

MANUALE DI ISTRUZIONI

USER MANUAL

RIPETITORE DVI (1 ingresso / 1 uscita)

Provvede automaticamente a compensare i cavi DVI
Compatibile con la risoluzione DTV 480i,480p,720p,
1080i e 1080p.

Compatibile con la risoluzione del computer VGA,
SVGA,XGA,SXGA,UXGA.

L'interfaccia permette di estendere cavi (TMDS)
con la seguente lunghezza:

- da 0 a 45 metri sui cavi DVI, 24 AWG STP
- da 0 a 36 metri sui cavi DVI, 28 AWG STP

Supporta definizione video standard, avanzata, alta e
multi canali audio digitali.

Interfaccia audio e video completamente digitali per
immagini naturali e di alta qualità.

Involucro in metallo, completamente schermato da
interferenze elettromagnetiche EMI /radiofrequenza RF

DVI(24+5)F SWITCH 1x INPUT/1x OUTPUT

- Automatically provides compensation for DVI cables
- Compatible with DTV Resolutions 480i,480p,720p, 1080i.and 1080p.
- Compatible with Computer Resolutions VGA, SVGA,XGA,SXGA,UXGA.
- Extends the transition-minimized differential signaling(TMDS) interface length as follows:
 - 0 to 45 Meters Over DVI-Cable, 24AWG STP.
 - 0 to 36 Meters Over DVI-Cable, 28AWG STP.
- Support standard,enhanced,or high-definition video,and multichannel digital audio.
- All-digital audio & video interface for natural and highest image quality.
- Metal shell screens EMI(electromagnetic interference)/RF(radio frequency)Effectively.

DVI(24+5)
FEMALE

DVI(24+5)
FEMALE

