


DESCRIPTION: TWIN CABLE 2x0.50 mmq d. 2.10 mm**DESCRIZIONE: PIATTINA C. STRETTA sez 2x0.50 mmq d. 2.10 mm****DATA - DATI****ref. - rif.****unit - unità****Conductor Conduttore**

| | | | | |
|--------------|---------------|---------|---------|-----|
| Material | Materiale | A | B | |
| Diameter | Diametro | Cu | Cu | mm |
| Coating | Trattamento | 0.20 | 0.20 | |
| Conductor nr | N. conduttori | - - - - | Sn | |
| Stranding | Trefolatura | 1 | 1 | |
| Section | Sezione | 16x0.20 | 16x0.20 | mmq |
| | | 0.50 | 0.50 | |

Insulation Isolamento

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------------|---------|
| Material | Materiale | Polivinilcloruro | |
| Color | Colore | Trasparent | |
| Flameresistant | Resistenza al calore | 70 (CeI 20/11 tipo TI1) | °C |
| Hardness | Durezza | 82 | Shore A |
| Wall thickness | Spessore | - - - - | mm |

Dimension Dimensioni

| | | | |
|----------|----------|-------------|----|
| Pitch | Passo | - - - - | |
| Diameter | Diametro | 2.10+/-0.10 | mm |

Packaging Confezionamento

Bobine legno d. 600