



## MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5 mm

Con spalle

CORPO:

polyammide 6,6 verde UL94V0

PASSO:

5 mm

CONTATTO:

ottone stagnato

PORTATA:

12A - 250V

RESISTENZA ISOLAMENTO:

>5 MOHM

RIGIDITÀ DIELETTRICA:

2500 V

RIGIDITÀ ISOLAMENTO:

A.C. 1500 V/Min.

TEMPERATURA DI LAVORO:

-30°C÷+120°C

PER MORSETTI:

serie 5/12002

CERTIFICATO  

	N° Poli	L mm	P/N Fornitore
ART. 05/12052-00	2	11,2	XY2500V-B
ART. 05/12053-00	3	16,2	XY2500V-B
ART. 05/12054-00	4	21,2	XY2500V-B
ART. 05/12055-00	5	26,2	XY2500V-B
ART. 05/12056-00	6	31,2	XY2500V-B
ART. 05/12057-00	7	36,2	XY2500V-B
ART. 05/12058-00	8	41,2	XY2500V-B
ART. 05/12059-00	9	46,2	XY2500V-B
ART. 05/12060-00	10	51,2	XY2500V-B
ART. 05/12061-00	11	56,2	XY2500V-B
ART. 05/12062-00	12	61,2	XY2500V-B
ART. 05/12063-00	13	66,2	XY2500V-B
ART. 05/12064-00	14	71,2	XY2500V-B
ART. 05/12065-00	15	76,2	XY2500V-B
ART. 05/12066-00	16	81,2	XY2500V-B