


DESCRIPTION:**DESCRIZIONE:** Tondo sez. 2x0,09 mmq sch. Tr. d. 3,30 mm**DATA - DATI****ref. - rif.****unit - unità****Conductor Conduttore****A-B**

Material	Materiale	Cu	
Diameter	Diametro	0.10	mm
Coating	Trattamento	- - - -	
Conductor nr.	N. conduttori	2	
Strading	Trefolatura	11x0.10	mm
Section	Sezione	0.09	mmq

Insulation Isolamento

Material	Materiale	Pvc	
Color	Colore	White - Red	
Temper. range	Temper. esercizio	70	°C
Hardness	Durezza	87	Shore A
Diameter	Diametro	0.90 +/-0.10	mm

Shielding Schermatura**C**

Material	Materiale	Cu	
Diameter	Diametro	0.10	mm
Coating	Trattamento	- - - -	
Covering	Tipo di scherm.	Treccia	
Strading	Trefolatura	64x0.10	

Protective Cover Guaina**D**

Material	Materiale	Pvc	
Color	Colore	Black	
Temper. range	Temper. esercizio	70	°C
Hardness	Durezza	60	Shore A
Diameter	Diametro	3.30+/-0.15	mm

Packaging Confezionamento**Matasse**