


**DESCRIPTION:****DESCRIZIONE:** Coas. sch. treccia sez. 0,12 mmq d. 2,70 mm

DATA - DATI		ref. - rif.	unit - unità	
Conductor Conduttore		A		
Material	Materiale	Cu		
Diameter	Diametro	0.15	mm	
Coating	Trattamento	- - - -		
Conductor nr.	N. conduttori	1		
Strading	Trefolatura	7x0.15	mm	
Section	Sezione	0.12	mmq	
Insulation Isolamento		B		
Material	Materiale	Politene		
Color	Colore	- - - -		
Temper. range	Temper. esercizio	- - - -	°C	
Hardness	Durezza	- - - -	Shore A	
Diameter	Diametro	1.50+/-0.10	mm	
Shielding Schermatura		C		
Material	Materiale	Cu		
Diameter	Diametro	0.10	mm	
Coating	Trattamento	Sn		
Covering	Tipo di scherm.	Treccia		
Strading	Trefolatura	80x0.10		
Protective Cover Guaina		D		
Material	Materiale	Pvc		
Color	Colore	Black		
Temper. range	Temper. esercizio	70	°C	
Hardness	Durezza	82	Shore A	
Diameter	Diametro	2.70+/-0.15	mm	
Packaging Confezionamento		Matasse		