



Pinza amperometrica digitale 1000A AC/DC autorange Mod. 760

3 $\frac{3}{4}$ cifre, display LCD, lettura max 3999

Funzioni: Tensione AC/DC, Corrente AC/DC, Resistenza, capacità, frequenza (fino a 40 mHz), Duty Cycle
Memoria (Data Hold), misure relative, autospegnimento (Auto power OFF)

Conforme alle norme IEC 1010-1 e IEC 1010-2-32, isolamento Cat. III 600 V

Specifiche tecniche:

DCV: 400mV/4V/40V/400V/1000V $\pm 0,8\%$
ACV: 400mV/4V/40V/400V/700V $\pm 1,2\%$
DCA: 40mA/100mA $\pm 2\%$ (ai puntali)
400A/1000A $\pm 2\%$ (pinza)
ACA: 400A/1000A $\pm 2\%$ (pinza)
OHM: 400/4K/40K/400K/4M/40MOHM $\pm 1\%$
CAPACITA': 40n/400n/4 μ /40 μ /100 μ F $\pm 3\%$
FREQUENZA: 40/400/4K/40K/400K/4M/40MHz $\pm 0,5\%$
PULSE DUTY: 0,1% ÷ 99,9%

Prova diodi e prova continuità con test acustico

Apertura della tenaglia: max 55mm

Alimentazione: 2x1,5V tipo AA

Dimensioni: 248x88x45 mm

Peso: ca. 400 gr.

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.