ELCART

componenti elettronici

electronic components

CATALOGO GENERALE

Marche e modelli di tutti i prodotti riportati in questo Catalogo sono di proprietà delle rispettive case produttrici.
La Elcart Distribution S.p.A è un distributore che propone articoli con Marchi di Conformità, detti marchi sono riportati nel riquadro delle foto.

COPYRIGHT

Questo catalogo è stato redatto con l'intenzione di fornire informazioni a tutti gli utilizzatori interessati. Le foto, i disegni e le composizioni pubblicate sono di proprietà della ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy, e protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 n.633 e la legge n.1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore.Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Ogni violazione della predetta normativa darà titolo al titolare del catalogo di agire nelle sedi competenti per la tutela dei suoi diritti.

This catalog has been prepared with the aim of supporting with information all the users interested in. All photos, drawings and compositions published in it are property of ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy and are protecded in compliance with the Law N. 633 of 22 April, 1941 and the Law N. 1485 of 14 February, 1942 concerning the Copyright. Therefore, who illegally reproduces them totally or partially will be punished in compliance with the current civil and penal laws. Should you not observe this warning, the catalog owner is entitled by the mentioned Italian Copyright Law to adopt any appropriate defence of it's rights.

CENTRALINO
Tel. +39 02-25117.1
Fax +39 02-25117500
e-mail: info@elcart.it

DIVISIONE GROSSISTI ELETTRONICO
Tel. +39 02-25117300
Fax +39 02-25117600
e-mail: elettronico@elcart.it

DIVISIONE GROSSISTI MATERIALE ELETTRICO
Tel. +39 02-25117300
Fax +39 02-25117600
e-mail: elettrico@elcart.it

DIVISIONE FERRAMENTA
Tel. +39 02-25117300
Fax +39 02-25117600
e-mail: ferramenta@elcart.it

DIVISIONE INDUSTRIA
Tel. +39 02-25117310
Fax +39 02-25117610
e-mail: industria@elcart.it

DIVISIONE EXPORT
Tel. +39 02-25117441
Fax +39 02-25117396
e-mail: export@elcart.it

CONTABILITÀ CLIENTI
Tel. +39 02-25117320
Fax +39 02-25117721
e-mail: contabilita@elcart.it

SERVIZIO TECNICO
Tel. +39 02-25117509
Fax +39 02-25117508
e-mail: tecnico@elcart.it

Nel mercato dell'elettronica, gli operatori commerciali affrontano quotidianamente la sfida del cambiamento: un cambiamento di prodotti che hanno periodi di obsolescenza sempre più ristretti, di tecnologie e di modelli di distribuzione commerciale.

La sfida del cambiamento richiede, pertanto, dei partner commerciali affidabili che consentano agli operatori di avere accesso rapidamente a prodotti tecnologicamente aggiornati, qualitativamente affidabili, ad un prezzo competitivo.

Elcart da sempre punta a garantire questo mix di qualità, professionalità e disponibilità, come conferma anche questa ultima edizione del catalogo generale 2018 che unitamente al sito ELCART, al portale B2B GEOS (disponibilità in **TEMPO REALE**) ed al customer service, consente al cliente di verificare puntualmente la nostra proposta commerciale e di velocizzare il proprio processo di approvvigionamento.

In particolare, si è deciso di presentare dettagliatamente nell'edizione 2018 del nuovo catalogo generale gli articoli commercializzati dalla Elcart, escludendo gli articoli delle linee che richiedono continui aggiornamenti per i quali sono stati realizzati dei **CATALOGHI SPECIFICI** che provvediamo ad evidenziare e che vi invitiamo a richiedere separatamente:

- **ILLUMINOTECNICA**
- **SICUREZZA - VIDEOSORVEGLIANZA - ANTINTRUSIONE**
- **BATTERIE ELETTROUTENSILI - COMPUTER - ASPIRAPOLVERI**

Un catalogo cartaceo deve essere: accurato e completo nelle informazioni, essenziale nella struttura e chiaro nella presentazione, solo così esso può svolgere al meglio il proprio compito: consentire al cliente un'agevole e veloce consultazione. Il catalogo generale ELCART è stato progettato avendo ben chiari questi concetti e questi obbiettivi.

In particolare è stata rivista la veste grafica per rendere la lettura e la ricerca più immediata e sono state realizzate delle anteprime dettagliate per ognuna delle 18 sezioni (merceologie) al fine di agevolarne la ricerca. Nel catalogo sono state inserite delle nuove linee e oltre 3000 articoli nuovi.

Fiduciosi che questo strumento possa davvero favorire il Vostro successo commerciale, formuliamo un auspicio di buon lavoro e proficua collaborazione.

Elcart Distribution S.p.A.

Per le linee di prodotti in continuo sviluppo abbiamo realizzato dei cataloghi specifici in cui sono riportati dati aggiuntivi e dettagliati, disegni tecnici e schemi particolareggiati.
Queste pubblicazioni verranno aggiornate continuamente per tenervi sempre al corrente delle novità settoriali.

ILLUMINOTECNICA
E-81712

SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
E-81800

BATTERIE ELETTROUTENSILI
COMPUTER - ASPIRAPOLVERI
E-81718

Richiedete i nostri
CATALOGHI SPECIFICI

Sommario

Case distribuite V

L'azienda VI-VII

www.elcart.com VIII

Geos IX

Ambiente X - XI

Packaging XII



Indice capitoli XIV - XV





Guida alla consultazione XVI

Prodotti 1-784



Indice analitico 785-800

Questi sono alcuni dei prestigiosi marchi che la Elcart distribuisce.
Il nostro obiettivo è quello di offrire prodotti e servizi caratterizzati da un alto livello qualitativo che siano in grado di soddisfare pienamente le esigenze della Clientela.

Componenti Attivi e Passivi

- BIT — Filtri di rete
- HOLDER — Condensatori multistrato, ceramici Tantalio, Mylar, scatolino
- GOODARK — Ponti e Diodi
- OPTO 22 — Relè allo stato solido
- YAMADA — Diodi, ponti di diodi, nastri isolanti
- TT Electronics Welwyn — Componenti resistivi
- TT Electronics BI Technologies — Trimmer, resistenze, reti resistive, potenziometri, manopole
- Componenti resistivi
- ACP — Trimmer, Cermet, potenziometri

Componenti Elettromeccanici

- JTC — Interruttori a chiave
- TE RAYCHEM — Guaine termoretraibili, cavi speciali
- TE SCHRACK — Relè
- TE AMP — Connettori professionali
- Lup Fung — Tact switches, interruttori a slitta
- KLAMP — Connettori professionali e cavi a norme Mil
- DELTRON Components — Connettori professionali audio e video
- HF NINGBO FORWARD — Relè
- Kepo — Buzzer, altoparlanti

Accessori

- NIMEX — Strumenti, tester analogici, multimetri digitali, sonde per oscilloscopi
- ICE — Strumenti di misura per impiego elettrico Tester analogici, multimetri digitali
- EXEL — Videocamere, accessori sicurezza
- DIGITAL-e — Accessori per ricezione TV-SAT
- Ek EKSELANS BY ITS — Accessori professionali SAT/TV
- visel italiana — Eliminacode e accessori
- BLAUPUNKT — Antintrusione, Videosorveglianza, accessori sicurezza
- maxell — CD-R, DVD-R, Pile alcaline, Litio a bottone
- WP — Armadi Rack
- GIOCOPLAST — Addobbi e luci natalizie
- Tenda — Connessione
- exta life — Domotica
- exta free — Domotica
- supla — Domotica
- Hamlet — Accessori computer, modem
- KEEP CABLE — Cavi audio/video e alimenatzione
- KEEP ACCESSORIES — Accessori per computer
- DISCOLIGHT — Luci psichedeliche

Sottosistemi

- AEC — Gruppi di continuità UPS
- Panasonic — Pile alcaline e ricaricabili
- VICTORY-e — Alimentatori, trasformatori, gruppi di continuità UPS
- COMMONWEALTH — Ventole, accessori
- EXTRACELL-e — Batterie al piombo-calcio ermetiche, Ni-Cd, Ni-Mh Pile al litio, alcaline, Caricabatterie
- YAMADA — Batterie al Piombo-Calcio
- eneloop — Pile ricaricabili
- INDUSTRIAL — Pile alcaline professionali
- DURACELL — Pile alcaline e ricaricabili
- saft — Pile al Litio

Soluzioni per la produzione

- Sharpie — Marcatori indelebili
- FIERGIACOMI — Utensili per elettronica
- BOSCH — Utensili a batteria, elettroutensili
- DREMEL — Utensili multifunzione accessori
- KEEP — Stagno, stagno lead free
- Pattex — Collanti professionali
- DYMO Rhino Industrial Labelling Tools — Etichettatrici e nastri industriali
- Sista — Siliconi
- LOCTITE SUPER ATTAK — Collanti
- DYMO — Etichettatrici elettroniche, nastri
- TE IDENTO — Sistemi di identificazione
- kurtz ersa Ersa GmbH — Sistemi di saldatura, dissaldatura, componenti tradizionali, aspiratori di fumi

Optoelettronica

- TE AMP — Connettori professionali
- TMR — Illuminazione
- SUPERLIGHT — Led, display, matrici a punti, prodotti custom, faretti, lampade, moduli a led e strisce flessibili

Dal 1978

è sinonimo di professionalità, efficienza e qualità nel campo della distribuzione di materiale elettrico ed elettronico, industriale e civile; una realtà dinamica e ispirata all'innovazione continua, che opera per la piena soddisfazione dei propri clienti.

Qualità,esperienza, affidabilità:

sono i princìpi con cui la nostra organizzazione intende prestarvi sempre il miglior servizio.

Elcart definisce la qualità come quella caratteristica che ci permette di avere prodotti affidabili e innovativi; processi aziendali che incontrino i bisogni e la soddisfazione dei nostri clienti.

La certificazione qualità aziendale ISO 9001:2008 attesta il nostro impegno e la nostra volontà al raggiungimento e al consolidamento dei nostri processi aziendali; ottimizzando e garantendo performance di servizio (consegne 24/48 ore) orientate alla soddisfazione della clientela.

Innovazione, velocità e precisione sono gli elementi che caratterizzano la gestione della nostra logistica.

Per venire incontro alle sempre più pressanti esigenze di rapido approvvigionamento da parte dei nostri clienti disponiamo di un complesso logistico di 10.000 mq progettato per essere a basso impatto ambientale: pannelli solari fotovoltaici e termici e illuminazione a LED by ELCART.

Spedizione

Elcart è in grado di effettuare le spedizioni in 24/48 ore dall'inoltro del vostro ordine. Inoltre, potrete verificare in tempo reale lo stato della spedizione accedendo al nostro portale GEOS (vedi pag. IX).

Desideriamo che il nostro sito continui ad essere uno strumento prezioso, agile ed efficace a disposizione dei nostri clienti, dove reperire le informazioni più aggiornate sugli articoli da noi trattati e sulle soluzioni proposte.

24 ore su 24
7 giorni su 7

Gestione

Potrete consultare i prezzi, le disponibilità, le foto e i dati tecnici dei prodotti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e ricevere la merce ordinata in 24/48 ore.



GLOBAL ENTERPRISE ORDER SYSTEM by ELCART

Disponibilità in tempo reale

Novità

Potrete giornalmente visualizzare tutte le novità commerciali.

Promozioni

Potrete visualizzare le offerte commerciali più vantaggiose del momento.



DOCUMENTI COMMERCIALI e CONTABILI:

potrai consultare e salvare in pdf tutti i documenti di tuo interesse.

CATALOGO CLIENTE:

Su questa sezione potrai verificare rapidamente le disponibilità ed i prezzi degli articoli normalmente acquistati in Elcart.

GESTIONE OFFERTE e ORDINI:

Potrai effettuare le richieste di tuo interesse e verificare in tempo reale 24 ore su 24 le disponibilità di magazzino.

DATA E ORA DEL RITIRO DELLA MERCE:

data e l'ora in cui la merce è stata ritirata dai nostri magazzini.

SPECIFICHE E SCHEDE TECNICHE:

potrai consultare e stampare le specifiche e le schede tecniche relative agli articoli del nostro catalogo.

entra nel sito nella sezione servizi e clicca su accedi al ***geos***

Elcart Distribution S.p.A. è attenta ai temi della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente, consapevole del loro ruolo strategico in tutti i processi aziendali.
Elcart opera nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, concentrando i propri sforzi nella riduzione dell'inquinamento e minimizzazione dei rischi ambientali.

RoHS compliant

l' 8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha promulgato la direttive aventi come principale obiettivo la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento di sostanze ritenute pericolose. In particolare, la direttiva 2011/65//UE, conosciuta anche con l'acronimo di RoHs, tende a limitare l'uso di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche. La suddetta direttiva è stata recepita in Italia dal decreto legislativo n. 27 del 04/03/2014.

Sostanze vietate

Ai sensi della Direttiva RoHs, le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse nel mercato comunitario non dovranno più contenere, in quantità superiori a quelle consentite, le seguenti sostanze:

- Piombo (< 0,1%)
- Mercurio (< 0,1%)
- Cadmio (< 0,01%)
- Cromo esavalente (< 0,1%)
- Bifenili polibromurati (pbb) (< 0,1%)
- Etere di fenile polibromurato (pbde) (< 0,1%)
- Etere di decabromodifenile (Deca-BDE) (< 0,1%)
- Polybrominated Diphenyl Ethers
- Butyl Benzyl Phthalate
- Lead (IV) Oxide
- Lead (II) Oxide
- Bis (2-ethylhexyl) phthalate
- Dibutylphthalate
- Hexabromocyclododecane

Prodotti soggetti alla normativa:

La direttiva RoHs si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE") indicate nell'allegato 1 A della Direttiva RAEE:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione compreso lampade ad incandescenza
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero
- Dispositivi Medici
- Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi strumenti di monitoraggio e controllo industriali
- Distributori automatici
- Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

Ai sensi della direttiva RoHs, si intendono per AEE le apparecchiature -rientranti nel sopraindicato elenco- che per un corretto funzionamento dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore ai 1.000 Volt per la corrente alternata e a 1.500 Volt per la corrente continua.
La Direttiva RoHs non si applica ai componenti o ai sottoinsiemi, ma ai prodotti finiti. Tuttavia affinché un prodotto finito possa essere conforme alla Direttiva è necessario che anche tutti i componenti che lo compongono siano conformi al limite di utilizzo delle sostanze bandite.
Immissione nel mercato comunitario / Conformità CE
La direttiva RoHs si applica alle AEE, come sopra definite, e alla loro relativa conformità CE
I beni si intendono immessi nel mercato comunitario quando sono importati da un paese extra UE oppure quando sono prodotti e resi disponibili per la vendita all'interno della UE.

Prodotti esenti

La direttiva RoHs prevede due macro tipologie di esenzioni: esenzioni generali ed esenzioni specifiche.
Esenzioni generali: sono escluse dall'applicazione della direttiva RoHs le seguenti categorie di prodotti:

- Le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli stati membri, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico destinato ad usi militari;
- Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- Apparecchiature progettate specificatamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa;
- Utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- Alle installazioni fisse di grandi dimensioni;
- Ai mezzi di trasporto di persone o merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- Alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- Dispositivi medici impiantabili attivi;
- Ai pannelli fotovoltaici destinati ad essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti;
- Alle apparecchiature appositamente concepite per attività di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.

Esenzioni specifiche riportate nell'allegato 3 del Dlgs. 27 del 04/03/2014: tali esenzioni riguardano specifiche sostanze in relazione a particolari impieghi e sono soggette a continui aggiornamenti. Citiamo di seguito le più rilevanti:

Mercurio

in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore)
in lampade ad alogenuri metallici

Piombo

nel vetro di tubi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti
come elemento di lega in acciaio contenente una percentuale di piombo fino allo 0,35%, alluminio contenente fino allo 0,4 di piombo
come elemento di lega in rame contenente una percentuale di piombo fino al 4%
in leghe saldanti ad alta temperatura (Es. leghe saldanti stagno-piombo contenenti più dell'85% di piombo)
in parti elettroniche in ceramica (Es. dispositivi piezo-elettronici)

Rivestimenti in cadmio

Nei contatti dei componenti elettrici eccetto per le applicazioni vietate relative alle restrizioni sul commercio e l'uso di alcune sostanze e preparazioni pericolose.
Cromo esavalente
Come rivestimento anticorrosione dei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

Policy RoHs Elcart

Elcart è costantemente impegnata nella individuazione di prodotti conformi alla normativa RoHs. Le dichiarazioni di conformità si basano sulle indicazioni che ci pervengono dai nostri fornitori. Nessuna garanzia specifica viene data circa l'accuratezza di tali informazioni, se non nei limiti di quanto comunicato esplicitamente dai fornitori.
Per quanto riguarda talune categorie di prodotti da noi commercializzate (es. semiconduttori della Atmel, Agilent Technologies, Philips, STmicroelectronics, National, Toshiba, Freescale Semiconductor, Fujitsu, Infineon Technologies, Intercil, Samsung, ON semiconductor, Fairchild semiconductor, Texas Instruments, Wishay, Diotec, Taiwan semiconductor e i prodotti Tyco) i dati presenti su questo catalogo non si basano su dichiarazioni esplicite dei fornitori ma sulle informazioni pubblicate nei siti dei produttori, cui rinviamo per maggiori dettagli. Al fine di informare in modo tempestivo la nostra Clientela, abbiamo ritenuto utile contraddistinguere nel modo seguente lo stato di conformità dei prodotti da noi trattati:
CONFORME/COMPLIANCE: Sono contraddistinti con questo simbolo tutti quei prodotti dei quali il fornitore ci ha garantito la conformità alla Direttiva RoHs e di cui abbiamo una giacenza totalmente conforme.
ESENTI: Sono contraddistinti con questo simbolo i prodotti che risultano, sulla base delle dichiarazioni del fornitore, esenti dall'applicazione della Direttiva RoHs.
SENZA PIOMBO: Sono contraddistinti con questo simbolo tutti quei prodotti per i quali il fornitore ci ha garantito l'assenza di piombo e di cui abbiamo una giacenza totalmente conforme.
Invitiamo la nostra clientela a contattare i nostri uffici commerciali, per verificare la conformità alla direttiva RoHs dei prodotti non contraddistinti da nessun simbolo.

Decreto RAEE (Dlgs. 49/2014)

Che cos'è il Decreto RAEE?

RAEE

Il Decreto Legislativo 49/2014 "RAEE" recepisce la direttiva europea 2012/19/UE, sui rifiuti di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Cosa prevede il Decreto?
Il nuovo decreto innova la disciplina previgente, in forza della quale dal 1° Settembre 2007 è partito il sistema per la raccolta separata ed il recupero dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE).

Che cosa significa RAEE?

RAEE è l'acronimo che indica i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, equivalente all'acronimo europeo "WEEE" (Waste of Electric and Electronic Equipment). Per RAEE si intende il rifiuto generato dalle apparecchiature, dagli strumenti e dai dispositivi alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, ovvero:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici.

Quali sono i soggetti obbligati (Art.4, Decreto RAEE)?

Il Produttore
Il Produttore è chiunque: FABBRICA o ASSEMBLA e vende in Italia AEE recanti il proprio marchio; RIMARCHIA e vende in Italia AEE prodotte da altri fornitori; IMMETTE per primo in Italia AEE e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza, ovvero:

- importa una AEE da un qualsiasi paese europeo od extraeuropeo e la vende in Italia;
- importa una AEE già distribuita in Italia da altri e la vende sul mercato italiano.

Per la normativa RAEE, anche il "distributore - produttore" (ES. Elcart) che immette sul mercato italiano AEE che recano il suo marchio e sono fabbricate in Italia o che ha importato direttamente sarà considerato "produttore".
Il Distributore al dettaglio
Il Distributore al dettaglio è colui che, ultimo nella catena commerciale, vende apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE all'utente finale.

Quali sono gli adempimenti di legge?

Il Distributore al dettaglio (Rivenditore) allorché fornisce una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, ha, tra l'altro, l'obbligo, nei confronti dell'acquirente (utente finale), di ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, un'apparecchiatura a fine vita (di tipo equivalente).
Lo stesso, se la superficie di vendita specifica è superiore ai 400 mq, dovrà anche ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm) senza che ci sia un obbligo di acquisto di una AEE nuova (c.d. "1 to 0")
Tutte le apparecchiature, ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore al dettaglio ai Centri di Raccolta (CdR) o direttamente agli impianti di trattamento.. I CdR dovranno garantire l'accessibilità e le funzionalità delle infrastrutture e dovranno permettere agli utenti finali ed ai distributori di conferire gratuitamente i RAEE.
L'utente detentore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica AEE domestica, nel momento in cui vuole disfarsene, potrà:

- conferirla gratuitamente presso il Centro di Raccolta pubblico (CdR) del proprio Comune (la "piattaforma ecologica");
- consegnarla al distributore al dettaglio.

Il Produttore dovrà fare in modo che tutte le AEE introdotte nel mercato italiano rechino il simbolo il simbolo del "cassonetto barrato" (Fig.1) in modo chiaro e indelebile, oltre alle informazioni per l'utente contenute nelle istruzioni (Fig.2).
Ciò renderà facilmente riconoscibili quei prodotti che dovranno essere soggetti a raccolta separata.
Il Produttore dovrà inoltre farsi carico dei costi dell'operazione.
Sebbene la legge preveda la responsabilità finanziaria del produttore per la gestione dei RAEE, anche l'utente, in realtà, ne sarà coinvolto con il trasferimento sul prezzo di vendita di una parte modesta dei costi di questa gestione.
Tale maggiorazione potrà essere incorporata nel prezzo finale di vendita, anche per mezzo dell'eco-contributo visible.

Policy RAEE Elcart

Per la gestione dei RAEE IT sul territorio italiano, Elcart Distribution S.p.A. ha aderito al consorzio ecoR'it
Per maggiori informazioni consultate il sito web del consorzio www.ecorit.it
Conformemente al Decreto, Elcart appone su i propri prodotti (AEE) il simbolo del cassonetto barrato (Fig.1) e i relativi adempimenti di legge sono riportati sul libretto di istruzioni. Al fine di garantire la filiera distributiva fino all'utente finale, i costi di gestione dei RAEE che Elcart Distribution S.p.A. sosterrà, verranno inseriti nel prezzo di vendita.

(fig.1)

Riportato sulle istruzioni:
Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014
Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010.
Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.
Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (< 25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997
ECO CONTRIBUTO RAEE (ECR)
Per tutti i prodotti soggetti al finanziamento dei RAEE l'eco contributo verrà internalizzato nel prezzo di vendita e su tutte le nostre fatture a fianco del prezzo degli articoli soggetti apparirà la dicitura (R) che indica che l'eco-contributo RAEE è stato internalizzato.

PILE ED ACCUMULATORI ITALIA DECRETO DLGS 188/2008
Che cos'è il Decreto PILE ED ACCUMULATORI?

Con il Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 che recepisce la direttiva europea 2006/66/CE, si disciplina l'immissione sul mercato italiano delle pile e degli accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile ed accumulatori.
Il provvedimento si propone di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'ambiente.
Quali sono i soggetti obbligati?
PRODUTTORE:
Come definito dalla normativa, il "produttore" di pile ed accumulatori è il soggetto responsabile della prima vendita o importazione sul mercato italiano di:

- pile, pile a bottone (anche piccolissime);
- pacchi batteria;
- accumulatori portatili;
- accumulatori industriali e per veicoli.

Di conseguenza, anche l'importazione diretta senza intermediari sul mercato italiano di apparecchiature nelle quali sono incorporate pile o accumulatori, implica che il soggetto importatore ricade nella definizione di "produttore" di pile/accumulatori, divenendo così destinatario degli obblighi e oneri di questa normativa.
DISTRIBUTORE:
Come definito dalla normativa, il "distributore" di pile ed accumulatori è il soggetto responsabile della vendita diretta ad un utilizzatore finale (consumatore) di pile, pile a bottone (anche piccolissime), pacchi batteria, accumulatori portatili, industriali o per veicoli.
Ad oggi la normativa non prevede un livello minimo di quantitativi/fatturati di vendita, al di sotto dei quali il punto di distribuzione possa ritenersi esonerato dalla definizione di legge e dalle relative obbligazioni.
I distributori devono:
porre a disposizione del pubblico, nel proprio punto vendita, contenitori per la raccolta di pile/accumulatori;
esporre avvisi al pubblico concernenti la possibilità di conferire i rifiuti di pile/accumulatori nei punti di raccolta istituiti nei locali di vendita; tale avviso deve contenere informazioni relative ai danni all'ambiente e alla salute derivanti dallo smaltimento non corretto dei rifiuti ed al significato della marcatura apposta sul prodotto.
UTILIZZATORE:
Ogni utilizzatore di pile e batterie deve contribuire, adottando comportamenti responsabili, alla protezione dell'ambiente.
Pile e batterie (sia primarie che ricaricabili) sono strumenti di larghissimo impiego: si stima che nel 2008 siano state vendute più di 300 milioni di pile portatili (cilindriche) e quasi altrettante dovrebbero essere le pile contenute all'interno delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
A queste si aggiungono naturalmente gli enormi quantitativi di accumulatori industriali e per l'avviamento.
Le quantità in circolazione di pile e accumulatori sono dunque incredibilmente grandi, e dunque è molto importante che tutti i cittadini si sentano coinvolti dal problema di un corretto smaltimento di questi rifiuti, che devono essere incanalati in un sistema di raccolta adeguato.
Inoltre, le pile e gli accumulatori sono costituiti da componenti chimici pericolosi come cadmio, mercurio e piombo che rendono i rifiuti di pile, accumulatori e batterie molto inquinanti per l'ambiente e pericolosi per la salute umana.
Hai le pile scariche?
NON disperderle nell'ambiente, NON smaltirle nel bidone indifferenziato
segui il simbolo della raccolta separata e farai bene all'ambiente!
Il bidone barrato è il simbolo della raccolta separata
Nota bene: la normativa che disciplina i rifiuti di Pile ed Accumulatori (DLgs 188/08) prevede all'art. 13 comma 5 che:
I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non siano indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

Policy PILE ED ACCUMULATORI Elcart

Con l'introduzione del D.lgs 188 del 20/11/2008 (attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE), i produttori e gli importatori hanno la responsabilità finanziaria attraverso l'iscrizione al Registro produttori ed ai Consorzi obbligatori della raccolta e dello smaltimento delle pile ed accumulatori.
Per la gestione delle pile ed accumulatori IT sul territorio italiano, Elcart Distribution S.p.A. ha aderito al consorzio EcoR'it.
Per maggiori informazioni consultate il sito web del consorzio www.ecorit.it
Conformemente al Decreto, Elcart appone su i propri prodotti (pile ed accumulatori) il simbolo del cassonetto barrato.
Al fine di garantire la filiera distributiva fino all'utente finale, i costi di gestione delle pile ed accumulatori che Elcart Distribution S.p.A. sosterrà, verranno inseriti nel prezzo di vendita.

ECO CONTRIBUTO PILE ED ACCUMULATORI

Con decorrenza 1° marzo 2011, per tutti i prodotti soggetti a PILE ED ACCUMULATORI l'eco contributo per la raccolta , il trattamento e lo smaltimento delle batterie esauste verrà internalizzato nel prezzo di vendita e su tutte le nostre fatture gli articoli soggetti verranno evidenziati con il simbolo (# cancelletto) che indica che l'eco-contributo PILE ed ACCUMULATORI è stato internalizzato.

La direttiva Europea ErP (2009/125/CE), entrata in vigore il 20 novembre 2009, fissa nuovi parametri in merito ai prodotti che possono contribuire in maniera significativa ad un risparmio energetico attraverso il loro utilizzo. Ma che cos'è in pratica la direttiva ErP? ErP, ossia "Energy Related Products", sostituisce la precedente EuP, "Energy Using Products", e viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario e industriale. Questa serie di regolamentazioni, finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico, fissa ad 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o in stand-by; o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.

Una vastissima gamma di componenti ed accessori sono disponibili confezionati in eleganti e pratiche confezioni o blister per l'esposizione nel punto vendita.

Marchi e modelli di tutti i prodotti riportati in questo Catalogo sono di proprietà delle rispettive case produttrici. La Elcart Distribution S.p.A. è un distributore che propone articoli con Marchi di Conformità, detti marchi sono riportati nel riquadro dell'articolo.

BEAB Approved — U.K. — British Electrotecnical Approvals Board

N — NORVEGIA — N.E.M.K.O.

GERMANIA — T.U.V. Rheinland

BSI — U.K. — B.S.I.

NF — FRANCIA — NF

UL LISTED — U.S.A. — U.L. Listed

CEBEC — BELGIO — CEBEC

OVE — AUSTRIA — O.V.E.

c UL us — U.S.A. — U.L. Recognised

CSA — CANADA — C.S.A.

EN — EUROPA — ENEC

UTE — FRANCIA — UTE

D — DANIMARCA — DEMKO

S — SVEZIA — SEMKO

DVE — GERMANIA — V.D.E.

CE — EUROPA — Prodotto secondo le direttive della Comunità Europea

FI — FINLANDIA — SETI (F.E.M.K.O.)

DVE GS — GERMANIA — V.D.E. - GS

IMQ — ITALIA — I.M.Q.

SEV ASE — SVIZZERA — S.E.V.

GERMANIA — V.D.E. Radio Protection

KEMA KEUR — OLANDA — KEMA - KEUR

TÜV GS — GERMANIA — T.U.V. - GS

Indice capitoli



GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
1	Resistenze	3÷8
2	Trimmer, Potenziometri	9÷17
3	Condensatori	17÷20

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
4	Componenti elettromeccanici	23÷142
	Minuterie	

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
5	Connettori professionali	145÷161
	Morsetti serrafilo	162÷184

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
98	Connettori professionali TE Connectivity Amp	187÷207

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
6	Cavi alimentazione,	211÷213
	Piattine	213÷215
	Cavi schermati/Sat	217÷222
	Guaine termoretraibili	223÷228

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
7	Accessori per la saldatura	231÷244
	Utensili vari	245÷295
	Stazioni/Saldatori Ersa	296÷324

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
8	Accessori auto	327÷332
9	Strumenti, multimetri	333÷350

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
10	Buzzer, altoparlanti	353÷358
11	Induttanze, Apricancello Telecomandi	359÷369
12	Supporti TV, Antenne	370÷379

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
13	Alimentatori, variatori , inverter alimentatori switching , led driver	383÷422
14	Cuffie, Capsule microfoniche	422
15	Manopole	425÷428

Indice capitoli

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
16	Trasformatori di alimentazione	431÷438
18	Strisce LED, Lampade LED	446÷449
19	LED, Profili per strisce led	446÷449
20	Cinghie	445



GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
28	Materiale elettrico	453÷473
	Lampade e Elettroinsetticida	474÷483
	Utensili elettrici	483÷504

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
30	Batterie ricaricabili	509÷519
	Batterie al piombo	522÷532
	Caricabatterie	533÷540
	Pacchetti batterie	541÷545
	Pile alcaline	546÷580
	Batterie Bosch	581÷582
	Catalogo batterie Utensili-PC-Aspi.	562÷565

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
35	Contatti, Interruttori, Spine,	585÷587
	Cartelli, Elimina code	588÷594
36	Domotica	596÷610
37	Videosorveglianza	611÷617
	Catalogo Sicurezza	618

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
40	Accessori telefonici	621÷638
	Armadi, Rack	640÷649
41	Filtri, Connettori, Adattatori,	649÷666
	Cavi connessione	

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
42	Accessori computer	669÷699
	Accessori reti wireless	700÷714
44	Telefoni VOIP, Scanner diapositive	715÷716

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
45	Accessori audio/video	721÷727
	Ventilatori	728÷735
47	Occhiali, Antiaggressione	736÷738
50	Contenitori plastici e metallici	738÷744

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
55	Ricezione satellitare	748÷768

GRUPPO	DESCRIZIONE	PAG
60	Diodi rettificatori	771
62	Diodi Zener	772
66	Tiristori	773
70	Transistor	774÷775
75	Circuiti integrati	776÷777
80	Circuiti integrati digitali	778

Sul catalogo sono specificate le caratteristiche dei prodotti utilizzando immagini, descrizioni, tabelle, certificazioni e altri dettagli tecnici; qui sotto è riportata una semplice legenda in cui vengono spiegate le tipologie di informazioni che sono state uniformate il più possibile per rendere facile e "automatica" la lettura.

La scritta in alto espone il tipo di prodotto in modo più dettagliato.

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE

Immagine del prodotto.

Informazioni supplementari sul prodotto

certificazione del prodotto

Il testo espone i dati tecnici, una descrizione del prodotto e le varie caratteristiche tecniche e di utilizzo.

Cronotermostato digitale programmabile.
Funzionalità Caldo / Freddo, adatto per riscaldamento e condizionamento.
- Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno;
- Funzionalità Vacanza;
- Funzionalità avvio anticipato;
- Temperatura °C e °F;
- Alimentazione: 2 batterie AAA (Non incluse).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/05016-00	Blister	1	1

Indica che il prodotto è disponibile nella confezione e specifica il tipo di package.

ALIMENTATORI MONOTENSIONE

La scritta in alto espone il tipo di prodotto in modo più dettagliato.

Marchio specifico del prodotto

Indica che il prodotto è disponibile nella confezione e specifica il tipo di package.

Questo è il codice di identificazione del prodotto. La presenza di più codici indica che i prodotti sono simili ma con variazioni tipo colore, portata, contatti, ecc. Utilizzate esclusivamente questi codici per le vostre ordinazioni.

Gamma di alimentatori compatta e affidabile adatta per PC portatili, Netbook, monitor TV, videosorveglianza e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.
Cavo di alimentazione incluso.
INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
DIMENSIONI: 112x50x30 mm

Indica la quantità di prodotti inseriti nella confezione

ART.	Tensione	Corr.	Dim.Spin.	Comp. Per	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00432-00	12 V	4 A	5,5x3,0 pin mm	RICEVITORI SAT	Scatola	1	1	5
*13/00435-00	12 V	5 A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1	1	5
13/00440-00	24 V	2,65 A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1	1	5

L'asterisco indica che il prodotto è una novità e non è incluso nei cataloghi precedenti

Dati tecnici del prodotto

Indica la quantità della confezione commerciale

Indica la quantità della confezione industriale

In questa tabella viene spiegato come si ottiene il sistema di codifica METEL utilizzato dalla nostra azienda.

CODIFICA METEL	CODICE ELCART	ELIMINARE LA (/) E IL (-)	ELIMINARE SPAZI	CODICE METEL
	09/09460-00	09/09460-00	09 09460 00	090946000

ELCART
componenti elettronici
electronic components

COMPONENTI PASSIVI



COMPONENTI PASSIVI

	CONDENSATORI MULTISTRATO	17÷20
	CONDENSATORI CERAMICI	17
	CONDENSATORI ELETTROLITICI	19-20
	CONDENSATORI POLIESTERE METALLIZZATO	17-18
	CONDENSATORI POLIPROPILENE METALLIZZATO	19
	POTENZIOMETRI A FILO	17
	POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE	13-14
	RESISTENZE	3÷8
	RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO	6-7
	RESISTENZE A STRATO DI CARBONE	4-5
	RESISTENZE A STRATO METALLICO	3
	TRIMMER A STRATO DI CARBONE	9÷11
	TRIMMER CERMET	11-12, 15-16

RESISTENZE A STRATO METALLICO 1/4 W 1%



ISO 9001

POTENZA:0,25 W A 70°C
TENS. DI LAVORO:250 V
COEF. TEMP.:±50ppm/°C

TOLLERANZA:±1%
MIL-R 10503F RN55

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/00100-00	10,0 OHM	200	1000
01/00105-00	11,3 OHM	200	1000
01/00106-00	11,5 OHM	200	1000
01/00107-00	11,8 OHM	200	1000
01/00109-00	12,4 OHM	200	1000
01/00110-00	12,7 OHM	200	1000
01/00113-00	13,7 OHM	200	1000
01/00116-00	14,7 OHM	200	1000
01/00118-00	15,4 OHM	200	1000
01/00119-00	15,8 OHM	200	1000
01/00120-00	16,2 OHM	200	1000
01/00121-00	16,5 OHM	200	1000
01/00122-00	16,9 OHM	200	1000
01/00123-00	17,4 OHM	200	1000
01/00127-00	19,1 OHM	200	1000
01/00128-00	19,6 OHM	200	1000
01/00129-00	20,0 OHM	200	1000
01/00131-00	21,0 OHM	200	1000
01/00135-00	23,2 OHM	200	1000
01/00136-00	23,7 OHM	200	1000
01/00137-00	24,3 OHM	200	1000
01/00151-00	34,0 OHM	200	1000
01/00152-00	34,8 OHM	200	1000
01/00156-00	38,3 OHM	200	1000
01/00160-00	42,2 OHM	200	1000
01/00164-00	46,4 OHM	200	1000
01/00182-00	71,5 OHM	200	1000
01/00184-00	75,0 OHM	200	1000
01/00186-00	78,7 OHM	200	1000
01/00189-00	84,5 OHM	200	1000
01/00191-00	88,7 OHM	200	1000
01/00194-00	93,1 OHM	200	1000
01/00195-00	95,3 OHM	200	1000
01/00197-00	100 OHM	200	1000
01/00200-00	102 OHM	200	1000
01/00202-00	107 OHM	200	1000
01/00205-00	118 OHM	200	1000
01/00206-00	120 OHM	200	1000
01/00210-00	130 OHM	200	1000
01/00214-00	143 OHM	200	1000
01/00217-00	154 OHM	200	1000
01/00221-00	169 OHM	200	1000
01/00223-00	178 OHM	200	1000
01/00224-00	182 OHM	200	1000
01/00230-00	210 OHM	200	1000
01/00231-00	215 OHM	200	1000
01/00232-00	221 OHM	200	1000
01/00236-00	243 OHM	200	1000
01/00237-00	249 OHM	200	1000
01/00247-00	316 OHM	200	1000
01/00259-00	422 OHM	200	1000
01/00265-00	487 OHM	200	1000
01/00266-00	499 OHM	200	1000
01/00277-00	634 OHM	200	1000
01/00287-00	806 OHM	200	1000
01/00290-00	866 OHM	200	1000
01/00291-00	887 OHM	200	1000
01/00297-00	1,00 KOHM	200	1000
01/00306-00	1,18 KOHM	200	1000
01/00307-00	1,21 KOHM	200	1000
01/00310-00	1,30 KOHM	200	1000
01/00313-00	1,40 KOHM	200	1000
01/00318-00	1,50 KOHM	200	1000
01/00326-00	1,74 KOHM	200	1000
01/00328-00	1,80 KOHM	200	1000

RESISTENZE A STRATO METALLICO 1/4 W 1%



ISO 9001

POTENZA:0,25 W A 70°C
TENS. DI LAVORO:250 V
COEF. TEMP.:±50 ppm/°C

TOLLERANZA:±1%
MIL-R 10503F RN55

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/00335-00	2,00 KOHM	200	1000
01/00339-00	2,20 KOHM	200	1000
01/00340-00	2,21 KOHM	200	1000
01/00350-00	2,80 KOHM	200	1000
01/00359-00	3,48 KOHM	200	1000
01/00371-00	4,70 KOHM	200	1000
01/00372-00	4,75 KOHM	200	1000
01/00379-00	5,56 KOHM	200	1000
01/00397-00	7,50 KOHM	200	1000
01/00400-00	7,68 KOHM	200	1000
01/00403-00	8,06 KOHM	200	1000
01/00404-00	8,20 KOHM	200	1000
01/00406-00	8,45 KOHM	200	1000
01/00416-00	10,0 KOHM	200	1000
01/00422-00	11,0 KOHM	200	1000
01/00433-00	13,3 KOHM	200	1000
01/00435-00	14,0 KOHM	200	1000
01/00440-00	15,0 KOHM	200	1000
01/00449-00	18,0 KOHM	200	1000
01/00456-00	20,0 KOHM	200	1000
01/00461-00	22,0 KOHM	200	1000
01/00482-00	33,2 KOHM	200	1000
01/00483-00	34,0 KOHM	200	1000
01/00484-00	34,8 KOHM	200	1000
01/00497-00	47,0 KOHM	200	1000
01/00501-00	52,3 KOHM	200	1000
01/00512-00	69,8 KOHM	200	1000
01/00527-00	100 KOHM	200	1000
01/00530-00	105 KOHM	200	1000
01/00531-00	107 KOHM	200	1000
01/00532-00	110 KOHM	200	1000
01/00534-00	115 KOHM	200	1000
01/00536-00	121 KOHM	200	1000
01/00538-00	127 KOHM	200	1000
01/00539-00	130 KOHM	200	1000
01/00540-00	133 KOHM	200	1000
01/00546-00	154 KOHM	200	1000
01/00547-00	158 KOHM	200	1000
01/00548-00	162 KOHM	200	1000
01/00551-00	174 KOHM	200	1000
01/00552-00	178 KOHM	200	1000
01/00556-00	191 KOHM	200	1000
01/00558-00	196 KOHM	200	1000
01/00567-00	237 KOHM	200	1000
01/00568-00	243 KOHM	200	1000
01/00575-00	287 KOHM	200	1000
01/00577-00	301 KOHM	200	1000
01/00581-00	340 KOHM	200	1000
01/00585-00	374 KOHM	200	1000
01/00589-00	412 KOHM	200	1000
01/00601-00	536 KOHM	200	1000
01/00602-00	549 KOHM	200	1000
01/00603-00	562 KOHM	200	1000
01/00610-00	665 KOHM	200	1000
01/00620-00	845 KOHM	200	1000
01/00626-00	953 KOHM	200	1000
01/00630-00	1,0 MOHM	200	1000

WWW.ELCART.COM

RESISTENZA DI VALORE ZERO OHM



ISO 9001

Adatta per applicazione in cui si richieda una interconnessione in un punto del circuito utilizzando un componente con dimensioni analoghe alle tradizionali resistenze da 1/4 W
TENS.DI PROVA:500 V
RES. D'ISOL.:100 MOHM
CORR. MAX (25°C):25 A

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/00750-00	0 OHM	200	1000

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%



ISO 9001

POTENZA:0,25W A 70°C
TENS. DI LAVORO:250 V
TENS. SOVRAC.:500 V
TOLLERANZA:5%

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/00974-00	1,0 OHM	500	1000
01/00976-00	1,2 OHM	500	1000
01/00978-00	1,5 OHM	500	1000
01/00982-00	1,8 OHM	500	1000
01/00984-00	2,2 OHM	500	1000
01/00985-00	2,7 OHM	500	1000
01/00986-00	3,3 OHM	500	1000
01/00988-00	3,9 OHM	500	1000
01/00990-00	4,7 OHM	500	1000
01/00992-00	5,6 OHM	500	1000
01/00994-00	6,8 OHM	500	1000
01/00996-00	8,2 OHM	500	1000
01/01010-00	10 OHM	500	1000
01/01011-00	12 OHM	500	1000
01/01012-00	15 OHM	500	1000
01/01013-00	18 OHM	500	1000
01/01015-00	22 OHM	500	1000
01/01016-00	27 OHM	500	1000
01/01017-00	33 OHM	500	1000
01/01018-00	39 OHM	500	1000
01/01020-00	47 OHM	500	1000
01/01022-00	56 OHM	500	1000
01/01025-00	68 OHM	500	1000
01/01030-00	82 OHM	500	1000
01/01035-00	100 OHM	500	1000
01/01036-00	120 OHM	500	1000
01/01040-00	150 OHM	500	1000
01/01045-00	180 OHM	500	1000
01/01050-00	220 OHM	500	1000
01/01052-00	270 OHM	500	1000
01/01055-00	330 OHM	500	1000
01/01056-00	390 OHM	500	1000
01/01060-00	470 OHM	500	1000
01/01065-00	560 OHM	500	1000
01/01070-00	680 OHM	500	1000
01/01075-00	820 OHM	500	1000
01/01080-00	1,0 KOHM	500	1000
01/01085-00	1,2 KOHM	500	1000
01/01090-00	1,5 KOHM	500	1000
01/01091-00	1,8 KOHM	500	1000
01/01095-00	2,2 KOHM	500	1000
01/01100-00	2,7 KOHM	500	1000
01/01105-00	3,3 KOHM	500	1000
01/01110-00	3,9 KOHM	500	1000
01/01115-00	4,7 KOHM	500	1000
01/01120-00	5,6 KOHM	500	1000
01/01125-00	6,8 KOHM	500	1000
01/01130-00	8,2 KOHM	500	1000
01/01135-00	10 KOHM	500	1000
01/01136-00	12 KOHM	500	1000
01/01140-00	15 KOHM	500	1000
01/01141-00	18 KOHM	500	1000
01/01145-00	22 KOHM	500	1000
01/01147-00	27 KOHM	500	1000

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%



ISO 9001

POTENZA:0,25W A 70°C
TENS. DI LAVORO:250 V
TENS. SOVRAC.:500 V
TOLLERANZA:5%

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/01150-00	33 KOHM	500	1000
01/01152-00	39 KOHM	500	1000
01/01155-00	47 KOHM	500	1000
01/01160-00	56 KOHM	500	1000
01/01162-00	68 KOHM	500	1000
01/01165-00	82 KOHM	500	1000
01/01170-00	100 KOHM	500	1000
01/01172-00	120 KOHM	500	1000
01/01175-00	150 KOHM	500	1000
01/01180-00	180 KOHM	500	1000
01/01185-00	220 KOHM	500	1000

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%



ISO 9001

POTENZA:0,25W A 70°C
TENS. DI LAVORO:250 V
TENS. SOVRAC.:500 V
TOLLERANZA:5%

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/01187-00	270 KOHM	500	1000
01/01190-00	330 KOHM	500	1000
01/01195-00	390 KOHM	500	1000
01/01200-00	470 KOHM	500	1000
01/01205-00	560 KOHM	500	1000
01/01207-00	680 KOHM	500	1000
01/01210-00	820 KOHM	500	1000
01/01215-00	1,0 MOHM	500	1000
01/01217-00	1,2 MOHM	500	1000
01/01219-00	1,5 MOHM	500	1000
01/01221-00	1,8 MOHM	500	1000
01/01223-00	2,2 MOHM	500	1000
01/01224-00	2,7 MOHM	500	1000
01/01225-00	3,3 MOHM	500	1000
01/01226-00	3,9 MOHM	500	1000
01/01227-00	4,7 MOHM	500	1000
01/01229-00	5,6 MOHM	500	1000
01/01231-00	6,8 MOHM	500	1000
01/01233-00	8,2 MOHM	500	1000
01/01235-00	10 MOHM	500	1000

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 5%



ISO 9001

POTENZA:0,5 W a 70°C
TENS. DI LAVORO:350 V
TENS. SOVRAC.:700 V
TOLLERANZA:5%

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/01474-00	1,0 OHM	500	1000
01/01476-00	1,2 OHM	500	1000
01/01478-00	1,5 OHM	500	1000
01/01492-00	1,8 OHM	500	1000
01/01494-00	2,2 OHM	500	1000
01/01495-00	2,7 OHM	500	1000
01/01496-00	3,3 OHM	500	1000
01/01498-00	3,9 OHM	500	1000
01/01500-00	4,7 OHM	500	1000
01/01502-00	5,6 OHM	500	1000
01/01504-00	6,8 OHM	500	1000
01/01506-00	8,2 OHM	500	1000

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 5%



ISO 9001

POTENZA:0,5 W a 70°C
TENS. DI LAVORO:350 V
TENS. SOVRAC.:700 V
TOLLERANZA:5%

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/01510-00	10 OHM	500	1000
01/01511-00	12 OHM	500	1000
01/01512-00	15 OHM	500	1000
01/01513-00	18 OHM	500	1000
01/01515-00	22 OHM	500	1000
01/01516-00	27 OHM	500	1000
01/01517-00	33 OHM	500	1000
01/01518-00	39 OHM	500	1000
01/01520-00	47 OHM	500	1000
01/01521-00	56 OHM	500	1000
01/01525-00	68 OHM	500	1000
01/01530-00	82 OHM	500	1000
01/01535-00	100 OHM	500	1000
01/01537-00	120 OHM	500	1000
01/01540-00	150 OHM	500	1000
01/01545-00	180 OHM	500	1000
01/01550-00	220 OHM	500	1000
01/01552-00	270 OHM	500	1000
01/01555-00	330 OHM	500	1000
01/01557-00	390 OHM	500	1000
01/01560-00	470 OHM	500	1000
01/01565-00	560 OHM	500	1000
01/01570-00	680 OHM	500	1000
01/01575-00	820 OHM	500	1000
01/01580-00	1,0 KOHM	500	1000
01/01585-00	1,2 KOHM	500	1000
01/01590-00	1,5 KOHM	500	1000
01/01592-00	1,8 KOHM	500	1000
01/01595-00	2,2 KOHM	500	1000
01/01600-00	2,7 KOHM	500	1000
01/01605-00	3,3 KOHM	500	1000
01/01610-00	3,9 KOHM	500	1000
01/01615-00	4,7 KOHM	500	1000
01/01620-00	5,6 KOHM	500	1000
01/01625-00	6,8 KOHM	500	1000
01/01630-00	8,2 KOHM	500	1000
01/01635-00	10 KOHM	500	1000
01/01637-00	12 KOHM	500	1000
01/01640-00	15 KOHM	500	1000
01/01642-00	18 KOHM	500	1000
01/01645-00	22 KOHM	500	1000
01/01647-00	27 KOHM	500	1000
01/01650-00	33 KOHM	500	1000
01/01652-00	39 KOHM	500	1000
01/01655-00	47 KOHM	500	1000
01/01660-00	56 KOHM	500	1000
01/01662-00	68 KOHM	500	1000
01/01665-00	82 KOHM	500	1000
01/01670-00	100 KOHM	500	1000
01/01672-00	120 KOHM	500	1000
01/01675-00	150 KOHM	500	1000
01/01680-00	180 KOHM	500	1000
01/01685-00	220 KOHM	500	1000
01/01687-00	270 KOHM	500	1000
01/01690-00	330 KOHM	500	1000
01/01695-00	390 KOHM	500	1000
01/01700-00	470 KOHM	500	1000
01/01702-00	560 KOHM	500	1000
01/01704-00	680 KOHM	500	1000
01/01706-00	820 KOHM	500	1000
01/01715-00	1,0 MOHM	500	1000
01/01717-00	1,2 MOHM	500	1000
01/01719-00	1,5 MOHM	500	1000
01/01720-00	1,8 MOHM	500	1000
01/01722-00	2,2 MOHM	500	1000
01/01723-00	2,7 MOHM	500	1000
01/01724-00	3,3 MOHM	500	1000
01/01725-00	3,9 MOHM	500	1000
01/01726-00	4,7 MOHM	500	1000
01/01728-00	5,6 MOHM	500	1000
01/01730-00	6,8 MOHM	500	1000
01/01732-00	8,2 MOHM	500	1000
01/01734-00	10 MOHM	500	1000

RESISTENZE FUSIBILE 1/4W 5%



ISO 9001

Per circuiti audio, video ed alimentazione.
In caso di surriscaldamento fonde anzichè incendiarsi.
POTENZA:0,25W a 70°C
TOLLERANZA:±5%
TENS. DI PROVA:300 V
TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C
TEMPO DI FUS.:60 sec max

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/02500-00	1,0 OHM	100	1000
01/02502-00	1,2 OHM	100	1000
01/02504-00	1,5 OHM	100	1000
01/02510-00	2,7 OHM	100	1000
01/02512-00	3,3 OHM	100	1000
01/02518-00	5,6 OHM	100	1000
01/02520-00	6,8 OHM	100	1000
01/02522-00	8,2 OHM	100	1000
01/02528-00	15 OHM	100	1000
01/02530-00	18 OHM	100	1000
01/02536-00	33 OHM	100	1000
01/02542-00	56 OHM	100	1000
01/02546-00	82 OHM	100	1000
01/02554-00	180 OHM	100	1000
01/02574-00	1,2 KOHM	100	1000
01/02586-00	3,9 KOHM	100	1000

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%



ISO 9001

POTENZA:2 W A 70°C
TENS. DI LAVORO:350V
TENS.DI SOVRAC.:600V
TOLLERANZA:5%

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/05000-00	1,0 OHM	100	1000
01/05002-00	1,2 OHM	100	1000
01/05004-00	1,5 OHM	100	1000
01/05006-00	1,8 OHM	100	1000
01/05008-00	2,2 OHM	100	1000
01/05010-00	2,7 OHM	100	1000
01/05012-00	3,3 OHM	100	1000
01/05014-00	3,9 OHM	100	1000
01/05016-00	4,7 OHM	100	1000
01/05018-00	5,6 OHM	100	1000
01/05020-00	6,8 OHM	100	1000
01/05022-00	8,2 OHM	100	1000
01/05024-00	10 OHM	100	1000
01/05026-00	12 OHM	100	1000
01/05028-00	15 OHM	100	1000
01/05030-00	18 OHM	100	1000
01/05032-00	22 OHM	100	1000
01/05034-00	27 OHM	100	1000
01/05036-00	33 OHM	100	1000
01/05038-00	39 OHM	100	1000
01/05040-00	47 OHM	100	1000
01/05042-00	56 OHM	100	1000
01/05044-00	68 OHM	100	1000
01/05046-00	82 OHM	100	1000
01/05048-00	100 OHM	100	1000
01/05050-00	120 OHM	100	1000
01/05052-00	150 OHM	100	1000
01/05054-00	180 OHM	100	1000
01/05056-00	220 OHM	100	1000
01/05058-00	270 OHM	100	1000
01/05060-00	330 OHM	100	1000
01/05062-00	390 OHM	100	1000
01/05064-00	470 OHM	100	1000
01/05066-00	560 OHM	100	1000
01/05068-00	680 OHM	100	1000
01/05070-00	820 OHM	100	1000
01/05072-00	1,0 KOHM	100	1000
01/05074-00	1,2 KOHM	100	1000

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%



ISO 9001

POTENZA:2 W A 70°C
TENS. DI LAVORO:350V
TENS.DI SOVRAC.:600V
TOLLERANZA:5%

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/05076-00	1,5 KOHM	100	1000
01/05078-00	1,8 KOHM	100	1000
01/05080-00	2,2 KOHM	100	1000
01/05082-00	2,7 KOHM	100	1000
01/05084-00	3,3 KOHM	100	1000
01/05086-00	3,9 KOHM	100	1000
01/05088-00	4,7 KOHM	100	1000
01/05090-00	5,6 KOHM	100	1000
01/05092-00	6,8 KOHM	100	1000
01/05094-00	8,2 KOHM	100	1000
01/05096-00	10 KOHM	100	1000
01/05098-00	12 KOHM	100	1000
01/05100-00	15 KOHM	100	1000
01/05102-00	18 KOHM	100	1000
01/05104-00	22 KOHM	100	1000
01/05106-00	27 KOHM	100	1000
01/05108-00	33 KOHM	100	1000
01/05110-00	39 KOHM	100	1000
01/05112-00	47 KOHM	100	1000
01/05114-00	56 KOHM	100	1000
01/05116-00	68 KOHM	100	1000
01/05118-00	82 KOHM	100	1000
01/05120-00	100 KOHM	100	1000
01/05122-00	120 KOHM	100	1000
01/05124-00	150 KOHM	100	1000
01/05126-00	180 KOHM	100	1000
01/05128-00	220 KOHM	100	1000
01/05130-00	270 KOHM	100	1000
01/05132-00	330 KOHM	100	1000
01/05134-00	390 KOHM	100	1000
01/05136-00	470 KOHM	100	1000

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 2W 5%



ISO 9001

POTENZA:2W A 70°C
TENS.DI LAVORO:500V
TENS.DI SOVRAC.:1000V
TOLLERANZA:5%

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/05138-00	560 KOHM	100	1000
01/05140-00	680 KOHM	100	1000
01/05142-00	820 KOHM	100	1000
01/05150-00	1,8 MOHM	100	1000
01/05162-00	6,8 MOHM	100	1000
01/05164-00	8,2 MOHM	100	1000

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W



ISO 9001

POTENZA:5 W a 70°C
TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C
TOLLERANZA:5%
COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/06000-00	0,10 OHM	10	400
01/06002-00	0,12 OHM	10	400
01/06004-00	0,15 OHM	10	400
01/06005-00	0,18 OHM	10	400
01/06006-00	0,22 OHM	10	400
01/06008-00	0,27 OHM	10	400
01/06009-00	0,33 OHM	10	400
01/06010-00	0,39 OHM	10	400
01/06012-00	0,47 OHM	10	400
01/06013-00	0,56 OHM	10	400
01/06014-00	0,68 OHM	10	400
01/06016-00	0,82 OHM	10	400
01/06020-00	1,0 OHM	10	400
01/06023-00	1,2 OHM	10	400
01/06024-00	1,5 OHM	10	400
01/06025-00	1,8 OHM	10	400
01/06028-00	2,2 OHM	10	400
01/06032-00	2,7 OHM	10	400
01/06034-00	3,3 OHM	10	400
01/06035-00	3,9 OHM	10	400
01/06036-00	4,7 OHM	10	400
01/06038-00	5,6 OHM	10	400
01/06042-00	6,8 OHM	10	400
01/06044-00	8,2 OHM	10	400
01/06046-00	10 OHM	10	400
01/06048-00	12 OHM	10	400
01/06050-00	15 OHM	10	400
01/06052-00	18 OHM	10	400
01/06054-00	22 OHM	10	400
01/06055-00	27 OHM	10	400
01/06056-00	33 OHM	10	400
01/06058-00	39 OHM	10	400
01/06062-00	47 OHM	10	400
01/06064-00	56 OHM	10	400
01/06065-00	68 OHM	10	400
01/06066-00	82 OHM	10	400
01/06068-00	91 OHM	10	400
01/06070-00	100 OHM	10	400
01/06072-00	120 OHM	10	400
01/06074-00	150 OHM	10	400
01/06076-00	180 OHM	10	400
01/06078-00	220 OHM	10	400
01/06080-00	270 OHM	10	400
01/06082-00	330 OHM	10	400
01/06084-00	390 OHM	10	400
01/06086-00	470 OHM	10	400
01/06088-00	560 OHM	10	400
01/06090-00	680 OHM	10	400
01/06092-00	820 OHM	10	400
01/06094-00	1,0 KOHM	10	400
01/06096-00	1,2 KOHM	10	400
01/06098-00	1,5 KOHM	10	400
01/06100-00	1,8 KOHM	10	400
01/06102-00	2,2 KOHM	10	400
01/06104-00	2,7 KOHM	10	400
01/06106-00	3,3 KOHM	10	400
01/06108-00	3,9 KOHM	10	400
01/06110-00	4,7 KOHM	10	400
01/06111-00	5,6 KOHM	10	400
01/06112-00	6,8 KOHM	10	400
01/06114-00	8,2 KOHM	10	400
01/06115-00	10 KOHM	10	400
01/06116-00	12 KOHM	10	400
01/06120-00	15 KOHM	10	400

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W



ISO 9001

POTENZA:10 W A 70°C
TEMP. LAV.:-55°C+155°C

TOLLERANZA:5%
COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/06200-00	0,10 OHM	10	250
01/06202-00	0,12 OHM	10	250
01/06204-00	0,15 OHM	10	250
01/06205-00	0,18 OHM	10	250
01/06206-00	0,22 OHM	10	250
01/06208-00	0,27 OHM	10	250
01/06209-00	0,33 OHM	10	250
01/06210-00	0,39 OHM	10	250
01/06212-00	0,47 OHM	10	250
01/06213-00	0,56 OHM	10	250
01/06214-00	0,68 OHM	10	250
01/06216-00	0,82 OHM	10	250
01/06220-00	1,0 OHM	10	250
01/06223-00	1,2 OHM	10	250
01/06224-00	1,5 OHM	10	250
01/06225-00	1,8 OHM	10	250
01/06228-00	2,2 OHM	10	250
01/06232-00	2,7 OHM	10	250
01/06234-00	3,3 OHM	10	250
01/06235-00	3,9 OHM	10	250
01/06236-00	4,7 OHM	10	250
01/06238-00	5,6 OHM	10	250
01/06242-00	6,8 OHM	10	250
01/06244-00	8,2 OHM	10	250
01/06246-00	10 OHM	10	250
01/06248-00	12 OHM	10	250
01/06250-00	15 OHM	10	250
01/06252-00	18 OHM	10	250
01/06254-00	22 OHM	10	250
01/06256-00	27 OHM	10	250
01/06258-00	33 OHM	10	250
01/06260-00	39 OHM	10	250
01/06262-00	47 OHM	10	250
01/06264-00	56 OHM	10	250
01/06265-00	68 OHM	10	250
01/06266-00	82 OHM	10	250
01/06268-00	91 OHM	10	250
01/06270-00	100 OHM	10	250
01/06272-00	120 OHM	10	250
01/06274-00	150 OHM	10	250
01/06276-00	180 OHM	10	250
01/06278-00	220 OHM	10	250
01/06280-00	270 OHM	10	250
01/06282-00	330 OHM	10	250
01/06284-00	390 OHM	10	250
01/06286-00	470 OHM	10	250
01/06288-00	560 OHM	10	250
01/06290-00	680 OHM	10	250
01/06292-00	820 OHM	10	250
01/06294-00	1,0 KOHM	10	250
01/06296-00	1,2 KOHM	10	250
01/06298-00	1,5 KOHM	10	250
01/06300-00	1,8 KOHM	10	250
01/06302-00	2,2 KOHM	10	250
01/06304-00	2,7 KOHM	10	250
01/06306-00	3,3 KOHM	10	250
01/06308-00	3,9 KOHM	10	250
01/06310-00	4,7 KOHM	10	250
01/06312-00	5,6 KOHM	10	250
01/06313-00	6,8 KOHM	10	250
01/06315-00	8,2 KOHM	10	250
01/06316-00	10 KOHM	10	250
01/06318-00	12 KOHM	10	250
01/06320-00	15 KOHM	10	250

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W



ISO 9001

POTENZA:20 W A 70°C
TEMP. LAV.:-55°C+155°C

TOLLERANZA:5%
COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/07000-00	0,10 OHM	10	120
01/07004-00	0,15 OHM	10	120
01/07006-00	0,22 OHM	10	120
01/07008-00	0,33 OHM	10	120
01/07012-00	0,47 OHM	10	120
01/07016-00	0,68 OHM	10	120
01/07020-00	1,00 OHM	10	120
01/07022-00	1,50 OHM	10	120
01/07028-00	2,20 OHM	10	120
01/07030-00	3,30 OHM	10	120
01/07036-00	4,70 OHM	10	120
01/07046-00	10,0 OHM	10	120
01/07050-00	15,0 OHM	10	120
01/07054-00	22,0 OHM	10	120
01/07058-00	33,0 OHM	10	120
01/07062-00	47,0 OHM	10	120
01/07068-00	68,0 OHM	10	120
01/07070-00	100 OHM	10	120
01/07074-00	150 OHM	10	120
01/07078-00	220 OHM	10	120
01/07080-00	330 OHM	10	120
01/07086-00	470 OHM	10	120
01/07090-00	680 OHM	10	120
01/07094-00	1,0 KOHM	10	120
01/07098-00	1,5 KOHM	10	120
01/07102-00	2,2 KOHM	10	120
01/07106-00	3,3 KOHM	10	120
01/07110-00	4,7 KOHM	10	120
01/07114-00	6,8 KOHM	10	120
01/07116-00	10 KOHM	10	120
01/07120-00	15 KOHM	10	120



RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 25W 5%



TT Electronics

Alte prestazioni in temperatura e dissipazione.
OMOLOGAZIONI:CECC
POTENZA:25W a 25°C
TOLLERANZA:±5%
CORPO:alluminio
TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C
MODELLO:WH25

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/31100-00	0,10 OHM	10	400
01/31106-00	0,15 OHM	10	400
01/31112-00	0,22 OHM	10	400
01/31115-00	0,27 OHM	10	400
01/31118-00	0,33 OHM	10	400
01/31124-00	0,47 OHM	10	400
01/31127-00	0,56 OHM	10	400
01/31130-00	0,68 OHM	10	400
01/31133-00	0,82 OHM	10	400
01/31136-00	1,0 OHM	10	400
01/31142-00	1,5 OHM	10	400
01/31148-00	2,2 OHM	10	400
01/31154-00	3,3 OHM	10	400
01/31157-00	3,9 OHM	10	400
01/31160-00	4,7 OHM	10	400
01/31163-00	5,6 OHM	10	400
01/31166-00	6,8 OHM	10	400
01/31169-00	8,2 OHM	10	400
01/31172-00	10 OHM	10	400
01/31175-00	12 OHM	10	400
01/31178-00	15 OHM	10	400
01/31184-00	22 OHM	10	400
01/31190-00	33 OHM	10	400
01/31193-00	39 OHM	10	400
01/31196-00	47 OHM	10	400
01/31199-00	56 OHM	10	400
01/31202-00	68 OHM	10	400
01/31205-00	82 OHM	10	400
01/31208-00	100 OHM	10	400
01/31214-00	150 OHM	10	400
01/31220-00	220 OHM	10	400
01/31226-00	330 OHM	10	400
01/31232-00	470 OHM	10	400
01/31238-00	680 OHM	10	400
01/31244-00	1,0 KOHM	10	400
01/31250-00	1,5 KOHM	10	400
01/31262-00	3,3 KOHM	10	400

RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W 5%



TT Electronics

Alte prestazioni in temperatura e dissipazione.
OMOLOGAZIONI:CECC
POTENZA:50W a 25°C
TOLLERANZA:±5%
CORPO:alluminio
TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C
MODELLO:WH50

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/31600-00	0,10 OHM	10	400
01/31606-00	0,15 OHM	10	400
01/31612-00	0,22 OHM	10	400
01/31618-00	0,33 OHM	10	400
01/31624-00	0,47 OHM	10	400
01/31630-00	0,68 OHM	10	400
01/31636-00	1,0 OHM	10	400
01/31642-00	1,5 OHM	10	400
01/31645-00	1,8 OHM	10	400
01/31648-00	2,2 OHM	10	400
01/31654-00	3,3 OHM	10	400
01/31660-00	4,7 OHM	10	400
01/31666-00	6,8 OHM	10	400
01/31672-00	10 OHM	10	400
01/31678-00	15 OHM	10	400
01/31684-00	22 OHM	10	400
01/31687-00	27 OHM	10	400
01/31690-00	33 OHM	10	400
01/31693-00	39 OHM	10	400
01/31699-00	56 OHM	10	400
01/31702-00	68 OHM	10	400
01/31708-00	100 OHM	10	400
01/31714-00	150 OHM	10	400
01/31720-00	220 OHM	10	400
01/31723-00	270 OHM	10	400
01/31726-00	330 OHM	10	400
01/31735-00	560 OHM	10	400
01/31741-00	820 OHM	10	400
01/31744-00	1,0 KOHM	10	400
01/31750-00	1,5 KOHM	10	400
01/31756-00	2,2 KOHM	10	400
01/31759-00	2,7 KOHM	10	400
01/31774-00	6,8 KOHM	10	400
01/31777-00	8,2 KOHM	10	400

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE



ISO 9001

MAX POT. A 40°C:0,15 W
MAX TENS.:200 VCC
ANG. ROTAZIONE: 240° ± 5 °
TOLLERANZA:± 20%

TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:5x2,5 mm

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00010-00	100 OHM	CA9PH2.5-100RA2020-SH	50	500
02/00012-00	220 OHM	CA9PH2.5-220RA2020-SH	50	500
02/00014-00	470 OHM	CA9PH2.5-470RA2020-SH	50	500
02/00016-00	1,0 KOHM	CA9PH2.5-1KA2020-SH	50	500
02/00018-00	2,2 KOHM	CA9PH2.5-2K2A2020-SH	50	500
02/00020-00	4,7 KOHM	CA9PH2.5-4K7A2020-SH	50	500
02/00022-00	10 KOHM	CA9PH2.5-10KA2020-SH	50	500
02/00024-00	22 KOHM	CA9PH2.5-22KA2020-SH	50	500
02/00028-00	47 KOHM	CA9PH2.5-47KA2020-SH	50	500
02/00030-00	100 KOHM	CA9PH2.5-100KA2020-SH	50	500
02/00032-00	220 KOHM	CA9PH2.5-220KA2020-SH	50	500
02/00034-00	470 KOHM	CA9PH2.5-470KA2020-SH	50	500
02/00036-00	1,0 MOHM	CA9PH2.5-1MA2020-SH	50	500
02/00038-00	2,2 MOHM	CA9PH2.5-2M2A3030-SH	50	500
02/00040-00	4,7 MOHM	CA9PH2.5-4M7A3030-SH	50	500
02/00042-00	10 MOHM	CA9PH2.5-10MA5030-SH	50	500

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 6x6 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE



ISO 9001

MAX POT. A 40°C:0,1 W
MAX TENS.:100 VCC
ANG. ROTAZ.:235°±10°
TOLLERANZA:±20%

TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:5x2,5 mm
MANOPOLE:15/155

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00100-00	100 OHM	CA6XH2,5-100RA2020-SNP-SH	50	1000
02/00102-00	220 OHM	CA6XH2,5-220RA2020-SNP-SH	50	1000
02/00104-00	470 OHM	CA6XH2,5-470RA2020-SNP-SH	50	1000
02/00106-00	1,0 KOHM	CA6XH2,5-1KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00108-00	2,2 KOHM	CA6XH2,5-2K2A2020-SNP-SH	50	1000
02/00110-00	4,7 KOHM	CA6XH2,5-4K7A2020-SNP-SH	50	1000
02/00112-00	10 KOHM	CA6XH2,5-10KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00114-00	22 KOHM	CA6XH2,5-22KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00118-00	47 KOHM	CA6XH2,5-47KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00120-00	100 KOHM	CA6XH2,5-100KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00122-00	220 KOHM	CA6XH2,5-220KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00124-00	470 KOHM	CA6XH2,5-470KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00126-00	1,0 MOHM	CA6XH2,5-1MA2020-SNP-SH	50	1000
02/00128-00	2,2 MOHM	CA6XH2,5-2M2A3030-SNP-SH	50	1000
02/00130-00	4,7 MOHM	CA6XH2,5-4M7A3030-SNP-SH	50	1000

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE



ISO 9001

MAX POT. A 40°C:0,15 W
MAX TENS.:200 VCC
ANG. ROTAZIONE: 240° ± 5 °
TOLLERANZA:±20%

TEMP. LAV.:-25°C ÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:5x10 mm

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00050-00	100 OHM	CA9PV10-100RA2020-SH	50	500
02/00052-00	220 OHM	CA9PV10-220RA2020-SH	50	500
02/00054-00	470 OHM	CA9PV10-470RA2020-SH	50	500
02/00056-00	1,0 KOHM	CA9PV10-1KA2020-SH	50	500
02/00058-00	2,2 KOHM	CA9PV10-2K2A2020-SH	50	500
02/00060-00	4,7 KOHM	CA9PV10-4K7A2020-SH	50	500
02/00062-00	10 KOHM	CA9PV10-10KA2020-SH	50	500
02/00064-00	22 KOHM	CA9PV10-22KA2020-SH	50	500
02/00068-00	47 KOHM	CA9PV10-47KA2020-SH	50	500
02/00070-00	100 KOHM	CA9PV10-100KA2020-SH	50	500
02/00072-00	220 KOHM	CA9PV10-220KA2020-SH	50	500
02/00074-00	470 KOHM	CA9PV10-470KA2020-SH	50	500
02/00076-00	1,0 MOHM	CA9PV10-1MA2020-SH	50	500
02/00078-00	2,2 MOHM	CA9PV10-2M2A3030-SH	50	500
02/00080-00	4,7 MOHM	CA9PV10-4M7A3030-SH	50	500
02/00082-00	10 MOHM	CA9PV10-10MA5030-SH	50	500

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 6x6 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE





ISO 9001

MAX POT. A 40°C:0,1 W
MAX TENS.:100 VCC
ANG. ROTAZ.:235°±10°
TOLLERANZA:±20%

TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:5x5 mm
MANOPOLE:15/155

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00140-00	100 OHM	CA6XV5-100RA2020-SNP-SH	50	1000
02/00142-00	220 OHM	CA6XV5-220RA2020-SNP-SH	50	1000
02/00144-00	470 OHM	CA6XV5-470RA2020-SNP-SH	50	1000
02/00146-00	1,0 KOHM	CA6XV5-1KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00148-00	2,2 KOHM	CA6XV5-2K2A2020-SNP-SH	50	1000
02/00150-00	4,7 KOHM	CA6XV5-4K7RA2020-SNP-SH	50	1000
02/00152-00	10 KOHM	CA6XV5-10KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00154-00	22 KOHM	CA6XV5-22KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00158-00	47 KOHM	CA6XV5-47KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00160-00	100 KOHM	CA6XV5-100KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00162-00	220 KOHM	CA6XV5-220KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00164-00	470 KOHM	CA6XV5-470KA2020-SNP-SH	50	1000
02/00166-00	1,0 MOHM	CA6XV5-1MA2020-SNP-SH	50	1000
02/00168-00	2,2 MOHM	CA6XV5-2M2A3030-SNP-SH	50	1000
02/00170-00	4,7 MOHM	CA6XV5-4M7A3030-SNP-SH	50	1000

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON FORO PER PERNO



ISO 9001

MAX POT. A 40°C:0,25 W
MAX TENS.:250 VCC
ANG. ROTAZ.:265°±5°
TOLLERANZA:±20%
TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C

CURVA:lineare
PASSO:10x5 mm
PERNI:15/100
MANOPOLE:15/150

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00200-00	100 OHM	CA14NH5-100RA2020-SH	50	200
02/00202-00	220 OHM	CA14NH5-220RA2020-SH	50	200
02/00204-00	470 OHM	CA14NH5-470RA2020-SH	50	200
02/00206-00	1,0 KOHM	CA14NH5-1KA2020-SH	50	200
02/00208-00	2,2 KOHM	CA14NH5-2K2A2020-SH	50	200
02/00210-00	4,7 KOHM	CA14NH5-4K7A2020-SH	50	200
02/00212-00	10 KOHM	CA14NH5-10KA2020-SH	50	200
02/00214-00	22 KOHM	CA14NH5-22KA2020-SH	50	200
02/00218-00	47 KOHM	CA14NH5-47KA2020-SH	50	200
02/00220-00	100 KOHM	CA14NH5-100KA2020-SH	50	200
02/00222-00	220 KOHM	CA14NH5-220KA2020-SH	50	200
02/00224-00	470 KOHM	CA14NH5-470KA2020-SH	50	200
02/00226-00	1,0 MOHM	CA14NH5-1MA2020-SH	50	200
02/00228-00	2,2 MOHM	CA14NH5-2M2A3030-SH	50	200
02/00230-00	4,7 MOHM	CA14NH5-4M7A3030-SH	50	200

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE



ISO 9001

MAX POT. A 40° C:0,25 W
MAX TENSIONE:250 VCC
ANG. ROTAZ.:265°±5°
TOLLERANZA:±20%

TEMP.LAV.:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:10x5 mm

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00280-00	100 OHM	CA14PH5-100RA2020-SH	50	200
02/00282-00	220 OHM	CA14PH5-220RA2020-SH	50	200
02/00284-00	470 OHM	CA14PH5-470RA2020-SH	50	200
02/00286-00	1,0 KOHM	CA14PH5-1KA2020-SH	50	200
02/00288-00	2,2 KOHM	CA14PH5-2K2A2020-SH	50	200
02/00290-00	4,7 KOHM	CA14PH5-4K7A2020-SH	50	200
02/00292-00	10 KOHM	CA14PH5-10KA2020-SH	50	200
02/00294-00	22 KOHM	CA14PH5-22KA2020-SH	50	200
02/00296-00	47 KOHM	CA14PH5-47KA2020-SH	50	200
02/00298-00	100 KOHM	CA14PH5-100KA2020-SH	50	200
02/00300-00	220 KOHM	CA14PH5-220KA2020-SH	50	200
02/00302-00	470 KOHM	CA14PH5-470KA2020-SH	50	200
02/00304-00	1,0 MOHM	CA14PH5-1MA2020-SH	50	200
02/00306-00	2,2 MOHM	CA14PH5-2M2A3030-SH	50	200
02/00308-00	4,7 MOHM	CA14PH5-4M7A3030-SH	50	200

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON FORO PER PERNO





ISO 9001

MAX POT. A 40°C:0,25 W
MAX TENS.:250 VCC
ANG. ROTAZ.:265°±5°
TOLLERANZA:±20%
TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C

CURVA:lineare
PASSO:10x17,5 mm
PERNI:15/100
MANOPOLE:15/150

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00240-00	100 OHM	CA14NV17,5-100RA2020-SH	75	150
02/00242-00	220 OHM	CA14NV17,5-220RA2020-SH	75	150
02/00244-00	470 OHM	CA14NV17,5-470RA2020-SH	75	150
02/00246-00	1,0 KOHM	CA14NV17,5-1KA2020-SH	75	150
02/00248-00	2,2 KOHM	CA14NV17,5-2K2A2020-SH	75	150
02/00250-00	4,7 KOHM	CA14NV17,5-4K7A2020-SH	75	150
02/00252-00	10 KOHM	CA14NV17,5-10KA2020-SH	75	150
02/00254-00	22 KOHM	CA14NV17,5-22KA2020-SH	75	150
02/00258-00	47 KOHM	CA14NV17,5-47KA2020-SH	75	150
02/00260-00	100 KOHM	CA14NV17,5-100KA2020-SH	75	150
02/00262-00	220 KOHM	CA14NV17,5-220KA2020-SH	75	150
02/00264-00	470 KOHM	CA14NV17,5-470KA2020-SH	75	150
02/00266-00	1,0 MOHM	CA14NV17,5-1MA2020-SH	75	150
02/00268-00	2,2 MOHM	CA14NV17,5-2M2A3030-SH	75	150
02/00269-00	4,7 MOHM	CA14NV17,5-4M7A30300-SH	75	150

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE



ISO 9001

MAX POT. A 40° C:0,25W
MAX TENSIONE:250 VCC
ANG.ROTAZ.:265°±5°
TOLLERANZA:±20%

TEMP.LAV.:-25°÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:10x17,5 mm

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00310-00	100 OHM	CA14PV17,5-100RA2020-SH	75	150
02/00312-00	220 OHM	CA14PV17,5-220RA2020-SH	75	150
02/00314-00	470 OHM	CA14PV17,5-470RA2020-SH	75	150
02/00316-00	1,0 KOHM	CA14PV17,5-1KA2020-SH	75	150
02/00318-00	2,2 KOHM	CA14PV17,5-2K2A2020-SH	75	150
02/00320-00	4,7 KOHM	CA14PV17,5-4K7A2020-SH	75	150
02/00322-00	10 KOHM	CA14PV17,5-10KA2020-SH	75	150
02/00324-00	22 KOHM	CA14PV17,5-22KA2020-SH	75	150
02/00326-00	47 KOHM	CA14PV17,5-47KA2020-SH	75	150
02/00328-00	100 KOHM	CA14PV17,5-100KA2020-SH	75	150
02/00330-00	220 KOHM	CA14PV17,5-220KA2020-SH	75	150
02/00332-00	470 KOHM	CA14PV17,5-470KA2020-SH	75	150
02/00334-00	1,0 MOHM	CA14PV17,5-1MA2020-SH	75	150
02/00336-00	2,2 MOHM	CA14PV17,5-2M2A3030-SH	75	150
02/00338-00	4,7 MOHM	CA14PV17,5-4M7A3030-SH	75	150

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 6x6 SMD IN BOBINA MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE



ISO 9001

MAX POT. A 40°C:0,1 W
MAX TENS.:100 VCC
ANG. ROTAZ.:235°±10°
TOLLERANZA:±25%

TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
MANOPOLE: 15/155
PASSO:4,3x8,4 mm

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00360-00	100 OHM	CA6XVSMD-T&R-100RA2525	1200	4800
02/00361-00	220 OHM	CA6XVSMD-T&R-220RA2525	1200	4800
02/00362-00	470 OHM	CA6XVSMD-T&R-470RA2525	1200	4800
02/00363-00	1,0 KOHM	CA6XVSMD-T&R-1KA2525	1200	4800
02/00364-00	2,2 KOHM	CA6XVSMD-T&R-2K2A2525	1200	4800
02/00365-00	4,7 KOHM	CA6XVSMD-T&R-4K7A2525	1200	4800
02/00366-00	10 KOHM	CA6XVSMD-T&R-10KA2525	1200	4800
02/00367-00	22 KOHM	CA6XVSMD-T&R-22KA2525	1200	4800
02/00368-00	47 KOHM	CA6XVSMD-T&R-47KA2525	1200	4800
02/00369-00	100 KOHM	CA6XVSMD-T&R-100KA2525	1200	4800
02/00370-00	220 KOHM	CA6XVSMD-T&R-220KA2525	1200	4800
02/00371-00	470 KOHM	CA6XVSMD-T&R-470KA2525	1200	4800
02/00372-00	1,0 MOHM	CA6XVSMD-T&R-1MA2525	1200	4800
02/00373-00	2,2 MOHM	CA6XVSMD-T&R-2M2A5050	1200	4800

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON FORO PER PERNO



ISO 9001

MAX POT. A 40°C:0,15 W
MAX TENS.:200 VCC
ANG. ROTAZ.:240°±5°
TOLLERANZA:±20%
TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C

CURVA:lineare
PASSO:5x2,5 mm
PERNI:15/106 ÷ 15/110
MANOPOLE:15/152

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00410-00	100 OHM	CA9MH2.5-100RA2020-SH	50	500
02/00412-00	220 OHM	CA9MH2.5-220RA2020-SH	50	500
02/00414-00	470 OHM	CA9MH2.5-470RA2020-SH	50	500
02/00416-00	1,0 KOHM	CA9MH2.5-1KA2020-SH	50	500
02/00418-00	2,2 KOHM	CA9MH2.5-2K2A2020-SH	50	500
02/00420-00	4,7 KOHM	CA9MH2.5-4K7A2020-SH	50	500
02/00422-00	10 KOHM	CA9MH2.5-10KA2020-SH	50	500
02/00424-00	22 KOHM	CA9MH2.5-22KA2020-SH	50	500
02/00428-00	47 KOHM	CA9MH2.5-47KA2020-SH	50	500
02/00430-00	100 KOHM	CA9MH2.5-100KA2020-SH	50	500
02/00432-00	220 KOHM	CA9MH2.5-220KA2020-SH	50	500
02/00434-00	470 KOHM	CA9MH2.5-470KA2020-SH	50	500
02/00436-00	1,0 MOHM	CA9MH2.5-1MA2020-SH	50	500
02/00438-00	2,2 MOHM	CA9MH2.5-2M2A3030-SH	50	500
02/00440-00	4,7 MOHM	CA9MH2.5-4M7A3030-SH	50	500

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON FORO PER PERNO





ISO 9001

MAX POT. A 40°C:0,15 W
MAX TENS.:200 VCC
ANG. ROTAZ.:240°±5°
TOLLERANZA:±20%
TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C

CURVA:lineare
PASSO:5x10 mm
PERNI:15/106 ÷ 15/110
MANOPOLE:15/152

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00450-00	100 OHM	CA9MV10-100RA2020-SH	50	500
02/00452-00	220 OHM	CA9MV10-220RA2020-SH	50	500
02/00454-00	470 OHM	CA9MV10-470RA2020-SH	50	500
02/00456-00	1,0 KOHM	CA9MV10-1KA2020-SH	50	500
02/00458-00	2,2 KOHM	CA9MV10-2K2A2020-SH	50	500
02/00460-00	4,7 KOHM	CA9MV10-4K7A2020-SH	50	500
02/00462-00	10 KOHM	CA9MV10-10KA2020-SH	50	500
02/00464-00	22 KOHM	CA9MV10-22KA2020-SH	50	500
02/00468-00	47 KOHM	CA9MV10-47KA2020-SH	50	500
02/00470-00	100 KOHM	CA9MV10-100KA2020-SH	50	500
02/00472-00	220 KOHM	CA9MV10-220KA2020-SH	50	500
02/00474-00	470 KOHM	CA9MV10-470KA2020-SH	50	500
02/00476-00	1,0 MOHM	CA9MV10-1MA2020-SH	50	500
02/00478-00	2,2 MOHM	CA9MV10-2M2A3030-SH	50	500
02/00480-00	4,7 MOHM	CA9MV10-4M7A3030-SH	50	500
02/00482-00	10 MOHM	CA9MV10-10MA5030-SH	50	500

TRIMMER CERMET 1 GIRO SIGILLATO ESECUZIONE ORIZZONTALE



POTENZA:0,5 W A 85°C
TEMP. LAV.:-55°C÷+125°C

TOLLERANZA:±10%
CAC. TARATURA:07/01856-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00685-00	500 OHM	50	100
02/00687-00	1,0 KOHM	50	100
02/00689-00	2,0 KOHM	50	100
02/00691-00	5,0 KOHM	50	100
02/00693-00	10 KOHM	50	100
02/00695-00	20 KOHM	50	100
02/00697-00	50 KOHM	50	100
02/00699-00	100 KOHM	50	100
02/00701-00	200 KOHM	50	100
02/00703-00	500 KOHM	50	100
02/00705-00	1,0 MOHM	50	100

TRIMMER CERMET 1 GIRO SIGILLATO ESECUZIONE VERTICALE



POTENZA:0,5 W A 70°C
TEMP. LAV.:-55°C÷+125°C

TOLLERANZA:±10%
CAC. TARATURA:07/01856-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00715-00	500 OHM	50	100
02/00717-00	1,0 KOHM	50	100
02/00719-00	2,0 KOHM	50	100
02/00721-00	5,0 KOHM	50	100
02/00723-00	10 KOHM	50	100
02/00725-00	20 KOHM	50	100
02/00727-00	50 KOHM	50	100
02/00729-00	100 KOHM	50	100
02/00731-00	200 KOHM	50	100
02/00733-00	500 KOHM	50	100
02/00735-00	1,0 MOHM	50	100

TRIMMER CERMET 25 GIRI SIGILLATO REGOLAZIONE ORIZZONTALE



POTENZA:0,75 W A 70°C
TEMP. LAV.:-55°C÷+150°C

TOLLERANZA:±10%
CAC. TARATURA:07/01856-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00865-00	500 OHM	50	100
02/00867-00	1,0 KOHM	50	100
02/00869-00	2,0 KOHM	50	100
02/00871-00	5,0 KOHM	50	100
02/00873-00	10 KOHM	50	100
02/00875-00	20 KOHM	50	100
02/00877-00	50 KOHM	50	100
02/00879-00	100 KOHM	50	100
02/00881-00	200 KOHM	50	100
02/00883-00	500 KOHM	50	100
02/00885-00	1,0 MOHM	50	100

TRIMMER CERMET 25 GIRI SIGILLATO REGOLAZIONE VERTICALE



POTENZA:0,75 W A 70°C
TEMP. LAV.:-55°C÷+125°C

TOLLERANZA:±10%
CAC. TARATURA:07/01856-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00831-00	500 OHM	50	100
02/00833-00	1,0 KOHM	50	100
02/00835-00	2,0 KOHM	50	100
02/00837-00	5,0 KOHM	50	100
02/00839-00	10 KOHM	50	100
02/00841-00	20 KOHM	50	100
02/00843-00	50 KOHM	50	100
02/00845-00	100 KOHM	50	100
02/00847-00	200 KOHM	50	100
02/00849-00	500 KOHM	50	100
02/00851-00	1,0 MOHM	50	100

TRIMMER CERMET 25 GIRI SIGILLATO



POTENZA:0,75 W A 70°C
TEMP. LAV.:-55°C÷+125°C

TOLLERANZA:±10%
CAC. TARATURA:07/01856-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00893-00	500 OHM	25	100
02/00894-00	1,0 KOHM	25	100
02/00896-00	2,0 KOHM	25	100
02/00897-00	5,0 KOHM	25	100
02/00898-00	10 KOHM	25	100
02/00901-00	50 KOHM	25	100
02/00902-00	100 KOHM	25	100
02/00903-00	200 KOHM	25	100
02/00906-00	1,0 KOHM	25	100

POTENZIOMETRO MINIATURA CON INTERRUTTORE A VARIAZIONE LINEARE



Inclusa vite per bloccaggio.
CORPO:bachelite

TERMINALI:a saldare
POTENZA:0,025W

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00981-00	5 KOHM	20	500

POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LINEARE



Completamente isolati senza interruttore.
Terminali per C.S. albero in adixite Ø 6 mm.
Montaggio orizzontale
POTENZA A 40°C:0,25 W
TOLLERANZA:20% fino a 470K

30% da 1,0M a 2,2M
TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C
ANG. MECC.:300°±5°
MANOP.:15/01000-00 e 15/07000-00
DADI ESAGONALI: 04/15234-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/01056-00	470 OHM	10	200
02/01058-00	1,0 KOHM	10	200
02/01059-00	2,2 KOHM	10	200
02/01060-00	4,7 KOHM	10	200
02/01062-00	10 KOHM	10	200
02/01063-00	22 KOHM	10	200
02/01064-00	47 KOHM	10	200
02/01066-00	100 KOHM	10	200
02/01067-00	220 KOHM	10	200
02/01068-00	470 KOHM	10	200
02/01070-00	1,0 MOHM	10	200
02/01071-00	2,2 MOHM	10	200

POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LOGARITMICA



Completamente isolati senza interruttore.
Terminali per C.S. albero in adixiteØ 6 mm.
Montaggio orizzontale.
POTENZA A 40°C:0,25 W

TOLLERANZA: 20% fino a 470K
TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C
ANG. MECC.:300°±5°
MANOP.:15/01000-00 e 15/07000-00
DADI ESAGONALI: 04/15234-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/01082-00	10 KOHM	10	200
02/01083-00	22 KOHM	10	200
02/01084-00	47 KOHM	10	200
02/01086-00	100 KOHM	10	200

POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LINEARE



Con interruttore unipolare.
MAX.POT. A 40°C:0,25 W
TOLLERANZA:±20%
ALBERO NYLON:Ø 6 mm

TERMIN.:C.S. o a saldare
ANG. ROTAZ.:310°
DADO RICAMB.:04/15234-00
MANOP.:15/01000-00 e 15/07000-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/01120-00	4,7 KOHM	10	100
02/01130-00	10 KOHM	10	100
02/01140-00	47 KOHM	10	100
02/01150-00	100 KOHM	10	100
02/01160-00	470 KOHM	10	100

POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LINEARE





Senza interruttore.
MAX. POT. A 40°C:0,25 W
TOLLERANZA:±20%
ALBERO NYLON:Ø 6 mm

TERMINALI:C.S.
ANG. DI ROTAZ.:310°
DADO RICAMB.:04/15234-00
MANOP.:15/01000-00 e 15/07000-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/01200-00	470 OHM	20	200
02/01205-00	1,0 KOHM	20	200
02/01210-00	2,2 KOHM	20	200
02/01215-00	4,7 KOHM	20	200
02/01220-00	10 KOHM	20	200
02/01225-00	22 KOHM	20	200
02/01230-00	47 KOHM	20	200
02/01235-00	100 KOHM	20	200
02/01240-00	220 KOHM	20	200
02/01245-00	470 KOHM	20	200
02/01250-00	1,0 MOHM	20	200
02/01255-00	2,2 MOHM	20	200
02/01260-00	4,7 MOHM	20	200

POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LOGARITMICA



Senza interruttore
MAX. POT. A 40°C:0,25 W
TOLLERANZA:±20%
ALBERO NYLON:Ø 6 mm

TERMINALI:C.S.
ANG. DI ROTAZ.:310°
DADO RICAMB.:04/15234-00
MANOP.:15/01000-00 e 15/07000-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/01305-00	1,0 KOHM	10	200
02/01310-00	2,2 KOHM	10	200
02/01315-00	4,7 KOHM	10	200
02/01320-00	10 KOHM	10	200
02/01325-00	22 KOHM	10	200
02/01330-00	47 KOHM	10	200
02/01335-00	100 KOHM	10	200
02/01340-00	220 KOHM	10	200
02/01345-00	470 KOHM	10	200
02/01350-00	1,0 MOHM	10	200

POTENZIOMETRI STEREO A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LINEARE



Senza interruttore
MAX. POT. A 40°C:0,25 W
TOLLERANZA:±20%
ALBERO NYLON:Ø 6 mm

TERMINALI:C.S.
ANG. DI ROTAZ.:310°
DADO RICAMB.:04/15234-00
MANOP.:15/01000-00 e 15/07000-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/02020-00	10 KOHM	10	100
02/02025-00	22 KOHM	10	100
02/02030-00	47 KOHM	10	100
02/02035-00	100 KOHM	10	100

POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE ACP A VARIAZIONE LINEARE



ISO 9001

Senza interruttore.
POT. MAX A 40°:0,25W
N° CICLI:>25000
TENS. LIMITE:250V
TEMP. LAVORO:-25°c+70°c
TOLLER.:100-1Mr±20% >1Mr ±30%
CURVA:lineare

RES. DI CONT.:>=5%Rn
ANG. GIRO MECC.:265°±5°
ANG. GIRO ELETT.:245°±20°
RES. ALLA TORS.:10Ncm
RES. SPINTA/TRAZ.:>100Ncm
MANOP.:15/1000 -15/7000
TERMINALI A SALDARE

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/02200-00	100 OHM	MCA14NHCO-100RA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02205-00	220 OHM	MCA14NHCO-220RA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02210-00	470 OHM	MCA14NHCO-470RA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02215-00	1,0 KOHM	MCA14NHCO-1KA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02220-00	2,2 KOHM	MCA14NHCO-2K2A2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02225-00	4,7 KOHM	MCA14NHCO-4K7A2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02230-00	10 KOHM	MCA14NHCO-10KA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02235-00	22 KOHM	MCA14NHCO-22KA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02240-00	47 KOHM	MCA14NHCO-47KA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02245-00	100 KOHM	MCA14NHCO-100KA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02250-00	220 KOHM	MCA14NHCO-220KA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02255-00	470 KOHM	MCA14NHCO-470KA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02260-00	1,0 MOHM	MCA14NHCO-1MA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02265-00	2,2 MOHM	MCA14NHCO-2M2A3030-WT14073-NE-RM	20	450
02/02270-00	4,7 MOHM	MCA14NHCO-4M7A3030-WT14073-NE-RM	20	450

POTENZIOMETRI DI PRECISIONE A FILO 1 GIRO





MAX POT. A 40°C:5 W
TEMP. LAV.:-55°C÷+125°C
TOLLERANZA:±5%

LINEARITA`:±0,25%
Ø PERNO:6 mm
MANOP.:15/01000-00 e 15/07000-00

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/07050-00	10 OHM	10	50
02/07058-00	47 OHM	10	50
02/07060-00	100 OHM	10	50
02/07064-00	220 OHM	10	50
02/07068-00	470 OHM	10	50
02/07070-00	1,0 KOHM	10	50
02/07072-00	2,2 KOHM	10	50
02/07074-00	5,0 KOHM	10	50
02/07076-00	10 KOHM	10	50

TRIMMER CERMET 1 GIRO 10mm
REGOLAZIONE VERTICALE



TT Electronics

POTENZA:0,5W a 85°C
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
TEMP.LAVORO:-55°C÷+125°C

TOLLERANZA:10%
CACC.TARATURA:7/1856

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30680-00	100 OHM	72PR100LF	10	100
02/30682-00	200 OHM	72PR200LF	10	100
02/30684-00	500 OHM	72PR500LF	10	100
02/30686-00	1,0 KOHM	72PR1KLF	10	100
02/30688-00	2,0 KOHM	72PR2KLF	10	100
02/30690-00	5,0 KOHM	72PR5KLF	10	100
02/30692-00	10 KOHM	72PR10KLF	10	100
02/30694-00	20 KOHM	72PR20KLF	10	100
02/30696-00	50 KOHM	72PR50KLF	10	100
02/30698-00	100 KOHM	72PR100KLF	10	100
02/30700-00	200 KOHM	72PR200KLF	10	100
02/30702-00	500 KOHM	72PR500KLF	10	100
02/30704-00	1,0 MOHM	72PR1MEGLF	10	100

TRIMMER CERMET 1 GIRO 10mm
REGOLAZIONE ORIZZONTALE





TT Electronics

POTENZA:0,5W a 85°C
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
TEMP.LAVORO:-55°C÷+125°C

TOLLERANZA:10%
CACC.TARATURA:7/1856

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30710-00	100 OHM	72XR100LF	10	100
02/30712-00	200 OHM	72XR200LF	10	100
02/30714-00	500 OHM	72XR500LF	10	100
02/30716-00	1,0 KOHM	72XR1KLF	10	100
02/30718-00	2,0 KOHM	72XR2KLF	10	100
02/30720-00	5,0 KOHM	72XR5KLF	10	100
02/30722-00	10 KOHM	72XR10KLF	10	100
02/30724-00	20 KOHM	72XR20KLF	10	100
02/30726-00	50 KOHM	72XR50KLF	10	100
02/30728-00	100 KOHM	72XR100KLF	10	100
02/30730-00	200 KOHM	72XR200KLF	10	100
02/30732-00	500 KOHM	72XR500KLF	10	100
02/30734-00	1,0 MOHM	72XR1MEGLF	10	100

TRIMMER CERMET MONOGIRO 7mm
REGOLAZIONE VERTICALE



TT Electronics

POTENZA:0,5W a 70°C
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
TEMP.LAVORO:-55°C÷+125°C

TOLLERANZA:20%
CACC.TARATURA:7/1856

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30750-00	100 OHM	25PR100LF	100	200
02/30752-00	200 OHM	25PR200LF	100	200
02/30754-00	500 OHM	25PR500LF	100	200
02/30756-00	1,0 KOHM	25PR1KLF	100	200
02/30758-00	2,0 KOHM	25PR2KLF	100	200
02/30760-00	5,0 KOHM	25PR5KLF	100	200
02/30762-00	10 KOHM	25PR10KLF	100	200
02/30764-00	20 KOHM	25PR20KLF	100	200
02/30766-00	50 KOHM	25PR50KLF	100	200
02/30768-00	100 KOHM	25PR100KLF	100	200
02/30770-00	200 KOHM	25PR200KLF	100	200
02/30772-00	500 KOHM	25PR500KLF	100	200
02/30774-00	1,0 MOHM	25PR1MEGLF	100	200

TRIMMER CERMET 20 GIRI 10mm
REGOLAZIONE VERTICALE



TT Electronics

POTENZA:0,5W a 85°C
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
TEMP.LAVORO:-55°C÷+125°C

TOLLERANZA:10%
CACC.TARATURA:7/1856

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30824-00	50 OHM	67WR50LF	10	100
02/30826-00	100 OHM	67WR100LF	10	100
02/30828-00	200 OHM	67WR200LF	10	100
02/30830-00	500 OHM	67WR500LF	10	100
02/30832-00	1,0 KOHM	67WR1KLF	10	100
02/30834-00	2,0 KOHM	67WR2KLF	10	100
02/30836-00	5,0 KOHM	67WR5KLF	10	100
02/30838-00	10 KOHM	67WR10KLF	10	100
02/30840-00	20 KOHM	67WR20KLF	10	100
02/30842-00	50 KOHM	67WR50KLF	10	100
02/30844-00	100 KOHM	67WR100KLF	10	100
02/30846-00	200 KOHM	67WR200KLF	10	100
02/30848-00	500 KOHM	67WR500KLF	10	100
02/30850-00	1,0 MOHM	67WR1MEGLF	10	100

TRIMMER CERMET 20 GIRI 10mm REGOLAZIONE ORIZZONTALE



TT Electronics

POTENZA:0,5W a 85°C
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
TEMP.LAVORO:-55°C÷+125°C
TOLLERANZA:10%
CACC.TARATURA:7/1856

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30860-00	100 OHM	67XR100LF	10	100
02/30862-00	200 OHM	67XR200LF	10	100
02/30864-00	500 OHM	67XR500LF	10	100
02/30866-00	1,0 KOHM	67XR1KLF	10	100
02/30868-00	2,0 KOHM	67XR2KLF	10	100
02/30870-00	5,0 KOHM	67XR5KLF	10	100
02/30872-00	10 KOHM	67XR10KLF	10	100
02/30874-00	20 KOHM	67XR20KLF	10	100
02/30876-00	50 KOHM	67XR50KLF	10	100
02/30878-00	100 KOHM	67XR100KLF	10	100
02/30880-00	200 KOHM	67XR200KLF	10	100
02/30882-00	500 KOHM	67XR500KLF	10	100
02/30884-00	1,0 MOHM	67XR1MEGLF	10	100

POTENZIOMETRO DI PRECISIONE A FILO 10 GIRI



TT Electronics

POTENZA:2W a 70°C
TOLLERANZA:5%
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
LINEARITÀ:0,25%
TEMP.LAVORO:-55°C÷+125°C
DIAM.PERNO:6,35mm
PER MANOPOLE:15/9045 - 15/9050

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/31000-00	100 OHM	7286R100L.25	1	10
02/31005-00	200 OHM	7286R200L.25	1	10
02/31010-00	500 OHM	7286R500L.25	1	10
02/31015-00	1,0 KOHM	7286R1KL.25	1	10
02/31020-00	2,0 KOHM	7286R2KL.25	1	10
02/31025-00	5,0 KOHM	7286R5KL.25	1	10
02/31030-00	10 KOHM	7286R10KL.25	1	10
02/31035-00	20 KOHM	7286R20KL.25	1	10
02/31040-00	50 KOHM	7286R50KL.25	1	10
02/31045-00	100 KOHM	7286R100KL.25	1	10

TRIMMER CERMET 20 GIRI 19mm REGOLAZIONE ORIZZONTALE



TT Electronics

POTENZA:0,75W at 85°C
RES. ISOLAM..:1000 MOhm
TEMP.LAVORO.:-55°C-+125°C
TOLLERANZA:10%
CACC.TARATURA:7/1856

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30890-00	100 OHM	89PR100LF	10	100
02/30895-00	200 OHM	89PR200LF	10	100
02/30900-00	500 OHM	89PR500LF	10	100
02/30905-00	1,0 KOHM	89PR1KLF	10	100
02/30910-00	2,0 KOHM	89PR2KLF	10	100
02/30915-00	5,0 KOHM	89PR5KLF	10	100
02/30920-00	10 KOHM	89PR10KLF	10	100
02/30925-00	20 KOHM	89PR20KLF	10	100
02/30930-00	50 KOHM	89PR50KLF	10	100
02/30935-00	100 KOHM	89PR100KLF	10	100
02/30940-00	200 KOHM	89PR200KLF	10	100
02/30945-00	500 KOHM	89PR500KLF	10	100
02/30950-00	1,0 MOHM	89PR1MEGLF	10	100

POTENZIOMETRO DI PRECISIONE IN PLASTICA CONDUTTIVA MONOGIRO



TT Electronics

Rotazione continua o con fermo.
POTENZA:1W a 70°C
TOLLERANZA:10%
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
LINEARITÀ:1%
TEMP.LAV.STATICA:-65°C÷+125°C
TEMP.LAV.DINAMICA: -40°C÷+125°C
DIAM.PERNO:6,35mm
PER MANOPOLE:15/9045 - 15/9050

ART.	Resistenza	P/n Fornit.	Rot	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/31100-00	1,0 KOHM	6187R1KL1.0LF	Continua	2	10
02/31105-00	2,0 KOHM	6187R2KL1.0LF	Continua	2	10
02/31110-00	5,0 KOHM	6187R5KL1.0LF	Continua	2	10
02/31115-00	10 KOHM	6187R10KL1.0LF	Continua	2	10
02/31120-00	20 KOHM	6187R20KL1.0LF	Continua	2	10
02/31125-00	50 KOHM	6187R50KL1.0LF	Continua	2	10
02/31130-00	100 KOHM	6187R100KL1.0LF	Continua	2	10
02/31151-00	1,0 KOHM	6187R1KL1.0STLF	Con fermo	10	-
02/31155-00	2,0 KOHM	6187R2KL1.0STLF	Con fermo	10	-
02/31161-00	5,0 KOHM	6187R5KL1.0STLF	Con fermo	10	-
02/31166-00	10 KOHM	6187R10KL1.0STLF	Con fermo	10	-

POTENZIOMETRI A FILO A VARIAZIONE LINEARE



MAX POT. A 25°C:2W
TOLLERANZA:±10%
ALBERO METALL.:Ø 6 mm
TENS. NOMINALE:250V

ANG. ROTAZ. EL.:265°±15°
TEMP. LAV.:-40°C÷70°C
MANOP.:15/1000 – 15/7000
MODELLO:PE200

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/31350-00	1,0 KOHM	10	100
02/31355-00	5,0 KOHM	10	100
02/31360-00	10 KOHM	10	100
02/31365-00	20 KOHM	10	100
02/31370-00	25 KOHM	10	100

CONDENSATORI CERAMICI A DISCO



TENSIONE:50 VCC
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C

ART.	Cap. Elettr.	Tolleranza	Diam.	Coeff. Temp.	Passo	Classe	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/01000-00	1,0 pF	±0,25 pF	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01005-00	1,5 pF	±0,25 pF	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01010-00	1,8 pF	±0,25 pF	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01020-00	2,7 pF	±0,25 pF	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01060-00	10 pF	±5 %	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01065-00	12 pF	±5 %	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01070-00	15 pF	±5 %	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01080-00	22 pF	±5 %	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01085-00	27 pF	±5 %	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01090-00	33 pF	±5 %	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01092-00	33 pF	±5 %	5 mm	N750	2,5 mm	I	100	1000
03/01095-00	39 pF	±5 %	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01097-00	39 pF	±5 %	5 mm	N750	2,5 mm	I	100	1000
03/01100-00	47 pF	±5 %	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01107-00	56 pF	±5 %	6 mm	N750	2,5 mm	I	100	1000
03/01110-00	68 pF	±5 %	6 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01117-00	82 pF	±5 %	5 mm	SL	2,5 mm	I	100	1000
03/01120-00	100 pF	±5 %	7 mm	NPO	5,0 mm	I	100	1000
03/01122-00	100 pF	±5 %	5 mm	SL	2,5 mm	I	100	1000
03/01125-00	120 pF	±5 %	8 mm	NPO	5,0 mm	I	100	1000
03/01200-00	150 pF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01205-00	180 pF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01210-00	220 pF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01215-00	270 pF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01220-00	330 pF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01230-00	470 pF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01235-00	560 pF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01240-00	680 pF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01245-00	820 pF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01300-00	1,0 nF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01305-00	1,5 nF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01310-00	2,2 nF	±10 %	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01315-00	3,3 nF	±10 %	6 mm	Z5V	5,0 mm	II	100	1000
03/01325-00	4,7 nF	80%÷-20%	8 mm	Z5V	5,0 mm	II	100	1000
03/01335-00	10 nF	80%÷-20%	5 mm	Y5V	2,5 mm	III	100	1000
03/01345-00	22 nF	80%÷-20%	5 mm	Y5V	2,5 mm	III	100	1000
03/01355-00	47 nF	80%÷-20%	6 mm	Y5V	5,0 mm	III	100	1000
03/01365-00	100 nF	80%÷-20%	6,3 mm	Y5V	5,0 mm	III	100	1000

CONDENSATORI MULTISTRATO RADIALI



PASSO:5 mm
TENSIONE:50 V

TEMP. LAVORO:
-55°C÷+125°C COG
X7R -30°C÷+85°C Y5V

ART.	Cap. Elettr.	Tolleranza	Dim.H	Dim. L	Dim.T	Coeff. Temp.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/02005-00	6,8 pF	0,5 pF %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	COG	100	2000
03/02015-00	15 pF	±5 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	COG	100	2000
03/02020-00	22 pF	±5 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	COG	100	2000
03/02030-00	47 pF	±5 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	COG	100	2000
03/02035-00	68 pF	±5 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	COG	100	2000
03/02045-00	150 pF	±10 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	COG	100	2000
03/02060-00	220 pF	±10 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	COG	100	2000
03/02070-00	470 pF	±10 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	COG	100	2000
03/02080-00	1 nF	±10 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	X7R	100	2000
03/02085-00	1,5 nF	±10 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	X7R	100	2000
03/02090-00	2,2 nF	±10 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	X7R	100	2000
03/02095-00	3,3 nF	±10 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	X7R	100	2000
03/02105-00	6,8 nF	±10 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	X7R	100	2000
03/02110-00	8,2 nF	±10 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	X7R	100	2000
03/02120-00	10 nF	±10 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	X7R	100	2000
03/02135-00	100 nF	±20 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	Z5U	100	2000
03/02140-00	220 nF	±20 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	Z5U	100	2000
03/02142-00	330 nF	±20 %	3,2 mm	3,8 mm	3,5 mm	Z5U	100	2000
03/02150-00	1 µF	+80%÷-20%	5,5 mm	7,6 mm	3,0 mm	Y5V	100	2000
03/02155-00	2,2 µF	+80%÷-20%	5,5 mm	7,6 mm	3,0 mm	Y5V	100	2000

CONDENSATORI IN POLIESTERE METALLIZZATO P. 5



Esecuzione a scatolino non induttivo.
CORPO:resina epossidica
DIELETT.:film poliestere
TERMINALI:rame stagnato

CATEG. CLIM.:DIN 40040
TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C
TOLLERANZA:±10%
PASSO:5 mm

ART.	Cap. Elettr.	Tensione	Dim. L	Dim. B	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/03250-00	1,0nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	50	1000
03/03252-00	1,5nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	50	1000
03/03254-00	2,2nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	50	1000
03/03258-00	4,7nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	50	1000
03/03262-00	10nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	50	1000
03/03266-00	22nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	50	1000
03/03268-00	33nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	50	1000
03/03270-00	47nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	50	1000
03/03273-00	100nF	63 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	50	1000
03/03274-00	100nF	100 V	7,2 mm	3,5 mm	7,5 mm	50	1000
03/03275-00	150nF	63 V	6,5 mm	2,5 mm	7,2 mm	50	1000
03/03277-00	220nF	63 V	6,5 mm	2,5 mm	7,2 mm	50	1000
03/03278-00	220nF	100 V	7,2 mm	3,5 mm	7,5 mm	50	1000
03/03280-00	330nF	63 V	7,2 mm	3,5 mm	7,5 mm	50	1000
03/03282-00	470nF	63 V	7,2 mm	3,5 mm	7,5 mm	50	1000
03/03286-00	1µF	63 V	7,2 mm	5,0 mm	10 mm	50	1000

CONDENSATORI IN POLIESTERE METALLIZZATO P. 10



Esecuzione a scatolino non induttivo.
CORPO:resina epossidica
DIELETT.:film poliestere
CATEG. CLIM.:DIN 40040

TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C
TOLLERANZA:±10%
PASSO:10 mm

ART.	Cap. Elettr.	Tensione	Dim. L	Dim. B	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/03308-00	4,7 nF	630 V	13 mm	4 mm	9 mm	50	500
03/03310-00	6,8 nF	630 V	13 mm	4 mm	9 mm	50	500
03/03312-00	10 nF	630 V	13 mm	4 mm	9 mm	50	500
03/03316-00	22 nF	400 V	13 mm	4 mm	9 mm	50	500
03/03318-00	22 nF	630 V	13 mm	5 mm	11 mm	50	500
03/03356-00	100 nF	250 V	13 mm	4 mm	9 mm	50	500
03/03358-00	100 nF	400 V	13 mm	5 mm	11 mm	50	500
03/03374-00	470 nF	100 V	13 mm	4 mm	9 mm	50	500
03/03402-00	47 nF	400 V	13 mm	4 mm	9 mm	50	500

CONDENSATORI IN POLIESTERE METALLIZZATO P. 27,5



Esecuzione a scatolino non induttivo.
CORPO:resina epossidica
DIELETT.:film poliestere
CATEG. CLIM.:DIN 40040

TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C
TOLLERANZA:±10%
PASSO:27,5 mm

ART.	Cap. Elettr.	Tensione	Dim. L	Dim. B	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/03422-00	2,2 µF	250 V	31 mm	9 mm	18 mm	10	100
03/03426-00	4,7 µF	250 V	32 mm	13 mm	22 mm	10	100
03/03634-00	470 nF	630 V	32 mm	11 mm	20 mm	10	100
03/03752-00	1 µF	400 V	32 mm	9 mm	18 mm	10	100
03/03778-00	10 µF	63 V	31,5 mm	13 mm	21,6 mm	10	100

CONDENSATORI IN POLIESTERE METALLIZZATO P. 15



Esecuzione a scatolino non induttivo.
CORPO:resina epossidica
DIELETT.:film poliestere
CATEG. CLIM.:DIN 40040

TEMP. LAV.:-55°C+105°C
TOLLERANZA:±10%
PASSO:15mm

ART.	Cap. Elettr.	Tensione	Dim. L	Dim. B	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/03482-00	100 nF	400 V	18 mm	5 mm	11 mm	50	500
03/03488-00	150 nF	400 V	18 mm	5 mm	11 mm	50	500
03/03504-00	470 nF	100 V	18 mm	5 mm	11 mm	50	500
03/03520-00	1 µF	63 V	18 mm	5 mm	11 mm	50	500
03/03526-00	1 µF	250 V	18 mm	8,5 mm	14,5 mm	50	500
03/03618-00	47 nF	630 V	18 mm	5 mm	11 mm	50	500

CONDENSATORI CLASSE X2 POLIESTERE METALLIZZATO



TENSIONE:280 Vca
TOLLERANZA:±20%

CATEG. CLIM.:IEC 60068-1
TEMP. LAV.:-40°C÷+85°C

ART.	Cap. Elettr.	Passo	Dim. L	Dim. B	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/03952-00	100 nF	15 mm	18 mm	5 mm	11 mm	50	200
03/03964-00	220 nF	15 mm	18 mm	7,5 mm	13,5 mm	50	200
03/03972-00	330 nF	22,5 mm	26,5 mm	7 mm	16 mm	50	200
03/03976-00	470 nF	22,5 mm	26,5 mm	7 mm	16 mm	50	200
03/03980-00	470 nF	27,5 mm	32 mm	9 mm	18 mm	50	200
03/03988-00	1 µF	27,5 mm	32 mm	11 mm	20 mm	50	200

CONDENSATORI IN POLIESTERE METALLIZZATO P. 22,5



Esecuzione a scatolino non induttivo.
CORPO:resina epossidica
DIELETT.:film poliestere
CATEG. CLIM.:DIN 40040

TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C
TOLLERANZA:±10%
PASSO:22,5 mm

ART.	Cap. Elettr.	Tensione	Dim. L	Dim. B	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/03418-00	1 µF	250 V	26,5 mm	6 mm	15 mm	20	200
03/03624-00	100 nF	630 V	26,5 mm	6 mm	15 mm	20	200
03/03628-00	220 nF	630 V	26,5 mm	7 mm	16 mm	20	200
03/03652-00	220 nF	400 V	26,5 mm	6 mm	15 mm	20	200
03/03662-00	470 nF	400 V	26,5 mm	6 mm	15 mm	20	200

CONDENSATORI TANTALIO A GOCCIA





TEMP. LAV.:-55°C÷+85°C
CORR. PERDITA: 0,02Cr Ur o 0,1µA 0,01Cr Ur o 0,5µA
TOLLERANZA:±20%

ART.	Cap. Elettr.	Dim. L	Passo	Dim. D	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/06010-00	0,47 µF	8 mm	2,5 mm	4,5 mm	35 V	20	200
03/06014-00	1,00 µF	10 mm	2,5 mm	5,5 mm	35 V	20	200
03/06022-00	4,70 µF	11 mm	2,5 mm	6,5 mm	35 V	20	200
03/06026-00	10,0 µF	12,5 mm	5 mm	8,5 mm	35 V	20	200

CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 250 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA



Per rifasamento lampade.
Autorigenerabile.
Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti.
TENSIONE:250Vac 50-60Hz

TOLLERANZA:± 10%
TEMP.LAVORO:-25°÷85°C
GRADO PROTEZ.:IP 00
FISSAGGIO:Codolo M8+dado
USCITA:fili rigidi (180mm).

ART.	Cap. Elettr.	Diam.	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/04505-00	2,5 uF	29 mm	50 mm	10	20
03/04507-00	3,15 uF	29 mm	50 mm	10	20
03/04510-00	4,5 uF	29 mm	50 mm	10	20
03/04513-00	7,0 uF	29 mm	50 mm	10	20
03/04516-00	9,0 uF	29 mm	50 mm	10	20
03/04519-00	12,5 uF	33 mm	63 mm	10	20
03/04521-00	16,0 uF	33 mm	63 mm	10	20
03/04522-00	20,0 uF	33 mm	63 mm	10	20
03/04525-00	25,0 uF	40 mm	63 mm	10	20
03/04529-00	32,0 uF	40 mm	63 mm	10	20
03/04531-00	45,0 uF	45 mm	93 mm	10	20
03/04532-00	50,0 uF	45 mm	88 mm	10	20
03/04534-00	60,0 uF	50 mm	93 mm	10	20
03/04536-00	70,0 uF	50 mm	119 mm	10	20
03/04539-00	100,0 uF	50 mm	119 mm	10	20

CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 450 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA



Per marcia ed avviamento motori.
Autorigenerabile.
Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti.
TENSIONE:450Vac 50-60Hz

TOLLERANZA:± 5%
TEMP.LAVORO:-25°÷85°C
GRADO PROTEZ.:IP 00
FISSAGGIO:Codolo M8+dado
USCITA:faston 6,3mm

ART.	Cap. Elettr.	Diam.	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/04540-00	1,5 uF	25 mm	55 mm	10	20
03/04543-00	2,5 uF	25 mm	55 mm	10	20
03/04547-00	3,15 uF	25 mm	55 mm	10	20
03/04550-00	4,0 uF	25 mm	55 mm	10	20
03/04553-00	6,3 uF	30 mm	55 mm	10	20
03/04556-00	8,0 uF	30 mm	55 mm	10	20
03/04559-00	10,0 uF	30 mm	67 mm	10	20
03/04562-00	12,5 uF	36 mm	69 mm	10	20
03/04563-00	16,0 uF	36 mm	69 mm	10	20
03/04565-00	20,0 uF	40 mm	69 mm	10	20
03/04568-00	25,0 uF	40 mm	93 mm	10	20
03/04570-00	30,0 uF	40 mm	93 mm	10	20
03/04572-00	35,0 uF	40 mm	93 mm	10	20
03/04573-00	40,0 uF	45 mm	93 mm	10	20
03/04576-00	45,0 uF	45 mm	93 mm	10	20
03/04578-00	50,0 uF	45 mm	93 mm	10	20
03/04582-00	60,0 uF	50 mm	119 mm	10	20
03/04584-00	70,0 uF	50 mm	119 mm	10	20
03/04588-00	80,0 uF	50 mm	119 mm	10	20

CONDENSATORI ELETTROLITICI A 250 VCA PER AVVIAMENTO MOTORI MONOFASE



Fornendo una corrente in anticipo all'avvolgimento ausiliario del motore, sono usati nei motori monofase ad induzione per aumentare il valore della coppia di avviamento. Interamente realizzati in materiale termoplastico, vengono forniti con coperchio di protezione e staffa di fissaggio. Costruiti seguendo le norme di riferimento EN 60252-2.
TERMINALI:doppio faston
TENSIONE:250Vca 50-60Hz
TEMPERATURA DI LAVORO:-10°÷+65°C
TOLLERANZA:± 20%

ART.	Cap. Elettr.	Diam.	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/04605-00	40 uF ÷ 50 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04607-00	50 uF ÷ 63 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04610-00	63 uF ÷ 80 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04613-00	80 uF ÷ 100 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04615-00	100 uF ÷ 125 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04616-00	125 uF ÷ 160 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04619-00	160 uF ÷ 200 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04621-00	200 uF ÷ 250 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04623-00	250 uF ÷ 315 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04625-00	315 uF ÷ 400 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04627-00	400 uF ÷ 500 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04630-00	500 uF ÷ 600 pF	52 mm	111 mm	5	10

CONDENSATORI ELETTROLITICI A 330 VCA PER AVVIAMENTO MOTORI MONOFASE



Fornendo una corrente in anticipo all'avvolgimento ausiliario del motore, sono usati nei motori monofase ad induzione per aumentare il valore della coppia di avviamento. Interamente realizzati in materiale termoplastico, vengono forniti con coperchio di protezione e staffa di fissaggio. Costruiti seguendo le norme di riferimento EN 60252-2.
TERMINALI:doppio faston
TENSIONE:330Vca 50-60Hz
TEMPERATURA DI LAVORO:-10°÷+65°C
TOLLERANZA:± 20%

ART.	Cap. Elettr.	Diam.	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/04640-00	40 uF ÷ 50 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04643-00	50 uF ÷ 63 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04645-00	63 uF ÷ 80 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04647-00	80 uF ÷ 100 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04650-00	100 uF ÷ 125 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04653-00	125 uF ÷ 160 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04655-00	160 uF ÷ 200 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04657-00	200 uF ÷ 250 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04660-00	250 uF ÷ 315 pF	46 mm	85 mm	5	10
03/04663-00	315 uF ÷ 400 pF	52 mm	111 mm	5	10

CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTICALI SUPER MINIATURA 1000 ORE - 105°C

DISSIP.	Gamma Range	16	25	35	50	63
At100 Hz - 20°C	D.F. (%) max	16	14	12	10	



D Ø	4	5	6	8
F±0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
Ød±0,1	0,45	0,5		
α	0,5			
β	0,3			

GAMMA TENS.:16 ÷ 63 V
TEMP. LAV.:-40°C÷+105°C

TOLL.:±20% a 100 Hz-20°C
CORR.PERDITA:I=0,01 CV o 3 µA dopo 1 min.

ART.	Cap. Elettr.	Tensione	Diam.Compos.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/14405-00	22 µF	16 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14410-00	33 µF	16 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14415-00	47 µF	16 V	5 x 7 mm	100	1000
03/14420-00	100 µF	16 V	6 x 7 mm	100	1000
03/14430-00	22 µF	25 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14435-00	33 µF	25 V	5 x 7 mm	100	1000
03/14440-00	47 µF	25 V	6 x 7 mm	100	1000
03/14445-00	10 µF	35 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14450-00	22 µF	35 V	5 x 7 mm	100	1000
03/14455-00	4,7 µF	50 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14460-00	10 µF	50 V	5 x 7 mm	100	1000
*03/14463-00	22 µF	50 V	6 x 7 mm	100	1000
03/14465-00	0,47 µF	63 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14470-00	1 µF	63 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14475-00	2,2 µF	63 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14480-00	3,3 µF	63 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14485-00	4,7 µF	63 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14490-00	10 µF	63 V	6 x 7 mm	100	1000

CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTICALI 2000 ORE - 105°C

DISSIP.	Gamma Range	6,3	10	16	25	35	50-63	100
At 100 Hz - 20°C	D.F. (%) max	23	20	16	14	12	10	10
	Per cap.>1000 µF agg. 0,02 per add 1000 µF							



D Ø	5	6,3	8	10	13	16	18	22	25
F±0,5	2	2,5	3,5	5,0		7,5		10	12
Ød±0,1	0,5			0,6		0,8			1,0
α	1,0			1,5			2,0		
β	0,5			0,8			1,0		

GAMMA TENS.:16÷250 V
TEMP. LAV.: -40°C÷+105°C

TOLL.:±20% a 120 Hz-20°C
CORR.PERD.:I=0,01 CV o 3 µA dopo1 min.

ART.	Cap. Elettr.	Tensione	Diam.Compos.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*03/16015-00	100 µF	16 V	5 x 11 mm	100	1000
*03/16020-00	220 µF	16 V	8 x 11 mm	100	1000
*03/16022-00	330 µF	16 V	8 x 11 mm	50	1000
*03/16025-00	470 µF	16 V	8 x 14 mm	50	1000
*03/16030-00	1000 µF	16 V	10 x 16 mm	20	500
*03/16035-00	2200 µF	16 V	13 x 20 mm	10	250
*03/16040-00	3300 µF	16 V	16 x 26 mm	10	200
*03/16045-00	4700 µF	16 V	16 x 26 mm	10	200
*03/16215-00	47 µF	25 V	5 x 11 mm	100	1000
*03/16220-00	100 µF	25 V	6 x 11 mm	100	1000
*03/16225-00	220 µF	25 V	8 x 11 mm	50	1000
*03/16227-00	330 µF	25 V	10 x 12 mm	50	1000
*03/16230-00	470 µF	25 V	10 x 12 mm	50	1000
*03/16235-00	1000 µF	25 V	13 x 20 mm	10	250
*03/16240-00	2200 µF	25 V	16 x 26 mm	10	200
*03/16245-00	3300 µF	25 V	16 x 31 mm	10	100
*03/16250-00	4700 µF	25 V	16 x 31 mm	10	100
*03/16310-00	33 µF	35 V	5 x 11 mm	100	1000
*03/16315-00	47 µF	35 V	6 x 11 mm	100	1000
*03/16320-00	100 µF	35 V	8 x 11 mm	50	1000
*03/16325-00	220 µF	35 V	10 x 12 mm	50	1000
*03/16330-00	330 µF	35 V	10 x 16 mm	50	500
*03/16335-00	470 µF	35 V	10 x 16 mm	20	500
*03/16340-00	1000 µF	35 V	13 x 20 mm	10	250
*03/16345-00	2200 µF	35 V	16 x 31 mm	10	100
*03/16350-00	3300 µF	35 V	18 x 35 mm	10	100

CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTICALI 2000 ORE - 105°C

DISSIP.	Gamma Range	6,3	10	16	25	35	50-63	100
At 100 Hz - 20°C	D.F. (%) max	23	20	16	14	12	10	10
	Per cap.>1000 µF agg. 0,02 per add 1000 µF							



D Ø	5	6,3	8	10	13	16	18	22	25
F±0,5	2	2,5	3,5	5,0		7,5		10	12
Ød±0,1	0,5			0,6		0,8			1,0
α	1,0			1,5			2,0		
β	0,5			0,8			1,0		

GAMMA TENS.:16÷250 V
TEMP. LAV.: -40°C÷+105°C

TOLL.:±20% a 120 Hz-20°C
CORR. PERD.:I=0,01 CV o 3 µA dopo 1 min.

ART.	Cap. Elettr.	Tensione	Diam.Compos.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*03/16355-00	4700 µF	35 V	18 x 35 mm	10	100
*03/16410-00	22 µF	50 V	5 x 11 mm	100	1000
*03/16415-00	33 µF	50 V	6 x 11 mm	100	1000
*03/16420-00	47 µF	50 V	6 x 11 mm	100	1000
*03/16425-00	100 µF	50 V	8 x 11 mm	50	1000
*03/16430-00	220 µF	50 V	10 x 16 mm	20	500
*03/16435-00	330 µF	50 V	10 x 20 mm	20	500
*03/16440-00	470 µF	50 V	13 x 20 mm	10	250
*03/16445-00	1000 µF	50 V	16 x 26 mm	10	200
*03/16450-00	2200 µF	50 V	18 x 35 mm	10	100
*03/16455-00	3300 µF	50 V	18 x 35 mm	10	100
*03/16460-00	4700 µF	50 V	22 x 42 mm	5	25
*03/16515-00	10 µF	63 V	5 x 11 mm	100	1000
*03/16520-00	22 µF	63 V	6 x 11 mm	100	1000
*03/16525-00	33 µF	63 V	8 x 11 mm	100	1000
*03/16530-00	47 µF	63 V	8 x 11 mm	50	1000
*03/16535-00	100 µF	63 V	10 x 12 mm	50	1000
*03/16540-00	220 µF	63 V	10 x 20 mm	20	500
*03/16545-00	330 µF	63 V	13 x 20 mm	10	250
*03/16550-00	470 µF	63 V	13 x 25 mm	10	250
*03/16555-00	1000 µF	63 V	16 x 26 mm	10	200
*03/16560-00	2200 µF	63 V	18 x 36 mm	10	100
*03/16620-00	4,7 µF	100 V	5 x 11 mm	100	1000
*03/16625-00	10 µF	100 V	5 x 11 mm	100	1000
*03/16630-00	22 µF	100 V	6 x 11 mm	50	1000
*03/16635-00	33 µF	100 V	8 x 11 mm	20	1000
*03/16640-00	47 µF	100 V	10 x 16 mm	20	500
*03/16645-00	100 µF	100 V	10 x 20 mm	20	500
*03/16650-00	220 µF	100 V	13 x 25 mm	10	250
*03/16655-00	330 µF	100 V	16 x 26 mm	10	200
*03/16660-00	470 µF	100 V	16 x 31 mm	10	100
*03/16665-00	1000 µF	100 V	18 x 35 mm	10	100
*03/16670-00	1,0 µF	250 V	6 x 11 mm	50	1000
*03/16675-00	2,2 µF	250 V	6 x 11 mm	50	500
*03/16680-00	3,3 µF	250 V	8 x 11 mm	50	1000
*03/16685-00	4,7 µF	250 V	10 x 12 mm	50	500
*03/16690-00	10 µF	250 V	10 x 16 mm	50	1000
*03/16695-00	22 µF	250 V	10 x 20 mm	50	1000
*03/16700-00	33 µF	250 V	13 x 25 mm	10	250
*03/16705-00	47 µF	250 V	16 x 26 mm	10	200
*03/16710-00	100 µF	250 V	16 x 31 mm	10	100
*03/16715-00	220 µF	250 V	18 x 31 mm	5	100

CONDENSATORI ELETTROLITICI "SNAP IN" 2000 ORE – 85°C

Dissipation factor (Tanδ at 120Hz, 20°C)	Less than the value under table (%)			
	µF/W.V.	25÷35	50÷63	80÷100
	47÷390	-	-	-
	470÷3900	20	20	20
	4700÷8200	30	30	25
	10000÷22000	35	30	-
	27000÷47000	40	35	-
	56000÷68000	45	-	-



GAMMA TENS.:25÷100 V
TEMP. LAV.:-40°C÷+85°C

TOLL.:±20% a 120 Hz+20°C
COR. PERD.:I=0,02 CV dopo 5 min.

ART.	Cap. Elettr.	Tensione	Diam. Compos.	Corr.Ripple	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*03/16875-00	6800 µF	25 V	22 x 30 mm	2930 mAh	5	200
*03/16880-00	10000 µF	25 V	22 x 35 mm	3430 mAh	5	200
*03/16900-00	3300 µF	63 V	25 X 35 mm	2900 mAh	5	150
*03/16910-00	4700 µF	63 V	25 x 40 mm	3280 mAh	5	100
*03/16920-00	6800 µF	63 V	30 x 40 mm	4320 mAh	5	70
*03/16925-00	10000 µF	63 V	30 x 50 mm	4900 mAh	5	70
*03/16928-00	2200 µF	100 V	25 x 40 mm	3000 mAh	5	100
*03/16930-00	3300 µF	100 V	30 x 45 mm	3850 mAh	5	70
*03/16932-00	4700 µF	100 V	35 x 45 mm	4500 mAh	5	48

ELCART
componenti elettronici
electronic components

COMPONENTI ELETTROMECCANICI MINUTERIE



Indice

COMPONENTI ELETTROMECCANICI MINUTERIE

	ACCESSORI CABLAGGIO	132
	ADATTATORI	139
	ADATTATORI AUDIO	140÷142
	ADATTATORI PER MICROFONI	46
	BLOCCHETTI COPRIFASTON	127
	CAPICORDA	133
	CLIPS	119
	COCCODRILLI	40-41
	COMMUTATORI	88-92-94
	CONNETTORI PER MICROFONI	47-49
	CONNETTORI PER MICROFONI PROFESSIONALI	48
	DEVIATORI	50 69÷87 92÷101
	DISSIPATORI TERMICI	114÷116
	FASTON	128 134÷136
	FASTON E COPRIFASTON	129-130
	FUSIBILI	117-118
	GIUNZIONI	126
	INTERRUTTORI	57÷65 71÷85
	INTERRUTTORI TERMICI	50
	KIT FASTON	131
	KIT PER ISOLAMENTO	113
	LAMPADINE	109-110
	LENTI	51
	MICRODEVIATORI	53-93
	MICROPULSANTI	52-53
	MINUTERIE	137-138
	MODULI DIGITALI	106÷109
	MORSETTI SERRAFILO	43-44
	MORSETTIERE	126
	PINZE	42
	PORTAFUSIBILI	118÷120
	PORTALAMPADE	111
	PORTALED	111-112
	PORTAPILE	121÷125
	PRESE A BANANA	39-40
	PRESE AUDIO	36÷38
	PRESE COASSIALI	25÷28
	PRESE DI ALIMENTAZIONE	29-30
	PRESE E SPINE PER ALTOPARLANTI	23
	PRESE E SPINE PER MICROFONI	45
	PROTEZIONI TERMICHE	51
	PULSANTI	65-81
	PUNTALI	42-43-136
	RELÈ	94-95 99÷107
	SEGNALATORI LUMINOSI	112
	SEPARATORI	88
	SPINE	40
	SPINE A BANANA	39
	SPINE COASSIALI	25÷28
	SPINE DI ALIMENTAZIONE	29-30
	SPINE E PRESE AUDIO	32÷35
	SPINE E PRESE SCHERMATE	24-44
	TABELLA CONNETTORI AUDIO	31
	TABELLA DEVIATORI DI FINE CORSA	89÷91
	TABELLA INTERRUTTORI A BILANCIERE	76÷78
	TABELLA INTERRUTTORI A LEVETTA	66÷68
	TABELLA INTERRUTTORI A PULSANTE	54÷56
	TABELLA INTERRUTTORI MINIATURA	67
	TABELLA RELÈ PER USI COMUNI	96
	TERMINALI	128
	TERMINALI CILINDRICI	135
	ZOCCOLI	100÷104 107-113

ELCART

PRESA PER ALTOPARLANTI 2 POLI



CORPO:bachelite
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/00200-00 e 04/00205-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00010-00	20	200

PRESE SCHERMATE A NORME DIN DA PANNELLO



CORPO:ottone
ISOLAM.:resina fenolica
TERMINALI:a saldare
ACCOPPIAMENTO: a vite
SPINE SCHERMATE: 04/00320-00

ART.	N.Poli	Din	Fig.	Conf. Comm.
04/00041-00	3	41524	A	5
04/00042-00	4	-	B	5
04/00043-00	5	41524	C	5
04/00044-00	5	45322	D	5
04/00046-00	6	45322	F	5
04/00047-00	7	-	L	5
04/00048-00	8	-	H	5

PRESE SCHERMATE NORME DIN DA PANNELLO



CORPO:acciaio
ISOLAMENTO:bachelite
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/00250-00

ART.	N.Poli	Din	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00050-00	3	41524	A	20	100
04/00055-00	4	41524	B	10	100
04/00060-00	5	41524	C	50	100
04/00065-00	5	45322	D	10	100
04/00075-00	6	45322	F	10	100
04/00080-00	7	45329	G	10	100
04/00095-00	8	45326	I	10	100

PRESE SCHERMATE A NORME DIN DA PANNELLO CONNESSIONE CON BLOCCO RAPIDO DELTRON



DELTRON Components

CORPO:ottone
ISOLAM.:resina fenolica
TERMINALI:a saldare
SPINE SCHERMATE: 04/00340-00

ART.	N.Poli	Din	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00130-00	3	41524	A	10	100
04/00131-00	4	41524	B	10	100
04/00132-00	5	41524	C	10	100
04/00134-00	5	45327	E	10	100
04/00137-00	8	45326	I	10	100

SPINA PER ALTOPARLANTI



CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/00010-00
PER PRESE VOL.:04/00800-00
PIATTINA:06/01300-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00200-00	50	200

SPINA PER ALTOPARLANTI



CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/00010-00
PER PRESE VOL.:04/00800-00
PIATTINA:06/01300-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00205-00	20	200

SPINA PER ALTOPARLANTI AD ANGOLO



Fissaggio cavo rapido.
CORPO:bachelite
TERMINALI:a vite
PER PRESE PANN.:04/00010-00
PIATTINA:06/01300-00

ART.	Conf. Comm.
04/00210-00	20

SPINE SCHERMATE NORME DIN



CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/00050-00
PER PRESE VOL.:04/00660-00

ART.	N.Poli	Din	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00250-00	3	41524	A	20	200
04/00255-00	4	41524	B	10	200
04/00260-00	5	41524	C	50	200
04/00265-00	5	45322	D	20	200
04/00275-00	6	45322	F	10	200
04/00280-00	7	45329	G	10	200
04/00295-00	8	45326	I	10	200

SPINE SCHERMATE A NORME DIN



CORPO:ottone
ISOLAM.:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO:a vite
CONTATTI:ottone
PRESE SCHERMATE: 04/00041-00
PRESE SCHERMATE: 04/00720-00

ART.	N.Poli	Din	Fig.	Conf. Comm.
04/00320-00	3	41524	A	5
04/00321-00	4	-	B	5
04/00322-00	5	41524	C	5
04/00323-00	5	45322	D	5
04/00325-00	6	45322	F	5
04/00326-00	7	-	L	5
04/00327-00	8	-	H	5

SPINA SCHERMATA A NORME DIN CON GUIDACAVO IN GOMMA CONNESSIONE CON BLOCCO RAPIDO DELTRON



DELTRON Components

CORPO:ottone
ISOLAM.:resina fenolica
TERMINALI:a saldare
TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C
PRESE SCHERMATE: 04/00130-00

ART.	N.Poli	Din	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00340-00	3	41524	A	10	100

PRESE SCHERMATE A NORME DIN



CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/00250-00

ART.	N.Poli	Din	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00660-00	5	41524	C	10	100
04/00675-00	6	45322	F	10	100
04/00695-00	8	45326	I	10	100

PRESE SCHERMATE A NORME DIN



CORPO:ottone
ISOLAM.:resina fenolica
CONTATTI:ottone
ACCOPPIAMENTO:a vite
SPINE SCHERMATE: 04/00320-00

ART.	N.Poli	Din	Fig.	Conf. Comm.
04/00720-00	3	41524	A	5
04/00721-00	4	-	B	5
04/00722-00	5	41524	C	5
04/00723-00	5	45322	D	5
04/00725-00	6	45322	F	5
04/00726-00	7	-	L	5
04/00727-00	8	-	H	5

PRESA PUNTO-LINEA PER ALTOPARLANTI



CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOL:04/00200-00 e 04/00205-00
PIATTINA:06/01300-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00800-00	20	200

SPINE COASSIALI RCA PROFESSIONALI CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
ISOLAMENTO:ABS
CONTATTI:ottone nichelato
PER PRESE PANN.:04/02049-00
PER PRESE VOL.:04/01020-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01000-00	Rosso	20	100
04/01001-00	Giallo	20	100
04/01002-00	Nero	20	100
04/01003-00	Bianco	20	100

PRESE COASSIALI RCA PROFESSIONALI CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
ISOLAMENTO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE VOL.:04/01000-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01020-00	Rosso	20	100
04/01021-00	Giallo	20	100
04/01022-00	Nero	20	100
04/01023-00	Bianco	20	100

SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin
PER PRESE PANN.:04/03110-00
PER PRESE VOL.:04/01150-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01050-00	20	100

SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin
PER PRESE PANN.:04/03108-00
PER PRESE VOL.:04/01155-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01055-00	20	100

SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin
PER PRESE PANN.:04/03132-00
PER PRESE VOL.:04/01200-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01100-00	20	100

SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin
PER PRESE PANN.:04/03148-00
PER PRESE VOL.:04/01205-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01105-00	20	100

PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin
PER SPINE VOL.:04/01050-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01150-00	20	100

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin
PER SPINE VOL.:04/01055-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01155-00	20	100

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin
PER SPINE VOL.:04/01100-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01200-00	20	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin
PER SPINE VOL.:04/01105-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01205-00	20	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO PROFESSIONALI



ISOLANTE:ABS
CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOL.:04/01350-00 e 04/1360-00

ART.	Diam A	Diam. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/01300-00	2,1 mm	5,5 mm	10	50
*04/01302-00	2,5 mm	5,5 mm	10	50

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO PROFESSIONALI



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
PER PRESE VOL.:04/01350-00 e 04/01360-00

ART.	Diam A	Diam. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/01310-00	2,1 mm	5,5 mm	10	50
*04/01312-00	2,5 mm	5,5 mm	10	50

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO PROFESSIONALI



CORPO:pe
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
PER SPINE PANN.:04/01300-00
PER SPINE VOL.:04/01310-00

ART.	Diam A	Diam. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/01350-00	2,1 mm	5,5 mm	20	100
*04/01352-00	2,5 mm	5,5 mm	20	100

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO PROFESSIONALI



CORPO:pe
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
PER SPINE PANN.:04/01300-00
PER SPINE VOL.:04/01310-00

ART.	Diam A	Diam. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/01360-00	2,1 mm	5,5 mm	20	100
*04/01362-00	2,5 mm	5,5 mm	20	100

SPINE COASSIALI RCA



CORPO:ottone nichelato
ISOLAMENTO:pbt
CONTATTI:dorati
PER PRESE PANN.:04/02047-00
PER PRESE VOL.:04/02036-00

ART.	Col.Anelli	Conf. Comm.
04/01924-00	Rosso	5
04/01925-00	Giallo	5
04/01926-00	Bianco	5

SPINE COASSIALI RCA SERIE NERA PROFESSIONALI DELTRON CON MOLLA GUIDACAVO



DELTRON Components

CORPO:ottone
ISOLAMENTO:teflon
CONTATTI:dorati
PER PRESE PANN.:04/02044-00

ART.	Col.Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01940-00	Rossi	5	50
04/01942-00	Neri	5	50

SPINE COASSIALI RCA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:pbt
CONTATTI:dorati
PER PRESE PANN.:04/02047-00

ART.	Col.Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01964-00	Rossi	10	50
04/01965-00	Bianchi	10	50

SPINE COASSIALI RCA NICHELATE CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER PRESE PANN.:04/02049-00

ART.	Col.Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01970-00	Rossi	20	100
04/01971-00	Gialli	20	100
04/01972-00	Neri	20	100
*04/01973-00	Bianchi	20	100

SPINE COASSIALI RCA DORATE CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER PRESE PANN.:04/02044-00
PER PRESE VOL.:04/02036-00

ART.	Col.Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01974-00	Rossi	20	200
04/01975-00	Neri	20	200

SPINE COASSIALI RCA DORATE CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER PRESE PANN.:04/02047-00
PER PRESE VOL.:04/02036-00

ART.	Col.Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01976-00	Rossi	20	100
04/01978-00	Neri	20	100
*04/01979-00	Gialli	20	100
*04/01981-00	Bianchi	20	100

SPINE COASSIALI RCA CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
ISOLAMENTO:pvc
Per cavi fino a Ø 4 mm:06/01405-00
PER PRESE PANN.:04/02049-00
PER PRESE VOL.:04/02020-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02000-00	Rosso	50	200
04/02001-00	Giallo	50	200
04/02002-00	Nero	50	200
04/02010-00	Bianco	50	200

PRESE COASSIALI RCA CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOL.:04/02000-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02011-00	Bianco	50	200
04/02020-00	Rosso	50	200
04/02021-00	Giallo	50	200
04/02022-00	Nero	50	200

PRESE COASSIALI RCA NICHELATE CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOL.:04/01970-00

ART.	Col.Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02030-00	Rossi	10	50
04/02031-00	Neri	10	50
*04/02034-00	Gialli	10	50
*04/02035-00	Bianchi	10	50

PRESE COASSIALI RCA DORATE CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOL.:04/01976-00

ART.	Col.Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02036-00	Rossi	10	50
04/02038-00	Neri	10	50
*04/02039-00	Gialli	10	50
*04/02040-00	Bianchi	10	50

PRESE COASSIALI RCA POLARIZZATE



MONTAGGIO:c.s
CORPO:ottone
FINITURA:nichelata
PER SPINE VOL.:04/01970-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/02043-00	Rosso	20
04/02045-00	Nero	20

PRESE COASSIALI RCA DA PANNELLO POLARIZZATE





CORPO:ottone
FINITURA:dorata
PER SPINE VOL.:04/01974-00

ART.	Col.Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02044-00	Rossi	10	50
04/02046-00	Neri	10	50

PRESE COASSIALI RCA DA PANNELLO POLARIZZATE



CORPO:ottone
FINITURA:dorata
PER SPINE VOL.:04/01974-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/02047-00	rosso	20
04/02048-00	nero	20

PRESE COASSIALI RCA DA PANNELLO POLARIZZATE



CORPO:ottone
FINITURA:nichelata
PER SPINE VOL.:04/01970-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02049-00	Rosso	50	200
04/02050-00	Nero	50	200
04/02053-00	Giallo	50	200
*04/02054-00	Bianco	50	200

PRESA COASSIALE RCA 2 POLI POLARIZZATE



SUPPORTO:bachelite
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOL:04/02000-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02060-00	20	200

MORSETTIERA 2 POLI PER CASSE ACUSTICHE



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PIATTINA:06/01300-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02068-00	10	100

MORSETTIERA 4 POLI PER CASSE ACUSTICHE





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
PIATTINA:06/01300-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02070-00	10	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALI DA PANNELLO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAG. CAVO:a saldare

ART.	Diam.Spina	Diam. Est.	Conf. Comm.
04/02497-00	1,65 mm	4,40 mm	10
04/02498-00	1,65 mm	5,15 mm	10

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOL.:04/02551-00 e 04/02570-00

ART.	Diam.Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02501-00	2,1 mm	20	100
04/02502-00	2,5 mm	20	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER PRESE VOL.:04/02568-00 e 04/02570-00

ART.	Diam.Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02503-00	2,1 mm	50	200
04/02504-00	2,5 mm	50	200

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOL.:04/02551-00 e 04/02570-00

ART.	Diam.Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02505-00	2,1 mm	20	200
04/02510-00	2,5 mm	20	200

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO



CORPO:metallo
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOL.:04/02551-00 e 04/02570-00

ART.	Diam.Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02507-00	2,1 mm	20	100
04/02508-00	2,5 mm	20	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO



CORPO:bachelite
GHIERA:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOL.:04/02551-00 e 04/02570-00

ART.	Diam A	Diam. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02512-00	2,1 mm	5,5 mm	20	100
04/02514-00	2,5 mm	5,5 mm	20	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA C.S.



CORPO:bachelite
GHIERA:ottone
PER PRESE VOL.:04/02551-00 e 04/02570-00

ART.	Diam.Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02515-00	2,1 mm	20	200
04/02516-00	2,5 mm	20	200

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
Ø ESTERNO:5,5 mm
PER PRESE VOL.:04/02551-00 e 04/02570-00

ART.	Diam.Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02520-00	2,1 mm	20	100
04/02521-00	2,5 mm	20	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALI DA PANNELLO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAG. CAVO:a saldare
PER PRESE:serie 04/02568-00 e serie 04/02546-00

ART.	Diam A	Diam. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02528-00	5,5 mm	2,1 mm	20	100
04/02529-00	5,5 mm	2,5 mm	20	100
04/02531-00	4,40 mm	1,65 mm	20	100

PRESA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE AD ANGOLO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/02495-00

ART.	Conf. Comm.
04/02532-00	10

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE AD ANGOLO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
Ø ESTERNO:5,5 mm
PER SPINE PANN.:04/02505-00
PER SPINE VOL.:04/02520-00

ART.	Diam. Int.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02534-00	2,1 mm	20	200
04/02536-00	2,5 mm	20	200

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE AD ANGOLO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
Ø ESTERNO:5,5 mm
PER SPINE PANN.:04/02505-00
PER SPINE VOL.:04/02520-00

ART.	Diam. Int.	Conf. Comm.
04/02540-00	2,1 mm	20
04/02542-00	2,5 mm	20

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALI CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
PER PRESE VOL.:04/02585-00

ART.	Diam A	Diam. B	Conf. Comm.
04/02544-00	0,65 mm	2,75 mm	20
04/02545-00	1,30 mm	3,40 mm	20
04/02555-00	1,65 mm	4,40 mm	20
04/02557-00	1,65 mm	5,15 mm	20

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALI AD ANGOLO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAG. CAVO:a saldare

ART.	Diam A	Diam. B	Conf. Comm.
04/02546-00	1,7 mm	4,00 mm	10
04/02547-00	1,7 mm	4,75 mm	10
04/02549-00	1,1 mm	3,00 mm	10

SPINA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALE AD ANGOLO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAG. CAVO:a saldare

ART.	Conf. Comm.
04/02548-00	10

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
Ø ESTERNO:5,5 mm
PER SPINE PANN.:04/02505-00
PER SPINE VOL.:04/02520-00

ART.	Diam. Int.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02551-00	2,1 mm	50	250
04/02552-00	2,5 mm	50	250

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
Ø ESTERNO:5,5 mm
PER SPINE PANN.:04/02505-00
PER SPINE VOL.:04/02520-00

ART.	Diam. Int.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02568-00	2,1 mm	50	500
04/02570-00	2,5 mm	50	500

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALI CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAG. CAVO:a saldare
Ø SPINA:1mm

ART.	Diam A	Diam. B	Conf. Comm.
04/02571-00	4,3 mm	6,5 mm	20
04/02573-00	3,3 mm	5,5 mm	20
04/02575-00	4,1 mm	7.5 mm	20

PRESA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE PER TELEVISORI JVC



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02576-00	10	50

PRESA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
TERMINALI:a saldare

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02584-00	20	100

Connettori audio

	Mono			Stereo			4 poli	
Tipo	**2,5mm**	**3,5mm**	**6,3mm**	**2,5mm**	**3,5mm**	**6,3mm**	**2,5mm**	**3,5mm**
Spine volanti	04/03001-00	04/01050-00 04/03010-00 04/03011-00	04/01100-00 04/03030-00 04/03032-00	04/02990-00	04/01055-00 04/03004-00 04/03006-00	04/01105-00 04/03040-00 04/03042-00	04/02992-00	04/03015-00
Spine angolo	04/03002-00	04/03008-00	04/03034-00	04/02991-00	04/03009-00	04/03046-00	-	-
Prese volanti	04/03201-00	04/01150-00 04/03210-00 04/03212-00	04/01155-00 04/03230-00 04/03232-00	04/03202-00	04/01200-00 04/03220-00 04/03222-00	04/01205-00 04/03240-00 04/03242-00	04/03203-00	04/03211-00
Prese pannello	04/03100-00	04/03107-00 04/03110-00	04/03114-00 04/03130-00 04/03132-00	04/03109-00	04/03107-00 04/03108-00	04/03140-00 04/03144-00 04/03148-00 04/03154-00	04/03101-00 04/03131-00	04/03113-00
Prese C.S.	-	-	04/03136-00	-	04/03102-00 04/03104-00 04/03106-00	04/03142-00	-	04/03103-00
Prese SMD	-	-	-	-	-	-	04/03162-00 04/03164-00 04/03166-00	04/03168-00

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
TERMINALI:a saldare

ART.	Diam A	Diam. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02585-00	0,70 mm	2,50 mm	20	100
04/02586-00	1,30 mm	3,40 mm	20	100
04/02587-00	1,35 mm	4,00 mm	20	100
04/02588-00	1,50 mm	5,50 mm	20	100
04/02589-00	1,60 mm	5,50 mm	20	100
04/02592-00	1,70 mm	4,75 mm	20	100
04/02593-00	1,75 mm	5,50 mm	20	100
04/02594-00	1,40 mm	3,80 mm	20	100

PRESA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
TERMINALI:a saldare

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02591-00	20	100

SPINA 3 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03109-00
PER PRESE VOL.:04/03202-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02990-00	20	100

SPINA 3 POLI Ø 2,5 mm



CORPO:bachelite
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03109-00
PER PRESE VOL.:04/03202-00

ART.	Conf. Comm.
04/02991-00	10

SPINA 4 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03101-00
PER PRESE VOL.: 04/03203-00
PER PRESE SMD: 04/03162-00

ART.	Conf. Comm.
04/02992-00	5

SPINA 2 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03100-00
PER PRESE VOL.:04/03201-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03001-00	20	200

SPINA 2 POLI Ø 2,5 mm



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03100-00
PER PRESE VOL.:04/03201-00

ART.	Conf. Comm.
04/03002-00	10

SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03108-00
PER PRESE VOL.:04/03223-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03003-00	20	100

SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03108-00
PER PRESE VOL.:04/03220-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03004-00	50	250

SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03108-00
PER PRESE VOL.:04/03222-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03006-00	20	100

SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03110-00
PER PRESE VOL.:04/03210-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03008-00	20	100

SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03108-00
PER PRESE VOL.:04/03220-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03009-00	20	100

SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03110-00
PER PRESE VOL.:04/03210-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03010-00	50	250

SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03110-00
PER PRESE VOL.:04/03212-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03011-00	20	100

SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03110-00
PER PRESE VOL.:04/03213-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03013-00	20	100

SPINA 4 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE:04/03113-00

ART.	Conf. Comm.
04/03015-00	10

SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03132-00
PER PRESE VOL.:04/03230-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03030-00	50	200

SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03132-00
PER PRESE VOL.:04/03232-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03032-00	20	100

SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03132-00
PER PRESE VOL.:04/03233-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03033-00	10	100

SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03132-00
PER PRESE VOL.:04/03232-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03034-00	20	100

SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm AD ANGOLO CON GUIDACAVO



CORPO:ottone nichelato
MANICOTTO:plastica
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03132-00
PER PRESE VOL.:04/03232-00

ART.	Conf. Comm.
04/03035-00	5

SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03148-00
PER PRESE VOL.:04/03240-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03040-00	50	200

SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03148-00
PER PRESE VOL.:04/03242-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03042-00	20	100

SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03148-00
PER PRESE VOL.:04/03243-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03043-00	10	100

SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANN.:04/03148-00
PER PRESE VOL.:04/03242-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03046-00	20	100

PRESA 2 POLI Ø 2,5 mm CON INTERRUTTORE



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE:04/03001-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03100-00	20	500

PRESA DA PANNELLO PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm ISOLATA



CORPO:nylon rinf. vetro
PER SPINE:04/02992-00

ART.	Conf. Comm.
04/03101-00	20

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm



MONTAGGIO:c.s.
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOL.:04/03004-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03102-00	20	500

PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 3,5 mm



MONTAGGIO:c.s.
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOL.:04/03015-00

ART.	Conf. Comm.
04/03103-00	10

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm CON DOPPIO INTERRUTTORE



MONTAGGIO:c.s.
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOL.:04/03004-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03104-00	20	500

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm CON DOPPIO INTERRUTTORE



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOL.:04/03004-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03106-00	20	200

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOL.:04/03004-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03107-00	20	200

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm



CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE VOL.:04/03004-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03108-00	50	100

PRESA 3 POLI Ø 2,5 mm



CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE VOL.:04/02990-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03109-00	20	100

PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm CON INTERRUTTORE



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOL.:04/03010-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03110-00	20	200

PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 3,5 mm



CORPO:bachelite
TERMINALI:a saldare in ottone
PER SPINE VOL:04/03015-00

ART.	Conf. Comm.
04/03113-00	10

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOL.:04/03030-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03114-00	10	100

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm CON INTERRUTTORE



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOL.:04/03030-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03130-00	10	100

PRESA DA PANNELLO PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm





CORPO:bachelite
TERMINALI:a saldare in ottone
PER SPINE VOL:04/02992-00

ART.	Conf. Comm.
04/03131-00	5

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
PER SPINE VOL.:04/03030-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03132-00	10	100

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm CONTATTI NORMALMENTE CHIUSI



TERMINALI:a c.s. e saldare
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
PER SPINE VOL.:04/03030-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03136-00	10	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm



CORPO:ottone nichel.
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOL.:04/03040-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03140-00	10	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm CONTATTI NORMALMENTE CHIUSI



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
TERMINALI:a c.s. e saldare
PER SPINE VOL.:04/03040-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03142-00	20	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm CON INTERRUTTORE



CORPO:ottone nichel.
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOL.:04/03040-00

ART.	Conf. Comm.
04/03144-00	10

PRESA 2 POLI Ø 6,3 CON INTERRUTTORE



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
PER SPINE VOL.:04/03030-00

ART.	Conf. Comm.
04/03147-00	10

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
PER SPINE VOL.:04/03040-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03148-00	20	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm CON DOPPIO INTERRUTTORE



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
PER SPINE VOL.:04/03040-00

ART.	Conf. Comm.
04/03154-00	10

PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm SMD CON INTERRUTTORE



MONTAGGIO: smd
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOL.:04/02992-00

ART.	Conf. Comm.
04/03162-00	5

PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm SMD CON INTERRUTTORE



MONTAGGIO:smd
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOL.:04/02992-00

ART.	Conf. Comm.
04/03164-00	5

PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm SMD CON 2 INTERRUTTORI



MONTAGGIO:smd
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOL.:04/02992-00

ART.	Conf. Comm.
04/03166-00	5

PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 3,5 mm SMD



MONTAGGIO:smd
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOL.:04/03014-00

ART.	Conf. Comm.
04/03168-00	5

PRESA 2 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOL.:04/03001-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03201-00	20	200

PRESA 3 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOL.:04/02990-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03202-00	20	100

PRESA 4 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOL.:04/02992-00

ART.	Conf. Comm.
04/03203-00	5

PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOL.:04/03010-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03210-00	20	200

PRESA 4 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOL.:04/03015-00

ART.	Conf. Comm.
04/03211-00	5

PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOL.:04/03011-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03212-00	Appendibile	10	10	100

PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOL.:04/03013-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03213-00	10	100

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOL.:04/03004-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03220-00	20	200

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03006-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03222-00	10	100

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03003-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03223-00	10	100

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03030-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03230-00	20	100

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03032-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03232-00	10	100

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03033-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03233-00	10	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO



CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03040-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03240-00	20	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03042-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03242-00	10	50

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO



CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03043-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03243-00	10	50

PRESE A BANANA Ø 4 mm FLESSIBILI



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO:a saldare
PER SPINE:04/03533-00
SPINA A: 04/03580-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03470-00	Rosso	10	100
04/03471-00	Giallo	10	100
04/03472-00	Nero	10	100

PRESE A BANANA Ø 4 mm CAT II 600V



CE

CORPO:Nylon
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
PER SPINE:04/03526-00 e 04/03577-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/03474-00	Rosso	10
04/03475-00	Nero	10

MICROBANANE FLESSIBILI Ø 2 mm



PORTATA:30Vca-60Vcc 10A
CORPO:PVC
CONTATTO:ottone dorato
FISSAG. CAVO:a saldare
PRESE PANN.:04/03552-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03483-00	Rosso	20	200
04/03484-00	Nero	20	200

SPINE A BANANA Ø 4mm CAT II 600V





CE

Possibilità di recepire spina Ø 4 e collegamento cavo a saldare.
Assemblaggio a pressioneCORPO:Nylon
CONTATTI:ottone
PORTATA:32A
SPINE VOL.:04/03526-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/03485-00	Rosso	5
04/03486-00	Nero	5

SPINE A BANANA FLESSIBILI Ø 4 mm



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:a vite
FORO TRASVERS.:Ø 4 mm
PER PRESE PANN.:04/03600-00
PER PRESE VOL.:04/03470-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03503-00	Rosso	20	100
04/03507-00	Nero	20	100

SPINE BANANA Ø 4 mm



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO:a vite
PER PRESE PANN.:04/03613-00
PER PRESE VOL.:04/03470-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03513-00	Rosso	10	100
04/03515-00	Nero	10	100

SPINE A BANANA Ø 4 mm



CORPO:abs
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO CAVO:a vite
PRESE PANNELLO: 04/03613-00
MORSETTI SERRAFILO: 04/03730-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03517-00	Rosso	20	100
04/03519-00	Nero	20	100

SPINE A BANANA FLESSIBILI Ø 4 mm



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichel.
FORO TRASVERSALE:Ø 4 mm
FISSAGGIO CAVO:a vite
PRESE:04/03470-00 ; 04/03600-00 e 04/03613-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03526-00	Giallo	20	100
04/03527-00	Rosso	20	100
04/03528-00	Blu	20	100
04/03529-00	Nero	20	100

MICROPRESE ISOLATE Ø 2 mm



CORPO:resina fenolica
CONTATTI:ottone dorato
PER MICROBANANE:04/03502-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03552-00	Rosso	20	200
04/03554-00	Nero	20	200
04/03558-00	Blu	20	200

SPINE A BANANA Ø 4mm CAT II 600V



CE

CORPO:Nylon
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO :a saldare

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/03577-00	Rosso	10
04/03578-00	Nero	10

SPINA A BANANA Ø 4 mm



Montaggio a pannello.
CORPO:ottone nichelato
PRESE: 04/03470-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03580-00	20	200

PRESE CAT III 1000V PER SPINE A BANANA DI SICUREZZA Ø 4 mm



CE

PORTATA:32 A - 1000 V
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE SICUR.:04/03485-00
CORDONE:06/08526-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03588-00	Rosso	10	50
04/03589-00	Nero	10	50

PRESA DA PANNELLO Ø 4 mm



CORPO:ottone nichelato
PORTATA:36 A / < 60 Vcc
PER SPINE:04/03517-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03590-00	50	200

PRESE DA PANNELLO ISOLATE PER SPINE BANANA Ø 4 mm



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
PER SPINE:04/03517-00
DADO RICAMB.:04/15210-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03600-00	Rosso	100	500
04/03602-00	Nero	100	500

PRESE PANNELLO DELTRON PER SPINE A BANANA Ø 4 mm



DELTRON Components

PORTATA MAX:20 A
TENS. MAX:1000 V
CORPO:polipropilene
TERMINALI:a saldare
SPINE: 04/03517-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03613-00	Giallo	10	50
04/03614-00	Blu	10	50
04/03615-00	Rosso	10	50
04/03616-00	Nero	10	50

COCCODRILLI ISOLATI



CORPO:acciaio nichelato
MANICOTTO:polistirolo

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03620-00	Rosso	50	200
04/03622-00	Nero	50	200

COCCODRILLI ISOLATI



CORPO:acciaio nichelato
MANICOTTO:polistirolo
INNESTO PER SPINE:Ø 4 mm
PER SPINE VOL.:04/03503-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03624-00	Rosso	50	200
04/03626-00	Nero	50	200

COCCODRILLI DI SICUREZZA CAT III 1000 V COMPLETAMENTE ISOLATI



CE

TENS. ISOLAM.:1000 V
PORTATA MAX:32 A
CORPO:polyammide
CONTATTI:acciaio nichelato
PER SPINE SICUR.:04/03485-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/03629-00	Rosso	5
04/03631-00	Nero	5

COCCODRILLI ISOLATI



CORPO:acciaio nichelato
MANICOTTO:polistirolo

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03630-00	Rosso	20	200
04/03632-00	Nero	20	200

MINI COCCODRILLI ISOLATI



PORTATA:30Vca-60Vcc 10A
CORPO:polyammide
CONTATTI:acciaio nichelato
PER SPINE:04/03483-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/03641-00	Rosso	10
04/03643-00	Nero	10

KIT DI COCCODRILLI FORMATO DA 10 COPPIE



Confezione con colori assortiti.
SEZ. FILO:0,13 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03637-00	5	20

KIT DI COCCODRILLI FORMATO DA 10 COPPIE

Confezione con colori assortiti.
SEZ. FILO:0,15 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03638-00	5	20

KIT DI COCCODRILLI FORMATO DA 5 COPPIE

Confezione con colori assortiti.
SEZ. FILO:0,25 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03639-00	5	20

COCCODRILLI ISOLATI



CORPO:acciaio nichelato
GUAINA:vinile

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03640-00	Rosso	50	250
04/03642-00	Nero	50	250

COCCODRILLI ISOLATI



CORPO:acciaio nichelato
GUAINA:vinile

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03644-00	Rosso	50	250
04/03646-00	Nero	50	250

COCCODRILLI ISOLATI



CORPO:acciaio nichelato
GUAINA:vinile

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03648-00	Rosso	50	200
04/03650-00	Nero	50	200

COCCODRILLI COMPLETAMENTE ISOLATI





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
PER SPINE BANANA:04/03526-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03652-00	Rosso	10	50
04/03654-00	Nero	10	50

PINZE PER BATTERIE



Con impugnatura isolata.

ART.	Colore	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03660-00	Rosso	80 mm	20	100
04/03662-00	Nero	80 mm	20	100

PINZE PER BATTERIE



Con impugnatura isolata.

ART.	Colore	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03670-00	Rosso	110 mm	10	50
04/03672-00	Nero	110 mm	10	50

PUNTALI A COCCODRILLO CAT III 1000V



Con contatto a forma di coccodrillo e innesto per spine a banana Ø 4 mm serie 04/03526-00.
CORPO:Nylon
CONTATTI:ottone nichelato
PORTATA:10A - 1000 V

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/03657-00	Rosso	2
04/03658-00	Nero	2

COPPIA PUNTALI ROSSO/NERI CAT II 1000V



Recepiscono cordoni con spine di sicurezza Ø 4mm .
CORPO:Nylon
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE SICUREZZA: 04/03488-00

ART.	Conf. Comm.
04/03665-00	1

COPPIA PUNTALI ROSSO/NERI CAT III 1000V



Recepiscono cordoni con spine di sicurezza Ø 4mm .Dotati di fusibile removibile di sicurezza da 20A.
CORPO:Nylon
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE SICUREZZA.:04/03488-00

ART.	Conf. Comm.
04/03667-00	1

PUNTALI ROSSO/NERI A NORME CAT II 1000V

Con spine a banana Ø 4 mm di sicurezza ad angolo.
LUNGH. CAVO:70 cm
MULTIMETRO ANALOGICO: 09/07200-00
MULTIMETRO DIGITALE: 09/07800-00
MULTIMETRO DIGITALE: 09/07850-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03673-00	-	-	10	50
04/03673-05	Blister	1	5	25

PUNTALI AD UNCINO



CORPO:resina fenolica
CONTATTI:bronzo fosfor.

ART.	Dim. L	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03674-00	54 mm	Rosso	10	50
04/03676-00	54 mm	Nero	10	50

PUNTALI ROSSO/NERI

ISOLAM.:polistirolo antiurto
CONTATTI:ottone nichel.
LUNGH. CAVO:70 cm

ART.	Conf. Comm.
04/03682-00	5

COPPIA PUNTALI ROSSO/NERI

ISOLAM.:polistirolo antiurto
CONTATTI:ottone nichel.
LUNGHEZZA:128 mm

ART.	Conf. Comm.
04/03685-00	10

COPPIA DI PUNTALI CAT III 1000V

Con spine a banana Ø 4 mm di sicurezza ad angolo.
LUNGH. CAVO: 70 cm
MULTIMETRO AUTORANGE: 09/08260-00
PINZA AMPEROMETRICA: 09/08500-00
PINZA AMPEROMETRICA: 09/08525-00

ART.	Conf. Comm.
04/03692-00	5

COPPIA DI PUNTALI CATIII 1000V



Con spine a banana Ø 4 mm di sicurezza ad angolo.
LUNGH. CAVO: 100 cm
PER MULTIMETRI: 09/08260-00,09/09210-00,09/09230-00,09/09500-00,09/11200-00.

ART.	Conf. Comm.
04/03694-00	2

MORSETTI SERRAFILO



PORTATA:6 A
CORPO:bachelite
BUSSOLA:ottone nichelato
PER SPINE VOL.:04/03517-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03710-00	Rosso	50	200
04/03712-00	Nero	50	200

MORSETTI SERRAFILO



PORTATA:15 A
CORPO:bachelite
BUSSOLA:ottone nichelato
PER SPINE VOL.:04/03517-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03720-00	Rosso	20	100
04/03722-00	Nero	20	100

MORSETTI SERRAFILO



PORTATA:30 A
CORPO:bachelite
BUSSOLA:ottone nichelato
PER SPINE VOL.:04/03517-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03726-00	Rosso	10	100
04/03728-00	Nero	10	100

MORSETTI SERRAFILO DELTRON



DELTRON Components

PORTATA MAX:30 A
CORPO:bachelite
BUSSOLA:ottone nichelato
SPINE: 04/03517-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03730-00	Rosso	10	100
04/03732-00	Nero	10	100

MORSETTI SERRAFILO



PORTATA:24 A
CORPO:ABS
BUSSOLA:ottone nichelato
PER SPINE VOL.:04/03517-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/03734-00	Rosso	10
04/03736-00	Nero	10

MORSETTI SERRAFILO M6



PORTATA:50 A
CORPO:ABS
BUSSOLA:ottone nichelato
PER SPINE VOL.:04/03517-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/03738-00	Rosso	5
04/03739-00	Nero	5

SPINE A BANANA Ø 4 mm CON MORSETTO SERRAFILO



Per la connessione tra amplificatore e altoparlanti.
Dotate di foro trasversale, per la connessione tramite cavetti fino a Ø 4,8 mm, di una spina e presa a banana.
CORPO:ottone
FINITURA:dorata
PER SPINE VOL.:04/03526-00
PER PRESE PANN:04/03600-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03750-00	Rosso	5	25
04/03752-00	Rero	5	25

MORSETTI SERRAFILO



Per la connessione tra amplificatore e altoparlanti.
Dotati di foro trasversale per la connessione tramite cavetti fino a Ø 7,5 mm edi una presa per la connessione tramite spina a banana.
CORPO:ottone
FINITURA:dorata
PER SPINE VOL.:04/03526-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03760-00	Rosso	5	25
04/03762-00	Nero	5	25

MORSETTI SERRAFILO





Per la connessione tra amplificatore e altoparlanti.
Dotati di foro trasversale per la connessione tramite cavetti fino a Ø 5,5 mme di una presa per la connessione tramite spina a banana .
CORPO:ottone
FINITURA:dorata
PER SPINE VOL.:04/03526-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03764-00	Rosso	5	25
04/03766-00	Nero	5	25

SPINE SCHERMATE DIN



Adatte per impianti RCF.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO:a vite
PRESE SCHERMATE: 04/04804-00

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.
04/04710-00	3	A	10
04/04712-00	5	B	10

SPINE SCHERMATE DIN



CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO:a vite
PRESE SCHERMATE: 04/04770-00
PRESE SCHERMATE: 04/04810-00

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.
04/04720-00	3	A	10
04/04722-00	5	B	10

PRESE SCHERMATE DIN



CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO:a vite
SPINE SCHERMATE: 04/04720-00
SPINE SCHERMATE: 04/04776-00

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.
04/04770-00	3	A	10
04/04772-00	5	B	10

SPINE SCHERMATE DIN



CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO:a vite
PRESE SCHERMATE: 04/04770-00

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.
04/04776-00	3	A	10
04/04778-00	5	B	10

PRESE SCHERMATE DIN



Adatte per impianti RCF.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO:a vite
SPINE SCHERMATE: 04/04710-00

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.
04/04804-00	3	A	10
04/04806-00	5	B	10

PRESE SCHERMATE DIN



CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO:a vite
SPINE SCHERMATE: 04/04720-00

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.
04/04810-00	3	A	10
04/04812-00	5	B	10

SPINA PER MICROFONO AD ANGOLO 3 POLI



Con aggancio per il bloccaggio. Guidacavo in gomma.
CORPO:zama
CONTATTI:ottone nichel.
ISOLAM.:resina fenolica
PER PRESE:04/04827-00
CAVO:06/01460-00

ART.	Conf. Comm.
04/04818-00	5

PRESA PER MICROFONO AD ANGOLO 3 POLI



Con aggancio per il bloccaggio. Guidacavo in gomma.
CORPO:zama
CONTATTI:ottone nichel.
ISOLAM.:resina fenolica
PER SPINE:04/04829-00
CAVO:06/01460-00

ART.	Conf. Comm.
04/04819-00	5

SPINA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD



Manicotto salvacavo in gomma.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ADATTATORE:04/04832-00
PER PRESE PANN.:04/04827-00
PER PRESE VOL.:04/04823-00
CAVO:06/01460-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04821-00	10	50

PRESA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD



Con aggancio per il bloccaggio.
Manicotto salvacavo in gomma.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ADATTATORE:04/04830-00
PER SPINE PANN.:04/04829-00
PER SPINE VOL.:04/04821-00
CAVO:06/01460-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04823-00	10	50

PRESA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD



Con aggancio per il bloccaggio.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ADATTATORE:04/04830-00
PER SPINE VOL.:04/04821-00
CAVO:06/01460-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04827-00	10	50

SPINA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD



CORPO:ottone
CONTATTI:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ADATTATORE:04/04832-00
PER PRESE VOL.:04/04823-00
CAVO:06/01460-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04829-00	10	50

ADATTATORE MICROFONO 3 POLI SPINA/SPINA



CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
PER PRESE PANN.:04/04832-00
PER PRESA VOL.:04/04823-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04830-00	2	10

ADATTATORE MICROFONO 3 POLI PRESA/PRESA



CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE PANN.:04/04829-00
PER SPINE VOL.:04/04821-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04832-00	2	10

ADATTATORE DA PRESA 6,3 MONO A PRESA MICROFONO 3 POLI



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE Ø 6,3 VOL.:04/03032-00
SPINE PANN.:04/04829-00
SPINE VOL.:04/04821-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04834-00	5	10

ADATTATORE DA PRESA 6,3 MONO A SPINA MICROFONO 3 POLI



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE Ø 6,3 VOL.:04/03032-00
PRESE PANN.:04/04827-00
PRESE VOL.:04/04823-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04835-00	5	10

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A SPINA MICROFONO 3 POLI



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE Ø 6,3 PANN.:04/03132-00
PER PRESE Ø 6,3 VOL.:04/03232-00
PRESE PANN.:04/04827-00
PRESE VOL.:04/04823-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04836-00	2	10

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A SPINA MICROFONO 3 POLI



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE Ø 6,3 PANN.:04/03148-00
PER PRESE Ø 6,3 VOL.:04/03242-00
PRESE PANN.:04/04827-00
PRESE VOL.:04/04823-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04837-00	5	10

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA MICROFONO 3 POLI



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE Ø 6,3 PANN.:04/03132-00
PER PRESE Ø 6,3 VOL.:04/03232-00
SPINE PANN.:04/04829-00
SPINE VOL.:04/04821-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04838-00	2	10

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA MICROFONO 3 POLI



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE Ø 6,3 PANN.:04/03148-00
PER PRESE Ø 6,3 VOL.:04/03242-00
SPINE PANN.:04/04829-00
SPINE VOL.:04/04821-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04839-00	2	10

ADATTATORE DA SPINA MICROFONO 3 POLI A PRESA RCA



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE :04/04823-00 e 04/04880-00
SPINE:04/01924-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04843-00	5	10

ADATTATORE DA PRESA MICROFONO 3 POLI A PRESA RCA



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE :04/04821-00 e 04/04870-00
SPINE:04/01924-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04844-00	5	10

SPINA 3 POLI PER MICROFONO



Manicotto salvacavo in gomma.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
FINITURA:nichelata
PER PRESE:04/04866-00
CAVO SERIE:06/01460-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04862-00	10	50

ADATTATORE DA PRESA 6,3 STEREO A SPINA MICROFONO 3 POLI



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:04/03042-00
SPINE:04/04823-00 e 04/04880-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04791-00	5	10

PRESA 3 POLI PER MICROFONO



Con aggancio per il bloccaggio.Manicotto salvacavo in gomma.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
PER SPINE:04/04862-00
CAVO SERIE:06/01460-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04866-00	10	50

SPINE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON

A

B



DELTRON Components

Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio.
Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm.
Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio.
PORTATA 3 POLI:16 A
PORTATA 4 POLI:10 A
PORTATA 5 POLI:7,5 A
TENS. LAVORO:250 V
TENS. DI PROVA:1500 V
RES. CONT.:3 mOHM max
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C
CORPO:zinco pressofuso
ISOLAMENTO:noryl
CONTATTI:ottone argent.
PRESE VOLANTI: 04/04880-00
PRESE PANNELLO: 04/04890-00

ART.	N.Poli	Fig.	Finit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04870-00	3	A	nichelata	10	50
04/04871-00	3	B	brunita	10	50
04/04873-00	4	A	nichelata	10	50
04/04874-00	4	B	brunita	10	50
04/04876-00	5	A	nichelata	10	50
04/04877-00	5	B	brunita	10	50

PRESE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON

A B



DELTRON Components

Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio.
Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm.
Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio.
PORTATA 3 POLI:16 A
PORTATA 4 POLI:10 A
PORTATA 5 POLI:7,5 A
TENS. LAVORO:250 V
TENS. DI PROVA:1500 V
RES. CONT.:3 mOHM max
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C
CORPO:zinco pressofuso
ISOLAMENTO:noryl
CONTATTI:ottone argent.
SPINE VOLANTI: 04/04870-00

ART.	N.Poli	Fig.	Finit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04890-00	3	A	nichelata	5	50
04/04891-00	3	B	brunita	5	50
04/04893-00	4	A	nichelata	5	50
04/04894-00	4	B	brunita	5	50
04/04896-00	5	A	nichelata	5	50
04/04897-00	5	B	brunita	5	50

PRESE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON

A

B



DELTRON Components

Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio.
Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm.
Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio.
PORTATA 3 POLI:16 A
PORTATA 4 POLI:10 A
PORTATA 5 POLI:7,5 A
TENS. LAVORO:250 V
TENS. DI PROVA:1500 V
RES. CONT.:3 mOHM max
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C
CORPO:zinco pressofuso
ISOLAMENTO:noryl
CONTATTI:ottone argentato
SPINE VOLANTI: 04/04870-00
SPINE PANNELLO: 04/04900-00

ART.	N.Poli	Fig.	Finit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04880-00	3	A	nichelata	10	50
04/04881-00	3	B	brunita	10	50
04/04883-00	4	A	nichelata	10	50
04/04884-00	4	B	brunita	10	50
04/04886-00	5	A	nichelata	10	50
04/04887-00	5	B	brunita	10	50

SPINE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON

A B





DELTRON Components

Nuova serie professionale per applicazioni audiovideo con aggancio per il bloccaggio.
Disegno ergonomico, senza uso di viti per il fissaggio.
PORTATA 3 POLI:16 A
PORTATA 4 POLI:10 A
PORTATA 5 POLI:7,5 A
TENS. LAVORO:250 V
TENS. DI PROVA:1500 V
RES. CONT.:3 mOHM max
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C
CORPO:zinco pressofuso
ISOLAMENTO:noryl
CONTATTI:ottone argentato
PRESE VOLANTI: 04/04880-00

ART.	N.Poli	Fig.	Finit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04900-00	3	A	nichelata	5	50
04/04901-00	3	B	brunita	5	50
04/04903-00	4	A	nichelata	5	50
04/04904-00	4	B	brunita	5	50
04/04906-00	5	A	nichelata	5	50
04/04907-00	5	B	brunita	5	50

SPINE VOLANTI MINIATURA PER MICROFONO



Con aggancio per il bloccaggio.
Manicotto salvacavo in gomma.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
PER PRESE PAN.:04/04980-00
PER PRESE VOL.:04/04975-00

ART.	N.Poli	Conf. Comm.
04/04970-00	3	5
04/04971-00	4	5

PRESE VOLANTI MINIATURA PER MICROFONO



Con aggancio per il bloccaggio.
Manicotto salvacavo in gomma.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
PER SPINE PAN.:04/04985-00
PER SPINE VOL.:04/04970-00

ART.	N.Poli	Conf. Comm.
04/04975-00	3	5
04/04976-00	4	5

PRESE PANNELLO MINIATURA PER MICROFONO



Con aggancio per il bloccaggio.
CORPO:ottone nichel.
ISOLAM.:resina fenolica
PER SPINE VOL.:04/04970-00

ART.	N.Poli	Conf. Comm.
04/04980-00	3	5
04/04981-00	4	5

SPINE PANNELLO MINIATURA PER MICROFONO



Con aggancio per il bloccaggio.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
PER PRESE VOL.:04/04975-00

ART.	N.Poli	Conf. Comm.
04/04985-00	3	5
04/04986-00	4	5

PRESE SCHERMATE PER MICROFONO



CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:mater. fenolico
PER SPINE PANN.:04/05620-00
PER SPINE VOL.:04/05640-00
CAVI:06/01460-00 e 06/01500-00

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/05610-00	2	A	10	100
04/05611-00	3	B	10	100
04/05612-00	4	C	10	100
04/05613-00	5	D	10	100
04/05614-00	6	E	10	100
04/05615-00	7	F	10	100
04/05616-00	8	G	10	100

SPINE SCHERMATE PER MICROFONO



CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:mater. fenolico
PER PRESE:04/05610-00 e 04/05630-00
CAVI:06/01460-00 e 06/01500-00
FORAT.PANN.:Ø 16 mm

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/05620-00	2	A	10	100
04/05621-00	3	B	10	100
04/05622-00	4	C	10	100
04/05623-00	5	D	10	100
04/05624-00	6	E	10	100
04/05625-00	7	F	10	100
04/05626-00	8	G	10	100

PRESE SCHERMATE PER MICROFONO



CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:mater. fenolico
PER SPINE PANN.:04/05620-00
PER SPINE VOL.:04/05640-00
CAVI:06/01460-00 e 06/01500-00

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/05630-00	2	A	10	50
04/05631-00	3	B	10	50
04/05632-00	4	C	10	50

SPINE SCHERMATE PER MICROFONO



CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:mater. fenolico
PER PRESE:04/05610-00 e 04/05630-00
CAVI:06/01460-00 e 06/01500-00

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/05640-00	2	A	10	50
04/05641-00	3	B	10	50
04/05642-00	4	C	10	50
04/05643-00	5	D	10	50
04/05644-00	6	E	5	50
04/05645-00	7	F	5	50
04/05646-00	8	G	5	50

DEVIATORE BIPOLARE A PULSANTE





ISO 9001

Lup Fung

PORTATA CA:0,2 A-250 V
PORTATA CC:0,5 A-50 V
RESIST. ISOL.:100 MOHM
RIGIDITÀ DIELET.:500 V
RESISTENZA CONTATTI:100 mOHM a 500 Vcc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/05817-00	10	100

DEVIATORE QUADRIPOLARE A PULSANTE





ISO 9001

Lup Fung

PORTATA CA:0,2 A-250 V
PORTATA CC:0,5 A-50 V
RESISTENZA ISOLAMENTO:25000 MOHM
RIGIDITÀ DIELET.:2000 V
RESISTENZA CONTATTI:100 mOHM a 500 Vcc
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:ottone nichelato

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/05818-00	10	100

INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE APERTI



Al raggiungimento della temperatura di intervento si chiude il circuito automaticamente, ripristinandosi nella successiva applicazione.
CONTATTO:normalmente aperto
TENSIONE:250 V
PORTATA MAX:10 A
TEMP.NOM.:50°C÷185°C
CORPO:termoplastico
TOLLERANZA:± 3%
CON FASTON MASCHIO:6,35 mm
PER FASTON:04/11520-00
COPRI FASTON:04/11530-00

ART.	Temperatura Intervento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06000-00	50 °C	10	100
04/06003-00	60 °C	10	100
04/06005-00	70 °C	10	100
04/06006-00	80 °C	10	100
04/06007-00	90 °C	10	100

INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE CHIUSI



Al raggiungimento della temperatura di intervento si apre il circuito automaticamente, ripristinandosi nella successiva applicazione.
CONTATTO:normalmente chiuso
TENSIONE:250 V
PORTATA MAX:10 A
TEMP.NOM.:50°C÷185°C
CORPO:termoplastico
TOLLERANZA:± 3%
CON FASTON MASCHIO:6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRI FASTON:04/11530-00

ART.	Temperatura Intervento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06048-00	50 °C	10	100
04/06049-00	60 °C	10	100
04/06050-00	70 °C	10	100
04/06052-00	80 °C	10	100
04/06055-00	90 °C	10	100
04/06057-00	100 °C	10	100

PROTEZIONI TERMICHE A RIPRISTINO MANUALE



POTERE INTERRUZIONE:1000 A
TERMINALI:a saldare
FASTON FEMMINA: 04/11520-00

ART.	Tensione	Resistenza	Corr.	Conf. Comm.
04/06110-00	250 V	100 OHM	4 A	5
04/06112-00	250 V	50 OHM	6 A	5
04/06113-00	250 V	35 OHM	8 A	5
04/06114-00	250 V	20 OHM	10 A	5
04/06115-00	250 V	20 OHM	12 A	5
04/06116-00	250 V	15 OHM	16 A	5
04/06117-00	250 V	10 OHM	20 A	5

INTERRUTTORE A VIBRAZIONE



Long life, mancanza assoluta di ossidazione tramite l'uso di 2 sfere dorate.
Alta sensibilità. Per apparecchiature elettroniche.
CONNES.ELETTR.:>45°
PORTATA:0,2 A / 24 V
TEMP. SALDATURA:190°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06204-00	20	100

INTERRUTTORE A VIBRAZIONE



Long life, mancanza assoluta di ossidazione tramite l'uso di 2 sfere dorate.
Alta sensibilità. Per apparecchiature elettroniche.
CONNES.ELETTR.:>45°
PORTATA:0,2 A / 24 V
TEMP. SALDATURA:190°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06206-00	20	100

INTERRUTTORI DIP SWITCH ADE DA C.S.



PASSO:2,54mm
CORPO:pps
GRADO INFIAM.:UL94V-0
TERMINALI:lega di rame dorata su nickel
CONTATTI:
lega di rame dorata e nickel
PORTATA MAX:100mA-24Vcc
VITA ELETTR.:1.000 cicli
TEMP. LAVORO:-30°÷+85°C

ART.	P/n Fornit.	N.Posiz.	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/83194-00	ADE02A04	2	7,01 mm	2,54 mm	60	2400
98/83196-00	ADE04A04	4	12,09 mm	7,62 mm	35	1400
98/83198-00	ADE06A04	6	17,17 mm	12,70 mm	25	1000
98/83200-00	ADE08A04	8	22,25 mm	17,78 mm	20	800
98/83202-00	ADE10A04	10	27,38 mm	22,86 mm	15	600

LENTI ROTONDE





MATERIALE:resina acrilica
PER PULS.:04/06432-00 e 04/06446-00
PROTEZIONE:04/06427-00
ESTRATTORE:07/01900-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06380-00	Blu	5	20
04/06381-00	Verde	5	20
04/06382-00	Arancio	5	20
04/06383-00	Rosso	5	20
04/06384-00	Bianco	5	20
04/06385-00	Giallo	5	20

LENTI QUADRATE





MATERIALE:resina acrilica
PER PULS.:04/06435-00 e 04/06450-00
PROTEZIONE:04/06427-00
ESTRATTORE:07/01900-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06386-00	Blu	5	20
04/06387-00	Verde	5	20
04/06388-00	Arancio	5	20
04/06389-00	Rosso	5	20
04/06390-00	Bianco	5	20
04/06391-00	Giallo	5	20

LENTI RETTANGOLARI





MATERIALE:resina acrilica
PER PULS.:04/06438-00 e 04/06458-00
PROTEZIONE:04/06428-00
ESTRATTORE:07/01900-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06392-00	Blu	5	20
04/06393-00	Verde	5	20
04/06394-00	Arancio	5	20
04/06395-00	Rosso	5	20
04/06396-00	Bianco	5	20
04/06397-00	Giallo	5	20

MICROPULSANTI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE



ISO 9001
Lup Fung

Adatto per telecomandi.
PORTATA:12 VCC-50 mA
RESISTENZA CONTATTI:100 mOHM max
VITA OPERATIVA:100.000 scatti
FORZA AZIONAMENTO.:180 gr.

ART.	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06398-00	4,3 mm	50	1000
04/06399-00	5,0 mm	50	1000

MICROPULSANTI PER TELECOMANDI



Un contatto aperto.
TENS. LAV. (MAX):24 VCC
CORRENTE MAX:10 mA
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +75°C
VELOC. DI SCATTO:1 mS
VITA OPER.:100000 scatti

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06400-00	Rosso	20	200
04/06402-00	Nero	20	200
04/06403-00	Verde	20	200
04/06404-00	Giallo	20	200
04/06405-00	Blu	20	200

MICROPULSANTI A 90° PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE



ISO 9001
Lup Fung

Adatto per telecomandi
PORTATA:50 mA - 12 VCC
RESISTENZA CONTATTI:30 mOHM max
VITA OPERATIVA:100.000 scatti

ART.	Dim. L	Conf. Comm.
04/06401-00	3,15 mm	50
04/06409-00	3,85 mm	50
04/06411-00	6,85 mm	50
04/06414-00	8,35 mm	50

MICROPULSANTI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE



ISO 9001
Lup Fung

Adatto per telecomandi.
PORTATA:50 mA - 12 VCC
RESISTENZA CONTATTI:30 mOHM max
VITA OPERATIVA:100.000 scatti
FORZA AZIONAMENTO:250 gr.

ART.	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06422-00	4,3 mm	50	1000
04/06423-00	5,0 mm	50	1000
04/06424-00	7,0 mm	50	1000
04/06407-00	9,5 mm	50	1000
04/06408-00	15,0 mm	50	1000

MICROPULSANTE IN SMD PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE



ISO 9001

Lup Fung

PORTATA:0,05 A - 12 VCC
RESISTENZA CONTATTI:100 mOHM
VITA OPERATIVA:100.000 scatti
FORZA AZIONAMENTO:160 gr.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06419-00	20	1000

PROTEZIONE PER SEGNALATORI QUADRATI E ROTONDI

Protegge la lente e il pulsante del segnalatore evitando la messa in funzione involontaria dello stesso.
PER PULS.:04/06432-00 e 04/06446-00
CON LENTI ROTONDE:04/06380-00
CON LENTI QUADR.:04/06386-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06427-00	5	20

PROTEZIONE PER SEGNALATORI RETTANGOLARI

Protegge la lente e il pulsante del segnalatore evitando la messa in funzione involontaria dello stesso.
PER PULS.:04/06438-00 e 04/06458-00
CON LENTI RETTANG.:04/06392-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06428-00	5	20

MICRODEVIATORE BIPOLARE A PULSANTE



ISO 9001

Lup Fung

PORTATA:0,3 A - 30 VCC
RESISTENZA CONTATTO: 30 mOHM a 1A - 5 VCC
VITA OPERATIVA:10.000 scatti

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06429-00	10	250

MICRODEVIATORE BIPOLARE A PULSANTE CON RITENUTA



ISO 9001

Lup Fung

PORTATA:0,3 A - 30 VCC
RESISTENZA CONTATTO: 30 mOHM a 1A - 5 VCC
VITA OPERATIVA:10.000 scatti

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06430-00	10	250

LUMINOSI

Articolo.	Tipo	Funzione	Numero poli	Lenti serie	Protezione
04/06432-00	Rotondo	Pulsante	1	04/06380-00	04/06427-00
04/06433-00	Rotondo	Interruttore	1	04/06380-00	04/06427-00
04/06435-00	Quadrato	Pulsante	1	04/06386-00	04/06427-00
04/06436-00	Quadrato	Interruttore	1	04/06386-00	04/06427-00
04/06438-00	Rettangolare	Pulsante	1	04/06392-00	04/06428-00
04/06439-00	Rettangolare	Interruttore	1	04/06392-00	04/06392-00
04/06446-00	Rotondo	Pulsante	2	04/06380-00	04/06427-00
04/06447-00	Rotondo	Interruttore	2	04/06380-00	04/06427-00
04/06450-00	Quadrato	Pulsante	2	04/06386-00	04/06427-00
04/06451-00	Quadrato	Interruttore	2	04/06386-00	04/06427-00
04/06458-00	Rettangolare	Pulsante	2	04/06392-00	04/06428-00
04/06459-00	Rettangolare	Interruttore	2	04/06392-00	04/06428-00

SPECIALI

Articolo	Tipo	Funzione	Numero poli	Grado protezione	Ø pannello
04/06461-00	Rotondo	Interruttore a chiave	2	IP40	16mm
04/06463-00	Quadrato	Interruttore a chiave	2	IP40	16mm
04/06465-00	Rettangolare	Interruttore a chiave	2	IP40	16mm
04/06464-00	Rotondo	Interruttore a chiave	2	-	16mm

LUMINOSI MINIATURA

Articolo	Tipo	Modello	Funzione	Lampadina	Colore tasto
04/06440-00	Rotondo	Unipolare	Pulsante ON-(ON)	TI	Verde
04/06443-00	Rotondo	Unipolare	Pulsante ON- (ON)	TI	Rosso
04/06442-00	Rotondo	Bipolare	Pulsante ON-(ON)	TI	Rosso
04/06444-00	Rotondo	Bipolare	Pulsante ON-(ON)	T I	Verde
04/06452-00	Quadrato	Unipolare	Pulsante ON-(ON)	TI	Rosso
04/06453-00	Quadrato	Unipolare	Pulsante ON-(ON)	TI	Verde
04/06454-00	Quadrato	Bipolare	Pulsante ON-(ON)	TI	Rosso
04/06456-00	Quadrato	Bipolare	Pulsante ON-(ON)	TI	Verde
04/06490-00	Rotondo	Unipolare	Interruttore ON-ON	TI	Rosso
04/06493-00	Rotondo	Unipolare	Interruttore ON-ON	TI	Verde
04/06494-00	Rotondo	Bipolare	Interruttore ON-ON	TI	Rosso
04/06495-00	Rotondo	Bipolare	Interruttore ON-ON	TI	Verde
04/06503-00	Quadrato	Unipolare	Interruttore ON-ON	TI	Rosso
04/06504-00	Quadrato	Unipolare	Interruttore ON-ON	TI	Verde
04/06496-00	Quadrato	Bipolare	Interruttore ON-ON	TI	Rosso
04/06497-00	Quadrato	Bipolare	Interruttore ON-ON	TI	Verde
04/06917-00	Rotondo	Unipolare	Interruttore ON-OFF	LED	Rosso
04/06918-00	Rotondo	Unipolare	Interruttore ON-OFF	LED	Verde

SERIE IN METALLO

Articolo	Tipo	Funzione	Numero poli	Grado protezione	Colore tasto
04/06466-00	Luminoso	Pulsante	I	IP40	Rosso
04/06467-00	Luminoso	Pulsante	I	IP40	Verde
04/06468-00	Luminoso	Interruttore	I	IP40	Rosso
04/06469-00	Luminoso	Interruttore	I	IP40	Verde
04/06535-00	Antivandalismo	Pulsante	I	IP20	-
04/06536-00	Antivandalismo	Pulsante	I	IP66	-
04/06547-00	Mini Antivandalismo	Pulsante	I	IP65	-
04/06919-00	Mini Antivandalismo	Pulsante	I	IP65	Rosso
04/06921-00	Mini Antivandalismo	Pulsante	I	IP65	Verde
04/06923-00	Mini Antivandalismo	Pulsante	I	IP65	Giallo
04/06925-00	Mini Antivandalismo	Pulsante	I	IP65	Blu

ALTRE SERIE

Articolo	Tipo	Funzione	Contatti	Terminali	Colore tasto
04/06471-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06473-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06474-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06475-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Nero
04/06476-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06477-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06478-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06479-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06550-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06553-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Nero
04/06554-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06556-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06481-00	Quadrato	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06483-00	Quadrato	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06484-00	Quadrato	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06485-00	Quadrato	Interruttore	-	Saldare	Nero
04/06498-00	Sub-miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	C.S.	Rosso
04/06499-00	Sub-miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	C.S.	Nero
04/06500-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06502-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06510-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06512-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06521-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06523-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06543-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06545-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero

ALTRE SERIE

Articolo	Tipo	Funzione	Contatti	Terminali	Colore tasto
04/06505-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06506-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06513-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06516-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06507-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06508-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06509-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06511-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06652-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06653-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06654-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06655-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06656-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06657-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06658-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06659-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06514-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06515-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06517-00	Miniatura	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06518-00	Miniatura	Interruttore	-	Saldare	Nero
04/06519-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06534-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06520-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06522-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06524-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06525-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06528-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Chiuso	Vite	Rosso
04/06529-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Chiuso	Vite	Nero
04/06530-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Vite	Rosso
04/06532-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Vite	Nero
04/06555-00	Quadrato	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06557-00	Quadrato	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06558-00	Quadrato	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06559-00	Quadrato	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06910-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06911-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06912-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06913-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06915-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06916-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Nero

PULSANTE LUMINOSO UNIPOLARE T1 1/4



CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA :5,0 A - 250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.:4000 V
RESIST. ISOL.:1000 MOHM
RESIST. CONT.:10 mOHM

TEMP. LAV.:-25°C÷+55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06380-00
PROTEZ. SICUR.:04/06427-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06432-00	5	20

INTERRUTTORE LUMINOSO UNIPOLARE T1 1/4



CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA:5,0 A - 250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.:4000 V
RESIST. ISOL.:1000 MOHM
RESIST. CONT.:10 mOHM

TEMP. LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06380-00
PROTEZ. SICUR.:04/06427-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06433-00	5	20

PULSANTE LUMINOSO UNIPOLARE T1 1/4



CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA:5,0 A - 250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.:4000 V
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RESIST.CONT.:10 mOHM

TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06386-00
PROTEZ. SICUR.:04/06427-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06435-00	5	20

INTERRUTTORE LUMINOSO UNIPOLARE T1 1/4



CORPO:term.res.alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA:5,0 A - 250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.:4000 V
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RESIST.CONT.:10 mOHM
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06386-00
PROTEZ. SICUR.:04/06427-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06436-00	5	20

PULSANTE LUMINOSO UNIPOLARE T1 1/4



CORPO:term.res.alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA:5,0 A -250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.:4000 V
RESIST. ISOL.:1000 MOHM
RESIST. CONT.:10 mOHM
TEMP. LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT. PANN.:Ø 16 mm
SPESS. MAX PANN.:8 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06392-00
PROTEZ. SICUR.:04/06428-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06438-00	5	20

INTERRUTTORE LUMINOSO UNIPOLARE T1 1/4



CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA:5,0 A - 250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.:4000 V
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RESIST.CONT.:10 mOHM
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06392-00
PROTEZ. SICUR.:04/06428-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06439-00	5	20

PULSANTI MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI CON LED



RESIST. ISOL.:500 MOHM
RESIST. CONT.:5 mOHM
PORTATA:1 A - 250 VCA
CORPO:poliam. caric. vetro
CONTATTI:ottone argent.
Ø FORO PANN.:12 mm
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C
PER LAMPADE:04/07830-00

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06440-00	Verde	5	25
04/06443-00	Rosso	5	25

PULSANTI MINIATURA LUMINOSI BIPOLARI CON LED



RESIST. ISOL.:500 MOHM
RESIST. CONT.:5 mOHM
PORTATA:1 A - 250 VCA
CORPO:poliam. caric.vetro
CONTATTI:ottone argent.
Ø FORO PANN.:12 mm
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C
PER LAMPADE:04/07830-00

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06442-00	Rosso	5	25
04/06444-00	Verde	5	25

PULSANTE LUMINOSO BIPOLARE T1 1/4



CORPO:term.res.alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA:5,0 A - 250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.:4000 V
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RESIST.CONT.:10 mOHM
TEMP.LAV.:-25°C ÷ + 55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06380-00
PROTEZ. SICUR.:04/06427-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06446-00	5	20

INTERRUTTORE LUMINOSO BIPOLARE T1 1/4



CORPO:term.res.alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA:5,0 A - 250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.:4000 V
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RESIST.CONT.:10 mOHM
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06380-00
PROTEZ. SICUR.:04/06427-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06447-00	5	20

PULSANTE LUMINOSO BIPOLARE T1 1/4



CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA:5,0 A - 250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.:4000 V
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RESIST.CONT.:10 mOHM
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06386-00
PROTEZ. SICUR.:04/06427-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06450-00	5	20

INTERRUTTORE LUMINOSO BIPOLARE T1 1/4



CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA:5,0 A - 250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.: 4000 V
RESIST. ISOL.:1000 MOHM
RESIST. CONT.:10 mOHM
TEMP. LAV.:-25°C÷+55°C
FORAT. PANN.:Ø 16 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06386-00
PROTEZ. SICUR.:04/06427-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06451-00	5	20

PULSANTI MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI CON LED



RESIST. ISOL.:500 MOHM
RESIST. CONT.:5 mOHM
PORTATA:1 A - 250 VCA
CORPO:poliam. caric.vetro
CONTATTI:ottone argent.
Ø FORO PANN.:12 mm
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C
PER LAMPADE:04/07830-00

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06452-00	Rosso	5	25
04/06453-00	Verde	5	25

PULSANTE MINIATURA LUMINOSO BIPOLARE CON LED



RESIST. ISOL.:500 MOHM
RESIST. CONT.:5 mOHM
PORTATA:1 A - 250 VCA
CORPO:poliam. caric. vetro
CONTATTI:ottone argent.
Ø FORO PANN.:12 mm
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C
PER LAMPADE:04/07830-00

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06454-00	Rosso	5	25
04/06456-00	Verde	5	25

PULSANTE LUMINOSO BIPOLARE T1 1/4



CORPO:term.rest.alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA:5,0 A - 250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.:4000 V
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RESIST.CONT.:10 mOHM
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06392-00
PROTEZ. SICUR.:04/06428-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06458-00	5	20

INTERRUTTORE LUMINOSO BIPOLARE T1 1/4



CORPO:term.res.alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA:5,0 A - 250 VCA
6,0 A - 24 VCC
TENSIONE D'ISOL.:4000 V
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RESIST.CONT.:10 mOHM
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
PER LAMP.:04/07821-00
LENTI COLORATE:04/06392-00
PROTEZ. SICUR.:04/06428-00
ESTR. LENTE:07/01900-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06459-00	5	20

INTERRUTTORE A CHIAVE BIPOLARE 2 POSIZIONI



Fornito con 2 chiavi estraibili sia in chiusura che in apertura del contatto, unica combinazione.
CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
RESIST.ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:< 50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 40
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PORTATA MAX.:5 A-250 VCA
ANGOLO ROTAZ.:90°

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06461-00	5	20

INTERRUTTORE A CHIAVE BIPOLARE 2 POSIZIONI



Fornito con 2 chiavi estraibili sia in chiusura che in apertura del contatto, unica combinazione.
CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
RESIST.ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:< 50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 40
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PORTATA MAX.:5 A-250 VCA
ANGOLO ROTAZ.:90°

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06463-00	5	20

INTERRUTTORE A FUNGO BIPOLARE CON SBLOCCO A ROTAZIONE



CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA MAX:3 A - 250 VCA
PORTATA NOM.:0,5 A - 250 VCA
RESIST. ISOL.:>100 MOHM
RESIST. CONT.:< 50 mOHM
TEMP. LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06464-00	5	20

INTERRUTTORE A CHIAVE BIPOLARE 2 POSIZIONI



Fornito con 2 chiavi estraibili sia in chiusura che in apertura del contatto, unica combinazione.
CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
RESIST.ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:< 50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 40
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PORTATA MAX.:5 A-250 VCA
ANGOLO ROTAZ.:90°

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06465-00	5	20

PULSANTE LUMINOSO ANTIVANDALISMO CON AUTORITORNO



Duplice funzione di pulsante normalmente aperto e normalmente chiuso.
CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
TENS. LED :12 Vcc
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 40
TEMP.LAV.:-20°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
PORTATA MAX.:3 A-250 VCA

ART.	Col. Led	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06466-00	Rosso	5	20
04/06467-00	Verde	5	20

INTERRUTTORE LUMINOSO ANTIVANDALISMO



Duplice funzione di interruttore normalmente aperto e normalmente chiuso.
CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
TENS. LED :12 Vcc
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 40
TEMP.LAV.:-20°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
PORTATA MAX.:3 A-250 VCA

ART.	Col. Led	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06468-00	Rosso	5	20
04/06469-00	Verde	5	20

PULSANTI CON AUTORITORNO



Contatto normalmente aperto.
PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:<20 mOHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone
Ø FORO PANN.:12 mm

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06471-00	Rosso	10	100
04/06473-00	Nero	10	100

INTERRUTTORI A PULSANTE



PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:<20 mOHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone
Ø FORO PANN.:12 mm

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06474-00	Rosso	10	100
04/06475-00	Nero	10	100

INTERRUTTORE A PULSANTE



PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:<20 mOHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone
Ø FORO PANN.:12 mm

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/06476-00	Rosso	10	100
*04/06477-00	Nero	10	100

PULSANTI CON AUTORITORNO



Contatto normalmente aperto.
PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:<20 mOHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone
Ø FORO PANN.:12 mm

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/06478-00	Rosso	10	100
*04/06479-00	Nero	10	100

PULSANTI CON AUTORITORNO



CE

Contatto normalmente aperto.
PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:<20 mOHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone
Ø FORO PANN.:12 mm

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06481-00	Rosso	10	100
04/06483-00	Nero	10	100

INTERRUTTORI A PULSANTE



CE

PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:<20 mOHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone
Ø FORO PANN.:12 mm

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06484-00	Rosso	10	100
04/06485-00	Nero	10	100

INTERRUTTORI A PULSANTE MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI CON LED



CE

RESIST. ISOL.:500 MOHM
RESIST. CONT.:5 mOHM
PORTATA:1 A - 250 VCA
CORPO:poliam. caric.vetro
CONTATTI:ottone argent.
Ø FORO PANN.:12 mm
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C
PER LAMPADE:04/07830-00

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06490-00	Rosso	5	25
04/06493-00	Verde	5	25

INTERRUTTORI A PULSANTE MINIATURA LUMINOSI BIPOLARI CON LED



CE

RESIST. ISOL.:500 MOHM
RESIST. CONT.:5 mOHM
PORTATA:1 A - 250 VCA
CORPO:poliam.caric.vetro
CONTATTI:ottone argent.
Ø FORO PANN.:12 mm
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C
PER LAMPADE:04/07830-00

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06494-00	Rosso	5	25
04/06495-00	Verde	5	25

INTERRUTTORI A PULSANTE MINIATURA LUMINOSI BIPOLARI CON LED



CE

RESIST. ISOL.:500 MOHM
RESIST. CONT.:5 mOHM
PORTATA:1A - 250 VCA
CORPO:poliam. caric.vetro
CONTATTI:ottone argent.
Ø FORO PANN.:12 mm
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C
PER LAMPADE:04/07830-00

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06496-00	Rosso	5	25
04/06497-00	Verde	5	25

PULSANTI SUBMINIATURA CON AUTORITORNO



CE

PORTATA:0,5 A -125 Vcc
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cont.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06498-00	Aperto	Rosso	20	200
04/06499-00	Aperto	Nero	20	200

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO



CE

PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cont.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06500-00	Aperto	Rosso	50	500
04/06502-00	Aperto	Nero	50	500
04/06510-00	Chiuso	Rosso	20	500
04/06512-00	Chiuso	Nero	20	500

INTERRUTTORI A PULSANTE MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI CON LED



CE

RESIST. ISOL.:500 MOHM
RESIST. CONT.:5 mOHM
PORTATA:1 A - 250 VCA
CORPO:poliam.caric.vetro

CONTATTI:ottone argent.
Ø FORO PANN.:12 mm
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C
PER LAMPADE:04/07830-00

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06503-00	Rosso	5	25
04/06504-00	Verde	5	25

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO



CE

PORTATA:0,5 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>500 MOHM

RES. CONT.:<0,02 OHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cont.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06505-00	Aperto	Rosso	10	100
04/06506-00	Aperto	Nero	10	100
04/06513-00	Chiuso	Rosso	10	100
04/06516-00	Chiuso	Nero	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO



CE

PORTATA:0,5 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>500 MOHM

RES. CONT.:<0,02 OHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cont.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06507-00	Chiuso	Rosso	10	100
04/06508-00	Chiuso	Nero	10	100
04/06509-00	Aperto	Rosso	10	100
04/06511-00	Aperto	Nero	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO



CE

PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1500V per 1'
RES. ISOL.:>500 MOHM

RES. CONT.:<0,02 OHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cont.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06652-00	Aperto	Rosso	10	100
04/06653-00	Aperto	Nero	10	100
04/06654-00	Chiuso	Rosso	10	100
04/06655-00	Chiuso	Nero	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO



CE

PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1500V per 1'
RES. ISOL.:>500 MOHM

RES. CONT.:<0,02 OHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cont.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06656-00	Chiuso	Rosso	10	100
04/06657-00	Chiuso	Nero	10	100
04/06658-00	Aperto	Rosso	10	100
04/06659-00	Aperto	Nero	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO



CE

PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cont.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06514-00	Aperto	Rosso	10	100
04/06515-00	Aperto	Nero	10	100

INTERRUTTORI MINIATURA A PULSANTE



CE

PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06517-00	Rosso	10	100
04/06518-00	Nero	10	100

PULSANTE MINIATURA CON AUTORITORNO



CE

PORTATA:1 A -250 V
CORPO:ottone nichelato

ART.	Cont.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06519-00	Aperto	Nero	10	200
04/06534-00	Aperto	Rosso	10	200

PULSANTI CON AUTORITORNO



PORTATA:4 A - 250 VCA
PARTI ISOL.:resina fenolica
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cont.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06520-00	Aperto	Rosso	10	100
04/06522-00	Aperto	Nero	10	100
04/06524-00	Chiuso	Rosso	10	50
04/06525-00	Chiuso	Nero	10	50

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO PROFESSIONALI



PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cont.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06521-00	Aperto	Rosso	20	200
04/06523-00	Aperto	Nero	20	200
04/06543-00	Chiuso	Rosso	10	100
04/06545-00	Chiuso	Nero	10	100

PULSANTE ANTIVANDALO CON AUTORITORNO



PORTATA:2 A - 250 V
CORPO:ottone nichelato
GRADO DI PROTEZ.:IP 20
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +85°C

ART.	Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06535-00	Aperto	5	20

PULSANTE ANTIVANDALO CON AUTORITORNO



PORTATA:2 A - 250 V
CORPO:ottone nichelato
GRADO DI PROTEZ.:IP66
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +85°C

ART.	Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06536-00	Aperto	5	20

MINI PULSANTE ANTIVANDALO CON AUTORITORNO



Contatto normalmente aperto.
PORTATA:2 A - 36 Vcc
CORPO:ottone nichelato
GRADO DI PROTEZ.:IP65
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +85°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06547-00	5	20

INTERRUTTORI MINIATURA A PULSANTE



PORTATA:1 A- 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06550-00	Rosso	10	100
04/06553-00	Nero	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO



Contatto normalmente aperto.
PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06554-00	Rosso	10	100
04/06556-00	Nero	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO



PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cont.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06555-00	Aperto	Rosso	10	100
04/06557-00	Aperto	Nero	10	100
04/06558-00	Chiuso	Rosso	10	100
04/06559-00	Chiuso	Nero	10	100

PULSANTI CON AUTORITORNO



PORTATA:0,7 A - 250 VCA
CORPO:materiale fenolico
TERMINALI:a morsetto

ART.	Cont.	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06528-00	Chiuso	Rosso	10	50
04/06529-00	Chiuso	Nero	10	50
04/06530-00	Aperto	Rosso	10	50
04/06532-00	Aperto	Nero	10	50

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO



PORTATA:1A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERMIN.:a saldare in ottone
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +85°C

ART.	Cont.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06910-00	Aperto	Rosso	10	100
04/06911-00	Aperto	Nero	10	100
04/06912-00	Chiuso	Rosso	10	100
04/06913-00	Chiuso	Nero	10	100

INTERRUTTORI LUMINOSI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE



Dotato di LED 2,1V 10mA
PORTATA:1A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERMIN.:a saldare in ottone
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +85°C

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06917-00	Rosso	10	100
04/06918-00	Verde	10	100

INTERRUTTORI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE



PORTATA:1A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERMIN.:a saldare in ottone
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +85°C

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06915-00	Rosso	10	100
04/06916-00	Nero	10	100

MINI PULSANTE ANTIVANDALISMO COLORATO





Contatto normalmente aperto.
PORTATA:2 A - 36 Vcc
CORPO:lega di zinco
GRADO DI PROTEZ.:IP65
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +85°C

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06919-00	Rosso	5	20
04/06921-00	Verde	5	20
04/06923-00	Giallo	5	20
04/06925-00	Blu	5	20

Articolo	Tipo	Tipo attuatore	Montaggio	Funzione	Numero scambi	Nmero posizioni	Portata	Tipo terminali
04/06540-00	Mini	pressione	Verticale	ON-OFF	I	2	3A-250V	Saldare
04/06581-00	Sub-miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	I	2	3A-125V	C.S.
04/06583-00	Sub-miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	3A-125V	C.S.
04/06590-00	Sub-miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	I	2	3A-125V	Saldare
04/06592-00	Sub-miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	3A-125V	Saldare

TIPOLOGIE CIRCUITO

ON	-	OFF
ON	-	ON
ON	OFF	ON

OPZIONI LEVETTA



PLACCA



OPZIONI TERMINALI



Articolo	Tipo	Tipo attu atore	Montaggio	Funzione	Numero scambi	Numero posizioni	Portata	Tipo terminali
04/06567-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	1	2	6A-125V	Saldare
04/06568-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	6A-125V	Saldare
04/06582-00	Miniatura	levetta	Orizzontale	ON-ON	1	2	3A-250V	Saldare
04/06585-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-(ON)	1	2	6A-125V	Saldare
04/06587-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OFF-(ON)	1	3	6A-125V	Saldare
04/06588-00	Miniatura	levetta	Verticale	(ON)-OFF-(ON)	1	3	6A-125V	Saldare
04/06593-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OFF- ON	1	3	6A-125V	Saldare
04/06594-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	1	2	6A-125V	Saldare
04/06595-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OF F-ON	2	3	6A-12SV	Saldare
04/06596-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	6A-125V	Saldare
04/06597-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OFF-(ON)	2	3	6A-125V	Saldare
04/06598-00	Miniatura	levetta	Verticale	(ON)-OFF-ON)	2	3	6A-125V	Saldare
04/06614-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	3	2	6A-125V	Saldare
04/06616-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	4	2	6A-12SV	Saldare
04/06617-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	1	2	6A-125V	Saldare
04/06618-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OFF-ON	1	3	6A-125V	Saldare
04/06619-00	Miniatura	levetta	Verticale	(ON)-OFF-(ON)	1	3	6A-125V	Saldare
04/06620-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	6A-125V	Saldare
04/06621-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OFF-ON	2	3	6A-125V	Saldare
04/06624-00	Miniatura	Bilancere	Verticale	ON-ON	1	2	6A-125V	Saldare
04/06626-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OFF-ON	1	3	6A-125V	Saldare
04/06627-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	6A-125V	Saldare
04/06628-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	1	2	6A-12SV	C.S.
04/06629-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	6A-125V	C.S.

OPZIONI LEVETTA



OPZIONI TERMINALI





04/06708-00



Interruttori a levetta

Articolo	Tipo	Tipo attuatore	Montaggio	Funzione	Numero scambi	Numero posizioni	Portata	Tipo terminali
04/06622-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF Unipol.	0	2	6A-125V	Faston
04/06630-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF Unipol.	0	2	I0A-250V	Faston
04/06631-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF Unipol.	0	2	I0A-250V	Vite
04/06635-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF Bipol.	0	2	I0A-250V	Faston
04/06650-00	Medio	levetta	Verticale	ON -OFF Unipol.	0	2	4A-125V	Saldare
04/06661-00	Medio	levetta	Verticale	ON-ON Deviat.	2	2	I0A-250V	Faston
04/06662-00	Medio	levetta	Verticale	ON-ON Deviat.	2	2	I0A-250V	Vite
04/06700-00	Medio	levetta	Verticale	ON-ON Deviat.	1	2	I0A-250V	Faston
04/06701-00	Medio	levetta	Verticale	ON-ON Deviat.	1	2	I0A-250V	Vite
04/06702-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF-ON Deviat.	1	3	I0A-250V	Faston
04/06703-00	Medio	levetta	Verticale	ON-(ON) Deviat.	2	2	I0A-250V	Faston
04/06705-00	Medio	levetta	Verticale	ON-ON Deviat.	2	2	I0A-250V	Faston
04/06707-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF-ON Deviat.	2	3	I0A-250V	Faston
04/06709-00	Medio	levetta	Verticale	(ON)-OFF-(ON) Deviat.	2	3	I0A-250V	Faston
04/06714-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF-ON Deviat.	1	3	I0A-250V	Vite
04/06715-00	Medio	levetta	Verticale	ON-ON Deviat.	2	2	I0A-250V	Vite
04/06716-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF-ON Deviat.	2	3	I0A-250V	Vite
04/06787-00	Medio	levetta-Luminoso	Verticale	ON-OFF Deviat.	0	2	20A-12VCC	Faston
04/06788-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF Deviat.	1	2	20A-12VCC	Faston
04/06789-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF-ON Deviat.	1	3	20A-12VCC	Faston

TIPOLOGIA CIRCUITO

ON	-	OFF
ON	-	ON
ON	-	(ON)
ON	OFF	ON
ON	OFF	(ON)
(ON)	OFF	(ON)

( ) indica momentaneo

OPZIONI TERMINALI



OPZIONI LEVETTA



OPZIONI PLACCA



CAPPUCCI STAGNI

04/06712-00



04/06710-00



DEVIATORI A PULSANTE 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI



PORTATA:3 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI PVC:04/06548-00

ART.	Pos.	Conf. Comm.
04/06540-00	Stabile	10

CAPPUCCI PER DEVIATORI A PULSANTE

MATERIALE:pvc
PER DEVIAT.:04/06540-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06548-00	Rosso	20	100
04/06549-00	Nero	20	100

CAPPUCCI PER DEVIATORI A LEVETTA



MATERIALE:pvc
PER DEVIAT.:04/06593-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06560-00	Rosso	50	250
04/06562-00	Nero	50	250

DEVIATORE SUBMINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI STANDARD



PORTATA:3 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:c.s.
CAPPUCCI PVC :04/06560-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06581-00	20	200

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI



Esecuzione orizzontale.
TERMINALI:c.s.
PORTATA:3 A - 250 V
6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
CONTAT.:ottone nichelato
LEVA:ottone nichelato

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06582-00	10	100

DEVIATORE SUBMINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI STANDARD



PORTATA:3 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:c.s.
CAPPUCCI PVC :04/06560-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06583-00	20	200

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO STANDARD



PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:c.s.
CAPPUCCI:04/06560-00 e 04/06708-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06567-00	2	Stabile - Stabile	-	20	200

DEVIATORI MINIATURA
1 SCAMBIO STANDARD CON AUTORITORNO



PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI PVC :04/06560-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06585-00	2	Riposo - Instabile	-	20	100
04/06587-00	3	Instabile - Stabile	Riposo	20	100
04/06588-00	3	Instabile - Instabile	Riposo	20	100

DEVIATORE SUBMINIATURA 1 SCAMBIO
2 POSIZIONI STANDARD



PORTATA:3 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI PVC :04/06560-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06590-00	20	100

DEVIATORE SUBMINIATURA 2 SCAMBI
2 POSIZIONI STANDARD



PORTATA:3 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI PVC :04/06560-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06592-00	20	200

DEVIATORI MINIATURA
1 SCAMBIO STANDARD



PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI:04/06560-00 e 04/06708-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06593-00	3	Stabile - Stabile	Riposo	20	100
04/06594-00	2	Stabile - Stabile	-	20	100

DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI STANDARD



PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:c.s.
CAPPUCCI:04/06560-00 e 04/06708-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06568-00	2	Stabile - Stabile	-	20	200

DEVIATORI MINIATURA
2 SCAMBI STANDARD



PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI:04/06560-00 e 04/06708-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06595-00	3	Stabile - Stabile	Riposo	20	100
04/06596-00	2	Stabile - Stabile	-	20	100

DEVIATORI MINIATURA 2 SCAMBI STANDARD



PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI:04/06560-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06597-00	3	Instabile - Stabile	Riposo	10	100
04/06598-00	3	Instabile - Instabile	Riposo	10	100

DEVIATORE MINIATURA 3 SCAMBI 2 POSIZIONI



PORT.:6A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
MATER.:ottone argentato
CAPPUCCI:04/06560-00 e 04/06708-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06614-00	10	50

DEVIATORE MINIATURA 4 SCAMBI 2 POSIZIONI



PORT.:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
MATER.:ottone argentato
CAPPUCCI PVC:04/06560-00
CAPPUCCIO:04/06708-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06616-00	10	50

DEVIATORI MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI



PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:piatta in plastica
TERMINALI:a saldare

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.
*04/06617-00	2	Stabile - Stabile	-	10
*04/06618-00	3	Stabile - Stabile	Riposo	10
*04/06619-00	3	Instabile - Instabile	Riposo	10

DEVIATORI MINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI



PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:piatta in plastica
TERMINALI:a saldare

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.
*04/06620-00	2	Stabile - Stabile	-	10
*04/06621-00	3	Stabile - Stabile	Riposo	10

INTERRUTTORE UNIPOLARE



PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
LEVA:ottone nichelato
CONTATTI:ottone argent.
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06622-00	10	100

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





PORTATA:6 A - 125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
RES. ISOL.:1000MOHM min.
RES. CONT.:0,02 OHM max
CORPO:materiale fenolico
TERMINALI:a saldare

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.
*04/06624-00	2	Stabile - Stabile	-	10
*04/06626-00	3	Stabile - Stabile	Riposo	10

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI



PORTATA:6 A - 125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
RES. ISOL.:1000MOHM min.
RES. CONT.:0,02 OHM max
CORPO:materiale fenolico
LEVA:piatta in plastica
TERMINALI:c.s.

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.
*04/06628-00	2	Stabile - Stabile	-	10

DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI



PORTATA:6 A - 125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
RES. ISOL.:1000MOHM min.
RES. CONT.:0,02 OHM max
CORPO:materiale fenolico
TERMINALI:a saldare

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.
*04/06627-00	2	Stabile - Stabile	-	10

DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI



PORTATA:6 A - 125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
RES. ISOL.:1000MOHM min.
RES. CONT.:0,02 OHM max
CORPO:materiale fenolico
TERMINALI:c.s.

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.
*04/06629-00	2	Stabile - Stabile	-	10

INTERRUTTORE UNIPOLARE



PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
LEVA:ottone nichelato
CONTATTI:argento
TERMIN.:a vite - faston 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06630-00	faston	10	50
04/06631-00	a vite	10	200

INTERRUTTORE BIPOLARE



PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
LEVA:ottone nichelato
CONTATTI :argento
TERMIN.:a vite - faston 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06635-00	faston	10	50

INTERRUTTORE UNIPOLARE



PORTATA:4 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:a saldare
CAPPUCCIO:04/06710-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06650-00	10	50

DEVIATORE 2 SCAMBI



PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina termoindur.
CONTATTI:argento
TERMIN.:a vite - faston 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06661-00	faston	10	50
04/06662-00	a vite	10	50

DEVIATORE 1 SCAMBIO



PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
TERMIN.:a vite - faston 6,35
PER FASTON:4/11520
COPRIFASTON:4/11530
CAPPUCCIO PVC:4/6710

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06700-00	faston	10	50
04/06701-00	a vite	10	200

DEVIATORE 1 SCAMBIO 3 POSIZIONI



PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.
04/06702-00	3	Stabile - Stabile	Riposo	10

DEVIATORE 2 SCAMBI 2 POSIZIONI



CE

PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina termoindur.
CONTATTI:argento
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/06703-00	3	Stabile - Instabile	-	5	25

DEVIATORE 2 SCAMBI



CE

PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06705-00	10	50

DEVIATORE 2 SCAMBI 3 POSIZIONI



CE

PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina termoindur.
CONTATTI:argento
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06707-00	3	Stabile - Stabile	Riposo	10	50

DEVIATORE 2 SCAMBI 3 POSIZIONI



CE

PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina termoindur.
CONTATTI:argento
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/06709-00	3	Instabile - Instabile	Riposo	5	25

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE



MATERIALE:gomma
PER DEVIAT.:4/6593

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06708-00	Nero	10	100

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE



MATERIALE:gomma
PER INTERR.:04/06630-00
DEVIATORI:04/06700-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06710-00	Nero	10	100

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE



MATERIALE:gomma
PER INTERR.:04/06630-00
PER DEVIAT.:04/06700-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/06712-00	Nero	10

DEVIATORE 1 SCAMBIO 3 POSIZIONI



PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
LEVA:piatta in plastica
TERMIN.:a vite

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.
*04/06714-00	3	Stabile - Stabile	Riposo	5

DEVIATORE 2 SCAMBI 2 POSIZIONI



PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
LEVA:piatta in plastica
TERMIN.:a vite

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.
*04/06715-00	2	Stabile - Stabile	-	5

DEVIATORE 2 SCAMBI 3 POSIZIONI



PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
LEVA:piatta in plastica
TERMIN.:a vite

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.
*04/06716-00	3	Stabile - Stabile	Riposo	5

DEVIATORE BIPOLARE A PULSANTE ALTERNATO



PORTATA:2 A – 250 V
CONTATTI:ottone nichelato
PULSANTE:acciaio nichel.
TERMINALI:a saldare
VITA ELETTR.:20.000 cicli

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06732-00	10	100

INTERRUTTORE A BILANCIERE MINIATURA DA PANNELLO



PORTATA:3 A-250 V / 6 A-125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:a saldare
FISSAGGIO:autobloccante

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06740-00	Rosso	10	100
04/06741-00	Nero	10	100

Interruttori a Bilanciere

Articolo	Tipo	Funzione	Luminoso	Portata max	Serigrafia tasto	Tipo terminali	Colore tasto
04/06740-00	Rotondo Miniatura	Interruttore Unipolare ON-OFF		3A-250V	3	Faston 3,6	Rosso
04/06741-00	Rotondo Miniatura	Interruttore Unipolare ON-OFF		3A-250V	3	Faston 3,6	Nero
04/06745-00	Rotondo Miniatura	Interruttore Unipolare ON-OFF	●	3A-250V	3	Faston 3,6	Rosso
04/06746-00	Rotondo Miniatura	Interruttore Unipolare ON-OFF	●	3A-250V	3	Faston 3,6	Verde
04/06750-00	Rotondo	Interruttore Unipolare ON-OFF		6,5A-250V	1	Faston 4,8	Rosso
04/06751-00	Rotondo	Interruttore Unipolare ON -OFF		6,5A-250V	1	Faston 4,8	Nero
04/06755-00	Rotondo	Deviatore Unipolare ON-ON		6,5A-250V	1	Faston 4,8	Rosso
04/06756-00	Rotondo	Deviatore Unipolare ON-ON		6,5A-250V	1	Faston 4,8	Nero
04/06775-00	Rotondo	Interruttore Unipolare ON-OFF	●	6,5A-250V	1	Faston 4,8	Rosso
04/06776-00	Rotondo	Interruttore Unipolare ON-OFF	●	6,5A-250V	1	Faston 4,8	Verde
04/06777-00	Rotondo	Interruttore Unipolare ON-OFF	●	6,5A-250V	1	Faston 4,8	Giallo
04/06781-00	Rotondo	Interruttore Unipolare ON-OFF		16A-12VCC	3	Faston 4,8	Nero
04/06783-00	Rotondo	Deviatore Unipolare ON-ON		16A-12VCC	3	Faston 4,8	Nero
04/06784-00	Rotondo	Deviatore Unipolare ON-OFF-ON		16A-12VCC	6	Faston 4,8	Nero
04/06785-00	32x14mm	Deviatore Unipolare (ON)-OFF-(ON)		35A-12VCC	6	Faston 6,35	Nero
04/06786-00	31,5x25mm	Deviatore Bipolare (ON)-OFF-(ON)		35A-12VCC	6	Faston 6,35	Nero
04/06884-00	30x30mm	Interruttore Bipolare ON-OFF		16A-250V	3	Faston 6,35	Nero
04/06886-00	30x30mm	Deviatore Bipolare ON-ON		16A-250V	3	Faston 6,35	Bianco
04/06888-00	30x30mm	Deviatore Bipolare ON-ON	●	16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso
04/06930-00	30,5xl4mm	Interruttore Unipolare ON-OFF		16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso
04/06932-00	30,5xl4mm	Interruttore Unipolare ON-OFF		16A-250V	1	Faston 6,35	Bianco
04/06938-00	30,5xl3,5mm	Interruttore Unipolare (ON)-OFF		16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso
04/06939-00	30,5xl3,5mm	Interruttore Unipolare (ON)-OFF		16A-250V	1	Faston 6,35	Nero
04/06976-00	30,5xl4mm	Deviatore Unipolare ON-OFF-ON		16A-250V	6	Faston 6,35	Rosso
04/06977-00	30,5xl4mm	Deviatore Unipolare ON-OFF-ON		16A-250V	6	Faston 6,35	Nero
04/06978-00	30,5xl4mm	Deviatore Unipolare ON-OFF-ON		16A-250V	6	Faston 6,35	Bianco
04/06984-00	30,5xl4mm	Deviatore Unipolare ON-ON		16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso
04/06985-00	30,5xl4mm	Deviatore Unipolare ON-ON		16A-250V	1	Faston 6,35	Nero
04/06988-00	3l,5xl3,5mm	Deviatore Unipolare ON-ON		16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso

Interruttori a Bilanciere

Articolo	Tipo	Funzione	Luminoso	Portata max	Serigrafia tasto	Tipo terminali	Colore tasto
04/06989-00	3l,5x13,5mm	Deviatore Unipolare ON-ON		16A-250V	1	Faston 6,35	Nero
04/06992-00	30,5x l4mm	Interruttore Unipolare ON-OFF	●	16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso
04/06994-00	30,5xl4mm	Interruttore Unipolare ON-OFF	●	16A-250V	1	Faston 6,35	Giallo
04/06995-00	30,5xl4mm	Interruttore Unipolare ON-OFF	●	16A-250V	1	Faston 6,35	Verde
04/06996-00	3l,5xl3,5mm	Interruttore Unipolare ON-OFF	●	16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso
04/06997-00	3l,5xl3,5mm	Interruttore Unipolare ON-OFF	●	16A-250V	1	Faston 6,35	Verde
04/07080-00	32x25mm	Doppio Interruttore Unipolare ON-OFF		16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso
04/07081-00	32x25mm	Doppio Interruttore Unipolare ON-OFF		16A-250V	1	Faston 6,35	Bianco
04/07085-00	32x25mm	Doppio Deviatore Unipolare ON-ON		16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso
04/07090-00	32x25mm	Doppio Interruttore Unipolare ON-OFF	●	16A-250V	I	Faston 6,35	Rosso
04/07092-00	32x25mm	Doppio Interruttore Unipolare ON-OFF	●	6A-250V	I	Faston 6,35	Rosso/Verde
04/07131-00	34,6x26,5mm	Interruttore Bipolare (ON) -OFF		15A-250V	3	Faston 6,35	Nero
04/07136-00	30,5xl 3,5mm	Interruttore Bipolare (ON)-OFF		15A-250V	3	Faston 6,35	Bianco
04/07133-00	35,5x25,5mm	Interruttore Bipolare ON-OFF		15A-250V	3	Faston 6,35	Rosso
04/07134-00	35,5x25,5mm	Interruttore Bipolare ON-OFF		15A-250V	3	Faston 6,35	Nero
04/07137-00	35,5x25,5mm	Deviatore Bipolare ON-ON		15A-250V	I	Faston 6,35	Rosso
04/07138-00	35,5x25,5mm	Deviatore Bipolare ON-ON		15A-250V	I	Faston 6,35	Nero
04/07140-00	31,5x24,8mm	Interruttore Bipolare ON-OFF		16A-250V	3	Faston 6,35	Bianco
04/07141-00	35,5x25,5mm	Interruttore Bipolare ON-OFF	●	15A-250V	3	Faston 6,35	Rosso
04/07142-00	35,5x25,5mm	Interruttore Bipolare ON-OFF	●	15A-250V	3	Faston 6,35	Verde
04/07147-00	35,5x25,5mm	Interruttore Bipolare ON-OFF	●	15A-250V	3	Faston 6,35	Giallo
04/07148-00	31,5x23,4mm	Interruttore Bipolare ON-OFF	●	16A-250V	3	Faston 6,35	Rosso
04/07150-00	31,5x23,4mm	Interruttore Bipolare ON-OFF	●	16A-250V	3	Faston 6,35	Verde
04/07149-00	35,5x25,5mm	Deviatore Bipolare ON-ON	●	15A-250V	I	Faston 6,35	Rosso
04/07151-00	35,5x25,5mm	Deviatore Bipolare ON-ON	●	15A-250V	I	Faston 6,35	Verde
04/07155-00	35,5x30mm	Interruttore Bipolare ON -OFF IP65	●	16A-250V	3	Faston 6,35	Rosso
04/07156-00	30x30mm	Doppio Interruttore Unipolare ON-OFF	●	16A-250V	I	Faston 6,35	Rosso
04/07157-00	Rettangolare	Interruttore Unipolare Miniatura ON-OFF		6A-250V	I	Faston 4,8	Rosso
04/07158-00	Rettangolare	Interruttore Unipolare Miniatura ON -OFF		6A-250V	I	Faston 4,8	Nero
04/07159-00	Rettangolare	Interruttore Unipolare Miniatura ON -OFF		6A-250V	I	Faston 4,8	Bianco

Articolo	Tipo	Funzione	Luminoso	Portata max	Serigrafia tasto	Tipo terminali	Colore tasto
04/07161-00	Rettangolare	Deviatore Unipolare Miniatura ON-ON		6A-250V	I	Faston 4,8	Rosso
04/07163-00	Rettangolare	Deviatore Unipolare Miniatura ON-ON		6A-250V	I	Faston 4,8	Nero
04/07164-00	Rettangolare	Deviatore Unipolare Miniatura ON-ON		6A-250V	I	Faston 4,8	Bianco
04/07166-00	Rettangolare	Deviatore Unipolare ON-OFF-ON		6A-250V	6	Faston 4,8	Nero
04/07169-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Bipolare ON-OFF		6A-250V	I	Faston 4,8	Rosso
04/07171-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Bipolare ON-OFF		6A-250V	I	Faston 4,8	Nero
04/07177-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Unipolare ON-OFF	●	6A-2S0V	3	Faston 4,8	Rosso
04/07180-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Bipolare ON-OFF	●	6A-250V	I	Faston 4,8	Rosso
04/07182-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Bipolare ON-OFF	●	6A-250V	I	Faston 4,8	Verde
04/07183-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Bipolare ON-OFF	●	6A-250V	4	Faston 4,8	Rosso
04/07185-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Bipolare ON-OFF	●	6A-250V	4	Faston 4,8	Verde

SERIGRAFIA TASTO



OPZIONI TASTO



COLORE CORPO



COLORE TASTO



COLORE TASTO

ON	-	OFF
ON	-	ON
(ON)	-	OFF
ON	OFF	ON
ON	OFF	(ON)
(ON)	OFF	(ON)

( ) Indica Momentaneo

INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO MINIATURA DA PANNELLO



CE

PORTATA:3 A-250 V / 6 A-125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:a saldare
FISSAGGIO:autobloccante

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06745-00	Rosso	10	100
04/06746-00	Verde	10	100

INTERRUTTORE A BILANCIERE DA PANNELLO



CE

PORTATA:6,5 A-250 V / 13 A-125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Col.Tasto	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06750-00	Rosso	2	Stabile	Riposo	10	100
04/06751-00	Nero	2	Stabile	Riposo	10	100

DEVIATORI A BILANCIERE DA PANNELLO



CE

PORTATA:6,5 A-250 V / 13 A-125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Col.Tasto	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06755-00	Rosso	2	Stabile - Stabile	-	10	100
04/06756-00	Nero	2	Stabile - Stabile	-	10	100

INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO DA PANNELLO



CE

PORTATA:6,5 A-250 V / 13 A-125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Col.Tasto	N.Posiz.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06775-00	Rosso	2	10	100
04/06776-00	Verde	2	10	100
04/06777-00	Giallo	2	10	100

INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO DA PANNELLO



PORTATA:16 A-12 Vcc
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/06780-00	Rosso	5	50
*04/06782-00	Verde	5	50

INTERRUTTORE A BILANCIERE DA PANNELLO



PORTATA:16 A-12 Vcc
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/06781-00	5	50

DEVIATORE A BILANCIERE DA PANNELLO



PORTATA:16 A-12 Vcc
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/06783-00	2	Stabile - Stabile	-	5	50

DEVIATORE A BILANCIERE DA PANNELLO



PORTATA:16 A-12 Vcc
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/06784-00	3	Stabile - Stabile	Riposo	5	50

DEVIATORE UNIPOLARE CON AUTORITORNO



PORTATA:35 A-12 Vcc
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 6,35
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/06785-00	3	Instabile - Instabile	Riposo	5	50

DEVIATORE BIPOLARE CON AUTORITORNO



PORTATA:35 A-12 Vcc
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 6,35
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/06786-00	3	Instabile - Instabile	Riposo	5	50

INTERRUTTORE UNIPOLARE A LEVA LUMINOSO



PORTATA:20 A-12 Vcc
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Conf. Comm.
*04/06787-00	10

DEVIATORE UNIPOLARE A LEVA



PORTATA:20 A-12 Vcc
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	N.Posiz.	Pos.Lat.	Pos.Centr.	Conf. Comm.
*04/06788-00	2	Stabile - Stabile	-	10
*04/06789-00	3	Stabile - Stabile	Riposo	10

INTERRUTTORE BIPOLARE



CORPO:abs
COLORE CORPO:nero
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +125°C
CONTATTI:argento
FISS. PANN.:autobloccante
TERMIN.:faston passo 6,35
FASTON FEMMINA: 04/11520-00
COPRIFASTON FEMMINA: 04/11530-00

ART.	Portata	Tensione	Col.Tasto	Conf. Comm.
04/06884-00	16 A	250 V	Bianco	10

DEVIATORE BIPOLARE



CORPO:abs
COLORE CORPO:nero
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +125°C
CONTATTI:argento
FISS. PANN.:autobloccante
TERMIN.:faston passo 6,35
FASTON FEMMINA: 04/11520-00
COPRIFASTON FEMMINA: 04/11530-00

ART.	Portata	Tensione	Col.Tasto	Conf. Comm.
04/06886-00	16 A	250 V	Bianco	10

DEVIATORE BIPOLARE LUMINOSO



CORPO:abs
COLORE CORPO:nero
CONTATTI:argento
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +125°C
FISS. PANN.:autobloccante
TERMIN.:faston passo 6,35
FASTON FEMMINA: 04/11520-00
COPRIFASTON FEMMINA: 04/11530-00

ART.	Portata	Tensione	Col.Tasto	Conf. Comm.
04/06888-00	16 A	250 V	Rosso	10

INTERRUTTORE CON AUTORITORNO



PORTATA:16 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06938-00	Rosso	10	100
04/06939-00	Nero	10	100

INTERRUTTORI



PORTATA:16 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06930-00	Rosso	10	100
04/06932-00	Bianco	10	100

DEVIATORE UNIPOLARE



3 POSIZIONI:1-0-2
PORTATA:16 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06976-00	Rosso	10	100
04/06977-00	Nero	10	100
04/06978-00	Bianco	10	100

DEVIATORE UNIPOLARE





PORTATA:16 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06984-00	Rosso	10	100
04/06985-00	Nero	10	100

INTERRUTTORE LUMINOSO



PORTATA:16 A-250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06996-00	Rosso	10	100
04/06997-00	Verde	10	100

DEVIATORE UNIPOLARE



PORTATA:16 A-250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06988-00	Rosso	10	100
04/06989-00	Nero	10	100

DOPPIO INTERRUTTORE



PORTATA:16 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07080-00	Rosso	10	100
04/07081-00	Bianco	10	100

INTERRUTTORE LUMINOSO



PORTATA:16 A-250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06992-00	Rosso	10	100
04/06994-00	Giallo	10	100
04/06995-00	Verde	10	100

DOPPIO INTERRUTTORE LUMINOSO



PORTATA:16 A-250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07090-00	Rosso	10	100
04/07092-00	Rosso/ verde	10	100

CAPPUCCIO PER INTERRUTTORI



MATERIALE:gomma trasparente
PER INTERR.:Serie 04/07133-00, 04/07137-00, 04/07141 e 04/07149-00

ART.	Conf. Comm.
04/07132-00	10

DEVIATORE 2 SCAMBI





PORTATA:15 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO: 04/07132-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07137-00	Rosso	10	50
04/07138-00	Nero	10	50

INTERRUTTORE BIPOLARE CON AUTORITORNO



PORTATA:15 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07131-00	Nero	10	50
04/07136-00	Bianco	10	50

INTERRUTTORE BIPOLARE



ISO 9001

CORPO:abs
COLORE CORPO:nero
CONTATTI:ottone
FISS.PANN.:autobloccante
TERMIN.:faston passo 6,35

ART.	Portata	Tensione	Col.Tasto	Conf. Comm.
04/07140-00	16 A	250 V	Bianco	10

INTERRUTTORE BIPOLARE



PORTATA:15 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO: 04/07132-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07133-00	Rosso	10	50
04/07134-00	Nero	10	50

INTERRUTTORI BIPOLARI LUMINOSI



PORTATA:15 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO: 04/07132-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07141-00	Rosso	10	50
04/07142-00	Verde	10	50
04/07147-00	Giallo	10	50

INTERRUTTORI BIPOLARI LUMINOSI



CE ISO 9001

CORPO:abs
COLORE CORPO:nero
CONTATTI:ottone
FISS. PANN.:autobloccante
TERMIN.:faston passo 6,35
FASTON FEMMINA: 04/11520-00
COPRIFASTON FEMMINA: 04/11530-00

ART.	Portata	Tensione	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07148-00	16 A	250 V	Rosso	10	100
04/07150-00	16 A	250 V	Verde	10	100

DEVIATORE 2 SCAMBI LUMINOSO





CE

PORTATA:15 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO: 04/07132-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07149-00	Rosso	10	50
04/07151-00	Verde	10	50

INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO RESISTENTE ALL'ACQUA



ISO 9001 CE

MATER.:poliamide caric.vetro
COLORE CORPO:nero
CONTATTI:rame zincato
TEMP. LAV.:0÷125°C
GRADO PROTEZ.:IP 65

FISS. PANN.:autobloccante
TERMIN.:faston passo 6,35
FASTON FEMMINA: 04/11520-00
COPRIFASTON FEMMINA: 04/11530-00

ART.	Portata	Tensione	Col. Puls.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07155-00	16 A	250 V	Rosso	10	80

INTERRUTTORI UNIPOLARI MINIATURA



CE

PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07157-00	Rosso	10	100
04/07158-00	Nero	10	100
04/07159-00	Bianco	10	100

INTERRUTTORE UNIPOLARE MINIATURA



CE

PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind
*04/07160-00	10	100

DEVIATORI UNIPOLARI MINIATURA



CE

PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-000

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07161-00	Rosso	10	100
04/07163-00	Nero	10	100
04/07164-00	Bianco	10	100

DEVIATORE UNIPOLARE MINIATURA



PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Conf. Comm.
*04/07162-00	10

DEVIATORE UNIPOLARE MINIATURA



PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	N.Posiz.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07166-00	3	Nero	10	100

INTERRUTTORI BIPOLARI MINIATURA



PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07169-00	Rosso	10	100
04/07171-00	Nero	10	100

INTERRUTTORI UNIPOLARI LUMINOSI



PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07177-00	Rosso	10	100

INTERRUTTORI BIPOLARI LUMINOSI



PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07180-00	Rosso	10	100
04/07182-00	Verde	10	100

INTERRUTTORI BIPOLARI LUMINOSI



PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07183-00	Rosso	10	100
04/07185-00	Verde	10	100

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





ISO 9001

Lup Fung

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,5 A - 30 VCC

ART.	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07181-00	3 mm	50	500
04/07191-00	6 mm	50	500

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI



ISO 9001

Lup Fung

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC
RESISTENZA CONTATTI:30 mOHM a 1A
VITA OPERATIVA:10.000 scatti

ART.	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07187-00	2 mm	50	500
*04/07207-00	4 mm	50	500

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI



ISO 9001

Lup Fung

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC
RESISTENZA CONTATTI:30 mOHM a 1A
VITA OPERATIVA:10.000 scatti

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07188-00	20	500

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI



ISO 9001

Lup Fung

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Dim.H	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07190-00	6 mm	11,5 mm	50	1000
04/07195-00	4 mm	9,5 mm	50	500

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





ISO 9001

Lup Fung

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07192-00	20	500

DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI



ISO 9001

Lup Fung

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07194-00	20	500

DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI



ISO 9001

Lup Fung

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC
RESISTENZA CONTATTI:30 mOHM a 1A
VITA OPERATIVA:10.000 scatti

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07196-00	20	500

DEVIATORE 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





ISO 9001

Lup Fung

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07199-00	50	500

DEVIATORE 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





ISO 9001

Lup Fung

TERMINALI:a saldare
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07200-00	50	500

DEVIATORE 2 SCAMBI 2 POSIZIONI



ISO 9001

Lup Fung

TERMINALI:a saldare
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07202-00	50	500

DEVIATORE 2 SCAMBI 2 POSIZIONI



ISO 9001

Lup Fung

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07206-00	50	500

COMMUTATORE DIGITALE NUMERICO STANDARD





Dial position	Common C Connected to Terminals ●			
	C	1	2	4	8
C	●				
1	●	●			
2	●		●		
3	●	●	●		
4	●			●	
5	●	●		●	
6	●		●	●	
7	●	●	●	●	
8	●				●
9	●	●			●

Con funzione standard BCD a 10 vie, pulsante con ritorno e avanzamento rapido.
Accoppiamento a pressione e fissaggio auto-bloccante.
PORTATA:0,1A - 28VCC
CONTAT.:argento su nichel
CORPO:polic. caric. vetro
TEMP. LAV.:-10°C ÷ +65°C
COMMUTAZ:30.000
SEPARATORI:4/7282
FIANCALI:4/7284

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07280-00	10	50

SEPARATORE STANDARD



Accoppiamento a pressione.
CORPO:polic.caric.vetro
PER COMMUTAT.:4/7280

ART.	Conf. Comm.
04/07282-00	5

COPPIA FIANCALI STANDARD





Accoppiamento a pressione.
FISSAGGIO:autobloccante
MATER.:polic.caric.vetro
PER COMMUTAT.:4/7280

ART.	Conf. Comm.
04/07284-00	10

COMMUTATORE DIGITALE NUMERICO STANDARD



Con funzione standard BCD a 10 vie, pulsante con ritorno e avanzamento rapido.
Accoppiamento a pressione e fissaggio autobloccante.
PORTATA:0,1A - 28VCC
CONTAT.:argento su nichel
CORPO:polic. caric. vetro
TEMP. LAV.:-10°C ÷ +65°C
COMMUTAZIONI:30.000
SEPARATORI:4/7288
FIANCALI:4/7290

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07286-00	10	50

SEPARATORE STANDARD



Accoppiamento a pressione.
CORPO:polic.caric.vetro
PER COMMUTAT.:4/7286

ART.	Conf. Comm.
04/07288-00	5

COPPIA FIANCALI STANDARD



Accoppiamento a pressione.
FISSAGGIO:autobloccante
MATER.:polic.caric.vetro
PER COMMUTAT.:4/7286

ART.	Conf. Comm.
04/07290-00	10

COMMUTATORE DIGITALE NUMERICO STANDARD



Con funzione standard BCD a 10 vie. Accoppiamento a pressione e fissaggio auto-bloccante.
PORTATA:0,1A - 28VCC
CONTAT.:argento su nichel
CORPO:polic. caric. vetro
TEMP. LAV.:-10°C ÷ +65°C
COMMUTAZ:30..000
SEPARATORI:4/7294
FIANCALI:4/7296

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07292-00	10	50

SEPARATORE STANDARD



Accoppiamento a pressione.
CORPO:polic.caric.vetro
PER COMMUTAT.:4/7292

ART.	Conf. Comm.
04/07294-00	5

COPPIA FIANCALI STANDARD



Accoppiamento a pressione.
Contiene sia destro che sinistro.
FISSAGGIO:autobloccante
MATER.:polic.caric.vetro
PER COMMUTAT.:4/7292

ART.	Conf. Comm.
04/07296-00	10

Articolo	*Forza azionamento*				
04/07420-00	60	80	110	160	250
04/07421-00	60	80	110	160	250
04/07422-00	28	35	45	80	125
04/07423-00	60	80	110	160	250
04/07424-00	25	32	40	70	110
04/07425-00	12	20	25	40	60

☐ Versione standard, altre a richiesta

VARIANTI ATTUATORE



Articolo		*Forza azionamento*		
04/07426-00	60	90	110	130
04/07427-00	20	25	30	40
04/07428-00	15	20	25	35

☐ Versione standard, altre a richiesta

VARIANTI ATTUATORE



Articolo	*Forza azionamento*										
04/07429-00-04/07430-00	60	80	95	115	130	150	175	190	250	295	330
04/07431-00-04/07432-00	10	13	15	18	20	25	28	35	45	53	65
04/07435-00	17	20	25	30	35	40	45	50	60	75	85
04/07439-00	14	20	25	30	34	40	45	50	68	75	90

☐ Versione standard, altre a richiesta

VARIANTI ATTUATORE



COMMUTATORI 1 SETTORE



PORTATA:0,5 A - 28 VCC
CONTATTI:bronzo fosfor.
SETTORE:bachelite tranc.
MANOP.:15/1000 - 15/7000

ART.	N.Posiz.	Num.Vie	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07350-00	12	1	20	100
04/07354-00	3	2	20	100
04/07358-00	6	2	20	100
04/07362-00	4	3	20	100
04/07368-00	3	4	20	100

COMMUTATORI CON FERMO REGOLABILE



TENSIONE DI PROVA:1000 V
CONTATTI:ottone dorato
PORTATA IN COMMUTAZIONE:
200 mA a 250 Vca
300 mA a 110 Vca
400 mA a 30 Vcc
CORPO:policarb. Ø 27 mm
PERNO:nylon Ø 6 mm
TERMINALI:c.s.
PASSO:5,08 mm
DADI ESAGONALI: 04/15234-00
MANOPOLE CON: 15/01000-00

ART.	Tensione	N.Posiz.	Num.Vie	Conf. Comm.
04/07390-00	300 V	3	4	20
04/07391-00	300 V	6	2	20
04/07392-00	300 V	11	1	20
04/07393-00	300 V	4	3	20

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:110 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:4/11525
COPRIFASTON:4/11560

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07420-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:80 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:4/11525
COPRIFASTON:4/11560

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07421-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:80 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:4/11525
COPRIFASTON:4/11560

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07422-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:110 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:4/11525
COPRIFASTON:4/11560

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07423-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:60 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:4/11525
COPRIFASTON:4/11560

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07424-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:40 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:4/11525
COPRIFASTON:4/11560

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07425-00	20	100

MICRODEVIATORE



PORTATA:1 A - 125 V
FORZA AZION.:140 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07426-00	20	100

MICRODEVIATORE



PORTATA:1 A - 125 V
FORZA AZION.:40 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07427-00	20	100

MICRO DEVIATORE



PORTATA:1 A - 125 V
FORZA AZION.:25 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07428-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:3 A – 125 V
FORZA AZION.:130 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07429-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:3 A - 125 V
FORZA AZION.:130 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:a saldare

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07430-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:3 A - 125 V
FORZA AZION.:28 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07431-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:3 A - 125 V
FORZA AZION.:28 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:a saldare

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07432-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:50 gr.
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:a saldare

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07433-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:50 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07434-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:3 A - 125 V
FORZA AZION.:35 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:a saldare

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07435-00	20	100

DEVIATORE MINIATURA



PORTATA:3 A - 125 V
FORZA AZION.:34 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:a saldare

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07439-00	20	100

RELE' MINIATURA 1 SCAMBIO



MONTAGGIO:c.s.
PORTATA:1 A
POT.COM. CAR. RES.:30 W
TEMPO DI ECCITAZ.:< 5 mS
TEMPO DI DISECCIT.:< 5 mS

ART.	Resistenza	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07456-00	100 OHM	6 V	25	100
04/07457-00	400 OHM	12 V	25	100
04/07458-00	1280 OHM	24 V	25	100

RELE' MINIATURA 2 SCAMBI





MONTAGGIO:c.s.
PORTATA:1 A
POT.COM. CAR. RES.:30 W
TEMPO DI ECCITAZ.:<6 mS
TEMPO DI DISECC.:<5 mS
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +60°C

ART.	Resistenza	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07466-00	70 OHM	6 V	20	100
04/07467-00	400 OHM	12 V	20	100
04/07468-00	1129 OHM	24 V	20	100

RELE' MINIATURA 1 SCAMBIO



Esecuzione sigillata.
MONTAGGIO:c.s.
PORTATA:10 A
POT.COM.CAR. RES.:120 W
RES. ISOL. A 250V:250 MOHM
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Resistenza	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07472-00	320 OHM	12 V	10	50

RELE' MINIATURA 1 SCAMBIO



PORTATA:10 A
MAX TENS. CONT.:220 VCA
28 VCC
TEMPO DI ECCITAZ.:< 10 mS
TEMPO DI DISECCIT.:< 5 mS
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +60°C

ART.	Resistenza	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07523-00	400 OHM	12 V	10	100
04/07525-00	1600 OHM	24 V	10	100

RELÉ MINIATURA DA C.S. 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 5A SERIE PE



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MONTAGGIO:C.S.
PORTATA:5A
SENSIB. BOBINA:200mW
TEMPO ECCITAZ.:5mS
TEMPO DISECCIT.:1mS
TEMP. LAVORO:-40°÷+85°C
OPERAZ. MECC.:15x106

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/03016-00	PE014005	125 OHM	5 V	CC	25	500
93/03020-00	PE014012	685 OHM	12 V	CC	25	500
93/03024-00	PE014024	2725 OHM	24 V	CC	25	500
93/03026-00	PE014048	10,97 KOHM	48 V	CC	25	500

RELÉ MINIATURA DA C.S. 1 CONTATTO N/O (NORMALMENTE APERTO) 6A SERIE RE





ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MONTAGGIO:C.S.
PORTATA:6A
SENSIB. BOBINA:200mW
TEMPO ECCITAZ.:5mS
TEMPO DISECCIT.:1mS
TEMP. LAVORO:-40°÷+70°C
OPERAZ. MECC.:30x106

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/03118-00	RE030006	180 OHM	6 V	CC	25	500
93/03120-00	RE030012	720 OHM	12 V	CC	25	500
93/03122-00	RE030024	2880 OHM	24 V	CC	25	500

Relè per usi comuni



1) Versioni dotate di Through Hole Reflow (capaci di resistere alla saldatura a riflusso), 2) Configurazione speciale, 3) Connettori a morsetto senza viti

RELÉ SLIM 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 6A SERIE SNR



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MONTAGGIO:C.S. e Zoccolo
PORTATA:6A
SENSIB. BOBINA:170mW
TEMPO ECCITAZ.:5mS
TEMPO DISECCIT.:2,5mS
TEMP. LAVORO:-40°÷+85°C
OPERAZ. MECC.:10x106
ZOCCOLO:93/3270

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/03205-00	V23092-A1012-A301	848 OHM	12 V	CC	20	500
93/03210-00	V23092-A1024-A301	3390 OHM	24 V	CC	20	500

RELÉ SLIM 1 CONTATTO N/O (NORMALMENTE APERTO) 6A SERIE SNR



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MONTAGGIO:C.S. e Zoccolo
PORTATA:6A
SENSIB. BOBINA:170mW
TEMPO ECCITAZ.:5mS
TEMPO DISECCIT.:2,5mS
TEMP. LAVORO:-40°÷+85°C
OPERAZ. MECC.:10x106
ZOCCOLO:93/3270

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/03206-00	V23092-1012-A302	848 OHM	12 V	CC	20	500
93/03208-00	V23092-1024-A302	3390 OHM	24 V	CC	20	500

ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ 1 SCAMBIO SERIE SNR



CE ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con led, diodo di protezione e terminali cage-clamp.
PORTATA:6A – 400Vca
LARGHEZZA:6,2mm
PROTEZIONE:IP20
RIGID. DIELETTR.:4KV
PER RELÉ:93/3205-93/3206

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/03270-00	ST4FLC4	10	20

RELÉ MINIATURA DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 8A SERIE RY



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MONTAGGIO:C.S.
PORTATA:8A
POT.COMM.:2KVA
TENS.PROVA:5KV
TEMPO ECCITAZ.:3mS
TEMPO DISECCIT.:1mS
RES.ISOLAM.:VDE0110b C/250
TEMP.LAV.:-40°÷+70°C
OPER.MECC.:30x10(6)

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07708-00	RY211012	620 OHM	12 V	CC	20	500
04/07709-00	RY211024	2350 OHM	24 V	CC	20	500

RELÉ INTERFACE PLUG-IN DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 16A SERIE XT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Versione con test button, indicatore meccanico ed elettrico.
PORTATA:16A
POT. COMM.:4KVA
TEMP. LAV.:-40°÷+70°C
OPER. MECC.:10x106
ZOCCOLO:4/8877
MOLLA:93/6953

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/10054-00	XT374LC4	1440 OHM	24 V	CC	10	100
93/10056-00	XT374R24	350 OHM	24 V	CA	10	100
93/10058-00	XT374T30	325 KOHM	230 V	CA	10	100

RELÉ INTERFACE PLUG-IN DI POTENZA 2 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 8A SERIE XT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Versione con test button, indicatore meccanico ed elettrico.
PORTATA:8A
POT. COMM.:4KVA
TEMP. LAV.:-40°÷+70°C
OPER. MECC.:10x106
ZOCCOLO:4/8877
MOLLA:93/6953

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/10060-00	XT484LC4	1440 OHM	24 V	CC	10	100
93/10062-00	XT484R24	350 OHM	24 V	CA	10	100
93/10064-00	XT484T30	355 KOHM	230 V	CA	10	100

RELÉ DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 12A SERIE RT1



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

CORR. MAX CONT.:12 A
TENS. MAX CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZ.:7 mS
TEMPO DISECCIT.:3 mS
ISOLAMENTO :5 KV
TEMP. LAVORO :-40°C ÷ +70°C
ZOCCOLO DIN:4/8878
MOLLA:93/6953

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07561-00	RT114012	360 OHM	12 V	CC	20	500
04/07563-00	RT114024	1440 OHM	24 V	CC	20	500
04/07565-00	RT114524	350 OHM	24 V	CA	20	500
04/07567-00	RT114730	32,5 KOHM	230 V	CA	20	500

RELÉ DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 16A SERIE RT1



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MONTAGGIO:C.S. e Zoccolo
PORTATA:16A
TENS.MAX CONT.:250V
TEMPO ECCITAZ.:7mS
TEMPO DISECCIT.:3mS
ISOLAMENTO:5KV
TEMP.LAV.:-40°÷+70°C
OPER.MECC.:30x106
ZOCCOLO DIN:4/8877
MOLLA:93/6953

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07566-00	RT314012	360 OHM	12 V	CC	20	500
04/07568-00	RT314024	1440 OHM	24 V	CC	20	500
93/03520-00	RT314524	350 OHM	24 V	CA	20	500
93/03524-00	RT314730	32500 OHM	230 V	CA	20	500

RELÉ DI POTENZA 2 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 8A SERIE RT2



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

CORR. MAX CONT.:8 A
TENS. MAX CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZ. :7 mS
TEMPO DISECCIT..:3 mS
ISOLAMENTO :5 KV
TEMP. LAVORO :-40°C ÷ +70°C
ZOCCOLO DIN :4/8877
MOLLA:93/6953

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07569-00	RT424012	360 OHM	12 V	CC	20	500
04/07571-00	RT424024	1440 OHM	24 V	CC	20	500
04/07570-00	RT424524	350 OHM	24 V	CA	20	500
93/06348-00	RT424048	5520 OHM	48 V	CA	20	500
93/06360-00	RT424615	8100 OHM	115 V	CA	20	500
04/07573-00	RT424730	32,5 KOHM	230 V	CA	20	500

RELE' MINIATURA 1 SCAMBIO



CE ISO 9001 BEAB

MAX CORRENTE SUI CONT.:16 A
MAX TENSIONE SUI CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZIONE:7 mS
TEMPO DISECCITAZIONE:3 mS
ISOLAMENTO:10^3 M OHM
TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +85°C
ZOCCOLO PER: 04/08870-00

ART.	Tensione Vca	Resistenza	Conf. Comm.
04/07559-00	220 V	20 KOHM	5

RELE' MINIATURA 1 SCAMBIO



CE ISO 9001

MAX CORRENTE SUI CONT.:10 A
MAX TENSIONE SUI CONT.:220 V
TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +85°C
TEMPO ECCITAZIONE:7 mS
TEMPO DISECCITAZIONE:3 mS

ART.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07579-00	55 OHM	6 V	CC	10	50
04/07581-00	220 OHM	12 V	CC	10	50
04/07584-00	900 OHM	24 V	CC	10	50
04/07589-00	28 KOHM	230 V	CA	5	50

RELE' MINIATURA 2 SCAMBI



CE ISO 9001 BEAB

MAX CORRENTE SUI CONT.:8 A
MAX TENSIONE SUI CONT.:220 V
TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +85°C
TEMPO ECCITAZIONE:7 mS
TEMPO DISECCITAZIONE:3 mS
ZOCCOLO PER: 04/08870-00

ART.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07585-00	55 OHM	6 V	CC	10	50
04/07586-00	220 OHM	12 V	CC	10	50
04/07588-00	900 OHM	24 V	CC	10	50
04/07583-00	28 KOHM	230 V	CA	5	50

RELÉ MODULARI 1 SCAMBIO



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MONTAGGIO:C.S. e Zoccolo
PORTATA:12A
POT.COMM.:3KVA
TENS.PROVA:4KV
TEMPO ECCITAZ.:2mS
TEMPO DISECCIT.:4mS
RES.ISOLAM.:VDE0110b C/250
TEMP.LAV.:-40°÷+70°C
OPER.MECC.:30x10(6)
ZOCCOLO PCB:93/4001
MOLLA:93/6910

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07700-00	RP418012	270 OHM	12 V	CC	20	500
04/07701-00	RP418024	1100 OHM	24 V	CC	20	500

RELÉ MODULARI 1 SCAMBIO



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MONTAGGIO:C.S. e Zoccolo
PORTATA:16A
POT.COMM.:4KVA
TENS.PROVA:4KV
TEMPO ECCITAZ.:2mS
TEMPO DISECCIT.:4mS
RES.ISOLAM.:VDE0110b C/250
TEMP.LAV.:-40°÷+70°C
OPER.MECC.:30x106
ZOCCOLO PCB:93/4003
MOLLA:93/6910

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07706-00	RP310012	270 OHM	12 V	CC	20	500
04/07707-00	RP310024	1100 OHM	24 V	CC	20	500

RELÉ MODULARI 2 SCAMBI



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MONTAGGIO:C.S. e Zoccolo
PORTATA:8A
POT.COMM.:2KVA
TENS.PROVA:4KV
TEMPO ECCITAZ.:3mS
TEMPO DISECCIT.:3mS
RES.ISOLAM.:VDE0110b C/250
TEMP.LAV.:-40°÷+70°C
OPER.MECC.:20x10(6)
ZOCCOLO PCB:93/4003
MOLLA:93/6910

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07703-00	RP420012	270 OHM	12 V	CC	20	500
04/07705-00	RP420024	1100 OHM	24 V	CC	20	500

ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ 1 SCAMBIO SERIE RT1 (PASSO 3,5mm) E SERIE RX1 (PASSO 3,5mm)





CE ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

TERMINALE:a vite
PORTATA :12 A - 400 Vca
PASSO :3,5 mm
PROTEZIONE :IP 20
RIGID. DIELETTR. :4 KV
PER RELÉ:4/7561
MOLLA :93/6953
MODULI PROTEZ.:93/6896

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08878-00	RT 78724	10	100

ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ 2 SCAMBI SERIE RT1 (PASSO 5mm), RX1 (PASSO 5mm) RT2 E RX2





ISO 9001

TERMINALE:a vite
PORTATA :12 A - 400 VCA
PASSO :5 mm
PROTEZIONE :IP 20
RIGID. DIELETTR. :4 KV
PER RELÉ:4/7566-4/7569
MOLLA :93/6953
MODULI PROTEZ.:93/6896

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08877-00	RT78726	20	500

MODULI DI PROTEZIONE CON LED

ISO 9001

Per relè da innesto su zoccolo, con funzione filtro RC e led di funzionamento.
PER ZOCCOLI:4/8877-4/8878- 93/6812-93/6814

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/06896-00	PTML0524	10	20
93/06898-00	PTML0024	10	20

CLIP DI RITENUTA IN PLASTICA

ISO 9001

Per zoccoli guida din serie RT.
Per relè altezza 15,7.
PER ZOCCOLI:4/8877-4/8878

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/06953-00	RT17017	20	500

MOLLA PER RELÉ MODULARI



ISO 9001

MATERIALE:termoplastico
PER ZOCCOLI:93/4001- 93/4003
Adatta per relè modulari altezza 15mm

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/06950-00	RT16041	20	500

ZOCCOLO PER RELÉ MINIATURA



ISO 9001

PORTATA:12 A-300 Vca
PASSO:3,5mm
MATERIALE:PA6+FV autoestinguente
MONTAGGIO:c.s.
TEMP. LAV.:-40°÷+80°C
PER RELÉ:4/7561-4/7700
PER MOLLA:93/6910-93/6950

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/04001-00	RP78601	20	500

ZOCCOLO PER RELE' MINIATURA





Completo di molla.
MATER.:fibra di vetro rinf.
MONTAGGIO:c.s.

ART.	Num.Cont.	Passo	Conf. Comm.
04/08860-00	5	3,5 mm	10

ZOCCOLO PER RELÉ MINIATURA



ISO 9001

PORTATA:12 A-300 Vca
PASSO:5mm
MATERIALE:PA6+FV autoestinguente
MONTAGGIO:c.s.
TEMP.LAV.:-40°÷+80°C
PER RELÉ:4/7566 - 4/7703
PER MOLLA: 93/6910- 93/6950

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/04003-00	RP78602	20	500

ZOCCOLO PER RELE' 2 SCAMBI





Completo di molla.
MATER.:termoindurente
MONTAGGIO:c.s.

PER RELÉ:04/07585-00
RELE' MINIATURA: 04/07559-00
RELE' MINIATURA: 04/07583-00

ART.	Passo	Conf. Comm.
04/08870-00	5 mm	10

MOLLA PER RELÉ MODULARI



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATERIALE:acciaio
PER ZOCCOLI:93/4001- 93/4003

Adatta per relè modulari altezza 25mm

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/06910-00	RP28500	20	500

RELÉ MINIATURA DI POTENZA 2 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 12A SERIE PT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con tasto di prova e indicatore.
CORR. MAX CONT.:12 A
TENS. MAX CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZ.:15 mS
TEMPO DISECCIT.:10 mS
ISOLAMENTO :2,5 KV
TEMP. LAVORO :-40°C ÷ +70°C
ZOCCOLO DIN:93/6812
MOLLA:93/6868

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07740-00	PT270024	777 OHM	24 V	CC	10	250
04/07742-00	PT270524	192 OHM	24 V	CA	10	250
04/07746-00	PT270615	4845 OHM	115 V	CA	10	250
04/07748-00	PT270730	19,5 KOHM	230 V	CA	10	250

RELÉ MINIATURA DI POTENZA 3 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 10A SERIE PT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con tasto di prova e indicatore.
CORR. MAX CONT.:10 A
TENS. MAX CONT.:2,5 KV
TEMPO ECCITAZ.:10 mS
TEMPO DISECCIT.:5 mS
RES.ISOL.: VDE0110b C/250
TEMP. LAVORO :-40°C ÷ +70°C
ZOCCOLO DIN:93/6812
MOLLA:93/6868

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07750-00	PT370024	777 OHM	24 V	CC	10	250
04/07751-00	PT370524	192 OHM	24 V	CA	10	250

RELÉ MINIATURA DI POTENZA 4 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 6A SERIE PT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con tasto di prova e indicatore.
CORR. MAX CONT.:6 A
TENS. MAX CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZ.:15 mS
TEMPO DISECCIT.:10 mS
ISOLAMENTO :2,5 KV
TEMP. LAVORO :-40°C ÷ +70°C
ZOCCOLO DIN:93/6814
MOLLA:93/6868

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07790-00	PT570012	48 OHM	12 V	CC	10	250
04/07791-00	PT570024	777 OHM	24 V	CC	10	250
04/07792-00	PT570524	192 OHM	24 V	CA	10	250
04/07794-00	PT570615	4845 OHM	115 V	CA	10	250
04/07796-00	PT570730	19,5 KOHM	230 V	CA	10	250

MOLLA PER RELÉ MINIATURA

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATERIALE:acciaio
PER ZOCCOLI:93/6810
Adatta per relè miniatura

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/06875-00	PT28800	30	300

CLIP DI RITENUTA IN PLASTICA

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per zoccoli guida din serie PT.
Per relè altezza 29mm e 35,2mm.
PER ZOCCOLI:93/6812–93/6814

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/06868-00	PT 17021	10	500

ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ 2 SCAMBI SERIE PT2



CE ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

TERMINALI:a vite
PORTATA:12A - 400Vca
N° POLI:2
PROTEZIONE:IP20
RIGID. DIELETTR.:2,5 KV
PER RELÉ:4/7740
MOLLA:93/6868
MODULI PROT.:93/6896

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/06812-00	PT 78722	10	500

ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ 4 SCAMBI SERIE PT5



CE ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

TERMINALI:a vite
PORTATA:6A - 240Vca
N° POLI:4
PROTEZIONE:IP20
RIGID. DIELETTR.:2,5 KV
PER RELÉ:4/7790
MOLLA:93/6868
MODULI PROT.:93/6896

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/06814-00	PT 78742	10	500

RELÉ OCTAL 2 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 10A SERIE MT



CE ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con tasto di prova e indicatore.
CORR. MAX CONT.:10 A
TENS. MAX CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZ.:12 mS
TEMPO DISECCIT.:5 mS
ISOLAMENTO :2,5 KV
TEMP. LAVORO :-45°C ÷ +60°C
ZOCCOLO DIN:93/7515
MOLLA:93/7700

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07641-00	MT221024	475 OHM	24 V	CC	25	100
04/07642-00	MT226024	86 OHM	24 V	CA	25	100
04/07643-00	MT226115	2000 OHM	115 V	CA	25	100
04/07645-00	MT226230	8,3 KOHM	230 V	CA	25	100

RELÉ UNDECAL 3 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 10A SERIE MT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con tasto di prova e indicatore.
CORR. MAX CONT.:10 A
TENS. MAX CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZ.:12 mS
TEMPO DISECCIT.:5 mS
ISOLAMENTO :2,5 KV
TEMP. LAVORO :-45°C ÷ +60°C
ZOCCOLO DIN:93/7520
MOLLA:93/7700

ART.	Mod.	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07646-00	MT321024	475 OHM	24 V	CC	25	100
04/07647-00	MT326024	86 OHM	24 V	CA	25	100
04/07648-00	MT326115	2000 OHM	115 V	CA	25	100
04/07649-00	MT326230	8,3 KOHM	230 V	CA	25	100

ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ OCTAL SERIE MT2





ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

TERMINALI:a vite
PORTATA:10 A – 400Vca
N° POLI:2 (8 pin)
PROTEZIONE:IP 20
RIGID. DIELETTR.:2,5 KV
PER RELÉ:4/7641
MOLLA:93/7700

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/07515-00	MT 78755	25	500

ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ UNDECAL SERIE MT3



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

TERMINALI:a vite
PORTATA:10 A – 400Vca
N° POLI:3 (11 pin)
PROTEZIONE:IP 20
RIGID. DIELETTR.:2,5 KV
PER RELÉ:4/7646
MOLLA:93/7700

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/07520-00	MT78750	25	500

CLIP DI RITENUTA IN METALLO

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per zoccoli guida din octal e undecal serie MT.
PER RELÉ:4/7641-4/7646
PER ZOCCOLI:93/7515- 93/7520

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/07700-00	MT28800	25	500

RELE' AD IMPULSI A 1 CONTATTO



Con interruttore unipolare.
FISSAGGIO:a vite
PORTATA NOMINALE:10 A - 250 V
DURATA MECCANICA:3x10(5) scatti
TEMPERATURA AMBIENTE:-25°C ÷ +55°C
GRADO DI PROTEZIONE:IP 20

ART.	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07688-00	12 Vca	5	50
04/07690-00	24 Vca	5	50
04/07692-00	230 Vca	5	50

OPTO 22

SOLID SATET RELAYS (SSR)
I/O MODULES

- Leader mondiale nella produzione di relè allo stato solido
- Ampia gamma di prodotti
- Altissima affidabilità
- 100% tested
- Long life

Distribuito da:

ELCART
componenti elettronici
electronic components

distributore unico nazionale



RELE' AD IMPULSI A 2 CONTATTI



Con interruttore bipolare.
FISSAGGIO:a vite
PORTATA NOMINALE:10 A - 250 V
DURATA MECCANICA:3x10(5) scatti
TEMPERATURA AMBIENTE:-25°C ÷ +55°C
GRADO DI PROTEZIONE:IP 20

ART.	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07694-00	12 Vca	5	50
04/07696-00	24 Vca	5	50
04/07698-00	230 Vca	5	50

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:240 Vca
CORRENTE NOMIN.:4 A
TENS. UTILIZZO:24÷280 Vca

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50100-00	MP240D4	10	50

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:60 Vcc
CORRENTE NOMIN.:3 A
TENS. UTILIZZO:5÷60 Vcc

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50104-00	DC60MP	10	50

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:200 Vcc
CORRENTE NOMIN.:1 A
TENS. UTILIZZO:5÷200 Vcc

ART.	Mod.	Conf. Comm.
91/50160-00	DC200MP	10

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



OPTO 22

TENSIONE D'INGRESSO:10÷32 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50117-00	G4IDC5	10	50

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



OPTO 22

TENSIONE D'INGRESSO:2,5÷28 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50142-00	G4IDC5-D	10	50

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



OPTO 22

TENSIONE D'USCITA :5÷60 Vcc
TENSIONE LOGICA NOMINALE: 5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50118-00	G4ODC5	10	50

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



OPTO 22

TENSIONE D'USCITA :5÷60 Vcc
TENSIONE LOGICA NOMINALE: 24 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
91/50113-00	G4ODC24	10

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:60 Vcc
CORRENTE NOMIN.:3 A
TENS. UTILIZZO:5÷60 Vcc
COPERCHIO:91/50125

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50103-00	DC60S-3	10	50

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:60 Vcc
CORRENTE NOMIN.:5 A
TENS. UTILIZZO:5÷60 Vcc
COPERCHIO:91/50125

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50106-00	DC60S-5	10	50

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:240 Vca
CORRENTE NOMIN.:3 A
TENS. UTILIZZO:24÷280 Vca
COPERCHIO:91/50125

ART.	Mod.	Conf. Comm.
91/50121-00	240D3	10

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:240 Vca
CORRENTE NOMIN.:10 A
TENS. UTILIZZO:24÷280 Vca
COPERCHIO:91/50125

ART.	Mod.	Conf. Comm.
91/50119-00	240D10	10

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:240 Vca
CORRENTE NOMIN.:25 A
TENS. UTILIZZO:24÷280 Vca
COPERCHIO:91/50125

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50102-00	240D2517	10	50

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:240 Vca
CORRENTE NOMIN.:45 A
TENS. UTILIZZO:24÷280 Vca
COPERCHIO:91/50125

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50120-00	240D45	10	50

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:380 Vca
CORRENTE NOMIN.:25 A
TENS. UTILIZZO:24÷420 Vca
COPERCHIO:91/50125

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50116-00	380D25	10	50

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:380 Vca
CORRENTE NOMIN.:45 A
TENS. UTILIZZO:24÷420 Vca
COPERCHIO:91/50125

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50141-00	380D45	10	50

RELE' STATO SOLIDO



OPTO 22

TENSIONE NOMIN.:480 Vca
CORRENTE NOMIN.:45 A
TENS. UTILIZZO:100÷530 Vca
COPERCHIO:91/50125

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50139-00	480D45-12	10	50

COPERCHIO PER RELE' STATO SOLIDO

OPTO 22

Il coperchio in plastica disponibile per i relè stato solido POWER SERIES SSRs, riduce i rischi di un contatto accidentale tra i terminali del relè.
PER RELE':91/50102- 91/50106

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50125-00	SAFETY COVER	10	50

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



OPTO 22

TENSIONE D'INGRESSO:90÷140 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
91/50105-00	IAC5	10

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



OPTO 22

TENSIONE D'INGRESSO:180÷280 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
91/50154-00	IAC5-A	10

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



OPTO 22

TENSIONE D'INGRESSO:35÷60 Vca/Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50155-00	IDC5-G	10	50

LAMPADE A FILAMENTO T1 1/4 CON FLANGIA PER PULSANTI LUMINOSI



ATTACCO:midget grooved
PER PULSANTI:4/6432
CON LENTI:4/6380

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.
04/07821-00	14 V	40 mAh	10
04/07822-00	28 V	40 mAh	10

CAPPUCCI PER MICROLAMPADE Ø 5 mm



MATERIALE:silicone
PER MICROLAMP.:4/7821

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/07826-00	Rosso	20
04/07829-00	Blu	20

LAMPADE A FILAMENTO T1





ATTACCO:pin rigidi
PASSO:2,54 mm
PULSANTI SERIE:4/6442 - 4/6454 - 4/6494 - 4/6496

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07830-00	5 V	60 mAh	20	100
04/07832-00	12 V	60 mAh	20	100
04/07834-00	24 V	24 mAh	20	100

LAMPADE A FILAMENTO T1 3/4



Con zoccolo in vetro

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07852-00	12 V	80 mAh	50	200
04/07854-00	24 V	60 mAh	50	200

LAMPADE ALTA LUMINOSITA' (KRYPTON)



La particolarità di questa lampada è quella di produrre il 70% di luminosità in più rispetto alle normali.
ATTACCO:ad innesto

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.
04/07883-00	6,0 V	500 mAh	50
04/07884-00	7,2 V	700 mAh	50

LAMPADE PREFOCUS



Adatte come ricambio per torce portatili.
ATTACCO:ad innesto

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.
04/07890-00	2,4 V	500 mAh	50
04/07891-00	3,6 V	500 mAh	50
04/07892-00	4,8 V	500 mAh	50
04/07893-00	6,0 V	500 mAh	50

LAMPADE A PISELLO



DIMENS.:Ø 5,5x21 mm

ART.	Tensione	Colore	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08010-00	12 V	Trasparente	100 mAh	100	1000
04/08012-00	24 V	Trasparente	50 mAh	100	1000

MICROLAMPADE Ø 4 mm



LUNG. TERMINALI:25 cm

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08015-00	6 V	40 mAh	50	100
04/08016-00	12 V	40 mAh	50	100
04/08017-00	24 V	40 mAh	50	100

MICROLAMPADE Ø 3,5 mm



Usate su scala sintonizzatori.

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.
04/08018-00	6 V	50 mAh	20
04/08019-00	12 V	50 mAh	20

MICROLAMPADE Ø 3 mm



LUNG. TERMINALI:25 cm.

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08020-00	1,5 V	100 mAh	50	100
04/08021-00	3,0 V	100 mAh	50	100
04/08022-00	6,0 V	100 mAh	50	100
04/08023-00	12 V	100 mAh	50	100
04/08024-00	24 V	100 mAh	50	100

LAMPADE LENTICOLARI



Ricambio per torce portatili.
ATTACCO A VITE:E10 / 13
PER PORTALAMP.:4/8110

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.
04/08026-00	1,2 V	220 mAh	25
04/08027-00	2,2 V	250 mAh	25

LAMPADA AL NEON





Può essere alimentata a 220 Vca con l'aggiunta di una resistenza da 120 KOHM 1/4 W collegata in serie al filamento.
TENS. INNESCO:120 VCA

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08029-00	50	1000

LAMPADA AL NEON



ATTACCO:E 10
ALIMENTAZIONE:220 V
PER PORTALAMP.:4/8110

ART.	Conf. Comm.
04/08030-00	50

LAMPADE TUBOLARI



ATTACCO:E 5

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08032-00	12 V	60 mAh	50	500
04/08033-00	24 V	40 mAh	50	500

LAMPADE SFERICHE



Adatte come ricambio per torce portatili.
ATTACCO:E 10
PORTALAMP.:4/8110

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.
04/08036-00	1,5 V	250 mAh	50
04/08037-00	2,5 V	300 mAh	50
04/08038-00	3,8 V	300 mAh	50
04/08039-00	4,8 V	300 mAh	50

LAMPADE TUBOLARI



ATTACCO:E 10
PER PORTALAMP.:4/8110

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08040-00	6 V	150 mAh	50	500
04/08041-00	12 V	150 mAh	50	500
04/08042-00	24 V	125 mAh	50	500

PORTALAMPADE



Per lampade attacco E 10.
CORPO:pvc
GEMMA:macrolon
PER LAMPADE:4/8036

ART.	Col.Gemma	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08110-00	Rossa	20	100
04/08112-00	Verde	20	100

PORTALAMPADE



ATTACCO:E 10
MATERIALE:ottone
PER LAMPADE:4/8036

ART.	Conf. Comm.
04/08121-00	10

PORTALAMPADE



ATTACCO:E 10
MONTAGGIO:circuito stampato
MATERIALE:ottone
PER LAMPADE:4/8036

ART.	Conf. Comm.
04/08122-00	10

PORTALED CONICO Ø 10 mm



BUSSOLA:ottone
VIROLA:nylon
FORAT. PANN.:Ø 13 mm
PER LED:19/4600

ART.	Finit.	Conf. Comm.
04/08141-00	Cromata	10

PORTALED CONICI Ø 3 mm



BUSSOLA:ottone
TAPPO BLOCCA LED:nylon
INTERASSE FORI:2 mm
DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 6 mm
PER LED:19/4100

ART.	Finit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08142-00	Nichelata	20	200
04/08162-00	Cromata	20	200

PORTALED INCAVATI Ø 3 mm



BUSSOLA:ottone
TAPPO BLOCCA LED:nylon
INTERASSE FORI:2 mm
DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 6 mm
PER LED:19/4100

ART.	Finit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08144-00	Nichelata	20	200
04/08160-00	Cromata	20	200

PORTALED CONICI Ø 5 mm



BUSSOLA:ottone
VIROLA FILETTATA:nylon
INTERASSE FORI:2,54 mm
DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 8 mm
PER LED:19/4200

ART.	Finit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08146-00	Nichelata	50	250
04/08154-00	Cromata	50	250
04/08155-00	Brunita	50	250

PORTALED INCAVATI Ø 5 mm



BUSSOLA:ottone
VIROLA FILETTATA:nylon
INTERASSE FORI:2,54 mm
DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 8 mm
PER LED:19/4200

ART.	Finit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08148-00	Nichelata	50	250
04/08150-00	Cromata	50	250
04/08151-00	Brunita	50	250

PORTALED INCAVATO Ø 5 mm CON ALLOGGIAMENTO PER RESISTENZA



BUSSOLA:ottone
VIROLA FILETTATA:nylon
INTERASSE FORI:2,54 mm
DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 8 mm
PER LED:19/4200

ART.	Finit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08152-00	Nichelata	20	250

PORTALED CONICO Ø 5 mm CON ALLOGGIAMENTO PER RESISTENZA



BUSSOLA:ottone
VIROLA FILETTATA:nylon
INTERASSE FORI:2,54 mm
DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 8 mm
PER LED:19/4200

ART.	Finit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08156-00	Nichelata	20	250

SUPPORTO PER LED Ø 3 mm



Adatto per il montaggio su c.s. serie affiancabile ad innesto.
MATERIALE:pvc
LED CILINDRICI 3mm: 19/04100-00

ART.	Conf. Comm.
04/08167-00	100

PORTALED Ø 3 mm



MATERIALE:ABS caricato vetro
LED CILINDRICI 3mm: 19/04100-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08168-00	100	1000

SUPPORTO PER LED Ø 5 mm



Adatto per il montaggio su c.s. affiancabile ad innesto.
MATERIALE: pvc
LED CILINDRICI 5mm: 19/04200-00

ART.	Conf. Comm.
04/08169-00	100

PORTALED Ø 5 mm



MATERIALE:ABS caricato vetro
LED CILINDRICI 5mm: 19/04200-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08170-00	200	1000

SEGNALATORI INCAVATI AL NEON CON RESISTENZA INCORPORATA



CE

ALIMENTAZIONE:220 V
CORPO:ottone nichelato

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08210-00	Rosso	10	100
04/08212-00	Verde	10	100
*04/08213-00	Giallo	10	100
*04/08215-00	Bianco	10	100

SEGNALATORI CONICI AL NEON CON RESISTENZA INCORPORATA

CE



ALIMENTAZIONE:220 V
CORPO:ottone nichelato

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08216-00	Rosso	10	100
04/08218-00	Verde	10	100
*04/08223-00	Giallo	10	100
*04/08224-00	Bianco	10	100

SEGNALATORI AL NEON



CE ISO 9001

Fissaggio con rondella auto-bloccante, cavetti da 25 cm.
CORPO:macrolon

ART.	Tensione Vca	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08220-00	220 V	Rosso	10	50
04/08221-00	220 V	Verde	10	50
*04/08222-00	220 V	Arancio	10	50

SEGNALATORI CHIUSURA STAGNA



CE ISO 9001

GHIERA:cromata
CORPO:macrolon
TERMINALI:cavetti da 25 cm

ART.	Tensione	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08230-00	12 V	Rosso	10	50
04/08232-00	12 V	Verde	10	50
*04/08234-00	12 V	Arancio	10	50
04/08240-00	24 V	Rosso	10	50
04/08242-00	24 V	Verde	10	50
*04/08244-00	24 V	Arancio	10	50
04/08250-00	220 V	Rosso	10	50
04/08252-00	220 V	Verde	10	50
*04/08254-00	220 V	Arancio	10	50

SEGNALATORI INCAVATI CON LED



CORPO:ottone
FISSAGGIO:a pannello
TERMINALI:a saldare

ART.	Tensione	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08278-00	12 V	Rosso	10	100
*04/08279-00	12 V	Bianco	10	100
04/08280-00	12 V	Verde	10	100
*04/08281-00	12 V	Giallo	10	100
04/08282-00	24 V	Rosso	10	100
04/08284-00	24 V	Verde	10	100
*04/08285-00	24 V	Giallo	10	100
*04/08286-00	24 V	Bianco	10	100

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI BASSO PROFILO



CORPO:pvc rinforzato
CONT.:bronzo fosf. nichelato
TEMP. LAV.:-65°C÷+125°C

ART.	Num.Cont.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08820-00	8	10,2 mm	10,1 mm	4,5 mm	7,62 mm	60	480
04/08822-00	14	17,8 mm	10,1 mm	4,5 mm	7,62 mm	68	544
04/08824-00	16	20,4 mm	10,1 mm	4,5 mm	7,62 mm	60	480
04/08832-00	18	23,0 mm	10,1 mm	4,5 mm	7,62 mm	52	312
04/08834-00	20	25,5 mm	10,1 mm	4,5 mm	7,62 mm	48	288
04/08840-00	28	35,7 mm	17,6 mm	4,5 mm	15,24 mm	17	136
04/08841-00	32	40,5 mm	17,6 mm	4,5 mm	15,24 mm	30	120
04/08842-00	40	51,0 mm	17,6 mm	4,5 mm	15,24 mm	36	144

ISOLATORE PER TO 3



MATERIALE:mica
BOCCOLA ISOLANTE: 04/09554-00
DISSIPATORE TERMICO: 04/09651-00

ART.	Spessore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09400-00	0,05 mm - 0,08 mm	200	2000

ISOLATORE PER TO 220



MATERIALE:mica
DISSIPATORE TERMICO: 04/09608-00
DISSIPATORE TERMICO: 04/09609-00
DISSIPATORE TERMICO: 04/09618-00

ART.	Spessore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09410-00	0,05 mm - 0,08 mm	250	2000

ISOLATORE PER TO 126



MATERIALE:mica
DISSIPATORE TERMICO: 04/09611-00
BOCCOLA ISOLANTE: 04/09553-00
DISSIPATORE TERMICO: 04/09607-00

ART.	Spessore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09420-00	0,05 mm - 0,08 mm	250	2000

KIT DI ISOLAMENTO PER CONTENITORE TO3 IN CONFEZIONE INDUSTRIALE



COMPOSTA DA:
N° 1 sacchetto contenente 100 isolatori in mica chiara.
N° 1 sacchetto contenente 200 boccole in delrin.
N° 1 sacchetto contenente 200 viti.
N° 1 sacchetto contenente 200 dadi.
N° 1 sacchetto contenente 200 rondelle dentellate.
N° 1 sacchetto contenente 100 pagliette in ottone nichel.
DISSIPATORE TERMICO: 04/09651-00

ART.	Conf. Comm.
*04/09501-00	1

KIT DI ISOLAMENTO PER CONTENITORE TO220 IN CONFEZIONE INDUSTRIALE



COMPOSTO DA:
N° 1 sacchetto contenente 100 isolatori in mica chiara.
N° 1 sacchetto contenente 100 viti.
N° 1 sacchetto contenente 100 dadi.
N° 1 sacchetto contenente 100 rondelle dentellate.
N° 1 sacchetto contenente 100 boccole.
DISSIPATORE TERMICO: 04/09604-00

ART.	Conf. Comm.
*04/09531-00	1

KIT DI ISOLAMENTO IN FLEXIPAD PER CONTENITORE TO220 IN CONFEZIONE INDUSTRIALE



I "flexipads" sono costituiti da una speciale gomma siliconica rinforzata con fibra di vetro avente un'alta conduttività termica ed elettricamente isolante.
COMPOSTO DA:
N° 1 Sacchetto contenente 100 isolatori "FLEXIPADS".
N° 1 Sacchetto contenente 100 boccole in delrin.
N° 1 Sacchetto contenente 100 viti.
N° 1 Sacchetto contenente 100 dadi.
N° 1 Sacchetto contenente 100 rondelle.
DISSIPATORE TERMICO: 04/09604-00

ART.	Conf. Comm.
*04/09538-00	1

DISTANZIATORE ISOLANTE PER TO 5 - TO 18



MATERIALE:pvc
PER TRANSISTOR TO 5 & TO 18

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09550-00	100	1000

BOCCOLA ISOLANTE PER TO 220



MATERIALE:nylon 6/6
DISSIPATORE TERMICO: 04/09610-00
ISOLATORE: 04/09410-00
ISOLATORE: 04/09420-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09553-00	200	2000

BOCCOLA ISOLANTE PER TO 3



MATERIALE:pvc
DIAMETRO:3 mm
ISOLATORE: 04/09400-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09554-00	100	2000

DISSIPATORE TERMICO PER TO220





ISO 9001

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERM.:29° C / W
PER TRANSISTOR TO220
ISOLATORE: 04/09410-00
KIT DI ISOLAMENTO: 04/09531-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09604-00	20	200

DISSIPATORE TERMICO PER TO220 - TOP3





ISO 9001

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERM.:5,5° C / W
PER SCR TOP 3
PER TRANSISTOR E DIODI TO 220
ISOLATORE: 04/09410-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09605-00	20	100

DISSIPATORE TERMICO PER TO220 - TO126



ISO 9001

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERMICA:17° C / W
PER TRANSISTOR TO 220 E TO 126.
PER DIODI TO 220.
ISOLATORE: 04/09410-00
ISOLATORE: 04/09420-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09607-00	20	100

DISSIPATORE TERMICO PER TOP3 - TO220





ISO 9001

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERMICA:5° C / W
PER SCR TOP 3, TRANSISTOR TO 220 E DIODI TO 220
ISOLATORE: 04/09410-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09608-00	20	200

DISSIPATORE TERMICO PER 2 TO220



ISO 9001

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERMICA:8° C / W
PER TRANSISTOR E DIODI
ISOLATORE: 04/09410-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09609-00	10	50

DISSIPATORE TERMICO PER TO220





ISO 9001

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERMICA:18° C / W
PER TRANSISTOR E DIODI
BOCCOLA ISOLANTE: 04/09553-00
DISSIPATORE TERMICO: 04/09610-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09610-00	50	200

DISSIPATORE TERMICO PER TO126





ISO 9001

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERMICA:8° C / W
PER TRANSISTOR
ISOLATORE: 04/09420-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09611-00	10	100

DISSIPATORE TERMICO PER TO5



ISO 9001

MATER.:alluminio anod.
RESIST.TERMICA:55° C / W
PER TRANSISTOR TO5

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09614-00	20	100

DISSIPATORE TERMICO PER TO220



ISO 9001

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERM.:10° C / W
PER TRANSISTOR E DIODI
ISOLATORE: 04/09410-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09618-00	20	100

DISSIPATORE TERMICO PER TO220





ISO 9001

MATER.:alluminio anodizzato
RESIST. TERM.:9,5° C / W
PER TRANSISTOR E DIODI
ISOLATORE: 04/09410-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09622-00	10	50

DISSIPATORE TERMICO PER TO220





ISO 9001

Con pin da c.s.
MATER.:alluminio anodizzato
RESIST. TERM.:9,5° C / W
PER TRANSISTOR E DIODI
ISOLATORE: 04/09410-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09625-00	10	50

DISSIPATORE TERMICO PER TO3



ISO 9001

MATER.:alluminio anodizzato
RESIST. TERMICA:8° C / W
PER TRANSISTOR TO 3.
ISOLATORE: 04/09400-00
KIT DI: 04/09501-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09651-00	10	50

DISSIPATORI TERMICI



ISO 9001

MATER:alluminio anodizzato
RESIST. TERM.:3,2° C / W
PER TRANSISTOR TO3
ISOLATORE: 04/09400-00

ART.	Lungh.	Esec.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09678-00	40 mm	for. 1 TO3	10	50

DISSIPATORI TERMICI





ISO 9001

MATER.:alluminio anodizzato
RESIST. TERM.:5,8° C / W
PER TRANSISTOR TO3
ISOLATORE: 04/09400-00

ART.	Lungh.	Esec.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09681-00	100 mm	for. 2 TO3	5	20
04/09682-00	1000 mm	non forata	1	0
04/09683-00	40 mm	non forata	5	50

DISSIPATORI TERMICI



ISO 9001

MATER.:alluminio anodizzato
RESIST. TERM.:4,8° C / W
PER TRANSISTOR TO3
ISOLATORE: 04/09400-00

ART.	Lungh.	Esec.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09688-00	40 mm	non forata	5	50
04/09689-00	1000 mm	non forata	1	0
04/09690-00	40 mm	for. 1 TO3	5	50
04/09691-00	100 mm	for. 2 TO3	5	20

DISSIPATORI TERMICI





ISO 9001

MATER.:alluminio anodizzato
RESIST. TERM.:4,5° C / W
PER TRANSISTOR TO3
ISOLATORE: 04/09400-00

ART.	Lungh.	Esec.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09692-00	40 mm	for. 1 TO3	5	50
04/09693-00	100 mm	for. 2 TO3	5	20
04/09694-00	1000 mm	non forata	1	5
04/09695-00	40 mm	non forata	5	50

DISSIPATORI TERMICI





ISO 9001

MATER.:alluminio anodizzato
RESIST. TERM.:4,8° C / W
PER TRANSISTOR TO3
ISOLATORE: 04/09400-00

ART.	Lungh.	Esec.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09700-00	40 mm	non forata	5	50
04/09701-00	40 mm	for. 1 TO3	5	50
04/09703-00	100 mm	for. 2 TO3	5	50
04/09704-00	1000 mm	non forata	1	0

DISSIPATORI TERMICI



ISO 9001

MATER.:alluminio anodizzato
RESIST. TERM.:5,3° C / W
PER TRANSISTOR TO3
ISOLATORE: 04/09400-00

ART.	Lungh.	Esec.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09710-00	40 mm	non forata	5	50
04/09711-00	40 mm	for. 1 TO3	5	50
04/09713-00	100 mm	for. 2 TO3	5	20
04/09714-00	1000 mm	non forata	1	0

MICROFUSIBILI RITARDATI PER C.S.



Impiegato su TVC.
CORPO:termoplastico autoestinguente
CONTATTI:ottone nichelato
PASSO:5,08 mm
POTERE INTERRUZIONE:35 A

ART.	Tens. Nom.	Caduta di Tensione	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09850-00	250 V	260 mV	0,200 A	20	100
04/09852-00	250 V	240 mV	0,250 A	20	100
04/09854-00	250 V	220 mV	0,315 A	20	100
04/09856-00	250 V	200 mV	0,400 A	20	100
04/09858-00	250 V	190 mV	0,500 A	20	100
04/09860-00	250 V	180 mV	0,630 A	20	100
04/09864-00	250 V	140 mV	1,000 A	20	100
04/09866-00	250 V	130 mV	1,250 A	20	100
04/09868-00	250 V	120 mV	1,600 A	20	100
04/09870-00	250 V	100 mV	2,000 A	20	100
04/09872-00	250 V	100 mV	2,500 A	20	100
04/09874-00	250 V	100 mV	3,150 A	20	100
04/09876-00	250 V	100 mV	4,000 A	20	100



CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

FUSIBILI SUPER-RAPIDI 5x20



CE

Esecuzione in ceramica con polvere spegniarco.
POTERE DI ROTTURA:1500 A
CONTATTI:ottone nichel.
PORTAFUSIBILE PER: 04/10495-00
PORTAFUSIBILE PER: 04/10500-00
PORTAFUSIBILE PER: 04/10505-00

ART.	Tens. Nom.	Corr.Nom.	Caduta di Tensione	Conf. Comm.
04/09950-00	250 V	1,00 A	1400 mV	10
04/09952-00	250 V	1,25 A	1300 mV	10
04/09956-00	250 V	2,00 A	850 mV	10
04/09958-00	250 V	2,50 A	850 mV	10
04/09960-00	250 V	3,15 A	800 mV	10
04/09962-00	250 V	4,00 A	750 mV	10
04/09964-00	250 V	5,00 A	700 mV	10
04/09968-00	250 V	8,00 A	600 mV	10
04/09970-00	250 V	10,00 A	500 mV	10

FUSIBILI RAPIDI 5x20



CE

Secondo norme IEC 127.
CONTATTI:ottone nichelato
PORTAFUSIBILE PER: 04/10495-00
PORTAFUSIBILE A: 04/10510-00
CLIPS PORTAFUSIBILE: 04/10512-00

ART.	Tens. Nom.	Corr.Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09994-00	250 V	0,050 A	100	500
04/09996-00	250 V	0,063 A	100	500
04/09998-00	250 V	0,080 A	100	500
04/10000-00	250 V	0,100 A	100	500
04/10002-00	250 V	0,125 A	100	500
04/10003-00	250 V	0,160 A	100	500
04/10004-00	250 V	0,200 A	100	500
04/10008-00	250 V	0,250 A	100	500
04/10010-00	250 V	0,315 A	100	500
04/10012-00	250 V	0,400 A	100	500
04/10014-00	250 V	0,500 A	100	500
04/10016-00	250 V	0,630 A	100	500
04/10018-00	250 V	0,800 A	100	500
04/10022-00	250 V	1,000 A	100	500
04/10024-00	250 V	1,250 A	100	500
04/10026-00	250 V	1,600 A	100	500
04/10028-00	250 V	2,000 A	100	500
04/10030-00	250 V	2,500 A	100	500
04/10032-00	250 V	3,150 A	100	500
04/10034-00	250 V	4,000 A	100	500
04/10036-00	250 V	5,000 A	100	500
04/10038-00	250 V	6,300 A	100	500
04/10040-00	250 V	8,000 A	100	500
04/10042-00	250 V	10,000 A	100	500
04/10043-00	250 V	12,500 A	100	500
04/10044-00	250 V	16,000 A	100	500
04/10046-00	250 V	20,000 A	100	500
04/10048-00	250 V	25,000 A	100	500

FUSIBILI RITARDATI 5x20



CE

Secondo norme IEC 127.
CONTATTI:ottone nichelato
PORTAFUSIBILE PER: 04/10495-00
PORTAFUSIBILE A: 04/10510-00
CLIPS PORTAFUSIBILE: 04/10512-00

ART.	Tens. Nom.	Corr.Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10051-00	250 V	0,030 A	100	500
04/10052-00	250 V	0,050 A	100	500
04/10053-00	250 V	0,063 A	100	500
04/10054-00	250 V	0,080 A	100	500
04/10055-00	250 V	0,100 A	100	500
04/10056-00	250 V	0,125 A	100	500
04/10057-00	250 V	0,200 A	100	500
04/10058-00	250 V	0,250 A	100	500
04/10059-00	250 V	0,315 A	100	500
04/10060-00	250 V	0,400 A	100	500
04/10062-00	250 V	0,500 A	100	500
04/10064-00	250 V	0,630 A	100	500
04/10066-00	250 V	0,800 A	100	500
04/10070-00	250 V	1,000 A	100	500
04/10072-00	250 V	1,250 A	100	500
04/10074-00	250 V	1,600 A	100	500
04/10076-00	250 V	2,000 A	100	500
04/10078-00	250 V	2,500 A	100	500
04/10080-00	250 V	3,150 A	100	500
04/10082-00	250 V	4,000 A	100	500
04/10084-00	250 V	5,000 A	100	500
04/10086-00	250 V	6,300 A	100	500
04/10088-00	250 V	8,000 A	100	500
04/10090-00	250 V	10,000 A	100	500
04/10092-00	250 V	12,500 A	100	500
04/10094-00	250 V	16,000 A	100	500
04/10096-00	250 V	20,000 A	100	500
04/10098-00	250 V	25,000 A	100	500

FUSIBILI RAPIDI 6,3x32



CE

Secondo norme IEC 127.
CONTATTI:ottone nichelato
PORTAFUSIBILE VOLANTE: 04/10558-00
CLIPS PORTAFUSIBILE: 04/10509-00
CLIPS PORTAFUSIBILE: 04/10513-00

ART.	Tens. Nom.	Corr.Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10146-00	250 V	0,100 A	50	250
04/10147-00	250 V	0,125 A	50	250
04/10148-00	250 V	0,160 A	50	250
04/10149-00	250 V	0,200 A	50	250
04/10150-00	250 V	0,250 A	50	250
04/10152-00	250 V	0,315 A	50	250
04/10153-00	250 V	0,400 A	50	250
04/10154-00	250 V	0,500 A	50	250
04/10155-00	250 V	0,800 A	50	250
04/10156-00	250 V	1,000 A	50	250
04/10157-00	250 V	1,250 A	50	250
04/10158-00	250 V	1,600 A	50	250
04/10160-00	250 V	2,000 A	50	250
04/10162-00	250 V	2,500 A	50	250
04/10164-00	250 V	3,150 A	50	250
04/10166-00	250 V	4,000 A	50	250
04/10168-00	250 V	5,000 A	50	250
04/10170-00	250 V	6,300 A	50	250
04/10172-00	250 V	8,000 A	50	250
04/10174-00	250 V	10,000 A	50	250
04/10175-00	250 V	12,500 A	50	250
04/10178-00	250 V	16,000 A	50	250
04/10180-00	250 V	20,000 A	50	250
04/10184-00	250 V	25,000 A	50	250

FUSIBILI RITARDATI 6,3x32



Secondo norme IEC 127.
CONTATTI:ottone nichelato
PORTAFUSIBILE VOLANTE: 04/10558-00
CLIPS PORTAFUSIBILE: 04/10513-00
PORTAFUSIBILE: 04/10542-00

ART.	Tens. Nom.	Corr.Nom.	Conf. Comm.
04/10212-00	250 V	0,100 A	20
04/10214-00	250 V	0,125 A	20
04/10216-00	250 V	0,160 A	20
04/10218-00	250 V	0,200 A	20
04/10220-00	250 V	0,250 A	20
04/10222-00	250 V	0,315 A	20
04/10226-00	250 V	0,500 A	20
04/10228-00	250 V	0,630 A	20
04/10232-00	250 V	0,800 A	20
04/10234-00	250 V	1,000 A	20
04/10236-00	250 V	1,250 A	20
04/10238-00	250 V	1,600 A	20
04/10240-00	250 V	2,000 A	20
04/10244-00	250 V	3,150 A	20
04/10246-00	250 V	4,000 A	20
04/10248-00	250 V	5,000 A	20
04/10250-00	250 V	6,300 A	20
04/10252-00	250 V	8,000 A	20
04/10256-00	250 V	10,000 A	20
04/10258-00	250 V	12,500 A	20
04/10260-00	250 V	16,000 A	20
04/10262-00	250 V	20,000 A	20
04/10264-00	250 V	25,000 A	20

FUSIBILI DI TEMPERATURA CUT-OFFS



Impiegati come protezione di trasformatori di alimentazione, componenti e circuiti di ogni genere. Al raggiungimento della temperatura di intervento, il fusibile si interrompe.
DIMENSIONI:Ø 4 x 12mm
CORRENTE RESISTIVA:10A-15A
CORRENTE INDUTTIVA:8A-14A

ART.	Tens. Nom.	Temperatura Intervento	Conf. Comm.
04/10300-00	250 V	72 °C	20
04/10302-00	250 V	77 °C	20
04/10304-00	250 V	84 °C	20
04/10308-00	250 V	93 °C	20
04/10310-00	250 V	98 °C	20
04/10314-00	250 V	104 °C	20
04/10316-00	250 V	110 °C	20
04/10318-00	250 V	117 °C	20
04/10320-00	250 V	121 °C	20
04/10322-00	250 V	128 °C	20
04/10324-00	250 V	144 °C	20
04/10326-00	250 V	152 °C	20
04/10328-00	250 V	167 °C	20
04/10330-00	250 V	184 °C	20
04/10332-00	250 V	216 °C	20
04/10334-00	250 V	229 °C	20
04/10336-00	250 V	240 °C	20

FUSIBILE 10x38 PER FOTOVOLTAICO



Norme di riferimento IEC 60269 – UL 2579.
CARATTERISTICA:gPV
CAPACITÁ ROTTURA:10K÷40KA
CORPO:ceramica
PORTAFUSIBILE: 04/10825-00

ART.	Tens. Nom.	Corr.Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10380-00	1000 V	1,0 A	10	1000
04/10381-00	1000 V	2,0 A	10	1000
04/10382-00	1000 V	3,0 A	10	1000
04/10383-00	1000 V	4,0 A	10	1000
04/10384-00	1000 V	5,0 A	10	1000
04/10385-00	1000 V	6,0 A	10	1000
04/10386-00	1000 V	8,0 A	10	1000
04/10388-00	1000 V	10,0 A	10	1000
04/10389-00	1000 V	12,0 A	10	1000
04/10390-00	1000 V	15,0 A	10	1000

MINIFUSIBILI A LAMA



Utilizzati sui caricabatterie da auto.

ART.	Corr.Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10406-00	5 A	10	50
04/10408-00	7,5 A	10	50
04/10410-00	10 A	10	50
04/10412-00	15 A	10	50
04/10414-00	20 A	10	50
04/10416-00	25 A	10	50
04/10418-00	30 A	10	50

CAPPUCCI CON TERMINALE PER FUSIBILI



Adatto per montare in verticale fusibili serie 4/9950 per ricambio TVC.
MATER.:ottone nichelato
PER FUSIBILE 5,0 mm

ART.	Conf. Comm.
04/10450-00	50

PORTAFUSIBILE PER C.S. PER FUSIBILE 5x20



CORPO:makrolon caric. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/09950-00
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00
FUSIBILI RITARDATI: 04/10051-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10495-00	100	1000

PORTAFUSIBILE PER C.S. PER FUSIBILE 5x20



CE

CORPO:term. caric. vetro
CONT.:lega di rame stagn.
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/09950-00

COPERCHI: 04/10501-00
COPERCHIO: 04/10506-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10500-00	100	1000

COPERCHI DI PROTEZIONE PER PORTAFUSIBILI 5x20



MATERIALE:bachelite
PORTAFUSIBILE PER: 04/10500-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10501-00	Rosso	50	500
04/10502-00	Beige	50	500
04/10504-00	Blu	50	500

PORTAFUSIBILE PER C.S. PER FUSIBILI 5x20

CE



Con coperchio di protezione ad estrazione.
MATER.:pvc caric. vetro
CONTATTI:rame stagnato
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/09950-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10505-00	100	1000

COPERCHIO DI PROTEZIONE PER PORTAFUSIBILI 5x20



MATERIALE:plastica trasp.
PORTAFUSIBILE PER: 04/10500-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10506-00	100	500

CLIPS PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI Ø 5-6,3



MATER.:bronzo fosforoso
PER FUSIBILI 5x20:4/9950
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/09950-00
FUSIBILI RAPIDI: 04/10146-00

ART.	Conf. Comm.
04/10509-00	50

PORTAFUSIBILE A SALDARE PER FUSIBILI 5x20



CE

CORPO:term. caric. vetro
CONT.:lega di rame stagn.
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/09950-00

FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00
FUSIBILI RITARDATI: 04/10051-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10510-00	50	500

CLIPS PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI DA 5 mm



MATER.:ottone per molle argentato e passivato.
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/09950-00
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00
FUSIBILI RITARDATI: 04/10051-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10512-00	100	2000

CLIPS PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI DA 6,3 mm



MATER:ottone stagnato
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/10112-00
FUSIBILI RAPIDI: 04/10146-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10513-00	100	500

PORTAFUSIBILE VERTICALE CON TAPPO A BAIONETTA PER C.S. PER FUSIBILI 5x20



CE

Con scritta "fuse" sul cappuccio.
CORPO:termopl. autoest.
CONTAT.:lega rame stagn.

PORTATA:6,3 A - 250 V
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/09950-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10514-00	10	500

PORTAFUSIBILE ORIZZONTALE CON TAPPO A BAIONETTA PER C.S. PER FUSIBILI 5x20



CE

Con scritta "fuse" sul cappuccio.
CORPO:termopl. autoest.
CONTAT.:lega rame stagn.

PORTATA:6,3 A - 250 V
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/09950-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10516-00	10	250

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20



Con scritta "fuse" sul cappuccio.
CORPO:term. caric. vetro
CONTAT.:lega rame stagn.
PER FUSIBILI:04/09950-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10520-00	20	500

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20



Con scritta "fuse" sul cappuccio.
CORPO:termopl. autoest.
CONTAT.:lega rame stagn.
PORTATA:6,3 A - 250 V
PER FUSIBILI:04/9950-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10525-00	20	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20



Con scritta "fuse" sul cappuccio
Cappuccio ad innesto a baionetta con molla di ritegno fusibile.
CORPO:bachelite nera
CONTATTI:ottone argent.
PER FUSIBILI:04/9950-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10526-00	10	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20



Con scritta "fuse" sul cappuccio
Cappuccio con molla di ritegno.
CORPO:bachelite nera
CONTATTI:ottone nichel.
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/09950-00
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00
FUSIBILI RITARDATI: 04/10051-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10532-00	20	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 6,3x32



Con scritta "fuse" sul cappuccio
Cappuccio con molla di ritegno.
CORPO:bachelite nera
CONTATTI:ottone nichel.
FUSIBILI RAPIDI: 04/10146-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10542-00	10	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 10x38



Con scritta "fuse" sul cappuccio.
CORPO:bachelite nera
CONTATTI:ottone argentato

ART.	Conf. Comm.
04/10545-00	10

PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20



CORPO:macrolon caric. vetro
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO CAVO:a vite
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/09950-00
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00
FUSIBILI RITARDATI: 04/10051-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10552-00	Bianco	50	250
04/10553-00	Nero	50	250

PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20 - 6,3x32



CORPO:termoplastico
CONTATTI:lega di rame
FISSAG. CAVO:a saldare
PER FUSIBILI 5x20:4/9950

ART.	Conf. Comm.
04/10554-00	50

PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20



CORPO:nylon
PER FUSIBILI:04/09950-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10556-00	20	200

PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 6,3x32



CORPO:nylon
FUSIBILI RAPIDI: 04/10146-00
FUSIBILI SUPER-RAPIDI: 04/10112-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10558-00	20	200

PORTAFUSIBILE CON CASSETTO ESTRAIBILE PER FUSIBILI 10x38 PER FOTOVOLTAICO



Secondo norme IEC 60947 e EN 60947.
CORRENTE:20 A
TENSIONE:1000 Vcc
CORPO:nylon UL94-V0 Autoestinguente
CONTATTI:rame argentato
FUSIBILE 10x38: 04/10380-00

ART.	N.Poli	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10825-00	1	17,5 mm	12	336
04/10827-00	2	35,0 mm	6	168

PORTAPILE DA C.S. PER PILE A BOTTONE CR2025/ CR2032



CORPO:nylon
PER PILE LITIO:30/26270 - 30/26280

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10900-00	10	100

PORTAPILE DA C.S. PER PILE BOTTONE CR2032



CORPO:nylon
PER PILE LITIO:30/26270 - 30/26280

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10902-00	10	100

PORTAPILE DA C.S. PER PILE A BOTTONE CR2430



CORPO:nylon
PER PILE LITIO:30/26330

ART.	Conf. Comm.
04/10904-00	10

PORTAPILE PER 1 PILA MINIMICRO (N-UM5)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PILE ALCALINE:30/22501 - 30/22921

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10950-00	10	100

PORTAPILE PER 1 PILA MINISTILO (AAA-UM4)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTER.NI-MH:30/284
PILE ALCALINE:30/24000 - 30/25000
BAT.RIC.PRONTA AAA: 30/32173-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32031-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32050-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10952-00	10	100

PORTAPILE PER 2 PILE MINISTILO (AAA-UM4)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTER.NI-MH:30/284
PILE ALCALINE:30/24000 - 30/25000

ART.	Conf. Comm.
04/10962-00	10

PORTAPILE PER 4 PILE MINISTILO (AAA-UM4)



CORPO:polipropilene
CONNESS.:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-MH:30/284
PILE ALCALINE:30/24000 - 30/25000

ART.	Conf. Comm.
04/10970-00	10

PORTAPILE PER 4 PILE MINISTILO (AAA-UM4)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTER.NI-MH:30/284
PILE ALCALINE:30/24000 - 30/25000

ART.	Conf. Comm.
04/10972-00	10

PORTAPILE PER 3 PILE MINISTILO (AAA-UM4)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTER.NI-MH:30/284
PILE ALCALINE:30/24000 - 30/25000

ART.	Conf. Comm.
04/10974-00	10

PORTAPILE PER 4 PILE MINISTILO (AAA-UM4)



CORPO:polipropilene
CONNESS.:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-MH:30/284
PILE ALCALINE:30/24000 - 30/25000

ART.	Conf. Comm.
04/10977-00	10

PORTAPILE PER 2 PILE STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE



Completo di interruttore ON-OFF
CORPO:ABS
CONNESSIONE:fili liberi
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.
04/10986-00	10

PORTAPILE PER 3 PILE STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE



Completo di interruttore ON-OFF
CORPO:ABS
CONNESSIONE:fili liberi
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.
04/10987-00	10

PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE



Completo di interruttore ON-OFF
CORPO:ABS
CONNESSIONE:fili liberi
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.
04/10988-00	10

PORTAPILE PER 1 PILA STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050
BAT.RIC.PRONTA AA: 30/32178-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32036-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32038-00

ART.	Conf. Comm.
04/10993-00	20

PORTAPILE PER 1 PILA STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
mediante clip 9V separati
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.
04/10994-00	20

PORTAPILE PER 2 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.
04/10995-00	20

PORTAPILE PER 3 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.
04/10997-00	20

PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10998-00	20	200

PORTAPILE PER 2 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11000-00	20	200

PORTAPILE PER 2 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11020-00	20	1000

PORTAPILE PER 3 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.
04/11001-00	10

PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11002-00	20	1000

PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11003-00	20	200

PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11004-00	20	200

PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.
04/11005-00	20

PORTAPILE PER 6 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11006-00	20	100

PORTAPILE PER 8 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.
04/11007-00	10

PORTAPILE PER 8 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11008-00	10	100

PORTAPILE PER 10 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11009-00	10	50

PORTAPILE PER 10 PILE STILO (AA-UM3)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/216
PER BATTER.NI-MH:30/208
PILE ALCALINE:30/24050 - 30/25050

ART.	Conf. Comm.
04/11024-00	5

PORTAPILE PER 4 PILE 1/2 TORCIA (C-UM2)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/354
PER BATTER.NI-MH:30/371
PILE ALCALINE:30/24100 - 30/25100

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11010-00	10	50

CONNETTORE PER PORTAPILE E PILE DA 9 V



CONTATTI:ottone nichelato
LUNG. FILI:150 mm
PER PORTAPILE:4/10970
PER BATTER.NI-MH:30/516
PILE ALCALINE:30/24200 - 30/25200
BATTERIA RICARICABILE: 30/32080-00
PILA AL LITIO: 30/29650-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/25790-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11012-00	100	2000

CONNETTORE PER PORTAPILE E PILE DA 9 V





CONTATTI:ottone nichelato
LUNG. FILI:150 mm
PER PORTAPILE:4/10970
PER BATTER.NI-MH:30/516
PILE ALCALINE:30/24200 - 30/25200

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11013-00	100	1000

PORTAPILE PER 2 PILE 1/2 TORCIA (C-UM2)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/354
PER BATTER.NI-MH:30/371
PILE ALCALINE:30/24100 - 30/25100

ART.	Conf. Comm.
04/11022-00	5

PORTAPILE PER 1 PILA 1/2 TORCIA (C-UM2)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a saldare
PER BATTER.NI-CD:30/354
PER BATTER.NI-MH:30/371
PILE ALCALINE:30/24100 - 30/25100
BATTERIA RICARICABILE: 30/32070-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32075-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/25770-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11036-00	10	50

PORTAPILE PER 6 PILE 1/2 TORCIA (C-UM2)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/354
PER BATTER.NI-MH:30/371
PILE ALCALINE:30/24100 - 30/25100

ART.	Conf. Comm.
04/11042-00	5

PORTAPILE PER 2 PILE TORCIA (D-UM1)



CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:4/11012 - 4/11013
PER BATTER.NI-CD:30/400
PILE ALCALINE:30/2415 - 30/25150
BATTERIA RICARICABILE: 30/25780-00

ART.	Conf. Comm.
04/11034-00	10

MORSETTIERE 10 POLI



MATERIALE:policarbonato trasparenteT85°
VITI:acciaio zincato
INSERTO:ottone

ART.	Tensione	Diam. Foro	Sezione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11490-00	450 V	4,0 mm	2,5 mm²	25	450
04/11492-00	450 V	4,5 mm	4,0 mm²	25	450
04/11494-00	450 V	6,0 mm	6,0 mm²	25	450

MORSETTIERA 12 POLI



MATERIALE:polipropilene nero
MORSETTI:ottone
FORO PER CAVO:2,5 mm²

ART.	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11500-00	24 A	450 V	10	120

MORSETTIERA 12 POLI



MATERIALE:polipropilene nero
MORSETTI:ottone
FORO PER CAVO.:6 mm²

ART.	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11502-00	32 A	450 V	10	100

COPPIA MORSETTIERA 12 POLI CON SPINA E PRESA AD INNESTO



PASSO:8 mm
MATERIALE ISOLANTE:polipropilene
MORSETTI:ottone

ART.	Portata	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11505-00	17,5 A	450 V	Sciolto	10	10	50

MORSETTIERA AD INNESTO RAPIDO FASTON 12 POLI



PASSO:12,5 mm
MATERIALE ISOLANTE:pvc
FASTON FEMMINA: 04/11520-00

ART.	Portata	Tensione	Conf. Comm.
04/11510-00	18 A	380 V	10

GIUNZIONI A CRIMPARE SIGILLANTI RAYCHEM SERIE DURASEAL D-406



ISO 9001

Molto resistenti ai solventi come alcool isopropilico, benzina, acido batterie, olio motore, acqua salata, ecc.Un rivestimento interno adesivo, rende la giunzione più affidabile di qualsiasi altra congiunzione convenzionale.La giunzione isola completamente e protegge elettricamente la connessione anche contro le vibrazioni.Protegge inoltre dall'acqua salata, dalla condensa, da salinità e corrosione. Utilissime per riparazioni nel settore dell'automotive, trasporti (auto/camion e treni), elettronica navale, ecc.
COLORE ISOLANTE:
Rosso=22-18 AWG
Blu=16-14 AWG
Giallo=12-10 AWG
RESTRINGIMENTO:2:1 circa
MATERIALE:nylon isolato
TEMP.LAVORO:-55°÷125°C
RES.DIELETTR.:2500 Vca
RES.ISOLAM.:1000 Mohm a 100 Vcc
PINZA A CRIMP.:7/1867

ART.	P/n Fornit.	Dim. A	Dim. L	Sezione	Num. Cond.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/22000-00	D-406-0001	3,68 mm	31,75 mm	0,38 mm²	22-18	100	500
06/22005-00	D-406-0002	4,57 mm	31,75 mm	0,38 mm²	16-14	100	500
06/22010-00	D-406-0003	6,35 mm	38,10 mm	0,38 mm²	12-10	100	500

MORSETTI DI DERIVAZIONE AMP ELECTRO-TAP



ISO 9001

CORPO:nylon
CONT.:ottone stagnato
SAZ. CAVO:da 0,25 a 6,0 mm²
COLORE ISOLANTE:
rosso = 22-18 AWG
blu = 16-14 AWG
giallo = 12-10 AWG

ART.	P/n Fornit.	Sezione	Awg	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/74050-00	735410-0	0,25 mm² ÷ 0,75 mm²	22-18	100	1000
98/74100-00	735398-0	1,0 mm² ÷ 2,5 mm²	16-14	100	1000
98/74150-00	735411-0	4,0 mm² ÷ 6,0 mm²	12-10	100	500

JUMPERS PER CONNESSIONE SCHEDA-SCHEDA ANSLEY SERIE FLEXSTRIP NOMEX



ISO 9001

Ponticelli a basso costo per connessioni scheda-scheda pronti all'uso. Divisibili nel numero di vie occorrenti.
PASSO:2,54 mm
ISOLANTE:Nomex
PORTATA:3A
GRADO IMFIAM.:UL 94V-0
CONDUTTORE:24AWG

ART.	P/n Fornit.	Lungh. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
93/41075-00	FSN-21A	25,4 mm	5000	10000
93/41100-00	FSN-21,5A-TBD	38,1 mm	5000	10000
93/41200-00	FSN-22A	50,8 mm	5000	10000
93/41225-00	FSN-22.5A	63,5 mm	5000	10000
93/41250-00	FSN-23A	76,2 mm	5000	10000

BLOCCHETTI PER CONNESSIONI IRREVERSIBILI



Montaggio con faston maschio passo 6,35mm 4/11529.
MATERIALE:nylon UL94V-2
PER BLOCC.:serie 4/11450

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11400-00	2	33 mm	17 mm	13 mm	25	250
04/11402-00	4	33 mm	28 mm	18 mm	25	250
04/11404-00	6	33 mm	30 mm	17 mm	25	100
04/11406-00	8	33 mm	39 mm	17 mm	25	100

BLOCCHETTI PER CONNESSIONI IRREVERSIBILI



Montaggio con faston femmina passo 6,35 mm 4/11527.
MATERIALE:nylon UL94V-2
PER BLOCC.:serie. 4/11400

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11450-00	2	24 mm	16 mm	13 mm	25	250
04/11452-00	4	24 mm	26 mm	14 mm	25	250
04/11454-00	6	24 mm	29 mm	16 mm	25	100
04/11456-00	8	23 mm	37 mm	25 mm	25	100

KIT BLOCCHETTI PER CONNESSIONI MASCHI-FEMMINE



Comprendenti connettori e faston.
MATERIALE:nylon UL94V-2

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11460-00	2	44 mm	13 mm	17 mm	25	250
04/11462-00	4	44 mm	26 mm	17 mm	25	250
04/11464-00	6	44 mm	29 mm	17 mm	25	100
04/11466-00	8	44 mm	42 mm	18 mm	25	100

BLOCCHETTO COPRIFASTON PORTA-FEMMINA A 2 VIE AMP SERIE FASTIN-FASTON 250



ISO 9001

MATER.:poliammide neutro

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/58280-00	180923-0	100	2000

BLOCCHETTO COPRIFASTON PORTA-MASCHIO A 2 VIE AMP SERIE FASTIN-FASTON 250



ISO 9001

MATER.:poliammide neutro

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/58285-00	180924-0	100	3500

TERMINALI MASCHI 6,3 mm AMP SERIE FASTIN-FASTON



ISO 9001

MATERIALE:ottone stagnato
SPESSORE:0,8 mm
SEZ.FILO:da 0,8 a 2,1 mm²
DIAM.ISOL.:da 3,1 a 4,1 mm
PER FASTON:98/58460
BLOCC.:98/58110 - 98/58285

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/58450-00	42241-2	250	2500

TERMINALI FEMMINA 6,3 mm AMP SERIE FASTIN-FASTON



ISO 9001

MATERIALE:ottone stagnato
SEZ.FILO:da 0,8 a 2,1 mm²
DIAM.ISOL.:da 3,1 a 4,1 mm
PER FASTON:98/58450
BLOCC.:98/58400 - 98/58280

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/58460-00	42238-2	250	2500

FASTON PIGGY-BACK PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250



ISO 9001

MATER.:ottone stagnato
TEMP. LAV.MAX: 110°C
SEZ. CAVO:0,8÷2,1 mm²
DIAM. ISOL.:3,0÷4,8 mm

ART.	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/63110-00	181637-2	Sciolto	50	50	250
98/73124-00	280079-2	Bobina	1500	1500	3000

FASTON MASCHIO DIRITTO PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250



ISO 9001

MATER.:ottone stagnato
TEMP. LAV.
MAX:110°C
SPESSORE:0,8 mm
SEZ. CAVO:0,8÷2,1 mm²
DIAM. ISOL.:3,0÷4,3 mm

ART.	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/73402-00	41412-0	Bobina	8000	8000	16000

FASTON FEMMINA DIRITTO PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250

ISO 9001

MATER.:ottone stagnato
TEMP. LAV. MAX:110°C
PER TAB 6,3x0,8 mm
DIAMETRO ISOLANTE:
Art.98/73198-00 - 98/73222-00 = 2,3÷3,3 mm
Art.98/73180-00 - 98/73202-00 = 3,0÷4,3 mm
COPRIFASTON:98/73100-00 - 98/73205-00

ART.	P/n Fornit.	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/73180-00	181903-1	0,30 mm² ÷ 0,80 mm²	Sciolto	250	250	1000
98/73198-00	181902-1	0,30 mm² ÷ 0,80 mm²	Sciolto	250	250	1000
98/73202-00	280001-9	0,80 mm² ÷ 2,50 mm²	Bobina	7000	7000	21000
98/73222-00	280000-6	0,80 mm² ÷ 2,50 mm²	Bobina	7000	7000	21000

COPRIFASTON AMP PER FASTON FEMMINA PASSO 6,3 mm



ISO 9001

INSERIMENTO ANTERIORE MATERIALE:poliammide 6.6 naturale
PER FASTON:98/73198

ART.	Diam.Isol.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/73100-00	4,8 mm	280232-0	150	1500

COPRIFASTON AMP PER FASTON FEMMINA PASSO 6,3 mm



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

INSERIMENTO POSTERIORE MATERIALE:polietilene naturale
PER FASTON:98/73198

ART.	P/n Fornit.	Diam.Isol.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/73205-00	2-180930-0	2,5 mm	500	20000

FASTON MASCHIO DA C.S. PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATERIALE:ottone stagnato
TEMP. LAV. MAX:110°C
SPESSORE:0,8 mm
DIAMETRO FORO DA C.S.:FIG. A:1,25 +0,1 mm
FIG. B:1,40 -0,1 mm

ART.	P/n Fornit.	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/73112-00	160650-2	A	50	500
98/73115-00	726386-2	B	50	5000

FASTON MASCHIO PASSO 4,8



MATER.:ottone naturale
SEZ.FILO:0,5 ÷ 1 mm²
PER FASTON:4/11525
COPRIFASTON:4/11560
PINZA:7/1849

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11519-00	100	1000

FASTON FEMMINA PASSO 6,35



MATER.:ottone naturale
SEZ.FILO:0,8 ÷ 2,15 mm²
PER FASTON:4/11522
COPRIFASTON:4/11530
PINZA:7/1849
PROTEZIONI TERMICHE: 04/06110-00
MORSETTIERA AD: 04/11510-00
INTERRUTTORE BIPOLARE: 04/06884-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11520-00	100	2000

FASTON FEMMINA PASSO 2,86



MATER.:ottone naturale
SEZ. FILO:0,5 ÷ 1,4 mm²
PER FASTON:4/11528
COPRIFASTON:4/11540
PINZA:7/1849
TERMINALI FASTON: 04/15606-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11521-00	100	1000

FASTON MASCHIO PASSO 6,35



MATER.:ottone naturale
SEZ. FILO:0,8 ÷ 2,15 mm²
PER FASTON:4/11520
COPRIFASTON:4/11534
PINZA:7/1849

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11522-00	100	1000

FASTON FEMMINA AD ANGOLO PASSO 6,35



MATER.:ottone naturale
SEZ. FILO:0,25 ÷1,2 mm²
PER FASTON:4/11522
COPRIFASTON:4/11566

ART.	Conf. Comm.
04/11524-00	100

FASTON FEMMINA PASSO 4,8



MATER.:ottone naturale
SEZ.FILO:0,25 ÷1,2 mm²
PER FASTON:4/11519
COPRIFASTON:4/11560
PINZA:7/1849

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11525-00	100	1000

FASTON FEMMINA PASSO 6,35 CON DENTINO DI RITENUTA



MATER.:ottone naturale
SEZ. FILO:1 ÷ 2,5 mm
PINZA:7/1849
PER BLOCCH.:4/11450

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11527-00	100	1000

FASTON MASCHIO PASSO 2,86



MATER.:ottone naturale
SEZ. FILO:0,25 ÷1,2 mm²
PER FASTON:4/11521
COPRIFASTON:4/11540
PINZA:7/1849

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11528-00	100	1000

FASTON MASCHIO PASSO 6,35 CON DENTINO DI RITENUTA



MATER.:ottone naturale
SEZ. FILO:1÷ 2,5 mm
PINZA:7/1849
PER BLOCCH.:4/11400

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11529-00	100	1000

COPRIFASTON FEMMINA PASSO 6,35



MATERIALE:pvc
PER FASTON:4/11520
INTERRUTTORE BIPOLARE: 04/06884-00
DEVIATORE BIPOLARE: 04/06888-00
DEVIATORE BIPOLARE: 04/06886-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11530-00	Nero	200	1000
04/11532-00	Trasparente	200	1000
04/11533-00	Rosso	200	1000

COPRIFASTON MASCHIO PASSO 6,35



MATERIALE:pvc
PER FASTON:4/11522

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11534-00	Nero	200	1000
04/11536-00	Trasparente	200	1000
04/11537-00	Rosso	200	1000

COPRIFASTON FEMMINA PASSO 2,86



MATERIALE:pvc
PER FASTON:4/11521
TERMINALI FASTON: 04/15606-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11540-00	Nero	200	1000
04/11542-00	Trasparente	200	1000
04/11544-00	Rosso	200	1000

COPRIFASTON FEMMINA PASSO 4,8



MATERIALE:pvc
PER FASTON:4/11525

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11560-00	Nero	100	1000
04/11562-00	Trasparente	100	1000
04/11563-00	Rosso	100	1000

COPRIFASTON FEMMINA PASSO 6,35



MATERIALE:pvc
PER FASTON:4/11524

ART.	Colore	Conf. Comm.
04/11566-00	Nero	100
04/11567-00	Trasparente	100
04/11568-00	Rosso	100

KIT FASTON FEMMINA E COPRIFASTON PASSO 6,35



Ogni kit è composto da:
N. 20 faston ottone naturale N. 10 coprifaston rossi N. 10 coprifaston neri.
PER KIT:4/11588
PINZA:7/1849

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11580-00	-	-	50	200
04/11580-05	Blister	1	10	50

KIT FASTON MASCHIO E COPRIFASTON PASSO 6,35

Ogni kit è composto da:
N. 10 faston ottone naturale N. 5 coprifaston rossi N. 5 coprifaston neri.
PER KIT:4/11580
PINZA:7/1849

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11588-00	20	200

KIT FASTON FEMMINA E COPRIFASTON PASSO 4,8

Ogni kit è composto da:
N. 10 faston ottone naturale N. 5 coprifaston rossi N. 5 coprifaston neri.
PER FASTON:4/11519
PINZA:7/1849

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11583-00	10	100

KIT FASTON MASCHIO E COPRIFASTON PASSO 4,8

Ogni kit è composto da:
N. 10 faston ottone naturale N. 5 coprifaston rossi N. 5 coprifaston neri.
PINZA:7/1849

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11589-00	10	100

KIT FASTON FEMMINA E COPRIFASTON PASSO 2,86

Ogni kit è composto da:
N. 10 faston ottone naturale N. 5 coprifaston rossi N. 5 coprifaston neri.
PINZA:7/1849

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11584-00	20	200

KIT FASTON MASCHIO E COPRIFASTON PASSO 2,86

Ogni kit è composto da:
N. 10 faston ottone naturale N. 5 coprifaston rossi N. 5 coprifaston neri.
PINZA:7/1849

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11590-00	10	100

FASCETTE SERRACAVO



Realizzate con soluzioni tecniche di autoserraggio facili da applicare consentendo notevoli economie sui tempi di cablaggio. Resistenti al calore e all'erosione.
MATER.:nylon 66, 94V-2
TEMP.UTILIZZO:-40°C÷85°C
COLORE:bianco
PER ACCESSORIO:4/11782
UTENSILE:7/1866

ART.	Diam. Fascio	Dim. A	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11660-00	2 mm ÷ 22 mm	3,0 mm	100 mm	100	1000
04/11662-00	3 mm ÷ 35 mm	4,0 mm	150 mm	100	1000
04/11663-00	2 mm ÷ 35 mm	3,0 mm	150 mm	100	1000
04/11664-00	3 mm ÷ 50 mm	4,0 mm	200 mm	100	1000
04/11665-00	3 mm ÷ 82 mm	5,0 mm	300 mm	100	1000
04/11666-00	3 mm ÷ 65 mm	4,8 mm	250 mm	100	1000
04/11667-00	3 mm ÷ 50 mm	5,0 mm	200 mm	100	1000
04/11668-00	3 mm ÷ 80 mm	4,0 mm	300 mm	100	1000
04/11671-00	3 mm ÷ 105 mm	5,0 mm	400 mm	100	1000
04/11672-00	4 mm ÷ 63 mm	7,0 mm	250 mm	100	1000

FASCETTE SERRACAVO



Realizzate con soluzioni tecniche di autoserraggio facili da applicare consentendo notevoli economie sui tempi di cablaggio. Resistenti al calore e all'erosione.
MATER.:nylon 66, 94V-2
TEMP. UTILIZZO:-40°C÷85°C
COLORE:nero
PER ACCESSORIO:4/11782
UTENSILE:7/1866

ART.	Diam. Fascio	Dim. A	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11675-00	2 mm ÷ 22 mm	3,0 mm	100 mm	100	1000
04/11677-00	2 mm ÷ 35 mm	3,0 mm	150 mm	100	1000
04/11678-00	3 mm ÷ 35 mm	4,0 mm	150 mm	100	1000
04/11679-00	3 mm ÷ 50 mm	4,0 mm	200 mm	100	1000
04/11680-00	3 mm ÷ 65 mm	4,0 mm	250 mm	100	1000
04/11681-00	3 mm ÷ 80 mm	4,0 mm	300 mm	100	1000
04/11684-00	3 mm ÷ 82 mm	5,0 mm	300 mm	100	1000
04/11685-00	3 mm ÷ 90 mm	5,0 mm	350 mm	100	1000

MORSETTI ISOLATI PER CAVI ELETTRICI



Da avvitare per una connessione meccanica ed elettrica perfetta.

ART.	Diam. Fascio	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11700-00	1,5 mm	10	200
04/11702-00	2,0 mm	10	200
04/11704-00	3,0 mm	10	200

SECCHIELLO DI TASSELLI UNIVERSALI A 6 ALETTE CON VITI TSP ZINCATE

Pratico secchiello di tasselli universali a 6 alette con viti TSP zincate.

ART.	Diam.Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*04/11741-00	6 mm	Scatola	100	1
*04/11743-00	8 mm	Scatola	50	1

SECCHIELLO TASSELLI MULTIUSO A 4 SETTORI CON VITI TSP ZINCATE

Pratico secchiello di tasselli multiuso a 4 settori con viti TSP zincate

ART.	Diam.Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*04/11750-00	6 mm	Scatola	100	1
*04/11753-00	8 mm	Scatola	50	1

ACCESSORI PER FASCETTE PROFESSIONALI



Realizzati con base adesiva e provvisti di fori per fissaggio a vite a seconda delle esigenze. La principale caratteristica è che mantengono le fascette saldamente in posizione.
MATERIALE:nylon
PER FASCETTE:4/11660
UTENSILE:7/1866

ART.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.
04/11782-00	3,8 mm	6 mm	2,5 mm	20 mm	20 mm	100

NASTRI ISOLANTI

Conformi norme CEI EN 60454-2.
Adatti per antennisti.

SUPPORTO:cello
SPESSORE:0,15 mm

ART.	Largh.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11940-00	15 mm	10 m	Nero	10	250
04/11946-00	25 mm	25 m	Nero	10	120
04/11948-00	19 mm	25 m	Nero	10	160

NASTRI AUTOAGGLOMERANTI

Adatto per effettuare giunzioni a tenuta stagna.
SUPPORTO:gomma sint. nera
SPESSORE:0,5 mm
ALLUNGAM.:150÷200%

ART.	Largh.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12005-00	19 mm	10 m	5	20
04/12008-00	19 mm	5 m	5	20
04/12010-00	25 mm	10 m	5	20

CAPICORDA A FORCELLA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:19 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.d2	Dim. B	Dim. L	Dim.F	Dim.H	Diam. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12100-00	3,2 mm	5,7 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/12110-00	3,7 mm	5,7 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/12120-00	4,3 mm	6,4 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/12130-00	4,3 mm	8,1 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/12150-00	6,5 mm	9,5 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000

CAPICORDA A FORCELLA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:blu
PORTATA MAX:27 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.d2	Dim. B	Dim. L	Dim.F	Dim.H	Diam. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12200-00	3,2 mm	5,7 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000
04/12210-00	4,3 mm	6,0 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000
04/12230-00	5,3 mm	9,5 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000
04/12240-00	6,5 mm	12,0 mm	21,2 mm	11,0 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000

CAPICORDA A FORCELLA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:giallo
PORTATA MAX:48 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.d2	Dim. B	Dim. L	Dim.F	Dim.H	Diam. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12300-00	4,3 mm	8,3 mm	25,2 mm	7,5 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000
04/12310-00	5,3 mm	9,0 mm	23,9 mm	7,5 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000
04/12320-00	6,5 mm	12,0 mm	31,2 mm	12,0 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000
04/12330-00	8,4 mm	14,0 mm	30,0 mm	11,5 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000

CAPICORDA AD OCCHIELLO



MATER.:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:19 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.d2	Dim. B	Dim. L	Dim.F	Dim.H	Diam. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12400-00	3,2 mm	5,7 mm	17,8 mm	4,95 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/12410-00	3,7 mm	6,6 mm	20,1 mm	6,3 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/12420-00	4,3 mm	6,6 mm	20,1 mm	6,3 mm	10,0 mm	4.3 mm	100	1000
04/12430-00	4,3 mm	8,0 mm	21,5 mm	7,0 mm	10,0 mm	4.3 mm	100	1000
04/12440-00	6,5 mm	11,6 mm	27,5 mm	11,1 mm	10,0 mm	4.3 mm	100	1000
04/12450-00	8,4 mm	11,6 mm	27,5 mm	11,1 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000

CAPICORDA AD OCCHIELLO



MATER.:ottone stagnato
COLORE:blu
PORTATA MAX:27 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.d2	Dim. B	Dim. L	Dim.F	Dim.H	Diam. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12500-00	3,2 mm	6,6 mm	17,8 mm	4,3 mm	10,0 mm	4.9 mm	100	1000
04/12510-00	4,3 mm	6,6 mm	21,0 mm	7,0 mm	10,0 mm	4.9 mm	100	1000
04/12530-00	5,3 mm	9,5 mm	22,5 mm	7,25 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000
04/12540-00	8,4 mm	12,0 mm	27,6 mm	11,0 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000

CAPICORDA AD OCCHIELLO



MATER.:ottone stagnato
COLORE:giallo
PORTATA MAX:48 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.d2	Dim. B	Dim. L	Dim.F	Dim.H	Diam. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12600-00	4,3 mm	7,2 mm	21,5 mm	5,9 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000
04/12610-00	5,3 mm	9,5 mm	25,5 mm	8,3 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000
04/12620-00	6,5 mm	12,0 mm	31,5 mm	13,0 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000
04/12630-00	8,4 mm	15,0 mm	33,7 mm	13,7 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000

FASTON MASCHIO



MATER.:ottone stagnato
COLORE:rosso
PER FASTON:4/13100
PORTATA MAX:10 A
PINZA:7/1851

ART.	Spessore	Dim. B	Diam. d	Diam. D	Dim. L	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13000-00	0,8 mm	2,86 mm	1,7 mm	4,3 mm	17,7 mm	10,0 mm	100	1000
04/13010-00	0,5 mm	4,80 mm	1,7 mm	4.3 mm	20,0 mm	10,0 mm	100	1000
04/13030-00	0,4 mm	6,35 mm	1,7 mm	4.3 mm	21,0 mm	10,0 mm	100	1000

FASTON MASCHIO



MATER.:ottone stagnato
COLORE:blu
PER FASTON:4/13100
PORTATA MAX:15 A
PINZA:7/1851

ART.	Spessore	Dim. B	Diam. d	Diam. D	Dim. L	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13040-00	0,5 mm	4,80 mm	2,3 mm	4,3 mm	20,0 mm	10,0 mm	100	1000
04/13050-00	0,8 mm	4,80 mm	2.3 mm	4,3 mm	18,5 mm	10,0 mm	100	1000
04/13060-00	0,4 mm	6,35 mm	2,3 mm	4,3 mm	21,0 mm	10,0 mm	100	1000

FASTON MASCHIO



MATER.:ottone stagnato
COLORE:giallo
PER FASTON:4/13170
PORTATA MAX:24 A
PINZA:7/1851

ART.	Spessore	Dim. B	Diam. d	Diam. D	Dim. L	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13070-00	0,8 mm	6,35 mm	3,4 mm	5,7 mm	25,0 mm	14,0 mm	100	1000

FASTON FEMMINA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:rosso
PER FASTON:4/13000
PORTATA MAX:10 A
PINZA:7/1851

ART.	Spessore	Dim. B	Diam. d	Diam. D	Dim. L	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13100-00	0,3 mm	2,86 mm	1,7 mm	3,8 mm	19,0 mm	10,0 mm	100	1000
04/13110-00	0,35 mm	4,80 mm	1,7 mm	3,8 mm	19,0 mm	10,0 mm	100	1000
04/13130-00	0,4 mm	6,35 mm	1,7 mm	3.8 mm	21,0 mm	10,0 mm	100	1000

FASTON FEMMINA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:blu
PER FASTON:4/13030
PORTATA MAX:15 A
PINZA:7/1851

ART.	Spessore	Dim. B	Diam. d	Diam. D	Dim. L	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13160-00	0,4 mm	6,35 mm	2,3 mm	4.3 mm	21,0 mm	10,0 mm	100	1000

FASTON FEMMINA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:giallo
PER FASTON:4/13070
PORTATA MAX:24 A
PINZA:7/1851

ART.	Spessore	Dim. B	Diam. d	Diam. D	Dim. L	Dim.H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13170-00	0,4 mm	6,35 mm	3,4 mm	5,7 mm	25,0 mm	14,0 mm	100	1000

SPINA CILINDRICA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:rosso
PER PRESA:4/13240
PORTATA MAX:10 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.b	Dim. F	Diam. D	Diam. d	Dim.H	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13200-00	4,0 mm	11,0 mm	2,7 mm	1,7 mm	10,0 mm	21,0 mm	100	1000

SPINA CILINDRICA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:blu
PER PRESE:4/13250
PORTATA MAX:15 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.b	Dim. F	Diam. D	Diam. d	Dim.H	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13210-00	4,0 mm	16,0 mm	2,7 mm	1,7 mm	10,0 mm	21,0 mm	100	1000
04/13220-00	5,0 mm	16,0 mm	2,7 mm	1,7 mm	10,0 mm	21,0 mm	100	1000

SPINA CILINDRICA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:giallo
PER PRESE:4/13270
PORTATA MAX:24 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.b	Dim. F	Diam. D	Diam. d	Dim.H	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13230-00	5,0 mm	11,0 mm	4,5 mm	3,4 mm	14,0 mm	25,0 mm	100	1000

PRESA CILINDRICA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:rosso
PER SPINA:4/13200
PORTATA MAX:10 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.b	Dim. F	Diam. D	Diam. d	Dim.H	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13240-00	4,0 mm	16,0 mm	2,7 mm	1,7 mm	24,5 mm	25,0 mm	100	1000

PRESA CILINDRICA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:blu
PER SPINE:4/13210
PORTATA MAX:15 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.b	Dim. F	Diam. D	Diam. d	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13250-00	4,0 mm	6,3 mm	3,3 mm	2,3 mm	24,5 mm	100	1000
04/13260-00	5,0 mm	7,0 mm	3,3 mm	2,3 mm	24,5 mm	100	1000

PRESA CILINDRICA



MATER.:ottone stagnato
COLORE:giallo
PER PRESE:4/13270
PORTATA MAX:24 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.b	Dim. F	Diam. D	Diam. d	Dim.L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13270-00	5,0 mm	7,0 mm	4,5 mm	3,4 mm	27,0 mm	100	1000

FASTON FEMMINA ISOLATO



MATER.:ottone stagnato
COLORE:rosso
PER FASTON:4/13010
PORTATA MAX:10 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.W	Dim. B	Diam. D	Diam. d	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13310-00	5,6 mm	4,80 mm	4,0 mm	1,7 mm	20,0 mm	100	1000
04/13320-00	7,4 mm	6,35 mm	4,0 mm	1,7 mm	21,5 mm	100	1000

FASTON FEMMINA ISOLATO



MATER.:ottone stagnato
COLORE:blu
PER FASTON:4/13040
PORTATA MAX:15 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.W	Dim. B	Diam. D	Diam. d	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13340-00	5,6 mm	4,80 mm	4,5 mm	2,3 mm	20,0 mm	100	1000
04/13350-00	7,4 mm	6,35 mm	4,5 mm	2.3 mm	21,5 mm	100	1000

FASTON FEMMINA ISOLATO



MATER.:ottone stagnato
COLORE:giallo
PER FASTON:4/13070
PORTATA MAX:24 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.W	Dim. B	Diam. D	Diam. d	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13360-00	7,4 mm	6,35 mm	5,7 mm	3,4 mm	25,5 mm	100	1000

DOPPIO FASTON





MATER.:ottone stagnato
COLORE:rosso
PER FASTON MASC.:4/13030
PER FASTON FEMM.:4/13130
PORTATA MAX:10 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.t	Dim. B	Dim.B1	Dim.H	Diam. D	Diam. d	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13400-00	0,8 mm	6,35 mm	6,35 mm	10,0 mm	3,8 mm	1,7 mm	21,5 mm	100	1000

DOPPIO FASTON



MATER.:ottone stagnato
COLORE:blu
PER FASTON MASC.:4/13060
PER FASTON FEMM.:4/13160
PORTATA MAX:15 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.t	Dim. B	Dim.B1	Dim.H	Diam. D	Diam. d	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13410-00	0,8 mm	6,35 mm	6,35 mm	10,0 mm	4,3 mm	2,3 mm	21,5 mm	100	1000

DOPPIO FASTON



MATER.:ottone stagnato
COLORE:giallo
PER FASTON MASC.:4/13070
PER FASTON FEMM.:4/13170
PORTATA MAX:24 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.t	Dim. B	Dim.B1	Dim.H	Diam. D	Diam. d	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13420-00	0,8 mm	6,35 mm	6,35 mm	14,0 mm	5,7 mm	3,4 mm	25,0 mm	100	1000

PUNTALI PIATTI



MATER.:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:19 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.W	Dim. L	Dim.F	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13500-00	2,3 mm	20,0 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/13520-00	3,0 mm	24,0 mm	14,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/13530-00	2,3 mm	28,0 mm	18,0 mm	4,3 mm	100	1000

PUNTALI PIATTI



MATER.:ottone stagnato
COLORE:blu
PORTATA MAX:27 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.W	Dim. L	Dim.F	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13540-00	2,8 mm	19,0 mm	9,0 mm	4,9 mm	100	1000
04/13550-00	2,3 mm	28,0 mm	18,0 mm	4,9 mm	100	1000

PUNTALE PIATTO



MATER.:ottone stagnato
COLORE:giallo
PORTATA MAX:48 A
PINZA:7/1851

ART.	Dim.W	Dim. L	Dim.F	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13560-00	2,8 mm	22,5 mm	10,0 mm	5,6 mm	100	1000

PUNTALINI



MATER.:ottone stagnato
PINZA:7/1851

ART.	Dim.F	Dim. L	Dim.W	Dim. B	Dim. D	Dim. C	Per Cavi	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13625-00	18,0 mm	24,4 mm	3,5 mm	6,4 mm	2,0 mm	1,7 mm	1,5 mm^2	Rosso	100	1000
04/13640-00	18,0 mm	25,0 mm	4,0 mm	7,0 mm	2,6 mm	2,3 mm	2,5 mm^2	Blu	100	1000
04/13655-00	18,0 mm	25,5 mm	4,4 mm	7,5 mm	3,2 mm	2,8 mm	4,0 mm^2	Grigio	100	1000
04/13665-00	18,0 mm	26,0 mm	6,3 mm	8,0 mm	3,9 mm	3,5 mm	6,0 mm^2	Nero	100	1000
04/13675-00	18,0 mm	27,5 mm	7,6 mm	9,5 mm	4,9 mm	4,5 mm	10 mm^2	Avorio	100	1000
04/13685-00	18,0 mm	28,2 mm	8,8 mm	10,2 mm	6,2 mm	5,8 mm	16 mm^2	Verde	100	1000
04/13700-00	20,0 mm	36,0 mm	15,3 mm	16,0 mm	10,9 mm	10,3 mm	50 mm^2	Oliva	100	1000

VITE IN NYLON



TESTA:cilindrica
TAGLIO:a cacciavite
DADO IN: 04/15190-00

ART.	Conf. Comm.
04/14900-00	100

DADO IN NYLON



VITE IN: 04/14900-00

ART.	Conf. Comm.
04/15190-00	100

DADI ESAGONALI



Adatti per potenziometri, commutatori,prese pannello.
MATER.:acciaio nichelato
Adatti chiavi:7/1580

ART.	Dim. C	Dim.S	Dim. D	Passo	Conf. Comm.
04/15234-00	13 mm	2,2 mm	10 mm	0,75 mm	100

RONDELLE ISOLANTI



MATERIALE:polietilene

ART.	Diam. Int.	Diam. Est.	Spessore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15310-00	3,2 mm	7,0 mm	0,9 mm	200	2000
04/15312-00	4,3 mm	9,5 mm	1,3 mm	100	1000

PASSACAVI



MATERIALE:pvc nero

ART.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim.d	Dim.S	Conf. Comm.
04/15410-00	1,5 mm	1,0 mm	3,0 mm	8,0 mm	5,5 mm	4,0 mm	100
04/15417-00	3,0 mm	2,2 mm	5,5 mm	15,0 mm	9,5 mm	7,5 mm	100
04/15418-00	2,7 mm	1,8 mm	5,0 mm	11,0 mm	7,5 mm	7,5 mm	100
04/15419-00	2,0 mm	2,0 mm	8,5 mm	17,0 mm	12,5 mm	5,0 mm	100

TERMINALI FASTON MASCHIO PASSO 6,35



MATERIALE:ottone
DIAMETRO FORO:4,2 mm
PER FASTON:4/11520
COPRIFASTON:4/11530

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15555-00	100	1000

TERMINALI FASTON MASCHIO PASSO 6,35



MATERIALE:ottone
DIAMETRO FORO:4,2 mm
PER FASTON:4/11520
COPRIFASTON:4/11530

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15560-00	100	1000

TERMINALI FASTON MASCHIO PASSO 2,86



Ø FORO:1,5 mm
MONTAGGIO:c.s.
MATER.:ottone stagnato
SPESSORE:0,8 mm
FASTON FEMMINA: 04/11521-00
COPRIFASTON FEMMINA: 04/11540-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15606-00	100	1000

TERMINALI FASTON MASCHIO



MONTAGGIO:c.s.
MATER.:ottone nichelato
SPESSORE:0,8 mm
PER FASTON 6,35:4/11520
COPRIFASTON 6,35:4/11530

ART.	Passo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15618-00	6,35 mm	100	1000

PIN PER C.S.



Ø FORO:1 mm
MATER.:ottone argent.pass.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15628-00	200	2000

SUPPORTI PER CIRCUITI STAMPATI



Adatti per realizzare un rapido montaggio della scheda.
Dentino di sganciamento per l'immediata disinserzione.
MATERIALE:nylon
Chassis S1: da 0,4 a 2,0
Diametro foro chassis 4,8 mm

ART.	Dim. A	Dim. B	Dim.Scheda	Diam. Foro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15672-00	9,5 mm	26,0 mm	1,7 mm - 1,8 mm	4,2 mm	200	1000
04/15674-00	13,5 mm	28,5 mm	1,4 mm - 1,8 mm	3,5 mm	200	1000

SUPPORTI PER CIRCUITI STAMPATI



Adatti per realizzare un rapido montaggio della scheda. Fissaggio con vite autofilettante 3x8.
MATERIALE:nylon

ART.	Conf. Comm.
04/15682-00	50

SUPPORTI PER CIRCUITI STAMPATI



Adatti per realizzare un rapido montaggio della scheda. Fissaggio con vite autofilettante 3x8.
MATERIALE:nylon

ART.	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.
04/15683-00	9,6 mm	7,8 mm	100
04/15684-00	12,6 mm	7,8 mm	100

DISTANZIATORI ESAGONALI

MATERIALE:ottone nichelato
CHIAVE:6 mm
FORO:4MA
CHIAVI AD: 07/01580-00

ART.	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15688-00	5 mm	50	250
04/15689-00	10 mm	50	250
04/15690-00	15 mm	50	250
04/15691-00	20 mm	50	250
04/15692-00	25 mm	50	250
04/15693-00	30 mm	50	250

DISTANZIATORI ESAGONALI

MATERIALE:ottone nichelato
CHIAVE:5 mm
FORO: 3MA
VITE FILETTO: 04/15830-00

ART.	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15697-00	7 mm	100	500
04/15698-00	5 mm	100	500
04/15699-00	8 mm	100	500
04/15700-00	10 mm	100	500
04/15701-00	12 mm	100	500
04/15702-00	15 mm	100	500
04/15703-00	13 mm	100	500
04/15704-00	20 mm	100	500
04/15706-00	25 mm	100	500
04/15710-00	30 mm	100	500
04/15711-00	35 mm	50	250
04/15712-00	40 mm	50	250
04/15713-00	45 mm	50	250
04/15714-00	50 mm	50	250

DISTANZIATORI ESAGONALI CON VITE



MATERIALE:ottone nichelato
CHIAVE:6 mm
FORO:4MA
CHIAVI AD: 07/01580-00
DADI ESAGONALI: 04/15815-00

ART.	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15716-00	5 mm	100	500
04/15717-00	10 mm	100	500
04/15718-00	15 mm	100	500
04/15719-00	20 mm	100	500
04/15734-00	25 mm	100	500
04/15735-00	30 mm	100	500

DISTANZIATORI ESAGONALI CON VITE



MATERIALE:ottone nichelato
CHIAVE:5 mm
FORO: 3MA
DADI ESAGONALI: 04/15810-00
VITE FILETTO: 04/15830-00

ART.	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15720-00	7 mm	100	500
04/15721-00	8 mm	100	500
04/15722-00	12 mm	100	500
04/15723-00	13 mm	100	500
04/15724-00	5 mm	100	500
04/15725-00	10 mm	100	500
04/15726-00	15 mm	100	500
04/15727-00	20 mm	100	500
04/15728-00	25 mm	100	500
04/15729-00	30 mm	100	500
04/15730-00	40 mm	50	250
04/15731-00	35 mm	50	250
04/15732-00	50 mm	50	250
04/15733-00	45 mm	50	250

DADI ESAGONALI



Per distanziali.
MATERIALE:ottone nichelato
DISTANZIATORI ESAGONALI: 04/15720-00

ART.	Filet.	Dim.CH	Dim.S	Per Distanz.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/15810-00	M3	5,5 mm	2,5 mm	4/15720	100	1000
*04/15815-00	M4	7,0 mm	2,5 mm	4/15716	100	1000
*04/15825-00	4-40UNC	5,0 mm	1,6 mm	5/6702	100	1000

VITE FILETTO M3

DISTANZIATORI ESAGONALI: 04/15697-00
DISTANZIATORI ESAGONALI: 04/15720-00

ART.	Lungh.	Conf. Comm.
*04/15830-00	4,0 mm	100
*04/15832-00	8,0 mm	100

ADATTATORE DA SPINA 3,5mm STEREO A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE



Composto da una spina 3,5mm stereo e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.
Per cavo:6/2450

ART.	Conf. Comm.
04/30000-00	10

ADATTATORE DA SPINA 6,3mm STEREO A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE



Composto da una spina 6,3mm stereo e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.
Per cavo:6/2450

ART.	Conf. Comm.
04/30010-00	10

ADATTATORE DA SPINA RCA A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE

Composto da una spina RCA e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.
Per cavo:6/2450

ART.	Conf. Comm.
04/30050-00	10

ADATTATORE DA PRESA RCA A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE

Composto da una presa e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.
Per cavo:6/2450

ART.	Conf. Comm.
04/30060-00	10

ADATTATORE DA SPINA 2,5 STEREO A PRESA 3,5 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3109 - 4/3202
SPINE:4/3010

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/33300-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 3,5 MONO A PRESA 3,5 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3110 - 4/3210
SPINE:4/3004

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/35300-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 3,5 MONO A PRESA 6,3 MONO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3110 - 4/3210
SPINE:4/3030

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/35400-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 3,5 MONO A PRESA RCA



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3110 - 4/3210
SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/35600-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA 2,5 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3102 - 4/3220
SPINE:4/2990

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/36100-00	10	100

ADATTATORE AD ANGOLO DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA 3,5 STEREO



MANICOTTO:pvc
PER PRESE:4/3102 - 4/3220
SPINE:4/3004

ART.	Conf. Comm.
04/36300-00	10

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA 6,3 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3102 - 4/3220
SPINE:4/3040

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/36500-00	20	100

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA RCA



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3102 - 4/3220
SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/36600-00	10	100

ADATTATORE DA PRESA 3,5 STEREO A PRESA 3,5 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER SPINE:4/3004

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/37625-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA 3,5 MONO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3114 - 4/3230
SPINE:4/3010

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/38200-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA 3,5 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3114 - 4/3230
SPINE:4/3004

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/38300-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA RCA



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3114 - 4/3230
SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/38600-00	20	200

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA RCA



MANICOTTO:bachelite
FINITURA:dorata
PER PRESE:4/3114 - 4/3230
SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/38605-00	10	50

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA 3,5 MONO

MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3140 - 4/3240
SPINE:4/3010

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/39200-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA 3,5 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3140 - 4/3240
SPINE:4/3004

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/39300-00	20	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA 3,5 STEREO



MANICOTTO:bachelite
FINITURA:dorata
PER PRESE:4/3140 - 4/3240
SPINE:4/3004

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/39305-00	10	50

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA RCA



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3140 - 4/3240
SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/39600-00	10	100

ADATTATORE DA PRESA 6,3 STEREO A PRESA 6,3 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER SPINE:4/3040

ART.	Conf. Comm.
04/40725-00	10

ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA 3,5 MONO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/2020 - 4/2050
SPINE:4/3010

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/41205-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA 3,5 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/2020 - 4/2050
SPINE:4/3004

ART.	Conf. Comm.
04/41300-00	10

ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA 6,3 MONO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/2020 - 4/2050
SPINE:4/3030

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/41400-00	20	200

ADATTATORE AD ANGOLO DA SPINA RCA A PRESA RCA



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/2020 - 4/2050
SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/41625-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA RCA A SPINA RCA



MANICOTTO:pvc
PER PRESE:4/2020 - 4/2050

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/41650-00	20	100

ADATTATORE DA SPINA RCA A SPINA RCA



MANICOTTO:pvc
FINITURA:dorata
PER PRESE:4/2020 - 4/2050

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/41655-00	10	50

ADATTATORE DA PRESA RCA A PRESA RCA



MANICOTTO:bachelite
PER SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/42600-00	50	100

ADATTATORE DA PRESA RCA A PRESA RCA



MANICOTTO:bachelite
FINITURA:dorata
PER SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*04/42605-00	10	50

ADATTATORE DA PRESA RCA A PRESA RCA



MANICOTTO:metallo dorato
PER SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.
04/42610-00	10

ADATTATORE DA SPINA 3,5 MONO A 2 PRESE 3,5 MONO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3110 - 4/3210
SPINE:4/3010

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/47100-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A 2 PRESE 3,5 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3102 - 4/3220
SPINE:4/3004

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/47625-00	20	200

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A 2 PRESE 6,3 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3102 - 4/3220
SPINE:4/3040

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/47725-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A 2 PRESE RCA



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3102 - 4/3220
SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/47800-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A 2 PRESE RCA



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3114 - 4/3230
SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/48300-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A 2 PRESE 6,3 STEREO



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3140 - 4/3240
SPINE:4/3040

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/48725-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A 2 PRESE RCA



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/3140 - 4/3240
SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/48800-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA RCA A 2 PRESE RCA



MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:4/2020 - 4/2050
SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/49300-00	20	100

ADATTATORE DA 2 PRESE RCA A 2 PRESE RCA



MANICOTTO:pvc
PER SPINE:4/2000

ART.	Conf. Comm.
04/49800-00	10

TABELLA IDENTIFICAZIONE ADATTATORI

LEGENDA: M = MONO, S = STEREO

Art.	Pag. Cat.	da		a	
		Ø Spina	Ø Presa	Ø Spina	Ø Presa
04/33300-00	139	2,5S			3,5S
04/35300-00	139	3,5M			3,5S
04/35400-00	139	3,5M			6,3M
04/35600-00	139	3,5M			RCA
04/36100-00	139	3,5S			2,5S
04/36300-00	139	3,5S			3,5S
04/36500-00	140	3,5S			6,3S
04/36600-00	140	3,5S			RCA
04/37625-00	140		3,5S		3,5S
04/38200-00	140	6,3M			3,5M
04/38300-00	140	6,3M			3,5S
04/38600-00	140	6,3M			RCA
04/38605-00	140	6,3M			RCA
04/39200-00	140	6,3S			3,5M
04/39305-00	140	6,3S			3,5S
04/39300-00	140	6,3S			3,5S
04/39600-00	140	6,3S			RCA
04/40725-00	140		6,3S		6,3S

Art.	Pag. Cat.	da		a	
		Ø Spina	Ø Presa	Ø Spina	Ø Presa
04/41205-00	141	RCA			3,5M
04/41300-00	141	RCA			3,5S
04/41400-00	141	RCA			6,3M
04/41625-00	141	RCA			RCA 90°
04/41650-00	141	RCA		RCA	
04/41655-00	141	RCA		RCA	
04/42600-00	141		RCA		RCA
04/42605-00	141		RCA		RCA
04/42610-00	141		RCA		RCA
04/47100-00	141	3,5M			2x3,5M
04/47625-00	141	3,5S			2x3,5S
04/47725-00	141	3,5S			2x6,3S
04/47800-00	142	3,5S			2xRCA
04/48300-00	142	6,3M			2xRCA
04/48725-00	142	6,3S			2x6,3S
04/48800-00	142	6,3S			2xRCA
04/49300-00	142	RCA			2xRCA
04/49800-00	142		2xRCA		2xRCA

ELCART
componenti elettronici
electronic components

CONNETTORI PROFESSIONALI

MORSETTI SERRAFILO



CONNETTORI PROFESSIONALI - MORSETTI SERRAFILO

	ADATTATORI BNC	177
	ADATTATORI F	179-180
	ADATTATORI FME	181
	ADATTATORI N	182
	ADATTATORI SMA	182-183
	ADATTATORI UHF	183
	AGHI A MOLLA	157
	CONNETTORI BNC	170÷172
	CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM	146-147
	CONNETTORI PER C.S.	148-149
	CONNETTORI HDMI	155
	CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE	159÷161
	CONNETTORI SCART	145-146
	CONNETTORI SMA E SMA REVERSE	175
	CONNETTORI STRIP LINE	156÷158
	CONNETTORI A VASCHETTA	150÷154
	CONNETTORI VOLANTI	149
	CONTATTI A CRIMPARE	151
	CONTATTI TIPO III AMP	161
	COPERCHI PER CONNETTORI	154-155
	DISTANZIATORI	155
	MORSETTI A CARRELLO	162÷164
	MORSETTI A LAMELLA	165
	MORSETTI A PULSANTE	166
	MORSETTI EUROPLUG	166÷169
	PONTICELLI DI CORTO CIRCUITO	158
	SPINE E PRESE MINI DIN	145-146
	SPINE E PRESE N E SMA	174
	SPINE E PRESE TNC E UHF	176
	SPINE E PRESE F - FME E N	172-173
	STRIP LINE	165
	TABELLA IDENTIFICAZIONE ADATTATORI A NORME MIL	178
	TABELLA IDENTIFICAZIONE CONNETTORI E CAVI A NORME MIL	184
	ZOCCOLI PER C.I.	157

PRESA MINI DIN DA PANNELLO



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
PORTATA:0,5 A - 30 Vcc
PER SPINE:5/2848

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.
05/02512-00	4	B	10

SPINE MINI DIN SCHERMATE



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone stagnato
PER PRESE:5/3032

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/02848-00	3	A	10	100
05/02850-00	4	B	10	100
05/02852-00	5	C	10	100
05/02854-00	6	D	10	100
05/02880-00	8	F	10	100

PRESE MINI DIN



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
PER SPINE:5/2848

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/02616-00	6	D	10	100
05/02620-00	8	F	10	100

SPINA MINI DIN 4 POLI IN METALLO



CORPO:metallo
CONTATTI:ottone dorato
PER PRESE:5/3044

ART.	Conf. Comm.
05/02884-00	5

CONNETTORE SCART FEMMINA DA PANNELLO



Con montaggio a c.s. 90°; per videoregistratori.
N° POLI:21
CORPO:termopl. autoest.
CONT.:lega di rame stagn.
PER SPINE:5/3000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/02800-00	10	200

CONNETTORE SCART MASCHIO CONTATTI A SALDARE



N° POLI:21
CORPO:termopl. autoest.
CONT.:lega di rame stagn.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/03000-00	10	200

SPINA DIN 13 POLI



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Conf. Comm.
05/02810-00	5

CONNETTORE SCART MASCHIO CONTATTI PREINSERITI



N° POLI:21
CORPO:termopl. autoest.
CONT.:lega di rame stagn.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/03002-00	10	200

CONNETTORE SCART MASCHIO CONTATTI PREINSERITI





N° POLI:21
CORPO:metallo dorato
CONT.:lega di rame dorato

ART.	Conf. Comm.
05/03009-00	2

PRESE MINI DIN SCHERMATE



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE:5/2848

ART.	N.Poli	Fig.	Conf. Comm.
05/03032-00	4	B	10
05/03036-00	6	D	10
05/03040-00	8	F	10

PRESA MINI DIN 4 POLI IN METALLO



CORPO:metallo
CONTATTI:ottone dorato
PER SPINE:5/2884

ART.	Conf. Comm.
05/03044-00	5

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM



Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - presa pannello - contatti femmina.
Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali.
TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ + 85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALI:a saldare argent.
CONNETTORI CIRCOLARI: 05/03160-00

ART.	N.Poli	Diam. G	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/03100-00	3	13,0 mm	10 A	5	10
05/03102-00	5	13,0 mm	5 A	5	10
05/03106-00	10	16,6 mm	5 A	5	10
05/03108-00	10	20,8 mm	10 A	5	10
05/03110-00	16	20,8 mm	5 A	5	10
05/03114-00	24	25,0 mm	5 A	5	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM



Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - spina pannello - contatto maschio.
Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali.
TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALI:a saldare argent.
CONNETTORI CIRCOLARI: 05/03140-00

ART.	N.Poli	Diam. G	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/03120-00	3	13,0 mm	10 A	5	10
05/03122-00	5	13,0 mm	5 A	5	10
05/03126-00	10	16,6 mm	5 A	5	10
05/03128-00	10	20,8 mm	10 A	5	10
05/03130-00	16	20,8 mm	5 A	5	10
05/03134-00	24	25,0 mm	5 A	5	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM



Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - presa volante contatto femmina.
Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali..
TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALI:a saldare argent.
CONNETTORI CIRCOLARI: 05/03120-00
CONNETTORI CIRCOLARI: 05/03200-00

ART.	N.Poli	Diam. G	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/03140-00	3	12,7 mm	10 A	5	10
05/03142-00	5	12,7 mm	5 A	5	10
05/03146-00	10	16,3 mm	5 A	5	10
05/03148-00	10	20,5 mm	10 A	5	10
05/03150-00	16	20,5 mm	5 A	5	10
05/03154-00	24	24,7 mm	5 A	5	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM



Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - presa volante contatto femmina.
Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali.
TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALI:a saldare argent.
CONNETTORI CIRCOLARI: 05/03160-00

ART.	N.Poli	Diam. G	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/03180-00	3	12,7 mm	10 A	5	10
05/03182-00	5	12,7 mm	5 A	5	10
05/03186-00	10	16,3 mm	5 A	5	10
05/03188-00	10	20,5 mm	10 A	5	10
05/03190-00	16	20,5 mm	5 A	5	10
05/03194-00	24	24,7 mm	5 A	5	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM



Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - spina volante contatto maschio.
Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali.
TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALE:a saldare argent.
CONNETTORI CIRCOLARI: 05/03100-00
CONNETTORI CIRCOLARI: 05/03180-00

ART.	N.Poli	Diam. G	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/03160-00	3	12,7 mm	10 A	5	10
05/03162-00	5	12,7 mm	5 A	5	10
05/03166-00	10	16,3 mm	5 A	5	10
05/03168-00	10	20,5 mm	10 A	5	10
05/03170-00	16	20,5 mm	5 A	5	10
05/03174-00	24	24,7 mm	5 A	5	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM



Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - spina volante contatto maschio.
Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali.
TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALI:a saldare argent.
CONNETTORI CIRCOLARI: 05/03140-00

ART.	N.Poli	Diam. G	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/03200-00	3	12,7 mm	10 A	5	10
05/03202-00	5	12,7 mm	5 A	5	10
05/03206-00	10	16,3 mm	5 A	5	10
05/03208-00	10	20,5 mm	10 A	5	10
05/03210-00	16	20,5 mm	5 A	5	10
05/03214-00	24	24,7 mm	5 A	5	10

CONNETTORI MULTIPLI A DOPPIO LIVELLO PER C.S.



ISO 9001

Affiancabili, per realizzare la polarità desiderata.
PORTATA:24 A
PASSO:5 mm
CORPO:termopl. autoest.
CONT.:lega rame stagn.
FISS. CAVO:mors. serrafilo
TEMP. LAVORO:85°C

ART.	Dim. L	N.Poli	Conf. Comm.
05/04882-00	17,5 mm	3	10

CONNETTORI MULTIPLI PER C.S. PASSO 5mm



ISO 9001

Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO: PBT UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:acciaio
VITE:M3 acciaio zincato
SEZ. CONDUT.:2,5 mm²
PORTATA:20A - 300V
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm

ART.	Dim. L	N.Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05130-00	10 mm	2	50	500
05/05135-00	15 mm	3	50	500
05/05140-00	20 mm	4	20	200
05/05145-00	25 mm	5	20	200
05/05150-00	30 mm	6	20	200
05/05155-00	40 mm	8	20	200
05/05160-00	50 mm	10	20	200
05/05165-00	60 mm	12	20	200

CONNETTORE VOLANTE FEMMINA 4 POLI AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Adatto per l'alimentazione di personal computer con floppy-disk da 5"1/4.
SENZA CONTATTI CORPO:poliest. caric. vetro
PORTATA:3A ÷ 250 V
PER CONTATTI:5/5755

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05450-00	1-480424	20	100

CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA DIRITTI AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI





ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione.
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.:3 A
TENS. PROVA:750 V
TEMP. LAV.:-65°÷+105°C
CORPO:poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO
CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI:5/5700
Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05500-00	280370-1	2	7,36 mm	2,54 mm	50	1500
05/05502-00	280371-1	4	12,45 mm	7,62 mm	50	1000
05/05504-00	280372-1	6	17,52 mm	12,70 mm	50	1000
05/05506-00	280373-1	8	22,60 mm	17,78 mm	50	500
05/05508-00	280508-1	9	25,14 mm	20,32 mm	20	500
05/05510-00	280374-1	10	27,69 mm	22,86 mm	20	500
05/05512-00	280520-1	12	32,77 mm	27,94 mm	20	500
05/05514-00	280375-1	15	40,39 mm	35,56 mm	10	500
05/05516-00	280376-1	22	58,16 mm	53,34 mm	10	250

CONNETTORI MASCHIO SU FILA DOPPIA DIRITTI AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI





ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione.
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.:3 A
TENS. PROVA:750 V
TEMP. LAV.:-65°÷ +105°C
CORPO:poliest. caric. vetro con grado di autoest. 94 VO
CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI:5/5730
Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05530-00	280384-1	4	12,45 mm	7,62 mm	50	1000
05/05532-00	280385-1	8	22,60 mm	17,78 mm	50	500
05/05534-00	280509-1	9	25,14 mm	20,32 mm	20	400

CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA 90° AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione.
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.:3 A
TENS. PROVA:750 V
TEMP. LAV.:-65° ÷ +105°C
CORPO:poliest. caric. vetro con grado di autoest. 94 VO
CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI:5/5700
Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.

ART.	P/n Fornit.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05550-00	280377-1	7,36 mm	2,54 mm	2	50	1500
05/05552-00	280378-1	12,45 mm	7,62 mm	4	50	1000
05/05554-00	280379-1	17,52 mm	12,70 mm	6	50	1000
05/05556-00	280380-1	22,60 mm	17,78 mm	8	50	500
05/05558-00	280511-1	25,14 mm	20,32 mm	9	20	500
05/05560-00	280381-1	27,69 mm	22,86 mm	10	20	500
05/05562-00	280523-1	32,77 mm	27,94 mm	12	20	500
05/05564-00	280382-1	40,39 mm	35,56 mm	15	10	250
05/05566-00	280383-1	58,16 mm	53,34 mm	22	10	250

CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA SINGOLA AMP SERIE MODU II



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

SENZA CONTATTI Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico per una migliore connessione con il connettore maschio.
PASSO:2,54 mm
CORPO:noryl nero con grado di autoesting. 94-V1
PORTATA MAX:3 A
PER CONN.:5/5500 - 5/5550
CONTATTI:5/5750
PINZA A CRIMP.:98/80513
ESTRATTORE:98/80623

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05700-00	280358-0	2	7,12 mm	2,54 mm	50	1500
05/05702-00	280359-0	4	12,20 mm	7,62 mm	50	1500
05/05704-00	280360-0	6	17,28 mm	12,70 mm	100	1000
05/05706-00	280361-0	8	22,36 mm	17,78 mm	50	1000
05/05708-00	280512-0	9	24,90 mm	20,32 mm	20	1000
05/05710-00	280362-0	10	27,44 mm	22,86 mm	20	1000
05/05712-00	280514-0	12	32,52 mm	27,94 mm	20	1000
05/05714-00	280363-0	15	40,14 mm	35,56 mm	10	200
05/05716-00	280364-0	22	57,92 mm	53,34 mm	10	1000

CONNETTORI MASCHIO SU FILA DOPPIA 90° AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.:3 A
TENS. PROVA:750 V
TEMP. LAV.:-65°÷ +105°C
CORPO:poliest. caric. vetro con grado di autoest. 94 VO
CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI:5/5730

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05580-00	280389-1	4	12,45 mm	7,62 mm	50	500
05/05582-00	280390-1	8	22,60 mm	17,78 mm	50	500
05/05584-00	280510-1	9	25,14 mm	20,32 mm	20	400

CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA DOPPIA AMP SERIE MODU II



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Pareti di polariz. e rit. Meccanico.
PASSO:2,54 mm
CORPO:noryl nero con grado di autoesting. 94-V1
PORTATA MAX:3 A
PER CONN.:5/5530 - 5/5580
CONTATTI:5/5750
PINZA A CRIMP. 98/80513
ESTRATTORE:98/80623

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05730-00	280365-0	4	12,20 mm	7,62 mm	50	1000
05/05732-00	280366-0	8	22,36 mm	17,78 mm	50	1000
05/05734-00	280513-0	9	24,90 mm	20,32 mm	20	1000

Articolo	Tipo	Numero poli	Maschio	Femmina	Montaggio
05/05870-00	Alta densità	15		●	Saldare
05/05872-00	Alta densità	26		●	Saldare
05/05890-00	Alta densità	15	●		Saldare
05/05892-00	Alta densità	26	●		Saldare
05/06100-00	Standard	9		●	Saldare
05/06102-00	Standard	15		●	Saldare
05/06106-00	Standard	25		●	Saldare
05/06108-00	Standard	37		●	Saldare
05/06110-00	Standard	50		●	Saldare
05/06120-00	Standard	9	●		Saldare
05/06122-00	Standard	15	●		Saldare
05/06124-00	Standard	25	●		Saldare
05/06126-00	Standard	37	●		Saldare
05/06128-00	Standard	50	●		Saldare
05/06130-00	Standard	9		●	C.S.
05/06132-00	Standard	15		●	C.S.
05/06134-00	Standard	25		●	C.S.
05/06140-00	Standard	9	●		C.S.
05/06142-00	Standard	15	●		C.S.
05/06144-00	Standard	25	●		C.S.
05/06190-00	Standard UL	9		●	Saldare
05/06192-00	Standard UL	15		●	Saldare
05/06194-00	Standard UL	25		●	Saldare
05/06300-00	Standard UL	9	●		Saldare
05/06305-00	Standard UL	15	●		Saldare
05/06310-00	Standard UL	25	●		Saldare
05/06330-00	Standard	9		●	Perforazione
05/06332-00	Standard	15		●	Perforazione
05/06334-00	Standard	25		●	Perforazione
05/06336-00	Standard	37		●	Perforazione
05/06400-00	Standard	9	●		Perforazione
05/06402-00	Standard	15	●		Perforazione
05/06404-00	Standard	25	●		Perforazione
05/06406-00	Standard	37	●		Perforazione
05/06440-00	Standard	9		●	C.S. angolo
05/06442-00	Standard	15		●	C.S. angolo
05/06444-00	Standard	25		●	C.S. angolo
05/06500-00	Standard	9	●		C.S. angolo
05/06505-00	Standard	15	●		C.S. angolo
05/06510-00	Standard	25	●		C.S. angolo

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE A FILO SNAP-IN AMP SERIE MODU II



ISO 9001

MATER.:bronzo fosforoso
RANGO FILO:AWG 22 ÷ 26
SEZ. FILO:0,32 ÷ 0,13 mm²
DIAM. ISOL.: 0,9 ÷ 1,55 mm
CORR. NOM.:3 A
PER CONN.:5/5700 - 5/5730
PINZA A CRIMP.:98/80513
FINITURA CONTATTO:
A - 0,8 µm pre-stagnato
B - 0,4 µm oro nella zona di contatto;flash oro su 1,27 µm nickel sull'intero contatto
C -0,4 µm oro nella zona di contatto su 1,27 µm nickel sull'intero contatto.
ESTRATTORE:98/80623

ART.	Finitura Contatto	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05750-00	A	182206-2	Sciolto	250	250	1000
98/12998-00	A	280708-2	Bobina	10000	10000	40000
98/13102-00	B	181270-1	Sciolto	250	250	1000
98/13104-00	B	280530-1	Bobina	20000	20000	40000
98/13106-00	C	181270-3	Sciolto	250	250	1000
98/13108-00	C	280530-3	Bobina	10000	10000	20000

CONTATTO FEMMINA AMP



ISO 9001

MATER.:bronzo fosforoso
SEZ. FILO:0,10 ÷ 0,50 mm
PER CONNETT.:5/5450
PINZA A CRIMP.:7/1885

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05755-00	60619-1	50	250

CONTATTO A CRIMPARE MASCHIO PER CONNETTORI SUBMINIATURA A VASCHETTA



MATERIALE:ottone
PER CONNETT.:5/5861
ESTRAT./INSERIT.:7/1864
PINZA A CRIMP.:7/1885

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05760-00	100	1000

CONTATTO A CRIMPARE FEMMINA PER CONNETTORI SUBMINIATURA A VASCHETTA



MATERIALE:bronzo
PER CONNETT.:5/5850
ESTRAT./INSERIT.:7/1864
PINZA A CRIMP.:7/1885

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05765-00	100	1000

CONNETTORI FEMMINA SENZA CONTATTI



TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:1 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI.:5/5765
ISOLAMENTO:poliestere
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
TORRETTE:5/6705
PER CONNETT.:5/5861
ESTRAT./INSERIT.:7/1864
PINZA A CRIMP.:7/1885

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05850-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/05854-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI MASCHIO SENZA CONTATTI



TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:1 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI.:5/5760
ISOLAMENTO:poliestere
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
TORRETTE:5/6705
PER CONNETT.:5/5850
ESTRAT./INSERIT.:7/1864
PINZA A CRIMP.:7/1885

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05861-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/05864-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI FEMMINA AD ALTA DENSITA' TERMINALI A SALDARE



TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:3 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
TORRETTE:5/6705
PER CONETT.: 5/5890 – 5/6040

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05870-00	15	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/05872-00	26	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	5	20

CONNETTORI MASCHIO AD ALTA DENSITA' TERMINALI A SALDARE



TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:3 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI.:rame
ISOLAMENTO:poliestere
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
TORRETTE:5/6705
PER CONN.:5/5870 - 5/6030

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05890-00	15	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/05892-00	26	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	5	20

CONNETTORE FEMMINA AD ALTA DENSITA' TERMINALI PER C.S.



TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:1 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
TORRETTE:5/6705
PER CONN.:5/5890-5/6040

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06030-00	15	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	50

CONNETTORE MASCHIO AD ALTA DENSITA' TERMINALI PER C.S.



TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:1 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
TORRETTE:5/6705
PER CONN.:5/5870-5/6030

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06040-00	15	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	50

CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE



TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
PER CONN.:5/6120-5/6140

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06100-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06102-00	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06106-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06108-00	37	69,3 mm	56,7 mm	63,5 mm	9,6 mm	12,5 mm	10	40
05/06110-00	50	66,9 mm	54,0 mm	61,1 mm	12,3 mm	15,4 mm	10	40

CONNETTORI MASCHIO TERMINALI A SALDARE



TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
TORRETTE:5/6705
PER CONN.:5/6100-5/6130
CONNETTORI FEMMINA: 05/06440-00

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06120-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06122-00	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06124-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06126-00	37	69,3 mm	56,7 mm	63,5 mm	9,6 mm	12,5 mm	10	40
05/06128-00	50	66,9 mm	54,0 mm	61,1 mm	12,3 mm	15,4 mm	10	40

CONNETTORI FEMMINA TERMINALI PER C.S.



TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
TORRETTE:5/6705
PER CONN.:5/6120-5/6140

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06130-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06132-00	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06134-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI MASCHIO TERMINALI PER C.S.





TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
TORRETTE:5/6705
PER CONN.:5/6100-5/6130
CONNETTORI FEMMINA: 05/06440-00

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06140-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06142-00	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06144-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE CON CONTATTI TORNITI A NORME UL



PORTATA:1 A - 300 V
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +105°C
CONTATTI:rame dorato
ISOLAMENTO:policarb.
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
TORRETTE:5/6705
PER CONNETT.:5/6300

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06190-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06192-00	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06194-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI MASCHIO TERMINALI A SALDARE CON CONTATTI TORNITI A NORME UL





PORTATA:1 A - 300 V
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +105°C
CONTATTI:rame dorato
ISOLAMENTO:policarb.
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
TORRETTE:5/6705
PER CONNETT.:5/6190

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06300-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06305-00	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06310-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI FEMMINA PER CAVO PIATTO



PORTATA:1 A - 300 V
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
PER CAVI PIATTI:6/4988
DISTANZIATORI:5/6700
PER CONNETT.:5/6400

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06330-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06332-00	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06334-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06336-00	37	69,3 mm	56,7 mm	63,5 mm	9,6 mm	12,5 mm	5	50

CONNETTORI MASCHIO PER CAVO PIATTO



PORTATA:1 A - 300 V
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
PER CAVI PIATTI:6/4988
DISTANZIATORI:5/6700
PER CONNETT.:5/6330

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06400-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06402-00	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06404-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06406-00	37	69,3 mm	56,7 mm	63,5 mm	9,6 mm	12,5 mm	5	50

CONNETTORI FEMMINA AD ANGOLO PER C.S.



TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
CONNETTORI MASCHIO: 05/06120-00
CONNETTORI MASCHIO: 05/06140-00
DISTANZIATORE: 05/06700-00

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06440-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	90
05/06442-00	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06444-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI MASCHIO AD ANGOLO PER C.S.



TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
PER DISTANZ.:5/6700
PER CONN.:5/6100-5/6130

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06500-00	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	90
05/06505-00	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06510-00	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

COPERCHI IN RESINA FENOLICA PER CAVI TONDI





CAVI TONDI:6/1624
TORRETTE:5/6705

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06600-00	9	31 mm	16 mm	44 mm	20	200
05/06605-00	15	39 mm	16 mm	44 mm	20	200
05/06610-00	25	53 mm	16 mm	44 mm	20	200
05/06615-00	37	70 mm	20 mm	44 mm	10	100
05/06620-00	50	67 mm	19 mm	44 mm	10	100

COPERCHI IN RESINA FENOLICA PER CAVI TONDI CON VITI LUNGHE



CAVI TONDI:6/1624
TORRETTE:5/6705

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06631-00	9	31 mm	16 mm	44 mm	20	100
05/06633-00	15	39 mm	16 mm	44 mm	20	100
05/06634-00	25	53 mm	16 mm	44 mm	20	200
05/06636-00	50	67 mm	19 mm	44 mm	10	50

COPERCHI IN RESINA FENOLICA SCHERMATA PER CAVI TONDI



CAVI TONDI:6/1624
TORRETTE:5/6705

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06648-00	9	31 mm	16 mm	44 mm	20	100
05/06649-00	15	39 mm	16 mm	44 mm	20	100
05/06650-00	25	53 mm	16 mm	44 mm	20	100

COPERCHI SCHERMATI PER CONNETTORI SUBMINIATURA A VASCHETTA



Uscita cavo laterale.
MATER.:alluminio pressofuso
PER CONN.:5/6120
CAVI TONDI:serie 6/1624

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Per Cavi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06670-00	9	47 mm	24,99 mm	31,5 mm	7,.5 mm	10	100
05/06672-00	15	59 mm	33,32 mm	39,5 mm	9 mm	10	100
05/06674-00	25	72 mm	47,04 mm	53,5 mm	9 mm	10	100

COPERCHI SCHERMATI PER CONNETTORI SUBMINIATURA A VASCHETTA



Uscita cavo centrale.
MATER.:alluminio pressofuso
PER CONN.:5/6120
CAVI TONDI:serie 6/1624

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06675-00	9	31 mm	16 mm	45 mm	20	100
05/06676-00	15	39 mm	16 mm	45 mm	20	100
05/06677-00	25	53 mm	16 mm	45 mm	20	100

COPERCHI PER CONNETTORI A VASCHETTA 25 POLI



Per l'esecuzione di collegamenti standard o particolari.
CORPO:pvc
PER CONNETT.:5/6106

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/05950-00	10	50

CONNETTORE VGA 15P CON MORSETTO

Grazie alla morsettiera interna, questo connettore VGA è adatto a facili e veloci connessioni.Terminali da 3.81mmPer cavi 19AWG, 21AWG e 24AWG
Dimensioni: 6.8 x 3.5 x 2 cm
CAVI SCHERMATI: 06/01540-00

ART.	Esec.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*05/06683-00	M 15 POLI	Appendibile	2	2
*05/06685-00	F 15 POLI	Appendibile	2	2

CONNETTORE HDMI 19P CON MORSETTO

Grazie alla morsettiera interna, questa spina HDMI può essere installata in modo veloce e facile. Con adattatori che permettono uno accoppiamento a cavi di diverso diametro; dall'AWG30 all'AWG28 Contatti: 19pin dorati
CAVO PER: 06/02592-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*05/06691-00	Appendibile	2	2

DISTANZIATORE



Completo di dado e rondelle.
Adatto per il fissaggio a pannello dei connettori a vaschetta 5/5800.
CONNETTORI FEMMINA: 05/06440-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06700-00	100	1000

DISTANZIATORI



Completo di dado e rondella.
Adatto per il fissaggio a pannello dei connettori a vaschetta.
MATERIALE:ottone nichelato
CHIAVE:5 mm

ART.	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06702-00	10 mm	100	1000
05/06704-00	13 mm	100	1000

TORRETTA



Per il fissaggio coperchio connettori a vaschetta in modo pratico senza l'uso del cacciavite.
PER COPERCHI:5/6600

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06705-00	40	200

Connettori Strip Line

Articolo	Numero contatti	Passo	Tipo	Esecuzione	Fila singola	Fila doppia
05/07675-00	40	2,5mm	Maschio	Verticale	●	
05/07642-00	40	2,54mm	Maschio	Angolo	●	
05/07643-00	80	2,54mm	Maschio	Verticale		●
05/07645-00	40	2,54mm	Maschio	Verticale	●	
05/07646-00	40	2,54mm	Maschio	Verticale	●	
05/07647-00	40	2,54mm	Maschio	Angolo	●	
05/07648-00	80	2,54mm	Maschio	Angolo		●
05/07680-00	5	2,54mm	Femmina	Verticale	●	
05/07681-00	8	2,54mm	Femmina	Verticale	●	
05/07682-00	10	2,54mm	Femmina	Verticale	●	
05/07683-00	15	2,54mm	Femmina	Verticale	●	
05/07684-00	20	2,54mm	Femmina	Verticale	●	
05/07685-00	25	2,54mm	Femmina	Verticale	●	
05/07686-00	30	2,54mm	Femmina	Verticale	●	
05/07664-00	32	2,54mm	Femmina	Verticale	●	
05/07698-00	40	2,54mm	Femmina	Verticale	●	
05/07696-00	30	2,54mm	Femmina	Angolo		●
05/07710-00	10	2,54mm	Femmina Verticale			●
05/07712-00	20	2,54mm	Femmina Verticale			●
05/07714-00	30	2,54mm	Femmina	Verticale		●
05/07716-00	40	2,54mm	Femmina	Verticale		●
05/07699-00	80	2,54mm	Femmina	Verticale		●

ZOCCOLI PROFESSIONALI PER CIRCUITI INTEGRATI





CORPO:policarbonato
CONT.:dorati a tulipano
TEMP.LAV.:-65°C ÷ +125°C

ART.	Num.Cont.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07250-00	8	10,16 mm	10,16 mm	7,62 mm	60	240
05/07254-00	14	17,78 mm	10,16 mm	7,62 mm	34	238
05/07256-00	16	20,32 mm	10,16 mm	7,62 mm	30	240
05/07258-00	18	22,86 mm	10,16 mm	7,62 mm	26	260
05/07259-00	20	25,40 mm	10,16 mm	7,62 mm	24	240
05/07262-00	24	30,48 mm	17,78 mm	15,24 mm	20	200

AGO A MOLLA CONICO



Per collaudo schede.
PUNTALE:ottone nichelato
BUSSOLA:bronzo fosf. dorato

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07600-00	10	500

CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA TERMINALI AD ANGOLO





PASSO:2,54 mm
PORTATA:1A
RES. ISOL.:5500 MOHM
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +125°C
PER CONNETTORI:5/7680
PONTI DI C.C.:5/7649

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07642-00	20	200

CONNETTORE STRIP LINE 40+40 POLI FILA DOPPIA TERMINALI DIRITTI





PASSO:2,54 mm
PORTATA:1 A
RES. ISOL.:5500 MOHM
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +125°C
PER CONN.:5/7710 - 5/7699
PONTI DI C.C.:5/7649

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07643-00	20	200

CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA TERMINALI DIRITTI





PASSO:2,54 mm
PORTATA:1A
RES. ISOL.:5500 MOHM
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +125°C
PER CONN.:5/7680
PONTI DI C.C.:5/7649

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07645-00	50	500

CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA TERMINALI DIRITTI





PASSO:2,54 mm
PORTATA:1 A
RES. ISOL.:5500 MOHM
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +125°C
PER CONN.:5/7680 - 5/7698
PONTI DI C.C.:5/7649

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07646-00	50	500

CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA TERMINALI AD ANGOLO



PASSO:2,54 mm
PORTATA:1 A
RES. ISOL.:5500 MOHM
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +125°C
PER CONN.:5/7680 - 5/7698
PONTI DI C.C.:5/7649

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07647-00	10	200

CONNETTORE STRIP LINE 40+40 POLI FILA DOPPIA TERMINALI AD ANGOLO





PASSO:2,54 mm
PORTATA:1 A
RES. ISOL.:5500 MOHM
TEMP.LAV.:-55°C ÷ +125°C
PER CONN.:5/7710 - 5/7699
PONTI DI C.C.:5/7649

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07648-00	10	100

PONTICELLO DI CORTO CIRCUITO PER STRIP LINE TIPO APERTO



PORTATA:1 A
PER STRIP LINE:5/7642

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07649-00	100	1000

PONTICELLO DI CORTO CIRCUITO PER STRIP LINE



Con supporto lungo per facilitarne l'inserzione e la disinserzione.
PORTATA:1 A
PER STRIP LINE:5/7642

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07650-00	50	1000

PONTICELLO DI CORTO CIRCUITO PER STRIP LINE TIPO CHIUSO



PORTATA:1 A
PER STRIP LINE:5/7642

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07652-00	100	1000

CONTATTI A STRISCIA DA 32 PIN DIVISIBILI PER C.I.



TERMINALI:per c.s.
PASSO:2,54 mm
CONT.:dorati a tulipano
CORPO:policarbonato
TEMP. LAV.:-65°C÷+125°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07664-00	20	500

CONNETTORE A STRISCIA 40 POLI PER C.S.



PASSO:2,5 mm
ISOLAM.:policarbonato
CONTATTI:ottone stagnato
PONTI DI C.C.:5/7649

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07675-00	10	200

CONNETTORI FEMMINA A STRISCIA VERTICALE SU FILA SINGOLA PER C.S.





PASSO:2,54 mm
ISOLAM.:policarbonato
PORTATA:1 A
RES. ISOLAM.:10 MOHM
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +100°C
PER STRIP-LINE:5/7646

ART.	Lungh.	N.Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07680-00	13 mm	5	20	200
05/07681-00	20 mm	8	20	200
05/07682-00	26 mm	10	20	200
05/07683-00	39 mm	15	20	200
05/07684-00	51 mm	20	20	200
05/07685-00	64 mm	25	20	200
05/07686-00	77 mm	30	20	200

Articolo	Numero contatti	Tipo	Esecuzione	Terminali	Espulsori
05/07961-00	10	Maschio	Angolo	c.s.	
05/07962-00	14	Maschio	Angolo	c.s.	
05/07963-00	16	Maschio	Angolo	c.s.	
05/07964-00	20	Maschio	Angolo	c.s.	
05/07965-00	26	Maschio	Angolo	c.s.	
05/07966-00	34	Maschio	Angolo	c.s.	
05/07967-00	40	Maschio	Angolo	c.s.	
05/07968-00	50	Maschio	Angolo	c.s.	
05/07988-00	10	Maschio	Verticale	c.s.	
05/07989-00	14	Maschio	Verticale	c.s.	
05/07990-00	16	Maschio	Verticale	c.s.	
05/07991-00	20	Maschio	Verticale	c.s.	
05/07992-00	26	Maschio	Verticale	c.s.	
05/07994-00	40	Maschio	Verticale	c.s.	
05/08000-00	10	Maschio	Verticale	c.s.	●
05/08005-00	14	Maschio	Verticale	c.s.	●
05/08010-00	16	Maschio	Verticale	c.s.	●
05/08015-00	20	Maschio	Verticale	c.s.	●
05/08025-00	34	Maschio	Verticale	c.s.	●
05/08035-00	50	Maschio	Verticale	c.s.	●
05/08050-00	10	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08053-00	14	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08055-00	16	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08060-00	20	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08065-00	26	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08070-00	30	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08075-00	34	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08080-00	40	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08085-00	50	Femmina	Verticale	Perforazione	

CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA SEPARABILI TERMINALI DIRITTI



PASSO:2,54 mm
PORTATA:3 A DC
RES. ISOLAM.:1000 OHM /500VDC
TEMP. L AV.:-40°C ÷ +105°C
PER CONNETT.:5/7646

ART.	Lungh.	N.Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07698-00	102 mm	40	20	200

CONNETTORE STRIP LINE 40+40 POLI FILA DOPPIA SEPARABILI TERMINALI DIRITTI



PASSO:2,54 mm
PORTATA:3 A DC
RES. ISOLAM.:1000 OHM /500VDC
TEMP. L AV.:-40°C ÷ +105°C
PER CONNETT.:5/7643

ART.	Lungh.	N.Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07699-00	102 mm	40+40	10	100

CONNETTORI FEMMINA A STRISCIA SU FILA DOPPIA PER C.S.





PASSO:2,54 mm
ISOLAM.:policarbonato
PORTATA:1 A
RES. ISOLAM.:10 MOHM
PER STRIP LINE:5/7643

ART.	Lungh.	N.Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07710-00	13 mm	5+5	10	100
05/07712-00	26 mm	10+10	10	100
05/07714-00	39 mm	15+15	10	100
05/07716-00	51 mm	20+20	10	100

CONNETTORI MASCHIO PER CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE



USCITA TERMINALI:90°
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORPO:poliest. caric. vetro
CONTATTI:bronzo fosforoso
PORTATA:1A - 250 V
RES.ISOLAM.:10³ M OHM
PER CONNETT.:5/8050

ART.	N.Poli	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07961-00	10	19,5 mm	10	100
05/07962-00	14	24,6 mm	10	100
05/07963-00	16	27,2 mm	10	100
05/07964-00	20	32,3 mm	10	100
05/07965-00	26	39,9 mm	10	100
05/07966-00	34	50,1 mm	5	50
05/07967-00	40	57,8 mm	5	50
05/07968-00	50	70,5 mm	5	50

CONNETTORI MASCHIO PER CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE



MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORPO:poliest. caric. vetro
CONTATTI:rame stagnato
RES. ISOLAM.:10³ M OHM
PORTATA:1A - 250 V
PER CONNETT.:5/8050

ART.	N.Poli	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07988-00	10	19,5 mm	20	200
05/07989-00	14	24,6 mm	20	200
05/07990-00	16	27,2 mm	20	200
05/07991-00	20	32,3 mm	20	200
05/07992-00	26	39,9 mm	20	100
05/07994-00	40	57,8 mm	10	50

CONNETTORI MASCHIO PER CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE





MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORPO:poliest.caric.vetro
CONT.:bronzo fosforoso
PORTATA:1A - 250 V
RES.ISOLAM.:10³ M OHM
PER CONNETT.:5/8050

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08000-00	10	32,3 mm	27,9 mm	18,0 mm	21,8 mm	10	100
05/08005-00	14	36,5 mm	31,5 mm	22,3 mm	26,2 mm	10	100
05/08010-00	16	40,0 mm	35,6 mm	25,7 mm	29,5 mm	10	100
05/08015-00	20	44,7 mm	40,6 mm	30,7 mm	34,5 mm	10	100
05/08025-00	34	62,5 mm	58,4 mm	48,5 mm	52,3 mm	10	50
05/08035-00	50	82,8 mm	78,7 mm	68,8 mm	72,6 mm	10	50

CONNETTORI FEMMINA A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PER CAVO PIATTO



PASSO:2,54 mm
CORPO:poliest.caric.vetro
CONT.:bronzo fosforoso
PORTATA:1A - 250 V
RES.ISOLAM.:10^3 M OHM
PER CONNETT.:5/7961
CAVO PIATTO:6/4988

ART.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08050-00	10	17,3 mm	13,7 mm	40	200
05/08053-00	14	22,4 mm	15,2 mm	40	200
05/08055-00	16	24,8 mm	21,3 mm	20	200
05/08060-00	20	30,0 mm	26,4 mm	20	200
05/08065-00	26	37,6 mm	34,0 mm	20	200
05/08070-00	30	42,7 mm	39,4 mm	10	200
05/08075-00	34	47,8 mm	44,2 mm	10	200
05/08080-00	40	55,4 mm	51,8 mm	10	200
05/08085-00	50	68,1 mm	64,5 mm	10	200

CONNETTORE AMP 2 VIE IN SMD PER STRISCE LED





In bobina per montaggio superficiale (SMD).
È disegnato appositamente per le applicazioni nelle strisce LED.
PORTATA:250V - 4A
MATERIALE: termoplastico (UL 94V-0)
CONTATTI: rame nichelato
TEMP. LAV.:-25°÷105°C

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/09160-00	1954097-1	800	1600

CONTATTI MASCHIO AD AGGRAFFARE AMP TIPO III+ PER CONNETTORI CPC SERIE 1 - 4





ISO 9001

MATER.:ottone-acciaio inox
CORR. NOM.:13 A
CONNETTORI :98/46100 - 98/46200 -98/46281
PINZE:98/80620
ESTRATTORE:7/1869
FINITURA CONT.:
A - CONTATTI STAGNATI:stagnatura elettrolitica min.2 µm di stagno
B - CONTATTI DORATI:0,8 µm oro su 1,3 µm
i nichel nella zona di contatto, flash di oro su 1,3 µm nichel

ART.	P/n Fornit.	Diam.Isol.	Awg	Sezione	Fig.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08990-00	1-66099-5	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46332-00	1-66098-8	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	A	Bobina	4000	4000	12000
98/46305-00	1-66103-8	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46303-00	2-66102-5	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	A	Bobina	4000	4000	8000
98/46300-00	66099-4	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46298-00	66098-9	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000
98/46310-00	66103-4	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46308-00	66102-9	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP TIPO III+ PER CONNETTORI CPC SERIE 1 -4





ISO 9001

MATER.:ottone-acciaio inox
CORR. NOM.:13 A
CONNETTORI :98/46000 - 98/46250 – 98/46282
PINZE:98/80620
FINITURA CONT.:
A - CONTATTI STAGNATI:tagnatura elettrolitica min. 2 µm di stagno
B - CONTATTI DORATI:0,8 µm oro su 1,3 µm
nichel nella zona di contatto, flash di oro su 1,3 µm nichel

ART.	P/n Fornit.	Diam.Isol.	Awg	Sezione	Fig.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08992-00	1-66101-9	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46335-00	1-66100-9	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	A	Bobina	4000	4000	12000
98/46320-00	1-66105-9	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46316-00	3-66104-0	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	A	Bobina	4000	4000	8000
98/46315-00	66101-4	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46318-00	66100-9	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000
98/46330-00	66105-4	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46328-00	66104-9	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 5 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M3 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
PORTATA:16A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10000-00	2	5 mm	10 mm	MCA150502	100	1000
05/10005-00	3	5 mm	15 mm	MCA150503	100	1000
05/10010-00	4	5 mm	20 mm	MCA150504	100	500
05/10015-00	5	5 mm	25 mm	MCA150505	100	500
05/10016-00	6	5 mm	30 mm	MCA150506	100	300

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 10 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M3 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
PORTATA:16A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA:1250 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10050-00	2	10 mm	15 mm	MCA151002	50	300
05/10055-00	3	10 mm	25 mm	MCA151003	50	300

MORSETTI C.S. A CARRELLO A 90° PASSO 5 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M3 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 1,5 mm²
PORTATA:16A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10020-00	2	5 mm	10 mm	MCB150502	50	500
05/10025-00	3	5 mm	15 mm	MCB150503	50	500

MORSETTI C.S. CARRELLO A 90° PASSO 10 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M3 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
PORTATA:16A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10070-00	2	10 mm	15 mm	MCB151002	50	300
05/10075-00	3	10 mm	25 mm	MCB151003	50	300

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 5 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm²
PORTATA:10A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO: A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10200-00	2	5 mm	10 mm	MCA250502	100	1000
05/10205-00	3	5 mm	15 mm	MCA250503	100	1000
05/10210-00	4	5 mm	20 mm	MCA250504	100	500
05/10215-00	5	5 mm	25 mm	MCA250505	100	500
05/10216-00	6	5 mm	30 mm	MCA250506	100	300

MORSETTO C.S. A CARRELLO PASSO 5 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M3 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:4,mm²
PORTATA:24A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO: A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*05/10230-00	2	5 mm	10 mm	MCA400502	100	1000
*05/10235-00	3	5 mm	15 mm	MCA400503	100	1000

MORSETTI C.S. CARRELLO A 90° PASSO 5 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M 2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 2,5 mm²
PORTATA:10A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10220-00	2	5 mm	10 mm	MCB250502	100	1000
05/10225-00	3	5 mm	15 mm	MCB250503	100	1000

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 10 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 2,5 mm²
PORTATA:10A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA'ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10250-00	2	10 mm	15 mm	MCA251002	100	500
05/10255-00	3	10 mm	25 mm	MCA251003	100	500

MORSETTI C.S. CARRELLO A 90° PASSO 10 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm²
PORTATA:10A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA'ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10270-00	2	10 mm	15 mm	MCB251002	100	300
05/10275-00	3	10 mm	25 mm	MCB251003	100	300

MORSETTO C.S. A CARRELLO 35° PASSO 5 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm²
PORTATA:10A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO: A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10400-00	2	5 mm	10 mm	MCC250502	100	500
05/10405-00	3	5 mm	15 mm	MCC250503	100	500
05/10410-00	4	5 mm	20 mm	MCC250504	100	500
05/10415-00	5	5 mm	25 mm	MCC250505	100	500

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 7,5 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm²
PORTATA:10A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA'ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10300-00	2	7,5 mm	15 mm	MCA250802	100	1000
05/10305-00	3	7,5 mm	22,5 mm	MCA250803	100	1000

MORSETTI C.S. LAMELLA PASSO 5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO: PBT (30% glass filled) nero UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
LAMELLA:rame stagnato
VITE:M2,5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
PORTATA:17,5A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,3 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10500-00	2	5 mm	10 mm	MLA150502	100	1000
05/10505-00	3	5 mm	15 mm	MLA150503	100	1000

MORSETTI C.S. LAMELLA PASSO 5 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO:PBT (30% glass filled) nero UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
LAMELLA:rame stagnato
VITE:M2,5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
PORTATA:17,5A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,3 Nm

ART.	N.Poli	Passo	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10700-00	2	5 mm	10 mm	MLA150502	100	1000
05/10705-00	3	5 mm	15 mm	MLA150503	100	1000
05/10710-00	4	5 mm	20 mm	MLA150504	100	1000
05/10715-00	5	5 mm	25 mm	MLA150505	100	1000
05/10720-00	6	5 mm	30 mm	MLA150506	100	1000
05/10725-00	7	5 mm	35 mm	MLA150507	100	1000
05/10730-00	8	5 mm	40 mm	MLA150508	100	1000
05/10735-00	9	5 mm	45 mm	MLA150509	100	1000
05/10740-00	10	5 mm	50 mm	MLA150510	100	1000

MORSETTI A LAMELLA FEMMINA 90/180° PASSO 5 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO:PBT (30% glass filled) blu UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone stagnato
LAMELLA:acciaio inox
VITE:M2,6 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
PORTATA:7A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm
PER STRIP LINE:5/11070

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11050-00	2	10 mm	MTF0502	100	1000
05/11060-00	3	15 mm	MTF0503	100	1000

STRIP LINE DIRITTI PER MORSETTI FEMMINA 90°/180° PASSO 5 mm



Divisibili per il numero di vie necessarie.
CORPO:PBT (30% glass filled) nero UL94V0
PASSO:5 mm
TERMINALI:ottone stagnato
PORTATA:7A - 250V
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/11050

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11070-00	24	120 mm	MTMA0524	50	100

STRIP LINE 90° PER MORSETTI FEMMINA 90/180° PASSO 5 mm





Divisibili per il numero di vie necessarie.
CORPO:PBT (30% glass filled) nero UL94V0
PASSO:5 mm
TERMINALI:ottone stagnato
PORTATA:10A - 250V
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/11050

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11080-00	24	120 mm	MTMB0524	50	100

MORSETTI FASTON 6,3 mm DIRITTI PASSO 5,08 mm



PER FASTON:6,3 mm
PORTATA:12A 250V
CORPO:PC UL94V0
TERMINALI:ottone stagnato
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' ISOLAMENTO: > 3000 V/Min.
VERSIONE:diritta

ART.	N.Poli	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11102-00	2	MFA0602	100	1000
05/11103-00	3	MFA0603	100	1000
05/11104-00	4	MFA0604	100	1000
05/11105-00	5	MFA0605	100	1000
05/11106-00	6	MFA0606	100	1000
05/11107-00	7	MFA0607	100	1000
05/11108-00	8	MFA0608	100	1000
05/11109-00	9	MFA0609	100	1000
05/11110-00	10	MFA0610	100	1000

MORSETTI C.S. A PULSANTE
PASSO 5,08 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
PORTATA:12A 250V
CORPO:polyammide 6-6
TERMINALI:ottone stagnato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
BLOCCAGGIO:SUS 301

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11252-00	2	11,66 mm	MA150602	100	1000
05/11253-00	3	16,74 mm	MA150603	100	1000
05/11255-00	5	26,90 mm	MA150605	100	1000

MORSETTI C.S. LAMELLA DIRITTO
PASSO 7,5 mm



Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.
CORPO:PBT (30% glass filled) nero UL94V0
PASSO:7,5 mm
CONTATTO:ottone stagnato
LAMELLA:rame stagnato
VITE:M2,5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 2,5 mm²
PORTATA:16A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA'ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11600-00	2	15 mm	MLA250802	100	1000
05/11605-00	3	22,5 mm	MLA250803	100	1000

MORSETTI EUROPLUG FEMMINA
PASSO 3,81 mm



CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:3,81 mm
CONTATTO:ottone zincato
CARRELLO: bronzo fosforoso stagnato
VITE:M2.0 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 1,5 mm²
PORTATA:8A - 125V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,2 Nm
PER MORSETTI: serie 5/11902 5/11952

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11852-00	2	8,62 mm	MEFA150402	50	500
05/11853-00	3	12,43 mm	MEFA150403	50	500
05/11854-00	4	16,24 mm	MEFA150404	50	500
05/11855-00	5	20,05 mm	MEFA150405	50	500
05/11856-00	6	23,86 mm	MEFA150406	50	500
05/11857-00	7	27,67 mm	MEFA150407	50	500
05/11858-00	8	31,48 mm	MEFA150408	50	500
05/11859-00	9	35,29 mm	MEFA150409	50	500
05/11860-00	10	39,10 mm	MEFA150410	50	500

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO
PASSO 3,81 mm



Con spalle.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:3,81 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:8A - 125V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/11852

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11902-00	2	8,62 mm	MEMA000402C	50	500
05/11903-00	3	12,43 mm	MEMA000403C	50	500
05/11904-00	4	16,24 mm	MEMA000404C	50	500
05/11905-00	5	20,05 mm	MEMA000405C	50	500
05/11906-00	6	23,86 mm	MEMA000406C	50	500
05/11907-00	7	27,67 mm	MEMA000407C	50	500
05/11908-00	8	31,48 mm	MEMA000408C	50	500
05/11909-00	9	35,29 mm	MEMA000409C	50	500
05/11910-00	10	39,10 mm	MEMA000410C	50	500

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 3,81 mm





Con spalle.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:3,81 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:8A - 125V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/11852

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11952-00	2	8,62 mm	MEMB000402C	50	500
05/11953-00	3	12,43 mm	MEMB000403C	50	500
05/11954-00	4	16,24 mm	MEMB000404C	50	500
05/11955-00	5	20,05 mm	MEMB000405C	50	500
05/11956-00	6	23,86 mm	MEMB000406C	50	500
05/11957-00	7	27,67 mm	MEMB000407C	50	500
05/11958-00	8	31,48 mm	MEMB000408C	50	500
05/11959-00	9	35,29 mm	MEMB000409C	50	500
05/11960-00	10	39,10 mm	MEMB000410C	50	500

MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 5 mm



CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone zincato
CARRELLO: bronzo fosforoso stagnato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 2,5 mm²
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm
PER MORSETTI: serie 5/12102 - 5/12202 - 5/12052 - 5/12152

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12002-00	2	10 mm	MEFA250502	50	1000
05/12003-00	3	15 mm	MEFA250503	50	1000
05/12004-00	4	20 mm	MEFA250504	50	1000
05/12005-00	5	25 mm	MEFA250505	10	1000
05/12006-00	6	30 mm	MEFA250506	50	1000
05/12007-00	7	35 mm	MEFA250507	50	1000
05/12008-00	8	40 mm	MEFA250508	10	1000
05/12009-00	9	45 mm	MEFA250509	50	1000
05/12010-00	10	50 mm	MEFA250510	10	1000
05/12011-00	11	55 mm	MEFA250511	50	1000
05/12012-00	12	60 mm	MEFA250512	10	1000
05/12013-00	13	65 mm	MEFA250513	50	1000
05/12014-00	14	70 mm	MEFA250514	50	1000
05/12015-00	15	75 mm	MEFA250515	50	1000
05/12016-00	16	80 mm	MEFA250516	50	1000

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5 mm



Con spalle.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/12002

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12052-00	2	11,2 mm	MEMA000502C	100	1000
05/12053-00	3	16,2 mm	MEMA000503C	100	1000
05/12054-00	4	21,2 mm	MEMA000504C	100	1000
05/12055-00	5	26,2 mm	MEMA000505C	100	1000
05/12056-00	6	31,2 mm	MEMA000506C	100	1000
05/12057-00	7	36,2 mm	MEMA000507C	100	1000
05/12058-00	8	41,2 mm	MEMA000508C	100	1000
05/12059-00	9	46,2 mm	MEMA000509C	100	1000
05/12060-00	10	51,2 mm	MEMA000510C	100	1000
05/12061-00	11	56,2 mm	MEMA000511C	100	1000
05/12062-00	12	61,2 mm	MEMA000512C	100	1000
05/12063-00	13	66,2 mm	MEMA000513C	100	1000
05/12064-00	14	71,2 mm	MEMA000514C	100	1000
05/12065-00	15	76,2 mm	MEMA000515C	100	1000
05/12066-00	16	81,2 mm	MEMA000516C	100	1000

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5 mm



Senza spalle, affiancabili.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/12002

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12102-00	2	10 mm	MEMA000502A	50	1000
05/12103-00	3	15 mm	MEMA000503A	50	1000
05/12104-00	4	20 mm	MEMA000504A	50	1000
05/12105-00	5	25 mm	MEMA000505A	10	1000
05/12106-00	6	30 mm	MEMA000506A	50	1000
05/12107-00	7	35 mm	MEMA000507A	50	1000
05/12108-00	8	40 mm	MEMA000508A	10	1000
05/12109-00	9	45 mm	MEMA000509A	50	1000
05/12110-00	10	50 mm	MEMA000510A	10	1000
05/12111-00	11	55 mm	MEMA000511A	50	1000
05/12112-00	12	60 mm	MEMA000512A	10	1000
05/12113-00	13	65 mm	MEMA000513A	10	1000

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5 mm





Con spalle.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM

RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/12002

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12152-00	2	11,2 mm	MEMB000502C	100	1000
05/12153-00	3	16,2 mm	MEMB000503C	100	1000
05/12154-00	4	21,2 mm	MEMB000504C	100	1000
05/12155-00	5	26,2 mm	MEMB000505C	100	1000
05/12156-00	6	31,2 mm	MEMB000506C	100	1000
05/12157-00	7	36,2 mm	MEMB000507C	100	1000
05/12158-00	8	41,2 mm	MEMB000508C	100	1000
05/12159-00	9	46,2 mm	MEMB000509C	100	1000
05/12160-00	10	51,2 mm	MEMB000510C	100	1000
05/12161-00	11	56,2 mm	MEMB000511C	100	1000
05/12162-00	12	61,2 mm	MEMB000512C	100	1000

MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 5,08 mm



CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5,08 mm
CONTATTO:ottone zincato
CARRELLO: bronzo fosforoso stagnato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm²
PORTATA:12A - 250V

RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm
PER MORSETTI: serie 5/12352-5/12452 - 5/12302 - 5/12402

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12252-00	2	10,16 mm	MEFA250602	100	1000
05/12253-00	3	15,24 mm	MEFA250603	100	1000
05/12254-00	4	20,32 mm	MEFA250604	50	1000
05/12255-00	5	25,40 mm	MEFA250605	50	1000
05/12256-00	6	30,48 mm	MEFA250606	100	1000
05/12257-00	7	35,56 mm	MEFA250607	100	1000
05/12258-00	8	40,64 mm	MEFA250608	50	1000
05/12259-00	9	45,72 mm	MEFA250609	100	1000
05/12260-00	10	50,80 mm	MEFA250610	50	1000
05/12261-00	11	55,88 mm	MEFA250611	100	1000
05/12262-00	12	60,96 mm	MEFA250612	50	1000
05/12263-00	13	66,04 mm	MEFA250613	50	1000
05/12264-00	14	71,12 mm	MEFA250614	50	1000

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5 mm





Senza spalle, affiancabili.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM

RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/12002

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12202-00	2	10 mm	MEMB000502A	50	1000
05/12203-00	3	15 mm	MEMB000503A	50	1000
05/12204-00	4	20 mm	MEMB000504A	50	1000
05/12205-00	5	25 mm	MEMB000505A	10	1000
05/12206-00	6	30 mm	MEMB000506A	50	1000
05/12207-00	7	35 mm	MEMB000507A	50	1000
05/12208-00	8	40 mm	MEMB000508A	10	1000
05/12209-00	9	45 mm	MEMB000509A	50	1000
05/12210-00	10	50 mm	MEMB000510A	10	1000
05/12211-00	11	55 mm	MEMB000511A	50	1000
05/12212-00	12	60 mm	MEMB000512A	10	1000

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5,08 mm



Con Spalle.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5,08 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM

RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA'ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/12252

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12302-00	2	11,36 mm	MEMA000602C	100	1000
05/12303-00	3	16,44 mm	MEMA000603C	100	1000
05/12304-00	4	21,52 mm	MEMA000604C	50	1000
05/12305-00	5	26,60 mm	MEMA000605C	100	1000
05/12306-00	6	31,68 mm	MEMA000606C	100	1000
05/12307-00	7	36,76 mm	MEMA000607C	100	1000
05/12308-00	8	41,84 mm	MEMA000608C	50	1000
05/12309-00	9	46,92 mm	MEMA000609C	100	1000
05/12310-00	10	52,00 mm	MEMA000610C	100	1000
05/12311-00	11	57,08 mm	MEMA000611C	100	1000
05/12312-00	12	62,16 mm	MEMA000612C	100	1000

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5,08 mm



Senza spalle, affiancabili.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5,08 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM

RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/12252

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12352-00	2	10,16 mm	MEMA000602A	100	1000
05/12353-00	3	15,24 mm	MEMA000603A	100	1000
05/12354-00	4	20,32 mm	MEMA000604A	100	1000
05/12355-00	5	25,40 mm	MEMA000605A	50	1000
05/12356-00	6	30,48 mm	MEMA000606A	100	1000
05/12357-00	7	35,56 mm	MEMA000607A	100	1000
05/12358-00	8	40,64 mm	MEMA000608A	50	1000
05/12359-00	9	45,72 mm	MEMA000609A	100	1000
05/12360-00	10	50,80 mm	MEMA000610A	50	1000
05/12361-00	11	55,88 mm	MEMA000611A	100	1000
05/12362-00	12	60,96 mm	MEMA000612A	50	1000
05/12363-00	13	66,04 mm	MEMA000613A	50	1000

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5,08 mm





Senza spalle, affiancabili.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5,08 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM

RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/12252

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12452-00	2	10,16 mm	MEMB000602A	100	1000
05/12453-00	3	15,24 mm	MEMB000603A	100	1000
05/12454-00	4	20,32 mm	MEMB000604A	50	1000
05/12455-00	5	25,40 mm	MEMB000605A	50	1000
05/12456-00	6	30,48 mm	MEMB000606A	100	1000
05/12457-00	7	35,56 mm	MEMB000607A	100	1000
05/12458-00	8	40,64 mm	MEMB000608A	50	1000
05/12459-00	9	45,72 mm	MEMB000609A	100	1000
05/12460-00	10	50,80 mm	MEMB000610A	50	1000
05/12461-00	11	55,88 mm	MEMB000611A	100	1000
05/12462-00	12	60,96 mm	MEMB000612A	50	1000
05/12463-00	13	66,04 mm	MEMB000613A	50	1000
05/12464-00	14	71,12 mm	MEMB000614A	50	1000

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5,08 mm





Con spalle.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5,08 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM

RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 5/12252

ART.	N.Poli	Dim. L	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12402-00	2	11,36 mm	MEMB000602C	100	1000
05/12403-00	3	16,44 mm	MEMB000603C	100	1000
05/12404-00	4	21,52 mm	MEMB000604C	100	1000
05/12405-00	5	26,60 mm	MEMB000605C	100	1000
05/12406-00	6	31,68 mm	MEMB000606C	50	500
05/12407-00	7	36,76 mm	MEMB000607C	50	500
05/12408-00	8	41,84 mm	MEMB000608C	50	500
05/12409-00	9	46,92 mm	MEMB000609C	50	500
05/12410-00	10	52,00 mm	MEMB000610C	50	500
05/12411-00	11	57,08 mm	MEMB000611C	50	500
05/12412-00	12	62,16 mm	MEMB000612C	50	500

SPINE BNC A CRIMPARE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
GUIDA CAVO:5/20950
CAVO:6/2530
PINZA A CRIMP.:7/1923
CAVI COASSIALI: 06/02500-00
CAVI COASSIALI: 06/02510-00

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20000-00	teflon	50 OHM	RG174/U	UG88/U/174	20	200
05/20002-00	delrin	50 OHM	RG174	UG88/174	20	200

SPINE BNC A CRIMPARE PROFESSIONALI



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22010
GUIDA CAVO:5/20950
CAVO:6/2500
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20050-00	delrin	50 OHM	RG58	UG1785	20	100
05/20055-00	delrin	50 OHM	RG59	UG1789	20	100

SPINA BNC A CRIMPARE PROFESSIONALE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
GUIDA CAVO:5/20950
CAVO:6/2530
PINZA A CRIMP.:7/1923

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20004-00	delrin	50 OHM	RG174	UG88/174	10	100

SPINA BNC A CRIMPARE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
GUIDA CAVO:5/20955
CAVO:6/2510
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20100-00	polipr.	50 OHM	RG59	10	100

SPINA BNC A CRIMPARE



Adatto sia per cavi RG174 e cavi per videocontrollo MINICOAX D.2,9mm.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22010
GUIDA CAVO:5/20950
PINZA A CRIMP.:7/1923
CAVO PER: 06/02452-00
CAVO VIDEO: 06/02450-00

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20006-00	delrin	50 OHM	UG88/174	10	100

SPINE BNC A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20300-00	teflon	50 OHM	RG174/U	UG88/AU	10	100
05/20310-00	polipr.	50 OHM	RG58	UG88	10	100
05/20315-00	teflon	50 OHM	RG58/BU	UG88/U	10	100
05/20325-00	polipr.	50 OHM	RG59	UG260	10	100
05/20330-00	teflon	50 OHM	RG59/BU	UG260/U	10	100

SPINE BNC A CRIMPARE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22010
GUIDA CAVO:5/20950
CAVO:6/2500
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20010-00	polipr.	50 OHM	RG58	UG1785	20	200
05/20015-00	teflon	50 OHM	RG58/BU	UG1785/U	20	200
05/20025-00	polipr.	50 OHM	RG59	UG1789	20	200
05/20030-00	teflon	50 OHM	RG59/BU	UG1789/U	20	200

SPINE BNC A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
CAVO:6/2565

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.
05/20350-00	teflon	50 OHM	RG213	UG959/U	5
05/20355-00	polipr.	50 OHM	RG213	UG959/U	5

SPINA BNC AD AVVITAMENTO



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.
05/20405-00	polipr.	50 OHM	RG59/U	10

SPINE BNC A CONNESSIONE RAPIDA



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20450-00	polipr.	50 OHM	RG58	10	100
05/20455-00	polipr.	50 OHM	RG59	10	100

SPINA BNC A VITE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
CAVO:6/2510

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20480-00	polipr.	50 OHM	RG59	20	200

SPINA BNC AD ANGOLO



CORPO:ottone nichelato
TERMINALE:a vite
PER PRESE:5/22000
CAVO:6/2510

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20520-00	polipr.	50 OHM	RG59/U	10	100

GUIDACAVO PER SPINE A CRIMPARE



COLORE:nero
MATERIALE:pvc
CON CAVI SERIE:6/2500

ART.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20950-00	RG58	100	200

PRESE BNC A CRIMPARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000
CAVI SERIE:6/2500
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/22000-00	delrin	50 OHM	RG174	UG88/V/174	10	100
05/22010-00	teflon	50 OHM	RG58	UG1797/U	10	100
05/22012-00	polipr.	50 OHM	RG58	UG1797	10	100
05/22020-00	teflon	50 OHM	RG59	UG1798/U	10	100
05/22022-00	polipr.	50 OHM	RG59	UG1798	10	100

PRESA BNC A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000
CAVO:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/22310-00	polipr.	50 OHM	RG58	UG89	10	100

PRESA BNC A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/23310-00	polipr.	50 OHM	RG58	UG290	10	100

PRESA BNC ISOLATA



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/23350-00	abs	50 OHM	RG58/U	UG1094/U	10	100

PRESE BNC A SALDARE



CORPO:zinco nichelato
PER SPINE:5/20000
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/23380-00	polipr.	50 OHM	RG58	UG1094	10	100
05/23382-00	teflon	50 OHM	RG58/U	UG1094/U	10	100

PRESA BNC ISOLATA PER C.S.





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/23420-00	polipr.	univ. OHM	20	200

PRESA BNC PER C.S.



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/23605-00	polipr.	univ. OHM	5

SPINE F AD INNESTO RAPIDO



Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
CAVO:6/2500

ART.	Diam. Cavo	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24100-00	5 mm	75 OHM	10	50
05/24200-00	6,8 mm	75 OHM	10	50

SPINE F AD AVVITAMENTO



Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
CAVO:6/2500 - 6/2510

ART.	Diam. Cavo	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24300-00	5 mm	75 OHM	100	1000
05/24400-00	6,2 mm	75 OHM	100	1000
05/24500-00	6,8 mm	75 OHM	100	1000

SPINE F AD AVVITAMENTO



Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.
CORPO:metallo nichelato
PER PRESE:5/25700
CAVO:6/2500 - 6/2510

ART.	Diam. Cavo	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24305-00	5 mm	75 OHM	100	1000
05/24405-00	6,2 mm	75 OHM	100	1000
05/24505-00	6,8 mm	75 OHM	100	1000

SPINE F AD AVVITAMENTO



Con un gommino (anello O R) per rendere impermeabile la tenuta con la presa.
Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
CAVO:6/2500 - 6/2510

ART.	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24415-00	5 mm	100	1000
05/24420-00	6,2 mm	100	1000
05/24423-00	3,6 mm	100	1000
05/24425-00	4,5 mm	100	1000
05/24426-00	6,8 mm	100	1000

SPINA F A CRIMPARE



Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
PINZA A CRIMP.:7/1883
CAVO:6/2500

ART.	Diam. Cavo	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24427-00	5 mm	75 OHM	10	50

SPINA F A CRIMPARE



Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
PINZA A CRIMP.:7/1883

ART.	Diam. Cavo	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24429-00	6,8 mm	75 OHM	10	50

SPINE F AD AVVITAMENTO



I 2 gommini (anelli O R) rendono impermeabile la tenuta con la presa e con l'ingresso del cavo. Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
CAVO:6/2500

ART.	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24430-00	5 mm	10	50
05/24432-00	6,8 mm	10	50

SPINE F CON ANELLI COLORATI



I 2 gommini (anelli O R) rendono impermeabile la tenuta con la presa e con l'ingresso del cavo. Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
CAVO:6/2500
Pratica confezione da 25 pz appendibile.

ART.	Col.Anelli	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24433-00	Rossi	5 mm	1	5
05/24434-00	Verdi	6,2 mm	1	5
05/24435-00	Gialli	6,8 mm	1	5

CONNETTORE F MASCHIO AD ANGOLO

EKSELANS BY ITS

Connettore F maschio ad angolo con connessione rapida, in pressofusione Zamak 5 ZP5 EN-1774
Classe A - Adatti LTE

Frequenza: 5-1000MHz
Schermatura:90dB
Impedenza:75Ohm
Diametro del cavo:6,6-6,8mm

ART.	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*05/24443-00	CF 90-6	36	180

SPINA F CARICO FITTIZIO



Spina F ad angolo con connessione rapida In pressofusione "ZAMAK 5" ZP5
EN-1774
Classe A
Adatti per LTE

Frequenza: 5-2400MHz
Schermatura: 90dB
Impedenza 75Ohm
Connettore: F
Diametro del cavo: 6,6 - 6,8mm

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24490-00	polipr.	75 OHM	5	50

TERMINATORE F ISOLATO



Adatto per terminazioni multiswitch - sat
CORPO:ottone nichelato

PER PRESE:5/25700

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24495-00	5	50

PRESA F A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER CAVO:6/2510

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/25700-00	polipr.	75 OHM	10	100

SPINA FME A CRIMPARE



CORPO:nichelato
FREQUENZA:900 MHz
PER PRESE:5/26510
CAVO:6/2500
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/26120-00	teflon	50 OHM	RG58/U	5	50

PRESA VOLANTE FME A CRIMPARE



CORPO:nichelato
FREQUENZA:900 MHz
CAVO:6/2500
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/26510-00	teflon	50 OHM	RG58/U	5	50

SPINE N A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/29310
CAVO:6/2500
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/27010-00	teflon	univ. OHM	RG58/U	UG536/EU	10	50
05/27015-00	polipr.	univ. OHM	RG58	UG536	10	50

SPINE N A CRIMPARE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/29310
PINZA A CRIMP.:7/1881

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/27050-00	teflon	univ. OHM	RG8/U	UG21/EU	5	50
05/27055-00	polipr.	univ. OHM	RG8	UG21	5	50

SPINE N A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/29310
CAVO:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/27310-00	teflon	univ. OHM	RG58/CU	UG536/AU	10	50
05/27315-00	polipr.	univ. OHM	RG58	UG536	10	50

SPINE N A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/29310

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/27350-00	teflon	univ. OHM	RG8/U	UG21/EU	10	50
05/27352-00	polipr.	univ. OHM	RG8	UG21	10	50

TAPPO DI PROTEZIONE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE N:5/29310

ART.	Conf. Comm.
05/28900-00	5

PRESE N A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/27010
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/29310-00	polipr.	univ. OHM	RG58	-	5	50
05/29330-00	polipr.	univ. OHM	RG8	UG23	5	50

PRESA N A CRIMPARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/27010
CAVO:6/2500
PINZA CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.
05/30010-00	polipr.	univ. OHM	RG58/U	UG556/BU	5

PRESA N A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/27010
CAVO:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/30365-00	polipr.	univ. OHM	RG58	UG680	5	50

PRESA N A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/27010

CAVO:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/30400-00	polipr.	univ. OHM	RG58	UG58	5	50

SPINE SMA A CRIMPARE



CORPO:nichelato
CONTATTI:dorati

PER PRESE:5/34840
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Pinza Crim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34000-00	teflon	50 OHM	RG174/U	7/1923	5	20
05/34005-00	teflon	50 OHM	RG58/U	7/1876	5	20

SPINE SMA A CRIMPARE REVERSE



CORPO:dorato
CONTATTI:dorati
PER PRESE:5/34520

CAVI SERIE:6/2500
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34020-00	teflon	50 OHM	RG174/U	5	20
05/34025-00	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

SPINA SMA A SALDARE



CORPO:nichelato
CONTATTI:dorati

PER PRESE:5/34840
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34100-00	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

SPINA SMA A CRIMPARE DA PANNELLO REVERSE





CORPO:nichelato
CONTATTI:dorati
PER PRESE: 5/34520
CAVO:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34305-00	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

PRESE SMA A CRIMPARE



CORPO:nichelato
CONTATTI:dorati
PER SPINE:5/34000
CAVO:6/2500 - 6/2530

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Pinza Crim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34508-00	teflon	50 OHM	RG174/U	7/1923	5	20
05/34510-00	teflon	50 OHM	RG58/U	7/1876	5	20

PRESE SMA A CRIMPARE REVERSE





CORPO:dorato
CONTATTI:dorati
PER SPINE:5/34020
CAVO:6/2500 - 6/2530
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34520-00	teflon	50 OHM	RG174/U	5	20
05/34525-00	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

PRESA SMA A SALDARE DA PANNELLO



CORPO:dorato
CONTATTI:dorati
PER SPINE:5/34000
CAVO:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34840-00	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

PRESA SMA A SALDARE DA PANNELLO





CORPO:dorato
CONTATTI:dorati
PER SPINE:5/34000
CAVO:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34850-00	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

SPINA SMB A CRIMPARE AD ANGOLO



CORPO:ottone dorato
CONTATTI:dorati
PER PRESE:5/34950
PER CAVI:6/2530
PINZA A CRIMP.:7/1923

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.
05/34920-00	teflon	50 OHM	RG174/U	1

PRESA SMB A CRIMPARE



CORPO:ottone dorato
CONTATTI:dorati
PER SPINE:5/34920
PER CAVI:6/2530
PINZA A CRIMP.:7/1923

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.
05/34950-00	teflon	50 OHM	RG174/U	1

PRESA SMB PER C.S. AD ANGOLO



CORPO:ottone dorato
CONTATTI:dorati
PER SPINE:5/34920

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/34990-00	teflon	50 OHM	1

SPINA TNC A CRIMPARE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/36010
CAVO SERIE:6/2500
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/35010-00	polipr.	50 OHM	RG58	10	50

SPINA TNC A CRIMPARE REVERSE



CORPO:zinco nichelato
PER PRESE:5/36725
CAVO SERIE:6/2500
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.
05/35028-00	Polipr.	50 OHM	RG58	5

SPINA TNC A CRIMPARE AD ANGOLO



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/36010
CAVO SERIE:6/2500
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.
05/35030-00	polipr.	50 OHM	RG58	5

SPINA TNC A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/36710
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/35210-00	polipr.	50 OHM	RG58/RG223/U	10	50

PRESA TNC A CRIMPARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/35010
CAVI SERIE:6/2500
PINZA A CRIMP.:7/1876

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/36010-00	polipr.	50 OHM	RG58	10	50

PRESA TNC A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/35010
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/36710-00	polipr.	50 OHM	RG58/CU - RG223/U	10	50

PRESA TNC A CRIMPARE REVERSE



CORPO:zinco nichelato
PER SPINE:5/35028
CAVI SERIE:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.
05/36725-00	Polipr.	50 OHM	RG58	5

SPINE UHF A CRIMPARE



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/40210
CAVI SERIE:6/2500
PINZE:7/1876-7/1881

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/39010-00	delrin	50 OHM	RG8/U	PL259	10	100
05/39030-00	delrin	50 OHM	RG8/U	PL259	10	100

SPINA UHF



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/40210
CAVO:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/39150-00	teflon	50 OHM	RG58	PL259	20	100

SPINE UHF



CORPO:ottone nichelato
TENS. LAVORO:550 V
PER PRESE:5/40210
RIDUTTORI:5/39480

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/39210-00	teflon	50 OHM	RG8/U	PL259	20	200
05/39220-00	stanyl	50 OHM	RG8/U	PL259	20	200

ADATTATORE DI RIDUZIONE PER SPINE UHF PL 259



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/39210
PER CAVO SERIE:6/2500

ART.	Diam.	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/39480-00	5,5 mm	RG58	UG175	20	200

TAPPO DI PROTEZIONE UHF



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/40710 - 5/40720

ART.	Mil	Conf. Comm.
05/39490-00	MX913/U	5

PRESA UHF A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/39010
CAVO:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/40210-00	polipr.	50 OHM	RG58	10	100

PRESA UHF A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/39010
CAVO:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/40710-00	Bachelite	50 OHM	SOT239	10	100

PRESA UHF A SALDARE



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/39010
CAVO:6/2500

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/40720-00	delrin	50 OHM	SO239	10	100

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA BNC



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000
PRESE:5/22000

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45010-00	polipr.	50 OHM	UG306	10	50

ADATTATORI DA SPINA BNC A DOPPIA PRESA BNC



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000
PRESE:5/22000

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45015-00	teflon	50 OHM	UG274/U	10	50
05/45020-00	polipr.	50 OHM	UG274	10	50

ADATTATORE DA SPINA BNC A DOPPIA PRESA BNC



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000
PRESE:5/22000

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/45021-00	polipr.	50 OHM	5

ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA BNC



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45030-00	polipr.	50 OHM	UG491	10	50

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA F



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
SPINE:5/24100

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45050-00	polipr.	univ. OHM	10	100

Tabella Identificazione adattatori a norme MIL

LEGENDA: MO-SE = MORSETTO SERRAFILO; M-UHF = MINI UHF

Articolo	Pagina catalogo	da		a	
		Spina	Presa	Spina	Presa
05/45010-00	177	BNC			BNC
05/45015-00	177	BNC			2xBNC
05/45021-00	177	BNC			2xBNC
05/45030-00	177	BNC		BNC	
05/45050-00	177	BNC			F
05/45150-00	179	BNC			N
05/45325-00	179	BNC			TNC
05/45475-00	179	BNC			RCA
05/45485-00	179	BNC			TV
05/45490-00	179	BNC		TV	
05/45498-00	179	BNC			2xMO-SE
05/45500-00	179		BNC		BNC
05/45520-00	179		BNC		BNC
05/45522-00	179		BNC		BNC
05/45550-00	179		BNC		F
05/45955-00	180		BNC	UHF	
05/45980-00	180		BNC	RCA	
05/45990-00	180		BNC	TV	
05/45998-00	180		BNC		2xMO-SE
05/46000-00	180	F			BNC
05/46050-00	180	F			F
05/46060-00	180	F			F
05/46075-00	180	F		F	
05/46085-00	180	F		F	
05/46485-00	180	F			TV
05/46500-00	180	F		TV	
05/46550-00	181	F			2xF

Articolo	Pagina catalogo	da		a	
		Spina	Presa	Spina	Presa
05/46560-00	181		F		2xF
05/46570-00	181		F		F
05/46980-00	181		F	RCA	
05/46985-00	181		F		TV
05/46990-00	181		F	TV	
05/47275-00	181	FME		SMA	
05/47400-00	181	FME		M-UHF	
05/48000-00	181	N			BNC
05/48050-00	181	N			F
05/48175-00	182	N		N	
05/48325-00	182	N			TNC
05/48425-00	182	N			UHF
05/48650-00	182		N		N
05/50000-00	182	SMA			BNC
05/50150-00	182	SMA			N
05/50200-00	182	SMA			N
05/50275-00	182	SMA		SMA	
05/50425-00	182	SMA			UHF
05/50500-00	182		SMA		BNC
05/50750-00	183		SMA		SMA
05/50800-00	183		SMA		SMA
05/52000-00	183	TNC			BNC
05/52150-00	183	TNC			N
05/54150-00	183	UHF			N
05/54425-00	183	UHF			UHF
05/54525-00	183		UHF	BNC	
05/54925-00	183		UHF		UHF

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA N



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
SPINE:5/27010

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45150-00	polipr.	univ. OHM	UG349/A	5	20

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA TNC



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
SPINE:5/35010

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45325-00	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA RCA



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
SPINE:4/1976

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45475-00	polipr.	univ. OHM	10	100

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA COASSIALE ANTENNA 75 OHM



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
SPINE TV:12/1250

ART.	Isolan.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45485-00	polipr.	10	50

ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA COASSIALE ANTENNA 75 OHM



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000
PRESE TV:12/1550

ART.	Isolan.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45490-00	polipr.	10	50

ADATTATORE DA SPINA BNC A DOPPIO MORSETTO SERRAFILO



Per innesto spina banana Ø 4 mm serie 4/3503.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/22000

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45498-00	polipr.	univ. OHM	5	50

ADATTATORI DA PRESA BNC A PRESA BNC



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45500-00	polipr.	univ. OHM	UG914	10	100
05/45505-00	teflon	univ. OHM	UG914/U	10	100

ADATTATORI DA PRESA BNC A PRESA BNC



CORPO:ottone nichelato
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:5/20000

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45520-00	teflon	50 OHM	UG492/B	10	50
05/45521-00	polipr.	50 OHM	UG492/B	10	50

ADATTATORI DA PRESA BNC A PRESA BNC COMPLETAMENTE ISOLATA



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45522-00	teflon	50 OHM	UG492/BU	5	50
05/45524-00	polipr.	50 OHM	UG492/BU	5	50

ADATTATORE DA PRESA BNC A PRESA F



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE: 5/20000 - 5/24020

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45550-00	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA UHF



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000
PRESE:5/40210

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45955-00	polipr.	univ. OHM	UG273	10	50

ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA RCA



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000
PRESE:4/2020

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45980-00	polipr.	univ. OHM	10	100

ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA COASSIALE ANTENNA 75 OHM



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000
PRESE:12/1550

ART.	Isolan.	Conf. Comm.
05/45990-00	polipr.	5

ADATTATORE DA PRESA BNC A DOPPIO MORSETTO SERRAFILO



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/20000

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/45998-00	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA F A PRESA BNC



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
SPINE:5/20000

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46000-00	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA F A PRESA F



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
SPINE:5/24100

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46050-00	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA F RAPIDA A PRESA F



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
SPINE:5/24100

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46060-00	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA F A SPINA F



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46075-00	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE RAPIDO DA SPINA F A SPINA F



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46085-00	polipr.	univ. OHM	10	100

ADATTATORE DA SPINA F A PRESA TV



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
SPINE TV:12/1250

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46485-00	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA F A SPINA TV



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
PRESE TV:12/1550

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46500-00	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA CONNESSIONE RAPIDA F A DOPPIA PRESA F



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/25700
SPINE:5/24100

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/46550-00	polipr.	univ. OHM	10

ADATTATORE DA PRESA F A DOPPIA PRESA F



CORPO:zinco nichelato
PER SPINE:5/24100

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46560-00	polipr.	univ. OHM	10	100

ADATTATORE DA PRESA F A PRESA F



CORPO:zinco stampato
PER SPINE:5/24100

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46570-00	polipr.	univ. OHM	20	100

ADATTATORE DA PRESA F A SPINA RCA



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/24100
PRESE:4/2020

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46980-00	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA PRESA F A PRESA COASSIALE ANTENNA 75 OHM



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/24100
SPINE TV:12/1250

ART.	Isolan.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46985-00	polipr.	10	50

ADATTATORE DA PRESA F A SPINA COASSIALE ANTENNA 75 OHM



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/24100
PRESE TV:12/1550

ART.	Isolan.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46990-00	polipr.	10	50

ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA SMA



Adatto per telefoni cellulari.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/26510
PRESE:5/34840

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/47275-00	polipr.	univ. OHM	10

ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA MINI UHF



Adatto per telefoni cellulari.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/26510

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/47400-00	polipr.	univ. OHM	5	50

ADATTATORE DA SPINA N A PRESA BNC



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/29310
SPINE:5/20000

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/48000-00	polipr.	univ. OHM	UG201/U	10	50

ADATTATORE DA SPINA N A PRESA F



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/29310
SPINA:5/24100

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/48050-00	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA N A SPINA N



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/29310

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.
05/48175-00	polipr.	univ. OHM	UG57	5

ADATTATORE DA SPINA N A PRESA TNC



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/29310
SPINE:5/35010

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/48325-00	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA N A PRESA UHF



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/29310
SPINE:5/39010

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/48425-00	polipr.	univ. OHM	UG146/U	10	50

ADATTATORE DA PRESA N A PRESA N



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/27010

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/48650-00	polipr.	univ. OHM	UG29/BU	5	50

ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA BNC



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/34840
SPINE:5/20000

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/50000-00	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA N



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/34840
SPINE:5/27010

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/50150-00	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA SMA REVERSE A PRESA N



CORPO:ottone
PER PRESE:5/34870
SPINE:5/27010

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/50200-00	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA SMA A SPINA SMA



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/34840

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/50275-00	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA UHF



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/34840
SPINE:5/39010

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/50425-00	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA BNC



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/34000
SPINE:5/20000

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/50500-00	polipr.	univ. OHM	5	50

ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA SMA



Da pannello.
CORPO:ottone nichelato
SPINE:5/34000

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/50750-00	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA SMA



CORPO:ottone dorato
PER SPINE:5/34000

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/50800-00	teflon	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA BNC



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/36010
SPINE:5/20000

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/52000-00	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA N



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/36010
SPINE:5/27010

ART.	Isolan.	Imped.	Conf. Comm.
05/52150-00	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA UHF A PRESA N



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/40210
SPINE:5/27010

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/54150-00	polipr.	univ. OHM	UG83/AU	10	50

ADATTATORE DA SPINA UHF A PRESA UHF



CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:5/40210
SPINE:5/39010

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.
05/54425-00	polipr.	univ. OHM	M359	5

ADATTATORI DA PRESA UHF A SPINA BNC



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/39010
PRESE:5/22000

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/54525-00	teflon	univ. OHM	UG255/U	10	0
05/54530-00	polipr.	univ. OHM	UG255	10	50

ADATTATORE DA PRESA UHF A PRESA UHF



CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:5/39010

ART.	Isolan.	Imped.	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/54925-00	polipr.	univ. OHM	PL258	10	50

TABELLA COMPARAZIONE CONNETTORI E CAVI A NORME MIL

Norme MIL	Impedenza OHM	Articolo	Pag. Cat.
BNC	50	05/20000-00	170
FME	50	05/26120-00	173
N	50	05/27010-00	173
SCART	75	05/03000-00	145
SMA	50	05/34000-00	174
SMA REVERSE	50	05/34020-00	174
SMB	50	05/34920-00	175
TNC	50	05/35010-00	175
UHF	50	05/39010-00	176
MX913/U	--	05/39490-00	177
M359	50	05/54425-00	183
PL258	50	05/54925-00	183
PL259	50	05/39210-00	176
PL259	50	05/39220-00	176
SO239	50	05/40720-00	177
SOT239	50	05/40710-00	177
UG21/AU	50	05/27350-00	174
UG21/EU	50	05/27050-00	173
UG23/BU	50	05/29330-00	174
UG29/BU	50	05/48650-00	182
UG83/AU	50	05/54150-00	183
UG88/U	50	05/20315-00	170
UG88/AU	50	05/20300-00	170
UG88/U/174	50	05/20000-00	170
UG89	50	05/22310-00	171

Norme MIL	Impedenza OHM	Articolo	Pag. Cat.
UG146/U	50	05/48425-00	182
UG175	--	05/39480-00	177
UG201/U	50	05/48000-00	181
UG255/U	50	05/54525-00	183
UG260/U	75	05/20330-00	170
UG274/U	50	05/45015-00	177
UG349/A	50	05/45150-00	179
UG290/U	93	05/23310-00	171
UG492/U	75	05/45520-00	179
UG536/AU	50	05/27310-00	174
UG536/EU	50	05/27010-00	173
UG556/BU	75	05/30010-00	174
UG914/U	50	05/45505-00	179
UG959/U	50	05/20350-00	170
UG1094/U	50	05/23382-00	172
UG1785/U	50	05/20015-00	170
UG1789/U	75	05/20030-00	170
UG1797/U	50	05/22010-00	171
UG1798/U	75	05/22020-00	171
RG58C/U	50	06/02505-00	219
RG59B/U	75	06/02510-00	219
RG174/U	50	06/02530-00	219
RG213/U	50	06/02565-00	219
RG223/U	50	06/02570-00	219

ELCART
componenti elettronici
electronic components

CONNETTORI PROFESSIONALI TE CONNECTIVITY AMP



CONNETTORI PROFESSIONALI TE CONNECTIVITY AMP

	BLOCCHETTI AMP SERIE MATE-N-LOK	196-197		CORAZZE AMP PER CONNETTORI CPC SERIE 1-3-4	203
	CONNETTORI AMP HD-20	190-191		CONTATTI PER CONNETTORI AMP	188÷190-192 193-195-200 202-203
	CONNETTORI CPC SERIE 3 AMP	201		CONTATTI PER CONNETTORI AMP SERIE MODU II	188-189
	CONNETTORI AMP SERIE M8 - M12	204-205		CONTATTI PER CONNETTORI AMP SERIE MODU I	190
	CONNETTORI AMP SERIE M12 MONTAGGIO A PANNELLO	205		CONTATTI PER CONNETTORI AMP HD-20 AMPLIMITE	190
	CONNETTORI SERIE 4 MIXED AMP	202		CONTATTI PER CONNETTORI AMP SERIE MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK	192
	CONNETTORI PANNELLO CPC AMP SERIE 45 ETHERNET	203		CONTATTO PER CONNETTORI AMP SERIE VAL-U-LOK	193
	CONNETTORI AMP SERIE MODU I	189		CONTATTI PER CONNETTORI AMP SUPER SEAL 1.5	195
	CONNETTORI AMP SERIE MODU II	187-188		CONTATTI PER CONNETTORI AMP SERIE MATE-N-LOK	198
	CONNETTORI AMP SERIE MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK	192		CONTATTI PER CONNETTORI AMP TIPO III+ PER ONNETTORI CPC SERIE 1 - 4	200
	CONNETTORI AMP SERIE SUPER SEAL 1.5	194-195		CONTATTI PER CONNETTORI AMP TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3 - 4	202-203
	CONNETTORI VOLANTI CPC SERIE 1 AMP	198-199		ESTRATTORI AMP	206
	CONNETTORI AMP SERIE VAL-U-LOK	193-194		PINZE A CRIMPARE AMP	206-207

CONNETTORE VOLANTE FEMMINA 4 POLI AMP





ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Adatto per l'alimentazione di personal computer con floppy-disk da 5"1/4.
SENZA CONTATTI CORPO:poliest. caric. vetro
PORTATA:3A ÷ 250 V
PER CONTATTI:5/5755

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05450-00	1-480424	20	100

CONTATTO FEMMINA AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATER.:bronzo fosforoso
SEZ. FILO:0,10 ÷ 0,50 mm
PER CONNETT.:5/5450
PINZA A CRIMP.:7/1885

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05755-00	60619-1	50	250

CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA DIRITTI AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione.
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.:3 A
TENS. PROVA:750 V
TEMP. LAV.:-65°÷+105°C
CORPO:poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO
CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI:5/5700
Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05500-00	7,36 mm	2,54 mm	2	280370-1	50	1500
05/05502-00	12,45 mm	7,62 mm	4	280371-1	50	1000
05/05504-00	17,52 mm	12,70 mm	6	280372-1	50	1000
05/05506-00	22,60 mm	17,78 mm	8	280373-1	50	500
05/05508-00	25,14 mm	20,32 mm	9	280508-1	20	500
05/05510-00	27,69 mm	22,86 mm	10	280374-1	20	500
05/05512-00	32,77 mm	27,94 mm	12	280520-1	20	500
05/05514-00	40,39 mm	35,56 mm	15	280375-1	10	500
05/05516-00	58,16 mm	53,34 mm	22	280376-1	10	250

CONNETTORI MASCHIO SU FILA DOPPIA DIRITTI AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI





ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione.
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.:3 A
TENS. PROVA:750 V
TEMP. LAV.:-65°÷ +105°C
CORPO:poliest. caric. vetro con grado di autoest. 94 VO
CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI:5/5730
Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05530-00	12,45 mm	7,62 mm	4x2	280384-1	50	1000
05/05532-00	22,60 mm	17,78 mm	8x2	280385-1	50	500
05/05534-00	25,14 mm	20,32 mm	9x2	280509-1	20	400

CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA 90° AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione.
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.:3 A
TENS. PROVA:750 V
TEMP. LAV.:-65° ÷ +105°C
CORPO:poliest. caric. vetro con grado di autoest. 94 VO
CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI:5/5700
Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05550-00	7,36 mm	2,54 mm	2	280377-1	50	1500
05/05552-00	12,45 mm	7,62 mm	4	280378-1	50	1000
05/05554-00	17,52 mm	12,70 mm	6	280379-1	50	1000
05/05556-00	22,60 mm	17,78 mm	8	280380-1	50	500
05/05558-00	25,14 mm	20,32 mm	9	280511-1	20	500
05/05560-00	27,69 mm	22,86 mm	10	280381-1	20	500
05/05562-00	32,77 mm	27,94 mm	12	280523-1	20	500
05/05564-00	40,39 mm	35,56 mm	15	280382-1	10	250
05/05566-00	58,16 mm	53,34 mm	22	280383-1	10	250

CONNETTORI MASCHIO SU FILA DOPPIA 90° AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.:3 A
TENS. PROVA:750 V
TEMP. LAV.:-65°÷ +105°C
CORPO:poliest. caric. vetro con grado di autoest. 94 VO
CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI:5/5730

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05580-00	12,45 mm	7,62 mm	4x2	280389-1	50	500
05/05582-00	22,60 mm	17,78 mm	8x2	280390-1	50	500
05/05584-00	25,14 mm	20,32 mm	9x2	280510-1	20	400

CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA DOPPIA AMP SERIE MODU II



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Pareti di polariz. e rit. Meccanico.
PASSO:2,54 mm
CORPO:noryl nero con grado di autoesting. 94-V1
PORTATA MAX:3 A
PER CONN.:5/5530 - 5/5580
CONTATTI:5/5750
PINZA A CRIMP. 98/80513
ESTRATTORE:98/12928

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05730-00	12,20 mm	7,62 mm	4x2	280365-0	50	1000
05/05732-00	22,36 mm	17,78 mm	8x2	280366-0	50	1000
05/05734-00	24,90 mm	20,32 mm	9x2	280513-0	20	1000

CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA SINGOLA AMP SERIE MODU II



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

SENZA CONTATTI Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico per una migliore connessione con il connettore maschio.
PASSO:2,54 mm
CORPO:noryl nero con grado di autoesting. 94-V1
PORTATA MAX:3 A
PER CONN.:5/5500 - 5/5550
CONTATTI:5/5750
PINZA A CRIMP.:98/80513
ESTRATTORE:98/12928

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05700-00	7,12 mm	2,54 mm	2	280358-0	50	1500
05/05702-00	12,20 mm	7,62 mm	4	280359-0	50	1500
05/05704-00	17,28 mm	12,70 mm	6	280360-0	100	1000
05/05706-00	22,36 mm	17,78 mm	8	280361-0	50	1000
05/05708-00	24,90 mm	20,32 mm	9	280512-0	20	1000
05/05710-00	27,44 mm	22,86 mm	10	280362-0	20	1000
05/05712-00	32,52 mm	27,94 mm	12	280514-0	20	1000
05/05714-00	40,14 mm	35,56 mm	15	280363-0	10	1000
05/05716-00	57,92 mm	53,34 mm	22	280364-0	10	1000

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE A FILO SNAP-IN AMP SERIE MODU II



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATER.:bronzo fosforoso
RANGO FILO:AWG 22 ÷ 26
SEZ. FILO:0,32 ÷ 0,13 mm²
DIAM. ISOL.: 0,9 ÷ 1,55 mm
CORR. NOM.:3 A
PER CONN.:5/5700 - 5/5730
PINZA A CRIMP.:98/80513
FINITURA CONTATTO:A - 0,8 µm pre-stagnato
B - 0,4 µm oro nella zona di contatto;flash oro su 1,27 µm nickel sull'intero contatto
ESTRATTORE:98/12928

ART.	Finitura Contatto	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05750-00	A	182206-2	Sciolto	250	250	1000
98/12998-00	A	280708-2	Bobina	20000	20000	40000
98/13102-00	B	181270-1	Sciolto	250	250	1000
98/13104-00	B	280530-1	Bobina	20000	20000	40000

CONNETTORI MASCHIO FILA SINGOLA AMP MODU II



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

SENZA CONTATTI
PASSO:2,54 mm
CORPO:autoest. 94V-1
PORTATA MAX:3 A

PER CONN.:5/5700
CONTATTI:98/13195
PINZA A CRIMP.:98/80513

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/12213-00	280628-0	2	7,40 mm	2,54 mm	50	1000
98/12314-00	280629-0	4	12,50 mm	7,62 mm	50	1000
98/12215-00	280630-0	6	17,50 mm	12,70 mm	50	1000

CONTATTI MASCHI AD AGGRAFFARE A FILO AMP SERIE MODU II



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATER.:bronzo fosforoso
RANGO FILO:AWG 22÷26
SEZ. FILO:0,32÷0,13 mm²
DIAM. ISOL.:0,9÷1,55 mm

PER CONN.:98/12213
PINZA A CRIMP.:98/80513
FINITURA CONTATTO:
A- Pre-stagnato 0,8 µm

ART.	P/n Fornit.	Finit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13195-00	1-86561-0	A	Sciolto	500	500	1000
98/13200-00	282618-1	A	Bobina	10000	10000	20000

CONNETTORI MASCHI DIRITTI POLARIZZATI AMP SERIE MODU I





ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:3,96 mm
CORR. NOM. X CONT.:5 A
TENS. PROVA:1200 V
TEMP. LAV.:-40°C÷+105°C
CORPO:policarb. verde caricato vetro con grado di autoestinguenza94V1
FINITURA CONTATTO: A-bronzo fosforoso stagnato

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Finitura Contatto	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/12900-00	280609-1	2	A	3,96 mm	6,24 mm	50	1000
98/12905-00	280610-1	4	A	11,89 mm	14,17 mm	50	500
98/12910-00	280611-1	6	A	19,81 mm	22,09 mm	50	500
98/12915-00	280612-1	8	A	27,74 mm	30,02 mm	20	250
98/12920-00	280613-1	10	A	35,66 mm	37,94 mm	20	200
98/12925-00	280614-1	12	A	43,59 mm	45,87 mm	10	200

CONNETTORI MASCHI 90° POLARIZZATI AMP SERIE MODU I





ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:3,96 mm
CORR. NOM. X CONT.:5 A
TENS. PROVA:1200 V
TEMP. LAV.:-40°C÷+105°C
CORPO:policarb.verde caricato vetro con grado di autoestinguenza 94 V1
FINITURA CONTATTO: A- Bronzo fosforoso stagnato

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Finitura Contatto	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/12960-00	280615-1	2	A	3,96 mm	6,24 mm	50	1000
98/12965-00	280616-1	4	A	11,89 mm	14,17 mm	50	500
98/12970-00	280617-1	6	A	19,81 mm	22,09 mm	50	250
98/12975-00	280618-1	8	A	27,74 mm	30,02 mm	20	250
98/12980-00	280619-1	10	A	35,66 mm	37,94 mm	20	200
98/12985-00	280620-1	12	A	43,59 mm	45,87 mm	10	100

BLOCCHETTI MULTIVIA PER CONTATTI FEMMINA AMP SERIE MODU I



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere passi intermedi
PASSO:3,96 mm
CORPO:policarb.verde caricato vetro con grado di estinguenza 94 V1
PORTATA MAX:5 A
TEMP. LAV.:-40°C÷+105°C
CONTATTI:serie 98/12865
CHIAVE POLAR.:98/12973
PINZA A CRIMP.:98/46403
ESTRATTORE:98/12160

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/12830-00	280590-0	2	7,82 mm	3,96 mm	50	1000
98/12835-00	280591-0	4	15,75 mm	11,89 mm	50	1000
98/12840-00	280592-0	6	23,67 mm	19,81 mm	50	1000
98/12845-00	280593-0	8	31,60 mm	27,74 mm	20	1000
98/12850-00	280594-0	10	39,52 mm	35,66 mm	20	1000
98/12855-00	280595-0	12	47,45 mm	43,59 mm	10	1000

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP SERIE MODU I



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATER.:bronzo fosforoso
RANGO FILO:AWG 22÷18
SEZ. FILO:0,32÷0,8 mm²
DIAM. ISOL.:1,8÷2,3 mm
CORR. NOM.:5 A

PER CONNET.:98/12830
PINZA A CRIMP.:98/46403
FINITURA CONTATTO:
Pre-stagnato 0,8 µm

ART.	Finitura Contatto	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/12863-00	Pre-stagnato 0,8µm	280702-1	Bobina	5000	5000	20000
98/12865-00	Pre-stagnato 0,8µm	182198-1	Sciolto	250	250	1000

CONTATTI AMP FEMMINA HD-20 AMPLIMITE



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Contatti femmina a crimpare per connettori a vaschetta serie Amplimite.
MATERIALE:Bronzo fosforoso nichelato
CONNETTORI:98/41370
PINZA:98/80301
ESTRATTORE:98/80522

ART.	Awg	Sezione	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/41201-00	24 ÷ 20	0,2 mm²	166291-1	Sciolto	100	100	1000
98/41205-00	24 ÷ 20	0,2 mm²	166051-1	Bobina	12500	12500	25000
98/41211-00	28 ÷ 24	0,08 mm²	166292-1	Sciolto	100	100	1000
98/41215-00	28 ÷ 24	0,08 mm²	166052-1	Bobina	12500	12500	25000

CONTATTI AMP MASCHIO HD-20 AMPLIMITE



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Contatti maschio a crimpare per connettori a vaschetta serie Amplimite.
MATERIALE:Bronzo fosforoso nichelato
CONNETTORI:98/41310
PINZA:98/80301
ESTRATTORE:98/80522

ART.	Awg	Sezione	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/41231-00	24 ÷ 20	0,2 mm²	166293-1	Sciolto	100	100	1000
98/41235-00	24 ÷ 20	0,2 mm²	166053-1	Bobina	12500	12500	25000
98/41240-00	28 ÷ 24	0,08 mm²	166294-1	Sciolto	100	100	1000
98/41245-00	28 ÷ 24	0,08 mm²	166054-1	Bobina	12500	12500	25000

CONNETTORI AMP MASCHIO HD-20 AMPLIMITE A SALDARE



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori a vaschetta volanti con contatti maschio e terminali a saldare D-Subminiatura.
CORPO:Acciaio stagnato
INTERNO:Termoplastico caricato vetro UL94-V0
PORTATA:3 A
CONTATTI:bronzo fosforoso nichelato con flash d'oro sulla superficie di contatto e stagnato sulla superficie a saldare.
CONNETTORI:98/41261– 98/41280 – 98/41370

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/41250-00	30,8 mm	25,0 mm	9	5-747904-2	5	50
98/41252-00	39,1 mm	33,3 mm	15	5-747908-2	5	50
98/41254-00	53,0 mm	47,0 mm	25	5-747912-2	5	50
98/41256-00	69,3 mm	63,5 mm	37	5-747916-2	5	40

CONNETTORI AMP FEMMINA HD-20 AMPLIMITE A SALDARE



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori a vaschetta volanti con contatti femmina e terminali a saldare D-Subminiatura.
CORPO:Acciaio stagnato
INTERNO:Termoplastico caricato vetro UL94-V0
PORTATA:3 A
CONTATTI:bronzo fosforoso nichelato con flash d'oro sulla superficie di contatto e stagnato sulla superficie a saldare.
CONNETTORI:98/41250– 98/41270 – 98/41310

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/41261-00	30,8 mm	25,0 mm	9	5-747905-2	5	50
98/41262-00	39,1 mm	33,3 mm	15	5-747909-2	5	50
98/41264-00	53,0 mm	47,0 mm	25	5-747913-2	5	50
98/41266-00	69,3 mm	63,5 mm	37	5-747917-2	5	40

CONNETTORI AMP MASCHIO HD-20 AMPLIMITE C.S. 90°



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori a vaschetta da c.s. 90° con contatti maschio D-Subminiatura con footprint standard europeo, completi di torretta 4 - 40.
CORPO:Acciaio stagnato
INTERNO:Termoplastico caricato vetro UL94-V0
PORTATA:3 A
CONTATTI:bronzo fosforoso nichelato con flash d'oro (0,38um) sulla superficie di contatto.
CONNETTORI:98/41261– 98/41280 –98/41370

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/41270-00	30,8 mm	25,0 mm	9	3-1634580-2	10	90
98/41272-00	39,1 mm	33,3 mm	15	3-1643581-2	10	70
98/41274-00	53,0 mm	47,0 mm	25	3-1634582-2	5	50
98/41276-00	69,3 mm	63,5 mm	37	3-1643583-2	5	40

CONNETTORI AMP PORTAMASCHIO HD-20 AMPLIMITE



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori a vaschetta volanti porta contatti maschio D-Subminiatura.
CORPO:Acciaio stagnato
INTERNO:Termoplastico caricato vetro UL94-V0
PORTATA:3,7A
CONTATTI:98/41231
CONNETTORI:98/41261– 98/41280 – 98/41370

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/41311-00	30,8 mm	25,0 mm	9	167292-1	5	50
98/41321-00	39,1 mm	33,3 mm	15	167293-1	5	50
98/41331-00	53,0 mm	47,0 mm	25	167294-1	5	50
98/41340-00	69,3 mm	63,5 mm	37	167295-1	5	50

CONNETTORI AMP FEMMINA HD-20 AMPLIMITE C.S. 90°



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori a vaschetta da c.s. 90° con contatti femmina D-Subminiatura con footprint standard europeo, completi di torretta 4 - 40.
CORPO:Acciaio stagnato
INTERNO:Termoplastico caricato vetro UL94-V0
PORTATA:3 A
CONTATTI:bronzo fosforoso nichelato con flash d'oro (0,38um) sulla superficie di contatto.
CONNETTORI:98/41250– 98/41270 –98/41310

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/41280-00	30,8 mm	25,0 mm	9	3-1634584-2	10	90
98/41282-00	39,1 mm	33,3 mm	15	3-1643585-2	10	70
98/41284-00	53,0 mm	47,0 mm	25	3-1643586-2	5	50
98/41286-00	69,3 mm	63,5 mm	37	3-1643587-2	5	40

CONNETTORI AMP PORTAFEMMINA HD-20 AMPLIMITE



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori a vaschetta volanti porta contatti femmina D-Subminiatura.
CORPO:Acciaio stagnato
INTERNO:Termoplastico caricato vetro UL94-V0
PORTATA:3,7A
CONTATTI:98/41201
CONNETTORI:98/41250– 98/41270 – 98/41310

ART.	Dim. A	Dim. B	N.Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/41370-00	30,8 mm	25,0 mm	9	164531-4	5	50
98/41380-00	39,1 mm	33,3 mm	15	164532-4	5	50
98/41390-00	53,0 mm	47,0 mm	25	164533-4	5	50
98/41401-00	69,3 mm	63,5 mm	37	164534-4	5	50

CONNETTORI MASCHI VOLANTI AMP SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Compatti e leggeri, sono ideali per l'elettronica con elevata densità di componenti. Superano le prove previste dalla normativa DIN VDE 0627/06.86. Accettano sia contatti maschi che contatti femmina.
PASSO:4,2 mm
CORPO:poliammide 6,6 UL94 VO o UL94 V2
TEMP. LAV.:-20°C÷+95°C
PORTATA MAX:5 A
TENSIONE MAX:300 V
ACCOPPIABILI AI CONNETTORI:98/48240
CONTATTI:98/48300 - 98/48320
PINZA:98/49850

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Grado Autoest.	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48200-00	172165-1	2	UL94V0	1	50	1000
98/48202-00	172336-1	2	UL94V2	1	50	1000
98/48208-00	172167-1	4	UL94V0	2	25	500
98/48210-00	172338-1	4	UL94V2	2	25	500

CONNETTORI FEMMINA DA PANNELLO AMP SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Compatti e leggeri, sono ideali per l'elettronica con elevata densità di componenti. Superano le prove previste dalla normativa DIN VDE 0627/06.86. Accettano sia contatti maschi che contatti femmina.
PASSO:4,2 mm
CORPO:poliammide 6,6 UL94 VO o UL94 V2
TEMP. LAV.:-20°C÷+95°C
PORTATA MAX:5 A
TENSIONE MAX:300 V
ACCOPPIABILI AI CONNETTORI:98/48200
CONTATTI:98/48300 - 98/48320
PINZA:98/49850

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Grado Autoest.	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48240-00	172157-1	2	UL94V0	1	50	500
98/48242-00	172328-1	2	UL94V2	1	50	500
98/48248-00	172159-1	4	UL94V0	2	25	500
98/48250-00	172330-1	4	UL94V2	2	25	500

CONTATTI MASCHIO DA AGGRAFFARE AMP SERIE MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATER.:ottone prestagnato
PORTATA MAX:5 A
SEZIONE CAVO: 0,30 ÷ 0,89 mm²(AWG 22÷18)
DIAM.MAX ISOL.:2,4 mm
CONN.:98/48200-98/48240
PINZA:98/49850

ART.	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48300-00	170364-1	Sciolto	100	100	1000
98/48305-00	170360-1	Bobina	4000	4000	8000

CONTATTI FEMMINA DA AGGRAFFARE AMP SERIE MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATER.:ottone prestagnato
PORTATA MAX:5 A
SEZIONE CAVO:0,30 ÷ 0,89 mm²(AWG 22÷18)
DIAM.MAX ISOL.:2,4 mm
CONN.:98/48200-98/48240
PINZA:98/49850

ART.	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48320-00	170366-1	Sciolto	100	100	1000
98/48325-00	170362-1	Bobina	4000	4000	8000

CONTATTO MASCHIO 22-18 AWG AMP SERIE VAL-U-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATERIALE:ottone stagnato
SEZIONE CAVO: 0,32÷0,82 mm² (AWG 22÷18)
CONNETTORI:98/52402
PINZA:98/52950
ESTRATTORE:98/52960

ART.	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52010-00	794955-1	Bobina	3500	3500	10500
98/52020-00	1586314-1	Sciolto	500	500	1000

CONTATTO FEMMINA 22-18 AWG AMP SERIE VAL-U-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATERIALE:ottone stagnato
SEZIONE CAVO: 0,32÷0,82 mm² (AWG 22÷18)
CONNETTORI:98/52302
PINZA:98/52950
ESTRATTORE:98/52960

ART.	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52040-00	794956-1	Bobina	3500	3500	10500
98/52050-00	1586315-1	Sciolto	500	500	1000

CONNETTORE VOLANTE PORTA FEMMINA AMP SERIE VAL-U-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Permettono connessioni semplici ed immediate.
PASSO:4,2mm
CORPO:nylon
GRADO INFIAM.:UL 94V-2
TENSIONE:600Vca
PORTATA MAX:9A
RESIST. ISOL.:1.000 MOhm
DURATA:50 cicli
PER CONTATTI:98/52040
PER CONNETT.:98/52102–98/52202–98/52402

ART.	P/n Fornit.	Num.Vie	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52302-00	794954-2	2	100	500
98/52304-00	794954-4	4	100	500
98/52306-00	794954-6	6	100	500
98/52308-00	794954-8	8	100	500
98/52310-00	1-794954-0	10	100	500

CONNETTORE PANNELLO PORTA MASCHIO AMP SERIE VAL-U-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Permettono connessioni semplici ed immediate.
PASSO:4,2mm
CORPO:nylon
GRADO INFIAM.:UL 94V-2
TENSIONE:600Vca
PORTATA MAX:9A
RESIST. ISOL.:1.000 MOhm
DURATA:50 cicli
PER CONTATTI:98/52010
PER CONNETT.:98/52302

ART.	P/n Fornit.	Num.Vie	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52402-00	794953-2	2	100	500
98/52404-00	794953-4	4	100	500
98/52406-00	794953-6	6	100	500
98/52408-00	794953-8	8	100	500
98/52410-00	1-794953-0	10	100	500

CONNETTORE DA C.S. DRITTO AMP SERIE VAL-U-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Permettono connessioni semplici ed immediate.
PASSO:4,2mm
CORPO:nylon
GRADO INFIAM.:UL 94V-2
TENSIONE:600Vca
PORTATA MAX:9A
RESIST. ISOL.:1.000 MOhm
DURATA:50 cicli
PER CONNETT.:98/52302

ART.	P/n Fornit.	Num.Vie	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52102-00	1586037-2	2	1050	2100
98/52104-00	1586037-4	4	600	1200
98/52106-00	1586037-6	6	420	840
98/52108-00	1586037-8	8	315	630
98/52110-00	1-1586037-0	10	255	510

CONNETTORE DA C.S. 90° AMP SERIE VAL-U-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con alette di fissaggio.
Permettono connessioni semplici ed immediate.
PASSO:4,2mm
CORPO:nylon
GRADO INFIAM.:UL 94V-2
TENSIONE:600Vca
PORTATA MAX:9A
RESIST. ISOL.:1.000 MOhm
DURATA:50 cicli
PER CONNETT.:98/52302

ART.	P/n Fornit.	Num.Vie	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52202-00	1586043-2	2	260	520
98/52204-00	1586043-4	4	200	400
98/52206-00	1586043-6	6	160	320
98/52208-00	1586043-8	8	140	280
98/52210-00	1-1586043-0	10	120	240

CONNETTORI PORTAMASCHI AMP SERIE SUPER SEAL 1.5



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Intercambiabili e interconnettibili con gli attuali componenti e con gli apparecchi già in uso nel settore automobilistico (sensori, controllo temperatura acqua, ecc.). Resistenti all'immersione statica e dinamica in accordo alla norme IEC 529 e DIN 40050 IP67. Resistenti a ozono, idrocarburi aromatici, sali, liquido freni, liquido anticongelante ecc.
Predisposti per eventuale montaggio su pannello e/o su staffa.
BLOCCH.:poliammide 6,6 caricato vetro approvato UL
AGGANCIO SECONDARIO:poliammide 6,6 caricato vetro approvato UL
GUARN.:gomma siliconica
TEMP.:-40°C÷+125°C
RESIST. ISOL.:200 MOHM
CONTATTI:serie 98/16298
CONNETTORI:98/16195
ESTRATTORE:98/46408
TAPPO CAVITA':98/16341
CAPPUCCI:serie 98/16245

ART.	Diam.Isol.	Dim. A	Sezione	N. Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/15995-00	1,4 mm ÷ 1,7 mm	13,8 mm	0,3 mm²	1	282103-1	20	2200
98/16000-00	1,4 mm ÷ 1,7 mm	19,8 mm	0,3 mm²	2	282104-1	10	1500
98/16010-00	1,8 mm ÷ 2,4 mm	25,8 mm	0,3 mm²	3	282105-1	10	1200
98/16015-00	1,8 mm ÷ 2,4 mm	31,8 mm	1,0 mm²	4	282106-1	5	900
98/16020-00	2,6 mm ÷ 3,3 mm	37,8 mm	1,0 mm²	5	282107-1	5	700
98/16030-00	2,6 mm ÷ 3,3 mm	43,8 mm	1,0 mm²	6	282108-1	5	550

CAPPUCCI MORBIDI DI PROTEZIONE SUPER SEAL 1.5

Per connettori AMP SUPERSEAL 1.5 sia portamaschi che portafemmine.
MATERIALE:NBR

ART.	Num.Vie	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*98/16245-00	2	10	100
*98/16250-00	3	10	100
*98/16255-00	4	5	100

CONNETTORI PORTAFEMMINE AMP SERIE SUPER SEAL 1.5



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Intercambiabili e interconnettibili con gli attuali componenti e con gli apparecchi già in uso nel settore automobilistico (sensori, controllo temperatura acqua, ecc.). Resistenti all'immersione statica e dinamica in accordo alla norme IEC 529 e DIN 40050 IP67. Resistenti a ozono,idrocarburi aromatici, sali, liquido freni, liquido anticongelante ecc.
BLOCCH.:poliammide 6,6 caricato vetro approvato UL
AGGANCIO SECONDARIO:poliammide 6,6 caricato vetro approvato UL
GUARN.:gomma siliconica
TEMP.:-40°C÷+125°C
RESIST. ISOL.:200 MOHM
CONTATTI:serie 98/16308
CONNETTORI:98/15995
ESTRATTORE:98/46408
TAPPO CAVITA':98/16341
CAPPUCCI:serie 98/16245

ART.	Diam.Isol.	Dim. A	Sezione	N. Poli	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/16195-00	1,4 mm÷1,7 mm	9,3 mm	0,3 mm²	1	282079-2	20	3000
98/16200-00	1,4 mm÷1,7 mm	15,3 mm	0,3 mm²	2	282080-1	10	1600
98/16210-00	1,8 mm÷2,4 mm	21,3 mm	0,3 mm²	3	282087-1	10	1300
98/16215-00	1,8 mm÷2,4 mm	27,3 mm	1,0 mm²	4	282088-1	5	1000
98/16220-00	2,6 mm÷3,3 mm	33,3 mm	1,0 mm²	5	282089-1	5	800
98/16230-00	2,6 mm÷3,3 mm	39,3 mm	1,0 mm²	6	282090-1	5	700

CONTATTI MASCHI AMP PER SUPER SEAL 1.5



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATER.:ottone pre-stagn.
PER CONN.:98/15995
PINZA:98/46404
ESTRATTORE:98/46408

ART.	P/n Fornit.	Sezione	Diam.Isol.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/16296-00	183036-1	0,3 mm² ÷ 0,5 mm²	1,4 mm ÷ 1,7 mm	Sciolto	500	500	20000
98/16298-00	282404-1	0,3 mm² ÷ 0,5 mm²	1,4 mm ÷ 1,7 mm	Bobina	4000	4000	8000
98/16300-00	183024-1	1,0 mm² ÷ 1,5 mm²	1,8 mm ÷ 3,3 mm	Sciolto	250	250	5000
98/16302-00	282109-1	1,0 mm² ÷ 1,5 mm²	1,8 mm ÷ 3,3 mm	Bobina	4000	4000	8000

CONTATTI FEMMINA AMP PER SUPER SEAL 1.5



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Forma scatolata che garantisce robustezza e indeformabilità.
Doppia molla di contatto per assicurare forze di inserzione contenute, ma elevate pressioni di contatto. Garantiti contro mancanza di continuità elettrica (microinterruzioni =<1µ sec.).
MAT.:bronzo fosf. pre-stag.
PER CONN.:98/16195
PINZA:98/46404
ESTRATTORE:98/46408

ART.	P/n Fornit.	Sezione	Diam.Isol.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/16307-00	183035-1	0,3 mm² ÷ 0,5 mm²	1,4 mm ÷ 1,7 mm	Sciolto	500	500	5000
98/16308-00	282403-1	0,3 mm² ÷ 0,5 mm²	1,4 mm ÷ 1,7 mm	Bobina	4000	4000	8000
98/16310-00	183025-1	1,0 mm² ÷ 1,5 mm²	1,8 mm ÷ 3,3 mm	Sciolto	250	250	5000
98/16312-00	282110-1	1,0 mm² ÷ 1,5 mm²	1,8 mm ÷ 3,3 mm	Bobina	4000	4000	8000

GOMMINI PASSACAVO AMP PER SUPER SEAL 1.5



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Da aggraffarsi sui contatti; nella zona di aggraffatura, un bordino in rilievo garantisce un'ottima tenuta meccanica sui terminali. Con alette di tenuta opportunamente sagomate per una facile inserzione in cavità.
MATER.:gomma siliconica

ART.	P/n Fornit.	Colore	Diam.Isol.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/16319-00	281934-4	Verde	1,4 mm ÷ 1,7 mm	1000	10000
98/16320-00	281934-2	Giallo	1,8 mm ÷ 2,4 mm	250	10000
98/16331-00	281934-3	Rosso	2,6 mm ÷ 3,3 mm	1000	50000

TAPPO CAVITÀ AMP PER SUPERSEAL 1.5



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per connettori portamaschi e portafemmine serie Superseal 1.5
Connettori portafemmine:98/16195
Connettori portamaschi:98/15995

ART.	P/n Fornit.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/16341-00	282081-1	Rosso	1000	10000

BLOCCHETTI MASCHI VOLANTI O A PANNELLO AMP SERIE MATE-N-LOK

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Accettano sia contatti maschio, sia contatti femmina, proteggendoli completamente
CORPO:poliammide 6,6
TENS. MAX:380 V
PORTATA MAX:16 A
TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C
POLARIZZAZIONI:integrate nei blocchetti

CICLI ACCOPPIAMENTO:
50 accopp./disaccopp.
CONT. MASC.:98/48830
CONT.FEMM.: 98/48800
CONT. MASCHI PER
BLOCCHETTI 6÷15 VIE:98/48850
ESTRATTORE:98/49830
PINZE: 98/49800-98/49810
PER BLOCC.:98/48500-98/48610-98/48710

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Grado Autoest.	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48400-00	1-350867-0	1	94V2	1	50	500
98/48405-00	350865-1	1	94V0	1	50	100
98/48410-00	1-480698-0	2	94V2	2	20	3500
98/48415-00	350777-1	2	94V0	2	100	1000
98/48420-00	1-480700-0	3	94V2	3	50	2800
98/48425-00	350766-1	3	94V0	3	20	2800
98/48430-00	1-480702-0	4	94V2	3	10	2000
98/48435-00	350779-1	4	94V0	3	10	100
98/48440-00	1-480763-0	5	94V2	3	5	100
98/48445-00	350809-1	5	94V0	3	5	100
98/48450-00	1-480704-0	6	94V2	4	5	1700
98/48455-00	350715-1	6	94V0	4	5	100
98/48460-00	1-480706-0	9	94V2	5	5	1300
98/48465-00	350720-1	9	94V0	5	5	100
98/48470-00	1-480708-0	12	94V2	5	100	1000
98/48475-00	350735-1	12	94V0	5	1	100
98/48480-00	1-480710-0	15	94V2	5	50	850
98/48485-00	350736-1	15	94V0	5	1	100

BLOCCHETTI FEMMINA VOLANTI O A PANNELLO AMP SERIE MATE-N-LOK

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Accettano sia contatti maschio, sia contatti femmina, proteggendoli completamente
CORPO:poliammide 6,6
TENSIONE MAX:380 V
PORTATA MAX:16 A
TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C
POLARIZZAZIONI:integrate nei blocchetti

CICLI ACCOPPIAMENTO:
50 accopp./disaccopp.
CONT. MASC.:98/48830
CONT. FEMM.:98/48800
CONT. MASCHI PER
BLOCCHETTI 6÷15 VIE:98/48850
ESTRATTORE:98/49830
PINZE:98/49800-98/49810
PER BLOCC.:98/48400

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Grado Autoest.	Fig.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48500-00	770421-1	1	94V2	1	50	100
98/48505-00	350866-1	1	94V0	1	50	100
98/48510-00	1-480699-0	2	94V2	2	20	4000
98/48515-00	350778-1	2	94V0	2	20	100
98/48520-00	1-480701-0	3	94V2	3	20	2500
98/50106-00	350767-1	3	94V0	3	20	100
98/48530-00	1-480703-0	4	94V2	3	10	2000
98/48535-00	350780-1	4	94V0	3	10	100
98/48540-00	1-480764-0	5	94V2	3	5	100
98/48545-00	350810-1	5	94V0	3	5	100
98/48550-00	1-480705-0	6	94V2	4	5	1800
98/48555-00	350781-1	6	94V0	4	5	100
98/48560-00	1-480707-0	9	94V2	5	5	1300
98/48565-00	350782-1	9	94V0	5	5	100
98/48570-00	1-480709-0	12	94V2	5	100	1000
98/48575-00	350783-1	12	94V0	5	1	100
98/48580-00	1-480711-0	15	94V2	5	1	850
98/48585-00	350784-1	15	94V0	5	1	100

BLOCCHETTI FEMMINA C.S. AMP SERIE MATE-N-LOK CARICATI CON CONTATTI FEMMINA PRESTAGNATI





ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

CORPO:poliammide 6,6
TENSIONE MAX:380 V
PORTATA MAX:16 A
TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C
POLARIZZAZIONI:integrate nei blocchetti
CICLI ACCOPPIAMENTO:50 accopp./disaccopp.
BLOCCHETTI:98/48400

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Grado Autoest.	Fig.	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48610-00	350759-4	2	94V2	1	14,0 mm	20	100
98/48615-00	350824-1	2	94V0	1	14,0 mm	20	100
98/48620-00	350760-4	3	94V2	1	20,3 mm	20	100
98/48625-00	350825-1	3	94V0	1	20,3 mm	20	100
98/48630-00	350761-4	4	94V2	1	26,7 mm	20	100
98/48635-00	350826-1	4	94V0	1	26,7 mm	20	100
98/48640-00	640467-1	5	94V2	1	33,0 mm	20	100
98/48645-00	640901-1	5	94V0	1	33,0 mm	20	100
98/48650-00	350762-4	6	94V2	2	14,0 mm	20	100
98/48655-00	350827-1	6	94V0	2	14,0 mm	20	100
98/48660-00	350828-1	9	94V0	2	20,3 mm	20	100
98/48665-00	350763-4	9	94V2	2	20,3 mm	20	100
98/48670-00	350764-4	12	94V2	2	26,7 mm	20	100
98/48675-00	350829-2	12	94V0	2	26,7 mm	20	100
98/48680-00	350765-4	15	94V2	2	33,0 mm	20	100
98/48685-00	350830-1	15	94V0	2	33,0 mm	20	100

BLOCCHETTI FEMMINA C.S. AMP SERIE MATE-N-LOK CARICATI CON CONTATTI MASCHI PRESTAGNATI





ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

CORPO:poliammide 6,6
TENSIONE MAX:380 V
PORTATA MAX:16 A
TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C
POLARIZZAZIONI:integrate nei blocchetti
CICLI ACCOPPIAMENTO: 50 accopp./disaccopp.
BLOCCHETTI:98/48400

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Fig.	Grado Autoest.	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48710-00	350428-1	2	1	94V2	14,0 mm	20	100
98/48715-00	350786-1	2	1	94V0	14,0 mm	20	100
98/48720-00	350429-1	3	1	94V2	20,3 mm	20	100
98/48725-00	350789-1	3	1	94V0	20,3 mm	20	100
98/48730-00	350430-1	4	1	94V2	26,7 mm	20	100
98/48735-00	350792-1	4	1	94V0	26,7 mm	20	100
98/48740-00	640466-1	5	1	94V2	33,0 mm	20	100
98/48745-00	640900-1	5	1	94V0	33,0 mm	20	100
98/48750-00	350431-1	6	2	94V2	14,0 mm	20	100
98/48755-00	350711-1	6	2	94V0	14,0 mm	20	100
98/48760-00	350432-1	9	2	94V2	20,3 mm	20	100
98/48765-00	350712-1	9	2	94V0	20,3 mm	20	100
98/48770-00	350433-1	12	2	94V2	26,7 mm	20	75
98/48775-00	350713-1	12	2	94V0	26,7 mm	20	100
98/48780-00	350434-1	15	2	94V2	33,0 mm	20	50
98/48785-00	350714-1	15	2	94V0	33,0 mm	20	50

GUARNIZIONE INTERFACCIA SEALED PER CONNETTORI AMP UNIVERSAL MATE-N-LOK





ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Interfaccia per rendere IP56 o IP57 la connessione tra gli Universal Mate-N-Lok. Si posiziona tra i due connettori da accoppiare, va inserita sul connettore volante maschio. Per una corretta tenuta i connettori vanno entrambi muniti posteriormente di gommini sealed per i cavi (art. serie 98/50030).
MATERIALE:gomma siliconica blu
CONNETTORI:98/48400

ART.	P/n Fornit.	Num.Vie	Fig.	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/50000-00	794269-1	2	1	14,00 mm	500	1000
98/50003-00	794271-1	3	1	20,30 mm	100	500
98/50006-00	794273-1	4	1	26,70 mm	100	500
98/50009-00	794275-1	6	2	13,97 mm	100	500
98/50012-00	794277-1	9	3	20,30 mm	50	500
98/50015-00	794279-1	12	3	26,70 mm	50	500
98/50018-00	794281-1	15	3	33,00 mm	50	500

GOMMINI INTERFACCIA SEALED PER CONNETTORI AMP UNIVERSAL MATE-N-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Interfaccia posteriore per rendere IP56 o IP57 la connessione tra gli Universal Mate-N-Lok. Si posiziona posteriormente ad entrambi i connettori per una tenuta con i cavi. Per una corretta tenuta della connessione si deve interporre nell'accoppiamento l'interfaccia sealed (art. serie 98/50000).
MATERIALE:gomma siliconica blu
CONNETTORI:98/48400 e 98/48500

ART.	P/n Fornit.	Num.Vie	Fig.	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/50030-00	794270-1	2	1	14,00 mm	100	500
98/50033-00	794272-1	3	1	20,30 mm	100	500
98/50036-00	794274-1	4	1	26,70 mm	100	500
98/50039-00	794276-1	6	2	13,97 mm	100	500
98/50042-00	794278-1	9	3	20,30 mm	50	500
98/50045-00	794280-1	12	3	26,70 mm	50	400
98/50048-00	794282-1	15	3	33,00 mm	50	400

CONTATTI MASCHI DA AGGRAFFARE AMP SERIE MATE-N-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATER.:ottone prestagnato
PORTATA MAX:25 A
SEZIONE CAVO:
A- 0,2 ÷ 0,9 mm²(AWG 24÷18)
B- 0,5 ÷ 2,0 mm²(AWG 20÷14)
DIAMETRO ISOLANTE:A- 2,5 mm / B- 3,3 mm
CONN.:98/48400 - 98/48500
PINZA CRIMP.:98/49800 per cavo 0,2 ÷ 0,9 mm²
98/49810 per cavo 0,5 ÷ 2,0 mm²
ESTRATTORE:98/49830

ART.	P/n Fornit.	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48830-00	350690-1	0,20 mm ÷ 0,90 mm	Sciolto	100	100	500
98/48835-00	350561-1	0,20 mm ÷ 0,90 mm	Bobina	7000	7000	14000
98/48840-00	350547-1	0,50 mm ÷ 2,00 mm	Sciolto	100	100	500
98/48845-00	350218-1	0,50 mm ÷ 2,00 mm	Bobina	5000	5000	20000

CONTATTO MASCHIO SPLIT-PIN AMP SERIE MATE-N-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Consigliato per blocchetti serie MATE-N-LOK a 6-9-12-15 vie.
MATER.:ottone prestagnato
PORTATA MAX:25 A
SEZIONE CAVO: 0,5 ÷ 2,0 mm²(AWG 20÷14)
DIAMETRO ISOL.:3,3 mm
CONNETT.: 98/48400 - 98/48500
ESTRATTORE:98/49830

ART.	P/n Fornit.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48850-00	350687-1	Bobina	5000	5000	20000

CONTATTI FEMMINA DA AGGRAFFARE AMP SERIE MATE-N-LOK



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATER.:ottone prestagnato
PORTATA MAX:25 A
SEZIONE CAVO:
A-0,2 ÷ 0,9 mm²(AWG 24÷18)
B-0,5 ÷ 2,0 mm²(AWG 20÷14)
DIAMETRO ISOLANTE: A- 2,5 mm / B- 3,3 mm
CONN.:98/48400 - 98/48500
PINZA CRIMP.:98/49800 per cavo 0,2 ÷ 0,9 mm²
98/49810 per cavo 0,5 ÷ 2,0 mm²
ESTRATTORE:98/49830

ART.	P/n Fornit.	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48800-00	350689-1	0,20 mm ÷ 0,90 mm	Sciolto	100	100	500
98/48805-00	350570-1	0,20 mm ÷ 0,90 mm	Bobina	7500	7500	15000
98/48810-00	350550-1	0,50 mm ÷ 2,00 mm	Sciolto	100	100	500
98/48815-00	350536-1	0,50 mm ÷ 2,00 mm	Bobina	5000	5000	20000

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1 AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per contatti tipo III+ femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.
CORPO:noryl
PORTATA MAX:13 A
CONTATTI:5/8992
BLOCCHETTI:98/46100
CORAZZE:98/46650

ART.	P/n Fornit.	Formato	N.Poli	Dim.N	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46000-00	182647-1	11	4	23,93 mm	5	50
98/46010-00	182645-1	13	9	27,18 mm	5	100
98/46020-00	182642-1	17	16	33,40 mm	1	25
98/46030-00	206837-1	23	24	44,27 mm	5	25
98/46040-00	182923-1	23	37	44,27 mm	1	25

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1 AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.
CORPO:noryl
PORTATA MAX:13 A
CONTATTI:5/8990
BLOCCHETTI:98/46000
TAPPI:98/46880
CORAZZE:98/46650

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Formato	Dim. D	Dim.F	Dim.G	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46100-00	182917-1	4	11	17,45 mm	21,44 mm	28,58 mm	5	25
98/46110-00	182922-1	9	13	20,62 mm	24,61 mm	32,54 mm	1	25
98/46120-00	182916-1	16	17	26,67 mm	28,58 mm	36,45 mm	1	25
98/46130-00	206838-1	24	23	36,53 mm	36,53 mm	44,45 mm	5	30
98/46140-00	182918-1	37	23	36,53 mm	36,53 mm	44,45 mm	5	25

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1 AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.
CORPO:noryl
PORTATA MAX:13 A
CONTATTI:5/8990
BLOCCHETTI:98/46000
TAPPI: 98/46880
CORAZZE:98/46650

ART.	P/n Fornit.	Formato	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46150-00	182919-1	11	4	17,40 mm	23,40 mm	20,60 mm	1	50
98/46155-00	183079-1	13	9	20,60 mm	26,80 mm	22,10 mm	5	25
98/46160-00	206036-3	17	16	26,67 mm	33,27 mm	29,49 mm	1	25
98/46165-00	206838-2	23	24	36,53 mm	44,02 mm	38,23 mm	1	25
98/46170-00	206151-2	23	37	36,53 mm	44,02 mm	38,23 mm	1	25

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1 AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per contatti tipo III+ femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.
CORPO:noryl
PORTATA MAX:13 A
CONTATTI:5/8992
BLOCCHETTI:98/46200
TAPPI:98/46880
CORAZZE:98/46650

ART.	Formato	N.Poli	P/n Fornit.	Dim.F	Dim.G	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46250-00	11	4	182921-1	21,44 mm	28,58 mm	17,45 mm	5	25
98/46260-00	17	14	182641-1	28,58 mm	36,45 mm	26,67 mm	5	25
98/46270-00	23	37	182920-1	36,53 mm	44,45 mm	36,53 mm	5	25

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1 AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.
CORPO:noryl
PORTATA MAX:13 A
CONTATTI:5/8990
BLOCCHETTI:98/46250
CORAZZE:98/46650

ART.	P/n Fornit.	Formato	N.Poli	Dim.N	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46200-00	182651-1	11	4	23,93 mm	5	50
98/46210-00	182649-1	17	14	33,40 mm	5	25
98/46220-00	182926-1	23	37	44,27 mm	1	25

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1 AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per contatti tipo III + femmina.
Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.
CORPO: noryl
PORTATA MAX: 13A
CONTATTI: 5/8992
BLOCCHETTI: 98/46200
TAPPI: 98/46880
CORAZZE: 98/46650

ART.	P/n Fornit.	Formato	N.Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46272-00	183083-1	11	4	17,40 mm	23,40 mm	20,70 mm	1	25
98/46274-00	206043-3	17	14	26,67 mm	33,28 mm	29,49 mm	5	25
98/46276-00	206306-2	23	37	36,53 mm	44,02 mm	38,23 mm	1	25

CONTATTI MASCHIO AD AGGRAFFARE AMP TIPO III+ PER CONNETTORI CPC SERIE 1 - 4

A

B



MATER.:ottone-acciaio inox
CORR. NOM.:13 A
CONNETTORI :98/46100 - 98/46200 -98/46281
PINZE:98/80620
ESTRATTORE:7/1869
FINITURA CONT.:
A - CONTATTI STAGNATI:stagnatura elettrolitica min.2 µm di stagno
B - CONTATTI DORATI:0,8 µm oro su 1,3 µm i nichel nella zona di contatto, flash di oro su 1,3 µm nichel

ISO 9001

ART.	P/n Fornit.	Diam.Isol.	Awg	Sezione	Fig.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08990-00	1-66099-5	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46332-00	1-66098-8	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	A	Bobina	4000	4000	12000
98/46305-00	1-66103-8	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46303-00	2-66102-5	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	A	Bobina	4000	4000	8000
98/46300-00	66099-4	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46298-00	66098-9	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000
98/46310-00	66103-4	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46308-00	66102-9	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP TIPO III+ PER CONNETTORI CPC SERIE 1 -4

A

B



MATER.:ottone-acciaio inox
CORR. NOM.:13 A
CONNETTORI :98/46000 - 98/46250 - 98/46282
PINZE:98/80620
FINITURA CONT.:
A - CONTATTI STAGNATI:stagnatura elettrolitica min. 2 µm di stagno
B - CONTATTI DORATI:0,8 µm oro su 1,3 µm nichel nella zona di contatto, flash di oro su 1,3 µm nichel

ISO 9001

ART.	P/n Fornit.	Diam.Isol.	Awg	Sezione	Fig.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08992-00	1-66101-9	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46335-00	1-66100-9	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	A	Bobina	4000	4000	12000
98/46320-00	1-66105-9	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46316-00	3-66104-0	1,1mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	A	Bobina	4000	4000	8000
98/46315-00	66101-4	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46318-00	66100-9	2,0 mm ÷ 2,5 mm	16-18	0,65 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000
98/46330-00	66105-4	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46328-00	66104-9	1,1 mm ÷ 1,8 mm	20-24	0,25 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE STANDARD CPC SERIE 3 AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per contatti tipo XII femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.
CORPO:noryl
PORTATA MAX:25 A
CONTATTI:98/46605
BLOCCHETTI:98/46520
CORAZZE:98/46650

ART.	P/n Fornit.	Formato	N.Poli	Dim.N	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46500-00	206037-2	17	3	33,40 mm	1	25
98/46510-00	206136-1	23	7	44,27 mm	1	25

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 3 AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per contatti tipo XII maschio. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.
CORPO:noryl
PORTATA MAX:25 A
CONTATTI:98/46600
BLOCCHETTI:98/46670
CORAZZE:98/46650

ART.	P/n Fornit.	Formato	N.Poli	Dim.N	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46535-00	206426-1	17	3	33,40 mm	1	25
98/46540-00	206226-1	23	7	44,27 mm	1	25

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE STANDARD CPC SERIE 3 AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per contatti tipo XII maschio. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.
CORPO:noryl
PORTATA MAX:35 A
CONTATTI:98/46600
BLOCCHETTI:98/46500
TAPPI:98/46880
CORAZZE:98/46650

ART.	P/n Fornit.	Formato	Dim.F	Dim.G	Dim. D	N.Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46520-00	206036-2	17	28,58 mm	36,45 mm	26,67 mm	3	1	25
98/46530-00	206137-1	23	36,53 mm	44,45 mm	36,53 mm	7	1	25

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE REVERSE CPC SERIE 3 AMP



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per contatti tipo XII femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.
CORPO:noryl
PORTATA MAX:25 A
CONTATTI:98/46605
BLOCCHETTI:98/46680
TAPPI:98/46880
CORAZZE:98/46650

ART.	P/n Fornit.	Formato	N.Poli	Dim. D	Dim.F	Dim.G	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46545-00	206425-1	17	3	26,67 mm	28,58 mm	36,45 mm	1	100
98/46550-00	206227-1	23	7	36,53 mm	36,53 mm	44,45 mm	1	25

CONNETTORE PANNELLO SERIE 4 MIXED AMP



ISO 9001

Connettore plastico circolare per montaggio a pannello. Accetta contatti misti tipo XII maschi (4) e tipo III+ maschi (12), combinando contatti di potenza della serie 3 con quelli di segnale della serie 1. I contatti vanno aggraffati al cavo prima di inserirli, il bloccaggio è a scatto.
CORPO: Termoplastico nero UL-94-V0
PORTATA: Contatti III+ 13A - Contatti XII 35A
CONTATTI: 5/8990-98/46600
BLOCCHETTO: 98/46282
TAPPO: 98/46910
CORAZZA: 98/46665-98/46690

ART.	P/n Fornit.	Formato	N.Poli Segn.	N.Poli Pot.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46280-00	207486-1	23	12	4	10	150

CONNETTORE VOLANTE SERIE 4 MIXED AMP



ISO 9001

Connettore plastico circolare volante.
Accetta contatti misti tipo XII femmina (4) e tipo III+ femmina (12), combinando contatti di potenza della serie 3 con quelli della serie 1. I contatti vanno aggraffati al cavo prima di inserirli, il bloccaggio è a scatto.
CORPO: Termoplastico nero UL-94-V0
PORTATA: Contatti III+ 13A - Contatti XII 35A
CONTATTI: 5/8992 98/46605
BLOCCH.: 98/46280-98/46281
CORAZZA: 98/46665 -98/46690

ART.	P/n Fornit.	Formato	N.Poli Segn.	N.Poli Pot.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46282-00	207485-1	23	12	4	10	100

CONNETTORE VOLANTE CPC SERIE 4 MIXED AMP



ISO 9001

Connettore plastico circolare volante.
Accetta contatti misti tipo XII maschi (4) e tipo III+ maschi (12), combinando contatti di potenza della serie 3 con quelli di segnale della serie 1. I contatti vanno aggraffati al cavo prima di inserirli, il bloccaggio è a scatto.
CORPO: Termoplastico nero UL-94-V0
PORTATA: Contatti III+ 13A - Contatti XII 35A
CONTATTI: 5/8990-98/46600
BLOCCHETTO: 98/46282
TAPPO: 98/46910
CORAZZA: 98/46665 -98/46690

ART.	P/n Fornit.	Formato	N.Poli Segn.	N.Poli Pot.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46281-00	207486-2	23	12	4	100	200

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3





ISO 9001

MATER.:lega di rame
CORR. NOM.:25 A
CONN.:98/46282-98/46670- 98/46500
PINZA:98/80610 x AWG 10-8
PINZA:98/80516 con matrice 98/80600 per AWG 16-12
FINITURA CONTATTO:
A - argento 5µm
B - 0,8 µm oro su 1,25 µm nickel nella zona di contatto

ART.	P/n Fornit.	Sezione	Awg	Diam.Isol.	Finitura Contatto	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46605-00	66740-2	1,35 mm²	16÷12	3,4 mm ÷ 4,0 mm	A	Sciolto	10	10	100
98/46615-00	66741-2	4,50 mm²	10÷8	4,8 mm ÷ 5,6 mm	A	Sciolto	10	10	100
98/46623-00	66740-6	1,35 mm²	16÷12	3,4 mm ÷ 4,0 mm	B	Sciolto	10	10	100
98/46625-00	66741-6	4,50 mm²	10÷8	4,8 mm ÷ 5,6 mm	B	Sciolto	10	10	100

CONTATTI MASCHIO AD AGGRAFFARE AMP TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3 - 4





ISO 9001

MATER.:lega di rame
CORR. NOM.:25 A
CONN.:98/46280-98/46281-98/46520-98/46680
PINZA:98/80610 x AWG10-8

PINZA:98/80516 con matrice 98/80600 per AWG 16-12
FINITURA CONTATTO:
A - argento 5 µm B - 0,8 µm oro su 1,25 µm nickel nella zona di contatto

ART.	P/n Fornit.	Sezione	Awg	Diam.Isol.	Finitura Contatto	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46600-00	66261-4	1,35mm²÷ 1,4mm²	16÷ 12	3,4mm ÷ 4 mm	A	Sciolto	10	10	100
98/46610-00	66259-4	4,50mm²÷ 8,3mm²	10÷ 8	4,8 mm ÷ 5,6 mm	A	Sciolto	10	10	100
98/46618-00	66261-2	1,35mm²÷ 1,4 mm²	16÷ 12	3,4 mm ÷ 4 mm	B	Sciolto	10	10	100
98/46620-00	66259-2	4,50mm²÷ 8,3mm²	10÷ 8	4,8 mm ÷ 5,6 mm	B	Sciolto	10	10	100

CORAZZE PER CONNETTORI CPC SERIE 1 – 3 - 4 AMP

ISO 9001

Con serracavo. Possono essere utilizzate sia sui blocchetti maschio, sia sui blocchetti femmina.
CORPO:termoplast. 94 V-1
PER CONNETTORI CPC:
SERIE 1:98/46000 ÷ 98/46200
98/46100 ÷ 98/46250
SERIE 3:98/46500 ÷ 98/46520
98/46670 ÷ 98/46680

ART.	P/n Fornit.	Formato	Diam A	Dim. B	Diam. Fascio	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46650-00	182658-1	11	21,0 mm	31,8 mm	8,36 mm	5	50
98/46655-00	182663-1	13	24,5 mm	35,6 mm	11,51 mm	5	50
98/46660-00	182655-1	17	28,7 mm	35,6 mm	11,51 mm	5	25
98/46665-00	182652-1	23	40,6 mm	39,5 mm	17,86 mm	5	25

CORAZZE LARGHE PER CONNETTORI CPC SERIE 1 – 3 - 4 AMP



ISO 9001

Con serracavo. Adatti per blocchetti maschio e femmina.
CORPO:termoplast. 94V-1
PER CONNETTORI CPC:
SERIE 1:98/46000 ÷ 98/46200
98/46100 ÷ 98/46250
SERIE 3:98/46500 ÷ 98/46520
98/46670 ÷ 98/46680
SERIE 4:98/46281 – 98/46282

ART.	P/n Fornit.	Formato	Diam A	Dim. B	Diam. Fascio	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46673-00	182928-1	11	21,6 mm	36,8 mm	11,51 mm	1	50
98/46674-00	207008-1	13	28,8 mm	42,0 mm	17,86 mm	1	100
98/46675-00	182661-1	17	28,8 mm	42,0 mm	17,86 mm	5	25
98/46676-00	182930-1	23	40,6 mm	42,8 mm	28,58 mm	1	25

TAPPI PER CONNETTORI CPC SERIE 1 – 3 - 4 AMP



ISO 9001

Con catena metallica. Utilizzabili su blocchetti maschi e femmina.
CORPO:termoplast. 94V-1
PER CONNETTORI CPC:SERIE 1:98/46100 - 98/46250
SERIE 3:98/46520 - 98/46670
SERIE 4:98/46281

ART.	P/n Fornit.	Formato	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46880-00	208800-1	11	1	100
98/46890-00	213485-1	13	1	100
98/46900-00	208652-1	17	1	100
98/46910-00	208680-1	23	1	100

CONNETTORE PANNELLO CPC AMP SERIE 45 ETHERNET



ISO 9001

Connettore plastico circolare.
Per connessioni categoria 5 e 5E. Adatti per apparecchiature industriali, di comunicazione e diagnosi. Per cavi categoria 5 e 5 Enanched.
GRADO PROTEZIONE:IP67
CORPO:termoplast. UL 94 V-0 UV resistant
PER CONNETT.:98/46792
TAPPO:98/46900

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46790-00	1546877-1	10	20

CONNETTORE VOLANTE CPC AMP SERIE 45 ETHERNET



ISO 9001

Connettore plastico circolare.
Per connessioni categoria 5 e 5E. Adatti per apparecchiature industriali, di comunicazione e diagnosi. Per cavi categoria 5 e 5 Enanched.
GRADO PROTEZIONE:IP67
CORPO:termoplast. UL 94 V-0 UV resistant
PER CONNETT.:98/46790

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46792-00	1546876-1	10	20

CONNETTORI AMP M8 MASCHIO DRITTO



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori M8 non schermati per sensori, installabili sul campo.
Temp. Lav.: -40°C ÷ +85°C
Contatti: 3µ" di oro su nickel

Per cavo: 26-24AWG
Classe protezione: IP67
CONN. M8 F: 98/13820-00
CONN. M8 F 90°: 98/13829-00

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Portata	Conf. Comm.
98/13800-00	T4011008031-000	3	4 A	1
*98/13803-00	T4011008041-000	4	4 A	1

CONNETTORI AMP M8 FEMMINA 90°



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori M8 non schermati per sensori, installabili sul campo.
Temp. Lav.: -40°C ÷ +85°C
Contatti: 3µ" di oro su nickel

Per cavo: 26-24AWG
Classe protezione: IP67
CONN. M8 M: 98/13800-00
CONN. M8 M 90°: 98/13806-00

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Portata	Conf. Comm.
*98/13826-00	T4012008031-000	3	4 A	1
*98/13829-00	T4012008041-000	4	4 A	1

CONNETTORI AMP M8 MASCHIO 90°



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori M8 non schermati per sensori, installabili sul campo.
Temp. Lav.: -40°C ÷ +85°C
Contatti: 3µ" di oro su nickel
Per cavo: 26-24AWG
Classe protezione: IP67
CONN. M8 F: 98/13820-00
CONN. M8 F 90°: 98/13829-00

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Portata	Conf. Comm.
*98/13806-00	T4013008031-000	3	4 A	1
*98/13809-00	T4013008041-000	4	4 A	1

CONNETTORI AMP M12 MASCHIO DRITTO CODIFICA "A"



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori M12 non schermati per sensori, installabili sul campo.
Connessione per DeviceNet, IO link e Profibus.
Codifica: A
Temp. Lav.: -40°C ÷ +85°C
Contatti: 3µ" di oro su nickel

Per cavo: 24-18AWG
Classe protezione: IP67
Serracavo: PG9
CONN. M12 F "A": 98/13970-00
CONN. M12 F 90° A: 98/13976-00
CONN. M12 F A: 98/13994-00

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Portata	Conf. Comm.
*98/13950-00	T4111002041-000	4	4 A	1
*98/13953-00	T4111002051-000	5	4 A	1

CONNETTORI AMP M8 FEMMINA DRITTO



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori M8 non schermati per sensori, installabili sul campo.
Temp. Lav.: -40°C ÷ +85°C
Contatti: 3µ" di oro su nickel

Per cavo: 26-24AWG
Classe protezione: IP67
CONN. M8 M: 98/13800-00
CONN. M8 M 90°: 98/13806-00

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Portata	Conf. Comm.
98/13820-00	T4010008031-000	3	4 A	1
*98/13823-00	T4010008041-000	4	4 A	1

CONNETTORI AMP M12 MASCHIO 90° CODIFICA "A"



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori M12 non schermati per sensori, installabili sul campo.
Connessione per DeviceNet, IO link e Profibus. Codifica: A
Temp. Lav.: -40°C ÷ +85°C
Contatti: 3µ" di oro su nickel

Per cavo: 24-18AWG
Classe protezione: IP67
Serracavo: PG9
CONN. M12 F "A": 98/13970-00
CONN. M12 F 90° A: 98/13976-00
CONN. M12 F A: 98/13994-00

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Portata	Conf. Comm.
*98/13956-00	T4113002041-000	4	4 A	1
*98/13959-00	T4113002051-000	5	4 A	1

CONNETTORI AMP M12 FEMMINA DRITTO CODIFICA "A"



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori M12 non schermati per sensori, installabili sul campo.
Connessione per DeviceNEt, IO link e Profibus.
Temp. Lav.: -40°C ÷ +85°C
Contatti: 3µ" di oro su nickel

Per cavo: 26-24AWG
Classe di protezione: IP67
Serracavo: PG9
CONN. M12 M 90° "A": 98/13956-00
CONN. M12 M "A": 98/13950-00
CONN. M12 M A: 98/13990-00

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Portata	Conf. Comm.
98/13970-00	T4110002041-000	4	4 A	1
*98/13973-00	T4110002051-000	5	4 A	1

CONNETTORI AMP M12 MONTAGGIO A PANNELLO MASCHIO CODIFICA "A"



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori M12 non schermati per sensori, montaggio a pannello, inserimento posteriore con cavi 200mm.Connessione per DeviceNet, IO link e Profibus.
Codifica: A

Temp. Lav.: -40°C ÷ +85°C
Contatti: 3u" di oro su nickel
Classe protezione: IP67
CONN. M12 F 90° A: 98/13976-00
CONN. M12 F "A": 98/13970-00

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Portata	Conf. Comm.
*98/13990-00	T4171010004-001	4	4 A	1
*98/13992-00	T4171010005-001	5	4 A	1

CONNETTORI AMP M12 FEMMINA 90° CODIFICA "A"



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori M12 non schermati per sensori, installabili sul campo.
Connessione per DeviceNet, IO link e Profibus.
Codifica: A
Temp. Lav.: -40°C ÷ +85°C
Contatti: 3µ" di oro su nickel

Per cavo: 24-18AWG
Classe protezione: IP67
Serracavo: PG9
CONN. M12 M "A": 98/13950-00
CONN. M12 M 90° "A": 98/13956-00
CONN. M12 M A: 98/13990-00

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Portata	Conf. Comm.
98/13976-00	T4112002041-000	4	4 A	1
*98/13979-00	T4112002051-000	5	4 A	1

CONNETTORI AMP M12 MONTAGGIO A PANNELLO FEMMINA CODIFICA "A"



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Connettori M12 non schermati per sensori, montaggio a pannello, inserimento posteriore, con cavi 200mm.
Connessione per DeviceNet, IO link e Profibus.

Codifica: A
Temp. Lav.: -40°C ÷ +85°C
Contatti: 3u" di oro su nickel
Classe protezione: IP67
CONN. M12 M "A": 98/13950-00
CONN. M12 M 90° "A": 98/13956-00

ART.	P/n Fornit.	N.Poli	Portata	Conf. Comm.
*98/13994-00	T4171110004-001	4	4 A	1
*98/13996-00	T4171110005-001	5	4 A	1

INSERITORE / ESTRATTORE

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per connettori:
HD 20/POS, HD 20/28, HD 20/24 ,HD 22/28, 20 AWG ,22 AWG, 18 AWG , 24 AWG

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/80522-00	91285-1	1

ESTRATTORE AMP PER CONTATTI CONNETTORI SUPERSEAL 1.5

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per contatti maschi e femmina.
Contatti maschi:98/16300
Contatti femmina:98/16310

Connettori portafemmine:98/16195
Connettori portamaschio:98/15995

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46408-00	9-1579007-1	1	1

ESTRATTORE AMP PER CONTATTI FEMMINA CONNETTORI MODU II

Per contatti femmina.
Contatti:5/5750
Connettori:5/5700 - 5/5730

ISO 9001

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/80623-00	843996-3	1

ESTRATTORE AMP PER CONTATTI MATE-N-LOK

ISO 9001

PER CONTATTI:98/50098 - 98/50100 - 98/51212

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/49830-00	1804030-1	1

ESTRATTORE AMP PER CONTATTI VAL-U-LOK

ISO 9001

MATER. MANICO:nylon nero
AUTOESTING.:UL 94V-0
PUNTA:acciaio inox
PER CONTATTI:98/52010

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/52960-00	1586343-1	1

ESTRATTORE AMP PER CONTATTI CONNETTORI M E CONTATTI III+ PER CPC 1

ISO 9001

MATERIALE:acciaio nichel. e plastica.
PER CONTATTI:5/8990
SU CONNETT.:5/8950

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
07/01869-00	305183-0	1

PINZA A CRIMPARE RAYCHEM PER DURASEAL

ISO 9001

Con una perfetta crimpatura, assicura integrità di contatto e isolamento delle giunzioni.
PER GIUNZIONI:6/22000

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
07/01867-00	AD-1522	1

PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI SERIE MODU II

ISO 9001

PER CONTATTI:5/5750 98/12939

ART.	Sezione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/80513-00	0,05 mm^2	58654-1	1	1

PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI SERIE MODU I

ISO 9001

PER CONTATTI:98/12865

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/46403-00	1285002-1	1

PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI D-SUB HD20

ISO 9001

Per contatti:98/41201-98/41231

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/80301-00	58448-2	1

PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI SERIE SUPER SEAL 1.5

ISO 9001

PER CONTATTI: 98/61028 98/61038

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/46404-00	58583-1	1

PINZA PER CRIMPARE AMP PER CONTATTI SERIE UNIVERSAL MATE-N-LOK

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

PER CONTATTI:98/50098 - 98/50100

ART.	P/n Fornit.	Sezione	Conf. Comm.
98/49800-00	90548-1	0,2 mm^2	1
98/49810-00	90546-1	0,5 mm^2	1

PINZA A CRIMPARE AMP PER CONNETTORI BNC

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Indicata per grippaggio esagonale di BNC per RG 58,59,62.
PER CONNETT.:98/80055

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/80700-00	58433-2	1

PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI TIPO III+ SU CPC SERIE I

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

PER CONTATTI: 5/8990 5/8992

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/80620-00	58495-1	1

PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI VAL-U-LOK

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

PER CONTATTI:98/52010 – 98/52040

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/52950-00	91388-1	1

PINZA A CRIMPARE AMP PER FASTIN - FASTON

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

PER CONTATTI:98/58450 - 98/58460

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/80154-00	58524-1	1

PINZA PER CRIMPARE AMP CONTATTI TIPO III+ E TIPO XII PER CPC SERIE 1 E 3

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Pinza ERGOCRIMPER composta da base (B) e matrice (M) da usarsi abbinatamente.
PER CONTATTI TIPO III+: 5/8990 - 5/8992
TIPO XII: 98/46600 - 98/46618 (solo16-12AWG) 98/46605 - 98/46623

ART.	P/n Fornit.	Tipo	Conf. Comm.
98/80150-00	539635-1	Base	1
98/80152-00	539668-2	Matrice	1

PINZA PER CRIMPARE AMP PER CONTATTI SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

PER CONTATTI:98/51208 - 98/51304

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/49850-00	90759-1	1

PINZA PER CRIMPARE AMP PER CONTATTI TIPO XII PER CPC SERIE 3

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Per AWG 10-8
PER CONTATTI: 98/46610 - 98/46615 - 98/46620 - 98/46625

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
98/80610-00	90384-1	1

Tutto ciò che serve per le vostre connessioni

richiedi il catalogo specifico
E-81713

ELCART
componenti elettronici
electronic components

CAVI ALIMENTAZIONE

CAVI COASSIALI SAT/TV

GUAINE TERMORETRAIBILI





CAVI SCHERMATI - CAVI ALIMENTAZIONE - GUAINE TERMORETRAIBILI

	CALZE ESPANDIBILI	228
	CAVETTI	225
	CAVETTI DI SICUREZZA	225
	CAVI DI ALIMENTAZIONE	211÷213
	CAVI PER VIDEOSORVEGLIANZA	219
	CAVI COASSIALI SAT / TV	220 - 221
	CAVI SCHERMATI	215÷218
	CAVI PER ILLUMINATORI LED	222
	CAVI RADIOFREQUENZA	219

	FILI ISOLATI AWG	223
	GIUNZIONI	228
	GUAINE TERMORETRAIBILI	210
	GUAINE TERMORETRAIBILI RAYCHEM	225÷228
	PIATTINE PER ALTOPARLANTI	213-215
	PIATTINE MULTIPOLARI	223
	PIATTINE SCHERMATE	213
	PROLUNGHE CON SPINE E CAVETTI	225
	SPIRALI PER CAVI	224

CAVI DI ALIMENTAZIONE

Connettori:
Spina tripolare IEC C14
Presa tripolare IEC C13
SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 13/845
PER SPINE:13/790

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00291-00	1,5 m	Nero	-	-	10	50
06/00295-00	2,0 m	Nero	-	-	10	50
06/00296-00	2,0 m	Nero	Blister	1	10	20
*06/00297-00	3,0 m	Nero	-	-	10	20

CAVI DI ALIMENTAZIONE

Connettori:
Presa tripolare 90° IEC C13
Spina tripolare ita 10A
SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/1046
PER SPINE:13/790

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00305-00	2,0 m	Nero	-	-	10	50
06/00306-00	2,0 m	Nero	Blister	1	10	20

CAVI DI ALIMENTAZIONE

Connettori:
Presa tripolare IEC C13.
Spina tripolare ita 10A.
SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/1046
PER SPINE:13/790

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00298-00	1,5 m	Nero	-	-	10	50
06/00300-00	2,0 m	Nero	-	-	10	50
06/00301-00	2,0 m	Nero	Blister	1	10	20

CAVI DI ALIMENTAZIONE IEC

Connettori:
Presa tripolare IEC C13.
Spina tripolare 90° SCHUKO
SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/1046
PER SPINE:13/790

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00314-00	1,5 m	Nero	-	-	10	50
06/00307-00	2,0 m	Nero	-	-	10	50
06/00308-00	2,0 m	Nero	Blister	1	10	20
06/00312-00	2,5 m	Nero	-	-	10	50

CAVI DI ALIMENTAZIONE

Connettori:
Presa tripolare IEC 90° C13
Spina tripolare ita 10A
SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/1046
PER SPINE:13/790

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00303-00	2,0 m	Nero	-	-	10	50
06/00304-00	2,0 m	Nero	Blister	1	10	20

CAVI DI ALIMENTAZIONE IEC

Connettori:
Presa tripolare 90° IEC C13
Spina tripolare SCHUKO
SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/1074
PER SPINE:13/790

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00309-00	2,0 m	Nero	-	-	10	50
06/00311-00	2,0 m	Nero	Blister	1	10	20

CAVO DI ALIMENTAZIONE IEC

Connettori:
Presa tripolare IEC C13
Spina tripolare SCHUKO
SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/1074
PER SPINE:13/790

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Conf. Comm.
06/00313-00	2,0 m	Nero	-	10

CAVI DI ALIMENTAZIONE



Connettori:
Presa tripolare IEC C5
Spina tripolare ITA 10A
SEZIONE:3x0,75 mm²
PRESE:28/1046

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00384-00	2,0 m	Nero	-	-	10	50
06/00385-00	2,0 m	Nero	Blister	1	10	20

CAVO DI ALIMENTAZIONE IEC

Connettori:
Presa tripolare 90° IEC C13
Spina tripolare SCHUKO
SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/1074
PER SPINE:13/790

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.
*06/00316-00	2,0 m	Nero	10

AVVOLGICAVO ELETTRICO

Connettori:
Spina tripolare ITA 16A
4 Prese ripasso 10/ 16A e Schuko.
PORTATA:16A-250V
SEZIONE:3x1,5 mm²
Prese con alveoli di sicurezza e protezione termica ripristinabile.

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00515-00	15,0 m	1	8

CAVI DI ALIMENTAZIONE

Connettori:
Presa bipolare IEC C7S
pina bipolare ITA 10A
SEZIONE:2 x 0,75 mm²
INTERASSE PRESA:8 mm
PER SPINE:28/1042

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00382-00	1,5 m	Nero	-	-	10	50
06/00383-00	1,5 m	Nero	Blister	1	10	30

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Connettori:
Spina bipolare 10A
SEZIONE:2x0,75 mm²
PRESA:28/1046

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00790-00	1,5 m	Nero	10	50
06/00792-00	2,0 m	Nero	10	50

CAVI DI ALIMENTAZIONE

Connettori:
Spina tripolare 10A
SEZIONE:3x0,75 mm²
PRESA:28/1046

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00807-00	1,5 m	Nero	10	50
06/00805-00	2,0 m	Nero	10	50

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Connettori:
Spina tripolare SCHUKO
SEZIONE:3x0,75 mm²

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00810-00	2,0	Nero	10	50

PROLUNGA DI ALIMENTAZIONE

Connettori:
Spina tripolare SCHUKO
Presa tripolare SCHUKO
Sezione: 3x1,50mm2
L'applicazione del tappo consente di ottenere un grado di protezione IP44.

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00880-00	2,0 m	Nero	1	10

PROLUNGHE DI ALIMENTAZIONE IP44

Con spina e presa Schuko.
Sezione: 3x1,50mm2
Con il tappo collegato al cavo potrete chiudere la presa schuko ottenendo un grado di protezione IP44.

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00890-00	2,0 m	Nero	1	10
06/00892-00	5,0 m	Nero	1	10

PIATTINA SCHERMATA ADATTA PER MINICUFFIE

CE ISO 9001

DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla

ART.	Sezione	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01225-00	2x0,08 mm²	3,5x2 mm	100	500

PIATTINA SCHERMATA ADATTA PER MINICUFFIE

CE ISO 9001

DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla

ART.	Sezione	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01230-00	2x0,13 mm²	5x2,5 mm	100	500

PIATTINE BIANCHE CON RIGA NERA

ISO 9001

Per apparecchiature di segnalazione.
CONDUTTORI:rame rosso
CEI 20-29 classe 5
ISOLAMENTO:pvc
CEI 20-11 tipo R2
TENSIONE NOMINALE:300 V
TEMPERATURA LAVORO:-15°÷+70°C

ART.	Sezione	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*06/01240-00	0,50 mm²	2,3x5,2 mm	100	500
*06/01242-00	0,75 mm²	2,5x5,6 mm	100	500
*06/01244-00	1,00 mm²	3,0x6,0 mm	100	500

PIATTINE TRASPARENTI POLARIZZATE PER ALTOPARLANTI

CONDUTTORI:rame e rame stagnato
ISOLAMENTO:pvc trasparente
Adatta per saldature.

ART.	Sezione	Dimen.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01270-00	0,5 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01271-00	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01272-00	1,0 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
*06/01269-00	1,5 mm²	3,0x6,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01273-00	2,0 mm²	4,0x7,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01275-00	3,0 mm²	4,0x8,0 mm	Matassa	100	100	500

PIATTINE TRASPARENTI POLARIZZATE PER ALTOPARLANTI

CONDUTTORI:rame e rame stagnato
ISOLAMENTO:pvc trasparente
Adatta per saldature.

ART.	Sezione	Dimen.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*06/01276-00	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01277-00	1,0 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01278-00	1,5 mm²	3,0x6,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01279-00	2,0 mm²	3,5x7,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500

PIATTINE TRASPARENTI POLARIZZATE PER ALTOPARLANTI IN LEGA CCA

CONDUTTORI:Lega CCA (alluminio rivestito di rame).
ISOLAMENTO:pvc trasparente
Saldatura possibile solo con apparecchiature idonee.

ART.	Sezione	Dimen.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01280-00	0,5 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01281-00	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01282-00	1,0 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
*06/01286-00	1,5 mm²	3,0x6,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01283-00	2,0 mm²	3,5x7,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01285-00	3,0 mm²	4,0x8,0 mm	Matassa	100	100	500

PIATTINE TRASPARENTI POLARIZZATE PER ALTOPARLANTI IN LEGA CCA

CONDUTTORI:Lega CCA (alluminio rivestito di rame).
ISOLAMENTO:pvc trasparente
Saldatura possibile solo con apparecchiature idonee.

ART.	Sezione	Dimen.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*06/01287-00	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01288-00	1,0 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01289-00	1,5 mm²	3,0x6,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01290-00	2,0 mm²	3,5x7,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500

PIATTINE ROSSO-NERO PER ALTOPARLANTI

CONDUTTORI:rame
ISOLAMENTO:pvc
Adatta per saldature.

ART.	Sezione	Dimen.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01300-00	0,35 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01305-00	0,50 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01310-00	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01312-00	1,00 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
*06/01313-00	1,50 mm²	3,0x6,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01314-00	2,00 mm²	3,5x7,0 mm	Matassa	100	100	500

PIATTINA ROSSO-NERO PER ALTOPARLANTI

CONDUTTORI:rame
ISOLAMENTO:pvc
Adatta per saldature.

ART.	Sezione	Dimen.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*06/01316-00	0,50 mm²	2,0x4,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01317-00	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01318-00	1,00 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01319-00	1,50 mm²	3,0x6,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01320-00	2,00 mm²	3,5x7,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500

PIATTINE ROSSO-NERE PER ALTOPARLANTI LEGA CCA

CONDUTTORI:Lega CCA (alluminio rivestito di rame).
ISOLAMENTO:pvc rosso-nero
Saldatura possibile solo con apparecchiature idonee.

ART.	Sezione	Dimen.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01321-00	0,35 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01323-00	0,50 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01325-00	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01327-00	1,00 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
*06/01328-00	1,50 mm²	3,0x6,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01329-00	2,00 mm²	3,5x7,0 mm	Matassa	100	100	500

PIATTINE ROSSA-NERO PER ALTOPARLANTI LEGA CCA

CONDUTTORI:Lega CCA (alluminio rivestito di rame).
ISOLAMENTO:pvc rosso-nero
Saldatura possibile solo con apparecchiature idonee.

ART.	Sezione	Dimen.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*06/01331-00	0,50 mm²	2,0x4,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01332-00	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01333-00	1,00 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01334-00	1,50 mm²	3,0x6,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
*06/01335-00	2,00 mm²	3,5x7,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500

CAVETTI IN RAME STAGNATO FLESSIBILI AUTOESTINGUENTI

CE ISO 9001

Adatti per i puntali dei tester.
ISOLAMENTO:pvc extraflessibile
TENSIONE NOMINALE:450 V
TENSIONE DI PROVA:3000 V

ART.	Sezione	Diam. Est.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01360-00	0,75 mm²	3,00 mm	rosso	100	500
06/01362-00	0,75 mm²	3,00 mm	nero	100	500
06/01370-00	1,50 mm²	4,15 mm	rosso	100	500
06/01372-00	1,50 mm²	4,15 mm	nero	100	500

CAVETTO SCHERMATO UNIPOLARE

CE ISO 9001

SEZIONE: trec. 0,12 mm² rame rosso
DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01400-00	2,6 mm	100	500

CAVETTO SCHERMATO UNIPOLARE

CE ISO 9001

SEZIONE: trec. 0,25 mm² rame rosso
DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01405-00	3,0 mm	200	600

CAVETTO SCHERMATO UNIPOLARE

CE ISO 9001

SEZIONE: trec. 0,35 mm² rame rosso
DIELETTRICO:politene comp.
GUAINA:vipla

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01410-00	3,7 mm	100	500

CAVI SCHERMATI BIPOLARI PER MICROFONI

CE ISO 9001

Per strumenti musicali.
SEZIONE:2x0,25 mm² rame rosso
DIELETTRICO:politene
GUAINA:gomma termopl.
SCHER.: treccia rame rosso cop. 90%
RIEMPITIVO:cotone

ART.	Diam. Est.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01413-00	6,2 mm	nero	100	500

CAVO SCHERMATO BIPOLARE PER IMPIANTI STEREO

CE ISO 9001

SEZ.:2x0,05 mm² rame rosso
SCHERM.:calza in rame rosso
DIELETTR.:pvc colorato
GUAINA:pvc

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01446-00	2,0 mm	100	500

Richiedi i nostri cataloghi Specifici

Catalogo Cavi di Alimentazione Custom
E - 81601

Catalogo Cavi di Connessione
E - 81713

CAVETTO SCHERMATO BIPOLARE PER MICROFONI

CE ISO 9001

SEZ.:2x0,09 mm² rame rosso
DIELETTRICO:pvc
GUAINA:pvc autoestinguente

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01448-00	3,3 mm	100	500

CAVETTO SCHERMATO BIPOLARE PER MICROFONI

CE ISO 9001

SEZ.:2x0,125 mm² rame rosso
CAP. MUTUA:53,1 nF/Km
ISOL. COND.:polietene
GUAINA:pvc

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01450-00	4,0 mm	100	500

CAVO SCHERMATO BIPOLARE FLESSIBILE

CE ISO 9001

SEZ.:2x0,35 mm² rame rosso
RIEMPITIVO:cotone
ISOL. COND.:polietene
CAP. MUTUA:58,2 nF/Km
RES. ELETTRICA:<52 OHM
GUAINA:pvc

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01452-00	6,0 mm	100	500

PIATTINA SCHERMATA



CE ISO 9001

Per impianti stereo.
SEZ.:2x0,14 mm² rame rosso
DIELET.:pvc espanso cellul.
GUAINA:vipla

ART.	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01455-00	3x6 mm	100	500

PIATTINA SCHERMATA

CE ISO 9001

SEZ.:2x0,25 mm² rame rosso
DIELET.:pvc espanso cellul.
GUAINA:vipla

ART.	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01458-00	4x8 mm	100	500

CAVO BIPOLARE SCHERMATO PER MICROFONI

CE ISO 9001

SEZ.:2x0,35 mm² rame rosso
RIEMPITIVO:cotone
DIELET.:polit. su ogni cond.
GUAINA:vipla

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01460-00	5,3 mm	100	500

CAVO BIPOLARE SCHERMATO PER MICROFONI

CE ISO 9001

SEZ.:2x0,50 mm² rame rosso
DIELET.:polit. su ogni cond.
GUAINA:vipla

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01461-00	6,0 mm	100	500

CAVO TRIPOLARE SCHERMATO SU OGNI SINGOLO CONDUTTORE



CE ISO 9001

SEZ.:3x0,14 mm² rame rosso
DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01465-00	4,0 mm	100	500

CAVO QUADRIPOLARE SCHERMATO

CE ISO 9001

Per impianti stereofonici.
SEZ.:4x0,05 mm² rame rosso
RES. COND.:360 OHM /Km
DIELETTRICO:pvc
GUAINA:gomma siliconica

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01468-00	3,5 mm	100	500

PIATTINA SCHERMATA

CE ISO 9001

Su ogni singolo conduttore per impianti stereofonici e video.
SEZIONE:0,14 mm²
DIELETTRICO:pvc
CONDUTTORE:rame rosso
GUAINA:vipla

ART.	Dimen.	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01470-00	3x12 mm	4	100	500

CAVO QUADRIPOLARE SCHERMATO SU OGNI SINGOLO CONDUTTORE



CE ISO 9001

SEZ.:4x0,14 mm² rame rosso
DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01475-00	5,0 mm	100	500

CAVI SCHERMATI AWG 24 A TRECCIA



CE ISO 9001

Adatto per collegamento elaboratori e videoregistratori.
SCHERMATURA:80%
SEZIONE:0,22 mm²
DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla
TEMP. LAV.:-45°Cx+80°C

ART.	Num. Cond.	Diam. Est.	Conf. omm.	Conf. Ind.
06/01500-00	4	5,0 mm	100	500
06/01501-00	5	5,2 mm	100	500
06/01502-00	6	5,5 mm	100	500
06/01504-00	8	5,7 mm	100	500
06/01506-00	10	6,4 mm	100	500

CAVI SCHERMATI AWG 26 A TRECCIA



CE ISO 9001

Adatto per collegamento elaboratori e videoregistratori.
SCHERMATURA:80%
SEZIONE:0,14 mm²
DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla
TEMP. LAV.:-45°C÷+80°C

ART.	Num. Cond.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01528-00	2	3,2 mm	100	500
06/01529-00	3	3,6 mm	100	500
06/01530-00	4	4,0 mm	100	500
06/01532-00	6	4,5 mm	100	500
06/01534-00	8	5,0 mm	100	500
06/01536-00	10	5,5 mm	100	500
06/01540-00	16	6,2 mm	100	500

CAVI ELETTRICI TRIPOLARI

CE ISO 9001

DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
PRESA RETE: 28/01055-00
PRESA TRIPOLARE: 28/01060-00

ART.	Sezione	Diam. Est.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01950-00	3x0,50 mm²	5,5 mm	Nero	100	500
06/01960-00	3x0,75 mm²	6,0 mm	Nero	100	500

CAVI ELETTRICI ANTIFIAMMA A NORME CEI 20-22 II



CE ISO 9001

Non propaganti l' incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Adatto in locali secchi o umidi, all'esterno per intermittenza. Per posa fissa e collegamento tra apparecchi mobili.
ISOLANTE: pvc TI12 non propagante l'incendio.
GUAINA: pvc TM2 non propagante l'incendio colore grigio.
TEMPERATURA MAX COND.:60° C

ART.	Tens. Nom.	Sezione	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02125-00	450/750 V	3x1,5 mm²	9,8 mm	100	500

CAVO VIDEO E DI ALIMENTAZIONE A NORME CEI 20-22 II PER SEGNALE VIDEO E APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA

CE ISO 9001

Composto da 1 minicoax RG-59 e due conduttori rosso e nero.
COSTRUZIONE:N°1 CONDUTTORE:
SEZIONE: 0,08mm² (7x0,13) rame stagnato AWG 28.
ISOLAMENTO:PEE ø 1,65mm ± 0,07.
SCHERMO: a treccia in rame stagnato copertura 90%.
GUAINA:pvc ø 2,70mm ±0,10
N° 2 CONDUTTORI:
SEZIONE:0,75mm² (23x0,20) rame rosso.
ISOLAMENTO:pvc ø 2,0mm ±0,1
GUAINA:pvc
COLORE:grigio RAL 7001
SPINA BNC: 05/20006-00
ADATTATORE:37/07106-00
ADATTATORE:04/30000-00

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02450-00	6,4 mm	100	500

CAVO PER VIDEOSORVEGLIANZA CON ALIMENTAZIONE

CE ISO 9001

Composto da 1 mini RG-59 e due conduttori rosso e nero.
COSTRUZIONE:
Schermo:Treccia Rame Rosso
Copertura schermo:90%
Conduttore: Rame Rosso

Cavi di alimentazione:2x0,50mm
Guaina:PVC Nero
Impedenza:75ohm
Dielettrico:PPE 1,9mm
ADATTATORE: 37/07106-00
SPINA BNC: 05/20006-00

ART.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02452-00	6,0 mm	100	500

CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA

CE ISO 9001

CONDUTTORI:19x0,18mm
DIELETTR.:politene comp.
GUAINA:resina termopl.
SCHERMATURA:rame
CAPACITA':95 pF/m

FATT. VELOCITA':0,66 %
TENS. ESERC.:1900 V max
IMPEDENZA:50 OHM
SPINE BNC: 05/20000-00

ART.	Tipo	Mat. Cond.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02500-00	RG58 standard	Rame	5,0 mm	100	500
06/02505-00	RG58 C/U MIL	Rame Stagnato	5,0 mm	100	500

CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA

CE ISO 9001

Ø CONDUTTORE:0,58mm
DIELETTR.:politene comp.
GUAINA:resina termopl.
SCHERMATURA:rame
CAPACITA':69 pF/m

FATT. VELOCITA':0,66%
TENS. ESERC.: 2300 V max
IMPEDENZA:75 OHM
SPINE BNC: 05/20000-00

ART.	Tipo	Mat. Cond.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02510-00	RG59 B/U MIL	Acciaio Ramato	6,2 mm	100	500
06/02515-00	RG59 standard	Rame Stagnato	6,2 mm	100	500

CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA

CE ISO 9001

CONDUTTORI: 7x0,16mm
DIELETTR.:politene Ø 1,50
SCHERM.:rame stagn.
GUAINA:resina termopl.

FATT. VELOCITA':66%
CAPACITA':99 pF/m
TENS. ESER.:1500 V max
IMPEDENZA:50 OHM

ART.	Tipo	Mat. Cond.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02530-00	RG174/U MIL	Acciaio Ramato	2,55 mm	100	500
06/02532-00	RG174 standard	Rame Stagnato	2,55 mm	100	500

CAVO COASSIALE PER RADIOFREQUENZA

CE ISO 9001

CONDUTTORI: 7x0,75mm
DIELETTR.:politene comp.
GUAINA:resina termopl.
CAPACITA':96,8 pF/m

FATT. VELOCITA':66%
TENS. ESER.:5000 V max
IMPEDENZA:50 OHM

ART.	Tipo	Mat. Cond.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02565-00	RG213/U MIL	Rame	10,29 mm	100	500

CAVO COASSIALE PER RADIOFREQUENZA

CE

Doppia schermatura in rame argentato.
Ø CONDUTTORE:0,90mm
DIELETTR.:politene comp.
GUAINA:resina termopl.

CAPACITA':96,8 pF/m
TENS. ESER.:1900 V max
IMPEDENZA:50 OHM

ART.	Tipo	Mat. Cond.	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02570-00	RG223/U MIL	Rame Argentato	5,49 mm	100	500

CAVO COASSIALE SAT CCS EK

Efficienza di schermatura classe A.
Conforme normativa (CPR)UE 305/11
Reazione al fuoco classe ECA
Conduttore interno:0,8mm CCS.
Dielettrico:3,2mm
Lamina schermatura:AL/PET/AL
Treccia:96 fili AL
Guaina esterna:5.0mm PVC
Colore:Bianco
Impedenza:75OHM
Schermatura:
90dB/5-1000MHz
85db/1000-2400MHz
75dB/3000MHz

Attenuazioni:
6,3dB/50MHz
8,4dB/100MHz
11,4dB/230MHz
18,4dB/470MHz
25,2dB/860MHz
26,6dB/950MHz
32,1dB/1350MHz
36,6dB/1750MHz
39,9dB/2150MHz
49,9dB/3000MHz

ART.	Mod.	Lungh. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/05205-00	CC-596	100 m	Bobina	100	400
*55/05206-00	CC-596-300	300 m	Pull box	300	300

CAVO COASSIALE 6,9mm SAT CCS EK

Efficienza di schermatura classe A.
Conforme normativa (CPR)UE 305/11
Reazione al fuoco classe ECA
Conduttore interno:1,13mm CCS.
Dielettrico:4,8mm
Lamina schermatura:AL/PET/AL
Treccia:128 fili AL
Guaina esterna:6.9mm PVC
Colore:Bianco
Impedenza:75OHM
Schermatura:
90dB/5-1000MHz
85db/1000-2400MHz
75dB/3000MHz

Attenuazioni:
4,5dB/50MHz
6,1dB/100MHz
8,7dB/230MHz
12,7dB/470MHz
17,5dB/860MHz
18,3dB/950MHz
22,5dB/1350MHz
25,6dB/1750MHz
28,5dB/2150MHz
32,9dB/3000MHz

ART.	Mod.	Lungh. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/05415-00	CC-128	100 m	Bobina	100	400

CAVO SAT/TV 5 mm DCV 500 CU EK



Efficienza di schermatura classe A.
Conforme normativa (CPR)UE 305/11
Reazione al fuoco classe ECA
Ø esterno:PVC / 5,1 mm
Conduttore interno:Rame (0,81 mm)
Dielettrico:polietilene 3,5mm
SCHERMATURA:Treccia di alluminio 96%
Guaina:Pvc bianco
impedenza:775 OHM
Attenuazione (20°C):
50 MHz 5,9 dB

200 MHz 11,3 dB
470 MHz 17,4 dB
800 MHz 23,3 dB
1000 MHz 26,5 dB
1350 MHz 30,5 dB
1750 MHz 35,8 dB
2150 MHz 40,0 dB
2400 MHz 42,0 dB
3000 MHz 49.9 dB
Per spine F:
5/24300-5/24427-5/24430-5/24050

ART.	Mod.	Lungh. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/05211-00	D-CV500	150 m	Matassa	150	150
*55/05212-00	D-CV500-150	150 m	Pull box	150	150

CAVO SAT/TV 6.8mm DCV 680 CU EK



Efficienza di schermatura classe A.
Conforme normativa (CPR)UE 305/11
Reazione al fuoco classe ECA
Ø esterno:PVC/ 6,8 mm
Conduttore interno:Rame (1,13 mm)
Dielettrico:polietilene 4,8mm
Schermatura:Treccia di alluminio 128/AL
Guaina:Pvc bianco
impedenza:75 ± 3 OHM
Attenuazione (20°C):
50 MHz 4,4 dB

100 MHz 5,6 dB
200 MHz 8,1 dB
400 MHz 11,7 dB
800 MHz 17,0 dB
1000 MHz 18,9 dB
1350 MHz 23,8 dB
1750 MHz 26,4 dB
2150 MHz 30,2 dB
3000 MHz 37,0 dB
Per spine F:
5/24429-5/24432-5/24500-5/24060

ART.	Mod.	Lungh. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/05421-00	D-CV680	100 m	Matassa	100	100

CAVI COASSIALI SAT/TV
CC 596 / CC 596-300 / CC 128
DCV 500 / DCV 680

EKSELANS BY ITS

Efficienza di schermatura classe A - conforme alla normativa (CPR) UE 305/11 - reazione al fuoco classe E_{ca}

BOBINA

Art. 55/05205-00
Art. 55/05415-00

PULL BOX

Art. 55/05206-00
Art. 55/05212-00

MATASSA

Art. 55/05211-00
Art. 55/05421-00

Art.		55/05205-00	55/05206-00	55/05415-00	55/05211-00	55/05212-00	55/05421-00
Codice EK		*CC 596*	*CC 596-300*	*CC 128*	*DCV 500*	*DCV 500-150*	*DCV 680*
Conduttore interno	mm	0,8 CCS	0,8 CCS	1,13 CCS	0,8 rame	0,8 rame	1,13 rame
Dielettrico	mm	3,2	3,2	4,80	3,5	3,5	4,80
Lamina schermatura		AL/PET/AL	AL/PET/AL	AL/PET/AL	AL/PET/AL	AL/PET/AL	AL/PET/AL
Treccia	fili	96/AL	96/AL	128/AL	96/AL	96/AL	128/AL
Guaina esterna	mm	5,0/PVC	5,0/PVC	6,9/PVC	5,0/PVC	5,0/PVC	6,9/PVC
Colore		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Attenuazioni	dB/50MHz	6,3	6,3	4,5	5,9	5,9	4,4
	dB/100MHz	8,4	8,4	6,1	11,3	11,3	5,6
	dB/230MHz	11,4	11,4	8,7	17,4	17,4	8,1
	dB/470MHz	18,4	18,4	12,7	23,3	23,3	11,7
	dB/860MHz	25,2	25,2	17,5	26,5	26,5	17,0
	dB/950MHz	26,6	26,6	18,3	30,5	30,5	18,9
	dB/1350MHz	32,1	32,1	22,5	35,8	35,8	23,8
	dB/1750MHz	36,6	36,6	25,6	40	40	26,4
	dB/2150MHz	39,9	39,9	28,5	42	42	30,2
	dB/3000MHz	49,9	49,9	32,9	49,9	49,9	37,0
Impedenza	Ω	75	75	75	75	75	75
Schermatura	dB/5-1000MHz	90	90	90	90	90	90
	dB/1000-2400MHz	85	85	85	85	85	85
	dB/3000MHz	75	75	75	75	75	75
Bobina/matassa	mt.	100 bobina	300 pull box	100 bobina	150 matassa	150 pull box	100 matassa

CAVO PER CONNESSIONE DVI-HDMI VERSIONE 1.4

Adatto per cablaggi in sistemi con segnali ad alta definizione.
GUAINA:Pvc
COLORE:NERO

ART.	Awg	Num. Cond.	Mat. Cond.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*06/02592-00	30	19+1	CCS	100	500

CAVI PER ILLUMINATORI LED

CE

Non propaganti l'incendio, adatti per posa fissa.
CONDUTTORI:in rame rosso flessibili classe 5 CEI 20-29.
ISOLAMENTO:pvc tipo R2 a norme CEI 20-22 II.
GUAINA:pvc tipo RZ nera norme CEI 20-22 II.
TEMPERATURA ESERCIZIO:-20°÷+80°C
RESISTENZA ISOLAMENTO:150 MOhm/Km
TENSIONE PROVA:2000 V
TENSIONE ESERCIZIO:300–500 V

ART.	Sezione	Diam. Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02700-00	2x0,50 mm²	5,00 mm	100	500
06/02705-00	2x0,75 mm²	5,30 mm	100	500
06/02710-00	2x1,00 mm²	5,80 mm	100	500
06/02715-00	2x1,50 mm²	6,50 mm	100	500

AVVOLGITORE-SVOLGITORE MANUALE

Per cavi fino a Ø 20 mm.
Completo di contametri e trancia.
MATERIALE:lamiera stampata
PIATTI:montati su bronzine

ART.	Dim. L	Dim.P	Dim.H	Conf. Comm.
06/03300-00	120 cm	40 cm	28 cm	1

FILI RIGIDI ISOLATI AWG 24

CE ISO 9001

PORTATA:1 A - 300 V MAX.
TEMP. D'IMP.:80° C
ISOLAMENTO:pvc

ART.	Sezione	Colore	Conf. Comm.
06/04500-00	0,20 mm²	Rosso	300
06/04502-00	0,20 mm²	Nero	300
06/04504-00	0,20 mm²	Giallo	300
06/04506-00	0,20 mm²	Blu	300

FILI RIGIDI ISOLATI AWG 26

CE ISO 9001

PORTATA:0,5 A - 300 V
MAX TEMP. D'IMP.:80°C
ISOLAMENTO:pvc

ART.	Sezione	Colore	Conf. Comm.
06/04510-00	0,14 mm²	Rosso	300
06/04512-00	0,14 mm²	Nero	300

FILI RIGIDI ISOLATI AWG 30

CE ISO 9001

PORTATA:0,3 A - 300 V
MAX TEMP. D'IMP.:80°C
ISOLAMENTO:pvc

ART.	Sezione	Colore	Conf. Comm.
06/04520-00	0,05 mm²	Rosso	300
06/04522-00	0,05 mm²	Nero	300
06/04524-00	0,05 mm²	Giallo	300
06/04528-00	0,05 mm²	Verde	300

CAVI TRECCIA VISIBILE

CE ISO 9001

ISOLANTE:pvc

ART.	Sezione	Num. Capi	Conf Comm.	Conf. Ind.
06/05998-00	0,35 mm²	4	100	500
06/06002-00	0,35 mm²	6	100	500
06/06008-00	0,35 mm²	10	100	500
06/06010-00	0,35 mm²	12	100	500

CAVETTI RAME FLESSIBILE AWG 24

CE ISO 9001

GUAINA:vipla

ART.	Sezione	Colore	Conf. Comm.
06/06300-00	0,20 mm²	Rosso	300
06/06302-00	0,20 mm²	Nero	300
06/06304-00	0,20 mm²	Bianco	300
06/06306-00	0,20 mm²	Giallo	300
06/06308-00	0,20 mm²	Blu	300
06/06310-00	0,20 mm²	Verde	300

CAVETTI UNIPOLARI IN RAME RIGIDO

CE ISO 9001

GUAINA:vipla

ART.	Diam.	Colore	Conf. Comm.
06/06350-00	0,6 mm	Rosso	300
06/06352-00	0,6 mm	Nero	300
06/06354-00	0,6 mm	Bianco	300
06/06356-00	0,6 mm	Giallo	300
06/06358-00	0,6 mm	Blu	300
06/06360-00	0,6 mm	Verde	300

CAVI UNIPOLARI A TRECCIOLA

CE ISO 9001

PER SETTORE ELETTRICO.
GUAINA:vipla

ART.	Sezione	Colore	Conf. Comm.
06/06500-00	0,50 mm²	Rosso	200
06/06501-00	0,50 mm²	Nero	200

CAVETTI FLESSIBILI IN VIPLA

KEEP

ART.	Sezione	Lungh.	Colore	Conf. Comm.
06/09050-00	0,20 mm²	5 m	Rosso	10
06/09055-00	0,20 mm²	5 m	Nero	10
06/09060-00	0,20 mm²	5 m	Bianco	10
06/09065-00	0,20 mm²	5 m	Giallo	10
06/09070-00	0,20 mm²	5 m	Blu	10
06/09075-00	0,20 mm²	5 m	Verde	10

CAVETTI RIGIDI RICOPERTI IN VIPLA

KEEP

ART.	Sezione	Lungh.	Colore	Conf. Comm.
06/09100-00	0,60 mm²	5 m	Rosso	10
06/09105-00	0,60 mm²	5 m	Nero	10
06/09110-00	0,60 mm²	5 m	Bianco	10
06/09115-00	0,60 mm²	5 m	Giallo	10
06/09120-00	0,60 mm²	5 m	Blu	10
06/09125-00	0,60 mm²	5 m	Verde	10

TABELLA DI COMPARAZIONE SEZIONE CAVI

AWG	Sezione mm²	AWG	Sezione mm²
1	42,41	19	0,6527
2	33,63	20	0,5176
3	26,67	21	0,4104
4	21,15	22	0,3255
5	16,77	23	0,2582
6	13,30	24	0,2047
7	10,55	25	0,1624
8	8,366	26	0,1288
9	6,634	27	0,1021
10	5,261	28	0,0810
11	4,172	29	0,0642
12	3,309	30	0,0509
13	2,624	31	0,0404
14	2,081	32	0,0320
15	1,650	33	0,0254
16	1,309	34	0,0201
17	1,038	35	0,0160
18	0,823	36	0,0127

PIATTINE MULTIPOLARI GRIGIE FLAT-CABLE AWG 28





PASSO:1,27 mm
TENS. DI LAVORO:300 V
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +105°C

ISOLAMENTO:pvc
RES. ISOLAM .:10¹⁰ OHM
PER CONN.:5/6330 - 5/8050

ART.	Num. Capi	Dim. L	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/04988-00	10	12,70 mm	11,43 mm	30	60
06/05000-00	14	17,78 mm	15,20 mm	30	60
06/05002-00	16	20,32 mm	19,40 mm	30	60
06/05006-00	20	25,40 mm	24,13 mm	30	60
06/05012-00	26	33,20 mm	31,75 mm	30	60
06/05020-00	34	43,18 mm	41,91 mm	30	60
06/05030-00	40	50,80 mm	49,53 mm	30	60
06/05040-00	50	63,50 mm	62,23 mm	30	60
06/05052-00	64	84,28 mm	80,03 mm	30	60

GUAINE TERMORETRAIBILI PER PACCHETTI BATTERIE



Guaina termoretraibile adatta per pacchetti batterie ricaricabili a bottone, cilindriche, al NI-CD e NI-MH.
COLORE:Bianco
RESTRINGIMENTO:50%

ART.	Diam.	Alt.	Spessore Ristretto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/07750-00	18 mm	30 mm	0,10 mm	10	200
06/07755-00	20 mm	34 mm	0,10 mm	10	200
06/07760-00	25 mm	44 mm	0,10 mm	10	200
06/07765-00	30 mm	50 mm	0,10 mm	10	200
06/07770-00	32 mm	54 mm	0,10 mm	10	200
06/07775-00	35 mm	60 mm	0,10 mm	10	200
06/07780-00	45 mm	73 mm	0,10 mm	10	200
06/07785-00	50 mm	86 mm	0,10 mm	10	200
06/07790-00	64 mm	107 mm	0,10 mm	10	200
06/07795-00	76 mm	126 mm	0,10 mm	10	200

GUAINE TERMORETRAIBILI IN PVC NERO



Autoestinguenti ad alto isolamento elettrico.
Per isolamento di terminali e connessioni, protezioni meccaniche, ecc.
RESTRINGIMENTO:50%
RIGIDITÀ DIELETTRICA:KV/mm 20
ALLUNGAMENTO:300%
TEMPERATURA IMPIEGO:-35°C ÷ +105°C
MATERIALE:PVC 105°C

ART.	Diam. Norm.	Diam. Ristr.	Spessore Ristretto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08002-00	2,4 mm	1,2 mm	0,50 mm	10	500
06/08004-00	3,2 mm	1,6 mm	0,55 mm	10	300
06/08006-00	4,8 mm	2,4 mm	0,60 mm	10	300
06/08008-00	6,4 mm	3,2 mm	0,65 mm	10	300
06/08010-00	9,5 mm	4,8 mm	0,70 mm	10	150
06/08012-00	12,7 mm	6,4 mm	0,80 mm	10	100
06/08014-00	19,0 mm	9,5 mm	1,00 mm	10	100
06/08016-00	25,4 mm	12,7 mm	1,00 mm	10	50

GUAINE TERMORETRAIBILI COLORE GRIGIO



Autoestinguenti ad alto isolamento elettrico, adatte per isolamento di terminali e connessioni, protezioni meccaniche, pacchetti di batterie ricaricabili al NI-CD 30/15050 ÷ 30/16000
RESTRINGIMENTO:50%
RIGID. DIELET.:KV/mm20
ALLUNGAMENTO:200%
TEMP. IMP.:-20°C ÷ +85°C
MATERIALE:PVC

ART.	Diam. Norm.	Diam. Ristr.	Spessore Ristretto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08017-00	12,7 mm	6,3 mm	0,17 mm	10	200

TUBETTI STERLINGATI

TEMP. IMP.:-40°C÷+125°C

ART.	Diam.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08050-00	1 mm	10	200
06/08055-00	2 mm	10	200
06/08060-00	3 mm	10	200
06/08065-00	4 mm	10	200
06/08070-00	5 mm	10	200

SPIRALI PER CAVI



Stringe dolcemente i cavi racchiusi, permettendo qualsiasi curvatura, consente l'entrata o l'uscita di uno o più cavi in qualunque punto ed è utilissima per raggruppamenti provvisori.
MATERIALE:polietilene

ART.	Diam. Est.	Dim.P	Conf. Comm.
06/08204-00	6 mm	7,4 mm	10
06/08205-00	8 mm	12,0 mm	10
06/08206-00	10 mm	12,3 mm	10
06/08207-00	12 mm	15,0 mm	10
06/08208-00	15 mm	15,5 mm	10

KIT COPRICAVO



Con la clip passacavo in dotazione, eseguendo un'operazione semplicissima, si può riordinare e raggruppare, coprendoli con la spirale, cavi computer, TV, HI-FI, ecc. in casa e in ufficio.
MATERIALE:polipropilene
RESISTENZA UV:nessuna
INFIAMMABILITÁ:UL 94 HB
TEMPERATURA MAX:100°C

ART.	Diam.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08299-00	25 mm	1,5 m	Nero	3	15
06/08300-00	25 mm	1,5 m	Grigio	3	15

SPIRALE COPRICAVO DIAMETRO 25mm

La spirale è utile per riordinare e raggruppare tutti i cavi per computer, TV, HI-FI, ecc. in casa e in ufficio.
MATERIALE: polipropilene
RESISTENZA UV: nessuna
INFIAMMABILITÁ: 94HB
TEMPERATURA MAX: 100°C
UTENSILI PER: 06/08350-00

ART.	Diam.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08308-00	25 mm	20 m	Nero	20	40
06/08310-00	25 mm	20 m	Grigio	20	40

SPIRALE COPRICAVO DIAMETRO 20mm

La spirale è utile per riordinare e raggruppare tutti i cavi per computer, TV, HI-FI, ecc. in casa e in ufficio.
MATERIALE: polipropilene
RESISTENZA UV: nessuna
INFIAMMABILITÁ: 94HB
TEMPERATURA MAX: 100°C
UTENSILI PER: 06/08350-00

ART.	Diam.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08320-00	20 mm	30 m	Nero	30	60
06/08321-00	20 mm	30 m	Grigio	30	60

UTENSILI PER SPIRALE COPRICAVO

La clip facilita l'inserimento dei cavi nelle spirali Ø 20 & 25mm.
SPIRALE COPRICAVO: 06/08308-00
SPIRALE COPRICAVO: 06/08320-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08350-00	1	5

CAVETTI DI INTERCONNESSIONE

Con due microspine a banana Ø 2 mm; cavetto extraflessibile sez. 0,4 mm².
PORTATA:60 VCC - 6 A
RES. CONT.:12 mOHM
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
PER MICROPRESE:4/3552

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.
06/08500-00	25 cm	Rosso	5
06/08501-00	25 cm	Nero	5
06/08505-00	50 cm	Rosso	5
06/08506-00	50 cm	Nero	5
06/08509-00	100 cm	Rosso	5
06/08510-00	100 cm	Nero	5

CAVETTI DI SICUREZZA

CE

Adatti per strumenti di misura ed apparecchi elettromedicali. Con due spine a banana Ø 4 mm.
PORTATA MAX:12 A
RES. CONT.:15 mOHM
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
SEZ. CAVO:1,00 mm²
PER PRESE:4/3588

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.
06/08526-00	100 cm	Rosso	5
06/08527-00	100 cm	Nero	5

PROLUNGA CON SPINE BNC UG88/U



Cavo RG58/U - 50 OHM

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08756-00	100 cm	5	50

GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA NERA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE CGPT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi e agenti chimici.
Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore.
RESTRINGIMENTO:2:1
MATERIALE:poliolefina
TEMP. DI RETRAZ.:120°C
TEMP. DI IMPIEGO:-40°÷ 135°C
TERMOSOFFIATORE A: 28/90200-00
TERMOSOFFIATORE BOSCH: 28/90380-00

ART.	Diam. Ristr.	Diam. Norm.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20000-00	0,6 mm	1,2 mm	1.2/0.6-0-SP	10	600
06/20002-00	0,8 mm	1,6 mm	1.6/0.8-0-SP	10	600
06/20004-00	1,2 mm	2,4 mm	2.4/1.2-0-SP	10	300
06/20006-00	1,6 mm	3,2 mm	3.2/1.6-0-SP	10	300
06/20008-00	2,4 mm	4,8 mm	4.8/2.4-0-SP	10	300
06/20010-00	3,2 mm	6,4 mm	6.4/3.2-0-SP	5	150
06/20012-00	4,8 mm	9,5 mm	9.5/4.8-0-SP	5	150
06/20014-00	6,4 mm	12,7 mm	12.7/6.4-0-SP	5	150
06/20016-00	9,5 mm	19,0 mm	19/9.5-0-SP	5	150
06/20018-00	12,7 mm	25,4 mm	25.4/12.7-0-SP	5	60
06/20020-00	19,0 mm	38,0 mm	38/19-0-SP	5	60
06/20022-00	26,0 mm	51,0 mm	51/26-0-SP	5	30
06/20024-00	38,0 mm	76,0 mm	76/38-0-SP	5	15

GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA BIANCA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE CGPT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi e agenti chimici.
Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore.
RESTRINGIMENTO:2:1
MATERIALE:poliolefina
TEMP. DI RETRAZ.:120°C
TEMP. DI IMPIEGO:-40°÷ 135°C

ART.	Diam. Norm.	Diam. Ristr.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20034-00	2,4 mm	1,2 mm	2.4/1.2-9-SP	10	300
06/20036-00	3,2 mm	1,6 mm	3.2/1.6-9-SP	10	100
06/20038-00	4,8 mm	2,4 mm	4.8/2.4-9-SP	10	300
06/20040-00	6,4 mm	3,2 mm	6.4/3.2-9-SP	5	150
06/20042-00	9,5 mm	4,8 mm	9.5/4.8-9-SP	5	150
06/20048-00	25,4 mm	12,7 mm	25.4/12.7-9-SP	5	60
06/20050-00	38,0 mm	19,0 mm	38/19-9-SP	5	60
06/20054-00	76,0 mm	38,0 mm	76/38-9-SP	5	15

GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA TRASPARENTE A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE CGPT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Resistente ai solventi e agenti chimici.Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore.
RESTRINGIMENTO:2:1
MATERIALE:poliolefina
TEMP. DI RETRAZ.:120°C
TEMP. DI IMPIEGO:-40°÷ 135°C

ART.	Diam. Norm.	Diam. Ristr.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20094-00	2,4 mm	1,2 mm	2.4/1.2-X-SP	10	300
06/20096-00	3,2 mm	1,6 mm	3.2/1.6-X-SP	10	300
06/20098-00	4,8 mm	2,4 mm	4.8/2.4-X-SP	10	300
06/20100-00	6,4 mm	3,2 mm	6.4/3.2-X-SP	5	150
06/20102-00	9,5 mm	4,8 mm	9.5/4.8-X-SP	5	150
06/20104-00	12,7 mm	6,4 mm	12.7/6.4-X-SP	5	150
06/20106-00	19,0 mm	9,5 mm	19/9.5-X-SP	5	150
06/20108-00	25,4 mm	12,7 mm	25.4/12.7-X-SP	5	60
06/20110-00	38,0 mm	19,0 mm	38/19-X-SP	5	60
06/20114-00	76,0 mm	38,0 mm	76/38-X-SP	5	15

GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA ROSSA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE CGPT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi e agenti chimici.
Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore.
RESTRINGIMENTO:2:1
MATERIALE:poliolefina
TEMP. DI RETRAZ.:120°C
TEMP. DI IMPIEGO:-40°÷ 135°C

ART.	Diam. Norm.	Diam. Ristr.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20064-00	2,4 mm	1,2 mm	2.4/1.2-2-SP	10	300
06/20066-00	3,2 mm	1,6 mm	3.2/1.6-2-SP	10	300
06/20068-00	4,8 mm	2,4 mm	4.8/2.4-2-SP	10	300
06/20070-00	6,4 mm	3,2 mm	6.4/3.2-2-SP	5	150
06/20072-00	9,5 mm	4,8 mm	9.5/4.8-2-SP	5	75
06/20074-00	12,7 mm	6,4 mm	12.7/6.4-2-SP	5	150
06/20078-00	25,4 mm	12,7 mm	25.4/12.7-2-SP	5	60
06/20080-00	38,0 mm	19,0 mm	38/19-2-SP	5	60
06/20084-00	76,0 mm	38,0 mm	76/38-2-SP	5	15

BARRE DA 1,2 METRI DI GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA NERA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE RNF-100



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi, agli agenti chimici e alle abrasioni.
Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore.
LUNGH. BARRE:1,2 mt
RESTRINGIMENTO:2:1
MATERIALE:poliolefina
TEMP. DI RETRAZ.:120°C
TEMP. DI IMPIEGO:-55°÷ 135°C
NORME MIL.:AMS-DTL-23053/5

ART.	Diam. Norm.	Diam. Ristr.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20200-00	1,2 mm	0,6 mm	3/64-0-STK	60	240
06/20202-00	1,6 mm	0,8 mm	1/16-0-STK	60	240
06/20204-00	2,4 mm	1,2 mm	3/32-0-STK	60	240
06/20206-00	3,2 mm	1,6 mm	1/8-0-STK	60	240
06/20208-00	4,8 mm	2,4 mm	3/16-0-STK	60	240
06/20210-00	6,4 mm	3,2 mm	1/4-0-STK	30	150
06/20212-00	9,5 mm	4,8 mm	3/8-0-STK	30	150
06/20214-00	12,7 mm	6,4 mm	1/2-0-STK	30	150
06/20216-00	19,1 mm	9,5 mm	3/4-0-STK	30	150
06/20218-00	25,4 mm	12,7 mm	1-0-STK	30	60
06/20220-00	38,1 mm	19,1 mm	1-1/2-0-STK	12	72

GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA NERA A PARETE DOPPIA CON ADESIVO INTERNO RAYCHEM SERIE ATUM



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Ad alto isolamento, è adatta ad ampi usi come connes-sione terminali, isolamento elettrico e protezioni meccaniche.
L'adesivo interno la rende semiflessibile, ma estremamente sigillante, permettendo una completa aderenza a diversi materiali metallici (alluminio, acciaio, rame) o plastici in genere, proteggendoli dall'umidità.
MATERIALE:poliolefina
TEMP. DI RETRAZ.:110°C
TEMP. DI IMPIEGO:-55°÷ 110°C

ART.	Diam. Ristr.	Diam. Norm.	Coef. Restring.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20400-00	1 mm	3 mm	3:1	3/1-0-SP	10	150
06/20402-00	2 mm	6 mm	3:1	6/2-0-SP	10	250
06/20404-00	3 mm	9 mm	3:1	9/3-0-SP	10	200
06/20406-00	4 mm	12 mm	3:1	12/4-0-SP	10	200
06/20408-00	4 mm	16 mm	4:1	16/4-0-SP	10	200
06/20410-00	6 mm	19 mm	3:1	19/6-0-SP	10	150
06/20412-00	8 mm	32 mm	4:1	32/8-0-SP	10	60
06/20414-00	13 mm	40 mm	3:1	40/13-0-SP	10	60

BOBINETTE DI GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA NERA A PARETE SINGOLA RAYCHEM RAYSPOOL SERIE CGPT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Confezionata in scatola.
Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi e agenti chimici. Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore.
RESTRINGIMENTO:2:1
MATERIALE:poliolefina
TEMP. DI RETRAZ.:120°C
TEMP. DI IMPIEGO:-40°÷ 135°C

ART.	Diam. Norm.	Diam. Ristr.	Lungh. Bobina	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20602-00	1,6 mm	0,8 mm	10,0 m	R-1.6-0	1	10
06/20604-00	2,4 mm	1,2 mm	10,0 m	R-2.4-0	1	10
06/20606-00	3,2 mm	1,6 mm	10,0 m	R-3.2-0	1	10
06/20608-00	4,8 mm	2,4 mm	9,0 m	R-4.8-0	1	10
06/20610-00	6,4 mm	3,2 mm	8,0 m	R-6.4-0	1	10
06/20614-00	12,7 mm	6,4 mm	6,0 m	R-12.7-0	1	10
06/20618-00	25,4 mm	12,7 mm	3,0 m	R-25.4-0	1	10

BOBINETTE DI GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA GIALLO/VERDE A PARETE SINGOLA RAYCHEM RAYSPOOL SERIE CGPT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Confezionata in scatola.
Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi e agenti chimici. Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore.
RESTRINGIMENTO:2:1
MATERIALE:poliolefina
TEMP. DI RETRAZ.:120°C
TEMP. DI IMPIEGO:-40°÷ 135°C

ART.	Diam. Norm.	Diam. Ristr.	Lungh. Bobina	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20630-00	3,2 mm	1,6 mm	5,0 m	R-3.2-45	1	10
06/20632-00	6,4 mm	3,2 mm	3,5 m	R-6.4-45	1	10
06/20634-00	12,7 mm	6,4 mm	2,5 m	R-12.7-45	1	10
06/20636-00	19,0 mm	9,5 mm	2,0 m	R-19.0-45	1	10

BOBINETTE DI GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA ROSSA A PARETE SINGOLA RAYCHEM RAYSPOOL SERIE CGPT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Confezionata in scatola.
Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi e agenti chimici. Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore.
RESTRINGIMENTO:3:1
MATERIALE:poliolefina
TEMP. DI RETRAZ.:120°C
TEMP. DI IMPIEGO:-40°÷ 135°C

ART.	P/n Fornit.	Diam. Norm.	Diam. Ristr.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20650-00	CGPT-R-3/1-2	3 mm	1 mm	10,0 m	1	10
06/20652-00	CGPT-R-6/2-2	6 mm	2 mm	7,0 m	1	10
06/20654-00	CGPT-R-9/3-2	9 mm	3 mm	5,0 m	1	10
06/20656-00	CGPT-R-12/4-2	12 mm	4 mm	4,0 m	1	10
06/20658-00	CGPT-R-18/6-2	18 mm	6 mm	3,0 m	1	10
06/20660-00	CGPT-R-24/8-2	24 mm	8 mm	3,0 m	1	10

BOBINETTE DI GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA BLU A PARETE SINGOLA RAYCHEM RAYSPOOL SERIE CGPT



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Confezionata in scatola.
Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi e agenti chimici. Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore.
RESTRINGIMENTO:3:1
MATERIALE:poliolefina
TEMP. DI RETRAZ.:120°C
TEMP. DI IMPIEGO:-40°÷ 135°C

ART.	Diam. Norm.	Diam. Ristr.	Lungh.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20672-00	6 mm	2 mm	7,0	R-6/2-6	1	10
06/20674-00	9 mm	3 mm	5,0	R-9/3-6	1	10
06/20676-00	12 mm	4 mm	4,0	R-12/4-6	1	10
06/20678-00	18 mm	6 mm	3,0	R-18/6-6	1	10
06/20680-00	24 mm	8 mm	3,0	R-24/8-6	1	10

CALZE ESPANDIBILI IN POLIESTERE NERO RAYCHEM SERIE VERSAFLEX

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Di costruzione molto leggera, è resistente ai solventi e agli agenti chimici ed è molto flessibile anche alla basse temperature.
Grazie alla forte resistenza alle abrasioni e ai tagli, è ideale per la protezione meccanica di cavi e fili.
Per questa sua particolare resistenza, per evitare sfilacciature, si consiglia il taglio usando una lama a caldo (hot knife).
L'applicazione di questo prodotto è a freddo.
MATERIALE:poliestere
TEMP. D'IMP.:-50°÷150°C

ART.	Diam. Norm.	Diam. Calza	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/21000-00	3 mm	1 mm	03-0-SP	400	1200
06/21002-00	4 mm	2 mm	04-0-SP	400	1200
06/21004-00	5 mm	3 mm	05-0-SP	400	1200
06/21006-00	6 mm	4 mm	06-0-SP	200	600
06/21008-00	8 mm	5 mm	08-0-SP	200	600
06/21010-00	10 mm	7 mm	10-0-SP	200	600
06/21012-00	12 mm	8 mm	12-0-SP	200	600
06/21014-00	15 mm	10 mm	15-0-SP	200	600
06/21016-00	20 mm	14 mm	20-0-SP	100	300
06/21018-00	25 mm	18 mm	25-0-SP	100	300
06/21020-00	30 mm	20 mm	30-0-SP	100	300
06/21022-00	40 mm	30 mm	40-0-SP	100	300
06/21024-00	50 mm	40 mm	50-0-SP	100	300

GIUNZIONI A CRIMPARE SIGILLANTI RAYCHEM SERIE DURASEAL D-406



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Molto resistenti ai solventi come alcool isopropilico, benzina, acido batterie, olio motore, acqua salata, ecc.Un rivestimento interno adesivo, rende la giunzione più affidabile di qualsiasi altra congiunzione convenzionale.La giunzione isola completamente e protegge elettricamente la connessione anche contro le vibrazioni.Protegge inoltre dall'acqua salata, dalla condensa, da salinità e corrosione. Utilissime per riparazioni nel settore dell'automotive, trasporti (auto/camion e treni), elettronica navale, ecc.
COLORE ISOLANTE:
Rosso=22-18 AWG
Blu=16-14 AWG
Giallo=12-10 AWG
RESTRINGIMENTO:2:1 circa
MATERIALE:nylon isolato
TEMP.LAVORO:-55°÷125°C
RES.DIELETTR.:2500 Vca
RES.ISOLAM.:1000 Mohm a 100 Vcc
PINZA A CRIMP.:7/1867

ART.	Dim. A	Dim. L	Sezione	Num. Cond.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/22000-00	3,68 mm	31,75 mm	0,38 mm^2	22-18	D-406-0001	100	500
06/22005-00	4,57 mm	31,75 mm	1,2 mm^2	16-14	D-406-0002	100	500
06/22010-00	6,35 mm	38,10 mm	3 mm^2	12-10	D-406-0003	100	500

GIUNZIONI AUTOSALDANTI RAYCHEM SERIE B-155



ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Giunzione a saldare trasparente in poliolefina, termorestringente. Permette di congiungere e isolare rapidamente senza utensili di aggraffatura. La trasparenza permette di verificare la corretta giunzione dei cavi. La velocità di esecuzione ottimizza il costo di applicazione.
COLORE ANELLO:
Rosso (22-18 AWG)
Blu (16-14 AWG)
Giallo (12-10 AWG)
STAGNO:lega sn42Bi58
FLUSSANTE:Rom 1
MATERIALE:poliolefina
TEMP. ESERC.:-55°÷+125°C
RES. ISOLAM.:1000 MOhm

ART.	Diam. Max	Dim. A	Dim. L	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/22015-00	0,8 mm	2,7 mm	42,0 mm	B-155-9002	100	500
06/22020-00	2,0 mm	4,5 mm	42,0 mm	B-155-9003	100	500
06/22025-00	4,0 mm	6,0 mm	42,0 mm	B-155-9004	100	500

ELCART
componenti elettronici
electronic components

UTENSILI

ACCESSORI PER LA SALDATURA

ASPIRATORI FUMI



UTENSILI - ACCESSORI PER LA SALDATURA - ASPIRATORI FUMI

	ACCESSORI	249
	ACCESSORI ASPIRAZIONE FUMI	323-324
	ACCESSORI PER LA SALDATURA	306-307
	ACCESSORI SALDATURA	244
	ADESIVI ISTANTANEI UNIVERSALI	270÷275
	ANCORANTI ADESIVI E SCHIUMA POLIURETANICHE	277
	CESOIE E TRONCHESINE	263
	CONVOGLIATORI D'ARIA	235
	COPERCHI E SALDATORI STILO ERSA	316
	ESPOSITORI FORBICI	253
	ETICHETTATRICI DYMO	282÷286
	ETICHETTATRICI ELETTRONICHE PROFESSIONALI DYMO	292
	ETICHETTATRICI INDUSTRIALI DYMO RHINO	289
	FORBICI	252
	GIRAVITI PROFESSIONALI	247,250-251
	GRASSO AL SILICONE	276
	KIT ED ESPOSITORI GIRAVITI	248
	LAMPADE DA TAVOLO E SET ATTREZZI	245
	LUBRIFICANTI E SPRAY	232-233-235
	MARCATORI SHARPIE	295
	NASTRI E ETICHETTE INDUSTRIALI DYMO RHINO	290-291
	NASTRI DYMO	286
	NASTRI XTL DYMO RHINO	294
	PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI	278÷282
	PINZE UNIVERSALI	257
	PINZE A CRIMPARE	265-266
	PINZE PER ELETTRONICA	254÷256
	PINZE PREFORMATRICI	264
	PINZE PROFESSIONALI PER LA PREFORMATURA	269
	PINZETTE DI PRECISIONE	246
	PISTOLE INCOLLATRICI	242
	POMPE DISSALDANTI E SUPPORTI	243
	POZZETTI PER STAGNO ERSA	320
	PUNTE E ASPIRATORI DI FUMO	240
	PUNTE E RESISTENZE PER SALDATORI ERSA	315
	PUNTE ERSA	307÷312
	PUNTE PER SALDATORI A GAS ERSA	313-314
	ROCCHETTI E BOBINE STAGNO	231
	SALDATORI A GAS ERSA	298
	SALDATORI E PUNTE	237÷239
	SALDATORI ERSA	296-299
	SCALA UNIVERSALE	296
	SILICONE UNIVERSALE	276
	SISTEMI ASPIRAZIONE FUMI	322
	SPELLAFILI E SGUAINA CAVI	267-268
	SPRAY	232-233
	STAZIONI E PUNTE	241
	STAZIONI SALDANTI E DISSALDANTI ERSA	302÷306
	STILO SALDANTE E DISSALDANTE ERSA	317
	SUPPORTI ERSA	318-319
	TRONCHESINE PROFESSIONALI	258÷262

ROCCHETTI STAGNO AUTOSALDANTE

KEEP

LEGA:SN/PB 60/40
FLUSSANTE: 2-2,2%

ART.	Diam.	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00005-00	0,5 mm	20 GR	10	100
07/00008-00	0,8 mm	20 GR	10	100
07/00010-00	1,0 mm	20 GR	10	100
07/00015-00	1,5 mm	20 GR	10	100

BOBINE STAGNO AUTOSALDANTE A 3 ANIME "NO-CLEAN"

KEEP

LEGA:SN/PB 60/40
FLUSSANTE: 2,0±1%

ART.	Diam.	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00016-00	0,5 mm	100 GR	10	50
07/00018-00	0,8 mm	100 GR	10	50
07/00020-00	1,0 mm	100 GR	10	50
07/00022-00	1,5 mm	100 GR	10	50
07/00043-00	0,5 mm	250 GR	10	50
07/00044-00	0,8 mm	250 GR	10	50
07/00045-00	1,0 mm	250 GR	10	50
07/00050-00	1,5 mm	250 GR	10	50
07/00053-00	0,5 mm	500 GR	1	10
07/00054-00	0,8 mm	500 GR	1	10
07/00055-00	1,0 mm	500 GR	1	10
07/00060-00	1,5 mm	500 GR	1	10
07/00063-00	0,5 mm	1000 GR	1	5
07/00064-00	0,8 mm	1000 GR	1	5
07/00065-00	1,0 mm	1000 GR	1	5
07/00070-00	1,5 mm	1000 GR	1	5

CONFEZIONI STAGNO AUTOSALDANTE A 3 ANIME

KEEP

LEGA:SN/PB 60/40
FLUSSANTE: 2,0±1%

ART.	Diam.	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00025-00	0,5 mm	30 GR	25	100
07/00028-00	0,8 mm	30 GR	25	100
07/00030-00	1,0 mm	50 GR	25	100
07/00040-00	1,5 mm	50 GR	25	100

BOBINE STAGNO AUTOSALDANTE LEAD FREE A 3 ANIME "NO-CLEAN"

KEEP

LEGA: SN/CU 97/3
FLUSSANTE: 3,0±1%

ART.	Diam.	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00095-00	0,5 mm	100 GR	10	50
07/00096-00	0,8 mm	100 GR	10	50
07/00097-00	1,0 mm	100 GR	10	50
07/00098-00	1,5 mm	100 GR	10	50
07/00099-00	0,5 mm	250 GR	10	50
07/00101-00	0,8 mm	250 GR	10	50
07/00102-00	1,0 mm	250 GR	10	50
07/00103-00	1,5 mm	250 GR	10	50
07/00104-00	0,5 mm	500 GR	1	10
07/00106-00	0,8 mm	500 GR	1	10
07/00107-00	1,0 mm	500 GR	1	10
07/00108-00	1,5 mm	500 GR	1	10
07/00109-00	0,5 mm	1000 GR	1	5
07/00111-00	0,8 mm	1000 GR	1	5
07/00112-00	1,0 mm	1000 GR	1	5
07/00113-00	1,5 mm	1000 GR	1	5

BARRA STAGNO-PIOMBO

KEEP

LEGA: Stagno-Piombo Sn63Pb37
Adatta per bagni stagno.

ART.	Diam.	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00115-00	63/37	500 GR	1	10

BARRA STAGNO-RAME LEAD FREE

KEEP

LEGA: Stagno-rame Sn97Cu3
Adatta per bagni stagno lead free.

ART.	Lega	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00116-00	97/3	500 GR	1	10

PASTA DISOSSIDANTE PER SALDATURA A STAGNO

Pasta corrosiva indicata prima della saldatura.

ART.	Cont. (Gr)	Conf. Comm.
07/00149-00	15 GR	40
07/00151-00	60 GR	20
07/00153-00	100 GR	20

TRECCE DISSALDANTI IN RAME

Servono per dissaldare tutti i componenti velocemente senza uso di flussanti.
LUNGHEZZA:1,5 mt

ART.	Largh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00162-00	2,0 mm	Scatola	10	10	100
07/00163-00	2,5 mm	Scatola	10	10	100
07/00165-00	3,0 mm	Scatola	10	10	100

LUBRIFICANTE SCORRICAVO DA 1 LITRO

KEEP

Prodotto liquido specifico che, distribuito sulla guaina in gomma dei cavi elettrici, ne elimina l'attrito e li rende scorrevoli facilitandone l'inserimento nelle canaline e nei punti meno accessibili dell'impianto.
PRODOTTO NON TOSSICO.

ART.	Tipo	Conf. Comm.
07/00190-00	Spruzzatore	6

SPRAY DETERGENTE LUBRIFICANTE ECOLOGICO

KEEP

Le elevate proprietà solventi e dielettriche, ne consentono l'utilizzo, senza alterare la conducibilità elettrica dei circuiti. Il prodotto non subisce alterazione al caldo o al freddo.Adatto per la lubrificazione di parti elettroniche, elettriche, meccaniche ove si renda necessario rimuovere particelle di polvere, grasso, unto senza dover smontare l'apparecchiatura.

ART.	Cont.(ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00203-00	200 ml	12	24

SPRAY SBLOCCANTE E LUBRIFICANTE ECOLOGICO

KEEP

Adatto per accoppiamenti striscianti metallici e plastici nel settore elettronico e meccanico di precisione. Per commutatori, calcolatori da ufficio, fotocamere, videocamere, ecc.

ART.	Cont.(ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00211-00	200 ml	12	24

SPRAY ARIA COMPRESSA ECOLOGICO

KEEP

Permette la rimozione di polvere e residui in tutti i punti di difficile accesso dei circuiti e apparati in genere (tastiere, macchine da scrivere, fotocopiatrici, stampanti, ecc.)

ART.	Cont.(ml)	Conf. Comm.
07/00257-00	400 ml	12

SPRAY DISOSSIDANTE ECOLOGICO

KEEP

Permette la pulizia dei contatti rimuovendo gli strati di ossido e solfuro, eliminando così ronzii e resistenze di transizione troppo elevate.Non corrode ne danneggia minimamente i componenti sui quali viene utilizzato.

ART.	Cont.(ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00259-00	200 ml	12	24

SPRAY DISOSSIDANTE LUBRIFICANTE ECOLOGICO

KEEP

Per la pulizia e lubrificazione dei contatti; rimuovendo gli strati di ossido e solfuro si eliminano ronzii e resistenze di transizione troppo elevate, aumentando così la condu-cibilità. Non corrode ne danneggia minimamente i componenti sui quali viene utilizzato.

ART.	Cont.(ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00261-00	200 ml	12	24

SPRAY REFRIGERANTE ECOLOGICO

KEEP

Permette una rapida rilevazione di guasti o interruzioni termiche. é adatto per raffreddare rapidamente diodi, resistori, transistor, termostati, ecc.Può evitare danni dovuti al calore se utilizzato durante la saldatura.

ART.	Cont.(ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00263-00	200 ml	12	24

SPRAY SIGILLANTE BITUMINOSO IMPERMEABILIZZANTE SEAL UP 300ml

Sigillante bituminoso impermeabilizzante.
Seal Up eroga bitume liquido che si distribuisce nelle fessure. Adatto per guarnizioni, tubi in PVC o metallo, bocchette di ventilazione, scocche, intelaiature, crepe nel muro, ecc. Indicato per otturare le infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi. Azione protettiva lunga durata, anticorrosione e antigraffio.
VANTAGGI:
Si adatta a qualsiasi supporto (legno, metallo, plastica, cemento, ecc.) e a qualsiasi tipo di forma, di
condizione e d'applicazione.
Previene l'umidità, penetrando nella superficie trattata.
Resiste alle situazioni estreme: pioggia, vento, acqua marina, ecc.
Eccellente resistenza alla corrosione ("salt spray test" > 800 ore).
Copre fino a 4 m² a seconda dello spessore dello strato.
Asciuga in superficie entro 2 ore e completamente tra le 12 e 24 ore a seconda dello spessore dello strato.
Rimane flessibile e può essere verniciato senza problemi.
Contiene solventi non clorurati.
Non contiene solventi tossici.
SETTORI D'UTILIZZO:
Primariamente per protezioni esterne.
Ponti, tetti, antenne TV, piloni, strutture d'acciaio, serbatoi, telai macchine agricole, carrozzerie, ecc.

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00283-00	Nero	Scatola	1	1	6
07/00285-00	Bianco	Scatola	1	1	6

spray sigillante bituminoso

ELCART
componenti elettronici
electronic components

Sigillante bituminoso impermeabilizzante.
Seal Up eroga bitume liquido che si distribuisce nelle fessure. Adatto per guarnizioni, tubi in PVC o metallo, bocchette di ventilazione, scocche, intelaiature, crepe nel muro, ecc. Indicato per otturare le infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi. Azione protettiva lunga durata, anticorrosione e antigraffio.
VANTAGGI:
Si adatta a qualsiasi supporto (legno, metallo, plastica, cemento, ecc.) e a qualsiasi tipo di forma, di condizione e d'applicazione.
Previene l'umidità, penetrando nella superficie trattata.
Resiste alle situazioni estreme: pioggia, vento, acqua marina, ecc.
Eccellente resistenza alla corrosione ("salt spray test" > 800 ore).
Copre fino a 4 m^2 a seconda dello spessore dello strato.
Asciuga in superficie entro 2 ore e completamente tra le 12 e 24 ore a seconda dello spessore dello strato.
Rimane flessibile e può essere verniciato senza problemi.
Contiene solventi non clorurati.
Non contiene solventi tossici.
SETTORI D'UTILIZZO:
Primariamente per protezioni esterne.
Ponti, tetti, antenne TV, piloni, strutture d'acciaio, serbatoi, telai macchine agricole, carrozzerie, ecc.

Art. **07/00283-00**
colore nero
Art. **07/00285-00**
colore Bianco

impermeabilizzante

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 12 SPRAY OLIO ECOLOGICO "10-IN-1" BALLISTOL

BALLISTOL è un olio idrosolubile ideale per mille usi: protegge, cura e lubrifica.
Per la cura di metallo - legno - pelle e cuoio - gomma – plastica - pelliccia e tanto altro! Innumerevoli le applicazioni: per lubrificare armi, per proteggere parti cromate e parti plastiche di auto cicli e motocicli, ottimo per serrature bloccate e cerniere cigolanti.
BALLISTOL ammorbidisce e rende elastico ogni tipo di pellame secco e screpolato , è adatto per attrezzi da giardino, è indicato per la manutenzione di macchine ed attrezzi da officina.
Pulisce perfettamente le superfici di acciaio.
E' un disinfettante per animali domestici, ed inoltre può essere utilizzato per ammorbidire e lucidare il manto dell'animale.
Ripristina i tubi dei lavandini, ed inoltre lucida e ripristina foglie di piante di ogni genere!
100% naturale ed ecologico.
Prodotto dal 1904.
MADE IN GERMANY.
Bombola da 200ml.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00303-00	Scatola	1	1	2

FLACONE DI PERCLORURO FERRICO CORROSIVO

Per la preparazione di circuiti stampati. Soluzione pronta

ART.	Cont. (Gr)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00327-00	1000 GR	16	32

CONVOGLIATORE D' ARIA CALDA REGOLABILE PROFESSIONALE 1800W

CE

Con ben 1800 Watt di potenza regolabile, questo convogliatore ad aria calda raggiunge una temperatura variabile tra 50°C e 650°C.
Questo convogliatore rappresenta così la soluzione ideale per una molteplicità di lavori quotidiani.
Rimuove residui di lacca e vernice, modella materiali plastici, contrae guaine termoretraibili, sgela tubazioni ecc. ecc.
Con questo potente convogliatore termico regolabile si possono eseguire centinaia di lavori rapidamente e con grande facilità.
Particolarmente indicato per ristrutturazioni, lavori domestici, impianti elettrici, artigianato, ed hobbistica.
Con filtro dell'aria che impedisce a corpi estranei di penetrare all'interno dell'apparecchio. Regolazione meccanica della temperatura ed impugnatura morbida dalla forma ergonomica.
Cavo alimentazione in gomma ad alta resistenza.
TEMPERATURA LAVORO:50°C-650°C
POTENZA:1800W
PORTATA ARIA:>500 l/min

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00357-00	Scatola	1	1	2

SALDATORE ISTANTANEO

CE

ALIMENTAZIONE:220 V
TEMPO DI RISCALD.:3"
MATERIALE:bachelite
PUNTA RICAMBIO:7/559

ART.	Pot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00557-00	100 W	Blister	1	1	20

PUNTA PER SALDATORE ISTANTANEO 100 W



MATERIALE:rame nichelato
PER SALDATORE:7/557

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00559-00	10	50

L'UNICO OLIO UNIVERSALE 10 SPRAY IN UNO

Si può utilizzare per:

Per Auto, Trattori e Veicoli da lavoro: BALLISTOL lucida e protegge dalla ruggine paraurti e parti cromate. Ottimo per serrature bloccate e cerniere cigolanti, impedisce che d'inverno si gelino le serrature delle porte. È ideale per pulire la carrozzeria da incrostazioni di moscerini senza graffiarla.

Per le Imbarcazioni: pulisce, lucida e protegge perfettamente legni marini, tek, acciai nautici, cromature e plexiglas.

Per il Pellame: BALLISTOL ammorbidisce e rende elastico ogni tipo di pellame secco e screpolato. lo protegge dall'acqua e dalla muffa, lo rende impermeabile e lustro.Ideale per stivali, selle, briglie e cinghie.

Per la Casa: BALLISTOL è efficace sia per le serrature che per i cardini delle porte. Se spruzzato su macchine da cucire, biciclette e moto pulisce e protegge dalla ruggine. Su porte ed armadi rigenera il legno naturale e dà una particolare lucentezza. Rende lucide le superfici di peltro.

Per il Giardino: è adatto per attrezzi da giardino, falciatrici, forbici, carrelli avvolgitubi ecc.

Per l'Industria e l'Artigianato: BALLISTOL è indicato per la manutenzione di macchine ed apparecchiature di tutti i tipi, per attrezzi da officina, strumenti e bilance di precisione ed anche per svitare viti arrugginite. Se usato su superfici di metallo particolarmente delicate, neutralizza il sudore delle mani e preserva da ruggine e corrosione.

Per Cicli e Motocicli: BALLISTOL è ottimo per tutte le parti cromate, per la pulizia del motore e per lubrificare la manopola del gas.

Per la Ristorazione: pulisce perfettamente le superfici di acciaio. Crea una patina invisibile che impedisce il rilascio di unto e ditate. Se spruzzato su lavadini e su cappe da cucina in acciaio garantisce una lucentezza permanente.

Per gli Animali: BALLISTOL è emoliente per le orecchie e per le zampe. In caso di piccole ferite causate da punture di insetti, spine, schegge ed erbacce taglienti, dopo le prime cure, agisce da coadiuvante e accellera la guarigione. Ottimo per ammorbidire e lucidare il manto, la coda e la criniera dei cavalli.

Per la Pesca: BALLISTOL è efficare per impermeabilizzare e lubrificare mulinello e parti della canna da pesca.

Idraulico Liquido: ripristina i tubi dei lavandini liberandoli da calcare e sporcizia, libera i tubi della caldaia da incrostazioni, otturazioni e ruggini.

Per il Fogliame: BALLISTOL agisce come lucidante fogliare, idrorepellente che ripristina e protegge foglie e piante di ogni genere.

100% Recyclable TINPLATE

Non contiene fluorocarbonio, idrocarburi cloruri ed altre sostanze nocive per l'ambiente. BALLISTOL È L'OLIO LUBRIFICANTE PARTICOLARE PER CHI RISPETTA LA NATURA!

Made in Germany

COLLAUDATO E INEGUAGLIATO

Risparmi sino all'86%

Art.07/00303-00

PROTEGGE, CURA E LUBRIFICA

automobili, bici, moto, imbarcazioni, infissi e serrature, macchinari, attrezzi e strumenti di precisione, pellame, legno e tante altre...

Distribuito da:

ELCART
componenti elettronici
electronic components

SALDATORE A GAS RICARICABILE TASCABILE



CORPO:pvc
TEMP. MAX:440° C
POT. EROGATA:10 ÷ 60 W
AUTONOMIA:1 ora circa
Tramite uno speciale convertitore catalitico si ottiene calore alla punta; utilizzando gas liquido in bomboletta si ricarica come un comune accendino.
Fornito con punta Ø 2,4 mm.
PUNTE RICAMBIO:7/606

ART.	Dim. L	Diam.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00600-00	175 mm	19 mm	Blister	1	1	10

PUNTE PER SALDATORI TASCABILI A GAS



Complete di convertitore catalitico
MATERIALE:rame
PER SALDATORI:7/600

ART.	Diam.Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00606-00	1,0 mm	Blister	1	5	20
07/00607-00	2,4 mm	Blister	1	5	20
07/00608-00	3,2 mm	Blister	1	5	20

SALDATORE PROFESSIONALE RICARICABILE A GAS CON DOPPIA AUTONOMIA TASCABILE



CORPO:pvc
TEMP. MAX:440° C
POT. EROGATA:10 ÷ 60 W
AUTONOMIA:2 ore circa
Utilizzando gas liquido in bomboletta si ricarica come un comune accendino.
ADATTO CON PUNTE:
ARIA CALDA:7/580
FIAMMA LIBERA:7/581
SALDATURA:7/582

ART.	Dim. L	Diam.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00601-00	175 mm	19 mm	Blister	1	1	10

PUNTA PER SALDATORI A GAS PROFESSIONALI TASCABILI TIPO "LONG LIFE"



Usata in particolare per produrre aria calda regolabile fino a 450°C. Adatta per rimuovere vernici, fondere adesivi e per guaine retraibili.
MATERIALE:rame
PER SALDATORI:7/601

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00580-00	Blister	1	1

PUNTA PER SALDATORI A GAS PROFESSIONALI TASCABILI TIPO "LONG LIFE"



Usata per produrre, mediante un particolare ugello, una fiamma che può raggiungere una temperatura massima di 1300°C; adatta per brasature su tubi di rame, saldature e qualsiasi lavorazione dove si richieda una fiamma.
MATERIALE:rame
PER SALDATORI:7/601

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00581-00	Blister	1	1

PUNTE PER SALDATORI A GAS PROFESSIONALI TASCABILI TIPO "LONG LIFE"



Con convertitore catalitico.
MATERIALE:rame
PER SALDATORI:7/601

ART.	Diam.Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00582-00	1,0 mm	Blister	1	1
07/00583-00	2,4 mm	Blister	1	1

MICROSALDATORE

Per impieghi elettronici ed hobbystici
ALIMENTAZIONE:12 V
LUNGHEZZA:150 mm
IMPUGN.:pvc antiurto
PUNTA RICAMBIO:7/604
ALIMENTATORE:13/244

ART.	Pot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00602-00	8 W	Blister	1	1	5

PUNTA DI RICAMBIO PER MICROSALDATORI 10 W



MATERIALE:rame
PER MICROSALD.:7/602

ART.	Conf. Comm.
07/00604-00	5

SALDATORE PROFESSIONALE RICARICABILE A GAS TASCABILE



Con accensione piezo.
CORPO:pvc
SERBATOIO:acciaio inox
DIMENSIONI:230x25 mm
TEMP. MAX:580° C
POTENZA:25 ÷ 125 W
AUTONOMIA:2 ore circa
Il livello del gas è visibile tramite una finestrella posta alla base del saldatore, il quale si può ricaricare come un normale accendino, utilizzando del gas liquido in bomboletta.
PUNTE RICAMB.:7/625

ART.	Dim. L	Diam.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00615-00	230 mm	25 mm	Blister	1	1	10

PUNTE PER SALDATORI A GAS PROFESSIONALE TASCABILE



MATERIALE:rame
PER SALDATORE:7/615

ART.	Diam.Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00625-00	1,0 mm	Blister	1	1
07/00626-00	2,4 mm	Blister	1	1

PUNTE PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE TASCABILE



MATERIALE:rame
PER SALDATORE:7/615

ART.	Diam.Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00630-00	1,0 mm	Blister	1	1
07/00631-00	2,4 mm	Blister	1	1
07/00632-00	3,2 mm	Blister	1	1

EROGATORE D'ARIA CALDA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE TASCABILE



MATERIALE:rame
PER SALDATORE:7/615

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00635-00	Blister	1	1

KIT SALDATORE PORTATILE A GAS DREMEL VERSATIP IN SCATOLA D'ALLUMINIO

DREMEL

Comprensivo di cappuccio di protezione, rocchetto di stagno, spugna netta punta, 2 chiavette e 6 punte: Punta aria calda, Punta assemblaggio, Punta da 1,6mm, Punta a coltello, Punta curva, Punta deflettore. Maneggevole e preciso, è indicato per lavori di brasatura, fusione, taglio a caldo, saldatura, pirografia e termoretrazione. Possiede una sicurezza bambino. Si ricarica con normalissima bomboletta a gas in pochi secondi.
TEMPERATURA CON PUNTA:550°C,
TEMPERATURA CON FIAMMA:>1300°C,
TEMPERATURA ARIA CALDA:>680°C
SERBATOIO:20 ml
PUNTA PER: 28/90625-00 - 28/90627-00

ART.	Mod.	Lungh. Tot.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/90620-00	Versatip	235 mm	135 GR	Scatola	1	1	5

PUNTA PER SALDATORE A GAS DREMEL

DREMEL

Punta di ricambio per saldatore Dremel VersaTip:28/90620
KIT SALDATORE: 28/90620-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90625-00	201	Scatola	2	2

PUNTA A LAMA DA TAGLIO PER SALDATORE A GAS DREMEL

DREMEL

Punta a lama da taglio. Ricambio per saldatore Dremel VersaTip:28/90620
Per taglio a caldo delle calze in poliestere serie 6/21000.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90627-00	202	Scatola	2	2

SALDATORI DI POTENZA

Grande maneggevolezza e precisione nonostante si tratti di una gamma di saldatori ad alta potenza.
IMPUGNAT.:pvc antiurto
ALIMENT.:230 VCA
LUNGH. CAVO:1,5 mt.
SPINA:Schuko
PUNTE RICAMBIO:7/633
RESISTENZE:7/634

ART.	Pot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00629-00	80 W	Blister	1	1
07/00636-00	150 W	Blister	1	1
07/00637-00	200 W	Blister	1	1
07/00639-00	300 W	Blister	1	1

PUNTE CURVE PER SALDATORI DI POTENZA



MATERIALE:rame nichel.
TIPO:piatto
PER SALDATORI:7/629

ART.	Pot.	Dim. D	Dim. L	Conf. Comm.
07/00633-00	80 W	7.8 mm	85 mm	2
07/00643-00	150 W	11,8 mm	97 mm	2
07/00644-00	200 W	14 mm	110 mm	2
07/00645-00	300 W	16.8 mm	120 mm	2

RESISTENZE DI RICAMBIO PER SALDATORI DI POTENZA

MATERIALE:ottone con inserto in ceramica
ALIMENT.:220 VCA
PER SALDATORI:7/629

ART.	Pot.	Conf. Comm.
07/00634-00	80 W	1
07/00640-00	150 W	1
07/00641-00	200 W	1
07/00642-00	300 W	1

SALDATORI A STILO

Grande maneggevolezza e precisione.
IMPUGNAT.:pvc antiurto
ALIMENT.:230 VCA
LUNGH. CAVO:1,5 mt.
PUNTE RICAMBIO:7/690

ART.	Pot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00650-00	30 W	Blister	1	5	25
07/00652-00	40 W	Blister	1	5	25
07/00653-00	60 W	Blister	1	5	25

SALDATORE A STILO 40W

Grande maneggevolezza e precisione, punta a lunga durata e resistenza in ceramica.
IMPUGNAT.:pvc antiurto
ALIMENT.:230 VCA
LUNGH. CAVO:1,5 mt.
PUNTE RICAMBIO:7/686
RESISTENZA:7/704

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00655-00	Blister	1	5	25

SALDATORE A STILO 20W/130W

Straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Fornito con punta a lunga durata che si scalda all'istante appena viene premuto il pulsante. Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 20 a 130 W.
ALIMENT.:230 VCA
POTENZA DI PICCO:130 W
PUNTA RICAMBIO:7/686

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00660-00	Blister	1	5	10

SALDATORE A STILO TEMPERATURA REGOLABILE

Saldatore a stilo controllato elettronicamente in temperatura, con possibilità di regolazione della temperatura da 200°C a 450°C.
Fornito con punta conica.
Per saldature generiche in campo elettronico.
ALIMENT.:230 VCA
LUNGH. CAVO:1,5mt.
PUNTA RICAMBIO:7/688

ART.	Pot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00676-00	50 W	Blister	1	5	10

KIT SALDATURA 20W/130W

Pratico kit completo di tutti gli accessori per la saldatura hobbistica. Lo stilo saldante è straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 20 a 130 W.
Kit completo di:
- Saldatore 20W/130W
- Supporto metallico
- Punta di ricambio
- Confezione stagno lead free
- Flussante

ALIMENT.:230 VCA
POTENZA DI PICCO:130 W
PUNTA RICAMBIO:7/686

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00678-00	TSA-100K	Blister	1	1	10

KIT DISSALDATURA 20W/130W

Pratico kit completo di tutti gli accessori per la saldatura hobbistica. Lo stilo saldante è straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 20 a 130 W.
Kit completo di:
- Saldatore 20W/130W
- Supporto metallico
- Punta di ricambio
- Confezione stagno lead free
- Pompa dissaldante

ALIMENT.:230 VCA
POTENZA DI PICCO:130 W
PUNTA RICAMBIO:7/686

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00680-00	TSA-110K	Blister	1	1	10

PUNTA DRITTA NICHELATA



MATERIALE:rame nichel.
TIPO:conico
PER SALDATORE:7/660

ART.	Conf. Comm.
07/00686-00	10

PUNTA DRITTA NICHELATA



MATERIALE:rame nichel.
TIPO:conico
PER SALDATORE:7/676

ART.	Conf. Comm.
07/00688-00	10

PUNTE DRITTE PER SALDATORI A STILO



MATERIALE:rame nichel.
TIPO:piatto
PER SALDATORI:7/650

ART.	Pot.	Dim. D	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00690-00	25 W	4 mm	70 mm	10	50
07/00692-00	40 W	4 mm	70 mm	10	50
07/00693-00	60 W	6 mm	75 mm	10	50

PUNTE DRITTE PER SALDATORI A STILO



MATERIALE:rame nichel.
TIPO:conico
PER SALDATORI:7/650

ART.	Pot.	Dim. D	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00694-00	25 W	4 mm	70 mm	10	50
07/00698-00	40 W	4 mm	70 mm	10	50
07/00699-00	60 W	6 mm	75 mm	10	50

RESISTENZA PER SALDATORE A STILO

MATERIALE: ceramica
ALIMENT.:230 VCA
PER SALDATORE:7/655

ART.	Pot.	Conf. Comm.
07/00704-00	40 W	5

ASPIRATORE DI FUMO CON FILTRO A CARBONI ATTIVI

CE

Unità aspirante da banco con filtro a carboni attivi, pratica silenziosa e molto efficace.
ALIMENT.:220 VCA
POTENZA:23W
VITA FILTRO:240 ore
DIMENS.:220x270x168 mm
PESO:1400 gr.
FILTRO RICAMBIO:7/715

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00705-00	1	4

ASPIRATORE DI FUMO CON FILTRO A CARBONI ATTIVI

CE

Unità aspirante da banco con filtro a carboni attivi con braccio regolabile, pratica silenziosa e molto efficace.
Fornita con morsetto per il fissaggio al banco di lavoro.
Con possibilità di evacuare i fumi e i gas aspirati grazie al collegamento di un tubo flessibile (non fornibile) tramite un adattatore compreso nella confezione.
ALIMENT.:220 VCA
POTENZA:23W
VITA FILTRO:240 ore
DIM.:500x220x230 mm
PESO:1500 gr.
FILTRO RICAMBIO:7/715

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00710-00	1	4

FILTRO RICAMBIO A CARBONI ATTIVI PER ASPIRATORI DI FUMO

MATERIALE:carbone attivo
DIM.:130x130x10 mm
PESO:7 gr.
PER ASPIRATORI:7/705 e 7/710

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00715-00	5	20

STAZIONE SALDANTE CON TEMPERATURA REGOLABILE

Stazione saldante a temperatura controllata, design compatto e pratico con cassetto estraibile sulla base per alloggiare i pezzi di ricambio. Interruttore di accensione luminoso e ghiera colorata per impostare la temperatura desiderata.
ALIMENT.:230VCA
TEMP.:da 160°C a 500°C
PESO:800gr.
PUNTE SERIE:7/720
RESISTENZA:7/726

ART.	Pot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00725-00	48 W	Scatola	1	1

STAZIONE SALDANTE DIGITALE CON DISPLAY LCD

Stazione saldante digitale a temperatura controllata. Grande maneggevolezza e precisione, punta a lunga durata e stilo con resistenza in ceramica. Design compatto e pratico con cassetto estraibile sulla base per alloggiare i pezzi di ricambio. Ampio display LCD retroilluminato per la visualizzazione della temperatura impostata e tasti selezione rapida per regolare la temperatura.
ALIMENT.:230VCA
TEMP.:da 160°C a 550°C
PESO:750gr.
PUNTE SERIE:7/736
RESISTENZA:7/743

ART.	Pot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00735-00	30 W	Scatola	1	1

PUNTE DI RICAMBIO PER STAZIONE SALDANTE 48W



MATERIALE:rame nichel.
PER STAZIONE:7/725

ART.	Dis.	Tipo Punta	Conf. Comm.
07/00720-00	A	Tonda 1,5mm	1
07/00721-00	B	Tonda 0,5mm	1
07/00722-00	C	Piatta 3mm 45°	1
07/00723-00	D	Piatta 2mm	1
07/00724-00	E	Piatta 4mm	1

RESISTENZA DI RICAMBIO PER STAZIONE SALDANTE 48W

MATERIALE: mica
ALIMENT.:230 VCA
PER STAZIONE:7/725

ART.	Conf. Comm.
07/00726-00	1

PUNTE DI RICAMBIO PER STAZIONE SALDANTE 30W



MATERIALE:rame nichel.
PER STAZIONE:7/735

ART.	Dis.	Tipo Punta	Conf. Comm.
07/00736-00	A	Tonda 0,5mm	1
07/00737-00	B	Piatta 2mm 45°	1
07/00738-00	C	Piatta 3mm 45°	1
07/00739-00	D	Piatta 4mm 45°	1
07/00741-00	E	Lama 5mm 45°	1
07/00742-00	F	Piatta 4mm	1

PISTOLA INCOLLATRICE RICARICABILE A GAS

Con accensione piezoelettrica, funziona e si ricarica con lo stesso gas butano utilizzato nei normali accendini. Molto leggera, è anche molto maneggevole grazie alla sua impugnatura ergonomia. Un termostato permette il controllo automatico della temperatura per ottimizzare l'utilizzo del gas e della colla. Per stick di colla fino a Ø 12mm.
CORPO:plastica
TEMP. FUSIONE:195°C
TEMPO DI RISCALD.:5 min.
AUTONOMIA:2,5 h circa
DIMENSIONI:200x230x50 mm
STICK RICAMBIO:7/765

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00740-00	Blister	1	1

RESISTENZA DI RICAMBIO PER STAZIONE SALDANTE 30W

MATERIALE: ceramica
ALIMENT.:230 VCA
PER STAZIONE:7/735

ART.	Conf. Comm.
07/00743-00	1

PISTOLA INCOLLATRICE ELETTRONICA

A caldo, ad avanzamento automatico, incolla in maniera efficace e veloce, mediante un adesivo particolare che si presenta a forma di stick, componenti elettronici, legno, tessuti, plastica, vetroresina, pelli, fissaggio di fili elettrici ecc.
TEMP. FUSIONE:200°C
IMPUGNATURA:plastica
ALIMENT.:230 VCA
DIMENS.:160x160x33 mm
STICK RICAMBIO:7/765

ART.	Pot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00755-00	40 W	Blister	1	1	20

PISTOLA INCOLLATRICE DREMEL GLUE GUN

DREMEL

Con 3 stick di colla in dotazione.
Pistola incollatrice ad alta temperatura (195°C), con interruttore on/off e indicatore luminoso per segnalare che l'utensile è pronto all'uso.
Possiede un'ampia base di appoggio e un supporto in punta per uno stabile posizionamento. Grilletto a 3 dita, erogatore di precisione e cavo rete rimovibile.
Ø COLLA:11-12mm
CONFEZIONE DI: 07/00765-00

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90602-00	GLUE GUN 940	230 V	Scatola	1	1

PISTOLA INCOLLATRICE DREMEL GLUE GUN

DREMEL

Con 3 stick di colla in dotazione.
Pistola incollatrice ad alta temperatura (165°), con erogatore di precisione e grilletto a 2 dita. Possiede un'ampia base di appoggio, impugnatura morbida e supporto in punta per uno stabile posizionamento.
Ø STICK COLLA:7 mm (Art. 28/98144)

ART.	Mod.	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90605-00	GLUE GUN 910	230 V	Scatola	1	1

CONFEZIONE DI COLLA TRASPARENTE

MATER.:autofondente
CONFEZIONE:6 stick
PISTOLA INCOLLATRICE: 28/90602-00
PISTOLA INCOLLATRICE: 28/90215-00

ART.	Diam.	Lungh.	Per Pist.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00765-00	11,0 mm	100 mm	7/755	5	50

POMPA DISSALDANTE PROFESSIONALE

ISO 9001

CORPO INF.:allum. anod.
CORPO SUP.:pvc antiurto
PUNTA:teflon calibrata
PUNTE RICAMBIO:7/849

ART.	Mod.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00790-00	PD UNIVERSAL	215 mm	Blister	1	5
07/00792-00	PD UNIVERSAL	215 mm	Scatola	5	5

POMPA DISSALDANTE

CORPO INFER.:alluminio
CORPO SUPER.:pvc
PUNTA:teflon calibrata
PUNTE RICAMBIO:7/853

ART.	Diam.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00801-00	20 mm	195 mm	Blister	1	5	50

POMPA DISSALDANTE MAXI

CORPO:pvc antiurto
PUNTA:teflon

ART.	Diam.	Lungh.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00803-00	26 mm	220 mm	TP-420	1	4

POMPA DISSALDANTE PROFESSIONALE

CORPO:allum. anod.
PUNTA:teflon calibrata

ART.	Diam.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00835-00	20 mm	200 mm	5	20

PUNTE DI RICAMBIO PER POMPE DISSALDANTI



MATERIALE:teflon

ART.	Per Pompe	Conf. Comm.
07/00849-00	7/790 - 7/792	5
07/00853-00	7/801	10

GENERATORE ARIA CALDA

Generatore di aria calda a temperatura controllata per rilavorazione SMD, design compatto e pratico con display LCD per la visualizzazione della temperatura del flusso d'aria desiderata.Fornita con 3 ugelli Ø 12mm, Ø 8mm e Ø 5mm.
ALIMENT.:230VCA
TEMP.:da 100°C a 500°C
FLUSSO ARIA:22L/min.
LUNGH. CAVO:1,2mt.
PESO:580gr.

ART.	Pot.	Conf. Comm.
*07/00900-00	300 W	1

SUPPORTO PORTA C .S.

In metallo, completamente snodato con pinze a coccodrillo e base pesante in acciaio. Adatto per la saldatura ed il posizionamento dei componenti.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01000-00	5	10

SUPPORTO PORTA C.S.

In metallo, completamente snodato con pinze a coccodrillo e base pesante in acciaio.
Adatto per la saldatura ed il posizionamento dei componenti.
Completo di lente

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01010-00	6	12

SUPPORTO MULTIFUNZIONE LED CON LENTE

In metallo, completamente snodato con pinze a coccodrillo e base in acciaio.
Adatto per riparare saldare e posizionare i circuiti. Pratico aiuto per lavori di bricolage e modellismo. Completo di lente d'ingrandimento regolabile e illuminazione LED.
DIAM. LENTE:65mm
ALIMENT.:3 batterie AAA

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01012-00	1	4

SUPPORTO MULTIFUNZIONE LED CON LENTE

In metallo, completamente snodato con 3 pinze a coccodrillo, base in acciaio, portasaldatore e supporto rocchetto stagno.
Adatto per riparare saldare e posizionare i circuiti. Pratico aiuto per lavori di bricolage e modellismo. Completo di lente d'ingrandimento regolabile e illuminazione LED.
DIAM. LENTE:90mm
ALIMENT.:4 batterie AA oppure alimentatore 6V 500mA
INGRANDIM.:3 diottrie
DIM. BASE:190x170mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01014-00	1	4

PORTASALDATORE STANDARD DA TAVOLO

BASE:bakelite
GANCIO:alluminio
DIAMETRO:40mm
ALTEZZA:8mm
SPUGNA DI RICAMBIO:7/1402

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01398-00	10	50

PORTASALDATORE UNIVERSALE

Adatto per saldatori aventi Ø del canotto sino a 16 mm; corredato di spugna auto-estinguente.
MOLLA:acciaio cromato
CORPO:alluminio anodiz.
SPUGNA DI RICAMBIO:7/1402

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01400-00	5	10

PORTASALDATORE UNIVERSALE STANDARD



Adatto per saldatori aventi Ø del canotto sino a 16 mm corredato di spugna auto-estinguente.
MOLLA:acciaio cromato
CORPO:alluminio anodiz.
SPUGNA DI RICAMBIO:7/1402

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01401-00	5	20

SPUGNETTA DI RICAMBIO

MATER.:spugna sintetica
PER PORTASALD.:7/1400

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01402-00	10	50

MINI LAMPADA DA TAVOLO CON LENTE DI INGRANDIMENTO 5 DIOTTRIE

CE

Adatta per laboratori, hobbisti e uffici. Fornita con imballo interno antiurto composte da due scocche di polistirolo presagomato.
ALIMENT.:AC220-240V 50Hz
Ø LENTE:10 cm
INGRANDIM.:5 diottrie
ALTEZZA MAX LAMPADA:50cm
COLORE:Bianco

ART.	Flus.Lumin.	Pot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01419-00	700 lm	12 W	Scatola	1	1	8
07/01423-00	455 lm	5 W	Scatola	1	1	8

LAMPADA DA TAVOLO CON LENTE DI INGRANDIMENTO

Adatta per laboratori, industrie ed uffici. Fornita con imballo interno antiurto composto da due scocche di polistirolo presagomato.
ALIMENT.:AC220-240V 50Hz
Ø LENTE:12 cm
MATERIALE:metallo
LUNGHEZZA BRACCIO:86cm
ALTEZZA MAX LAMPADA:90cm
COLORE:BIANCO
SUPPORTO RICAM.:7/1487

ART.	Caratt.	Flus. Lumin.	Pot.	Diottrie	Circ. ricamb.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01429-00	NEON T5	1200 lm	22 W	5 diottrie	7/1489	Scatola	1	1	4
07/01440-00	60 LED SMD	560 lm	6 W	5 diottrie	-	Scatola	1	1	4
07/01497-00	NEON T5	1200 lm	22 W	8 diottrie	7/1489	Scatola	1	1	4
07/01508-00	60 LED SMD	560 lm	6 W	8 diottrie	-	Scatola	1	1	4

MINI LAMPADA CON LENTE DI INGRANDIMENTO 5 DIOTTRIE CON CLIP DI FISSAGGIO

Lampada da tavolo con lente d'ingrandimento da ben 5 diottrie ed attacco a clip indicata per lavori di precisione, in ufficio, in casa, in laboratori o negozi dove è necessario osservare piccole parti od effettuare lavori di assemblaggio o riparazione.
Ideale per estetiste, hobbistica, filatelica, numismatica, modellismo. Offre una corretta illuminazione ed un notevole ingrandimento del soggetto da esaminare.
Lumen: 300
Alimentatore incluso.
Attacco a clip: 10-40 mm
ALTEZZA MAX LAMPADA:50cm
Colore: BIANCO

ART.	Flus.Lumin.	Pot.	N.Led	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01494-00	300 lm	4 W	32 LED SMD	1	4

SUPPORTO A MORSETTO DI RICAMBIO PER LAMPADA DA TAVOLO

Supporto a morsetto di ricambio.
COLORE:Bianco

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01487-00	1	4

MINI CIRCOLINA FLUORESCENTE AL NEON

Mini circolina fluorescente al neon.

ART.	Diam. Est.	Diam. Int.	Pot.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01488-00	13,8 cm	11,4 cm	12 W	T4	1	10
07/01489-00	17,3 cm	14,1 cm	22 W	T5	1	10
07/01495-00	13,8 cm	11,4 cm	22 W	T4	1	10
07/01496-00	20,5 cm	17,3 cm	28 W	T5	1	10

SET BUSTA ASSISTENZA CASA DA 7pz

Utile set composto da:
N. 1 pinza universale 160mm
N. 1 martello DIN 1041 GR. 200
N. 1 flessometro 3 m.-16mm gommato
N. 1 giravite PH1 a croce "PHILLIPS"
N. 1 giravite a taglio 4X100mm
N. 1 giravite a taglio 5X100mm
N. 1 forbici per elettricista inox 145mm

ART.	Conf. Comm.
*07/01391-00	1

BORSA PORTA ATTREZZI COMPLETA DI 26pz

Valigia di alta qualità e massima cura dei dettagli.
Adatta per elettricisti ed antennisti.
Maniglia in metallo con grip.
Viene fornita con N. 26pz:
N. 1 forbice da elettricista inox 145mm;
N. 1 flessometro da 3mt;
N. 1 giravite 3x65mm cercafase a lama fissa;
N. 1 cutter c/blocco automatico 100x18;
N. 1 serie chiavi maschio esagonali piegate da 12pz;
N. 1 giravite taglio 5.5x125mm;
N. 1 giravite taglio 3x150mm;
N. 1 giravite taglio 5x125mm;
N. 1 giravite PZ1 4,5x80mm;
N. 1 giravite PZ0 3x60mm;
N. 1 giravite PZ2 6x100mm;
N. 1 giravite nano taglio 4x30mm;
N. 1 giravite nano PH2;
N. 1 spella fili;
N. 1 nastro isolante.
DIMENSIONI:420x260x300mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01491-00	Scatola	1	1	2

CASSETTA DA 16" IN POLIPROPILENE CON PORTAMINUTERIA FISSA NEL COPERCHIO CON 8 UTENSILI

Cassetta da 16" in polipropilene completa dei seguenti utensili:
N. 2 cacciaviti a taglio
N. 2 cacciaviti a croce
N. 1 Nastro isolante nero
N. 1 Cercafase
N. 1 forbice da elettricista
N. 1 Pinza universale da 180mm

ART.	Tipo Imballo	Conf. Comm.
*07/01514-00	Scatola	1

VALIGIA ALLUMINIO DI ALTA QUALITA' COMPLETA DI 28pz

Valigia di alta qualità e di assoluta eleganza, con corpo in solido alluminio, serratura, e massima cura dei dettagli.
Ideale per elettricisti ed antennisti.
Profilo in alluminio di alto spessore con 2 serrature in acciaio cromato.
Maniglia cromata con grip in gomma e braccetti laterali di sicurezza reggi coperchio.
Viene fornita con N. 28pz:
N. 1 forbice da elettricista inox 145mm;
N. 1 pinza universale 180mm;
N. 1 tronchesi diagonali 140mm;
N. 1 flessometro da 3mt;
N. 1 giravite 3x65mm cercafase a lama fissa;
N. 1 cutter c/blocco automatico 100x18;
N. 1 serie chiavi maschio esagonali piegate da 12pz; N. 1 giravite taglio 5.5x125mm;
N. 1 giravite taglio 3x150mm;
N. 1 giravite taglio 5x125mm;
N. 1 giravite PZ1 4,5x80mm;
N. 1 giravite PZ0 3x60mm;
N. 1 giravite PZ2 6x100mm;
N. 1 giravite nano taglio 4x30mm;
N. 1 giravite nano PH2;
N. 1 spella fili;
N. 1 nastro isolante.
DIMENSIONI:480x390x200mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01493-00	Scatola	1	1	2

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

ISO 9001

Per elettronica, a molla con punte fini. MAT.:acciaio antiac.antim.
FINITURA:satinata

ART.	Mod.	Lungh.	Conf. Comm.
07/01501-00	51 SSA	115 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

ISO 9001

Per elettronica, a molla con punte finissime. FINITURA:satinata
MAT.:acciaio antiac.antim.

ART.	Mod.	Lungh.	Conf. Comm.
07/01502-00	5 SA	110 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

ISO 9001

Per elettronica, a molla con punte a falcetto. FINITURA:satinata
MAT.:acciaio antiac.antim.

ART.	Mod.	Lungh.	Conf. Comm.
07/01503-00	7 SA	120 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

ISO 9001

Per elettronica, a molla con punte forti per impieghi generici. FINITURA:satinata
MAT.:acciaio antiac.antim.

ART.	Mod.	Lungh.	Conf. Comm.
07/01504-00	00 SA	115 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

ISO 9001

Per elettronica, punte piatte arrotondate e lisce in tutte le parti. FINITURA:satinata
MAT.:acciaio antiac.antim.

ART.	Mod.	Lungh.	Conf. Comm.
07/01505-00	3 CSA	110 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

ISO 9001

Per elettronica, a punte piatte arrotondate e lisce in tutte le parti. FINITURA:satinata
MAT.:acciaio antiac.antim.

ART.	Mod.	Lungh.	Conf. Comm.
07/01506-00	2 ASA	120 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

ISO 9001

A pale piane arrotondate. MAT.:acciaio antiac.antim.
FINITURA:satinata

ART.	Mod.	Lungh.	Conf. Comm.
07/01507-00	35 ASA	120 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

ISO 9001

Per elettronica, a lame e punte forti per impieghi generici.

FINITURA:satinata
MAT.:acciaio antiac.antim.

ART.	Mod.	Lungh.	Conf. Comm.
07/01509-00	A ASA	120 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

ISO 9001

Per elettronica, con lame angolate a presa forte per impieghi generici.

FINITURA:satinata
MAT.:acciaio antiac.antim.

ART.	Mod.	Lungh.	Conf. Comm.
07/01512-00	232 SA	160 mm	1

PINZETTA LAME PIATTE STANDARD

Per elettronica, punte piatte quadrate e lisce in tutte le parti.
FINITURA:satinata
MAT.:acciaio

ART.	Mod.	Lungh.	Conf. Comm.
07/01526-00	34A-SA	120 mm	5

GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA DRITTA ISOLAMENTO 1000V

Questo cacciavite professionale, grazie alla forma del manico perfettamente adeguata all'incavo della mano, garantisce una solida e perfetta impugnatura.
Il rivestimento in polipropilene, e il procedimento di fabbricazione svolto in base alla direttiva EN60900, rendono questo giravite isolato e sicuro sino a 1000V.
Fornito con pratico supporto plastico, che permette di appendere l'utensile nell'espositore.
FINITURA:brunita nera
MATERIALE :acciaio al molibdeno-vanadio
IMPUGNATURA:polipropilene

ART.	Blade Length	Lungh.	Diam. Lama	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01528-00	75 mm	75 mm	3,5 mm	Appendibile	6	6	12
07/01529-00	100 mm	100 mm	4,0 mm	Appendibile	6	6	12
07/01531-00	125 mm	125 mm	5,5 mm	Appendibile	6	6	12
07/01533-00	150 mm	150 mm	6,5 mm	Appendibile	6	6	12

GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA A CROCE ISOLAMENTO 1000V

Questo cacciavite professionale, grazie alla forma del manico perfettamente adeguata all'incavo della mano, garantisce una solida e perfetta impugnatura.
Il rivestimento in polipropilene, e il procedimento di fabbricazione svolto in base alla direttiva EN60900, rendono questo giravite isolato e sicuro sino a 1000V.
Fornito con pratico supporto plastico, che permette di appendere l'utensile nell'espositore.
FINIT.:brunita nera
MAT.:acciaio al molibdeno-vanadio
IMPUGN.:polipropilene

ART.	Diam. Lama	Lungh.	Blade Length	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01535-00	3,5 mm	75 mm	75 mm	Appendibile	6	6	12
07/01536-00	4,0 mm	100 mm	100 mm	Appendibile	6	6	12
07/01538-00	5,5 mm	100 mm	100 mm	Appendibile	6	6	12
07/01539-00	8,0 mm	150 mm	150 mm	Appendibile	6	6	12

KIT 2 GIRAVITI ISOLATI 1000V

Kit composto da 2 giraviti professionali con isolamento certificato sino a 1000V .
Fornito con comodo appendi giraviti, che permette di appendere il kit di utensili all'interno di un espositore.
FINITURA:brunita nera
MATERIALE:acciaio al molibdeno-vanadio
IMPUGNATURA:polipropilene

ART.	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01540-00	Cacciavite a lama 3,5mm con lunghezza 75mm (7/1528) e cacciavite a croce PH0 con lunghezza 75mm (7/1535)	Appendibile	1	1	12
07/01541-00	Cacciavite a lama 4,0mm con lunghezza 100mm (7/1529) e cacciavite a croce PH1 con lunghezza 100mm (7/1536)	Appendibile	1	1	12

KIT 7 GIRAVITI PROFESSIONALI ISOLAMENTO 1000V

Kit composto da 7 giraviti professionali con isolamento certificato sino a 1000V .
Fornito di particolare scatola da esposizione, che permette di appendere questo kit di utensili all'interno di un espositore.
Composto dai seguenti giraviti:
7/1528 (LAMA 3,5x75mm);
7/1529 (LAMA 4,0x100mm);
7/1531 (LAMA 5,5x125mm);
7/1533 (LAMA 6,5x125mm);
7/1535 (CROCE PH0x75mm);
7/1536 (CROCE PH1x100mm);
7/1539 (CROCE PH2x100mm);
FINITURA:brunita nera
MATERIALE:acciaio al molibdeno-vanadio
IMPUGNATURA:polipropilene

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01544-00	Scatola	1	1	12

KIT 2 GIRAVITI PH1/PH2 PROFESSIONALI PER ELETTRICISTI E QUADRISTI

Set composto da 2 cacciaviti professionali PH1 e PH2 per quadristi con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio e punta brunita.
Manico bicomponente isolato

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*07/01547-00	Appendibile	1	1

ESPOSITORE 24 GIRAVITI MISTI DI ALTA QUALITA LAMA IN ACCIAIO CHROME-MOLYBDENUM

Espositore composto da 24 cacciaviti di alta qualità.
Lama in acciaio chrome-molybdenum, con punta nera e magnetica.
Impugnatura anatomica bicomponente.
Parte interna in resina e parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole.
Espositore composto da:
N. 6 giraviti ad intaglio dim. 0,8x4x100mm lungh. 170mm;
N. 6 giraviti ad intaglio dim. 0,5x2,5x750mm lungh. 156mm;
N. 6 giraviti a croce "Phillips" dim. PH0x60mm lungh. 141mm;
N. 6 giraviti a croce "Phillips" dim. PH1 4,5x105mm lungh. 195mm.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01561-00	Scatola	1	1	2

ESPOSITORE 24 GIRAVITI A DOPPIA LAMA REVERSIBILE CROCE-TAGLIO

Espositore composto da 24 cacciaviti di alta qualità.
Lama in acciaio chrome-molybdenum, con punta nera e magnetica.
Impugnatura anatomica bicomponente.
Parte interna in resina e parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole.
Espositore composto da 24 giraviti con doppia lama taglio-croce.
Lunghezza giravite:210mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01562-00	Scatola	1	1	2

CHIAVE A CROCE DA ELETTRICISTA

Chiave per elettricisti composta da:
Lato quadrato (5, 6, 7-8 mm);
Lato triangolo (9 mm);
Lato ingegno (3-5 mm);
Inserto da 1/4" piatto (1,0 x 7 mm) e PH2.
Dimensioni: circa 72 x 72mm.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*07/01549-00	1	5

CHIAVE A BUSSOLA UNIVERSALE 7-19mm (1/4" – ¾")

Questa speciale chiave a bussola, ci permette di avvitare viti con testa esagonale, quadrata, dadi ciechi, dadi ad alette (galletti), occhioli filettati di molteplici misure. La bussola della confezione ci permette di coprire misure da mm. 7 a mm. 19 sia passo metrico che in pollici.
Composta da cilindretti a molla che si adattano alla misura del dado.
Indispensabile per lavorare velocemente, senza cambiare continuamente le bussole, senza portarsi dietro tutto l'assortimento.
Fornito con adattatore per trapano.
Prodotto MADE IN USA.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01565-00	Blister	1	1	2

SET AVVITATORE CON 33 INSERTI

Comodo kit composto da:
N.1 avvitatore con sistema di rilasco istantaneo del porta inserti;
N. 4 punte phillips PH1, 2xPH2 e PH3;
N. 4 punte PZ1, 2xPZ2 e PZ3;
N. 5 punte a lama SL3, SL4, SL5, SL5,5, SL6,5;
N. 12 punte torx T8, T9, T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, T30 e T40;
N. 6 punte esagonali HEX2, 2,5, 3, 4, 5 e 6
N. 1 adattatore.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*07/01566-00	Sciolto	1	1

ESPOSITORE DA 12PZ GIRAVITI CON DOPPIA PUNTA REVERSIBILE LAMA/CROCE COMPOSTO DA 6 GIRAVITI NANO E 6 GIRAVITI DA 210mm

Espositore da 12 giraviti con punta reversibile lama/croce composto da 6 giraviti nano e 6 giraviti da 210mm.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*07/01567-00	Scatola	1	1

GIRAVITE NANO CON DOPPIA LAMA TAGLIO E CROCE

Pratico giravite nano con doppia punta taglio/croce reversibile

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*07/01568-00	Appendibile	1	1

CHIAVI AD OCCHIELLO E FISSE

MATER.:acciaio al cromo vanadio.
DISTANZIATORI ESAGONALI: 04/15688-00
DISTANZIATORI ESAGONALI: 04/15716-00

ART.	Lungh.	Mis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01580-00	95 mm	6 mm	6	12
07/01581-00	105 mm	7 mm	6	12
07/01582-00	102 mm	8 mm	6	12
07/01583-00	125 mm	9 mm	6	12
07/01592-00	240 mm	19 mm	6	12

KIT GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE



ISO 9001

Composto da 5 giraviti con lama a taglio e 2 giraviti con lama a croce Phillips.
Gli articoli che compongono il kit sono i seguenti:
1 giravite modello PG1-0:7/1596
1 giravite modello PG1-1:7/1598
1 giravite modello PG1-2:7/1600
1 giravite modello PG1-3:7/1602
1 giravite modello PG1-4:7/1604
1 giravite modello PG2-1:7/1611
1 giravite modello PG2-2:7/1614

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01590-00	Blister	7	1

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA DIRITTA

ISO 9001

MATERIALE:Acciaio
FINITURA PUNTA:trattamento di fosfatazione
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Dimen.	Diam. Lama	Lungh. Tot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01596-00	PG1-0	1,2x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01598-00	PG1-1	1,5x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01600-00	PG1-2	1,8x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01602-00	PG1-3	2,5x75 mm	2,5 mm	105 mm	Scatola	6	6
07/01604-00	PG1-4	3,0x100 mm	3,0 mm	135 mm	Scatola	6	6
07/01606-00	PG1-5	3,0x150 mm	3,0 mm	190 mm	Scatola	6	6

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA A CROCE

ISO 9001

MOD.CROCE:Phillips
MATERIALE:Acciaio
FINITURA PUNTA: trattamento di fosfatazione
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Dimen.	Diam. Lama	Lungh. Tot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01608-00	PG2-0	2,5x60 mm	2,5 mm	110 mm	Scatola	6	6
07/01611-00	PG2-1	2,5x60 mm	2,5 mm	110 mm	Scatola	6	6
07/01613-00	PG2-1/75	2,5x75 mm	2,5 mm	175 mm	Scatola	6	6
07/01614-00	PG2-2	3,0x60 mm	3,0 mm	90 mm	Scatola	6	6
07/01615-00	PG2-2/100	3,0x100 mm	3,0 mm	200 mm	Scatola	6	6

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA TORX

ISO 9001

MATERIALE:Acciaio
FINITURA PUNTA:trattamento di fosfatazione
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Dimen.	Diam. Lama	Lungh. Tot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01616-00	PG4-0	TX 6x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01617-00	PG4-0X	TX 5x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01618-00	PG4-1	TX 7x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01621-00	PG4-2	TX 8x60 mm	3,5 mm	125 mm	Scatola	6	6
07/01622-00	PG4-4	TX10x60 mm	3,5 mm	125 mm	Scatola	6	6

METRO TASCABILE AVVOLGIBILE

Nastro in acciaio smaltato con fermo a pulsante e clip per appenderlo alla cintura.

ART.	Lungh.Nast.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01620-00	2 m	TP-010	Appendibile	1	1	10
07/01625-00	5 m	TP-020	Appendibile	1	1	10

METRO TASCABILE AVVOLGIBILE PROFESSIONALE

Metro avvolgibile preciso e professionale.
Caratteristiche:
Nastro d'acciaio giallo;Separazione mm continua; Ritiro nastro automatico; Bloccaggio ritiro; Gancio finale più volte rivettato e rinforzato; Carter con forma ergonomia e rivestita di materiale antiscivolo; Gancio per fissaggio alla contura.
COLORE:Nero e giallo

ART.	Lungh.Nast.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01627-00	3 m	Appendibile	1	1	10
07/01629-00	10 m	Appendibile	1	1	10

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA DIRITTA

ISO 9001

MATERIALE:Acciaio
FINITURA PUNTA:trattamento di fosfatazione
IMPUGNATURA: dissipativa

ART.	Mod.	Dimen.	Diam. Lama	Lungh. Tot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01623-00	PG1-0-D	1,2x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01626-00	PG1-1-D	1,5x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01628-00	PG1-2-D	1,8x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01630-00	PG1-3-D	2,5x75 mm	2,5 mm	105 mm	Scatola	6	6
07/01632-00	PG1-4-D	3,0x100 mm	3,0 mm	135 mm	Scatola	6	6
07/01634-00	PG1-5-D	3,0x150 mm	3,0 mm	190 mm	Scatola	6	6

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA A CROCE

ISO 9001

MOD.CROCE:Phillips
MATERIALE:Acciaio
FINITURA PUNTA:trattamento di fosfatazione
IMPUGNATURA:dissipativa

ART.	Mod.	Dimen.	Diam. Lama	Lungh. Tot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01636-00	PG2-0-D	2,5x60 mm	2,5 mm	110 mm	Scatola	6	6
07/01638-00	PG2-1-D	2,5x60 mm	2,5 mm	110 mm	Scatola	6	6
07/01639-00	PG2-1/75-D	2,5x75 mm	2,5 mm	179 mm	Scatola	6	6
07/01640-00	PG2-2-D	3,0x60 mm	3,0 mm	90 mm	Scatola	6	6
07/01641-00	PG2-2/100-D	3,0x100 mm	3,0 mm	200 mm	Scatola	6	6

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA TORX

ISO 9001

MATERIALE:Acciaio
FINITURA PUNTA:trattamento di fosfatazione
IMPUGNATURA: dissipativa

ART.	Mod.	Dimen.	Diam. Lama	Lungh. Tot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01642-00	PG4-0-D	TX6x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01643-00	PG4-0X-D	TX5x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01644-00	PG4-1-D	TX7x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01646-00	PG4-2-D	TX8x60 mm	3,5 mm	125 mm	Scatola	6	6
07/01648-00	PG4-4-D	TX10x60 mm	3,5 mm	125 mm	Scatola	6	6

SET CACCIAVITI DI PRECISIONE

Con lama in acciaio.
Composto da:
1 Cacciavite a lama 2,4 x 75 mm1 Cacciavite a lama 3,0 x 100 mm 1 Cacciavite a lama 3,8 x 150 mm 1 Cacciavite a croce 2,4 x 75 mm 1 Cacciavite a croce 3,0 x 100 mm 1 Cacciavite a croce 3,8 x 150 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01660-00	1	10

SET CACCIAVITI IN MINIATURA

Composto da 6 cacciaviti in miniatura con impugnatura in plastica e lama in acciaio.
Contiene:6 cacciaviti a lama
1,4 x 20 - 1,6 x 20 mm1,8 x 20 - 2,0 x 20 mm 2,4 x 20 - 3,0 x 20 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01675-00	1	10

SET CACCIAVITI TORX

Composto da sette cacciviti torx modello:
T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01680-00	1	10

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

SET 25 ATTREZZI PER RIPARAZIONE DI SMARTPHONE, TABLET E CONSOLE DI GIOCO

Set di attrezzi composto da 25 utensili per la riparazione di dispositivi tipo Iphone, tablet, smartphone, Nintendo DS, Ipad, Ipod, PSP e cellulari vari.
Il kit è composto da:
N. 10 cacciaviti di precisione;
N. 9 leve di diverso spessore;
N. 4 plettri
N. 1 spatola
N. 1 ventosa

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01684-00	Blister	1	1	4

FORBICI ECONOMICHE PER ELETTRICISTA A LAME DRITTE

MATER.:acciaio inox
IMPUGN.:plastica isolante
LUNGHEZZA:145 mm
ESPOSITORE:7/1754

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01749-00	Blister	1	12	60

FORBICI ISOLATE PER ELETTRICISTI

MATER.:acciaio inossidabile
IMPUGN.:abs alt. isolam.
LUNGHEZZA:140 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01756-00	12	24

FORBICI PER ELETTRICISTA PROFESSIONALI INOX W/Mo-V, A LAME DRITTE MICRODENTATE



Forbici costruite con acciaio altamente tecnologico e qualificato, composto in prevalenza da Mo-Va con una durezza pari a 58-60HRC.
Il manico ergonomico fatto in Nylon con una percentuale pari al 30% in fibra di vetro permette l'uso di entrambe le mani.
CARATTERISTICHE:
Lame finissime da 0,25mm;
Un movimento scorrevole permette un taglio netto su cavi diam. 22mm;
Ottima anche su cavi in rame fino a 0,5mm di spessore.
LUNGHEZZA:145mm
Prodotto MADE IN ITALY.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01747-00	Blister	1	1	12

FORBICI PER ELETTRICISTA PROFESSIONALI ISOLAMENTO 1000V

Forbici professionali con manici isolati "1000 V" studiate per garantire la massima sicurezzae il miglior comfort d'impiego in tutte le applicazioni consentite dalla legge, in cui si renda necessario operare su impianti in tensione sino a 1000 Volts.
Impugnatura a forte spessore, rossa, isolata fino a 1000 Volt con marchio di prova VDE, IEC 60900, dove indicato.
Lame in acciaio INOX a forte durezza.
Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli anelli per una presa più sicura. Perno a vite protetta.
Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio.
Con tronca fili e spella fili.
LUNGHEZZA:145mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01956-00	Blister	1	1	5

TROUSSE PROFESSIONALE DA 4PZ CON CUSTODIA

Trousse con clip per aggancio cintura formata da:
N. 1 Forbice INOX professionale per elettricista da 145mm 7/1747
N. 1 pinza universale da 180mm
N. 1 cacciavite isolato a lama 4x100mm
N. 1 cacciavite isolato PH1 4x100mm.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01953-00	1	10

SSIONALI
ODENTATE

TROUSSE DA 2PZ CON CUSTODIA

Trousse formata da:
N. 1 Forbice per elettricista INOX da 5 ½
N. 1 cacciavite cercafase tascabile

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01954-00	1	10

TROUSSE DA 4PZ CON ASTUCCIO IN ECO-PELLE

Trousse formata da:
N. 1 Forbice per elettricista INOX 5 ½
N. 1 pinza universale da 190mm
N. 1 cacciavite isolato a lama 4x100mm
N. 1 cacciavite isolato PH1 4x100mm.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01949-00	1	10

ESPOSITORE 12 FORBICI PROFESSIONALI INOX W/Mo-V, A LAME DRITTE MICRODENTATE

Forbici costruite con acciaio altamente tecnologico e qualificato, composto in prevalenza da Mo-Va con una durezza pari a 58-60HRC.
Il manico ergonomico fatto in Nylon con una percentuale pari al 30% in fibra di vetro permette l'uso di entrambe le mani.
CARATTERISTICHE:
Lame finissime da 0,25mm;
Un movimento scorrevole permette un taglio netto su cavi diam. 22mm;
Ottima anche su cavi in rame fino a 0,5mm di spessore.
LUNGHEZZA:145mm
Prodotto MADE IN ITALY.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01701-00	Scatola	1	1	2

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 24 FORBICI PER ELETTRICISTA

Composto da 24 forbici a lama dritta.
MATERIALE:acciaio inossidabile
IMPUGN.:abs alto isolam.
LUNGHEZZA:140 mm
FORBICI:7/1756

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01730-00	Scatola	1	1	2

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 24 FORBICI PER ELETTRICISTA

Composto da 18 forbici a lama dritta e 6 forbici a lama curva.
MATERIALE:acciaio inox
IMPUGN.:plastica isolante
LUNGHEZZA:145 mm
FORBICI:7/1749

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01754-00	TES-100	Scatola	1	1	2

GIRAVITI DI PRECISIONE

4 con lama diritta da:1,4 – 1,8 - 2,4 - 2,8 mm
2 con lama a croce: 2,4 - 3,0 mm
CORPO:acciaio temperato

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01710-00	10	20

GIRAVITE DI PRECISIONE CON LAMA TORX

MATER.: acciaio al cromo vanadio
FINITURA:brunita idrogen.
IMPUGN.:plastica estrusa

ART.	Diam.Punta	Lungh.	Lungh. Lama	Mod.	Conf. Comm.
07/01717-00	3,8 mm	80 mm	80 mm	T20	2

GIRAVITE CERCAFASE TASCABILE CON LAMA ISOLATA

CE

PER TENSIONI:110 ÷ 380 V
MATER.:acciaio nichelato
CONTATTI:ottone
IMPUGN.:pvc trasparente
LARGH. LAMA:3 mm
LUNGH. LAMA:60 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01724-00	12	120

GIRAVITE CERCAFASE CON LAMA ISOLATA

CE

PER TENSIONI:110 ÷ 380 V
MATER.:acciaio nichelato
CONTATTI:ottone
IMPUGN.:pvc trasparente
LARGH. LAMA:4 mm
LUNGH. LAMA:100 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01725-00	12	120

GIRAVITI FRESATI DI ALTA PRECISIONE CON LAMA DIRITTA PER ELETTRONICA

Procedimento di costruzione della lama mediante rettifiche entro tolleranze molto ristrette.
FINIT.:brunita idrogeniz.
MATER.: acciaio al cromo vanadio extra
IMPUGN.:acetato di cellul.

ART.	Diam.Lama	Lungh.	Lungh. Lama	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01738-00	5,0 mm	100 mm	100 mm	6	12
07/01739-00	5,0 mm	250 mm	250 mm	6	12

GIRAVITI FORGIATI DI ALTA PRECISIONE CON LAMA DIRITTA - MECCANICI

Procedimento di costruzione della lama mediante rettifiche entro tolleranze molto ristrette.
FINIT.:brunita idrogeniz.
MATER.: acciaio al cromo vanadio extra
IMPUGN.:acetato di cellul.

ART.	Diam.Lama	Lungh.	Lungh. Lama	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01744-00	6 mm	100 mm	100 mm	6	12
07/01745-00	6 mm	150 mm	150 mm	6	12
07/01746-00	8 mm	200 mm	200 mm	6	12

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A becchi piatti lisci. Adatta per prese di componenti in genere.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01765-00	PN-2002	70 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A becchi piatti lisci. Adatta per prese di componenti in genere.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01766-00	PN-2004	70 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi piatti zigrinati corti Adatta per prese di componenti in genere.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01767-00	PN-2001	72 GR	Blister	1	5
07/01791-00	PN-2001	72 GR	Scatola	5	5

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A becchi piatti zigrinati corti Adatta per prese di componenti in genere.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01768-00	PN-2003	72 GR	Blister	1	5
07/01796-00	PN-2003	72 GR	Scatola	5	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi piatti zigrinati lunghi. Adatta per punti poco accessibili e delicati.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01769-00	PN-2005	72 GR	Blister	1	5
07/01806-00	PN-2005	72 GR	Scatola	5	5

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A becchi piatti zigrinati lunghi. Adatta per punti poco accessibili e delicati.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01770-00	PN-2007	72 GR	Blister	1	5
07/01809-00	PN-2007	72 GR	Scatola	5	5

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A becchi piatti zigrinati lunghi arrotondati all'esterno per non danneggiare i componenti nei punti affollati.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01771-00	PN-2015	72 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A bordi esterni arrotondati per operazioni in zone molto affollate.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01772-00	PN-2002 PM	62 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A becchi lunghi e lisci. Adatta per punti poco accessibili e delicati.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01773-00	PN-2008	72 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A becchi lunghi e lisci arrotondati all'esterno per non danneggiare i componenti.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01774-00	PN-2016	72 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A becchi lunghi zigrinati e arrotondati all'esterno per non danneggiare i componenti.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01775-00	PN-2017	72 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A becchi piegati zigrinati. Adatta per prese in punti particolari.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01776-00	PNB-2005	67 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A becchi piegati zigrinati e arrotondati all'esterno per prese in punti particolari.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01777-00	PNB-2017	67 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

A bordi esterni arrotondati per operazioni in zone molto affollate.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01778-00	PN-2002 M	67 GR	Blister	1	5

PINZA PER ANELLI ELASTICI ESTERNI

Con punte diritte adatte per anelli esterni con diametro da 8 ÷ 25 mm.
FINITURA.:cromata
MATER.:lega cromo-vanadio
LUNGHEZZA:140 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01779-00	TP-050	Sciolto	1	1	4

MICROPINZA PER ELETTRONICA



ISO 9001

Molto leggera e dalla linea anatomica. Adatta per lavori molto delicati.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01780-00	PN-20 M	42 GR	Blister	1	5

PINZA PER ANELLI ELASTICI INTERNI

Con punte diritte adatte per anelli int. con Ø da 8÷25 mm
FINITURA:cromata
MATER.:lega al cromo-vanadio
LUNGHEZZA:140 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01781-00	TP-060	Blister	1	1	5

TRONCHESE CON TAGLIENTE FRONTALE

TESTA:cromata lucida
MATER.:lega al cromo-vanadio
IMPUGN.:pvc alto isolam.
LUNGHEZZA:160 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01783-00	Blister	1	1	5

TRONCHESE CON TAGLIENTE DIAGONALE

TESTA:cromata lucida
MATER.:lega al cromo-vanadio
IMPUGN.:pvc alto isolam.
LUNGHEZZA:165 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01784-00	Blister	1	1	5

TENAGLIA A PUNTE MEZZOTONDE CON TAGLIENTE LATERALE

MATER.:acciaio temperato.
IMPUGN.:pvc
LUNGHEZZA:160 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01787-00	TP-100	Blister	1	1	4

PINZA UNIVERSALE TAGLIENTE LATERALE

MATER.:lega al cromo-vanadio.
IMPUGN.:pvc alto isolam.
LUNGHEZZA:205 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01789-00	TP-110	Blister	1	1	4

PINZA UNIVERSALE TAGLIENTE LATERALE

MATER.:acciaio al carbonio.
IMPUGNATURA:pvc
LUNGHEZZA:152 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01790-00	TP-120	Blister	1	1	4

TAGLIATUBI PVC

Tagliatubi di prima qualità completamente in metallo per tagliare tubi di gomma e materiale sintetico con o senza armatura.
Permette di tagliare tubi in PVC e PP / PU / PE con diametro fino a 38 mm.
Questo tagliatubo PVC effettua un taglio liscio e pulito. Con chiusura di sicurezza per stoccaggio sicuro.
Robusto per professionisti e amatori.
PESO: 0,3 kg
COLORE:Grigio
LUNGHEZZA:233mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01794-00	TP-144	Blister	1	1	4

TAGLIACAVI

TESTA:cromata
MATER.: robusto acciaio forgiato
IMPUGN.:pvc
LUNGHEZZA:210 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01795-00	TP-145	Blister	1	1	4

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO RASO





ISO 9001

Con taglienti molto appuntiti, è adatta nel campo dell'elettronica professionale per tagliare cavi fino a Ø 1,3 mm (AWG 16).
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01802-00	TR.5000 PR	90 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Adatta nel campo dell'elettronica professionale, per tagliare cavi fino a Ø2 mm (AWG 12).
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01799-00	TR-5000	92 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Con taglienti molto appuntiti, è adatta nel campo dell'elettronica professionale per tagliare cavi fino a Ø 1,6 mm (AWG 14).
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01803-00	TR-5000 P	90 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO RASO



ISO 9001

Adatta nel campo dell'elettronica professionale, per tagliare cavi fino a Ø1,6 mm (AWG 14).
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc.

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01800-00	TR-5000 R	92 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO RASO





ISO 9001

Con taglienti bombati che lasciano le parti tagliate ben rifinite. Per finiture nel campo della plastica.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01805-00	TR-5000 PG	90 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO SMUSSATO



ISO 9001

Con taglienti trattati in modo particolare, risulta resistentissima e può tagliare anche fili d'acciaio fino a Ø 0,5 mm (AWG 24). Per tagliare cavi fino a Ø 2,5 mm (AWG 10).
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01807-00	TRR-5000	95 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA TAGLIO SMUSSATO



ISO 9001

Resistentissima, i cui taglienti, sottoposti ad uno speciale trattamendo ad induzione, permettono il taglio di componenti ferrosi:
filo di rame Ø max 1,6mmfilo ferroso Ø max 1,3mm.
MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati ad induzione
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01808-00	ITR-3058	70 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO SMUSSATO



ISO 9001

Resistentissima, i cui taglienti, sottoposti ad uno speciale trattamendo ad induzione, permettono il taglio di componenti ferrosi:
filo di rame Ø max 2,0mmfilo ferroso Ø max 1,6mm.
MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati ad induzione
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01810-00	ITR-58	70 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO



ISO 9001

Taglio netto e raso, adatta per l'impiego nel campo dell'elettronica, per tagliare cavi fino a Ø 1,02 mm.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01811-00	TRE-03 NB	60 GR	Blister	1	5
07/01902-00	TRE-03 NB	60 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO



ISO 9001

Leggera, i cui taglienti, sottoposti ad uno speciale trattamento ad induzione, permettono il taglio di componenti ferrosi:
Filo di rame Ø max 1,3mm, Filo ferroso Ø max 1,0mm
MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati ad induzione
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01813-00	ITR-30	Blister	1	1

TRONCHESINA TAGLIO RASO SMUSSATO



ISO 9001

Di costruzione robusta, i cui taglienti, sottoposti ad uno speciale trattamento ad induzione, permettono il taglio di componenti ferrosi piuttosto consistenti:
Filo di rame Ø max 2,5mm, Filo ferroso Ø max 1,6mm.
MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati ad induzione
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01814-00	ITRR-58	90 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Adatta nell'elettronica professionale, taglia cavi fino a Ø 5mm.
Grazie ad uno speciale trattamento ad induzione a cui sono stati sottoposti i suoi taglienti, si possono tranciare componenti ferrosi piuttosto consistenti:
Filo di rame Ø max 2,0mm, Filo ferroso Ø max 1,6mm.
MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati ad induzione
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01815-00	ITR-5000	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Adatta nell'elettronica professionale, taglia cavi fino a Ø 5mm.
Grazie ad uno speciale trattamento al tungsteno a cui sono stati sottoposti i suoi taglienti, si possono tranciare componenti piuttosto duri e consistenti:
Filo di rame Ø max 2,0mm, Filo ferroso Ø max 1,6mm, Filo di acciaio Ø max 0,6mm.
MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati al tungsteno
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01816-00	TTR-5000	Blister	1	1

MICROTRONCHESINA TAGLIO RASO



ISO 9001

Molto leggera e dalla linea anatomica. Va usata per lavori delicati. Con capacità di taglio fino a 20 AWG.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01819-00	TR-20 M	42 GR	Blister	1	5
07/01903-00	TR-20 M	42 GR	Scatola	5	5

MICROTRONCHESINA TAGLIO RASO



ISO 9001

Dai taglienti affilatissimi.
Per lavorazioni estremamente delicate.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01820-00	TR-25 P	55 GR	Blister	1	5
07/01909-00	TR-25 P	55 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO



ISO 9001

Studiata per eseguire tagli su piani inclinati allo scopo di consentire la caduta dei terminali tagliati, e per tagli in zone difficili da raggiungere.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01821-00	TR-25 50	60 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO



ISO 9001

Leggera, maneggevole, dalle eccezionali proprietà di taglio, particolarmente curata per l'impiego nel campo dell'elettronica per tagli dolci e netti dei terminali.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01822-00	TR-30	70 GR	Blister	1	5
07/01911-00	TR-30	70 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO SMUSSATO



ISO 9001

Resistentissima, i cui taglienti a punta opportunamente trattati, rimangono integri anche dopo il taglio di fili molto rigidi.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01823-00	TR-30 58	70 GR	Blister	1	5
07/01913-00	TR-30 58	70 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO ROVESCIATO A 1,5 mm DAL PIANO



ISO 9001

Per sporgenza dei terminali ad 1,5 mm dal piano. Se usate rovesciate consentono il taglio raso.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01826-00	TR-25 15	60 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO SMUSSATO



ISO 9001

Resistentissima, i cui taglienti a punta opportunamente trattati, rimangono integri anche dopo il taglio di fili molto rigidi.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01824-00	TR-58	70 GR	Blister	1	5
07/01915-00	TR-58	70 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO SMUSSATO



ISO 9001

Elegante nella linea e di costruzione pesante e robusta. Adatta per tagli di un certo sforzo su fili e materiali resistenti.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01827-00	TRR-58	90 GR	Blister	1	5
07/01921-00	TRR-58	90 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO



ISO 9001

Leggera, maneggevole, dalle eccezionali proprietà di taglio, particolarmente curata per l'impiego nel campo elettronico per milioni di tagli dolci e netti dei terminali.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01825-00	TR-25	60 GR	Blister	1	5
07/01917-00	TR-25	60 GR	Sciolto	5	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Resistentissima, i cui taglienti a punta opportunamente trattati, rimangono integri anche dopo il taglio di fili di ferro.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01828-00	TR-30 58 R	70 GR	Blister	1	5
07/01932-00	TR-30 58 R	70 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO



ISO 9001

Adatta per l'impiego nel campo elettronico per innumerevoli tagli dei terminali.
LUNGHEZZA MANICI:120 mm
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01829-00	TR-25 L	70 GR	Blister	1	5

CESOIA



ISO 9001

Maneggevolissima, costruita per l'impiego nel campo dell'elettronica e che può essere usata nei più disparati campi per le sue particolari proprietà di taglio.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01830-00	CS-30	70 GR	Blister	1	5

CESOIA SPELLAFILI



ISO 9001

Alle eccezionali proprietà di taglio, unisce la funzione di spellafili. Adatta come spellafili per cavi AWG 26.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01831-00	CSF-30	70 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO FRONTALE



ISO 9001

Inclinato a 30°, consente il taglio dei terminali in posizioni di lavoro difficoltose.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01832-00	TR-30 V	70 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO FRONTALE A 1,5 mm DAL PIANO



ISO 9001

Inclinato a 30° per il taglio dei terminali in posizioni di lavoro difficoltose; i terminali tagliati sporgono di 1,5 mm dalle piastre.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01833-00	TR-30 15 V	70 GR	Blister	1	5

MICROTRONCHESINA TAGLIO RASO



ISO 9001

Con taglienti inclinati a 50°. I suoi becchi molto sottili consentono tagli in zone molto difficili da raggiungere. Per lavori delicati con capacità di taglio fino a 20 AWG.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01834-00	TR-20 50 M	42 GR	Blister	1	5

MICROTRONCHESINA TAGLIO RASO



ISO 9001

Con bordi smussati. Molto leggera e dalla linea anatomica. Va usata per lavori delicati, con capacità di taglio fino a 20 AWG.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01835-00	TR-20 SM	42 GR	Blister	1	5

TAGLIA-PIEGA



ISO 9001

Particolari accorgimenti di lavorazione la rendono maneggevole e dolce nel taglia e piega dei terminali. È essenziale nel campo dell'elettronica.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01836-00	TP-30	70 GR	Blister	1	1

TAGLIA-SCHIACCIA



ISO 9001

I particolari accorgimenti di costruzione la rendono maneggevolissima e dolce nel taglia-schiaccia dei terminali, e le consentono una infinità di operazioni senza sforzo. Indispensabile per l'impiego nel campo dell'elettronica.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01838-00	TS-30	70 GR	Blister	1	1

CESOIA PER FIBRE OTTICHE



ISO 9001

Impugnatura ergonomica. Studiata appositamente per il taglio del Kevlar.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01839-00	CCS-12 NB	92 GR	Blister	1	1

PINZA TAGLIA/SPELLA FILI REGOLABILE

Adatta per taglio di cavi con sezione fino a 4mm² o per spellare cavi e/o fili elettrici con sezione da 0,2 a 6mm².
Dotata di regolazione delle lame per spellatura.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01854-00	TP-200	Blister	1	1	4

ACCESSORIO SPELLACAVI PER RG6-RG58-RG59-RG62

Con molla di autoritorno.
Le 3 lame assicurano una perfetta spellatura ed è dotato di brugola per la loro regolazione.
CORPO:termoplastica
PER CAVI:6/2500

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01855-00	1	4

REGOLATORE PER TRIMMER CERMET

Regolatore per trimmer cermet.
MATERIALE: plastica termoindurente

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01856-00	1	10

ACCESSORIO SPELLACAVI PER RG 58 - RG 59 - RG 62

CORPO:makrolon
CAVI:6/2510

ART.	Conf. Comm.
07/01859-00	1

PINZA SPELLAFILI

IMPUGNATURA:isolata
CORPO:acciaio temperato
LUNGHEZZA:175 mm

ART.	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*07/01860-00	0,5 mm ÷ 2 mm	Blister	1	1
*07/01957-00	1 mm ÷ 3.2 mm	Blister	1	1

TAGLIA-SPELLA CAVI

Dimensioni ridotte sostituisce egregiamente una più costosa pinza spellafili. Taglia e spella cavi coassiali e conduttori elettrici da 2÷8 mm.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01861-00	5	20

ESTRATTORE/INSERITORE PER CONTATTI A CRIMPARE CONNETTORI A VASCHETTA

CORPO:pvc
MATERIALE:acciaio
PER CONTATTI:5/5760 - 5/5765
SU CONNETTORI:5/5850 - 5/5861

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01864-00	1	5

PINZA STRINGIFASCETTE

CORPO:pvc
MATER.:acciaio cromato
PER FASCETTE:4/11660

ART.	Conf. Comm.
07/01866-00	1

PINZA STRINGIFASCETTE

Pinza professionale adatta a stringere fascette di spessori oltre i 2,3 mm.
Con comoda lama trancia fascetta in eccesso.
IMPUGNATURA:acciaio
LUNGHEZZA:190 mm
PER FASCETTE:4/11660

ART.	Conf. Comm.
07/01872-00	1

PINZA A CRIMPARE RAYCHEM PER DURASEAL

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Con una perfetta crimpatura, assicura integrità di contatto e isolamento delle giunzioni.
PER GIUNZIONI:6/22000

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
07/01867-00	AD-1522	1

ESTRATTORE AMP PER CONTATTI CONNETTORI M E CONTATTI III+ PER CPC 1

ISO 9001

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MATERIALE:acciaio nichel. e plastica. SU CONNETT.:5/8950
PER CONTATTI:5/8990

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.
07/01869-00	305183-0	1

PINZA MULTIUSO 7 FUNZIONI CON MOLLA E FERMO DI CHIUSURA

Adatto per:
1) crimpare cavi AWG14-16-18-20 (da Ø 0,81÷1,63 mm)2) spellare cavi AWG10-12-14-16-18-20 (da Ø 0,81÷2,59 mm) 3) taglio filo di rame 4) taglio conduttore rigido 5) piegatura mediante la parte superiore della pinza 6) piegatura mediante foro interno 7) scala di comparazione IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temperato
LUNGHEZZA:165 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01870-00	TP-230	Blister	1	1

PINZA PER CRIMPARE CON TAGLIERINA E MOLLA RICHIAMO



ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01873-00	Blister	1	1

PINZA PER CRIMPARE A CREMAGLIERA PER TERMINALI E FASTON NON ISOLATI

MATER.:acciaio brunito
ISOLAMENTO:pvc
PER FASTON:4/11520

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01849-00	TP-160	Blister	1	1	4

PINZA A CREMAGLIERA PER CRIMPARE PER TERMINALI E FASTON PREISOLATI

Con cavi:AWG22-18, AWG16-14, AWG12-10.
IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temperato
LUNGHEZZA:228 mm
PER FASTON:4/13010
CAPICORDA:4/12110

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01851-00	TP-180	Blister	1	1	4

PINZA PER CRIMPARE A CREMAGLIERA PER CONNETTORI BNC-N-TNC-UHF



Con cavi: RG58, RG59, RG62, RG6.
IMPUGN.:pvc
CORPO:acciaio temp.
LUNGHEZZA:236 mm
PER CONNETTORI:
N:5/27010
TNC:5/35010
UHF:5/39010
BNC:5/20010

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01876-00	Blister	1	1	5

VALIGETTA KIT CON PINZA A CRIMPARE

Con varie possibilità di confi-gurazione per cavi:
RG8-9-11-55-58-59-62-142-174RG 179-187-188-213-214-223-303-316-400
MATERIALE:acciaio temp.
PER CONNET.:BNC-F-N
SMA-SMB-TNC-UHF-MINI UHF

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01877-00	1	2

PINZA MULTIUSO 3 FUNZIONI

ISO 9001

Pinza, cesoia e spellafili. Accoglie fili Ø 0,2÷0,8 mm (da 20÷30 AWG).
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01878-00	CSP-30-1	90 GR	Blister	1	1

PINZA PER CRIMPARE CONNETTORI BNC-UHF

Per cavi RG11 e RG213.
IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio brunito
LUNGHEZZA:228 mm
PER CONNET.:5/27050 e 5/39030

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01881-00	Blister	1	1

PINZA PER CRIMPARE CONNETTORI BNC-F-N-SMA-TNC-UHF

Con cavi RG 58-59-62.
IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio brunito
LUNGHEZZA:228mm
PER CONNET: 5/20010 5/27010
CON CAVI:6/2550

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01882-00	Blister	1	1

PINZA A CREMAGLIERA PER CRIMPARE CONNETTORI F

IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temp.
LUNGHEZZA:230 mm
PER CON.:5/24427 - 5/24429
CON CAVI:6/2510

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01883-00	Blister	1	1	4

PINZA PER CRIMPARE CONTATTI CONNETTORI A VASCHETTA

IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temp.
LUNGHEZZA:208 mm
PER CONTATTI:5/5760 - 5/5740
SU CONNETTORI:5/5700

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01885-00	Blister	1	1	4

PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI BNC

Con cavi:RG122, RG174, RG179, RG180, RG187, RG188, RG195, FIBRA OTTICA 178 & 316
IMPUGN.:pvc
CORPO:acciaio temp.
LUNGHEZZA:236 mm
PER CONNETTORI:
BNC:5/20000

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01923-00	Blister	1	1	5

PINZA A CRIMPARE CONNETTORI BNC-F-N-SMA

Per cavi RG 6-11-132.
IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio brunito
LUNGHEZZA:228mm
CON CAVI:6/2560-6/2565

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01929-00	Blister	1	1	5

PINZA A CRIMPARE PER CAVI RG59, RG62 E RG174



Con cavi:RG59, RG62 & RG174
IMPUGN.:pvc
CORPO:acciaio temp.
LUNGHEZZA:220 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01936-00	Blister	1	1	5

PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI AD INSERZIONE DIRETTA

MATER.:acciaio brunito
ISOLAMENTO:pvc
CAVI PIATTI:6/4986

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01893-00	Blister	1	1

UTENSILE SGUAINA CAVI

ISO 9001

Completo di regolazione di profondità di taglio. Sguaina cavi a sezione circolare longitudinalmente e trasversalmente.
MATERIALE:acciaio
IMPUGNATURA:abs

ART.	Mod.	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01886-00	SC 1/5	4 mm ÷ 8 mm	Blister	1	1
07/01887-00	SC 2/5	8 mm ÷ 28 mm	Blister	1	1

UTENSILE SGUAINA CAVO

ISO 9001

Completo di lama. Completo di regolazione di profondità di taglio. Sguaina cavi a sezione circolare longitudinalmente e trasversalmente.
MATERIALE:acciaio
IMPUGNATURA:abs
PER CAVI:8 ÷ 28 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01888-00	SC 3/1 C	Blister	1	1

UTENSILE SGUAINA CAVO

ISO 9001

Completo di lama, gancio e regolazione di profondità di taglio. Sguaina cavi a sezione circolare longitudinalmente e trasversalmente.
MATERIALE:acciaio
IMPUGNATURA:abs
PER CAVI:8 ÷ 28 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01889-00	SC 4/2 C	Blister	1	1

PINZA SPELLAFILI



ISO 9001

Provvista di elemento elastico che permette il taglio del solo rivestimento senza che vengano intaccati i fili conduttori.
MATERIALE:acciaio
IMPUGNATURA:pvc
PER CONDUTTORI AWG 22÷32.

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01890-00	SF-30	67 GR	Blister	1	1

PINZA SPELLAFILI



ISO 9001

Delicata spellafili manuale da 24 a 28 AWG.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01891-00	SFF-30	70 GR	Blister	1	1

SPELLAFILI



ISO 9001

È uno spellafili brevettato che unisce alla sua affidabilità una maneggevolezza ed una rapidità d'uso eccezionali. Per la sua singolare forma piatta e per la sua leggerezza può essere tenuto comodamente anche nel taschino.
PER CAVI:Ø 0,25 ÷ 1 mm
DIMENSIONI:50x55x8 mm

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01892-00	SF-40-1	20 GR	Blister	1	1

SPELLAFILI



ISO 9001

È uno spellafili brevettato che unisce alla sua affidabilità una maneggevolezza ed una rapidità d'uso eccezionali. Per la sua singolare forma piatta e per la sua leggerezza può essere tenuto comodamente anche nel taschino.
PER CAVI:Ø 1,3÷2 mm
DIMENSIONI:50x55x8 mm

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01894-00	SF-40-2	20 GR	Blister	1	1

UTENSILE RASCHIA CAVI

ISO 9001

Pratico e utilissimo per raschiare i fili smaltati per rendere più facile la saldatura.
MATERIALE:pvc

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/01896-00	PRF-0	1

UTENSILE SGUAINA CAVI

ISO 9001

Pratico e utilissimo permette di sguainare e spellare cavi coassiali fino a Ø 6 mm.
MATERIALE:pvc

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/01897-00	PCC-1	1

UTENSILE SGUAINA CAVI

ISO 9001

MATERIALE:pvc
Pratico e utilissimo permette 2 fondamentali funzioni:
- sguaina cavo, con 2 fori frontali
- spellafili, fuoriusciti dalla precedente operazione, con fori laterali che possono recepire fili AWG20÷AWG10 (Ø 0,8 ÷ 2,6 mm).

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/01898-00	PS-4÷10	1

CESOIA SPELLAFILI PER FIBRE OTTICHE



ISO 9001

Impugnatura ergonomica. Con fori fissi a Ø 0,4 - 1,0 - 1,3 - 1,6 - 2,0 - 2,6mm.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01899-00	CCS-10-NB	115 GR	Blister	1	1

ESTRATTORE PER INTEGRATI



Di semplice uso e molto duttile estrae rapidamente C.I., LSI, MSI, SSI da 8 a 40 piedini.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01900-00	10	20

ESTRATTORI PROFESSIONALI PER MEMORIE PLCC



ISO 9001

Permette una rapida estrazione di memorie PLCC dai loro zoccoli.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/01905-00	PLCC 44 pin	1
07/01906-00	PLCC 68 pin	1
07/01907-00	PLCC 84 pin	1

ESTRATTORE PER MEMORIE PLCC

Di semplice utilizzo, permette la rapida estrazione di memorie PLCC 5/7390.
CORPO:termoplastica

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01918-00	Blister	1	5	10

DEPANNELLIZZATORE PER FRESATURE DA 2mm



ISO 9001

Utensile manuale studiato appositamente per separare i PCB, lasciando la superficie tagliata senza sbavature.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01927-00	DP-20 N	Blister	1	1

PINZA PROFESSIONALE PER LA PREFORMATURA A PASSO DEI REOFORI



ISO 9001

Studiata appositamente per preformare a passo i reofori del tipo TO 220-TO 202, ecc.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01943-00	PN-5050	Blister	1	1

PINZA PROFESSIONALE PER LA PREFORMATURA E TAGLIO DEL COMPONENTE





ISO 9001

Manici dissipativi.
Studiata appositamente per preformare e tagliare il componente con reofori fino a Ø 1 mm (AWG 18). Tramite una lamina regolabile si può cambiare la distanza di preformatura e taglio.
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01944-00	PNR-5000 ESD	Blister	1	1

PINZA PROFESSIONALE PER LA PREFORMATURA AD "U" DEL COMPONENTE



ISO 9001

Studiata appositamente per preformare ad "U" il componente con reofori fino a Ø 1 mm (AWG 18).
MATERIALE:acciaio brunito
RIVESTIMENTO:pvc

ART.	Mod.	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01945-00	PPR-5001	10,16 mm	15 mm	Blister	1	1
07/01946-00	PPR-5002	12,70 mm	18 mm	Blister	1	1
07/01947-00	PPR-5003	15,24 mm	20 mm	Blister	1	1

TAGLIERINO RETRATTILE

Pratico e comodo cutter con lama intercambiabile e regolabile. Ideale per aprire pacchi e buste.
E' uno strumento indispensabile per magazzini, laboratori, uffici e abitazioni. Il sistema retrattile e il sistema di blocco lama a scatto rendono questo prodotto sicuro sia quando è riposto sia quando viene maneggiato.
Con lama intercambiabile, e guida lama in metallo.
CORPO:PVC

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01933-00	4	20

TAGLIERINO RETRATTILE

Pratico e comodo cutter con lama intercambiabile e regolabile. Ideale per aprire pacchi e/o cartoni.
E' uno strumento indispensabile per magazzini, laboratori, uffici e abitazioni. Il sistema retrattile e il sistema di blocco lama a rotella rendono questo prodotto sicuro sia quando è riposto sia quando viene maneggiato.
Con lama intercambiabile, e guida lama in metallo.
CORPO:PVC

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01934-00	4	20

ESPOSITORE 12 CUTTER PIEGHEVOLI IN METALLO PROFESSIONALI

Espositore da 12 cutter professionali con impugnatura bicomponente antiscivolo.
Corpo in metallo.
Doppia funzione: scatto per il blocco e lo sblocco della lama e dell' apertura.
Lunghezza lama:60x19mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01955-00	Scatola	1	1	2

KIT 2pz PORTA-ATTREZZI "BRUNS"

Porta-attrezzi Bruns; rivoluzionario ed innovativo sistema di barra appendi attrezzi con gancio autoportante.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01970-00	Blister	2	1

ADESIVO A PRESA RAPIDA "SUPER CIANKOL"

A base di cianoacrilato. Adatto per incollare in pochi secondi (5÷10) metallo, gomma, plastica, ceramica, cuoio, ecc.

ART.	Cont. (Gr)	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04008-00	3 GR	Trasparente	Blister	1	5	25

VERNICE ELETTROCONDUTTIVA A BASE ARGENTO

Ideale per la riparazione di piste dei lunotti termici delle auto.
INDURIMENTO:20 minuti

ART.	Cont. (Gr)	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04006-00	3,6 GR	Blister	1	1	5

ADESIVO A PRESA RAPIDA "SUPER CIANKOL"

A base di cianoacrilato. Adatto per incollare in pochi secondi (5÷10) metallo, gomma, cuoio, ceramica, plastica, bachelite ecc.

ART.	Cont. (Gr)	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04010-00	10 GR	Blister	1	5	20

COLLA BICOMPONENTE 10ml CON BECCUCCIO MISCELATORE

Dotato di 3 beccucci miscelatori che ne facilitano l'applicazione, è un adesivo bicomponente particolarmente forte e di rapida presa, studiato appositamente per incollare strisce a LED su qualsiasi superficie. Può incollare acciaio, rame, ottone, vetro, cemento, legno, ceramica, pvc, bachelite, plastica generica, ecc.
Dopo ogni utilizzo è fondamentale pulire il beccuccio per poterlo riutilizzare. La miscelatura del bicomponente può essere comunque eseguita anche manualmente senza beccuccio.
STRISCIA LED NEON 14,4W/M 24V IP65: 18/68050-00
STRISCIA LED NEON 9,6W/M 24V IP65: 18/68000-00
STRISCIA LED NEON 9,6W/M 24V IP65: 18/68100-00

ART.	Cont.(ml)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*07/04105-00	10 ml	Siringa	Blister	1	1

PASTA LUCIDANTE

Ideale per rimuovere opacità e graffi dalle plastiche trasparenti, come i vetri in plastica degli orologi o dei display dei cellulari.

ART.	Cont. (Gr)	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04022-00	5 GR	Blister	1	6	24

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE IN GEL SUPER ATTAK "FLEX GEL"

ISO 9001

La sua formula in gel rinforzata con gomma garantisce prestazioni incredibili. Non cola ed è resistente all'acqua. Lo speciale beccuccio ne permette un facile dosaggio e applicazione. Il tappo antiotturazione permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all'uso. Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.

ART.	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04095-00	3 GR	Tubetto	Blister	1	6	24

ADESIVO UNIVERSALE ISTANTANEO IN GEL SUPER ATTAK FLEX GEL

ISO 9001

La sua formula in gel rinforzata con gomma garantisce prestazioni incredibili. Non cola ed è resistente all'acqua. Il nuovo tappo a chiusura semplice e sicura, permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all'uso, il nuovo erogatore permette dosaggi fluidi e di precisione. Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.

ART.	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04097-00	3 GR	Flaconcino	Blister	1	6	12

LOCTITE SUPER ATTAK

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE (da 3 gr.)

Lo speciale beccuccio ne permette un facile dosaggio e applicazione.
Un ago anti-otturazione permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all'uso. Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.

FORMATO: tubetto
Art.07/04100-00

Pattex

"MILLE CHIODI" ORIGINAL (da 100 gr.)

Adesivo acrilico a base d'acqua, che grazie ad una forza adesiva iniziale ad effetto ventosa, sostituisce viti, chiodi e tasselli. Inodore, può essere applicato su superfici umide rimanendo elastico nel tempo. Ideale per il fissaggio a parete di pannelli, mensole, attaccapanni, perline, piastrelle e rivestimenti vari.
FORMATO: tubetto
Art.07/04120-00

ELCART
componenti elettronici
electronic components

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE DA 3 gr. SUPER ATTAK

ISO 9001

Lo speciale beccuccio ne permette un facile dosaggio e applicazione. Un ago anti-otturazione permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all'uso.
Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.

ART.	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04100-00	3 GR	Tubetto	Blister	1	6	24

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE DA 5 gr. SUPER ATTAK CON PENNELLO APPLICATORE

ISO 9001

Il pennello in dotazione permette un'applicazione precisa e senza sbavature anche nei punti più piccoli e scomodi da raggiungere.
Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.

ART.	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04104-00	5 GR	Flaconcino	Blister	1	6	12

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE DA 5,5 gr. SUPER ATTAK

ISO 9001

Lo speciale beccuccio ne permette un facile dosaggio e applicazione. Un ago antiotturazione permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all'uso.
Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.

ART.	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04102-00	5,5 GR	Flaconcino	Blister	1	6	24

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE DA 20 gr. SUPER ATTAK

ISO 9001

Lo speciale beccuccio ne permette un facile dosaggio e applicazione. Un ago anti-otturazione permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all'uso.
Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica. Indicato nel fai da te professionale.

ART.	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04106-00	20 GR	Flaconcino	Blister	1	3	12

"MILLE CHIODI" ORIGINAL DA 100 gr.

ISO 9001

Pattex

Adesivo acrilico a base d'acqua, che grazie ad una forza adesiva iniziale ad effetto ventosa, sostituisce viti, chiodi e tasselli. Inodore, può essere applicato su superfici umide rimanendo elastico nel tempo. Ideale per il fissaggio a parete di pannelli, mensole, attaccapanni, perline, piastrelle e rivestimenti vari.

ART.	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04120-00	100 GR	Tubetto	Blister	1	6	12

ADESIVO "MILLE CHIODI"

ISO 9001

Pattex

Adesivo acrilico a base d'acqua, che grazie ad una forza adesiva iniziale ad effetto ventosa, sostituisce viti, chiodi e tasselli. Inodore, può essere applicato su superfici umide rimanendo elastico nel tempo. Ideale per il fissaggio a parete di pannelli, mensole, attaccapanni, perline, piastrelle e rivestimenti vari.

ART.	Cont. (Gr)	Formato	Col. Pasta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04122-00	250 GR	Tubo	Bianca	Appendibile	6	6	12
07/04123-00	200 GR	Tubo	Trasparente	Appendibile	6	6	12

ADESIVO UNIVERSALE 60 sec. DA 20gr.

LOCTITE

Extra forte e riposizionabile. Incolla in soli 60 secondi e regge fino a 130 Kg a cm². Non incollando immediatamente è riposizionabile. Trasparente e privo di solventi. Ideale per tutte le riparazioni casalinghe. Incolla legno, metallo, pelle, ceramica, pietra, gomma e plastica (escluso PE e PP).

ART.	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*07/04132-00	20 GR	Tubetto	Blister	1	3	12

ADESIVO "SALDATUTTO MIX" DA 28 gr.

ISO 9001

Pattex

Adesivo epossidico bicomponente forte e rapido per riparazioni di precisione. Adatto per incollare vetro, porcellana, ceramica, metallo, pietra, legno e molte materie plastiche.

ART.	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04140-00	28 GR	Siringa	Blister	1	3	12

NASTRO BIADESIVO "MILLE CHIODI"

ISO 9001

Pattex

Biadesivo molto forte per fissare in modo semplice, pulito e duraturo diversi materiali come legno, vetro, pietra, materie sintetiche, nylon, metallo, ecc.Sostituisce perfettamente chiodi e viti nella posa di zoccolini, insegne o numeri civici, ganci, appendiabiti, piastrelle, cassette delle lettere, ecc. Perfetto sia per interni

ART.	Largh.Nast.	Lungh.Nast.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04220-00	19 mm	1,5 m	Blister	1	3	12

CONFEZIONE DA 10 TASSELLINI "MILLE CHIODI" REMOVIBILI

ISO 9001

Pattex

Tassello biadesivo removibile molto forte per fissare in modo semplice, pulito e duraturo diversi materiali come legno, vetro, pietra, materie sintetiche, nylon, metallo, ecc. Sostituisce perfettamente chiodi e viti nella posa di zoccolini, insegne o numeri civici, ganci, appendiabiti, piastrelle, cassette delle lettere, ecc. Perfetto sia per interni che esterni. Un tassello sopporta fino a 2 chili di peso. Una semplice rotazione del supporto dove è applicato, ne permette il distacco senza lasciare residui.
DIMENSIONE TASSELLO:40x20mm, COLORE ADESIVO:trasparente

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04225-00	Blister	1	6	12

NASTRO PER IMBALLO

Nastro adesivo per imballaggio, indicato per usi continuativi, con ottima resistenza all'invecchiamento.
MATERIALE:polipropilene
SPESSORE: 32u

ART.	Largh.Nast.	Lungh.Nast.	Colore	Conf. Comm.
07/04230-00	50 mm	66 m	Avana	36
07/04231-00	50 mm	66 m	Trasparente	36
07/04232-00	50 mm	66 m	Bianco	36

NASTRI BIADESIVI UNIVERSALI

ISO 9001

Pattex

Biadesivo avente supporto in polipropilene con adesivo a base di gomme sintetiche e resine accoppiato a carta basiliconata.
Molto forte, è l'ideale per applicazioni industriali e assemblaggi generici, utilizzi domestici e "fai da te".

ART.	Largh.Nast.	Lungh.Nast.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04240-00	19 mm	25 m	6	48
07/04242-00	25 mm	25 m	6	36

NASTRO ADESIVO UNIVERSALE "POWER TAPE"

ISO 9001

Pattex

Adesivo professionale multifunzione e ultraresistente,aderisce perfettamente a qualsiasi superficie. Antiabrasione, impermeabile e resistente al calore è indicato per qualsiasi riparazione sia all'interno che all'esterno. Trova applicazioni un po' ovunque, viene infatti utilizzato nella riparazione degli impianti di condizionamento, dei condotti d'aria e dei manicotti; per strappi su tende da campeggio e/o teli vari, crepe e rotture su grondaie; per il fissaggio dei cavi e dei pannelli in allestimenti fieristici, ecc.

ART.	Largh. Nast.	Lungh. Nast.	Formato	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04260-00	50 mm	10 m	Sleever	Grigio	Appendibile	3	3	12
07/04261-00	50 mm	10 m	Sleever	Nero	Appendibile	3	3	12
07/04262-00	50 mm	10 m	Sleever	Bianco	Appendibile	3	3	12
07/04264-00	50 mm	25 m	Sleever	Grigio	Appendibile	3	3	12

VASETTI DI GRASSO AL SILICONE

ART.	Cont. (Gr)	Tipo Grasso	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04300-00	10 GR	Dissipativo	Bianco	Sciolto	10	10	100
07/04301-00	10 GR	Lubrificante	Trasparente	Sciolto	10	10	100
07/04301-05	10 GR	Lubrificante	Trasparente	Blister	1	5	25

TUBETTO DI GRASSO AL SILICONE

Dissipatore di calore.
CONDUCIBILITÁ TERMICA:10-³ cal
TEMPERATURA UTILIZZO:200° max

ART.	Cont. (Gr)	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04304-00	50 GR	Bianco	Sciolto	10	10	-
07/04304-05	50 GR	Bianco	Blister	1	5	25

CONFEZIONI GRASSO AL SILICONE DA 1 KG.

ART.	Cont. (Gr)	Tipo Grasso	Colore	Conf. Comm.
07/04306-00	1000 GR	Dissipativo	Bianco	1
07/04307-00	1000 GR	Lubrificante	Trasparente	1

SILICONE UNIVERSALE SIGILLANTE DA 280ml

ISO 9001

È un sigillante siliconico acetico resistente alla muffa. Ideale per sigillare materiali non porosi come il vetro, la ceramica, l'alluminio, ecc.
Utilissimo per i serramenti, le grondaie, i sanitari e qualsiasi tipo di guarnizione metallica.
PISTOLA PER: 07/04455-00

ART.	Cont.(ml)	Colore	Formato	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04325-00	280 ml	Trasparente	Cartuccia	5	25
07/04326-00	280 ml	Bianco	Cartuccia	5	25

SILICONE UNIVERSALE SIGILLANTE DA 150ml

ISO 9001

È un sigillante siliconico acetico resistente alla muffa e ai comuni detergenti. Possiede un beccuccio lungo che consente di raggiungere anche gli angoli meno agevoli. Il triplo strato di cui è composto il tubetto, consente di mantenere un prodotto efficace e fresco a lungo. Ideale per sigillare sanitari, docce e bagni in genere.

ART.	Cont.(ml)	Colore	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04330-00	150 ml	Trasparente	Tubo	Appendibile	6	6	12
07/04331-00	150 ml	Bianco	Tubo	Appendibile	6	6	12

SILICONE UNIVERSALE SIGILLANTE DA 50ml

ISO 9001

È un sigillante siliconico acetico resistente alla muffa e ai comuni detergenti. Ideale per sigillare vetro, metallo non ferroso, metallo verniciato, ceramica, serramenti, ecc. Il bianco è inoltre particolarmente indicato per sanitari, docce e bagni in genere.

ART.	Cont.(ml)	Colore	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04333-00	50 ml	Trasparente	Tubetto	Blister	1	12	24

ANCORANTI ADESIVI A FISSAGGIO CHIMICO PER CARICHI MEDIO-PESANTI

ISO 9001

Pattex

Ancorante chimico (detto anche "tassello chimico"), bicomponente a base di resina poliestere, che grazie all'assenza di stirene, non ha un forte odore e può essere utilizzato in ambienti chiusi. È adatto al fissaggio di carichi medio-pesanti, sostituendo l'uso dei classici tasselli. Protegge i supporti metallici ed è ideale per ancoraggi in campo edile. Indicato per materiale forato o morbido come il mattone ed il legno, può essere utilizzato anche sul materiale pieno come calcestruzzo, cemento armato e pietra.

ART.	Cont.(ml)	Formato	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04406-00	300 ml	Cartuccia	6	12

ANCORANTI ADESIVI A FISSAGGIO CHIMICO PER CARICHI PESANTI

ISO 9001

Pattex

Ancorante chimico (detto anche "tassello chimico"), bicomponente a base di resina vinilestere, che grazie all'assenza di stirene, non ha un forte odore e può essere utilizzato in ambienti chiusi. È adatto al fissaggio di carichi pesanti, sostituendo l'uso dei classici tasselli. Protegge i supporti metallici ed essendo un prodotto professionale, è ideale per ancoraggi nell'edilizia, carpenteria, falegnameria, idraulica, ecc. Indicato sia per materiale forato che pieno, ha un'ottima tenuta anche in presenza di umidità e/o acqua.

ART.	Cont.(ml)	Formato	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04410-00	300 ml	Cartuccia	6	12

PISTOLA PER SILICONE

Permette un'estrusione omogenea e senza fatica del silicone contenuto nelle apposite cartucce.
SILICONE UNIVERSALE: 07/04325-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*07/04455-00	Scatola	1	1

SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE DA 750ml

ISO 9001

Sista

Autoestrudente.
Con classe di resistenza al fuoco B3, secondo le norme DIN 4102. Indicata per riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni, sigillature in infissi, impianti di riscaldamento, refrigerazione ed installazioni elettriche.

ART.	Cont.(ml)	Formato	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04470-00	750 ml	Bomboletta	6	12

PASTA SILICONE IN GEL MONOCOMPONENTE DA 1 KG

Per il riempimento delle cassette di derivazione. Ne permette l'isolamento completo dei giunti elettrici in situazioni di estrema umidità. È un elastomero siliconico monocomponente trasparente auto-degasante pronto all'uso. Di rapida applicazione è riaccessibile, rimovibile, riutilizzabile e autolivellante. Non è soggetto a fenomeni di inibizione e non è condizionabile dalla temperatura.
Completamente atossico.
ASPETTO:pasta gel trasparente
PENETRAZIONE:200 mm
CERTIFICAZIONI:CEI EN 60439-1 – CEI EN 60529 – CEI EN 60695-2

ART.	Formato	Conf. Comm.
*07/04700-00	Barattolo	2

SILICONE BICOMPONENTE IN GEL 2x500ml

Per il riempimento delle cassette di derivazione. Opportunamente dosato (rapporto 1:1) e miscelato per circa 1 minuto, permette l'isolamento completo dei giunti elettrici in situazioni di estrema umidità. È un elastomero siliconico di poliaddizione trasparente che vulcanizza a temperatura ambiente non ritirandosi. Di rapida applicazione ingloba completamente i giunti, solidificandosi per rendere la giuntura resistente a periodi lunghissimi. È riaccessibile e autolivellante. Completamente atossico.
ASPETTO:fluido trasparente
PENETRAZIONE:310 mm
TEMPO DI PRESA:< 30 min.
CERIFICAZIONI:CEI EN 60439-1 CEI EN 60529

ART.	Formato	Conf. Comm.
*07/04710-00	Flacone	3

PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI

RICOPERTURA:ramata
PROTEZ.:antiossidante
SUPPORTO:bachelite
SPESSORE:1,58 mm
SPESSORE RAME:18um

ART.	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04950-00	50x100 mm	10	50
07/04955-00	70x100 mm	10	50
07/04960-00	100x120 mm	10	50
07/04965-00	100x160 mm	10	50
07/04970-00	150x200 mm	10	50
07/04975-00	200x300 mm	10	50

PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI

RICOPERTURA:ramata
PROTEZ.:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm
SPESSORE RAME:18um

ART.	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/05000-00	50x100 mm	10	50
07/05005-00	70x100 mm	10	50
07/05010-00	100x120 mm	10	50
07/05015-00	100x160 mm	10	50
07/05020-00	150x200 mm	10	50
07/05025-00	160x233 mm	10	50
07/05030-00	200x300 mm	10	50
07/05035-00	300x300 mm	10	50
07/05040-00	400x500 mm	10	50

PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI A DOPPIA FACCIA

RICOPERTURA:ramata sui 2 lati
PROTEZ.:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm
SPESSORE RAME:18um

ART.	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/05060-00	50x100 mm	10	50
07/05065-00	70x100 mm	10	50
07/05070-00	100x120 mm	10	50
07/05075-00	100x160 mm	10	50
07/05080-00	150x220 mm	10	50
07/05085-00	200x300 mm	10	50

PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI

Con isole forate passo 2,54 mm.
RICOPERTURA:ramata
PROTEZ.:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm

ART.	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/05100-00	50x100 mm	10	50
07/05105-00	70x100 mm	10	50
07/05110-00	100x120 mm	10	50
07/05115-00	100x160 mm	10	50
07/05120-00	100x220 mm	10	50
07/05122-00	160x233 mm	10	50
07/05125-00	160x300 mm	10	50

PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI A DOPPIA FACCIA



Con isole forate passo 2,54 mm.
ISOLE:rame stagnato sui 2 lati
PROTEZ.:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm

ART.	Dimen.	Conf. Comm.
07/05130-00	50x100 mm	5
07/05132-00	70x100 mm	5
07/05134-00	100x120 mm	5
07/05136-00	100x160 mm	5
07/05140-00	160x233 mm	5
07/05142-00	160x300 mm	5
07/05144-00	300x300 mm	5

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI A DOPPIA FACCIA

Con isole forate passo 2,54 mm.
RICOPERTURA:ramata
PROTEZ.:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm

ART.	Dimen.	Conf. Comm.
07/05148-00	100x160 mm	10

PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI



Con isole forate passo 5,08 mm.
ISOLE:rame
PROTEZ.:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm

ART.	Dimen.	Conf. Comm.
07/05157-00	70x100 mm	10
07/05166-00	100x160 mm	10

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI



Con isole forate passo 2,54 mm.
RICOPERTURA:ramata
PROTEZ.:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm

ART.	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/05310-00	100x160 mm	5	20

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI



Con isole forate passo 2,54 mm.
RICOPERTURA:ramata
PROTEZ.:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm
Ø FORI:1,05 mm

ART.	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/05350-00	100x160 mm	5	20

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI



Con isole forate passo 2,54 mm.
RICOPERTURA:ramata
PROTEZ.:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm
Ø FORI:1,05 mm

ART.	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/05500-00	160x233,4 mm	5	20

PIASTRE PRESENSIBILIZZATE



In vetronite. Ramata trattata con fotoresist positivo. Per la preparazione della piastra si procede nel modo seguente:
1) Sovrapporre l' originale sulla vetronite, come raffigurato nel disegno, quindi esporre alla luce di una lampada. Attenzione, il tempo di esposizione varia notevolmente secondo il tipo di lampada utilizzata. Per esempio le lampade di tipo U.V. hanno bisogno di un tempo di esposizione di circa 2-3 minuti, le alogene da 800 W di circa 3 minuti.
2) Preparare in un contenitore lo sviluppo 7/5690 immergendo la piastra per circa 2 minuti. Anche questo è un tempo che può variare a seconda della concentrazione di sviluppo o della tempeatura, ma essendo un fenomeno visibile, è facilmente controllabile e di conseguenza prolungabile.
3) Per l'incisione, dopo aver sciacquato a fondo con acqua corrente la piastra, immergere la stessa in un contenitore preventivamente preparato con acido 7/327 . Per diminuire i tempi di incisione è sufficiente portare la temperatura dell' acido a 30°-40°C. Il fotoresist si toglie dalle piste con qualsiasi solvente.
SPESSORE RAME:35u
SPESSORE PIASTRA:1,6 mm

ART.	Dimen.	Tipo Piastra	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/05550-00	50x100 mm	Singola faccia	10	50
07/05560-00	50x100 mm	Doppia faccia	10	50
07/05570-00	70x100 mm	Singola faccia	10	50
07/05575-00	70x100 mm	Doppia faccia	10	50
07/05580-00	100x120 mm	Singola faccia	10	50
07/05585-00	100x120 mm	Doppia faccia	10	50
07/05600-00	100x160 mm	Singola faccia	10	50
07/05610-00	100x160 mm	Doppia faccia	10	50
07/05630-00	100x220 mm	Singola faccia	10	50
07/05635-00	100x220 mm	Doppia faccia	10	50
07/05650-00	160x233 mm	Singola faccia	10	50
07/05660-00	160x233 mm	Doppia faccia	10	50
07/05662-00	160x300 mm	Singola faccia	10	50
07/05663-00	160x300 mm	Doppia faccia	10	50
07/05665-00	200x300 mm	Singola faccia	10	50
07/05670-00	200x300 mm	Doppia faccia	10	50
07/05675-00	400x600 mm	Singola faccia	5	10
07/05680-00	400x600 mm	Doppia faccia	5	10

CAVETTI FLESSIBILI PER PER PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI

Caratteristiche:
Cavetti durevoli e riutilizzabili con puntali per innesti precisi e sicuri.
Colori assortiti.

ART.	Lungh.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*07/06840-00	50 mm	M/M	Appendibile	10	1	4
*07/06850-00	100 mm	M/M	Appendibile	10	1	4
*07/06852-00	100 mm	M/F	Appendibile	10	1	4
*07/06870-00	200 mm	M/M	Appendibile	10	1	4
*07/06872-00	200 mm	M/F	Appendibile	10	1	4

KIT PONTICELLI PER PIASTRE SPERIMENTALI

Kit composto da 140 pezzi di vari colori e dimensioni da utilizzare nelle piastre per circuiti sperimentali modello 7/6960, 7/6980, 7/7060, 7/7105, 7/7110, 7/7160, 7/7170, 7/7180.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/06951-00	2	10

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 200 CONTATTI



Componibile, con base adesiva, composta da 50 contatti su 4 linee per un totale di 200 contatti
MATERIALE:ABS
CONTATTI:argentati
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
CAPAC. TRA CONT.:10 pF
DIMENSIONI:19x165x10mm
Adatte per l'inserzione di qualsiasi tipo di componente da Ø 0,3 a Ø 0,8 mm.
COMPONIB. CON:7/7060

ART.	Passo	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/06960-00	2,54 mm	19 mm - 165 mm - 10 mm	Blister	1	5	10

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 270 CONTATTI

Componibile, con base adesiva composta da 23 contatti su 10 linee e da 20 contatti su 2 linee per un totale di 270 contatti.
Dotata di 4 fori per il fissaggio al banco.
MATERIALE:ABS
CONT.:bronzo fosf.nichelato
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
RESIST. CONT.:10 mOHM
CAPAC. TRA CONT.:10pF
DIMENS.:84x46x8,5 mm
Possibilità di componibilità tra piastre dello stesso tipo.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/06980-00	Blister	1	5	10

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 830 CONTATTI

Componibile, con base adesiva composta da 63 contatti su 10 linee e da 50 contatti su 4 linee per un totale di 830 contatti.
MATERIALE:ABS
CONTATTI:argentati
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
RESIST. CONT.:10 mOHM
CAPAC. TRA CONT.:10 pF
DIMENSIONI:55x165x10mm
Possibilità di componibilità tra piastre dello stesso tipo.
COMPONIB. CON:7/6960

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07060-00	Blister	1	10	20

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI PROFESSIONALE 840 CONTATTI

Studiata per scuole ed istituti, con la prerogativa di avere 5 punti di presa per ogni contatto. É composta da 64 contatti su 10 linee e da 50 contatti su 4 linee per un totale di 840 contatti. Fissaggio al banco da lavoro mediante 6 viti autofilettanti.
MATERIALE:ABS
CONT.:argento su nichel
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:4 A
N. INS. PER CONT.:100.000
RESIST. CONT.:2,5 m OHM
CAPACITA':3,5 pF
Ø COND. INS.:0,25÷0,84mm
DIMENSIONI:165x55,5x8,5mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07105-00	Blister	1	5	10

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 830 CONTATTI

Con base antiscivolo. Corredata da n. 3 morsetti serrafilo con foro in testa per spine a banana Ø 4 mm; composta da n. 63 contatti su 10 file più 50 contatti su 10 file per un totale di 830 contatti.
MATERIALE:ABS
CONTATTI:argentati
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
RES. CONT.:10 mOHM
CAPAC. TRA CONT.:10 pF
DIMENSIONI:95x183x10mm
Adatta per l'inserzione per qualsiasi tipo di componente daØ 0,3÷0,8mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07151-00	Blister	1	5	10

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 400 CONTATTI

Particolarmente studiata per le scuole. Con base adesiva composta da 25 contatti su 4 linee e da 30 contatti su 10 linee per un totale di 400 contatti.
MATERIALE:ABS
CONTATTI:argentati
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
RES. CONT.:10 mOHM
CAPAC. TRA CONT.:10 pF
DIMENS.:55x83x10mm
Adatta per l'inserzione di qualsiasi tipo di componente da Ø 0,3÷0,8 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07110-00	Blister	1	5	20

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 1660 CONTATTI



Particolarmente studiata per scuole. Con base antiscivolo. Corredata da n. 3 morsetti serrafilo con foro in testa per spine a banana Ø 4 mm; composta da n. 63 contatti su 20 file più 50 contatti su 8 file per un totale di 1660 contatti.
MATERIALE:ABS
CONTATTI:argentati
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
RES. CONT.:10 mOHM
CAPAC. TRA CONT.:10 pF
DIMENSIONI:130x215x10mm
Adatta per l'inserzione per qualsiasi tipo di componente da Ø 0,3÷0,8mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07160-00	Blister	1	5	10

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 2390 CONTATTI

Adatta per laboratori e scuole. Corredata da n. 4 morsetti serrafilo con foro in testa per spine a banana Ø 4 mm.
Composta da 63 contatti su 30 file più 50 contatti su 10 file per un totale di 2390 contatti.
MATERIALE:ABS
CONT.:bronzo fosf. nichelato
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
RESIST. CONT.:10 mOHM
CAPAC. TRA CONT.:10pF
DIMENS.: 230x175,5x11/18 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07170-00	Blister	1	5	10

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 3220 CONTATTI

Corredata da n. 4 morsetti serrafilo con foro in testa per spine a banana Ø 4 mm.
Composta da 63 contatti su 40 file più 70 contatti su 10 file per un totale di 3220 contatti.
MATERIALE:ABS
CONT.:bronzo fosf.nichelato
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
RESIST. CONT.:10 mOHM
CAPAC. TRA CONT.:10pF
DIMENSIONI:240x210x10 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07180-00	Blister	1	3	9

ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

DYMO

CE

Design innovativo, ampio display, tastiera QWERTY e tasti One-Touch. Portatile, leggera e maneggevole è di semplice utilizzo e può soddisfare tutte le esigenze di etichettatura. Ideale per organizzare, archiviare e riordinare qualsiasi ambiente lavorativo. Utilizza 6 ministilo "AAA" o alimentatore Dymo non inclusi.
N° RIGHE STAMPA:2
STAMPA:orizzontale/verticale
TASTI:50
SIMBOLI:228
STILI DI TESTO:8
CARATTERI:6 dimensioni
EFFETTI:4 tipi di bordi e sottolineatura.
DIMENSIONE:203x118x49mm
NASTRI D1 6÷12mm
ADATTATORE DI: 07/08050-00
NASTRI D1: 07/08190-00
NASTRI D1: 07/08100-00

ART.	Mod.	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08003-00	LabelManager 160	9 V	350 GR	Scatola	1	1	6

ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

CE

DYMO

Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la grafica preferiti mediante collegamento al PC o Mac. Maneggevole e solida, con tastiera Qwerty, è di semplice utilizzo ed è dotata di elevata memoria (ultime 9 etichette stampate, memoria di 9 etichette e 9 modelli di etichette) e anteprima di stampa. Alimentatata tramite batteria agli Ioni di Litio con cavo di alimentazione.
STAMPA A TRASF.TERMICO:180dpi, RIGHE:2
STILI STAMPA:7, N° DIMENSIONI CARATTERI:6, SIMBOLI:220
DIMENSIONI:201x114x57mm
PER NASTRI D1 6÷12mm
NASTRI D1: 07/08100-00

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08008-00	LabelManager 280	680 GR	Scatola	1	1	6

ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

CE

DYMO

Con ampio Display touch screen a colori, tastiera Qwerty, batteria ricaricabile agli ioni di litio e cavetto USB per collegamento a PC o Mac. Portatile, solida e versatile, risulta molto maneggevole. Taglio automatico e personalizzazione delle etichette con 10 caratteri e 25 dimensioni, 32 stili di testo, 5 tipi di bordo e sottolineatura. Centinaia di simboli e immagini disponibili. Stampa di codici a barre e loghi con risoluzione di 300 dpi. Doppia velocità rispetto alle altre etichettatrici Dymo. Molto indicata per quadristi, installatori, ecc.
STAMPA A TRASF.TERMICO:300dpi
RIGHE DI STAMPA:5
N° CARATTERI:10
N° STILI DI TESTO:32
N° DIMENSIONI:25
DIMENSIONI:190x165x95 mm
PER NASTRI D1 6÷24mm

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08011-00	LabelManager 500TS	800 GR	Scatola	1	1	6

ETICHETTATRICE ELETTRONICA

Etichettatrice Label Manager™ 160 portatile e conveniente, preparatevi a lasciare il segno.

Design innovativo, ampio display, tastiera QWERTY e tasti One-Touch.
Portatile, leggera e maneggevole è di semplice utilizzo e può soddisfare tutte le esigenze di etichettatura.
Ideale per organizzare, archiviare e riordinare qualsiasi ambiente lavorativo.

Art.**07/08003-00**

KIT VALIGETTA CON ETICHETTATRICE PROFESSIONALE INDUSTRIALE

L'etichettatrice possiede un paracolpi in gomma per protezione totale agli urti.
Menù semplice grazie ai tasti "one touch".
Il display LCD retroilluminato extra large ne permette un utilizzo in ambienti poco visibili. Personalizza e memorizza più di 100 etichette, e possiede più di 100 simboli industriali pre programmati.
Stampa fino a 5 linee e 2 tipi di codice a barre: 39 e 128.

Dotazione:

- *1 valigetta rigida,*
- *1 pacchetto batterie ricaricabili agli ioni di litio,*
- *1 adattatore Vca,*
- *1 nastro in nylon flessibile da 19mm nero su bianco e 1 nastro in vinile da 12mm nero su bianco, libretto d'istruzioni rapido e guida completa su CD.*

Art.**07/08307-00**

ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE DYMO

Con Display retroilluminato e batteria ricaricabile agli ioni di litio. Portatile, solida e versatile, risulta molto maneggevole. Possiede una presa e relativo cavetto USB, per collegamento a PC. Stampa etichette a lunghezza predefinita, crea etichette multiriga (fino a 5 righe sul nastro da 19 mm) e ha la possibilità aggiuntiva di formattazione delle etichette (modifica dimensione del carattere con 8 tipi di font). Stampa inoltre etichette con codice a barre e utilizza simboli elettrici e caratteri speciali. Molto indicata per quadristi, installatori, ecc.
STAMPA A TRASF.TERMICO:180dpi
VELOCITÁ STAMPA:12mm/sec.
TASTI:56
RIGHE DI STAMPA:5
DIMENS. DISPLAY:70x40 mm
CARATTERI/SIMBOLI:268
DIMENSIONI:213x57x111 mm
PER NASTRI D1 6÷19mm
NASTRI D1: 07/08100-00
PACCHETTO BATTERIE: 07/08325-00

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08016-00	LabelManager 420P	500 GR	Scatola	1	1	6

ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

La facilità di utilizzo e la maneggevolezza, la rendono perfetta per un uso quotidiano. Possibilità di immettere caratteri stile SMS (RACE), per accesso rapido ai caratteri accentati. Anteprima di stampa, 6 stili e 4 dimensioni carattere. Alimentata mediante 6 stilo AA non incluse.
RIGHE:2
TASTI:40
DISPLAY:6 caratteri
DIMENSIONE:120x80x305 mm.
PER NASTRI LETRATAG
NASTRI PER: 07/08600-00

ART.	Mod.	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08021-00	LetraTAG LT-100H	9 V	280 GR	Blister	1	1	6

ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Dal design compatto e lineare, è collegabile al PC tramite porta USB. Permette la creazione di etichette tramite PC o Mac senza cavi di alimentazione o batterie. Il software integrato si apre direttamente sullo schermo del computer e consente l'uso di tutti gli stili e le dimensioni di carattere disponibili su Windows e Mac.
Alta velocità di stampa.
BATTERIA:Ioni di litio (ricaricabile tramite porta USB).
NASTRI D1 9-12mm:7/8120
NASTRI D1: 07/08120-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08025-00	LabelManager PnP	Scatola	1	1	6

ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Con connettività Bluetooth e grazie all'app DYMO, permette una configurazione rapida e veloce con smartphone o un tablet sia con sistema iOS o Android. Utilizza nastri Dymo D1. Progetta etichette utilizzando bordi, stili e le "font" più comuni di Google e Apple. Ha la funzione di controllo ortografico e "voice to text" (comando vocale) per risparmio di tempo. Stampa a trasferimento termico con risoluzione 300 dpi, velocità 20mm/sec. Batteria ricaricabile agli ioni di Litio, Alimentatore CA, cavo USB e guida rapida inclusi.
NASTRI D1: 07/08100-00

ART.	Mod.	Dim. H	Dim. W	Dim. L	Peso	Dim. Etich.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*07/08026-00	Mobile Labeler	100 mm	52 mm	135 mm	450 GR	6 mm ÷ 24 mm	Scatola	1	1

ETICHETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE A RILIEVO DYMO

In comoda valigetta che include 1 nastro in acciaio, 1 nastro in alluminio e 1 disco a rilievo per la stampa speculare. Con disco alfanumerico.
Professionale, leggera ma particolarmente robusta, con l'esclusivo dispositivo di taglio e foratura, è in grado di utilizzare nastri in acciaio inossidabile, alluminio o vinilici da 12mm di altezza, predisponendoli per il fissaggio con viti o chiodi. È particolarmente indicata per applicazioni industriali e di stoccaggio merce.
ALT. CARATT. MAX:4,8mm
PER NASTRI A RILIEVO DA 12mm
NASTRI PER: 07/08650-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08030-00	M1011	Scatola	1	1

ADATTATORE DI RETE DYMO

Appositamente studiato per tutte le etichettatrici elettroniche Dymo.
INGRESSO:220 Vca
PER ETICHETTATRICI DYMO LM & LETRATAG
PER ETICHETTATRICI INDUSTRIALI RHINO
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08003-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08303-00
KIT VALIGETTA: 07/08304-00

ART.	Conf. Comm.
07/08050-00	1

ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE DYMO

Possiede un software per Windows e MAC che gli permette di interfacciare senza problemi ambienti come Microsoft Word, Outlook, Excel, WordPerfect 12, Palm Desktop Software e CardScan. Collegata ad un PC o ad un MAC, ha la stessa qualità di stampa di una stampante laser.Grazie al software in dotazione (di facile utilizzo e installazione) e al sistema di gestione del database, si possono realizzare etichette personalizzate con codici QR, codici a barre, indirizzi, immagini, loghi, ecc. Velocità di stampa di 40 etichette/min.
PER ETICHETTE DYMO IN ROTOLO
ETICHETTE DYMO: 07/08621-00
ETICHETTE DYMO: 07/08620-00
ETICHETTE DYMO: 07/08628-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08040-00	LabelWriter 450	Scatola	1	1	2

ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE DYMO

Possiede un software per Windows e MAC che gli permette di interfacciare senza problemi ambienti come Microsoft Word, Outlook, Excel, WordPerfect 12, Palm Desktop Software e CardScan. Collegata ad un PC o ad un MAC, ha la stessa qualità di stampa di una stampante laser.
Grazie al software in dotazione (di facile utilizzo e installazione) e al sistema di gestione del database, si possono realizzare etichette personalizzate con codici QR, codici a barre, indirizzi, immagini, loghi, ecc. Velocità di stampa di 55 etichette/min.
PER ETICHETTE DYMO IN ROTOLO
ETICHETTE DYMO: 07/08621-00
ETICHETTE DYMO: 07/08620-00
ETICHETTE DYMO: 07/08628-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08042-00	LabelWriter 450 Turbo	Scatola	1	1	2

NASTRI D1 PER ETICHETTATRICI DYMO

Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche.
Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro.
Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri.
TEMPERATURA LAVORO:-30°÷150°C
LUNGHEZZA NASTRO:7 mt
Adatti per etichettatrici Dymo serie LM
Nastri di altre dimensioni e colori (sia scritta che fondo), sono a richiesta.
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08003-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08008-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08011-00

ART.	Alt. Nastro	Col.Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08100-00	6 mm	nero	trasparente	Scatola	5	5	20
07/08102-00	6 mm	nero	bianco	Scatola	5	5	20
07/08104-00	6 mm	nero	giallo	Scatola	5	5	20
07/08120-00	9 mm	nero	trasparente	Scatola	5	5	20
07/08122-00	9 mm	nero	bianco	Scatola	5	5	20
07/08124-00	9 mm	nero	rosso	Scatola	5	5	20
07/08126-00	9 mm	nero	giallo	Scatola	5	5	20
07/08128-00	9 mm	nero	verde	Scatola	5	5	20
07/08130-00	9 mm	nero	blu	Scatola	5	5	20
07/08140-00	12 mm	nero	trasparente	Scatola	5	5	20
07/08142-00	12 mm	nero	bianco	Scatola	5	5	20
07/08143-00	12 mm	Bianco	Nero	Scatola	5	5	20
07/08144-00	12 mm	nero	rosso	Scatola	5	5	20
07/08146-00	12 mm	nero	giallo	Scatola	5	5	20
07/08148-00	12 mm	nero	verde	Scatola	5	5	20
07/08150-00	12 mm	nero	blu	Scatola	5	5	20
07/08160-00	19 mm	nero	trasparente	Scatola	5	5	20
07/08162-00	19 mm	nero	bianco	Scatola	5	5	20
07/08164-00	19 mm	nero	rosso	Scatola	5	5	20
07/08166-00	19 mm	nero	giallo	Scatola	5	5	20
07/08168-00	19 mm	nero	verde	Scatola	5	5	20
07/08170-00	19 mm	nero	blu	Scatola	5	5	20

NASTRI D1 SPECIALI PER ETICHETTATRICI DYMO

Nastro adesivo speciale di alta qualità per etichettatrici elettroniche.
Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno, vetro e qualsiasi superficie irregolare. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi.
TEMPERATURA LAVORO:-30°÷150°C
Adatti per etichettatrici Dymo serie LM
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08003-00

ART.	Materiale	Alt. Nastro	Lungh. Nast.	Col. Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08190-00	Nylon	12 mm	3,5 m	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20
07/08192-00	Nylon	19 mm	3,5 m	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20
07/08194-00	Poliestere	12 mm	5,5 m	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20
07/08196-00	Poliestere	19 mm	5,5 m	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20

ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE INDUSTRIALE DYMO

Industrial Labelling Tools

Con paracolpi in gomma per protezione totale agli urti. Tastiera "QWERTY"e menù semplice grazie ai tasti "one touch". Il display LCD "extra large" e retroilluminato ne permette una visione perfetta anche in zone buie. Possiede tasti direzionali per una facile navigazione, tasti con funzioni esclusive per funzioni rapide con etichette generiche, simboli, diametri cavi/fili, moduli, ecc. preimpostati. Stampa fino a 4 linee e 2 tipi di codice a barre: 39 e 128. Batteria agli Ioni di Litio (Art.7/8325) e alimentatore (Art. 7/8050)non in dotazione.
DIMENSIONI:28,5x15,6x8,8 cm
NASTRI RHINO 6÷19 mm
ADATTATORE DI: 07/08050-00
PACCHETTO BATTERIE: 07/08325-00
NASTRI IN: 07/08450-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08303-00	RhinoPro 4200	Scatola	1	1	4

KIT VALIGETTA CON ETICHETTATRICE PROFESSIONALE INDUSTRIALE DYMO

Industrial Labelling Tools

Il Kit è composto da:
1 Etichettatrice Rhino 4200, 1 Valigetta, 1 Batteria agli Ioni di Litio (Art.7/8325), 1 Alimentatore (Art.7/8050), 1 Nastro in Vinile bianco 12mm
CARATTERISTICHE TECNICHE: Con paracolpi in gomma per protezione totale agli urti. Tastiera "QWERTY"e menù semplice grazie ai tasti "one touch". Il display LCD "extra large" e retroilluminato ne permette una visione perfetta anche in zone buie. Possiede tasti direzionali per una facile navigazione, tasti con funzioni esclusive per funzioni rapide con etichette generiche, simboli, diametri cavi/fili, moduli, ecc. preimpostati. Stampa fino a 4 linee e 2 tipi di codice a barre: 39 e 128.
DIMENSIONI:28,5x15,6x8,8 cm
NASTRI RHINO 6÷19 mm
ADATTATORE DI: 07/08050-00
PACCHETTO BATTERIE: 07/08325-00
NASTRI IN: 07/08450-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08304-00	RhinoPro 4200	Scatola	1	1

ETICHETTATRICE ELETTRONICA Rhino™

Etichette Rhino™

Le etichette Rhino™, ideali per essere utilizzate in ambienti di lavoro difficili, sono resistenti all'abrasione, alle temperature variabili, agli agenti chimici, ai solventi, all'acqua e ai raggi UV. Sono realizzate in diversi materiali specifici a seconda dell'applicazione e sono tutte caratterizzate da elevata aderenza, notevole resistenza e una qualità di stampa eccezionale.

Le etichette Rhino™ sono realizzate in diversi materiali specifici in base all'applicazione.

Sono tutte dotate di adesivi altamente resistenti e di ottima durata, per consentire il massimo delle performance su superfici piatte, curve, rugose o in ambienti particolarmente difficili.

	Resistenti all'acqua	Resistenti a temperature estreme	Resistenti ai raggi UV	Pretaglio sul retro

	Nylon flessibile	Vinile colorato	Poliestere permanente	Poliestere trasparente	Tubo termoretraibile	Etichetta non adesiva (inserto)	Vinile autolaminante
Superfici di applicazione							
Lisce	√	√	√	√	–	n.d.	–
Piatte	√	√	√	√	–	n.d.	–
Ruvide	√	√	√	√	–	n.d.	–
Ricoperte di polvere	√	√	√	√	–	n.d.	–
Curve	√	√	–	–	–	n.d.	–
Fili e cavi	√	√	–	–	√	n.d.	√
Resistenza							
Calore	√	–	√	√	√	n.d.	√
Acqua	–	√	√	√	√	n.d.	√
Raggi UV	√	√	√	√	√	n.d.	√
Sostanze chimiche	–	√	√	√	√	n.d.	√
Oli	–	√	√	√	√	n.d.	√
Temperatura[1]	-18°C - +120°C	-18°C - + 90°C	-18°C - +120°C	-18°C - +120°C	-55°C - +135°C	-18°C - + 90°C	-18°C - + 40°C
Al chiuso	√	√	√	√	√	√	√
All'aperto	–	√	√	√	√	√	√

Dimensioni: 28,5 x 15,6 x 8,8 cm

Art.**07/08303-00**

ETICHETTE INDUSTRIALI

L'etichetta giusta per qualunque situazione e superficie.

VINILE PER UTILIZZO INTERNO/ESTERNO

Per applicazioni generiche o condizioni estreme, le etichette in vinile offrono un'elevata resistenza all'umidità, agli agenti chimici e ai raggi UV che le rende ideali per impieghi in ambiente interno o esterno. Disponibili in una vastissima gamma di colori conformi agli standard cromatici OSHA, ANSI e ISO. **UL riconosciuto come componente di UL 969**

NYLON FLESSIBILE

Per l'etichettatura di fili, cavi e superfici curve. Le etichette in nylon flessibile si adattano e aderiscono saldamente a fili, cavi, superfici curve e rugose. Il materiale a prova di lacerazione non si danneggia anche se introdotto in condutture o spazi angusti. **UL riconosciuto come componente di UL 969**

POLIESTERE PERMANENTE

Per l' etichettatura di pannelli, morsettiere, piastre frontali, scaffali, bidoni, aste e altro. Le etichette in poliestere permanente hanno una superficie lucida che conferisce un aspetto professionale a qualunque lavoro. Disponibili in dimensioni ridotte per l'applicazione su gran parte dei pannelli di connessione, morsettiere e altri quadri di distribuzione. **UL riconosciuto come componente di UL 969**

TUBI TERMORETRAIBILI

Per l'identificazione di cavi di alta qualità. Il rapporto di termoretraibilità di 3:1 garantisce una perfetta aderenza su fili e cavi. Stampa diretta sui tubi termoretraibili con qualunque strumento di etichettatura industriale DYMO. **Conforme a MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Classe 1 e 3) UL riconosciuto come componente di UL 224**

ETICHETTE NON ADESIVE

Per l'inserimento in supporti o piastre frontali che non necessitano di adesivo. Realizzate in poliestere per una maggiore resistenza.

AUTOLAMINANTI

Se applicate su fili e cavi, le etichette autolaminanti proteggono l'area stampata dal contatto con olio, solventi, acqua e agenti abrasivi.

Tutte le etichette industriali DYMO sono conformi alla direttiva ROHS.

IND

Etichette che si applicano e rimangono applicate.

Le etichette industriali DYMO® sono robuste, testate in ambienti di lavoro difficili e riconosciute UL. Le etichette sono a prova di sbavatura o scolorimento e sono realizzate con adesivi di tipo industriale resistenti all'umidità, ai raggi UV e alle temperature estreme. Per etichettature conformi agli standard OSHA, ISO e ANSI o in condizioni difficili, DYMO® Industrial dispone di etichette per ogni esigenza. Le etichette industriali DYMO® sono ideate per essere utilizzate esclusivamente con le stampanti Rhino™ e per lavorare su una varietà di superfici.

PER SAPERNE DI PIÙ: www.dymo.com/industrial

APPLICAZIONI ETICHETTE	COLORE ETICHETTA	Non utilizzare etichette di larghezza 24 mm con Rhino™ 4200 e Rhino™ 5200				
		6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
VINILE - Componente riconosciuto UL secondo UL969 - Conformità RoHS Lunghezza 5,5 m	NERO SU BIANCO					DHI-AC-1805430
	NERO SU GIALLO					DHI-AC-1805431
	NERO SU ARANCIONE					DHI-AC-1805427
	NERO SU GRIGIO			DHI-AC-1805413	DHI-AC-1805419	DHI-AC-1805425
	BIANCO SU ROSSO			DHI-AC-1805416	DHI-AC-1805422	DHI-AC-1805429
	BIANCO SU NERO		DHI-AC-1805437	DHI-AC-1805435	DHI-AC-1805436	DHI-AC-1805432
	BIANCO SU VERDE			DHI-AC-1805414	DHI-AC-1805420	DHI-AC-1805426
	BIANCO SU BLU			DHI-AC-1805243	DHI-AC-1805417	DHI-AC-1805423
	BIANCO SU VIOLA			DHI-AC-1805415	DHI-AC-1805421	DHI-AC-1805428
	BIANCO SU MARRONE			DHI-AC-1805412	DHI-AC-1805418	DHI-AC-1805424
POLIESTERE PERMANENTE - Componente riconosciuto UL secondo UL969 - Conformità RoHS Lunghezza 5,5 m	NERO SU BIANCO	DHI-AC-1805442				
	NERO SU TRASPARENTE	DHI-AC-1805440		DHI-AC-822289		
	NERO SU METALLO	DHI-AC-1805441				
TUBI TERMORESTRINGENTI - Componente riconosciuto UL secondo UL224 - Conforme a MIL-STD-202G, MIL-M-81531 & SAE-DTL 23053/5 (Classe 1 e 3) - Conformità RoHS Lunghezza 1,5 m	NERO SU BIANCO					DHI-AC-1805443
	NERO SU GIALLO					DHI-AC-1805444
NYLON FLESSIBILE - Componente riconosciuto UL secondo UL969 - Conformità RoHS Lunghezza 3,5 m	NERO SU BIANCO					
	NERO SU GIALLO					
ETICHETTA NON ADESIVA - Conformità RoHS Lunghezza 5,5 m	NERO SU BIANCO					
AUTOLAMINANTI - Conformità RoHS Lunghezza 5,5 m	NERO SU BIANCO					

ETICHETTATRICE ELETTRONICA INDUSTRIALE PROFESSIONALE DYMO

DYMO Rhino™
Industrial Labelling Tools

In dotazione 1 nastro in nylon flessibile da 19mm nero su bianco, libretto d'istruzioni rapido e guida completa su CD. Con paracolpi in gomma per protezione totale agli urti. Menù semplice grazie ai tasti "one touch". Il display LCD retroilluminato "extra large" ne permette un utilizzo in ambienti poco visibili. Personalizza e memorizza più di 100 etichette, e possiede più di 100 simboli industriali pre-programmati. Stampa ino a 5 linee e 2 tipi di codice a barre: 39 e 128.
Utilizza batteria agli Ioni di Litio (Art.7/8325) e alimentatore (Art.7/8050) non in dotazione.
DIMENSIONE:28,5x15,6x8,8 cm
NASTRI RHINO 6÷19 mm
ADATTATORE DI: 07/08050-00
PACCHETTO BATTERIE: 07/08325-00
NASTRI IN: 07/08450-00

ART.	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08305-00	RhinoPro 5200	0,9 KG	Scatola	1	1

KIT VALIGETTA CON ETICHETTATRICE PROFESSIONALE INDUSTRIALE DYMO

DYMO Rhino™
Industrial Labelling Tools

In dotazione 1 valigetta rigida, 1 pacchetto batterie ricaricabili agli ioni di litio (Art.7/8325), 1 alimentatore Vca (Art.7/8050), 1 nastro in nylon flessibile da 19mm nero su bianco e 1 nastro in vinile da 12mm nero su bianco, libretto d'istruzioni rapido e guida completa su CD. L'etichettatrice possiede un paracolpi in gomma per protezione totale agli urti. Menù semplice grazie ai tasti "one touch". Il display LCD retroilluminato extra large ne permette un utilizzo in ambienti poco visibili. Personalizza e memorizza più di 100 etichette, e possiede più di 100 simboli industriali pre-programmati. Stampa fino a 5 linee e 2 tipi di codice a barre: 39 e 128.
DIMENSIONI ETICHETTATRICE:28,5x15,6x8,8 cm,
DIMENSIONI VALIGETTA:33x37,5x12 cm
NASTRI RHINO 6÷19 mm
ADATTATORE DI: 07/08050-00
PACCHETTO BATTERIE: 07/08325-00
NASTRI IN: 07/08450-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08307-00	RhinoPro 5200	Scatola	1	1

PACCHETTO BATTERIE RICARICABILI LI-IONE

DYMO Rhino™
Industrial Labelling Tools

PER ETICHETTATRICI DYMO / RHINO
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08016-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08303-00
KIT VALIGETTA: 07/08304-00

ART.	Conf. Comm.
07/08325-00	1

NASTRI IN NYLON PER ETICHETTATRICE DYMO

DYMO Rhino™
Industrial Labelling Tools

Con adesivo molto forte.
Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.
TEMPERATURA LAVORO:-90°C÷150°C
UMIDITÀ:10%÷90%
LUNGHEZZA NASTRO:3,5mt
PER ETICHETTATRICI SERIE RHINO
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08303-00
KIT VALIGETTA: 07/08304-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08305-00

ART.	Alt. Nastro	Col.Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08450-00	12 mm	nero	giallo	Scatola	5	5	20
07/08452-00	19 mm	nero	giallo	Scatola	5	5	20
07/08454-00	12 mm	nero	bianco	Scatola	5	5	20
07/08456-00	19 mm	nero	bianco	Scatola	5	5	20

NASTRI IN POLIESTERE PER ETICHETTATRICE DYMO

DYMO Rhino™
Industrial Labelling Tools

Con adesivo molto forte.
Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi.
Resistente a solenti e sgrassatori.
TEMPERATURA LAVORO:-90°C÷150°C
UMIDITÁ:10%÷90%
LUNGHEZZA NASTRO:5,5 mt
PER ETICHETTRICI SERIE RHINO
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08303-00

ART.	Alt. Nastro	Col. Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08459-00	6 mm	nero	metallo	Scatola	5	5	20
07/08460-00	9 mm	nero	metallo	Scatola	5	5	20
07/08462-00	12 mm	nero	metallo	Scatola	5	5	20
07/08464-00	19 mm	nero	metallo	Scatola	5	5	20
07/08466-00	9 mm	nero	bianco	Scatola	5	5	20
07/08467-00	6 mm	nero	bianco	Scatola	5	5	20
07/08468-00	12 mm	nero	bianco	Scatola	5	5	20
07/08470-00	19 mm	nero	bianco	Scatola	5	5	20

NASTRO IN POLIESTERE PER ETICHETTATRICE DYMO

DYMO Rhino™
Industrial Labelling Tools

Con adesivo molto forte.
Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi.
Resistente a solventi e sgrassatori.
LUNGHHEZZA NASTRO:5,5 mt
PER ETICHETTRICI SERIE RHINO
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08303-00

ART.	Alt. Nastro	Col. Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08472-00	9 mm	Nero	Trasparente	Scatola	5	5	20
07/08473-00	6 mm	Nero	Trasparente	Scatola	5	5	20
07/08474-00	12 mm	Nero	Trasparente	Scatola	5	5	20
07/08490-00	19 mm	Nero	Trasparente	Scatola	5	5	20

NASTRO IN VINILE PER ETICHETTATRICI DYMO

DYMO Rhino™
Industrial Labelling Tools

Con adesivo molto forte.
Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro. Per cavi elettrici.
Resistente a solventi , raggi UV e sgrassatori.
LUNGHEZZA NASTRO:5,5 mt
PER ETICHETTRICI SERIE RHINO
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08303-00

ART.	Alt. Nastro	Col. Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08476-00	12 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5	20
07/08477-00	19 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5	20
07/08480-00	19 mm	Nero	Arancione	Scatola	5	5	20
07/08486-00	19 mm	Nero	Verde	Scatola	5	5	20
07/08487-00	9 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20
07/08488-00	12 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20
07/08489-00	19 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20

NASTRI IN POLIOLEFINA NON ADESIVI TERMORESTRINGENTI

DYMO Rhino™
Industrial Labelling Tools

Studiato appositamente per contrassegnare cavi e fili elettrici, secondo il principio delle guaine termorestringenti.Ritardante alla fiamma e particolarmente resistente ai solventi chimici.
RESTRINGIMENTO:3:1
Ø MIN. CAVI:1,18÷8,70mm
LUNGHEZZA NASTRO:1,5 mt
PER ETICHETTRICI SERIE RHINO
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08303-00

ART.	Alt. Nastro	Col. Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08520-00	6 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20
07/08522-00	9 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20
07/08524-00	12 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20
07/08526-00	19 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20
07/08527-00	24 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5	20
07/08528-00	6 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5	20
07/08530-00	9 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5	20
07/08532-00	12 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5	20
07/08534-00	19 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5	20

ETICHETTE DYMO PER LABELWRITER



Etichette bianche per spedizione/badge
PER ETICHETTATRICE DYMO LW
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08040-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08042-00

ART.	Dim. Etich.	Num. Etichette	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08620-00	54x101 mm	220	Scatola	1	1

ETICHETTE DYMO INDIRIZZI PER LABELWRITER



Etichette bianche per indirizzi.
PER ETICHETTATRICE DYMO LW
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08040-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08042-00

ART.	Dim. Etich.	Num. Etichette	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08621-00	25x54 mm	500	Scatola	1	1
07/08622-00	36x89 mm	260	Scatola	1	1
07/08624-00	28x89 mm	130	Scatola	1	1

ETICHETTE DYMO MULTI-USO PER LABELWRITER



Etichette bianche per uso generico.
PER ETICHETTATRICE DYMO LW
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08040-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08042-00

ART.	Dim. Etich.	Num. Etichette	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08628-00	12x24 mm	1000	Scatola	1	1
07/08629-00	57x32 mm	1000	Scatola	1	1
07/08630-00	19x51 mm	500	Scatola	1	1

NASTRI PER ETICHETTATRICI DYMO LETRATAG

Nastro adesivo di qualità da utilizzare esclusivamente per etichettatrici elettroniche Dymo LetraTag.
A lunga durata e per uso interno.
ALTEZZA NASTRO:12mm
LUNGHEZZA NASTRO:4mm
PER ETICHETTATRICI LETRATAG
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08021-00

ART.	Mat. Nastro	Col. Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08600-00	Plastica	Nero	Bianco	Blister	1	10	30
07/08601-00	Plastica	Nero	Giallo	Blister	1	10	20
07/08602-00	Plastica	Nero	Rosso	Blister	1	10	20
07/08603-00	Plastica	Nero	Verde	Blister	1	10	20
07/08604-00	Plastica	Nero	Blu	Blister	1	10	20
07/08605-00	Plastica	Nero	Trasparente	Blister	1	10	20
07/08608-00	Carta	Nero	Bianco	Blister	1	10	20

NASTRI PER ETICHETTATRICI DYMO M1011 (M11)

Nastri professionali da utilizzare esclusivamente per etichettatrici manuali a rilievo Dymo M1011 (M11).
Per uso industriale in ambienti estremi come cavi ad alta tensione, tubi o condotte interrate o in acqua.
ALTEZZA NASTRO:12mm
PER ETICHETTATRICE M1011
ETICHETTATRICE MANUALE: 07/08030-00

ART.	Lungh. Nast.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08650-00	4,90 m	Alluminio	Scatola	10	10	20
07/08652-00	6,40 m	Acciaio	Scatola	10	10	60
07/08654-00	3,65 m	Alluminio con adesivo	Scatola	10	10	20

CONFEZIONE FOGLI F.TO A4 CON ETICHETTE PREDEFINITE PER STAMPANTE LASER

Con adesivo molto forte.
Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno, vetro; oppure ondulate e curve come fili e cavi.
MATERIALE:poliestere
COLORE ETICHETTA:bianca
PER COMUNI STAMPANTI LASER.
È consigliabile utilizzare il Software Dymo (scaricabile gratuitamente dal sito http://xtl.dymo.com/pages/it-IT/) per avere i formati pre-impostati.

ART.	Dim.Etich.	Num.Etich. foglio	N.Fogli. Conf.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08690-00	24x23 mm	96	27	Scatola	27	1
07/08691-00	24x42 mm	48	53	Scatola	53	1
07/08692-00	24x103 mm	16	63	Scatola	63	1
07/08693-00	41x23 mm	60	34	Scatola	34	1
07/08694-00	41x42 mm	30	34	Scatola	34	1
07/08695-00	54x23 mm	36	28	Scatola	28	1
07/08696-00	54x42 mm	18	56	Scatola	56	1

ETICHETTATRICE ELETTRONICA INDUSTRIALE PROFESSIONALE DYMO XTL 300

La confezione comprende:
1 Etichettatrice XTL 300, 1 pacchetto batterie agli ioni di litio, 1 caricatore CA, 1 cavetto USB, 1 nastro in vinile nero su bianco 24 mm x 7 mt. (Art. 7/8727), cordoncino, libretto d'istruzioni e Software Download Card.

CARATTERISTICHE ETICHETTATRICE:
Design accattivante, presa rinforzata e protezione in gomma antiurto. Anteprima dell'etichetta sul display a colori. Modelli e layout precaricati e preimpostati (oltre 100). Impostazioni di stampa facili da caricare. Capacità di archiviazione di oltre 200 immagini e simboli. Risoluzione di stampa 300 dpi e velocità 23 mm/sec. Stampa etichette da 6 a 24 mm. Connessione al PC e Software Dymo per Windows 7, Windows 8/8.1 e Windows 10.

PER NASTRI XTL fino ad 1" (24 mm).
NASTRI XTL: 07/08770-00
NASTRI XTL: 07/08720-00
NASTRO XTL: 07/08755-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08700-00	XTL 300	Scatola	1	1

KIT VALIGETTA CON ETICHETTATRICE PROFESSIONALE INDUSTRIALE DYMO XTL 300

Il kit è composto da:
1 etichettatrice XTL 300, 1 valigetta, 1 pacchetto batterie agli ioni di litio, 1 caricatore CA, 1 cavetto USB, 1 nastro in vinile nero su bianco 24 mm x 7 mt. (Art. 7/8727), 1 nastro laminato per cavi avente 150 etichette preformate 21x39 mm nero su bianco (Art. 7/8780), cordoncino, libretto d'istruzioni e Software Download Card.

CARATTERISTICHE ETICHETTATRICE:
Design accattivante, presa rinforzata e protezione in gomma antiurto. Anteprima dell'etichetta sul display a colori. Modelli e layout precaricati e preimpostati (oltre 100). Impostazioni di stampa facili da caricare. Capacità di archiviazione di oltre 200 immagini e simboli. Risoluzione di stampa 300 dpi e velocità 23 mm/sec. Connessione al PC e Software Dymo per Windows 7, Windows 8/8.1 e Windows 10.

PER NASTRI XTL da 6 a 24 mm
NASTRI XTL:07/08720-00
ADATTATORE AC: 07/98700-00
PACCO BATTERIA: 07/98701-00
MECCANISMO TAGLIERINA: 07/98703-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08702-00	XTL 300	Scatola	1	1

KIT VALIGETTA CON ETICHETTATRICE PROFESSIONALE INDUSTRIALE TOUCH SCREEN DYMO XTL 500

Il kit è composto da:
1 etichettatrice XTL 500, 1 valigetta, 1 pacchetto batterie agli ioni di litio, 1 caricatore CA, 1 cavetto USB, 1 nastro in vinile nero su bianco 54 mm x 7 mt. (Art. 7/8729), 1 nastro laminato per cavi con 150 etichette preformate 38x39 mm nero su bianco (Art. 7/8780), cordoncino, libretto d'istruzioni e Software Download Card.

CARATTERISTICHE ETICHETTATRICE:
Design accattivante, presa rinforzata e protezione in gomma antiurto. Con schermo Touch screen a colori.
Anteprima dell'etichetta sul display a colori. Modelli e layout precaricati e preimpostati (oltre 100). Impostazioni di stampa facili da caricare. Capacità di archiviazione di oltre 200 immagini e simboli. Risoluzione di stampa 300 dpi e velocità 28 mm/sec. Stampa etichette da 6 a 54 mm. Connessione al PC e Software Dymo per Windows 7, Windows 8/8.1 e Windows 10.

PER NASTRI XTL fino ad 2" (54 mm).
NASTRI XTL: 07/08720-00
ADATTATORE AC: 07/98705-00
PACCO BATTERIA: 07/98706-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08705-00	XTL 500	Scatola	1	1

DYMO®

XTL™

Semplifica l'etichettatura più complessa.

Cavi e Fili

Piccoli Segnali di Sicurezza

Tracciabilità Cespiti e Codici a Barre

PROGETTATA SULLE APPLICAZIONI
Basta selezionare l'applicazione per impostare velocemente l'etichetta desiderata

TEMPLATES PRECARICATI
formattazione perfetta ed un risparmio di tempo

DISPLAY TOUCH
Progettato per creare etichette facilmente e velocemente (disponibile solo per il modello XTL™ 500)

NUOVA DYMO®
XTL™ 300 e XTL™ 500

Il sistema di etichettatura rivoluzionario progettato per semplificare l'etichettatura di cavi, fili e molto altro ancora.

ANTEPRIMA DI STAMPA REALE
Il display a colori visualizza esattamente come sarà l'etichetta quando verrà applicata su cavi, tubi, pannelli e molto altro.

Art.07/08705-00 (Kit)

Art.07/08700-00

Art.07/08702-00 (Kit)

ELCART
componenti elettronici
electronic components

NASTRI XTL IN VINILE PER ETICHETTATRICI DYMO

Con adesivo molto forte.
Da applicare sia su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro che rugose.
Ideali per i cavi elettrici.
Resistente all'umidità, ai solventi, ai raggi UV e agli sgrassatori.
LUNGHEZZA NASTRO:7 mt
PER ETICHETTATRICI PROFESSIONALI DYMO XTL
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08700-00
KIT VALIGETTA: 07/08702-00
KIT VALIGETTA: 07/08705-00

ART.	Alt. Nastro	Col. Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08720-00	12 mm	Nero	Trasparente	Scatola	1	1
07/08721-00	19 mm	Nero	Trasparente	Scatola	1	1
07/08722-00	24 mm	Nero	Trasparente	Scatola	1	1
07/08723-00	41 mm	Nero	Trasparente	Scatola	1	1
07/08724-00	54 mm	Nero	Trasparente	Scatola	1	1
07/08725-00	12 mm	Nero	Bianco	Scatola	1	1
07/08726-00	19 mm	Nero	Bianco	Scatola	1	1
07/08727-00	24 mm	Nero	Bianco	Scatola	1	1
07/08728-00	41 mm	Nero	Bianco	Scatola	1	1
07/08729-00	54 mm	Nero	Bianco	Scatola	1	1
07/08730-00	12 mm	Nero	Giallo	Scatola	1	1
07/08731-00	19 mm	Nero	Giallo	Scatola	1	1
07/08732-00	24 mm	Nero	Giallo	Scatola	1	1
07/08733-00	41 mm	Nero	Giallo	Scatola	1	1
07/08734-00	54 mm	Nero	Giallo	Scatola	1	1
07/08735-00	12 mm	Bianco	Nero	Scatola	1	1
07/08736-00	19 mm	Bianco	Nero	Scatola	1	1
07/08737-00	24 mm	Bianco	Nero	Scatola	1	1
07/08738-00	41 mm	Bianco	Nero	Scatola	1	1
07/08739-00	54 mm	Bianco	Nero	Scatola	1	1

NASTRO XTL IN POLIESTERE PERMANENTE PER ETICHETTATRICE DYMO

Con adesivo molto forte.
Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno, vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubazioni.
Grazie alla superficie lucida, sono l'ideali per pannelli e morsettiere.
LUNGH. NASTRO:9,1 mt
PER ETICHETTATRICI PROFESSIONALI DYMO XTL
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08700-00

ART.	Alt. Nastro	Col. Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08755-00	6 mm	Nero	Bianco	Scatola	1	1
07/08756-00	9 mm	Nero	Bianco	Scatola	1	1
07/08757-00	12 mm	Nero	Bianco	Scatola	1	1
07/08758-00	6 mm	Nero	Trasparente	Scatola	1	1
07/08759-00	9 mm	Nero	Trasparente	Scatola	1	1
07/08760-00	12 mm	Nero	Trasparente	Scatola	1	1

NASTRI XTL CON ETICHETTE PREDEFINITE PER ETICHETTATRICI DYMO

Con adesivo molto forte.
Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno, vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubazioni.
Ideali per le superfici piatte.
MATERIALE:poliestere permanente
PER ETICHETTATRICI PROFESSINALI DYMO XTL
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08700-00

ART.	Dim. Etich.	Num. Etichette	Col. Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*07/08770-00	12x12 mm	250	Nera	Bianco	Scatola	1	1
*07/08771-00	12x19 mm	250	Nera	Bianco	Scatola	1	1
*07/08772-00	12x25 mm	250	Nera	Bianco	Scatola	1	1
*07/08773-00	12x38 mm	185	Nera	Bianco	Scatola	1	1
*07/08774-00	19x25 mm	250	Nera	Bianco	Scatola	1	1
*07/08775-00	25x25 mm	250	Nera	Bianco	Scatola	1	1
*07/08776-00	25x51 mm	100	Nera	Bianco	Scatola	1	1

NASTRO XTL CON ETICHETTE PREDEFINITE IN LAMINATO PER ETICHETTATRICI DYMO

Con adesivo molto forte.
Da applicare su tutte le superfici, come plastica, legno, vetro; ma soprattutto per cavi elettrici e tubazioni.
MATERIALE:Laminato
PER ETICHETTATRICI PROFESSIONALI DYMO XTL
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08700-00

ART.	Dim. Etich.	Num. Etichette	Col. Scrit.	Col. Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08779-00	21x21 mm	250	Nero	Bianco	Scatola	1	1
07/08780-00	21x39 mm	150	Nero	Bianco	Scatola	1	1
07/08781-00	21x102 mm	75	Nero	Bianco	Scatola	1	1

MARCATORI SHARPIE

Sharpie®

Marcatori permanenti per uso intenso e specifico in ufficio e/o in ambito industriale. Marca su tutte le superfici, persino su quelle bagnate ed oleose. È resistente all'acqua e alle alterazioni di colore.
Ideale per marcare su cartone, carta per foto, ondulati, legno, metallo, alluminio, pietra, plastica, pelle ed altro.
FUSTO:metallo
CAPPUCCIO:plastica con clip

ART.	Tipo Punta	Dim. Punta	Colore	Foto	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08802-00	Tonda	Fine	Nero	A	Scatola	12	12
07/08803-00	Tonda	Fine	Blu	A	Scatola	12	12
07/08804-00	Tonda	Fine	Rosso	A	Scatola	12	12
07/08807-00	A scalpello	Fine	Nero	B	Scatola	12	12
07/08808-00	A scalpello	Fine	Blu	B	Scatola	12	12
07/08809-00	A scalpello	Fine	Rosso	B	Scatola	12	12
07/08812-00	A scalpello	Media	Nero	B	Scatola	12	12
07/08813-00	A scalpello	Media	Blu	B	Scatola	12	12
07/08814-00	A scalpello	Media	Rossa	B	Scatola	12	12
07/08816-00	A scalpello	Grande	Nero	C	Scatola	12	12
07/08817-00	A scalpello	Grande	Blu	C	Scatola	12	12
07/08818-00	A scalpello	Grande	Rosso	C	Scatola	12	12

MARCATORE SHARPIE A DOPPIA PUNTA

Sharpie®

2 in 1: Punta ultra fine e punta fine. È un marcatore permanente per uso intenso e specifico in ufficio e/o in ambito industriale. Marca su tutte le superfici, persino su quelle bagnate ed oleose. È resistente all'acqua e alle alterazioni di colore.
Ideale per marcare su cartone, carta per foto, ondulati, legno, metallo, alluminio, pietra, plastica, pelle ed altro.
FUSTO:metallo

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08830-00	Nero	Scatola	12	12
07/08831-00	Rosso	Scatola	12	12

TAVOLO DA LABORATORIO

CE ISO 9001
ERGOGRIP QUALITY HAND TOOLS

Con piano in laminato statico dissipativo e piedini regolabili per ottenere un'altezza minima di 80 cm e massima di 1 mt.
COMPOSTO DA:
- 1 BARRA ELETTRIFICATA E CABLATA avente 4 prese bivalenti Italia/Schuko, 1 presa universale, 1 fusibile 250V – 16A, 2 interruttori.
- 2 CASSETTI (314x410x85mm).
- 1 MENSOLA con angolatura regolabile 0-30° (1500x300 mm).
- 1 PLAFONIERA 2x36W cablata.
- 1 BARRA POGGIAPIEDI.
- 1 COPRIGAMBE.

ALTEZZA TAVOLO:800÷1000 mm
DIMENSIONI PIANO:1500x800 mm

ART.	Conf. Comm.
07/09100-00	1

SCALA UNIVERSALE ALLUNGABILE IN ALLUMINIO

CE

Scala universale Europea.
Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate per renderle indistruttibili. Gradini esterni fissati con 6 saldature robotizzate (3+3).
Utilizzabile sia distesa che a cavalletto.
PESO MAX SOPP.:150 Kg
N° GRADINI (int./est):4/4
ALTEZZA MINIMA:120 cm
LARGHEZZA CHIUSA:62x24 cm
ALTEZZA MAX (stesa):400 cm
ALTEZZA MAX (a cavalletto):198 cm

ART.	Peso	Conf. Comm.
*07/09310-00	12,50 KG	1

SCALA UNIVERSALE ALLUNGABILE IN ALLUMINIO

CE

Scala universale Europea.
Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate per renderle indistruttibili.
Gradini esterni fissati con 6 saldature robotizzate (3+3).
Utilizzabile sia distesa che a cavalletto.
PESO MAX SOPP.:150 Kg
N° GRADINI (int./est):5/5
ALTEZZA MINIMA:148 cm
LARGHEZZA CHIUSA:62X24 cm
ALTEZZA MAX (stesa):512 cm
ALTEZZA MAX (a cavalletto):252 cm

ART.	Peso	Conf. Comm.
*07/09315-00	14 KG	1

SALDATORE ERSA MULTIPRO 930CD/20W

CE ISO 9001 GS VDE
kurtz ersa
Ersa GmbH

Saldatore dotato di una vasta gamma di punte di saldatura che lo rendono ideale per un impiego flessibile.
TENSIONE:230 V
POTENZA NOMIN.:20 W
TEMP. : approx. 430°C
CAVO:1,5 mt
PESO SENZA CAVO:60g
Fornito con punta 832CDLF (7/20921)
Accetta tutte le punte della serie 832 E 842 ERSA PUNTE:7/20890
PINZA PER PUNTA:7/16046

ART.	Tensione	Mod.	Resistenza Ricambio	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10037-00	230 V	0930CD	7/30690	Scatola	1	1

SALDATORE ERSA SERIE MULTITIP 25W PUNTA ULTRAFINE

CE ISO 9001 GS VDE
kurtz ersa
Ersa GmbH

Saldatore con elevate prestazioni professionali, grande maneggevolezza, precisione e disegno ergonomico. Fornito con punta cilindrica a penna in ERSADUR tipo SSK1049XD (7/20160).
Ottimo per saldature di media potenza o di precisione
POTENZA:25 W
TEMPO RISCAL.:60" circa
TEMP. PUNTA:450°C
PUNTE RIC.:ser.7/20160
DISCO ESAGON.:7/30000
PORTASALD.:7/30390-7/30530

ART.	Tensione	Mod.	Resistenza Ricambio	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10038-00	230 V	1920XD0052	7/25070	Scatola	1	1

SALDATORE ERSA SERIE MULTITIP 15W

CE ISO 9001 GS VDE
kurtz ersa
Ersa GmbH

Saldatore con elevate prestazioni professionali, grande maneggevolezza e precisione, disegno ergonomico.
Fornito con punta cilindrica in ERSADUR per saldature di bassa potenza e di precisione.
POTENZA:15 W
TEMPO RISCAL.:60" circa
TEMP. PUNTA:350°C
PUNTE RIC.:ser. 7/20090
DISCO ESAGON.:7/30000
PORTASALD.: 7/30390

ART.	Tensione	Mod.	Resistenza Ricambio	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10060-00	230 V	0910BD	7/25040	Scatola	1	1

SALDATORI ERSA SERIE MULTITIP 25W

Saldatore con elevate prestazioni professionali, grande maneggevolezza, precisione e disegno ergonomico.
Fornito con punta cilindrica in ERSADUR per saldature di media potenza.
POTENZA:25 W
TEMPO RISCAL.:60" circa
TEMP. PUNTA:450°C
PUNTE RIC.:ser.7/20160-7/20155
DISCO ESAGON.:7/30000
PORTASALD.: 7/30390

ART.	Tensione	Mod.	Resistenza Ricambio	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10075-00	230 V	0920BD	7/25070	Scatola	1	1

SALDATORI ERSA SERIE TIP 260

Saldatore con elevate prestazioni professionali, grande maneggevolezza, precisione e disegno ergonomico.
Fornito con punta cilindrica a penna per saldature su piccoli componenti.Grazie alla linea compatta è ideale per saldature in area difficili da raggiungere.
POTENZA:16 W
TEMPO RISC.:60" circa
TEMP. PUNTA:350°C
PUNTE RIC.:ser.7/20090
PORTASALD.: 7/30390

ART.	Tensione	Mod.	Resistenza Ricambio	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10081-00	230 V	0260BD	7/30620	Scatola	1	1

SALDATORI ERSA 30/40W SERIE 30S

Saldatore con elevate prestazioni professionali, grande maneggevolezza e precisione, disegno ergonomico, elevata sicurezza di isolamento conforme alle norme.
Fornito con punta a cilindro in ERSADUR da 1.1mm oppure da 3.1mm.
Adatto per saldature in applicazioni radio TV, laboratori e hobbystica.
Disponibile nella versione da 30w e 40w.
TEMPO RISC.:2 min. circa
TEMP.:380°C (30W)
TEMP.:420°C (40W)
PUNTE RIC.:ser. 7/20200
DISCO ESAGON.:7/30000
PORTASALD.:7/30390

ART.	Mod.	Tensione	Pot.	Diam. Punta	Resistenza Ricambio	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10125-00	0330BD	230 V	30 W	1,1 mm	7/25110	Scatola	1	1
07/10126-00	0330KD	230 V	30 W	3,1 mm	7/25110	Scatola	1	1
07/10130-00	0340BD	230 V	40 W	1,1 mm	7/25120	Scatola	1	1
07/10131-00	0340KD	230 V	40 W	3,1 mm	7/25120	Scatola	1	1

SALDATORI ERSA SERIE 50/80/150W

Saldatori di potenza affidabili ed ergonomici per applicazioni che richiedono grande trasferimento di calore come per trasformatori o conduttori in rame.
Forniti con punta a scalpello curva in ERSADUR.
ALIMENTAZIONE:230 V
TEMPO RISC.:3 min. circa
PORTASALDAT.:7/30400

ART.	Mod.	Pot.	Temperatura Punta	Punta Ric.	Resistenza Ricambio	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10151-00	0055JD	50 W	400 °C	7/20280	7/25130	Scatola	1	1
07/10156-00	0085JD	80 W	410 °C	7/20310	7/25140	Scatola	1	1
07/10165-00	0155JD	150 W	450 °C	7/20340	7/25150	Scatola	1	1

SALDATORI ERSA DI POTENZA 200W-300W-550W

Il saldatore a martello ERSA 550w è stata creato per operazioni di grande potenza come la saldatura su scocche e riparazione radia-tori o lavori di piombatura.
TEMPO RISC.:7 min. circa
PORTASALDAT.:7/30400

ART.	Mod.	Pot.	Temperatura Punta	Punta Ric.	Resistenza Ricambio	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10171-00	0200MD	200 W	470 °C	7/20355	7/30685	Scatola	1	1
07/10176-00	0300MD	300 W	470 °C	7/20356	7/30680	Scatola	1	1
07/10180-00	0550MD	550 W	600 °C	7/20460	7/25170	Scatola	1	1

MICROSALDATORE ERSA MINITYP

ISO 9001

Microsaldatore da 6w ideale per lavorazioni miniaturizzate in orologi, macchine fotografiche e applicazioni medicali.
Può essere alimentato da una batteria da 12V.
ALIMENTAZIONE:12 V
TEMPO RISC.:20" circa
POTENZA:6 W
TEMP. PUNTA:390°C
PUNTA RIC.:7/20470
PORTASALD.:7/30390

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10191-00	0015BDH	Scatola	1	1

MICROSALDATORE ERSA MINOR

ISO 9001

Microsaldatore ideale per le applicazioni miniaturizzate come orologi, macchine digitali o applicazioni medicali.
Può essere alimentato da una batteria da 6V.
ALIMENTAZIONE:6 V
TEMPO RISCALD.:12" circa
POTENZA:5 W
TEMP. PUNTA:440°C
PUNTE RIC.:ser. 7/20360
PORTASALDAT.:7/30390

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10196-00	0045BDG	Scatola	1	1

SALDATORE A STILO AD ALTA VELOCITA' ERSA MULTI-SPRINT 960 150W

A pistola, straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Fornito con punta a lunga durata ERSADUR 832ED che si scalda all'istante appena viene premuto il pulsante.
Può montare tutte le punte della vasta serie 832 e 842 ERSA.
Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 15 a 150 W.
ALIMENT.:230 VCA
TEMPO RISCAL.:10" circa
POTENZA DI PICCO:150 W
POTENZA CONT.:75 W
PUNTE RIC.:ser.7/20890
RESISTENZA:7/25195

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10205-00	0960ED	Scatola	1	1

SALDATORE ERSA MULTI-TC 75 REGOLABILE

Saldatore a stilo controllato elettronicamente in temperatura, con possibilità di regolazione della temperatura da 250°C a 450°C.
Fornito con punta a scalpello Ersadur lungavita.
Può impiegare tutte le punte della vasta serie 832 e 842 ERSA.
Per saldature generiche in campo elettronico.
ALIMENT.:230 VCA
TEMPO RISCAL.:35" circa
POTENZA CONT.:75 W
PUNTE RIC.:ser.7/20890

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10215-00	0760CD	Scatola	1	1

ASTUCCIO SALDATORE A GAS ERSA INDIPENDENT 75 "BASIC SET"

Composto da un saldatore a gas, 2 punte di saldatura, supporto, spugna detergente e contenitore in plastica per il trasporto. Grazie ad una vasta gamma di accessori è adatto per un campo di applicazioni molto ampio.
ALIMENTAZ.:gas butano
POTENZA:15 ÷ 75 W
TEMP.PUNTA:fino a 580°C
PUNTE RIC.: serie7/22000

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10253-00	OG07400041	Scatola	1	1

ASTUCCIO SALDATORE A GAS ERSA INDIPENDENT 75 "PROFI SET"

Composto da un saldatore a gas, 8 punte di saldatura, supporto, spugna detergente e contenitore in plastica per il trasporto. Grazie ad una vasta gamma di accessori è adatto per un campo di applicazioni molto ampio.
ALIMENTAZ.:gas butano
POTENZA:25 ÷ 75 W
TEMP.PUNTA:maX 580°C
PUNTE RIC.: serie7/22000

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10254-00	OG07400141	Scatola	1	1

ASTUCCIO SALDATORE A GAS ERSA INDIPENDENT 130 "BASIC SET"

Composto da un saldatore a gas, 2 punte di saldatura, supporto, spugna detergente e contenitore in plastica per il trasporto. Grazie ad una vasta gamma di accessori è adatto per un campo di applicazioni molto ampio.
ALIMENTAZ.:gas butano
POTENZA:25 ÷ 130 W
TEMP.PUNTA:580°C
PUNTE RIC.: serie7/22100

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10256-00	OG13400041	Scatola	1	1

ASTUCCIO SALDATORE A GAS ERSA INDIPENDENT 130 "PROFI SET"

Composto da un saldatore a gas, 8 punte di saldatura, supporto, spugna detergente e contenitore in plastica per il trasporto. Grazie ad una vasta gamma di accessori è adatto per un campo di applicazioni molto ampio.
ALIMENTAZ.:gas butano
POTENZA:25 ÷ 130 W
TEMP.PUNTA:maX 580°C
PUNTE RIC.: serie7/22100

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/10258-00	OG13400141	Scatola	1	1

SET PUNTE ERSA SALDATURA/DISSALDATURA SMD

ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Set punte ERSA.
Completo di 4 punte di salda-tura 8 paia di punte dissaldanti. È l'accessorio indispensabile per ogni postazione di lavoro SMD. Presenta un minimo ingombro e permette la disposizione ordinata e il rapido accesso alle punte di saldatura e dissaldatura.
PER STAZIONI SALDANTI E DISSALDANTI
DIG20A27:7/15140
DIG20A45:7/15146

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/15050-00	0SMD8012	1

STAZIONE DI SALDATURA DIGITALE ERSA 80W RDS80

CE ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Stazione di saldatura con dispositivo di controllo a microprocessore valida per tutte le applicazioni.
ALIMENT.:230V-50 / 60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POT. SALDAORE 80 WGAMMA TEMP.: 150°C÷450°C
RICAMBI:SALDATORE RT80:7/30225
SUPPORTO SALD.:7/30522
PUNTE SALD.:serie 7/20890

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/15060-00	0RDS80	Scatola	1	1

SET PUNTE ERSA SALDATURA/DISSALDATURA SMD

ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Set completo di 8 punte di saldatura serie 212 e 10 paia di punte dissaldanti serie 422. È l'accessorio indispen-sabile per ogni postazione di lavoro SMD.
Presenta un minimo ingombro e permette la disposizione ordinata e il rapido accesso alle punte di saldatura e dissaldatura.
PER STAZIONI SALDANTI e DISSALDANTI:
DIG20A27:7/15140
DIG20A46:7/15146

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/15052-00	0SMD8013	1

STAZIONE DI SALDATURA ERSA 60W ANALOG 60

CE ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Stazione di saldatura analogica adatta per molte applicazioni di microelettronica.
ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENS. USCITA:24 V
POT.SALDATORE:60 W
GAMMA TEMP.:150°C÷450°C
RICAMBI:STILO SALD.:7/30210
SUPPORTO:7/30500
PUNTE RIC.:ser. 7/20890
RESIST.RICAMB.:7/25320
PINZA PER PUNTA:7/16046

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/15070-00	0ANA60	Scatola	1	1

kurtz ersa

Ersa GmbH

i-CON Stazioni

Stilo abbinabili più accessori interfacciabili

		N° Canali	Stilo Saldanti			
			07/30282-00 i-TOOL PICO 80W	07/30281-00 i-TOOL NANO 80W	Art.07/30280-00 i-TOOL 150W	i-TOOL HP 250W
	07/15178-00 i-CON PICO	1	●			
	07/15180-00 i-CON NANO	1		●		
	07/15175-00 i-CON 1	1			●	
	Serie i-CON 1V	1			●	
Configurazioni Serie i-CON1V	07/16900-00 OIC1100V	1			●	
	07/16902-00 OIC1100VC	1				
	07/16904-00 OIC1100VXT	1				
	07/16906-00 OIC1100VOC	1			●	
	Serie i-CON 2V	2			●	
Configurazioni Serie i-CON2V	07/17000-00 OIC2200V	2			●	
	07/17002-00 OIC2200VIT	2			2 x ●	
	07/17004-00 OIC2200VC	2			●	
	07/17006-00 OIC2200VXT	2			●	
	07/17008-00 OIC2200VOC	2			●	
	Serie i-CON VARIO 2	2			●	●
Configurazioni Serie i-CON Vario 2	07/15200-00 OICV2000A	2				
	07/15210-00 OICV2000AC	2				
	Serie i-CON VARIO 4	4			●	●
Configurazioni Serie i-CON Vario 4	07/15240-00 OICV4000AIC	4			●	
	07/15250-00 OICV4000AICVX	4			●	

Stilo Aria Calda	Stilo Dissaldanti			Accessori interfacciabili	
07/30283-00 **i-TOOL AIR S** 200W	**07/30265-00** **Chip-TOOL** 2x20W	**07/30266-00** **Chip-TOOL VARIO** 2x40W	**07/30278-00** **X-TOOL VARIO** 150W	**IRHP-100** IR Heating Plate	**07/40120-00** **EasyArm** 1+2
	●	●	●	● solo versione OIC1100VOC	● solo versione OIC1100VOC
		●			
			●		
				●	●
	●	●	●	● solo versione OIC2200VOC	● solo versione OIC2200VOC
		●			
			●		
				●	●
●	●	●	●	●	●
●				●	●
●		●		●	●
●	●	●	●	●	●
●		●		●	●
●		●	●	●	●

kurtz ersa
Ersa GmbH

Distribuito da:

ELCART

Dal 1995 Elcart è distributore italiano ufficiale di ERSA GMbh, leader nella fornitura di sistemi di saldatura professionali per la produzione elettronica, specializzata nel segmento del Hand-soldering/Rework.

La ERSA, fondata nel lontano 1921, ha mirato nel corso dei decenni ad un continuo sviluppo tecnologico che l'ha portata ad essere oggi leader nella fornitura di attrezzature per la saldatura elettronica con un product range unico che va dal saldatore da 5W al forno industriale a 10 zone.
La visione costante di una continua ricerca al miglioramento tecnologico dei prodotti offerti ha come fine l'ottimizzazione dei processi produttivi dei clienti con conseguente miglioramento della qualità e riduzione costi.

La conoscenza di ERSA a 360° dei processi di saldatura le ha permesso di sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati in grado di garantire massimo grado di efficienza e versatilità sia nel campo dei macchinari di processo come pure sul più piccolo dei saldatori presenti nella gamma.

Stazioni di saldatura:
ERSA *serie* **I-Con**
La serie I-Con si compone di una gamma di stazioni tecnologicamente innovative per incontrare le varie necessità dei clienti.
***ERSA** offre soluzioni pensate per l'efficienza, la qualità e la maneggevolezza nella saldatura, dalla più piccola I-Con Pico alla più completa top di gamma I-Con Vario 4.*

● articoli a richiesta

STAZIONE DI SALDATURA ERSA ANALOG 60A 60 W ANTISTATICA

ISO 9001 kurtz ersa

Con sistema di controllo della temperatura RESISTRONIC, i cui componenti elettronici ad alta sensibilità, garantiscono un preciso controllo della temperatura di funzionamento. Un controllo di livellamento potenziale, collegato ad alta resistenza con la punta di saldatura, garantisce la sicurezza di tutti i componenti. Adatta per le applicazioni industriali più critiche.
Antistatica ai sensi degli standard MIL-SPEC/ESA.
ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENS. USCITA:24 V
POT. SALDATORE60 WGAMMA TEMP.:150°C÷450°C
RICAMBI:STILO SALD.:7/30215
SUPPORTO:7/30510
PUNTE RIC.:ser. 7/20890
RESIST. RIC.:7/25370
PINZA PER PUNTA:7/16046

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/15075-00	0ANA60A	Scatola	1	1

STAZIONE SALDANTE ERSA ICON NANO

ISO 9001 kurtz ersa

Nuova Stazione di saldatura Ersa Icon Nano con microsaldatore da 80W.
La vasta gamma di punte di saldatura e la potenza del saldatore la rendono la soluzione ideale per ogni tipo di applicazione ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:68 W
GAMMATEMP.:150°C÷450°C
RICAMBI:I-TOOL NANO:7/30281
SUPPORTO:7/30540
RESIST. I-TOOL:7/25365
PUNTE: serie 7/23000

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/15180-00	0IC1200A	1

STAZIONE SALDANTE ERSA I-CON PICO



ISO 9001 kurtz ersa

Stazione di saldatura ERSA I-CON PICO con microsaldatore 80W.
La vasta gamma di punte di saldatura e la potenza del saldatore la rendono ideale per ogni tipo di saldatura.
Versione NON antistatica per un utilizzo hobbistico.
ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:68 W
GAMMA TEMP.:150°C÷450°C
RICAMBI:I-TOOL:7/30282
SUPPORTO:7/30552
RESIST. I-TOOL PICO:7/25363
PUNTE: serie7/23000

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/15178-00	0IC1300	1

STAZIONE SALDANTE ERSA ANTIS.ICON1+I-TOOL 150W

ISO 9001 kurtz ersa

Stazione di saldatura completamente antistatica con dispositivo di controllo a microprocessore one-touch.
A questa stazione si può collegare solo il microcrodissaldatore da 150W
ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:80 W
GAMMA TEMP.:150°C÷450°C
RICAMBI:I-TOOL:7/30280
SUPPORTO:7/30540
RESIST. I-TOOL:7/25365
PUNTE: serie 7/23000

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/15175-00	0IC1100A	1

STAZIONE SALDANTE ERSA ICON1V+ I-TOOL

kurtz ersa

Stazione di saldatura e dissaldatura completamente antistatica standard: MIL-SPEC/ESA con dispositivo di controllo a microprocessore one-touch. con singola alimentazione.
A questa stazione si possono collegare 8 stilo diversi tra saldanti e dissaldanti.
In questa configurazione viene fornita con stilo saldante I-TOOL da 150W.
CARAT. UNITÁ ALIMENT.:
ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:80 W
GAMMATEMP.: 150°C÷450°C
CARATT. I- TOOL:
TENSIONE:24 V
POT.:150W
RICAMBI:
I-TOOL:7/30280
SUPPORTO:7/30540
RESIST. I-TOOL:7/25365

CE ISO 9001

PUNTE:serie7/23000
E' possibile connettere i seguenti stilo:
7/30266:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 80W (a richiesta)
7/30280:Stilo di saldatura I-TOOL 150W (in dotazione)
7/30278:Stilo dissaldante X-TOOL VARIO 150W (a richiesta)
7/30250:Stilo di saldatura MICRO-TOOL 20W (a richiesta)
7/30270:Stilo di saldatura TECH-TOOL 60W (a richiesta)
7/30245:Stilo di saldatura POWER-TOOL 80W (a richiesta)
7/30265:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 40W (a richiesta)
7/30275:Stilo dissaldante X-TOOL VARIO 120W (a richiesta)
Per le caratteristiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*07/16900-00	0IC1100V	1

STAZIONE SALDANTE DISSALDANTE ERSA ICON1V+ X-TOOL VARIO

kurtz ersa

Stazione di saldatura e dissaldatura completamente antistatica standard: MIL-SPEC/ESA con dispositivo di controllo a microprocessore one-touch. con singola alimentazione.
A questa stazione si possono collegare 8 stilo diversi tra saldanti e dissaldanti.
In questa configurazione viene fornita con dissaldatore aspirastagno X-TOOL VARIO da 150W completo di unità vacuumCARAT. UNITÁ ALIMENT.:ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:80 W
GAMMATEMP.: 150°C÷450°C
CARATT. X- TOOL VARIO:
TENSIONE:24 V
POT.:80W(2x40W)
RICAMBI:
X-TOOL VARIO:7/30278
SUPPORTO:7/30553

CE ISO 9001

RESIST.X-TOOL:7/25385
UNITA' VACUUM: 7/15126
PUNTE:serie 7/21500
E' possibile connettere i seguenti stilo:
7/30266:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 80W (a richiesta)
7/30280:Stilo di saldatura I-TOOL 150W (a richiesta)
7/30278:Stilo dissaldante X-TOOL VARIO 150W (in dotazione)
7/30250:Stilo di saldatura MICRO-TOOL 20W (a richiesta)
7/30270:Stilo di saldatura TECH-TOOL 60W (a richiesta)
7/30245:Stilo di saldatura POWER-TOOL 80W (a richiesta)
7/30265:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 40W (a richiesta)
7/30275:Stilo dissaldante X-TOOL VARIO 120W (a richiesta)Per le caratteristiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*07/16904-00	0IC1100VXT	1

STAZIONE SALDANTE DISSALDANTE ERSA ICON1V + CHIP-TOOL VARIO

kurtz ersa

Stazione di saldatura e dissaldatura completamente antistatica standard: MIL-SPEC/ESA con dispositivo di controllo a microprocessore one-touch. con singola alimentazione.
A questa stazione si possono collegare 8 stilo diversi tra saldanti e dissaldanti.
In questa configurazione viene fornita con pinzette dissaldanti CHIP-TOOL VARIO da 80W CARAT. UNITÁ ALIMENT.:ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:80 W
GAMMATEMP.: 150°C÷450°C
CARATT. CHIP-TOOL VARIO:
TENSIONE:24 V
POT.:80W(2x40W)
RICAMBI:
CHIP-TOOL VARIO:7/30266

CE ISO 9001

SUPPORTO:7/30256
PUNTE:serie 7/23100
E' possibile connettere i seguenti stilo:
7/30266:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 80W (in dotazione)
7/30280:Stilo di saldatura I-TOOL 150W (a richiesta)
7/30278:Stilo dissaldante X-TOOL VARIO 150W (a richiesta)
7/30250:Stilo di saldatura MICRO-TOOL 20W (a richiesta)
7/30270:Stilo di saldatura TECH-TOOL 60W (a richiesta)
7/30245:Stilo di saldatura POWER-TOOL 80W (a richiesta)
7/30265:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 40W (in dotazione)
Per le caratteristiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*07/16902-00	0IC1100VC	1

STAZIONE SALDANTE ERSA ICON1V + I-TOOL CON INTERFACCIA SERIALE

kurtz ersa

Stazione di saldatura e dissaldatura completamente antistatica standard: MIL-SPEC/ESA con dispositivo di controllo a microprocessore one-touch. con singola alimentazione.
A questa stazione si possono collegare 8 stilo diversi tra saldanti e dissaldanti.
In questa configurazione viene fornita con stilo saldante I-TOOL da 150W.
Dotata di interfaccia seriale per comandare l'unità di aspirazione fumi serie EASY ARM 1 & 2 o piastra di preriscaldo IR heating plate.
CARAT. UNITÁ ALIMENT.:ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:80 W
GAMMATEMP.: 150°C÷450°C
CARATT. I- TOOL:
TENSIONE:24 V
POT.:150W

CE ISO 9001

RICAMBI: I-TOOL:7/30280
SUPPORTO:7/30540
RESIST. I-TOOL:7/25365
CAVO DI INTERF:7/40310
PUNTE:serie7/23000
E' possibile connettere i seguenti stilo:
7/30266:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 80W (a richiesta)
7/30280:Stilo di saldatura I-TOOL 150W (in dotazione)7/30278:Stilo di saldatura X-TOOL 150W (a richiesta)7/30250:Stilo di saldatura MICRO-TOOL 20W (a richiesta)7/30270:Stilo di saldatura TECH-TOOL 60W (a richiesta)7/30245:Stilo di saldatura POWER-TOOL VARIO 80W (a richiesta)7/30265:Pinze termiche CHIP-TOOL 40W (a richiesta)
Per le caratteristiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*07/16906-00	0IC1100VOC	1

STAZIONE SALDANTE ERSA ICON2V + I-TOOL

kurtz ersa
Ersa GmbH

CE ISO 9001

Stazione di saldatura e dissaldatura completamente antistatica standard: MIL-SPEC/ESA con dispositivo di controllo a microprocessore one-touch. con doppia alimentazione.
A questa stazione si possono collegare 8 stilo diversi tra saldanti e dissaldanti.
In questa configurazione viene fornita con stilo saldante I-TOOL da 150W CARAT. UNITÁ
ALIMENT.:ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:120 W
GAMMATEMP.: 150°C÷450°C
CARATT. I- TOOL:
TENSIONE:24 V
POT.:150W
RICAMBI:
I-TOOL:7/30280
SUPPORTO:7/30540
RESIST. I-TOOL:7/25365
PUNTE:serie 7/23000
E' possibile connettere i seguenti stilo:
7/30266:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 80W (a richiesta)
7/30280:Stilo di saldatura I-TOOL 150W (in dotazione)
7/30278:Stilo dissaldante X-TOOL VARIO 150W (a richiesta)
7/30250:Stilo di saldatura MICRO-TOOL 20W (a richiesta)
7/30270:Stilo di saldatura TECH-TOOL 60W (a richiesta)
7/30245:Stilo di saldatura POWER-TOOL 80W (a richiesta)
7/30265:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 40W (a richiesta)
Per le carattersitiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/17000-00	0IC2200V	1

STAZIONE SALDANTE-DISSALDANTE ERSA ICON2V + I-TOOL + CHIP TOOL VARIO

kurtz ersa
Ersa GmbH

CE ISO 9001

Stazione di saldatura e dissaldatura completamente antistatica standard: MIL-SPEC/ESA con dispositivo di controllo a microprocessore one-touch. con doppia alimentazione.
A questa stazione si possono collegare 8 stilo diversi tra saldanti e dissaldanti.
In questa configurazione viene fornita con stilo saldante I-TOOL da 150W e pinzette dissaldanti CHIP-TOOL VARIO da 80W.
CARAT. UNITÁ
ALIMENT.:ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:120 W
GAMMATEMP.: 150°C÷450°C
CARATT. I- TOOL:
TENSIONE:24 V
POT.:150W
CARATT. CHIP-TOOL VARIO:TENSIONE:24V
POT.:80W (2x40W)
RICAMBI: I-TOOL:7/30280
SUPPORTO:7/30540
RESIST. I-TOOL:7/25365
CHIP-TOOL VARIO:7/30266
SUPPORTO:7/30256
PUNTE:serie 7/23000
serie 7/23100
E' possibile connettere i seguenti stilo:
7/30266:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 80W (in dotazione)
7/30280:Stilo di saldatura I-TOOL 150W (in dotazione)
7/30278:Stilo dissaldante X-TOOL VARIO 150W (a richiesta)
7/30250:Stilo di saldatura MICRO-TOOL 20W (a richiesta)
7/30270:Stilo di saldatura TECH-TOOL 60W (a richiesta)
7/30245:Stilo di saldatura POWER-TOOL 80W (a richiesta)
7/30265:Pinze termiche CHIP-TOOL 40W (a richiesta)
Per le caratteristiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/17004-00	0IC2200VC	1

STAZIONE SALDANTE ERSA ICON2V + 2 I-TOOL

kurtz ersa
Ersa GmbH

CE ISO 9001

Stazione di saldatura e dissaldatura completamente antistatica standard: MIL-SPEC/ESA con dispositivo di controllo a microprocessore one-touch. con doppia alimentazione.
A questa stazione si possono collegare 8 stilo diversi tra saldanti e dissaldanti.
In questa configurazione viene fornita con 2 stilo saldanti I-TOOL da 150W
CARAT. UNITÁ
ALIMENT.:ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:120 W
GAMMATEMP.: 150°C÷450°C
CARATT. I- TOOL:
TENSIONE:24 V
POT.:150W
RICAMBI:
I-TOOL:7/30280
SUPPORTO:7/30540
RESIST. I-TOOL:7/25365
PUNTE:serie 7/23000
E' possibile connettere i seguenti stilo:
7/30266:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 80W (a richiesta)
7/30280:Stilo di saldatura I-TOOL 150W (2 in dotazione)
7/30278:Stilo dissaldante X-TOOL VARIO 150W (a richiesta)
7/30250:Stilo di saldatura MICRO-TOOL 20W (a richiesta)
7/30270:Stilo di saldatura TECH-TOOL 60W (a richiesta)
7/30245:Stilo di saldatura POWER-TOOL 80W (a richiesta)
7/30265:Pinze termiche CHIP-TOOL 40W (a richiesta)
Per le carattersitiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/17002-00	0IC2200VIT	1

STAZIONE SALDANTE – DISSALDANTE ERSA ICON2V + I-TOOL + X-TOOL VARIO

kurtz ersa
Ersa GmbH

CE ISO 9001

Stazione di saldatura e dissaldatura completamente antistatica standard: MIL-SPEC/ESA con dispositivo di controllo a microprocessore one-touch. con doppia alimentazione.
A questa stazione si possono collegare 8 stilo diversi tra saldanti e dissaldanti.
In questa configurazione viene fornita con stilo saldante I-TOOL da 150W e dissaldatore aspirastagno X-TOOL VARIO da 150W.
CARAT. UNITÁ
ALIMENT.:ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:120 W
GAMMATEMP.: 150°C÷450°C
CARATT. I- TOOL:
TENSIONE:24 V
POT.:150W
CARATT. X-TOOL VARIO:TENSIONE:24V
POT.:150W
RICAMBI: I-TOOL:7/30280
SUPPORTO:7/30540
RESIST. I-TOOL:7/25365
X-TOOL VARIO:7/30278
SUPPORTO:7/30553
RESIST X-TOOL:7/25385
UNITA' VACUUM: 7/15126
PUNTE:serie 7/23000
E' possibile connettere i seguenti stilo:
7/30266:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 80W (a richiesta)
7/30280:Stilo di saldatura I-TOOL 150W (in dotazione)
7/30278:Stilo dissaldante X-TOOL VARIO 150W (in dotazione)
7/30250:Stilo di saldatura MICRO-TOOL 20W (a richiesta)
7/30270:Stilo di saldatura TECH-TOOL 60W (a richiesta)
7/30245:Stilo di saldatura POWER-TOOL 80W (a richiesta)
7/30265:Pinze termiche CHIP-TOOL 40W (a richiesta)
Per le caratteristiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/17006-00	0IC2200VXT	1

STAZIONE SALDANTE ERSA ICON2V + I-TOOL CON INTERFACCIA SERIALE

kurtz ersa

Stazione di saldatura e dissaldatura completamente antistatica standard: MIL-SPEC/ESA con dispositivo di controllo a microprocessore one-touch. con doppia alimentazione.
A questa stazione si possono collegare 8 stilo diversi tra saldanti e dissaldanti.
In questa configurazione viene fornita con stilo saldante I-TOOL da 150W.
CARAT. UNITÁ
ALIMENT.:ALIMENT.:230V-50/60Hz
TENSIONE USCITA:24 V
POTENZA:120 W
GAMMATEMP.: 150°C÷450°C
CARATT. I- TOOL:
TENSIONE:24 V
POT.:150W
RICAMBI:
I-TOOL:7/30280
SUPPORTO:7/30540

RESIST. I-TOOL:7/25365
CAVO INTERF.:7/40310
PUNTE:serie 7/23000
E' possibile connettere i seguenti stilo:
7/30266:Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 80W (a richiesta)
7/30280:Stilo di saldatura I-TOOL 150W (in dotazione)
7/30278:Stilo dissaldante X-TOOL VARIO 150W (a richiesta)
7/30250:Stilo di saldatura MICRO-TOOL 20W (a richiesta)
7/30270:Stilo di saldatura TECH-TOOL 60W (a richiesta)
7/30245:Stilo di saldatura POWER-TOOL 80W (a richiesta)
7/30265:Pinze termiche CHIP-TOOL 40W (a richiesta)
Per le caratteristiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*07/17008-00	0IC2200VOC	1

UNITA' VACUUM ERSA

kurtz ersa

Unità vuoto ERSA da abbinare con lo stilo dissaldante X-TOOL e X-TOOL VARIO alle stazioni I-CON1V e I-CON2V.
Tensione:230V
Potenza:45W
VACUUM:800mbar max
PER STILO:7/30275
7/30278

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*07/15126-00	0CU100V	1

STAZIONE SALDANTE/DISSALDANTE ERSA i-CON VARIO2 + i-TOOL AIR S

kurtz ersa

Stazione di saldatura/dissaldatura multicanale professionale antistatica 200W.
Completa di stilo ad aria calda i-tool AIR e relativo supporto.
La nuova serie VARIO2 della famiglia i-CON, permette di utilizzare due tool contemporaneamente.
POTENZA: max 200W
TENSIONE: 230V/50Hz
VOLUME ARIA: 2-20 L/min
RANGE DI TEMPERATURA: 150-450°C (50-500°C per i-tool AIR)
È possibile collegare i seguenti stilo:
7/30283 Stilo ad aria calda i-tool AIR 200W (in dotazione);
7/30266 Pinzette termiche Chip-tool VARIO 80W (a richiesta);
7/30280 Stilo di saldatura i-tool 150W (a richiesta);
Per le caratteristiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/15200-00	0ICV2000A	Scatola	1	1

STAZIONE SALDANTE/DISSALDANTE i-CON VARIO2 + i-TOOL AIR S + CHIP TOOL VARIO

kurtz ersa

Stazione di saldatura/dissaldatura multicanale professionale antistatica 200W.
Completa di stilo ad aria calda i-tool AIR più pinzette dissaldanti Chip-tool VARIO e relativi supporti.
La nuova serie VARIO2 della famiglia i-CON, permette di utilizzare due tool contemporaneamente.
POTENZA: max 200W
TENSIONE: 230V/50Hz
VOLUME ARIA: 2-20 L/min
RANGE DI TEMPERATURA: 150-450°C (50-500°C per i-tool AIR)
È possibile collegare i seguenti stilo:
7/30283 Stilo ad aria calda i-tool AIR 200W (in dotazione);
7/30266 Pinzette termiche Chip-tool VARIO 80W (in dotazione);
7/30280 Stilo di saldatura i-tool 150W (a richiesta);
Per le caratteristiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/15210-00	0ICV2000AC	Scatola	1	1

STAZIONE SALDANTE/DISSALDANTE ERSA i-CON VARIO4 + i-TOOL AIR S + i-TOOL + CHIP TOOL VARIO

kurtz ersa

ISO 9001

Stazione di saldatura/dissaldatura multicanale professionale antistatica 500W. Completa di stilo ad aria calda i-tool AIR più stilo di saldatura i-Tool più pinzette dissaldanti Chip-tool VARIO e relativi supporti.
La nuova serie VARIO4 della famiglia i-CON, permette di utilizzare quattro tool contemporaneamente.
POTENZA: max 500W
TENSIONE: 230V/50Hz
VACUUM: 700 mbar max
VOLUME ARIA: 2-20 L/min
RANGE DI TEMPERATURA: 150-450°C (50-500°C per i-tool AIR)
È possibile collegare i seguenti stilo:
7/30283 Stilo ad aria calda i-tool AIR 200W (in dotazione);
7/30266 Pinzette termiche Chip-tool VARIO 80W (in dotazione);
7/30280 Stilo di saldatura i-tool 150W (in dotazione);
7/30278 Stilo dissaldante X-Tool Vario 150W (a richiesta);
Per le caratteristiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/15240-00	0ICV4000AIC	Scatola	1	1

STAZIONE SALDANTE- DISSALDANTE ERSA I-CON VARIO 4 + I-TOOL AIR S + I-TOOL + CHIP-TOOL VARIO + X-TOOL VARIO

kurtz ersa

ISO 9001

Stazione di saldatura e dissaldatura multicanale professionale antistatica 500W. Completa di stilo ad aria calda I-TOOL AIR S, più stilo di saldatura I-TOOL, più pinzette dissaldanti CHIP-TOOL VARIO, più stilo dissaldante X-TOOL VARIO.
La nuova serie VARIO4 della famiglia I-CON permette di utilizzare quattro tool contemporaneamente.
POTENZA:500W
ALIMENT.:230V 50 / 60Hz
VACUUM:700mbar max
VOLUME ARIA:2-20 L/min
GAMMA TEMP.:150 ÷ 450°C
E' possibile connettere i seguenti stilo (in dotazione):
Stilo aria calda I-TOOL AIR S 200W:7/30283
Pinze termiche CHIP-TOOL VARIO 80W:7/30266
Stilo di saldatura I-TOOL 150W:7/30280
Stilo dissaldante X-TOOL VARIO 150W:7/30278
Per le caratteristiche degli stilo, ricambi ed accessori consultare i relativi codici.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/15250-00	0IC4000AICVX	1

PIPETTA DI ASPIRAZIONE SMD VAMPIR

ISO 9001

kurtz ersa

Permette la manipolazione semplice, sicura e precisa dei componenti SMD. La struttura conduttiva per la protezione totale da ESD garantisce il funzionamento sicuro con i componenti SMD sensibili. Fornita con tre ventose siliconiche del diametro di 4-7-9 mm.
IMPUGN.:alluminio nichel.
LUNGHEZZA:150 mm
Ø INVOLUCRO:14 mm
CAPAC. ASPIR.:fino a 80 gr.
COPPE SUZIONE:7/16035

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/16030-00	0SVP 100	Scatola	1	1

COPPE DI SUZIONE PER SVP100

ISO 9001

kurtz ersa

Ricambio per SVP100. Antistatiche.
Set da 3 pezzi.
MATERIALE:silicone
DIAMETRI:4-7-9 mm
PER IMPIANTO:7/16020
PER PIPETTA:7/16030

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/16035-00	0SVP13A	1

TRECCE DISSALDANTI NO CLEAN ERSA

ISO 9001

kurtz ersa

Trecce dissaldanti professionali Ersa no clean per dissaldare tutti i componenti velocemente senza uso di flussanti.
LUNGHEZZA:1,5 mt

ART.	Mod.	Largh.	Conf. Comm.
07/16041-00	OWICK NC 1,5/10	1,50 mm	10
07/16042-00	OWICK NC 2,2/10	2,20 mm	10
07/16043-00	OWICK NC 2,7/10	2,70 mm	10
07/16054-00	OWICK NC 4,9/10	4,90 mm	10

FLUSSANTE IN GEL PER SALDATURA

ISO 9001

kurtz ersa

Adatta nella lavorazione dei componenti SMD CONTENUTO:5 ml

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/16045-00	0FMKANC32-005	1

PINZA PER SOSTITUZIONE PUNTE



ISO 9001

kurtz ersa

Questo attrezzo consente una veloce e sicura sostituzione di tutte le punte di saldatura e degli inserti dissaldanti.
MATERIALE:acciaio brunito
IMPUGNATURA:pvc
Particolarmente adatta per punte per saldatore:7/10037

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/16046-00	3ZT00164	1

PENNA ERSA PER FLUSSANTE

ISO 9001

kurtz ersa

Ideale per rework di BGA. Dispenser di flussante liquido.
FLUSSANTE:7/16047

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/16049-00	4FMJF 8001-PEN	1

FLUSSANTE LIQUIDO NO CLEAN

ISO 9001

kurtz ersa

Ideale per rework di BGA.
Flussante liquido senza residui.
DISPENSER:7/16049

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/16051-00	0FMIF8001-001	1

RIATTIVATORE PER PUNTE ERSA OTR01

ISO 9001

kurtz ersa

Pasta disossidante per punte di saldatura.
Grazie all'azione disossidante e rivitalizzante permette alle punte d saldatura d essere sempre efficienti e pronte all'uso.
Da utilizzare con punte ancora calde immergendole nella pasta per una prefetta azione di pulitura.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/16052-00	0TR01	1

SPRAY PULENTE PER FLUSSANTE RESIDUO

kurtz ersa

Grazie alla sua piccola spazzola la pulizia della basetta è precisa e completa. Molto efficace nella pulizia del PCB dopo la rimozione di componenti.

QUANTITA': 400ml

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/16053-00	0FR400	1

PUNTE ERSA



ISO 9001

kurtz ersa

PER SALDATORI MULTITIP 910 15W:serie 7/10010

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20070-00	4,6 mm	ersadur	0162LD	1

PUNTE ERSA



ISO 9001

kurtz ersa

PER SALDATORI MULTITIP 910 15W Serie:7/10010

ART.	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20090-00	1,1 mm	ersadur	0162BD	1
07/20096-00	0,5 mm	ersadur	0162BDspecial	1

PUNTE ERSA



ISO 9001

kurtz ersa

PER SALDATORI MULTITIP 910 15W:serie 7/10010

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20110-00	2,6 mm	ersadur	0162KD	1

PUNTE ERSA



ISO 9001

kurtz ersa

PER SALDATORI MULTITIP 920 25W:serie 7/10025

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20140-00	4,1 mm	ersadur	0172LD	1

Serie di punte di saldatura per il saldatore i -Tool





Sezione di una punta di saldatura ERSADUR, non raffigurata in scala



Serie 422 per Chip Tool

Serie 722 per X-Tool

La saldatura Lead Free richiede temperature di lavoro più alte e il più alto contenuto di Sn nelle leghe di saldatura rende i processi più aggressivi aumentando la velocità di corrosione delle punte di saldatura e riducendone la vita.
Al fine di aumentare la durata delle punte, la ERSA ha dotato di un'anima di ferro molto più spessa dello standard le punte di saldatura per limitare la corrosione e la degradazione delle stesse.

Nuovo processo Galvanico per la prestagnatura delle punte che garantisce:
- ***Maggior precisione***
- ***Anima di ferro più spessa***
- ***Durata maggiore***

Le punte di saldatura LF durano 2/3 volte di più delle normali punte di saldatura.

Le punte di saldatura con le nuove leghe senza piombo devono essere pulite più frequentemente per mezzo di spugnette metalliche o spazzole per evitare la formazione di ossido che ne limitano o ne compromettono la funzionalità.

PUNTE ERSA

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORI MULTITIP 920 25W: serie: 7/10025

ART.	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20155-00	1,1 mm	ersadur	0172BD	1	-
07/20160-00	0,4 mm	ersadur	0SSK1049	1	5

PUNTE ERSA

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORI MULTITIP 920 25W:serie 7/10025

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20180-00	3,1 mm	ersadur	0172KD	1

PUNTE ERSA

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORI ERSA 30 30W:serie 7/10085
ERSA 30 40W:7/10105

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20200-00	3,1 mm	ersadur	0032KD	1

PUNTE ERSA

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORI ERSA 30 30W:serie 7/10085
ERSA 30 40W:7/10105

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20220-00	3,1 mm	ersadur	0032JD	1

PUNTE ERSA

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORI ERSA 30 30W:serie 7/10085
ERSA 30 40W:7/10105

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20230-00	1,1 mm	ersadur	0032BD	1

PUNTA ERSA PER SALDATORE 550W

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORI ERSA 550 550W:7/10180

ART.	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20460-00	35 mm	ersadur	0552MD	1
07/20461-00	35 mm	nichel	0552MZ	1

PUNTE ERSA

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORI ERSA 50 50W:7/10150

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20280-00	3,1 mm	ersadur	0052JD	1

PUNTE ERSA

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORI ERSA 80 80W:7/10155

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20310-00	4,8 mm	ersadur	0082JD	1

PUNTA ERSA

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORI ERSA 80 80W:7/10155

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20320-00	4,8 mm	ersadur	0082KD	1

PUNTE ERSA

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORI ERSA 150 150W:7/10160

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20340-00	5,3 mm	ersadur	0152JD	1

PUNTA ERSA

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORI ERSA 150 150W:7/10160

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20350-00	5,3 mm	ersadur	0152KD	1

PUNTA ERSA PER SALDATORE 200W

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORE ERSA 200W:7/10171

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20355-00	18 mm	ersadur	202MD	1

PUNTA ERSA PER SALDATORE 300W

ISO 9001 kurtz ersa



PER SALDATORE ERSA 300W:7/10176

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20356-00	25 mm	ersadur	302MD	1

PUNTA ERSA



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI ERSA MINOR 5W:7/10195

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20360-00	0,1 mm	ersadur	0042BD	1

PUNTA ERSA



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI MINITIP 6W:7/10190

ART.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20470-00	ersadur	0012BD	1

PUNTA ERSA DISSALDANTI SMD SERIE 0452FD



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER DISSALDATORI PINCETTE 40:7/30260
CHIP TOOL:7/30265

ART.	Mod.	Dim.P	Conf. Comm.
07/20650-00	422ED	6 mm	1
07/20660-00	452FDLF075	7,5 mm	1
07/20670-00	452FDLF100	10 mm	1
07/20680-00	452FDLF125	12,5 mm	1
07/20690-00	452FDLF150	15 mm	1
07/20700-00	452FDLF175	17,5 mm	1
07/20710-00	452FDLF200	20 mm	1
07/20720-00	452FDLF250	25 mm	1
07/20725-00	452FDLF275	27,5 mm	1
07/20726-00	422FDLF400	40 mm	1

PUNTE ERSA DISSALDANTI PER COMPONENTI SMD PIN SU 4 LATI SERIE 0452QD





ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER DISSALDATORI PINCETTE 40: 7/30260
CHIP TOOL:7/30265

ART.	Mod.	Dim.P	Conf. Comm.
07/20730-00	0452QDLF100	10,0 mm	1
07/20740-00	0452QDLF125	12,5 mm	1
07/20750-00	0452QDLF150	15,0 mm	1
07/20760-00	0452QDLF175	17,5 mm	1
07/20770-00	0452QDLF200	20,0 mm	1
07/20780-00	0452QDLF250	25,0 mm	1
07/20820-00	0452RDLF225	22,5x16,5 mm	1
07/20830-00	0452RDLF150	15,0x12,5 mm	1

PUNTA ERSA DISSALDANTI MELF - MINIMELF SERIE 0422



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER DISSALDATORI
PINCETTE 40:7/30260

PINCETTE TC 40:7/30192
CHIP TOOL:7/30265

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/20840-00	422MD	1

PUNTA ERSA DISSALDANTE PER MICROMELF SERIE 0422



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER DISSALDATORI
PINCETTE 40:7/30260

PINCETTE TC 40:7/30192
CHIP TOOL:7/30265

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/20842-00	422SD	1

PUNTE ERSA SERIE 0212



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Punta a matita.PER SALDATORI ERSA MICRO TOOL: 7/30250

ART.	Mod.	Diam.Punta	Materiale	Conf. Comm.
07/20851-00	0212 BDLF	0,4 mm	Ersadur LF	1
07/20853-00	0212 ADLF	1,0 mm	Ersadur LF	1
07/20883-00	0212 SDLF	0,2 mm	Ersadur LF	1

PUNTA ERSA SERIE 0212



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Punta a cacciavite.PER SALDATORI ERSA MICRO TOOL: 7/30250

ART.	Mod.	Dimen.	Materiale	Conf. Comm.
07/20855-00	212FDLF	2,2 mm	Ersadur LF	1
07/20856-00	212GD	3,2 mm	ersadur	1
07/20861-00	212CDLF	1 mm	Ersadur LF	1
07/20871-00	212EDLF	1,8 mm	Ersadur LF	1
07/20881-00	212KDLF	1,8 allungata mm	Ersadur LF	1

PUNTA ERSA SERIE 0212



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI ERSA MICRO TOOL: 7/30250

ART.	Mod.	Dimen.	Materiale	Conf. Comm.
07/20858-00	212ND	2 mm	ersadur	1

PUNTA ERSA SERIE 0212



ISO 9001

kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI ERSA

MICRO TOOL: 7/30250

ART.	Mod.	Dimen.	Materiale	Conf. Comm.
07/20885-00	212MS	2,3 mm	ersadur	1
07/20886-00	212WD	1,6 mm	ersadur	1
07/20889-00	212OD	3 mm	ersadur	1

PUNTA ERSA SERIE 0212



ISO 9001

kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI ERSA

MICRO TOOL: 7/30250

ART.	Mod.	Dimen.	Materiale	Conf. Comm.
07/20887-00	212RD	0,2 mm	ersadur	1

PUNTE ERSA SERIE 0212



ISO 9001

kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI ERSA

MICRO TOOL: 7/30250

ART.	Mod.	Dimen.	Materiale	Conf. Comm.
07/20888-00	212ID	0.6 mm	ersadur	1

PUNTE ERSA SERIE 0832



ISO 9001

kurtz ersa
Ersa GmbH

Punta a matita.PER SALDATORI
POWER TOOL:7/30245
RT80:7/30225
ERGO TOOL:7/30215
BASIC TOOL80:7/30230

BASIC TOOL60:7/30210
MULTI PRO:7/10037
MULTI-SPRINT:7/10205
MULTI-TC7/10215

ART.	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20890-00	0,4 mm	ersadur	0832 UD	1	-
07/20891-00	0,4 mm	Ersadur LF	0832 UDLF	1	10
07/20900-00	0,8 mm	ersadur	0832 SD	1	-
07/20901-00	0,8 mm	Ersadur LF	0832 SDLF	1	10
07/20910-00	1,0 mm	ersadur	0832 BD	1	-
07/20911-00	1,0 mm	Ersadur LF	0832 BDLF	1	-

PUNTE ERSA



ISO 9001

kurtz ersa
Ersa GmbH

Punta a cacciavite.PER SALDATORI
POWER TOOL:7/30245
RT80 7/30225
ERGO TOOL:7/30215
BASIC TOOL80:7/30230

BASIC TOOL60:7/30210
MULTI PRO:7/10037
MULTI-SPRINT7/10205
MULTI-TC7/20215

ART.	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20912-00	1,6 mm	ersadur	0832 YD	1	-
07/20913-00	1,6 mm	Ersadur LF	0832 YDLF	1	-
07/20920-00	2,2 mm	ersadur	0832 CD	1	-
07/20921-00	2,2 mm	Ersadur LF	0832 CDLF	1	-
07/20930-00	2,2 estesa mm	ersadur	0832 KD	1	-
07/20931-00	2,2 estesa mm	Ersadur LF	0832 KDLF	1	-
07/20940-00	3,2 mm	ersadur	0832 ED	1	10
07/20941-00	3,2 mm	Ersadur LF	0832 EDLF	1	-
07/20950-00	5,0 mm	ersadur	0832 VD	1	-
07/20972-00	5,0 mm	Ersadur LF	0832 VDLF	1	10

PUNTA ERSA SERIE 0832



ISO 9001

kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI
POWER TOOL:7/30245
RT80:7/30225
ERGO TOOL:7/30215
BASIC TOOL80:7/30230

BASIC TOOL60:7/30210
MULTI PRO:7/10037
MULTI-SPRINT:7/10205
MULTI-TC:7/10215

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/20951-00	0832 AD	1

PUNTA ERSA SERIE 0842



ISO 9001

kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI
POWER TOOL:7/30245
RT80 7/30225
ERGO TOOL:7/30215
BASIC TOOL 80:7/30230

BASIC TOOL 60:7/30210
MULTI PRO:7/10037
MULTI-SPRINT7/10205
MULTI-TC7/10215

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/20954-00	0842 ID	1

PUNTA ERSA SERIE 0832



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI
POWER TOOL:7/30245
RT80:7/30225
ERGO TOOL:7/30215
BASIC TOOL80:7/30230

BASIC TOOL60:7/30210
MULTI PRO:7/10037
MULTI-SPRINT:7/10205
MULTI-TC7/10215

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20957-00	4 mm	ersadur	832NDLF	1
07/20979-00	2 mm	ersadur	832FDLF	1

PUNTE ERSA SERIE 0832



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI
POWER TOOL:7/30245
RT80:7/30225
ERGO TOOL:7/30215
BASIC TOOL80:7/30230

BASIC TOOL60:7/30210
MULTI PRO:7/10037
MULTI-SPRINT:7/10205
MULTI-TC7/10215

ART.	Dim. A	Mod.	Conf. Comm.
07/20958-00	5,0 mm	0832 RD	1
07/20959-00	2,5 mm	0832 WD	1

PUNTA ERSA SERIE 0832



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI
POWER TOOL:7/30245
RT80:7/30225
ERGO TOOL:7/30215
BASIC TOOL80:7/30230

BASIC TOOL60:7/30210
MULTI PRO:7/10037
MULTI-SPRINT:7/10205
MULTI-TC7/10215

ART.	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20971-00	9,8 mm	ersadur LF	0832 MDLF	1

PUNTA ERSA SOLDERWELL SERIE 0832



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI
POWER TOOL:7/30245
RT80:7/30225
ERGO TOOL:7/30215
BASIC TOOL80:7/30230

BASIC TOOL60:7/30210
MULTI PRO:7/10037
MULTI-SPRINT:7/10205
MULTI-TC7/10215

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/20977-00	0832 HD	1

PUNTA ERSA SERIE 0832



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

PER SALDATORI
POWER TOOL:7/30245
RT80:7/30225
ERGO TOOL:7/30215
BASIC TOOL80:7/30230

BASIC TOOL60:7/30210
MULTI PRO:7/10037
MULTI-SPRINT:7/10205
MULTI-TC7/10215

ART.	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20981-00	14 mm	Ersadur LF	0832GDLF	1
07/20985-00	17 mm	Ersadur LF	0832LDLF	1

PUNTE ERSA SERIE 0612

ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Punta a matita.MATERIALE:ersadur
PER SALDATORI TECH TOOL:7/30270

ART.	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20990-00	0,4 mm	Ersadur LF	0612 SDLF	1
07/21000-00	1,0 mm	Ersadur LF	0612 BDLF	1
07/21030-00	0,8 mm	Ersadur LF	0612 UDLF	1

PUNTE ERSA



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Punta a matita.PER SALDATORI
POWER TOOL:7/30245
RT80:7/30225
ERGO TOOL:7/30215
BASIC TOOL80:7/30230

BASIC TOOL60:7/30210
MULTI PRO:7/10037
MULTI-SPRINT:7/10205
MULTI-TC7/10215

ART.	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20991-00	1 mm	ersadur	0842 BD	1
07/20995-00	0,8 mm	ersadur	0842 SD	1
07/20996-00	0,4 mm	ersadur	0842 UD	1
07/20999-00	1 mm	Ersadur LF	0842 BDLF	1

PUNTE ERSA SERIE 0842



ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Punta a cacciavite.PER SALDATORI
POWER TOOL: 7/30245
RT80: 7/30225
ERGO TOOL: 7/30215
BASIC TOOL80: 7/30230

BASIC TOOL60: 7/30210
MULTI PRO: 7/10037
MULTI-SPRINT: 7/10205
MULTI-TC: 7/10215

ART.	Dimen.	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/20992-00	2,2 mm	ersadur	0842 CD	1
07/20993-00	3,2 mm	ersadur	0842 ED	1
07/20994-00	2,2 allungata mm	ersadur	0842 KD	1
07/20997-00	1,6 mm	ersadur	0842YD	1
07/21001-00	2,2 mm	Ersadur LF	0842 CDLF	1
07/21002-00	3,2 mm	Ersadur LF	0842 EDLF	1

PUNTE ERSA SERIE 0612



ISO 9001 kurtz ersa Ersa GmbH

Punta a cacciavite.MATERIALE:ersadur
PER SALDATORI TECH TOOL:7/30270

ART.	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/21010-00	1,6 mm	Ersadur LF	0612 ADLF	1
07/21020-00	3,2 mm	Ersadur LF	0612 EDLF	1
07/21040-00	1,0 mm	Ersadur LF	0612 CDLF	1
07/21050-00	2,4 mm	Ersadur LF	0612 KDLF	1
07/21060-00	5,0 mm	Ersadur LF	0612 GDLF	1

PUNTA ERSA TECHWELL SERIE 0612



ISO 9001 kurtz ersa Ersa GmbH

Indispensabile nella saldatura di componenti SMD, ne permette l'installazione manuale in soli 60 sec. contro i 20-30 minuti tradizionali.
MATERIALE:ersadur
TECH TOOL:7/30270

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/21065-00	0612 TW	1

PUNTE ERSA SERIE 0612



ISO 9001 kurtz ersa Ersa GmbH

MATERIALE:ersadur
PER SALDATORI TECH TOOL:7/30270

ART.	Diam.Punta	Mod.	Conf. Comm.
07/21072-00	0,4 mm	0612 ID	1
07/21073-00	1,6 mm	0612 JD	1

PUNTE ERSA DISSALDANTI



ISO 9001 kurtz ersa Ersa GmbH

Per stilo dissaldanteX-TOOL:7/30275

ART.	Diam A	Diam. B	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/21355-00	0,6 mm	1,5 mm	nickel	0722EN0615S	1
07/21360-00	0,8 mm	1,8 mm	nickel	0722EN0818	1
07/21370-00	0,8 mm	2,3 mm	nickel	0722EN0823	1
07/21375-00	1,0 mm	1,8 mm	nickel	0722EN1018S	1
07/21380-00	1,0 mm	2,0 mm	nickel	0722EN1020	1
07/21390-00	1,0 mm	2,3 mm	nickel	0722EN1023	1
07/21400-00	1,2 mm	2.3 mm	nickel	0722EN1223	1
07/21410-00	1,5 mm	2.9 mm	nickel	0722EN1529	1
07/21420-00	1,5 mm	4.8 mm	nickel	0722EN1548	1
07/21430-00	-	3.2 mm	nickel	0722EN2332	1
07/21440-00	2,3 mm	4.8 mm	nickel	0722EN2348	1
07/21450-00	0,8 mm	2,1 mm	ersadur	0722ED0821	1
07/21460-00	1,0 mm	2,3 mm	ersadur	0722ED1023	1
07/21470-00	1,2 mm	2,6 mm	ersadur	0722ED1226	1
07/21480-00	1,5 mm	2,9 mm	ersadur	0722ED1529	1
07/21490-00	2,4 mm	3,8 mm	ersadur	0722ED2438	1

PUNTE ERSA DISSALDANTI SERIE 0740



ISO 9001 kurtz ersa Ersa GmbH

Per stilo dissaldante aspirastagno X-TOOL VARIO ERSA.
PER STILO:7/30278

ART.	Diam A	Diam. B	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/21500-00	0,6 mm	1,6 mm	ersadur	0740ED0616	1
07/21502-00	0,8 mm	1,9 mm	ersadur	0740ED0819	1
07/21504-00	1,0 mm	2,3 mm	ersadur	0740ED1023	1
07/21506-00	1,2 mm	2,5 mm	ersadur	0740ED1225	1
07/21508-00	1,5 mm	2,9 mm	ersadur	0740ED1529	1
07/21510-00	2,0 mm	3,2 mm	ersadur	0740ED2032	1
07/21512-00	2,4 mm	3,8 mm	ersadur	0740ED2438	1

PUNTE ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 75



ISO 9001 kurtz ersa Ersa GmbH
MATERIALE:rame
PER SALD.:7/10253

ART.	Diam A	Mod.	Conf. Comm.
07/22000-00	1,0 mm	0G072CN	1
07/22010-00	2,4 mm	0G072KN	1
07/22020-00	3,2 mm	0G072AN	1
07/22030-00	4,8 mm	0G072VN	1

PUNTA ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 75 UGELLO A GAS



ISO 9001 kurtz ersa Ersa GmbH
MATERIALE:rame
PER SALD.:7/10253

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/22050-00	0G072HE	1

PUNTE ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 130



ISO 9001 kurtz ersa Ersa GmbH
MATERIALE:rame PER SALD.:7/10256-7/10258

ART.	Dim.Punta	Mod.	Conf. Comm.
07/22100-00	1,0	0G132CN	1
07/22110-00	2,4	0G132KN	1
07/22121-00	3.2	G132AN	1

PUNTA ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 130 UGELLO A GAS

ISO 9001 kurtz ersa Ersa GmbH

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/22135-00	0G132BE	1

PUNTA ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 130 UGELLO A GAS



ISO 9001 kurtz ersa Ersa GmbH
MATERIALE:rame PER SALD.: 7/10256 - 7/10258

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/22140-00	0G132HE	1

DEFLETTORE ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 130 PER TERMORESTRINGENTI



ISO 9001 kurtz ersa

Specifico per termorestringenti.
MATERIALE:rame

PER SALD.: 7/10256 - 7/10258

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/22145-00	0G132RE	1

PUNTA ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 130 LAMA CALDA



ISO 9001 kurtz ersa

Lama calda. Materiale: Rame

Per saldatori: 7/10256 - 7/10258

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/22150-00	0G132MN	1

PUNTE PER SALDATORI ERSA SERIE 0102CD

ISO 9001 kurtz ersa

Punta a cacciavite.Per stilo saldante I-TOOL: 7/30280

ART.	Diam A	Materiale	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/22995-00	0,4 mm	Ersadur LF	0102CDLF04	1	-
07/23000-00	1,2 mm	Ersadur LF	0102CDLF12	1	10
07/23005-00	1,6 mm	Ersadur LF	0102CDLF16	1	10
07/23006-00	1,8 allungata mm	Ersadur LF	0102CDLF18L	1	-
07/23010-00	2,0 mm	Ersadur LF	0102CDLF20	1	10
07/23015-00	2,4 mm	Ersadur LF	0102CDLF24	1	10
07/23016-00	2,4 allungata mm	Ersadur LF	0120CDLF24L	1	-
07/23020-00	3,2 mm	Ersadur LF	0102CDLF32	1	10
07/23025-00	5,0 mm	Ersadur LF	0102CDLF50	1	10
07/23026-00	6,5 mm	Ersadur LF	0102CDLF65	1	-
07/23027-00	10,0 mm	Ersadur LF	0102CDLF100	1	-

PUNTE PER SALDATORI ERSA SERIE 0102PD



ISO 9001 kurtz ersa

Punta a matita.
Per stilo saldante I-TOOL: 7/30280

ART.	Diam A	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23030-00	0,2 mm	0,2 mm	Ersadur LF	0102PDLF02	1	10
07/23031-00	0,3 allungata mm	0,3 mm	Ersadur LF	0102PDLF03L	1	-
07/23035-00	0,4 mm	0,4 mm	Ersadur LF	0102PDLF04	1	-
07/23036-00	0,4 allungata mm	0,4 mm	Ersadur LF	0102PDLF04L	1	-
07/23037-00	0,5 allungata mm	0,5 mm	Ersadur LF	0102PDLF05L	1	-
07/23038-00	0,6 mm	0,6 mm	Ersadur LF	0102PDLF06	1	-
07/23039-00	0,6 allungata mm	0,6 mm	Ersadur LF	0102PDLF06L	1	-
07/23040-00	0,7 mm	0,7 mm	Ersadur LF	0102PDLF07	1	10
07/23041-00	0,8 allungata mm	0,8 mm	Ersadur LF	0102PDLF08L	1	-
07/23045-00	1,0 mm	1,0 mm	Ersadur LF	0102PDLF10	1	-

PUNTE PER SALDATORI ERSA SERIE 0102WD



ISO 9001 kurtz ersa

Punte powerwell concave.Per stilo saldante I-TOOL: 7/30280

ART.	Diam.Punta	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/23050-00	1,6 mm	Ersadur LF	0102WDLF16	1
07/23055-00	2,3 mm	Ersadur LF	0102WDLF23	1
07/23060-00	3,5 mm	Ersadur LF	0102WDLF35	1

PUNTE PER SALDATORI ERSA SERIE 0102AD



ISO 9001 kurtz ersa

Punte a faccia angolata.
PER STILO SALDANTE ITOOL: 7/30280

ART.	Diam A	Materiale	Mod.	Conf. Comm.
07/23063-00	1,5 mm	Ersadur LF	0102ADLF15	1
07/23064-00	1,3 mm	Ersadur LF	0102ADLF13	1
07/23065-00	2,0 mm	Ersadur LF	0102ADLF20	1
07/23070-00	4,0 mm	Ersadur LF	0102ADLF40	1

PUNTA PER SALDATORI ERSA SERIE 0102BD



ISO 9001 kurtz ersa

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/23075-00	0102BDLF20	1

PUNTA ERSA SERIE 0462PD



ISO 9001 kurtz ersa

Punta a matita.PER PINZE TERMICHE CHIP TOOL VARIO: 7/30266;

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/23100-00	0462PDLF005	1

PUNTA ERSA SERIE 0462CD



ISO 9001 kurtz ersa

Punta a cacciavite.PER PINZE TERMICHE CHIP TOOL VARIO: 7/30266

ART.	Dim. A	Dim. B	Mod.	Conf. Comm.
07/23105-00	1 mm	0,4 mm	0462CDLF010	1
07/23110-00	1,8 mm	1 mm	0462CDLF018	1

PUNTA ERSA SERIE 0462SD

ISO 9001 kurtz ersa

Punta angolata a matita.PER PINZE TERMICHE CHIP TOOL VARIO: 7/30266

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/23115-00	0462SDLF002	1

PUNTA ERSA SERIE 0462MD

ISO 9001 kurtz ersa

Punta angolata a cacciavite.PER PINZE TERMICHE CHIP TOOL VARIO: 7/30266

ART.	Dim. A	Dim. B	Mod.	Conf. Comm.
07/23120-00	0,4 mm	0,7 mm	0462MDLF007	1
07/23125-00	0,7 mm	1,5 mm	0462MDLF015	1

BOCCHETTA ERSA

ISO 9001 kurtz ersa

PER STILO AD ARIA CALDA I-TOOL AIR S: 7/30283

ART.	Dim. A	Mod.	Conf. Comm.
07/23200-00	2 mm	0472AR	1
07/23205-00	4 mm	0472BR	1
07/23210-00	6 mm	0472CR	1

RESISTENZE INTERNE PER SALDATORI ERSA

ISO 9001 kurtz ersa

MATERIALE:ceramica

ART.	P/n Fornit.	Per Sald,	Pot.	Tensione	Conf. Comm.
07/25010-00	E090100	7/10045 900BN 900BD	8 W	230 V	1
07/25040-00	E091100	7/10060 910BN 910BD	15 W	230 V	1
07/25070-00	E092100	7/10075 920BN 920BD	25 W	230 V	1
07/25110-00	E033100	7/10125 330BN 330BD	30 W	230 V	1
07/25120-00	E034100	7/10130 340BN 340BD	40 W	230 V	1
07/25130-00	E005100	7/10151 050JN	50 W	230 V	1
07/25140-00	E008100	7/10156 080JN	80 W	230 V	1
07/25150-00	E015100	7/10165 150JN	150 W	230 V	1
07/25170-00	E055100	7/10180 550MZ	550 W	230 V	1
07/25195-00	E096100	7/10205 960ED	75 W	230 V	1
07/25230-00	082100	7/30150 820CDJ	80 W	24 V	1
07/25320-00	067100J	7/30210 670CDJ	60 W	24 V	1
07/25340-00	081100J	7/30230 810CDJ	80 W	24 V	1
07/25360-00	064100J	7/30270 640UDJ	60 W	24 V	1
07/25365-00	010100J	7/30280 0100CDJ	150 W	24 V	1
07/25380-00	084100J	7/30245 840CDJ	80 W	24 V	1
07/25385-00	074100J	7/30278 0740EDJ	150 W	24 V	1
07/25390-00	042100J	7/30260 7/30265 420CDJ 430CDJ	40 W	24 V	1
07/25395-00	021100J	7/30200 210BDJ	20 W	24 V	1
07/30680-00	E030100	7/10176 300MD	300 W	230 V	1
07/30685-00	E020100	7/10171 200MD	200 W	230 V	1
07/30690-00	E093100	7/10037 930CD	20 W	230 V	1

RESISTENZE INTERNE PER X-TOOL



ISO 9001 kurtz ersa

MATERIALE:ceramica
PER STILO DISSALDANTE X-TOOL:7/30275

ART.	P/n Fornit.	Pot.	Tensione	Fig.	Conf. Comm.
07/30695-00	072100J011	60 W	24 V	A	1
07/30696-00	072100J012	60 W	24 V	B	1

RESISTENZE INTERNE PER POZZETTI ERSA

ISO 9001 kurtz ersa

MATERIALE:ceramica

ART.	P/n Fornit.	Per Pozz.	Tensione	Pot.	Conf. Comm.
07/25240-00	0051T001	7/40000 T55	230 V	65 W	1
07/25250-00	0241T0	7/40010 T02	230 V	240 W	1
07/25260-00	5X100P2	7/40020 T06	230 V	1000 W	1
07/25270-00	0151B0	7/40030 T56	230 V	130 W	1
07/25400-00	0051T001	7/40015 T04	230 V	400 W	1
07/25405-00	08X800	7/40045 T05	230 V	500 W	1

DISCO ESAGONALE ERSA



ISO 9001 kurtz ersa

PER SALDATORI MULTITIP:serie 7/10000
ERSA30:serie 7/10085

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30000-00	3N194	1

RICARICA GAS ERSA

ISO 9001 kurtz ersa

PER SALDATORI:
INDEPENDENT 60:7/10252
INDIPENDENT 75:7/10253
INDEPENDENT 125:7/10255
INDEPENDENT 125CON CUSTODIA:7/10257
INDIPENDENT 130:7/10256 - 7/10258
GAS SPRINT III 7/10260

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30006-00	0G808K 100ml	1

FILTRO DI RICAMBIO PRINCIPALE PER X-TOOL

ISO 9001 kurtz ersa

PER SALDATORE 720EDJ:7/30275

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30022-00	072604/10	10

COPERCHIO SERBATOIO XTOOL

ISO 9001
kurtz ersa

Coperchi anteriore per serbatoio dissaldatore Xtool.
Per serbatoio dissaldatore Xtool Serbatoio7/30605

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30023-00	3t7260-02	1

COPERCHIO POSTERIONE SERB. XTOOL

ISO 9001
kurtz ersa

Coperchi posteriore per serbatoio dissaldatore Xtool.
Per serbatoio dissaldatore Xtool Serbatoio7/30605

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30024-00	3T7260-03	1

FILTRO DI RICAMBIO A COPERCHIO PER X-TOOL

ISO 9001
kurtz ersa

Per Saldatore 720EDJ: 7/30275

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30025-00	072605/10	10

SERBATOIO DI VETRO PER X-TOOL VARIO

ISO 9001
kurtz ersa

Per stilo dissaldante X-TOOL VARIO.
Per stilo:7/30278

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30028-00	3T7440-03	1

FILTRO DI RICAMBIO PRINCIPALE PER X-TOOL VARIO

ISO 9001
kurtz ersa

Per stilo dissaldante X-Tool VARIO.
Per stilo:7/30278

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30029-00	3T7440-04	1

FILTRO DI RICAMBIO PER X-TOOL VARIO

ISO 9001
kurtz ersa

ART.	Conf. Comm.
*07/30033-00	1

STILO SALDANTE ERSA BASIC TOOL 60

ISO 9001
kurtz ersa

PER STAZIONE ANALOG 60:7/15070
TENSIONE:24 V
POTENZA:60 W
TEMPO RISC.:circa 60 sec.
CAVO:1,5 mt termoresist.
PESO:60 gr. (senza cavo)
PUNTE:serie 7/20890
RESISTENZA:7/25320

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30210-00	0670CDJ	1

STILO SALDANTE ERSA RT80

ISO 9001
kurtz ersa

Fornito con punta 7/20992 PER STAZIONE RDS80:7/15060
TENSIONE:24 V
POTENZA:80 W
TEMPO RISC.:circa 40 sec.
CAVO:1,5 mt PVC.
PESO:130 gr. (senza cavo)
PUNTE: serie 7/20890

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30225-00	0890CDJ	1

STILO SALDANTE ERSA BASIC TOOL 80

ISO 9001
kurtz ersa

PER STAZIONE ANALOG 80:7/15080
TENSIONE:24 V
POTENZA:80 W
TEMPO RISC.:circa 50 sec.
CAVO:1,5 mt termoresist.
PESO:52 gr. (senza cavo)
PUNTE:serie 7/20890
RESISTENZA:7/25340

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30230-00	0810CDJ	1

STILO SALDANTE ERSA POWER TOOL

ISO 9001
kurtz ersa

Fornito con punta 7/20992 Antistatico MIL-SPEC/ESA PER STAZIONE DIG2000:7/15130
TENSIONE:24 V
POTENZA:80 W
TEMPO RISC.:circa 50 sec.
CAVO:1,5 mt termoresist.
PESO:52 gr. (senza cavo)
PUNTE:serie 7/20890
RESISTENZA:7/25380

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30245-00	0840CDJ	1

STILO SALDANTE ERSA MICRO TOOL

ISO 9001 kurtz ersa

Antistatico MIL-SPEC/ESAPER
STAZIONI DIG2000:7/15140
SMT UNIT 60A:7/15095
REWORK 80:7/15065
TENSIONE:24 V
POTENZA:20 W
TEMPO RISC.:circa 60 sec.
CAVO:1,2 mt silicone
PESO:25 gr. (senza cavo)
PUNTE:serie 7/20850
RESISTENZA:7/25395

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30250-00	0270BDJ	1

PINZETTE DISSALDANTI ERSA CHIP TOOL

ISO 9001 kurtz ersa

PER STAZIONI DIG20A45:7/15146
TENSIONE:24 V
POTENZA:40 W
CAVO:1,2 mt silicone
PESO:75 gr. (senza cavo)
PUNTE:serie 7/20650
RESISTENZE:7/25390

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30265-00	0450MDJ	1

PINZETTE TERMICHE ERSA CHIP-TOOL VARIO

ISO 9001 kurtz ersa

Pinze termiche Chip-Tool VARIO per stazioni ERSA
i-Con VARIO2 e i-Con VARIO4.
Complete di coppia di punte 0462MDLF007 7/23120.
POTENZA: max 2x40W
TENSIONE: 24V
RANGE DI TEMPERATURA: 150-450°C
PER STAZIONI: 7/15200;7/15210; 7/15240;7/15245;
SUPPORTO: A054 7/30526;
PUNTE: serie 462 7/23100;

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30266-00	0460MDJ	1

STILO SALDANTE ERSA TECH TOOL

CE ISO 9001 kurtz ersa

Antistatico MIL-SPEC/ESAPER
STAZIONI MICRO-CON 60iA:7/15115
Antistatico MIL-SPEC/ESAPER
STAZIONI MICRO-CON 60iA:7/15115
TENSIONE:24 V
POTENZA:70 W (a 280°C)
POTENZA:60 W (a 350°C)
TEMPO RISC.:circa 12 sec.
CAVO:1,5 mt antistatico
PESO:50 gr. (senza cavo)
PUNTE:serie 7/20990
RESISTENZA:7/25360

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30270-00	0640UDJ	1

STILO DISSALDANTE ERSA X-TOOL VARIO

ISO 9001 kurtz ersa

Nuovo stilo dissaldante ERSA da abbinare alle nuove stazioni I-CON 2V e I-CON VARIO 4.
Tensione:24V
Potenza:150W
Peso (escl. Cavo):210gr
SUPPORTO:7/30553
RESIST.:7/25385
SERBATOIO:7/30028
FILTRO PRINC.:7/30029
FILTRO SEC.:7/30033
UNITA' VUOTO:7/15126
PUNTE:Serie 7/21500

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30278-00	0740EDJ	1

STILO SALDANTE ERSA I-TOOL

ISO 9001 kurtz ersa

Antistatico MIL-SPEC/ESAPER
STAZIONI I-CON 1 : 7/15175
TENSIONE:24 V
POTENZA:150 W (a 350°C)
TEMPO RISC.:circa 9 sec da 0° a 350°C. a stand by a 350°C.
CAVO:1,5 mt antistatico
PESO:30 gr. (senza cavo)
PUNTE:serie 7/23000
RESISTENZA:7/25365

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30280-00	100CDJ	1

STILO SALDANTE ERSA I-TOOL NANO

ISO 9001 kurtz ersa

Saldatore per stazione:
I-CON Nano 7/15180
TENSIONE: 24 V
POTENZA: 80 W (a 350°C)
TEMPO RISC.:circa 9 sec da 0° a 350°C;
3 sec. da stand by a 350°C.
CAVO:1,5 mt antistatico
PESO:30 gr. (senza cavo)
PUNTE:serie 7/23000
RESISTENZA:7/25365

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30281-00	0120CDK	1

STILO SALDANTE ERSA I-TOOL PICO

CE ISO 9001 kurtz ersa

Saldatore per stazione:
I-CON PICO:7/15178
Tensione:24V
Potenza:80W (a 350°C)
Tempo Risc.:circa 9sec da 0° a 350°C;
3 sec. da Stand-by a 350°C
Cavo:1,5mt
Peso:30gr (senza cavo)
Punte:serie 7/23000
Resist. I-TOOL PICO:7/25363

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30282-00	0130CDK	1

STILO AD ARIA CALDA ERSA i-TOOL AIR S

ISO 9001
kurtz ersa

Stilo ad aria calda i-Tool AIR per stazioni ERSA i-Con VARIO2 e i-Con VARIO4.
Completo di bocchetta 0472BR 7/23205.
POTENZA: max 200W
TENSIONE: 24V

VOLUME ARIA: 2-20 L/min
RANGE DI TEMPERATURA: 50-550°C
PER STAZIONI: 7/15200;7/15210; 7/15240;7/15245;
SUPPORTO: A055 7/30512;
BOCCHETTA: serie 472 7/23200;

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30283-00	0470BRJ	1

SUPPORTO ERSA

ISO 9001
kurtz ersa

PER SALDATORI ERSA 250:7/10170
ERSA550:7/10180
ERSA750:7/10185

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30400-00	0A17	1

SUPPORTO ERSA



ISO 9001
kurtz ersa

PER SALDATORI MULTITIP: serie 7/10000
ERSA30:serie 7/10085
MINITYP:7/10190

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30450-00	0A05	1

SUPPORTO ERSA



CE ISO 9001
kurtz ersa

PER SALDATORIMULTITIP:7/10025
TIP TOOL 60:7/30220
TIP TOOL 80:7/30240
MICRO TOOL:7/30250
TECH TOOL:7/30270

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30510-00	0A42	1

SUPPORTO PER STILO ARIA CALDA i-TOOL AIR S

ISO 9001
kurtz ersa

Supporto antistatico per stilo aria calda i-Tool AIR S.
PER STILO: 7/30283;

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30512-00	0A55	1

SUPPORTO ERSA

ISO 9001
kurtz ersa

PER SALDATORE RT80: 7/30225

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30522-00	0A39	1

SUPPORTO ERSA



ISO 9001
kurtz ersa

PER PINZETTE DISSALDANTI CHIP TOOL:7/30265

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30523-00	0A43	1

SUPPORTO ERSA



ISO 9001
kurtz ersa

PER STILO DISSALDANTE X-TOOL:7/30275

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30525-00	0A44	1

SUPPORTO ERSA PER PINZE TERMICHE CHIP-TOOL VARIO

ISO 9001 kurtz ersa

Supporto antistatico per pinze termiche ERSA Chip-Tool VARIO.
PER PINZE: 7/30266;

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30526-00	0A54	1

SUPPORTO ERSA



ISO 9001 kurtz ersa

PER SALDATORE I-TOOL: 7/30280

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30540-00	A48	1

SUPPORTO ERSA A50 X ITOOL

ISO 9001 kurtz ersa

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30551-00	A50	1

SUPPORTO PER STILO DISSALDANTE X-TOOL VARIO

ISO 9001 kurtz ersa

Supporto antistatico per stilo dissaldante X-TOOL VARIO.
Per stilo diss.:7/30278

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30553-00	0A56	1

SPUGNETTA DI RICAMBIO ERSA PER PORTASALDATORI



ISO 9001 kurtz ersa

PER PORTASALDATORI:
7/30525 A36
7/30510 A29
7/30520 A30
7/30500 A28
7/30465 A25
7/30522 A39

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30560-00	0003B	1

PAGLIUZZA ERSA CON SUPPORTO

ISO 9001 kurtz ersa

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30561-00	A08MSET	1

SPUGNETTA ERSA LEADFREE 0008M/SB

ISO 9001 kurtz ersa

Spugnetta per saldatori.
Utile con le nuove leghe senza piombo per avere una perfetta pulizia delle punte di saldatura.
Va bene per qualsiasi portasaldatore

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30562-00	0008M	1

SERRAPUNTE COMPLETO ERSA PER I-TOOL



ISO 9001 kurtz ersa

PER SALDATORE I-TOOL: 7/30280

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30592-00	3IT1040-00	1

SERBATOIO DI RICAMBIO COMPLETO ERSA PER X-TOOL

ISO 9001 kurtz ersa

PER SALDATORE 720EEJ:7/30275

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/30605-00	E072600	1

POMPETTA DISSALDANTE ERSA VACX

ISO 9001 kurtz ersa

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/35025-00	VacX	1

PUNTA ERSA PER POMPA DISSALDANTE VACX

ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Punta di ricambio per pompetta manuale VacX

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/35026-00	Vac22	1

POMPA DISSALDANTE PROFESSIONALE ERSA 0AS196

ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

CORPO SUP.:plastica antistatistatica
CORPO INF.:plastica conduttiva
PUNTA:plastica conduttiva
PUNTA RICAMB.:7/36040
Indispensabile nei lavori di dissaldatura dove esistano problemi di statica sui componenti su cui si agisce. Grazie alle sue caratteristiche conduttive infatti è possibile evitare la carica elettrostatica sull'attrezzo evitando danni a componenti quali i MOS FET.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/35060-00	0AS196	1

PUNTA ERSA PER POMPA DISSALDANTE 0AS196

kurtz ersa
Ersa GmbH

MATER.:plastica condutt.
PER POMPE AS196:7/35060

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/36040-00	0LS197	1

POZZETTO ERSA PER BAGNI DI STAGNO

ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Questo prodotto crea un bagno di stagno riscaldato elettricamente ad uso saldatura e simili. Il crogiuolo è realizzato in ferro pressofuso, con superfici trattate con rivestimento protettivo.
POTENZA:65 W
TENSIONE:230 V - 50 HZ
TEMPERATURA:300°C
PESO:370 gr.
CAPAC. STAGNO:40 gr.
DIMENSIONI INTERNE CROGIUOLO:28x20x13 mm
RESIST. RICAMB.:7/25240

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/40000-00	0T55	Scatola	1	1
07/40030-00	0T56	-	-	1

POZZETTI FUSIONE STAGNO

ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

La serie di pozzetti statici Ersa sono la soluzione ideale per la prestagnaturra di cavi e per azioni di saldatura deeping. La gamma offre diverse soluzioni di forma e dimensioni.Collegati al sistema di controllo RA4500D possono lavorare a temperatura di lega prestabilità per un maggiore risparmio energetico e minor formazione di scorie.
Regolatore Temp: 7/40021Sensore regolatore: 7/40050

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40010-00	0T02	1
07/40015-00	0T04	1
07/40020-00	0T06	1
07/40040-00	0T03	1
07/40045-00	0T05	1
07/40046-00	0T07	1

REGOLATORE DI TEMPERATURA ERSA RA4500D

ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Regolatore di temperatura utilizzato per tenere ad un livello costante la temperatura dei bagni di saldatura Ersa.
Da collegare al sensore F006:7/40050
PER POZZETTI SERIE:7/40010

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40021-00	0RA4500D	1

SENSORE ERSA LUNGA DURATA F008

ISO 9001
kurtz ersa
Ersa GmbH

Termocoppia corazzata in ferro-costantana con alloggiamento rivestito in titanio. Sensore termico indispensabile per misurare la corretta temperatura di lavoro del vostro bagno di saldatura.
Collegabile al regolatore di temperatura:RA4000D:
DIAMETRO:3 mm
PER POZZETTI SERIE:7/40010
PER REGOLATORE:7/40021

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40050-00	0F008	1

kurtz ersa
Ersa GmbH

Distribuito da: ELCART

Bagni di saldatura ERSA

I bagno di saldatura ERSA sono crogiuoli di fusione riscaldati elettricamente per leghe stagno-piombo e similari. Le resistenze in ceramica ad elevata potenza sono intercambiabili e sono montate sul crogiuolo I bagni sono isolati ermeticamente dal corpo metallico esterno. I bagni di saldatura T02, T03, T04, T05, T06, T07e T25 possono funzionare a metà potenza. Grazie all'elevata temperatura raggiunta che sfiora i 600°C i bagni T02 e T07 sono particolarmente adatti e per eseguire stagnature su fili di rame smaltati. Tutti bagni di saldatura hanno in dotazione un cavo di connessione da 1,5m. Per elevare la qualità della lega di saldatura ridurre la formazione dei ossido nonché per ragioni di risparmio energetico, consigliamo di utilizzare il regolatore di temperatura RA 4500 D e relativo sensore termico. I bagni di saldatura piccoli T55/T56 sono impiegati principalmente per seguire stagnature su fasci di fili intrecciati, conduttori di connessione e capicorda di cavi. Una colorazione speciale, resistente al calore (codice d'ordine 4HMFARBE) si può applicare al crogiuolo per proteggerlo dalla corrosione e dall'umidità.

Codice Art.	Descrizione	Potenza Tensione	Temperatura	Dimensioni Crogiolo (LxBxT)	Capacità	Peso	Elementi di riscaldamento
OT 55 **07/40000-00**	Bagno di saldatura T55	65W/230V	300°c	28x20x13	circa 40 g	370 g	1 pz. 0051 T001
OT 56 **07/40030-00**	Bagno di saldatura T56	130W/230V	340°c	60x 30x25	circa 185 g	615 g	1 pz. 0151 B0
OT 02 **07/40010-00**	Bagno di saldatura T02	240W/230V	600°c	25Ø;47T	circa 125 g	1.200 g	1 pz. 0241 T0
OT 03 **07/40040-00**	Bagno di saldatura T03[2]	360W/230V	430°c	100X30/15[1]X55	circa 1.000 g	2.300 g	2 pz. 05X100
OT 04 **07/40015-00**	Bagno di saldatura T04	400W/230V	410°c	52x52x84	circa 1.900 g	3.900 g	4 pz. 05X100 A1
OT 05 **07/40045-00**	Bagno di saldatura T05	500W/230V	440°c	86X68/20[1]X90	circa 2.850 g	3.400 g	2 pz. 08X800
OT 06 **07/40020-00**	Bagno di saldatura T06	1000W2/30V	560°c	120x80X60	circa 4.800 g	5.200 g	6 pz. 05X100 P2
OT 07 **07/40046-00**	Bagno di saldatura T07	1200W/230V	600°c	90X 90X100	circa 6.400 g	5.500 g	4 pz. 08X800 A 5

[1] crogiolo per lega conico; [2] testato a norma VDE, anche tutti gli altri bagni di saldatura sono realizzati in conformità con le norme VDE.

Regolatore di temperatura ERSA RA 4500 D

Il regolatore di temperatura RA 4500 D può essere utilizzato per diversi bagni di saldaturi; si connette al bagno di saldatura mediante semplici spinotti. Coni suoi cinque programmi di lavoro e un semplice sistema di selezione programma RA 4500 D può essere spostato velocemente da un bagno di saldatura all'altro. La stazione può servire anche solo per misurare la temperatura (Pr 5), la misurazione avviene mediante un sensore termico (opzionale). Per la varietà di impieghi e l'elevata precisione di controllo (specialmente con i bagni di saldatura ERSA) l'RA 4500 D è particolarmente adatto ai processi di produzione che richiedono requisiti qualitativi elevati.

RA 4500 D
Un microprocessore alza lo standard delle prestazioni richieste ai regolatori di temperatura e rende agevole l'utilizzo del RA 4500 D

Fig. RA 4500 D con sensore termico opzionale

Codice Art.	Descrizione	Connessione Corrente/tensione	Tolleranza	Range temperatura
ORA 4500 D **07/40021-00**	Regolatore di temperatura	3000W / 230V, 50 - 60 Hz	max. ±2%	50°C - 600°C
OF 007 **96/00233-00**	Sensore termico Diametro 8 mm	-	-	-
OF 008 **07/40050-00**	Sensore termico lunga vita. Diametro 3 mm	-	-	-

ASPIRATORE FUMI ERSA EASY ARM 1

kurtz ersa

Aspiratore fumi di saldatura per una postazione, trasportabile, silenzioso con una vasta gamma di bracci e bocchette.
Dotato di prefiltro e filtro principale a carboni attivi per un gradi di separazione classificato HEPA H13.
Completo di indicatore acustico e visivo sullo stato del filtro.
E' presente una interfaccia seriale per il collegamento delle stazioni di saldatura.
ALIMENT.:230v 50/ 60Hz
POTENZA:50W
LIV. RUMORE 1mt:max 50dB (A)
CAPACITA' ASP.:110m3/h
DIMENSIONI:470x255x255mm
PESO:7,5Kg
RICAMBI:PREFILTRO F7:7/40355
FILTRO PRINC. H13:7/40350
ACCESSORI:CAVO INTERF.:7/40310
STAND-BY:7/40320
BRACCI:HIGHFLEX 1000mm 7/40204
OMNIFLEX 900mm 7/40206
Morsetto tavolo + HIGHFLEX 700mm + connessione 2mt:7/40208
Morsetto tavolo + OMNIFLEX 600mm + connessione 2mt:7/40210
BOCCHETTE:Diam. 60mm metallica antistatica:7/40280
Diam. 118mm plastica antistatica:7/40282
155X90mm plastica antistatica: 7/40284230x85mm trasparente: 7/40286ACCESSORI:Connessione 2mt: 7/40305Adatt. OMNIFLEX / bocchetta diam 60mm o 230X85mm: 7/40300Supporto Tavolo: 7/40330

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40110-00	0CA10-001	1

ASPIRATORE FUMI ERSA EASY ARM 2

kurtz ersa

Aspiratore fumi di saldatura per una postazione, trasportabile, silenzioso con una vasta gamma di bracci e bocchette.
Dotato di prefiltro e filtro principale a carboni attivi per un gradi di separazione classificato HEPA H13.
Completo di indicatore acustico e visivo sullo stato del filtro.
E' presente una interfaccia seriale per il collegamento alle stazioni di saldatura, le due postazioni funzionano separatamente.
ALIMENT.:230v 50/ 60Hz
POTENZA:100W (2x50W)
LIV. RUMORE 1mt:max 50dB (A)
CAPACITA' ASP.:2x110m3/h
DIMENSIONI:470x490x255mm
PESO:15Kg
RICAMBI:PREFILTRO F7:7/40355
FILTRO PRINC. H13:7/40350
ACCESSORI:CAVO INTERF.:7/40310
STAND-BY:7/40320
BRACCI:HIGHFLEX 1000mm 7/40204
OMNIFLEX 900mm 7/40206
Morsetto tavolo + HIGHFLEX 700mm + connessione 2mt:7/40208
Morsetto tavolo + OMNIFLEX 600mm + connessione 2mt:7/40210
BOCCHETTE:Diam. 60mm metallica antistatica:7/40280
Diam. 118mm plastica antistatica:7/40282
155X90mm plastica antistatica: 7/40284230x85mm trasparente: 7/40286ACCESSORI:Connessione 2mt: 7/40305Adatt. OMNIFLEX / bocchetta diam 60mm o 230X85mm: 7/40300Supporto Tavolo: 7/40340

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40120-00	0CA10-002	1

BRACCIO ERSA HIGHFLEX 1000mm

ISO 9001
kurtz ersa

Braccio per aspiratore fumi ERSA modello EASY ARM1&2.
PER UNITA':7/40110- 7/40120
PER BOCCHETTE:7/40280- 7/40282- 7/40284- 7/40286

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40204-00	0CA10-4002	1

BRACCIO ERSA OMNIFLEX 900mm

ISO 9001
kurtz ersa

Braccio per aspiratore fumi ERSA modello EASY ARM 1 & 2.
Montaggio diretto sull'unità di aspirazione.
PER UNITA':7/40110- 7/40120
PER BOCCHETTE:7/40282
7/40280 (con adattatore 7/40300)
7/40284
7/40286 (con adattatore 7/40300)
ADATTATORE:7/40300

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40206-00	0CA10-4003	1

BRACCIO KIT 1 ERSA EASY ARM

ISO 9001
kurtz ersa

Braccio per aspiratore fumi ERSA modello EASY ARM 1 & 2.
Composto da morsetto da tavolo e braccio HIGHFLEX 700mm e connessione all'unità di aspirazione 2mt.
PER UNITA':7/40110 7/40120
PER BOCCHETTE:7/40280 7/40282 7/40284 7/40286

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40208-00	0CA10-4001	1

BRACCIO KIT 2 ERSA EASY ARM

Braccio per aspiratore fumi ERSA modello EASY ARM 1 & 2.
Composto da morsetto da tavolo, braccio OMNIFLEX 600mm e connessione all'unità di aspirazione 2mt.
PER UNITA':7/40110 7/40120
PER BOCCHETTE:7/40282 7/40280 (con codice 7/40300)7/40284 7/40286 (con codice 7/40300)
ADATTATORE:7/40300

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40210-00	0CA10-4004	1

BOCCHETTA METALLICA ERSA EASY ARM

Bocchetta per bracci aspiratori fumi ERSA modello EASY-ARM 1 & 2.
Si innesta direttamente sul braccio.
DIAMETRO:60mm
PER UNITA':7/401107/40120
PER BRACCI:7/40204 7/40206 (con adattatore 7/40300) 7/40208 7/40210 (con adattatore 7/40300)
ADATTATORE:7/40300

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40280-00	0CA10-5001	1

BOCCHETTA PLASTICA ERSA EASY ARM

Bocchetta per bracci aspiratore fumi ERSA modello EASY-ARM 1 & 2.
Si innesta direttamente sul braccio.
DIAMETRO:118mm
PER UNITA':7/40110 7/40120
PER BRACCI:7/40204 7/40206 7/40208 7/40210

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40282-00	0CA10-5002	1

BOCCHETTA PLASTICA ERSA EASY ARM

Bocchetta per bracci aspiratore fumi ERSA modello EASY-ARM 1 & 2.
Si innesta direttamente sul braccio.
DIMENSIONI:155x90mm
PER UNITA':7/40110 7/40120
PER BRACCI:7/40204 7/40206 7/40208 7/40210

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40284-00	0CA10-5003	1

BOCCHETTA PLASTICA TRASPARENTE ERSA EASY ARM

Bocchetta per bracci aspiratore fumi ERSA modello EASY ARM 1 & 2.
Si innesta direttamente sul braccio.
Dimensioni:230x85mm
PER UNITA': 7/40110 7/40120
PER BRACCI: 7/40204 7/40206 (con adattatore 7/40300) 7/40208 7/40210 (con adattatore 7/40300)
ADATTATORE: 7/40300

ART.	Conf. Comm.
07/40286-00	1

ADATTATORE PER BRACCI E BOCCHETTE ERSA EASY ARM

Adattatore per connettere bracci OMNIFLEX con bocchette diam. 60 e 230x85mm.
PER BRACCI:7/40206 7/40210
PER BOCCHETTE:7/40280 7/40286

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40300-00	0CA10-9006	1

CONNESSIONE RICAMBIO ERSA EASY ARM

Connessione 2mt per unità di aspirazione EASY ARM 1 & 2.
PER UNITA':7/40110 7/40120
PER BRACCI:7/40208 7/40210

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40305-00	0CA10-2002	1

CAVO INTERFACCIA ERSA EASY ARM

Cavo di interfaccia per connettere le unità di aspirazione EASY ARM 1 & 2 e le stazioni di saldatura I-CON Vario 2 & 4 e le stazioni I-CON1VC & 2VC dotate di porta dedicata.

PER UNITA' ASPIR.:7/40110 7/40120
PER STAZIONI:7/16906
7/17008-7/15200-7/15205 -7/15210 -7/15240 -7/15245 -7/15250

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40310-00	3CA10-2003	1

STAND-BY ERSA EASY ARM

Interruttore stand-by per unità di aspirazione EASY ARM 1 & 2.
PER UNITA' ASPIR.:7/40110 7/40120

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40320-00	3CA10-3004	1

SUPPORTO DA TAVOLO ERSA EASY ARM 1

Supporto da tavolo per unità di aspirazione singola EASY ARM 1.
PER UNITA' ASPIR.:7/40110

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40330-00	3CA10-9001	1

SUPPORTO DA TAVOLO ERSA EASY ARM 2

Supporto da tavolo per unità di aspirazione singola EASY ARM 2.
PER UNITA' ASPIR.:7/40120

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40340-00	3CA10-9002	1

FILTRO PRINCIPALE H13 ERSA EASY ARM 1 & 2

Filtro principale H13 per unità di aspirazione fumi ERSA EASY ARM 1 & 2.
Utilizzabile sia per l'unità singola EASY ARM 1 che per quella doppia EASY ARM 2.
PER UNITA' DI ASPIR.:7/40110 7/40120

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40350-00	3CA10-1001	1

PREFILTRO F7 ERSA EASY ARM 1 & 2

Prefiltro F7 per unità di aspirazione fumi ERSA EASY ARM 1 e 2.
Utilizzabile sia per l'unità singola EASY ARM 1 che per quella doppia EASY ARM 2.
Confezione 4 pezzi.
Per unità di aspirazione:7/40110 7/40120

ART.	Mod.	Conf. Comm.
07/40355-00	0CA10-1002/04	1

FILTRI PRINCIPALI

Costituito da tre parti essen-ziali:microfiltro, filtro gas e filtro polveri. il primo, parte essenziale del sistema, è dimensionato in modo tale che il tempo di contatto tra il filtro e il gas durante il processo chimico, sia approssimativamente di 0,3 secondi. Questo tempo di contatto è una condizione essenziale per avere il rendimento ottimale del filtro.

ART.	P/n Fornit.	Per Unità	Conf. Comm.
07/75050-00	212-0012-ESD	7/60010 FT12	1
07/75120-00	750-2000-ESD	7/60070 FT MI-GAS 75	1
07/75160-00	7100-20000-ESD	7/60100 FT MI-GAS 100	1
07/75171-00	3CA06-1001	7/40100 ERSA EA110	1

ELCART
componenti elettronici
electronic components

ACCESSORI AUTO
MULTIMETRI DIGITALI
PINZE AMPEROMETRICHE
STRUMENTI MISURATORI DI SEGNALE

Indice

ACCESSORI AUTO - MULTIMETRI DIGITALI - PINZE AMPEROMETRICHE STRUMENTI - MISURATORI DI SEGNALE

	ADATTATORI DA AUTO	329
	ALIMENTATORI USB DA AUTO	327÷329
	ALIMENTATORI DA AUTO	331
	CARICABATTERIE E CAVI	331
	MISURATORE E FONOMETRO	345
	MISURATORI COMBO DI SEGNALE	348
	MULTIMETRI ANALOGICI	336-337
	MULTIMETRI ICE	349-350
	MULTIMETRI AUTORANGE	341-342
	MULTIMETRI DIGITALI	338-341
	PINZE AMPEROMETRICHE	339-350
	PORTAFUSIBILI	332
	PRESE USB AUTO E MOTOCICLETTE	328
	SPINE ACCENDISIGARI	327
	STRUMENTI DA PANNELLO	333-334
	STRUMENTI DIGITALI	335
	TABELLA STRUMENTI	336
	TELECAMERE ENDOSCOPICHE	346
	TERMOMETRI A INFRAROSSI	344

ELCART

SPINA ALIMENTAZIONE PER ACCENDISIGARI



CORPO:materiale antiurto
CONTATTI:ottone nichel.
PER PRESE:8/1510

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01505-00	10	100

SPINA ALIMENTAZIONE PER ACCENDISIGARI CON GUIDACAVO



Con fusibile da 2A.
CORPO:materiale antiurto
CONTATTI:ottone nichelato
PER PRESE:8/1510

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01507-00	10	50

SPINA DI ALIMENTAZIONE PER ACCENDISIGARI CON GUIDACAVO



Con fusibile da 5 A e led indicante il funzionamento.
CORPO:materiale antiurto
CONTATTI:ottone nichelato
PER PRESE:8/1510

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01508-00	10	50

PRESA VOLANTE PER SPINA ALIMENTAZIONE ACCENDISIGARI



CORPO:materiale antiurto
CONTATTI:ottone nichel.
PER SPINE:8/1505

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01510-00	10	100

PRESA DA PANNELLO PER SPINA ALIMENTAZIONE ACCENDISIGARI



CORPO:materiale antiurto
CONTATTI:ottone nichel.
LUNGH. FILI:
ROSSO: 60 cm
NERO: 30 cm
PER SPINE:8/1505

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01515-00	5	20

PRESA DA PANNELLO PER SPINA ALIMENTAZIONE ACCENDISIGARI IN METALLO



CORPO:metallo
CONTATTI:ottone nichel.
DIMENS.:Ø 22x48 mm
PER SPINE:8/1505

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01520-00	10	50

DOPPIA PRESA USB 12/24V DA PANNELLO CON FISSAGGIO AUTOBLOCCANTE

CE

Doppia presa di alimentazione USB adatta a tutti i mezzi dotati di alimentazione 12V/24V tipo moto, auto, barche, camper.Corpo dotato di alette laterali; il fissaggio della presa è veloce e non necessita di viti di fissaggio.
Grazie al tappo siliconico (removibile se non necessario) questa presa è resistente all'acqua.
LUNGH. FILI: 150cm AWG18
INGRESSO: 12/24VCC
USCITA: 5V 2.1A (Totali)
DIMENSIONI: 35x49mm; diametro foro 26mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*08/01526-00	Appendibile	2	2	10

DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO 12/24V



CE

Doppia presa di alimentazione adatta a tutti i mezzi dotati di alimentazione 12V/24V tipo moto, auto, barche, camper.
Resistente all'acqua.
FASTON: 6.3mm
INGRESSO: 12/24VCC
USCITA: 5V 2.1A (TOTALI)
DIMENSIONI: 60x40x55mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*08/01528-00	Appendibile	2	2	10

DOPPIA PRESA USB E PRESA ACCENDISIGARI 12V/24V CON PIASTRA DI FISSAGGIO A PANNELLO

CE

Doppia presa USB con presa accendisigari adatta a caricare tutti i telefoni, tablet, navigatori satellitari.
Tensione di funzionamento di 12V-24V.
Con tappi siliconici per una protezione contro le polveri e contro la pioggia.
Materiale: nylon e ABS.
FASTON: 6,3mm
Caratteristiche:
Prese USB
Tensione in ingresso: 12-24V
tensione di uscita USB: 5V 2.1A (totali)
Presa accendisigari:
tensione in ingresso 12V 20A, 24V 10A
Dimensioni: 105x45x5 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*08/01530-00	Appendibile	1	1

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

DOPPIA PRESA USB 12V/24V PER MOTOCICLETTE CON PIASTRA DI FISSAGGIO ADESIVO 3M E FASCETTE

CE

Tramite questa doppia presa USB, si può contemporaneamente caricare il telefono e utilizzare per esempio il proprio navigatore satellitare.
Porte USB con tappo siliconico per una maggiore protezione delle prese da polvere e pioggia.
Grazie all'uscita da 2,1A questo prodotto permette di caricare tutti gli smartphone in commercio.
Grazie alla piastra fornita in dotazione, questa presa può essere collocata sul manubrio di tutte le motociclette in commercio.
Tensione in ingresso: 12V-24V
USB (uscita) Tensione: 5V ± 0.25V (USBx2)
Corrente di uscita: 2.1A
Lunghezza del cavo: 180cm
Fusibile di protezione: 7.5A

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*08/01531-00	Appendibile	1	1

DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO 12/24V CON FISSAGGIO AUTOBLOCCANTE

CE

Doppia presa di alimentazione ad alta potenza adatta a tutti i mezzi dotati di alimentazione 12/24V tipo moto, auto, barche, camper.
Con tappo siliconico; presa resistente all'acqua.
Con LED luminoso di funzionamento
INGRESSO: 12/24VCC
USCITA: 5V 4.2A (totali)
DIMENSIONI: 44x53x25mm
DIMENSIONI FORO PANNELLO: 21x37mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*08/01540-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PER AUTO DA 1 SPINA ACCENDISIGARI A 2 PRESE ACCENDISIGARI



CORPO:ABS antiurto
DIMENS.: 130x68x32mm
PER PRESE:8/1510
PER SPINE:8/1505
PESO:130gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01580-00	Sciolto	1	1	10

ALIMENTATORE 12V CON 3 PRESE USB

CE VICTORY

Pratico alimentatore da auto in grado di fornire alimentazione a tutti idispositivi USB inclusi quelli che utilizzano la USB Type-C reversibile.Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, smartphone, macchinefotografiche digitali, tablet PC e altri dispositivi portatili con alimentazione USB.Si collega alla presa 12V (accendisigari) dell'auto fornendo corrente elettricacontinua a voltaggio compatibile con le periferiche USB.Caratteristiche:
INGRESSO:12-24 VCC
CORRENTE:3A (suddivisa sulle 3 porte)
USCITE USB:2 x tipo "A"
1 x Type-C
DIMENS.:Ø 20 x 47mm
PESO:27gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*08/01601-00	Blister	1	1

MINI ALIMENTATORE 12/24V CON PRESA USB

CE VICTORY

Pratico alimentatore da auto in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, telefoni cellulari, macchine fotografiche digitali e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si collega alla presa 12V (accendisigari) dell'auto fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche USB.
Caratteristiche:
INGRESSO:12-24VCC
USCITA: 5VCC-1Amax
USB:1 x tipo "A"
DIMENS.:Ø 20 x 62,5mm
PESO:26gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01612-00	Blister	1	1	10

MINI ALIMENTATORE 12V CON PRESA USB

CE VICTORY

Pratico alimentatore da auto in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB.Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, smartphone, macchine fotografiche digitali, tablet PC e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si collega alla presa 12V (accendisigari) dell'auto fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche USB.
Caratteristiche:
INGRESSO:12-13,8VCC
USCITA: 5VCC-2,1Amax
USB:1 x tipo "A"
DIMENS.:Ø 20 x 48,3mm
PESO:35gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01613-00	Blister	1	1	10

MINI ALIMENTATORE 12V CON 4 PRESE USB

CE VICTORY

Pratico alimentatore da auto in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB.Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, smartphone, macchine fotografiche digitali, tablet PC e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si collega alla presa 12V (accendisigari) dell'auto fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche USB.
Caratteristiche:
INGRESSO:12-24 VCC
USCITE: 5VCC-4,8Amax
USB:4 x tipo "A"
DIMENS.:Ø 20 x 70mm
PESO:40gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
08/01614-00	Blister	1	1

ALIMENTATORE 12/24V CON PRESE USB

Potente alimentatore da auto universale in grado di fornire tensione a tutti i dispositivi USB compatibili.E' fornito di adattatori dedicati per iPad/iPhone/iPod, lighting, Mini USB e dell'attuale connettore Micro USB. Doppia presa USB tipo "A" in grado di erogare 1A per ogni uscita o ben 2A utilizzando una sola uscita.
Led di accensione.
Caratteristiche:
INGRESSO:12-24VCC
USCITE USB:2x1A max. o 1x2A max.
PESO:50gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
08/01617-00	Blister	1	1

CARICA BATTERIA DA AUTO CONNETTORE MICRO-USB

Alimentatore da auto universale con connettore standard Micro USB.
Adatto a ricaricare smartphone, tablet, macchine fotografiche, console di gioco, ecc ecc.
USCITA:5VCC
PESO:45gr.

ART.	Corr.Uscita	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01619-00	1 Ah	Blister	1	1	10

CARICA BATTERIA DA AUTO COMPATIBILE CON CONNETTORE APPLE

Pratico alimentatore da auto compatibile ai prodotti Apple.
Si collega alla presa 12V (accendisigari) dell'auto fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche. Caratteristiche:
INGRESSO:12-13,8VCC
USCITA: 5VCC-1Amax
DIMENS.:Ø 20 x 48,3mm
PESO:35gr.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01622-00	Compatibile con Iphone 3G/3GS/4/4S, Ipad 1/ Ipad 2	Blister	1	1	10

ALIMENTATORE DA AUTO CON PRESA USB DA 2,4A E CAVO SPIRALATO CON CONNETTORE APPLE 8 PIN CERTIFICATO MFI

Pratico alimentatore da auto compatibile ai prodotti Apple.
Si collega alla presa 12V (accendisigari) dell'auto fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche.
Caratteristiche:
CONNETTORE: 8 PIN APPLE
INGRESSO:12-13,8VCC
USCITA PRESA USB: 5VCC-2,4Amax
COLORE:Bianco
PESO:55gr.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01629-00	Compatibile con iPhone 5/5s/5c,SE,6/6s,7,8,X, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, mini 2,3,Ipad Pro.	Blister	1	1	4

ESPOSITORE DA 60 ALIMENTATORI USB DA AUTO 6 COLORI MIX

Pratico e poco ingombrante alimentatore da auto USB compatibile con tutti gli smartphone in commercio.
Espositore composto da 60 alimentatori di 6 colori mix:
n. 10 alimentatori rossi;
n. 10 alimentatori rosa;
n. 10 alimentatori verdi;
n. 10 alimentatori blu;
n. 10 alimentatori gialli;
n. 10 alimentatori neri.
Uscita: 5V
CONNETTORI:
Spina accendisigari;
Presa USB.

ART.	Corr.Uscita	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*08/01650-00	1 Ah	Scatola	60	1	2
*08/01652-00	2 Ah	Scatola	60	1	2

CARICABATTERIE 6V/12V 0.75 A PER AUTO/MOTO

CE
VICTORY

Ricarica efficacemente batterie a 6V e 12V di: auto, motocicli e motorini, scooter, trattorini, campers ecc. mantenendone la carica ottimale.
Oltre che di classiche pinze isolate, il caricabatteria è corredato di cavetti ad inserzione rapida con fusibile con i terminali ad occhiello per una sicura e pratica connessione alla batteria.
Completamente protetto da inversioni di polarità, cortocircuiti e sovratensioni.
Caratteristiche:
TENSIONE DI INGRESSO: da 100V a 240VCA
TENSIONE DI USCITA: 12VDC
CORRENTE IN USCITA: 0.75A
DIMENSIONI: 100x63x85mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*08/02090-00	Scatola	1	1

CARICABATTERIE AUTOMATICO SMART 6V/12V PER AUTO/MOTO

CE
VICTORY

E' il miglior sostituito dei caricabatteria tradizionali, e può operare con batterie al piombo, Gel, Agm e Vrla.
Ricarica efficacemente batterie a 6V e 12V di: auto, motocicli e motorini, scooter, trattorini, campers ecc. mantenendone la carica ottimale e regolando la corrente di carica in funzione della batteria collegata.
Controllato da un microprocessore esegue automaticamente la diagnosi, la rigenerazione, la carica ed il mantenimento della batteria nei periodi invernali.
Oltre che di classiche pinze isolate, il caricabatteria è corredato di cavetti ad inserzione rapida con i terminali ad occhiello per una sicura connessione alla batteria.
Completamente protetto da inversioni di polarità, cortocircuiti e sovratensioni.
Caratteristiche:
TENSIONE DI INGRESSO: da 120VCA a 230VCA 50/60Hz
TENSIONE DI USCITA: DC 6V e DC 12V
CORRENTE IN USCITA: 0.8A e 3.8A max
DIMENSIONI: 205x68x47mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*08/02102-00	Scatola	1	1

CAVO PER CARICABATTERIE CON SPINA ACCENDISIGARI "STANDARD"

Cavo supplementare con spina accendisigari STANDARD.
Per utilizzare il caricabatteria art. 8/2102 nei motocicli dotati di presa accendisigari, evitando il collegamento del cavo con terminali ad occhiello.
LUNGHEZZA:600mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02150-00	Appendibile	1	1	4

CAVO PER CARICABATTERIE CON FUSIBILE E TERMINALI AD OCCHIELLO

Cavo supplementare isolato con terminali ad occhiello e fusibile.
Per utilizzare il caricabatteria art. 8/2102 con un secondo motociclo o come ricambio del cavo in dotazione.
LUNGHEZZA:600mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02154-00	Appendibile	1	1	4

CAVO CON PINZE ISOLATE PER CARICABATTERIE

CE

Cavo supplementare isolato con pinze isolate per caricabatteria art. 8/2102.
LUNGHEZZA:600mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02156-00	Appendibile	1	1	4

SPINA PER ANTENNA AUTORADIO



MATER.:ottone nichelato

ART.	Conf. Comm.
08/02300-00	10

PORTAFUSIBILE COMPONIBILE PER FUSIBILI A LAMA





CORPO:termoplastico
CONTATTI:bronzo fosfor.
PASSO:6,35 mm
PIASTRINA DI: 08/02750-00
FUSIBILI A: 08/04004-00

ART.	Conf. Comm.
08/02730-00	10

PIASTRINA DI FISSAGGIO





MATERIALE:termoplastico
Incastro a coda di rondine
PORTAFUSIBILE COMPONIBILE: 08/02730-00

ART.	Conf. Comm.
08/02750-00	10

FUSIBILI A LAMA



TENSIONE NOMIN.:24 V
CONTATTI:ottone nichel.
PER PORTAFUSIB.:8/2730
PORTAFUSIBILE COMPONIBILE: 08/02730-00

ART.	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/04004-00	3,0 A	10	100
08/04006-00	4,0 A	10	100
08/04008-00	5,0 A	10	100
08/04010-00	7,5 A	10	100
08/04012-00	10,0 A	10	100
08/04014-00	15,0 A	10	100
08/04016-00	20,0 A	10	100
08/04018-00	25,0 A	10	100
08/04020-00	30,0 A	10	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO



PER FUSIBILI:8/5042
CORPO:ottone
FINITURA:dorata

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/05005-00	1	5

COPPIA FUSIBILI 10x38 CON CONTATTO DORATO

TENSIONE NOMINALE: 32V
CONTATTI:dorati
PORTAFUSIBILE:8/5005

ART.	Corr.Nom.	Conf. Comm.
08/05042-00	10 A	1
08/05044-00	20 A	1
08/05046-00	30 A	1
08/05048-00	40 A	1
08/05050-00	50 A	1
08/05052-00	60 A	1

GIUBBOTTO RETRORIFLETTENTE A NORME CE E DIRETTIVA UNI EN471

CE
KEEP

Come da decreto che modifica l'articolo 162 del DL N. 285 del 30 Aprile 1992, da aprile 2004 e' obbligatorio tenere in ogni autoveicolo almeno un indumento ad alta visibilità, per i casi d'emergenza.
Il giubbotto che e' fluorescente per il giorno e catarifrangente retroriflettente per la notte, risponde a tutte le norme CE, e rispecchia le normative UNI EN471.
Con chiusura velcro.
TAGLIA:XL
GIROVITA:123cm
LUNGHEZZA:72cm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/20000-00	1	10

VOLTMETRI A FERRO MOBILE PER MISURE IN CA



CE NIMEX®

Con dispositivo d'azzeramento.
MATER.:resina trasp. antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Port. V	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/00510-00	0 V ÷ 30 V	1	5
09/00520-00	0 V ÷ 60 V	1	5
09/00530-00	0 V ÷ 300 V	1	5

AMPEROMETRI A FERRO MOBILE PER MISURE IN CA



CE NIMEX®

Con dispositivo d'azzeramento.
MATER.:resina trasp. antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/00600-00	0 A ÷ 1,5 A	1	5
09/00620-00	0 A ÷ 5 A	1	5
09/00630-00	0 A ÷ 10 A	1	5
09/00640-00	0 A ÷ 15 A	1	5
09/00650-00	0 A ÷ 25 A	1	5

VOLTMETRI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC



CE NIMEX®

Con dispositivo d'azzeramento.
MATER.: resina trasp. antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Port. V	Resistenza Interna	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/00700-00	0 V ÷ 15 V	15 KOHM	1	5
09/00710-00	0 V ÷ 30 V	30 KOHM	1	5
09/00720-00	0 V ÷ 60 V	60 KOHM	1	5
09/00730-00	0 V ÷ 300 V	300 KOHM	1	5

AMPEROMETRO A BOBINA MOBILE MISURE IN CC



CE NIMEX®

Con dispositivo d'azzeramento.
MATER.: resina trasp.antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Portata	Resistenza Interna	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/00750-00	0 A ÷ 1 A	0,10 OHM	1	5
09/00760-00	0 A ÷ 3 A	0,03 OHM	1	5
09/00770-00	0 A ÷ 5 A	0,02 OHM	1	5
09/00780-00	0 A ÷ 10 A	0,01 OHM	1	5

MILLIAMPEROMETRI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC



CE NIMEX®

Con dispositivo d'azzeramento.
MATER.:resina trasp.antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Portata	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/00800-00	0 mA ÷1 mA	50 OHM	1	5

MICROAMPEROMETRI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC



CE NIMEX®

Con dispositivo d'azzeramento.
MATER.:resina trasp.antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Portata	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/00810-00	0 μA ÷ 100 μA	1000 OHM	1	5

AMPEROMETRI A FERRO MOBILE MISURE IN CA



Con dispositivo d'azzeramento.
MATER.:resina trasp. antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/01000-00	0 A ÷ 5 A	1	5
09/01010-00	0 A ÷ 10 A	1	5
09/01020-00	0 A ÷ 15 A	1	5
09/01030-00	0 A ÷ 25 A	1	5
09/01040-00	0 A ÷ 50 A	1	5

VOLTMETRI A FERRO MOBILE MISURE IN CA



Con dispositivo d'azzeramento.
MATER.:resina trasp. antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Port. V	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/01200-00	0 V ÷ 15 V	1	5
09/01240-00	0 V ÷ 300 V	1	5
09/01250-00	0 V ÷ 500 V	1	5

VOLTMETRI PROFESSIONALI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC



Con nucleo centrale e dispositivo d'azzeramento.
MATER.:resina trasp. antiurto
CLASSE:2,0

ART.	Port. V	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/01410-00	0 V ÷ 15 V	1	5
09/01420-00	0 V ÷ 30 V	1	5

AMPEROMETRI PROFESSIONALI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC



Con nucleo centrale e dispositivo d'azzeramento.
MATERIALE.:resina trasp. antiurto
CLASSE:2,0

ART.	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/01600-00	0 A ÷ 1 A	1	5
09/01610-00	0 A ÷ 5 A	1	5
09/01620-00	0 A ÷ 10 A	1	5
09/01630-00	0 A ÷ 15 A	1	5

MICROAMPEROMETRO PROFESSIONALI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC



Con nucleo centrale e dispositivo d'azzeramento.
MATER.:resina trasp. antiurto
CLASSE:2,0

ART.	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/02010-00	0 µA ÷ 100 µA	1	5

VOLTMETRO DIGITALE DA PANNELLO 3 1/2 LCD



DISPLAY: 13mm, 1999 counts
PORTATA MAX: 20V o 500Vcc
PRECISIONE:±0,5%(a 23°C ±5dgt & <80%RH)
INDIC. POL.: automatica
PUNTO DECIMALE: selezionabile
IMP. INGRESSO:>100KOhm
FUORI PORTATA: "1" sul display

METODO DI MISURA:convertitore A/D, integrazione doppia rampa
TEMPO DI RISPOSTA: 2÷3 letture per secondo
FISSAGGIO A PANNELLO: 54,5x38mm
ALIMENTAZIONE: 8 ÷12 Vcc
DIMEM. CORNICE: 67x40mm
PESO: 20 gr.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/02050-00	NI 500	Scatola	1	1	5

AMPEROMETRO DIGITALE DA PANNELLO 3 1/2 LCD



DISPLAY: 13mm, 1999 counts
PORTATA MAX: 10 Acc
PRECISIONE:±0,5%(a 23°C ±5dgt & <80% RH)
IND. POLAR.: automatica
PUNTO DECIMALE: selezionabile
IMP. INGRESSO:> 100KOhm
FUORI PORTATA:"1" sul display

METODO DI MISURA:convertitore A/D, integrazione doppia rampa
TEMPO DI RISPOSTA:2÷3 letture per secondo
FISSAGGIO A PANNELLO: 54,5x38mm
ALIMENTAZIONE: 8 ÷ 12 Vcc
DIMEN. CORNICE: 67x40mm
PESO: 20 gr.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/02060-00	NI 520	Scatola	1	1	5

SONDA PER OSCILLOSCOPI 10:1 – 1:1

CE IEC 1010
NIMEX®

ATTENUAZIONE: 10:1 - 1:1
FREQUENZA: 10:1-100MHz / 1:1-10MHz
GAMMA COMP.: 20÷35 pF
RES. INGRESSO: 10 Mohm
CAPACITA' 10: 1: 18 pF nom.
CAPACITÀ 1:1: 150 pF
PORTATA: 600 Vcc
LUNGH. CAVO: 1,4 mt.

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/05050-00	NI20100	1	10

RILEVATORE DI TENSIONE CA CON TORCIA LED

CE
NIMEX®

Rileva la presenza di tensione CA con 3 livelli di intensità del segnale (basso, medio, alto) segnalati tramite barra LED e buzzer acustico.
Dotato di pratica torcia LED, clip da taschino e autospegnimento.
Caratteristiche:
GAMMA DI MISURA: 12÷ 1000Vca (50/60Hz)
TEMP. FUNZ.: 0°C ÷ +40°C
ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA
DIMENSIONI: 156x20x20 mm
PESO: 45 gr.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*09/06015-00	NI 405	Blister	1	1	5

MISURA PRESSIONE PNEUMATICI

CE
NIMEX®

Pratico strumento per la misurazione della pressione degli pneumatici. Costruito in materiale durevole e con impugnatura antiurto è anche dotato di luce a LED per agevolare la ricerca della valvola al buio e di autospegnimento.
Si ricorda che è importante controllare la pressione dei pneumatici almeno una volta al mese. Avere la pressione giusta migliora la tenuta di strada, aiuta a ridurre il consumo dei pneumatici e a risparmiare carburante. Si consiglia di effettuare la misura quando gli pneumatici sono freddi.
Caratteristiche:
BAR: 0,4 ÷ 6,8
PSI: 5 ÷ 100
KPA: 35 ÷ 680
PRECISIONE: ±1%(±1PSI)
DISPLAY: 3,5 digit
CONVERSIONE : 1PSI = 0,0689BAR = 6,895KPA
ALIMENT.: 2 batt. AAA
DIMENSIONI: 156x42x20 mm
PESO: 77 gr.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/06020-00	NI 505	Blister	1	1	5

TACHIMETRO

CE
NIMEX®

Può essere utilizzato per fornire una lettura rapida del numero di giri RPM oppure come contatore di cicli. Puntando il raggio laser sul nastro riflettente (a corredo) si otterrà una misura veloce e precisa. Possibilità di memorizzare la lettura Min. e Max., display retroilluminato.
Caratteristiche:
GAMMA DI MISURA:RPM:2 ÷ 99999
CICLI: 1 ÷ 99999
DISPLAY:5 digit
PRECISIONE: ±0,005% ±1dgt
RISOLUZIONE:0,1RPM; 1RPM oltre 1000 RPM
DIST. RILEV.: 50 ÷ 500 mm
DIODO LASER: <1mW classe 2
TEMP. FUNZ.: 0°C ÷ +50°C
ALIMENT.: 1 batt. da 9V
DIMENSIONI: 160x60x42 mm
PESO: 190 gr.
Fornito con custodia e istruzioni.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/06060-00	NI 606	Scatola	1	1	2

MULTIMETRO ANALOGICO

CE
NIMEX®

Di piccole dimensioni, è lo strumento ideale per gli hobbysti e per i controlli essenziali.
FUNZIONI:Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza
PORTATE:
Vca(±5%):10-50-250-500V
Vcc(±5%):2,5-10-50-250-500V
Acc (±5%): 500µ-10-250mA
OHM (±5%): 10-100-1Kohm
SENSIBILITA': 2 Kohm/Vcc-ca
TEMP. FUNZ.: 5°C ÷ +40°C
ALIMENT.: 1 batt. AA
DIMENSIONI: 62x97x31 mm
PESO: 110 gr.
Fornito con puntali e istruzioni.

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07010-00	NI 700	4	15	Blister	1	1	10

ANALOGICI E DIGITALI - RANGE MANUALE

Modello Art.	NI 700 09/07010-00	NI 855 09/07020-00	NI 900 09/07200-00	NI 2100 09/07800-00	NI 2200 09/07850-00	NI 9230 09/09230-00	NI 9500 09/09500-00
Analogico	●	●	●				
Digitale				●	●	●	●
Tensione Cc-Ca	●	●	●	●	●	●	●
Ncv (Non Contact Voltage)							
Corrente Cc	●	●	●	●	●	●	●
Corrente Ca							●
Resistenza	●	●	●	●	●	●	●
Capacita'							●
Induttanza							●
Frequenza							
Temperatura (°C/°F)					●	●	
Test Continuita' - Buzzer				●	●	●	●
Prova Diodi		●		●	●	●	●
Prova Transistor (hFE)		●					●
Funzione Hold				●	●	●	●
Display Retroilluminato				●		●	●
Spegnimento Automatico						●	●
Decibel (Vca/Db)			●				
Test Batterie (1,5/9V)			●				
Guscio Antiurto / Custodia			●	●	●	●	●
Pagina	335	337	337	338	338	341	341

DIGITALI - RANGE AUTOMATICO

Modello Art.	NI 4000 09/07400-00	NI 4600 09/08260-00	NI 9210 09/09210-00	NI 8002 09/11200-00	NI 8400 09/11250-00	NI 8500 09/11300-00
Tensione Cc-Ca	●	●	●	●	●	●
Ncv (Non Contact Voltage)	●			●	●	
Corrente Cc	●	●	●	●	●	●
Corrente Ca	●	●	●	●	●	●
Resistenza	●	●	●	●	●	●
Capacita'		●		●	●	●
Frequenza		●		●	●	●
Temperatura (°C/°F)			●	●	●	●
Igrometro (%Rh)				●		
Luxmetro (Lux)				●		
Livello Sonoro (Db)				●		
Test Continuita'- Buzzer	●	●	●	●	●	●
Prova Diodi	●	●	●	●	●	●
Prova Transistor (hFE)						●
Duty Cycle		●		●	●	●
Funzione Hold	●		●	●	●	●
Valori Max/Min						●
Misure Relative		●		●		●
True Rms						●
Pc Link USB						●
Display Retroilluminato	●	●	●	●	●	●
Spegnimento Automatico	●	●	●	●	●	●
Guscio Antiurto / Custodia	●		●		●	●
Pagina	337	338	341	342	342	342

MULTIMETRO ANALOGICO

Praticità di utilizzo e precisione sono le principali doti di questo strumento.
FUNZIONI:Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Prova transistor (Iceo)
PORTATE:Vca (±4%): 10-50-250-1000V
Vcc (±4%): 0,1-0,5-2,5-10-50-250-1000V
Acc (±3%): 50µ-2,5m-25m-250mA
OHM (±4%):1-10-100-1K-10Kohm
SENSIBILITA': 20 Kohm/Vcc - 9 Kohm/Vca
TEMP. FUNZ.: 5°C ÷ +40°C
ALIMENT.: 2 batt. AA,1 batt. 9V
DIMENSIONI: 100x150x34 mm
PESO: 200 gr.
Fornito con puntali e istruzioni.
PUNTALI ROSSO/NERI: 04/03673-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07020-00	NI 855	6	20	Blister	1	1	10

MULTIMETRO ANALOGICO

Strumento ergonomico e dotato di tante utili funzioni, è apprezzato sia dagli hobbysti evoluti che dai tecnici.
FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Prova transistor (Iceo)
PORTATE:
Vca(±5%): 10-50-500V
Vcc (±5%): 2,5-10-50-250-500V
Acc (±3%): 0,5m-10m-250mA
OHM (±5%): 10-1Kohm
DECIBEL: -10 ÷ +22dB
PROVA BATTERIE: 1,5 - 9V
SENSIBILITA': 2Kohm/Vca-cc
TEMP.: 5°C ÷ +40°C
ALIMENT.: 1 batt. AA 1,5V
DIMENSIONI: 88x156x49 mm
PESO: 288 gr.
Fornito con guscio di protezione, puntali e istruzioni.
PUNTALI ROSSO/NERI: 04/03673-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07200-00	NI 900	6	15	Blister	1	1	10

MULTIMETRO TASCABILE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 600V

Tascabile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display, luce LED e rilevamento tensione alternata senza contatto.FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Prova diodi - Test di continuità – Hold – Non Contact Voltage.
PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 200m-2-20-200-600V
Aca (±2,0% della lettura +5dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m
Acc (±1,8% della lettura +5dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m
OHM (±1,0% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20Mohm
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA
DIMENSIONI: 62x130x27 mm
PESO: 152 gr.
Fornito con puntali, guscio antiurto e istruzioni.

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/07400-00	NI 4000	9	23	Blister	1	1

TERMOCOPPIA



Completa di cavetto e 2 spine a banana Ø 4 mm per connessione al multimetro.
RANGE: -20 ÷ +1370°C
LUNGH. CAVO: 75 cm
PER MULTIMETRI: 9/9210, 9/9230
MULTIMETRO DIGITALE: 09/07850-00
MULTIMETRO AUTORANGE: 09/09460-00
MULTIMETRO AUTORANGE: 09/11200-00

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07560-00	NI1210	1	10

MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V

CE IEC 1010

NIMEX®

Maneggevole e compatto è lo strumento ideale per assistenza tecnica ed hobbysti.Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi e retroilluminazione del display.
FUNZIONI:Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Test di continuità - Funzione Hold
PORTATE:
Vca (±1,2% della lettura +10dgt.): 200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 200m-2-20-200-600V
Acc (±1,0% della lettura +3dgt.): 20µ-200µ-2m-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2Mohm
DISPLAY: 15mm, 1999 counts
IND.DI POLARITA': automatica
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI:69x138x31 mm
PESO: 170 gr.
Fornito con puntali, guscio antiurto e istruzioni.
PUNTALI ROSSO/NERI: 04/03673-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07800-00	NI 2100	6	18	Blister	1	1	10

MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V

CE IEC 1010

NIMEX®

Completo e preciso è lo strumento adatto per assistenza tecnica ed hobbysti esigenti. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi.
FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Funzione Hold
PORTATE:Vca (±1,2% della lettura +10dgt.): 200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.):200m-2-20-200-600VAcc (±1,0% della lettura +3dgt.): 200µ-2m-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2Mohm
TEMP. (risol.1°C): -20 ÷ +1000°C
DISPLAY: 15mm, 1999 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 69x138x31 mm
PESO: 170 gr.Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.
TERMOCOPPIA: 09/07560-00
PUNTALI ROSSO/NERI: 04/03673-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07850-00	NI 2200	7	18	Blister	1	1	10

LUXMETRO DIGITALE

CE

NIMEX®

E' utilizzato per controllare le condizioni di illuminazione negli ambienti. Vengono fornite indicazioni per l'illuminazione consigliata nelle varie situazioni: in ufficio, nelle officine, negli alberghi, nei negozi, nei magazzini, nelle scuole, negli ospedali, ecc.
Dotato di Barra analogica, Auto range, range manuale, funzione MAX/ MIN, misurazione relativa, misurazione Peak, selezione FC/ Lux, autospegnimento e retro-illuminazione.
Caratteristiche:
GAMMA DI RILEVAZIONE: x1: 0 ÷ 200000 LUX (risol. 0,01Lx)
INDICAZIONE FUORI PORTATA: "1" sul display
BAT. SCAR.: "Batt" sul display
ALIMENT.: 1 batt. da 9V
DIMENSIONI: 190x89x42,5mm
PESO: 420 gr.
Fornito con custodia e istruzioni

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07910-00	NI 2610	Scatola	1	1	5

MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ CAT IV 600V IP67

CE IEC 1010

NIMEX®

Ergonomico e preciso è lo strumento ideale per installatori e professionisti. Caratterizzato da un grande display retroilluminato, di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione polarità automatici.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Duty cycle - Funzioni Hold e Rel-Test di continuitàPORTATE:Vca (±1,5% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-1000V
Vcc (±1,2% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-1000V
Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A
Acc (±1,8% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10AOHM (±1,2% della lettura +3dgt.): 400-4K-40K-400K-4M-40Mohm
CAP. (±3% della lettura +5dgt.): 4n-40n-400n-4µ-40µ-200µF
FREQ. (±0,05% della lettura +3dgt.): 7 portate da 9,999Hz ÷ 9.999MHz
CICLO DUTY (±1,2%):0,1÷ 99,9%
DISPLAY: 30mm, 4000 counts
ALIMENT.: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 82x182x55 mm
PESO: 375 gr.Fornito con puntali, custodia antiurto e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/08260-00	NI 4600	12	40	Scatola	1	1	5

PINZA AMPEROMETRICA CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V

CE NIMEX®

Strumento ideale per tecnici e installatori. Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi.
FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Frequenza - Prova diodi - Funzione Hold - Test di continuità .
PORTATE:Vca (±1,2% della lettura +5dgt.): 200-750V
Vcc (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-1000V
Aca (±3,0% della lettura +10dgt.):200-1000A
OHM (±1,0% della lettura +8dgt.): 200-2K-20K-200K-2Mohm
FREQ. (±2% della lettura +5dgt.): 1 portata da 2kHz
GANASCE: apertura 50mm
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 96x235x46 mm
PESO: 280 gr.
Fornita con puntali, custodia e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/08500-00	NI 6266/N	Scatola	1	1	4

PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 600V

CE NIMEX®

Estremamente compatta, dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display.
FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Frequenza – Non Contact Voltage - Funzione Hold - Test di continuità.PORTATE:Vca (±0,8% della lettura +5dgt.): 600V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 600V
Aca (±2,5% della lettura +8dgt.): 6-60-200A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 0-6Kohm
FREQ. (±1,0% della lettura +5dgt.): 2 portate da 60Hz a 1MHz
GANASCE: apertura 20mm
DISPLAY: 12mm, 6000 counts
ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA
DIMENSIONI: 53x158x28 mm
PESO: 150 gr.
Fornita con puntali e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*09/08550-00	NI 7010	7	8	Scatola	1	1

PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CA CAT III 600V

CE IEC 1010 NIMEX®

Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display.
FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Temperatura - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Ciclo Duty - Funzione Hold - Test di continuità.
PORTATE: Vca (±1,8% della lettura +5dgt.): 400m-4-40-400-600V
Vcc (±1,5% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-600V
Aca (±2,5% della lettura +5dgt.): 40-400-1000A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 400-4K-40K-400K-4M-40Mohm
TEMP. °C/°F (risoluz.ione 1°C): - 50°C÷+1000°C / -58°F÷+1832°F
CAP. (±4% della lettura +5dgt.): 40n-400n-40µ-100µF
FREQ. (±1,2% della lettura +5dgt.): 8 portate da 5Hz a 10MHz
CICLO DUTY (±1,2%):0,5÷ 99%
GANASCE: apertura 30mm
DISPLAY: 14mm, 4000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 80x229x49 mm
PESO: 300 gr.
Fornita con puntali, custodia, termocoppia e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/08525-00	NI 5010	11	33	Scatola	1	1	2

PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CA/CC CAT III 600V

CE IEC 1010 NIMEX®

Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display.
FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Ciclo Duty - Funzione Hold - Test di continuità – Pulsante Zero
PORTATE:
Vca (±1,8% della lettura +5dgt.): 400m-4-40-400-600V
Vcc (±1,5% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-600V
Aca (±2,5% della lettura +5dgt.): 40-400-1000A
Acc (±3,0% della lettura +5dgt.): 40-400-1000A
OHM (±2,5% della lettura +3dgt.): 400-4K-40K-400K-4M-40Mohm
TEMP. °C/°F (risoluz. 1°C): -20°C÷+1000°C / -4°F÷+1832°F
CAP. (±4% della lettura +5dgt.): 40n-400n-40µ-100µF
FREQ. (±1,2% della lettura +5dgt.): 6 portate da 5Hz a 100KHz
CICLO DUTY (±1,2%): 0,5÷99%
GANASCE: apertura 30mm
DISPLAY:14mm, 4000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 80x229x49 mm
PESO: 310 gr.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/08535-00	NI 6010	13	34	Scatola	1	1	2

ELCART

NIMEX®

- Tester
- Sonde
- Pinze amperometriche
- Strumenti da pannello

Art.09/05050-00

SONDA PER OSCILLOSCOPI 10:1 - 1:1

PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3½ DIGIT CA

IEC 61010-1 | 600V CAT III | CE

Estremamente compatta, dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata
Resistenza - Frequenza
Non Contact Voltage - Funzione Hold - Test di continuità.
Fornita con puntali e istruzioni.

Art. 09/08550-00

ANEMOMETRO DIGITALE

Utilissimo e pratico per misurare la velocità dell'aria.
Indispensabile per l'installa-zione e la manutenzione di sistemi di condizionamento e riscaldamento.
Con funzioni data hold, valore minimo e massimo, retroilluminazione, segnalazione di batteria scarica e spegnimento automatico.
DISPLAY:1999 counts
VELOCITA' ARIA: 0,4÷30m/s (0,8÷58 nodi)1,4÷108 Km/h (0,9÷67 Mil/h)80÷5900 ft/m
VOLUME ARIA: CMM, CMS e CFM
FUORIPORT.: OL sul diplay
AUTOSPEGNIM.:15 minuti
RISOLUZIONE: ±2% + 50
TEMP. LAVORO: 0°C÷+50°C
ALIMENT.:1 batt. da 9 V
DIMENS.:165x85x38mm
PESO:200 gr.
Fornito con custodia e istruzioni.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/08730-00	NI 690	Scatola	1	1

MULTIMETRO AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 600V

Versatile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori.
Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display.
FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Hold.
PORTATE:Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.): 200m-2-20-200-600VAca (±1,5% della lettura +2dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A
Acc (±1,5% della lettura +4dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +2dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20Mohm
TEMP. °C/°F (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1800°F
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 67x140x30 mm
PESO: 112 gr.
Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.
TERMOCOPPIA: 09/07560-00
PUNTALI ROSSO/NERI: 04/03673-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/09210-00	NI 9210	9	26	Scatola	1	1

MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 600V

Funzionale e compatto è lo strumento perfetto per assistenza tecnica ed hobbysti.Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi e retro illuminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua Corrente continua - Resistenza - Prova diodi -Temperatura - Test di continuità - Funzione Hold
PORTATE:Vca (±1,2% della lettura +10dgt.): 200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.): 200m-2-20-200-600V
Acc (±1,5% della lettura +2dgt.):200µ-2m-20m-200m-10AOHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2Mohm
TEMP. °C/°F (risoluz. 1°C/1°F): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
INDIC. POLARITA': automatica
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 67x140x30 mm
PESO: 112 gr.
Fornito con puntali, termocoppia, guscio antiurto e istruzioni.
TERMOCOPPIA: 09/07560-00
PUNTALI ROSSO/NERI: 04/03673-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/09230-00	NI 9230	7	19	Scatola	1	1

MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 1000V

Robusto, completo e preciso è lo strumento perfetto per tecnici e installatori.Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento automatico e retro illuminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza -Prova diodi e transistor (hFE) - Capacità - Induttanza - Hold - Buzzer
PORTATE:Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-750V
Vcc (±0,5% della lettura +1dgt.): 200m-2-20-200-1000V
Aca (±3% della lettura +7dgt.): 200m-10A
Acc (±2% della lettura +5dgt.):200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +1dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20M-200Mohm
CAP. (±4% della lettura +3dgt.): 20n-200n-2µ-200µF
INDUT. (±3% della lettura +5dgt.): 20m-200m-2H-20H
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
INDIC. POLARITA':automatica
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 92x188x50 mm
PESO: 380 gr.
Fornito con puntali, guscio antiurto e istruzioni.
PUNTALI ROSSO/NERI: 04/03673-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/09500-00	NI 9500	12	30	Scatola	1	1

MULTIMETRO AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CAT IV 600V

Strumento multifunzionale di grande praticità protetto da sovraccarichi, dispone di indicazione di polarità e spegnimento automatici e retroilluminazione del display. Scocca rivestita in gomma antiurto.
FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Temperatura int./est. - Umidità relativa - Livello sonoro - Luxmetro - Prova diodi - Funzione Non Contact Voltage - Funzione Hold - Funzione Rel - Test di continuità.
PORTATE:Vca (±1,5% della lettura +4dgt.): 400m-4-40-100-250V
Vcc (±1% della lettura +4dgt.): 400m-4-40-100-250V
Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A
Acc (±1,5% della lettura +5dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A
OHM (±1,2% della lettura +2dgt.): 400-4K-40K-400K-40Mohm
CAP. (±3% della lettura +5dgt.): 50n-500n-5µ-50µ-100µF
FREQ. (±1,2% della lettura +3dgt.): 5Hz ÷ 10MHz
TEMP. (risol. 0,1°; ±3°C/±6°F): -20 ÷ +750°C / -4 ÷ +1400°F
UMIDITA' REL. (risol. 1 RH; ±4%): 33 ÷ 99%RH
LIV. SONORO (risol. 0,1dB; ±3,5%): 35÷100dB
INT. LUM. (risol.; ±5% della lettura +10 dgt.):1÷40000Lux
NCV (Non Contact Voltage): led acceso se rilevati da 200 a 1000Vca
INDICAZIONE FUORI PORTATA: "OL" sul display
DISPLAY: 14mm, 4000 counts
DIMENSIONI: 170x78x48mm
PESO: 335 gr.
Fornito con puntali, custodia, termocoppia e istruzioni.
TERMOCOPPIA: 09/07560-00
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/11200-00	NI 8002	17	43	Scatola	1	1	2

MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT IV 600V

Ergonomico e preciso è lo strumento ideale per installatori e professionisti. Caratterizzato da un grande display retroilluminato, di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione polarità automatici.

FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Duty cycle - True RMS - Funzioni Hold - Test di continuità - NCV.
PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 600m-6-60-600-750V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 600m-6-60-600-1000V
Aca (±1% della lettura +3dgt.): 60µ-600µ-6m-60m-600m-10A
Acc (±0,8% della lettura +3dgt.): 60µ-600µ-6m-60m-600m-10A
TEMP.°C/°F (±1% della lettura +3°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 600-6K-60K-600K-6M-60Mohm
CAP. (±4% della lettura +3dgt.): 6n-60n-600n-6µ-60µ-600µF-100mF
FREQ. (±1% della lettura +3dgt.): 7 portate da 10Hz ÷ 10MHz
CICLO DUTY (±3,0%): 5÷ 95%
DISPLAY: 35mm, 6000 counts
ALIMENT.: 4 batt. AA 1,5V
DIMENSIONI: 89x190x50 mm
PESO: 380 gr.
Fornito con puntali, custodia antiurto e istruzioni.

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*09/11250-00	NI 8400	12	43	Scatola	1	1

MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT IV 600V

Ergonomico e preciso è lo strumento ideale per installatori e professionisti. Caratterizzato da un grande display retroilluminato, di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione polarità automatici. FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Transistor - Duty cycle - True RMS - USB - Funzioni Hold e Rel - Test di continuità
PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 600m-6-60-600-750V
Vcc (±0,7% della lettura +2dgt.): 600m-6-60-600-1000V
Aca (±1,5% della lettura +3dgt.): 600µ-6000µ-60m-600m-6A-10A
Acc (±1,2% della lettura +3dgt.): 600µ-6000µ-60m-600m-6A-10A
TEMP.°C/°F (±2% della lettura +2°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F
OHM (±1,2% della lettura +5dgt.): 600-6K-60K-600K-6M-60Mohm
CAP. (±3% della lettura +3dgt.): 10n-100n-1000n-10µ-100µ-1000µF-10mF-100mF
FREQ. (±1% della lettura +5dgt.): 7 portate da 10Hz ÷ 10MHz
CICLO DUTY (±3,0%): 0,1÷ 99,9%
DISPLAY: 35mm, 6000 counts
ALIMENT.: 4 batt. AA 1,5V
DIMENSIONI: 93x204x57 mm
PESO: 580 gr.
Fornito con puntali, custodia antiurto, software CD e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/11300-00	NI 8500	14	46	Scatola	1	1

ELCART
NIMEX®

- Tester
- Sonde
- Pinze amperometriche
- Strumenti da pannello

INDICATORE DI FASE

Per individuare la mancanza di una delle fasi o la loro corretta sequenza nei sistemi trifase.
Dotato di display LCD, funziona senza l'utilizzo di batterie.
Fornito con custodia, morsetti a coccodrillo e istruzioni.

CE IP40 IEC 61010-1 600V CAT III

Art. 09/12020-00

MULTIMETRO AUTORANGE 3 ½ DIGIT

Versatile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori.
Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display.
Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua
Resistenza - Temperatura Prova diodi - Test di continuità - Hold.
Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.

CE IEC 61010-1 600V CAT III

Art. 09/09210-00

MULTIMETRO 3 ½ DIGIT

Tascabile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori.
Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display, luce LED e rilevamento tensione alternata senza contatto.
Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Prova diodi -
Test di continuità – Hold – Non Contact Voltage.
Fornito con puntali, guscio antiurto e istruzioni.

CE IEC 61010-1 600V CAT III

Art. 09/07400-00

INDICATORE DI FASE CAT III 600V

Per individuare la mancanza di una delle fasi o la loro corretta sequenza nei sistemi trifase.
Dotato di display LCD, funziona senza l'utilizzo di batterie.
CARATTERISTICHE:
GAMMA TENS.: 40÷690Vca
GAMMA FREQ.: 15÷400 Hz
ASSORBIMENTO: 1mA per fase
GRADO PROTEZIONE: IP40
TEMP. FUNZ.: 0°C ÷ +40°C
ALIMENTAZIONE: da rete
DIMENSIONI: 130x69x32mm
PESO: 130gr.
Fornito con custodia, morsetti a coccodrillo e istruzioni.

CE NIMEX®

ART.	Mod.	N. Funz	N. Portate	Tipo mballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/12020-00	NI 8060	1	1	Scatola	1	1	2

TERMOMETRO A INFRAROSSI

È dotato di puntatore laser e di ampio display che permette di visualizzare la temperatura (sia in gradi Centigradi che in gradi Fahrenheit), senza alcun contatto. Il raggio infrarosso lavora con una proporzione di 8:1, in pratica misura un'area di 10 cm a 80 cm di distanza. Ideale per misure su oggetti caldi, in movimento o poco raggiungibili. Autospegnimento, retro illuminazione del display, funzione Hold e Min/Max.
Caratteristiche:
GAMMA DI MISURA:-30° ÷ +260°C / -22° ÷ +500°F
PRECISIONE: (-30 ÷ 0°C) ±5%; (0 ÷ +260°C) ±2%
RISOLUZIONE: 0,1°
TEMPO DI RISP.:meno di 1s
FUORI PORTATA: "---" sul display
BAT. SCAR.: "BAT" sul display
RAPPORTO DIST./SPOT: 8:1
FATTORE EMISSIONE: 0,95
DIODO LASER: <1mW, classe 2
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 82x41,5x160 mm
PESO: 180 gr.
Fornito con custodia e istruzioni.

CE NIMEX®

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/21030-00	NI 8005	Scatola	1	1	2

TERMOMETRO A INFRAROSSI

È dotato di puntatore laser e di ampio display che permette di visualizzare la temperatura (sia in gradi Centigradi che in gradi Fahrenheit), senza alcun contatto. Il raggio infrarosso lavora con una proporzione di 8:1, in pratica misura un'area di 10 cm a 80 cm di distanza. Ideale per misure su oggetti caldi, in movimento o poco raggiungibili. Autospegnimento, retro illuminazione del display, funzione Hold e Min/Max.
Caratteristiche:
GAMMA DI MISURA:-50° ÷ +550°C / -58° ÷ +1022°F
PRECISIONE: (-50 ÷ -20°C) ±5%; (-20 ÷ +550°C) ±2%
RISOLUZIONE: 0,1°
TEMPO DI RISP.:meno di 1s
FUORI PORTATA: "---" sul display
BAT. SCAR.: "BAT" sul display
RAPPORTO DIST./SPOT: 8:1
FATTORE EMISSIONE: 0,95
DIODO LASER: <1mW, classe 2
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 82x41,5x160 mm
PESO: 180 gr.
Fornito con custodia e istruzioni.

CE NIMEX®

ART.	Mod.	Tipo mballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/21050-00	NI 8010	Scatola	1	1	2

MISURATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO

Rileva la presenza di monossido di cabonio (CO) e ne misura la concentrazione tra 1 e 1000 parti per milione; è anche dotato di avvisatore acustico oltre certe soglie di misura, di display retro illuminato, autospegnimento, funzione valore Max. e Data Hold.
Caratteristiche:
GAMMA DI MISURA (ppm±5%):1 ÷ 1000ppm
RISOLUZIONE: 1ppm
INDICAZIONE ACUSTICA:intermittente da 35 a 200ppm, continua oltre 200ppm
TEMPO PRERISCALDAMENTO:<2sec.
DURATA SENSORE: 3 anni
BAT. SCAR.: "BAT" sul display
TEMP. FUNZ.: 0°C ÷ +50°C
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 160x56x40 mm
PESO: 180 gr.
Fornito con custodia e istruzioni.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/21100-00	NI 8020	Scatola	1	1	2

FONOMETRO DIGITALE

Il fonometro è uno strumento elettronico che reagisce al suono in maniera simile a quella dell'orecchio umano convertendo la pressione sonora percepita in un segnale elettrico restituito come valore sul display.
Conforme alla norme IEC651 classe 2, è indicato per soddisfare i criteri di misurazione degli ingegneri della sicurezza e della salute e per tutti i controlli di qualità acustica nei diversi ambienti.
Dotato di retroilluminazione del display, di autospegnimento e di funzione valore Max.
Caratteristiche:
GAMME DI MISURA: 30 ÷ 100dB, 60 ÷ 130bB
PRECISIONE: ±1,5dB
PONDERAZ. DI FREQU.: dB(A) e dB(C)
TEMPO DI MISURA:125ms(veloce); 1s(lento)
RISOLUZIONE: 0,1dB
FUORIPORT.: "1" sul display
ALIMENT.: 1 batt. da 9 V
DIMENSIONI: 210x55x32 mm
PESO: 230 gr.
Fornito con custodia e istruzioni.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/21150-00	NI 8030	Scatola	1	1	2

TELECAMERA ENDOSCOPICA - BOROSCOPIO

Video endoscopio palmare a colori con funzione video e foto; di dimensioni contenute permette il controllo visivo in ambienti poco accessibili come nelle parti interne di apparecchiature varie, nei tubi di impianti elettrici, in idraulica, per verifiche negli impianti di condizionamento, nelle automobili, ecc.
L'estremità del cavetto flessibile integra una sorgente di luce a led e una microcamera che invia le immagini rilevate allo schermo lcd. La sonda, con prolunghe opzionali, può essere estesa fino a 3 mt; inoltre è possibile montare un gancio o un magnete per il recupero di oggetti, oppure uno specchio per ottenere una diversa angolazione visiva e può anche essere immersa in liquidi. L'apparato può registrare video e scattare fotografie memorizzandoli sulla SD card (opzionale).
Caratteristiche:
MONITOR:3.2" Tft-Lcd
RISOLUZIONE MONITOR:320x240 pixel
PROFOND. COLORE:24 bit
DISP. FOTOSEN.: 1/4" CMos
PIXEL DISPOSITIVO:300K pixel
DIST. RIPRESE: 15÷25 cm
FORMATO FILMATI:3GP
FORMATI LEGGIBILI:Mpeg4, 3gp, Avi, Asf
ACQUISIZIONE FILMATI:30fps
FORMATO FOTO:Jpeg
USCITA TV: Pal/Ntsc
ANGOLO DI VIS.:0 ÷180°
DIAMETRO SONDA: 17 mm
LUNGH. SONDA: 1 mt
GRADO DI PROT.: IP67
CAPACITA' MEM. INT.: 75 Mb
CAPACITA' MAX. SD CARD: 8 Gb
ALIMENTAZIONE: batt. litio ricaricabile 3,7V/2000mA
DIMENSIONI: 240x160x100 mm.
PESO: 590 gr.
PROLUNGA: 9/23650
Fornita con custodia, cavo USB, cavo TV out, alimentatore e istruzioni.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/23600-00	NI 23600	Scatola	1	1	2

PROLUNGA PER SONDA ISPEZIONE

Possono essere collegate fino a due prolunghe per estendere la capacità di ispezione dell'art. 9/23600 fino a 3 metri.
LUNGHEZZA: 1 mt
ADATTA PER: 9/23600

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/23650-00	1	5

TELECAMERA ENDOSCOPICA - BOROSCOPIO

Video endoscopio palmare a colori con funzione video e foto; di dimensioni contenute permette il controllo visivo in ambienti poco accessibili come nelle parti interne di apparecchiature varie, nei tubi di impianti elettrici, in idraulica, per verifiche negli impianti di condizionamento, nelle automobili, ecc.
L'estremità del cavetto flessibile integra una sorgente di luce a led e una microcamera che invia le immagini rilevate allo schermo lcd. La sonda, con la prolunga opzionale, può essere estesa fino a 4 mt; inoltre è possibile montare un gancio o un magnete per il recupero di oggetti, oppure uno specchio per ottenere una diversa angolazione visiva e può anche essere immersa in liquidi. Tramite un cavetto audio video (incluso) potrete collegare l'apparecchio al vostro TV o PC.
Caratteristiche:
MONITOR: 2.4" Tft-Lcd
RISOL. MONITOR:480x234 pixel
RISOL. LENTE: 640x480 pixel
USCITA TV: Pal/Ntsc
ANGOLO VISIONE:54°
DIAMETRO SONDA: 10 mm
LUNGHEZZA SONDA: 100 cm
GRADO DI PROT.: IP67
ALIMENTAZIONE: 4 batterie stilo AA (non incluse)
DIMENSIONI: 120x60x80 mm
PESO: 370 gr.
Fornita con custodia, cavo TV out e istruzioni.
Inclusi:Magnete, Specchietto e Uncino.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/23700-00	NI 23700	Scatola	1	1	2

Per tutte le esigenze di misurazione

2017

ELCART
NIMEX®

STRUMENTI DIGITALI DI MISURA

DIGITAL MEASURING INSTRUMENTS

Richiedete il catalogo specifico

E-81625

MISURATORE COMBO DIGIMETER PLUS

Misuratore di campo combinato DVB-T/C/S2.
L' unico palmare con demodulazione e misure strumentali "reali".
Funzione SCR & dCSS
Misure e analisi di spettro:
- Gamma di frequenza: Tv da 44 a 880MHz, Sat da 930 a 2150MHz.
- Precisione livello:+/- 3dB
- Impedenza d' ingresso:75Ohm (connettore F intercambiabile).
- Gamma di potenza MEAS.:Tv da 10 a 100dBnV, SAT da 28 a 92dBnV, 120dBnV con attenuatore esterno.
- Spettro veloce con MAX HOLD: spettro completo, capacità di memoria di picco, span variabile e livello di riferimento automatico.
- Qualità:Test di qualità automatico.
- Piani di memoria Tv: tutte le canalizzazioni a livello mondiale con canali dei relativi piani pre-memorizzati.
- Piani di memoria Sat: più di 2000 trasponder prememorizzati dei maggiori satelliti.
SPECIFICHE:Tensione CC all' ingresso RF: 5-12-18-24V.
Batterie al LITIO ricaricabile.
Alimentazione 12V.
Porta USB per aggiornamenti SW e gestione piani di memoria.
Contenitore: scatola di metallo e borsa antipioggia.

ART.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/25115-00	123x185x44 mm	1300 GR	Scatola	1	1

MISURATORE COMBO DIGIMETER TOUCH

Misuratore di campo combinato DVB-T/T2/C/S2.
L' unico palmare con demodulazione e misure strumentali "reali".
Misure e analisi di spettro:
- Funzione SCR & dCSS
- Gamma di frequenza:
Tv da 44 a 880MHz, Sat da 930 a 2150MHz.
- Precisione livello:+/- 3dB
- Impedenza d'ingresso: 75Ohm (connettore F intercambiabile).
- Gamma di potenza MEAS.:Tv da 10 a 100dBnV, SAT da 28 a 92dBnV, 120dBnV con attenuatore esterno.
- Spettro veloce con MAX HOLD: spettro completo, capacità di memoria di picco, span variabile e livello di riferimento automatico.
- Qualità: Test di qualità automatico.
- Piani di memoria Tv: tutte le canalizzazioni a livello mondiale con canali dei relativi piani pre-memorizzati.
- Piani di memoria Sat: più di 2000 trasponder prememorizzati dei maggiori satelliti.
- Ingresso Video Analogico.
- Display 4,3" 16:10 Touch Screen

SPECIFICHE:
Tensione CC all' ingresso RF: 5-12-18-24V.
Batterie al LITIO ricaricabile.
Alimentazione 12V.
Porta USB per aggiornamenti SW e gestione piani di memoria.
Contenitore: scatola di metallo e borsa antipioggia.

ART.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/25130-00	123x185x44 mm	1300 GR	Scatola	1	1

MISURATORE DI SEGNALE COMBO HD

Misuratore di campo HD, semplice ed intuitivo.
Per misure DVB-S/S2, DVB-T/T2 e Fibra Ottica.
Tipo di Costellazione, misura di C/N, BER, MER
Schermo di 4.3"
Video MPEG2 e MPEG4
Possibilità di visualizzazione immagini e parametri del segnale in un'unica schermata

Caratteristiche tecniche
- Misure: DVB-T / T2 e DVB-S / S2
- Frequenza:
  TV 48 – 862MHz
  SAT: 950 – 2150 MHz
- Input/output: HDMI, A/V
- Risoluzione 1080p
- Decompressione video: MPEG-2, MPEG-4 – H.264
- Schermo: 4:3/16:9
- Porta USB 2.0
- Formato file: Wma, mp3, mp4, avi, jpeg, bmp, img

FIBRA OTTICA
- Rivelatore ottico: InGaAs
- Lunghezza d'onda: 800-1700m
- Connettori adatti: FC / SC
Alimentazione: Batteria Litio 7,4V, 3000mAh
Potenza: 10W

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*09/25116-00	TSF-1	95x150x45 mm	500 GR	Scatola	1	1

MULTIMETRO ANALOGICO

Conforme alle norme IEC 1010. Comprensivo di puntali, custodia antiurto, maniglietta per posizionamento strumento a 45°, fusibile di ricambio e cavallotto LowOhm. Ampiezza di scala 100°. Effettua prove di continuità con segnalazione acustica, prova diodi e transistor, prova led, prova pile stilo e 9V e prova LowOhm da 0 a 500 Ohm.
SENSIBILITÁ:20KOhm/Vcc 4KOhm/Vca
PORTATE:
VCC:100mV-2V-10V-50V-200V-500V-1000V
ACC:50uA-500uA-5mA-50mA-500mA-5A
VCA: 10V-50V-250V-750
VACA: 250uA-2,5mA- 25mA-250mA-2,5A
OHM:x1-x10-x100-x1000 (gamma misura da 0 a 10MOhm) CAPACITÁ: 22uF-220uF- 2200uF-22000uF
DECIBEL:
gamma in 4 portate (-10÷+62db)
ALIMENTAZIONE:pila 9V
COPPIA PUNTALI: 09/29500-00
CONFEZIONE DA: 09/29900-00

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/29000-00	680 R	128x96x35 mm	Scatola	1	1

MULTIMETRO ANALOGICO

Conforme alle norme IEC 1010. Comprensivo di puntali, borsa in nylon, cinghia e 2 fusibili. Ampiezza di scala 95°. Effettua prove di continuità con segnalazione acustica, prova diodi e transistor, prova led e prova pile stilo e 9V.
SENSIBILITÁ:20KOhm/Vcc 4KOhm/Vca
PORTATE:
VCC:100mV-2V-10V-50V-200V-500V-1000V
ACC:50uA-500uA-5mA-50mA-500mA-5A
VCA: 10V-50V-250V-750V
ACA:250uA-2,5mA-25mA-250mA-2,5A
OHM:x1-x10-x100-x1000
CAPACITÁ: 15uF-150uF-1500uF-15000uF
DECIBEL:gamma in 4 portate (-10÷+62db)
ALIMENTAZIONE:pila 9V
PUNTALI:9/29510

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/29010-00	2820 R	160x120x43 mm	Scatola	1	1

MULTIMETRO ANALOGICO

Conforme alle norme IEC 1010. Comprensivo di puntali, custodia antiurto e fusibile di ricambio. Ampiezza di scala 90°. Effettua prova diodi e transistor.
SENSIBILITÁ:20KOhm/Vcc 4KOhm/Vca
PORTATE:
VCC:100mV-2V-10V-50V-200V-500V-1000V
ACC:50uA-500uA-5mA-50mA-500mA-5A
VCA: 2V-10V-50V-250V-1000V
ACA:250uA-2,5mA-25mA-250mA-2,5A
OHM:x1-x10-x100-x1000 (x10000 con alimentaz. di rete).
CAPACITÁ:
0÷500000pf c/alimentazione di rete
0÷20000uf c/alimentazione pila 1,5V
DECIBEL:
gamma in 4 portate (-10÷+70db)
FREQUENZA:0÷5000Hz
ALIMENTAZIONE:pila 1,5V
PUNTALI: 9/29505
COPPIA PUNTALI: 09/29500-00
FUSIBILI 5X20: 09/29900-00

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/29005-00	680 G	105x83x32 mm	Scatola	1	1

MULTIMETRO DIGITALE 3 ½ DIGIT

Conforme alle norme IEC 1010 - CAT. III 600V – CAT. II 1000V. 2.000 punti di lettura. Comprensivo di puntali e guscio protettivo.
Effettua prove di continuità con segnalazione acustica, prova diodi e transistor.
IMPEDENZA IN.:10 MOhm
PORTATE:
VCC:200mV-2V-20V-200V-1000V ris. max 0,1 mV precisione ± 0,8% + 4 digit.
ACC:200uA-2mA-20mA-200mA-10A ris. max 0,1 uA precisione ±1% + 5 digit.
VCA: 200mV-2V-20V-200V-750V ris. max 0,1 mV precisione ± 1% + 5 digit.
ACA:200uA-2mA-20mA-200mA-10A ris. max 0,1 uA precisione ± 1,5% + 5 digit.
OHM:200-2K-20K-200k-2M-20Mohm ris. max 0,1 ohm precisione ± 1,2% + 3 digit.
ALIMENTAZIONE:pila 9V
PUNTALI:9/29520

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*09/29015-00	5010	162x84x41 mm	400 GR	Scatola	1	1

CONFEZIONE DA 5 FUSIBILI 5x20mm

A resistenza calibrata per la salvaguardia della scala degli Ohm.
Studiati appositamente per i multimetri analogici ICE Mod. 680R e Mod. 680G.
MULTIMETRO ANALOGICO: 09/29000-00
MULTIMETRO ANALOGICO: 09/29005-00

ART.	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/29900-00	160 mA	1	5

COPPIA PUNTALI PER MULTIMETRI

Puntali per multimetri ICE analogici e digitali
COLORE:rosso-nero
MULTIMETRO ANALOGICO:09/29005-00
MULTIMETRO ANALOGICO:09/29000-00

ART.	Mod.	Per Multim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/29500-00	P/1	9/29000 (Mod. 680R)	1	5
09/29505-00	P/2	9/29005 (Mod. 680G)	1	5
09/29510-00	P/3	9/29010 (Mod. 2820)-9/29070-9/29075 (Mod.979)	1	5
09/29520-00	P/5	9/29020÷9/29035 (Digitali)	1	5

MULTIMETRO DIGITALE 3 ¾ DIGIT

Conforme alle norme IEC 1010 - CAT. III 600V – CAT. II 1000V.
Autoranging, 4.000 punti di lettura.
Comprensivo di puntali e guscio protettivo, sonda temperatura tipo K (200°C). Effettua prove di continuità con segnalazione acustica, prova diodi e transistor, misure relative (REL) e duty cycle per misure di frequenza.
Mantiene la memoria e va in "auto power off".
IMPED. IN.:40MOhm su 400mV - 10MOhm per le altre portate
PORTATE:
VCC:400mV-4V-40V-400V-1000V ris. max 0,1mV precisione ± 0,5% + 5 digit.
ACC:400uA-4mA-40mA-400mA-10A ris. max 0,1uA precisione ± 1% + 5 digit.
VCA: 4V-40V-400V-750V ris. max 0,1mV precisione ± 1,2% + 5 digit.
ACA:400uA-4mA-40mA-400mA-10A ris. max 0,1uA precisione ± 1,5% + 5 digit.
OHM:400-4K-40K-400K-4M-40MOhm ris. max 0,1ohm precisione ± 1% + 5 digit.
CAPAC.:4nf-40nf-400nF-4uF-40uf-200uF ris. max 1pF precisione ± 5% + 5 digit.
FREQ.:4-40-400-4K-40-400K-4MHz-10MHz ris. max 0,001Hz precisione ± 1% + 4 digit.
TEMP.:-40°÷+1000°C ris. max 1°C ± 2% + 5 digit.
ALIMENTAZIONE:2 pile 1,5V (AAA)
PUNTALI:9/29520

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*09/29022-00	5030	162x84x41 mm	Scatola	1	1

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE 3 1/2 DIGIT

Conforme alle norme IEC 1010-1 e IEC 1010-2-32, isolamento Cat. III 600V. 1000 Aca. Con display LCD, lettura max 1999.Effettua prova diodi e prova continuità con test acustico.FUNZIONI:tensione Vcc-Vca, Corrente CA, resistenza, memoria (Data Hold), autospegnimento (Auto Power Off).

SPECIFICHE TECNICHE:
VCC:1000V ±0,8% ±2 cifre
VCA:700V ±1,2% ±5 cifre
CA: 2A-20A-200A-1000A ±1,5% ±5 cifre
OHM:2Kohm ±1% ±2 cifre
APERTURA PINZA MAX :55 mm
ALIMENTAZIONE:1 PILA 9V

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/29050-00	740	248x88x45 mm	400 GR	Scatola	1	1

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE PER CORRENTI AC

Conforme alle norme IEC 1010 Cat. II 600V. Con display LCD, lettura max 1999. Effettua prova diodi e prova continuità con test acustico.
Comprensiva di coppia di puntali, sonda temperatura tipo K (max 200°), cinghietta per trasporto e borsa in nylon.
IMPEDENZA:10 MOhm per tutte.
INGRESSO:le portate voltmetriche.
PORTATE:AMPERE AC:20A - 600A ris. max 10mA precisione ± 2% + 5 digit.
VOLT AC:600V ris. max 1V precisione ± 1,5% + 5 digit.
VOLT DC:20V – 600V ris. max 10mV precisione ± 1% + 3 digit.
OHM:2000 Ohm ris. max 1 Ohm precisione ± 1% + 3 digit.
TEMPERATURA:40°÷+1000°C ris. max 1°C precisione 1% + 5 digit.
ALIMENTAZIONE:1 PILA 9V

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*09/29040-00	695 A	213x75x32 mm	240 GR	Scatola	1	1

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE 3 3/4 DIGIT AUTORANGE

Conforme alle norme IEC 1010-1 e IEC 1010-2-32, isolamento Cat. III 600V.1000 Aca-cc autorange. Con display LCD, lettura max 3999.Effettua prova diodi e prova continuità con test acustico.FUNZIONI:tensione Vcc-Vca, Corrente CA-CC, resistenza, capacità, frequenza (fino a 40MHz), Duty Cycle, memoria (Data Hold), misure relative e autospegnimento (Auto Power Off).
SPECIFICHE TECNICHE:
VCC:400mV-4V-40V-400V-1000V ±0,8%
VCA:400mV-4V-40V-400V-700V ±1,2%
ACC:40mA-100mA ±2%(puntali) - 400A-1000A ±2%(pinza)
ACA: 40mA-100mA ±2%(puntali) - 400A-1000A ±2%(pinza)
OHM:400-4K-40K-400K-4M-40MOhm ±1%
CAPACITÁ:40n-400n-4u-40u-50uf ±3%
FREQUENZA:40-400-4K-40K-400K-4M-40MHz ±0,5%
PULSE DUTY:0,1%÷99,9%
APERTURA PINZA MAX :55 mm
ALIMENTAZIONE:2 PILE 1,5V (AA)

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/29060-00	760	248x88x45 mm	Scatola	1	1

ELCART
componenti elettronici
electronic components



ALTOPARLANTI
SUPPORTI TV
COMPONENTI CERAMICI
TELECOMANDI
ANTENNE

Indice

ALTOPARLANTI - SUPPORTI TV - COMPONENTI CERAMICI TELECOMANDI - ANTENNE

	ADATTATORI COASSIALI	373
	ALTOPARLANTI MINIATURA	356÷358
	ANTENNE AMPLIFICATE	374
	ANTENNE EK	376
	ANTENNE DA ESTERNO DIGITSAT	376-377
	BUZZER ALTOPARLANTI	353-354
	BUZZER ELETTRONICI	355÷358
	CAPSULE MICROFONICHE	353-354
	CENTRALINE RICEVENTI	365
	FOTOCELLULE	369-370
	INDUTTANZE	359
	ISOLATORI	373
	OSCILLATORI	360
	PROLUNGHE COASSIALI	371
	QUARZI	360
	RACCORDI COASSIALI	373
	RADIOCOMANDI APRICANCELLO	361÷363
	RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI	364
	RISONATORI	360
	SALVA TELECOMANDI	366
	SENSORI DI PROSSIMITÀ	369-370
	SPINE E PRESE COASSIALI	371-372
	SUPPORTI TV LED - LCD - PLASMA	378-379
	SUPPORTI VIDEOPROIETTORI - TABLET	379
	TELECOMANDI TV	367-368
	TERMISTORI	359
	VARISTORI	359

MINI BUZZER ELETTROMAGNETICO CON CIRCUITO OSCILLATORE



ISO 9001

Adatto per radiosveglie, telefoni, tester, calcolatrici, rilevatori
FREQ. RISON.:2300 Hz
LIV.D'USCITA:>=85 dB
ASSORBIMENTO:<=30 mA
TEMP. LAV.:-25°C÷+80°C
FISSAGGIO:c.s.
ALIMENTAZIONE:8÷15 V

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00001-00	20	200

MINI BUZZER



ISO 9001

Adatto per radiosveglie, telefoni, tester, calcolatrici, rilevatori
LIV. D'USCITA:>=80 dB
FREQ. RISON.:2048 Hz
TEMP. LAV.:-20°C÷+70°C
FISSAGGIO:c.s.
ALIMENTAZIONE:1÷2 V
ASSORBIMENTO:<=30 mA

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00002-00	20	200

MINI BUZZER PIEZOCERAMICO CON CIRCUITO OSCILLATORE





ISO 9001

Adatto per radiosveglie, telefoni, tester, calcolatrici, rilevatori
FREQ. RIS.:4300÷5500 Hz
LIV.D'USCITA:>=80 dB
ASSORBIMENTO:<=7 mA
TEMP. LAV.:-20°C÷+70°C
FISSAGGIO:c.s.
ALIMENTAZIONE:3÷16 V

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00003-00	20	200

MINI BUZZER PIEZOCERAMICO





ISO 9001

Adatto per radiosveglie, telefoni, tester, calcolatrici, rilevatori
FREQ. RIS.:4000±500 Hz
LIV.D'USCITA:>=75 dB
ASSORBIMENTO:1 mA
TEMP. LAV.:-20°C÷+70°C
FISSAGGIO:c.s.
ALIMENT.:1÷20 Vpp

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00004-00	20	200

BUZZER PIEZOELETTRICI



ISO 9001

Adatti per radiosveglie, interfonici, antifurti, condizionatori
FREQ. RIS.:4100 Hz±500 Hz
RES. DI RIS.:200 OHM max
CAP. ELET.:2000 pF±30%
TEMP. LAV.:-20°C÷+70°C
ALIM.:2÷20 V

ART.	Diam.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00025-00	27 mm	20	100
10/00026-00	35 mm	20	100
10/00027-00	50 mm	20	100

ELEMENTO PIEZOCERAMICO





ISO 9001

FREQ. RIS.:1900 Hz±500Hz
ALIMENTAZ.:30 Vpp max
IMPEDENZA:<300 OHM
CAPACITÁ:112 KpF ± 30%
LUNG. FILI:110 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00029-00	10	100

BUZZER PIEZOELETTRICI CON FEED BACK



ISO 9001

Adatti per radiosveglie, condizionatori, interfonici, antifurti.

ART.	Diam.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00030-00	20 mm	10	100
10/00031-00	27 mm	10	100
10/00032-00	35 mm	10	100

BUZZER PIEZOCERAMICO CON CIRCUITO OSCILLATORE





ISO 9001

Adatti per radiosveglie, antifurti, interfonici, ecc.
MONTAGGIO:a telaio
INTENSITÁ SUONO:85 dB
ASSORBIMENTO:10 mA
ALIMENTAZ.:3 ÷ 24 V
FREQ. RIS.:3.0 kHz ± 0.5
TEMP. LAV.:-20°C÷+70°C
LUNG.FILI:150 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00034-00	10	100

BUZZER PIEZOCERAMICO CON CIRCUITO OSCILLATORE



ISO 9001

MONTAGGIO:a telaio
INTENSITÁ SUONO:90 dB
ASSORBIMENTO:15 mA
ALIMENTAZ.:3 ÷ 24 V
FREQ. RIS.:3.9 kHz ± 0.5
TEMP. LAV.:-20°C÷+70°C
LUNG.FILI:190 mm
Adatti per radiosveglie, antifurti, interfonici, ecc.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00035-00	10	100

BUZZER PIEZOCERAMICI CON CIRCUITO OSCILLATORE



ISO 9001

MONTAGGIO:c.s.
INTENS. SUONO:>=85 dB
ASSORBIM.:<=10 mA
ALIMENTAZ.:3 ÷ 20 V
TEMP. LAV.:-20°C÷+70°C
Adatti per radiosveglie, antifurti, interfonici, ecc.

ART.	Dim.H	Freq.Oscill.	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00037-00	9,8 mm	3,5 ±0,5	23,0 mm	10	100
10/00038-00	19,0 mm	3,9 ±0,5	30,0 mm	10	100

BUZZER ELETTRONICI



ISO 9001

Adatti per radiosveglie.
INTENS. SUONO:75 dB
TEMP. FUNZ.:-20°C÷+70°C
LUNGH. FILI:100 mm

ART.	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00047-00	7 V	15 mAh	10	100
10/00049-00	16 V	15 mAh	10	100

BUZZER PIEZOELETTRICO



ALIMENTAZ.:6 ÷ 28 V
INTEN. SUONO:80dB/60cm
ASSORBIMENTO:20 mA
FREQ. RIS.:2.9 kHz ± 0.5
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00050-00	10	100

BUZZER ELETTRONICO DA PANNELLO



Adatti per pannelli e quadri elettrici.
TERMINALI:a saldare
INTENS. SUONO:75dB a 1 mt.
FREQ. RIS.:3,5 KHz ± 800 Hz
TEMP. LAV.:-10°C÷+55°C
UMIDITA':45-85%RH
TENS. DI PROVA:1000 V

ART.	Tensione	Conf. Comm.
10/00060-00	6 V	5

BUZZER ELETTRONICO DA PANNELLO



Adatti per pannelli e quadri elettrici.
TERMINALI:a saldare
INTENS. SUONO:75dB a 1 mt.
FREQ. RIS.:3,5 KHz ± 800 Hz
TEMP. LAV.:-10°C÷+55°C
UMIDITA':45-85%RH
TENS. DI PROVA:1000 V

ART.	Tensione	Conf. Comm.
10/00063-00	6 V	5

BUZZER ELETTRONICO DA PANNELLO



CE

Adatti per pannelli e quadri elettrici.
TERMINALI:a saldare
INTENS. SUONO:75dB a 1 mt.
FREQ. RIS.:3,5 KHz ± 800 Hz
TEMP. LAV.:-10°C÷+55°C
UMIDITA':45-85%RH
TENS. DI PROVA:1000 V

ART.	Tensione	Conf. Comm.
10/00066-00	6 V	5

ALTOPARLANTE MINIATURA IN NEODIMIO



ISO 9001

POTENZA:0,25 W
RISP FREQ.:350÷3500 Hz
IMPEDENZA:8 OHM

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00100-00	10	50

ALTOPARLANTE MINIATURA IN NEODIMIO



ISO 9001

POTENZA:1,5 W
RISP.FREQ.:600÷5000 Hz
IMPEDENZA:8 OHM

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00080-00	10	50

ALTOPARLANTE MINIATURA IN NEODIMIO



ISO 9001

POTENZA:2 W
RISP. FREQ.:450÷12000Hz
IMPEDENZA:8 OHM

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00084-00	10	50

ALTOPARLANTE MINIATURA IN FERRITE



ISO 9001

POTENZA:0,2 W
RISP FREQ.:450÷4000 Hz
IMPEDENZA:8 OHM

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00101-00	10	50

ALTOPARLANTE MINIATURA IN FERRITE



ISO 9001

POTENZA:0,25 W (MAX 0,30W)
RISP FREQ.:450÷4000 Hz
IMPEDENZA:8 OHM

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00103-00	10	50

ALTOPARLANTE MINIATURA IN NEODIMIO



ISO 9001

POTENZA:0,25 W
RISP. FREQ.:450÷4000 Hz
IMPEDENZA:8 OHM

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00102-00	10	50

TWEETER IN FERRITE



ISO 9001

MEMBRANA:mylar
POTENZA:10 W
FREQ. DI TAGLIO:>=2 KHz
RISP. FREQ.:2000÷20000Hz
IMPEDENZA:8 OHM
TRATTAM.GALVANICO CESTELLO:zincat. Elettro
l.12 µ e passivaz. al cromo

ART.	Imped.	Conf. Comm.
10/00415-00	8 OHM	10

ALTOPARLANTI MINIATURA IN NEODIMIO



ISO 9001

MEMBRANA:mylar
POTENZA:0,25 W
RISP. FREQ.:400÷4000 Hz
TEMP. LAV.:-20°C÷+60°C
TRATTAM. GALVANICO CESTELLO:zincat. elettrol. 12 µ e passivaz. al cromo

ART.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00512-00	25 OHM	10	50

ALTOPARLANTI MINIATURA IN NEODIMIO



ISO 9001

MEMBRANA:mylar
POTENZA:0,25 W
RISP. FREQ.:380 ÷ 4000 Hz
TEMP. LAV.:-20°C÷+60°C
TRATTAM. GALVANICO CESTELLO:zincat. elettro.
l.12 µ e passivaz. al cromo

ART.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00515-00	8 OHM	10	50
10/00517-00	25 OHM	10	50

ALTOPARLANTI MINIATURA IN NEODIMIO



ISO 9001

MEMBRANA:mylar
POTENZA:0,5 W
RISP. FREQ.:450 ÷ 8000 Hz
TEMP. LAV.:-20°C÷+60°C
TRATTAM. GALVANICO CESTELLO:zincat. elettrol.
12 µ e passivaz. al cromo

ART.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00522-00	25 OHM	10	50

ALTOPARLANTI MINIATURA IN NEODIMIO



ISO 9001

MEMBRANA:mylar
POTENZA:0,5 W
RISP. FREQ.:320 ÷ 5000 Hz
TEMP. LAV.:-20°C÷+60°C
TRATTAM. GALVANICO CESTELLO:zincat. elettrol.
12 µ e passivaz. al cromo

ART.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00527-00	25 OHM	10	50

INDUTTANZE ASSIALI

Youth COILS

Per impieghi su circuiti in radio frequenza e alta frequenza.
TEMP. LAV.:-25°C÷+80°C
TENS. DI PROVA:250 Vrms
MODELLO: CD124

ART.	Indut.	Tolleranza	Corr. Max	Resistenza	Freq. Resis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/01455-00	0.22 µH	±20 %	1150 mAh	0,075OHM	360 MHZ	100	3000
11/01470-00	2.2 µH	±10 %	630 mAh	0,25 OHM	110 MHZ	100	3000
11/01485-00	18 µH	±10 %	315 mAh	1,00 OHM	15 MHZ	100	3000
11/01495-00	33 µH	±10 %	255 mAh	1,50 OHM	10 MHZ	100	3000

INDUTTANZE ASSIALI



Youth COILS

Per impieghi su circuiti in radio frequenza e alta frequenza.
TEMP. LAV.:-25°C÷+80°C
TENS. DI PROVA:250 Vrms
MODELLO: CD 1356

ART.	Indut.	Tolleranza	Corr. Max	Resistenza	Freq. Resis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/01535-00	2.2 µH	±10 %	80 mAh	16,00 OHM	1,06 MHZ	100	3000
11/01550-00	22 µH	±10 %	20 mAh	168,00 OHM	0,32 MHZ	50	-
11/01555-00	39 µH	±10 %	12 mAh	357,00 OHM	0,21 MHZ	50	-

INDUTTANZE RADIALI



Per impieghi su circuiti in radio frequenza e alta frequenza.
POT. A 40°C:240 mW
NORME APPL.:din 40 040 - 225°C÷+85°C
TENSIONE PROVA:700 V
TOLLERANZA:± 5%
CONTENITORE:plastico

ART.	Indut.	Freq.	Resistenza	Corr.	Freq. Resis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/01600-00	10 µH	1,000 MHz	0,50 OHM	700 mA	38 MHZ	20	200
11/01608-00	22 µH	1,000 MHz	0,75 OHM	560 mA	20 MHZ	20	200
11/01616-00	47 µH	1,000 MHz	1,10 OHM	480 mA	12 MHZ	20	200
11/01624-00	100 µH	0,500 MHz	1,70 OHM	380 mA	6,5 MHZ	20	200
11/01632-00	220 µH	0,500 MHz	2,60 OHM	300 mA	2,5 MHZ	20	200
11/01636-00	330 µH	0,500 MHz	3,20 OHM	270 mA	2,0 MHZ	20	200
11/01648-00	1000 µH	0,500 MHz	10,00 OHM	125 mA	2,5 MHZ	20	200
11/01656-00	2200 µH	0,300 MHz	16,00 OHM	90 mA	1,4 MHZ	20	200
11/01672-00	10000 µH	0,150 MHz	100,00OHM	53 mA	0,65MHZ	20	200

INDUTTANZE RADIALI DI POTENZA



Youth COILS

Per impieghi su circuiti in radio frequenza e alta frequenza.
TEMP. LAV.:-25°C÷+80°C
TENS. DI PROVA:250 Vrms
MODELLO: CD 2810

ART.	Tolleranza	Indut.	Resistenza	Freq. Resis.	Corr. Max	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/01692-00	±10 %	47 µH	0,11 OHM	6,50 MHZ	1400 mAh	20	200
11/01693-00	±10 %	100 µH	0,23 OHM	3,70 MHZ	910 mAh	20	200
11/01697-00	±10 %	1000 µH	2,9 OHM	1,30 MHZ	290 mAh	20	200

FILTRI EMC ANTIDISTURBO





Di facile e veloce applicazione è ideale sui cavi di alimentazione di computer e terminali, per diminuire notevolmente i disturbi elettrici.

ART.	Imped.	Diam. Cavo	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.
11/01700-00	125 OHM	6,5 mm	32 mm	19,5 mm	19 mm	6,5 mm	5
11/01702-00	105 OHM	10,0 mm	32 mm	24,5 mm	23 mm	10,0 mm	5
11/01704-00	130 OHM	13,0 mm	32 mm	31,5 mm	30 mm	13,0 mm	5

TERMISTORI NTC



ISO 9001

DISSIPAZIONE:0,5 W
TEMP. LAV.:-40°C÷+180°C
FATT. DISS.:9,5mW/dec C
DIELETTRICO:100 V
RESIST. ISOL.:100 MOHM
TOLLERANZA: 10% Impiegati nei circuiti tvc.

ART.	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/05106-00	100 OHM	10	100
11/05112-00	1,0 KOHM	10	100
11/05116-00	4,7 KOHM	10	100
11/05120-00	10 KOHM	10	100
11/05122-00	22 KOHM	10	100
11/05128-00	100 KOHM	10	100

VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC



ISO 9001

TENS. LAV.:300Vca-385Vcc
SPESSORE:6 mm
TEMP. LAV.:-20°C÷+110°C
Impiegati come protezione negli ingressi di alimentazione tvc.

ART.	Cap. Elettr.	Pot.	Dimen.	Corr. Picco	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/05700-00	40 pF	0,10 W	7,0x9 mm	400 Ah	10	100
11/05702-00	150 pF	0,25 W	9,0x11 mm	1200 Ah	10	100
11/05704-00	350 pF	0,40 W	13,5x15,5 mm	2500 Ah	10	100
11/05706-00	620 pF	0,60 W	17,0x19 mm	4500 Ah	10	100

OSCILLATORI AL QUARZO IBRIDI



Contenitore miniatura metallico a chiusura ermetica a basso profilo e ad alta stabilità.
PASSO:dual in line
ALIMENT.:+5 Vcc±10%
TOLLER.:± 25÷±100 ppm
STABILITÈ:± 25÷±100 ppm
USCITA:TTL compatibile
SIMM.:50% ±10% 1,4 V
TEMP. LAV.:0°C ÷+70°C
Adatti nel settore industriale.

ART.	Freq.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/08100-00	1,0000 MHz	5	50
11/08110-00	1,8432 MHz	5	50
11/08115-00	2,0000 MHz	5	50
11/08125-00	2,5600 MHz	5	50
11/08130-00	3,2000 MHz	5	50
11/08150-00	5,0680 MHz	5	50
11/08155-00	6,0000 MHz	5	50
11/08165-00	8,0000 MHz	5	50
11/08170-00	10,0000 MHz	5	50
11/08195-00	18,0000 MHz	5	50
11/08200-00	24,0000 MHz	5	50
11/08205-00	30,0000 MHz	5	50
11/08210-00	36,0000 MHz	5	50
11/08220-00	50,0000 MHz	5	50

RISONATORI CERAMICI AD ALTA STABILITA' PIEZOELETTRICI



Per circuiti di oscillazione.
TENS. ALIM.:5 V
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
Impiegato come risonatore con microprocessori e come ricambio nei telecomandi.

ART.	Cap. Elettr.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Freq. Oscill.	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/08885-00	600 pF	10,8 mm	3,8 mm	12,2 mm	300,00	7,7 mm	20	100
11/08890-00	600 pF	10,8 mm	3,8 mm	12,2 mm	328,00	7,7 mm	20	100
11/08895-00	330 pF	7,9 mm	3,6 mm	9,0 mm	393,00	5,0 mm	20	100
11/08900-00	330 pF	7,9 mm	3,6 mm	9,0 mm	400,00	5,0 mm	20	100
11/08905-00	285 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	455,00	5,0 mm	20	100
11/08909-00	285 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	480,00	5,0 mm	20	100
11/08910-00	285 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	485,00	5,0 mm	20	100
11/08915-00	230 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	500,00	5,0 mm	20	100
11/08916-00	220 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	517,00	5,0 mm	20	100
11/08918-00	220 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	522,00	5,0 mm	20	100
11/08922-00	220 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	560,00	5,0 mm	20	100
11/08928-00	250 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	660,00	5,0 mm	20	100
11/08930-00	110 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	800,00	5,0 mm	20	100
11/08932-00	80 pF	5,0 mm	3,0 mm	6,0 mm	926,00	2,5 mm	20	100
11/08934-00	80 pF	5,0 mm	3,0 mm	6,0 mm	960,00	2,5 mm	20	100
11/08936-00	80 pF	5,0 mm	3,0 mm	6,0 mm	1000,00	2,5 mm	20	100

QUARZI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE



CONT.:metallico HC-49U
TOLL.:±20 ÷ ±50ppm (25°C)
STABILITÀ:±30 ÷ ±60 ppm
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
Impiego come fondamentale.

ART.	Freq.	Applicazione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09007-00	1,8432 MHz	Microprocessori	10	100
11/09009-00	2,048000 MHz	Microprocessori	10	100
11/09012-00	2,500 MHz	Microprocessori	10	100
11/09015-00	3,2768 MHz	Elettronica civile	10	100
11/09016-00	3,200 MHz	Microprocessori	10	100
11/09020-00	3,579545 MHz	TVC e telecomandi	10	100
11/09022-00	3,6864 MHz	TVC e telecomandi	10	100
11/09025-00	4,000 MHz	TVC e telecomandi	10	100
11/09026-00	4,096 MHz	TVC e telecomandi	10	100
11/09027-00	4,194304 MHz	TVC e telecomandi	10	100
11/09030-00	4,433618 MHz	TVC e telecomandi	10	100
11/09032-00	4,800 MHz	Mini computer	10	100
11/09034-00	4,9152 MHz	Mini computer	10	100
11/09036-00	5,000 MHz	Mini computer	10	100
11/09040-00	6,000 MHz	Ricetrasmittenti	10	100
11/09045-00	8,000 MHz	Ricetr. sintetizzate	10	100
11/09046-00	7,372 MHz	Microprocessori	10	100
11/09050-00	10,000 MHz	Ricetr. sintetizzate	10	100
11/09052-00	11,000 MHz	Microprocessori	10	100
11/09054-00	11,0592 MHz	Microprocessori	10	100
11/09070-00	14,318 MHz	Ricetr. sintetizzate	10	100
11/09077-00	16,000 MHz	Elettronica civile	10	100
11/09080-00	18,000 MHz	Elettronica civile	10	100
11/09081-00	18,432 MHz	Elettronica civile	10	100
11/09085-00	20,000 MHz	Elettronica civile	10	100
11/09090-00	22,1184 MHz	Elettronica civile	10	100
11/09095-00	24,000 MHz	Elettronica civile	10	100
11/09100-00	25,000 MHz	Elettronica civile	10	100
11/09125-00	27,000 MHz	Elettronica civile	10	100

QUARZI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE



CONTENITORE:metallico
Impiegati su orologi digitali e radiosveglie.

ART.	Freq.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09300-00	32,768000 MHz	10	1000
11/09310-00	40,000000 MHz	10	1000

RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE

Trasmettitore superreattivo miniaturizzato con filtro saw.
PORTATA:40÷60 mt.
CONSUMO:10 mA
ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940)
DIMENSioni:62x39x17 mm
Gli articoli 11/9610 - 11/9612 - 11/9625 - 11/9630 sono con microprocessore

ART.	Freq.	Mod. Orig.	Cont.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09600-00	433 MHZ	BFT (TEO 1)	nero	giallo	1	5
11/09605-00	433 MHZ	CAME (T432M)	viola	viola	1	5
11/09610-00	315 MHZ	FADINI (ASTRO 75)	nero	bianco	1	5
11/09612-00	433 MHZ	FADINI (ASTRO 433)	nero	rosa	1	5
11/09615-00	433 MHZ	FAAC (TM1-433)	nero	blu	1	5
11/09620-00	433 MHZ	LABEL (MDRS GULLIVER L433)	nero	blu	1	5
11/09622-00	433 MHZ	LINCE (LR 2035)	nero	bianco	1	5
11/09624-00	433 MHZ	NICE (FLÒ 1)	blu	giallo	1	5
11/09625-00	433 MHZ	RIB (433)	grigio	giallo	1	5
11/09630-00	306 MHZ	TELCOMA (RCS-T1K/T1KS)	nero	verde	1	5

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE

Trasmettitore superreattivo miniaturizzato con filtro saw.
PORTATA:40÷60 mt.
CONSUMO:10 mA
ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940)
DIMENSIONI:62x39x17 mm
Gli articoli 11/9670 - 11/9672 - 11/9685 - 11/9690 sono con microprocessore.

ART.	Freq.	Mod. Orig.	Cont.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09660-00	433 MHZ	BFT (TEO 2)	grigio	giallo	1	5
11/09665-00	433 MHZ	CAME (T432M)	viola	viola	1	5
11/09670-00	315 MHZ	FADINI (ASTRO 75)	nero	bianco	1	5
11/09672-00	433 MHZ	FADINI (ASTRO 433)	nero	rosa	1	5
11/09675-00	433 MHZ	FAAC (TM2-433)	nero	blu	1	5
11/09680-00	433 MHZ	LABEL (MDRS GULLIVER L433)	nero	blu	1	5
11/09682-00	433 MHZ	LINCE (LR 2035)	nero	bianco	1	5
11/09684-00	433 MHZ	NICE (FLÒ 2)	blu	giallo	1	5
11/09685-00	433 MHZ	RIB (433)	grigio	giallo	1	5
11/09690-00	306 MHZ	TELCOMA (RCS-T2K/T2KS)	nero	verde	1	5

RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE QUARZATI

Trasmettitore miniaturizzato
PORTATA:40÷60 mt
CONSUMO:10 mA
POTENZA IRRADIATA:0,1 mW
ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940)
DIMENSIONI:62x39x17 mm

ART.	Freq.	Mod. Orig.	Cont.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09707-00	30,900 MHZ	APRIMATIC (TG 1)	nero	arancio	1	5
11/09710-00	30,875 MHZ	BFT (TZM 1)	nero	blu	1	5
11/09711-00	30,875 MHZ	BFT (TO 1)	nero	grigio	1	5
11/09712-00	30,900 MHZ	CAME (T302 L)	nero	verde	1	5
11/09715-00	27,545 MHZ	CARDIN (S 27)	nero	nero	1	5
11/09716-00	30,875 MHZ	CARDIN (S 38)	grigio	grigio	1	5
11/09717-00	29,875 MHZ	CARDIN (S 46)	grigio	grigio	1	5
11/09718-00	29,875 MHZ	CARDIN (S 30)	nero	nero	1	5
11/09720-00	30,875 MHZ	FAAC (T1/TM1-31)	nero	blu	1	5
11/09725-00	29,800 MHZ	FADINI (MEC 80)	nero	nero	1	5
11/09727-00	30.875 MHZ	FADINI (ASTRO 78)	nero	giallo	1	5
11/09730-00	29,700 MHZ	GIBIDI (TM)	verde	verde	1	5
11/09735-00	30,875 MHZ	LABEL (MDRQ GULLIVER)	verde	nero	1	5
11/09740-00	33,100 MHZ	NICE (K1M)	nero	giallo	1	5
11/09741-00	30,875 MHZ	NICE (K1M)	nero	giallo	1	5
11/09743-00	29,700 MHZ	NOVOTEC. (BIT-Q1)	grigio	rosso	1	5
11/09745-00	29,700 MHZ	PRASTEL (KM)	grigio	giallo	1	5
11/09750-00	29,875 MHZ	RIB (S 34A)	grigio	rosso	1	5
11/09755-00	30,925 MHZ	RIB (RIB 91)	azzurro	blu	1	5
11/09757-00	26,995 MHZ	SERAI (OG 65)	nero	giallo	1	5
11/09760-00	29,700 MHZ	TELCOMA (RCK-T1K)	nero/beige	rosso	1	5

RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE AD OSCILLATORE LIBERO

Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per impianti precedenti al 1° Gennaio 1996
FREQUENZA:270÷330MHz
PORTATA:40÷60 mt.
CONSUMO:10 mA
POTENZA IRRADIATA:0,1 mW
ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940)
DIMENSIONI:62x39x17mm

ART.	Mod. Orig.	Cont.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09800-00	FAAC (TM1-300)	nero	blu	1	10
11/09805-00	FADINI (MEC-85)	marrone	marrone	1	10
11/09810-00	BFT (TM 1)	nero	rosso	1	10
11/09811-00	BFT (VTM 1)	nero	verde	1	10
11/09813-00	CAME (T 312)	nero	giallo	1	10
11/09815-00	LABEL (MDR GULLIVER)	verde	nero	1	10
11/09818-00	LINCE (LE TX1)	grigio	giallo	1	10
11/09820-00	SERAI (OG 41)	nero	giallo	1	10
11/09825-00	APRIMATIC (TS 1)	nero	rosso	1	10
11/09828-00	NOVOTEC. (BIT-N1)	-	rosso	1	10
11/09830-00	PRASTEL (NCSM)	grigio	giallo	1	10
11/09835-00	RADIODIGIT (TCM)	granata	rosso	1	10
11/09840-00	CARDIN (S 301 alfa)	nero	nero	1	10

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE AD OSCILLATORE LIBERO

Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per ricambi di impianti precedenti il 1°gennaio 1996.
FREQUENZA:270÷330MHz
PORTATA:40÷60 mt.
CONSUMO:10 mA
POTENZA IRRADIATA:0,1 mW
ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940)
DIMENSIONI:62x39x17mm

ART.	Mod. Orig.	Cont.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09850-00	FAAC (TM2-300)	nero	blu	1	10
11/09855-00	FADINI (MEC 85)	marrone	marrone	1	10
11/09860-00	BFT (TM 2)	nero	rosso	1	10
11/09861-00	BFT (VTM 2)	nero	verde	1	10
11/09863-00	CAME (T 312)	nero	giallo	1	10
11/09865-00	LABEL (MDR GULLIVER)	verde	nero	1	10
11/09868-00	LINCE (LE TX2)	grigio	giallo	1	10
11/09870-00	SERAI (OG 42)	nero	giallo	1	10
11/09875-00	APRIMATIC (TS 2)	nero	rosso	1	10
11/09878-00	NOVOTEC. (BIT-N2)	-	rosso	1	10
11/09880-00	PRASTEL (NCSM)	grigio	giallo	1	10
11/09885-00	RADIODIGIT (TBM)	granata	rosso	1	10
11/09890-00	CARDIN (S 302 alfa)	nero	nero	1	10

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE QUARZATI

Trasmettitore miniaturizzato.
PORTATA:40÷60 mt
CONSUMO:10 mA
POTENZA IRRADIATA:0,1 mW
ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940)
DIMENSIONI:62x39x17 mm

ART.	Freq.	Mod. Orig.	Cont.	Col.Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09907-00	30,900 MHZ	APRIMATIC (TG 2)	nero	arancio	1	5
11/09910-00	30,875 MHZ	BFT (TZM 2)	nero	blu	1	5
11/09911-00	30,875 MHZ	BFT (TO 2)	nero	grigio	1	5
11/09912-00	30,900 MHZ	CAME (T 302 L)	nero	verde	1	5
11/09916-00	30,875 MHZ	CARDIN (S 38)	grigio	grigio	1	5
11/09917-00	29,875 MHZ	CARDIN (S 46)	grigio	grigio	1	5
11/09918-00	29,875 MHZ	CARDIN (S 30)	nero	nero	1	5
11/09920-00	30,875 MHZ	FAAC (T2/TM2-31)	nero	blu	1	5
11/09925-00	29,800 MHZ	FADINI (MEC 80)	nero	nero	1	5
11/09927-00	30,875 MHZ	FADINI (ASTRO 78)	nero	giallo	1	5
11/09930-00	29,700 MHZ	GIBIDI (TB)	verde	verde	1	5
11/09940-00	33,100 MHZ	NICE (K2M)	nero	giallo	1	5
11/09941-00	30,875 MHZ	NICE (K2M)	nero	giallo	1	5
11/09943-00	29,700 MHZ	NOVOTEC. (BIT-Q2)	grigio	rosso	1	5
11/09945-00	29,700 MHZ	PRASTEL (KM)	grigio	giallo	1	5
11/09950-00	29,875 MHZ	RIB (S 34 A)	grigio	rosso	1	5
11/09955-00	30,925 MHZ	RIB (RIB 91)	azzurro	blu	1	5
11/09957-00	26,995 MHZ	SERAI (OG 66)	nero	giallo	1	5
11/09960-00	29,700 MHZ	TELCOMA (RCK-T2K)	nero/beige	rosso	1	5

RADIOCOMANDO APRICANCELLO 4 CANALI AUTOAPPRENDENTE 433 MHz

COLORI ASSORTITI:1 blu con i tasti neri, 1 grigio con i tasti neri, 1 bianco con i tasti verdi, 1 bianco con i tasti neri, 1 bianco con i tasti fucsia, 1 bianco con i tasti arancioni.
Di facile programmazione, memorizza un radiocomando diverso per ogni tasto. Istruzioni per la duplicazione incluse.
Sostituisce tutti i modelli a frequenza 433,92 MHz (esclusi i rolling codes).
FREQUENZA:433,92 MHz
PORTATA:50-80 mt
ALIMENTAZIONE:2 pile CR2016
DIMENSIONI:60x35x12 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*11/10202-00	433 MC	Scatola	6	6	24

RADIOCOMANDO APRICANCELLO AUTOAPPRENDENTE MULTIFREQUENZA A 4 CANALI

Istruzioni per la duplicazione incluse. Memorizza un radiocomando per ogni tasto. Può copiare sia codici fissi che rolling codes coprendo una gamma di frequenze comprese tra 270 Mhz e 868,92 Mhz sia AM che FM.
A seconda del radiocomando rolling code da copiare, si dovranno attuare diverse procedure di memorizzazione sia in fase di duplica che di apprendimento sulla ricevente del cancello.
BATTERIA: 1 CR2032 (Art.30/31202)

ART.	Mod.	Freq.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*11/10210-00	IRIDE	Multy AM-FM MHZ	Scatola	1	5	10

RADIOCOMANDO APRICANCELLO AUTOAPPRENDENTE PER AUTOMATISMI V2 - NICE ONE - DITEC

Di facile programmazione, memorizza un radiocomando per ogni tasto. Istruzioni per la duplicazione incluse.Sostituisce tutti gli automatismi e personalizzazioni dei radiocomandi V2 - NICE ONE - DITEC.

ART.	Dimen.	Alim. Pile	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*11/10251-00	52 mm - 32 mm - 15 mm	1 pila 12V tipo 27A (inclusa)	Scatola	1	1

CONNETTORE PER LA PROGRAMMAZIONE DEI RADIOCOMANDI

In sostituzione al vecchio connettore dell'INVICTUS, permette una migliore connessione con il radiocomando da programmare.
Realizzato con delle "spring probes" professionali che permettono un contatto ottimale con il radiocomando eliminando la maggior parte dei problemi di programmazione.
Non utilizzabile con i radiocomandi di vecchia generazione perché hanno i fori troppo piccoli.
MATERIALE: abs
PROGRAMMATORE: 11/10300-00
RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI: 11/10310-00
RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI: 11/10330-00

ART.	Conf. Comm.
11/10299-00	1

PROGRAMMATORE PER RADIOCOMANDI

Da collegare a PC e aggiornabile via internet. Interfaccia grafica a video con programmazione guidata per uso semplice e veloce. Trasferisce i dati dal PC al nuovo radiocomando e verifica la correttezza del lavoro. Riproduce e memorizza il 99% dei radiocomandi presenti in commercio. Può memorizzare i radiocomandi in un database e, a richiesta tutti i dati, permettendo ulteriori copie in seguito senza bisogno dell'originale. Possiede inoltre funzione di Frequenzimetro, Powermeter, Comparatore di codici, Analizzatore e Gestore di codici.
FREQUENZA:250÷868 MHz
CONNETTORE: 11/10299-00
RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI: 11/10310-00
RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI: 11/10320-00

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
11/10300-00	Invictus	160x95x26 mm	Scatola	1	1

RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI A 433 MHz

CE

Di facile programmazione, memorizza un radiocomando diverso per ogni tasto.
Sostituisce tutti i modelli a frequenza 433,92 Mhz compresi i rolling codes.
Da utilizzare esclusivamente con il programmatore 11/10300.
FREQUENZA:433,92 Mhz
PORTATA:50 mt circa
ALIMENTAZIONE:1 pila 3V tipo CR2032 (inclusa).
DIMENSIONI:62x33x12,5 mm
PROGRAMMATORE: 11/10300-00
CENTRALINA RICEVENTE: 11/10510-00
CONNETTORE: 11/10299-00

ART.	Mod.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/10310-00	MAS433BI	Bianco	Scatola	5	5	10
11/10311-00	MAS433NE	Nero	Scatola	5	5	10
11/10312-00	MAS433AZ	Azzurro	Scatola	5	5	10
11/10313-00	MAS433AR	Arancione	Scatola	5	5	10
11/10314-00	MAS433VE	Verde	Scatola	5	5	10
11/10315-00	MAS433RS	Fucsia	Scatola	5	5	10

RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI 868 MHz

CE

Di facile programmazione, memorizza un radiocomando diverso per ogni tasto.
Sostituisce tutti i modelli a frequenza 868,92 Mhz, compresi i rolling codes.
Da utilizzare esclusivamente con il programmatore 11/10300.
FREQUENZA:868,92 Mhz
PORTATA:50 mt circa
ALIMENTAZIONE:1 pila 3V tipo CR2032 (inclusa)
DIMENSIONI:62x33x12,5 mm
PROGRAMMATORE: 11/10300-00
CONNETTORE: 11/10299-00

ART.	Mod.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/10320-00	MAS868NE	Nero	Scatola	5	5	10
11/10321-00	MAS868BI	Bianco	Scatola	5	5	10
11/10322-00	MAS868AZ	Azzurro	Scatola	5	5	10

RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI PER RADIOCOMANDI QUARZATI

CE

Di facile programmazione, memorizza un radiocomando diverso per ogni tasto.
Sostituisce tutti i modelli quarzati (compresi i rolling codes), pur non utilizzando quarzi.
Da utilizzare esclusivamente con il programmatore 11/10300.
PORTATA:50 mt circa
ALIMENTAZIONE:1 pila 12V tipo 23A (inclusa).
DIMENSIONI:65x36x13 mm
PROGRAMMATORE: 11/10300-00
CONNETTORE: 11/10299-00

ART.	Mod.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/10330-00	PROTEO-NE	Nero	Scatola	5	5	10
11/10331-00	PROTEO-BI	Bianco	Scatola	5	5	10
11/10332-00	PROTEO-AZ	Azzurro	Scatola	5	5	10

ANTENNA ESTERNA PER RICEVENTE APRICANCELLO

Per amplificare il segnale ricevente delle centraline serie 11/10500.
KIT CENTRALINA: 11/10501-00
KIT CENTRALINA: 11/10500-00
CENTRALINA RICEVENTE: 11/10510-00

ART.	Conf. Comm.
11/10525-00	1

KIT CENTRALINA RICEVENTE CON 1 RADIOCOMANDO 433Mhz

Il Kit è composto da 1 centralina ricevente 2 canali in scatola antipioggia e 1 radiocomando 433 Mhz (Art.11/10311).
Portata in campo aperto circa 100 mt.
FREQUENZA:433,92 Mhz
TENSIONE ALIMENTAZIONE:12-24 Vcc/Vca
PORTATA CONT.:5A - 220Vca
ASSORBIMENTO IN STANDBY:15mA
ASSORBIMENTO IN COMMUTAZIONE:150mA a canale
MOD. CANALI:impulsivo, commutato, continuo.
La ricevente è già programmata e pronta all'uso quindi ideale come primo impianto, ma può benissimo sostituire una ricevente guasta e nel caso di un codice fisso preesistente può essere riprogrammata secondo necessità.
Questa programmazione può essere eseguita solo con il programmatore Invictus Art.11/10300.
ANTENNA ESTERNA: 11/10525-00
PROGRAMMATORE: 11/10300-00

ART.	Mod.	Conf. Comm.
11/10500-00	Vespucci	1

KIT CENTRALINA RICEVENTE CON 2 RADIOCOMANDI 433Mhz

Il Kit è composto da 1 centralina ricevente 2 canali in scatola antipioggia e 2 Radiocomandi a 433 Mhz (Art.11/10310 & Art.11/10311).
Portata in campo aperto circa 100 mt.
FREQUENZA:433,92 Mhz
TENSIONE ALIMENTAZIONE:12-24 Vcc/Vca
PORTATA CONT.:5A - 220Vca
ASSORBIMENTO IN STANDBY:15mA
ASSORBIMENTO IN COMMUTAZ.:150mA a canale
MOD. CANALI:impulsivo, commutato, continuo.
La ricevente è già programmata e pronta all'uso quindi ideale come primo impianto, ma può benissimo sostituire una ricevente guasta e nel caso di un codice fisso preesistente può essere riprogrammata secondo necessità. Detta programmazione può essere eseguita solo con il programmatore Invictus Art.11/10300.
ANTENNA ESTERNA OPZIONALE:11/10525
RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI CON INVICTUS: serie 11/10310
PROGRAMMATORE: 11/10300-00
ANTENNA ESTERNA: 11/10525-00

ART.	Mod.	Conf. Comm.
11/10501-00	Vespucci 2	1

CENTRALINA RICEVENTE CON FIRMWARE PER GESTIONE RADIOCOMANDI ROLLING CODE

Con possibilità di essere programmata tramite il programmatore Invictus (Art.11/10300). Attenzione, tutte le funzioni sono disponibili solo se si è in possesso dell' upgrade software Invictus presente nel Kit Art.11/10520.
Portata in campo aperto circa 100 mt.
FREQUENZA:433,92 Mhz
TENSIONE ALIMENTAZIONE:12-24 Vcc/Vca
PORTATA CONT.:5A - 220Vca
ASSORBIMENTO IN STANBY:15mA
ASSORBIMENTO IN COMMUTAZIONE:150mA a canale
MOD. CANALI:impulsivo, commutato, continuo.
FUNZ. PROGRAMMABILI:Gestione codici fissi:Impostazione della ricevente e dei radiocomandi con codice fisso settabile dall'operatore impostandolo via software.
Gestione codici Rolling:Impostazione della ricevente con codice rolling proprietario. Ogni Invictus genera una chiave che non può essere copiata da altri.
Gestione codici:Gestione database contenente i codici dei radiocomandi archiviati cliente per cliente.
Funzione Killaggio: Funzione di cancellazione di un radiocomando dalla ricevente per salvaguardare la sicurezza in caso di furto o smarrimento del radiocomando in questione.
PROGRAMMATORE: 11/10300-00
RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI: 11/10310-00
KIT CENTRALINA: 11/10520-00

ART.	Mod.	Conf. Comm.
11/10510-00	Vespucci_Plus	1

KIT CENTRALINA RICEVENTE CON FIRMWARE PER GESTIONE ROLLING CODE E UPGRADE SOFTWARE INVICTUS

È uno STARTER KIT che tramite l'upgrade software Invictus permette la programmazione della centralina ricevente tramite il programmatore stesso Art.11/10300.
Portata in campo aperto circa 100 mt.
FREQUENZA:433,92 Mhz
TENSIONE ALIMENTAZIONE:12-24 Vcc/Vca
PORTATA CONT.:5A - 220Vca
ASSORBIMENTO IN STANBY:15mA
ASSORBIMENTO IN COMMUTAZIONE:150mA a canale
MOD. CANALI:impulsivo, commutato, continuo.
FUNZ. PROGRAMMABILI:Gestione codici fissi:Impostazione della ricevente e dei radiocomandi con codice fisso settabile dall'operatore impostandolo via software.
Gestione codici Rolling:Impostazione della ricevente con codice rolling proprietario. Ogni Invictus genera una chiave che non può essere copiata da altri.
Gestione codici:Gestione database contenente i codici dei radiocomandi archiviati cliente per cliente.
Funzione Killaggio: Funzione di cancellazione di un radiocomando dalla ricevente per salvaguardare la sicurezza in caso di furto o smarrimento del radiocomando in questione.
RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI: 11/10310-00
CENTRALINA RICEVENTE: 11/10510-00
ANTENNA ESTERNA: 11/10525-00

ART.	Mod.	Conf. Comm.
11/10520-00	Vespucci_Plus_Kit_Starter	1

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 50 SALVATELECOMANDI IN GOMMA PER TV LCD E LED

Composto da:
N° 50 Salvatelecomandi di colore nero.
DIMENSIONI:190x60x25mm
DIMENSIONE ESPOSITORE:LxPxH (360x315x255mm) + 255mm in altezza di foto pubblicitaria.
SALVATELECOMANDO PER: 11/12410-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/12400-00	Scatola	1	1	2

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 60 SALVATELECOMANDI IN GOMMA

Composto da:
N° 30 salvatelecomando di colore nero misura media (140x55x25mm).
N° 30 salvatelecomando di colore nero misura maxi (160x65x25mm).
DIMENSIONI ESPOSITORE:LxPxH (360x315x255mm) + 255mm in altezza di foto pubblicitaria.
SALVATELECOMANDO UNIVERSALE: 11/12460-00
SALVATELECOMANDO UNIVERSALE: 11/12465-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/12450-00	Scatola	1	1	2

SALVATELECOMANDO UNIVERSALE MISURA MEDIA

Adatto a telecomandi e tester.
MATERIALE:gomma extra-morbida.
DIMENSIONI:140x55x25mm
ESPOSITORE DA: 11/12450-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/12460-00	Nero	10	50

SALVATELECOMANDO PER TV LCD E LED

Adatto ai nuovi telecomandi per TV LCD e Plasma.
MATER.:gomma extra-morbida.
DIMENSIONI:190x60x25mm
ESPOSITORE: 11/12400-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/12410-00	Nero	10	50

SALVATELECOMANDO UNIVERSALE MISURA GRANDE

Adatto a telecomandi e tester.
MATERIALE:gomma extra-morbida.
DIMENSIONI:160x65x25mm
ESPOSITORE: 11/12450-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/12465-00	Nero	10	50

SALVATELECOMANDO UNIVERSALE MISURA PICCOLA

Adatto a telecomandi per decoder DTT Scart Sticker e piccoli tester.
MATER.:gomma extra-morbida.
DIMENSIONI:120x50x25mm

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/12470-00	Nero	10	50

KIT 30 TELECOMANDI TV PRONTI ALL'USO

Il kit avente scatola espositiva, è composto da:
15 Telecomandi per Samsung (Art. 11/22420), 10 per LG (Art. 11/22425) e 5 per Sony (Art. 11/22430). Tutti pronti per le rispettive marche.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*11/99420-00	Espositore	30	1

TELECOMANDO TV PRONTO ALL'USO PER LG

Telecomando universale pronto all'uso che sostituisce i telecomandi originali LG anche di ultima generazione (Smart TV).
Non richiede alcuna programmazione o codifica.
PILE:2x1,5V AAA (Art. 30/30000) (Non incluse).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*11/22425-00	Blister	1	10

TELECOMANDO TV PRONTO ALL'USO PER SAMSUNG

Telecomando universale pronto all'uso che sostituisce i telecomandi originali Samsung anche di ultima generazione (Smart TV).
Non richiede alcuna programmazione o codifica.
PILE:2x1,5V AAA (Art. 30/30000) (Non incluse).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*11/22420-00	Blister	1	10

TELECOMANDO TV PRONTO ALL'USO USO PER SONY

Telecomando universale pronto all'uso che sostituisce i telecomandi originali Sony anche di ultima generazione (Smart TV).
Non richiede alcuna programmazione o codifica.
PILE:2x1,5V AAA (Art. 30/30000) (Non incluse).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*11/22430-00	Blister	1	5

TELECOMANDO UNIVERSALE 2 IN 1 PROGRAMMABILE DA PC

Telecomando universale programmabile che permette il controllo di 2 diversi apparati.Con doppio sistema di programmazione; il tradizionale, che utilizza un modulino ricevente collegato al PC tramite porta USB (è consigliabile un costante aggiornamento del programma, scaricando il software dal link presente nella sezione on line del codice 11/22460), e il nuovo che utilizza invece un comune cavetto audio jack da 3,5mm collegato all'uscita audio del PC. Per demo collegarsi al sito www.madeforyouweb.it/elcart
Permette la duplicazione richiesta con un unico modello, soddisfacendo tutte le esigenze del mercato. La procedura di apprendimento on line ti offre il vantaggio dell'aggiornamento continuo e istantaneo dei dati. Può essere riprogrammato più volte e non perde la memoria in assenza delle batterie.
PILE:2x1,5V AAA (Art. 30/30000) (Non incluse).
Per TV, DTT, SAT, DVD.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
11/22450-00	Simply 2:1	Blister	1	30

TELECOMANDO UNIVERSALE 4 IN 1 PROGRAMMABILE DA PC

Telecomando universale programmabile che permette il controllo di 4 diversi apparati.Con doppio sistema di programmazione; il tradizionale, che utilizza un modulino ricevente collegato al PC tramite porta USB (è consigliabile un costante aggiornamento del programma, scaricando il software dal link presente nella sezione on line del codice 11/22460), e il nuovo che utilizza invece un comune cavetto audio jack da 3,5mm collegato all'uscita audio del PC. Per demo collegarsi al sito www.madeforyouweb.it/elcart.
Permette la duplicazione richiesta con un unico modello, soddisfacendo tutte le esigenze del mercato. La procedura di apprendimento on line ti offre il vantaggio dell'aggiornamento continuo e istantaneo dei dati.Può essere riprogrammato più volte e non perde la memoria in assenza delle batterie.
PILE:2x1,5V AAA (30/30000) (Non incluse).
Per TV, DTT, SAT, DVD, Hi-Fi, ecc.
MODULO USB: 11/22460-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
11/22455-00	Simply 4:1	Blister	1	30

MODULO USB IR PER TELECOMANDO TV PROGRAMMABILE

Il modulo va collegato tramite cavetto alla presa USB del PC. Questo si interfaccia, al programma scaricabile online dal sito www.elcart.com, al telecomando da programmare.
TELECOM.:11/22450-11/22455
TELECOMANDO UNIVERSALE: 11/22450-00
TELECOMANDO UNIVERSALE: 11/22455-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
11/22460-00	Scatola	1	1

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI D'ARIA

Controlla la maggior parte dei condizionatori in commercio.
Inserimento diretto dei codici. Ricerca dei codici per modello e automatica. Basso consumo delle batterie, funzioni complete ed uso molto semplice.
Grande schermo LCD.
Retroilluminato e tastiera completa con protezione a scorrimento.
Assistenza telefonica / help desk a disposizione come servizio post vendita dedicato al cliente.
PILE:2x1,5V AAA (Art. 30/30000) (Non incluse).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/22660-00	Appendibile	1	1	6

SENSORE DI PROSSIMITA' INDUTTIVO M8

Gli interruttori di prossimità induttivi sono utilizzati per il rilevamento di oggetti sia ferrosi (contenenti ferro) sia non ferrosi (ma comunque metallici).
LUNGHEZZA CAVO:1,8mt
CONTATTO:Normalmente aperto (NO)
CONNESSIONE:PNP
VOLTAGGIO:DC12-24V
USCITA:DC12V MAX 100mA; DC24V MAX 300mA
TEMP. LAV.:-25°C / +75°C
UMID. LAV.:35-95%RH
CLASSE DI PROTEZIONE:IP67

ART.	Schermatura	Dist.Ril.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50000-00	Schermato	1,5 m	4	20
11/50002-00	Non schermato	2,0 m	4	20

SENSORE DI PROSSIMITA' INDUTTIVO M12



CE

Gli interruttori di prossimità induttivi sono utilizzati per il rilevamento di oggetti sia ferrosi (contenenti ferro) sia non ferrosi (ma comunque metallici).
LUNGHEZZA CAVO:1,8mt
CONNESS.:PNP per modelli con alimentazione DC
TEMP. LAV.:-25°C / +75°C
UMID. DI LAV.:35-95%RH
CLASSE DI PROTEZIONE:IP67

ART.	Dist.Rilev.	Tipo	Tipo Contatto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50060-00	2+/-15% mm	Schermato	Normalm.aperto e normalm. chiuso (NO+NC)	4	20
11/50062-00	5+/-15% mm	Non schermato	Normalm. aperto e normalm. chiuso (NO+NC)	4	20
11/50080-00	2+/-15% mm	Schermato	Normalm. aperto (NO)	4	20
11/50082-00	5+/-15% mm	Non schermato	Normalm. aperto (NO)	4	20

SENSORE DI PROSSIMITA' INDUTTIVO M18



CE

Gli interruttori di prossimità induttivi sono utilizzati per il rilevamento di oggetti sia ferrosi (contenenti ferro) sia non ferrosi (ma comunque metallici).
LUNGHEZZA CAVO:1,8mt
CONTATTO:Normalmente aperto (NO) + normalmente chiuso (NC)
CONNESSIONE:PNP
VOLTAGGIO:DC12-24V
USCITA:DC12V MAX 100mA; DC24V MAX 300mA
TEMP. LAV.:-25°C / +75°C
UMID. LAV.:35-95%RH
CLASSE DI PROTEZIONE:IP67

ART.	Dist.Rilev.	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50100-00	5 +/- 15% mm	Schermato	4	20
11/50102-00	10 +/- 15% mm	Non schermato	4	20

FOTOCELLULA A RIFLESSIONE POLARIZZATA M12



CE

Questo sensore a riflessione polarizzata necessita di un riflettore che viene montato di fronte all'elemento fotoelettrico per creare il ritorno della luce verso l'elemento di ricezione ottica. Ogni interruzione del sensore viene tramutato in una commutazione dell'uscita.
Gli impieghi sono molteplici e vanno dai dispositivi d'allarme agli automatismi per cancelli o porte; anche i cronometri di molte discipline sportive sono collegati a fotocellule.
LUNGHEZZA CAVO:1,8mt
CONTATTO:Normalmente aperto (NO)
CONNESSIONE:PNP
VOLTAGGIO: DC12-24V
TEMP. LAV.: -25°C / +75°C
UMID. LAV.: 35-95%RH
CLASSE DI PROTEZIONE: IP67

ART.	Dist.Rilev.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50300-00	50 +/- 15% cm	4	20

FOTOCELLULA A RIFLESSIONE POLARIZZATA M18



CE

Questo sensore a riflessione polarizzata necessita di un riflettore che viene montato di fronte all'elemento fotoelettrico per creare il ritorno della luce verso l'elemento di ricezione ottica. Ogni interruzione del sensore viene tramutato in una commutazione dell'uscita.
Gli impieghi sono molteplici e vanno dai dispositivi d'allarme agli automatismi per cancelli o porte; anche i cronometri di molte discipline sportive sono collegati a fotocellule.
LUNGHEZZA CAVO:1,8mt
CONTATTO:Normalmente aperto (NO)
TEMP. LAV.: -25°C / +75°C
UMID. LAV.: 35-95%RH
CLASSE DI PROTEZIONE: IP67
DISTANZA DI RIL.:2mt +/- 15%

ART.	Tipo Connessione	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50340-00	PNP	12 V ÷ 24 wave (P-P) <10% V	4	20
11/50344-00	-	90 V ÷ 120 V	4	20

FOTOCELLULA A TASTEGGIO M18



CE

Gli interruttori di prossimità fotoelettrici a tasteggio utilizzano la riflessione propria degli oggetti che devono essere riconosciuti.Il sensore riconosce la luce riflessa e definisce, in base ad una soglia, il livello di commutazione.Le eventuali funzioni ottiche di mascheramento di primo piano e sfondo consentono una più precisa discriminazione dell'oggetto.
LUNGHEZZA CAVO:1,8mt
CONTATTO:Normalmente aperto (NO)
TEMP. LAV.: -25°C / +75°C
UMID. LAV.: 35-95%RH
CLASSE DI PROTEZIONE: IP67
DISTANZA DI RIL.:10cm +/- 15%

ART.	Tipo Connessione	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50360-00	PNP	12 V ÷ 24 wave (P-P) <10% V	4	20
11/50364-00	-	90 V ÷ 250 V	4	20

FOTOCELLULE A SBARRAMENTO M18



CE

Le fotocellule a sbarramento sono composti da due apparecchi: il trasmettitore e il ricevitore.
La struttura separata consente ampie portate.
LUNGHEZZA CAVO:1,8mt
CONTATTO:Normalmente aperto (NO)
TEMP. LAV.: -25°C / +75°C
UMID. LAV.: 35-95%RH
CLASSE DI PROTEZIONE: IP67
DISTANZA DI RIL.:<8mt

ART.	Tipo Connessione	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50370-00	PNP	12 V ÷ 24 wave (P-P) <10% V	4	20
11/50374-00	-	90 V ÷ 250 V	4	20

SENSORE DI PROSSIMITA' CAPACITIVO



CE

I sensori di prossimità capacitivi riconoscono oggetti metallici e non. Questi sensori vengono impiegati, ad esempio, per controllo del livello di riempimento, controllo della presenza, controllo del livello di merce sfusa, controllo finale durante i processi di imballaggio.
LUNGHEZZA CAVO:1,8mt
CONTATTO:Normalmente aperto (NO)
VOLTAGGIO:AC90-250V
TEMP. LAV.:-25°C – 75°C
UMIDITA':35-95%RH
CLASSE DI PROTEZ.:IP67

ART.	Dist.Rilev.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50500-00	25 +/- 15% mm	4	20

PROLUNGHE COASSIALI TV

Connettori:
Spina IEC Ø 9,5mm DIRITTASpina IEC Ø 9,5mm 90°

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/00900-00	2,0 m	Bianco	Scatola	10	10	100
12/00901-00	2,0 m	Bianco	Blister	1	10	100
12/00905-00	2,0 m	Nero	Scatola	10	10	100
12/00906-00	2,0 m	Nero	Blister	1	10	100
12/00908-00	5,0 m	Nero	Scatola	10	10	100
12/00910-00	5,0 m	Nero	Blister	1	10	100
12/00912-00	5,0 m	Bianco	Scatola	10	10	100

PROLUNGHE COASSIALI TV

Connettori:
Spina IEC Ø 9,5mm DIRITTAPresa IEC Ø 9,5mm 90°

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/00915-00	2,0 m	Bianco	Scatola	10	10	100
12/00916-00	2,0 m	Bianco	Blister	1	10	100
12/00920-00	2,0 m	Nero	Scatola	10	10	100
12/00921-00	2,0 m	Nero	Blister	1	10	100

PROLUNGHE COASSIALI TV

Connettori:
Spina IEC Ø 9,5mm DIRITTA
Spina IEC Ø 9,5mm DIRITTA

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01000-00	2,0 m	Bianco	Sciolto	10	10	100
12/01001-00	2,0 m	Bianco	Blister	1	10	100
12/01002-00	5,0 m	Bianco	Sciolto	10	10	100
12/01005-00	2,0 m	Nero	Scatola	10	10	100
12/01006-00	2,0 m	Nero	Blister	1	10	100
12/01008-00	5,0 m	Nero	Scatola	10	10	100

PROLUNGHE COASSIALI TV

Connettori:
Spina IEC Ø 9,5mm DIRITTAPresa IEC Ø 9,5mm DIRITTA

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01015-00	2,0 m	Bianco	Scatola	10	10	100
12/01016-00	2,0 m	Bianco	Blister	1	10	100
12/01020-00	2,0 m	Nero	Scatola	10	10	100
12/01021-00	2,0 m	Nero	Blister	1	10	100
12/01025-00	0,50 m	Nero	Sciolto	10	10	100

PROLUNGHE COASSIALI TV CON FERRITI

Connettori:
Spina IEC 9,5mm DIRITTASpina IEC 9,5mm DIRITTA Con filtri antidisturbo.

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01075-00	0,5 m	Nero	Scatola	10	10	50

SPINA COASSIALE SCHERMATA Ø 9,5 mm AD AVVITAMENTO





IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:acciaio nichelato
PER PRESE TV VOL.:12/1540
CAVO:Ø 6,2mm

ART.	Conf. Comm.
12/01245-00	10

SPINE COASSIALI Ø 9,5 mm



IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite
PRESE COASSIALI: 12/01550-00
ADATTATORE INDUTTIVO: 12/03015-00
ADATTATORE INDUTTIVO: 12/03012-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01250-00	Bianco	100	1000

SPINA COASSIALE SCHERMATA Ø 9,5 mm



IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite
PRESA COASSIALE: 12/01552-00
PRESA COASSIALE: 12/01553-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01252-00	Bianco	100	1000

SPINA COASSIALE Ø 9,5 mm



ISO 9001

IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite
PRESA COASSIALE: 12/01552-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01255-00	Bianco	50	200

SPINA COASSIALE IEC 9,5mm AD ANGOLO

Spina coassiale IEC 9,5mm ad angolo con connessione rapida
In pressofusione ZAMAK 5 ZP5 EN-1774
Classe A
Adatti per LTE
Frequenza: 5-1000MHz
Schermatura: 90dB
Impedenza: 75Ohm
Diametro del cavo: 6,6-6,8mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*12/01258-00	C 95 M-6	Scatola	36	36

SPINE COASSIALI Ø 9,5 mm



IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite
PRESE COASSIALI: 12/01560-00
PRESA COASSIALE: 12/01570-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01260-00	Bianco	100	1000

PRESA COASSIALE SCHERMATA Ø 9,5 mm AD AVVITAMENTO



IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:acciaio nichelato
PER SPINE TV VOL.:12/1240
CAVO:Ø 6,2mm

ART.	Conf. Comm.
12/01545-00	10

PRESE COASSIALI Ø 9,5 mm



IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite
SPINE COASSIALI: 12/01250-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01550-00	Bianco	100	500

PRESA COASSIALE SCHERMATA Ø 9,5 mm



IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite
SPINA COASSIALE: 12/01252-00
SPINA COASSIALE: 12/01255-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01552-00	Bianco	100	200

PRESA COASSIALE Ø 9,5 mm



ISO 9001

IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc

TERMINALI:a vite
SPINA COASSIALE: 12/01252-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01553-00	Bianco	50	200

PRESA COASSIALE IEC 9,5mm DA ANGOLO

Presa coassiale IEC 9,5mm ad angolo con connessione rapida
In pressofuzione
"ZAMAK 5"
ZP5 EN-1774
Classe A

Adatti LTE
Frequenza: 5-1000MHz
Schermatura: 90dB
Impedenza: 75Ohm
Diametro del cavo: 6,6-6,8mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*12/01558-00	C 95 H-6	Scatola	36	36

PRESE COASSIALI Ø 9,5 mm



IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc

TERMINALI:a vite
SPINE COASSIALI: 12/01260-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01560-00	Bianco	100	500

PRESA COASSIALE Ø 9,5mm



IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc

TERMINALI:a vite
SPINE COASSIALI: 12/01260-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01570-00	Bianco	100	500

RACCORDO COASSIALE PER TV Ø 9,5 PRESA-PRESA



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite

PER SPINE TV VOL.:12/1250

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01670-00	20	100

RACCORDO COASSIALE PER TV Ø 9,5 SPINA-SPINA



CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite

PER PRESE TV VOL.:12/1550

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01672-00	20	100

RACCORDO COASSIALE PER TV Ø 9,5 SPINA-PRESA





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite

PER PRESE TV VOL.:12/1550
PER SPINE TV VOL.:12/1250

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01674-00	20	100

SPINE COASSIALI PER TV

CALOTTA:pvc

CONTATTI:ferro cadmiato

ART.	Diam.Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/03000-00	9,5 mm	20	200
12/03010-00	13,0 mm	20	200

ADATTATORE INDUTTIVO COASSIALE TV DA SPINA 9,5mm A DOPPIA PRESA

Con partitore.
CORPO:materiale plastico
CONTATTI:ferro cadmiato

BOCCOLA E SPINOTTO:ottone
SPINE COASSIALI: 12/01250-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/03012-00	50	500

ADATTATORE INDUTTIVO COASSIALE TV DA PRESA 9,5mm A DOPPIA PRESA

Con partitore.
CORPO:materiale plastico
CONTATTI:ferro cadmiato

BOCCOLA E SPINOTTO:ottone
SPINE COASSIALI: 12/01250-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/03015-00	50	500

ADATTATORE COASSIALE TV DA SPINA A DOPPIA PRESA

CORPO:polistirolo

CONTATTI:ferro cadmiato

ART.	Tipo	Attenuazione	Diam.Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/03026-00	Induttiva	9,5 dB	9,5 mm	10	100

ADATTATORE COASSIALE TV DA PRESA A DOPPIA SPINA

CORPO:polistirolo

CONTATTI:ferro cadmiato

ART.	Tipo	Attenuazione	Diam.Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/03028-00	Induttiva	3,5 dB dB	9,5 mm	10	100

SPINOTTO FINALE PER CENTRALINE TV

DIAMETRO:9,5 mm
CORPO:polistirolo

CONTATTI:ferro cadmiato
IMPEDENZA:75 OHM

ART.	Conf. Comm.
12/03100-00	10

ISOLATORI NORMALIZZATI

Per cavi coassiali.
Chiodo infilato in acciaio.

LUNGHEZZA:25 mm
CORPO:polistirolo avorio

ART.	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/03995-00	4 mm ÷ 5 mm	500	2500
12/04000-00	5 mm ÷ 6 mm	500	2500
12/04010-00	6 mm ÷ 7 mm	500	2500
12/04020-00	7 mm ÷ 8 mm	100	2500
12/04040-00	10 mm ÷ 12 mm	100	2500
12/04050-00	12 mm ÷ 14 mm	100	2500

ISOLATORI PER CAVO PIATTO

Per cavi piatti.
Chiodo infilato in acciaio.

CORPO:polistirolo bianco

ART.	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/04210-00	6 mm ÷ 7 mm	100	1000
12/04220-00	7 mm ÷ 8 mm	100	1000
12/04230-00	8 mm ÷ 10 mm	100	1000
12/04250-00	12 mm ÷ 14 mm	100	1000

ANTENNA AMPLIFICATA LTE VHF-UHF

Antenna amplificata per uso interno.
Dotata di elemento orientabile, interruttore di accensione con regolazione del guadagno e Led indicatore.
Frequenza di ricezione:
VHF: 87.5 – 230MHz;
UHF: 470-790MHz
GUADAGNO:VHF 30dB, UHF 36dB
Livello di uscita max: 95dBµV.
IMPEDENZA:75
INGR. MISCEL.:presa TV Ø 9,5
USCITA :coax spina TV Ø 9,5
ALIMENTAZ.:220Vca
PESO:950 Gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/12005-00	Scatola	1	1	10

ANTENNA OMNIDIREZIONALE DIGITSAT

Antenna per uso esterno amplificata UHF/VHF,FM ed omnidirezionale.
Scocca anti raggi UV e waterproof.
Supporto per fissaggio a palo e balconi.
Leggera, design compatto e facile da installare.
Antenna con alto guadagno e con bassa figura di rumore.
Grazie alla sua forma circolare consente un ottima ricezione del segnale in tutte le direzioni (a 360°) .
Caratteristiche :
Range di freq.87-108MHZ, 174-230MHz, 470-790MHz.
Guadagno:FM:25dB,VHF 28dB, UHF 32dB.
Impedenza:100dBnV max
Alimentazione:con alimentatore 220V/ 12V 50mA.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
12/12309-00	Scatola	1	1

ANTENNA AMPLIFICATA PIATTA LTE VHF - UHF

Antenna per uso interno.
Frequenza di ricezione:
VHF: 87.5 – 230MHz;
UHF: 470-790MHz;
GUADAGNO:VHF/UHF 28dB
Livello uscita: 100dBnV max
ALIMENTAZIONE:alimentatore esterno AC/DC (DC 6V/100 mA).
Figura di rumore:<3dB
PESO:170 Gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
12/12050-00	Scatola	1	1

ANTENNA DIGITSAT AMPLIFICATA DA ESTERNO

Antenna per uso ESTERNO amplificata UHF/ VHF.
Frequenza: VHF 87.5-230MHz,
UHF 470-790MHzGUADAGNO: 28dB.
Livello uscita: 100dBnV max
ALIMENTAZIONE:
Figura di rumore:<3dB
Dimensione:205x110x36mm
Alimentazione:
5V attraverso il ricevitore DTT (5V,40mA),trasformatore (12V 50mA).
Connettore F.
La confezione include:
-trasformatore 12V.
-Power insert con cavo da 20cm.
-Staffa di fissaggio a palo o muro.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
12/12314-00	Scatola	1	1

ANTENNE UHF DA ESTERNO LTE
EK 80 L / EK 100 L / EK MINI

EKSELANS BY ITS

Dipolo compatto e stagno con connettore F.
Dadi a farfalla di grandi dimensioni.
Tubo centrale rinforzato.
Montaggio veloce.
Filtro LTE.

Art.12/12416-00



Art.12/12415-00



Art.12/12414-00

distributore esclusivo per l'Italia

Art.			12/12414-00	12/12415-00	12/12416-00
Codice EK			EK MINI	EK 80 L	EK 100 L
Canali				21-60	
Frequenze		MHz		470-790	
Guadagno		dBi	12	15	17
Lunghezza		mm	455	780	1070
Rapporto	Avanti / Indietro	dB	14	15	20
Larghezza del fascio orizzontale (-3 dB)		°	42	38	33
Polarizzazione				H/V	
Carico al vento		N (130 Km/h)	20	35	110
Confezione		scatola (pz.)	6	6	6

ANTENNA MINI UHF EK LTE READY

Dipolo compatto e stagno con connettore F.
Dadi a farfalla di grandi dimensioni.
Tubo centrale rinforzato.
Montaggio veloce.
Filtro LTE.
Canali:21-60

Frequenza:470-790MHz
Guadagno:12dB
Lunghezza:455mm
Rapporto fronte / retro:14dB
Larghezza del fascio orizzontale:42°
Figura di rumore:20N

ART.	Mod.	Conf. Comm.
12/12414-00	EK MINI	6

ANTENNA UHF EK LTE READY



Dipolo compatto e stagno con connettore F.
Dadi a farfalla di grandi dimensioni.
Tubo centrale rinforzato.
Montaggio veloce.
Filtro LTE.
Canali:21-60

Frequenza:470-790MHz
Guadagno:15dB
Lunghezza:780mm
Rapporto fronte / retro:15dB
Larghezza del fascio orizzontale:38°
Figura di rumore:35N

ART.	Mod.	Conf. Comm.
12/12415-00	EK 80L	6

ANTENNA UHF EK LTE READY 28 ELEMENTI

Dipolo compatto e stagno con connettore F.
Dadi a farfalla di grandi dimensioni.
Tubo centrale rinforzato.
Montaggio veloce.
Filtro LTE.
Canali:21-69

Frequenza:470-862MHz
Guadagno:17dB
Lunghezza:1070mm
Rapporto fronte / retro:20dB
Larghezza del fascio orizzontale:33°
Figura di rumore:110N

ART.	Mod.	Conf. Comm.
12/12416-00	EK 100L	6

ANTENNA DA ESTERNO BANDA III VHF EK

Connettore F
Dadi a farfalla di grandi dimensioni.
Tubo centrale rettangolare
Montaggio veloce.
Frequenza:174-230MHz
Guadagno:9B

Lunghezza:120cm
Rapporto fronte / retro:18dB
Larghezza del fascio orizzontale:26°
Polarizzazione:H
Carico al vento:38N (130km/h)

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*12/12423-00	EK 36 ECO	10

ANTENNA DA ESTERNO BANDA III EK

Connettore F.
Dadi a farfalla di grandi dimensioni.
Tubo ovale rinforzato.
Montaggio veloce.
Frequenza:174-230MHz
Guadagno:9B

Lunghezza:120cm
Rapporto fronte / retro:18dB
Larghezza del fascio orizzontale:26°
Polarizzazione:H
Carico al vento:38N (130km/h)

ART.	Mod.	Conf. Comm.
12/12425-00	EK 36	6

ANTENNA DA ESTERNO BANDA III UHF



Dipolo con connettore F.
Dadi a farfalla di grandi dimensioni.
Tubo centrale rinforzato.
Montaggio veloce.
Filtro LTE.
Lunghezza:1104mm
Rapporto fronte / retro:19dB
Larghezza del fascio orizzontale:32°
Polarizzazione:H/V

Carico al vento:120N (130km/h)
Figura di rumore:120N
Banda III:Canali:5-12
Frequenze:174-230MHz
Guadagno:8,5dB
Banda UHF:
Canali:21-60
Frequenze:470-790MHz
Guadagno:15dB

ART.	Mod.	Conf. Comm.
12/12460-00	EK 345	6

ANTENNA UHF LOG-PERIODICA CON FILTRO STUB

Canale:5-12, 21-60
N. Elementi:30
Banda passante:470-790MHz
Guadagno:9-11 dB
Rapporto A/I:24, 32dB

Carico vento:3.5Kg
Lunghezza:1094mm
Connettore:F
Peso:9,5kg

ART.	Conf. Comm.
12/12451-00	10

ANTENNA UHF DIGITSAT 27ELEMENTI



Canale:21-60
N. Elementi:27
Banda passante:470-790MHz
Guadagno:9,5-15 dB
Rapporto A/I:25dB
Presa sul vento a 120Km/h:7.5Kg
Lunghezza:1045mm

Connettore:F
Particolari plastici:colore arancio
Elementi tubetto diametro 8mm innestati nel profilo.
Elementi pre-assemblati per una installazione rapida.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
12/12506-00	Scatola	10	10

DIPOLO VHF PER ANTENNA FLAT

Il dipolo VHF consente di rendere l' antenna FLAT una FULL BAND.
I dipoli si possono aggiungere avvitandoli alle 2 viti poste ai lati della antenna Flat.
Frequenza :87.5 – 230MHz
Guadagno:
5dB con antenna passiva
25dB con antenna attiva

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
12/12620-00	Scatola	1	1

ANTENNA UHF DIGITSAT FLAT PASSIVA



Antenna PIATTA DTT da esterno UHF passiva di nuova concezione. Questo modello , passivo , offre un guadagno di 12.5dB ed è adatto in quelle zone dove il segnale ricevuto ha una potenza adeguata.Il guadagno di questa antenna piatta è quello tipico di una yagi UHF da 18 elementi.L' estetica è curata e grazie alla sua forma piatta consente di ridurre al minimo l' impatto visivo che generalmente si avrebbe con una antenna di vecchia concezione.Il modello presenta una struttura che facilita il deflusso dell' acqua, per impedire dannosi ristagni. Attacco a palo e muro per un fissaggio in qualsiasi condizione.
Freq.:470-790MHz
Impedenza:75ohm
Fig.rumore:<3.5dB
Larghezza fascio H/V:H80°-V65°
Dimensione:60x21x18mm
Dipolo VHF aggiuntivo: 12/12620 .

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
12/12601-00	Scatola	1	1

ANTENNA UHF DIGITSAT FLAT ATTIVA



Antenna PIATTA DTT da esterno UHF amplificata di nuova concezione. Questo modello , attivo , guadagna ben 36dB, un valore sufficiente per servire più prese di utente, semprechè il livello di segnale presente inzona non sia troppo basso.
L' estetica è curata e grazie alla sua forma piatta consente di ridurre al minimo l' impatto visivo che generalmente si avrebbe con una antenna di vecchia concezione.Il modello presenta una struttura che facilita il deflusso dell' acqua, per impedire dannosi ristagni.Attacco a palo e muro per un fissaggio in qualsiasi condizione.
Liv.Uscita:100dBnV
Alimentazione:12V, 50mA
Freq.:470-790MHz
Larghezza fascio H/V:H80°-V65°
Impedenza:75ohm
Figura di rumore:<3,5dB
Dimensione:60x21x18mm
Dipolo VHF aggiuntivo: 12/12620 .

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
12/12611-00	Scatola	1	1

SUPPORTO DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA AD UNO SNODO



Con uno snodo ruotabile in orizzontale di 20° e inclinabile in verticale di +/-15°. Di facile montaggio per TV standard VESA 50-75-100-200.

DISTANZA MURO:6,5Cm
PESO MAX .:25kg
PESO SUPPORTO:1,1kg

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23002-00	Nero	Scatola	1	1	10

SUPPORTO DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA A DUE SNODI



Con due snodi ruotabili in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +/-15°. Di facile montaggio per TV standard VESA 75-100.

DISTANZA MURO:6 ÷ 31,5 Cm
PESO MAX .:25kg
PESO SUPPORTO:1,5kg
Piastra conversione:12/23032

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23012-00	nero	Scatola	1	1	12

SUPPORTO DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA 2 SNODI



Con due snodi ruotabili in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +/-15°. Adatto anche per monitor curvi. Di facile montaggio per TV standard

VESA 75-100-200-400.
DISTANZA MURO:5,5 ÷ 29 Cm
PESO MAX .:30kg
PESO SUPPORTO:2,3kg

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23015-00	nero	Scatola	1	1	5

SUPPORTO DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA A TRE SNODI



Con tre snodi ruotabili in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +/-15°. Di facile montaggio per TV standard VESA 75-100

DISTANZA MURO:6 ÷ 50 Cm
PESO MAX .:25kg
PESO SUPPORTO:1,9kg
Piastra conversione:12/23032

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23022-00	Nero	Scatola	1	1	8

PIASTRA DI CONVERSIONE VESA PER SUPPORTI DA MURO





Permette di rendere compatibili tutti i prodotti della serie con gli standard VESA 120x180 / 100x200 / 200x200.

PESO MAX.: 25kg
PESO PIASTRA: 0,82kg
Per articoli:12/23012, 12/23022.

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23032-00	Nero	Scatola	1	1	20

SUPPORTO DA MURO REGOLABILE PER TV LED/LCD/PLASMA



Supporto regolabile da parete universale (inclinazione 0° / 10°) per monitor TV
PESO MAX.: 45kg

PESO SUPPORTO:2,2kg
DISTANZA MURO: 37mm

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23040-00	Nero	Scatola	1	1	8

SUPPORTO DA MURO REGOLABILE PER TV LED/LCD/PLASMA



Supporto regolabile da parete universale (inclinazione 0° / 10°) per vari tipi di monitor TV.

PESO MAX.: 75kg
PESO SUPPORTO:3,9kg
DISTANZA MURO: 5cm

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23052-00	Nero	Scatola	1	1	6

SUPPORTO UNIVERSALE REGOLABILE PER VIDEOPROIETTORI



Con rotazione di 360° in orizzontale e uno snodo oscillante di +/-25°. Di facile montaggio per videoproiettori.
Garantisce il perfetto assetto della proiezione in qualunque posizione. Dotato di staffe regolabili e di prolunga per adattare la lunghezza del braccio da 30 a 63 cm.
COLORE:argento
DISTANZA MINIMA DAL SOFFITTO: 15cm
PESO MAX.:20kg
PESO SUPPORTO:2,4kg

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23060-00	Scatola	1	1	6

SUPPORTO A SOSPENSIONE PER TV LED/LCD/PLASMA AD UNO SNODO



Con uno snodo ruotabile in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +/-15°. Dotato di staffa regolabile, lunghezza del braccio da 55 a 100 cm. Di facile montaggio per TV standard

VESA 50-75-100-200.
DISTANZA DAL SOFFITTO : 55-100 Cm
PESO MAX .:35kg
PESO SUPPORTO:3,2kg

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23065-00	Scatola	1	1	4

SUPPORTO PER TABLET PC



Corpo in acciaio con piedini e inserti in silicone per poter posizionare nel migliore dei modi il tablet PC o il vostro Netbook.
COLORE:nero
INCLINAZIONE:0÷90°

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23075-00	Scatola	1	1	10

STAFFA DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA



Di facile montaggio e distanza dal muro ridottissima, tipo effetto quadro. Adatto per TV standard VESA 100÷400
DISTANZA DAL MURO:1Cm

PESO MAX .:30kg
PESO SUPPORTO:0,3kg
Materiale cavo:acciaio
Colore:nero

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23080-00	Scatola	1	1	20

SUPPORTO DA MURO PER TV FLAT A BASSO PROFILO



Di facile montaggio e distanza dal muro ridotta, per monitor TV (LED, LCD o PLASMA) fino a VESA 600x400.
DISTANZA MURO:1,2Cm
PESO MAX .:65kg
PESO SUPPORTO:1,4kg
Colore:nero

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23100-00	Scatola	1	1	8

ELCART

DIGITSAT

richiedete il catalogo E-81628



ELCART
componenti elettronici
electronic components



ALIMENTATORI SWITCHING
ALIMENTATORI, CUFFIE FILTRI, MANOPOLE CONTROLLO STRISCE LED LED DRIVER

ALIMENTATORI SWITCHING - ALIMENTATORI, CUFFIE - FILTRI, MANOPOLE - CONTROLLO STRISCE LED - LED DRIVER

	ADATTATORI DA VIAGGIO	385
	ALIMENTATORI	384÷398 408-409 415÷422
	ALIMENTATORI PER NOTEBOOK	395÷398
	ALIMENTATORI DA LABORATORIO	409
	ALIMENTATORI INDUSTRIALI	415÷417
	ALIMENTATORI MULTITENSIONE	386÷390
	ALIMENTATORI PER TABLET SMARTPHONE - PC PORTATILI	388-389 391÷398
	ALIMENTATORI PER VIDEOSORVEGLIANZA	389-390
	ALIMENTATORI STABILIZZATI	409
	ALIMENTATORI SWITCHING	418÷422
	ALIMENTATORI USB	391-393 395
	AURICOLARI	422-423
	CAPSULE MICROFONICHE	424
	CONVERTITORI	385
	CUFFIE	423
	FILTRI ANTIDISTURBO	405-406
	INVERTER DI POTENZA	410÷415
	MANOPOLE	425÷428
	MANOPOLE ANALOGICHE	428
	MANOPOLE COMPONIBILI	425÷428
	MANOPOLE DI REGOLAZIONE PER TRIMMER	425
	PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER	424-425
	PRESA USB 2.1A SU MODULO SINGOLO	395
	PRESE TRIPOLARI	399÷401
	SPINE TRIPOLARI	398÷407
	SPINE TRIPOLARI CON INTERRUTTORE	402÷407
	SPINE TRIPOLARI CON PORTAFUSIBILE	402÷407
	VARIATORI DI TENSIONE	407-408

ALIMENTATORI SWITCHING 110 ÷ 220 VCA MONOTENSIONE

Art.	Uscita (VCC)	Uscita (mA)	Uscita (W)	Struttura	Spinotti	Note	Pag.
13/00293-00	5	2000	15	Corpo spina	-	2 Prese USB tipo A 1 tipo C	391
13/00294-00	5	1000	5	Corpo spina	-	Presa USB	391
13/00308-00	5	12000	60	Corpo spina	-	6 Prese USB	393
13/00130-00	12	500	6	Corpo spina	1	Ø 2,1x5,5 mm	384
13/00135-00	24	500	12	Corpo spina	1	Ø 2,1x5,5 mm	384
13/00140-00	24	1120	27	Corpo spina	1	Ø 2,1x5,5 mm	384
13/00205-00	12	5000	60	Corpo con cavo alim.	1	Presa accendisigari	384
13/00281-00	12	1000	12	Corpo spina	1	Ø 2,1/2,5x5,5 mm	389
13/00283-00	12	1000	12	Corpo spina	1	Ø 2,1x5,5 mm	390
13/00287-00	12	2000	24	Corpo spina	1	Ø 2,1/2,5x5,5 mm	390
13/00289-00	12	2000	24	Corpo con cavo alim.	1	Ø 2,1x5,5 mm	390
13/00290-00	12	1000	12	Corpo spina	1	Ø 2,1x5,5 mm	390
13/00291-00	12	1800	20	Corpo spina	4	Universale, per decoder	391
13/00292-00	12	2500	30	Corpo con cavo alim.	8	-	391
13/00317-00	12	2000	24	Corpo spina	1	Ø 2,1x5,5 mm	393
13/00372-00	15	6300	95	Corpo con cavo alim.	8	-	395
13/00390-00	19	6000	115	Corpo con cavo alim.	8	-	395
13/00392-00	19	7500	140	Corpo con cavo alim.	8	-	395
13/00432-00	12	4000	48	Corpo con cavo alim.	1	Ø 5,5x3,0 mm/pin	398
13/00435-00	12	5000	60	Corpo con cavo alim.	1	Ø 2,1/2,5x5,5 mm	398
13/00440-00	24	2650	60	Corpo con cavo alim.	1	Ø 2,1/2,5x5,5 mm	398
13/00445-00	18,5	3500	65	Corpo con cavo alim.	1	Ø 4,8x1,7 mm	398
13/00448-00	18,5	3500	65	Corpo con cavo alim.	1	Ø 7,4x5,0 mm/pin	398
13/00450-00	20	3250	65	Corpo con cavo alim.	1	11,2x5,0 mm/pin	398
13/00456-00	19	4740	90	Corpo con cavo alim.	1	Ø 7,4x5,0 mm/pin	398
13/00458-00	19	4740	90	Corpo con cavo alim.	1	Ø 2,5x5,5 mm	398
13/00460-00	19	4740	90	Corpo con cavo alim.	1	Ø 1,7x5,5 mm	398
13/00462-00	19	4740	90	Corpo con cavo alim.	1	Ø 1,7x4,8 mm	398
13/00464-00	19,5	4620	90	Corpo con cavo alim.	1	Ø 7,4x5,0 mm/pin	398
13/00466-00	19,5	4620	90	Corpo con cavo alim.	1	Ø 4,5x3,0 mm/pin	398
13/00468-00	20	4500	90	Corpo con cavo alim.	1	11,2x5,0 mm/pin	398

ALIMENTATORI SWITCHING 110 ÷ 220 VCA MULTITENSIONE

Art.	Uscita (VCC)	Uscita (mA)	Uscita (W)	Struttura	Spinotti	Note	Pag.
13/00241-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	600	7,2	Corpo spina	6	-	387
13/00242-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	600	7,2	Corpo spina	7	USB	387
13/00244-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	1000	12	Corpo spina	6	-	387
13/00245-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	1000	12	Corpo spina	7	USB	387
13/00248-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	1500	18	Corpo spina	7	USB	388
13/00252-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	2250	27	Corpo spina	7	USB	388
13/00254-00	5-6-7,5-9-12-13,5-15	3000	45	Corpo con cavo alim.	8	-	388
13/00255-00	5 ÷ 24 (Step 1V)	3800	36	Corpo con cavo alim.	8	Kit 4 adattatori AC	389

ALIMENTATORI SWITCHING 110 ÷ 220 VCA MULTITENSIONE PER NOTEBOOK

Art.	Uscita (VCC)	Uscita (mA)	Uscita (W)	Struttura	Spinotti	Note	Pag.
13/00418-00	9,5-12-16-19-20	2000	40	Corpo con cavo	8	Automatico	396
13/00410-00	9,5-12-15-18-19-20	2200	45	Corpo con cavo	6	USB, per Netbook	396
13/00415-00	9,5-12-15-18-19-20	4500	65	Corpo con cavo	9	USB	396
13/00253-00	9,5-12-14-16-18,5-19-20	2400	48	Corpo con cavo	9	USB, doppia uscita	388
13/00258-00	15-16-18-19-20-22-24	3800	90	Corpo con cavo	9	USB, doppia uscita	389
13/00420-00	12-15-16-18,5-19-19,5-20	4500	90	Corpo con cavo	11	USB 2A - Automatico - LCD	397
13/00421-00	15-16-18,5-19-19,5-20	4500	90	Corpo con cavo	12	Automatico	397
13/00422-00	15-16-18,5-19-19,5	5000	120	Corpo con cavo	9	USB 2A - Automatico - LED	397
13/00425-00	12-14-15-16-18-18,5-19-19,5- 20-21-22	5500	125	Corpo con cavo	9	High Power - USB	397
13/00430-00	12-14-15-16-18-18,5-19-19,5- 20-22-24	6000	150	Corpo con cavo	9	High Power - USB	398

CONVERTITORI CC/CC e CA/CA

Art.	Ingresso	Uscita	Portata	Spinotti	Note	Pag.
08/01601-00	12/24 VCC	5 VCC	3000 mA		2 Prese USB tipo A 1 tipo C	329
08/01614-00	12/24 VCC	5 VCC	4800 mA	-	4 Prese USB	329
08/01617-00	12/24 VCC	5 VCC	2000 mA	-	2 USB + cavetti telef. / tablet	330
08/01613-00	12/24 VCC	5 VCC	2100 mA	-	USB - Spina accendisigari	329
13/00272-00	12 VCC	15-16-18-19-20-22-24 VCC	3000 mA	6	USB 1A - Connettore AIR	389
13/00210-00	110 VCA	220 VCA	45 W	-	Presa Schuko	385
13/00212-00	220 VCA	110 VCA	45 W	-	Presa USA 2 poli	385

N.B.: La portata massima indicata si riferisce alla tensione più alta erogata.

ALIMENTATORE 12VCC / 1000mA

Alimentatore particolarmente compatto e leggero.
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITA:12 VCC
PORTATA MAX:1A
DIMENS.:88x60x53mm
PESO:180gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00111-00	Blister	1	1	4

ALIMENTATORE 12 VCC / 500 mA

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm.
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITA:12 VCC
DIMENS.:60x43x70mm
PESO:80gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00130-00	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE 24 VCC / 500 mA

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentaresvariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm.
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITA:24 VCC
DIMENS.:76x43x73mm
PESO:120gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00135-00	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE 24 VCC / 1120 mA

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi.Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm.
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITA:24 VCC
DIMENS.:87,5x51x77,3mm
PESO:225gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00140-00	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12VCC / 5000mA

Questo alimentatore permette di far funzionare tramite presa 220V, apparecchiature che normalmente funzionano tramite cavo accendisigari.
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITA:12 VCC
DIMENS.:115x51x33mm
PESO:250gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00205-00	Scatola	1	1	10

CONVERTITORE 110/220V - 45W

Ideale per adattare gli apparec-chi alimentati a 220 VCA dove il voltaggio erogato è 110 VCA. Dotato di presa SCHUKO/presa rete 2P e spina passo Americano.
INGRESSO:110 VCA
USCITA:220 VCA
POT. MAX:45 W
DIMENS.:104x65x73mm
PESO: 500gr.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00210-00	1	10

KIT ADATTATORI DA VIAGGIO



Dotato di 4 tipi di spine che permettono di coprire molti paesi come ad esempio:Australia, America, Africa, Asia, Europa e Gran Bretagna.
La forma particolare della presa e' studiata per accettare tutti gli standard sopra elencati. Include un fusibile di protezione.
PORTATA MAX:2,5A–250V
PESO:185gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00222-00	Blister	1	1	10

CONVERTITORE 220/110V - 45W

Ideale per adattare gli apparecchi alimentati a 110 VCA dove il voltaggio erogato è 220 VCA. Dotato di presa presa rete 2P passo Americano e spina 2P passo Italiano.
INGRESSO:220 VCA
USCITA:110 VCA
POT. MAX:45 W
DIMENS.:88x62x88mm
PESO:480gr.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00212-00	1	10

ADATTATORE DA VIAGGIO UNIVERSALE

Classico adattatore con spine ripiegabili e dispositivo di blocco che fa utilizzare in tutta sicurezza solo la spina di cui si necessita. Può essere utilizzato in oltre 150 paesi del mondo. LED di funzionamento e fusibile di protezione.
PORTATA MAX**:** 1200W
DIMENS**.:** 89x42x54mm
PESO: 110gr.

ART.	Tensione Vca	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00225-00	110 V - 250 V	Blister	1	1	10

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 7,2W

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, alto grado di protezione e alta efficienza.
Confezione appendibile.
Corredato di:
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE:3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/12 VCC / 600mA
DIMENS.:69x39x31mm
PESO:130gr.

Art.**13/00241-00**

Art.**13/00421-00**

ALIMENTATORE 90W AUTOMATICO

Compatto e completamente automatico. L'inserimento dei vari adattatori (12pz), determina automaticamente la tensione di uscita desiderata. Il valore della tensione è stampato su ogni spinotto.
LED di accensione.
Corredato di:
-Pr. alim. 7,9x0,9 -11,5 mm
-Pr. alim. 7,4x0,6 -12,5 mm
-Pr. alim. 6,5x4,4-12 mm (x2)
-Pr. alim. 6,3x3,0 - 14 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5-12 mm (x2)
-Pr. alim. 5,5x2,1 -9,5 mm
-Pr. alim. 5,0x3,0 -11,5 mm
-Pr. alim. 4,75x1,7 -9,5 mm (x2)
-Pr. alim. 3 poli
INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
USCITE: 15/16/18,5/19/19,5/20 VCC
PORTATA: 4500mA
DIMENS.: 48x125x30mm
PESO: 315gr.

ADATTATORE DA VIAGGIO

Classico adattatore con spine ripiegabili e dispositivo di blocco che fa utilizzare in tutta sicurezza solo la spina di cui si necessita.
Può essere utilizzato in oltre 150 paesi del mondo.
Led di funzionamento e fusibile di protezione.
INGRESSO: 110÷250VCA
PORTATA MAX: 1200W
DIMENS.: 89x42x54mm
PESO: 110gr.

Art.**13/00225-00**

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 7,2W

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, alto grado di protezione e alta efficienza.
Confezione appendibile.
Corredato di:
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE:3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/12 VCC / 600mA
DIMENS.:69x39x31mm
PESO:130gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00241-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 12W

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, alto grado di protezione e alta efficienza.
Confezione appendibile.
Corredato di:
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/12 VCC / 1000mA
DIMENS.:75x43x32mm
PESO:170gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00244-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 7,2W

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza.
Confezione appendibile.
Corredato di:
-Presa USB
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE:3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/12 VCC / 600mA
DIMENS.:69x39x31mm
PESO:130gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00242-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 12W

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza.
Confezione appendibile.
Corredato di:
-Presa USB
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/12 VCC / 1000mA
DIMENS.:75x43x32mm
PESO:170gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00245-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 18W

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza.
Corredato di:
-Presa USB
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/12 VCC / 1500mA
DIMENS.:82x52x36mm
PESO:192gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00248-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 48W DOPPIA USCITA



Si presta ad alimentare svariati dispositivi, in particolare i Netbook. Dotato di un alto grado di protezione e alta efficienza. Doppio cavettoin uscita estremamente pratico per alimentare contemporaneamente sia il PC portatile che vari dispositivi USB.
Corredato di:
-Pr. alim. 4,75x1,75 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5-10 mm
-Pr. alim. 5,5x2,1-12 mm
-Sp.alim. 5,5x2,5-10,5 mm
-Sp.alim. 5,5x2,5-12,5 mm
-Pr. alim. 5,5x3,4 mm
-Pr. alim. 6,5x1,0 mm
-Pr. alim. 6,5x4,3x1,4 mm
-Pr. alim. 7,4x5,1-13 mm
-Cavo adattatore 2 prese USB
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE 2700mA: 9,5 /12 /14 /16 VCC
USCITE 2300mA:18,5 / 19 VCC
USCITA 2200mA:20 VCC
2xUSB:1000mA simultanee
DIMENS.:75x49x31mm
PESO:340gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00253-00	Blister	1	1	5

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 27W

Si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza.
Corredato di:
-Presa USB
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/12 VCC / 2250mA
DIMENS.:88x51x42mm
PESO:225gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00252-00	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 36W

Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di alto grado di protezione e alta efficienza.
Corredato di:
-Sp.alim. 2,5mm
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 1,75x4,75 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm
-Pr. alim. 3,0x6,3 mm
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE: 5/ 6/7,5/ 9/12 VCC 3000mA
13,5 /15 VCC 2400mA
DIMENS.:110x50x30mm
PESO:345gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00254-00	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 36W

Corredato di 20 resistenze intercambiabili per impostare il valore di tensione desiderato.
Utilissimo anche in viaggio grazie al kit di spine che lo rendono "Universale".
Corredato di:
- Sp. alim. 2,5 mm
- Sp. alim. 3,5 mm
- Pr. alim. 0,75x2,35 mm
- Pr. alim. 1,35x3,5 mm
- Pr. alim. 1,7x4,0 mm
- Pr. alim. 1,5x5,5 mm
- Pr. alim. 2,1x5,0 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm

INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE SELEZIONABILI:
5 VCC 3800 mA
6 VCC 3700 mA
7 VCC 3600 mA
8 VCC 3500 mA
9 VCC 3400 mA
10 VCC 3300 mA
11 VCC 3200 mA
12 VCC 3000 mA
13 VCC 2700 mA
14 VCC 2500 mA
15 VCC 2400 mA
16 VCC 2200 mA
17 VCC 2100 mA
18 VCC 2000 mA
19 VCC 1880 mA
DIMENS.: 136x38x37 mm
PESO: 400 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00255-00	Scatola	1	1	5

CONVERTITORE CC/CC 12V 72W

Si presta ad alimentare i PC portatili delle maggiori marche ed è dotato di protezione termica, corto circuito, sovraccarichi e bassa tensione in ingresso. Si utilizza in auto tramite la presa accendisigari ed è dotato di presa standard USB tipo"A". La spina accendisigari integra un connettore usato negli aeromobili.
Corredato di:
-Presa USB
-Pr. alim. 6,5x1,0 mm
-Pr. alim. 5,5x1,75 mm
-Pr. alim. 5,5x2,1 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5 mm
-Pr. alim. 4,75x1,75 mm
-Pr. alim. 3,5x1,35 mm
INGRESSO: 12 ÷ 13,8 VCC
USCITE 4000mA: 15/ 16/ 18 VCC
USCITE 3000mA: 19/ 20/ 22/ 24 VCC
USCITA USB: 5VCC 1A
DIMENS.: 100x46x30mm.
PESO:260gr:

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00272-00	Blister	1	1	5

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 90W DOPPIA USCITA



Si presta ad alimentare svariati dispositivi e Notebook. Dotato di un alto gradodi protezione e alta efficienza. Doppio cavetto in uscita estremamente praticoper alimentare contemporaneamente sia il PC portatile che vari dispositivi USB.
Corredato di:
-Pr. alim. 4,75x1,75 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5-10 mm
-Pr. alim. 5,5x2,1-12 mm
-Pr. alim. 5,5x3,4 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5-10,5 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5-12,5 mm
-Pr. alim. 6,5x1,0 mm
-Pr. alim. 6,5x4,3x1,4 mm
-Pr. alim. 7,4x5,1-13 mm
-Cavo adattatore 2 prese USB
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE 3800mA:15 /16 /18 /19 /20 /22 VCC
USCITA 3540mA:24 VCC
2xUSB:1000mA simultanee
DIMENS.:134x56x33mm
PESO:510gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00258-00	Blister	1	1	5

ALIMENTATORE 12V 1A PER VIDEOSORVEGLIANZA

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.
Con LED di segnalazione e presa 2,1/2,5x5,5 mm.
INGRESSO:100 ÷ 240VCA
USCITA:12 VCC / 1A

ART.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00281-00	76x73x20 mm	130 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12V 1A PER VIDEOSORVEGLIANZA

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.

Presa: 2,1x5,5 mm con cavo lungo 1m
INGRESSO:100 ÷ 240VAC, 50/60Hz
USCITA:12 VCC / 1A

ART.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*13/00283-00	75x50x35 mm	130 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12V 2A DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA

Alimentatore da esterno, idoneo per sistemi di videosorveglianza, facile da installare, case antipioggia e antimanomissione.
Connettori video e alimentazione, sono collocati all'interno dell'involucro dell'alimentatore.
Case in plastica
Grado di protezione: IP53
INGRESSO: 100-240Vac / 50-60MHz
USCITA: 12Vdc 2A
Connettore: spina 2,1 / 5,5mm con cavo lungo 20cm

ART.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*13/00289-00	130x80x38 mm	142 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12V 2A PER VIDEOSORVEGLIANZA

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.
Con LED di segnalazione e presa 2,1 / 2,5x5,5 mm.
INGRESSO:100 ÷ 240VCA
USCITA:12 VCC / 2A

ART.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00287-00	76x65x32 mm	175 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12 VCC / 1000 mA

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm.
INGRESSO:100 ÷ 240VCA
USCITA:12 VCC
DIMENS.: 76x43x35mm
PESO:120gr.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00290-00	1	25

ALIMENTATORE 12 VCC / 1800 mA

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico.
Corredato di:
-Pr. alim. 2,35x0,7x10 mm
-Pr. alim. 4,0x1,7x9,5 mm
-Pr. alim. 5,5x2,1x12 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5x12 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5x12 mm
INGRESSO:100 ÷ 240VCA
USCITA:12 VCC
DIMENS.:80x70x34mm
PESO:145gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00291-00	Scatola	1	1	10

ALIMENTATORE 12 VCC / 2500 mA

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico.
Corredato di:
- Sp. alim. 2,5 mm
- Sp. alim. 3,5 mm
- Pr. alim. 0,75x2,35 mm
- Pr. alim. 1,35x3,5 mm
- Pr. alim. 1,7x4,0 mm
- Pr. alim. 1,5x5,5 mm
- Pr. alim. 2,1x5,5 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm
INGRESSO:100 ÷ 240VCA
USCITA:12 VCC
DIMENS.: 86x62x30mm
PESO:260 gr.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00292-00	1	5

ALIMENTATORE CON 3 PRESE USB

Nuovo prodotto che offre oltre alla doppia presa USB tipo “A” anche una presa USB Tipo-C reversibile. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3,smartphone, macchine fotografiche digitali, tablet PC e altri dispositivi portatili con alimentazione USB.
INGRESSO: 100-240VCA
CORRENTE:3A (suddivisa sulle 3 porte)
USCITE USB:2 x tipo “A”
1 x Type-C
DIMENS.: 97,5x27,5x52mm
PESO: 73gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*13/00293-00	Blister	1	1

ALIMENTATORE CON PRESA USB

Pratico alimentatore da rete in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, telefoni cellulari, macchinefotografiche digitali e altri dispositivi portatili con alimentazione USB.
INGRESSO:100-240VCA
USCITA: 5VCC-1Amax
USB:1 x tipo “A”
DIMENS.:74x40x 23mm
PESO:38gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00294-00	Blister	1	1	5

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

ALIMENTATORE 220V CON USCITA 5V

Alimentatore universale adatto per smartphone, navigatori, console portatili, macchine fotografiche ecc. ecc.
DIMENS.:100x85x58mm
LUNGH.CAVO:145cm circa
INGRESSO:220VCA
USCITA:5VCC
PESO:66g

ART.	Corr.Uscita	Connett.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*13/00302-00	1 Ah	MicroUSB 5p	Blister	1	1	4
*13/00303-00	2 Ah	MicroUSB 5p	Blister	1	1	4
*13/00319-00	2 Ah	USB 3.1 type C	Blister	1	1	4

ALIMENTATORE CON CONNETTORE COMPATIBILE APPLE iPHONE/iPOD/iPAD

Alimentatore da rete compatibile con prodotti Apple.
Caratteristiche:
COLORE:NERO
INGRESSO:100-220vca
DIMENS.: 100x85x58mm

ART.	Mod.	Tensione Uscita	Corr.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00304-00	iPhone 3G/3GS/4/4S, iPod Touch 1G / 2G	5 V	1 A	Blister	1	1	4
13/00307-00	iPad / iPad 2 / iPad 3	5 V	2,1 A	Blister	1	1	4

ALIMENTATORE USB DA 6 PORTE 12 A

Pratico alimentatore USB a 6 porte che permette di ricaricare la maggior parte dei dispositivi alimentati tramite USB come Tablet PC, Smartphone iOS e Android,lettori MP3, powerbank, fotocamere etc. Si collega direttamente alla presa di corrente a muro e grazie alla capacità di ricarica di 12 A permette di ricaricarecontemporaneamente fino a 6 dispositivi. Dotato di processore per identificare la corretta corrente di carica del dispositivo collegato fino ad un massimo di 2,4 A per porta.
Corredato di:
-Cavo di alimentazione
-Supporto verticale
INGRESSO:100-240VCA
USCITE USB:5 VCC – 12A max
DIMENS.:100x67x29mm
PESO:155gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00308-00	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12V 2A PER VIDEOSORVEGLIANZA

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.
Case in plastica
Connettore 2,1x5,5mm
Spina VDE
Grado di protezione: IP23
INGRESSO: 100 ÷ 240 Vac, 50/60Hz
USCITA: 12Vdc / 2A

ART.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*13/00317-00	80x40x30 mm	175 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE CON 2 PRESE USB CON CAVO CERTIFICATO MFI APPLE 8 PIN

Alimentatore con doppia presa USB tipo “A” ad alta corrente di uscita.
Fornito di cavo certificato MFI Apple 8 pin adatto per iPad/iPhone/iPod.
INGRESSO: 100/240VCA
USCITE USB: 1x2400mA (Max)
2x2400mA (Max)
Compatibile con:
iPhone 5/5s/5c, iPhone 6/6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPad Air, Air 2, iPad mini, Ipad mini 2/3

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00314-00	2 x 5 V	2,4 A	Blister	1	1	4

ALIMENTATORE UNIVERSALE 12/24V E 220V CON 2 PRESE USB PER TABLET E SMARTPHONE

Ottima soluzione per caricare dispositivi multimediali sia in auto che in casa. Il suo speciale design garantisce una forma compatta per facilitarne il trasporto, cosi permettendo all'utente l'utilizzo in qualsiasi ambito.
La doppia porta USB permette di caricare più dispositivi contemporaneamente.
Colore: Nero
Ingresso:
Auto: DC 12V - 24V
Casa: AC 100V - 240V
Uscita:
USB 1: 5V - 2100 mAh
USB 2: 5V - 1000 mAh
Dimensioni: 69 x 56 x 31.5 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00330-00	Blister	1	1	4

USB 2.1

La più veloce e potente

Cambia il tuo modo di pensare la presa elettrica.
USB 2.1 è la presa USB su modulo singolo
con un carico massimo in uscita di 2.1 Ampere;
ideale per la ricarica veloce di smartphone, tablet
e altri dispositivi, senza l'ingombro di alimentatori.

2.1 AMPERE

engineered in Italy

	Compatibile per
Art.13/00340-00	Bticino Matix bianca
Art.13/00341-00	Bticino Living-light antracite
Art.13/00342-00	Bticino Living-light bianca
Art.13/00343-00	Vimar Plana bianca

La più veloce e potente presa USB su modulo singolo.

PRIMA

DOPO

+ ORDINE

Il cavo USB può essere collegato comodamente alla presa USB 2.1 senza la necessità di alimentatori che generano inutili ingombri.

+ POSSIBILITÀ

Una presa USB, 2 prese USB e una bipasso, 2 prese USB e un copriforo, una presa USB e una schuko. Più combinazioni grazie alla modularità del modulo singolo.

USB 2.1

2.1A
La più veloce!

Perfetta compatibilità estetica.

Basta con gli alimentatori!

Più conveniente nel prezzo!

Per le serie civili più diffuse.

Grazie al minimo ingombro della presa USB, lo spazio a disposizione per il cablaggio è ampio per una comoda installazione (da 1,2 cm a 1,5 cm dal fondo scatola a seconda dei modelli).

PRESA USB 2.1A SU MODULO SINGOLO

Presa usb su modulo singolo con carico massimo di 2.1A ideale per la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi, senza l'ingombro di alimentatori. Perfetta compatibilità estetica per le serie civili più diffuse.

ART.	Comp. Per	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*13/00340-00	Bticino Matix Bianca	1	5
*13/00341-00	Bticino LivingLight Antracite	1	5
*13/00342-00	Bticino LivingLight Bianca	1	5
*13/00343-00	Vimar Plana Bianca	1	5

ALIMENTATORI

VICTORY

Particolarmente compatti e leggeri si prestano ad alimentare i PC portatili delle maggiori marche ed è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.
Cavo di alimentazione incluso.
Corredato di:
-Pr. alim. 3,5x1,35 mm
-Pr. alim. 4,8x1,7 mm
-Pr. alim. 5,0x1,0x3,0 mm
-Pr. alim. 5,5x1,5 mm
-Pr. alim. 5,5x2,1 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5 mm
-Pr. alim. 6,3x3,0 mm
-Pr. alim. 6,5x1,4x4,4 mm
-Pr. alim. 6,5x1,4x4,4 mm
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
DIMENS.:172x72x42mm
PESO:700gr.

ART.	Tensione	Corr.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00390-00	19 V	6 A	Scatola	1	1	5
13/00392-00	19 V	7,5 A	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE

VICTORY

Particolarmente compatti e leggeri si prestano ad alimentare i PC portatili delle maggiori marche ed è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.
Cavo di alimentazione incluso.
Corredato di:
-Pr. alim. 3,5x1,35 mm
-Pr. alim. 4,8x1,7 mm
-Pr. alim. 5,0x1,0x3,0 mm
-Pr. alim. 5,5x1,5 mm
-Pr. alim. 5,5x2,1 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5 mm
-Pr. alim. 6,3x3,0 mm
-Pr. alim. 6,5x1,4x4,4 mm
-Pr. alim. 6,5x1,4x4,4 mm
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
DIMENS.:169x68x40mm
PESO:400gr.

ART.	Tensione	Corr.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00372-00	15 V	6,3 A	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE 90W



VICTORY

Uno dei più compatti e affidabili alimentatori in commercio, solo 18 mm di spessore! Con uscita fissa a 19V, è l'accessorio ideale per i più diffusi Notebook.
Corredato di 7 spinotti intercambiabili.
Led di accensione.
Corredato di:
-Pr. alim. 7,9x0,9 -11 mm
-Pr. alim. 7,4x0,6 -12,5 mm
-Pr. alim. 6,5x1,4 -12 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5 -12 mm
-Pr. alim. 5,5x1,7 -12 mm
-Pr. alim. 5,0x1,0 -11,5 mm
-Pr. alim. 4,75x1,7 -9,5 mm
-Pr. alim. 4,75x1,7 -9,5 mm
INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
DIMENS.: 68x95x18mm
PESO: 185gr.

ART.	Tensione	Corr.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00405-00	19 V	4,73 A	Blister	1	1	5

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 45W

Di piccole dimensioni, è perfetto per tutti i NETBOOK di ultima generazione. Agendo sul commutatore posteriore si seleziona la tensione di uscita desiderata. Corredato di 6 spinotti intercambiabili. Una presa USB standard tipo A consente di alimentare tutti i dispositivi compatibili. Led di accensione e confezione appendibile.
Corredato di:
-Pr. alim. 5,5x2,5-12 mm
-Pr. alim. 5,5x2,1-12 mm
-Pr. alim. 5,5x1,7-10 mm
-Pr. alim. 5,0x1,0-11,5 mm
-Pr. alim. 4,75x1,7-9,5 mm
-Pr. alim. 4,0x1,7-11,5 mm
-Pr. alim. 2,5x0,7-9 mm
INGRESSO: 100÷240VCA
USCITE: 9,5/12VCC - 3,3A
15VCC - 2,5A
18/19VCC - 2,1A
20VCC - 2,0A
USCITA USB: 5Vcc/1000mA
DIMENS.: 107x50x33mm
PESO: 170gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00410-00	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE 40W AUTOMATICO

Compatto e completamente automatico. L'inserimento dei vari adattatori (8pz), determina automaticamente la tensione di uscita desiderata.
Led di accensione.
Corredato di:
-Pr. alim. 2,5x0,7 mm
-Pr. alim. 5,0x3,0 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5 mm
-Pr. alim. 5,5x1,7 mm
-Pr. alim. 4,0x1,7 mm
-Pr. alim. 4,8x1,7 mm (x2)
-Pr. alim. 6,5x4,4 mm
INGRESSO: 100÷240 VCA
USCITE: 9,5/12/16/19/20 VCC
PORTATA: 2000mA
DIMENS.: 48x92x25mm
PESO: 150gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00418-00	Blister	1	1	5

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 65W

Ideale per tutti i Netbook e i Notebook di medie dimensioni. Agendo sul commutatore posteriore si seleziona la tensione di uscita desiderata. Corredato di 9 spinotti intercambiabili. Una presa USB standard tipo "A" consente di alimentare o ricaricare tutti i dispositivi compatibili.
Led di accensione e confezione appendibile.
Corredato di:
-Pr. alim. 7,4x0,6 -12,5 mm
-Pr. alim. 6,3x3,0 - 14 mm
-Pr. alim. 6,0x1,4 -12 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5 - 12 mm
-Pr. alim. 5,5x2,1 -12 mm
-Pr. alim. 5,5x1,9 -12,5 mm
-Pr. alim. 5,5x1,7 -10 mm
-Pr. alim. 5,0x1,0 -11,5 mm
-Pr. alim. 4,75x1,7 -11 mm
INGRESSO: 100÷240VCA
USCITE: 9,5/12VCC 4,5A
15VCC 4,0A
18/19VCC 3,16A
20VCC 3,0A
USCITA USB: 5Vcc/600mA
DIMENS.: 118x52x33,5mm
PESO: 260gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00415-00	Scatola	1	1	5

CONNETTORE PER ALIMENTATORE AUTOMATICO

Da usare in abbinamento con l'alimentatore automatico 13/00420.
Compatibile per PC Lenovo.
USCITA: 20 VCC
DIMENS.:11,2x5,2/pin

ART.	Conf. Comm.
13/00419-00	1

ALIMENTATORE 90W AUTOMATICO - LCD

Compatto e completamente automatico. L'inserimento dei vari adattatori (11pz), determina automaticamente la tensione di uscita desiderata. Il valore della tensione viene visualizzato sull'ampio display LCD. Una presa USB standard tipo "A" consente di alimentare o ricaricare tutti i dispositivi compatibili fino a 2A.
Corredato di:
-Pr. alim. 7,9x0,9-11,5 mm
-Pr. alim. 7,4x0,6-12,5 mm
-Pr. alim. 6,5x4,4-12 mm (x2)
-Pr. alim. 6,3x3,0-14 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5-12 mm (x2)
-Pr. alim. 5,5x2,1-9,5 mm
-Pr. alim. 5,0x3,0-11,5 mm
-Pr. alim. 4,75x1,7-9,5 mm (x2)

INGRESSO: 100÷240VCA
USCITE: 12/15/16/18,5/19/19,5/20 VCC
USCITA USB: 5VCC/2000mA
PORTATA: 4500mA
DIMENS.: 52x110x28mm
PESO: 300gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00420-00	Blister	1	1	5

ALIMENTATORE 120W AUTOMATICO - LED

Completamente automatico. L'inserimento dei vari adattatori (9pz), determina automaticamente la tensione di uscita desiderata. Il valore della tensione viene visualizzato sull'ampio display Led. Una presa USB standard tipo "A" consente di alimentare o ricaricare tutti i dispositivi compatibili fino a 2A.
Corredato di:
-Pr. alim. 4,8x1,7 mm
-Pr. alim. 5,5x2,1 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5 mm (x2)
-Pr. alim. 5,5x3,0 mm
-Pr. alim. 6,3x3,0 mm
-Pr. alim. 6,5x4,4 mm
-Pr. alim. 6,5x4,5 mm
-Pr. alim. 7,4x5,0 mm

INGRESSO: 100÷240VCA
USCITE: 15/16/18,5/19/19,5VCC
USCITA USB: 5VCC/2000mA
PORTATA: 5000mA
DIMENS.: 60x154x35mm
PESO: 350gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00422-00	Blister	1	1

ALIMENTATORE 90W AUTOMATICO

Compatto e completamente automatico. L'inserimento dei vari adattatori (12pz), determina automaticamente la tensione di uscita desiderata. Il valore della tensione è stampato su ogni spinotto. LED di accensione.
Corredato di:
-Pr. alim. 7,9x0,9 - 11,5 mm
-Pr. alim. 7,4x0,6 - 12,5 mm
-Pr. alim. 6,5x4,4 - 12 mm (x2)
-Pr. alim. 6,3x3,0 - 14 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5 - 12 mm (x2)
-Pr. alim. 5,5x2,1 - 9,5 mm
-Pr. alim. 5,0x3,0 - 11,5 mm
-Pr. alim. 4,75x1,7 - 9,5 mm (x2)
-Pr. alim. 3 poli

INGRESSO: 100÷240VCA
USCITE: 15/16/18,5/19/19,5/20 VCC
PORTATA: 4500mA
DIMENS.: 48x125x30mm
PESO: 315gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00421-00	Blister	1	1	5

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 125W

Ideale per tutti i Notebook di dimensioni medio/grandi ad alte prestazioni. Agendo sul commutatore posto sul cavo si seleziona la tensione di uscita desiderata. Corredato di 9 spinotti intercambiabili. Una presa USB standard tipo "A" consente di alimentare o ricaricare tutti i dispositivi compatibili. LED di accensione e confezione appendibile.
Corredato di:
-Pr. alim. 7,4x0,6 -12,5 mm
-Pr. alim. 6,3x3,0 - 14 mm
-Pr. alim. 6,0x1,4 -12 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5 - 12 mm
-Pr. alim. 5,5x2,1 - 12 mm
-Pr. alim. 5,5x1,9 - 12,5 mm
-Pr. alim. 5,5x1,7 - 10 mm
-Pr. alim. 5,0x1,0 -11,5 mm
-Pr. alim. 4,75x1,7 -11 mm

INGRESSO: 100÷240VCA
USCITE: 12VCC - 6,50A
14/15/16/18VCC - 6,00A
18,5/19VCC - 5,75A
19,5/20VCC - 5,50A
21/22VCC - 5,00A
USCITA USB: 5VCC/500mA
DIMENS.: 148x61x35mm
PESO: 480gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00425-00	Scatola	1	1

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 150W

Ideale per tutti i Notebook di dimensioni medio/grandi ad alte prestazioni.
Agendo sul commutatore posto sul cavo si seleziona la tensione di uscita desiderata.Corredato di 9 spinotti intercambiabili.
Una presa USB standard tipo "A" consente di alimentare o ricaricare tutti i dispositivi compatibili. LED di accensione, ventola diraffreddamento e confezione appendibile.
Corredato di:
-Pr. alim. 7,4x0,6 -12,5 mm
-Pr. alim. 6,3x3,0 - 14 mm
-Pr. alim. 6,5x1,4 -12 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5 - 12 mm
-Pr. alim. 5,5x2,1 - 12 mm
-Pr. alim. 5,5x1,9 - 12,5 mm
-Pr. alim. 5,5x1,7 - 10 mm
-Pr. alim. 5,0x1,0 -11,5 mm
-Pr. alim. 4,75x1,7 -11 mm
INGRESSO: 100÷240VCA
USCITE: 12/14/15/16VCC - 8,5A
18VCC - 7,7A
18,5/19VCC - 7,25A
19,5/20VCC - 7,0A
22VCC - 6,5A
24VCC - 6,0A
USCITA USB: 5VCC/500mA
DIMENS.: 188x64x42mm
PESO: 700gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00430-00	Scatola	1	1

ALIMENTATORI MONOTENSIONE

Gamma di alimentatori compatta e affidabile adatta per PC portatili, Netbook, monitor TV, videosorveglianza e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.
Cavo di alimentazione incluso.
INGRESSO: 100÷240VCA
DIMENSIONI: 112x50x30 mm

ART.	Tens.	Corr.	Dim.Spin.	Comp. Per	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00432-00	12 V	4 A	5,5x3,0 pin mm	RICEVITORI SAT	Scatola	1	1	5
13/00435-00	12 V	5A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1	1	5
13/00440-00	24 V	2,65A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1	1	5
13/00445-00	18,5 V	3,5A	4,8x1,7 mm	HP	Scatola	1	1	5
13/00448-00	18,5 V	3,5A	7,4x5,0 pin mm	HP	Scatola	1	1	5
13/00450-00	20 V	3,25A	11,2x5,0 pin mm	LENOVO	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORI MONOTENSIONE 90W

Alimentatori compatibili per PC portatili Notebook e molti altri apparati.
Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.
Cavo di alimentazione incluso.
INGRESSO: 100÷240 VCA
DIMENSIONI: 125x50x30 mm

ART.	Tensione	Corr.	Dim.Spin.	Comp. Per	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00456-00	19 V	4,74 A	7,4x5,0 pin mm	HP	Scatola	1	1	5
13/00458-00	19 V	4,74 A	5,5x2,5 mm	HP, ACER, ASUS	Scatola	1	1	5
13/00460-00	19 V	4,74 A	5,5x1,7 mm	ACER	Scatola	1	1	5
13/00462-00	19 V	4,74 A	4,8x1,7 mm	HP, ACER, ASUS	Scatola	1	1	5
13/00464-00	19,5 V	4,62 A	7,4x5,0 pin mm	DELL	Scatola	1	1	5
13/00466-00	19,5 V	4,62 A	4,5x3,0 pin mm	HP	Scatola	1	1	5
13/00468-00	20 V	4,5 A	11,2x5,0 pin mm	LENOVO	Scatola	1	1	5

SPINA TRIPOLARE C14 PROFESSIONALE



PORTATA:6 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:a vite
PER PRESE:13/845 - 13/940

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00790-00	Sciolto	10	10	50

SPINA TRIPOLARE C14 STANDARD

PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:Nylon
FISSAGGIO CAVO:a vite
PER PRESE:13/847 - 13/940

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00792-00	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 PROFESSIONALE



PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:13/790 - 13/895
SPINA TRIPOLARE: 13/01750-00
SPINE TRIPOLARI: 13/01755-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00845-00	10	50

SPINA TRIPOLARE C14 AD ANGOLO PROFESSIONALE



PORTATA:6 A - 250V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:a vite
PER PRESE:13/960

ART.	Conf. Comm.
13/00810-00	10

PRESA VOLANTE TRIPOLARE C13 STANDARD

PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:Nylon
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:13/792 - 13/895

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00847-00	10	50

SPINA TRIPOLARE C14 AD ANGOLO STANDARD

PORTATA:10 A - 250V
CORPO:Nylon
FISSAGGIO CAVO:a vite
PER PRESE:13/960

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00812-00	10	20

PRESA VOLANTE TRIPOLARE C15 STANDARD

PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:Nylon
FISSAGGIO:a vite

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00851-00	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO PROFESSIONALE



Con guidacavo uscita laterale destra
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:13/790 - 13/895

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00855-00	Sciolto	10	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO PROFESSIONALE



PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:13/790 - 13/895

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00870-00	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO STANDARD

PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:Nylon
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:13/792 - 13/895

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00857-00	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO STANDARD

PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:Nylon
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:13/792 - 13/895

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00872-00	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO PROFESSIONALE



Con guidacavo uscita laterale sinistra
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:13/790 - 13/895

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00860-00	10	50

SPINA TRIPOLARE C14



PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO CAVO:faston 4,8
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00895-00	Sciolto	10	10	50

SPINA TRIPOLARE C14



PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO:c.s.
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00915-00	10	20

PRESA TRIPOLARE C19 DA PANNELLO

PRESA C19.
PORTATA:16 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 4,8

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*13/00951-00	Sacchetto	5	5

SPINA TRIPOLARE



PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO:c.s.
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*13/00920-00	Appendibile	10	10

SPINA TRIPOLARE C20 DA PANNELLO

PRESA C20.
PORTATA:16 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 4,8

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*13/00952-00	Sacchetto	5	5

PRESA TRIPOLARE C13



PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 4,8
PER SPINE:13/790

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00940-00	10	50

PRESA TRIPOLARE C13



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE:13/790

ART.	Dim.Fast.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00960-00	4,8 mm	10	100
13/00961-00	6,3 mm	10	100

SPINA TRIPOLARE C14



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAG.CAVO:faston 4.8
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00962-00	10	100

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE 5x20



PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00965-00	10	50

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTA FUSIBILE 5x20



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO CAVO:faston da 4,8mm con foro
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300
MAX SPES. PANN.:1,5 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00985-00	5	20

SPINA TRIPOLARE C14 CON INTERRUTTORE A BILANCIERE



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO CAVO:faston 4,8mm
PER PRESE:13/847
CAVI:6/298

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*13/00990-00	5	20

SPINA TRIPOLARE C14 CON INTERRUTTORE A BILANCIERE



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO CAVO:a saldare
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.
13/01000-00	5

SPINA TRIPOLARE C14 CON INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO CAVO:a saldare
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.
13/01005-00	5

SPINA TRIPOLARE C14 CON DOPPIO PORTAFUSIBILE



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.
13/01050-00	5

SPINA TRIPOLARE C14 CON DOPPIO PORTAFUSIBILE



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300
MAX SPES. PANN.:1,5 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01060-00	5	20

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCERE



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 4.8
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01080-00	5	20

SPINA TRIPOLARE CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCERE LUMINOSO



FISSAGGIO:fori laterali
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:nichelati
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/847
CAVI:6/298

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*13/01090-00	5	20

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCIERE



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.
13/01100-00	5

SPINA TRIPOLARE CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.
13/01105-00	5

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCERE



FISSAGGIO:fori laterali
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 4.8
PER PRESE:13/847
CAVI:6/298

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*13/01130-00	5	20

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.
13/01150-00	5

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.
13/01160-00	5

SPINA TRIPOLARE C14 CON DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.
13/01200-00	5

SPINA TRIPOLARE C14 CON DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.
13/01210-00	5

SPINA TRIPOLARE C5 CON INTERRUTTORE



PORTATA:2,5A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO CAVO:faston 4,8 per l'interruttore; faston da 2,8 per la presa.
CAVI:6/384

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*13/01260-00	5	20

FILTRI ANTIDISTURBO



MONTAGGIO:c.s.
CUSTODIA:plastica sigillata in resina epossidica
TENS. LAVORO:250 VCA
TENS. PROVA:1500 VCC
TEMP. LAV.:-25°C ÷ +85°C
Adatto per protezione monitor

ART.	Portata	Conf. Comm.
13/01500-00	1,5 A	5
13/01510-00	2,5 A	5

FILTRI EMI / EMC ANTIDISTURBO



ISO 9001

MONTAGGIO:a telaio
CUSTODIA:plastica sigillata in resina epossidica
TENSIONE LAVORO:250 VCA
TENSIONE PROVA:1500 VCA
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
Adatto per apparecchi industriali

ART.	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01600-00	3 A	5	50
13/01610-00	6 A	5	50

SPINA TRIPOLARE CON FILTRO RETE EMI/EMC



ISO 9001

PORTATA:6 A - 250 V
CORRENTE DI FUGA:5 µA
PROFONDITÀ:51,7 mm
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
TERMINALI:faston 6,35
CAVI DI: 06/00300-00
PRESA TRIPOLARE C13: 13/00845-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01750-00	5	100

SPINE TRIPOLARI CON FILTRO RETE E PORTAFUSIBILE



ISO 9001

CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAVI DI: 06/00300-00
PRESA TRIPOLARE C13: 13/00845-00

ART.	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01755-00	2 A	2	-
13/01765-00	6 A	2	100

DS1-F05 FILTRO EMI/EMC 5A 250V

ISO 9001

Con contenitore metallico per ottenere un'ottima schermatura.
Struttura bidirezionale per attenuare i disturbi sia interni che esterni.
Adatto per: strumenti di misurazione, mini computer e strumentazione digitale.
Terminali: a saldare
Peso: 150g

ART.	Portata	Conf. Comm.
13/01770-00	5 A	100

SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE



PORTATA:6 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01810-00	1	5

SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE E DOPPIO PORTAFUSIBILE



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:6 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
TERMINALI:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.
13/01790-00	1

SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:6 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01850-00	1	10

SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:6 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/845
CAVI:6/300

ART.	Conf. Comm.
13/01910-00	1

VARIATORI DI TENSIONE MONOFASE





Costruiti in accordo alle norme EN 60742 con IEC 989. Da incasso, adatti per erogare una tensione alternata variabile con continuità da zero alla tensione di rete ed anche oltre.
Le applicazioni primarie sono nelle misure di laboratorio, amatoriali, regolazioni intensità luminosa di lampade, temperatura riscaldatori, motori ecc.
TENS. INGRESSO:230 VCA

ART.	Tensione	Pot. KVA	Corr.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.
13/02050-00	0 V ÷ 250 V	0,30 KVA	1,2 A	103 mm	97 mm	117 mm	38 mm	1
13/02060-00	0 V ÷ 250 V	0,62 KVA	2,5 A	105 mm	130 mm	150 mm	80 mm	1
13/02070-00	0 V ÷ 250 V	1,25 KVA	5,0 A	123 mm	130 mm	150 mm	80 mm	1
13/02080-00	0 V ÷ 260 V	2,16 KVA	8,0 A	123 mm	155 mm	175 mm	80 mm	1
13/02090-00	0 V ÷ 260 V	3,51 KVA	13,0 A	134 mm	210 mm	230 mm	80 mm	1

VARIATORI DI TENSIONE MONOFASE



Costruiti in accordo alle norme EN 61010-1+A1 e EN 60989. Da banco, adatti per erogare una tensione alternata variabile con continuità da zero alla tensione di rete ed anche oltre. Le applicazioni primarie sono nelle misure di laboratorio, regolazione intensità luminosa di lampade, temperatura riscaldatori, motori c.a.
TENS.INGRESSO:230 VCA

ART.	Tensione	Pot. KVA	Corr.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.
13/02010-00	0 V ÷ 250 V	1,25 KVA	5 A	157 mm	136 mm	170 mm	206 mm	1
13/02020-00	0 V ÷ 260 V	1,90 KVA	7 A	157 mm	136 mm	202 mm	240 mm	1
13/02030-00	0 V ÷ 260 V	3,50 KVA	13 A	157 mm	136 mm	268 mm	305 mm	1

VARIATORI DI TENSIONE TRIFASE





Costruiti in accordo alle norme EN 60742 con IEC 989.
Da incasso, adatto per erogare una tensione alternata variabile con continuità da zero alla tensione di rete ed anche oltre.
Le applicazioni primarie sono nelle misure di laboratorio, amatoriali, regolazione intensità luminosa di lampade, temperatura riscaldatori, motori c.a. ecc.
TENS. INGRESSO:400 VCA

ART.	Tensione	Pot. KVA	Corr.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.
13/02500-00	0 V ÷ 430 V	3,7 KVA	5 A	484 mm	130 mm	155 mm	80 mm	1
13/02502-00	0 V ÷ 450 V	6,5 KVA	8 A	484 mm	155 mm	178 mm	80 mm	1
13/02504-00	0 V ÷ 450 V	10,6 KVA	13 A	494 mm	245 mm	267 mm	80 mm	1

VARIATORI DI TENSIONE TRIFASE



CE

Costruiti in accordo alle norme EN 61010-1+A1 e EN 60989.
In custodia di protezione, adatti per erogare una tensione alternata variabile con continuità da zero alla tensione di rete ed oltre. Le applicazioni primarie sono nelle misure di laboratorio, amatoriali, regolazione intensità luminosa di lampade, temperatura riscaldatori, motori c.a. ecc.
TENS. INGRESSO:400 VCA

ART.	Tensione	Pot. KVA	Corr.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.
13/02530-00	0 V ÷ 450 V	6,48 KVA	7 A	506 mm	185 mm	200 mm	468 mm	1
13/02532-00	0 V ÷ 450 V	10,6 KVA	13 A	525 mm	265 mm	286 mm	478 mm	1

REOSTATI LINEARI

CE

Costruiti in accordo alle norme EN 61010-1+A1 . Per impieghi in laboratori e industrie elettroniche. Funzionamento in c.c. e c.a.
TOLLERANZA:± 10%
TEMPERATURA LAVORO:70°C
POTENZA LAVORO CONT.:320 W
TENSIONE MAX:750 V

ART.	Resistenza	Port.Max	Dimen.	Peso	Conf. Comm.
13/03000-00	0 OHM ÷ 1 OHM	18,00 A	480x165x92 mm	4 KG	1
13/03010-00	0 OHM ÷ 3,3 OHM	10,00 A	480x165x92 mm	4 KG	1
13/03020-00	0 OHM ÷ 10 OHM	5,70 A	480x165x92 mm	4 KG	1
13/03030-00	0 OHM ÷ 33 OHM	3,10 A	480x165x92 mm	4 KG	1
13/03040-00	0 OHM ÷ 100 OHM	1,80 A	480x165x92 mm	4 KG	1
13/03050-00	0 OHM ÷ 330 OHM	1,00 A	480x165x92 mm	4 KG	1
13/03060-00	0 OHM ÷ 1K OHM	0,57 A	480x165x92 mm	4 KG	1
13/03070-00	0 OHM ÷ 3,3K OHM	0,31 A	480x165x92 mm	4 KG	1
13/03080-00	0 OHM ÷ 10K OHM	0,18 A	480x165x92 mm	4 KG	1

ALIMENTATORE ATX 500W SILENT VENTOLA 12CM

CE

Caratteristiche:
Ventola di raffreddamento da 12cm a bassa rumorosità operativa;
Tensione d'ingresso: 230 Vac 50Hz
Controllo in temperatura della velocità ventola;
Protezione da sovratensioni;
Protezione da sovraccarico;
Protezione da cortocircuito;
Elevato MTBF (>100.000 ore);
Lunghezza cavi: 35 cm
Corrente d'ingresso:5A max a 230 Vac
Tolleranza tensione d'ingresso:180-264 Vac
Frequenza nominale d'ingresso:50/60 Hz
Tolleranza frequenza d'ingresso:47-63 Hz
Efficienza:86% max
Connettori:
Sata X2, Molex X3, 12V 4 Poli X1, Floppy X1, 20/24 Poli X1;
Correnti in uscita +3,3V - 22A, +5V - 22A, +12V - 28A, -12V - 0,8A, +5Vsb - 2,5A
Dimensioni: 150x140x85 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/09906-00	Scatola	1	1	4

ALIMENTATORE ATX 600W SILENT VENTOLA DA 12CM

CE

Caratteristiche:
Tensione d'ingresso:230 Vac 50Hz;
Ventola di raffreddamento 12 cm;Controllo in temperatura della velocità ventola; Protezione da sovratensioni; Protezione da sovraccarico; Protezione da cortocircuito; Elevato MTBF (>100.000 ore); Lunghezza cavi: 35 cm
Corrente d'ingresso:5A max a 230 Vac
Tensione nominale d'ingresso:230 Vac
Tolleranza tensione d'ingresso:180-264 Vac
Frequenza nominale d'ingresso:50/60 Hz
Tolleranza frequenza d'ingresso:47-63 Hz
Efficienza:86% max
Connettori:
Sata X3, Molex X3, 12V 4 Poli X1, Floppy X1, 20/24 Poli X1;
Correnti in uscita:
+3,3V - 22A
+5V - 22A
+12V - 28A
-12V - 0,8A
+5Vsb - 2,5A
Dimensioni: 150x140x85 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/09921-00	Scatola	1	1	4

ALIMENTATORE STABILIZZATO PROFESSIONALE 10A (6A CONTINUI) - 13,8Vcc

A tensione fissa. Con bassa corrente di ripple, e circuito di protezione contro i sovraccarichi e cortocircuiti momentanei e non prolungati.
Per alimentare radiotelefoni, C.B., autoradio, piccoli strumenti ed in genere tutte le apparecchiature che richiedono una tensione costante nel tempo.
TENS. INGRESSO:220 Vca
TENS. USCITA:13,8 Vcc
CORR. SERV. CONT.:6 A
CORR. MAX:10 A
PROTEZ. INGRESSO:fusibile
PROTEZ. USCITA:elettronica
RIPPLE:5 mV
STABILITÀ USCITA:+/-0,2 V
RIGID. DIELETTRICA:2,5 kV (R >100 MOHM)
TEMP. FUNZ.:-10+40°C
PESO:5,5 Kg
DIMENSIONI:220x115x325mm

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/10300-00	V-100PF	1	5

ALIMENTATORE STABILIZZATO DA LABORATORIO CON TENSIONE FISSA

Con circuito di protezione dai cortocircuiti. Per alimentare piccoli strumenti da laboratorio ed hobbistica.
TENS. INGRESSO:220 VCA
TENS. USCITA:13,8 VCC
CORR. NOMINALE:3 A
CORR. MASSIMA :5 A
PROTEZ.INGRESSO:fusibile
PROTEZ.USCITA:elettronica
RIPPLE:0,1 VRMS
STABILITÀ USCITA:5%
RIGID. DIELETTRICA:1,5 kV
TEMP. FUNZ:0+40°C
PESO:2,1 Kg
DIMENSIONI:105x77x190mm

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/10510-00	AE-050F	1	5

ALIMENTATORE STABILIZZATO DA LABORATORIO CON TENSIONE FISSA

Per alimentare piccoli strumenti da laboratorio ed hobbistica.
TENS. INGRESSO:220 Vca
TENS. USCITA:13,8 Vcc
CORR. NOMINALE:2 A
CORR. MASSIMA :2,5 A
PROTEZ.INGRESSO:fusibile
PROTEZ.USCITA: elettronica
RIPPLE:0,1 VRMS
STABILITÀ USCITA:5%
RIGID. DIELETTRICA:1,5 kV
TEMP. FUNZ:0+40°C
PESO:1,9 Kg
DIMENSIONI:105x77x160mm

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/10500-00	AE-025F	1	5

ALIMENTATORE STABILIZZATO DA LABORATORIO CON TENSIONE FISSA

Con circuito di protezione dai cortocircuiti. Per alimentare radiotelefoni, C.B., piccoli strumenti ed in genere tutte le apparecchiature che richiedono una tensione costante nel tempo.
TENS. INGRESSO:220 VCA
TENS. USCITA:13,8 VCC
CORR. NOMINALE:5 A
CORR. MASSIMA :7 A
PROTEZ.INGRESSO:fusibile
PROTEZ.USCITA:elettronica
RIPPLE:0,1 VRMS
STABILITÀ USCITA:5%
RIGID. DIELETTRICA:1,5 kV
TEMP. FUNZ:0+40°C
PESO:2,7 Kg
DIMENSIONI:144x100x205mm

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/10520-00	AE-070F	1	5

COMANDO A DISTANZA PER INVERTER

Viene utilizzato per pilotare l'accensione/spegnimento a distanza dell'inverter con potenza da 1200 a 4000W ad onda sinusoidale modificata.
LUNGH. CAVO: 6 mt.
INVERTER 1200W/12V: 13/16400-00
INVERTER 1200W/24V: 13/16410-00
INVERTER 1500W/12V: 13/16500-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/15900-00	1	5

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 150W / 24V

CE VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 150W.
TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:10A
ASSORBIMENTO:< 0,2A
PROTEZIONE:fusibile batt.10A
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:accendisigari
DIMENSIONI: 165x94x69mm
PESO:610 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16010-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 150W / 12V

CE VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 150W.
TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:15A
ASSORBIMENTO:< 0,2A
PROTEZIONE:fusibile batt.15A
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:accendisigari
DIMENSIONI: 165x94x69mm
PESO:610 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16000-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 350W / 12V

CE VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 350W.
TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:35A
ASSORBIMENTO:< 0,36A
PROTEZ.: fusib.batteria 35A, fusib. accend.15A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:accend./batteria
DIMENSIONI:165x88x74mm
PESO:900 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16100-00	Scatola	1	1

INVERTER: QUALE SCEGLIERE ?

L'inverter è composto concettualmente da due stadi, il primo eleva la tensione continua da 12Volt a una tensione di circa 300Volt.
Nel secondo stadio, negli inverter più semplici, detti anche "ad onda sinusoidale modificata", questa tensione viene modulata da due segnali digitali, uno controlla la polarità e l'altro la presenza della tensione in uscita.Con questa tecnica il risultato è che in uscita si ottiene una via di mezzo tra una onda quadra ed una onda sinusoidale .Negli inverter professionali ad "onda sinusoidale pura" il secondo stadio è più complesso, la tensione di 300 volt del primo stadio viene modulata ad impulsi di frequenza molto alta e poi filtrata, fino ad ottenere una tensione sinusoidale la cui qualità può anche essere superiore a quella della tensione di rete e sono più costosi in quanto vengono utilizzati più componenti elettronici. E' importante sapere che i motori in corrente alternata sono fatti per funzionare con una tensione sinusoidale, alimentarli con un'onda quadra potrebbe comprometterne il corretto funzionamento e, nel caso si dovesse alimentare un apparato che ha un motore (trapano, frigorifero, mola, etc), ci occorre un inverter ad "onda sinusoidale pura". Anche altri dispositivi potrebbero avere problemi se venissero alimentati con un'onda non sinusoidale: impianti HI-FI, lampade con "dimmer", dispositivi che usano dei trasformatori nello stadio d'alimentazione, etc..Un tipico ronzio prodotto dai dispositivi audio è dovuto alle armoniche dell'onda non sinusoidale in ingresso. Cosa possiamo alimentare quindi con un inverter ad "onda quadra modificata"? In teoria dovrebbe poter essere alimentato tutto ciò che ha uno stadio d'ingresso switching, (TV, computer, caricabatterie, lampade ad incandescenza,etc), anche se questi dispositivi sono progettati per funzionare con una tensione sinusoidale e con questa testati.Per quanto riguarda la potenza, quest'ultima va scelta in base a cosa dobbiamo alimentare; per carichi induttivi (motori, etc) serve avere una potenza tipica anche 5 volte superiore alla nominale a causa dell'assorbimento di spunto, pena la mancata partenza del motore e il blocco dell'inverte.noltre è bene non far funzionare l'inverter al 100% della sua potenza nominale: se si deve alimentare un televisore che consuma 150W, è meglio utilizzare un inverter da 300W, preferibilmente ad onda sinusoidale pura per evitare eventuali ronzii audio.



ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA

ONDA SINUSOIDALE PURA

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 350W / 24V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 350W.
TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:20A
ASSORBIMENTO:< 0,2A
PROTEZ.:fusib.batteria 20A, fusib.accend.10A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:accend./batteria
DIMENSIONI:165x88x74mm
PESO:900 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16110-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 600W / 24V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo del veicolo con una potenza fino a 600W.
TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:30A
ASSORBIMENTO:< 0,4A
PROTEZIONE:3 fusibili 20A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:85-90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI: 213x200x70mm
PESO:2400 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16210-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 600W / 12V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 600W.
TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:60A
ASSORBIMENTO:< 0,7A
PROTEZIONE:3 fusibili 25A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI:213x200x70mm
PESO:2400 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16200-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 800W / 12V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 800W.
TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:82A
ASSORBIMENTO:< 0,5A
PROTEZIONE:4 fusibili 25A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI:213x200x70mm
PESO:2400 gr.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16300-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 1200W / 12V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in CC con una potenza fino a 1200W.
TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:130A
ASSORBIMENTO:< 0,4A
PROTEZIONE:5 fusibili 35A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI:320x210x85mm
PESO:3900 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16400-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 1500W / 12V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 1500W.
TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:170A
ASSORBIMENTO:< 0,6A
PROTEZIONE:10 fusibili 30A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI:458x210x85mm
PESO:5500 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16500-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 1200W / 24V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 1200W.
TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:65A
ASSORBIMENTO:< 0,2A
PROTEZIONE:5 fusibili 20A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:85-90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI:320x210x85mm
PESO:3900 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16410-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 1500W / 24V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 1500W.
TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:85A
ASSORBIMENTO:< 0,28A
PROTEZ.:10 fusibili 15A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
COMANDO A DISTANZA:13/15900
DIMENSIONI:458x210x85mm
PESO:5500 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16510-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 2500W / 12V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 2500W.
TENS. INGRESSO:10 ÷ 16 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:250A
ASSORBIMENTO:< 0,6A
PROTEZIONE: 12 fusibili 30A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENS.: 430x210x159mm
PESO:8700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16600-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 4000W / 12V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 4000W.
TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:400A
ASSORBIMENTO:< 0,95A
PROTEZIONE: 18 fusibili 30A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENS.: 550x210x159mm
PESO:14700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16700-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 2500W / 24V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 2500W.
TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:125A
ASSORBIMENTO:< 0,6A
PROTEZIONE:12 fusibili 15A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:85-90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.:cavo batteria
DIMENS.:430x210x159mm
PESO:8700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16610-00	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 4000W / 24V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 4000W.
TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:200A
ASSORBIMENTO:< 0,85A
PROTEZIONE: 18 fusibili 15A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENS.: 550x210x159mm
PESO:14700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16710-00	Scatola	1	1

COMANDO A DISTANZA PER INVERTER

Viene utilizzato per pilotare l'accensione / spegnimento a distanza degli inverter con potenza da 600 a 2000W ad onda sinusoidale pura.
LUNGH. CAVO: 5 mt.
INVERTER 600W/12V: 13/17000-00
INVERTER 600W/24V: 13/17010-00
INVERTER 2000W/12V: 13/17200-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/16900-00	1	5

INVERTER ONDA SINUSOIDALE PURA 600W / 12V



CE VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 VAc. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici con una potenza fino a 600W. Indicatore per alimentare computer o altre apparecchiature che non sopportano i disturbi generati daicomuni inverter ad onda quadra o sinusoidale modificata.
TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale pura
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:70A
ASSORBIMENTO:< 1,4A
DIST. ARMONICA:< 3%
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:85%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI:335x236x83mm
PESO:3000 gr.
COMANDO INVERTER: 13/16900-00

ART.	Conf. Comm.
13/17000-00	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE PURA 600W / 24V

CE VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 VAc.
E' indispensabile per usare apparecchi elettrici con una potenza fino a 600W. Indicatore per alimentare computer o altre apparecchiature che non sopportano i disturbi generati dai comuni inverter ad onda quadra o sinusoidale modificata.
TENS. INGRESSO:21 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale pura
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:40A
ASSORBIMENTO:< 1,4A
DIST. ARMONICA:< 3%
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:85%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI:335x236x83mm
PESO:3000 gr.
COMANDO INVERTER: 13/16900-00

ART.	Conf. Comm.
13/17010-00	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE PURA 2000W / 12V



CE VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici con una potenza fino a 2000W. Indicato per alimentare computer o altre apparecchiature che non sopportano i disturbi generati daicomuni inverter ad onda quadra o sinusoidale modificata.
TENS. INGRESSO:10 ÷ 16 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale pura
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:240A
ASSORBIMENTO:1,6A
DIST. ARMONICA:< 3%
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:85%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI:415x285x99mm
PESO:5900 gr.
COMANDO INVERTER: 13/16900-00

ART.	Conf. Comm.
13/17200-00	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE PURA 2000W / 24V



VICTORY

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici una potenza fino a 2000W. Indicato per alimentarecomputer o altre apparecchiature che non sopportano i disturbi generati dai comuni inverter ad ondaquadra o sinusoidale modificata.
TENS. INGRESSO:21 ÷ 33 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA: sinusoidale pura
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:120A
ASSORBIMENTO:1A
DIST. ARMONICA:< 3%
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:85%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI:415x285x99mm
PESO:5900 gr.
COMANDO INVERTER: 13/16900-00

ART.	Conf. Comm.
13/17210-00	1

ALIMENTATORI INDUSTRIALI SWITCHING 1 USCITA GUIDA DIN CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)

ErP Compliant

VICTORY

Alimentatore switching in contenitore ABS, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa).
Indicatore LED di funzionamento.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
INGRESSO:100-240Vca
DIMENSIONI:78x93x56mm
PESO:270gr.

ART.	Pot.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/19500-00	30 W	2 A	12 V	VICD-30-12	1	5
13/19502-00	30 W	1,5 A	24 V	VICD-30-24	1	5
13/19510-00	45 W	3,5 A	12 V	VICD-45-12	1	5
13/19512-00	45 W	2 A	24 V	VICD-45-24	1	5
13/19520-00	60 W	4,5 A	12 V	VICD-60-12	1	5
13/19522-00	60 W	2,5 A	24 V	VICD-60-24	1	5

ErP Compliant La direttiva Europea ErP (2009/125/CE), entrata in vigore il 20 novembre 2009, fissa nuovi parametri in merito ai prodotti che possono contribuire in maniera significativa ad un risparmio energetico attraverso il loro utilizzo. Ma che cos'è in pratica la direttiva ErP? ErP, ossia "Energy Related Products", sostituisce la precedente EuP, "Energy Using Products", e viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario e industriale. Questa serie di regolamentazioni, finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico, fissa ad 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o in stand-by; o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING 75W 1 USCITA GUIDA DIN

ErP Compliant

VICTORY

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa).
Indicatore LED di funzionamento.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
INGRESSO:100-240Vca
DIMENSIONI:55.5x125.2x100mm
PESO:600gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/19530-00	6,3 A	12 V	VICD-75-12	1	4
13/19532-00	3,2 A	24 V	VICD-75-24	1	4

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING 120W 1 USCITA GUIDA DIN

ErP Compliant

VICTORY

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa).
Indicatore LED di funzionamento.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
INGRESSO:100-240Vca
DIMENSIONI:65.5x125.2x100mm
PESO:790gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/19540-00	10,0 A	12 V	VICD-120-12	1	4
13/19542-00	5,0 A	24 V	VICD-120-24	1	4

ALIMENTATORE INDUSTRIALE STABILIZZATO DA GUIDA DIN



CE

Norme EN 55011-A1.
Alimentatore lineare stabilizzato, protetto contro i corto circuiti in uscita.
Con led rosso indicatore di tensione in uscita.
PORTATA:1 A
TENS. INGRESSO:22÷28 Vca
TENS. USCITA:24 Vcc
TENS. RIPPLE:5 mVpp
TEMP. LAV.:-10°÷+60°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/20030-00	1	10

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING STABILIZZATO



CE

Norme EN 55022APer montaggio su guida DIN Ingresso in bassa tensione e Zener di protezione in uscita.
Con led rosso indicatore di tensione in uscita.
PORTATA:5 A
TENS. INGRESSO:24÷30 Vca
TENS. USCITA REG.:12÷28 Vcc (tarato a 24 Vcc)
TENS. RIPPLE:60 mVpp
ZENER:30 V

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/20105-00	1	10

ALIMENTATORE INDUSTRIALE STABILIZZATO DA GUIDA DIN



CE

Norme EN 55011-A1Alimentatore lineare stabilizzato e compatto, protetto contro i corto circuiti in uscita.
Con led rosso indicatore di tensione in uscita.
PORTATA:5 A
TENS. INGRESSO:24÷30 Vca
TENS. USCITA REG.:3÷32 Vcc (tarato a 24 Vcc)
TENS. RIPPLE:10 mVpp
TEMP. LAV.:0°÷+50°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/20065-00	1	10

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING STABILIZZATO



CE

Norme EN 55022APer montaggio su guida DIN Ingresso in bassa tensione, protezione contro i corto circuiti e Zener di protezione in uscita.
Con led verde indicatore di alimentazione.
PORTATA:12 A
TENS. INGRESSO:26÷30 Vca
TENS. USCITA REG.:17÷28Vcc (tarato a 24 Vcc)
TENS. RIPPLE:200 mVpp
ZENER:30 V

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/20125-00	1	10

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING STABILIZZATO



CE

Norme EN 55011B/EN 50081-2Per montaggio orizzontale, verticale e su barra DIN.
Filtro in ingresso a norme VDE e fusibili di protezione.
Con led rosso indicatore di tensione in uscita.
PORTATA:3 A
TENS. INGRESSO:110/230 Vca
TENS. USCITA:24 Vcc
TENS. USCITA REG.:± 10%
TENS. RIPPLE:30 mVpp
ISOLAM. IN/OUT:galvanico
CLASSE ISOL.:I
TEMP. LAV.:+5°÷+40°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/20150-00	1	10

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING STABILIZZATO

CE

Norme EN 55011AS/EN 55022AAlimentatore lineare stabilizzato in contenitore metallico, per montaggio su barra DIN.
Protezione elettronica e fusibile di protezione in uscita. Con led rosso indicatore di tensione in uscita.
PORTATA:3 A
TENS. INGRESSO:24÷30 Vca
TENS. USCITA:24 Vcc
TENS. USCITA REG.:12÷32 V
TENS. RIPPLE:30 mVpp

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/20200-00	1	10

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING STABILIZZATO



CE

Norme EN 55011B/EN 50081-2Per montaggio orizzontale, verticale e su barra DIN.
Filtro in ingresso a norme VDE e fusibili di protezione. Con led rosso indicatore di tensione in uscita.
Raffreddamento tramite ventola.
PORTATA:10 A
TENS. INGRESSO:110/230 Vca
TENS. USCITA:24 Vcc
TENS. USCITA REG.:± 10%
TENS. RIPPLE:60 mVpp
ISOLAM. IN/OUT:galvanico
CLASSE ISOL.:I
TEMP. LAV.:-5°÷+40°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/20160-00	1	10

ALIMENTATORE/CARICA BATTERIE LINEARE 3 A / 13.8 Vcc



CE

Norme EN 60950/EN 50081/EN 50011-A
Capacita' batterie 12 Vcc - 30 Ah max.
Protezione elettronica contro i corto circuiti in uscita e diodo contro l'inversione di polarità.Con led rosso indicatore di tensione in uscita.
PORTATA:3 A
TENS. INGRESSO: 230÷400 Vac ± 10 %
TENS. USCITA:13,8 Vcc
ISOLAMENTO:classe I
PER BATTERIE:30/4555

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/20300-00	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 15 W 1 USCITA "SLIM" CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.
Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.
In contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:170-264Vca
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 5P passo 9,5mm
DIMENSIONI:92x51x29mm
PESO:160gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24200-00	1,3 A	12 V	VICS-15-12	1	10
13/24202-00	0,7 A	24 V	VICS-15-24	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 50 W 1 USCITA "SLIM" CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.
Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.
In contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:170-264Vca
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 5P passo 9,5mm
DIMENSIONI:99x98x36mm
PESO:330gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24240-00	4,2 A	12 V	VICS-50-12	1	5
13/24242-00	2,1 A	24 V	VICS-50-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 35W 1 USCITA "SLIM" CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.
Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.
In contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:170-264Vca
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 5P passo 9,5mm
DIMENSIONI:99x83x36mm
PESO:330gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24220-00	3 A	12 V	VICS-35-12	1	5
13/24222-00	1,5 A	24 V	VICS-35-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 15W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.
Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.
In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:85-264Vca
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 5P passo 9,5mm
DIMENSIONI:99x97x36mm
PESO:310gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24990-00	1,3(+/-1%) A	12 V	VIC-15-12	1	5
13/24992-00	0,7(+/-1%) A	24 V	VIC-15-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 25W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.
Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.
In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:85-264Vca
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 5P passo 9,5mm
DIMENSIONI:99x97x35mm
PESO:370gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25000-00	2,1(+/-1%) A	12 V	VIC-25-12	1	5
13/25002-00	1,1(+/-1%) A	24 V	VIC-25-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 100W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.
Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.
In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:88-132Vca/176-264Vca.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 7P passo 9,5mm
DIMENSIONI:159x98x38mm
PESO:650gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25030-00	8,5(+/-1%) A	12 V	VIC-100-12	1	5
13/25032-00	4,5(+/-1%) A	24 V	VIC-100-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 75W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.
Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.
In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:88-264Vca
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 5P passo 9,5mm
DIMENSIONI:129x98x38mm
PESO:410gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25020-00	6(+/-1%) A	12 V	VIC-75-12	1	5
13/25022-00	3,2(+/-1%) A	24 V	VIC-75-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 150W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.
Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.
In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:88-132Vca/176-264Vca selezionabile mediante interruttore.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 7P passo 9,5mm
DIMENSIONI:199x110x50mm
PESO:800gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25040-00	12,5(+/-1%) A	12 V	VIC-150-12	1	5
13/25042-00	6,5(+/-1%) A	24 V	VIC-150-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 320W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.
Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.
In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:88-132Vca / 176-264Vca selezionabile mediante interruttore.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 9P passo 9,5mm
DIMENSIONI:230x115x50mm
PESO:1115gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25070-00	25(+/-1%) A	12 V	VIC-320-12	1	6
13/25072-00	12,5(+/-1%) A	24 V	VIC-320-24	1	6

ALIMENTATORE SWITCHING 480W 1 USCITA CON CONTROLLO PFC CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)

Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, normativa che viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario ed industriale.
Questa serie di regolamentazioni (finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico) fissa a 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o standby, o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.
In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:88-264Vca / 124-370Vca.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto passo 9,5mm
DIMENSIONI:170x120x93mm
PESO:1900gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25090-00	40 A	12 V	VIC-500-12	1	2
13/25092-00	20 A	24 V	VIC-500-24	1	2

ALIMENTATORE SWITCHING 15W 1 USCITA "SLIM" STANDARD

Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:170-264Vca
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 5P passo 9,5mm
DIMENSIONI:85x58x38mm
PESO:200gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24500-00	1,3 A	12 V	SVICS-15-12	1	10
13/24502-00	0,7 A	24 V	SVICS-15-24	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 35W 1 USCITA "SLIM" STANDARD

Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:170-264Vca
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 5P passo 9,5mm
DIMENSIONI:85x58x38mm
PESO:230gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24520-00	3 A	12 V	SVICS-35-12	1	10
13/24522-00	1,5 A	24 V	SVICS-35-24	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 50W 1 USCITA "SLIM" STANDARD

Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.
INGRESSO:170-264Vca
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 5P passo 9,5mm
DIMENSIONI:110x78x35mm
PESO:350gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24540-00	4,2 A	12 V	SVICS-50-12	1	6
13/24542-00	2,1 A	24 V	SVICS-50-24	1	6

ALIMENTATORE SWITCHING 25W 1 USCITA STANDARD

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.

INGRESSO:85-264Vca
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 5P passo 9,5mm
DIMENSIONI:99x97x35mm
PESO:300gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25400-00	2,1(+/-1%) A	12 V	SVIC-25-12	1	10
13/25402-00	1,1(+/-1%) A	24 V	SVIC-25-24	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 75W 1 USCITA STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.

INGRESSO:88-264Vca
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 5P passo 9,5mm
DIMENSIONI:159x98x38mm
PESO:530gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25420-00	6(+/-1%) A	12 V	SVIC-75-12	1	5
13/25422-00	3,2(+/-1%) A	24 V	SVIC-75-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 100W 1 USCITA STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.

INGRESSO:88-132Vca/176-264Vca.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 7P passo 9,5mm
DIMENSIONI:199x98x38mm
PESO:630gr.

ART.	Mod.	Tensione Uscita	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25430-00	SVIC-100-12	12 V	8,5(+/-1%) A	1	5
13/25432-00	SVIC-100-24	24 V	4,5(+/-1%) A	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 150W 1 USCITA STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.

INGRESSO:88-132Vca/176-264Vca selezionabile mediante interruttore.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 7P passo 9,5mm
DIMENSIONI:199x98x38mm
PESO:720gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25440-00	12,5(+/-1%) A	12 V	SVIC-150-12	1	5
13/25442-00	6,5(+/-1%) A	24 V	SVIC-150-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 200W 1 USCITA STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.

INGRESSO:88-132Vca/176-264Vca selezionabile mediante interruttore.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 9P passo 9,5mm
DIMENSIONI:199x110x50mm
PESO:800gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25450-00	16,5(+/-1%) A	12 V	SVIC-200-12	1	5
13/25452-00	8,3(+/-1%) A	24 V	SVIC-200-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 350W 1 USCITA STANDARD

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.
Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.
Entrata universale ca.

INGRESSO:88-132Vca / 176-264Vca selezionabile mediante interruttore.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:Morsetto 9P passo 9,5mm
DIMENSIONI:215x115x50mm
PESO:850gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25470-00	29(+/-1%) A	12 V	SVIC-350-12	1	5
13/25472-00	14,5(+/-1%) A	24 V	SVIC-350-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 500W 1 USCITA STANDARD

VICTORY

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca.

INGRESSO:88-264Vca / 124-370Vca.
FREQ. INGRESSO:47-63Hz
CONNESSIONE:
Morsetto 9P passo 9,5mm
DIMENSIONI:240x124x66mm
PESO:1300gr.

ART.	Portata	Tensione Uscita	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25480-00	40 A	12 V	SVIC-500-12	1	16
13/25482-00	20 A	24 V	SVIC-500-24	1	16

ALIMENTATORE IN TENSIONE COSTANTE PER LED 600W IP65

Alimentatore a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante.

ART.	Tensione	Tensione Uscita	Tipo Connessione	Materiale	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*13/26101-00	220 V ÷ 240 V	24 V	Fili liberi	Alluminio	Scatola	1	1	2

ALIMENTATORE SWITCHING 1 USCITA CON CARICA BATTERIA (FUNZIONE "UPS")

Alimentatore di rete switching con uscita 13,8V ideale per alimentare centrali di antifurto, telecamere e apparati di videosorveglianza, sistemi domotici, dispositivi elettronici per impiantistica a bassa tensione. La tecnologia switching garantisce alta efficienza nella conversione garantendo bassa dissipazione di calore rispetto ad alimentatori tradizionali.Questo alimentatore supporta l'installazione di una batteria al piombo da UPS a 12V di varie capacità; è quindi in grado di alimentare i dispositivi collegati anche in caso di blackout o mancanza di tensione.Con circuito di tre led (rosso, giallo e verde) che indicano lo stato di carica della batteria collegata.Entrata universale ca.CONNESSIONE:Morsetto 3+6 P / passo 3.96mm

ART.	Pot.	Portata	Tensione Uscita	Tensione Vca	Mod.	Dimen.	Conf. Comm.
*13/26500-00	60 W	4 A	12 V	90 V ÷ 264 V	VIC-60-12UPS	129x98x38 mm	1
*13/26502-00	60 W	2 A	24 V	90 V ÷ 264 V	VIC-60-24UPS	129x98x38 mm	1
*13/26510-00	120 W	8 A	12 V	90-132 V ÷ 180-264 V	VIC-120-12UPS	159x98x38 mm	1
*13/26512-00	120 W	4 A	24 V	90-132 V ÷ 180-264 V	VIC-120-24UPS	159x98x38 mm	1

MINICUFFIE DIGITALI MAXELL

ISO 9001

maxell

Cuffie auricolari di tipo interno, leggere con morbidi cuscinetti in gomma. Vestibilità comoda e sicura. Ideale per stereo, lettori CD portatili, MP3, ecc.
IMPEDENZA:16 Ohm ±10%
SENSIBILITÁ:95db±3db a 1KHz
RISPOSTA FREQUENZA:20÷20.000Hz
SPINOTTO:3,5mm

ART.	Colore	Lungh.Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
14/00042-00	Nero	1,20 m	Blister	1	8

AURICOLARE BLUETOOTH V3.0 RICARICABILE

Nuovo auricolare Bluetooth pensato per gli uomini e le donne d'affari che sanno quando è il momento di prendersi una piacevole pausa dal lavoro.
Flex e un ottimo strumento per chi ogni giorno è dedito a costruire il proprio business e questo perché l'auricolare è dotato di tecnologia Bluetooth v3.0, ha la possibilità di connettere due dispositivi contemporaneamente e si ricarica tramite una comunissima Micro USB compatibile con i caricatori per Smartphone e Tablet. E' anche un ottimo strumento per ascoltare la musica; compreso nel pacchetto troverete infatti una cuffia per l'orecchio libero dall'auricolare.
Bluetooth: v3.0 + EDR;
Connette fino a 2 dispositivi contemporaneamente;Distanza massima: 10 metri;
Tempo di conversazione: fino a 3 ore;
Tempo in standby: fino a 70 ore.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00051-00	Blister	1	1	5

MICROCUFFIA STEREO MAXELL

maxell

Ideale per lettori CD, iPod, Mp4, ecc. Filo in gomma morbida e cuscinetti in morbido silicone, rendono questi auricolari molto leggeri e piacevoli da utilizzare.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*14/00059-00	Blister	1	6	18

AURICOLARE CON MICROFONO

Auricolari per smartphones dotati di ingresso jack da 3,5mm con tasto di risposta e microfono, cavo anti-nodo e morbidi.
CONNETTORE:Jack 3,5mm
COLORE:Bianco

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00076-00	Blister	1	1	10

AURICOLARE CON TASTO RISPOSTA IN-EAR

Auricolari per smartphones dotati di ingresso jack da 3,5mm con tasto di risposta e microfono, cavo anti-nodo.
CONNETTORE:Jack 3,5mm
COLORE:Bianco

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00078-00	Blister	1	1	10

AURICOLARI FLAT UNIVERSALI CON MICROFONO E TASTO RISPOSTA PER TUTTI GLI SMARTPHONE

CE

Finalmente un unico auricolare per tutti gli smartphone!Grazie al tasto di selezione sul cavo, potete utilizzare questi auricolari su TUTTI gli smartphone dotati di ingresso jack 3,5mm, e non avere più difficoltà a trovare e/o ad utilizzare al meglio gli auricolari con i vostri smartphone che siano Apple, Android e/o Windows!
Caratteristiche:
Lunghezza del cordino: 120cm circa
Compatibile con tutte le marche: APPLE, SAMSUNG, NOKIA, BLACKBERRY, HTC...
Cavo piatto antigroviglio, con jack 3,5mm, con tasto di risposta e controllo volume. Il cavo antigroviglio è di alta qualità durevole nel tempo. L'auricolare è dotato di un controllo remoto costituito da tre tasti e dal microfono integrato. I pulsanti sono ergonomici e consentono di controllare la vostra musica in tutta comodità, potrete mettere in pausa, saltare o regolare il volume con una semplice pressione del controller.
Colore: Bianco/Grigio

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00081-00	Blister	1	1	5

CAPSULA MICROFONICA SUBMINIATURA A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE



SENSIBILITÀ:-46±3 dB
IMPEDENZA:<2,2 KOHM
ALIMENTAZIONE:3 V
DIMENSIONI:Ø6X5 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00145-00	10	100

CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE PER C.S.



SENSIBILITÀ:-44±2 dB
IMPEDENZA:<2,2 KOHM
ALIMENTAZIONE:3 V
DIMENSIONI:Ø9,7x6,5 mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00148-00	10	100

CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE



SENSIBILITÀ:-46±2 dB
IMPEDENZA:<2,2 KOHM
ALIMENTAZIONE:4,5 V
DIMENSIONI:Ø 9,7x6,5 mm
FISSAGGIO:a saldare

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00150-00	10	100

CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE



SENSIBILITÀ:-44±2 dB
IMPEDENZA:600 OHM
ASSORBIM.:0,8 mA
RISP. IN FREQ.:50÷16000 Hz
ALIMENTAZIONE:3 V
DIMENSIONI:Ø 9,8x6,7 mm
LUNG. FILI:150 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00160-00	Sciolto	10	10	100

PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 14 x 14



ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:2/200 - 2/240

ART.	Mod.	Dim. L	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00100-00	CA14115-IN	12 mm	Neutro	100	1000
15/00102-00	CA14185-IN	19 mm	Neutro	100	1000
15/00104-00	CA14250-IN	25 mm	Neutro	100	1000
97/04101-00	CA14185-NE	19 mm	Nero	100	1000
97/04156-00	CA14115-NE	12 mm	Nero	100	1000

PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10



ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:2/410 - 2/450

ART.	Mod.	Diam.	Dim. L	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00106-00	CA9004-IN	4 mm	10 mm	Neutro	100	1000
15/00108-00	CA9005-IN	5 mm	10 mm	Neutro	100	1000
97/04103-00	CA9005-NE	5 mm	10 mm	Nero	100	1000
97/04158-00	CA9005-VE	5 mm	10 mm	Verde	100	1000
97/04159-00	CA9005-RO	5 mm	10 mm	Rosso	100	1000
97/04160-00	CA9005-AZ	5 mm	10 mm	Blu	100	1000

PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10



ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:2/410 - 2/450

ART.	Mod.	Diam.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00110-00	CA9006-IN	6 mm	Neutro	100	1000
97/04104-00	CA9006-NE	6 mm	Nero	100	1000

MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 14 x 14



ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:2/200 - 2/240

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00150-00	CA14003-IN	Neutro	50	1000

MANOPOLE REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10



ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:2/410 - 2/450

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00152-00	CA9002-IN	Neutro	100	1000
97/00152-00	CA9002-RO	Rosso	100	1000

MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:2/410 - 2/450

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00153-00	CA-9041-AZ	Blu	100	1000

MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 6 x 6



ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMM.:2/100-2/140-2/360

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00155-00	CA6030-IN	Neutro	100	1000

MANOPOLE CON INDICE



Innesto per perni Ø 6 mm bloccaggio mediante viti laterali.
MATERIALE:pvc
CAPPUCCIO:alluminio nero opaco
COMMUTATORI CON: 04/07390-00

ART.	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/01000-00	20 mm	10	200
15/01005-00	25 mm	10	200

MANOPOLA CON INDICE



Innesto per perni Ø 6 mm bloccaggio mediante viti laterali.
MATERIALE:pvc
CAPPUCCIO:allumio satinato

ART.	Dim. D	Conf. Comm.
15/01050-00	20 mm	10

MANOPOLE CON INDICE



Innesto per perni Ø 6 mm bloccaggio mediante viti laterali.
FINITURA: allum. nero opaco

ART.	Dim. D	Conf. Comm.
15/01100-00	18,5 mm	10
15/01105-00	22,7 mm	10
15/01110-00	27,5 mm	10

MANOPOLA CON INDICE



Innesto per perni Ø 6 mm bloccaggio mediante viti laterali.
FINITURA:allum. satinato

ART.	Dim. D	Conf. Comm.
15/01150-00	27,5 mm	10

MANOPOLE CON INDICE



Innesto per perni Ø 6 mm bloccaggio mediante viti laterali.
FINITURA:allum. nero opaco

ART.	Dim. D	Conf. Comm.
15/01300-00	18,5 mm	10
15/01305-00	22,7 mm	10
15/01310-00	27,5 mm	10

MANOPOLE CON INDICE



Innesto per perni Ø 6 mm bloccaggio mediante viti laterali.
FINITURA:allum. satinato

ART.	Dim. D	Conf. Comm.
15/01350-00	18,5 mm	10
15/01355-00	22,7 mm	10
15/01360-00	27,5 mm	10

MANOPOLE CON INDICE



Innesto per perni Ø 6 mm. Fissaggio a vite.
CORPO: abs

ART.	Dim. D	Colore	Conf. Comm.
*15/02810-00	15,0 mm	Nero	20
*15/02815-00	15,0 mm	Grigio	20
*15/02820-00	19,0 mm	Nero	20
*15/02825-00	19,0 mm	Grigio	20
*15/02830-00	23,0 mm	Nero	20
*15/02835-00	23,0 mm	Grigio	20
*15/02840-00	28,0 mm	Nero	20
*15/02845-00	28,0 mm	Grigio	20

MANOPOLE CON INDICE



Innesto per perni Ø 6 mm. Fissaggio a pressione.
CORPO: abs

ART.	Colore	Col.Indice	Conf. Comm.
*15/02900-00	Nero	Bianco	20
*15/02902-00	Nero	Rosso	20
*15/02904-00	Nero	Blu	20
*15/02906-00	Nero	Verde	20
*15/02908-00	Nero	Giallo	20

MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A MANDRINO PER PERNI Ø 6 mm



CORPO:abs
CAPPUCCI:serie 15/7500
GHIERE IND.:serie 15/7600
COPRIDADO:serie 15/7411
DISCHI GRAD.:15/7712
DISCHI IND.:15/7826-15/7926

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07000-00	Nero	20	100

MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A VITE PER PERNI Ø 6 mm



CORPO:abs
CAPPUCCI:serie 15/7500
GHIERE IND.:serie 15/7600
COPRIDADO:serie 15/7411
DISCHI GRAD.:15/7712
DISCHI IND.:15/7826-15/7926

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07010-00	Nero	20	100

MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A MANDRINO PER PERNI Ø 6 mm



CORPO:abs
CAPPUCCI:serie 15/7520
GHIERE IND.:serie 15/7620
DISCHI GRAD.:15/7762
DISCHI IND.:15/7846- 15/7946

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07050-00	Nero	20	100
15/07055-00	Grigio	20	100

MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A VITE PER PERNI Ø 6 mm



CORPO:abs
Adatte con i seguenti accessori:
CAPPUCCI:serie 15/7520
GHIERE IND.:serie 15/7620
DISCHI GRAD.:15/7762
DISCHI IND.:15/7846-15/7946

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07060-00	Nero	20	100
15/07065-00	Grigio	20	100

MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A MANDRINO PASSANTE PER PERNI Ø 6,35mm

CORPO:abs
Adatte con i seguenti accessori:
CAPPUCCI:serie 15/7520
GHIERE IND.:serie 15/7620
DISCHI GRAD.:15/7762
DISCHI IND.:15/7846 - 15/7946

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07090-00	Nero	20	100

COPRIDADO PER MANOPOLE COMPONIBILI



MATERIALE:abs
PER MANOPOLE:15/7000

ART.	Colore	Conf. Comm.
15/07411-00	Nero	10

CAPPUCCI PER MANOPOLE COMPONIBILI



MATERIALE:abs
PER MANOPOLE:15/6960

ART.	Colore	Conf. Comm.
15/07480-00	Nero	10
15/07482-00	Rosso	10

CAPPUCCI PER MANOPOLE COMPONIBILI



MATERIALE:abs
PER MANOPOLE:15/7000

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07500-00	Nero	10	200
15/07502-00	Rosso	10	200
15/07504-00	Grigio	10	200
15/07508-00	Giallo	10	200
15/07510-00	Blu	10	200

CAPPUCCI PER MANOPOLE COMPONIBILI



MATERIALE:abs
PER MANOPOLE:15/7050

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07520-00	Nero	10	200
15/07522-00	Rosso	10	200
15/07524-00	Grigio	10	200
15/07528-00	Giallo	10	200
15/07530-00	Blu	10	200

GHIERE CON INDICE PER MANOPOLE COMPONIBILI



MATERIALE:abs
PER MANOPOLE:15/7000

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07600-00	Nero	10	200
15/07602-00	Rosso	10	200
15/07604-00	Grigio	10	200
15/07608-00	Giallo	10	200
15/07610-00	Blu	10	200

GHIERE CON INDICE PER MANOPOLE COMPONIBILI

MATERIALE:abs
PER MANOPOLE:15/7050

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07620-00	Nero	10	200
15/07622-00	Rosso	10	200
15/07624-00	Grigio	10	200
15/07626-00	Verde	10	200
15/07628-00	Giallo	10	200
15/07630-00	Blu	10	200

DISCHI GRADUATI PER MANOPOLE COMPONIBILI



MATERIALE:plexiglass

ART.	Per Serie	Dim. D	Dim.d	Conf. Comm.
15/07712-00	15/7000	26 mm	10,5 mm	10
15/07762-00	15/7050	36 mm	16,5 mm	10

DISCHI INDICE PER MANOPOLE COMPONIBILI





MATERIALE:abs

ART.	Per Serie	Dim. D	Dim.d	Conf. Comm.
15/07826-00	15/7000	26 mm	10 mm	10
15/07846-00	15/7050	36 mm	16,5 mm	10

DISCHI INDICE PER MANOPOLE COMPONIBILI



MATERIALE:plexiglass

ART.	Dim. D	Per Serie	Conf. Comm.
15/07926-00	26 mm	15/7000	10
15/07946-00	36 mm	15/7050	10

MANOPOLA ANALOGICA Ø 22mm



Risoluzione cinquantesimale.
N°ROTAZIONI MAX:20 giri
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+71°C
CORPO:cromo satinato
IMPUGNATURA:plastica nera
PER POTENZIOMETRI:2/31000 – 2/31100

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/09045-00	2606	10	10

MANOPOLA ANALOGICA Ø 46mm



Risoluzione centesimale.
N°ROTAZIONI MAX:15 giri
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+71°C
CORPO:cromo satinato
IMPUGNATURA:plastica nera
PER POTENZIOMETRI:2/31000

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/09060-00	RB	1	10

MANOPOLA ANALOGICA Ø 22mm



Risoluzione cinquantesimale.
N°ROTAZ.MAX:10 giri
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+71°C
CORPO:cromo satinato
IMPUGNATURA:plastica nera
PER POTENZIOMETRI:2/31000 – 2/31100

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/09050-00	2696	1	10

ELCART
componenti elettronici
electronic components





TRASFORMATORI
OPTOELETTRONICA
DISPLAY
COMPONENTI LED





TRASFORMATORI - OPTOELETTRONICA - DISPLAY - COMPONENTI LED

	CATALOGO OPTOELETTRONICA	446÷449
	CINGHIE DI TRASMISSIONE	445
	COMPONENTI LED	440÷444
	DISPLAY	444-445
	LAMPADINE A LED	439
	LED AD ALTA LUMINOSITA'	439÷443
	LED BICOLORI	439÷443
	LED INFRAROSSO	444
	TRASFORMATORI	431÷438
	TRASFORMATORI INCAPSULATI	436÷438
	TRASFORMATORI TOROIDALI	434÷436

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 1,5 VA



CE VICTORY

Costruiti secondo normeCEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
Piedinatura a norme DIN per c.s. a passo 5 mm.
Isolati in resina epossidica bicomponente a norme UL 94.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
RIGIDITÁ DIELETRICA:3750 V
TEMPERTURA LAVORO:-15°C÷+130°C
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00100-00	6 V	0,250 A	1	10
16/00101-00	9 V	0,166 A	1	10
16/00102-00	12 V	0,125 A	1	10
16/00106-00	24 V	0,062 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 3 VA



CE VICTORY

Costruiti secondo normeCEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
Piedinatura a norme DIN per c.s. a passo 5 mm.
Isolati in resina epossidica bicomponente a norme UL 94.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
RIGIDITÁ DIELETRICA:3750 V
TEMPERTURA LAVORO:-15°C÷+130°C
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00160-00	6 V	0,500 A	1	10
16/00161-00	9 V	0,333 A	1	10
16/00162-00	12 V	0,250 A	1	10
16/00166-00	24 V	0,125 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 2 VA



CE VICTORY

Costruiti secondo normeCEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
Piedinatura a norme DIN per c.s. a passo 5 mm.
Isolati in resina epossidica bicomponente a norme UL 94.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
RIGIDITÁ DIELETRICA:3750 V
TEMPERTURA LAVORO:-15°C÷+130°C
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00120-00	6 V	0,333 A	1	10
16/00121-00	9 V	0,222 A	1	10
16/00122-00	12 V	0,166 A	1	10
16/00126-00	24 V	0,083 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 10 VA



CE VICTORY

Costruiti secondo normeCEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
Piedinatura a norme DIN per c.s. a passo 5 mm.
Isolati in resina epossidica bicomponente a norme UL 94.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
RIGIDITÁ DIELETRICA:3750 V
TEMPERTURA LAVORO:-15°C÷+130°C
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00240-00	6 V	1,666 A	1	10
16/00241-00	9 V	1,111 A	1	10
16/00242-00	12 V	0,833 A	1	10
16/00246-00	24 V	0,416 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 1,5 VA





CE VICTORY

Costruiti secondo normeCEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
Con terminali a saldare o C.S.
INGRESSO:230V-50 / 60 Hz
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00500-00	6,0 V	0,250 A	1	10
16/00510-00	9,0 V	0,166 A	1	10
16/00515-00	12,0 V	0,125 A	1	10
16/00525-00	24,0 V	0,062 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 5 VA





CE VICTORY

Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
Con terminali a saldare o C.S.
INGRESSO:230V-50 / 60 Hz
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00900-00	6,0 V	0,833 A	1	10
16/00910-00	9,0 V	0,555 A	1	10
16/00915-00	12,0 V	0,416 A	1	10
16/00925-00	24,0 V	0,208 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 2,5 VA





CE VICTORY

Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
Con terminali a saldare o C.S.
INGRESSO:230V-50 / 60 Hz
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00600-00	6,0 V	0,416 A	1	10
16/00610-00	9,0 V	0,277 A	1	10
16/00615-00	12,0 V	0,208 A	1	10
16/00625-00	24,0 V	0,104 A	1	10

TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO INCAPSULATO





CE VICTORY

RAPPORTO 1:1 220/220 V. SU NUCLEO FERRITE E 9/15
FREQUENZA LAVORO:20.000 Hz
TERMINALI:c.s.
RICOPERTURA:pvc
Per isolamento luci psichedeliche, stroboscopiche e apparecchiature similari dove necessiti l'isolamento a norme CEI

ART.	Imped.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/01082-00	600 OHM	5	50

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 10 VA



Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
TERMINALI: a saldare
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/01100-00	6,0 V	1,66 A	1	10
16/01110-00	9,0 V	1,11 A	1	10
16/01115-00	12,0 V	0,83 A	1	10
16/01120-00	15,0 V	0,66 A	1	10
16/01125-00	18,0 V	0,55 A	1	10
16/01130-00	24,0 V	0,41 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 20 VA



Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
TERMINALI: a saldare
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/01300-00	6,0 V	3,33 A	1	10
16/01310-00	9,0 V	2,22 A	1	10
16/01315-00	12,0 V	1,66 A	1	10
16/01320-00	15,0 V	1,33 A	1	10
16/01325-00	18,0 V	1,11 A	1	10
16/01330-00	24,0 V	0,83 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 15 VA



Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
TERMINALI: a saldare
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/01200-00	6,0 V	2,50 A	1	10
16/01205-00	9,0 V	1,66 A	1	10
16/01210-00	12,0 V	1,25 A	1	10
16/01215-00	15,0 V	1,00 A	1	10
16/01220-00	18,0 V	0,83 A	1	10
16/01225-00	24,0 V	0,62 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 30 VA



Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
TERMINALI: a saldare
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/01395-00	6,0 V	5,00 A	1	10
16/01400-00	9,0 V	3,33 A	1	10
16/01405-00	12,0 V	2,50 A	1	10
16/01410-00	15,0 V	2,00 A	1	10
16/01415-00	18,0 V	1,66 A	1	10
16/01420-00	24,0 V	1,25 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 50 VA



Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
TERMINALI:a saldare
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/01500-00	12,0 V	4,16 A	1	10
16/01515-00	24,0 V	2,08 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 30 VA



Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.
Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
ISOLAMENTO:nylon
Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.
16/02700-00	6 V	5,00 A	1
16/02702-00	9 V	3,33 A	1
16/02704-00	12 V	2,50 A	1
16/02706-00	15 V	2,00 A	1
16/02708-00	18 V	1,66 A	1
16/02710-00	24 V	1,25 A	1

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 100 VA





Costruiti secondo normeCEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
TERMINALI:a saldare
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.
16/01700-00	12,0 V	8,33 A	1
16/01710-00	24,0 V	4,16 A	1

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 50 VA



Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.
Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
ISOLAMENTO:nylon
Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.
16/02720-00	6 V	8,33 A	1
16/02722-00	9 V	5,55 A	1
16/02724-00	12 V	4,16 A	1
16/02726-00	15 V	3,33 A	1
16/02728-00	18 V	2,77 A	1
16/02730-00	24 V	2,08 A	1

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 80 VA



Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.
Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
ISOLAMENTO:nylon
Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.
16/02740-00	6 V	13,33 A	1
16/02742-00	9 V	8,88 A	1
16/02744-00	12 V	6,66 A	1
16/02746-00	15 V	5,33 A	1
16/02748-00	18 V	4,44 A	1
16/02750-00	24 V	3,33 A	1

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 160 VA



Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.
Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione.
INGRESSO:230 V-50 / 60 Hz
ISOLAMENTO:nylon
Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.
16/02804-00	12 V	13,33 A	1
16/02806-00	15 V	10,66 A	1
16/02808-00	18 V	8,88 A	1
16/02810-00	24 V	6,66 A	1

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 120 VA



Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.
Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione.
INGRESSO:230 V-50/60 Hz
ISOLAMENTO:nylon
Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.
16/02774-00	12 V	10,00 A	1
16/02776-00	15 V	8,00 A	1
16/02778-00	18 V	6,66 A	1
16/02780-00	24 V	5,00 A	1

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 225 VA



Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.
Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione.
INGRESSO:230 V-50 / 60 Hz
ISOLAMENTO:nylon
Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.
16/02834-00	12 V	18,75 A	1
16/02836-00	15 V	15,00 A	1
16/02838-00	18 V	12,50 A	1
16/02840-00	24 V	9,37 A	1

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 300 VA





VICTORY

Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.
Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione.
INGRESSO:230 V-50 / 60 Hz
ISOLAMENTO:nylon
Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.
DOPPIO SECONDARIO

ART.	Tensione Uscita	Corr.	Conf. Comm.
16/02864-00	12 V	25,00 A	1
16/02866-00	15 V	20,00 A	1
16/02868-00	18 V	16,66 A	1
16/02870-00	24 V	12,50 A	1

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE MINI 0,35VA



Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.
Cortocircuitabile, utilizzabile per apparecchiature in classe II.
Tensione primario: 230V;
Singolo secondario;
Classe termica T70°;
Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

ART.	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/03056-00	9 V	E2006054	10
16/03058-00	12 V	E2006056	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE MINI 0,5VA



Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.
Cortocircuitabile, utilizzabile per apparecchiature in classe II.
Tensione primario: 230V;
Singolo secondario;
Classe termica T70°;
Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

ART.	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/03256-00	9 V	E2010054	10
16/03258-00	12 V	E2010056	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 0,5VA



Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.
Cortocircuitabile, utilizzabile per apparecchiature in classe II.
Tensione primario: 230V;
Singolo secondario;
Classe termica T70°;
Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

ART.	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/03456-00	9 V	E3005054	10
16/03458-00	12 V	E3005056	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 1,5VA



Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.
Cortocircuitabile, utilizzabile per apparecchiature in classe II.
Tensione primario: 230V;
Singolo secondario;
Classe termica T70°;
Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

ART.	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/03756-00	9 V	E3011454	10
16/03758-00	12 V	E3011456	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 2,3VA



Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.
Cortocircuitabile, utilizzabile per apparecchiature in classe II.
Tensione primario: 230V;
Singolo secondario;
Classe termica T70°;
Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

ART.	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/04656-00	9 V	E3018054	10
16/04658-00	12 V	E3018056	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 2VA



Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.
Cortocircuitabile, utilizzabile per apparecchiature in classe II.
Tensione primario: 230V;
Singolo secondario;
Classe termica T70°;
Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

ART.	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/04356-00	9 V	E3016054	10
16/04358-00	12 V	E3016056	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 2,8VA



Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.
Cortocircuitabile, utilizzabile per apparecchiature in classe II.
Tensione primario: 230V;
Singolo secondario;
Classe termica T70°;
Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

ART.	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/04956-00	9 V	E3023054	10
16/04958-00	12 V	E3023056	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 3,5VA



Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.
Protezione esterna, utilizzabile per apparecchiature in classe II.
Tensione primario: 230V;
Singolo secondario;
Classe termica T70°;
Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

ART.	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/05256-00	9 V	E3814054	4
16/05258-00	12 V	E3814056	4

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 8VA



Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.
Protezione esterna, utilizzabile per apparecchiature in classe II.
Tensione primario: 230V;
Singolo secondario;
Classe termica T70°;
Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

ART.	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/05856-00	9 V	E4817054	2
16/05858-00	12 V	E4817056	2

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 5VA



Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.
Protezione esterna, utilizzabile per apparecchiature in classe II.
Tensione primario: 230V;
Singolo secondario;
Classe termica T70°;
Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

ART.	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/05556-00	9 V	E4215054	4
16/05558-00	12 V	E4215056	4

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 10VA



Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.
Protezione esterna, utilizzabile per apparecchiature in classe II.
Tensione primario: 230V;
Singolo secondario;
Classe termica T70°;
Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

ART.	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/06156-00	9 V	E4821054	2
16/06158-00	12 V	E4821056	2

LAMPADINA A LED T5



Consumi minimi, lunga durata, non produce calore, non emette raggi ultravioletti.
COLORE:Bianco
ATTACCO: T5

ALIMENT.: 12VCC
POTENZA: 0,18W
CORRENTE:15mA
FLUSSO LUMINOSO:2±0,5 lm
TEMP. COLORE: 5.500/6.500 K

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/01020-00	10	100

LAMPADINA A 5 LED SMD T10



Consumi minimi, lunga durata, non produce calore, non emette raggi ultravioletti.
COLORE:Bianco
LED:5x5050 SMD
ATTACCO: T10

ALIMENT.: 12VCC
POTENZA: 1,74W
CORRENTE:145mA
FLUSSO LUMINOSO:30±2 lm
TEMP. COLORE: 5.500/6.500 K

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/01060-00	5	50

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 3 mm



ISO 9001
SUPERLIGHT

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C

PER PORTALED:4/8142-4/8168

ART.	Intens. Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04060-00	300 MCD	2 V ÷ 2,6 V	Rosso	Busta	10	10	200

LED COLORATO TRASPARENTE Ø 3 mm



ISO 9001
SUPERLIGHT

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C

PER PORTALED:4/8142-4/8168

ART.	Intens. Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04090-00	300 MCD	1,9 V ÷ 2,1 V	Giallo/Ambra	Busta	10	10	200

LED CILINDRICI A FASCIO DIFFUSO Ø 3 mm



ISO 9001
SUPERLIGHT

MAX POTENZA:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +80°C
PER PORTALED: 4/8142- 4/8168

SUPPORTO PER: 04/08167-00
PORTALED Ø: 04/08168-00

ART.	Intens. Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04100-00	3 MCD	2 V ÷ 2,8 V	Rosso	Busta	100	100	1000
19/04102-00	60 MCD	2 V ÷ 2,8 V	Rosso	Busta	100	100	1000
19/04105-00	30 MCD	2,1 V ÷ 2,8 V	Verde	Busta	100	100	1000
19/04110-00	60 MCD	2 V ÷ 2,8 V	Giallo/ambra	Busta	100	100	1000
19/04114-00	400 MCD	3,6 V ÷ 4 V	Blu	Busta	100	100	1000

LED BICOLORE Ø 3 mm



ISO 9001
SUPERLIGHT

TENS. NOM. ROSSO:2,1 V
TENS. NOM. VERDE:2,1 V
TENS. MAX ROSSO:2,8 V
TENS. MAX VERDE:2,8 V
INTEN. LUM. ROSSO:20 mcd

INTEN. LUM. VERDE:10 mcd
MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
PER PORTALED: 4/8142- 4/8168

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04120-00	Rosso-Verde	Busta	20	20	500

LED BICOLORE Ø 3 mm CATODO COMUNE



ISO 9001

SUPERLIGHT

TENS. NOM. ROSSO:1,9 V
TENS. NOM. VERDE:2,1 V
TENS. MAX ROSSO:2,8 V
TENS. MAX VERDE:2,8 V
INTEN. LUM. ROSSO:60mcd

INTEN. LUM. VERDE:30mcd
MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:4/8168

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04125-00	Rosso-Verde	Busta	20	20	500

LED CILINDRICI A FASCIO DIFFUSO Ø 5 mm



ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX POTENZA:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +80°C
PER PORTALED:4/8146 - 4/8170

SUPPORTO PER: 04/08169-00
PORTALED Ø: 04/08170-00

ART.	Intens. Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04200-00	5 MCD	2 V ÷ 2,8 V	Rosso	Busta	100	100	1000
19/04202-00	45 MCD	2 V ÷ 2,8 V	Rosso	Busta	100	100	1000
19/04205-00	20 MCD	2,1 V ÷ 2,8 V	Verde	Busta	100	100	1000
19/04210-00	80 MCD	2,1 V ÷ 2,8 V	Giallo/Ambra	Busta	100	100	1000
19/04214-00	250 MCD	3,6 V ÷ 4 V	Blu	Busta	100	100	1000

LED SUPERLUMINOSI TRASPARENTI Ø 3 mm



ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C

PER PORTALED:4/8142-4/8168

ART.	Intens.Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04150-00	3000 MCD	3,6 V÷4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04160-00	2000 MCD	3,4 V÷3,8 V	Blu	Busta	10	10	200
19/04165-00	7000 MCD	2,05 V÷2,6 V	Rosso	Busta	10	10	200
19/04170-00	1000 MCD	3,6 V÷4 V	Verde	Busta	10	10	200
19/04180-00	3000 MCD	2 V÷2,6 V	Giallo/Ambra	Busta	10	10	200

LED CILINDRICI INTERMITTENTI TRASPARENTI Ø 5 mm



ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX POT. DISSIP.:310 mW
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:4/8146 - 4/8170

ART.	Colore	Tensione Vcc	Intens. Lum.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04235-00	Rosso	1,8 V ÷ 2,5 V	200 MCD	Busta	20	20	1000
19/04245-00	Giallo/Ambra	1,8 V ÷ 2,5 V	110 MCD	Busta	20	20	1000

LED BICOLORE Ø 5 mm



ISO 9001

SUPERLIGHT

TENS. NOM. ROSSO:1,65 V
TENS. NOM. VERDE:2,2 V
TENS. MAX ROSSO:2 V
TENS. MAX VERDE:3 V
INTEN. LUM. ROSSO:9mcd
INTEN. LUM. VERDE:22mcd
MAX POT. A 25°C:200 mW
ASSORB. ROS. A 25°C: 70 mA
ASSORB. VER. A 25°C: 35 mA
PER PORTALED:4/8170

ART.	Intens. Lum.	Tipo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04260-00	20 MCD	Catodo comune	Rosso-Verde	Busta	20	20	1000

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm AMPIO ANGOLO



ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:4/8146 - 4/8170

ART.	Intens. Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04280-00	900 MCD	3,6 V ÷ 4 V	Bianco	Busta	20	20	250

LED PIATTI A FASCIO DIFFUSO Ø 5 mm



ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX POT.:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +80°C

ART.	Intens. Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04265-00	40 MCD	2 V ÷ 2,8 V	Rosso	Busta	20	20	500
19/04270-00	15 MCD	2,1 V ÷ 2,8 V	Verde	Busta	20	20	500

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm



ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
PER PORTALED:4/8146 - 4/8170

ART.	Colore	Tensione Vcc	Intens. Lum.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04300-00	Rosso	2 V÷2,6 V	2000 MCD	Busta	10	10	200
19/04305-00	Verde	2,1 V÷2,8 V	1200 MCD	Busta	10	10	200
19/04310-00	Giallo/Ambra	2,1 V÷2,8 V	700 MCD	Busta	10	10	200
19/04315-00	Giallo/Ambra	2,1 V÷2,8 V	4000 MCD	Busta	10	10	200
19/04320-00	Blu	2,8 V÷3,6 V	2000 MCD	Busta	10	10	200

LED SUPERLUMINOSI TRASPARENTI Ø 5 mm



ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:4/8146 - 4/8170

ART.	Intens. Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04350-00	8000 MCD	3,6 V÷4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04351-00	4000 MCD	3,6 V÷4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04352-00	10000 MCD	3,6 V÷4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04353-00	5500 MCD	3,2 V÷3,4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04354-00	12000 MCD	3,6 V÷4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04355-00	12000 MCD	3,6 V÷4 V	Bianco caldo	Busta	10	10	200
19/04358-00	3000 MCD	3,4 V÷4 V	Blu	Busta	10	10	200
19/04360-00	7000 MCD	3,4 V÷4 V	Blu	Busta	10	10	200
19/04365-00	9000 MCD	2 V÷2,6 V	Rosso	Busta	10	10	200
19/04370-00	22000 MCD	3,6 V÷4 V	Verde	Busta	10	10	200
19/04380-00	18000 MCD	2,1 V÷2,6 V	Giallo/Ambra	Busta	10	10	200

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 8 mm



ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX POT. DISSIP.:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:4/8164

ART.	Colore	Tensione Vcc	Intens. Lum.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04542-00	Rosso	2,1 V ÷ 2,6 V	3000 MCD	Busta	200	200	1000

LED CILINDRICI A FASCIO DIFFUSO Ø 8 mm



ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX POTENZA:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +80°C
PER PORTALED:4/8164

ART.	Colore	Tensione Vcc	Intens. Lum.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04500-00	Rosso	2 V ÷ 2,8 V	50 MCD	Busta	10	10	500

LED SUPERLUMINOSI TRASPARENTI Ø 10 mm





ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:4/8140

ART.	Intens. Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04550-00	8000 MCD	3,6 V ÷ 4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04560-00	5000 MCD	3,4 V ÷ 4 V	Blu	Busta	10	10	200
19/04565-00	5000 MCD	2,05 V ÷ 2,6 V	Rosso	Busta	10	10	200
19/04570-00	5000 MCD	3,5 V ÷ 4 V	Verde	Busta	10	10	200

LED CILINDRICI A FASCIO DIFFUSO Ø 10 mm





ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX POTENZA:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +80°C
PER PORTALED:4/8141

ART.	Intens. Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04600-00	30 MCD	2 V ÷ 2,8 V	Rosso	Busta	10	10	500
19/04605-00	20 MCD	2,1 V ÷ 2,8 V	Verde	Busta	10	10	500

LED BICOLORE PIATTO 5x2



ISO 9001

SUPERLIGHT

TENS. NOMINALE:1,65 V
TENS. MAX:2 V
TENS. INVERSA:2,8 V

INTENSITÀ LUMIN.:1,5 mcd
MAX POT.:200 mW
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +100°C

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04620-00	Rosso-Verde	Busta	10	10	500

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 10 mm





ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX POT. DISSIP.:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:4/8141

ART.	Intens.Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04616-00	2500 MCD	2,05 V÷2,6 V	Rosso	Busta	10	10	100

LED PIATTI A FASCIO DIFFUSO 5x2



ISO 9001

SUPERLIGHT

MAX POTENZA:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +80°C

ART.	Intens. Lum.	Tensione Vcc	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04800-00	38 MCD	2 V ÷ 2,8 V	Rosso	Busta	20	20	1000
19/04805-00	15 MCD	2,1 V ÷ 2,8 V	Verde	Busta	20	20	1000

LED EMETTITORE ALL'INFRAROSSO Ø 5 mm



ISO 9001

SUPERLIGHT

CONTENITORE:plastico
ANGOLAZIONE:30°
TENS. A 100 mA:1,35 (1,7) V
TENS. A 100 mA:1,35 (1,7) V
TENS. INVERSA:4 V
ASSORBIMENTO:130 mA
TEMPO D'INTERV.:1µs

INTENSITÀ:15 (10) mW/SR
POT. DISSIPATA:210 mW
TEMP. LAV.:-55°C÷+100°C
Impiegato su telecomandi per TVC.
PORTALED:4/8146-4/8170
LD 271

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/06000-00	Busta	20	20	500

LED EMETTITORE ALL'INFRAROSSO Ø 5 mm



ISO 9001

SUPERLIGHT

CONTENITORE:plastico
ANGOLAZIONE:45°
TENS. INVERSA:5 V
ASSORBIMENTO:100 mA
POT. DISSIPATA:100 mW

TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
Usato su telecomandi per TVC - videoregistratori Hi-Fi - Variatori - ecc.
PORTALED: 4/8146 - 4/8170
SFH415U

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/06005-00	Busta	20	20	500

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

DISPLAY A BASSO CONSUMO 0,52"



SUPERLIGHT

A basso consumo.
POT. DISS. SEG.: 60mW
TENS. INV.: 5V

CORR. MAX: 25mA
TEMP. LAV.: -35 +85°C

ART.	Colore	Tipo Display	Intens. Lum.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/09405-00	Verde	Anodo comune	0,55MCD÷1mA	Tubo	200	200	400
19/09450-00	Rosso	Catodo comune	0,65MCD÷1mA	Tubo	10	10	100

DISPLAY A BASSO CONSUMO 0,56"



SUPERLIGHT

A basso consumo.
POT. DISS. SEG.: 60mW
TENS. INV.: 5V

CORR. MAX: 25mA
TEMP. LAV.: -35 +85°C

ART.	Intens.Lum.	Colore	Tipo Display	Dis.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/09500-00	0,62 MCD÷1 mA	Rosso	Anodo comune	A	Tubo	200	200	400
19/09550-00	0,62 MCD÷1 mA	Rosso	Catodo comune	B	Tubo	200	200	400

DISPLAY A BASSO CONSUMO 0,80”





SUPERLIGHT

A basso consumo.
POT. DISS. SEG.: 60mW
TENS. INV.: 5V

CORR. MAX: 25mA
TEMP. LAV.: -35 +85°C

ART.	Intens.Lum.	Colore	Tipo Display	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/09600-00	0,55 MCD ÷ 1 mA	Rosso	Anodo comune	Tubo	198	198	396
19/09610-00	0,3 MCD ÷ 1 mA	Blu	Anodo comune	Tubo	198	198	396

MATRICI 8X8





SUPERLIGHT

A basso consumo.
POT. DISS. SEG.: 60mW
TENS. INV.: 5V

CORR. MAX: 25mA
TEMP. LAV.: -35 +85°C

ART.	Colore	Intens.Lum.	Tipo Display	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/09950-00	Rosso	0,75 MCD ÷ 1 mA	Catodo colonna	Tubo	200	200	400

CINGHIE DI TRASMISSIONE

MATER.:gomma rettificata — SERIE A SEZIONE QUADRA

ART.	Diam.	Lato	Conf.Comm.
20/00494-00	19 mm	1,2 mm	10
20/00495-00	22 mm	0,9 mm	10
20/00497-00	25 mm	1,2 mm	10
20/00500-00	28 mm	1,2 mm	10
20/00505-00	33 mm	1,2 mm	10
20/00508-00	31 mm	1,2 mm	10
20/00510-00	35 mm	1,2 mm	10
20/00512-00	38 mm	0,9 mm	10
20/00515-00	40 mm	1,2 mm	10
20/00516-00	42 mm	1,2 mm	10
20/00517-00	44 mm	1,2 mm	10
20/00520-00	47 mm	1,2 mm	10
20/00522-00	49 mm	1,2 mm	10
20/00525-00	52 mm	1,2 mm	10
20/00530-00	54 mm	1,2 mm	10
20/00535-00	57 mm	1,2 mm	10
20/00540-00	60 mm	1,2 mm	10
20/00542-00	63 mm	1,2 mm	10
20/00545-00	66 mm	1,2 mm	10
20/00547-00	69 mm	1,2 mm	10
20/00550-00	72 mm	1,2 mm	10
20/00555-00	74 mm	1,2 mm	10
20/00557-00	77 mm	1,2 mm	10
20/00558-00	80 mm	1,2 mm	10
20/00559-00	85 mm	1,2 mm	10
20/00560-00	90 mm	1,2 mm	10
20/00565-00	92 mm	1,2 mm	10
20/00577-00	100 mm	1,2 mm	10
20/00578-00	110 mm	1,2 mm	10
20/00579-00	114 mm	1,0 mm	10
20/00580-00	121 mm	1,2 mm	10
20/00585-00	127 mm	1,2 mm	10
20/00595-00	136 mm	1,5 mm	10
20/00597-00	144 mm	1,2 mm	10

CINGHIE DI TRASMISSIONE

MATER.:gomma rettificata — SERIE A SEZIONE PIATTA

ART.	Diam.	Largh.	Spessore	Conf.Comm.
20/00794-00	27 mm	2,0 mm	1,2 mm	2
20/00796-00	33 mm	1,5 mm	1,4 mm	2
20/00798-00	40 mm	1,9 mm	1,2 mm	2
20/00800-00	55 mm	3,5 mm	0,5 mm	2
20/00805-00	57 mm	5,0 mm	0,8 mm	2
20/00810-00	60 mm	3,0 mm	0,4 mm	2
20/00815-00	68 mm	4,0 mm	0,4 mm	2
20/00820-00	73 mm	3,0 mm	0,6 mm	2
20/00821-00	75 mm	3,5 mm	0,4 mm	2
20/00825-00	82 mm	3,0 mm	0,6 mm	2
20/00826-00	86 mm	4,0 mm	1,0 mm	2
20/00827-00	100 mm	8,0 mm	0,8 mm	2
20/00828-00	116 mm	5,0 mm	1,2 mm	2
20/00829-00	123 mm	6,0 mm	0,5 mm	2
20/00830-00	137 mm	5,0 mm	0,9 mm	2
20/00831-00	130 mm	3,0 mm	0,5 mm	2
20/00832-00	140 mm	4,5 mm	0,9 mm	2
20/00833-00	145 mm	4,5 mm	0,8 mm	2
20/00834-00	150 mm	3,2 mm	1,2 mm	2
20/00835-00	160 mm	4,0 mm	0,9 mm	2
20/00836-00	166 mm	5,0 mm	0,6 mm	2
20/00837-00	170 mm	6,0 mm	0,7 mm	2
20/00838-00	180 mm	4,0 mm	0,6 mm	2
20/00840-00	189 mm	6,0 mm	0,6 mm	2
20/00845-00	195 mm	6,0 mm	0,6 mm	2
20/00850-00	201 mm	5,5 mm	0,9 mm	2
20/00855-00	205 mm	6,0 mm	0,6 mm	2
20/00857-00	213 mm	6,3 mm	1,1 mm	2

SUPERLIGHT®

richiedete il catalogo E-81712

Professional - Serie ANTARES

STRISCE LED

12V

STRISCE A LED 5050 PROFESSIONALI - 14,4 W/mt*

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie ANTARES sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard REGULUS e con una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali.
Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 3 led (5cm).

ENERGY LABEL

IP20 da interno

IP65 Resinata da esterno*3









caratteristiche tecniche:

FILE IES · Lunga Durata · 120° · 3M · RoHS compliant · CE · SCDM5

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1-2	CRI	Grado di protez.	Tens. alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	Dis.	Taglio	Bobina mt.
19/91320-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. freddo	6250K	≥80	IP20	12	1200	A	5 cm	5
19/91322-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. naturale	4125K	≥80	IP20	12	1100	A	5 cm	5
19/91321-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. caldo	2750K	≥80	IP20	12	970	A	5 cm	5
19/92320-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. freddo	13500K	≥80	IP65	12	980	B	5 cm	5
19/92323-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. naturale	5000K	≥80	IP65	12	900	B	5 cm	5
19/92322-00	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. caldo	3350K	≥80	IP65	12	800	B	5 cm	5

* Potenza nominale teorica - *1 Tolleranza di ± 5%
*2 Temperatura di colore del LED è uguale a quella della versione IP20, la differenza cromatica è dovuta alla deriva causata dalla resina siliconica (solo per IP65 outdoor).
*3 Il grado di protezione IP65 è riferito alle striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità.

ACCESSORI

13/23670-00 LED driver

13/26015-00 LED driver

13/22041-00 Controllo LED

13/22124-00 Controllo LED

NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.21

34

ELCART SUPERLIGHT

LED Driver - uso interno/esterno

LED DRIVER

200W



Alimentazione: 200~240 VCA
Potenza: 180W(12V)-200W(24V)
Grado di protezione: IP67
Corpo: Alluminio
Tipo connessione: Fili liberi
Dimensioni: 220x61,5x36,5 mm.

Articolo	Tensione Uscita VCC	Corrente Max A
13/26065-00	12	16,6
13/26066-00	24	8,3

250W

SELV CV RoHS compliant CE

Alimentazione: 200~240 VCA
Potenza: 250W
Grado di protezione: IP67
Corpo: Alluminio
Tipo connessione: Fili liberi
Dimensioni: 220x86x1,5x36 mm.

Articolo	Tensione Uscita VCC	Corrente Max A
13/26068-00	24	10,4

200-320W



Alimentazione: 200~240 VCA
Potenza: 260W(12V)-300W(24V)
Grado di protezione: IP67
Corpo: Alluminio
Tipo connessione: Fili liberi
Dimensioni: 225,2x73,5x39 mm.

Articolo	Tensione Uscita VCC	Corrente Max A
13/26070-00	12	22
13/26071-00	24	13,3



Alimentazione: 200~240 VCA
Potenza: 2x300W
Grado di protezione: IP65
Corpo: Alluminio
Tipo connessione: Fili liberi
Dimensioni: 260x98x50 mm.

Articolo	Tensione Uscita VCC	Corrente Max A
13/26101-00	24	2x12,5

ELCART SUPERLIGHT

...casso

...515

...profilo da incasso in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led per soluzioni a pavimento, ...ritto con ali laterali che coprono le sbavature dei materiali durante l'incasso. E' dotato di copertura in ...ato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile con finitura trasparente o satinata. ...atinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.



Copertura curva

Copertura piatta

Coperture curve



Coperture piatte

...di chiusura

...USA LA COPERTURA

Dimensioni lungh. mt.	Materiale	Colore	Tipo diffusore	Confezione pz.
2	Alluminio anodizzato	Argento	Trasparente	1
2	Alluminio anodizzato	Argento	Satinato	1
2	Alluminio anodizzato	Argento	Trasparente	30
2	Alluminio anodizzato	Argento	Satinato	30
2	Alluminio anodizzato	Grigio	-	5
2	Plastica	-	-	-

...PROFILO SINGOLO

Dimensioni lungh. mt.	Materiale	Colore	Foto	Confezione pz.
2	Alluminio anodizzato	Argento	-	10

...COPERTURA SINGOLA

...za copertura	2	Policarbonato	A	10
...ente curva	2	Policarbonato	B	10
...arente piatta	2	Policarbonato	C	10
...atinata curva	2	Policarbonato	D	10
...atinata piatta	2			

ELCART SUPERLIGHT

Circoline LED

CIRCOLINE

CIRCOLINA LED PER PLAFONIERE 24W

ENERGY LABEL



Articolo	Colorazione	Temperatura colore	Tens. alim. VCA	Flusso lum. lm	Potenza Equivalente
18/13040-00	Bianco	6500K	220-240	2400	120W
18/13042-00	Bianco Naturale	4000K	220-240	2300	120W
18/13045-00	Bianco caldo	3000K	220-240	2200	120

*Nota bene: la durata è riferita alla sorgente luminosa led

Nota Bene: Il mercato dell'illuminazione LED è in costante ag...
Per i dati aggiornati fare sempre riferimento alle schede pro...

19

Lampade LED classiche

LAMPADE

6W LAMPADA A LED E14 MINIGLOBO

ENERGY LABEL



Articolo	Colorazione	Temperatura di colore	Tensione alimentazione VCA	Flusso Lum. lm	Attacco
18/06100-00	Bianco	6000K	175÷250	560	E14
18/06101-00	Bianco Naturale	4000K	175÷250	540	E14
18/06102-00	Bianco Caldo	3000K	175÷250	520	E14

6W LAMPADA A LED E27 MINIGLOBO

ENERGY LABEL



Articolo	Colorazione	Temperatura di colore	Tensione alimentazione VCA	Flusso Lum. lm	Attacco
18/06103-00	Bianco	6000K	175÷250	560	E27
18/06105-00	Bianco Caldo	3000K	175÷250	520	E27

Nota Bene: Il mercato dell'illuminazione LED è in costante aggiornamento, le dimensioni e caratteristiche dei prodotti potrebbero cambiare rispetto ai valori riportati.
Per i dati aggiornati fare sempre riferimento alle schede prodotto presenti sul sito www.elcart.com.

ELCART SUPERLIGHT

- Strisce LED
- Neon strip LED
- Profili per LED
- LED driver
- Controller
- Lampade LED
- Faretti LED
- Plafoniere LED
- Proiettori LED

SUPERLIGHT®

Una gamma completa di prodotti LED per soddisfare tutte le esigenze di illuminazione.

Il nuovo catalogo è diviso in sezioni specifiche di prodotto in modo da rendere la consultazione ancora più rapida e puntuale per chi ha già dimestichezza con la vasta gamma di prodotti SUPERLIGHT e di guidare nella scelta più opportuna chi vi si avvicinasse per la prima volta. Il mondo dell'illuminazione sta mutando velocemente ed è sempre più forte la volontà di creare ambienti e soluzioni in cui l'illuminazione artificiale sia in grado di combinarsi con la luce naturale e fondersi con gli spazi circostanti.

STRISCE LED



Inizialmente nate come prodotto per l'illuminazione decorativa e di contorno le strisce led offrono oggigiorno performance e densità di led in grado di soddisfare le richieste di luce più esigenti e critiche: l' obiettivo non è più CAPIRE se abbiamo il prodotto ma IDENTIFICARE e SCEGLIERE il prodotto più confacente all'applicazione richiesta.
Per questo motivo da ormai 10 anni è nata all'interno della ELCART la DIVISIONE ILLUMINOTECNICA, un team di professionisti al vostro servizio.

PROFILI

I profili da incasso in alluminio anodizzato sono da abbinare a strisce o basette led per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con ali laterali che coprono le sbavature dei materiali dovute all'incasso. Sono dotati di coperture in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibili con finitura trasparente o satinata.
La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

LED DRIVER

Le sorgenti led hanno una vita utile in decina di migliaia di ore e i principali presupposti per la scelta dell'uso di sorgenti led rispetto alle altre fonti tradizionali più economiche sono il risparmio energetico e la loro lunga durata. Per questa ragione è opportuno utilizzare led driver nell'installazione di prodotti led: alimentatori appositamente progettati e realizzati per lavorare con i led hanno peculiarità e caratteristiche proprie quali l'alto rendimento e l'utilizzo della migliore componentistica presente sul mercato per garantire l'utilizzo in regime d'esercizio prolungato e continuativo.

CONTROLLER

I controller sono utilizzati per la dimmerazione delle strisce flessibili e vengono sviluppati in varie tipologie: WIFI, MULTICONTROLLO,DALI,DMX,ETC.
La scelta della tipologia corretta di controller dipende dall'applicazione e dal grado di complessità degli impianti da realizzare o dall'eventuale integrazione in scenari illuminotecnici già esistenti. I sistemi WIFI rendono gli impianti illuminotecnici SMART, ovvero integrabili con le nuove tecnologie di comunicazione mobile attraverso le APP gratuite.

LAMPADE

Le lampade a filamento Led rappresentano l'ultima generazione di questi prodotti. Questa tipologia di lampade rappresenta la perfetta simbiosi tra il vecchio e il nuovo: la classicità e bellezza dei bulbi in vetro unita alle performance della tecnologia led.
Le serie di lampade G4 e G9 rappresentano una delle sfide più impegnative nella costruzione di lampade a led in quanto bisogna integrare la sorgente in corpi lampada molto piccoli e compatti. La nuova generazione di lampade led classiche SUPERLIGHT offrono caratteristiche di alta affidabilità abbinando un'ottima performance luminosa.

FARETTI

L'evoluzione tecnologica dei chip led ha permesso oggigiorno di poter progettare e sviluppare faretti spot del tutto intercambiabili in termini di performance luminose e di ingombri fisici con le versioni tradizionali.
Sono disponibili con diversi angoli di fascio per poter offrire il prodotto idoneo alla singola applicazione riducendo al minimo la dispersione luminosa.
A completamento della gamma ci sono una vasta serie di ghiere in alluminio.

PANNELLI

La nuova serie di pannelli ultrapiatti rende utilizzabili questi prodotti non più solo in ambito commerciale ma anche civile e residenziale.
Caratterizzate da un design compatto e da uno stile raffinato rappresentano il giusto connubio tra funzionalità ed eleganza.

PLAFONIERE

Le plafoniere e circoline LED SUPERLIGHT sono progettate e realizzate per avere la migliore distribuzione di luce possibile con l'uso dei migliori materiali presenti sul mercato. Un'ottima resa luminosa unita ad un design semplice e pulito le rendono utilizzabili sia in soluzioni industriali sia in soluzioni più eleganti residenziali.

PROIETTORI

La gamma di proiettori led Superlight sono progettati e realizzati per rispondere alle odierne esigenze di design per proiettori un tempo usati per soluzioni industriali e civili che guardavano più alla praticità che alla raffinatezza del design. La possibilità di miniaturizzare la sorgente ha permesso anche per questo genere di prodotti di realizzare soluzioni dall'alto profilo estetico impiegabili sia in soluzioni da esterno che da interno.

art.**18/08211-00**
Lampada led da scrivania da 5W finitura bianca, temperatura di colore bianco naturale, con braccio flessibile regolabile.
Base con effetto RGB regolabile per illuminazione notturna

ELCART
SUPERLIGHT®



art.**18/08212-00**
Lampada led da scrivania da 5W finitura bianca, luce regolabile in intensità e temperatura di colore, con braccio e testa inclinabili.
Base con cassa stereo Bluetooth

Bluetooth™

ELCART
componenti elettronici
electronic components

MATERIALE ELETTRICO

MATERIALE ELETTRICO

	ADATTATORI DA VIAGGIO	458
	ADATTATORI MULTIPLI	462
	ADATTATORI SPINE E PRESE MULTIPLI	456-457
	CONNETTORI E ADATTATORI INDUSTRIALI	468
	CRONOTERMOSTATI PROGRAMMABILI	470
	DISPOSITIVI SCACCIATOPI AD ULTRASUONI	483
	DISTANZIOMETRI BOSCH	491
	ELETTROINSETTICIDA	480-481
	GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ	464
	LAME PER SEGHETTI	502
	LAMPADE DI EMERGENZA	480
	LAMPADE MULTIUSO	474÷477
	LAMPADE RICARICABILI	478
	MARTELLI PERFORATORI BOSCH	487-489
	MINITORCE	479
	MISURATORI BOSCH	490
	MOLE DA TAGLIO BOSCH	501
	PISTOLE INCOLLATRICI	495
	PORTACHIAVI	479
	PRESE E ADATTATORI MULTIPLI	455
	PRESE MULTIPLE	459÷463
	PRESE TELECOMANDATE	471
	PROGRAMMATORI	471
	PUNTE PER TRAPANI BOSCH	496-497
	RILEVATORI	490
	SALDATORI A GAS DREMEL	495
	SEGHETTI BOSCH	489
	SENSORI E RILEVATORI A MICROONDE	473
	SENSORI E RILEVATORI AD INFRAROSSI	472
	SET AVVITAMENTO E FORATURA BOSCH	502÷504
	SMERIGLIATRICI BOSCH	489
	SPINE E PRESE	454
	SPINE INDUSTRIALI	466
	SPINE RETE TRIPOLARI	453
	TERMOSOFFIATORI	490
	TERMOSOFFIATORI BOSCH	492
	TORCE	479
	TORCE A CARICA MANUALE	478
	TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA BOSCH	486-492
	TRAPANI BATTENTI BOSCH	483

SPINA RETE PIATTA TRIPOLARE 10A



Con contatto di terra e doppia possibilità di montaggio del frutto.
PORTATA:10 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W

TERMINALI:a vite
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANN.:28/1046
CAVO:6/1950

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/00990-00	Nero	Appendibile	10	10	50
28/00992-00	Bianco	Appendibile	10	10	50
28/00993-00	Nero	-	-	50	100
28/00994-00	Bianco	-	-	50	100

SPINA RETE TRIPOLARE 16A



PORTATA:16 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:pvc

CAVO:06/01950-00
PRESA TRIPOLARE: 28/01060-00
PRESA MULTIPLA: 28/01650-00
ADATTATORE MULTIPLO: 28/01707-00

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01030-00	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01032-00	Bianco	Appendibile	10	10	50
28/01034-00	Nero	-	-	50	100
28/01036-00	Bianco	-	-	50	100

SPINA RETE TRIPOLARE 10A



PORTATA:10 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANN.:28/1046

CAVO.:6/1950
PRESA MULTIPLA: 28/01715-00
PRESA MULTIPLA: 28/01706-00
PRESA MULTIPLA: 28/01660-00

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01010-00	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01012-00	Bianco	Appendibile	10	10	50
28/01014-00	Nero	-	-	50	100
28/01016-00	Bianco	-	-	50	100

SPINA RETE TRIPOLARE 10A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO

PORTATA:10 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:gomma antischiacciamento

PER PRESE PANN.:28/1046
CAVO.:6/1950
PRESA RETE: 28/01055-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
*28/01031-00	Nero	30
*28/01033-00	Bianco	30

SPINA RETE PIATTA TRIPOLARE 16A



Con contatto di terra e doppia possibilità di montaggio del frutto.
PORTATA:16 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W

TERMINALI:a vite
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE VOL.:28/1060
CAVO:6/1950

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01019-00	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01021-00	Bianco	Appendibile	10	10	50

SPINA RETE TRIPOLARE 16A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO

PORTATA:16 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:gomma antischiacciamento

CAVO:6/1950
PRESA TRIPOLARE PROF.: 28/01070-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
*28/01039-00	Nero	11
*28/01041-00	Bianco	11

SPINA BIPOLARE 90 GRADI



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
PER CAVETTO:6/382

ART.	Conf. Comm.
*28/01040-00	10

SPINA BIPOLARE CON INTERRUTTORE



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
PER CAVETTO:6/382

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01042-00	10	100

SPINA DI RIDUZIONE



Da passo normale a passo americano.
CORPO:bachelite
PER PRESE PANN.:28/1046
PER SPINA AMER.:28/1044

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01043-00	25	100

SPINA DI RIDUZIONE



Da passo americano a passo normale italiano.
CORPO:bachelite

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01044-00	10	100

PRESA BIPOLARE



CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato

ART.	Conf. Comm.
28/01045-00	20

PRESA TRIPOLARE RETE PROFESSIONALE



FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
TERMINALI:faston
CORPO:bachelite

SPINA RETE: 28/01010-00
ADATTATORE PRESA: 28/01150-00
ADATTATORE MULTIPLO: 28/01709-00

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01046-00	Nera	20	500

SPINA RETE SCHUKO 10A

PORTATA: 10A 250V
POTENZA MAX: 1500W
CORPO: tecnopolimero

CAVO ELETTRICO: 06/01950-00
ADATTATORE SPINA: 28/01226-00
PRESA RETE: 28/01080-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/01049-00	Appendibile	10	10

PRESA RETE TRIPOLARE 10A



PORTATA:10 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite

CORPO:tecnopolimero
PER SPINE VOL.:28/1010
CAVO:6/1950

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01052-00	Bianco	Appendibile	10	10	50
28/01053-00	Bianco	-	-	50	100

PRESA RETE TRIPOLARE 10A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO

PORTATA:10 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:gomma antischiacciamento
SPINA RETE: 28/01031-00
CAVO ELETTRICO: 06/01950-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
*28/01055-00	Nero	35
*28/01057-00	Bianco	35

PRESA RETE TRIPOLARE BIPASSO SCHUKO



COLORE:bianco
PORTATA:10/16A – 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:tecnopolimero
PER SPINE VOL.:28/01030-00
CAVO:06/01950-00
SPINA SCHUKO: 28/01049-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01080-00	Appendibile	10	10	50
28/01082-00	-	-	50	100

PRESA TRIPOLARE BIPASSO



PORTATA:10/16A – 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:tecnopolimero
SPINA RETE: 28/01030-00
CAVO ELETTRICO: 06/01950-00
ADATTATORE SPINA: 28/01250-00

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01060-00	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01062-00	Bianco	Appendibile	10	10	50
28/01064-00	Nero	-	-	50	100
28/01066-00	Bianco	-	-	50	100

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A – 3 PRESE 10A



Con spina 10A e tre prese 10A con contatto di terra.
PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANN.:28/1046
PER SPINE VOL.:28/1010

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01114-00	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01116-00	Bianco	Appendibile	10	10	50
28/01118-00	Nero	-	-	50	100
28/01119-00	Bianco	-	-	50	100

PRESA TRIPOLARE BIPASSO 10/16A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO

PORTATA:10/16A – 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:gomma antischiacciamento
SPINA RETE: 28/01039-00
CAVO ELETTRICO: 06/01950-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
*28/01070-00	Nero	30
*28/01072-00	Bianco	30

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A - 2 PRESE 10A PRESA SCHUKO



Con spina 10A, due prese 10A con contatto di terra e presa schuko.
PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANN.:28/1046
PER SPINE VOL.:28/1010

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01124-00	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01125-00	Nero	Appendibile	50	50	100
28/01126-00	Bianco	-	-	10	50
28/01127-00	Blanco	-	-	50	100

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A 2 PRESE BIPASSO 10/16A E UNA PRESA SCHUKO BIVALENTE CON LIMITATORE DI CORRENTE AUTORIPRISTINABILE

Con spina 10A due prese 10/16A con contatto di terra e una presa schuko bivalente.Grazie al limitatore di corrente autoripristinabile, con questo adattatore oggi è possibile usare apparecchiature con spina da 16A nella presa di corrente da 10A!
PORTATA: 10A/16A-250V
PORTENZA MAX: 1500W
CORPO: tecnopolimero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/01129-00	20	40

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A 3 PRESE BIPASSO 10/16A CON LIMITATORE DI CORRENTE AUTORIPRISTINABILE

Con spina 10A e tre prese bipasso 10/16A con contatto di terra.
Grazie al limitatore di correte ripristinabile, è possibile oggi utilizzare prodotti con spina 16A in una presa domestica da 10A!
PORTATA: 10A/16A-250V
PORTENZA MAX: 1500W
CORPO: tecnopolimero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/01207-00	30	60

ADATTATORE SPINA 10A - PRESA SCHUKO



Con spina 10A e presa schuko.
PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANN.:28/1046

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01136-00	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01138-00	Bianco	Appendibile	10	10	50
28/01140-00	Nero	-	-	50	100
28/01142-00	Bianco	-	-	50	100

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A - 4 PRESE 10A

Con spina 10A e 4 prese 10A con contatto di terra.
PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE VOL.:28/1052
COLORE:Bianco

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01216-00	10	20

ADATTATORE PRESA SCHUKO 90° - SPINA TRIPOLARE 10A



Con spina 10A e presa schuko.
PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
PRESA TRIPOLARE: 28/01046-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
*28/01150-00	Nero	35
*28/01152-00	Bianco	35

ADATTATORE SALVASPAZIO MULTIPLO SPINA 10A - 2 PRESE 10A PRESA SCHUKO

Presa multipla salvaspazio.
Con spina 10A, due prese 10A con contatto di terra e presa schuko.
PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANN.:28/1046
PER SPINE VOL.:28/1010

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/01217-00	Appendibile	10	10

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 16A - 3 PRESE BIPASSO 10/16A



Con spina 16A e tre prese bipasso 10/16A con contatto di terra.
PORTATA:10/16A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE VOL.: 28/1060
PER SPINE VOL.:28/1030

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01208-00	Bianco	Appendibile	10	10	50

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 16A - 4 PRESE 10/16A

Con spina 16A e tre prese bipasso 10/ 16A con contatto di terra.
PORTATA:10/ 16A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE VOL.:28/1062
COLORE:Bianco

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01219-00	10	20

ADATTATORE SALVASPAZIO MULTIPLO SPINA 16A 2 PRESE BIPASSO 10/16A - PRESA BIPASSO SCHUKO

Adattatore salvaspazio.
Con spina 16A, due prese 10/16A con contatto di terra e presa bipasso schuko.
PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANN.:28/1046
PER SPINE VOL.:28/1060

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/01220-00	Appendibile	10	10

ADATTATORE SPINA 16A - PRESA BIPASSO SCHUKO



Con spina 16A e presa bipasso schuko.
PORTATA:16 A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
SPINA SCHUKO: 28/01049-00

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01226-00	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01228-00	Bianco	Appendibile	10	10	50
28/01229-00	Nero	-	-	50	100
28/01230-00	Bianco	-	-	50	100

ADATTATORE SPINA 16A - PRESA SCHUKO 90° 16A



Con spina 16A e presa bipasso schuko.
PORTATA:16 A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PRESA TRIPOLARE: 28/01060-00
SPINA SCHUKO: 28/01049-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
*28/01250-00	Nero	35
*28/01252-00	Bianco	35

ADATTATORE SPINA SCHUKO - PRESA BIPASSO 10/16A



Con spina schuko e presa bipasso da 10/16A.
PORTATA:16 A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER SPINE VOL.:28/1010 - 28/1030
PER PRESE:28/1080
COLORE:Bianco

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01300-00	Appendibile	10	10	50
28/01302-00	-	-	50	100

ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA SCHUKO

Da passo tedesco a passo inglese, australiano, nuova zelanda, americano, italiano, africano etc.
PORTATA:16A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01355-00	5	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA INGLESE

Da passo inglese a passo italiano, australiano, americano, schuko.
PORTATA:13A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01373-00	5	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA TRIPOLARE

Da spina Italiana a passo inglese, italiano, nuova zelanda, australiano, africano etc..
PORTATA:10A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01365-00	5	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA BIPOLARE AMERICANA

Da spina bipolare americana a passo inglese, italiano, nuova zelanda, australiano, africano etc..
PORTATA:10A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/01375-00	Appendibile	5	5	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA ITALIANA/AMERICANA 2 POLI A SPINA INGLESE

Da passo inglese a passo italiano - americano (senza terra).
PORTATA:13A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01371-00	5	50

CAVO DI PROLUNGA

CE

Con spina 16A e presa bipasso 10/16 A-250 V.
SEZIONE:3x1,0 mm²
PRESA:28/1060

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01490-00	5 m	Appendibile	5	5	30
28/01492-00	10 m	Appendibile	5	5	30

PRESA MULTIPLA A 4 POSTI



CE

Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
Con possibilità di fissaggio a muro.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
4 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
PER SPINE VOL.10A:28/1010
PER SPINE VOL.16A:28/1030
LUNGH. CAVO: 1,5mt

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01502-00	Appendibile	5	5	20
28/01503-00	-	-	40	80

PRESA MULTIPLA A 5 POSTI



CE

Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
Con possibilità di fissaggio a muro.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
5 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
PER SPINE VOL.10A:28/1010
PER SPINE VOL.16A:28/1030
LUNGH. CAVO:1,5mt

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01504-00	Bianco	Appendibile	5	5	20
28/01508-00	Nero	Appendibile	5	5	20

PRESA MULTIPLA A 6 POSTI CON INTERRUTTORE



CE

Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.Con possibilità di fissaggio a muro.
Dotata di interruttore per spegnimento generale.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
6 PRESE BIPASSO:10/16A+T
PER SPINE VOL.10A:28/1010
PER SPINE VOL.16A:28/1030
LUNGH. CAVO:1,5mt

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01510-00	Appendibile	6	6	24

PRESA MULTIPLA 6 POSTI CON INTERRUTTORE E 2 PRESE DI ALIMENTAZIONE USB DA MAX 1A

CE

Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
Con possibilità di fissaggio a muro.
Dotata di interruttore per spegnimento generale e di 2 prese di alimentazione USB da max 500mA.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
6 PRESE BIPASSO:10/16A+T
PER SPINE VOL.10A:28/1010
PER SPINE VOL.16A:28/1030
LUNGH. CAVO:1,5mt

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01520-00	Appendibile	1	1	24

PRESA MULTIPLA A 3 POSTI CON INTERRUTTORE



Dotata di interruttore luminoso e doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta).
Ideale per impianti HI-FI, TV e PC.
N°3 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Tipo Spina	Colore	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/01550-00	Italiana 3 pin 16A	BIANCO	1,5 m	Appendibile	5	5	20
*28/01558-00	Schuko 16A	BIANCO	1,5 m	Appendibile	6	6	18
*28/01559-00	Schuko 16A	BIANCO	3,0 m	Appendibile	6	6	18
*28/01564-00	Italiana 3 pin 16A	NERO	1,5 m	Appendibile	5	5	20

PRESA MULTIPLA A 4 POSTI CON INTERRUTTORE



Dotata di interruttore luminoso e doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta).
Ideale per impianti HI-FI, TV e PC.
N°4 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Tipo Spina	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/01552-00	Italiana 3 pin 16A	1,5 m	BIANCO	Appendibile	5	5	20
*28/01560-00	Schuko 16A	1,5 m	BIANCO	Appendibile	6	6	18
*28/01561-00	Schuko 16A	3,0 m	BIANCO	Appendibile	6	6	18
*28/01565-00	Italiana 3 pin 16A	1,5 m	NERO	Appendibile	5	5	20

PRESA MULTIPLA A 5 POSTI CON INTERRUTTORE



Dotata di interruttore luminoso e doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta).
Ideale per impianti HI-FI, TV e PC.
N°5 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
LUNGH. CAVO:1,5 mt
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01554-00	Appendibile	6	6	18

PRESA MULTIPLA A 6 POSTI CON INTERRUTTORE



Dotata di interruttore luminoso e doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta).
Ideale per impianti HI-FI, TV e PC.
N°6 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Tipo Spina	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01556-00	Italiana 3 pin 16A	1,5 m	Appendibile	5	5	20
28/01562-00	Schuko 16A	1,5 m	Appendibile	6	6	18
28/01563-00	Schuko 16A	3,0 m	Appendibile	6	6	18

PRESA MULTIPLA A 6 POSTI CON INTERRUTTORE



Dotata di interruttore generale luminoso e interruttore indipendente per ogni presa.
Con doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta). Ideale per impianti HI-FI, TV e PC. N°6 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
LUNGH. CAVO:1,5 mt
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01600-00	Appendibile	1	1	4

PRESA MULTIPLA A 8 POSTI CON FILTRO



Dotata di interruttore e filtro di sovratensione. Ideale per impianti HI-FI, TV e PC.
N°4 prese 10 A N°4 prese 10 A a passo tedesco Cavo di alimentazione con spina 10A.
PORTATA:10 A - 250V
POTENZA MAX:2300 W
LUNGH. CAVO:1,5 mt
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01660-00	Scatola	1	1	20

PRESA MULTIPLA A 6 POSTI



Dotata di interruttore luminoso e doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta). Ideale per impianti HI-FI, TV e PC.
N°6 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini.
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:4000 W
LUNGH. CAVO:3 mt
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01650-00	TR-100	Scatola	1	1	20

PRESA MULTIPLA A 3 POSTI CON CAVO

Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
Con possibilità di fissaggio a muro.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
2 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
1 PRESA SCHUKO: 16A+ T
LUNGH. CAVO:1,5mt
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01706-00	Appendibile	10	10	50

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 16A ROTANTE 2 PRESE BIPASSO 10/16A - PRESA BIPASSO SCHUKO



CE

Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati e pina rete 16A rotante.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:1500 W
2 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
1 PRESA SCHUKO: 16A+ T
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01707-00	Blister	1	12	48

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A 2 PRESE 10A - 1 PRESA SCHUKO CON INTERRUTTORE

CE

Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati e spina rete 10A.
COLORE:Bianco
PORTATA:10A - 250V
POTENZA MAX:1500 W
2 PRESE BIPASSO:10A+T
1 PRESA SCHUKO
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA SCHUKO: 28/01049-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01711-00	Appendibile	1	1	5

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A - 3 PRESE 10A CON INTERRUTTORE

CE

Con spina 10A e tre prese passo 10A con contatto di terra.
COLORE:BIANCO
PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PRESA TRIPOLARE: 28/01046-00
SPINA RETE: 28/01010-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01709-00	Appendibile	1	1	50

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A - 2 PRESE 10A E DUE PRESE USB DA MAX 2,1A

CE

Con spina 10A e due prese passo 10A con contatto di terra.
Con 2 prese USB 5V da max 2,1A.
COLORE:BIANCO
PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PRESA TRIPOLARE: 28/01046-00
SPINA RETE: 28/01010-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01714-00	Appendibile	1	1	4

PRESA MULTIPLA A 6 POSTI CON INTERRUTTORE



Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
Con possibilità di fissaggio.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
4 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
2 PRESE SCHUKO: 16A+ T
LUNGH. CAVO:1,5mt
SPINA SHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01715-00	Appendibile	10	10	40

PRESA MULTIPLA A 12 POSTI CON INTERRUTTORE



Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
Con possibilità di fissaggio.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
8 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
4 PRESE SCHUKO: 16A+ T
LUNGH. CAVO:1,5mt
SPINA RETE: 28/01030-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA SHUKO: 28/01049-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01720-00	Appendibile	10	10	30

PRESA MULTIPLA A 9 POSTI CON INTERRUTTORE



Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
Con possibilità di fissaggio.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
6 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
3 PRESE SCHUKO: 16A+ T
LUNGH. CAVO:1,5mt
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01717-00	Appendibile	10	10	30

PRESA MULTIPLA 5 POSTI DA SCRIVANIA CON INTERRUTTORE E 2 PRESE USB

Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
COLORE:Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:2500 W
4 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
1 PRESE SCHUKO: 16A+ T
2x500mA PRESE USB
LUNGH. CAVO:2,0mt
SPINA SCHUKO: 28/01049-00
SPINA RETE: 28/01010-00
SPINA RETE: 28/01030-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01740-00	Appendibile	1	1	10

BOX RESISTENTE ALL'ACQUA PER SPINA/PRESA

Protezione ideale degli allacciamenti a spina/presa di cavi elettrici contro l' umidità e il bagnato.
Evita il distacco della presa/spina grazie alla guida interna regolabile. Particolarmente indicato per l'utilizzo di apparecchiature in campeggio, o per l'utilizzo di taglia erba o taglia siepi in giardino), illuminazione festiva e natalizia, e in un qualsiasi utilizzo di apparecchi elettrici all' aperto.
Può anche essere utilizzato come protezione per i bambini piccoli.
GRADO DI PROTEZIONE:IP44
COLORE:Verde
DIMENSIONI:210mmXØ65mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/02100-00	Appendibile	1	1	4

PRESA SCHUKO IP67 CON GUSCI DI PROTEZIONE PER SPINE SCHUKO

Protezione ideale degli allacciamenti a spina/presa di cavi elettrici contro l' umidità e il bagnato.
Evita il distacco della presa/spina grazie alla guida interna. Particolarmente indicato per l'utilizzo di apparecchiature in campeggio, o per l'utilizzo di taglia erba o taglia siepi in giardino), illuminazione festiva e natalizia, e in un qualsiasi utilizzo di apparecchi elettrici all' aperto.
Può anche essere utilizzato come protezione per i bambini piccoli.
GRADO DI PROTEZIONE:IP67

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/02110-00	Scatola	1	1

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS)

CE

VICTORY

La nuova serie di gruppi di continuità Victory è stata studiata per fornire il miglior rapporto qualità/prezzo in un segmento principalmente riservato ad utenti privati e/o piccole imprese a protezione di computers.
Prodotto semplice nell'uso, estremamente robusto e pratico.
E' possibile interfacciare il gruppo di continuità al computer protetto tramite un software munito di cavo USB (di serie).
CARATTERISTICHE:Tensione ingresso:165-275VAC
Frequenza ingresso:40-70Hz
Tensione uscita:220VAC +/- 15%
Frequenza uscita:46Hz-54Hz
Tempo di trasferimento:tipico 6ms
Autonomia con carico tipo:5min
Tempo max di ricarica:< 10ore

ART.	Pot. Nomin.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/02201-00	600VA/360W	VIC-600	95x158x312 mm	Scatola	1	1	4
28/02203-00	800VA/480W	VIC-800	95x158x312 mm	Scatola	1	1	2
28/02205-00	1000VA/600W	VIC-1000	124x233x372 mm	Scatola	1	1	2
28/02207-00	1500VA/900W	VIC-1500	124x233x372 mm	Scatola	1	1	2

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE RACK

CE

VICTORY

Nuova serie di gruppi di continuità disponibile anche in formato 19 pollici rack.
Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza.Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza.Tramite menu a display è possibile per l'utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza.Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l'autonomia può essere estesa fino a 4 ore.E' possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie).
SPECIFICHE:
Tensione di ingresso:115-295VAC
Frequenza di ingresso:50/60Hz auto-sensing
Tensione di uscita:220-240VAC
Frequenza di uscita:50/60Hz
Tempo di trasferimento:0 sec
Autonomia con carico tipico:9 minuti
Tempo max di ricarica:5 ore

ART.	Mod.	Pot. Nomin.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/02251-00	VIC-OL100R	1KVA/800W	440x430x86 mm	Scatola	1	1
28/02253-00	VIC-OL200R	2KVA/1600W	440x480x173 mm	Scatola	1	1
28/02255-00	VIC-OL300R	3KVA/2400W	440x480x173 mm	Scatola	1	1

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE

CE

VICTORY

Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza.
Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza.
Tramite menu a display è possibile per l'utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza.
Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l'autonomia può essere estesa fino a 4 ore.
E' possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie).
SPECIFICHE:Tensione di ingresso:115-295VAC
Frequenza di ingresso:50/60Hz auto-sensing
Tensione di uscita:220-240VAC
Frequenza di uscita:50/60Hz
Tempo di trasferimento:0 sec
Autonomia con carico tipico:9 minuti
Tempo max di ricarica:5 ore

ART.	Mod.	Pot. Nomin.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/02260-00	VIC-OL100	1KVA/700W	144x361x215 mm	Scatola	1	1
28/02262-00	VIC-OL200	2KVA/1400W	191x428x337 mm	Scatola	1	1
28/02264-00	VIC-OL300	3KVA/2100W	191x428x337 mm	Scatola	1	1

ELCART
VICTORY

MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE RACK 19"

Serie **28/02251-00**

Nuova serie di gruppi di continuità disponibile anche in formato 19" rack.
Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza.
Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza.

IN MANCANZA DI CORRENTE INTERVENGONO I GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ (UPS)!

MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE

Serie **28/02260-00**

Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza.
Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza.

Metti al sicuro il tuo lavoro!

UPS ON-LINE

Serie **28/02201-00**

Gli UPS Victory sono studiati per fornire il migliore rapporto qualità/prezzo in un segmento particolarmente riservato ad utenti privati o piccole imprese a protezione di computer, periferiche e reti.
Prodotto semplice nell'uso, estremamente robusto e pratico.

ELCART

ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA CEE A SPINA SCHUKO

Problemi con le spine Schuko nei cantieri, nei locali pubblici, e nei vari servizi di ristorazione?
La risposta è questa spina industriale che permette di cablare un a spina Schuko in modo fisso, SENZA tagliare e/o modificare il cavo originale dell'apparecchiatura.
Notevoli i vantaggi: nessun rischio di sanzioni, rispetto delle normative di cantiere, maggiore sicurezza e rispetto dei vincoli di garanzia degli attrezzi.
A norme IEC 309.
Bassa tensione 50/60Hz.
A montaggio rapido con viti.
PORTATA:16A
GRADO PROTEZIONE:IP44
PER PRESE:28/3010

ART.	Num.Cont.Spina	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/02990-00	2P	200 V ÷ 250 V	10	20
28/02992-00	2P + T	200 V ÷ 250 V	10	20

PRESE INDUSTRIALI VOLANTI DIRITTE IP 44

A norme IEC 309.
Bassa tensione 50/60Hz.
A montaggio e cablaggio rapido con viti.
PORTATA:16A
GRADO PROTEZIONE:IP44
PER SPINE:28/3000

ART.	N.Poli	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03010-00	2P+T	220 V	Scatola	10	10	20
28/03013-00	3P+T	380 V	Scatola	10	10	20
28/03015-00	3P+N+T	380 V	Scatola	6	6	12

SPINE INDUSTRIALI VOLANTI DIRITTE IP 44

A norme IEC 309.
Bassa tensione 50/60Hz.
A montaggio e cablaggio rapido con viti.
PORTATA:16A
GRADO PROTEZIONE:IP44
PER PRESE:28/3010

ART.	N.Poli	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03000-00	2P+T	220 V	Scatola	10	10	20
28/03003-00	3P+T	380 V	Scatola	10	10	20
28/03005-00	3P+N+T	380 V	Scatola	8	8	16

SPINE INDUSTRIALI VOLANTI DIRITTE STAGNE IP 67

A norme IEC 309.
Bassa tensione 50/60Hz.
A montaggio e cablaggio rapido con viti.
PORTATA:16A
GRADO PROTEZIONE:IP67
PER PRESE:28/3030

ART.	N.Poli	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03020-00	2P+T	220 V	Scatola	10	10	20
28/03023-00	3P+T	380 V	Scatola	8	8	16
28/03025-00	3P+N+T	380 V	Scatola	6	6	12

Problemi con le spine Schuko nei cantieri?

ECCO LA SOLUZIONE...

Trasformare una spina Schuko in una spina industriale

senza tagliare i fili

- **Rispetto normative di cantiere**
- **Rispetto vincoli di garanzia degli attrezzi**
- **Nessun rischio di sanzioni**
- **Maggior sicurezza**

Prodotto Brevettato



Art.	*Tensione VCA*	*N° contatti per spina schuko*
28/02990-00	200 – 250V	2P
28/02992-00	200 – 250V	2P + Terra



ELCART
componenti elettronici
electronic components

stop ai fili tagliati

stop agli adattatori

PRESE INDUSTRIALI VOLANTI DIRITTE STAGNE IP 67

A norme IEC 309.
Bassa tensione 50/60Hz.
A montaggio e cablaggio rapido con viti.
PORTATA:16A
GRADO PROTEZIONE:IP67
PER SPINE:28/3020

ART.	N.Poli	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03030-00	2P+T	220 V	Scatola	10	10	20
28/03033-00	3P+T	380 V	Scatola	8	8	16

ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA CEE 2P+T A 2 PRESE BIPASSO

Bassa tensione 50/60Hz.
PORTATA:16A
PER PRESE:28/3010

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03230-00	200 V	Scatola	10	10	20

ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA CEE 2P+T A PRESA SCHUKO BIPASSO

Bassa tensione 50/60Hz.
PORTATA:16A
PER PRESE:28/3010

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03220-00	200 V	Scatola	10	10	20

ADATTATORE DA SPINA SCHUKO A PRESA CEE 2P+T

Bassa tensione 50/60Hz.
PORTATA:16A
PER SPINE:28/3000

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03235-00	200 V	Scatola	10	10	20

ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA RETE 16A A PRESA CEE

Bassa tensione 50/60Hz.
PORTATA:16A
PER SPINE:28/3000

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03225-00	200 V	Scatola	10	10	20

ADATTATORE DA SPINA CEE 2P+T A 3 PRESE SCHUKO BIPASSO

Bassa tensione 50/60Hz.
PORTATA:16A
PER PRESE:28/3010

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03240-00	200 V	Scatola	10	10	20

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A - 2 PRESE BIPASSO 10/16A E UNA PRESA SCHUKO BIVALENTE CON LIMITATORE DI CORRENTE AUTORIPRISTINABILE

Art.28/01129-00

Con spina 10A, due prese 10/16A
con contatto di terra e una presa Schuko bivalente.
Grazie al limitatore di corrente autoripristinabile,
con questo adattatore

oggi è possibile usare apparecchiature con spina da 16A
nella presa di corrente da 10A!

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A 3 PRESE BIPASSO 10/16A CON LIMITATORE DI CORRENTE AUTORIPRISTINABILE

Art.28/01207-00

Con spina 10A e tre prese bipasso 10/16A con contatto di terra.
Grazie al limitatore di corrente autoripristinabile, con questo adattatore
oggi è possibile usare apparecchiature con spina da 16A
nella presa di corrente da 10A!

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE

Per regolare e controllare la temperatura ambiente.
Regolabile secondo le proprie esigenze, è molto semplice da impostare e sostituisce qualsiasi termostato. Visualizza la temperatura ambiente, l'ora e il giorno della settimana. Possiede 8 programmi predeterminati e 8 profili utenti predeterminati. Modalità "Confort" ed "Economy".
Indicatore di accensione e interruttore di caldo/freddo.
TEMPERATURA DI PROGRAMMAZIONE:5°÷35°C (in step da 0,5°C)
BATTERIE:2 Stilo AA (non incluse)
PILA ALCALINA: 30/30050-00

ART.	Colore	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/05005-00	Bianco	133x90,5x37,5 mm	1	5

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE

Cronotermostato digitale programmabile.
Funzionalità Caldo / Freddo, adatto per riscaldamento e condizionamento.
Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno;
Funzionalità Vacanza;
Funzionalità avvio anticipato;
Temperatura °C e °F;
Alimentazione: 2 batterie AAA (Non incluse).

ART.	Colore	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/05016-00	Bianco	75x75x28 mm	Blister	1	1

PROGRAMMATORE SETTIMANALE DIGITALE

Destinato al comando di tutti gli apparecchi elettrici ad esso collegati. Dotato di 8 diverse programmazioni giornaliere e settimanali, funzione generatore variabile (RND), display multifunzione e bat-teria interna ricaricabile per evitare la perdita delle funzioni impostate.
Connessione passo Italiano 10 / 16A.
ALIMENTAZ.:230V - 50 Hz
CARICO MAX:3600W/16A
CARICO IND.:3A/690VA
DIMENSIONI:125x60x80 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/05200-00	NI 200	Blister	1	1	12

PROGRAMMATORE GIORNALIERO ANALOGICO

Destinato al comando di tutti gli apparecchi elettrici ad esso collegati. Quadrante 24 ore 16A-230V. Molteplici possibilita' di combinazione, dotato di interruttore sempre acceso, sempre spento.
Movimento a motorino sin-crono, senza riserva di carica.
Connessione passo Italiano 10/16A.
ALIMENTAZ.:230V - 50 Hz
CARICO MAX:3500W/16A
N. COMANDI: 96
INTER. MIN.:15 minuti
DIMENSIONI:115x70x70 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/05300-00	NI 300	Blister	1	1	12

MISURATORE DI CONSUMO ELETTRICO

Il misuratore di consumi Nimex vi permette di determinare il consumo elettrico effettivo di un'apparecchiatura elettronica a cui è collegata.Inoltre, impostando il costo della vostra tariffa bioraria di elettricità potrete determinare il costo effettivo del funzionamento della vostra apparecchiatura.
Potrete visualizzare le seguenti informazioni:
Ora e data corrente - Tensione di rete (V) - Consumo corrente (A) -Consumo istantaneo (W) - Tempo di lavoro (hh:mm) - Consumo totale (KWh) - Costi di utilizzo (€) - Impostazione e lettura del costo al KWh (€ /KWh)
Consumo Max. Memor.: 9.999,9KWh
Presa di rete:220V
Max. carico:16A, 3600W
Autonomia in asseza rete: 3 mesi ca.
Alimentazione:3 batt. 1.5V LR44/AG13
Dimensioni: 156x42x20 mm.
Peso: 77 gr.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/05350-00	NI-350	Blister	1	1	2

PRESA TELECOMANDATA ON/OFF CON TELECOMANDO

Ideale per accendere/spegnere qualsiasi apparecchiatura elettrica con il semplice uso di un telecomando.
Questo telecomando a 3 canali permette di comandare 3 prese differenti (acquistare separatamente ulteriori kit).
Su ognuno dei 3 canali del telecomando, il pulsante di sinistra consente di accendere la presa e il pulsante di destra di spegnerla.
Presa interruttore e telecomando: portata circa 30mt (a campo libero).
Tensione di lavoro : 230V~/ 50 Hz.
Carico massimo : 16 A / 2300W.
Il telecomando funziona con 1 batteria modello 23A articolo 30/23055 (non inclusa)
Per uso interno.
PILA ALCALINA: 30/23055-00
TELECOMANDO ON/OFF: 28/05801-00
PRESA ON/OFF: 28/05829-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/05801-00	Telecomando di ricambio	Blister	1	1	4
*28/05829-00	Presa radiocomandata supplementare	Blister	1	1	4
*28/05833-00	Kit composto da presa e telecomando	Blister	1	1	4

RILEVATORE AD INFRAROSSI

Apparecchio dotato di snodo regolabile esternamente in verticale, adatto per interno ed esterno.Si può regolare il temporizzatore e il luxmetro, mediante appositi tasti.
ALIMENTAZIONE:220V
PORTATA:500W-1000W
ANGOLO DI RILEVAMENO:110°-150°
PORTATA DEL FASCIO:<8m
TEMPORIZZATORE:20sec-8min
LUXMETRO:<10-1000
GRADO DI PROTEZIONE:IP44
DIMENSIONI:85x75x93mm

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10000-00	Bianco	Scatola	1	1	10
28/10002-00	Nero	Scatola	1	1	5

RILEVATORE AD INFRAROSSI A 340°- 360°

Apparecchio dotato di un particolare rilevatore di 340° - 360°, adatto per interno. Dotato di led di funzionamento, il rilevatore permette la regolazione del temporizzatore e del luxmetro mediante appositi tasti.
ALIMENTAZIONE:220V
PORTATA:500W-1000W
ANGOLO DI RILEVAMENTO:340°-360°
PORTATA DEL FASCIO:<8m
TEMPORIZZATORE:20sec-7min
LUXMETRO:<10-1000
GRADO DI PROTEZIONE:IP20
DIMENSIONI:110x60x110mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10010-00	Scatola	1	1	50

RILEVATORE AD INFRAROSSI

Apparecchio dotato di snodo regolabile in orizzontale e verticale, adatto per interno. Si può regolare il temporizzatore e il luxmetro mediante appositi tasti.
ALIMENTAZIONE: 110-240vac
PORTATA: MAX 1200W
ANGOLO DI RILEVAMENTO: 180°
PORTATA FASCIO: 12MT (<24°C)
TEMPORIZZATORE: 10sec - 7 MINUTI (REGOLABILE)
LUXMETRO: 10lux - 2000lux (REGOLABILE)
GRADO DI PROTEZIONE: IP44
DIMENSIONE: 45x37x21mm

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/10025-00	BIANCO	Scatola	1	1
*28/10027-00	NERO	Scatola	1	1

RILEVATORE AD INFRAROSSI A 360° DA CONTROSOFFITTO



Apparecchio dotato di un particolare rilevatore di 360°, adatto per interno.
Dotato di led di funzionamento, il rilevatore permette la regolazione del temporizzatore e del luxmetro mediante appositi tasti.
ALIMENTAZIONE:220V-240V
PORTATA:1200W
ANGOLO DI RILEVAMENTO:360°
PORTATA DEL FASCIO:<6m
TEMPORIZZATORE:10sec-7min
LUXMETRO:<3-2000
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE:2-4mt
DIAMETRO:61.5mm
ALTEZZA:76mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10014-00	Scatola	1	1	50

RILEVATORE AD INFRAROSSI

Apparecchio dotato di snodo regolabile esternamente in verticale, adatto per interno ed esterno. Si può regolare il temporizzatore e il luxmetro, mediante appositi tasti.
ALIMENTAZIONE:220V
PORTATA:1000W
ANGOLO DI RILEVAMENTO:110°-150°
PORTATA DEL FASCIO:<8m
TEMPORIZZATORE:20sec-8min
LUXMETRO:<10-Luce del sole
GRADO DI PROTEZIONE:IP44
DIMENSIONI:120x70x80mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10040-00	Scatola	1	1	50

INTERRUTTORE SENSORE CREPUSCOLARE 6A INTERNO/ESTERNO PER FARI E/O LAMPADE A LED

CE

Interruttore a sensore crepuscolare ad uso interno e/o esterno.
Ideale gestire l'illuminazione di negozi, vetrine, giardini, parcheggi ecc.
Ha un grado di protezione IP44, e resiste quindi a schizzi d'acqua e umidità.
Possibilità di gestire l'illuminazione di faretti alogeni, a filamento e Led.
Il sensore si attiva non appena si abbassa la luminosità ambientale (circa 10 Lux o inferiori) e si disattiva automaticamente non appena la luminosità ambientale aumenta (circa 150 Lux o superiori); è possibile comunque regolare la sensibilità del sensore.
ALIMENTAZ.: 220/240VAC - 110/130VAC 50/60Hz
TEMP. LAVORO: da -40°C a +60°C
CARICO MAX:6A
GRADO DI PROTEZ:IP44

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10100-00	Scatola	1	1	20

SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE CREPUSCOLARE 12V

CE

Questo sensore di movimento a microonde permette il controllo dell' accensione di luci al passaggio di persone, in base alla luminosità ambientale.
Mediante appositi trimmer, si possono regolare la soglia di luminosità, il tempo di accensione delle luci e la sensibilità.
Il sensore dispone di un rilevatore ad onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz, banda ISM) la cui potenza è minore di 10mW.
Potenza massima carico resistivo: 60W
Luogo d'impiego: Interno
Altezza d'installazione a soffitto: 2.5 - 5m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 9mt
GRADO DI PROTEZIONE:IP20
TENS. FUNZIONAMENTO DC:12Vdc (1015Vdc)
DIMENSIONI: 86 x 40 x 38mm

ART.	Conf. Comm.
*28/10200-00	1

INTERRUTTORE SENSORE CREPUSCOLARE 10A INTERNO/ESTERNO PER FARI E/O LAMPADE A LED

CE

Interruttore a sensore crepuscolare ad uso interno e/o esterno.
Ideale gestire l'illuminazione di negozi, vetrine, giardini, parcheggi ecc.
Ha un grado di protezione IP44, e resiste quindi a schizzi d'acqua e umidità.
Possibilità di gestire l'illuminazione di faretti alogeni, a filamento e Led.
Il sensore si attiva non appena si abbassa la luminosità ambientale (circa 10 Lux o inferiori) e si disattiva automaticamente non appena la luminosità ambientale aumenta (circa 150 Lux o superiori); è possibile comunque regolare la sensibilità del sensore.
ALIMENTAZ.: 220/240VAC - 110/130VAC 50/60Hz
TEMP. LAVORO: da -40°C a +60°C
CARICO MAX:10A
GRADO DI PROTEZ:IP44

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10104-00	Scatola	1	1	20

SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE CREPUSCOLARE 220V

CE

Questo sensore a microonde permette di rilevare movimenti all' interno di un area definita con diversi vantaggi:
Il rilevamento avviene senza contatto;Il sensore lavora correttamente ed è immune a cambiamenti di temperatura, umidità, rumore , qualità dell' aria, polvere, e tipo di luce; Il sensore è immune da interferenza RF; la potenza di trasmissione è di solo 0,2 mW; E' molto stabile e può lavorare a temperature comprese tra i - 15 gradi ~ + 70 Celsius.
Grazie a 3 trimmer dedicati, è possibile selezionare e regolare la sensibilità del sensore, il tempo di accensione e la soglia di luminosità di interventoAdatto ad essere installato all'interno di lampade e/o plafoniere.
L'installazione risulta essere molto semplice grazie alla presenza di un solo morsetto (vedi istruzioni).
GRADO DI PROTEZIONE:IP20
TENS. FUNZIONAMENTO AC:230Vac
DIMENSIONI:90x41x38mm

ART.	Conf. Comm.
*28/10220-00	1

SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE 5.8Ghz IP54

Apparecchio ad onde 5.8Ghz dotato di snodo regolabile esternamente in verticale, adatto per interno ed esterno.
Si può regolare il temporizzatore e il luxmetro, mediante appositi tasti.
ALIMENTAZIONE:220V
PORTATA: max 1200W
ANGOLO DI RILEVAMENTO: 360°
PORTATA DEL FASCIO:<10m
TEMPORIZZATORE: 10sec-15min (REGOLABILE)
LUXMETRO:<10lux -1000lux (REGOLABILE)
GRADO DI PROTEZIONE: IP54

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/10250-00	Scatola	1	1

LAMPADA ALOGENA DI ELEVATA DURATA

Lampada alogena di elevata durata: circa 3000 ore.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10450-00	500W	Scatola	10	10	50

LAMPADA PORTATILE CON INTERRUTTORE

Pratica lampada portatile da lavoro con funzionamento a rete 230 volt. Ideale come lampada da lavoro per officine, box, ecc.
Con pratico gancio e interruttore illuminato.
ATTACCO LAMPADA:E27
DIMENSIONI: 350x60x85mm

ART.	Lungh.Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/18500-00	4,5 m	Appendibile	1	1	30
*28/18502-00	10,0 m	Appendibile	1	1	30

LAMPADA PORTATILE A TORCIA

Con interruttore antiurto e lampadina alta luminosita'.
MATERIALE:abs

ART.	Alim. Pile	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/18900-00	2 pile AA	150xØ38 mm	Blister	1	1	10
28/18904-00	2 pile DD	200xØ65 mm	Blister	1	1	10

LAMPADA PORTATILE IMPERMEABILE

Con interruttore antiurto e lampadina alta luminosita'.
MATERIALE:gomma antiurto.

ART.	Alim. Pile	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/18920-00	2 pile AA	162xØ45 mm	Blister	1	1	20
28/18922-00	2 pile D	190xØ68 mm	Blister	1	1	20
28/18924-00	3 pile D	250xØ68 mm	Blister	1	1	20

LAMPADA PORTATILE A 9 LED

Con interruttore antiurto e funzionamento a 9 LED ad alta luminosita'.
Batterie non incluse.
MATERIALE:alluminio

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/18990-00	Blister	1	10	20

LAMPADA PORTATILE A 14 LED

Con interruttore antiurto e funzionamento a 14 LED ad alta luminosita'.
Batterie non incluse.
MATERIALE:alluminio
DIMENSIONI:104xØ33mm
ALIMENTAZIONE: 4,5 V
3 pile stilo AAA (30/25000)

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19000-00	Blister	1	1	10

LAMPADA PORTATILE A 28 LED

Con interruttore antiurto e funzionamento a 28 LED ad alta luminosita'.
Batterie non incluse.
MATERIALE:alluminio
DIMENSIONI:150xØ33mm
ALIMENTAZIONE: 4,5 V
3 pile stilo AAA (30/25000)

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19020-00	Blister	1	1	10

LAMPADA FRONTALE CON LED "COB" DA 3W 150LUMEN

Ideale per gli amanti della pesca notturna o attività all'aria aperta come il campeggio, escursioni, caccia ecc.
Questa torcia puo' essere messa frontalmente sul capo e/o su un elmetto grazie al laccio elastico in dotazione.
Semplice nel suo funzionamento, si attiva e si alimenta con 3 batterie AAA.
Caratteristiche tecniche:
Torcia frontale con LED COB DA 3W
Durata LED: Oltre 100.000 ORE
Alimentazione: 3x Batterie AAA MiniStilo (non incluse)
PILE ALCALINE: 30/25000-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/19306-00	Blister	1	1	4

LAMPADA MAGNETICA LED MULTIFUNZIONE

Utile lampada /accessorio a 3 LED di alta luminosità.
Grazie al foro centrale, si può inserire un utensile (cacciavite, trapano, avvitatore) al fine di visualizzare e ispezionare in maniera ottimale nei punti più oscuri.
Magnetico, si può applicare anche su superfici metalliche.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/19317-00	Blister	1	1

FASCIA BRACCIO CON LUCE LED ROSSA PER RUNNING / CICLISMO

Questa fascia LED rende sicure le attività sportive in ambienti scarsamente illuminati o al buio.
E' dotato di LED rossi (luce fissa o lampeggiante); si utilizza per correre, camminare, pattinaggio in linea o in bicicletta in condizioni di scarsa illuminazione o al buio.
Basta legare la fascia attorno al braccio (o alla caviglia), regolarla con il velcro, e accendere i LED.
Caratteristiche:
Misura unica (regolabile)
Resistente agli agenti atmosferici
Durata della batteria: - 72 ore tempo di illuminazione fissa - 96 ore tempo di illuminazione lampeggiante
Batterie: 2 x CR2032 non incluse
PILE AL: 30/26210-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/19322-00	Appendibile	1	1	10

LAMPADA A 24 LED CON FISSAGGIO A GANCIO E MAGNETE

Lampada con 24 LED ad alta potenza.
Dotata di comodo gancio e di magnete posteriore per poter essere applicata in qualsiasi superficie piana.
Può essere usata negli armadi, in cucina, nel camper, ecc.; praticamente in qualsiasi posto dove sia necessario un piccolo punto luce.
COLORE:Blu

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19326-00	Blister	1	10	20

KIT LAMPADE FRONTALE E POSTERIORE IN SILICONE A LED PER BICICLETTA

CE

Kit composto da 2 lampade da 2 LED in silicone di tipo soft-touch impermeabile all'acqua. La forma allungata del prodotto serve per fissare in modo sicuro la lampada al manubrio o al cannotto della sella. L'operazione di aggancio e sgancio è velocissima. Il fascio luminoso è prodotto da 2 led a luce bianca per l'anteriore e a luce rossa per il posteriore, funzionanti sia in modalità continua che flashing, che flashing veloce.
DIMENSIONI: 145x34x40 mm
ALIMENTAZIONE: 2 pile tipo CR-2032
COLORE: bianco/trasparente (anteriore), Rosso (posteriore)
PILE AL LITIO: 30/26210-00 (non incluse)

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/19362-00	Appendibile	1	1	20

KIT LAMPADE UNIVERSALE IN SILICONE A LED PER BICICLETTA

CE

Kit composto da 2 lampade da 2 LED in silicone di tipo soft-touch impermeabile all'acqua. La forma allungata del prodotto serve per fissare in modo sicuro la lampada al manubrio o al cannotto della sella. L'operazione di aggancio e sgancio è velocissima. Il fascio luminoso è prodotto da 2 led a luce bianca per l'anteriore e a luce rossa per il posteriore, funzionanti sia in modalità continua che flashing, che flashing veloce.
DIMENSIONI: 145x34x40 mm
ALIMENTAZIONE: 2 pile tipo CR-2032 (art. 30/26280) non incluse;
COLORE: bianco/trasparente (anteriore), Rosso (posteriore)

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19354-00	Blister	2	1	25

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 20 KIT LUCI LED ANTERIORE+POSTERIORE PER BICICLETTA

CE

Espositore comporto da 20 kit luci LED per bicicletta.
Ogni Kit è composto da 2 lampade da 2 LED in silicone di tipo soft-touch impermeabile all'acqua. La forma allungata del prodotto serve per fissare in modo sicuro la lampada al manubrio o al cannotto della sella. L'operazione di aggancio e sgancio è velocissima. Il fascio luminoso è prodotto da 2 led a luce bianca per l'anteriore e a luce rossa per il posteriore, funzionanti sia in modalità continua che flashing, che flashing veloce.
ALIMENTAZIONE: 2 pile tipo CR-2032
COLORE: bianco/trasparente (anteriore), Rosso (posteriore)
PILE AL LITIO: 30/26210-00 (non incluse)

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/19364-00	Scatola	1	1

LAMPADA A BASSO CONSUMO A LED CON SENSORE CREPUSCOLARE

CE

Accensione e spegnimento automatico con sensore crepuscolare.
Si accende con l'oscurità e si spegne con l'arrivo della luce.
Luce calda confortevole e accensione immediata senza sfarfallio.
Per illuminazione di interni.
COLORE:Bianco

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19472-00	Blister	1	10	20

LAMPADA MULTIUSO A LED



CE

Luce bianca brillante, circa 100 ore di funzionamento con una serie di batterie alcaline.Non necessita di nessuna manutenzione.Per accenderla basta premere sulla lampada! Può essere usata negli armadi, in cucina, nel camper, ecc.; praticamente in qualsiasi posto dove sia necessario un piccolo punto luce.
COLORE:Grigio chiaro

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19474-00	Blister	1	5	10

LAMPADA PORTATILE 24 LED CON CALAMITA E GANCIO SNODABILE A 360°

CE

Pratica lampada con 24 LED bianchi ad alta efficienza.
Grazie al basso consumo del LED, l'autonomia è molto più lunga delle normali torce che utilizzano lampadine a filamento.
Guscio in ABS antiscivolo.
Con pulsante accensione e spegnimento.
Calamita inserita sul retro della lampada, comoda per posizionarla su ogni superficie metallica.
Con Gancio girevole a 360° per adattarsi a tutte le esigenze d'utilizzo.
Alimentazione:3 pile stilo "AA" non incluse (cod. 30/23450).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19520-00	Blister	1	1	10

LAMPADA LED 3W COB CON MAGNETE E GANCIO

CE

Torcia dotata di una striscia luminosa LED COB (Chip on Board) da 3W da ben 150 lumen.
Ottima per emergenze, campeggio, riparazioni auto, ecc. ecc.
Con clip di fissaggio rotante, e base magnetica, e tasto ON/OFF.
Materiale: PVC, resistente all'acqua
Misura circa: 150x55x25mm
Batterie: 3xAAA (non incluse)

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/19532-00	Appendibile	1	1	10

LAMPADA RICARICABILE DI EMERGENZA A 40 LED

Dotata di circuito elettronico di accensione automatica in mancanza di tensione di rete e circuito di protezione della batteria (sovraccarica e discarica) e led che indica lo stato di carica. Questa lanterna ha un' autonomia di oltre 10 ore grazie alla batteria ricaricabile interna da 4V 5,5Ah.
Grazie al pannello dotato di ben 40 led a 2500MCD questa lampada ha una grande autonomia! 2 livelli di luminosità LED selezionabili.
Cavo alimentazione a scomparsa.
COLORE:ROSSO
DIMENSIONI:290 X 100 X 133mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19560-00	Scatola	1	1	5

MINITORCIA A LED A CARICA MANUALE



Non servono pile per questa torcia; per caricarla basta agitare! Il movimento del magnete interno carica una speciale spirale di filo che accumula l'energia necessaria al funzionamento.
Basta quindi agitare la torcia per 60 secondi per produrre energia sufficiente ad accendere la luce per 5 minuti.
Torcia particolarmente robusta, dotata di un led ad alta luminosità.
COLORE: trasparente
MATERIALE:ABS
DIMENSIONI:127xØ30 mm
LUMINOSITA':12000mcd

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21300-00	Scatola	1	1	100

TORCIA A LED A CARICA MANUALE



Basta agitarla 60 secondi per avere 5 minuti di luminosità, tutto ciò grazie al movimento che così facendo attiva un magnete che attraversando una bobina di rame, produce una carica elettrica che si immagazzina nell'accumulatore della torcia.
Si produce così una carica di energia utilizzabile e rinnovabile per la torca.
E' lo strumento indispensabile per chi viaggia in auto, da tenere sempre nel cruscotto per le situazioni di emergenza.
Inseparabile in ufficio in casa, in garage, in cantina,in barca, in camper, in auto ecc...
Funziona mediante un led ad alta luminosità.
COLORE: trasparente
MATERIALE:ABS
DIMENSIONI:240xØ55 mm
LUMINOSITA':15000mcd

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21302-00	Scatola	1	1	25

TORCIA/LANTERNA 5+12 LED CON CARICA A DINAMO



Questa torcia TMR ha una doppia funzione! Mediante appositi tasti si può scegliere di utilizzare questo articolo come normale torcia da passeggio o come lanterna da tavolo. Non necessita di pile o connessioni alla rete elettrica in quanto dotata di dinamo di nuovissima concezione che, in cambio di pochi secondi di rotazione della manovella, offre una luce bianchissima e potente grazie al fascio prodotto dai 5 LED frontali (funzione torcia) o grazie ai 12 LED (funzione lanterna), garantendo così luce ovunque e per sempre.
L'impermeabilità e la versatilità della torcia la rendono particolarmente consigliata come accessorio d'emergenza in auto, camper, casa o come economica e sicura fonte di illuminazione in campeggio o escursioni.
Con pratico gancio apribile mediante tasto.
I Led possono fornire più di 50.000 ore di funzionamento senza dover essere mai sostituiti.
MATERIALE:ABS
COLORE:grigio/nero
DIMENSIONI:215x60mm diam

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21315-00	Scatola	1	1	2

MINI TORCIA A 3 LED CARICA DINAMO

Questa mini torcia con carica a dinamo non necessita di pile o connessioni alla rete elettrica in quanto dotata di dinamo di nuovissima concezione che, in cambio di pochi secondi di rotazione della manovella, offre una luce bianchissima e potente grazie al fascio prodotto dai 3 LED frontali, garantendo così luce ovunque e per sempre.
Il vantaggio e' la totale libertà d'uso e la durata illimitata del prodotto , infatti i Led rispetto le classiche lampade ad incandescenza vantano una durata illimitata e la luce emessa e' sempre bianchissima e non decade con l'uso continuo o con gli urti . La versatilità della torcia la rendono particolarmente consigliata come accessorio d'emergenza in auto, camper, casa o come economica e sicura fonte di illuminazione in campeggio o escursioni.
MATERIALE:ABS
COLORE:blu/trasparente

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21322-00	Blister	1	10	20

PORTACHIAVI 3 LED CON CARICA SOLARE

CE

Portachiavi a carica solare con 3 LED bianchi.
Batterie al litio, pratico e sempre carico quando serve!

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21380-00	Blister	1	1	10

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

TORCIA PORTATILE A 6 LED A CARICA MANUALE DINAMO, CON ACCESSORI

CE

La torcia TMR con carica a manuale è dotata di dinamo di nuovissima concezione che, in cambio di pochi secondi di rotazione della manovella, offre una luce bianchissima e potente grazie al fascio prodotto dai 6 LED frontali (selezionabili anche soli 3 per risparmiare energia), garantendo così luce ovunque e per sempre.
All'interno della torcia si trova l'alloggio di 6 kit di punte, per un totale di 12 punte così composte:
Taglio 5mm + Croce PH1;Taglio 4mm + Taglio 6mm; Torx T15 + Torx T20; Croce PH0 + Croce PH3; Esagonale H3 + Esagonale H2; Esagonale H2.5 +Esagonale H4.
Ognuno di questi kit può essere alloggiato all'estremità della torcia, in modo da poter essere utilizzato come normale cacciavite.
La versatilità della torcia la rendono particolarmente consigliata come accessorio d'emergenza in auto, camper, casa o come economica e sicura fonte di illuminazione in campeggio o escursioni.
La rotazione della manovella per 1 minuto , consente una autonomia di oltre 45 minuti di luce.
I Led possono fornire più di 50.000 ore di funzionamento senza dover essere mai sostituiti.
MATERIALE:ABS
COLORE:nero
DIMENSIONI:225x43x43mm
LUMINOSITA':50000mcd

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21330-00	Blister	1	1	30

PORTACHIAVI "MUCCA" A LED CON AVVISATORE SONORO



Portachiavi a LED con avvisatore sonoro.
Soggetto: Mucca
MATERIALE:ABS
COLOR:Nero/Bianco

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21384-00	Blister	1	5	10

PORTACHIAVI "DELFINO" A LED CON AVVISATORE SONORO



Portachiavi a LED con avvisatore sonoro.
Soggetto: Delfino

MATERIALE:ABS
COLOR:Azzurro/Bianco

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21386-00	Blister	1	5	10

LAMPADA PER ILLUMINAZIONE SUBACQUEA A 11 LED RESISTENTE SINO A 100mt

CE

Questa lampada per illuminazione subacquea adotta 11 LED dell'ultima generazione a basso consumo energetico ed alta efficienza luminosa.
Temperatura di colore di oltre 6.000K, ed hanno una vita utile di oltre 5.000 ore.
L'alimentazione è assicurata da 4 batterie formato "D", per un'autonomia che supera le 8 ore.
La luce subacquea ha una potenza paragonabile ad oltre 50 Watt.
La testa illuminante, che contiene 11 Led, è completamente stagna ad ulteriore protezione contro le infiltrazioni d'acqua accidentali.
Caratteristiche:
MATERIALE:abs
DIMENSIONI:307xØ70 mm
COLORE:ARANCIONE
ALIMENTAZIONE: 6 V
4 pile D (30/23550)

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21510-00	Scatola	1	1	12

LAMPADA DI EMERGENZA RICARICABILE 30 LED FISSAGGIO A MURO

CE

Dotata di accensione completamente automatica dei 30 LED da 2500mcd (possibilità di selezionare 2 intensità di illuminazione) in caso di mancanza di corrente.
In caso di emergenza, questa lampada ha una grande autonomia grazie alla batteria ricaricabile interna da 4V 1,2Ah e grazie ai LED a basso consumo.
La lampada ha inoltre indicatori di funzionamento e di ricarica.
Vano posteriore per avvolgere il cavo 220V, fori per fissaggio a muro e vano ispezione batteria.
COLORE:BIANCO/GRIGIO
ALIMENTAZIONE:220-240V 50-60 Hz
DIMENSIONI:270 x 65 x 48mm

ART.	Descr.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/50050-00	LAMPADA DI EMERGENZA RICARICABILE 30 LED	Scatola	1	1	5

ELETTROINSETTICIDA

CE

Grazie alla ridotta profondità, questo prodotto è ideale per essere utilizzato in piccoli ambienti domestici e piccoli esercizi pubblici quali: pub, bar e negozi.
L' elettroinsetticida attira l'insetto volante con la luce della lampada UV, e mediante la griglia elettrica interna viene eliminato e posto nella vaschetta estraibile alla base dell' elettroinsetticida. Facile da pulire e veloce da installare.
MATERIALE:alluminio e ABS
COLORE:nero
LUNGHEZZA CAVO ALIM.:1,5mt
ALIMENTAZIONE:220V-240V
LAMPADA UV-A: 28/69200-00
LAMPADA UV-A: 28/69210-00

ART.	Tipo Lampade	Dimen.	Area d'azione	Lamp. Ricam.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*28/69052-00	2x8W	420x105x270 mm	50 MQ	28/69200	Scatola	1	1	5
*28/69072-00	2x15W	570x105x270 mm	100 MQ	28/69210	Scatola	1	1	4

LAMPADA UV-A PER ELETTROINSETTICIDA

CE

Lampada di ricambio di alta qualità UV-A per elettroinsetticidi.
ELETTROINSETTICIDA 2X8W: 28/69052-00
ELETTROINSETTICIDA: 28/69072-00

ART.	Tipo Lampade	Comp. Per	Conf. Comm.
28/69200-00	8W	28/69052	10
28/69210-00	15W	28/69072	10

INSETTICIDA A SCARICA ELETTRICA

Ecologico e silenzioso, per uso interno può essere usato anche solamente come punto luce notturno. Altamente efficace per la cattura di insetti come zanzare, mosche, ecc. Agisce in modo naturale attirando gli insetti con 4 luci a LED e fulminandoli al contatto della griglia elettrificata. Copertura dell'ambiente di circa 20 m².

ART.	Potenza Assorbita	Tensione Vca	Dim. H	Dim. L	Dim. S	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/69490-00	2 W	220 V	12,5 cm	6,5 cm	8,0 cm	Scatola	1	1	12

ELIMINA INSETTI A SCARICA ELETTRICA

Ecologica e silenziosa, è utilizzabile sia in interno che in esterno. Copertura ambiente di circa 40 m². Altamente efficace per la cattura di insetti come zanzare, mosche, ecc. Agisce in modo naturale attirando gli insetti con 1 lampada apposita e fulminandoli al contatto della griglia elettrificata. Comoda maniglia per il trasporto e vaschetta removibile per una più facile pulizia.

ART.	Potenza Assorbita	Tensione Vca	Lungh. Cavo	Dim. H	Dim. L	Dim. P	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/69496-00	11 W	220 V	119 cm	37,5 cm	18,0 cm	12,0 cm	1,333 KG	Scatola	1	1

ELIMINA INSETTI A SCARICA ELETTRICA

Ecologico e silenzioso, è utilizzabile sia in interno che in esterno. Copertura ambiente di circa 50 m². Altamente efficace per la cattura di insetti come zanzare, mosche, ecc. Agisce in modo naturale attirando gli insetti con 1 lampada apposita e fulminandoli al contatto della griglia elettrificata.

ART.	Potenza Assorbita	Tensione Vca	Lungh. Cavo	Dim. H	Dim. L	Dim. P	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/69492-00	5 W	220 V	88 cm	28 cm	13 cm	13 cm	0,478 KG	Scatola	1	1

ELIMINA INSETTI A SCARICA ELETTRICA

Con gancio appendibile e trasformatore interno. Ecologica e silenziosa, è utilizzabile sia in interno che in esterno. Copertura ambiente di circa 100 m². Altamente efficace per la cattura di insetti come zanzare, mosche, ecc. Agisce in modo naturale attirando gli insetti con 1 lampada apposita e fulminandoli al contatto della griglia elettrificata.

ART.	Pot. Nomin.	Tensione Vca	Lungh. Cavo	Dim. H	Dim. L	Dim. P	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/69498-00	24	220 V	120 cm	48,5 cm	22,5 cm	16,5 cm	1,9 KG	Scatola	1	1

Stop! alle Zanzare

NUOVE ZANZARIERE

Grazie alla ridotta profondità, questo prodotto è ideale per essere utilizzato in piccoli ambienti domestici e piccoli esercizi pubblici quali: pub, bar e negozi. L' elettroinsetticida attira l'insetto volante con la luce della lampada UV, e mediante la griglia elettrica interna viene eliminato e posto nella vaschetta estraibile alla base dell' elettroinsetticida.

Facile da pulire e veloce da installare.
MATERIALE:alluminio e ABS
COLORE:nero
LUNGHEZZA CAVO ALIM.:1,5mt
ALIMENTAZIONE:220V-240V

Art.**28/69052-00**

Tipo Lampade	*Dimensioni*	*Area d'azione*	*Lampade di ricambio*
2x8W	420x105x270 mm	50 MQ	28/69200-00

Art.**28/69072-00**

Tipo Lampade	*Dimensioni*	*Area d'azione*	*Lampade di ricambio*
2x15W	570x105x270 mm	100 MQ	28/69210-00

DISPOSITIVO SCACCIATOPI AD ULTRASUONI

CE

Dotato di alimentatore 230Vca/14Vcc 50 Hz 300mA. È un sistema elettronico avente microchip che permette un emissione modulata di ultra-suoni, che causa uno shock al nervo acustico dei topi, costringendoli ad allontanar-si. È un prodotto ecologico ed atossico, completamente innocuo per la salute di persone e animali domestici. Tramite una staffetta di fis-saggio può essere posto a circa 30-40 cm dal pavimento dove ha il miglior rendimento.
RAGGIO D'AZIONE:16 mt in ambiente aperto
VOLUME COPERTO:fino a 85 m³
MATERIALE:pvc antiurto
CONSUMO:60 mA

ART.	Alim.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/70000-00	14 V	7,4x11,2x4,7 cm	Scatola	1	1	10

TRAPANO BATTENTE AUTOSERRANTE PROFESSIONALE BOSCH DA 600W

CE

BOSCH

Potente e maneggevole, con sistema Auto-Lock per un semplice e veloce cambio accessori. Preselezione del numero di giri con apposita rotella di regolazione; elettronica di controllo per un ottimale inizio e avanzamento della foratura. L'impugnatura "Softgrip" rende la presa più sicura. Ha in dotazione un mandrino autoserrante da 13mm, un' impugnatura supplementare per una presa più decisa a due mani ed un'asta di profondità per l'esatta regolazione del foro.
Utilizzabile anche in supporto a colonna.
MANDRINO AUTOSERRANTE:13 mm, FORATURA MURO:15 mm, FORATURA LEGNO:25 mm, FORATURA CALCESTRUZZO:13 mm
SET DI: 28/92033-00
SET DI: 28/92036-00
PUNTE PER: 28/90802-00

ART.	Mod.	Alim.	Pot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90010-00	GSB 13 RE	230 V	600 W	Scatola	1	1

TRAPANO BATTENTE AUTOSERRANTE PROFESSIONALE BOSCH DA 850W IN VALIGETTA

CE

BOSCH

Con frizione meccanica.
Potente e robusto a due velocità con reversibilità è adatto per lavori pesanti di foratura e avvitamento, con corone a forare cave, seghe a tazza e miscelazioni. Ha il vantaggio di possedere una coppia di serraggio superiore a 30 Nm per una potenza estrema; una frizione meccanica antirotazione per maggior sicurezza lavorativa e un mandrino autoserrante con sistema "Auto-Lock", per rapidi cambi di accessori. Possiede inoltre un preselettore del numero di giri con rotellina di regolazione per una precisa foratura. L'impugnatura "Softgrip" rende la presa più sicura. Ha in dotazione un mandrino autoserrante da 13mm, un' impugnatura supplementare per una presa più decisa a due mani ed un'asta di profondità per l'esatta.
MANDRINO AUTOSERRANTE:13 mm, FORATURA MURO:22-16 mm, FORATURA LEGNO:40-25 mm, FORATURA CALCESTR.:20-13 mm
PUNTE PER: 28/90802-00
CORONE A: 28/91480-00
SEGHE A: 28/91400-00

ART.	Mod.	Alim.	Pot.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90015-00	GSB 19-2 RE	230 V	850 W	2,8 KG	Scatola	1	1

ELCART
EXTRACELL-e

richiedete il catalogo: E-81718

BATTERIE per TRAPANI e AVVITATORI

BATTERIA COMPATIBILE PER TRAPANI/AVVITATORI HITACHI

Batteria compatibile per trapano/avvitatore **HITACHI.**
CODICE BATTERIA ORIGINALE: 319805, 319806, 319807, EB 2420, EB 2430HA, EB 2430R, EB 2433X.
PER MODELLI: HITACHI C 7D, CR 24DV, DH 24DV, DH 24DVA, DV 24DV, DV 24DVA, DV 24DVKS.
CARICABATTERIE
UNITA' BASE: 30/95001-00
ADATTATORE PER BATTERIA: 30/95512-00

ART.	Tipo Batteria	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/92530-00	NiMH	24 V	3000 mAh	Scatola	1	1

BATTERIA COMPATIBILE PER TRAPANI/AVVITATORI MAKITA

Batteria compatibile per trapano/avvitatore **MAKITA.**
CODICE BATTERIA ORIGINALE: 192534-A, 9100A, 9102, 192404-1, 192535-6, 9101, 9102A, 192019-4, 192534-B, 9100, 9101A, 192321-5.
PER MODELLI:MAKITA 6202DW, 6221D, 6221DW, 6221DWE, 6400D, 6400DW, 6202D, 6201DWH, 6201DW, 6201D, 6200DW, 6200D, 6014DW, 6980D, 6702D, T422DW, 6940D, 6907DWE, 6903VDWE, 6903VDW, 6903VD, 6901DW, 6901D, 6798FD, 6940DA, 6940DW, T422D, T221DW, T221D, T1022DW, T1022D, ML901(FLASHLIGHT), 6940DWE, 6940DWA, 6798D, 6797FD, 6797D, 6705DWA, 6705DW, 6705D, 6704DW, 6704D, 6703DW, 6703D, 6702DW, 6706D, 6706DW, 6706DWA, 6796FD, 6796D, 6794D, 6793D, 6792DW, 6792D, 6791DW, 6791D.
CARICABATTERIE
UNITA' BASE: 30/95000-00
ADATTATORE PER BATTERIA: 30/95500-00

ART.	Tipo Batteria	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/92805-00	NiMH	9,6 V	3000 mAh	Scatola	1	1

BATTERIA COMPATIBILE PER TRAPANI/AVVITATORI MAKITA

Batteria compatibile per trapano/avvitatore **MAKITA.**
CODICE BATTERIA ORIGINALE: 192532-2, 632003-2, 7010, 192695-4, 7000, 7033, 191679-9, 632002-4, 7002.
PER MODELLI: MAKITA 6002DWK, 6010D, 6010DL, 6010DW, 6010DWE, 6012D, 6002DW, 6002D, 4770D, 4072D, 4307DW, 4307D, 4071D, 3700DW, 3700D, 6010DWK, DA302DW, UM1200DW, UM100DD, DA301DW, DA301D, DA3000DW, DA3000D, 9500DW, 9500D, 9200D, 9035DW, 9035D, 6912DW, 6710DW, 6710D, DA302D, DA302DW, UM1270DW, UM1200DW, UM100DD, UH3070DW, UH3000DW, UH3000D, UH1070DW, MUM105DW, MUM105D, ML702, ML701, ML700(FLASHLIGHT), 6172DW, 6172D, 6012DL, 6019DW, 6019D, 6018DWE, 6018DWBE, 6018D, 6017DWE, 6017DWBE, 6016DW, 6015DWK, 6015DWE, 6012DWK, 6012DW, 6019DWBE, 6073DW, 6075D, 6073DWK, 6075DW, 6073D, 6072DWK, 6072DW, 6072DL, 6072D, 6071DWK, 6071DW, 6022DW, 6019DWLE, 6019DWE.
CARICABATTERIE
UNITA' BASE: 30/95000-00
ADATTATORE PER BATTERIA: 30/95500-00

ART.	Tipo Batteria	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/92800-00	NiMH	7,2 V	3000 mAh	Scatola	1	1

BATTERIA COMPATIBILE PER TRAPANI/AVVITATORI MAKITA

Batteria compatibile per trapano/avvitatore **MAKITA.**
CODICE BATTERIA ORIGINALE: 193099-3, 9134, 192697-A, 193156-7, 9135, 193058-7, 9133, 9135A.
PER MODELLI:MAKITA 6222D, 6226D, 6226DWBE, 6260D, 6261D, 6503DWFE, 6503DWF, 6503DWDE, 6503DWD, 6503D, 6909D, DA392DWF, 6909DWDE, 6990D, 6990DWDE, 6990DWF, 6990DWFE, 6991D, 6991DWDE, 6992D, 6992DWDE, DA392D, DA392DWD, DA392DZ, 6908DWDE, 6908DWA, 6908D, 6990DWD, 6207D, 6207DWDE,

ART.	Tipo Batteria	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/92810-00	NiMH	9,6 V	3000 mAh	Scatola	1	1

TRAPANO AVVITATORE PROFESSIONALE

A BATTERIA 18V AL LITIO IN VALIGETTA



BOSCH

Tensione:	18V
Tempo ricarica:	80 min.
1° Velocità:	400 giri/min.
2° Velocità:	1300 giri/min.
Mandrino autolock:	10 mm
Foratura legno:	29 mm
Foratura acciaio:	10 mm
Peso con batterie.:	1,40 kg
Punte:	28/90802
BIT avvitamento.:	28/92010

Art.**28/90051-00**

Comprensivo di 2 batterie Litio da 1,5 Ah e caricatore. Possiede 2 velocità, ghiera della frizione con 25+1 posizioni di regolazione della coppia per avvitamenti e forature precise.

L'impugnatura "Softgrip" rende la presa confortevole e sicura.

AVVITATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 10,8V AL LITIO IN BORSA

BOSCH

Comprensivo di 2 batterie da 1,3Ah al litio e caricatore. É utilissimo per diametri delle viti e fori, piccoli e medi.
Compatto e maneggevole, ha una coppia di serraggio da 7Nm in avvitamenti su giunti elastici e 18Nm in avvitamenti su giunti duri.
Facile da maneggiare e il peso ridotto lo rendono praticissimo per lavori in posti stretti e scomodi.
Possiede 10+1 posizioni di frizione e una lampadina di illuminazione.
Impugnatura Softgrip per il massimo confort ed interruttore elettronico ad alta sensibilità.
TEMPO RICARICA:60 min., NUMERO GIRI:400/min., Ø VITI MAX:M6
ASSORTIMENTO BIT: 28/92010-00
CARICABATTERIE RAPIDO: 30/08765-00
BARATTOLO BIT: 28/92030-00

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90030-00	GSR 10,8-LI	10,8 V	0,80 KG	Scatola	1	1

TRAPANO AVVITATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 18V AL LITIO IN VALIGETTA

BOSCH

Comprensivo di 2 batterie da 5,0 Ah e caricatore. Possiede 2 velocità, una ghiera della frizione con 20 posizioni di preselezione della coppia + 1 per la foratura. Massima robustezza grazie alla carcassa Durashield. L'impugnatura "Softgrip" rende la presa confortevole e sicura.
TEMPO RICARICA:30 min., 1° VELOCITÁ:500 giri/min, 2° VELOCITÁ:1600 giri/min.
MANDRINO AUTOSERRANTE:13 mm
Ø VITI MAX:8 mm, FORATURA LEGNO:35 mm, FORATURA ACCIAIO:13 mm
CARICABATTERIE RAPIDO: 30/08772-00
BATTERIA ORIGINALE: 30/89690-00
PUNTE PER: 28/90802-00

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90053-00	GSR 18 V-28	18 V	1,50 KG	Scatola	1	1

TRAPANO AVVITATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 18 V AL LITIO IN VALIGETTA

BOSCH

Comprensivo di 2 batterie Litio da 1,5 Ah e caricatore. Possiede 2 velocità, ghiera della frizione con 25+1 posizioni di regolazione della coppia per avvitamenti e forature precise. L'impugnatura "Softgrip" rende la presa confortevole e sicura.
TEMPO RICARICA:80 min., 1° VELOCITÁ:400 giri/min., 2° VELOCITÁ:1300 giri/min.
MANDRINO AUTOLOCK.:10 mm
FORATURA LEGNO:29 mm, FORATURA ACCIAIO:10 mm
PUNTE PER: 28/90802-00
ASSORTIMENTO BIT: 28/92010-00

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90051-00	GSR 1800-LI	18 V	1,40 KG	Scatola	1	1

TRAPANO PROFESSIONALE BOSCH A PERCUSSIONE BATTERIA 18 V AL LITIO IN VALIGETTA

BOSCH

Comprensivo di 2 batterie al litio da 2,0 Ah e caricatore (Art.28/98139).
La sua compattezza, il suo peso contenuto e l'impugnatura ergonomia, permettono una maneggevolezza perfetta.
Ha la funzione di foratura integrata e protezione batteria dal sovraccarico,
2 velocità, LED integrato per illuminazione e freno motore per gli avvitamenti.
1° VELOCITÁ: 500 giri/min., 2° VELOCITÁ: 1900 giri/min.,
COPPIA SERRAGGIO: 20+1, ATTACCO ALBERINO FILETTATO: 1/2"
MANDRINO AUTOSERRANTE: 13 mm, Ø VITI MAX: 10 mm,
FORATURA LEGNO:38 mm, FORATURA ACCIAIO:13 mm,
FORATURA MURO:13
PUNTE PER: 28/90802-00
ASSORTIMENTO BIT: 28/92010-00

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90055-00	GSB 18-28 Plus	18 V	1,54 KG	Scatola	1	1

MARTELLO PERFORATORE (SDS-PLUS) BOSCH IN VALIGETTA

Con attacco utensile SDS-plus.
Ø foro nel calcestruzzo con punte piene 20mm. È dotato di impugna- tura supplementare orientabile di 360° per una sicura presa a due mani e asta di profondità per la precisa regolazione del foro. Arresto percussione per permettere la foratura del legno e dell'acciaio, frizione per maggior sicurezza lavorativa e una piastra porta- spazzole con rotazione invertibile. Impugnatura Softgrip per una presa comoda e decisa. L'elettronica incorporata, crea un'accellerazione controllata per una sensibile fase di inizio della foratura.
POTENZA NOMINALE:650 W, POTENZA COLPI:1,7 j,
NUMERO COLPI:6.150 /min., NUMERO GIRI:2.030 /min.
FORATURA CALCESTRUZZO CON PUNTE SDS Plus:4÷20 mm,
FORATURA ACCIAIO:13 mm, FORATURA LEGNO:30 mm
PUNTE PER: 28/91160-00
CORONE A: 28/91480-00

ART.	Mod.	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90102-00	GBH 2-20 D	230 V	2,30 KG	Scatola	1	1

MARTELLO PERFORATORE (SDS-MAX) BOSCH IN VALIGETTA

Con attacco utensile SDS-max.
Il robusto martello permette di ottenere un Ø del foro di 40mm nel calcestruzzo con punte piene e tramite l'inserimento automatico del turbo, per la scalpellatura, si può ottenere una forza di percussione fino a 10 J. È dotato di impugnatura supplementare orientabile per una sicura presa a due mani e ammortizzazione delle vibrazioni a 2 livelli per lavori senza fatica. La robusta carcassa in metallo e la compattezza, lo rendono molto robusto e utilizzabile nel tempo anche nelle situazioni più impegnative.
POTENZA NOMIN.:1100 W, POTENZA RESA:650 W, COPPIA NOMIN.:80 Nm,
POTENZA COLPI:2÷9 j, POTENZA SCALPELLO:2÷10 j
NUMERO COLPI:1700-3300g/min., NUMERO GIRI:170-340 /min.,
FORATURA CALCESTRUZZO CON PUNTE SDS-max:12÷40 mm,
FORATURA CALCESTRUZZO CON CORONE FORARE:40÷90 mm,
FORATURA CALCESTRUZZO PUNTE FORO PASSANTE:45÷55 mm
SCALPELLO A: 28/91610-00

ART.	Mod.	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90125-00	GBH 5-40 DE	230 V	6,20 KG	Scatola	1	1

MARTELLO PERFORATORE (SDS-PLUS) BOSCH IN VALIGETTA

Con attacco utensile SDS-plus e Ø del collare da 50mm per una maggiore robustezza. Ø foro nel calcestruzzo con punte piene 28mm. È dotato di impugna- tura supplementare orientabile di 360° per una sicura presa a due mani e asta di profondità per la precisa regolazione del foro. Arresto percussione per permettere la foratura del legno e dell'acciaio, e arresto di rotazione per la scalpellatura. Frizione per maggior sicurezza lavorativa.
Impugnatura Softgrip per una presa comoda e decisa. L'elettronica incorporata, crea un'accellerazione controllata per una sensibile fase di inizio della foratura.
POTENZA NOMIN.:880 W, COPPIA NOMIN.:28 Nm, POTENZA COLPI:3,2 j,
NUMERO COLPI:4.000 g/min., NUMERO GIRI:900 /min.
FORATURA CALCESTRUZZO CON PUNTE SDS Plus:4÷28 mm,
FORATURA ACCIAIO:13 mm, FORATURA LEGNO:30 mm,
CORONE A FORARE:68 mm
PUNTE PER: 28/91160-00
CORONE A: 28/91480-00

ART.	Mod.	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90110-00	GBH 2-28 DV	230 V	2,90 KG	Scatola	1	1

MARTELLO PERFORATORE COMPATTO PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 36V AL LITIO IN VALIGETTA

Comprensivo di impugnatura supplementare per una sicura presa a due mani, asta di profondità per la regolazione del foro, due batterie da 2,0 Ah al litio e un caricatore.
Funzione di percussione e una sicurezza non trascurabile grazie al freno motore elettrico. Interruttore a cursore per rotazione facilmente invertibile, con blocco dell'avviamento. Con una sola ricarica può effettuare più di 100 fori nel calcestruzzo.
POTENZA COLPO:1,7 j, NUMERO GIRI:1.500/min.
FORATURA CALCESTRUZZO:18 mm,
FORATURA ACCIAIO:13 mm,
FORATURA LEGNO:30 mm
PUNTE PER: 28/91160-00
BATTERIA ORIGINALE: 30/89697-00
CARICABATTERIE RAPIDO: 30/08768-00

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90134-00	GBH 36 V-LI Compact	36 V	2,90 KG	Scatola	1	1

MARTELLO PERFORATORE COMPATTO PROFESSIONALE
A BATTERIA 36V AL LITIO IN VALIGETTA

Art.**28/90134-00**

BOSCH

Comprensivo di impugnatura supplementare per una sicura presa a due mani, asta di profondità per la regolazione del foro, due batterie da 2 Ah al litio e un caricatore. Funzione di percussione e una sicurezza non trascurabile grazie al freno motore elettrico. Interruttore a cursore per rotazione facilmente invertibile, con blocco dell'avviamento. Con una sola ricarica può effettuare più di 100 fori nel calcestruzzo.

Mod.	*Tensione*	*Peso*
GBH 36 V-LI Compact	36 V	2,90 KG

MARTELLO PERFORATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 36V AL LITIO IN VALIGETTA

CE

BOSCH

Comprensivo di impugnatura supplementare per una sicura presa a due mani, asta di profondità per la regolazione del foro, due batterie da 2,6Ah al litio e un caricatore. Con funzione di scalpellatura. Possiede una potenza estrema di percussione grazie al portentoso martello (uguagliabile ai martelli a filo da 2 kg), e una sicurezza non trascurabile grazie al freno motore elettrico. Interruttore a cursore per rotazione facilmente invertibile, con blocco dell'avviamento.
Con una sola ricarica può effettuare più di 155 fori nel calcestruzzo.
POTENZA COLPO:3,0 j, NUMERO GIRI:960/min., NUMERO COLPI:4.260g/min.,
FORATURA CALCESTRUZZO CON PUNTE SDS-plus:26 mm,
FORATURA ACCIAIO CON PUNTE SDS-plus:13 mm,
FORATURA LEGNO CON PUNTE SDS-plus:30 mm
Mandrino supplementare opzionale Art. 28/98146 solo per Art. 28/90135
PUNTE PER: 28/91160-00
CARICABATTERIE RAPIDO: 30/08768-00
BATTERIA ORIGINALE: 30/89695-00

ART.	Mod.	Tipo	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90135-00	GBH-36 V-LI	-	36 V	4,30 KG	Scatola	1	1
28/90136-00	GBH-36 VF-LI	Con mandrino autoserrante di ricambio	36 V	4,30 KG	Scatola	1	1

SEGHETTO ALTERNATIVO PROFESSIONALE BOSCH DA 650W IN VALIGETTA

CE

BOSCH

Comprensivo di lama per il taglio di legno e acciaio, chiave esagonale e valigetta. Il sistema SDS permette una facile sostituzione della lama. Grazie all'oscillazione regolabile a 4 posizioni, ha un'elevata qualità di taglio nelle curve, sul dritto e sull'obliquo. Robusta struttura metallica con rivestimento plastico, la rendono particolarmente resistente. È concepita per lasciare la visuale libera della lama e della linea di taglio. Molto silenziosa, possiede anche un dispositivo soffiatrucioli e un manicotto di aspirazione.
POTENZA NOMINALE:650 W, POTENZA RESA:360 W,
N°CORSE:500÷3100 giri/min.
PROFONDITÁ TAGLI LEGNO:90mm, PROFONDITÁ TAGLI ALLUMINIO:20mm,
PROFONDITÁ TAGLI ACCIAIO:10mm
SET 5: 28/91900-00

ART.	Mod.	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90160-00	GST 90 BE	230 V	2,30 KG	Scatola	1	1

MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE PROFESSIONALE BOSCH DA 720 W

CE

BOSCH

Comprensiva di cuffia di protezione, chiave a 2 fori, impugnatura supplementare per presa a due mani, dado di serraggio e flangia.
Maneggevole e potente, con impugnatura piccola, per un lavoro comodo e sicuro. Con bloccaggio dell'alberino per un facile cambio del disco, interruttore di sicurezza e avvolgimento motore protetto. Adattabile al sistema di bloccaggio rapido SDS.
POTENZA NOMINALE:720 W, POTENZA RESA:400 W,
NUMERO GIRI:11.000/min., FILETTATURA ALBERINO:M14
Ø DISCHI MAX:115 mm, Ø SPAZZOLA TAZZA:70 mm
DISCHI DIAMANTATI: 28/91700-00

ART.	Mod.	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90180-00	GWS 6-115	230 V	1,40 KG	Scatola	1	1

SMERIGLIATRICE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA AL LITIO DA 18 V IN VALIGETTA

CE

BOSCH

Comprensiva di 2 batterie al litio da 5,0Ah con led indicazione stato della carica. L'impugnatura supplementare da 185 mm e il design slanciato, permettono una presa decisa e confortevole anche con una sola mano. È adatta per il taglio di lamiere, tubi e tondini; per la sbavatura di saldatura e parti in acciaio.
Massima robustezza grazie alla carcassa Durashield. È dotata di circuito di protezione da sovraccarico, surriscaldamento, ecc.
CAPACITÁ BATTERIA:3,0Ah, TEMPO DI RICARICA:30 min.,
NUMERO GIRI:10.000/min., PROFONDITÁ TAGLIO:30mm, Ø DISCHI:115 mm

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90187-00	GWS 18-125 V-LI	18 V	2,30 KG	Scatola	1	1

TERMOSOFFIATORE A PISTOLA PROFESSIONALE BOSCH DA 2300W

Con display LCD. Comprensivo di bocchetta piatta 50mm e bocchetta protettiva per vetro 75mm.
Ha la possibilità di memorizzare 4 applicazioni principali e 10 ulteriori scelte a scatti, per la corretta regolazione della temperatura e dell'aria.
Filtro per lo sporco facilmente rimovibile. Regolazione del raffreddamento delle spirali e protezione automatica mediante spegnimento, dovuto al surriscaldamento, permettono all'utensile una lunga durata lavorativa. Impugnatura Softgrip e design ergonomico a pistola, permettono una presa comoda e sicura.
TEMPERATURA DI LAVORO:50÷660°C, FLUSSO ARIA:250÷500 l/min.
GUAINE TERMORETRAIBILI: 06/20000-00

ART.	Mod.	Alim.	Pot.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90200-00	GHG 660 LCD	230 V	2300 W	0,97 KG	Scatola	1	1

RILEVATORE DI METALLO E LEGNO PROFESSIONALE BOSCH CON CUSTODIA DI PROTEZIONE

Con custodia di protezione.
Funzione zoom e centraggio per una localizzazione estremamente precisa. La visualizzazione sul display e contemporaneo segnale acustico, garantiscono una precisione elevata ed estremamente affidabile che serve ad evitare possibili danni causati da una foratura incontrollata. Rileva con la massima precisione linee conduttrici di tensione, metalli ferrosi e metalli non ferrosi (come il rame), legno, ecc.
Alimentazione tramite pila 9V inclusa.
PROFONDITÁ MAX:METALLI FERROSI:12cm, METALLI NON FERROSI:8cm, CAVI ELETTRICI:5cm, LEGNO:3,8cm
TEMPERATURA LAVORO:-10°÷+50°C
DIMENSIONI:200x85x32 mm
PILA ALCALINA: 30/30420-00

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90255-00	GMS 120	9 V	270 GR	Scatola	1	1

PISTOLA INCOLLATRICE PROFESSIONALE BOSCH DA 500W IN VALIGETTA

Comprensiva di cavo asportabile lungo 3,5 mt., 1 bocchetta universale,
1 bocchetta lunga, 1 bocchetta a fessura larga e 8 stick di colla da 200mm.
Ha il vantaggio di avere gli elementi riscaldanti regolati elettronicamente per una rapida operatività e una temperatura di lavoro costante.
Avanzamento meccanico e bocchette facilmente intercambiabili.
Spia luminosa di segnalazione collegamento alla rete.
Utilissima per riparare, fissare, stuccare ed ermetizzare.
INCOLLATURA:30 g/min., TEMPERATURA RISCALDAMENTO:4 min.,
Ø COLLA:11 mm
CONFEZIONE DI COLLA: 07/00765-00

ART.	Mod.	Alim.	Pot.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90215-00	GKP 200 CE	230 V	500 W	0,37 KG	Scatola	1	1

MISURATORE LASER PROFESSIONALE BOSCH DI DISTANZE IN CUSTODIA

Le sue ridotte dimensioni e il perimetro in gomma antiurto "softgrip" lo rendono robusto e particolarmente maneggevole. Tramite una precisa tecnologia al laser, effettua la misurazione di superfici, aree, volumi, lunghezze, distanze, ecc. Permette inoltre misure continue, memorizzazione delle stesse ed eventuali addizioni e sottrazioni. Alimentato da 2 ministilo da 1,5V (incluse)
PORTATA RAGGIO:40 mt, PRECISIONE:±1,5mm (a 40mt),
UNITÁ MISURA:mt - cm - mm,
GRADO PROTEZIONE:IP 54,
DIMENSIONI: 58X100X32 mm
PILA ALCALINA: 30/30300-00

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/90258-00	GLM 40	3 V	180 GR	Scatola	1	1

DISTANZIOMETRO PROFESSIONALE BOSCH

BOSCH

Con sensore d'inclinazione a 360°. Le sue ridotte dimensioni e il perimetro in gomma antiurto "softgrip" lo rendono robusto e maneggevole.
Con precisa e moderna tecnologia al laser di classe 2, effettua la misurazione lunghezze, distanze, ecc. Memorizzazione automatica degli ultimi 10 valori di misurazione. Ricaricabile tramite attacco e cavetto Micro-USB standard. Alimentato da 1 batteria al litio da 3,7 V
PORTATA RAGGIO:80 mt, PRECISIONE:±1,5mm(a 80mt),
UNITÁ MISURA:mt-cm-mm, PROTEZIONE:IP 54, DIMENSIONI: 51x111x30 mm

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90261-00	GLM 80	3,7 V	Scatola	1	1

TRAPANO BATTENTE COMPACT BOSCH DA 500W IN VALIGETTA

BOSCH

Con impugnatura supplementare e asta di profondità. Ha un design moderno ed ergonomico che lo rende molto compatto e maneggevole.
Mandrino autoserrante a 2 bussole. Regolazione elettronica della velocità e tasto di reversibilità. Predisposto per il sistema "Microfilter".
VELOCITÁ:50-3.000giri/min., COLPI:33.000 colpi/min.
FORATURA CALCESTRUZZO:10 mm, FORATURA LEGNO:25 mm,
FORATURA ACCIAIO:8 mm
PUNTE PER: 28/90802-00
SEGHE A TAZZA: 28/91400-00

ART.	Mod.	Alim.	Pot.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/90315-00	PSB EASY	230 V	500 W	1,60 KG	Scatola	1	1

AVVITATORE BOSCH A BATTERIA 3,6 V AL LITIO

BOSCH

Comprensivo di batteria al litio, caricatore e 10 bit d'avvitamento. La stazione di ricarica, funge anche da praticissima base d'appoggio. La tecnologia al litio permette all'utensile di essere sempre pronto all'uso. Compatto e maneggevole, ha una coppia di serraggio da 3Nm. Possiede blocco dell'alberino e possibilità di rotazione destrorsa e sinistrorsa con led d'indicazione del senso di rotazione. Facile da maneggiare, impugnatura "Softgrip", il peso ridotto e una lampadina d'illuminazione, lo rendono praticissimo per lavori in posti stretti e scomodi.
NUMERO GIRI: 180/min., Ø VITI MAX: M5,
DIMENSIONE SCATOLA:180x180x125mm
ASSORTIMENTO BIT: 28/92010-00

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90300-00	IXO	3,6 V	300 GR	Scatola	1	1

MARTELLO PERFORATORE COMPACT BOSCH DA 550W IN VALIGETTA

BOSCH

Con impugnatura supplementare e asta di profondità. Ha un design moderno ed ergonomico che lo rende molto compatto e maneggevole. Mandrino SDS-Plus.
Con massa battente Bosch pneumatica per un'elevata potenza del colpo indipendentemente dalla pressione esercitata, rotazione destra e sinistra e arresto della stessa (Rotostop), selettore funzione per passare da foratura a percussione a Vario-Lock e a scalpellatura. Interruttore di blocco per funzionamento continuo.
VELOCITÁ:0-2.300giri/min., COLPI:5.800colpi/min., POTENZA:1,7 J
FORATURA CALCESTRUZZO:20 mm, FORATURA LEGNO:30 mm,
FORATURA ACCIAIO:13 mm
PUNTE PER: 28/91160-00
CORONE A FORARE: 28/91480-00

ART.	Mod.	Alim.	Pot.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/90320-00	PBH UNIVERSAL	230 V	550 W	2,2 KG	Scatola	1	1

TRAPANO AVVITATORE BOSCH A BATTERIA 18 V AL LITIO IN VALIGETTA

CE

BOSCH

Con batteria al litio da 18V 1,5Ah, 1 caricabatterie da 1 ora e Bit avvitamento doppio. Ha un design moderno ed ergonomico che lo rende molto compatto e maneggevole. 2 velocità e mandrino autoserrante monobussola da 10mm. Auto-Lock e sistema Syneon chip per dosaggio automatico ed intelligente della potenza e della durata della batteria. Sistema PowerLight (con luce LED integrata) e impugnatura Softgrip per presa confortevole e sicura.
Con 20 posizioni di preselezione della coppia + 1 per la foratura.
TEMPO RICARICA:1 ora, 1° VELOCITÁ:500 giri/min.,
2° VELOCITÁ:1350 giri/min., COPPIA SERRAGGIO:18/38 Nm
Ø VITI MAX:8 mm, FORATURA LEGNO:30 mm, FORATURA ACCIAIO:10 mm
PUNTE PER: 28/90802-00
ASSORTIMENTO BIT: 28/92010-00

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/90360-00	PSR EXPERT LI-2	18 V	1,2 KG	Scatola	1	1

TERMOSOFFIATORE BOSCH DA 1600W

CE

BOSCH

Controllando autonomamente il calore, impedisce il proprio surriscaldamento (sistema Thermostop). Ha 2 impostazioni della temperatura che permettono di coprire un'alta gamma di lavori. Particolarmente maneggevole, è molto utile per togliere vernici e adesivi, accendere barbecue, applicare e togliere la sciolina dagli sci.
IMPOSTAZIONE N.1:TEMPERATURA ARIA EROGATA:300°C, PORTATA ARIA:240 l/min.
IMPOSTAZIONE N.2:TEMPERATURA ARIA EROGATA:500°C, PORTATA ARIA:450 l/min
GUAINE TERMORETRAIBILI: 06/20000-00

ART.	Mod.	Alim.	Pot.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/90380-00	PHG 500-2	230 V	1600 W	0,75 KG	Scatola	1	1

MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE COMPACT BOSCH DA 700W IN VALIGETTA

CE

BOSCH

Con impugnatura laterale e cuffia di protezione sulla mola. Disco da taglio da 115mm, Ideale per tagli precisi, per smerigliare e per eliminare la ruggine di metalli e pietra. L'ottimo design e la compattezza la rendono maneggevole e utilizzabile anche in spazi ristretti.
Possiede un pulsante di blocco per un veloce cambio degli accessori e un grosso interruttore centrale per un funzionamento sicuro.
VELOCITÁ:11.000 giri/min., Ø MAX DISCO:115 mm
DISCHI DIAMANTATI: 28/91700-00
MOLE DA: 28/91720-00

ART.	Mod.	Alim.	Pot.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*28/90370-00	PWS UNIVERSAL	230 V	700 W	1,68 KG	Scatola	1	1

UTENSILE MULTIFUNZIONE DREMEL SERIE 3000 CON 15 ACCESSORI E SOFTBAG

CE

DREMEL

Con 15 accessori, facilmente intercambiabili, è utilissimo per piccoli lavori di fresatura, levigatura, smerigliatura, abrasione, taglio, incisione, pulitura, lucidatura, ecc.
Un design innovativo ed ergonomico e un'impugnatura soft-grip ne consentono una presa sicura per lavorare con precisione e senza fatica. Un interruttore incassato ed a scatti, regola la velocità in modo fisso e costante. Con gancio per appendere l'utensile.
ACCESSORI IN DOTAZIONE:
1 Punta per la foratura, 1 Perno c/cilindro abrasivo, 3 Conf. Cilindri abrasivi,
2 Conf. Dischi lucidanti, 4 Conf. dischi da taglio, 1 Moletta abrasiva,
1 Spazzola in seta, 2 Perni porta accessori.
MOTORE:130W, VELOCITÁ: 10.000÷33.000 giri/min.
SET ACCESSORI: 28/90571-00

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90552-00	3000 JC	220 V	0,55 KG	Scatola	1	1

UTENSILE MULTIFUNZIONE DREMEL SERIE 4000 DIGITAL CON 65 ACCESSORI E VALIGETTA

Con display LCD, per un'indicazione precisa della velocità. È dotato di alberino flessibile. Con i suoi numerosi accessori, facilmente intercambiabili grazie al pulsante di blocco albero, è utilissimo per piccoli lavori di fresatura, levigatura, smerigliatura, abrasione, taglio, incisione, pulitura, lucidatura, foratura, ecc. Un design innovativo ed ergonomico consentono una presa sicura per lavorare con precisione e senza fatica. Un pulsante on/off e uno di regolazione elettronico di velocità, garantiscono precisione e grande controllo dell'utensile. Il dispositivo "Soft Start" permette inoltre l' incremento graduale della velocità. Con gancio per appendere l'utensile.
Accessori in dotazione:
1 Punta da taglio e incisione, 1 Pasta abrasiva, 2 Punte a forare, 2 Frese, 2 Mole abrasive, 3 Spazzole, 1 Disco per smerigliatura, 14 Dischi abrasivi, 8 Cilindri abrasivi, 3 Perni porta accessori, 6 Dischi feltro, 22 Dischi da taglio.
MOTORE:175W, VELOCITÁ:5.000÷35.000 giri/min.
SET ACCESSORI: 28/90571-00

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90555-00	4000JF	230 V	Scatola	1	1

UTENSILE DA TAGLIO DREMEL IN VALIGETTA CON ACCESSORI IN DOTAZIONE

Design innovativo, una comoda impugnatura e una perfetta visibilità di taglio, permettono lavori di estrema precisione in totale sicurezza. Utilissimo per lavori di taglio su metallo, legno, plastica e laterizi.
VELOCITÁ MAX: 17.000 giri/min., PROFONDITÁ TAGLIO MAX:20 mm
Accessori in dotazione:
n.1 Disco da taglio multiuso (Art.28/98160),
n.3 Dischi da taglio per metallo (Art.28/98161),
n.1 Guida parallela,
n.1 Guida per taglio 2x4,
n.1 Adattatore per aspiratore.
DISCHI DI RICAMBIO SERIE:28/98160

ART.	Mod.	Pot.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90580-00	DSM20	710 W	Scatola	1	1

SET ACCESSORI DREMEL MULTIUSO DA 100 PEZZI

In comoda valigetta plastica. Il set è composto da 100 accessori, che permettono qualsiasi tipo di lavorazione con gli utensili multifunzione Dremel.
Accessori:
2 Perni, 1 Perno Speedclic, 1 Punta per foratura, 1 Fresa alta velocità, 15 Dischi lucidanti, 1 Spazzola in setola, 16 cilindri abrasivi., 20 Dischi abrasivi, 3 Molette abrasive, 39 Dischi da taglio, 1 Pasta lucidante.
UTENSILE MULTIFUNZIONE: 28/90555-00
UTENSILE MULTIFUNZIONE: 28/90552-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90571-00	723	Scatola	1	1

PISTOLA INCOLLATRICE DREMEL GLUE GUN

Con 3 stick di colla in dotazione.
Pistola incollatrice ad alta temperatura (195°C), con interruttore on/off e indicatore luminoso per segnalare che l'utensile è pronto all'uso.
Possiede un'ampia base di appoggio e un supporto in punta per uno stabile posizionamento. Grilletto a 3 dita, erogatore di precisione e cavo rete rimovibile.
Ø COLLA:11-12mm
CONFEZIONE DI COLLA: 07/00765-00

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90602-00	GLUE GUN 940	230 V	Scatola	1	1

KIT SALDATORE PORTATILE A GAS VERSATIP IN SCATOLA D'ALLUMINIO

Kit comprensivo di :
cappuccio di protezione, rocchetto
di stagno, spugna netta punta,
2 chiavette e 6 punte:
- Punta aria calda.
- Punta assemblaggio.
- Punta da 1,6mm.
- Punta a coltello.
- Punta curva.
- Punta deflettore.

Maneggevole e preciso, è indicato per lavori di brasatura, fusione, taglio a caldo, saldatura, pirografia
e termoretrazione.
Possiede una sicurezza bambino. Si ricarica con normalissima bomboletta a gas in pochi secondi.
TEMP. C/PUNTA:550°C
TEMP. C/FIAMMA:>1300°C
TEMP.ARIA CALDA:>680°C
SERBATOIO:20 ml

Art.28/90620-00

PISTOLA INCOLLATRICE GLUE GUN

Con 3 stick di colla in dotazione.
Pistola incollatrice ad alta temperatura (195°C), con interruttore on/off e indicatore luminoso per segnalare che l'utensile è pronto all'uso.
Possiede un'ampia base di appoggio e un supporto in punta per uno stabile posizionamento. Grilletto a 3 dita, erogatore di precisione e cavo rete rimovibile.
CONF. 6 STICK:7/765
ALIMENTAZIONE:230 Vca
Ø COLLA:11-12mm

Art.28/90602-00

DREMEL®

PISTOLA INCOLLATRICE DREMEL GLUE GUN

Con 3 stick di colla in dotazione.
Pistola incollatrice ad alta temperatura (165°), con erogatore di precisione e grilletto a 2 dita. Possiede un'ampia base di appoggio, impugnatura morbida e supporto in punta per uno stabile posizionamento.
Ø STICK COLLA:7 mm (Art. 28/98144)

ART.	Mod.	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90605-00	GLUE GUN 910	230 V	Scatola	1	1

KIT SALDATORE PORTATILE A GAS DREMEL VERSATIP IN SCATOLA D'ALLUMINIO

Comprensivo di cappuccio di protezione, rocchetto di stagno, spugna netta punta, 2 chiavette e 6 punte: Punta aria calda, Punta assemblaggio, Punta da 1,6mm, Punta a coltello, Punta curva, Punta deflettore. Maneggevole e preciso, è indicato per lavori di brasatura, fusione, taglio a caldo, saldatura, pirografia e termoretrazione. Possiede una sicurezza bambino. Si ricarica con normalissima bomboletta a gas in pochi secondi.
TEMPERATURA CON PUNTA:550°C, TEMPERATURA CON FIAMMA:>1300°C, TEMPERATURA ARIA CALDA:>680°C
SERBATOIO:20 ml
PUNTA: 28/90625-00
PUNTA: 28/90627-00
PUNTA: 28/90628-00

ART.	Mod.	Lungh. Tot.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/90620-00	Versatip	235 mm	135 GR	Scatola	1	1	5

PUNTA PER SALDATORE A GAS DREMEL

Punta di ricambio per saldatore Dremel VersaTip:28/90620
KIT SALDATORE: 28/90620-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90625-00	201	Scatola	2	2

PUNTA A LAMA DA TAGLIO PER SALDATORE A GAS DREMEL

Punta a lama da taglio. Ricambio per saldatore Dremel VersaTip:28/90620
Per taglio a caldo delle calze in poliestere serie 6/21000.
KIT SALDATORE: 28/90620-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90627-00	202	Scatola	2	2

PUNTE PER METALLO HSS-G, DIN 338 BOSCH

Con affilatura di precisione e avanzamento della foratura fino al 50% in più delle normali punte.
MATERIALE:Acciaio HSS-G
PER TRAPANI BOSCH:28/90010
TIPO IMBALLO:appendibile
TRAPANO BATTENTE: 28/90015-00
TRAPANO AVVITATORE: 28/90053-00

ART.	Diam.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/90802-00	1,0 mm	34 mm	10	20
28/90804-00	1,5 mm	40 mm	10	20
28/90806-00	2,0 mm	49 mm	10	20
28/90808-00	2,5 mm	57 mm	10	20
28/90810-00	3,0 mm	61 mm	10	20
28/90816-00	3,5 mm	70 mm	10	20
28/90818-00	4,0 mm	75 mm	10	20
28/90822-00	4,5 mm	80 mm	5	10
28/90824-00	5,0 mm	86 mm	5	10
28/90826-00	5,5 mm	93 mm	5	10
28/90828-00	6,0 mm	93 mm	5	10
28/90830-00	6,5 mm	101 mm	5	10
28/90832-00	7,0 mm	109 mm	5	10
28/90834-00	7,5 mm	109 mm	5	10
28/90836-00	8,0 mm	117 mm	5	10
28/90838-00	8,5 mm	117 mm	5	10
28/90840-00	9,0 mm	125 mm	5	10
28/90842-00	9,5 mm	125 mm	5	10
28/90844-00	10,0 mm	133 mm	5	10
28/90852-00	12,0 mm	151 mm	5	10

PUNTE PER METALLO HSS-Co, DIN 338 BOSCH

BOSCH

Per materiali particolarmente delicati e duri come l'acciaio inox.
MATERIALE:acciaio HSS-Co
PER TRAPANI BOSCH:28/90010
TIPO IMBALLO:appendibile

ART.	Diam.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/90864-00	2,0 mm	49 mm	5	10
28/90866-00	2,5 mm	57 mm	5	10
28/90868-00	3,0 mm	61 mm	5	10
28/90874-00	4,0 mm	75 mm	5	10
28/90882-00	5,0 mm	86 mm	5	10
28/90888-00	6,5 mm	101 mm	1	5
28/90890-00	7,0 mm	109 mm	1	5
28/90894-00	8,0 mm	117 mm	1	5
28/90896-00	8,5 mm	117 mm	1	5
28/90902-00	10,0 mm	133 mm	1	5
28/90904-00	11,0 mm	142 mm	1	5
28/90906-00	12,0 mm	151 mm	1	5

PUNTE PER CALCESTRUZZO "SILVER PERCUSSION" BOSCH

BOSCH

Permette una maggiore durata e superiore velocità nel calcestruzzo.
MAT.ERIALE CORPO:acciaio duro
MATERIALE PUNTA:metallo duro
PER TRAPANI BOSCH:28/90010
TIPO IMBALLO:appendibile

ART.	Diam.	Dim. Attac.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/90952-00	3,0 mm	2,8 mm	70 mm	5	10
28/90954-00	4,0 mm	3,3 mm	75 mm	5	10
28/90956-00	5,0 mm	4,5 mm	85 mm	5	10
28/90958-00	6,0 mm	5,5 mm	100 mm	5	10
28/90960-00	7,0 mm	6,5 mm	100 mm	5	10
28/90962-00	8,0 mm	7,5 mm	120 mm	5	10
28/90964-00	9,0 mm	8,0 mm	120 mm	5	10
28/90966-00	10,0 mm	9,0 mm	120 mm	5	10
28/90968-00	11,0 mm	10,0 mm	150 mm	5	10
28/90970-00	12,0 mm	10,0 mm	150 mm	5	10
28/90972-00	13,0 mm	10,0 mm	150 mm	1	5
28/90974-00	14,0 mm	10,0 mm	150 mm	1	5
28/90976-00	15,0 mm	10,0 mm	160 mm	1	5

PUNTE "MULTICONSTRUCTION" UNIVERSALI BOSCH

BOSCH

Con i suoi bordi di taglio affilati e con tagliente affilato al diamante, può essere utilizzata per piastrelle, muro, legno, metallo e plastica.
MATERIALE CORPO:lega d'acciaio
MATERILE PUNTA:metallo duro
PER TRAPANI BOSCH:28/90010
TIPO IMBALLO:appendibile

ART.	Diam.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91102-00	3,0 mm	70 mm	5	10
28/91104-00	4,0 mm	75 mm	5	10
28/91106-00	5,0 mm	85 mm	5	10
28/91108-00	5,5 mm	85 mm	5	10
28/91110-00	6,0 mm	100 mm	5	10
28/91112-00	6,5 mm	100 mm	5	10
28/91114-00	7,0 mm	100 mm	5	10
28/91116-00	8,0 mm	120 mm	5	10
28/91118-00	9,0 mm	120 mm	5	10
28/91120-00	10,0 mm	120 mm	5	10
28/91122-00	12,0 mm	150 mm	5	10
28/91124-00	6,0 mm	150 mm	5	10
28/91126-00	6,5 mm	150 mm	5	10
28/91128-00	7,0 mm	150 mm	5	10

PUNTE PER TASSELLI A 4 SPIRALI, SDS PLUS S4 BOSCH

BOSCH

MATERIALE:metallo duro
PER MARTELLI PERFOR. BOSCH:28/90110
TIPO IMBALLO:appendibile
MARTELLO PERFORATORE: 28/90134-00
MARTELLO PERFORATORE: 28/90110-00
MARTELLO PERFORATORE: 28/90102-00

ART.	Diam.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91160-00	4,0 mm	110 mm	5	10
28/91161-00	5,0 mm	110 mm	5	10
28/91162-00	5,0 mm	160 mm	5	10
28/91164-00	6,0 mm	110 mm	5	10
28/91165-00	6,0 mm	160 mm	5	10
28/91166-00	6,0 mm	210 mm	5	10
28/91168-00	7,0 mm	160 mm	5	10
28/91169-00	8,0 mm	110 mm	5	10
28/91170-00	8,0 mm	160 mm	5	10
28/91172-00	8,0 mm	210 mm	5	10
28/91174-00	8,0 mm	260 mm	5	10
28/91176-00	9,0 mm	160 mm	5	10
28/91178-00	9,0 mm	210 mm	5	10
28/91180-00	10,0 mm	110 mm	5	10
28/91182-00	10,0 mm	160 mm	5	10
28/91184-00	10,0 mm	210 mm	5	10
28/91191-00	12,0 mm	160 mm	5	10
28/91192-00	12,0 mm	210 mm	5	10
28/91199-00	14,0 mm	210 mm	5	10
28/91206-00	16,0 mm	210 mm	1	5
28/91210-00	18,0 mm	200 mm	1	5

SET 4 PUNTE "MULTICONSTRUCTION" UNIVERSALI BOSCH

BOSCH

Composto da 4 punte.
Con i loro bordi di taglio affilati e con tagliente affilato al diamante, possono essere utilizzate per piastrelle, muro, legno, metallo e plastica.
Ø PUNTE:4-5-6-8mm
MATERIALE CORPO:lega d'acciaio
MATERIALE PUNTA:metallo duro
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91285-00	Blister	4	1	5

SET 13 PUNTE PER METALLO IN HSS-R BOSCH

BOSCH

Ø PUNTE:1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5mm
MATERIALE:Acciaio HSS-R
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91290-00	Blister	13	1	5

SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO BOSCH

BOSCH

Ø PUNTE:4-5-6-8-10mm
MATERIALE:acciaio duro
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91293-00	Blister	5	1	5

SET 5 PUNTE SDS-Plus S4L BOSCH

BOSCH

Composto da:
2 PUNTE L. 110 Ø 5 - 6 mm
3 PUNTE L. 160 Ø 6-8-10 mm
MATERIALE:metallo duro
PER MARTELLI BOSCH CON MANDRINO SDS-plus.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/91297-00	Blister	5	1

SVASATORI CONICI BOSCH

BOSCH

Con attacco cilindrico, HSS con cinque taglienti a 90°.
Per metalli NE, acciaio, legno e materie plastiche.
MATERIALE:acciaio HSS
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Diam.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91350-00	12 mm	48 mm	Blister	1	1	5
28/91352-00	16 mm	56 mm	Blister	1	1	5

SVASATORE CONICO BOSCH

BOSCH

Con attacco esagonale (attacco 1/4), a sette taglienti 90°.
Per metalli non ferrosi, legno, materiali plastici.
MATERIALE:acciaio
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Diam.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91360-00	13 mm	50 mm	Blister	1	1	5

PUNTA ALLARGAFORI BOSCH

BOSCH

Con attacco cilindrico 8mm.
Per materiali non ferrosi e materie plastiche.
MATERIALE:cromo-vanadio
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Diam.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91362-00	5 mm ÷ 20 mm	71 mm	Blister	1	1	5

PUNTA ALLARGAFORI BOSCH

BOSCH

Con attacco cilindrico 8mm.
Per metalli non ferrosi, lamiere in acciaio e materie plastiche.
MATERIALE:acciaio HSS
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Diam.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91364-00	16 mm ÷ 30.5 mm	76 mm	Blister	1	1	2

PUNTA A GRADINI BOSCH

BOSCH

Con attacco cilindrico 10mm.
Per metalli non ferrosi, lamiere in acciaio e materie plastiche.
MATERIALE:acciaio HSS
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Diam.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91366-00	4 mm ÷ 30 mm	100 mm	Blister	1	1	2

KIT DI 3 PUNTE SVASATRICI BOSCH

BOSCH

1 lama a 90°.
Con attacco cilindrico 6-8mm.
Per legno, plastica, materiali non ferrosi.
MATERIALE:metallo
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Diam.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91368-00	8–10-12 mm ÷ 10 mm	50 mm	Blister	3	1	5

SEGHE A TAZZA BIMETALLICA IN HSS FILETTATA BOSCH

BOSCH

Con adattatore standard.
Per la lavorazione della ghisa, acciaio, alluminio, bronzo, rame, pvc, legno, ecc.
MATERIALE:bimetallo in HSS
PER TRAPANI BOSCH:28/90010
ADATTATORI:28/91452
TIPO IMBALLO:appendibile
TRAPANO BATTENTE: 28/90015-00
TRAPANO BATTENTE: 28/90315-00
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Diam.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91400-00	16 mm	1	5
28/91402-00	19 mm	1	5
28/91404-00	20 mm	1	5
28/91406-00	22 mm	1	5
28/91408-00	25 mm	1	5
28/91410-00	30 mm	1	5
28/91412-00	32 mm	1	5
28/91414-00	35 mm	1	5
28/91416-00	40 mm	1	5
28/91418-00	44 mm	1	5
28/91420-00	48 mm	1	5
28/91424-00	60 mm	1	5
28/91428-00	65 mm	1	5

SEGHE A TAZZA BIMETALLICA IN HSS BOSCH

BOSCH

Con sistema Power Change per una facile sostituzione.
Per la lavorazione della ghisa, acciaio, alluminio, bronzo, rame, pvc, legno, ecc.
MATERIALE:bimetallo in HSS
PER TRAPANI BOSCH:28/90010
ADATTATORI:28/91455
TIPO IMBALLO:appendibile

ART.	Diam.	Conf. Comm.
28/91401-00	16 mm	1
28/91403-00	19 mm	1
28/91405-00	20 mm	1
28/91407-00	22 mm	1
28/91409-00	25 mm	1
28/91411-00	30 mm	1
28/91413-00	32 mm	1
28/91415-00	35 mm	1
28/91417-00	40 mm	1
28/91419-00	44 mm	1
28/91421-00	48 mm	1
28/91425-00	60 mm	1
28/91429-00	65 mm	1

ADATTATORE ESAGONALE PER SEGHE A TAZZA BOSCH

BOSCH

PER SEGHE A TAZZA:28/91400

ART.	Mod.	Diam.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91452-00	SW 11	14 mm ÷ 32 mm	Blister	1	1	5
28/91454-00	SW 11	33 mm ÷ 152 mm	Blister	1	1	5

ADATTATORI POWER CHANGE PER SEGHE A TAZZA BOSCH



BOSCH

Ø SEGHE A TAZZA:14÷152 mm
PER SEGHE A TAZZA:28/91401

ART.	Attacco	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/91455-00	Esagon. 9,5 mm	Blister	1	1
28/91456-00	SDS-plus	Blister	1	1

KIT COMPOSTO DA 6 SEGHE A TAZZA BOSCH

BOSCH

Per installare faretti alogeni.
Profondità di taglio 32mm.
Ø SEGHE:46-53-60-67-74-81 mm
MATERIALE:bimetallico HSS
PER TRAPANI BOSCH:28/90010
ADATTATORI:28/91450
TIPO IMBALLO:appendibile

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91461-00	1	6

CORONE A FORARE BOSCH

BOSCH

Con attacco filettato M16.
Per forare calcestruzzo e muri.
MATERIALE:metallo duro
PER TRAPANI BOSCH:28/90010
ACCESSORI:28/91490
TIPO IMBALLO:appendibile
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00
MARTELLO PERFORATORE: 28/90110-00
MARTELLO PERFORATORE: 28/90320-00

ART.	Dimen.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91480-00	40x60 mm	1	2
28/91482-00	50x60 mm	1	2
28/91484-00	68x60 mm	1	2
28/91486-00	82x60 mm	1	2

ATTACCHI SDS-PLUS PER CORONE A FORARE BOSCH

BOSCH

PER CORONE:28/91480

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91492-00	220 mm	Blister	1	1	5

ATTACCHI ESAGONALI PER CORONE A FORARE BOSCH

BOSCH

PER CORONE:28/91480

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91496-00	220 mm	Blister	1	1	5

MANDRINO AUTOSERRANTE BOSCH

BOSCH

MATERIALE:metallo
PER TRAPANI BOSCH:28/90010
ATTACCO:28/91530

ART.	Serraggio	Attacco	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91520-00	1,5 mm ÷ 13 mm	1/2" - 20"	Blister	1	1	2

MANDRINO A CREMAGLIERA BOSCH

BOSCH

MATERIALE:metallo
PER TRAPANI BOSCH:28/90010
ATTACCO:28/91530

ART.	Serraggio	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91522-00	1,5 mm ÷ 13 mm	Blister	1	1	2

ATTACCO PER MANDRINO, SDS PLUS –1/2"- 20 UNF BOSCH

BOSCH

PER MANDRINO:28/91520

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91530-00	Blister	1	1	5

KIT ADATTATORE SDS-PLUS BOSCH

BOSCH

Con mandrino a cremagliera, 13mm con chiave.
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91560-00	1	5

SCALPELLO A PUNTA BOSCH

BOSCH

Con attacco SDS-plus.
MATERIALE:metallo
PER MARTELLI BOSCH:28/90110
TIPO IMBALLO:appendibile

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91600-00	250 mm	1	5

SCALPELLO PIATTO BOSCH

BOSCH

Con attacco SDS-plus.
MATERIALE:metallo
PER MARTELLI BOSCH:28/90110
TIPO IMBALLO:appendibile

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91602-00	250 mm	1	5

SCALPELLO A PUNTA BOSCH

BOSCH

Con attacco SDS-max.
MATERIALE:metallo
TIPO IMBALLO:appendibile
MARTELLO PERFORATORE: 28/90125-00

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91610-00	400 mm	1	5

DISCHI DIAMANTATI BOSCH

BOSCH

Per materiali da costruzione in commercio – UPE.
Per impieghi universali, con segmenti saldati al laser.
PER SMERIGLIATRICE BOSCH:28/90187-00
MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE: 28/90180-00
MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE: 28/90370-00

ART.	Diam. Est.	Diam. Foro	Alt. Segmento.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91700-00	115 mm	22,2 mm	6 mm	1	5
28/91702-00	230 mm	22,2 mm	6 mm	1	5

DISCHI DIAMANTATI BOSCH

BOSCH

Per materiali da costruzione in commercio – UPE-T.
Per impieghi universali e taglio pulito.
PER SMERIGLIATRICE BOSCH:28/90180 – 28/90187

ART.	Diam. Est.	Diam. Foro	Alt. Segmento.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91705-00	115 mm	22,2 mm	7 mm	1	5
28/91707-00	230 mm	22,2 mm	7 mm	1	5

MOLE DA SBAVATURA-METALLO BOSCH

BOSCH

Per metallo e sbavature dello stesso.
PER SMERIGLIATRICE BOSCH:28/90180 -28/90187
MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE: 28/90370-00

ART.	Diam. Est.	Diam. Int.	Spessore	Grana	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91720-00	115 mm	22,2 mm	6 mm	30	10	20
28/91722-00	125 mm	22,2 mm	6 mm	30	10	20
28/91724-00	230 mm	22,2 mm	6 mm	30	10	20

MOLE DA TAGLIO BOSCH PER METALLO

BOSCH

A centro depresso per metallo.
PER SMERIGLIATRICE BOSCH:28/90180 – 28/90187

ART.	Diam. Est.	Diam. Int.	Spessore	Grana	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91730-00	115 mm	22,2 mm	2,5 mm	24	5	25
28/91732-00	125 mm	22,2 mm	2,5 mm	24	5	25
28/91734-00	180 mm	22,2 mm	2,5 mm	24	5	25
28/91738-00	230 mm	22,2 mm	3,0 mm	24	5	25

MOLE DA TAGLIO BOSCH PER METALLO

BOSCH

Dritta per metallo.
PER SMERIGLIATRICE BOSCH:28/90180-28/90187

ART.	Diam. Est.	Diam. Int.	Spessore	Grana	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91745-00	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	46	5	25
28/91747-00	100 mm	22,2 mm	1,2 mm	24	5	25

MOLE DA TAGLIO BOSCH PER ACCIAIO INOX

BOSCH

Dritta per acciaio inox.
PER SMERIGLIATRICE BOSCH:28/90180 – 28/90187

ART.	Diam. Est.	Diam. Int.	Spessore	Grana	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91750-00	115 mm	22,2 mm	1,0 mm	60	5	25
28/91752-00	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	46	5	25
28/91756-00	115 mm	22,2 mm	2,5 mm	24	5	25
28/91758-00	230 mm	22,2 mm	3,0 mm	24	5	25

SET 5 LAME PER METALLO PER SEGHETTO ALTERNATIVO BOSCH

BOSCH

Ondulata e fresata. Per lamiere sottili e molto sottili.
MATERIALE:metallo HSS
SEGHETTO ALTERNATIVO: 28/90160-00

ART.	Lungh. Denti	Passo Denti	Mod.	Per Lamiere	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91902-00	51 mm	1,2 mm	T118A	1,0mm÷3,0mm	Blister	5	1	5

SET 5 LAME PER METALLO PER SEGHETTO ALTERNATIVO BOSCH

BOSCH

Ondulata e fresata.
Per lamiere sottili e tagli curvi.
MATERIALE:metallo HSS
SEGHETTI BOSCH:28/90160

ART.	Mod.	Lungh. Denti	Passo Denti	Per Lamiere	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91905-00	T218A	51mm	1,2mm	1,0mm÷3,0mm	Blister	5	1	5

SET 5 LAME UNIVERSALI PER SEGHETTO ALTERNATIVO BOSCH

BOSCH

Ondulata e fresata.
Per lamiere di spessore consistente, tubi, profilati e alluminio di ø inferiore ai 65mm.
Tagli angolari molto precisi.
MATERIALE:metallo HSS
SEGHETTI BOSCH:28/90160

ART.	Mod.	Lungh. Denti	Passo Denti	Per Lamiere	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91912-00	T318B	106mm	2,0mm	2,5mm÷6,0mm	Blister	5	1	5

SET 5 LAME PER METALLO PER SEGHETTO ALTERNATIVO BOSCH

BOSCH

Ondulata e fresata.
Flessibile, per lamiere sottili e di spessore consistente.
MATERIALE:metallo BiM
SEGHETTI BOSCH:28/90160

ART.	Mod.	Lungh. Denti	Passo Denti	Per Lamiere	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91915-00	T118AF	57mm	1,2mm	1,0mm÷3,0mm	Blister	5	1	5
28/91917-00	T118BF	57mm	2,0mm	2,5mm÷6,0mm	Blister	5	1	5

PORTABIT UNIVERSALE CON MAGNETE

BOSCH

Adattatore esagonale da 1/4" con magnete.
LUNGHEZZA:75 mm
PER BIT:28/92010

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92002-00	Blister	1	1	5

ASSORTIMENTO BIT DA 3 PEZZI PER AVVITATORE BOSCH

BOSCH

L'assortimento comprende 3 bit per viti a taglio longitudinale con le seguenti dimensioni:
1 Bit da 0,6x4,5 mm, 1 Bit da 0,8x5,5 mm, 1 Bit da 1,2x8,0 mm
LUNGHEZZA:25 mm
PORTABIT:28/92002
AVVITATORE PROFESSIONALE: 28/90030-00
TRAPANO AVVITATORE: 28/90053-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92010-00	Blister	3	1	5

ASSORTIMENTO BIT DA 3 PEZZI PER AVVITATORE BOSCH

BOSCH

L'assortimento comprende 3 bit per viti a croce Phillips con le seguenti dimensioni:
1 Bit Ph1, 1 Bit Ph2, 1 Bit Ph3
LUNGHEZZA:25 mm
PORTABIT:28/92002
PER AVVITATORI BOSCH:28/90030

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92012-00	Blister	3	1	5

ASSORTIMENTO BIT DA 3 PEZZI PER AVVITATORE BOSCH

BOSCH

L'assortimento comprende 3 bit con le seguenti dimensioni:
1 Bit per viti a taglio longitudinale da 0,6x4,5 mm, 1 Bit per viti a croce Phillips Ph1, 1 Bit per viti a croce Pozidriv Pz1.
LUNGHEZZA:25 mm
PORTABIT:28/92002
PER AVVITATORI BOSCH:28/90030

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92016-00	Blister	3	1	5

ASSORTIMENTO BIT DA 3 PEZZI PER AVVITATORE BOSCH

BOSCH

L'assortimento comprende 3 bit con le seguenti dimensioni:
1 Bit per viti a taglio longitudinale da 1,0x5,5 mm, 1 Bit per viti a croce Phillips Ph2, 1 Bit per viti a croce Pozidriv Pz2.
LUNGHEZZA:25 mm
PORTABIT:28/92002
PER AVVITATORI BOSCH:28/90030

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92018-00	Blister	3	5	10

SET DI AVVITAMENTO BOSCH "RAINBOW" PRO DA 32 BIT

BOSCH

Set completo con tutti i bit più utilizzati.
Bit con codifica colorata.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92025-00	Scatola	32	1	10

BARATTOLO BIT DA 10 PEZZI PER AVVITATORE BOSCH

BOSCH

L'assortimento comprende 9 bit per viti così suddivisi:
3 Bit per viti Pozidriv (Pz1-2-3), 3 Bit per viti Phillips (Ph1-2-3), 3 Bit per viti a taglio longitudinale 0,6x4,5-0,8x5,5-1,2x8,0, 1 Portabit con magnete.
LUNGHEZZA:25 mm
AVVITATORE PROFESSIONALE: 28/90030-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92030-00	Scatola	10	1	5

SET DI AVVITAMENTO E FORATURA TITANIUM "V-LINE" BOSCH 48 PEZZI CON PENNA MAGNETICA TELESCOPICA

BOSCH

Il set è composto da:
1 penna magnetica telescopica, 6 punte per metallo HSS-TiN Ø 2-5 mm, 6 punte per muro Ø 5-8 mm, 5 punte per legno Ø 3-8 mm, 5 bit di avvitamento L.50 mm (PH 2, PZ 2, S 6, T 20, T 25), 18 bit di avvitamento L.25 mm (PH 1/2/2/3, PZ 1/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, H 4/5/6), 4 bussole Ø 6/8/10/13 mm, 1 svasatore conico e portabit magnetico, 1 adattatore per bussole.
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92033-00	Scatola	48	1	6

SET DI AVVITAMENTO E FORATURA TITANIUM "V-LINE" BOSCH DA 83 PEZZI CON TORCIA TASCABILE A LED E CHIAVE A RULLINO

BOSCH

Il set è composto da:
1 torcia tascabile a LED, 1 chiave a rullino, 8 punte per metallo HSS-TiN Ø 2-6 mm,
10 punte per muro Ø 3-10 mm, 8 punte per legno Ø 3-10 mm,
2 punte fresatrici piatte Ø 16/20 mm,
13 bit di avvitamento L.50 mm (PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, S 5, T 15/20, H 5/6),
32 bit di avvitamento L.25 mm (PH 0/0/1/1/2/2/3/3, PZ 0/0/1/1/2/2/3/3, S 4/5/6,
T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, H 4/5/6),
6 bussole Ø 6/7/8/10/12/13 mm,
1 svasatore conico e portabit magnetico,
1 adattatore per bussole.
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92036-00	Scatola	83	1	6

SET DI AVVITAMENTO E FORATURA "X-30 TITANIUM" BOSCH DA 30 PEZZI

BOSCH

Il set è composto da:
11 Punte per metallo in HSS al titanio Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5mm,
4 Punte da muro Ø 4-5-6-7mm,
4 Punte da legno Ø 4-5-6-8mm.
10 Bit avvitamento al titanio L=25mm di cui: 2 per viti a taglio 4-6,
3 per viti a croce Phillips 1-2-3,
3 per viti a croce Pozidriv 1-2-3,
2 per viti Torx 20-25,
1 Portabit magnetico,
1 Svasatore.
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92050-00	Scatola	30	1	10

ELCART
componenti elettronici
electronic components

PILE PRIMARIE
BATTERIE RICARICABILI
CARICABATTERIE



BATTERIE RICARICABILI - PILE PRIMARIE - CARICABATTERIE

	ACCESSORI	509
	ASSEMBLAGGI BATTERIE	507-508
	BATTERIE AL PIOMBO CYCLON	519
	BATTERIE ORIGINALI NI-MH PER ELETTROUTENSILI BOSCH	581-582
	BATTERIE PER TRAPANI, LAPTOP E ASPIRAPOLVERI EXTRACELL	562÷565
	BATTERIE RICARICABILI NI-MH PANASONIC ENELOOP	577÷580
	BATTERIE RICARICABILI NI-CD, NI-MH A BOTTONE EXTRACELL	516÷518
	BATTERIE RICARICABILI NI-CD E NI-MH CILINDRICHE EXTRACELL	509÷515
	BATTERIE RICARICABILI AL PIOMBO EXTRACELL, EXTRACELL PLUS E YAMADA	520÷532
	BATTERIE RICARICABILI NI-MH DURACELL	556-557
	BATTERY TESTER	533
	CARICABATTERIE NI-CD E NI-MH PER STILO, MINISTILO E 9V	533-534
	CARICABATTERIE ENELOOP STILO MINISTILO NI-MH	539
	CARICABATTERIE PANASONIC STILO E MINISTILO NI-MH	540
	CARICABATTERIE PER NI-CD E NI-MH	535
	CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO	535÷539
	ESPOSITORI PANASONIC	580
	PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD E NI-MH	541÷545
	PILE ALCALINE DURACELL	548-549 552÷555
	PILE ALCALINE E ZINCO-ARIA PANASONIC	574
	PILE ALCALINE PER RADIOCOMANDI EXTRACELL E GP	548
	PILE ALCALINE MAXELL PILE LITIO MAXELL	550÷552 559
	PILE ALCALINE PANASONIC ALKALINE POWER ED EVERY DAY POWER	567÷569
	PILE ALCALINE PANASONIC EVOLTA	572-573
	PILE ALCALINE PANASONIC POWERLINE	573
	PILE ALCALINE PANASONIC PROPOWER	569÷571
	PILE ALCALINE PROFESSIONALI DURACELL INDUSTRIAL	554-555
	PILE ALCALINE ZINCO-ARIA E LITIO DURACELL	546÷548 557
	PILE AL LITIO CILINDRICHE E A BOTTONE EXTRACELL	557÷559
	PILE AL LITIO PANASONIC	575-576
	PILE AL LITIO SAFT	559÷561
	PILE OSSIDO D'ARGENTO	546

ASSEMBLAGGI

ASSEMBLAGGI AL NI-CD E NI-MH DI CELLE CILINDRICHE E A BOTTONE, PILE ALCALINE E AL LITIO

La ELCART è in grado di realizzare assemblaggi di batterie al Ni-CD e Ni-MH, cilindriche ed a bottone, di pile alcaline e al litio in configurazioni standard per la maggior parte delle richieste ed in versione speciale, per coloro che hanno esigenze particolari. Le configurazioni speciali dovranno essere supportate da un disegno con le misure, per determinare la sua realizzazione.
Gli assemblaggi raffigurati qui di seguito, valgono sia per le celle cilindriche che a bottone.
Basterà immaginare una cella a bottone come una cella cilindrica schiacciata.

ASSEMBLAGGI DI TIPO **A**



ASSEMBLAGGI DI TIPO **B**



ASSEMBLAGGI DI TIPO **C**

ASSEMBLAGGI DI TIPO **D**



ASSEMBLAGGI DI TIPO **E**



ASSEMBLAGGI DI TIPO **F**

ASSEMBLAGGI DI TIPO **G**

ASSEMBLAGGI DI TIPO **H**

TERMINALI

L'uscita dei terminali è determinata dalla serie elettrica delle celle, dall'inguainatura della batteria e dal tipo di terminale (a fili o a lamelle).
Nei terminali a lamelle l'uscita dipende dal numero delle celle assemblate e dal tipo di assemblaggio.
L'uscita dei terminali può essere sostanzialmente di 4 tipi:

1) Senza terminali
2) Terminali a lamelle
3) Terminali a fili con o senza connettori
4) Terminali a pin per circuito stampato

1 Uscita senza terminali.
Il contatto elettrico è dato solo dal corpo batteria.

2 

Terminali a lamelle di 10 mmdi lunghezza nello stesso verso.

3

Terminali a lamelle di 10 mm di lunghezza ma di verso opposto.

4

Terminali a fili di 120 mm con uscita nello stesso verso ma separati.

5 

Terminali a fili di 120 mm con uscita di verso opposto l'uno dall'altro.

6

Terminali a fili di 120 mm di lunghezza con uscita nello stesso verso ed affiancati.

7

Terminali a 3 pin per circuito stampato. Per le celle a bottone il doppio pin è il positivo e il pin singolo è il negativo. Per le celle cilindriche il doppio pin è il negativo ed il pin singolo è il positivo.

8

Terminali a 3 pin per circuito stampato. Per le celle a bottone il doppio pin è il positivo e il pin singolo è il negativo. Per le celle cilindriche il doppio pin è il negativo ed il pin singolo è il positivo.

Per esempio:

30/00863-00 è un'assemblaggio di tipo "C 2"

30/15509-00 è un'assemblaggio di tipo "D 6"

30/15789-00 è un'assemblaggio di tipo "A 6"

30/15522-00 è un'assemblaggio di tipo "B 4"

30/15674-00 è un'assemblaggio di tipo "C 2"

Per ordinare un assemblaggio riportare:
1) Il numero delle celle ed il tipo di batteria da assemblare, per esempio 10 celle stilo "AA" Ni-Cd 800 mAh art.**30/00201-00**
2) Il tipo di assemblaggio. (es. tipo "E")
3) Il tipo di terminale (es. "N°6")
4) La quantità delle batterie da ordinare.
Per esecuzioni fuori dallo standard proposto è richiesto un disegno con le relative misure o comunque tutti i dati necessari.

CONNETTORE CABLATO MOLEX 5264-02



MATERIALE:pvc
LUNGHEZZA CAVI:110mm
Per applicazioni elettroniche e pacchetti batterie

ART.	Conf. Comm.
30/00024-00	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD A STILO (AA-UM3)

A

B



EXTRACELL

TENSIONE:1,2 V
PORTABATTERIE:4/10986 ÷ 4/11024
Per telecomandi, terminali portatili, modellismo, hobbistica ed impieghi vari.
CARICABATTERIE: 30/08465-00
CARICABATTERIE: 30/08470-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00216-00	700 mAh	A	10	20
30/00218-00	700 mAh	B	10	20
30/00201-00	800 mAh	A	10	20
30/00202-00	800 mAh	B	10	20
30/00203-00	900 mAh	A	10	20
30/00204-00	900 mAh	B	10	20
30/00200-00	1000 mAh	A	10	20
30/00205-00	1000 mAh	B	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-MH A STILO (AA-UM3)

A



B



EXTRACELL

ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
TENSIONE:1,2 V
PORTABATTERIE:4/10986 ÷ 4/11024
Per telecomandi, terminali portatili, modellismo, hobbistica ed impieghi vari.
CARICABATTERIE: 30/08465-00
CARICABATTERIE: 30/08470-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00208-00	1200 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00209-00	1200 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00213-00	1300 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00215-00	1300 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00217-00	1500 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00219-00	1500 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00240-00	1800 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00241-00	1800 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00244-00	2200 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00245-00	2200 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00246-00	2400 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00247-00	2400 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00248-00	2600 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00248-05	2600 mAh	A	Blister	4	10	-
30/00249-00	2600 mAh	B	Sciolto	10	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO A

A



B



EXTRACELL

ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
TENSIONE:1,2 V
Per apparecchiature elettroniche ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00226-00	2100 mAh	A	5	10
30/00227-00	2100 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 4/5 A



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
TENSIONE:1,2 V
Per apparecchiature elettroniche ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00236-00	1800 mAh	A	5	10
30/00237-00	1800 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 1/3 STILO AA



TENSIONE:1,2 V
Per apparecchiature elettroniche ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00252-00	180 mAh	A	10	20
30/00253-00	180 mAh	B	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 4/5 STILO AA



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA .
TENSIONE:1,2 V
Per impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00258-00	1200 mAh	A	5	10
30/00259-00	1200 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 2/3 AF (1/2 A)



TENSIONE:1,2 V
Per ricetrasmittenti militari, lucciole d'emergenza ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00266-00	600 mAh	A	10	50
30/00265-00	600 mAh	B	10	50
30/00264-00	700 mAh	A	10	50
30/00267-00	700 mAh	B	10	50

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 2/3 AF (1/2 A)



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
TENSIONE:1,2 V
Per ricetrasmittenti militari, lucciole d'emergenza ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00268-00	1000 mAh	A	10	50
30/00269-00	1000 mAh	B	10	50

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 2/3 STILO AA



TENSIONE:1,2 V
Per telefoni cordless ed impieghi vari.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00272-00	400 mAh	A	10	20
30/00273-00	400 mAh	B	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 2/3 STILO AA



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA .
TENSIONE:1,2 V
Per telefoni cordless ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00276-00	600 mAh	A	10	20
30/00277-00	600 mAh	B	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-MH MINISTILO (AAA UM4)



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
TENSIONE:1,2 V
PORTABATTERIE:4/10952 ÷ 4/10985
Per telefoni cordless, tele-comandi-TV, walkman e impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08465-00
CARICABATTERIE: 30/08470-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00284-00	600 mAh	A	Sciolto	10	10	50
30/00285-00	600 mAh	B	Sciolto	10	10	50
30/00288-00	700 mAh	A	Sciolto	10	10	50
30/00289-00	700 mAh	B	Sciolto	10	10	50
30/00278-00	900 mAh	A	Sciolto	10	10	50
30/00279-00	900 mAh	B	Sciolto	10	10	50
30/00274-00	1000 mAh	A	Sciolto	10	10	50
30/00274-05	1000 mAh	A	Blister	4	10	-
30/00275-00	1000 mAh	B	Sciolto	10	10	50

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 4/3 A (7/5AF)



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
TENSIONE:1,2 V
Per computer portatili ed impieghi vari.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00290-00	3800 mAh	A	5	10
30/00291-00	3800 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 18670





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
TENSIONE:1,2 V
Per computer portatili, torce subacquee ed impieghi vari.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00293-00	4500 mAh	A	5	10
30/00294-00	4500 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO 4/5 SC



TENSIONE:1,2 V
Per piccoli elettro utensili portatili ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00295-00	1200 mAh	A	10	50
30/00296-00	1200 mAh	B	10	50

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO SC



TENSIONE:1,2 V
Per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00300-00	1300 mAh	B	10	100
30/00301-00	1300 mAh	A	10	100
30/00304-00	1800 mAh	A	10	100
30/00305-00	1800 mAh	B	10	100
30/00306-00	2000 mAh	A	10	100
30/00307-00	2000 mAh	B	10	100

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO SC

A

B



TENSIONE:1,2 V
CAPACITA':2000mAh
Per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari.
Con rivestimento in cartone.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00308-00	2000 mAh	A	10	100
30/00309-00	2000 mAh	B	10	100

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO SC

A

B



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
TENSIONE:1,2 V
Per lampade d'emergenza, piccoli elettrodomestici, apparecchiature portatili ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00310-00	3300 mAh	A	5	20
30/00311-00	3300 mAh	B	5	20

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 4/5SC

A

B



TENSIONE:1,2 V
Per piccoli elettro utensili portatili ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.
*30/00316-00	2000 mAh	A	5
*30/00317-00	2000 mAh	B	5

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 5/4SC

A

B



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA .
TENSIONE:1,2 V
Per lampade d'emergenza, piccoli elettrodomestici, apparecchiature portatili ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.
*30/00322-00	3500 mAh	A	5
*30/00323-00	3500 mAh	B	5

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 1/2 TORCIA (C-UM2)

A

B



TENSIONE:1,2 V
PORTABATTERIE:4/11010
Per apparecchiature portatili, hobbistica, lampade d'emergenza ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00354-00	2200 mAh	A	5	30
30/00355-00	2200 mAh	B	5	30
30/00358-00	2500 mAh	A	5	30
30/00359-00	2500 mAh	B	5	30
30/00360-00	2800 mAh	A	5	30
30/00361-00	2800 mAh	B	5	30

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 1/2 TORCIA (C-UM2)

A

B



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
TENSIONE:1,2 V
PORTABATTERIE:4/11010
Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00370-00	4000 mAh	A	5	10
30/00371-00	4000 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO 1/2 D

A

B



TENSIONE:1,2 V
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00392-00	2500 mAh	A	5	10
30/00393-00	2500 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 1/2 D

A

B



TENSIONE:1,2 V
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.
*30/00395-00	3500 mAh	A	5
*30/00396-00	3500 mAh	B	5

BATTERIE RICARICABILI NI-CD A TORCIA (D-UM1)

A

B



TENSIONE:1,2 V
PORTABATTERIE:4/11034
Per apparecchiature portatili, hobbistica, lampade d'emergenza ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00400-00	4000 mAh	B	5	30
30/00401-00	4000 mAh	A	5	30
30/00404-00	4500 mAh	A	5	30
30/00405-00	4500 mAh	B	5	30
30/00410-00	5000 mAh	A	5	30
30/00411-00	5000 mAh	B	5	30

BATTERIE RICARICABILI NI-MH A TORCIA (D-UM1)

A

B



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
TENSIONE:1,2 V
PORTABATTERIE:4/11034
Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00422-00	8000 mAh	A	5	10
30/00423-00	8000 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO F





TENSIONE:1,2 V
Per lampade d'emergenza, cinture per videocamere ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.
30/00452-00	7000 mAh	A	1
30/00453-00	7000 mAh	B	1

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO F





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
TENSIONE:1,2 V
Per lampade d'emergenza, cinture per videocamere ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.
30/00462-00	13000 mAh	A	1
30/00463-00	13000 mAh	B	1

BATTERIE RICARICABILI NI-CD ALTA TEMPERATURA TIPO TORCIA (D-UM1)



Per lampade d'emergenza ed impieghi vari dove la temperatura di lavoro può raggiungere i 60°C.
TENSIONE:1,2V
PORTABATTERIE:4/11034
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00614-00	4000 mAh	A	5	20
30/00615-00	4000 mAh	B	5	20

BATTERIE RICARICABILI NI-CD ALTA TEMPERATURA TIPO F





Per lampade d'emergenza ed impieghi vari dove la temperatura di lavoro può raggiungere i 60°C.
TENSIONE:1,2V
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Dis.	Conf. Comm.
30/00620-00	7000 mAh	A	1
30/00621-00	7000 mAh	B	1

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO "9V" RETTANGOLARE



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TENSIONE:8,4 V
PRESE POLARIZZ.:4/11012
Per strumentazione digitale, ricetrasmittenti, telecomandi TV ed impieghi vari.
CARICABATTERIE: 30/08465-00
CARICABATTERIE: 30/08470-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00516-00	250 mAh	5	20

BATTERIE RICARICABILI
al NI-CD e NI-MH
cilindriche ed a bottone, in celle singole ed assemblate

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 40 mAh



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TERMINALI:a saldare
CAPACITÀ:40 mAh
Per memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00791-00	1,2 V	6,3 mm	1	10	0
30/00792-00	2,4 V	11,6 mm	2	10	0
30/00793-00	3,6 V	17,0 mm	3	10	50
30/00794-00	4,8 V	22,2 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 80 mAh



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TERMINALI:a saldare
CAPACITÀ:80 mAh
Per memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00861-00	1,2 V	7,0 mm	1	10	0
30/00862-00	2,4 V	13,0 mm	2	10	0
30/00863-00	3,6 V	19,0 mm	3	10	50
30/00864-00	4,8 V	25,0 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 40 mAh



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TERMINALI:a c.s.
CAPACITÀ:40 mAh
Per memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00811-00	1,2 V	6,3 mm	1	10	0
30/00812-00	2,4 V	11,6 mm	2	10	0
30/00813-00	3,6 V	17,0 mm	3	10	50
30/00814-00	4,8 V	22,2 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 60 mAh



TERMINALI:a c.s.
CAPACITÀ:60 mAh
Per backup memorie in genere
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00871-00	1,2 V	7,0 mm	1	10	0
30/00872-00	2,4 V	13,0 mm	2	10	0
30/00873-00	3,6 V	19,0 mm	3	10	50
30/00874-00	4,8 V	25,0 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 60mAh



TERMINALI:a saldare
CAPACITÀ:60 mAh
Per backup memorie in genere
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00851-00	1,2 V	7,0 mm	1	10	0
30/00852-00	2,4 V	13,0 mm	2	10	0
30/00853-00	3,6 V	19,0 mm	3	10	50
30/00854-00	4,8 V	25,0 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 80 mAh



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TERMINALI:a c.s.
CAPACITÀ:80 mAh
Per memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00881-00	1,2 V	7,0 mm	1	10	0
30/00882-00	2,4 V	13,0 mm	2	10	0
30/00883-00	3,6 V	19,0 mm	3	10	50
30/00884-00	4,8 V	25,0 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 110 mAh



EXTRACELL

ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TERMINALI:a saldare
CAPACITÀ:110 mAh
Per memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00911-00	1,2 V	8,4 mm	1	10	0
30/00912-00	2,4 V	15,8 mm	2	10	0
30/00913-00	3,6 V	23,2 mm	3	10	50
30/00914-00	4,8 V	30,6 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 170 mAh



EXTRACELL

TERMINALI:a saldare
CAPACITÀ:170 mAh
Per backup memorie in genere
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00951-00	1,2 V	7,3 mm	1	10	0
30/00952-00	2,4 V	13,6 mm	2	10	0
30/00953-00	3,6 V	19,9 mm	3	10	50
30/00954-00	4,8 V	26,2 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 110 mAh



EXTRACELL

ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TERMINALI:a c.s.
CAPACITÀ:110 mAh
Per memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00926-00	1,2 V	8,4 mm	1	10	0
30/00927-00	2,4 V	15,8 mm	2	10	0
30/00928-00	3,6 V	23,2 mm	3	10	50
30/00929-00	4,8 V	30,6 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 250 mAh



EXTRACELL

ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TERMINALI:a saldare
CAPACITÀ:250 mAh
Per memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00961-00	1,2 V	7,3 mm	1	10	0
30/00962-00	2,4 V	13,6 mm	2	10	0
30/00963-00	3,6 V	19,9 mm	3	10	50
30/00964-00	4,8 V	26,2 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO OVALE 160 mAh



EXTRACELL

ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TERMINALI:a c.s.
CAPACITÀ:160 mAh
Per alimentazione TVC backup memorie e impieghi vari.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00935-00	1,2 V	6,4 mm	1	10	0
30/00936-00	2,4 V	11,8 mm	2	10	0
30/00937-00	3,6 V	17,8 mm	3	10	50
30/00938-00	4,8 V	21,6 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 170 mAh



EXTRACELL

TERMINALI:a c.s.
CAPACITÀ:170 mAh
Per backup memorie in genere
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00971-00	1,2 V	7,3 mm	1	10	0
30/00972-00	2,4 V	13,6 mm	2	10	0
30/00973-00	3,6 V	19,9 mm	3	10	50
30/00974-00	4,8 V	26,2 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 250 mAh



EXTRACELL

ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TERMINALI:a c.s.
CAPACITÀ:250 mAh
Per memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00981-00	1,2 V	7,3 mm	1	10	0
30/00982-00	2,4 V	13,6 mm	2	10	0
30/00983-00	3,6 V	19,9 mm	3	10	50
30/00984-00	4,8 V	26,2 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 280 mAh



EXTRACELL

TERMINALI:a saldare
CAPACITÀ:280 mAh
Per backup memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/01001-00	1,2 V	9,4 mm	1	10	0
30/01002-00	2,4 V	17,8 mm	2	10	0
30/01003-00	3,6 V	26,2 mm	3	10	50
30/01004-00	4,8 V	34,6 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 330 mAh



EXTRACELL

ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TERMINALI:a saldare
CAPACITÀ:330 mAh
Per memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/01011-00	1,2 V	9,4 mm	1	10	0
30/01012-00	2,4 V	17,8 mm	2	10	0
30/01013-00	3,6 V	26,2 mm	3	10	50
30/01014-00	4,8 V	34,6 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 280 mAh



EXTRACELL

TERMINALI:a c.s.
CAPACITÀ:280 mAh
Per backup memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/01021-00	1,2 V	9,4 mm	1	10	0
30/01022-00	2,4 V	17,8 mm	2	10	0
30/01023-00	3,6 V	26,2 mm	3	10	50
30/01024-00	4,8 V	34,6 mm	4	10	0

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 330 mAh



EXTRACELL

ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
TERMINALI:a c.s.
CAPACITÀ:330 mAh
Per memorie ed impieghi vari
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Tensione	Dim. L	Num.Elem.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/01031-00	1,2 V	9,4 mm	1	10	0
30/01032-00	2,4 V	17,8 mm	2	10	0
30/01033-00	3,6 V	26,2 mm	3	10	50
30/01034-00	4,8 V	34,6 mm	4	10	0

ACCUMULATORI CILINDRICI AL PIOMBO 2V



ISO 9001

La cella è racchiusa in un involucro metallico, isolato elettricamente per evitare corto circuito accidentale ed incorpora una valvola di sicurezza ad autoritenuta che si apre in condizioni di sovraccarica eccessiva ad una pressione interna di ca. 3,4 atm.
TENSIONE:2 V
PRESSIONE ATM.:0÷8 atm.
VITA USO TAMPONE:8 anni
CAMPO TEMPERATURE:
CONSERV.:-65°C÷+65°C
SCARICA:-65°C÷+65°C
CARICA:-40°C÷+65°C
Per lampade di emergenza ad uso ciclico

ART.	Capacità Batt.	Peso	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04400-00	2,5 Ah	182 GR	35 mm	61 mm	4,75 mm	7 mm	3	50
30/04410-00	5,0 Ah	370 GR	45 mm	73 mm	6.35 mm	8 mm	3	25

ACCUMULATORI CILINDRICI AL PIOMBO 2V



ISO 9001

La cella è racchiusa in un involucro metallico, isolato elettricamente per evitare corto circuito accidentale. Una struttura a "spirale" con griglia in piombo puro/ stagno, permette prestazioni superiori e lunga durata. Carica rapida, bassa resistenza interna, ottimo funzionamento a temperature estreme, resistenza ad urti e vibrazioni.
TENSIONE:2 V
PRESSIONE ATM.:0÷8 atm.
VITA TAMPONE:8 anni
CAMPO TEMPERATURE:
CONSERV.:-65°C÷+65°C
SCARICA:-65°C÷+65°C
CARICA:-40°C÷+65°C
Per lampade di emergenza e uso ciclico.

ART.	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Dim.F	Conf. Comm.
30/04480-00	4,5 Ah	34,3 mm	96 mm	6,9 mm	0,64 mm	4,75 mm	19,8 mm	5
30/04490-00	8,0 Ah	44,5 mm	100 mm	8,6 mm	0,64 mm	6,35 mm	22,9 mm	5

ACCUMULATORI IN MONOBLOCCO AL PIOMBO 4V



ISO 9001

Sono caratterizzati dall'avere i collegamenti interni alla batteria invece che esterni come le batterie formate da celle singole. L'involucro in plastica è isolato elettricamente per evitare corto circuiti accidentali; una valvola di sicurezza ad autoritenuta, si apre in condizioni di eccessiva sovraccarica. Per una maggiore tensione o capacità, è possibile assemblarle in serie o in parallelo. Le prestazioni di questi accumulatori sono le stesse degli accumulatori a celle singole. Per il fissaggio, vi sono sul coperchio del monoblocco, dei fori da 5,5 mm.
TENSIONE:4 V
PRESSIONE ATM.:0÷8 atm.
VITA TAMPONE:8 anni
CAMPO TEMPERATURE:
CONSERV.:-40°C÷+40°C
SCARICA:-40°C÷+40°C
CARICA:-40°C÷+40°C

ART.	Capacità Batt.	Peso	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04450-00	2,5 Ah	360 GR	46 mm	80 mm	70 mm	1	5
30/04460-00	5,0 Ah	740 GR	54 mm	97 mm	77 mm	1	5
30/04470-00	8,0 Ah	960 GR	55 mm	97 mm	102 mm	1	5

ACCUMULATORI IN MONOBLOCCO AL PIOMBO 6V



ISO 9001

Sono caratterizzati dall'avere i collegamenti interni alla batteria invece che esterni come le batterie formate da celle singole. L'involucro in plastica è isolato elettrica-mente per evitare corto cir-cuiti accidentali; una valvola di sicurezza ad autoritenuta, si apre in condizioni di eccessiva sovraccarica. Per una maggiore tensione o capacità, è possibile assemblarle in serie o in parallelo. Le prestazioni di questi accumulatori sono le stesse degli accumulatori a celle singole. Per il fissaggio, vi sono sul coperchio del monoblocco, dei fori da 5,5 mm.
TENSIONE:6 V
PRESSIONE ATM.:0÷8 atm.
VITA TAMPONE:8 anni
CAMPO TEMPERATURE:
CONSERV.:-40°C÷+40°C
SCARICA:-40°C÷+40°C
CARICA:-40°C÷+40°C

ART.	Capacità Batt.	Peso	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.
30/04452-00	2,5 Ah	520 GR	46 mm	114 mm	70 mm	1
30/04462-00	5,0 Ah	980 GR	54 mm	140 mm	77 mm	1
30/04472-00	8,0 Ah	1430 GR	55 mm	140 mm	102 mm	1

ELCART

EXTRACELL®-e

richiedete il catalogo: E-81509

ART. 30/04580-00
ART. 30/04581-00

Articolo prodotto

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO-CALCIO ERMETICA 12V - 7,0 Ah

Titolo prodotto

RECHARGEABLE HERMETICALLY - SEALED LEAD ACID BATTERY 12V - 7,0 Ah

USO IN PARALLELO O TAMPONE:
Luci d'emergenza
Sistemi di sicurezza
Sistemi antincendio
Telecomunicazioni
Gruppi statici di continuità ed altri usi similari.

Descrizione dettagliata

USO CICLICO:
Apparecchiature portatili in genere
Utilizzo con celle fotovoltaiche (pannelli solari)
ed altri usi similari

Dettaglio immagine

DATI TECNICI	*TECHNICAL DATA*	
Tensione nominale	*Voltage*	12 V
Capacità nominale	*Rating*	7,0 Ah/20h
Capacità alle 5 ore	*Rating-5 Hour*	6,15 Ah
Capacità ad 1 ora	*Rating-1 Hour*	4,2 Ah
Max corrente di scarica	*Max discharge current*	40 A (5 sec.)
Tensione di carica a 20°	*Charge voltage at 20°*	14,4-14,8V (Uso ciclico *Cyclical*) 13,5-13,8V (Tampone *Float*)
Terminali	*Terminals*	30/04580-00 **F1** Faston 4,8 mm 30/04581-00 **F2** Faston 6,3 mm
Peso approssimativo	*Approx. Weight*	2,2 Kg.

Dati tecnici



Disegno tecnico e sezione con quote



Diagramma tempo/tensione di scarica

TABELLA DI SCARICA A 25°C IN AMPERE E IN WATT COSTANTI
CONSTANT CURRENT (AMP) AND CONSTANT POWER (WATT) DISCHARGE TABLE AT 25°C (77°F)

Time		5 min.	10 min.	15 min.	30 min.	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.60V	A	28.00	18.90	13.30	8.05	4.20	2.45	1.80	1.45	1.23	0.81	0.66	0.36
	W	297.20	200.70	141.20	85.50	48.40	28.40	20.85	16.74	14.20	9.36	7.67	4.20
10.20V	A	25.20	17.21	11.96	7.64	3.94	2.35	1.75	1.40	1.20	0.80	0.65	0.35
	W	279.70	190.80	132.70	84.90	45.50	27.20	20.27	16.22	13.94	9.22	7.53	4.08
10.50V	A	23.83	16.38	11.20	7.41	3.82	2.30	1.72	1.33	1.20	0.79	0.64	0.35
	W	270.10	185.50	126.90	84.00	44.20	26.70	19.92	15.40	13.85	9.13	7.47	4.05
10.80V	A	22.17	15.52	10.50	7.20	3.69	2.25	1.69	1.31	1.14	0.77	0.63	0.35
	W	257.80	180.30	122.20	83.70	42.90	26.10	19.69	15.21	13.24	8.75	7.29	3.97
11.10V	A	21.00	14.70	9.80	7.00	3.56	2.18	1.60	1.28	1.09	0.75	0.61	0.33
	W	250.00	174.70	116.40	83.10	42.30	26.00	19.10	15.17	12.95	8.46	7.15	3.94

Valori A/W di scarica



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V-1,3 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE: 30/08705-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04500-00	10	50

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V-3,2 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE: 30/08705-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04506-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V-3,3 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE: 30/08705-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04505-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V-4,0 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE: 30/08705-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04508-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V-4,2 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE: 30/08705-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04509-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V-7,0 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE: 30/08705-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04511-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V-4,5 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE: 30/08705-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04510-00	10	50

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V-9,0 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE: 30/08705-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04512-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V -12 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08705-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08708-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04515-00	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V - 13 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili).Puo' essere installata in ogni ambiente normale ed all' interno delle apparecchiature elettroniche.
Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE SW.: 30/08708-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04519-00	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V - 20 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili).Puo' essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche.
Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE SW.: 30/08708-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04522-00	1	6

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 1,3 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04555-00	10	50

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 2,0 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04560-00	10	50

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 2,3 Ah



Ricaricabile al piombo.
TENSIONE:12 V
CAPACITÀ:2300 mAh
DIMENS.:182x61x22mm
Adatta per registratore di cassa portatili.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04563-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 2,9 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04566-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 3,3 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04570-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 4,5 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04572-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 5,4 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04578-00	1	5

BATTERIA RICARICABILI AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 7 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Dim.Fast.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04580-00	4,8 mm	5	50
30/04581-00	6,3 mm	5	50

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 12 Ah F2



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08723-00
CARICABATTERIE: 30/08725-00

ART.	Dim.Fast.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04583-00	6,3 mm	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 7 Ah F2 "HIGH POWER"



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Dim.Fast.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04582-00	6,3 mm	5	20

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 18 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08725-00
CARICABATTERIE: 30/08727-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04585-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 26 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08725-00
CARICABATTERIE: 30/08727-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04590-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 55 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08727-00
CARICABATTERIE: 30/08732-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04609-00	1	2

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 40 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08725-00
CARICABATTERIE: 30/08727-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04600-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 60 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08727-00
CARICABATTERIE: 30/08732-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04610-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 65 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08727-00
CARICABATTERIE: 30/08732-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04620-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 100 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08732-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04640-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 65 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08727-00
CARICABATTERIE: 30/08732-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04621-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 120 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08732-00

ART.	Conf. Comm.
30/04670-00	1

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 80 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08732-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04630-00	1	2

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 150 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08732-00

ART.	Conf. Comm.
30/04690-00	1

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 200 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

ART.	Conf. Comm.
30/04720-00	1

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 4 V - 4,5 Ah SERIE PLUS



Batteria ermetica senza manutenzione ad ELEVATE PRESTAZIONI, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05025-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V - 5 Ah SERIE PLUS



Batteria ermetica senza manutenzione ad ELEVATE PRESTAZIONI, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE: 30/08705-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05185-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 0,8 Ah SERIE PLUS



Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05520-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 2,3 Ah SERIE PLUS



Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05560-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 5 Ah F2 SERIE PLUS



Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05620-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 14 Ah F2 SERIE PLUS CICLICA



Batteria per trazione leggera al piombo-calcio ermetica senza manutenzione, puo' essere installata in ogni ambiente normale, all'interno di veicoli elettrici e delle apparecchiature elettroniche. Adatta per un uso ciclico gravoso si presta in modo particolare per biciclette e piccoli carrelli elettrici. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08725-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05690-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 9,0 Ah F2 SERIE PLUS



Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05660-00	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 20 Ah SERIE PLUS



Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08725-00
CARICABATTERIE: 30/08727-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05740-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 24 Ah SERIE PLUS



EXTRACELL

Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08725-00
CARICABATTERIE: 30/08727-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05760-00	1	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V - 4 Ah



YAMADA

Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE: 30/08705-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06030-00	10	50

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 33 Ah SERIE PLUS



EXTRACELL

Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08725-00
CARICABATTERIE: 30/08727-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05820-00	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V - 12 Ah



YAMADA

Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08705-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08708-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06045-00	5	50

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 1,3 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06060-00	10	50

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 2 Ah ECO



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06065-00	10	50

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 2 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06070-00	10	50

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 7 Ah ECO



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06100-00	5	20

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 7 Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.
CARICABATTERIE: 30/08702-00
CARICABATTERIE SW.: 30/08715-00
CARICABATTERIE: 30/08723-00

ART.	Dim.Fast.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06105-00	4,8 mm	5	50
30/06106-00	6,3 mm	5	50

BATTERY TESTER UNIVERSALE

Per il controllo istantaneo dello stato di carica di batterie a bottone, stilo, ministilo, microstilo, ½ torcia, torcia, rettangolari a 9V.
CORPO:pvc antiurto
DIMENS.:61x62x29 mm
PESO:36gr.
PER BATT.:30/208 - 30/216 - 30/284 - 30/354 - 30/401 - 30/516

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/08015-00	Scatola	1	1

CARICABATTERIE PER 4 STILO MINISTILO 9V

PER RICARICARE:
4 ministilo (AAA-UM4)
4 stilo(AA-UM3)
2 cilindriche (9V)
Provvisto di led indicante la ricarica delle batterie.
INGRESSO:100-220 Vca
CORRENTE di CARICA:
- 200mA tipo AA
- 100mA tipo AAA
- 13mA tipo 9V

DIMENS.:106x69,6x29mm
PESO:100gr.
PER BATT. SERIE:
(AAA) 30/00284
(AA-UM3) 30/00208 – 30/00216
(9V) 30/00516
BATTERIE RICARICABILI: 30/00208-00
BATTERIE RICARICABILI NI-CD: 30/00200-00
BATTERIE RICARICABILI NI-MH: 30/00274-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/08465-00	Blister	1	1

BATTERY TESTER UNIVERSALE CON DISPLAY LCD

Per il controllo istantaneo dello stato di carica di batterie a bottone, stilo, ministilo, microstilo, ½ torcia, torcia, rettangolari a 9V, CR2 e tipo CR123A
ALIMENT.: 1 batt. AAA 30/25000
CORPO:pvc antiurto
DIMENS.:118x88x23 mm
PESO:110gr.
PER BATT.:30/208 - 30/216 - 30/284 - 30/354 - 30/401 - 30/516 - 30/26330 - 30/22665

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08040-00	Blister	1	1

CARICABATTERIE PER 4 STILO MINISTILO 9V CON CONTROLLO DELLA CARICA

PER RICARICARE:
4 ministilo (AAA-UM4)
4 stilo(AA-UM3)
2 cilindriche (9V)
Controllo della carica (LED lampeggiante) e arresto automatico (LED fisso) una volta raggiunto il valore ottimale.
INGRESSO:100-220 Vca
CORRENTE di CARICA:
- 500mA tipo AA & AAA
- 15mA tipo 9V

DIMENS.:106x69,6x29mm
PESO:100gr.
PER BATT. SERIE:
(AAA) 30/00284-00
(AA-UM3) 30/00208-00 – 30/00216-00
(9V) 30/00516-00
BATTERIE RICARICABILI: 30/00208-00
BATTERIE RICARICABILI NI-CD: 30/00200-00
BATTERIE RICARICABILI NI-MH: 30/00274-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/08470-00	Blister	1	1

CARICABATTERIE PER PORTA USB PER STILO E MINISTILO NI-CD/NI-MH

Caricabatteria con attacco USB per PC e Notebook. Adatto per 1 o 2 batterie ricaricabili Ni-Cd/Ni-Mh.
INGRESSO:USB 5V
CORR. DI CARICA:90-110mA
DIMENSIONI: 115x33x19mm
PESO: 30gr.
PER BATT. SERIE:
(AAA) 30/284
(AA – UM3) 30/208 – 30/216

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08616-00	Blister	1	1

CARICABATTERIE DURACELL PER BATTERIE STILO E MINISTILO

Con incluse 2 pile stilo e 2 ministilo ricaricabili “StayCharged”.
Per ricaricare StayCharged:
STILO (AA):30/25822
MINISTILO (AAA): 30/25800
Per ricaricare Ni-MH:
STILO (AA):30/25755
MINISTILO (AAA):30/25750
TEMPO RICARICA:45 min.

ART.	Mod.	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08636-00	CEF 27	220 V	Blister	1	1

CARICABATTERIE DURACELL PER BATTERIE STILO E MINISTILO

Con incluse 2 pile ricaricabili stilo “StayCharged”.
Per ricaricare StayCharged:
STILO (AA):30/25822
MINISTILO (AAA): 30/25800
Per ricaricare Ni-MH
TEMPO RICARICA:4 ore
BATTERIA RICARICABILE: 30/25755-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/25750-00
BATTERIE RICARICABILI: 30/25822-00

ART.	Mod.	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08635-00	CEF14-4H	220 V	Blister	1	1

CARICA-SCARICA BATTERIE PER BATTERIE NI-CD E NI-MH

Scarica-carica batterie NI-CD e NI-MH formato AAA, AA e 1 o 2 batterie da 9V a 4 canali. La funzione di scarica parte manualmente; dotato di funzione test. Led rosso acceso in fase di ricarica.
CORRENTE DI CARICA:
- 150mA tipo AA e AAA
- 13mA tipo 9V

INGRESSO:220V
DIMENS.:119x71x83mm
PESO:350gr.
PER BATT. SERIE:
(AAA) 30/284
(AA-UM3) 30/208 - 30/216
(9V) 30/516

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08655-00	Scatola	1	1

CARICABATTERIE PER PACCHETTI NI-CD E NI-MH

Carica da 2 a 10 celle con selezione automatica della tensione. Dotato di 6 diverse correnti di carica,
50, 80, 120, 180, 240 e 300mA. Protezione dai cortocircuiti, inversione di polarità e protezione termica.
Completo di presa coassiale reversibile 2,1x5,5mm, connettore per modellismo e coccodrilli.
INGRESSO: 220VCA
DIMENS:82x52x80mm
PESO:400gr.
BATTERIE RICARICABILI: 30/00851-00
PACCHETTI BATTERIE: 30/15739-00
PACCHETTO BATTERIA: 30/15268-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08668-00	Scatola	1	1	5

CAVETTO OPZIONALE PER CARICABATTERIE

Cavetto che permette di trasformare un uscita da jack in faston
LUNGHEZZA:100 mm
SEZ.CAVO:2x2,5 mm
USCITA:faston 6,3 mm
PER CARICABATTERIE:30/8705 - 30/8723

ART.	Conf. Comm.
30/08701-00	5

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria a controllo elettronico, che attraverso un sistema di gestione intelligente, ottimizza al meglio la carica della batteria.
Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 7Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
USCITA NOM.: 2 - 6 - 12VCC
ALIMENT.: 220VCA
PORTATA: 600mA
TERMINALI: Coccodrilli isolati
DIMENSIONI:100x70x60mm
PESO:690 gr.
BATTERIA RICARICABILE: 30/06105-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04500-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04511-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08702-00	Scatola	1	1

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico.
Per batterie al piombo ermetico da 1Ah a 10Ah.
Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
Il LED si accende a batteria carica. Lunghezza cavo 1mt.
INGRESSO:220VCA
USCITA NOM.:7.25VCC
PORTATA:600mA
TERMINALI:Pinze a coccodrillo isolate & presa 2,1x5.5mm
DIMENSIONI:68.4x38.7x68.4mm
ACCESSORI:30/8701
BATTERIA RICARICABILE: 30/04500-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04511-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/05185-00

ART.	Conf. Comm.
30/08705-00	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria SWITCHING con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 12Ah a 40Ah. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
INGRESSO:220VCA
USCITA NOM.:6VCC
PORTATA: 4A
TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate.
DIMENSIONI:140x73x43mm
PESO:440 gr.
BATTERIA RICARICABILE: 30/04515-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/06045-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04519-00

ART.	Conf. Comm.
30/08708-00	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 10Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
USCITA NOM.:12VCC
ALIMENT.:220VCA
PORTATA: 800mA
TERMINALI:Coccodrilli isolati
BATTERIA RICARICABILE: 30/06060-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/06105-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/05520-00

ART.	Conf. Comm.
30/08715-00	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 10Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
USCITA NOM.:12VCC
ALIMENT.:220VCA
PORTATA: 800mA
TERMINALI:connettore coassiale

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08716-00	1	5

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico. Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 10Ah.
Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
Il LED si accende a batteria carica.
Lunghezza cavo 1mt.
INGRESSO:220VCA
USCITA NOM.:14,5VCC
PORTATA:1000mA
TERMINALI:Pinze a coccodrillo isolate & presa 2,1x5,5mm
DIMENSIONI:76,5x42,4x72,2mm
BATTERIA RICARICABILE: 30/04555-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/06060-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/06105-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08723-00	Scatola	1	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 10Ah a 30Ah. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
INGRESSO:220VCA
USCITA NOM.:12VCC
PORTATA: 3A
TERMINALI:Pinze A coccodrillo isolate.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
BATTERIA RICARICABILE: 30/04585-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04590-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04600-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08725-00	Scatola	1	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico 12V da 13Ah a 70Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.
INGRESSO:220VCA
USCITA NOM.:12VCC
PORTATA: 6A
DIMENS.: 168X31X57mm
TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate
BATTERIA RICARICABILE: 30/04585-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04590-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04600-00

ART.	Conf. Comm.
*30/08727-00	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 3 Ah a 12 Ah.
Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
INGRESSO:220VCA
USCITA NOM.:24VCC
PORTATA: 1A
TERMINALI:Pinze A coccodrillo isolate
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

ART.	Conf. Comm.
*30/08729-00	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico, che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 40Ah a 150Ah. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
INGRESSO:220 VCA
USCITA NOM.:12 VCC
PORTATA: 12A
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
BATTERIA RICARICABILE: 30/04620-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04609-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04621-00

ART.	Conf. Comm.
30/08732-00	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico, che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.
Per batterie al piombo ermetico da 40Ah a 150Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
INGRESSO:220 VCA
USCITA NOM.:24 VCC
PORTATA: 12A

ART.	Conf. Comm.
30/08742-00	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 10Ah a 30Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.
INGRESSO:220VCA
USCITA NOM.:24VCC
PORTATA: 3A
DIMENS.: 168X31X57mm
TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate.

ART.	Conf. Comm.
30/08735-00	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 6Ah a 25Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.
USCITA NOM.:36VCC
ALIMENT.:220VCA
PORTATA: 1,9A
TERMINALI:Coccodrilli isolati

ART.	Conf. Comm.
30/08745-00	1

CARICABATTERIE CON TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatteria a controllo elettronico, che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.
Per batterie al piombo ermetico da 6Ah a 25Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.
USCITA NOM.:36VDC
ALIMENT.:220VAC
PORTATA: 1,9A
TERMINALI:connettore per biciclette elettriche Ø 10,5mm e pin da 3,2mm.

ART.	Conf. Comm.
30/08746-00	1

WWW. ELCART.COM

CARICABATTERIE ENELOOP VELOCE E INTELLIGENTE PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH

Con spina fissa.
Per utilizzo intensivo, con controllo di carica per risparmio energetico.
Indicatori LED di carica ON/OFF.
Carica rapida AA oppure AAA 2 celle in 1,5 ore, 4 celle in 3 ore.
BATT.RIC.PRONTA AAA: 30/32153-00
BATT.RIC.PRONTA AA: 30/32158-00
BATT.RIC.PRONTA AAA: 30/32173-00

ART.	Mod.	Tensione Vca	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/09020-00	BQ CC55	100V÷240V	6,8x12x7,6 cm	124 GR	Blister	1	1

CARICABATTERIE ENELOOP DI BASE PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH

Con spina fissa.
Per utilizzo occasionale.
Indicatori LED di carica ON/OFF.
Tempo di carica AA oppure AAA 2 o 4 celle in 10 ore.
BATT.RIC.PRONTA AAA: 30/32153-00

ART.	Mod.	Tensione Vca	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/09070-00	BQ CC51	100V÷240V	6,6x10,8x7,0 cm	100 GR	Blister	1	1

CARICABATTERIE USB PANASONIC PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH

CE Panasonic

Con cavo USB.
Utilizza porta USB tramite spina USB micro-B.
Indicatori LED di carica ON/OFF.
Tempo di carica AA oppure AAA in 10 ore.
BATTERIA RICARICABILE: 30/32031-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32036-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32038-00

ART.	Mod.	Tensione Vcc	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/09170-00	BQ CC61	5 V	6,6x8,5x2,8 cm	65 GR	Blister	1	1

CARICABATTERIE PANASONIC A 8 CELLE PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH

CE Panasonic

Con cavo di rete.
Carica fino a 8 batterie AA/AAA.
Indicatori LED di carica ON/OFF.
Tempo di carica AA da 1 a 8, 5 ore circa, AAA da 1 a 8, 3 ore circa.
BATTERIA RICARICABILE: 30/32031-00

ART.	Mod.	Tensione Vca	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/09240-00	BQ CC63	100V÷240V	14,7x11,9x2,7 cm	240 GR	Blister	1	1

CARICABATTERIE UNIVERSALE PANASONIC PER BATTERIE NI-MH

CE Panasonic

Con cavo di rete. Per batterie AA / AAA / C / D / 9V.
Indicatorei LED di carica ON/OFF.
Tempo di ricarica indicativo 10 ore.
BATTERIA RICARICABILE: 30/32031-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32080-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32070-00

ART.	Mod.	Tensione Vca	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/09280-00	BQ CC15	100V÷240V	11x20x7,5 cm	489 GR	Blister	1	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-MH



EXTRACELL

Composto da 3 elementi 2/3AAA
TENSIONE:3,6 V
CAPACITÀ:400 mAh
Per telefoni portatili:
MASTER mod. SUPER LIBERTY, TELECOM mod. SUPER LIBERTY
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Conf. Comm.
30/15162-00	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Composto da 3 elementi 2/3 AA stilo
TERMINALE:connettore universale
TENSIONE:3,6 V
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15221-00	400 mAh	5	10

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-MH



EXTRACELL

Composto da 3 elementi2/3AAA.
TERMINALE:connettore universale
TENSIONE:3,6 V
CAPACITÀ:300 mAh
Per telefoni portatili:
MASTER mod. SMARTY, TELECOM mod. DECO
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Conf. Comm.
30/15166-00	1

PACCHETTO BATTERIE RICARICABILI NI-MH



EXTRACELL

Composto da 3 elementi AAA ministilo
TERMINALE:connettore universale
TENSIONE:3,6 V
CAPACITÀ:700 mAh
Per telefoni portatili:
CITIZEN mod. SPACE ONESPORT LINE
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15265-00	1	5

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Composto da 3 elementi 2/3 AA stilo
TERMINALE:connettore Mitsumi
TENSIONE:3,6 V
Per telefoni portatili:
PANASONIC mod. KX-T 3600/3700/3800
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15215-00	400 mAh	1	10

PACCHETTO BATTERIE RICARICABILI AL NI-MH



EXTRACELL

Composto da 2 elementi AAA ministilo.
TERMINALE:connettore JST
TENSIONE:2,4 V
CAPACITA':600 mAh
Per telefoni portatili.
PHILIPS mod. KALA 300
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Conf. Comm.
30/15267-00	5

PACCHETTO BATTERIA RICARICABILE NI-MH



EXTRACELL

Composto da 2 elementi AAA ministilo.
TENSIONE:2,4 V
CAPACITA':400 mAh
Per telefoni portatili.
SIEMENS:GIGASET A160,A120,A260
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15268-00	5	20

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Composto da 4 elementi AA stilo
TENSIONE:4,8 V
Per apparecchiature elettroniche
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15484-00	1000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Composto da 3 elementi AA stilo
TENSIONE:3,6 V
Per apparecchiature elettroniche
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15336-00	1000 mAh	5	20

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Composto da 5 elementi AA stilo
TENSIONE:6 V
Per apparecchiature elettroniche
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15499-00	1000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Composto da 4 elementi AA stilo
TENSIONE:4,8 V
Per apparecchiature elettroniche.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15454-00	1000 mAh	1	20

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Composto da 5 elementi AA stilo
TENSIONE:6 V
Per radio, emergenza, ascensori ed impieghi vari.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15509-00	1000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



Composto da 6 elementi AA stilo
TENSIONE:7,2 V
Per apparecchiature elettroniche
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15522-00	1000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



Composto da 3 elementi tipo SC.
TENSIONE:3,6V
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15634-00	1300 mAh	1
30/15639-00	1800 mAh	1
30/15644-00	2000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



Composto da 8 elementi AA stilo
TENSIONE:9,6 V
Per apparecchiature elettroniche
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15535-00	1000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



Composto da 5 elementi tipo SC
TENSIONE:6V
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15649-00	1300 mAh	1
30/15654-00	1800 mAh	1
30/15659-00	2000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



Composto da 3 elementi tipo SC
TENSIONE:3,6V
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15619-00	1300 mAh	1
30/15624-00	1800 mAh	1
30/15629-00	2000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



Composto da 5 elementi tipo SC
TENSIONE:6V
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15664-00	1300 mAh	1
30/15669-00	1800 mAh	1
30/15674-00	2000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Composto da 3 elementi 1/2 torcia tipo C.
TENSIONE:3,6V
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15694-00	2200 mAh	1
30/15699-00	2500 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.
Composto da 5 elementi 1/2 torcia tipo C.
TENSIONE:6V
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15739-00	2200 mAh	1
30/15744-00	2500 mAh	1
*30/15750-00	2800 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Composto da 3 elementi 1/2 torcia tipo C.
TENSIONE:3,6V
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15709-00	2200 mAh	1
30/15714-00	2500 mAh	1
*30/15720-00	2800 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.
Composto da 3 elementi torcia tipo D.
TENSIONE:3,6V
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15759-00	4000 mAh	1
30/15764-00	4500 mAh	1
30/15769-00	5000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Composto da 5 elementi 1/2 torcia tipo C.
TENSIONE:6 V
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15724-00	2200 mAh	1
30/15729-00	2500 mAh	1
*30/15735-00	2800 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.
Composto da 3 elementi torcia tipo D.
TENSIONE:3,6V
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15774-00	4000 mAh	1
30/15779-00	4500 mAh	1
30/15784-00	5000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD



EXTRACELL

Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed impieghi vari.
Composto da 5 elementi torcia tipo D.
TENSIONE:6 V
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15789-00	4000 mAh	1
30/15794-00	4500 mAh	1
30/15799-00	5000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD

EXTRACELL

Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.
Composto da 5 elementi torcia tipo D.
TENSIONE:6 V
CARICABATTERIE: 30/08668-00

ART.	Capacità Batt.	Conf. Comm.
30/15804-00	4000 mAh	1
30/15809-00	4500 mAh	1
30/15814-00	5000 mAh	1



PILE ZINCO-ARIA 1,4V DURACELL



CE

DURACELL

Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.

ART.	Tensione	Mod.	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/20010-00	1,4 V	DA 10 PR 70	70 mAh	6,0 mm	3,6 mm	Blister	6	1	10
30/20020-00	1,4 V	DA 312 PR 41	135 mAh	7,8 mm	3,6 mm	Blister	6	1	10
30/20030-00	1,4 V	DA 13 PR 48	260 mAh	7,9 mm	5,4 mm	Blister	6	1	10
30/20040-00	1,4 V	DA 675 PR 44	600 mAh	11,6 mm	5,4 mm	Blister	6	1	10

PILE A BOTTONE ALL'OSSIDO D'ARGENTO



Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Sostituzione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/20300-00	1,55 V	11 mAh	5,8 mm	2,15 mm	SR 521SW - SR63 - 379	Blister	1	10
30/20350-00	1,55 V	17 mAh	6,8 mm	2,15 mm	SR 621SW - SR60 - 364	Blister	1	10
30/20370-00	1,55 V	27 mAh	6,8 mm	2,6 mm	SR 626SW - SR66 - 377	Blister	1	10
30/20420-00	1,55 V	20 mAh	7,9 mm	2,1 mm	SR 721SW - SR58 - 362	Blister	1	10
30/20450-00	1,55 V	37 mAh	7,9 mm	3,1 mm	SR 731SW - SR - 329	Blister	1	10
30/20460-00	1,55 V	45 mAh	7,9 mm	3,6 mm	SR 41SW - SR41 - 384	Blister	1	10
30/20520-00	1,55 V	31 mAh	9,5 mm	2,1 mm	SR 920SW - SR69 - 371	Blister	1	10
30/20530-00	1,55 V	52 mAh	9,5 mm	2,7 mm	SR 927SW - SR57 - 395	Blister	1	10
30/20560-00	1,55 V	78 mAh	9,5 mm	3,6 mm	SR 936SW - SR45 - 394	Blister	1	10
30/20610-00	1,55 V	80 mAh	11,6 mm	3,1 mm	SR 1130W - SR54 - 389	Blister	1	10
30/20650-00	1,55 V	120 mAh	11,6 mm	4,2 mm	SR 43W - SR43 - 386	Blister	1	10
30/20670-00	1,55 V	170 mAh	11,6 mm	5,4 mm	SR 44W - SR44 - 357	Blister	1	10

BLISTER DA 2 PILE ALCALINE DURACELL 1,5V ELEMENTO A BOTTONE



DURACELL

Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici.

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/21710-00	1,5 V	105 mAh	11,6 mm	3,05 mm	LR54 - RW89 - 189	Blister	2	10
30/21750-00	1,5 V	70 mAh	11,6 mm	4,20 mm	LR43 - RW84 - 186	Blister	2	10
30/21770-00	1,5 V	150 mAh	11,6 mm	5,40 mm	LR44 - RW82 - A76	Blister	2	10

PILE ALCALINE 1,5V ELEMENTO A BOTTONE

Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Sostituzione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/22260-00	1,5 V	42 mAh	11,6 mm	3,1 mm	LR54 - RW89 - 189	Blister	1	10	100
30/22300-00	1,5 V	65 mAh	11,6 mm	4,2 mm	LR43 - RW84 - 186	Blister	1	10	100
30/22320-00	1,5 V	100 mAh	11,6 mm	5,4 mm	LR44 - RW82 - 157	Blister	1	10	100

PILA ALCALINA DA 6V



Per radiocomandi.
TENSIONE:6 V

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Sostituzione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/22450-00	6 V	100 mAh	4LR44 - 537	10	50

PILA ALCALINA 1,5V DURACELL



DURACELL

Per applicazioni varie.

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22501-00	MN 9100 (N)	1,5 V	825 mAh	Blister	2	10
30/22505-00	MN 9100 (N)	1,5 V	825 mAh	Scatola	10	10

PILA AL LITIO 3V DURACELL





DURACELL

Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22540-00	CR 1/3N	3 V	160 mAh	Blister	1	5

PILA AL LITIO 6V DURACELL





DURACELL

Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.
TENSIONE:6 V
CAPACITÀ:160 mAh
MODELLO:PX 28 (28L)

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22580-00	PX 28 (28L)	6 V	160 mAh	Blister	1	6

PILA AL LITIO 3V "DURACELL ULTRA"



DURACELL

Per fotocamere con sistema APS (Advanced Photo System) e sensori antifurti.

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22620-00	CR2	3 V	900 mAh	Blister	1	10
30/22625-00	CR2	3 V	900 mAh	Scatola	20	20

PILA AL LITIO 3V "DURACELL ULTRA"



DURACELL

Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, sensori antifurti, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/22660-00	CR123	3 V	1500 mAh	Blister	1	10	-
30/22665-00	CR123	3 V	1500 mAh	Scatola	5	5	20

PILA AL LITIO 6V "DURACELL ULTRA"



DURACELL

Hanno un grande impiego sulle macchine fotografiche e per le memorie computer.

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22740-00	2CR5 (245)	6 V	1500 mAh	Blister	1	6

PILA AL LITIO 6V "DURACELL ULTRA"





DURACELL

Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22780-00	223	6 V	1500 mAh	Blister	1	2

PILA ALCALINA 12V



Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini.
TENSIONE:12 V

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/22860-00	27A	12 V	21 mAh	10	50

PILE ALCALINE



Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurti auto, accendini.

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/22900-00	11A	6 V	33 mAh	16,0 mm	10	50
30/22940-00	23A - MS21	12 V	33 mAh	28,8 mm	10	50

PILA ALCALINA 12V DURACELL



DURACELL

Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurti auto, accendini.

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22921-00	MN21 (23A)	12 V	55 mAh	Blister	2	10
30/22925-00	MN21 (23A)	12 V	55 mAh	Scatola	60	60

PILA ALCALINA 12V



Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini.

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/23005-00	27 A	12 V	23 mAh	Blister	5	20	-
30/23010-00	27 A	12 V	23 mAh	-	10	10	50

PILA ALCALINA 12V



Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini.
PRESA TELEC. ON/OFF: 28/05833-00

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/23055-00	23 A	12 V	52 mAh	Blister	5	20	-
30/23060-00	23 A	12 V	52 mAh	-	10	10	50

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "DURACELL PLUS"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450), ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/24000-00	MN2400	1,5 V	Blister	4	10	30

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "DURACELL PLUS"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/24050-00	MN1500	1,5 V	Blister	4	20	60

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C " DURACELL PLUS"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/24100-00	MN1400	1,5 V	Blister	2	10	30

PILA ALCALINA TIPO 9V "DURACELL PLUS"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, modellismo ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/24200-00	MN1604	9 V	Blister	1	10	50

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "DURACELL PLUS"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/24150-00	MN1300	1,5 V	Blister	2	10	30

PILA ALCALINA TIPO PIATTA 4,5V "DURACELL PLUS"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, modellismo ed impieghi vari.
DIMENSIONI:67x62x22mm

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/24250-00	MN1203	4,5 V	Blister	1	10

PILE ALCALINE MINISTILO 1,5V TIPO AAA MAXELL

maxell

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, telecomandi TV (serie 11/22450).
LAMP.CASCO: 28/19306-00

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25000-00	MN2400	1,5 V	Blister	4	12	60

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA 5+5 FREE MAXELL

maxell

Per giocattoli, fotocamere, telecomandi TV, impieghi generici, ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25006-00	MN2400	1,5 V	Blister	10	20	100

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA 4+2 FREE MAXELL

maxell

Per giocattoli, fotocamere, telecomandi TV, impieghi generici, ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25002-00	MN2400	1,5 V	Blister	6	12	120

PILE ALCALINE STILO 1,5V TIPO AA MAXELL

maxell

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, telecomandi TV.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25050-00	MN1500	1,5 V	Blister	4	12	60

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA 4+2 FREE MAXELL

maxell

Per giocattoli, fotocamere, telecomandi TV, impieghi generici, ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25052-00	MN1500	1,5 V	Blister	6	12	120

PILE ALCALINE 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C MAXELL

maxell

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25100-00	MN1400	1,5 V	Blister	2	12	60

PILA ALCALINA STILO TIPO AA 1,5V 5+5 FREE MAXELL

maxell

Per giocattoli, fotocamere, telecomandi TV, impieghi generici, ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25056-00	MN1500	1,5 V	Blister	10	20	100

PILE ALCALINE TORCIA 1,5V TIPO D MAXELL

maxell

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25150-00	MN1300	1,5 V	Blister	2	12	60

PILE ALCALINE TIPO 9V MAXELL

maxell

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, modellismo ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25200-00	MN1604	9 V	Blister	1	12	60

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "DURACELL SIMPLY"



DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450), ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25260-00	MN2400	1,5 V	Blister	8	10

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "DURACELL SIMPLY"



DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450), ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25250-00	MN2400	1,5 V	Blister	4	10

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "DURACELL SIMPLY"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25290-00	MN1500	1,5 V	Blister	4	20

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "DURACELL SIMPLY"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25300-00	MN1500	1,5 V	Blister	8	12

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "DURACELL ULTRA"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Con sistema alcalino high-tech.
Grazie alla sua elevata prestazione e durata, è particolarmente indicata per ricetrasmittenti fotocamere digitali,lettori cd.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25400-00	DU2400	1,5 V	Blister	4	10

PILA ALCALINA 1,5V TIPO AAAA "DURACELL ULTRA"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Con sistema alcalino high-tech.
DIMENSIONI Øxh:8x42,5mm
Grazie alla sua elevata prestazione e durata, è particolarmente indicata per orologi, calcolatrici, giochi, ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25380-00	LR80D425	1,5 V	Blister	2	10

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "DURACELL ULTRA"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Con sistema alcalino high-tech.
Grazie alla sua elevata prestazione e durata, è particolarmente indicata per modellismo e giocattoli radiocomandati,TV portatili, fotocamere digitali,flash.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25420-00	DU1500	1,5 V	Blister	4	20

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "DURACELL ULTRA"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Con sistema alcalino high-tech.
Grazie alla sua elevata prestazione e durata, è particolarmente indicata per modellismo e giocattoli radiocomandati,radioregistratori e torce elettriche.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25440-00	DU1400	1,5 V	Blister	2	10

PILA ALCALINA TIPO 9 V "DURACELL ULTRA"

DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Con sistema alcalino hight-tech.
Grazie alla sua elevata prestazione e durata, è particolarmente indicata per modellismo e giocattoli radiocomandati,ricetrasmittenti e sensori di allarme professionali.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25480-00	DU1604	9 V	Blister	1	10

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "DURACELL ULTRA"



DURACELL

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Con sistema alcalino hight-tech.
Grazie alla sua elevata prestazione e durata, è particolarmente indicata per modellismo e giocattoli radiocomandati, radioregistratori e torce elettriche.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25460-00	DU1300	1,5 V	Blister	2	10

PILA ALCALINA PROFESSIONALE MINISTILO TIPO AAA "DURACELL INDUSTRIAL"

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.
SIZE:AAA (LR03)

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25500-00	MN2400	1,5 V	Scatola	10	100	500
30/25505-00	MN2400	1,5 V	Bulk	1190	1190	-

PILA ALCALINA PROFESSIONALE STILO TIPO AA "DURACELL INDUSTRIAL"

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.
SIZE:AA (LR6)

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25520-00	MN1500	1,5 V	Scatola	10	100	400
30/25525-00	MN1500	1,5 V	Bulk	638	638	-

PILA ALCALINA PROFESSIONALE 1/2 TORCIA TIPO C "DURACELL INDUSTRIAL"

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.
SIZE:C (LR14)

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25540-00	MN1400	1,5 V	Scatola	10	50
30/25545-00	MN1400	1,5 V	Bulk	204	204

PILA ALCALINA PROFESSIONALE TORCIA TIPO D "DURACELL INDUSTRIAL"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.
SIZE:D (LR20)

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25560-00	MN1300	1,5 V	Scatola	10	50
30/25565-00	MN1300	1,5 V	Bulk	100	100

PILA ALCALINA PROFESSIONALE TIPO 9V "DURACELL INDUSTRIAL"

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, multimetri digitali, modellismo, telecomandi TV, ed impieghi vari.
SIZE:9V (6LR61)

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25580-00	MN1604	9 V	Scatola	50	10	250
30/25585-00	MN1604	9 V	Bulk	210	210	-

PILA ALCALINA PROFESSIONALE TIPO PIATTA "DURACELL INDUSTRIAL"

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici ed impieghi vari.
SIZE:4,5 (3LR12)

ART.	Mod.	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25600-00	MN1203	4,5 V	149 GR	Scatola	10	10

BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO 1,2V TIPO AAA DURACELL



DURACELL

Resta carica fino a 6 mesi.
Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
CARICABATTERIE DURACELL: 30/08635-00
PORTAPILE PER: 04/10952-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25750-00	1,2 V	Blister	2	10

BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO 1,2V TIPO AA DURACELL



DURACELL

Resta carica fino a 6 mesi.
Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari
CARICABATTERIE DURACELL: 30/08635-00
PORTAPILE PER: 04/10993-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25755-00	1,2 V	Blister	2	10

BATTERIA RICARICABILE NI-MH TORCIA 1,2V TIPO D DURACELL

DURACELL

Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/11034-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25780-00	1,2 V	Blister	2	10

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 1/2 TORCIA 1,2V TIPO C DURACELL

DURACELL

Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/11036-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25770-00	1,2 V	Blister	2	10

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 9V (8,4V) DURACELL

DURACELL

Per strumentazione digitale, ricetrasmittenti, telecomandi TV ed impieghi vari.
CONNETTORE PER: 04/11012-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25790-00	9 V	Blister	1	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH MINISTILO 1,2V TIPO AAA "STAY CHARGED" DURACELL



DURACELL

Pronte all'uso. Rimangono cariche fino a 12 mesi.
Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.
Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
CARICABATTERIE DURACELL: 30/08635-00
PORTAPILE PER: 04/10952-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25800-00	1,2 V	Blister	2	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH STILO 1,2V TIPO AA "STAY CHARGED" DURACELL

DURACELL

Pronte all'uso. Rimangono cariche fino a 12 mesi.
Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.
Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
CARICABATTERIE DURACELL: 30/08635-00
PORTAPILE PER: 04/10993-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25822-00	1,2 V	Blister	4	10

PILE AL LITIO 3V DURACELL





DURACELL

Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25980-00	CR1220	3 V	38 mAh	12,5 mm	2,0 mm	Blister	1	10	50
30/26000-00	CR1616	3 V	50 mAh	16,0 mm	1,6 mm	Blister	1	10	50
30/26010-00	CR1620	3 V	68 mAh	16,0 mm	2,0 mm	Blister	1	10	50
30/26030-00	CR2016	3 V	80 mAh	20,0 mm	1,6 mm	Blister	1	10	50
30/26040-00	CR2025	3 V	150 mAh	20,0 mm	2,5 mm	Blister	1	10	50
30/26050-00	CR2032	3 V	235 mAh	20,0 mm	3,2 mm	Blister	1	10	50
30/26100-00	CR2430	3 V	285 mAh	24,5 mm	3,0 mm	Blister	1	10	50
30/26110-00	CR2450	3 V	540 mAh	24,5 mm	5,0 mm	Blister	1	10	50

PILA LITIO AAA 1,5V 1100mAh

EXTRACELL

Per MP3, MP4, walkman, crono termostati ed impieghi vari.
TENSIONE:1,5V
CAPACITA':1100mAh

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/26150-00	Blister	4	6

PILA LITIO AA 1,5V 2900mAh

Per MP3, MP4, walkman, crono termostati ed impieghi vari.
TENSIONE:1,5V
CAPACITA':2900mAh

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/26160-00	Blister	4	6

PILA LITIO AA 1,5 V 2900mAh

Per MP3, MP4, walkman, crono termostati ed impieghi vari.
TENSIONE:1,5V
CAPACITA':2900mAh

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/26165-00	Sciolto	10	10	50

PILE AL LITIO



TENSIONE:3 V
Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.
FASCIA LED BRACCIO: 28/19322-00
ESP.20 KIT LUCI BICI: 28/19364-00

ART.	Dim. A	Dim. B	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/26210-00	12 mm	2,0 mm	CR 1220	Blister	1	10	50
30/26230-00	16 mm	1,6 mm	CR 1616	Blister	1	10	50
*30/26235-00	16 mm	1,6 mm	CR 1616	Scatola	200	200	-
*30/26240-00	16 mm	2,0 mm	CR 1620	Blister	1	10	50
*30/26250-00	16 mm	3,2 mm	CR 1632	Blister	1	30	-
*30/26255-00	16 mm	3,2 mm	CR 1632	Scatola	30	30	-
30/26260-00	20 mm	1,6 mm	CR 2016	Blister	1	10	50
30/26270-00	20 mm	2,5 mm	CR 2025	Blister	1	10	50
30/26280-00	20 mm	3,2 mm	CR 2032	Blister	1	10	50
30/26285-00	20 mm	3,2 mm	CR 2032	Scatola	200	200	1000
30/26330-00	24 mm	3,0 mm	CR 2430	Blister	1	10	50
30/26340-00	24 mm	5,0 mm	CR 2450	Blister	1	10	50
*30/26350-00	24 mm	7,7 mm	CR 2477	Blister	1	10	50

PILE AL LITIO



TERMINALI:a c.s.
TENSIONE:3 V
Applicate sulle memorie dei calcolatori e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Mod.	Conf. Comm.
30/26552-00	200 mAh	21 mm	3,2 mm	CR 2032	20
30/26558-00	270 mAh	25 mm	3,0 mm	CR 2430	20
30/26561-00	500 mAh	25 mm	5,0 mm	CR 2450	20

PILE AL LITIO



TERMINALI:a c.s.
TENSIONE:3 V
Applicate sulle memorie dei calcolatori e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Mod.	Conf. Comm.
30/26582-00	200 mAh	21 mm	3,2 mm	15,2 mm	CR 2032	20
30/26588-00	270 mAh	25 mm	3,0 mm	20,3 mm	CR 2430	20
30/26591-00	500 mAh	25 mm	5,0 mm	20,3 mm	CR 2450	20

PILE AL LITIO



TERMINALI:a c.s.
TENSIONE:3 V
Applicate sulle memorie dei calcolatori e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/26612-00	200 mAh	21 mm	3,2 mm	CR 2032	20	200
30/26618-00	270 mAh	25 mm	3,0 mm	CR 2430	20	0
30/26621-00	500 mAh	25 mm	5,0 mm	CR 2450	20	0

PILE AL LITIO



EXTRACELL

TERMINALI:a c.s.
TENSIONE:3 V
Applicate sulle memorie dei calcolatori e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Mod.	Conf. Comm.
30/26642-00	200 mAh	21 mm	3,2 mm	15,2 mm	CR 2032	20
30/26643-00	200 mAh	21 mm	3,2 mm	20,3 mm	CR 2032	20
30/26648-00	270 mAh	25 mm	3,0 mm	15,2 mm	CR 2430	20
30/26649-00	270 mAh	25 mm	3,0 mm	20,3 mm	CR 2430	20
30/26653-00	500 mAh	25 mm	5,0 mm	20,3 mm	CR 2450	20

PILA AL LITIO 3V MAXELL



maxell

Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/26810-00	CR1216	3 V	25 mAh	12,5 mm	1,6 mm	Blister	1	5	20
30/26820-00	CR1220	3 V	36 mAh	12,5 mm	2,0 mm	Blister	1	10	100
30/26830-00	CR1616	3 V	55 mAh	16,0 mm	1,6 mm	Blister	1	10	100
30/26840-00	CR1620	3 V	80 mAh	16,0 mm	2,0 mm	Blister	1	10	100

PILE AL LITIO 3V MAXELL



maxell

Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Capacità Batt.	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/26860-00	CR 2016	3 V	90 mAh	20 mm	1,6 mm	Blister	5	5	20
30/26870-00	CR 2025	3 V	170 mAh	20 mm	2,5 mm	Blister	5	5	20
30/26880-00	CR 2032	3 V	220 mAh	20 mm	3,2 mm	Blister	5	5	20

PILA AL LITIO SAFT 1/2 AA DA 3,6V LS 14250





ISO 9001

saft

CORRENTE DI SCARICA:35 mA
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C
ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile
Per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"
CERTIFICAZIONI: RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

ART.	Fig.	Tensione	Cap. Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/28000-00	A	3,6 V	1,2 Ah	5	25
30/28020-00	B	3,6 V	1,2 Ah	5	25
30/28040-00	C	3,6 V	1,2 Ah	5	20

PILA AL LITIO SAFT STILO AA DA 3,6V LS 14500



ISO 9001

CORRENTE DI SCARICA:70 mA
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C
ANODO:litio
CATODO:cloruro di tionile
Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL".
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

ART.	Fig.	Tensione	Cap. Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/28100-00	A	3,6 V	2,6 Ah	5	30
30/28120-00	B	3,6 V	2,6 Ah	5	30
30/28140-00	C	3,6 V	2,6 Ah	5	20

PILA AL LITIO SAFT TIPO A DA 3,6V LS 17500



ISO 9001

CORRENTE DI SCARICA:100 mA
TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C
ANODO:litio
CATODO:cloruro di tionile
Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL".
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

ART.	Fig.	Tensione	Cap. Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*30/28200-00	A	3,6 V	3,6 Ah	5	30
*30/28205-00	B	3,6 V	3,6 Ah	5	30
*30/28210-00	C	3,6 V	3,6 Ah	5	30

PILA LITIO SAFT 2/3A 3,6V 2,1Ah LS 17330



ISO 9001

CORRENTE DI SCARICA:60 mA
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C
ANODO:litio
CATODO:cloruro di tionile
Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL".
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

ART.	Fig.	Tensione	Cap. Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*30/28160-00	A	3,6 V	2,1 Ah	5	30
*30/28165-00	B	3,6 V	2,1 Ah	5	30
*30/28170-00	C	3,6 V	2,1 Ah	5	30

PILA AL LITIO SAFT MEZZA TORCIA C DA 3,6V LS 26500



ISO 9001

CORRENTE DI SCARICA:170 mA
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C
ANODO:litio
CATODO:cloruro di tionile
Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL".
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

ART.	Fig.	Tensione	Cap. Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/28300-00	A	3,6 V	7,7 Ah	1	5
30/28320-00	B	3,6 V	7,7 Ah	1	5

PILA LITIO SAFT TORCIA D DA 3,6V LS 33600





ISO 9001

CORRENTE DI SCARICA:300 mA
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C
ANODO:litio
CATODO:cloruro di tionile
Per alimentazione memorie, calcolatori, ecc. A norme "MIL"
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

ART.	Fig.	Tensione	Cap. Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/28400-00	A	3,6 V	16,5 Ah	1	-
30/28420-00	B	3,6 V	16,5 Ah	1	5

PILA AL LITIO SAFT TORCIA D DA 3,6V LSH 20



ISO 9001

CORRENTE DI SCARICA:300 mA
TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C
ANODO:litio
CATODO:cloruro di tionile
Per alimentazione memorie, calcolatori, ecc. A norme "MIL.
CERTIFICAZIONI:RAQ 1, QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

ART.	Fig.	Tensione	Cap. Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/29300-00	A	3,6 V	13,0 Ah	1	5
30/29305-00	B	3,6 V	13,0 Ah	1	5

PILA AL LITIO SAFT 1/2 TORCIA C DA 3,6V LSH 14



ISO 9001

CORRENTE DI SCARICA:1000 mA
TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C
ANODO:litio
CATODO:cloruro di tionile
Per alimentazione memorie, calcolatori, sistemi di allarme ecc. A norme "MIL.
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

ART.	Fig.	Tensione	Cap. Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/29250-00	A	3,6 V	5,8 Ah	1	5
30/29255-00	B	3,6 V	5,8 Ah	1	-

PILA AL LITIO SAFT TIPO 9 V 3LS 14250



ISO 9001

CORRENTE DI SCARICA:35 mAh
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C
Per rilevatori infrarossi di antifurti, rilevatori antincendio, strumentazione scientifica, telecomandi ed impieghi vari.
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2
CONNETTORE PER: 04/11012-00

ART.	Tensione	Cap. Nom.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/29650-00	9 V	1,2 Ah	5	20

ELCART

EXTRACELL -e

richiedete il catalogo: E-81718

BATTERIE per TRAPANI e AVVITATORI
Linea prodotto
Titolo prodotto
Dettaglio immagine
Dati tecnici
Caratteristiche
BATTERIA COMPATIBILE PER TRAPANI/AVVITATORI
HITACHI
BATTERIA COMPATIBILE PER TRAPANI/AVVITATORI
MAKITA
BATTERIA COMPATIBILE PER TRAPANI/AVVITATORI
MAKITA
BATTERIA COMPATIBILE PER TRAPANI/AVVITATORI
MAKITA
BATTERIE per ASPIRAPOLVERI
BATTERIA COMPATIBILE PER ASPIRAPOLVERE
IROBOT / DIRT DEVIL
BATTERIA COMPATIBILE PER ASPIRAPOLVERE
IROBOT / CLEANFRIEND / KLARSTEIN / ROBOTIC / VILEDA
BATTERIE per NOTEBOOK
BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK
ACER
BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK
ACER / EMACHINES / GATEWAY / PACKARDBELL
ADATTATORE PER BATTERIE
BOSCH
ADATTATORE PER BATTERIE
HILTI
ADATTATORE PER BATTERIE
HITACHI E MAKITA
ADATTATORE PER BATTERIE
HITACHI

Un assortimento completo di batterie per tutte le principali marche di utensili, perfettamente compatibili.

BATTERIE per TRAPANI e AVVITATORI

AEG dal 30/91000-00 fino al 30/91020-00	Pag. **1-2**
BLACK & DECKER dal 30/91300-00 fino al 30/91320-00	Pag. **3-4**
BOSCH dal 30/91600-00 fino al 30/91645-00	Pag. **4-6**
DEWALT dal 30/91900-00 fino al 30/91915-00	Pag. **7**
HILTI dal 30/92200-00 fino al 30/92215-00	Pag. **8**
HITACHI dal 30/92500-00 fino al 30/92530-00	Pag. **8-10**
MAKITA dal 30/92800-00 fino al 30/92840-00	Pag. **10-12**
METABO dal 30/93100-00 fino al 30/93110-00	Pag. **12**
PANASONIC dal 30/93400-00 fino al 30/93410-00	Pag. **13**

CARICABATTERIE ADATTATORI per TRAPANI

AEG base dal 30/95000	Pag. **15**
AEG adattatore dal 30/95010-00 fino al 30/95016-00	Pag. **15**
BLACK & DECKER base dal 30/95000-00	Pag. **15**
BLACK & DECKER adattatore dal 30/95103-00 fino al 30/95112-00	Pag. **15-16**
BOSCH base dal 30/95000-00	Pag. **15**
BOSCH adattatore dal 30/95200-00 fino al 30/95206-00	Pag. **16**
DEWALT base dal 30/95000-00	Pag. **15**
DEWALT adattatore dal 30/95103-00	Pag. **15**
HILTI base dal 30/95001-00	Pag. **15**
HILTI adattatore dal 30/95406-00 fino al 30/95409-00	Pag. **16**
HITACHI base dal 30/95000-00	Pag. **15**
HITACHI adattatore dal 30/95500-00 fino al 30/95512-00	Pag. **16-17**
MAKITA base dal 30/95000-00 fino al 30/95001-00	Pag. **15**
MAKITA adattatore dal 30/95500-00 fino al 30/95603-00	Pag. **16-17**
METABO base dal 30/95000-00	Pag. **15**
METABO adattatore dal 30/95703-00 fino al 30/95706-00	Pag. **17**

Base di ricarica universale e adattatore per ogni singolo modello, un'abbinata vincente per ricaricare trapani e avvitatori.

BATTERIE per NOTEBOOK

ACER dal 30/96000-00 fino al 30/96030-00 Pag. **19-24**
ASUS dal 30/96100-00 fino al 30/96135-00 Pag. **24-25**
DELL dal 30/96170-00 fino al 30/96180-00 Pag. **26**
HP dal 30/96230-00 fino al 30/96295-00 Pag. **26-61**
IBM/LENOVO dal 30/96400-00 Pag. **62**
SAMSUNG dal 30/96410-00 Pag. **63**
SONY dal 30/96420-00 fino al 30/96440-00 Pag. **63-74**
TOSHIBA dal 30/96480-00 fino al 30/96500-00 Pag. **78-86**
APPLE dal 30/96550-00 fino al 30/96575-00 Pag. **87-88**

Ottimo rapporto qualità prezzo, per durata e prestazioni.

Massima compatibilità e affidabilità che non "fanno rimpiangere" le batterie originali.

BATTERIE per ASPIRAPOLVERI

IROBOT dal 30/90000-00 fino al 30/90025-00 Pag. **90**
SAMSUNG dal 30/90100-00 fino al 30/90110-00 Pag. **91**
DYSON dal 30/90200-00 fino al 30/90220-00 Pag. **91-92**
DIRT DEVIL dal 30/90300-00 Pag. **92**
NEATO dal 30/90400-00 Pag. **92**
KAERCHER dal 30/90500-00 Pag. **92**
SAMBA dal 30/90600-00 Pag. **92**

Panasonic

ALKALINE POWER

EVERYDAY

PRO POWER

EVOLTA

HEARING AID

LITHIUM

Serie POWER

Batterie per ogni vostra esigenza

NI-MH ricaricabile

POWERLINE

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC ALKALINE POWER"

POWER PROTECTION 7 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450), ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30000-00	LR03APB	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC ALKALINE POWER"

POWER PROTECTION 7 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/30100-00	LR14APB	1,5 V	Blister	2	12

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC ALKALINE POWER"

POWER PROTECTION 7 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.
CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE: 28/05005-00

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30050-00	LR6APB	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC ALKALINE POWER"

POWER PROTECTION 7 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30110-00	LR20APB	1,5 V	Blister	2	12

PILA ALCALINA TIPO 9V "PANASONIC ALKALINE POWER"

POWER PROTECTION 7 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30120-00	6LR61APB	9 V	Blister	1	12

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC EVERY DAY POWER"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30200-00	LR6EPS	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC EVERY DAY POWER"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450), ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30150-00	LR03EPS	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC EVERY DAY POWER"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30250-00	LR14EPS	1,5 V	Blister	2	12

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC EVERY DAY POWER"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30260-00	LR20EPS	1,5 V	Blister	2	12

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC PRO POWER"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450), ecc.
RILEVATORE LASER: 28/90258-00

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30300-00	LR03PPG	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA TIPO 9V "PANASONIC EVERY DAY POWER"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30270-00	6LR61EPS	9 V	Blister	1	12

PILA ALCALINA MINISTILO TIPO AAA "PANASONIC PROPOWER" 4+4 FREE

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450), ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30310-00	LR03 PPG/4+4	1,5 V	Blister	8	12

PILA ALCALINA MINISTILO TIPO AAA "PANASONIC PROPOWER" 6+4 FREE

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450), ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30315-00	LR03 PPG/6+4	1,5 V	Blister	8	12

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC PROPOWER" 4+4 FREE

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30360-00	LR6PPG/4+4	1,5 V	Blister	8	12

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC PRO POWER"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30350-00	LR6PPG	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC PROPOWER" 6+4 FREE

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30365-00	LR6 PPG/6+4	1,5 V	Blister	10	12

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC PRO POWER"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30400-00	LR14PPG	1,5 V	Blister	2	12

PILA ALCALINA TIPO 9V "PANASONIC PRO POWER"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari.
RILEVATORE DI: 28/90255-00

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30420-00	6LR61PPG	9 V	Blister	1	12

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC PRO POWER"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30410-00	LR20PPG	1,5 V	Blister	2	12

PILA ALCALINA TIPO PIATTA 4,5V "PANASONIC PRO POWER"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, modellismo ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30430-00	3LR12PPG	4,5 V	Blister	1	12

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC EVOLTA"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Grandi prestazioni, per applicazioni ad altissimo assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450), ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30450-00	LR03EGE	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC EVOLTA"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Grandi prestazioni, per applicazioni ad altissimo assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30550-00	LR14EGE	1,5 V	Blister	2	12

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC EVOLTA"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Grandi prestazioni, per applicazioni ad altissimo assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30500-00	LR6EGE	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC EVOLTA"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Grandi prestazioni, per applicazioni ad altissimo assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30560-00	LR20EGE	1,5 V	Blister	2	12

PILA ALCALINA TIPO 9V "PANASONIC EVOLTA"

POWER PROTECTION 10 YEARS

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Grandi prestazioni, per applicazioni ad altissimo assorbimento.
Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30570-00	6LR61EGE	9 V	Blister	1	12

PILE ALCALINE PROFESSIONALI MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC POWERLINE"

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.
SIZE:AAA (LR03)

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30700-00	1,5 V	Scatola	10	120
*30/30705-00	1,5 V	Bulk	500	500

PILE ALCALINE PROFESSIONALI STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC POWERLINE"

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.
SIZE:AA (LR6)

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30710-00	1,5 V	Scatola	10	120
*30/30715-00	1,5 V	Bulk	500	500

PILE ALCALINE PROFESSIONALI 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC POWERLINE"

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.
SIZE:C (LR14)

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30720-00	1,5 V	Scatola	10	60
*30/30725-00	1,5 V	Bulk	80	80

PILE ALCALINE PROFESSIONALI TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC POWERLINE"

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.
SIZE:D (LR20)

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30730-00	1,5 V	Scatola	10	60
*30/30735-00	1,5 V	Bulk	85	85

PILE ALCALINE PROFESSIONALI TIPO 9V "PANASONIC POWERLINE"

Panasonic

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, multimetri digitali, modellismo, telecomandi TV, ed impieghi vari.
SIZE:9V (6LR61)

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30740-00	9 V	Scatola	10	120
*30/30745-00	9 V	Bulk	198	198

PILE MICRO ALCALINE PANASONIC



Panasonic

Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici.
TENSIONE:1,5 V

ART.	Mod.	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30800-00	LR1130	11,6 mm	3,05 mm	Blister	1	12
*30/30820-00	LR44	11,6 mm	5,40 mm	Blister	1	12

PILA MICRO ALCALINA PANASONIC



Panasonic

Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurti auto, accendini.
TENSIONE:12 V

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30880-00	LRV08 (23A)	Blister	1	10

PILA MICRO ALCALINA PANASONIC



Panasonic

Per applicazioni varie.
TENSIONE:1,5 V

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/30850-00	LR1	Blister	1	10

PILA ZINCO-ARIA 1,4V PANASONIC



Panasonic

Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.
TENSIONE:1,4 V

ART.	Dim. A	Dim. B	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*30/30900-00	6,0 mm	3,6 mm	PR10(PR230/PR536)	Blister	6	1	10
*30/30910-00	7,8 mm	3,6 mm	PR312 (PR41)	Blister	6	1	10
*30/30920-00	7,8 mm	5,4 mm	PR13 (PR48)	Blister	6	1	10
*30/30930-00	11,6 mm	5,4 mm	PR675 (PR44)	Blister	6	1	10

PILE AL LITIO 3V PANASONIC





Panasonic

TENSIONE:3 V
Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Mod.	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/31110-00	CR1025	10,0 mm	2,5 mm	Blister	1	12
*30/31120-00	CR1216	12,5 mm	1,6 mm	Blister	1	12
*30/31130-00	CR1220	12,5 mm	2,0 mm	Blister	1	12
*30/31140-00	CR1616	16,0 mm	1,6 mm	Blister	1	12
*30/31150-00	CR1620	16,0 mm	2,0 mm	Blister	1	12
*30/31160-00	CR1632	16,0 mm	3,2 mm	Blister	1	12
*30/31170-00	CR2012	20,0 mm	1,2 mm	Blister	1	12
*30/31210-00	CR2354	23,0 mm	5,4 mm	Blister	1	12
*30/31220-00	CR2430	24,5 mm	3,0 mm	Blister	1	12
*30/31230-00	CR2450	24,5 mm	5,0 mm	Blister	1	12

PILA LITIO PANASONIC CR2016



Panasonic

TENSIONE:3 V
Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Dim. A	Dim. B	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/31182-00	20 mm	1,6 mm	CR2016	Blister	2	12
*30/31192-00	20 mm	2,5 mm	CR2025	Blister	2	12
*30/31202-00	20 mm	3,2 mm	CR2032	Blister	2	12

PILA AL LITIO 3V PANASONIC



Panasonic

TENSIONE:3 V
Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Dim. A	Dim. B	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/31184-00	20 mm	1,6 mm	CR2016	Blister	6	20
*30/31194-00	20 mm	2,5 mm	CR2025	Blister	6	20
*30/31204-00	20 mm	3,2 mm	CR2032	Blister	6	20

PILE AL LITIO 3V PANASONIC



Panasonic

TENSIONE:3 V
Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Dim. A	Dim. B	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/31208-00	20 mm	3,2 mm	CR2032	Bulk	400	400
*30/31238-00	24 mm	5,2 mm	CR2450	Bulk	300	300

PILA AL LITIO 3V PANASONIC





Panasonic

Per fotocamere con sistema APS (Advanced Photo System).

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/31300-00	CR2	3 V	Blister	1	10
*30/31305-00	CR2	3 V	Bulk	20	20

PILA AL LITIO 3V PANASONIC



Panasonic

Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*30/31310-00	CR123	3 V	Blister	1	10	-
*30/31315-00	CR123	3 V	Bulk	5	5	20

PILA AL LITIO 6V PANASONIC



Panasonic

Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/31330-00	CRP2 (223)	6 V	Blister	1	10
*30/31335-00	CRP2 (223)	6 V	Bulk	5	5

PILA AL LITIO 6V PANASONIC



Panasonic

Hanno un grande impiego sulle macchine fotografiche e per le memorie computer.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/31320-00	2CR5 (245)	6 V	Blister	1	10

PILA LITIO 3V PANASONIC



Panasonic

Per fotocamere e videocamere digitali.

ART.	Mod.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/31340-00	CR-V3	3 V	Blister	1	10

BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO 1,2V TIPO AAA PANASONIC

Panasonic

Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/10952-00
CARICABATT.USB AA/AAA: 30/09170-00
CARICABATT. AA/AAA: 30/09240-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32031-00	1,2 V	Blister	2	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO 1,2V TIPO AA PANASONIC

Panasonic

Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/10993-00
CARICABATT.USB AA/AAA: 30/09170-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32038-00	1,2 V	Blister	4	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO 1,2V TIPO AA PANASONIC

Panasonic

Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/10993-00
CARICABATT.USB AA/AAA: 30/09170-00

ART.	Tensione	Tipo mballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32036-00	1,2 V	Blister	2	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" MINISTILO 1,2V TIPO AAA PANASONIC

Panasonic

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno.
Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.
Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/10952-00
CARICABATT.USB AA/AAA: 30/09170-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32050-00	1,2 V	Blister	2	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" MINISTILO 1,2V TIPO AAA PANASONIC

Panasonic

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno.
Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.
Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/10952-00
CARICABATT.USB AA/AAA: 30/09170-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32053-00	1,2 V	Blister	4	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" STILO 1,2V TIPO AA PANASONIC

Panasonic

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno.
Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.
Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/10993-00
CARICABATT.USB AA/AAA: 30/09170-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32058-00	1,2 V	Blister	4	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" STILO 1,2V TIPO AA PANASONIC

Panasonic

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno.
Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.
Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/10993-00
CARICABATT.USB AA/AAA: 30/09170-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32055-00	1,2 V	Blister	2	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH 1/2 TORCIA 1,2V TIPO C PANASONIC

Panasonic

Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/11036-00
CARICABATT.UNIV.: 30/09280-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32070-00	1,2 V	Blister	2	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH TORCIA 1,2V TIPO D PANASONIC

Panasonic

Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/11036-00
CARICABATT.UNIV.: 30/09280-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32075-00	1,2 V	Blister	2	6

BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO 9V PANASONIC

Panasonic

Per strumentazione digitale, ricetrasmittenti, telecomandi TV ed impieghi vari.
CONNETTORE PER: 04/11012-00
CARICABATT.UNIV.: 30/09280-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32080-00	9 V	Blister	1	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" MINISTILO 1,2V TIPO AAA ENELOOP



eneloop
Ready to use Rechargeable Battery

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 10 anni (circa il 70% di capacità).
Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.
Può essere caricata e scaricata fino a 2.100 volte.
Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/10952-00
CARICABATT. AA/AAA: 30/09020-00
CARICABATTER. AA/AAA: 30/09070-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32153-00	1,2 V	Blister	4	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" STILO 1,2V TIPO AA ENELOOP



eneloop
Ready to use Rechargeable Battery

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 10 anni (circa il 70% di capacità).
Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.
Può essere caricata e scaricata fino a 2.100 volte.
Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/10993-00
CARICABATT. AA/AAA: 30/09020-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32158-00	1,2 V	Blister	4	10

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" MINISTILO 1,2V TIPO AAA ENELOOP

eneloop
Ready to use Rechargeable Battery

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno (circa il 85% di capacità).
Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.
Può essere caricata e scaricata fino a 500 volte.
Per flash delle fotocamere, tastiere e mouse senza fili, controller di giochi e impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/10952-00
CARICABATT. AA/AAA: 30/09020-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32173-00	1,2 V	Blister	4	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" STILO 1,2V TIPO AA ENELOOP

eneloop
Ready to use Rechargeable Battery

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno (circa il 85% di capacità).
Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.
Può essere caricata e scaricata fino a 500 volte.
Per flash delle fotocamere, tastiere e mouse senza fili, controller di giochi e impieghi vari.
PORTAPILE PER: 04/10993-00
CARICABATT. AA/AAA: 30/09020-00

ART.	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32178-00	1,2 V	Blister	4	10

ESPOSITORE PANASONIC COMPOSTO DA 36 BLISTER AA & 16 BLISTER AAA

Panasonic

Scatola espositiva da banco contenente 36 blister di pile stilo AA Alkaline Power e 16 blister di pile ministilo AAA Alkaline Power

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32500-00	Espositore	52	1

ESPOSITORE PANASONIC COMPOSTO DA 144 BLISTER AA & 96 BLISTER AAA

Panasonic

Scatola espositiva da terra contenente 144 blister di pile stilo AA Alkaline Power e 96 blister di pile ministilo AAA Alkaline Power

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*30/32510-00	Espositore	240	1

BATTERIA ORIGINALE AL NI-MH 9,6V PER ELETTROUTENSILI BOSCH

BOSCH

Ricaricabili. Per elettroutensili Bosch serie GSR da 9,6V.

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/89618-00	9,6 V	2,6 Ah	1	2

BATTERIA ORIGINALE AL NI-MH 14,4V PER ELETTROUTENSILI BOSCH

BOSCH

Ricaricabile. Per elettroutensili Bosch da 14,4V.

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/89650-00	14,4 V	1,5 Ah	1	2
30/89655-00	14,4 V	2,6 Ah	1	2

BATTERIA ORIGINALE AL NI-MH 12V PER ELETTROUTENSILI BOSCH

BOSCH

Ricaricabile. Per trapani Bosch da 12 V

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/89610-00	12 V	1,5 Ah	1	2

BATTERIA ORIGINALE AL NI-MH 18V PER ELETTROUTENSILI BOSCH

BOSCH

Ricaricabile. Per trapani Bosch da 18V.

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/89660-00	18 V	2,6 Ah	1	2

BATTERIA ORIGINALE AL NI-MH 12V PER ELETTROUTENSILI BOSCH

BOSCH

Ricaricabile. Per trapani Bosch da 12V.

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/89637-00	12 V	1,5 Ah	1	2
30/89640-00	12 V	2,6 Ah	1	2

BATTERIA ORIGINALE AL LITIO DA 10,8V PER ELETTROUTENSILI BOSCH

BOSCH

Ricaricabile al LI-Ion. Per elettroutensili Bosch di nuova generazione con batteria al litio da 10,8V.

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/89680-00	10,8 V	1,3 Ah	1	2

BATTERIA ORIGINALE AL LITIO 14,4V PER ELETTROUTENSILI BOSCH

BOSCH

Ricaricabile al LI-Ion.
Per elettroutensili Bosch di nuova generazione con batteria al litio da 14,4V. È possibile ricaricare l'80% della batteria in soli 25 min.

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/89685-00	14,4 V	2,6 Ah	1	2

BATTERIA ORIGINALE AL LITIO 36V PER ELETTROUTENSILI BOSCH

BOSCH

Ricaricabile al LI-Ion.
Per elettroutensili Bosch di nuova generazione con batteria al litio da 36V. È possibile ricaricare l'80% della batteria in soli 25 min.
MARTELLO PERFORATORE: 28/90135-00

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/89695-00	36 V	2,6 Ah	1	2

BATTERIA ORIGINALE AL LITIO 18V PER ELETTROUTENSILI BOSCH

BOSCH

Ricaricabile al LI-Ion.
Per elettroutensili Bosch di nuova generazione con batteria al litio da 18V.
È possibile ricaricare l'80% della batteria in soli 25 min.
TRAPANO AVVITATORE: 28/90053-00

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/89690-00	18 V	2,6 Ah	1	2

BATTERIA ORIGINALE AL LITIO 36V PER ELETTROUTENSILI BOSCH

BOSCH

Ricaricabile al LI-Ion.
Per elettroutensili Bosch di nuova generazione con batteria al litio da 36V.
È possibile ricaricare l'80% della batteria in soli 25 min.
MARTELLO PERFORATORE: 28/90134-00

ART.	Tensione	Capacità Batt.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/89697-00	36 V	1,3 Ah	1	2

ELCART
componenti elettronici
electronic components



SIRENE - ELIMINA CODE
INTERRUTTORI A CHIAVE
SISTEMI DOMOTICI WIRELESS
CARTELLI SICUREZZA
BALUN PASSIVI



SIRENE - ELIMINA CODE - INTERRUTTORI A CHIAVE
SISTEMI DOMOTICI WIRELESS - CARTELLI SICUREZZA - BALUN PASSIVI

	ACCESSORI VIDEOCITOFONO WIRELESS	613
	ADATTATORI	616
	AMPOLLE	585
	BALUN PASSIVI	617
	CARTELLI SEGNALATORI DI SICUREZZA E INFORMAZIONE	588÷591
	CAVI ALIMENTAZIONE PER CCTV	616
	CONTATTI MAGNETICI	585
	CONTROLLER EXTA FREE	603
	ELIMINA CODE	592÷594
	INTERRUTORI A CHIAVE	585-586
	KIT DA ESTERNO WIRELESS EXTA FREE	606-607
	KIT DA INTERNO WIRELESS EXTA FREE	604-605
	KIT VIDEOCITOFONI EK	614-615
	PRESA DOMOTICA CON CONTROLLO GSM	605
	PRESA DOMOTICA CON TELECOMANDO	604
	RICEVITORI	599÷602
	RICEVITORI CONTROLLO TAPPARELLE	601
	RICEVITORI EXTA LIFE	609
	RICEVITORI RADIO DA ESTERNO	606-607
	RICEVITORI SISTEMA DOMOTICO WIRELESS EXTA FREE	599-600
	RICEVITORI SUPLA	610
	RIPETITORI SEGNALE WIRELESS	604
	SENSORI E PRESA DOMOTICA WIRELESS EXTA FREE	596÷607
	SENSORI EXTA FREE	603
	SIRENA PER ANTIFURTO E CAMPANELLI SENZA FILI	587
	SISTEMA DOMOTICO WIRELESS EXTA LIFE	608÷610
	SISTEMA DOMOTICO WIRELESS EXTA FREE	596÷607
	TRASLATORI IR	597
	TRASMETTITORE A SUPERFICIE	596
	TRASMETTITORI EXTA LIFE	608
	TRASMETTITORI EXTA FREE	596
	VIDEOCITOFONO WIRELESS	611

CONTATTO MAGNETICO AD 1 SCAMBIO PER ANTIFURTI



Completo di magnete.
CUSTODIA:termoplastica
Adatto per porte e finestre.

ART.	Conf. Comm.
35/00150-00	10

CONTATTO MAGNETICO MINIATURA PER ANTIFURTI





Completo di magnete che accoppiato chiude il contatto di lavoro Reed.
CUSTODIA:termoplastica
Adatto per porte e finestre.

ART.	Conf. Comm.
35/00200-00	5

AMPOLLA REED 1 LAVORO



CONTATTO NORM. APERTO
POT. MAX COM.:10 W
COR. MAX COM.:0,5 A
PORTATA MAX.:1 A
RESIST. CONT.:100 mOHM

RES.D'ISOLAM.:10^{10} OHM
CAPACITA':0,7 pF
SENSIBILITA':15 / 20 AT
TEMP. LAV.: -40°C ÷ +125°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01200-00	25	250

AMPOLLA REED 1 LAVORO



CONTATTO NORM. APERTO
POT. MAX COM.:40 W
CORR. MAX COM.:2 A
PORTATA MAX.:3 A
RESIST. CONT.:80 mOHM

RES.D'ISOLAM.:10^{11} OHM
CAPACITA':0,5 pF
SENSIBILITA':30 / 35 AT
TEMP. LAV.: -40°C ÷ +150°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01210-00	10	100

AMPOLLA REED 1 LAVORO



CONTATTO NORM. APERTO
POT. MAX COM.:120 W
CORR. MAX COM.:3 A
PORTATA MAX.:5 A
RESIST. CONT.:100 mOHM

RES.D'ISOLAM.:10^{10} OHM
CAPACITA':0,2 pF
SENSIBILITA':75/80 AT
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +200°C

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01230-00	5	20

INTERRUTTORE A CHIAVE PER PERSONAL COMPUTER



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
Blocca la tastiera.
ANGOLO ROTAZIONE:90°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01700-00	a saldare	10	100

INTERRUTTORE A CHIAVE PROFESSIONALE PER PERSONAL COMPUTER



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
Blocca la tastiera. Disponibilità di 5000 diverse combinazioni.
ANGOLO ROTAZIONE:90°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01705-00	a saldare	10	100

INTERRUTTORE A CHIAVE MINIATURA PER ANTIFURTO



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
PORTATA MAX.:1 A-125 V
RESISTENZA ISOLAMENTO:200 M OHM
RESISTENZA CONTATTI:10mOHM max
ANGOLO ROTAZIONE:60°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01710-00	a saldare	10	50

COMMUTATORE A CHIAVE MINIATURA A 3 POSIZIONI PER ANTIFURTO



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
PORTATA MAX.:1 A-125 V
RESISTENZA ISOLAMENTO:200 M OHM
RESISTENZA CONTATTI:10mOHM max
ANGOLO ROTAZIONE:120°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:
acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01712-00	a saldare	10	50

INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
PORTATA MAX.:2 A-250 V
RESISTENZA ISOLAMENTO:500 M OHM - 500 V
RESISTENZA CONTATTI:10 mOHMmax
ANGOLO ROTAZIONE:90°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01713-00	a saldare	10	100

INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO



ISO 9001

Protezione antipolvere per la feritoia della serratura.
Chiave estraibile sia in posizione di chiusura che di apertura del contatto.
PORTATA:12 Vcc - 5 A
ANGOLO ROTAZ.:90°
GHIERA:ricoperta in pvc
CORPO:zama zincata

ART.	Terminali	Conf. Comm.
35/01715-00	a saldare	5

INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
PORTATA MAX.:2 A-250 V
RESISTENZA ISOLAMENTO:500 M OHM - 500 V
RESISTENZA CONTATTI:10m OHMmax
ANGOLO ROTAZIONE:90°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01717-00	a saldare	10	25

ALTOPARLANTE IN MYLAR



POTENZA:10W (15 W MAX)
IMPEDENZA:4 OHM
RISP. FREQ:350÷5000 Hz
TEMP. LAV.:-20°C÷+60°C
Adatto per antifurti, avvisatori acustici, altoparlanti per apri-porta.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/02011-00	24	48

MINISIRENA PIEZO PER ANTIFURTO



ALIM.:6÷16 Vcc
POTENZA MAX.:15 W
MATERIALE:ABS
LIV. SONORO:100dB

ASSORBIMENTO:200 mA
TEMP. LAV.:-20°C÷+85°C
DIMENS.:45x40x58 mm
PESO: 70 gr.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/02020-00	1	30

SIRENA PIEZO PER ANTIFURTO



ALIM.:6÷15 Vcc
MATERIALE:ABS
LIV. SONORO:105dB
ASSORBIMENTO:280 mA

TEMP. LAV.:-20°C÷+60°C
DIMENS.:62x56x85 mm
PESO: 130 gr.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/02025-00	1	30

SIRENA ELETTRONICA PER ANTIFURTO



ALIM.:6÷14 Vcc
POTENZA MAX.:20 W
MATERIALE:ABS
LIV. SONORO:min. 105dB

ASSORBIMENTO:750 mA
TEMP. LAV.:-20°C÷+60°C
DIMENS.:90x85 mm
PESO: 370 gr.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/02030-00	1	30

CAMPANELLO SENZA FILI A 32 MELODIE E 24 SUONI POLIFONICI CON TASTO DI TRASMISSIONE AD ENERGIA CINETICA (BATTERIE NON NECESSARIE)

Utile quando si è in giardino, in terrazza, in garage o in bagno; lo si può tenere anche come campanello da interni (per le persone anziane, ammalate ecc..); il ricevitore si attiverà anche a 100 metri di distanza (a cielo aperto e senza interferenze).
32 melodie selezionabili.
Altoparlante interno con volume selezionabile, e pulsante esterno waterproof IP44 fornito di piastra di fissaggio a vite.
Nessun tipo di installazione elettrica; il ricevitore di collega direttamente alla presa domestica da 220V, mentre il trasmettitore invia il segnale mediante energia cinetica; nessuna batteria è quindi necessaria!

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*35/10002-00	BIANCO	Blister	1	1
*35/10004-00	NERO	Blister	1	1

CAMPANELLO SENZA FILI CON SENSORE DI MOVIMENTO

Questo sistema è composto da un sensore ad infrarossi da installare accanto alla porta d'ingresso, alla finestra o in prossimità delle scale, e da un ricevitore di facile fissaggio a muro. Quando il sensore capta un movimento trasmette un impulso al ricevitore che attiverà un din don musicale (si possono selezionare 8 melodie dal ricevitore). Si potrà così essere avvertiti da una melodia se qualcuno tenta di forzare la porta, oppure se bambini si avvicinano alle scale o a qualsiasi pericolo presente in casa. Quando il sensore rileva un movimento fa suonare il campanello e fa accendere il LED azzurro del ricevitore; trasmette sino a 20mt. Ottimo da installare in casa, ma anche in ufficio, in negozio, in roulotte, in garage, ecc.
Il raggio di azione del sensore ad infrarossi arriva sino a 8 metri, con un angolo di rilevamento fino a 110 gradi. Con selettore di melodia sul ricevitore, e pulsante di accensione e spegnimento ON/OFF sul trasmettitore. Il sensore funziona mediante 3 batterie da 1,5V AAA (non incluse), mentre il ricevitore funziona con 3 batterie da 1,5V AA (non incluse).
Fornito in blister.
COLORE:Bianco/azzurro trasparente
DIMENSIONI SENSORE:65 x 80 x 40mm
DIMENSIONI RICEV.:107 x 120 x 40mm
BATTERIE RICEV.:30/25050

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/10010-00	TC-110	Blister	1	1	4

KIT COMPOSTO DA 6 CARTELLI PER CABINA 15000 V

Kit 6 cartelli in alluminio per cabina media tensione 15 KV composto da:
Trittico per cabina, lato da 350mm (Art. 35/20200).
Estintore, dim. 250x310mm (Art. 35/20668).
Cabina Elettrica, dim. 300x200mm (Art. 35/20610).
Messa a terra, dim. 350x250mm (Art. 35/20108).
Soccorsi d'urgenza, dim. 297x420mm (Art. 35/20500).
Dispersore di terra, dim. 165x250mm (Art. 35/20122).

ART.	Conf. Comm.
35/20050-00	1

KIT COMPOSTO DA 6 CARTELLI PER CABINA 20000 V

Kit 6 cartelli in alluminio per cabina media tensione 20 KV composto da:
Trittico per cabina, lato da 350mm (Art. 35/20200).
Estintore, dim. 250x310mm (Art. 35/20668).
Cabina Elettrica, dim. 300x200mm (Art. 35/20610).
Messa a terra, dim. 350x250mm (Art. 35/20110).
Soccorsi d'urgenza, dim. 297x420mm (Art. 35/20500).
Dispersore di terra, dim. 165x250mm (Art. 35/20122).

ART.	Conf. Comm.
35/20051-00	1

CARTELLO MESSA A TERRA 15000 V

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "V 15000, V 230/400, MESSA A TERRA".
DIMENSIONI:350x250mm

ART.	Conf. Comm.
35/20108-00	5

CARTELLO MESSA A TERRA 20000 V

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "V 20000, V 230/400, MESSA A TERRA".
DIMENSIONI:350x250mm

ART.	Conf. Comm.
35/20110-00	5

CARTELLO "DISPERSORE DI TERRA"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "DISPERSORE DI TERRA N ".DIMENSIONI:165x250mm

ART.	Conf. Comm.
35/20120-00	5

CARTELLO "DISPERSORE DI TERRA"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "DISPERSORE DI TERRA N".
DIMENSIONI:165x250mm

ART.	Conf. Comm.
35/20122-00	5

CARTELLO TRITTICO DI PERICOLO PER CABINA ELETTRICA

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con 3 segnali (2 di divieto e 1 di pericolo).
DIMENSIONI:350mm x lato

ART.	Conf. Comm.
35/20200-00	1

CARTELLO DI PERICOLO

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con segnale di pericolo.
DIMENSIONI:140mm x lato

ART.	Conf. Comm.
35/20220-00	5

CARTELLO PERICOLO "ALTA TENSIONE"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con simbolo e scritta: "ALTA TENSIONE Volt___".
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Conf. Comm.
35/20270-00	5

CARTELLO PERICOLO "ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con simbolo e scritta: "ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA".
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Conf. Comm.
35/20272-00	5

CARTELLO PERICOLO "CAVI ELETTRICI IN TENSIONE"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con simbolo e scritta: "CAVI ELETTRICI IN TENSIONE".
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Conf. Comm.
35/20274-00	5

CARTELLO "VIETATO FUMARE"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta "VIETATO FUMARE".
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Conf. Comm.
35/20395-00	5

CARTELLO "VIETATO L'ACCESSO"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta "VIETATO L'ACCESSO a chi non è autorizzato".
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Conf. Comm.
35/20410-00	5

CARTELLO NON USARE ACQUA SU MOTORI ELETTRICI

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta "NON INDIRIZZARE GETTI D'ACQUA SU MOTORI E LINEE ELETTRICHE".
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Conf. Comm.
35/20440-00	5

CARTELLO "SOCCORSI D'URGENZA"

Cartello in alluminio spessore 0,7mm, con la scritta: "SOCCORSI D'URGENZA da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica".
DIMENSIONI:333x470mm

ART.	Conf. Comm.
35/20500-00	1

CARTELLO "CABINA ELETTRICA"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta "CABINA ELETTRICA".
DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Conf. Comm.
35/20610-00	5

CARTELLO "INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE".
DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Conf. Comm.
35/20620-00	5

CARTELLO "ESTINTORE N°"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta "ESTINTORE N° ".
DIMENSIONI:250x310mm

ART.	Conf. Comm.
35/20660-00	5

CARTELLO "INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE, USARE SOLO IN CASO DI INCENDIO"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE USARE SOLO IN CASO DI INCENDIO".
DIMENSIONI:200x150mm

ART.	Conf. Comm.
35/20664-00	5

CARTELLO "ROMPERE IL VETRO IN CASO D'INCENDIO"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "ROMPERE IL VETRO IN CASO DI INCENDIO".
DIMENSIONI:200x150mm

ART.	Conf. Comm.
35/20666-00	5

CARTELLO "STOP DI EMERGENZA"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta "STOP DI EMERGENZA".
DIMENSIONI:250x310mm

ART.	Conf. Comm.
35/20670-00	5

CARTELLO "INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE, USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA".
DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Conf. Comm.
35/20674-00	5

CARTELLI "AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA".

ART.	Dimen.	Conf. Comm.
35/20710-00	120x180 mm	5
35/20711-00	300x200 mm	5

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "AREA VIDEOSORVEGLIATA".
DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Conf. Comm.
35/20715-00	5

CARTELLI "USCITA DI EMERGENZA"

A B C

Con sistema di applicazione Easy Fix (con pellicola biadesiva). Cartello in alluminio con la scritta "USCITA DI EMERGENZA".
DIMENSIONI:250x310mm

ART.	Foto	Conf. Comm.
35/20810-00	A	5
35/20811-00	B	5
35/20818-00	C	5

FOGLIO COMPOSTO DA 30 ETICHETTE CON SCRITTA E SIMBOLO DI MESSA A TERRA

Foglio con fondo giallo composto da 30 etichette "messa a terra" a forma di triangolo equilatero avente il lato da 22mm.
DIMENS. FOGLIO:200x85mm

ART.	Conf. Comm.
35/20914-00	5

PELLICOLA ADESIVA "WI FI AREA"

Pellicola adesiva con fondo bianco e con scritta nera: "WI FI AREA".
DIMENSIONI:120x180mm

ART.	Conf. Comm.
35/20950-00	5

KIT DISPLAY ELIMINA CODE A 2 CIFRE

Il kit è composto da:
1 Display a 2 cifre (da 00 a 99) con digit LED a sette segmenti, 1 Supporto da parete, 1 Pulsante con cavo da 2 mt, 1 Alimentatore con presa europea, 1 Distributore ticket, 1 Rotolo da 2.000 ticket, 1 Etichetta adesiva “n° di turno”, Manuale d’istruzioni.
Avanzamento tramite pulsante a filo, avvisatore acustico cambio numero, lampeggio, memoria in caso di mancata corrente e azzeramento forzato.
ALTEZZA CIFRE:7,5 cm
DIMENSIONI DISPLAY:20x14,5x3,5 cm
MATERIALE:abs nero
PIANTANA: 35/25330-00
CONF.TICKET: 35/25300-00
DISTRIBUTORE DI: 35/25325-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/25000-00	micropoint	Scatola	1	1	4

KIT DISPLAY ELIMINA CODE A 2 CIFRE

Il kit è composto da:
1 Display a 2 cifre (da 00 a 99) con digit LED a sette segmenti, corredato di accessori per aggancio a parete o soffitto, 1 Radiocomando 433,92 Mhz con clip d’aggancio, 1 Distributore ticket, 1 Rotolo da 2.000 ticket, 1 Cartello istruzione clientela, manuale d’istruzioni.
Avanzamento tramite radiocomando, avvisatore acustico cambio numero, lampeggio, memoria in caso di mancata corrente e azzeramento forzato.
Possono essere collegati ad una console da tavolo ed è possibile collegare diversi display tra loro per visualizzare in più punti lo stesso numero.
ALTEZZA CIFRE:13,5 cm
DIMENSIONI DISPLAY:27,5x24x5,5 cm
ANGOLO VISUALE:150°
MATERIALE:abs nero
PORTATA RADIOCOMANDO:20 mt
PIANTANA: 35/25330-00
DISPLAY: 35/25340-00
RADIOCOMANDO 433,92Mhz: 35/25345-00

ART.	Mod.	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/25025-00	minipoint	220 V	Scatola	1	1	2

CONFEZIONE 20.000 TICKET (10 ROTOLI)

Ticket di ricambio per distributori manuali.
KIT DISPLAY: 35/25000-00
KIT DISPLAY: 35/25025-00
DISTRIBUTORE: 35/25325-00

ART.	Colore	Tipo	Conf. Comm.
35/25300-00	Bianco	2 cifre +lettere	1
35/25301-00	Bianco con bande laterali rosse	3 cifre	1

DISTRIBUTORE DI TICKET

Per rotoli ticket
PIANTANA PER: 35/25330-00
KIT DISPLAY: 35/25000-00
KIT DISPLAY: 35/25025-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
35/25325-00	rosso	1

PIANTANA PER DISPENSER

KIT DISPLAY: 35/25000-00
KIT DISPLAY: 35/25025-00
DISTRIBUTORE: 35/25325-00

ART.	Conf. Comm.
35/25330-00	1

RADIOCOMANDO 433,92Mhz PER DISPLAY ELIMINA CODE DEL KIT MINIPOINT

É dotato di 1 tasto di chiamata (NEXT), di 1 di codifica (C) e di 1 LED di conferma.
MATERIALE:abs nero
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO:0°÷50°C
BATTERIA:12V
KIT DISPLAY: 35/25025-00

ART.	Dimen.	Conf. Comm.
35/25345-00	96x56x23 mm	1

DISPLAY 2 CIFRE

Con accessori per montaggio a parete o soffitto. A segmenti luminosi per indicazione turno a numero progressivo. Dotato di avvisatore acustico e lampeggio.
È possibile collegare tra loro due o più display per visualizzare lo stesso numero da posizioni differenti (MASTER/SLAVE) con cavetto 6 poli telefonico e connettore RJ11 (non in dotazione).
MATERIALE:abs nero
DIMENSIONI:275x240x55mm
ALTEZZA DIGIT:135mm
ASSORBIMENTO:6W
ANGOLO VISUALE:150°
TEMPERATURA LAVORO:0°÷50°C
KIT DISPLAY: 35/25025-00

ART.	Mod.	Alim.	Conf. Comm.
35/25340-00	TD2	220 V	1

CONSOLE DA BANCO CON DISPLAY 2 CIFRE

Collegabile al display del kit 35/25025, tramite piattina telefonica a 6 poli.
Con tastiera numerica 0-9 e 2 tasti per avanzamento o decremento.
Ideale per postazioni di lavoro come sportelli o stanze.
MATERIALE:abs
ALTEZZA DIGIT:14mm
KIT DISPLAY: 35/25025-00

ART.	Dimen.	Conf. Comm.
35/25350-00	145x85x32 mm	1

MODULO MULTIMEDIALE PER SISTEMA QRETAIL

Da collegare ad un monitor TV. Il modulo dispone sia di una connessione LAN RJ45 per il collegamento alla rete locale che della modalità wi-fi tramite ovviamente Access Point. Il prodotto è dotato di software per la gestione di varie funzionalità e del palinsesto dei contenuti multimediali. Collegandosi in rete permette di visualizzare contenuti web aggiuntivi come ORA, METEO e NEWS. Gestisce in modo semplice sia il numero progressivo di turno che la visione di comunicazioni generali dei prodotti, offerte particolari e promozioni, così da diventare anche un ottimo strumento pubblicitario.
TASTIERA NUMERICA: 35/25525-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*35/25510-00	QS-RETAILBOX	Scatola	1	1

TASTIERA NUMERICA WIRELESS PER SISTEMA QRETAIL

Per l'avanzamento del numero di turno.
Da utilizzare con il modulo multimediale (Art.35/25510).
MODULO MULTIMEDIALE: 35/25510-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*35/25525-00	QS-KEYPAD	Scatola	1	1

DISTRIBUTORE DI TICKET MANUALE

Per rotoli ticket del sistema Qretail.
CONF.TICKET: 35/25560-00
PIANTANA ALLUMINIO: 35/25580-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
*35/25540-00	Grigio	1

PIANTANA IN ALLUMINIO CON ISTRUZIONI

Con cartello per le istruzioni.
DISTRIBUTORE: 35/25540-00

ART.	Conf. Comm.
*35/25580-00	1

CONFEZIONE 24000 TICKET (6 ROTOLI)



Ticket di ricambio per distributore Qretail.
Altri colori a richiesta.
DISTRIBUTORE: 35/25540-00

ART.	Colore	Conf. Comm.
*35/25560-00	Bianco	1

Sistemi di allarme

Telefono non incluso

- Kit antifurti wireless GSM
- Rilevatori
- Telecomandi
- Sensori d'allarme
- Sirene
- Kit antifurti wireless IP
- Tastiere
- Domotica
- Videosorveglianza

BLAUPUNKT

TRASMETTITORE RADIO 2 CANALI CON PULSANTE

exta free

Trasmettitore a tasti del sistema EXTA FREE
Due canali con comando a distanza
Montaggio comodo su qualsiasi superficie (vetro, legno, gesso, cemento) tramite le viti o autoadesivo bilaterale
Facile da installare
Non richiede il cablaggio né scatole di montaggio Alimentazione a pile (durata della pila 3-5anni)

Dati tecnici

- LED indicatore di stato
- Grado di protezione: IP20
- Frequenza: 868MHz
- Canali: 2
- Temperatura: -10°C + 55°C
- Dimensioni: 90x80x11.5mm
- Peso: 38gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00100-00	RNK-02	1

TRASMETTITORE RADIO 4 CANALI CON PULSANTE

exta free

Trasmettitore a tasti del sistema EXTA FREE
Quattro canali con comando a distanza
Montaggio comodo su qualsiasi superficie (vetro, legno, gesso, cemento) tramite le viti o autoadesivo bilaterale
Facile da installare
Non richiede il cablaggio né scatole di montaggio Alimentazione a pile (durata della pila 3-5anni)

Dati tecnici

- LED indicatore di stato
- Grado di protezione: IP20
- Frequenza: 868MHz
- Canali: 4
- Temperatura: -10°C + 55°C
- Dimensioni: 90x80x11.5mm
- Peso: 38gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00102-00	RNK-04	1

TELECOMANDO VIA RADIO 2 CANALI

exta free

Telecomando via radio a due canali
Struttura ergonomia
Possibilità di comando di circuiti indipendenti e di più ricevitori in parallelo
Distanza di trasmissione: 300m
Grado di protezione: IP20

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00150-00	P-257/2	1

TELECOMANDO VIA RADIO 4 CANALI

exta free

Telecomando via radio a quattro canali
Struttura ergonomia
Possibilità di comando di circuiti indipendenti e di più ricevitori in parallelo
Distanza di trasmissione: 300m
Grado di protezione: IP20

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00152-00	P-257/4	1

TELECOMANDO VIA RADIO 8 CANALI

exta free

Telecomando via radio a otto canali
Struttura ergonomia
Possibilità di comando di circuiti indipendenti e di più ricevitori in parallelo
Distanza di trasmissione: 350m
Grado di protezione: IP20
Fornito di gancio magnetico in dotazione con il telecomando

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00154-00	P-256/8	1

TELECOMANDO VIA RADIO 36 CANALI

exta free

Telecomando via radio 36 canali
Struttura ergonomia Possibilità di comando di circuiti indipendenti
Possibilità di comando indipendente di 36 ricevitori o 18 avvolgibili in parallelo.
Distanza di trasmissione: 350m
Grado di protezione: IP20
Fornito di gancio magnetico in dotazione con il telecomando

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00156-00	P-256/36	1

SENSORE PIR WIRELESS DOMOTICO

exta free

Il sensore di movimento PIR Wireless, dopo il rilevamento del movimento, invia un segnale via radio ai ricevitori che governano:l'accensione dell'illuminazione o di dispositivi che emettono segnale acustico
Comanda più ricevitori contemporaneamente
Regolatore del sensore di illuminazione integrato.
Peso: 100gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00180-00	RCR-01	1

TRASMETTITORE WIRELESS ATTIVABILE CON IL PIEDE

exta free

Trasmettitore da attivare con il piede.
Comandato a distanza ad un canale wireless
Distanza di trasmissione 200m
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 1xBatteria Litio 3V CR 2032
Temperatura: -10°C + 55°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00185-00	RNL-01	1

TRASLATORE IR EXTA FREE

exta free

Traslatore IR EXTA FREE,possibilità di comando di ricevitori del sistema exta free tramite un qualsiasi telecomando a infrarossi memorizzato nel dispositivo.

Canali: 4
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Distanza di trasmissione: 200m
Consumo: 0,4W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00190-00	RTI-01	1

TRASLATORE IR EXTA FREE RS 485

exta free

Traslatore IR EXTA FREE,possibilità di comando dei ricevitori del sistema exta free tramite il protocollo RS485.

Montaggio: Guida DIN
Canali: 4
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Distanza di trasmissione: 350m
Consumo: 0,4W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 90x17.5x66mm

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00192-00	RXM-01	1

TRASMETTITORE MODULARE GUIDA DIN

exta free

Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless.
Possibilità di comandare circuito indipendente
Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile

Montaggio: Guida DIN
Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 350m
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 90x35x66mm

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00200-00	RNM-10	1

TRASMETTITORE A INCASSO ALIMENTATO A BATTERIA

exta free

Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless.
Possibilità di comandare circuito indipendente
Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile
Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutta tipo: 503, 504 e 507

Indicatore LED
Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 250m
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 1xBatteria al Litio 3V CR 2032
Durata della batteria: 3-5 anni
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x13mm
Peso: 23gr

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00204-00	RNP-02	1

TRASMETTITORE A INCASSO COMANDATO A DISTANZA

exta free

Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless.
Possibilità di comandare circuito indipendente
Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile
Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutta tipo: 503, 504 e 507

Indicatore LED
Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 250m
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 31gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00202-00	RNP-01	1

TRASMETTITORE WIRELESS DEL CAMPANELLO

exta free

Trasmettitore wireless del campanello sul proprio telefono o tablet, invia una notifica ogni qualvolta che il pulsante viene premuto, molto utile qualora ci si trova in luoghi della casa dove è difficile udire il suono del campanello.

Montaggio tramite viti
Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 200m
Grado di protezione: IP44
Alimentazione: 1xBatteria al Litio 3V CR 1632
Temperatura: -20°C + 50°C
Dimensioni: 80x21x33mm
Peso: 4gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00187-00	RND-01	1

RICEVITORE SISTEMA EXTA FREE CON USCITA A COMMUTAZIONE

CE

exta free

Ricevitore del sistema EXTA FREE con uscita a commutazione:
ROP-01 senza comandi filari
ROP-02 con due uscite e due comandi filari
Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutti tipo: 503, 504 e 507.
5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata.
N.B.:E' possibile collegare solo pulsanti sugli ingressi filari

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Contatti: NC + NO
Consumo: 290mW
Alimentazione ingresso: 230Vac
Uscita Max: 250Vac, 5A
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47,5x47,5mm
Peso: 43gr.

ART.	Mod.	N.Canali	Conf. Comm.
*36/00500-00	ROP-01	1	1
*36/00502-00	ROP-02	2	1

RICEVITORE SISTEMA EXTA FREE 2 CANALI

CE

exta free

Ricevitore del sistema EXTA FREE
Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutta tipo: 503, 504 e 507.
5 modalità di funzionamento: attiva, disattiva, monostabile, bistabile e timer.
N.B.: E' possibile collegare solo interruttori sugli ingressi filari

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Contatti: NC + NO
Consumo: 290mW
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47,5x47,5mm
Peso: 43gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00504-00	ROP-07	1

RICEVITORE EXTA FREE BASSA TENSIONE PER LUCI LED

CE

exta free

Il ricevitore ROP-05 è progettato per eseguire funzioni di controllo semplici nell'installazione di bassa tensione 10 ÷ 14 Vdc.
In combinazione con i trasmettitori sistema EXTA FREE consente la realizzazione di una funzione on/off, modalità monostabile, bistabile e timer. Il ricevitore è raccomandato per l'uso con illuminazione a LED.

Frequenza: 868Mhz
Indicatore LED di stato
Grado di protezione: IP20
Consumo: 700mW
Alimentazione: 10-14Vdc
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 43gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00510-00	ROP-05	1

RICEVITORE EXTA FREE BASSA TENSIONE CON TRE USCITE MOSFET

CE

exta free

Il ricevitore ROP-06 è stato progettato per svolgere funzioni di controllo di semplici sistemi, con LED a tensione di alimentazione 10 ÷ 14 Vdc.
In combinazione con i trasmettitori sistema EXTA FREE, consente la realizzazione di una funzione on / off, modalità monostabile, bistabile e timer.
ROP-06 dispone di tre uscite a controllo indipendente MOSFET.
Le uscite sono adatte per il collegamento diretto di prodotti LED.

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Consumo: 220mW
Alimentazione: 10÷14Vdc
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 25g

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00512-00	ROP-06	1

RICEVITORE DIMMER A FILO CON COMANDO REMOTO

CE
exta free

Radio dimmer ad 1 canale, controlla lampade LED (12V & 24V) e lampade alogene alimentate da trasformatore elettronico o toroidale.
Funzionamento mediante due comandi.
5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata.
Rimane memorizzata l'ultima dimmerazione impostata.

Distanza di trasmissione: 180m
Frequenza: 868MHz
Carico Massimo: 250W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 48x48x20mm
Peso: 40gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00550-00	RDP-01	1

RICEVITORE DIMMER PER LED RGB 10/14V CON COMANDO REMOTO

CE
exta free

Dimmer luci LED RGB a bassa tensione.
Si può utilizzare da remoto attraverso il sistema EXTA FREE
Può accendere / spegnere la sorgente luminosa LED collegata o cambiare la sua intensità.
Controller RGB integrato

Frequenza: 868MHz
Range di rilevamento: 230m
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 10-14Vcc
Uscita massima: 4A
Temperatura: -10° + 55°C
Dimensione: 48x48x20mm
Peso: 25gr.
Telecomando RGB: 36/556

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00555-00	RDP-11	1

RICEVITORE DIMMER LED CON COMANDO RADIO E FILO

CE
exta free

Radio dimmer a 2 canali per luci LED a bassa tensione.
Si può utilizzare da remoto attraverso il sistema EXTA FREE
Può accendere / spegnere la sorgente luminosa LED collegata o cambiare la sua intensità.
5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata
Rimane memorizzata l'ultima dimmerazione impostata

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 10-14Vcc
Uscita max: 4A
Dimensione: 48x48x20mm
Peso: 25gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00552-00	RDP-02	1

TELECOMANDO TOUCH PER DIMMER LED RGB

CE
exta free

Telecomando utilizzato per lavorare con i dimmer LED RGB.
5 tasti meccanici e uno touch circolare per la selezione del colore.
Tre funzioni: ON / OFF, regolazione luminosità e movimento colore.

Frequenza: 868MHz
Portata segnale: fino 230m in spazio aperto
Alimentazione: 3 x Batteria AAA
Grado di protezione: IP20
Temperatura: -10°C + 55°C
DIMENSIONI:113x55x21mm
PESO: 100gr.
Per ricevitore RDP-11: 36/555

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00556-00	P260	1

CONTROLLO TAPPARELLE VIA RADIO & FILO

exta free

Dispositivo per il comando tapparelle via radio e filare.
Gestibile dal controller wireless EFC-02
Comodità di funzionamento tramite telecomando
Basso assorbimento
Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Grado di protezione: IP20
Consumo: 0.7W
Alimentazione: 230Vac
Assorbimento Max: 5A
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 60gr

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00600-00	SRP-02	1

CENTRALINA PER CONTROLLO TAPPARELLE

exta free

Dispositivo per il comando tapparelle via radio e cavo.
Gestibile dalla centrale wireless
Comodità di funzionamento tramite telecomando Basso assorbimento
Sistema centralizzato con possibilità di comandare più linee con cavo di collegamento di più centrali alloggiate nelle singole tapparelle

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Grado di protezione: IP20
Consumo: 0.7W
Alimentazione: 230Vac
Assorbimento Max: 5A
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 60gr

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00605-00	SRP-03	1

RICEVITORE MODULARE PER GUIDA DIN 1CANALE

exta free

Ricevitore modulare con possibilità di installazione in quadri di distribuzione con guida DIN
Possibilità di staccare l'antenna e portarle fuori dal quadro di distribuzione per una migliore ricezione radio
5 modalità di funzionamento: attiva, disattiva, monostabile, bistabile, e funzione timer

Uscita: Relè NO / NC
Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Consumo: 450mW
Alimentazione: 230Vac
Dimensione: 90x17.5x66mm
Peso: 83gr.

ART.	N.Canali	Mod.	Conf. Comm.
*36/00650-00	1	ROM-01	1
*36/00652-00	2	ROM-10	1

CONTROLLER WIRELESS PER LAMPADE

exta free

Controller radio per lampade E 27.
Montaggio facile, non richiede l'uso di attrezzature
Comando wireless dell'illuminazione

Frequenza: 868MHz
Grado di Protezione: IP20
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Peso: 0.22gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00670-00	RWL-01	1

RICEVITORE RADIO BASSA TENSIONE PER AUTOMAZIONE

exta free

Ricevitore radio universale utile per gestire apparecchiature in bassa tensione
Possibilità di comandare porte di garage e unità simili, controllando il loro funzionamento utilizzando trasmettitori EXTA FREE.

Frequenza: 868MHz
Grado di Protezione: IP20
Uscita: 1 - NO
Alimentazione: 12 – 24 Vdc
Assorbimento: 2 A
Peso: 40gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00690-00	ROB-01/12-24V	1

PRESA DOMOTICA COMANDO A DISTANZA

exta free

Presa demotica con comando a distanza.
Montaggio semplice direttamente nella presa di rete.
5 modalità di funzionamento: attiva, disattiva, monostabile, bistabile e timer

Segnalazione di alimentazione e dello stato di funzionamento tramite spia LED

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Grado di protezione: IP20
Consumo: 290mW
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x66x90mm
Peso: 160gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00700-00	RWG-01	1

SENSORE ILLUMINAZIONE E TEMPERATURA

exta free

Sensore di controllo illuminazione e temperatura wireless.
Il sensore è progettato solo per la visualizzazione della temperatura e della intensità luminosa
E' un aiuto indispensabile, soprattutto per risparmiare tempo nel controllo luci e per mantenere sotto controllo la temperatura in casa.
Il sensore è alimentato a batteria (2 x AAA LR03). Grado di protezione (IP54) che permette di essere montato all'esterno.

Frequenza: 868MHz
Distanza di rilevamento: 200m
Temperatura: -20°C + 50°C
Dimensioni: 84x68x43mm
Peso: 110gr

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00800-00	RCL-01	1

SENSORE ILLUMINAZIONE E TEMPERATURA CON LCD

exta free

Sensore di controllo illuminazione e temperatura wireless con LCD.
Il sensore è progettato solo per la visualizzazione della temperatura e della intensità luminosa
Con controllo luci, è un aiuto indispensabile per mantenere sotto controllo la temperatura in casa.

Il sensore è alimentato a batteria (2 x AAA LR03). Grado di protezione (IP54) che permette di essere montato all'esterno.

Frequenza: 868MHz
Distanza di rilevamento: 200m
Temperatura: -20°C + 50°C
Dimensioni: 84x68x43mm
Peso: 110gr

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00805-00	RCL-02	1

SENSORE DOMOTICO ACUSTICO PER ALLAGAMENTO

exta free

Sensore di allagamento acustico a batteria.
Rileva la presenza dell'acqua ed avverte con un segnale acustico e mandando contemporaneamente una notifica ai ricevitori ed al controllore
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 1 x 1/2AA ricaricabile
Temperatura: -20°C + 50°C
Dimensioni: 39x69x16.5mm
Peso: 70gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00820-00	RCZ-01	1

SENSORE PORTA DOMOTICO EXTA FREE

exta free

Rilevatore radio apertura/chiusura porta.
Wireless, alimentato con pile
Trasmette il segnale di apertura / chiusura porta ai controllori e ricevitori EXTA FREE, in grado di comandare luci e tapparelle all'apertura / chiusura porta.
Avviso in caso di batteria scarica tramite l'APP
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 3 x Batteria al Litio 4,5Vdc LR44
Temperatura: -20°C + 50°C
Dimensioni: 38x69x13.5mm
Peso: 50gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00840-00	RCK-01	1

SENSORE DI TEMPERATURA A BATTERIE

exta free

Sensore di temperatura radio a batteria.
Trasmette il valore di misura della temperatura ai controllori del sistema EXTA FREE
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 1x Batteria al Litio 3V CR2032
Temperatura: -20°C + 50°C
Dimensioni: 47.5x47.5x13mm
Peso: 30gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00830-00	RCT-01	1

CONTROLLER DEL SISTEMA EXTA FREE

exta free

Controllore del sistema EXTA FREE, dopo la connessione al router Wi-Fi, ti dà la possibilità di controllare tutti i ricevitori del sistema EXTA FREE tramite dispositivi mobili.
Oltre alla funzione di controllore ha la capacità di implementare: SCENARI, funzione temporizzata e visualizzare in anteprima lo stato dei sensori.
Dotata di interfaccia LAN, è possibile anche il comando di un'ampia gamma di trasmettitori EXTA FREE.
Per la gestione da remoto del controller, è necessario utlizzare un indirizzo IP statico.
Scarica GRATIS l'App "Exta Free" per Android e IOS sul tuo Smartphone.
Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 250m
Grado di protezione: IP20
Consumo: 1,6W
Alimentazione: 5Vdc 1,2A standard micro-USB
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x100x32mm
Peso: 400gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01000-00	EFC-02	1

RIPETITORE DEL SISTEMA EXTA FREE

exta free

Ripetitore di segnale che permette di ampliare la portata di funzionamento del segnale fino a 1 km.
Montaggio semplice direttamente sulla presa di rete

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Consumo: 450mW
Alimentazione: 230Vac
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x66x90mm
Peso: 190gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01100-00	RTN-01	1

RIPETITORE DI SEGNALE ANTENNA ESTERNA

exta free

Antenna esterna che trasmette il segnale radio dei dispositivi EXTA FREE, fuori dal quadro di distribuzione
Può essere montata su superfici metalli che mediante il magnete che è costruito nella base.

Facile da montare: 3 m di cavo con connettore SMA.

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP66
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: D.30.8x71.8mm
Peso: 40gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01110-00	ANT-01	1

KIT PRESA DOMOTICA CON TELECOMANDO

exta free

Presa domotica utilizzata per collegare qualsiasi ricevitore e di controllo wireless a 230V, tramite diversi trasmettitori del sistema EXTA FREE Montaggio semplice direttamente nella presa di rete.
5 modalità di funzionamento: attiva, disattiva, monostabile, bistabile e funzione timer
Indicatore LED di alimentazione e di stato.
Telecomando 2 canali 36/150, incluso.

Basso consumo energetico
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Distanza di trasmissione: 250m
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x66x90mm
Peso: 240gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01500-00	RWG-01K	1

KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE UNIVERSALE

exta free

Unità di comando wireless dell'illuminazione.

Kit composto da:
Trasmettitore radio 2 canali a tasti (Art. 36/100 e ricevitore radio a incasso ad un canale bistabile Art.36/500)

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01510-00	RZB-01	1

KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE CON RICEVITORE DIMMER

exta free

Unità di comando wireless con la funzione dimmer

Kit composto da:
Trasmettitore radio 2 canali a tasti 36/100 e dimmer radio 1 canale inscatolato 36/550

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01520-00	RZB-02	1

KIT CONTROLLO TAPPARELLE



exta free

Unità di comando wireless con la funzione di comando tapparelle.

Kit composto da:

Trasmettitore radio 2 canali a tasti 36/100 e driver di controllo tapparelle inscatolato 36/600

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01530-00	RZB-03	1

KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE 2 CANALI



exta free

Unità di comando wireless dell'illuminazione a 2 canali.

Kit composto da:
Trasmettitore radio a tasti a 4 canali 36/102 e ricevitore a 2 canali inscatolato 36/502

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01540-00	RZB-04	1

KIT CONTROLLO UNIVERSALE CON TELECOMANDO

exta free

Unità di comando wireless universale, con telecomando per implementare le funzioni di controllo all'interno del sistema wireless EXTA FREE.
Inoltre, è possibile programmare un altro trasmettitore o ricevitore EXTA FREE, non presente nel kit.
Questa possibilità estende le funzionalità del kit per l'implementazione di applicazioni aggiuntive

Kit composto da:
Ricevitore radio a 1 canale bistabile 36/500 e telecomando 2 canali 36/150

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01550-00	RZB-05	1

PRESA DOMOTICA CON CONTROLLO GSM

exta free

Presa demotica con controllo GSM
Montaggio semplice direttamente nella presa di rete
Comando tramite SMS e segnali di chiamata
Possibilità di controllo remoto dello stato del dispositivo.

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Potenza: 2.5W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x66x90mm
Peso: 300gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01900-00	GRG-01	1

PRESA DOMOTICA CON CONTROLLO LAN

exta free

Presa demotica con controllo su cavo LAN.
Lavora come temporizzatore hardware (Watchdog) che sorveglia il funzionamento dell'hardware di rete
Possibilità di attivazione, disattivazione e controllo dello stato attuale del relè della presa.
Montaggio semplice direttamente nella presa di rete.

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Presa LAN: RJ45
Consumo: 2W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x66x90mm
Peso: 300gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01950-00	GRL-01	1

RICEVITORE RADIO 1 CANALE DA ESTERNO

exta free

Interruttore di rete ad 1 canale, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici.
Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno
Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo
Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione
Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE Gestito anche da più telecomando EXTA FREE
Montaggio a muro Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 127x120x80mm
Peso: 800gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/02200-00	RWS-311J	1

MODULO DUE CANALI CON CONTROLLO GSM

exta free

GSM modulare a 2 canali progettato per realizzare semplici operazioni di controllo tramite la rete GSM.
Il controller ha due uscite indipendenti con portata massima della 16 A / 230 Vac e due ingressi digitali consentono un collegamento con le centrali di allarme.
L'interfaccia RS485 connesso con il traslatore 36/192 (RXM-01), dà la possibilità di controllare i ricevitori del sistema EXTA FREE, attraverso messaggi sul telefono cellulare predefiniti dall'utente.
Montaggio su guida DIN
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
2 x indicatore LED di stato
Consumo: 1.5W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x66x90mm
Peso: 163gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01970-00	GRM-10	1

KIT RICEVITORE RADIO 1 CANALE DA ESTERNO CON TELECOMANDO

exta free

Kit interruttore di rete + telecomando ad 1 canale, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici.Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno.Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo.
Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione.Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE Incluso nel kit, il telecomando 36/150
Montaggio a muro
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 127x120x80mm
Peso: 800gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/02205-00	RWS-311J/Z	1

RICEVITORE RADIO 2 CANALI DA ESTERNO

exta free

Interruttore di rete a 2 canali, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici
Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno
Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo
Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione
Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE
Gestito anche da più telecomando EXTA FREE
Montaggio a muro
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 127x120x80mm
Peso: 800gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/02210-00	RWS-311D	1

RICEVITORE RADIO 4 CANALI DA ESTERNO

exta free

Interruttore di rete a 4 canali, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici
Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno
Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo
Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione
Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE Gestito anche da più telecomando EXTA FREE
Montaggio a muro
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 157x82x55mm
Peso: 800gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/02220-00	RWS-311C	1

KIT RICEVITORE RADIO 2 CANALI DA ESTERNO CON TELECOMANDO

exta free

Kit interruttore di rete + telecomando a 2 canali, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici
Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno
Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo
Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione
Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE
Incluso nel kit, il telecomando 36/150
Montaggio a muro
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 127x120x80mm
Peso: 800gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/02215-00	RWS-311/D/Z	1

KIT RICEVITORE RADIO 4 CANALI DA ESTERNO CON TELECOMANDO

exta free

Kit interruttore di rete + telecomando a 4 canali, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici
Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno
Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo
Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione
Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE
Incluso nel kit, il telecomando 36/152
Montaggio a muro
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 157x82x55mm
Peso: 800gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/02225-00	RWS-311/C/Z	1

TRASMETTITORE RADIO 2 CANALI CON PULSANTE

exta life CE

Trasmettitore a tasti del sistema EXTA LIFE
Due canali con comando a distanza
Montaggio comodo su qualsiasi superficie (vetro, legno, gesso,cemento) tramite le viti o autoadesivo bilaterale
Facile da installare
Non richiede il cablaggio né scatole di montaggio Alimentazione a pile (durata della pila 3-5anni)

Abbinale al controller EFC-01
Bidirenzionale: 36/01010-00
Dati tecnici
- LED indicatore di stato
- Grado di protezione: IP20
- Frequenza: 868MHz
- Canali: 2
- Temperatura: -10°C + 55°C
- Dimensioni: 90x80x11.5mm
- Peso: 38gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00110-00	RNK-22	1

TRASMETTITORE RADIO 4 CANALI CON PULSANTE

exta life CE

Trasmettitore a tasti del sistema EXTA LIFE
Quattro canali con comando a distanza
Montaggio comodo su qualsiasi superficie (vetro, legno, gesso, cemento) tramite le viti o autoadesivo bilaterale
Facile da installare
Non richiede il cablaggio né scatole di montaggio Alimentazione a pile (durata della pila 3-5anni)

Abbinabile al controller EFC-01
Biderizionale: 36/01010-00
Dati tecnici
- LED indicatore di stato
- Grado di protezione: IP20
- Frequenza: 868MHz
- Canali: 4
- Temperatura: -10°C + 55°C
- Dimensioni: 90x80x11.5mm
- Peso: 38gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00112-00	RNK-24	1

TELECOMANDO VIA RADIO 2 CANALI

exta life CE

Telecomando via radio a due canali del sistema Exta Life
Struttura ergonomia
Possibilità di comando di circuiti indipendenti e di più ricevitori in parallelo
Distanza di trasmissione: 350m
Grado di protezione: IP20

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00170-00	P-457/2	1

TELECOMANDO VIA RADIO 4 CANALI

exta life CE

Telecomando via radio a quattro canali del sistema Exta Life
Struttura ergonomia.
Possibilità di comando di circuiti indipendenti e di più ricevitori in parallelo
Distanza di trasmissione: 350m
Grado di protezione: IP20

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00172-00	P-457/4	1

TELECOMANDO VIA RADIO 8 CANALI

exta life CE

Telecomando via radio a otto canali del sistema Exta Life
Struttura ergonomia
Possibilità di comando di circuiti indipendenti e di più ricevitori in parallelo
Distanza di trasmissione: 350m
Grado di protezione: IP20
Fornito di gancio magnetico in dotazione con il telecomando

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00174-00	P-457/8	1

TELECOMANDO VIA RADIO 36 CANALI

exta life CE

Telecomando via radio 36 canali del sistema Exta Life. Struttura ergonomia
Possibilità di comando indipendente di 36 ricevitori o 18 avvolgibili in parallelo.

Distanza di trasmissione: 350m
Grado di protezione: IP20
Fornito di gancio magnetico in dotazione con il telecomando

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00176-00	P-457/36	1

RICEVITORE SISTEMA EXTA LIFE 1 CANALE

exta life

CE

Ricevitore del sistema EXTA LIFE
Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutta tipo: 503, 504 e 507.
5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata.Possibilità di comunicazione BIdirezionale tramite il controller EFC-01, con cui sarà possibile controllare lo stato del dispositivo tramite applicazione e programmare il ricevitore da remoto senza l'utilizzo del tasto PROG
N.B.:E' possibile collegare solo pulsanti sugli ingressi filari
Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Contatti: NC + NO
Consumo: 290mW
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47,5x47,5mm
Peso: 43gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00701-00	ROP-21	1

RICEVITORI DIMMER A FILO 1 CANALE EXTA LIFE

exta life

CE

Radio dimmer ad 1 canale, controlla lampade LED (12V & 24V) e lampade alogene alimentate da trasformatore elettronico o toroidale.Funzionamento mediante due comandi, inoltre è possibile comandarlo utilizzano interruttori e pulsanti filari.5 modalità di funzionamento: ON, OFF, nostabile, bistabile e temporizzata.Rimane memorizzata l'ultima dimmerazione impostata.Gestibile dal controller wireless EFC-01, la comunicazione Bidirezionale tra il controller e il ricevitore, permette di controllare lo stato del dispositivo (tapparella aperta / chiusa) tramite applicazione, inoltre, è possibile programmare da remoto il dispositivo senza utilizzare il tasto PROG.
Distanza di trasmissione: 300m
Frequenza: 868MHz
Carico Massimo: 250W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 48x48x20mm
Peso: 40gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00710-00	RDP-21	1

RICEVITORE SISTEMA EXTA LIFE 2 CANALI

exta life

CE

Ricevitore del sistema EXTA LIFE a 2 Canali.Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutta tipo: 503, 504 e 507.5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata. Possibilità di comunicazione BIdirezionale tramite il controller EFC-01, con cui sarà possibile controllare lo stato del dispositivo tramite applicazione e programmare il ricevitore da remoto senza l'utilizzo del tasto PROG
N.B.:E' possibile collegare solo pulsanti sugli ingressi filari
Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Contatti: NC + NO
Consumo: 290mW
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47,5x47,5mm
Peso: 43gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00702-00	ROP-22	1

CONTROLLO TAPPARELLE VIA RADIO & FILO

exta life

CE

Dispositivo per il comando tapparelle via radio e filare del sistema EXTA LIFE.Gestibile dal controller wireless EFC-01, la comunicazione Bidirezionale tra il controller e il ricevitore, permette di controllare lo stato del dispositivo (tapparella aperta / chiusa) tramite applicazione, inoltre, è possibile programmare da remoto il dispositivo senza utilizzare il tasto PROG.Comodità di funzionamento tramite telecomando.
Basso assorbimento
Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Grado di protezione: IP20
Consumo: 0.7W
Alimentazione: 230Vac
Assorbimento Max: 5A
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 60gr

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/00750-00	SRP-22	1

CONTROLLER BIDIREZIONALE EXTA LIFE

exta life

Controller del sistema EXTA LIFE, dopo averlo connesso al router Wi-Fi, ti dà la possibilità di controllare tutti i ricevitori del sistema EXTA LIFE tramite dispositivi mobili.
Consente di aggiungere trasmettitori e ricevitori da remoto.
Grazie alla funzione Bidirezionale è possibile visualizzare lo stato dei dispositivi tramite applicazione, sia in rete locale che da remoto
Oltre alla funzione di controller ha la capacità di implementare: SCENARI, funzione temporizzata e visualizzare in anteprima lo stato dei sensori.
Dotata di interfaccia LAN, è possibile anche il comando di un'ampia gamma di trasmettitori EXTA LIFE.
Scarica GRATIS l'App "Exta Life" per Android e IOS sul tuo Smartphone.
Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 350m
Grado di protezione: IP20
Consumo: 1,6W
Alimentazione: 5Vdc 1,2A standard micro-USB
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x100x32mm
Peso: 400gr.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*36/01010-00	EFC-01	1

RICEVITORE SISTEMA SUPLA 2 CANALE

supla

Modulo Wi-Fi per il controllo di prese e illuminazione a 2 Canali e 2 Ingressi, di piccole dimensioni e design moderno
Gestito tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose)
Modi di funzionamento: ON/OFF o con programmazione oraria
Conferma dello stato Acceso/Spento
Trasmissione WiFi 2,4Ghz
App SUPLA, dedicata per i dispositivi mobili (tablet, Smartphone) con Android e iOS
Caratteristiche
Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz
Potenza nominale: 1,2W
Numero Ingressi: 2
Numero canali in uscita: 2
Contatti relè: 2 x NO 5A / 250Vac (contatto in tensione, Fase)
Carico massimo dell'uscita 2x5A / 250Vac:
- Lampade a incandescenza alogene 750W
- Fluorescenti CFL: 250W
- LED: 60W
Grado di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: - 10° + 55°C

ART.	Modello	Dimensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*36/00402-00	ROW-02	47,5x47,5x20mm	40 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE SISTEMA SUPLA 1 CANALE

supla

Modulo Wi-Fi per il controllo di prese e illuminazione, di piccole dimensioni e design moderno.Gestito tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose).Modi di funzionamento: ON/OFF o con programmazione oraria.Conferma dello stato Acceso/Spento.
Trasmissione WiFi 2,4Ghz
App SUPLA, deidcata per i dispositivi mobili (tablet, Smartphone) con Android e iOS
Caratteristiche
Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz
Potenza nominale: 0,45W
Numero Ingressi: 2
Numero canali in uscita: 1
Contatti relè: 1 x NO 5A / 250Vac (contatto normalmente aperto, privo di potenziale)
Carico massimo dell'uscita 5A / 250Vac:
- Lampade a incandescenza alogene 750W
- Fluorescenti CFL: 250W
- LED: 6W
Grado di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: - 10° + 55°C

ART.	Modello	Dimensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*36/00400-00	ROW-01	47,5x47,5x20mm	40 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE TAPPARELLE SUPLA 1CH

supla

Modulo Wi-Fi per il controllo di tapparelle, di piccole dimensioni e design moderno
Gestito tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose)
Conferma dello stato Acceso/Spento
Trasmissione WiFi 2,4Ghz
App SUPLA, dedicata per i dispositivi mobili (tablet, Smartphone) con Android e iOS
Caratteristiche
Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz
Potenza nominale: 1,2
Numero Ingressi: 2
Numero canali in uscita: 2
Contatti relè: 2 x NO 5A / 250Vac (contatto normalmente aperto, privo di potenziale)
Carico massimo dell'uscita 2x5A / 250Vac:
Carico Max Motore: 350W
Grado di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: - 10° + 55°C

ART.	Modello	Dimensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*36/00440-00	SRW-01	47,5x47,5x20mm	40 GR	Scatola	1	1

VIDEOCITOFONO WIRELESS





Videocitofono wireless digitale, sistema innovativo per la tua casa, molto pratico e facile da installare.

Composto da due moduli: Videocitofono e ricevitore intrerno.
Trasmissione video a colori grazie ad un videocitofono a due vie
Immagine ad alta definizione: il sistema utilizza le tecnologie più avanzate per dare un'immagine di ottima qualità.

Regolazione automatica dell'esposizione: la videocamera si adatta automaticamente alle condizioni d'illuminazione.

Il sistema di illuminazioneintegrato nella videocamera esterna,permette di identificare i visitatori senza un'illuminazione supplementare.

Display LCD TFT
Risoluzione Video: 320x240, 15 fotogrammi al secondo
Obiettivo grandangolare e LED illuminazione per visione notturna
Videocitofono a doppia alimentazione (batteria o corrente 12Vcc)
Grado di protezione: IP55
Microfono e vivavoce
Funzioni: Monitoraggio, sblocco porta da remoto e allarme anti-manomissione
Luminosità e volume vivavoce regolabili
Supporta fino a 2 videocitofoni e 2 ricevitori interni
Distanza di trasmissione: fino a 260m dall'esterno
Velocità di trasmissione: 2.0Mbps
Frequenza: 2.4GHz
Compressione Video: H.264
Sensore Immagine: Color CMOS
Angolo di Visualizzazione: 120°
Base aggiuntiva: 37/04525-00
Videocitofono aggiuntivo: 37/04526-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*37/04520-00	HD-VD01	Scatola	1	1

Soluzioni domotiche semplici per vivere la casa

richiedete il catalogo specifico
E-81719

BASE PER VIDEO CITOFONO WIRELESS

Base aggiuntiva con Ricevitore per Videocitofono wireless

Frequenza di ricezione: 2.4GHz
Velocità di trasmissione: 2Mbps
Sensibilità di Ricezione: 85dBm
Tipologia di demodulazione: GFSK
Risoluzione LCD: 320x240(RGB)
Potenza di trasmissione: 19dBm (TYP)
Alimentazione ricevitore: Batteria al litio 1100mA 3,7V
Consumo di corrente: 400mA Max
Temperatura di Funzionamento: -10°C + 55 °C
Umidità di funzionamento: 90%
Dimensioni:
Ricevitore 51x152x19.5mm
Base per carica: 123.5x119x37.5mm
Numero Videocitofoni supportati: 2

CE

ART.	Mod.	Corr.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*37/04525-00	HD-VD01R	400mA mA	Scatola	1	1

CAMERA PER VIDEOCITOFONO WIRELESS

Videocitofono aggiuntivo wireless con 6LED

Frequenza di ricezione: 2.4GHz
Velocità di trasmissione: 2Mbps
Tipologia di demodulazione: GFSK
Potenza di trasmissione: 19dBm (TYP)
Distanza di trasmissione: 260mt in spazio aperto
tipo di Sensore immagine: Color CMOS
Compressione Video: H.264
Pixel Camera: 640x480
Bilanciamento del bianco: Auto
Angolo di viasualizzazione (Diagonale): 120°
Alimentazione ricevitore: Batteria al litio 1100mA 3,7V
Doppia alimentazione: 12V / 2batterie LR14 1,5V
Consumo di corrente:
500mA Max (Pile)
200mA Max (12Vdc)
Temperatura di Funzionamento: -20°C + 55 °C
Umidità di funzionamento: 90%
Dimensioni: 86x160x55mm
Numero di ricevitori interni supportati: 2

CE

ART.	Mod.	Corr.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*37/04526-00	HD-VD01C	500mA Max (Pile) / 200mA Max (12Vcc) mA	Scatola	1	1

KIT VIDEOCITOFONO UNIFAMILIARE EK

Videocitofono unifamiliare formato da unità esterna (PE-1), monitor a colori 4,3" (MON-43) 3 Alimentatore (PFA-2415)

Tecnologia due fili non polarizzati
Possibilità di abbinamento di due postazioni esterne e tre monitor da interno
Telecamera dell'unità esterna con angolo regolabile
Illuminazione dell'unità esterna
Apertura elettronica integrata
Piastra in acciaio inossdabile con tetto antipioggia
Regolazione del volume monitor e unità esterna.
Funzione supervisione
Funzione chiamata interna
Navigazione menù integrata
Dimensioni unità esterna senza tetto antipioggia: 141x146x35mm
Dimensioni unità esterna con tetto antipioggia: 148x152x63mm
Dimensioni Monitor 4,3" colori: 182x110x21,5mm
Dimensioni Alimentatore: 114x90x60mm

Accessori
Unità esterna: 37/4605
Monitor 4,3" colori: 37/4607
Alimentazione 24Vdc per kit: 37/4690

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*37/04600-00	KVP-1430	Scatola	1	1

UNITA' ESTERNA PER KIT KVP1430 EK

Unità esterna con acciaio inossidabile e tetto antipioggia per kit 37/4600

Risoluzione: 700p CMOS
Illuminazione: 1Lux
Distanza infrarosso: <4m
Regolazione angolo telecamera: 15°
Angolo di visione: 69°
Numero di pulsanti: 1
Alimentazione: 24V
Consumo: 3,6W
Temperatura di lavoro: -10 + 45°
Umidità: 90%
Dimensioni senza tetto antipioggia: 141x146x35mm
Dimensioni con tetto antipioggia: 148x152x63mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*37/04605-00	PE-1	Scatola	1	1

MONITOR INTERNO 4,3" PER KVP1430

Monitor da interno 4,3" a colori per kit 37/4600.

Formato dello schermo:
Risoluzione: 480x272p
Tempo di Monitoraggio: 30s
Tempo di Conversazione: 60s
Alimentazione: 24V
Consumo: 5W
Temperatura di lavoro: -10° + 45°
Umidità: 90%
Dimensioni: 182x110x21,5mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*37/04607-00	MON 43	Scatola	1	1

KIT VIDEOCITOFONO UNIFAMILIARE EK

Kit videocitofono unifamiliare con unità esterna (PE-2) con apertura RFID TAG, monitor a colori 7" (MON-70) e alimentatore (PFA-2415)

Tecnologia due fili non polarizzati
Possibilità di abbinamento di due postazioni esterne e tre monitor da interno
Unità esterna con lettore RFID Tag per apertura automatica
Telecamera unità esterna con angolo regolabile
Illuminazione unità esterna
Apertura elettronica integrata
Piastra in accaio inossidabile con tetto antipioggia
Regolazione del volume monitor e unità esterna
Funzione supervisione
Funzione chiamata interna
Navigazione menù dati integrata
Dimensione unità esterna senza tetto antipioggia: 141x146x35mm
Dimensione unità esterna con tetto antipioggia: 148x152x63mm
Dimensioni Monitor 7" colori: 214x151x21,5mm
Dimensioni Alimentatore: 114x90x60mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*37/04620-00	KVP-2700	Scatola	1	1

MONITOR INTERNO 7P PER KVP2700 EK

Monitor 7" a colori per kit 37/4620

Formato dello schermo: 7"
Risoluzione: 800x480p
Tempo di monitoraggio: 30s
Tempo di conservazione: 60s
Alimentazione: 24Vdc
Consumo: 5W
Temperatura di lavoro: -10° + 45°
Umidità: 90%
Dimensioni: 214x151x21,5mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*37/04627-00	MON-70	Scatola	1	1

ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONI EK

Alimentatore 24V per kit 37/4600 & 37/4620.

Tensione di Ingresso: 100-240Vac
Tensione di Uscita: 24V
Assorbimento di uscita: 1,5A
Potenza massima: 36W
Temperatura di lavoro: -10° + 45°
Umidità: 90%
Dimensioni: 114x90x60mm

Fissaggio a parete o Guida DIN

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*37/04690-00	PFA-2415	Scatola	1	1

ADATTATORE DA PRESA COASSIALE A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE

Composto da una presa coassiale ø int. 2,1mm e ø est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.
Adatto agli spinotti di alimentazione di tutte le telecamere TVCC.
CAVO VIDEO: 06/02450-00
CAVO PER: 06/02452-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
37/07106-00	10	100

ADATTATORE DA SPINA COASSIALE A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE

Composto da una spina coassiale diam. Int. 2,5mm e diam. Est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.
Adatto alle prese di alimentazione di tutte le telecamere TVCC.
PER CAVO:6/2450

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
37/07110-00	10	50

CONNETTORE BNC CON MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI RG59 E RG 174

Composto da un connettore BNC e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.
PER CAVO:6/2450

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
37/07115-00	10	50

CAVO ALIMENTAZIONE 4VIE PER CCTV

Cavo adattatore ideale per la distribuzione dell'alimentazione in 4 vie.
D.= 2,1mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07130-00	Scatola	10	10

CAVO ALIMENTAZIONE 8VIE PER CCTV



Cavo adattatore ideale per la distribuzione dell'alimentazione in 8 vie.
D.= 2,1mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07132-00	Scatola	10	10

BALUN PASSIVO HD ANGOLARE PER VIDEOSORVEGLIANZA

CE

Coppia di Balun HD per videosorveglianza angolareConsente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero).
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai morsetti a vite per il fissaggio del cavo.
Anti-interferenza e protezione contro le sovratensioni incorporato

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*37/07140-00	Blister	2	10

BALUN PRO PASSIVO HD PER VIDEOSORVEGLIANZA



Balun per videosorveglianza 1 canale.
Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero).
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Compatibile con segnale video PAL, NTSC e SECAM.
Trasmissione in Real-Time.
Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai pulsanti per il fissaggio del cavo.
Contiene il sistema TVS (transient voltage suppressor) per la protezione alle sovra tensioni e immunità ai disturbi (50dB).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
37/07150-00	Blister	2	1	20

BALUN PASSIVO HD PER VIDEOSORVEGLIANZA



Coppia di Balun HD per videosorveglianza .
Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero).
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai morsetti a vite per il fissaggio del cavo.
Anti-interferenza e protezione contro le sovratensioni incorporato

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
37/07160-00	Blister	2	10	20

BALUN PRO PASSIVO HD PER VIDEOSORVEGLIANZA



Balun per videosorveglianza 1 canale.
Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero).
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Compatibile con segnale video PAL, NTSC e SECAM.
Trasmissione in Real-Time.
Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai pulsanti per il fissaggio del cavo.
Contiene il sistema TVS (transient voltage suppressor) per la protezione alle sovra tensioni e immunità ai disturbi (50dB).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
37/07200-00	Blister	2	1	20

BALUN PASSIVO HD PER VIDEOSORVEGLIANZA



Coppia di Balun HD per videosorveglianza.
Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero).
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai morsetti a vite per il fissaggio del cavo.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
37/07210-00	Blister	2	10	50

KIT BALUN PASSIVI TX+RX CON ALIMENTAZIONE



Balun per videosorveglianza 1 canale con alimentazione.
Compatibile con telecamere AHD, CVI, TVI e analogiche.
Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori).
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Consente di trasportale l' alimentazione 12/24V fino a 250mt.
Compatibile con segnale video PAL, NTSC e SECAM.
Trasmissione in Real-Time.
Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai pulsanti per il fissaggio del cavo.
Contiene il sistema TVS (transient voltage suppressor) per la protezione alle sovra tensioni e immunità ai disturbi (50dB).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07400-00	Blister	1	1

KIT BALUN PASSIVI TX+RX CON ALIMENTAZIONE + DATA



Balun per videosorveglianza 1 canale con alimentazione e DATA.
Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori).
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Consente di trasportare l' alimentazione 12/24V fino a 250mt e di trasportare un segnale DATA fino a 300mt.
Compatibile con segnale video PAL, NTSC e SECAM.
Trasmissione in Real-Time.
Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai pulsanti per il fissaggio del cavo.
Contiene il sistema TVS (transient voltage suppressor) per la protezione alle sovra tensioni e immunità ai disturbi (50dB).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07450-00	Blister	1	1

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA ED IL CONTROLLO

richiedete il catalogo specifico
E-81800

ELCART
componenti elettronici
electronic components



ACCESSORI TELEFONICI
SOLUZIONI PROFESSIONALI
PER ARMADI-RACK-CABLAGGIO
ACCESSORI USB E CAVI
TRASMISSIONE DATI







ACCESSORI TELEFONICI - SOLUZIONI PROFESSIONALI PER ARMADI-RACK-CABLAGGIO - ACCESSORI USB E CAVI TRASMISSIONE DATI

	ACCESSORI PER ARMADI RACK 19”	644÷649
	ACCOPPIATORI KEYSTONE E CATEGORIA 5	627-628-634
	ADATTATORI TELEFONICI	633-634
	ADATTATORI USB	654÷658
	ARMADIO DA PARETE 19”	640-641
	ARMADIO DA PAVIMENTO 19”	642÷644
	CAVETTI DI COLLEGAMENTO UTP	649-650
	CAVI CONVERTITORI USB AUDIO/VIDEO	663
	CAVI DI CONNESSIONE USB	659÷666
	CAVI OTG	662
	CAVI TELEFONICI UTP - FTP	636-637
	CONNETTORI TELEFONICI TRIPOLARI	621
	CONNETTORI USB	653÷655

	FILTRI ADSL	652
	PIATTINE TELEFONICHE	635
	PINZE A CRIMPARE	622-623
	PRESE E SPINE MODULARI PER TELEFONO	624÷632
	PRESE KEYSTONE	626-627-629
	PRESE MODULARI PER TELEFONO CAT 3	627
	PRESE MODULARI PER TELEFONO CAT 5-6	626-627
	PRESE TELEFONICHE MULTIPLE	622
	PROLUNGHE TELEFONICHE	638
	SCHEDA PCI	666
	SPINE E PRESE USB	653÷655
	SPINE MODULARI PER TELEFONO CAT 5-6	631-632
	TESTER CAVI	651

SPINA TRIPOLARE PER TELEFONO



CORPO:ABS
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:a vite
PER PRESE:40/150
CAVO:40/4900

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/00060-00	10	50

RACCORDO SPINA E PRESA PER TELEFONO



CORPO:ABS
Adatto per effettuare i seguenti collegamenti:
2 telefoni, 1 tel.+1 segreteria telefonica, 1 tel. normale + 1 tel. senza fili,
1 tel.+1 combin. telefonico
PER PRESE:40/150

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/00120-00	5	50

ADATTATORE TELEFONICO



Da spina tripolare a presa tripolare più presa modulare 6 poli.
CORPO:policarb. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.
SPINE:ottone nichelato
PER SPINE:40/20100 - 40/20120
SPINE TRIPOL.:40/80
PRESE:40/150
CORDONI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/00070-00	10	50

PRESA TRIPOLARE TELEFONICA



Da esterno, completa di coperchio. Fissaggio centrale a vite.
CORPO:ABS
CONTATTI:ottone nichelato
FISS. CAVO:a vite

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/00150-00	5	100

SPINA TRIPOLARE UNIFICATA PER TELEFONO



Con presa modulare 6P4C per derivazione.
CORPO:ABS
FISS. CAVO:a vite
PER PRESE:40/150
CORDONI SERIE:40/47000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/00080-00	10	50

CAVO PIATTO PER TELEFONI



DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla
DIAMETRO EST.:4 mm
COLORE:grigio
PER SPINE SERIE:40/60

ART.	N.Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/04900-00	3	100	200

CAVI ESTENSIBILI QUADRIFILARI PER TELEFONI



Con capicorda a forcella.
SEZIONE:0,14 mm²
DIELETTRICO:vipla
GUAINA:politene
DIAMETRO EST.:5 mm
LUNGH. MIN.:0,25 mt
LUNGH. MAX:2 mt

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/05062-00	Avorio	5	50

PRESA TELEFONICA MULTIPLA

2 prese telefoniche modulari 6P/4C.
1 spina Italia - 3 prese Italia
CORPO:ABS
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE MODUL.:40/20110
PER PROLUNGHE MOD.:40/45450

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/05400-00	1	4

PRESA TELEFONICA MULTIPLA

1 spina Italia - 3 prese Italia
CORPO:ABS
CONTATTI:ottone nichelato

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/05405-00	1	4

PRESA TELEFONICA MULTIPLA CON CAVO

2 prese telefoniche modulari 6P/4C.
1 cavo spina RJ
3 prese Italia.
CORPO:ABS
PER SPINE MODUL.:40/20110
PER PROLUNGHE MOD.:40/45450

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/05410-00	1	4

PROLUNGA TELEFONICA

Con spina modulare 6P/4C e spina tripolare.
LUNGHEZZA:2 mt.
ISOL. SPINA:polic. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.
PER PRESE:40/10110
PRESE:40/150

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/05450-00	5	10

PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 6 POLI

MATERIALE:acciaio
ISOLAMENTO:pvc
PER SPINE:40/20110
CAVO:40/35640
CAVI TELEFONICI: 40/35600-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06010-00	Blister	1	1	5

PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 8 POLI

MATERIALE:acciaio
ISOLAMENTO:pvc
PER SPINE:40/20140
LAMA RICAMBIO:40/6050

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06020-00	Blister	1	1	5

PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 10 POLI

MATERIALE:acciaio
ISOLAMENTO:pvc
PER SPINE:40/20160

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06022-00	Blister	1	1	5

PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 4-6 POLI

MATERIALE:acciaio
ISOLAMENTO:pvc
PER SPINE TELEFONICHE:40/20100-00
CAVO:40/35200-00, 40/35600-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06025-00	Blister	1	1	4

PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 6-8 POLI

MATERIALE:acciaio
ISOLAMENTO:pvc
PER SPINE TELEFONICHE:40/20110-00
CAVO:40/35640-00,40/35800-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06030-00	Blister	1	1	4

PINZA A CRIMPARE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 4-6-8 POLI

MATERIALE:pvc
PER SPINE TELEFONICHE:40/20100-00,
PER CAVO 40/35400-00, 40/35600-00, 40/35800-00
UTILIZZO CON SPINE:
(*)corpo 4 cont. 4
corpo 6 cont. 4
corpo 8 cont. 8
(*Mediante riduttore alloggiato nell'impugnatura)

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06035-00	Blister	1	1	2

PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 4-6-8 POLI

MATERIALE:acciaio
PER SPINE TELEFONICHE:40/20100-00
PER CAVO 40/35400-00, 40/35600-00, 40/35800-00
UTILIZZO CON SPINE:
corpo 4 cont. 4
corpo 6 cont. 2
corpo 6 cont. 4
corpo 6 cont. 6
corpo 8 cont. 8

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06036-00	Blister	1	1	4

PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 4-6-8 POLI

MATERIALE:acciaio
ISOLAMENTO:pvc
PER SPINE TELEFONICHE:40/20100-00
PER CAVO 40/35400-00, 40/35600-00, 40/35800-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06040-00	Blister	1	1	4

INSERITORE PER PRESE RJ45

Utensile inseritore per prese RJ45 8P/8C.
MATERIALE:plastica
LAMA:acciaio

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06500-00	5	10

INSERITORE PROFESSIONALE PER PRESE RJ45

Utensile inseritore professionale,per prese RJ45 8P/8C.
MATERIALE:plastica
LAME:acciaio

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06550-00	1	5

INSERITORE PROFESSIONALE PER PRESE RJ45

Utensile inseritore professionale. Per prese RJ45 8P/8C tipo KRONE.
MATERIALE:plastica
LAME:acciaio

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06580-00	1	5

KIT COMPOSTO DA 4 UTENSILI PER CAVI DI RETE

Kit composto da 4 utensili:
N. 1 Pinza a crimpare per connettori modulari 8P8C (RJ45)
N. 1 Utensile spellacavi
N. 1 Tester per cavi lan
N. 1 Punzonatore per cavi

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*40/06710-00	Scatola	1	1

CONNESSIONI CATEGORIA 5

Verso la metà degli anni 80 le più importanti aziende di computer e telecomunicazioni, riunite nella Computer Industry Association, commissionarono alla Eletronic Industry Association (EIA) lo sviluppo di uno standard per la costruzione ed il cablaggio dei cavi di telecomunicazione e trasmissione dati.

Nacque così l'EIA-TIA 568 Commercial Building Telecomunications Cabling Standard, pubblicato nel 1991 ed aggiornato nel 1995.

Questa opera di classificazione ha permesso di suddividere questi prodotti in 5 distinte categorie, sulla base della velocità di trasmissione dei dati.

CATEGORIA 2: Cavi e connessioni che supportano velocità sino a 1MHz

CATEGORIA 3: Cavi e connessioni che supportano velocità sino a 16MHz

CATEGORIA 4: Cavi e connessioni che supportano velocità sino a 20MHz

CATEGORIA 5: Cavi e connessioni che supportano velocità sino a 100MHz

CATEGORIA 6: Cavi e connessioni che supportano velocità sino a 250MHz

Le caratteristiche di velocità di trasmissione vengono integrate da quelle di impedenza, attenuazione, sezione minima del conduttore, colore dei conduttori ed assegnazione dei pin sui connettori.
Tutti i cavi di trasmissione devono essere a coppie (twistati), possono essere schermati o non-schermati e vengono suddivisi in:

UTP: Cavi non schermati

FTP/STP: Cavi schermati con foglio d'alluminio su poliestere

S/FTP: Cavi con doppia schermatura a foglio d'alluminio e fili di rame intrecciati



CAVI A FILI RIGIDI E CAVI A FILI TREFOLI

Il cavo UTP a fili rigidi viene di norma utilizzato nelle tratte fra due sistemi di cablaggio o fra un sistema di cablaggio e una piastra muro. La cosa importante è che questo tipo di cavo a conduttori pieni, che è stato realizzato per tratte orizzontali e di dorsale, non deve essere mai piegato, flesso o attorcigliato.

Il cavo UTP a fili trefoli viene utilizzato per connettere NIC (Network Interface Card) di workstation alla piastra a parete, con quadri di connessione e con altri dispositivi tipo hub. Essendo realizzato con conduttori a trefolo, questo cavo è adattissimo per applicazioni che necessitano continue flessioni, senza che il cavo ne risenta.
Presenta però un'attenuazione superiore rispetto ai cavi con fili rigidi, ed è consigliabile quindi impiegarlo per brevi tratte per evitare disturbi e/o perdite di segnale (max 6 metri).

Il cavo STP/FTP ricalca le stesse caratteristiche degli UTP ma sfrutta i vantaggi della schermatura che riduce i disturbi, consentendo impieghi per tratti più lunghi.

PRESE TELEFONICHE MODULARI A BASSO PROFILO



Esecuzione ad angolo per c.s.
RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato

CONTATTI:bronzo fosfor.
PER SPINE SERIE:40/20100
ADATTAT. SERIE:40/26000
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Dim. A	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10100-00	8 mm	4	4	10	100
40/10110-00	10 mm	6	4	10	100
40/10120-00	10 mm	6	6	10	100
40/10130-00	12 mm	8	8	10	100

PRESA TELEFONICA MODULARE





Esecuzione ad angolo per c.s.
RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato

CONTATTI:bronzo fosfor.
PER SPINE SERIE:40/20100
ADATTAT. SERIE:40/26000
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10180-00	8	8	10	100

PRESE TELEFONICHE MODULARI



Esecuzione ad angolo per c.s.
RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato

CONTATTI:bronzo fosfor.
PER SPINE SERIE:40/20100
ADATTAT. SERIE:40/26000
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Dim. A	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10300-00	14,5 mm	4	4	10	100
40/10310-00	16,5 mm	6	4	10	100
40/10320-00	16,5 mm	6	6	10	100
40/10330-00	18,5 mm	8	8	10	100

PRESE TELEFONICHE DA C.S.



RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato

CONTATTI:bronzo fosfor.
PER SPINE SERIE:40/20100
ADATTAT. SERIE:40/26000
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Dim. A	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10400-00	13,97 mm	4	4	10	100
40/10410-00	16,00 mm	6	4	10	100
40/10420-00	16,00 mm	6	6	10	100
40/10430-00	18,03 mm	8	8	10	90

PRESA TELEFONICA DA C.S. SCHERMATA



FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 50µ

SCHERMO: strato di rame nichelato
PER SPINE SERIE:40/21000

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10590-00	8	8	10	50

PRESE TELEFONICHE DA C.S.



Esecuzione ad angolo per c.s.
RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato

CONTATTI:bronzo fosfor.
PER SPINE SERIE:40/20100
ADATTAT. SERIE:40/26000
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Dim. A	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10500-00	12 mm	4	4	10	140
40/10510-00	12 mm	6	4	10	140
40/10520-00	12 mm	6	6	10	140

PRESE TELEFONICHE DA C.S. CATEGORIA 5



FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 50µ
SCHERMO: strato di rame nichelato
PER SPINE SERIE:40/21000

ART.	Corp.	Num.Cont.	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/11500-00	8	8	Complet. schermata	10	20

PRESE TELFONICHE DA C.S.



Esecuzione ad angolo per c.s.
RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato

CONTATTI:bronzo fosfor.
PER SPINE SERIE:40/20100
ADATTAT. SERIE:40/26000
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10530-00	8	8	10	100
40/10550-00	10	10	10	100



PRESA TELEFONICA MODULARE RJ11



CORPO:PC UL94V-0
CONTATTI:bronzo fosforoso
SEZ.CAVI:da 24 a 26 AWG
PORTATA MAX.:1,5 A
TENS.DI PROVA:125Vac
PER SPINE:40/21000
TEMP. LAV.:-40°C÷+85°C
FINITURA: Bronzo fosforoso 50µ con Ni 40µ
SUPPORTO CONTATTI:ABS UL94V-0

ART.	Corp.	Num.Cont.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10850-00	6	4	Nero	10	50
40/10852-00	6	4	Bianco	10	50

SISTEMA DI BLOCCAGGIO "KEY LOCK"

I connettori Keystone permettono un cablaggio semplice e rapido senza l'utilizzo di attrezzature, grazie al particolare sistema a perforazione d'isolante, pur mantenendo inalterati gli standard di connessione EIA/TIA T568A e T568B. Sono predisposti per accettare cavi, sia rigidi che trefoli, con sezione da 22 a 26 AWG e sono disponibili nelle versioni non schermata, semischermata e completamente schermata.
Gli sportelli dei terminali, nelle versioni non schermata e semischermata, sono provvisti di sistema di bloccaggio "key lock" che evita la possibile apertura nell'utilizzo di cavi con sezione da 22 AWG.

PROCEDURA PER IL CABLAGGIO

1



È importante individuare, in fase di cablatura, il codice colore, a seconda del tipo di collegamento desiderato (EIA/TIA T568A o EIA/TIA T568B), riportato nella tabella presente sullo sportello del connettore.

2



2) Aprire, quindi, lo sportello plastico facendo leva con il pollice, inserire i fili nei relativi slot, dando loro un'inclinazione di circa 45° (non parallelamente al connettore). Inserirne una coppia per volta.

3



Per concludere l'operazione, chiudere lo sportellino esercitando una leggera pressione così da facilitare la perforazione degli isolanti.

PRESA TELEFONICA DA C.S. CATEGORIA 6



FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 50µ
SCHERMO: strato di rame nichelato
PER SPINE SERIE:40/21000

ART.	Corp.	Num.Cont.	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/11530-00	8	8	Complet. schermata	10	20

PRESA MODULARE KEYSTONE COMPLETAMENTE SCHERMATA CATEGORIA 5e



CORPO:ABS UL 94V0
SUPP. CONT.:PBT UL 94V0 caricato vetro 15%
CONTATTI:bronzo fosforoso
SEZ. CAVI:da 22 a 26 AWG
FINITURA:Au 50µ su Ni 40µ
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
PORTATA MAX.:1,5 A
TENS. DI PROVA:150Vac
PER SPINE:40/21000
INSERITORE:40/6500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/13100-00	8	8	1	10

PRESA MODULARE KEYSTONE SEMI-SCHERMATA CATEGORIA 5 ENHANCED TIPO 110



CORPO:ABS UL 94V0
SUPP. CONT.:PBT UL 94V0 caricato vetro 15%
CONTATTI:bronzo fosforoso
SEZ. CAVI:da 22 a 26 AWG
FINITURA:Au 50µ su Ni 40µ
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
PORTATA MAX.:1,5 A
TENS. DI PROVA:150Vac
INSERITORE:40/6500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/13320-00	8	8	1	10

PRESA MODULARE KEYSTONE COMPLETAMENTE SCHERMATA CATEGORIA 5 ENHANCED TIPO 110



CORPO:ABS UL 94V0
SUPP. CONT.:PBT UL 94V0 caricato vetro 15%
CONTATTI:bronzo fosforoso
SEZ. CAVI:da 22 a 26 AWG

FINITURA:Au 50µ su Ni 40µ
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C
PORTATA MAX.:1,5 A
TENS. DI PROVA:150Vac
INSERITORE:40/ 6500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/13420-00	8	8	1	10

PRESA MODULARE KEYSTONE CATEGORIA 6



CORPO:PC UL94V-0
CONTATTI:bronzo fosforoso
SEZ.CAVI:da 24 a 26 AWG
PORTATA MAX.:1,5 A
TENS.DI PROVA:125Vac

PER SPINE:40/21000
TEMP. LAV.:-40°C÷+85°C
FINITURA: Bronzo fosforoso 50µ con Ni 40µ
SUPPORTO CONTATTI:ABS UL94V-0

ART.	Corp.	Num.Cont.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/13450-00	8	8	Nero	10	50
40/13452-00	8	8	Bianco	10	50

PRESA KEYSTONE LSA TOOL-LESS CATEGORIA 3



Keystone cat.3, 6P4C, Dual IDC type, 180°, con cover anti-polvere
Strisce LSA ruotate di 180° rispetto alla presa per facilitare la lavorazione
Installazione dei cavi su strisce LSA, colore codificato secondo EIA / TIA 568 A & B
Fornito con coperchio anti polvere
Temperatura d'esercizio 0° to 70°
Materiale involucro Policarbonato
Materiale di contatto Bronzo fosforoso

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.
*40/13460-00	WPN-KEY-3-180/BL	NERO	10
*40/13465-00	WPN-KEY-3-180/WH	BIANCO	10

PRESE KEYSTONE LSA TOOL-LESS

Non schermato. Permette una veloce e sicura installazione dei cavi senza usare nessun attrezzo.Installazione dei cavi su strisce LSA, colore codificato secondo EIA/TIA 568 A & B. Lavorabile con punzoni LSA 110 e KRONE. Presa RJ45 femmina, installazione su patch panel. Fornito con coperchio anti polvere.

ART.	Mod.	Tipo Cavo	Conf. Comm.
40/13470-00	WPC-KEY-5U-TL/WH	Cat.5e	10
40/13475-00	WPC-KEY-6U-TL/WH	Cat.6	10
*40/13490-00	WPC-KEY-6AU-TL/WH	Cat.6a	10

BOX GIUNZIONE PER CAVI RETE

Box di giunzione per cavi di rete CAT5e & CAT.6
-Collegamento su strisce LSA
-Schermato
-Scarico della trazione integrato
-LSA EIA / TIA 568 A & B
-Ingresso cavi: fino a 6,8mm

ART.	Mod.	Tipo Cavo	Conf. Comm.
*40/13483-00	WPC-ACB-5F	Cat.5e	1
40/13485-00	WPC-ACB-6F	Cat.6	1

ACCOPPIATORE KEYSTONE HDMI F-F

Accoppiatore Keystone HDMI.
2 prese HDMI dorate.
Colore:Bianco

ART.	Mod.	Conf. Comm.
40/13600-00	WPC-KEY-HDMI	1

ACCOPPIATORE KEYSTONE USB F-F

Accoppiatore Keystone USB.
2 prese USB dorate.
Colore:Bianco

ART.	Mod.	Conf. Comm.
40/13610-00	WPC-KEY-USB	1

ACCOPPIATORE CAVI RETE KEYSTONE F/F

Accoppiatore Keystone RJ45 F/F UTP. Struttura in plastica
Da usare con cavo LAN non schermato a coppie ritorte (UTP);
Colori codificati 568 A/B;
Collegamento pin-to-pin;
Temperatura d'esercizio: da -40°C a 80°C;
Contatti dorati.

ART.	Colore	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/13700-00	Nero	CAT5e	1	10
*40/13702-00	Bianco	CAT5e	1	10
*40/13710-00	Nero	CAT6	1	10
*40/13712-00	Bianco	CAT6	1	10

PRESA TELEFONICA MODULARE

Da incasso.
CORPO:poliuret. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.

PER SPINE SERIE:40/20110
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/14900-00	6	4	5	50

PRESE TELEFONICHE MODULARI



Da parete.
CORPO:poliuret. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.

PER SPINE SERIE:40/20100
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15010-00	6	4	5	50

PRESE TELEFONICHE MODULARI



Da parete.
Fornito con biadesivo.
CORPO:poliuret. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.

PER SPINE SERIE:40/20100
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Num.Cont.		Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15100-00	6	4	-	-	5	50
40/15100-05	6	4	Blister	1	10	50
40/15110-00	6	6	-	-	5	50
40/15120-00	8	8	-	-	5	50

DOPPIE PRESE TELEFONICHE MODULARI



Da parete.
CORPO:poliuret. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.

PER SPINE SERIE:40/20100
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15300-00	6	4	5	20
40/15310-00	6	6	5	20

PRESA MODULARE TELEFONICA KEYSTONE CON SUPPORTO PER FISSAGGIO

Presa modulare telefonica Keystone non schermata con supporto per mostrine serie 40/15840.
CORPO:PC UL94V-0
CONTATTI:bronzo fosforoso
SEZ.CAVI:da 24 a 26 AWG
PORTATA MAX.:1,5 A
TENS.DI PROVA:125Vac
PER SPINE:40/21000
TEMP. LAV.:-40°C÷+85°C
FINITURA: Bronzo fosforoso 50µ con Ni 40µ
SUPPORTO CONTATTI:ABS UL94V-0

ART.	Corp.	Num.Cont.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15780-00	6	4	Nero	10	50
40/15782-00	6	4	Bianco	10	50

PRESA MODULARE KEYSTONE CATEGORIA 6 CON SUPPORTO PER FISSAGGIO

Presa modulare Keystone categoria 6 non schermata con supporto per mostrine serie 40/15840.
CORPO:PC UL94V-0
CONTATTI:bronzo fosforato
SEZ.CAVI:da 24 a 26 AWG
PORTATA MAX.:1,5 A
TENS.DI PROVA:125Vac
PER SPINE:40/21000
TEMP. LAV.:-40°C÷+85°C
FINITURA: Bronzo fosforoso 50µ con Ni 40µ
SUPPORTO CONTATTI:ABS UL94V-0

ART.	Corp.	Num.Cont.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15800-00	8	8	Nero	10	50
40/15802-00	8	8	Bianco	10	50

MOSTRINE COMPATIBILI IN PLASTICA PER PRESE MODULARI

Queste mostrine si inseriscono solo nelle prese modulare categoria 6 munite di adattatore plastico codice 40/15800 (di colore nero) o codice 40/15802 (di colore bianco), o nelle prese telefoniche codice 40/15780 (di colore nero) o codice 40/15782 (di colore bianco).

ART.	Comp. Per	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15840-00	Bticino Magic	10	50
40/15842-00	Vimar Idea bianca	10	50
40/15844-00	Vimar Idea nera	10	50
40/15846-00	Bticino Light	10	50
40/15848-00	Bticino Living International	10	50
40/15850-00	Gewiss System Bianca	10	50
40/15852-00	Bticino Light Tech	10	50
40/15854-00	Vimar Plana	10	50
40/15856-00	Vimar Plana Silver	10	50

SPLITTER ISDN 1 IN X 2 OUT NERO

Splitter ADSL.
Caratteristiche: 8P8C/RJ45 maschio - 2 x 8P8C/RJ45 femmina
Contatti:dorati
Lunghezza cavo: 15cm circa

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/15945-00	Appendibile	1	1	4

SDOPPIATORE CAVO RETE FTP CAT5e COMPLETAMENTE SCHERMATO

Utilizzare 2 PC su una sola linea LAN (con switch di rete) è possibile grazie a questo sdoppiatore di linea CAT5.
Grazie a questo accessorio, risparmiate sui costi di cablaggio e di istallazione.
Questo sdoppiatore utilizza due coppie di conduttori del cavo CAT5 che normalmente non vengono usate, consentendo così che su un unica linea LAN vengano effettuate due connessioni.
Potete quindi aggiungere nuovi utenti alla rete senza bisogno di cavi addizionali.
Per effettuare un circuito correttamente sono necessari N. 2 sdoppiatori (vedere scheda tecnica per il corretto utilizzo).
SPECIFICHE:Lunghezza cavo:15cm
Prese:2 x RJ45 schermate
Corpo:completamente schermato

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15950-00	1	4

PRESA MODULARE RJ45 CAT5 DA PARETE



TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
FINITURA:Au su Ni 50µ
COLLEG.:a perfor. d'isolante
TIPO COLL.:EIA/TIA T568B

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/16000-00	8	8	1	5

DOPPIA PRESA MODULARE RJ45 CAT5 DA PARETE



TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
FINITURA:Au su Ni 50µ
COLLEG.:a perfor. d'isolante
TIPO COLL.:EIA/TIA T568B

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/16010-00	8	8	1	5

PRESA MODULARE RJ45 CAT6 DA PARETE

TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
FINITURA:Au su Ni 50µ
COLLEG.:a perfor. d'isolante
TIPO COLL.:EIA/TIA T568B

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/16130-00	8	8	1	5

DOPPIA PRESA MODULARE RJ45 CAT6 DA PARETE

TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
FINITURA:Au su Ni 50µ
COLLEG.:a perfor. d'isolante
TIPO COLL.:EIA/TIA T568B
PER SPINE SERIE:40/21700

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/16140-00	8	8	1	5

ADATTATORE DA SPINA RJ45 A MORSETTO 8 PIN CON MINI CACCIAVITE



Morsetto a vite		RJ45	
1+	Blue+white	Orange+white	1
1-	Blue	Orange	2
2+	Orange+white	Green+white	3
2-	Orange	Blue	4
3+	Green+white	Blue+white	5
3-	Green	Green	6
4+	Brown+white	Brown+white	7
4-	Brown	Brown	8

Adattatore da spina RJ45 a morsetto a vite.
Morsetto ad innesto rapido; i conduttori si fissano tramite un normale cacciavite a taglio (fornito). Il sistema brevettato ne consente il montaggio senza nessuna crimpatrice e/o saldatore.
Corpo: PVC
Contatti: nichelati
Morsetti a vite: 8 poli

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/20050-00	2	10



SPINE TELEFONICHE MODULARI



RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato
CONTATTI:bronzo fosforoso
PINZA: 40/06035-00
PINZA: 40/06036-00
CAVI TELEFONICI: 40/35200-00

ART.	Dim. A	Dim. B	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/20100-00	7,7 mm	12,4 mm	4	4	50	500
40/20110-00	9,7 mm	12,4 mm	6	4	50	500
40/20120-00	9,7 mm	12,4 mm	6	6	50	500
40/20140-00	11,7 mm	20,1 mm	8	6	20	200
40/20150-00	11,7 mm	20,1 mm	8	8	20	200
40/20160-00	11,7 mm	21,4 mm	10	10	10	100

SPINA TELEFONICA MODULARE "DIGITAL"



RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato
CONTATTI:bronzo fosforoso
CAVI TELEFONICI: 40/35200-00

ART.	Dim. A	Dim. B	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/20130-00	9,7 mm	12,4 mm	6	6	10	100

SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 NON SCHERMATE



Per cavo telefonico tondo.
PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 50µ
PER PRESE:40/11500

ART.	Num.Cont.	Corp.	Per Cavi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21000-00	8	8	Trefoli/Rigidi	10	100
40/21010-00	8	8	Rigidi	10	100

SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 SCHERMATE



Per cavo telefonico tondo/piatto.
PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 50µ
SCHERMO:acciaio inossidante
PINZA: 40/06035-00
PINZA: 40/06036-00
CAT5e FTP: 40/40550-00

ART.	Corp.	Num.Cont.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21100-00	8	8	Trefoli	10	100
40/21110-00	8	8	Rigidi	10	100

SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 SCHERMATE



Per cavo telefonico piatto.
PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 50µ
SCHERMO:acciaio inossidante
PINZA: 40/06035-00
PINZA: 40/06036-00
CAT5e FTP: 40/39758-00

ART.	Corp.	Num.Cont.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21300-00	8	8	Trefoli	10	100
40/21310-00	8	8	Rigidi	10	100

SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 ENHANCED NON SCHERMATA DORATURA Au SU Ni 3µ



PORTATA:125 VCC-1,5 A
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 3µ
PINZA: 40/06036-00
PINZA: 40/06035-00
CAT5e UTP: 40/39708-00

ART.	Corp.	Num.Cont.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21600-00	8	8	Trefoli	10	100
40/21610-00	8	8	Rigidi	10	100

SPINA TELEFONICA MODULARE CATEGORIA 5 ENHANCED SCHERMATA DORATURA Au SU Ni 3µ



PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 3µ
PINZA A: 40/06035-00
PINZA A: 40/06036-00
CAT5e FTP: 40/39758-00

ART.	Corp.	Num.Cont.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21620-00	8	8	Trefoli	10	100
40/21630-00	8	8	Rigidi	10	100

SPINA TELEFONICA CATEGORIA 6 NON SCHERMATA DORATURA Au SU Ni 3u

Per cavo telefonico tondo.
PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 3µ
PINZA A: 40/06035-00
PINZA A: 40/06036-00
CAT6 UTP: 40/39788-00

ART.	Corp.	Cont.	Per Cavi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/21800-00	8	8	Trefoli/Rigidi	10	100

SPINA TELEFONICA CATEGORIA 6 NON SCHERMATA



Per cavo telefonico tondo.
PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 50µ
CAT6 UTP: 40/39788-00
CAVI UTP: 40/40600-00
CAVI UTP: 40/40700-00

ART.	Corp.	Num.Cont.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21700-00	8	8	Trefoli	10	100
40/21710-00	8	8	Rigidi	10	100

SPINA TELEFONICA CAT6 SCHERMATA DORATURA Au SU Ni 3u

Per cavo telefonico tondo.
PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 3µ
PINZA A: 40/06036-00
PINZA A: 40/06035-00
CAT6 FTP: 40/39798-00

ART.	Corp.	Cont.	Per Cavi	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/21820-00	8	8	Trefoli/ Rigidi	Appendibile	10	10	100

SPINA TELEFONICA CATEGORIA 6 SCHERMATA



Per cavo telefonico tondo.
PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 50µ
CAT6 FTP: 40/39798-00

ART.	Corp.	Num.Cont.	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21750-00	8	8	Trefoli	10	100
40/21760-00	8	8	Rigidi	10	100

GUSCI PROTETTIVI GRANDI PER CONNETTORI MODULARI CAT5 /6



MATERIALE:pvc
CAVO:Ø 5,5

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/23000-00	grigio	10	50
40/23010-00	nero	10	50
40/23020-00	rosso	10	50

GUSCI PROTETTIVI MEDI PER CONNETTORI MODULARI CAT5 /6



MATERIALE:pvc
CAVO:Ø 5,5
PER SPINE:40/21000

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/23100-00	grigio	10	50
40/23110-00	nero	10	50
40/23120-00	rosso	10	50

ADATTATORI TELEFONICI SCHEMA INCROCIATO



A doppia presa modulare.
CORPO:policarb. Rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.
PER SPINE SERIE:40/20110
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/25000-00	4	4	10	50
40/25010-00	6	4	10	50
40/25020-00	6	6	10	50
40/25030-00	8	8	10	50

ADATTATORI TELEFONICI SCHEMA PIN TO PIN



A doppia presa modulare.
CORPO:policarb. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.
PER SPINE SERIE:40/20110
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/25095-00	4	4	10	20
40/25097-00	6	4	10	20
40/25100-00	6	6	10	20
40/25105-00	8	6	10	20
40/25110-00	8	8	10	50

ADATTATORI TELEFONICI



Da presa a doppia presa modulare.
CORPO:policarb. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.
PER SPINE SERIE:40/20110
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/25500-00	6	4	5	20
40/25510-00	6	6	5	20
40/25520-00	8	8	5	50

ADATTATORE TELEFONICO ROTANTE



Evita l'attorcigliamento del cavo grazie allo snodo del corpo di cui è fornito.
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:fibra di vetro nylon 66
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/25800-00	4	4	5	10

TERMINALE DI CORTOCIRCUITO 3 FILI



Adatto per connettere fili telefonici negli impianti domestici e industriali.
Possibilità di cortocircuitare fino a 3 fili, al suo interno è presente del grasso minerale per preservare dall'ossidazione.
DIAM. CONDUTT.:0,4 ÷ 0,9mm
DIAM. FILO:1,67mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/25900-00	100	1000

SDOPPIATORI TELEFONICI



Da spina a doppia presa mo dulare.
Adatti per il raddoppio di una singola linea.
CORPO:policarb. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.
PER SPINE SERIE:40/20100
PRESE SERIE:40/10100
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/26000-00	6	4	10	50
40/26010-00	6	6	10	50
40/26020-00	8	8	10	50

ADATTATORE TELEFONICO





Da spina a tripla presa modulare.
CORPO:policarb. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.

PER SPINE:40/20110-40/20120
PRESE SERIE:40/10110
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/26110-00	6	6	Sciolto	5	5	20

SPINE TELEFONICHE MODULARI



Con cavo a canalina a 5 prese.
CORPO:policarb. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.
CAVO:1,5 mt.

PER SPINE:40/20120
CAVI SERIE:40/47000
RIDUTTORI:40/26500

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/26300-00	6	4	1	5

RIDUTTORE TELEFONICO



Riduce una presa telefonica da corpo 6 - contatti 6 o 4 a corpo 4.
CORPO:policarb.rinfor.
PER RIDUR.PRESE:40/10110
ADATTAT. SERIE:40/26000

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/26500-00	10	100

ACCOPPIATORE 8 POLI RJ45 NON SCHERMATO CATEGORIA 5



Doppia presa modulare 8 poli.
CORPO:policarb. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.

ART.	Corp.	Num.Cont.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/27000-00	8	8	Sciolto	10	10	100
40/27000-05	8	8	Blister	1	5	-

ACCOPPIATORE 8 POLI RJ45 SCHERMATO CATEGORIA 5



Doppia presa modulare 8 poli.
CORPO:policarb. rinfor.

COLORE:metallizzato
CONTATTI:bronzo fosfor.

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/27100-00	8	8	10	100

ACCOPPIATORE 8 POLI NON SCHERMATO CATEGORIA 6

Doppia presa modulare 8 poli, CAT6.
CORPO:policarb. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.

PER SPINE SERIE:40/21700
CAVI SERIE:40/40600

ART.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/27120-00	8	8	10	100

CAVI TELEFONICI PIATTI 2 CONDUTTORI STANDARD AMERICANO

Cavi telefonici piatti a 2 conduttori per spine modulari telefoniche.
COND.:rame rosso
SEZIONE:0,081 mm AWG 28
ISOLAMENTO:polipropilene
GUAINA:pvc
TEMP. LAV.:-20°C+70°C
DIM. PIATTINA:5x2,3mm
COLORI CONDUT.:rosso-verde
PER SPINE SERIE:40/20100

ART.	Col.Guaina	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/35000-00	Avorio	Matassa	100	100	200
40/35010-00	Nero	Matassa	100	100	200

CAVI TELEFONICI PIATTI 6 CONDUTTORI STANDARD AMERICANO

Cavi telefonici piatti a 6 conduttori per spine modulari telefoniche.
CONDUTT.:rame rosso
SEZIONE:0,081 mm AWG 28
ISOLAMENTO:polipropilene
GUAINA:pvc
TEMP. LAV.:-20°C+70°C
DIM. PIATTINA:7x2,3mm
COLORI CONDUT.:
bianco-nero-rosso-verde-giallo-blu
PINZA A: 40/06010-00
SPINE TELEFONICHE: 40/20120-00

ART.	Col.Guaina	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/35600-00	Avorio	Matassa	100	100	200
40/35610-00	Avorio	Bobina	305	305	610
40/35620-00	Nero	Matassa	100	100	200
40/35630-00	Nero	Bobina	305	305	610
40/35640-00	Grigio	Matassa	100	100	200

CAVI TELEFONICI PIATTI 4 CONDUTTORI STANDARD ITALIANO

Cavi telefonici piatti a 4 con-duttori per spine modulari telefoniche.
CONDUTT.:rame rosso
SEZIONE:0,081 mm AWG 28
ISOLAMENTO:polipropilene
GUAINA:pvc
TEMP. LAV.:-20°C+70°C
DIM. PIATTINA:5x2,3mm
COLORI CONDUT.:
marrone-rosso-bianco-blu
SPINE TELEFONICHE: 40/20100-00
SPINA TELEFONICA: 40/20130-00

ART.	Col.Guaina	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/35200-00	Avorio	Matassa	100	100	200
40/35210-00	Avorio	Bobina	305	305	610
40/35220-00	Nero	Matassa	100	100	200
40/35230-00	Nero	Bobina	305	305	610

CAVI TELEFONICI PIATTI 8 CONDUTTORI STANDARD AMERICANO

Cavi telefonici piatti a 8 conduttori per spine modulari telefoniche.
CONDUTT.:rame rosso
SEZIONE:0,081 mm AWG 28
ISOLAMENTO:polipropilene
GUAINA:pvc
TEMP. LAV.:-20°C+70°C
DIM. PIATTINA:9x2,3mm
COLORI CONDUT.:grigio-arancio-nero-rosso-verde-giallo-blu-marrone
PER SPINE SERIE:40/20120

ART.	Col.Guaina	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/35800-00	Avorio	Matassa	100	100	200
40/35810-00	Avorio	Bobina	305	305	610
40/35820-00	Nero	Matassa	100	100	200
40/35830-00	Nero	Bobina	305	305	610

CAVI TELEFONICI PIATTI 4 CONDUTTORI STANDARD AMERICANO

Cavi telefonici piatti a 4 conduttori per spine modulari telefoniche.
SEZIONE:0,081 mm AWG 28
ISOLAMENTO:polipropilene
GUAINA:pvc
TEMP LAV.:20°C+70°C
DIM. PIATTINA:5x2,3mm
COLORI CONDUT.:
nero-rosso-verde-giallo
PER SPINE SERIE:40/20100

ART.	Mat.Cond.	Col.Guaina	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/35400-00	Rame	Avorio	Matassa	100	100	200
40/35402-00	CCA	Avorio	Matassa	100	100	200
40/35410-00	Rame	Avorio	Bobina	305	305	610
40/35412-00	CCA	Avorio	Bobina	305	305	610
40/35420-00	Rame	Nero	Matassa	100	100	200
40/35422-00	CCA	Nero	Matassa	100	100	200
40/35430-00	Rame	Nero	Bobina	305	305	610
40/35432-00	CCA	Nero	Bobina	305	305	610
40/35460-00	Rame	Bianco	Matassa	100	100	200
40/35470-00	Rame	Bianco	Bobina	305	305	610

CAVI TELEFONICI PIATTI 10 CONDUTTORI STANDARD AMERICANO

Cavi telefonici piatti a 10 conduttori per spine modulari telefoniche.
CONDUTT.:rame rosso
SEZIONE:0,081 mm AWG 28
ISOLAMENTO:polipropilene
GUAINA:pvc
TEMP. LAV.:-20°C+70°C
DIM. PIATTINA:11x2,3mm
COLORI CONDUT.:
rosa-grigio-arancione-nero-rosso-verde-giallo-blu-marrone-bianco
PER SPINE SERIE:40/20160

ART.	Col.Guaina	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/36010-00	Nero	Matassa	100	100	200
40/36020-00	Grigio	Matassa	100	100	200

CAVO UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 5E CONDUTTORE CCA



5e CAT

EIA/TIA 568 A CAT. 5 100 MHz.
Per spine modulari categoria 5e.
CAVO:UTP 4 coppie fili rigidi AWG 24
MAT. CONDUTTORE: Lega CCA (copper clad aluminium)
COLORE GUAINA:grigio
SPINE CAT5e 3µ: 40/21600-00

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/39708-00	Matassa	100	100	200
40/39710-00	Bobina	305	305	1525

CAVO FTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 6 CONDUTTORE CCA



6 CAT

EIA/TIA 568 A CAT. 6 350 MHz.
Per spine modulari categoria 6.
CAVO:FTP 4 coppie fili rigidi AWG 23
MAT. CONDUTTORE:Lega CCA (copper clad aluminium)
COLORE GUAINA:grigio
SPINA TELEFONICA: 40/21750-00
SPINA CAT6 3µ sch.: 40/21820-00

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/39798-00	Matassa	100	100	200
40/39800-00	Bobina	305	305	1525

CAVO FTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 5E CONDUTTORE CCA



5e CAT

ISO/IEC 11801 100 MHz.
Per spine modulari categoria 5e.
CAVO: FTP 4 coppie fili rigidi AWG 24
MAT. CONDUTTORE:CCA (copper clad aluminium)
SCHERM.:foglio di alluminio
COLORE GUAINA:grigio
SPINA CAT5e SCH. 3µ: 40/21620-00
SPINE TELEFONICHE: 40/21300-00

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/39758-00	Matassa	100	100	200
40/39760-00	Bobina	305	305	1525

CAVI UTP A FILI TREFOLI CATEGORIA 5E CONDUTTORE RAME



5e CAT

EIA/TIA 568 A.CAT. 5 100 MHz.
Per spine modulari categoria 5e.
CAVO:UTP 4 coppie fili trefoli AWG 24.
MAT. CONDUTTORE:RAME
COLORE GUAINA:grigio
SPINE CAT5e 3µ: 40/21600-00

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/40000-00	Matassa	100	100	200
40/40010-00	Bobina	305	305	610

CAVO UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 6 CONDUTTORE CCA



6 CAT

EIA/TIA 568 A CAT. 6 350 MHz.
Per spine modulari categoria 6.
CAVO:UTP 4 coppie fili rigidi AWG 23
MAT. CONDUTTORE:Lega CCA (copper clad aluminium)
COLORE GUAINA:grigio
SPINA TELEFONICA: 40/21700-00
SPINA CAT6 3µ: 40/21800-00

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/39788-00	Matassa	100	100	200
40/39790-00	Bobina	305	305	1525

CAVI UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 5E CONDUTTORE RAME



5e CAT

EIA/TIA 568 A CAT. 5 100 MHz.
Per spine modulari categoria 5e.
CAVO:UTP 4 coppie fili rigidi AWG 24
MAT. CONDUTTORE:Rame
COLORE GUAINA:grigio
SPINE CAT5e 3µ: 40/21600-00

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/40500-00	Matassa	100	100	200
40/40510-00	Bobina	305	305	1220

CAVO FTP A FILI TREFOLI CATEGORIA 5E CONDUTTORE RAME



5e CAT

ISO/IEC 11801 100 MHz.
Per spine modulari categoria 5e.
CAVO: FTP 4 coppie fili trefoli AWG 24
MAT. CONDUTTORE:Rame
SCHERM.:foglio di alluminio
COLORE GUAINA:grigio

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/40532-00	Bobina	305	305	610

CAVI FTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 5E CONDUTTORE RAME



5e CAT

ISO/IEC 11801 100 MHz.
Per spine modulari categoria 5.
CAVO: FTP 4 coppie fili rigidi AWG 24
MAT. CONDUTTORE:Rame
SCHERM.:foglio di alluminio
COLORE GUAINA:grigio
SPINA CAT5e SCH. 3µ: 40/21620-00
SPINE TELEFONICHE: 40/21100-00
SPINE TELEFONICHE: 40/21300-00

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/40550-00	Matassa	100	100	200
40/40560-00	Bobina	305	305	610

CAVI UTP A FILI TREFOLI CATEGORIA 6 CONDUTTORE RAME



6 CAT

ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568A.
PER SPINE:40/21700
CAVO:UTP 4 coppie fili trefoli AWG 24
MAT. CONDUTTORE:Rame
COLORE GUAINA:grigio
SPINA CAT6 3µ: 40/21800-00
SPINA TELEFONICA: 40/21700-00

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/40600-00	Bobina	305	305	610

CAVI UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 6 CONDUTTORE RAME



6 CAT

ISO/IEC 11801, ANSI/ TIA/ EIA- 568A.
PER SPINE:40/21700
CAVO:UTP 4 coppie fili rigidi AWG 23
COLORE GUAINA:grigio
SPINA CAT6 3µ: 40/21800-00
SPINA TELEFONICA: 40/21700-00
RIPET.HDMI 50MT 4K: 42/12317-00

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/40700-00	Bobina	305	305	610

CAVO UTP CATEGORIA 5E FILI RIGIDI DA ESTERNO RAME



5e CAT

Conforme agli standard EIA/TIA 568C e ISO/IEC 11801 seconda edizione.
CAT. 5 100 MHz.
Per spine modulari categoria 5.
CAVO:UTP 4 coppie fili rigidi AWG 24.
MAT. CONDUTTORE:RAME
COLORE GUAINA:nero
SPINE CAT5e 3µ: 40/21600-00

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/40750-00	Bobina	305	305	610

CAVO UTP CATEGORIA 6 FILI RIGIDI DA ESTERNO RAME



6 CAT

Conforme agli standard EIA/TIA 568C e ISO/IEC 11801 seconda edizione.
CAT. 6 250 MHz.
Per spine modulari categoria 6.
CAVO:UTP 4 coppie fili rigidi AWG 23.
MAT. CONDUTTORE:RAME
COLORE GUAINA:nero
PER SPINE:40/21700
EST. HDMI 1080p: 42/12306-00
SPINA CAT6 3µ: 40/21800-00
EST. HDMI 1080p telec: 42/12309-00

ART.	Tipo Imballo	Mt. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/40800-00	Bobina	305	305	610

PROLUNGHE TELEFONICHE

Con spine modulari e capicorda a forcella.
ISOL. SPINA:policarb.rinf.
CONTATTI:bronzo fosfor.
COLORE GUAINA:avorio

ART.	Lungh.	Corp.	Num.Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/45010-00	4,5 m	4	4	5	25
40/45060-00	4,5 m	6	6	5	25
40/45100-00	2,0 m	8	8	5	50

PROLUNGHE TELEFONICHE

Con doppia spina modulare.
ISOL. SPINA:policarb. rinf.
CONTATTI:bronzo fosfor.
COLORE GUAINA:avorio

ART.	Lungh.	Corp.	Num. Cont.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/45400-00	2,0 m	4	4	Avorio	Sciolto	5	5	50
40/45401-00	2,0 m	4	4	Avorio	Blister	1	4	20
40/45410-00	4,5 m	4	4	Avorio	Sciolto	5	5	25
40/45411-00	4,5 m	4	4	Avorio	Blister	1	4	20
40/45440-00	2,0 m	6	4	Avorio	Sciolto	5	5	50
40/45441-00	2,0 m	6	4	Avorio	Blister	1	4	20
40/45450-00	2,0 m	6	6	Avorio	Sciolto	5	5	50
40/45560-00	4,5 m	8	8	Avorio	Sciolto	5	5	25
40/45700-00	2,0 m	6	4	Nero	Sciolto	5	5	50
40/45710-00	4,5 m	6	4	Nero	Sciolto	5	5	50

PROLUNGHE TELEFONICHE

Con spina e presa modulare.
ISOL. SPINA:policarb. rinf.
CONTATTI:bronzo fosfor.
COLORE GUAINA:avorio

ART.	Lungh.	Corp.	Num.Cont.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/46010-00	4,5 m	4	4	Sciolto	5	5	25
40/46050-05	2,0 m	6	6	Blister	1	4	20
40/46060-00	4,5 m	6	6	Sciolto	5	5	25

PROLUNGHE TELEFONICHE

Estensibili con doppia spina modulare.
COLLEG.:Diritto
ISOL. SPINA:policarb. rinf.
CONTATTI:bronzo fosfor.

ART.	Lungh.	Corp.	Num. Cont.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/47000-00	2,0 m	4	4	Avorio	Sciolto	5	5	50
40/47000-05	2,0 m	4	4	Avorio	Blister	1	4	20
40/47002-00	2,0 m	4	4	Nero	Sciolto	5	5	50
40/47002-05	2,0 m	4	4	Nero	Blister	1	4	20
40/47010-00	4,5 m	4	4	Avorio	Sciolto	5	5	50

AVVOLGICAVO TELEFONICO

Con spina tripolare.
CONNETTORI:
1 SPINA TRIPOLARE.
1 PRESA MODULARE 6p2c
1 PRESA MODULARE 6p2c
1 ADATTATORE TRIPOLARE
COLORE:Avorio

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/47200-00	7,0 m	1	10

Soluzioni professionali per Armadi - Rack - Cablaggio



richiedete il catalogo specifico
E-81717

ARMADIO DA PARETE 19" SERIE ROA

L’open frame rack da parete è una soluzione economica per il fissaggio sicuro di periferiche standard 19”, facile da assemblare e da installare.

Caratteristiche:

- Struttura in robusto acciaio da 1,5mm
- 4 set di viti inclusi (viti + dadi a gabbia)
- Capacità di carico fino a 10kg.
- Colore: nero, RAL 9005

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf.Comm.
40/48055-00	WPN-ROA-04603-BU	4	500x305x178 mm	4,2 KG	Scatola	1	1
40/48057-00	WPN-ROA-06603-BU	6	500x305x267 mm	5,8 KG	Scatola	1	1

ARMADIO DA PARETE 19" SERIE RWC

La solida porta in acciaio forato, il telaio saldato, la struttura robusta e sicura, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili sono solo alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking.

- Struttura in solido acciaio da 1,5mm.
- Porta d'acciaio anteriore forata, dotata di serratura standard, apribile a 230°
- Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta.
- Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati con serratura e chiave.
- Ingresso cavi sulla parete superiore e inferiore (con coperchio).
- Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto.
- Capacità di carico fino a 60kg.
- Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità.
- Kit di messa a terra incluso.
- 12 set di viti inclusi (viti+dadi a gabbia)
- Colore: nero, RAL 9005
- Grado di protezione IP20.

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf.Comm.
*40/48060-00	WPN-RWC-06604-B	6	540x450x310 mm	12,7 KG	Scatola	1	1
*40/48061-00	WPN-RWC-06606-B	6	540x600x310 mm	15,0 KG	Scatola	1	1
*40/48062-00	WPN-RWC-09604-B	9	540x450x445 mm	16,5 KG	Scatola	1	1
*40/48063-00	WPN-RWC-09606-B	9	540x600x445 mm	20,0 KG	Scatola	1	1
*40/48064-00	WPN-RWC-12604-B	12	540x450x580 mm	20,0 KG	Scatola	1	1
*40/48065-00	WPN-RWC-12606-B	12	540x600x580 mm	22,5 KG	Scatola	1	1
*40/48066-00	WPN-RWC-15604-B	15	540x450x720 mm	22,5 KG	Scatola	1	1
*40/48067-00	WPN-RWC-15606-B	15	540x600x720 mm	26,0 KG	Scatola	1	1

ARMADIO DA PARETE SERIE RWV VERTICALE



La serie di armadi rack da parete RWV, è la soluzione ideale per le piccole installazioni in spazi ristretti.
Solida struttura in acciaio Pre-assemblato
Struttura progettata per mantenere una minima distanza dal muro, per favorire la ventilazione passiva grazie ad appositi fori.
5 Unità: 3 orizzontali e 2 unità verticali in 14cm di profondità.

Dati tecnici

- Struttura in solido acciaio da 1,5mm
- Porta in acciaio con oblò apribile a 90° e bloccabile con serratura e chiave
- Ingresso cavi sulla parte posteriore
- Alloggiamenti per ventole da 60mm sui lati
- Capacità di portata: 80kg
- Set da 12 viti e dadi a gabbia inclusi
- Grado di protezione: IP20

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf.Comm.
*40/48070-00	WPN-RWV-05501-B	5	500x142x475 mm	10,4 KG	Nero RAL 9005	Scatola	1	1
*40/48071-00	WPN-RWV-05501-G	5	500x142x475 mm	10,4 KG	Grigio RAL 7035	Scatola	1	1

ARMADIO DA PARETE 19” SERIE RWA

Il telaio saldato e la struttura robusta e sicura permettono di fissarlo al muro oppure di appoggiarlo a terra.

- Struttura in solido acciaio da 1,5mm.
- Porta in vetro apribile a 180° con serratura a chiave.
- il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta.
- Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati.
- Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore.
- Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto.
- Capacità di carico fino a 50kg.
- Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità.
- 12 set di viti inclusi (viti+dadi a gabbia)
- Colore RAL 9005
- Grado di protezione: IP20

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	N.Mont.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48000-00	WPN-RWA-06604-B	6	540x450x310 mm	14,0 KG	2	Scatola	1	1
*40/48003-00	WPN-RWA-06606-B	6	540x600x310 mm	15,5 KG	2	Scatola	1	1
40/48001-00	WPN-RWA-09604-B	9	540x450x445 mm	16,5 KG	4	Scatola	1	1
*40/48005-00	WPN-RWA-09606-B	9	540x600x445 mm	19,0 KG	4	Scatola	1	1
40/48002-00	WPN-RWA-12604-B	12	540x450x580 mm	19,5 KG	4	Scatola	1	1
*40/48007-00	WPN-RWA-12606-B	12	540x600x580 mm	23,0 KG	4	Scatola	1	1
*40/48004-00	WPN-RWA-15604-B	15	530x450x725 mm	23,0 KG	4	Scatola	1	1
*40/48009-00	WPN-RWA-15606-B	15	540x600x720 mm	25,5 KG	4	Scatola	1	1

ARMADIO DA PARETE 19” SERIE RWB

La porta in vetro temperato, il telaio saldato, la struttura robusta e sicura, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili sono solo alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking.
- Struttura in solido acciaio da 1,5mm.
- Porta in vetro temperato apribile a 180° con serratura e chiave.
- Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta.
- Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati con serratura e chiave.
- Ingresso cavi sulla parete superiore e inferiore (con coperchio).
- Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto.
- Capacità di carico fino a 60kg.
- Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità.
- Kit di messa a terra incluso.
- 12 set di viti inclusi (viti+dadi a gabbia).
- Grado di protezione IP20.

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	N.Mont.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*40/48010-00	WPN-RWB-06605-B	6	600x500x370 mm	16 KG	2	RAL 9005	Scatola	1	1
*40/48012-00	WPN-RWB-06605-G	6	600x500x370 mm	16 KG	2	RAL 7035	Scatola	1	1
40/48015-00	WPN-RWB-09605-B	9	600x500x500 mm	19 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1
40/48017-00	WPN-RWB-09605-G	9	600x500x500 mm	19 KG	4	RAL 7035	Scatola	1	1
40/48020-00	WPN-RWB-12605-B	12	600x500x635 mm	22 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1
*40/48022-00	WPN-RWB-12605-G	12	600x500x635 mm	22 KG	4	RAL 7035	Scatola	1	1
40/48030-00	WPN-RWB-12606-B	12	600x600x635 mm	23 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1
*40/48032-00	WPN-RWB-12606-G	12	600x600x635 mm	23 KG	4	RAL 7035	Scatola	1	1
*40/48034-00	WPN-RWB-15605-B	15	600x500x770 mm	26 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1
40/48035-00	WPN-RWB-15606-B	15	600x600x770 mm	26 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1
*40/48040-00	WPN-RWB-20606-B	20	600x600x1000 mm	33 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1

ARMADIO DA PARETE SERIE RWS SICUREZZA

La serie di armadi rack 19” RWS è stata ideata per tutte le applicazioni IT dove la sicurezza delle apparecchiature installate all’interno è al primo posto.

Armadio REVERSIBILE, con apertura porta sia a Destra sia a Sinistra

- Struttura e porta in solido acciaio
- Serratura a doppia mappa
- Porta scorrevole lateralmente
- Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
- Prese d’aria laterali
- Capacità di carico fino a 60 Kg
- 12 set di viti inclusi (viti + dadi a gabbia)
- Colore: Nero RAL9005
- Grado di protezione IP 20

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	N.Mont.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf.Comm.
*40/48054-00	WPN-RWS-06504-B	6	560x400x325 mm	15,0 KG	2	Scatola	1	1
*40/48056-00	WPN-RWS-06506-B	6	560x600x325 mm	16,0 KG	2	Scatola	1	1
*40/48058-00	WPN-RWS-12506-B	12	560x600x592 mm	23,8 KG	4	Scatola	1	1

ARMADIO DA PAVIMENTO 19” SERIE RNA

La serie di armadi rack professionali per posa a pavimento RNA permettono di realizzare qualsiasi installazione grazie all'ampia scelta di misure disponibili. La porta in vetro temprato, la struttura portante in acciaio da 2 mm, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili, le 4 ruote e i 4 piedi di livellamento fanno di questa serie la soluzione chiavi in mano per la vostra installazione.Inoltre la possibilità di scegliere se acquistarli montati o smontati permette di ridurre i rischi di danneggiamento nel trasporto e di raggiungere agevolmente il luogo di posa.

- Struttura portante in solido acciaio da 2 mm, pannelli in acciaio da 1,5 mm.
- Porta in vetro temperato apribile a 180° con cornice in metallo da 1,5 mm dotata di maniglia e serratura con chiave.
- Fianchi e porta posteriore asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave.
- Ingresso cavi con sulla parte superiore e inferiore (con coperchio).
- Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto.
- Capacità di portata fino a 800 Kg
- Completo di 4 montanti numerati regolabili in profondità.
- Completo di piedi di livellamento e 4 ruote (2 con freno)
- Kit di messa a terra incluso
- 20 set di viti inclusi (viti + dadi a gabbia)
- Colore: nero, RAL 9005
- Grado di protezione IP 20

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	Assemblato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf.Comm.
40/48100-00	WPN-RNA-22606-B	22	600x600x1116 mm	64 KG	SI	Scatola	1	1
40/48102-00	WPN-RNA-22606-BS	22	600x600x1116 mm	64 KG	NO	Scatola	1	1
40/48110-00	WPN-RNA-22608-B	22	600x800x1166 mm	67,2 KG	SI	Scatola	1	1
40/48112-00	WPN-RNA-22608-BS	22	600x800x1166 mm	67,2 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48113-00	WPN-RNA-22808-B	22	800x800x1166 mm	68 KG	SI	Scatola	1	1
*40/48115-00	WPN-RNA-22808-BS	22	800x800x1166 mm	68 KG	NO	Scatola	1	1
40/48120-00	WPN-RNA-27606-B	27	600x600x1388 mm	71 KG	SI	Scatola	1	1
40/48122-00	WPN-RNA-27606-BS	27	600x600x1388 mm	71 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48125-00	WPN-RNA-27608-B	27	600x800x1388 mm	74 KG	SI	Scatola	1	1
*40/48127-00	WPN-RNA-27608-BS	27	600x800x1388 mm	74 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48130-00	WPN-RNA-27808-B	27	800x800x1388 mm	83 KG	SI	Scatola	1	1
*40/48132-00	WPN-RNA-27808-BS	27	800x800x1388 mm	83 KG	NO	Scatola	1	1
40/48150-00	WPN-RNA-32606-B	32	600x600x1610 mm	82,5 KG	SI	Scatola	1	1
40/48152-00	WPN-RNA-32606-BS	32	600x600x1610 mm	82,5 KG	NO	Scatola	1	1
40/48160-00	WPN-RNA-32608-B	32	600x800x1610 mm	92,2 KG	SI	Scatola	1	1
40/48162-00	WPN-RNA-32608-BS	32	600x800x1610 mm	92,2 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48165-00	WPN-RNA-32808-B	32	800x800x1610 mm	93 KG	SI	Scatola	1	1
*40/48167-00	WPN-RNA-32808-BS	32	800x800x1610 mm	93 KG	NO	Scatola	1	1
40/48170-00	WPN-RNA-42606-B	42	600x600x2055 mm	98,5 KG	SI	Scatola	1	1
40/48172-00	WPN-RNA-42606-BS	42	600x600x2055 mm	98,5 KG	NO	Scatola	1	1
40/48180-00	WPN-RNA-42608-B	42	600x800x2055 mm	110 KG	SI	Scatola	1	1
40/48182-00	WPN-RNA-42608-BS	42	600x800x2055 mm	110 KG	NO	Scatola	1	1
40/48185-00	WPN-RNA-42808-B	42	800x800x2055 mm	135 KG	SI	Scatola	1	1
*40/48187-00	WPN-RNA-42808-BS	42	800x800x2055 mm	135 KG	NO	Scatola	1	1

ARMADIO DA PAVIMENTO 19" SERIE RNB

Armadi da pavimento 19” con porta frontale in vetro temperato (reversibile), già montati, completi di 4 montanti verniciati e numerati, aperture superiori ed inferiori per l’ingresso dei cavi, 4 ruote (2 con freno) e 4 piedi di livellamento.

Caratteristiche:

-Armadio smontabile al 100% per raggiungere agevolmente il luogo di posa
- Struttura portante in solido acciaio da 1,5mm
- Fianchi n acciaio da 0,8mm
- Porta in vetro temperato apribile a 180° con cornice in metallo dotata di maniglia e serratura con chiave
- Fianchi laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati
- ingresso cavi sulla parte superiore ed inferiore (con coperchio)
- Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
- Capacita di carico fino a 500kg
- Completo di 4 montanti verniciati e numerati, regolabili in profondità
- Set da 20 viti e dadi a gabbia incluso (l’armadio da 42U ha incluso il set da 40)
- Colore: Nero RAL 9005
- Grado di protezione: IP20

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf.Comm.
*40/48190-00	WPN-RNB-22606-B	22	600x600x1116 mm	64,0 KG	Scatola	1	1
*40/48192-00	WPN-RNB-27606-B	27	600x600x1388 mm	71,0 KG	Scatola	1	1
*40/48194-00	WPN-RNB-32606-B	32	600x600x1610 mm	82,5 KG	Scatola	1	1
*40/48196-00	WPN-RNB-42606-B	42	600x600x2055 mm	98,5 KG	Scatola	1	1

ARMADIO DA PAVIMENTO 19” SERIE RSA

La serie di armadi rack professionali per posa a pavimento RSA permettono di realizzare qualsiasi installazione grazie all'ampia scelta di misure disponibili. La porta anteriore in acciaio forato, la struttura portante in acciaio da 2 mm, i fianchi laterali asportabili con innovativo sistema di chiusura all’interno, le 4 ruote e i 4 piedi di livellamento fanno di questa serie la soluzione più completa per un’installazione di alto livello. Inoltre la possibilità di scegliere se acquistarli montati o smontati permette di ridurre i rischi di danneggiamento nel trasporto e di raggiungere agevolmente il luogo di posa.

- Struttura portante in solido acciaio da 2 mm, pannelli in acciaio da 1,5 mm.
- Porta in acciaio forato dotata di maniglia e serratura con chiave.
- Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli
- Apparati con innovativo sistema di chiusura dall’interno senza chiave
- Ingresso cavi con sulla parte superiore.
- Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto.
- Capacità di portata fino a 1000 Kg
- Completo di 4 montanti numerati regolabili in profondità.
- Completo di piedi di livellamento e 4 ruote rinforzate (2 con freno)
- Kit di messa a terra incluso
- 40 set di viti inclusi (viti + dadi a gabbia)
- Colore: nero, RAL 9005
- Grado di protezione IP 20

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	Assemblato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf.Comm.
*40/48202-00	WPN-RSA-27610-BS	27	600x1000x1388 mm	75 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48200-00	WPN-RSA-27610-B	27	600x1000x1388 mm	75 KG	SI	Scatola	1	1
*40/48212-00	WPA-RSA-42610-BS	42	600x1000x2055 mm	132 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48210-00	WPN-RSA-42610-B	42	600x1000x2055 mm	132 KG	SI	Scatola	1	1
40/48220-00	WPN-RSA-42810-B	42	800x1000x2055 mm	140 KG	SI	Scatola	1	1
40/48222-00	WPN-RSA-42810-BS	42	800x1000x2055 mm	140 KG	NO	Scatola	1	1
40/48232-00	WPN-RSA-42812-BS	42	800x1200x2055 mm	145 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48230-00	WPN-RSA-42812-B	42	800x1200x2055 mm	145 KG	SI	Scatola	1	1

ARMADIO DA PAVIMENTO 19” SERIE RNV PER INSTALLAZIONI AUDIO/VIDEO

Armadio Rack serie RNV, adatto per le installazioni Audio/Video come home-theatre, studi di registrazione, hotel e centri benessere. Fornito completamente montato, già assemblato con ripiani e pannelli ciechi a sgancio rapido.
Struttra portante in solido acciaio da 2mm
Fianchi in acciaio da 1,5mm
Porta in vetro temperato apribile a 180° con cornice in metallo da 1,5mm dotata di maniglia e serratura con chiave. Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati, con serratura a chiave. Ingresso cavi sulla parte superiore, inferiore o dal retro attraverso pannelli asportabili
Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
Capacità di carico fino a 800kg.
Completo di 4 montanti numerati regolabili in profondità
Completo di piedi di livellamento e 4 ruote rinforzate piroettanti (2 con freno)
Kit di messa aterra incluso
Set da 20/40 viti e dadi a gabbia incluso
Colore: nero, RAL 9005
Grado di protezione: IP20

Accessori Compresi per armadio 40/48290-00
Pannelli ciechi a sgancio rapido:
- 1x3 unità
- 1x2 unità
- 1x1 unità

Ripiani ventilati:
- 1x1 unità profondo 300mm, portata max 25kg
- 1x2 unità profondo 350mm, portata max 35kg.
- 1x1unità con 4 punti di fissaggio profondo 350mm, portata max. 45kg.

Accessori Compresi per armadio 40/48292-00
Pannelli ciechi a sgancio rapido:
- 1x3 unità
- 1x2 unità
- 1x1 unità

Ripiani ventilati:
- 2x1 unità profondo 300mm, portata max 25kg
- 2x2 unità profondo 350mm, portata max 35kg.
- 2x1 unità con 4 punti di fissaggio profondo 350mm, portata max. 45kg.

Accessori Compresi per armadio 40/48294-00
Pannelli ciechi a sgancio rapido:
- 2x3 unità
- 2x2 unità
- 2x1 unità

Ripiani ventilati:
- 2x1 unità profondo 300mm, portata max 25kg
- 2x2 unità profondo 350mm, portata max 35kg.
- 3x1 unità con 4 punti di fissaggio profondo 350mm, portata max. 45kg.

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf.Comm.
*40/48290-00	WPN-RNV-22606-B	22	600x600x1116 mm	64,0 KG	Scatola	1	1
*40/48292-00	WPN-RNV-32606-B	32	600x600x1610 mm	71,0 KG	Scatola	1	1
*40/48294-00	WPN-RNV-42606-B	42	600x600x2055 mm	82,5 KG	Scatola	1	1

ARMADIO DA PAVIMENTO 19" SERIE RSB

La serie di armadi rack professionali RSB, è stata realizzata per rispondere alle esigenze di aerazione dei server e degli armadi network installati in ambienti caldi. Le 4 ruote e i 4 piedi di livellamento, fanno di questa serie la soluzione più completa per un’installazione di alto livello.

Caratteristiche:

Fornitore completamente smontato in un unico box in cartone rinforzato, oppure già montato.
Struttura portante in solido acciaio da 2mm, pannelli da 1,5mm.
Porta anteriore in acciaio apribile a 180°, con cornice in metallo da 1,5mm, dotata di maniglia e serratura con chiave e porta posteriore in acciaio forato con serratura.
Fianchi asportabili per semplificare l’installazione degli apparati con serrature e chiave.
Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
Capacità di portata fino a 800kg
Completo di 4 montanti numerati regolabili in profondità.
Kit di messa a terra incluso
20/40 set di viti inclusi (viti + dadi a gabbia)
Colore: nero, RAL 9005
Grado di protezione: IP20

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	Assemblato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf.Comm.
*40/48300-00	WPN-RSB-27610-B	27	600x1000x1388 mm	75 KG	SI'	Scatola	1	1
*40/48302-00	WPN-RSB-27610-BS	27	600x1000x1388 mm	75 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48305-00	WPN-RSB-27810-B	27	800x1000x1388 mm	90 KG	SI'	Scatola	1	1
*40/48307-00	WPN-RSB-27810-BS	27	800x1000x1388 mm	90 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48310-00	WPN-RSB-32610-B	32	600x1000x1610 mm	87 KG	SI'	Scatola	1	1
*40/48312-00	WPN-RSB-32610-BS	32	600x1000x1610 mm	87 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48315-00	WPN-RSB-32810-B	32	800x1000x1610 mm	102 KG	SI'	Scatola	1	1
*40/48317-00	WPN-RSB-32810-BS	32	800X1000X1610 mm	102 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48320-00	WPN-RSB-42610-B	42	600x1000x2055 mm	118 KG	SI'	Scatola	1	1
*40/48322-00	WPN-RSB-42610-BS	42	600x1000x2055 mm	118 KG	NO	Scatola	1	1
*40/48325-00	WPN-RSB-42810-B	42	800x1000x2055 mm	146 KG	SI'	Scatola	1	1
*40/48327-00	WPN-RSB-42810-BS	42	800x1000x2055 mm	146 KG	NO	Scatola	1	1

ARMADIO DOPPIA SEZIONE DA PARETE 19" SERIE RWD

La serie di armadi rack professionali da parete a doppia sezione RWD, facilita il cablaggio grazie all’accesso alla sezione intermedia.

Pre-assemblato e facile da installare
Solida struttura in acciaio da 1,5mm
Porta in vetro temperato apribile a 180° con serratura a chiave
Porta posteriore apribile a 90° per l’accesso alla sezione intermedia con serratura a chiave
Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati con serratura a chiave Capacità di carico 60kg
Tetto predisposto per apposito kit di ventilazione da 120mm
Completo di 2 o 4 montanti anteriori numerati e regolabili in profondità
Kit messa a terra incluso
Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
Colore nero RAL 9005
Grado di protezione IP 20

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	N.Mont.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf.Comm.
*40/48350-00	WPN-RWD-06605-B	6	600x500x370 mm	27 KG	2	Scatola	1	1
*40/48360-00	WPN-RWD-09605-B	9	600x500x500 mm	33 KG	4	Scatola	1	1
*40/48370-00	WPN-RWD-12605-B	12	600x500x635 mm	37 KG	4	Scatola	1	1

PANNELLO CIECO PER ARMADI RACK 19"

Pannello cieco in metallo standard 19” per chiudere gli spazi non utilizzati nell’armadio.
L’utilizzo dei pannelli ciechi forza l’aria fresca a passare attraverso gli apparati attivi grazie all’unità di ventilazione (se installata).
Colore:Nero RAL 9005

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Conf. Comm.
40/48400-00	WPN-ABP-1-B	1	490x15x55 mm	1
40/48402-00	WPN-ABP-2-B	2	490x15x100 mm	1
40/48404-00	WPN-ABP-3-B	3	490x15x145 mm	1

PANNELLO CIECO SENZA VITI PER ARMADI RACK 19"

Pannello cieco in metallo standard 19” per chiudere gli spazi non utilizzati nell’armadio senza necessità di utilizzare viti. L’utilizzo dei pannelli ciechi forza l’aria fresca a passare attraverso gli apparati attivi grazie all’unità di ventilazione (se installata).
Colore:Nero RAL 9005

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	Conf. Comm.
40/48420-00	WPN-ABP-1SL-B	1	490x15x55 mm	0,30 KG	1
40/48422-00	WPN-ABP-2SL-B	2	490x15x100 mm	0,40 KG	1
40/48424-00	WPN-ABP-3SL-B	3	490x15x145 mm	0,50 KG	1

PANNELLO PASSACAVI PER ARMADI RACK 19"

Pannello passacavi a 1 Unità
Fornibile nella versione con la spazzola e nelle versioni senza spazzola in Metallo e Plastica. Set 4 viti e dadi incluso
Colore:Nero RAL 9005
Dimensione: 490x15x55mm

ART.	Mod.	Descr.	Foto	Conf. Comm.
40/48440-00	WPN-ACM-101-B	Pannello in Metallo	A	1
*40/48442-00	WPN-ACM-102-B	Pannello in Plastica	C	1
40/48445-00	WPN-ACM-201-B	Pannello con Spazzola	B	1

PANNELLO PASSACAVI CON COPERCHIO PER ARMADI RACK 19"

Pannello di gestione cavi con coperchio. 4 set di viti inclusi (viti+dadi a gabbia).
Colore:Nero RAL 9005

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Conf. Comm.
40/48450-00	WPN-ACM-301-B	1	490x55x80 mm	1
40/48455-00	WPN-ACM-302-B	2	490x100x80 mm	1

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO PER ARMADI RACK 19"

Ventola per armadi rack completa di cavo di collegamento da 2 mt e spina Schuko.
- Colore:Nero RAL9005
- Alimentazione 230V - 50Hz

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Conf. Comm.
40/48460-00	WPN-ACS-FAN120	120x120x38 mm	0,20 KG	1

KIT GESTIONE CAVI VERTICALE PER ARMADI RACK 19"

Kit gestione cavi verticale, con struttura e copertura in metallo.
Compatibile con rack RNA e RSB larghi 800mm, da 42U

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*40/48464-00	WPN-ACM-504-B	Scatola	1	1

KIT GESTIONE CAVI LATERALE SERIE RSA

Panello guidacavi verticale con coperchio standard 19" compatibile con armadi serie RSA larghi 800mm da 42 unità.
Grazie alla copertura rimovibile è ideale per organizzare i cavi e mantenere in ordine l'armadio.
Struttura e coperchio in metallo
Colore RAL9005 (nero).

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48465-00	WPN-ACM-505-B	Scatola	1	1

UNITA’ DI VENTILAZIONE PER ARMADI RACK SERIE RNA/RNB E RSB

Unità 2 ventole per armadi profondi 600mm con 2 ventole con termostato.
Colore:Nero RAL 9005

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Per Serie	Conf. Comm.
40/48470-00	WPN-ACS-N060-2	475x55x400 mm	4,5 KG	RNA/RNB	1
40/48472-00	WPN-ACS-N080-4	475x55x600 mm	5,0 KG	RNA	1
40/48474-00	WPN-ACS-N100-4	475x55x800 mm	5,0 KG	RSB	1

UNITA’ DI VENTILAZIONE PER ARMADI SERIE RWA/RWB/RWC

Unità ventole per armadi serie RWA & RWB con 2 ventole con termostato e griglie di protezione
Alimentazione:230V 50Hz
Colore:Nero RAL 9005

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Per Serie	Conf. Comm.
40/48480-00	WPN-ACS-W040-2	475x55x400 mm	2,40 KG	RWA/RWC	1
40/48482-00	WPN-ACS-W050-2	475x55x400 mm	2,80 KG	RWB	1
40/48484-00	WPN-ACS-W060-2	475x55x400 mm	3,00 KG	RWA/ RWB/RWC	1

UNITA DI VENTILAZIONE PER ARMADI SERIE RSA

Unità di ventilazione a 4 ventole installabile sul soffitto degli armadi rack serie RSA.
L’unità di ventilazione è già completa di termostato per mantenere controllata la temperatura all’interno dell’armadio ed evitare un consumo eccessivo di corrente.
- Colore:Nero RAL 9005
- Con griglia di protezione.
- Alimentazione 230V 50Hz

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Conf. Comm.
40/48490-00	WPN-ACS-S100-4	475x55x550 mm	4,5 KG	1

RIPIANI FISSI PER ARMADI

Ripiano a sbalzo a 2 punti di aggancio standard 19”. Grazie alle forature sulla mensola garantisce un’aerazione ottimale.
- Colore:Nero RAL 9005
- Capacità di carico:25kg

ART.	Mod.	N.Unità	Dimen.	Peso	Conf. Comm.
40/48550-00	WPN-AFS-21030-B	1	490x65x310 mm	2,0 KG	1
40/48551-00	WPN-AFS-21035-B	1	490x65x360 mm	2,3 KG	1
40/48552-00	WPN-AFS-22035-B	2	490x100x360 mm	3,0 KG	1

RIPIANI FISSI PER ARMADI SERIE RNA/RNB E RSA/RSB



Ripiani fissi per armadi serie RNA, RNB e RSA, RSB a 4 punti di aggancio standard 19”.
Grazie alle forature sulla mensola garantisce un’aerazione ottimale.
- Colore:Nero RAL 9005
- Capacità di carico:45kg

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Mis.	Per Serie	Conf. Comm.
40/48553-00	WPN-AFS-41060-B	490x65x360 mm	2,0 KG	600 mm	RNA/RNB	1
40/48554-00	WPN-AFS-41080-B	490x65x560 mm	3,0 KG	800 mm	RNA	1
40/48555-00	WPS-AFS-41100-B	490x65x660 mm	3,5 KG	1000 mm	RSA/RSB	1
40/48556-00	WPN-AFS-S141100-B	650x255x655 mm	5,4 KG	1200 mm	RSA	1

RIPIANO ESTRAIBILE PER ARMADI RACK 19"



Ripiano estraibile, 1 unità, con 4 punti di aggancio standard 19”.
Le forature sulla mensola garantiscono un’aerazione ottimale.
- 4 set di viti inclus (viti + dadi a gabbia)
- Colore: Nero (RAL 9005)
- Capacità di carico:fino a 25kg

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Conf. Comm.
40/48563-00	WPN-ASS-141060-B	510x350x380 mm	3,5 KG	1
40/48564-00	WPN-ASS-141080-B	510x350x580 mm	4,5 KG	1
40/48565-00	WPN-ASS-141100-B	510x350x680 mm	6 KG	1

ZOCCOLI PER ARMADI SERIE RNA/RNB e RSA/RSB

Zoccoli per armadi serie RNA/RNB e RSB
Colore:Nero RAL 9005

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Per Serie	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48580-00	WPN-APT-N66	600x600x100 mm	4,80 KG	RNA/ RNB	Scatola	1	1
40/48581-00	WPN-APT-N68	600x800x100 mm	7,60 KG	RNA	Scatola	1	1
*40/48582-00	WPN-APT-N88	800x800 mm	7,60 KG	RNA	Scatola	1	1
*40/48583-00	WPN-APT-N610	600x1000 mm	7,60 KG	RNA/ RNB	Scatola	1	1
*40/48584-00	WPN-APT-N810	800x1000 mm	7,60 KG	RNA/ RNB	Scatola	1	1

BASE PER ARMADI SERIE RSA/RSB

Base per armadi serie RSA/RSB
Con 2 fori per passaggio cavi e 2 spazzole
Colore RAL 9005 (nero)

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*40/48585-00	WPN-ABS-RSA610-B	600x1000 mm	Scatola	1	1
*40/48586-00	WPN-ABS-RSA810-B	800x1000 mm	Scatola	1	1
*40/48587-00	WPN-ABS-RSA812-B	800x1200 mm	Scatola	1	1

SET DI VITI E DADI PER ARMADI

Kit composto da viti, rondelle e dadi a gabbia adatte all’installazione di accessori e componenti per rack.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
40/48590-00	WPN-AVA-SS20	1
40/48592-00	WPN-AVA-SS50	1

BARRA DIN PER ARMADI RACK 19"

Barra DIN per armadi rack 19” per montare periferiche con attacco DIN.
Colore:Nero RAL9005
Profondità regolabile: 65 - 290 mm / Profondità totale: 360 mm
Larghezza barra DIN: 415 mm
Completa di viti per il fissaggio
Altezza: 2 Unità

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Conf. Comm.
40/48591-00	WPN-AVA-DR01	550x400x300 mm	2,5 KG	1

PANNELLO PATCH UTP 24 PORTE RJ 45 NON SCHERMATO

Patch Panel UTP 19”, 24porte RJ45, non schermato, con gestione cavi
Collegamento su strisce LSA
Adatto per armadi Rack 19” da 483mm
Materiale: metallo 1,5mm
Staffa posteriore rimovibile per fissare i cavi con fascette
Codici colore basati su EIA/TIA 568 A & B
ISO/IEC 11801 e EN 50173

ART.	Mod.	Tipo Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48640-00	WPC-PAN-5U-24	Cat.5e	Scatola	1	1
40/48642-00	WPC-PAN-6U-24	Cat.6	Scatola	1	1
*40/48644-00	WPC-PAN-6AU-24	Cat.6a	Scatola	1	1

PANNELLO PATCH STP 24 PORTE SCHERMATO

Pannello patch 24 posti RJ45, Schermato
- Compatibile sia con inseritori 110 che krone.
- Compatibile EIA/TIA 568 A & B.
- Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG.
- Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet.
- Conforme agli standard 19” per montaggio a Rack, occupa 1U
- Colore: Nero RAL 9005

ART.	Mod.	Tipo Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48650-00	WPC-PAN-5F-24	Cat.5e	Scatola	1	1
40/48652-00	WPC-PAN-6F-24	Cat.6	Scatola	1	1
*40/48654-00	WPC-PAN-6AF-24	Cat.6a	Scatola	1	1

PANNELLO PATCH 24 PORTE UNIVERSALE

Patch Panel Modulare,24 porte.
Universale
Adatto per armadi rack 19”
Per cavi Cat.5e e Cat.6
Staffa posteriore rimovibile per il fissaggio dei cavi

ART.	Mod.	Tipo Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48655-00	WPC-PAN-BU24	UTP	Scatola	1	1
*40/48656-00	WPN-PAN-BS24	STP	Scatola	1	1

PANNELLO PATCH UTP 48 PORTE

Pannello patch 48 posti RJ45 schermato, ad alta densità
- Compatibile sia con inseritori 110 che krone.
- Compatibile EIA/TIA 568 A & B.
- Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG.
- Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet.
- Conforme agli standard 19” per montaggio a Rack, occupa 1U.
- Colore: Nero RAL 9005

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*40/48660-00	WPC-PAN-5U-48HD	Scatola	1	1
40/48662-00	WPC-PAN-6U-48HD	Scatola	1	1

MULTIPRESA CON INTERRUTTORE PER ARMADI RACK 19"

Multipresa con interruttore per armadi rack 19"
Colore:NERO RAL 9005 & corpo in Alluminio
Occupa:1Unità
Cavo di alimentazione:H05VV-F 3G 1,5mm2 di lunghezza 2 metri
Cavo con spina italiana 16A o spina Schuko 16A.
Massima capacità di carico:3,5KW
Dimensione: 483x66x44mm
Peso: 1,2 Kg

ART.	Mod.	N.Posiz.	Tipo Spina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48680-00	WPN-PDU-I01-06	6 prese Schuko	Italiana 16A	Scatola	1	1
40/48682-00	WPN-PDU-I01-08	8 prese Schuko	Italiana 16A	Scatola	1	1
40/48685-00	WPN-PDU-G01-08	8 prese Schuko	Schuko 16A	Scatola	1	1
*40/48687-00	WPN-PDU-C01-08	8 prese Schuko	IEC 320 C14	Scatola	1	1

MULTIPRESA CON MAGNETOTERMICO PER ARMADI RACK 19"

Struttura in alluminio.
Fornibili da 6 e 12 posti
Occupa 1 unità.
Interruttore magnetotermico che interrompe il flusso di corrente in caso di corto circuito.
Protezione bambini.
Voltaggio massimo: 250V/3500W
Cavo: H05VV-F 3G 1,5mm^2 – 2 mt
Spina Italiana e Schuko 16A
Dimensione: 483x66x44mm
Peso: 1,2 Kg

ART.	Mod.	N.Posiz.	Tipo Spina	Conf. Comm.
40/48690-00	WPN-PDU-I02-06	6 prese Schuko	Italiana 16A	1
*40/48692-00	WPN-PDU-I02-12	12 prese Schuko	Italiana 16A	1
*40/48694-00	WPN-PDU-G02-06	6 prese Schuko	Schuko 16A	1
*40/48696-00	WPN-PDU-G02-12	12 prese Schuko	Schuko 16A	1

MULTIPRESA CON PROTEZIONE SOVRACCARICO PER ARMADI RACK 19"

Multipresa rack 19” con protezione da sovraccarico.
Dotata di 6 prese Schuko, cavo con spina Italiana & struttura in alluminio
Occupa 1 Unità
Interruttore luminoso con coperchio di sicurezza
Modulo di protezione sovraccarico
Protezione per bambini
Voltaggio massimo: 250V/3500W
Dimensione: 483x66x44mm
Peso: 1,2 Kg

ART.	Mod.	Tipo Spina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*40/48695-00	WPN-PDU-I06-06	Italiana 16A	Scatola	1	1

MULTIPRESA VDE IEC PER ARMADI RACK 19"

Multipresa VDE IEC da 8 posti, con struttura in Alluminio nera RAL 9005
Occupa 1 Unità
Cavo H05VV-F 3G 1,5mm2 - 2mt
Certificazioni: CE / ROHS
Voltaggio max: 250V
Potenza max: 3500W
Temperatura di esercizio: 0°C +55°C
Umidità max: 95%
Dimensioni: 483x66x44mm
Peso: 1,2kg

ART.	Mod.	N.Posiz.	Tipo Spina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*40/48698-00	WPN-PDU-I05-08	8 prese VDE IEC	Italiana 16A	Scatola	1	1
*40/48700-00	WPN-PDU-G05-08	8 prese VDE IEC	Schuko 16A	Scatola	1	1

BOX OTTICO MODULARE PER ARMADI RACK 19"

Cassetta di derivazione per Fibra Ottica, 1Unità nero RAL9005.
Non assemblato,senza pannello frontale.
Struttura in lamiera d'acciaio 1,5mm, verniciata.
2 ingressi
Colore nero RAL 9005
Adatto per pannelli frontali: 41/15195, 41/15200

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/15010-00	WPC-FPP-B1U-B	435x204 mm	Scatola	1	1

PANNELLO SC DUPLEX NERO

Placca frontale SC Duplex, per cassetto di derivazione fibra ottica.
- Altezza: 1U
- Colore nero RAL 9005
- Adatto per cassetta di derivazione 41/15010

ART.	Mod.	N.Porte	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/15195-00	WPC-FPP-P0212-B	12	Scatola	1	1
41/15200-00	WPC-FPP-P0224-B	24	Scatola	1	1

KIT SEGNACAVI COLORATI E NUMERATI





Kit di segnacavi colorati
Pratico sistema di identificazione dei cavi di rete, veloce ed economico.
Permette una facile organizzazione dei cablaggi in fase di montaggio e in fase di manutenzione
La struttura a clip permette la siglatura di cavi già cablati evitando di scollegarli
Contrassegni colorati, con numeri da 0-9
Montaggio rapido senza l'ausilio di alcun strumento
Indicato per cavi di sezione da 2,5mm²
Diametro cavo supportato: 3,9mm - 5,5mm
Confezione da 100 numeri (10 strisce da 10 numeri cad.)

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*40/51000-00	WPC-MDA-MARK	100

CAVETTI DI COLLEGAMENTO UTP PRESSOFUSI CATEGORIA 5e COLORATI LSZH

Questi cavi sono "Low smoke zero halogen"; significa che sono dei cavi di bassa tensione che non contengono alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi.
Il loro uso è suggerito e previsto (da precise norme e da decreto del Ministero dell'Interno) in special modo in luoghi pubblici ad alta densità umana (come alberghi, discoteche, scuole, ospedali, metropolitane, palazzetti dello sport ecc.), per preservare beni di interesse storico-artistico o apparecchi costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi.
Certificati fino a 100 MHz.
FINITURA CONT.dorata
CAVO:assemblato UTP
4 coppie fili trefoli AWG 24
COLLEG.:EIA/TIAT568B

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50110-00	0,5 m	Rosso	1	10
40/50112-00	1,0 m	Rosso	1	10
40/50116-00	2,0	Rosso	1	10
40/50120-05	0,5 m	Blu	4	20
40/50122-00	1,0 m	Blu	1	10
40/50124-00	1,5 m	Blu	1	10
40/50126-00	2,0 m	Blu	1	10
40/50130-00	0,5 m	Verde	1	10
40/50132-00	1,0 m	Verde	1	10
40/50136-00	2,0 m	Verde	1	10
40/50140-00	0,5 m	Giallo	1	10
40/50142-00	1,0 m	Giallo	1	10
40/50146-00	2,0 m	Giallo	1	10
*40/50150-00	0,5 m	Nero	1	10
*40/50152-00	1,0 m	Nero	1	10
*40/50156-00	2,0 m	Nero	1	10
*40/50662-00	20 m	Rosso	1	-

CAVETTO DI COLLEGAMENTO UTP PRESSOFUSI CAT.5E ECO PVC NON SCHERMATO

CAVO:assemblato UTP (unshielded twisted pair)
4 coppie fili trefoli AWG 26
COLLEG.:EIA/TIAT568B
CONNETT.:RJ45 8p8c 3µ"
COLORE GUAINA:grigio
GUAINA:PVC

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50505-00	0.5 m	Appendibile	10	10	20
40/50509-00	1.0 m	Appendibile	10	10	20
40/50520-00	2.0 m	Appendibile	10	10	20
40/50525-00	3.0 m	Appendibile	4	4	20
40/50530-00	5.0 m	Appendibile	4	4	20
40/50540-00	10 m	Appendibile	1	1	20
40/50545-00	15 m	-	-	1	20
40/50550-00	20 m	-	-	1	20

CAVETTI DI COLLEGAMENTO UTP PRESSOFUSI CAT 5e LSZH HALOGEN FREE

Questi cavi sono “Low smoke zero halogen”; significa che sono dei cavi di bassa tensione che non contengono alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi.
Il loro uso è suggerito e previsto (da precise norme e da decreto del Ministero dell'Interno) in special modo in luoghi pubblici ad alta densità umana (come alberghi, discoteche, scuole, ospedali, metropolitane, palazzetti dello sport ecc.), per preservare beni di interesse storico-artistico o apparecchi costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi.
CAVO:assemblato UTP (unshielded twisted pair)
4 coppie fili trefoli AWG 24
COLLEG.:EIA/TIAT568B
COLORE GUAINA:grigio

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50600-00	0,5 m	Appendibile	5	5	10
40/50605-00	1,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50610-00	1,5 m	Appendibile	5	5	10
40/50615-00	2,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50620-00	3,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50630-00	5,0 m	-	5	5	10
40/50640-00	7,0 m	-	-	1	10
40/50650-00	10 m	-	-	1	4
40/50655-00	15 m	-	-	1	4
40/50660-00	20 m	-	-	1	4

CAVETTI DI COLLEGAMENTO FTP PRESSOFUSI CAT 5e LSZH HALOGEN FREE

Questi cavi sono “Low smoke zero halogen”; significa che sono dei cavi di bassa tensione che non contengono alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi.
Il loro uso è suggerito e previsto (da precise norme e da decreto del Ministero dell'Interno) in special modo in luoghi pubblici ad alta densità umana (come alberghi, discoteche, scuole, ospedali, metropolitane, palazzetti dello sport ecc.), per preservare beni di interesse storico-artistico o apparecchi costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi.
CAVO:assemblato FTP (foiled twisted pair)
4 coppie fili trefoli AWG 24
COLLEG.:EIA/TIAT568B
COLORE GUAINA:grigio

ART.	Lungh.	Tipo mballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50700-00	0,5 m	Appendibile	1	1	10
40/50705-00	1,0 m	Appendibile	1	1	10
40/50710-00	1,5 m	Appendibile	1	1	10
40/50715-00	2,0 m	Appendibile	1	1	10
40/50720-00	3,0 m	Appendibile	1	1	10
40/50730-00	5,0 m	-	-	1	10
*40/50735-00	10,0 m	-	-	1	10
*40/50740-00	15,0 m	-	-	1	10
*40/50745-00	20,0 m	-	-	1	10

CAVETTI DI COLLEGAMENTO UTP PRESSOFUSI HALOGEN FREE LSZH CAT6

Questi cavi sono “Low smoke zero halogen”; significa che sono dei cavi di bassa tensione che non contengono alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi.
Il loro uso è suggerito e previsto (da precise norme e da decreto del Ministero dell'Interno) in special modo in luoghi pubblici ad alta densità umana (come alberghi, discoteche, scuole, ospedali, metropolitane, palazzetti dello sport ecc.), per preservare beni di interesse storico-artistico o apparecchi costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi.
CAVO:assemblato UTP (unshielded twisted pair)
4 coppie fili trefoli AWG 24
COLLEG.:EIA/TIAT568B
COLORE GUAINA:grigio

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50800-00	0.5 m	Appendibile	5	5	10
40/50805-00	1,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50810-00	1.5 m	Appendibile	5	5	10
40/50814-00	2.0 m	Appendibile	5	5	10
40/50820-00	3.0 m	-	5	5	10
40/50825-00	5,0 m	-	5	5	10
40/50835-00	10 m	-	-	1	5
40/50850-00	20 m	-	-	1	5

CAVETTI DI COLLEGAMENTO S/FTP PRESSOFUSI HALOGEN FREE LSZH CAT. 6A

Questi cavi sono “Low smoke zero halogen”; significa che sono dei cavi di bassa tensione che non contengono alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi.
Il loro uso è suggerito e previsto (da precise norme e da decreto del Ministero dell'Interno) in special modo in luoghi pubblici ad alta densità umana (come alberghi, discoteche, scuole, ospedali, metropolitane, palazzetti dello sport ecc.), per preservare beni di interesse storico-artistico o apparecchi costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi.
CAVO:assemblato S/FTP (foiled twisted pair) fili trefoli 26AWG a 500MHz.
COLLEG.:EIA/TIAT568B
COLORE GUAINA:bianco

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/50900-00	0,5 m	Appendibile	1	1	10
*40/50905-00	1,0 m	Appendibile	1	1	10
*40/50915-00	2,0 m	Appendibile	1	1	10
*40/50920-00	3,0 m	Appendibile	1	1	10
*40/50925-00	5,0 m	-	1	1	10
*40/50930-00	10,0 m	-	-	1	10
*40/50935-00	15,0 m	-	-	1	10
*40/50940-00	20,0 m	-	-	1	10

TESTER PER CONNESSIONI RJ11 / RJ45 / USB E BNC

Il tester controlla le connessioni dei cavi prima e dopo l'installazione grazie alla parte remota removibile.
Il tester consente facili e veloci operazioni sulla rete.
14 Led controllano lo stato e il flusso.
Verifica cavi: RJ45, RJ11,BNC e USB;
Compatibile: EIA/TIA 356A, EIA/TIA 568 A/B, AT&T 258A e Token Ring, Usoc 4/6/8;
Portata massima: 200 metri per ogni connessione;
Fornito di custodia in pelle;
Esamina: continuità, inversioni, circuiti aperti, corretta terminazione
Dimensioni: 145x86x26 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/52010-00	Scatola	1	1	4

TESTER PER NETWORK E CAVI MODULARI

Con questo strumento è possibile controllare la corretta configuarazione di cavi: CAT 5, 10 base-2, RJ45/RJ11, 356A, TIA-568 A/B, Token ring. Con il remote kit in dotazione è possibile testare cavi installati con prese a muro o a pannello. Verifica di corto circuito, aperto, mancante e prova di continuità.
Nella confezione sono inclusi: cavi adattatori BNC (2X), adattatore M/M BNC, cavo modulare RJ45, custodia in pelle.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/52500-00	Scatola	1	1	20

TESTER CAVI TELEFONICI MODULARI RJ11 E CAVI NETWORK RJ45

Tester per RJ11, RJ45, 10/100 Base-T e cavo telefonico.
Questo tester permette di verificare la connessione e il corretto funzionamento di cavi di rete & telefonici.
E' composto da 2 unità, separabili oppure abbinabili con inserimento a slitta.
Check automatico sui cavi per continuità, corto, coppie di cavi aperte e chiuse.
Nella modalità di test automatica i led si accendono in sequenza per verificare ogni singolo contatto.
E' possible utilizzarlo per verificare la configurazione dei pin dei cavi prima di un'installazione.
Permette di testare i seguenti cavi: RJ45 (UTP/STP),
Coassiali, cavi modulari RJ11/RJ12.
Alimentato da batteria DC 9V (non inclusa).
DIMENSIONI:100x105x30mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/52360-00	Scatola	1	1	4

TESTER PER CAVI HDMI 19 CONTATTI

Utile tester per verificare cavi passivi installati e/o da installare, con spina HDMI di tipo "A" .
Con luci LED e segnali acustici per verificare connessioni e/o guasti.
Alimentazione con pila da 9 V, non inclusa
Dimensioni unità principale: 103,7x62,4x28,7 mm
Dimensioni unità remota: 100,4x30,4x24,9 mm
Peso delle 2 unità: 107 g
CAVO: 06/02592-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/52550-00	Scatola	1	1	4

ADATTATORE PER FAX MODEM DA SPINA/PRESA ITALIANA A PRESA MODULARE TELEFONICA

CONNETTORI:
1 SPINA TRIPOLARE
1 PRESA TRIPOLARE
1 PRESA TRIPOLARE 6p2c
CORPO:ABS
CONTATTI:ottone
COLORE:Avorio

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/55000-00	1	10

PROLUNGA TASCABILE CON SPINE RJ11 6 POLI 4 CONTATTI

Per collegare il modem/fax del computer.
Estensibile e ritraibile, di facile utilizzo; è ideale per viaggi di lavoro.
LUNGHEZZA:2,5 mt
DIMENSIONI:68x44x12 mm

ART.	Conf. Comm.
40/55500-00	1

FILTRO ADSL / ADSL2+ FAX MODEM SPINA/PRESA ITALIANA PRESA TELEFONICA

CE

Per separare il segnale della linea telefonica tradizionale dalle interferenze della linea ADSL.
CONNETTORI:
1 Spina Tripolare
1 Presa Tripolare
1 Presa modulare 6p2c
CORPO:ABS
CONTATTI:ottone dorato

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/63998-00	Filtro standard con contatti dorati 3µ	Sciolto	10	10	50
40/64000-00	Filtro con circuito ad alta trasmissione dati con contatti dorati 50µ	Sciolto	10	10	50
40/64000-05	Filtro con circuito ad alta trasmissione dati con contatti dorati 50µ	Blister	1	8	40

FILTRO LINEA ADSL / ADSL2+

CE

Per separare il segnale delle linea telefonica tradizionale dalle interferenze della linea ADSL.
Lunghezza cavetto:0.15cm
CONNETTORI:
1 Spina Modulare 6p4c
1 Presa modulare 6p4c
CORPO:ABS
CONTATTI:ottone dorato

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/64008-00	Filtro standard con contatti dorati 3µ	Sciolto	10	10	50
40/64010-00	Filtro con circuito ad alta trasmissione dati con contatti dorati 50µ	Sciolto	10	10	50
40/64010-05	Filtro con circuito ad alta trasmissione dati con contatti dorati 50µ	Blister	1	8	40

FILTRO LINEA ADSL / ADSL2+

CE

Questo filtro ADSL è indispensabile per usare in modo corretto e senza interferenze la linea telefonica tradizionale (non ISDN), nel caso in cui è attiva la connessione ADSL.
CONNETTORI:
1 Presa 6p2c (Line-IN)
2 Prese 6p2c (Fonia/Dati)
CORPO:ABS
CONTATTI:ottone dorati

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/64013-00	Filtro standard con contatti dorati 3µ	Sciolto	10	10	50
40/64015-00	Filtro con circuito ad alta trasmissione dati con contatti dorati 50µ	Sciolto	10	10	50
40/64015-05	Filtro con circuito ad alta trasmissione dati con contatti dorati 50µ	Blister	1	8	40

FILTRO LINEA ADSL / ADSL2+

CE

Questo filtro ADSL è indispensabile per usare in modo corretto e senza interferenze la linea telefonica tradizionale (non ISDN), nel caso in cui è attiva la connessione ADSL.
CONNETTORI:
1 PRESA 6P-4C (Line IN)
2 PRESE 6P-4C (Fonia/Dati)
CONTATTI: ottone dorato
CORPO: ABS

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64020-00	Sciolto	10	10	50
40/64020-05	Blister	1	8	40

SPINA MINI USB TIPO "A" 4 POLI A SALDARE



Completamente schermata.
CONTATTI:bronzo fosforoso

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64670-00	5	20

SPINA MINI USB TIPO "B" 5 POLI A SALDARE



Completamente schermata.
CONTATTI:bronzo fosforoso

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64676-00	5	20

SPINA MICRO USB TIPO "B" A SALDARE



Completamente schermata.
CONTATTI:bronzo fosforoso
PRESA:40/64788-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64678-00	5	20

SPINA USB 3.1 TIPO "C"

CONTATTI: bronzo fosforoso
PRESA USB3.1: 40/64920-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/64682-00	5	20

SPINA USB TIPO "A" A SALDARE



Down shell

Completamente schermata.
CONTATTI:bronzo fosforoso
ADATTATORI:40/65000-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64700-00	Sciolto	5	5	20
40/64700-05	Blister	1	5	25

SPINA USB 3.0 TIPO "A" A SALDARE



Down shell

Completamente schermata.
PRESA:40/64910-00, 40/64912-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64710-00	5	20

SPINA USB TIPO "B" A SALDARE



Completamente schermata.
CONTATTI:bronzo fosforoso
ADATTATORI:40/65000-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64750-00	5	20

SPINA USB 3.0 TIPO "B" A SALDARE



Completamente schermata.
PER PRESA:40/64914-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64760-00	5	20

PRESA MINI USB TIPO "A" 4 POLI 90°



Completamente schermata.
CONTATTI: bronzo fosforoso
MONTAGGIO:c.s.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64780-00	5	20

PRESA MINI USB TIPO "B" 5 POLI 90°



Completamente schermata.
CONTATTI:bronzo fosforoso
MONTAGGIO:smd

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64786-00	5	20

PRESA MICRO USB TIPO "B" 5 POLI 90°



Completamente schermata.
CONTATTI: bronzo fosforoso
MONTAGGIO:smd
SPINA:40/64678-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64788-00	5	20

PRESA USB TIPO "A" 90°



Completamente schermata.
CONTATTI: bronzo fosforoso
MONTAGGIO:c.s.
PER SPINA:40/64700-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64800-00	5	20

DOPPIA PRESA USB TIPO "A" 90°



Completamente schermata.
CONTATTI:bronzo fosforoso
MONTAGGIO:c.s.
PER SPINA:40/64700-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64850-00	5	20

DOPPIA PRESA USB 3.0 TIPO "A" 90°



Completamente schermata.
MONTAGGIO:c.s.
PER SPINA:40/64710-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64912-00	5	20

PRESA USB TIPO "B" 90°



Completamente schermata.
CONTATTI:bronzo fosforoso
MONTAGGIO:c.s.
PER SPINA:40/64750-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64900-00	5	50

PRESA USB 3.0 TIPO "B" 90°



Completamente schermata.
MONTAGGIO:c.s.
PER SPINA:40/64760-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64914-00	5	20

PRESA USB 3.0 TIPO "A" 90°



Completamente schermata.
MONTAGGIO:c.s.
PER SPINA:40/64710-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64910-00	5	20

PRESA USB 3.1 TIPO "C" 90°



Completamente schermata
CONTATTI: bronzo fosforoso
MONTAGGIO: c.s.
SPINA USB3.1: 40/64682-00

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/64920-00	5	20

ADATTATORE PRESA USB 2.0 TIPO "A" PRESA USB 2.0 TIPO "B"

USB B FEMALE

USB A FEMALE

Da presa tipo A a presa tipo B.
Risolve gli accoppiamenti sbagliati con USB tipo A-B.
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65000-00	1	20

ADATTATORE PRESA USB 2.0 TIPO "A" PRESA USB 2.0 TIPO "A"

USB A FEMALE

USB A FEMALE

CONNETTORI:
Presa USB 2.0 Tipo "A"
Presa USB 2.0 Tipo "A"
FINITURA:Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65200-00	5	10

ADATTATORE PRESA USB 3.0 TIPO "A" SPINA USB 3.0 TIPO "B"

CONNETTORI:
Presa USB 3.0 tipo "A"
Spina USB 3.0 tipo "B"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65060-00	1	20

ADATTATORE PRESA USB 3.0 PRESA TIPO "A" PRESA USB 3.0 TIPO "A"

CONNETTORI:
Presa USB 3.0 Tipo "A"
Presa USB 3.0 Tipo "A"
FINITURA:Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65210-00	4	8

ADATTATORE SPINA USB 2.0 TIPO "A" PRESA USB 2.0 TIPO "B"

USB B FEMALE

USB A MALE

Da spina tipo A a presa tipo B.
Risolve gli accoppiamenti sbagliati con USB tipo A-B.
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65100-00	1	20

ADATTATORE SPINA USB 2.0 TIPO "A" SPINA USB 2.0 TIPO "A"

USB A MALE

USB A MALE

CONNETTORI:
Spina USB 2.0 Tipo "A"
Spina USB 2.0 Tipo "A"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65250-00	1	10

ADATTATORE SPINA USB 3.0 TIPO "A" SPINA USB 3.0 TIPO "A"

CONNETTORI:
Spina USB 3.0 Tipo "A"
Spina USB 3.0 Tipo "A"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65260-00	4	20

ADATTATORE PRESA USB TIPO "A" SPINA MICRO USB TIPO "B"

CONNETTORI:
Presa USB 2.0 tipo "A"
Spina micro USB TIPO "B"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65450-00	1	10

ADATTATORE SPINA USB 2.0 TIPO "B" SPINA USB 2.0 TIPO "B"

CONNETTORI:
Spina USB 2.0 tipo "B"
Spina USB 2.0 tipo "B"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65350-00	1	5

ADATTATORE PRESA USB 3.0 TIPO "A" SPINA MICRO USB 3.0 TIPO "B"

CONNETTORI:
Presa USB 3.0 tipo "A"
Spina micro USB 3.0 TIPO "B"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65454-00	1	5

ADATTATORE PRESA USB 2.0 TIPO "A" SPINA MINI USB TIPO "A"

CONNETTORI:
Presa USB 2.0 tipo "A"
Spina MINI-USB tipo "A"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65400-00	4 poli	1	5

ADATTATORE PRESA TIPO "MINI USB 5 POLI" – SPINA MICRO USB TIPO "B"

CONNETTORI:
Presa Mini USB 5pin
Spina Micro USB tipo "B"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65470-00	1	5

ADATTATORE PRESA MICRO USB TIPO "AB" SPINA MICRO USB TIPO "B"

CONNETTORI:
Presa Micro USB tipo "AB"
Spina Micro USB tipo "B"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65482-00	1	5

ADATTATORE USB 3.0 PRESA TIPO "A" SPINA USB 3.1 TIPO "C"

CONNETTORI:
Presa USB 3.0 tipo "A"
Spina USB 3.1 tipo "C"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65532-00	1	5

ADATTATORE SPINA 4 POLI IEEE1394 PRESA 6 POLI IEEE1394

CONNETTORI:
Spina 4p IEEE1394
Presa 6p IEEE1394
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65505-00	1	5

ADATTATORE USB 2.0 PRESA MINI USB TIPO "B" 5P SPINA USB 3.1 TIPO "C"

CONNETTORI:
Presa Mini USB tipo "B" 5P
Spina USB 3.1 tipo "C"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65534-00	1	5

ADATTATORE USB 2.0 PRESA TIPO MICRO USB "B" 5P SPINA USB 3.1 TIPO "C"

CONNETTORI:
Presa Micro USB tipo "B" 5P
Spina USB 3.1 tipo "C"
FINITURA:Nichelata
COLORE:Nero

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65530-00	1	5

ADATTATORE PRESA VGA SPINA USB 3.1 TIPO "C"

Tramite questo adattatore, si può utilizzare la porta USB 3.1 "C" di tablet, dispositivi portatili, PC come uscita di segnale video VGA.
Connettori:
Spina: USB 3.1 tipo "C"
Presa:VGA 15p
COLORE:Nero
DIMENSIONI: 41x37x14mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65540-00	1	5

ADATTATORE PRESA HDMI SPINA USB 3.1 TIPO "C"

Questo adattatore permette di utilizzare la porta USB3.1 Tipo C come uscita audio/video HDMI.
Il segnale in uscita supporta i monitor ad alta definizione con alta risoluzione e ad alta frequenza.
Supporta velocità di trasmissione di 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) e 1.62 Gbps (RBR)Supporta più formati di colore: RGB 6/8/10/12-bit per componente (bpc) e YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2,8 / 10 / 12bpc.
Supporta HDMI 1.4 e versioni precedenti.
Supporta risoluzioni fino a 3840x2600 @ 60Hz (modalità mirror) in DP1.1 (o 1.2) in modalità SST.
Supporta risoluzioni:
4Kx2K, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz;
1080P, @ 24 Hz, 50 Hz, 60 Hz;
720P, 480P, 576i, 480i, @ 50Hz e 60Hz
CONNETTORI:Porta di ingresso
Spina USB3.1 Tipo-C
Presa HDMI 1.4
DIMENSIONI: 41x37x14mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65542-00	1	5

ADATTATORE USB 10-IN-1 CON CAVI USB E RJ45 RETRATTILI

Astuccio contenente un set di cavi riavvolgibili ed adattatori per modem, connessioni LAN, dispositivi USB e fotocamere digitali.
Contenuto:
Adattatori:
N. 1 Mini Usb "A" maschio 4P Mitsumi;
N. 1 Mini Usb "A" maschio 4P Hirose;
N. 1 Mini Usb "A" maschio 5P;
N. 1 Usb "A" maschio a Usb "A" maschio;
N. 1 Usb "A" maschio a Usb "B" maschio;
N. 1 Usb "A" femmina a Usb "A" femmina;
N. 1 Usb "B" maschio a Usb "B" maschio;
N. 1 Usb "A" femmina a MiniDin 6P (per mouse).
Prolunghe:
N. 1 riavvolgibile con connettori USB tipo A M/F lunghezza 1.5mt;
N. 1 riavvolgibile connettori RJ45 lunghezza 1.3mt

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65805-00	KA-5805	1	2

CAVO USB SPINA TIPO "A"

CONNETTORI:1 Spina USB 2.0 tipo "A".
FINITURA:Nichelata

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65900-00	1,8 m	Nero	5	20

CAVI USB 2.0 SPINA TIPO A-SPINA TIPO B

CONNETTORI:
1 Spina USB 2.0 Tipo "A"
1 Spina USB 2.0 Tipo "B"
FINITURA:Nichelata

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66200-00	2,0 m	Bianco	Appendibile	5	5	20
40/66202-00	2,0 m	Nero	Appendibile	5	5	20
40/66210-00	3,0 m	Bianco	Appendibile	5	5	20
40/66210-05	3,0 m	Bianco	Blister	1	4	20
40/66212-00	3,0 m	Nero	Appendibile	5	5	20
40/66222-00	5,0 m	Nero	Scatola	1	1	10

CAVO USB 2.0 SPINA TIPO A PRESA USB TIPO A DA PANNELLO

CONNETTORI:
N. 1 Spina USB Tipo "A"
N. 1 Presa USB tipo "A" da pannello con fori.
FINITURA:Nichelata

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66320-00	1,8 m	Appendibile	5	5	20
40/66322-00	5,0 m	Scatola	5	5	20

CAVO USB 2.0 SPINA TIPO A-PRESA TIPO A

CONNETTORI:
1 Spina USB 2.0 Tipo “A”
1 Presa USB 2.0 Tipo “A”
FINITURA:Nichelata

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66350-00	2,0 m	Bianco	Appendibile	5	5	20
40/66350-05	2,0 m	Bianco	Blister	1	4	20
40/66352-00	2,0 m	Nero	Appendibile	5	5	20
*40/66354-00	1,8 m	Nero	Appendibile	5	5	20

CAVO USB 2.0 SPINA TIPO “A” - SPINA TIPO “A”

CONNETTORI:
1 Spina USB 2.0 Tipo “A”
1 Spina USB 2.0 Tipo “A”
FINITURA:Nichelata

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/66440-00	0,3 m	Nero	Appendibile	5	5	-
40/66448-00	1,0 m	Bianco	Appendibile	5	5	20
40/66449-00	1,0 m	Nero	Appendibile	5	5	20
40/66450-00	2,0 m	Bianco	Appendibile	5	5	20
40/66451-00	2,0 m	Nero	Appendibile	5	5	20
40/66453-00	3,0 m	Nero	Appendibile	5	5	20
40/66460-00	5,0 m	Bianco	Scatola	1	1	10
40/66462-00	5,0 m	Nero	Scatola	1	1	10

CAVO USB 2.0 SPINA TIPO B - SPINA TIPO B

Cavi USB 2.0 , 480Mbps.
Per trasmissioni sincrone e asincrone.

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66552-00	2,0 m	Nero	Appendibile	1	1	20

CAVO SPINA USB TIPO “A” 2.0 - 3 SPINE RCA

CONNETTORI:
1 Spina USB 2.0 Tipo “A”
3 Spine RCA
FINITURA:Nichelata

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66570-00	1,8 m	Nero	4	20

CAVO USB SPINA TIPO “A” - SPINA TIPO “MINI A (4P)”

4 PIN

CONNETTORI:
1 Spina USB 2.0 Tipo “A”
1 Spina Mini USB “A” 4P
FINITURA:Nichelata

ART.	Lungh.	N.Poli	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66600-05	1,8 m	4	Blister	1	1	20

CAVO USB SPINA TIPO A - SPINA TIPO MINI B 4 POLI

CONNETTORI:
1 Spina USB 2.0 Tipo “A”
1 Spina Mini USB “B” 4P
FINITURA:Nichelata

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66620-00	1,8 m	Appendibile	1	1	20

CAVO USB SPINA TIPO "A" – SPINA TIPO "MINI USB B 5 POLI"

MINI USB B 5 PIN

USB A MALE

CONNETTORI:
1 Spina USB 2.0 Tipo "A"
1 Spina Mini USB "B" 5P
FINITURA:Nichelata

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66630-00	1,8 m	Appendibile	4	4	20
40/66630-05	1,8 m	Blister	1	4	20

CAVO USB SPINA TIPO "A" - MICRO USB TIPO "B"

CONNETTORI:
1 Spina USB 2.0 Tipo "A"
1 Spina Micro USB "B"
FINITURA:Nichelata

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66666-00	1,0 m	Nero	Appendibile	4	4	20
40/66670-00	2,0 m	Nero	Appendibile	4	4	20

CAVI USB SPINA TIPO "A" – MICRO USB TIPO "B" CORDONE IN TESSUTO INTRECCIATO DI QUALITA' SINCRONIZZAZIONE DATI E RICARICA USB

Cavo compatibile con praticamente tutti gli smartphone e Tablet con S.O. Microsoft e Android in commercio.
Cavo in tessuto intrecciato di alta qualità.
Assicura la trasmissione dati ad alta velocità USB 2.0.
Permette la funzione di ricarica o la sincronizzazione tramite USB.

ART.	Lungh.Cavo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/66688-00	1,0 m	Azzurro	Appendibile	1	1	10
*40/66690-00	1,0 m	Bianco	Appendibile	1	1	10
*40/66692-00	1,0 m	Verde chiaro	Appendibile	1	1	10
*40/66694-00	1,0 m	Rosso	Appendibile	1	1	10
*40/66696-00	1,0 m	Rosa chiaro	Appendibile	1	1	10
*40/66698-00	1,0 m	Arancione	Appendibile	1	1	10

ESPOSITORE 60 CAVI USB 6 COLORI MIX

Cavo compatibile con praticamente tutti gli smartphone e Tablet con S.O. Microsoft e Android in commercio.
Cavo in tessuto intrecciato di alta qualità.
Espositore composto da 60 cavi di 6 colori:
10 cavi di colore bianco,
10 cavi di colore verde,
10 cavi di colore rosso,
10 cavi di colore rosa chiaro,
10 cavi di colore arancione,
10 cavi di colore azzurro.

ART.	Lungh.Cavo	Connett.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*40/66701-00	1,0 m	USB 2.0 SPINA TIPO "A" – MICRO USB TIPO "B"	Scatola	1	1
*40/66703-00	1,0 m	USB 2.0 SPINA TIPO "A" – USB 3.1 TIPO "C"	Scatola	1	1

CAVO DATI E ALIMENTAZIONE PER PSP

CONNETTORI:
1 Spina USB 2.0 Tipo "A"
1 Spina Micro USB 5pin

FINITURA:Dorata
Cavetto di alimentazione e trasferimento dati per PSP Sony tramite Pc.

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66700-00	Nero	Appendibile	1	1	10

CAVO USB SPINA TIPO "A" – COMPATIBILE APPLE 30PIN

Il cavo dati/sync, è il cavetto che serve ad ogni possessore di un prodotto di casa Apple. Permette lo scambio dati, la sincronizzazione e la ricarica del vostro telefono/lettore/tablet. Compatibile con il nuovo iPad Wi-fi e 3G, con Ipad 1 e 2, iPhone 4S, Iphone 4, iPhone 3GS, e iPhone 3G.
Comprende tra i vari prodotti compatibili anche: Apple iPod Touch 1G, iPod Touch 2G, iPod Touch 3G, tutte le versioni di iPod nano e di iPod Classic.

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66715-00	1,0 m	Bianco	Appendibile	1	1	5

CAVO USB SPINA TIPO "A" - APPLE 8 PIN LIGHTING CERTIFICATO MFI

CONNETTORI:
1 Spina USB 2.0 Tipo "A"
1 Spina Apple Lighting 8pin
FINITURA:Nichelata
Compatibile con: iPhone 5/5s/5c, iPhone 6/6s, Iphone 7, Iphone 8, Iphone X, iPad Air, Air 2, iPad mini, Ipad mini 2/3

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66725-00	1,0 m	Bianco	Blister	1	1	4
40/66726-00	1,0 m	Nero	Blister	1	1	4
40/66729-00	3,0 m	Bianco	Blister	1	1	4

CAVO COMPATIBILE CON APPLE 30 PIN - AUDIO RCA

Questo cavo audio permette la connessione del Vostro iPhone/iPad/iPhone ad una periferica audio esterna dotata di connettori RCA (HI-FI, TV, amplificatore ecc.).
Compatibile con Ipad 1 e 2, iPhone 4S, Iphone 4, iPhone 3GS, e iPhone 3G.
Comprende tra i vari prodotti compatibili anche: Apple iPod Touch 1G, iPod Touch 2G, iPod Touch 3G, tutte le versioni di iPod nano e di iPod Classic.

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66728-00	1,0 m	Bianco	Appendibile	1	1	4

CAVO AUDIO COMPATIBILE CON APPLE 30 PIN – SPINA STEREO 3.5mm

Questo cavo audio permette la connessione del Vostro iPhone/iPad/iPhone ad una periferica audio esterna dotata di connettore AUX 3,5mm stereo (HI-FI, autoradio, TV ecc.).
Compatibile con Ipad 1 e 2, iPhone 4S, Iphone 4, iPhone 3GS, e iPhone 3G.
Comprende tra i vari prodotti compatibili anche: Apple iPod Touch 1G, iPod Touch 2G, iPod Touch 3G, tutte le versioni di iPod nano e di iPod Classic.

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66736-00	1,0 m	Bianco	Appendibile	1	1	4

CAVO ADATTATORE MINI USB OTG (On-The-Go)

Il cavo OTG (On-The-Go) è un cavo adattatore da mini USB a USB femmina ideale per trasferire facilmente i file dalla fotocamera, videocamera, lettore MP3 o da una memoria USB al vostro Tablet.
E' inoltre possibile utilizzare il cavo per collegare altri dispositivi quali lettori di memorie, mouse o tastiere.
Caratteristiche:
Cavo adattatore da mini USB 5-pin maschio a USB tipo "A" femmina;
Compatibile con USB 1.1 e USB 2.0;
Velocità di trasferimento dati fino a 480 mbps;
Lunghezza: 15 cm.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66750-00	Appendibile	1	1	4

CAVO ADATTATORE MICRO USB OTG (On-The-Go)

Il cavo OTG (On-The-Go) è un cavo adattatore da micro USB a USB femmina ideale per trasferire facilmente i file dalla fotocamera, videocamera, lettore MP3 o da una memoria USB al vostro Tablet.
E' inoltre possibile utilizzare il cavo per collegare altri dispositivi quali lettori di memorie, mouse o tastiere.
Caratteristiche:
Cavo adattatore da micro USB maschio a USB tipo "A" femmina;
Compatibile con USB 1.1 e USB 2.0;
Velocità di trasferimento dati fino a 480 mbps; Lunghezza: 15 cm.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66752-00	Appendibile	1	1	4

CAVO OTG "SHARE AND GO" SINCRONIZZAZIONE E CARICA CONNETTORE MICROUSB PER S.O. ANDROID

Questo cavo OTG (On-The-Go) è un cavo adattatore da micro USB a USB femmina ideale per trasferire facilmente i file dalla fotocamera, videocamera, lettore MP3 o da una memoria USB al vostro smartphone/tablet.
E' inoltre possibile utilizzare il cavo per collegare altri dispositivi quali lettori di memorie, mouse o tastiere.
Questo particolare modello ha un ulteriore porta USB che permette l'inserimento di memorie aggiuntive (o un secondo smartphone/tablet) per lo scambio dati.
Caratteristiche:
Compatibile con USB 1.1 e USB 2.0;
Velocità di trasferimento dati fino a 480 mbps;
Lunghezza: 20 cm.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66754-00	Blister	1	1	4

CAVO CONVERTITORE AUDIO VIDEO DA RCA (O S-VIDEO) A USB WIN2000/XP/VISTA/7/8/10

Con questo cavo convertitore possiamo con pochi passaggi convertire in file multimediali i nostri DVD o le nostre vecchie videocassette o registrazioni fatte con video camere (sia digitali che analogiche)! Infatti, il cavo convertitore può acquisire immagini e audio da vari tipi di sorgenti quali:
Videoregistratori VHS, Lettori Dvd/DivX, Video Camere Analogiche, Video Camere Digitali, Ricevitori Satellitari ecc. Insomma, tutte le sorgenti che siano dotate di uscite audio/video rca o s-video, e di trasferirli in formato digitale sul proprio computer o sul proprio notebook, con la possibilità di poter scegliere il formato multimediale preferito: VCD, SVCD, DVD, E HIDVD.
Durante la registrazione in formato digitale, il software incluso nella confezione permette anche di poter catturare e salvare sul proprio PC in formato JPG, tutte le immagini che si desiderano (funzione Snap Shot).
Requisiti di sistema:
Intel Pentium 4 2.0GB MHz (equivalente AMD Athlon TM CPU o superiore);
Una porta libera USB 2.0 256 MB di memoria RAM libera;
100 MB di hard disk liberi;
Una 1024x768 scheda grafica,
DirectX 9.0c o una scheda grafica compatibile (o superiore);
Microsoft Windows XP Home / PRO Edition / XP 64bit/Vista/7/8/10;
Un lettore CD-ROM;
Hard Disk da 5400rpm o superiore.
Per la connessione di alcune fonti che hanno l'uscita RCA, sono necessari gli adattatori 4/41650 o in alternativa i cavetti 45/6262 non inclusi.
CAVO RCA: 45/06262-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/66851-00	Blister	1	1	4

CAVO CONVERTITORE AUDIO VIDEO DA RCA (O S-VIDEO) A USB PER MAC

Con questo cavo convertitore possiamo con pochi passaggi convertire in file multimediali i nostri DVD o le nostre vecchie videocassette o registrazioni fatte con video camere (sia digitali che analogiche) sul MAC! Infatti, il cavo convertitore può acquisire immagini e audio da vari tipi di sorgenti quali:
Videoregistratori VHS, Lettori Dvd/DivX, Video Camere Analogiche, Video Camere Digitali, Ricevitori Satellitari ecc. Insomma, tutte le sorgenti che siano dotate di uscite audio/video rca o s-video!
E di trasferirli in formato digitale sul proprio computer o sul proprio notebook, con la possibilità di poter scegliere il formato multimediale preferito.
Durante la registrazione in formato digitale, il software incluso nella confezione permette anche di poter catturare e salvare sul proprio PC in formato JPG, tutte le immagini che si desiderano (funzione Snap Shot).

Requisiti di sistema:
Power PC G5 o superiore;
Almeno 512 MB Ram liberi;
MAC OS X 10.4.7 o superiore.
Per la connessione di alcune fonti che hanno l'uscita RCA, sono necessari gli adattatori 4/41650 o in alternativa i cavetti 45/6262 non forniti.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66852-00	KC-10002	Scatola	1	1	2

ESPANSIONE A 2 PORTE USB

Utilissimo per sdoppiare le uscite diminuendo al tempo stesso lo spazio.
Adatto per stampanti e altre periferiche.
Compatibile con Windows 95 e 98. Non è necessario l'utilizzo di software aggiuntivo.
Cavo USB 2 x Tipo A Presa - 2 x HE 5 poli Presa.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66900-00	0,3 m	Sciolto	1	1	10

CAVO ADATTATORE MICROUSB OTG - SERIALE RS232

Questo cavo adattatore Micro USB OTG - Seriale, converte la porta micro USB del vostro dispositivo mobile in una connessione RS-232 DB9, permettendo di controllare un dispositivo seriale dal vostro smartphone o tablet con le principali APP per la gestione di porta seriale presenti sui market online.
Caratteristiche:
Porta seriale RS-232 a 9 pin su porta micro USB OTG per Tablet e Smartphone
Connettori: micro USB Tipo B maschio, RS-232 DB9 maschio
Alimentato tramite USB, non richiede alimentazione esterna
Lunghezza cavo: 45 cm
Compatibile con Android 3.2 o superiore

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*40/68238-00	Appendibile	1	1

CAVO CONVERTITORE DA USB A RS485

Cavo compatibile allo standard USB 1.1 e USB 2.0.
Chip integrato stabile ed ad alta velocità.
Grazie all'interfaccia RS485, supporta controlli a distanza, e la gestione dell'alimentazione.
Grazie alla spina USB, la velocità di trasferimento della porta seriale arriva a 5Mbp.
Progettato per la connessione di controllo industriale.
Per sistemi operativi Win 98 / SE / 2000 / XP, Mac OS V8.6 o superiore

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/68252-00	1 m	Appendibile	1	1	4

CAVI PROLUNGA USB ATTIVA

CONNETTORI:
1 Spina USB 2.0 Tipo “A”
1 Presa USB 2.0 Tipo “A”
FINITURA:Nichelata
Estende la connessione USB oltre i 5 mt. (prolunga attiva).

ART.	Lungh.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/68400-00	5 m	Nero	1	4
40/68402-00	10 m	Nero	1	4
40/68404-00	15 m	Nero	1	4

USB EXTENDER AMPLIFICATORE/TRASMETTITORE FINO A 50MT SU SINGOLO CAVO LAN UTP CAT5e/6



Estende segnali USB fino a 50 m tramite un cavo patch UTP standard CAT5e o CAT6 (non incluso).
Non sono necessari driver, compatibile con USB 1.1 e USB 2.0.
Ideale per collegare per esempio una stampante o utilizzare una webcam come una videocamera di controllo.
Rappresenta una soluzione a basso costo per estendere segnali USB.
Connessioni unità locale: 1x USB A maschio, 1x RJ-45 femmina;
Connessioni unità remoto: 1x USB A femmina, 1x RJ-45 femmina;
Non necessita di alcuna installazione di software aggiuntivi.
Funziona sia con S.O. Windows che con S.O. Macintosh.
COLORE:NERO

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/68480-00	Scatola	1	1	5

CAVI IEEE-1394 FIREWIRE

CONNETTORI:
SPINA 6 POLI TIPO “A”
SPINA 6 POLI TIPO “A”
CONTATTI:Dorati
CAVO:2 coppie AWG28
1 coppia AWG22
COLORE GUAINA:Grigio

Questo cavo viene impiegato in una varietà di apparecchiature multimediali ad alta velocità, come videocamere, dischi video digitali (DVD) e fotocamere digitali, molte delle quali dispongono già di un interfaccia IEEE-1394.

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69000-00	1,0 m	1	4
40/69100-00	5,0 m	1	4

CAVI USB 3.0 SPINA TIPO “A” - SPINA TIPO “B”

CONNETTORI:
1 Spina USB 3.0 Tipo “A”
1 Spina USB 3.0 Tipo “B”
FINITURA:Nichelata
TRANSF.RATE:5gb/s max
A differenza dei cavi precedenti, i nuovi cavi USB 3.0 riescono ad inviare e a ricevere dati contemporaneamente al massimo della velocità.Il connettore principale dell'USB 3.0 rimane invariato nella sua versione standard. L'USB 3.0 garantisce il supporto con le interfacce precedenti assicurando la massima velocità prevista dallo standard in questione.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69500-00	1 m	Appendibile	1	1	10
40/69504-00	2 m	Appendibile	1	1	10
40/69506-00	3 m	Appendibile	1	1	10

CAVI USB 3.0 SPINA TIPO “A” - SPINA TIPO “A”

CONNETTORI:
1 Spina USB 3.0 Tipo “A”
1 Spina USB 3.0 tipo “B”
FINITURA:Nichelata
TRANF.RATE:5Gb/s max
A differenza dei cavi precedenti, i nuovi cavi USB 3.0 riescono ad inviare e a ricevere dati contemporaneamente al massimo della velocità.
Il connettore principale dell'USB 3.0 rimane invariato nella sua versione standard. L'USB 3.0 garantisce il supporto con le interfacce precedenti assicurando la massima velocità prevista dallo standard in questione.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69520-00	1 m	Appendibile	1	1	10
40/69520-05	1 m	Blister	1	1	10
40/69524-00	2 m	Appendibile	1	1	10
40/69526-00	3 m	Appendibile	1	1	10

CAVO USB 3.0 SPINA TIPO “A” - PRESA TIPO “A”

CONNETTORI:
1 Spina USB 3.0 Tipo “A”
1 Presa USB 3.0 Tipo “A”
FINITURA:Nichelata
TRANF.RATE:5gb/s max
A differenza dei cavi precedenti, i nuovi cavi USB 3.0 riescono ad inviare e a ricevere dati contemporaneamente al massimo della velocità.Il connettore principale dell'USB 3.0 rimane invariato nella sua versione standard. L'USB 3.0 garantisce il supporto con le interfacce precedenti assicurando la massima velocità prevista dallo standard in questione.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69540-00	2,0 m	Appendibile	1	1	10
40/69542-00	3,0 m	Appendibile	1	1	10

CAVO USB 3.0 SPINA TIPO “A” - SPINA MICRO TIPO “B”

CONNETTORI:
1 Spina USB 3.0 Tipo “A”
1 Spina Micro USB 3.0 “B”
FINITURA:Nichelata
COLORE GUAINA:Nero
TRANF.RATE:5Gb/s max

Adatto a collegare una periferica con standard USB 3.0 ad un hub o un computer o un dispositivo mobile con standard USB 3.0.
Supporta gli standard USB 3.0, 2.0, 1.1 e 1.0.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69600-00	1,8 m	Appendibile	1	1	10

CAVO USB 3.1 SPINA TIPO “C” - SPINA TIPO “C”

CONNETTORI:
1 Spina USB 3.1 Tipo “C”
1 Spina USB 3.1 Tipo “C”
FINITURA:Nichelata
TRANSF.RATE:10gb/s max
Il nuovo connettore tipo C prevede due coppie di 12 pin (12 sopra, 12 sotto) per permettere la reversibilità ma rimanere polarizzato. Oltre a questo prevede i pin dell'USB 2.0 e il supporto all'OTG e MHL.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/69800-00	1,0 m	Appendibile	1	1
40/69800-05	1,0 m	Blister	1	5
40/69806-00	1,8 m	Appendibile	1	1
40/69806-05	1,8 m	Blister	1	5

CAVO USB 3.1
SPINA TIPO "C" - SPINA USB 3.0 "A"

CONNETTORI:
1 Spina USB 3.1 Tipo "C"
1 Spina USB 3.0 Tipo "A"
FINITURA:Nichelata
TRANSF.RATE:5gb/s max

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*40/69825-00	1 m	Appendibile	1	1	-
40/69830-00	1,8 m	Appendibile	1	1	4
40/69830-05	1,8 m	Blister	1	5	-

CAVO USB 3.1
SPINA TIPO "C" – SPINA TIPO "MICRO B"

CONNETTORI:
1 Spina USB 3.1 Tipo "C"
1 Spina USB 3.0 Tipo "Micro B"
FINITURA:Nichelata
TRANSF.RATE:5gb/s max

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/69868-00	1,8 m	-	-	1
40/69868-05	1,8 m	Blister	1	5

CAVO OTG USB 3.1
SPINA TIPO "C" - PRESA TIPO "A"

CONNETTORI:
1 Spina USB 3.1 Tipo "C"
1 Presa USB 3.0 Tipo "A"
FINITURA:Nichelata
TRANSF.RATE:5gb/s max

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69900-00	0,2 m	Appendibile	1	1	4
40/69900-05	0,2 m	Blister	1	5	-
40/69908-00	1,8 m	Appendibile	1	1	4
40/69908-05	1,8 m	Blister	1	5	-

SCHEDA PCI USB

Interfaccia ad alta velocità, con due porte USB.
Per aggiornare al sistema USB una mother-board tradizionale avente solo porte seriali/parallele. Plug and play Windows.
Requisiti minimi: Pentium, 16 Mb RAM, 1 slot PCI disponibile.
VELOCITA' TRASFERIMENTO DATI: 12 Mbps / 1.5 Mbps
COMPATIB.: spec.USB (v.1.0 & 1.1), PCI (v. 2.1) UHCI v.1.0a
CONNETTORI:
2 X USB (presa tipo A)
1 PCI (per slot)

ART.	Conf. Comm.
40/70000-00	1

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

ELCART
componenti elettronici
electronic components

ACCESSORI COMPUTER
ACCESSORI/CAVI/
ADATTATORI DVI-HDMI
DVD REGISTRABILI
SWITCH E ACCESS POINT

ACCESSORI COMPUTER, ADATTATORI DVI-HDMI, SWITCH, ACCESS POINT, CAVI TRASMISSIONE DATI

	ACCESS POINT DA ESTERNO	711
	ACCESS POINT WIRELESS	709
	ACCESS POINT WIRELESS POE DA ESTERNO	714
	ACCESS POINT WIRELESS POE DA INTERNO	713
	ADATTATORI DI RETE	700
	ADATTATORI DVI	672÷674
	ADATTATORI HDMI	672÷674
	ADATTATORI MINI DISPLAY PORT	680
	ADATTATORI VASCHETTA	669÷671
	ASTUCCI PORTA CD	699
	CARTA TIPO A4	715
	CAVI DVI	676-677
	CAVI HDMI	678-679
	CAVI DISPLAY PORT	679
	CAVI PIATTI	694-695
	CAVI SERIALI	693-694
	CAVI VGA	675
	CD REGISTRABILI	695
	CONVERTITORI AUDIO VIDEO	686-687
	CONVERTITORI HDMI - VGA	685
	CONVERTITORI HDMI, VGA, SCART	688
	DISTRIBUTORI DI SEGNALE HDMI	684-690-691
	DVD REGISTRABILI	698
	ESTENSORI E DISTRIBUTORI DI SEGNALE HDMI	683
	ESTENSORI HDMI	681-682
	KIT ADATTATORI SIM	699
	KIT POWERLINE	701÷703
	MATRICI HDMI	692
	MODEM ROUTER E CPE GIGABIT	703-704
	RIPETITORI DI SEGNALE VGA	684
	RIPETITORI DVI	680
	RIPETITORI WIRELESS	710
	ROUTER DUAL BAND	708
	ROUTER WIRELESS	709-710
	SCANNER PER NEGATIVI E DIAPOSITIVE	716
	SCHEDE DI RETE	701
	SWITCH - SWITCH POE	705÷707-711
	TELEFONI VOIP	715

MINI ADATTATORE NULL MODEM A VASCHETTA 9 P.



CORPO:metallo
CONTATTI:ottone nichel;
ISOLANTE:pvc

ART.	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/03000-00	M 9P - F 9P	2	10

MINI ADATTATORE VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITÀ / VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITÀ



Adattatore 15 poli ad alta densità.
CORPO:metallo
CONTATTI:ottone nichel.
ISOLANTE:pvc

ART.	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/03090-00	M 15P - M 15P	2	10
42/03092-00	F 15P - F 15P	2	10

MINI ADATTATORI DA CONNETTORE VASCHETTA 9 POLI A MINIDIN 6 POLI



Per collegamento mouse con personal computer PS2.
CORPO:metallo
CONTATTI:ottone nichel.
ISOLANTE:pvc

ART.	Dim. L	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/03100-00	23,3 mm	M 9P - F 6P	2	10
42/03130-00	23,7 mm	F 9P - F 6P	2	10

ADATTATORE DA CONNETTORE A VASCHETTA MASCHIO 9 POLI A SPINA MINIDIN 6 POLI



CORPO:pvc
Impiegato per mouse seriali.
PER CONNETT.:5/6100
PRESE:5/3036

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/03500-00	2	10

ADATTATORI PER CONNETTORI A VASCHETTA DA 9 POLI A 25 POLI



CORPO pvcCONTATTI:ottone
PER CONNETT.:serie 5/6100

ART.	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/03800-00	M 25P - M9P	2	10
42/03820-00	M 25P - F9P	2	50
42/03822-00	F 25P - F9P	2	20

ADATTATORI MINIATURIZZATI PER CONNETTORI A VASCHETTA



CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:ottone
PER CONNETT.:serie 5/6100

ART.	Dim. A	Dim. B	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/04000-00	18 mm	44,3 mm	M9P - M25P	2	20

ADATTATORI MINIATURIZZATI PER CONNETTORI A VASCHETTA



CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:ottone
PER CONNETT.:serie 5/6100

ART.	Dim. A	Dim. B	Connett.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/04200-00	18 mm	30,8 mm	M9P-M9P	Sciolto	5	5	50
42/04210-00	18 mm	30,8 mm	M9P-F9P	Sciolto	5	5	50
42/04220-00	18 mm	30,8 mm	F9P-F9P	Sciolto	5	5	50
42/04230-00	18 mm	39,1 mm	M15P-M15P	Sciolto	5	5	50
42/04250-00	18 mm	53 mm	M25P-M25P	Sciolto	5	5	50
42/04260-00	18 mm	53 mm	M25P-F25P	Sciolto	5	5	50
42/04270-00	18 mm	53 mm	F25P-F25P	Sciolto	5	5	50

ADATTATORI APRIBILI PER CONNETTORI A VASCHETTA



Atti a poter realizzare all' interno il circuito desiderato.
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONNETT.:serie 5/6100

ART.	Dim. A	Dim. B	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/04420-00	60 mm	18 mm	M9P-F9P	5	20
42/04460-00	60 mm	40 mm	M25P-F25P	5	20
42/04470-00	60 mm	40 mm	M25P-M25P	5	20
42/04480-00	60 mm	40 mm	F25P-F25P	5	20

ADATTATORI CON CIRCUITO INTERNO



Per la configurazione custom dell'interfaccia RS-232.
La connessione avviene tramite 2 connettori vaschetta a 25 poli. Dotati di circuito Jumper con fili AWG24 spellati.
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONNETT.:5/6106

ART.	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/06100-00	M/M	2	10
42/06110-00	M/F	2	10
42/06120-00	F/F	2	10

ADATTATORI PER CONNETTORI A VASCHETTA 25 POLI



Adatti per la sostituzione diretta su porte seriali RS-232, per adattare 2 cavi o comuni-care senza l'uso di modem. La configurazione interna dei poli è la seguente:
poli 1 e 7 collegati direttamente, poli 2-3 e 11-12 in crossover poli 6-8 e 20 in corto
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONNETT.:serie 5/6100

ART.	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/05810-00	F/F	2	10

ADATTATORI DA CONNETTORE VASCHETTA 25 POLI A CONNETTORE CENTRONICS 36 POLI



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONN.:5/6100
Per connessioni computer.

ART.	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/06500-00	M 25P - M 36P	2	10

COPERCHI PER CONNETTORI A VASCHETTA 25 POLI



Per l'esecuzione di collegamenti standard o particolari.
CORPO:pvc
PER CONNETT.:5/6106

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/05950-00	10	50

ADATTATORI CENTRONICS 36 POLI



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
Per connessioni computer

ART.	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/06600-00	M/M	2	10

ADATTATORE PER CONNETTORI A VASCHETTA 9 POLI

CORPO pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/06650-00	M/F	2	10

ADATTATORI DA CONNETTORI A VASCHETTA 9 POLI A CONNETTORI A VASCHETTA ALTA DENSITÁ 15 POLI



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07000-00	M 9P - M15P	2	10
42/07010-00	F 9P - M15P	2	10

ADATTATORI PER CONNETTORI A VASCHETTA ALTA DENSITÁ 15 POLI



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONNETT.:5/5870

ART.	Connett.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07100-00	F/F	2	10
42/07110-00	M/M	2	10
42/07120-00	M/F	2	10

ADATTATORE DA CONNETTORE MASCHIO 6 POLI MINIDIN A FEMMINA 5 POLI DIN



Permette il collegamento di una normale tastiera XT/AT su computer PS2 IBM.
CORPO:pvc
SPINE:4/260

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07200-00	Sciolto	5	5	50

ADATTATORE DA CONNETTORE MASCHIO 5 POLI DIN A FEMMINA 6 POLI MINIDIN



Permette il collegamento di una normale tastiera XT/AT su computer PS 2 IBM.
CORPO:pvc
PER PRESE:4/60
SPINE:5/2854

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07210-00	5	50

ADATTATORI DA CONNETTORE A VASCHETTA A PRESA TELEFONICA MODULARE



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONNETT.:serie 5/6100
SPINE TELEF.:serie 40/20100
ADATTATORI:40/26500

ART.	Connettore	Corp.	Num.Cont.	N.Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07420-00	M	6	6	9	2	10
42/07460-00	M	8	8	9	2	10
42/07470-00	F	8	8	9	2	10
*42/07480-00	M	8	8	15	2	10
*42/07490-00	F	8	8	15	2	10

ADATTATORI DA CONNETTORE A VASCHETTA 25 POLI A PRESA TELEFONICA MODULARE





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONNETT.:serie 5/6100
SPINE TELEF.:serie 40/20100
ADATTATORI:40/26500

ART.	Connett.	Corp.	Num.Cont.	N.Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07560-00	M	8	8	25	2	20
42/07570-00	F	8	8	25	2	20

ADATTATORE PER CONNETTORI VASCHETTA SPINA DVI-A (12+5) - 3 RCA PRESE



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07700-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PER CONNETTORI A VASCHETTA PRESA DVI-A (12+5)/ SPINA 15 POLI



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07705-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PER CONNETTORI VASCHETTA SPINA DVI-A (18+1) - PRESA 15POLI



CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONNETT.:5/6030

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07710-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORI HDMI-A / DVI-D (18+1)



CONNETTORI:SPINA HDMI TIPO “A”
PRESA DVI TIPO D 18+1
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07715-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE HDMI-A / MINI HDMI-C



CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO “A”
SPINA MINI HDMI “C”.
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07716-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A



CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO “A”
PRESA HDMI TIPO “A”
FINITURA: DORATA
CORPO: PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07718-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE SPINA DVI-D (18+1) / PRESA HDMI-A



CONNETTORI:PRESA HDMI TIPO “A”
SPINA DVI TIPO D 18+1
FINITURA:dorata
CORPO:pvc

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07720-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A 90°

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO “A”
PRESA HDMI TIPO “A”
FINITURA: DORATA
CORPO: PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07721-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE HDMI A / HDMI A

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO “A”
PRESA HDMI TIPO “A”
FINITURA: DORATA
CORPO: PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07722-00	Appendibile	1	1	10

ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO “A”
SPINA HDMI TIPO “A”
FINITURA: DORATA
CORPO: PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07723-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE HDMI-A / MINI HDMI-C

CONNETTORI:
HDMI TIPO “A”
MINI HDMI “C”
FINITURA: DORATA
CORPO: PVC

ART.	Connett.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07724-00	HDMI-A F - MiniHDMI-C M	Appendibile	2	2	10
42/07727-00	HDMI-A M - MiniHDMI-C F	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A INCLINABILE A 180°

HDMI - A FEMALE

HDMI - A FEMALE

CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO “A”
PRESA HDMI TIPO “A”.
INCLINABILE A 180°.
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07726-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE MICRO HDMI-D / HDMI-A

CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO “A”
SPINA MICRO HDMI “D”.
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07728-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE MICRO HDMI-D / HDMI-A 90°

CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO “A”
SPINA MICRO HDMI “D”.
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07729-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE MICRO HDMI / HDMI-A

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO “A”
PRESA MICROHDMI
FINITURA: DORATA
CORPO: PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07730-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE SPINA DVI (24+1) / PRESA HDMI-A

CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO “A”
SPINA DVI TIPO 24+1
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07731-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PRESA DVI(24+5) / SPINA HDMI-A

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO "A"
PRESA DVI TIPO 24+5
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07732-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PRESA DVI (24+5) / PRESA HDMI A

CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO "A"
PRESA DVI TIPO 24+5
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07733-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE DVI (24+5) / DVI (24+5)

CONNETTORI:
DVI 24+5
DVI 24+5
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Connett.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07734-00	F/F	Appendibile	2	2	10
42/07735-00	M/M	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE DVI (24+5) - VGA

CONNETTORI:
VGA
DVI 24+5
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Connett.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07736-00	DVI M - VGA M	Appendibile	2	2	10
42/07737-00	DVI M - VGA F	Appendibile	2	2	10
42/07738-00	DVI F - VGA F	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE SPINA DISPLAYPORT - PRESA HDMI

Adattatore DisplayPort – HDMI per permettere la connessione in alta definizione tra computer e monitor.
SPECIFICHE:
Conforme alle caratteristiche DisplayPort 1.1;
Conforme alle caratteristiche HDMI 1.3;
Supporta la risoluzione PC VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA;
Supporta la risoluzione TV in alta definizione 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i e 1080p.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07750-00	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PRESA DVI - SPINA DISPLAY PORT

Adattatore DisplayPort – DVI per permettere la connessione in alta definizione tra computer e monitor.
SPECIFICHE:
Conforme alle caratteristiche DisplayPort 1.1;
Conforme alle caratteristiche DVI 1.1;
Supporta la risoluzione PC VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA;
Supporta la risoluzione TV in alta definizione 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i e 1080p.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07752-00	Blister	1	1	4

ADATTATORE PRESA VGA - SPINA DISPLAY PORT

Adattatore DisplayPort – VGA per permettere la connessione tra computer e monitor.
SPECIFICHE:
Conforme alle caratteristiche DisplayPort 1.1;
Supporta la risoluzione sino a 1080p, 1920 x 1200.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07754-00	Blister	1	1	10

CAVO PROLUNGA TASTIERA DIN

CONNETTORI:
Spina Din 5P
Presa Din 5P
TIPO CAVO:Estensibile
FINITURA:Nichelata
COLORE CAVO:Nero

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/10100-00	2,0 m	1	5

CAVO SDOPPIATORE VGA 15P SPLITTER 1x2

Grazie a questo cavo sdoppiatore VGA sarà possibile vedere le immagini del pc su due periferiche con una sola scheda video senza dover acquistare convertitori e/o schede video con doppia uscita. Questo cavo consentirà di vedere le immagini su due differenti monitor e/o su di un proiettore, ideale per le presentazioni.
Caratteristiche generali:
CONNETTORI: 1 SPINA VGA 15p DSUB HD
2 PRESA VGA 15p DSUB HD
Si può usare sia UNO dei DUE connettori femmina, che entrambi.
Importante: Controllare sempre se la scheda video supporta l'uso di più periferiche!!!
Lunghezza cavo: 30cm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/10900-00	Appendibile	1	1	4

CAVO MONITOR VGA



CONNETTORI:
SPINA VASCH. 15 P. HD
SPINA VASCH. 15 P. HD
FINITURA:NICHELATA

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11000-00	1,8 m	Grigio	Appendibile	1	1	20
42/11002-00	1,8 m	Nero	Appendibile	1	1	20
*42/11003-00	3 m	Nero	Appendibile	1	1	10
42/11004-00	5,0 m	Grigio	Sciolto	1	1	10
42/11005-00	5,0 m	Nero	Sciolto	1	1	10
42/11006-00	10 m	Grigio	Sciolto	1	1	10
42/11007-00	10 m	Nero	Sciolto	1	1	10
42/11008-00	20 m	Grigio	Sciolto	1	1	10
42/11010-00	20 m	Nero	Sciolto	1	1	10

CAVO MONITOR VGA



CONNETTORI:
PRESA VASCHETTA 15P HD
SPINA VASCHETTA 9P
FINITURA:NICHELATA

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11050-00	1,8 m	Grigio	Appendibile	1	1	10
42/11052-00	1,8 m	Nero	Appendibile	1	1	10

CAVO PER MONITOR VGA



CONNETTORI:
PRESA VASCHETTA 15 P HD
SPINA VASCHETTA 15 P HD
FINITURA:NICHELATA

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11100-00	1,8 m	Grigio	Appendibile	1	1	10
42/11102-00	1,8 m	Nero	Appendibile	1	1	10
42/11104-00	5,0 m	Grigio	Appendibile	1	1	5
42/11106-00	5,0 m	Nero	Appendibile	1	1	5

CAVO MONITOR VGA CON AUDIO



CONNETTORI:
SPINA VASCHETTA 15 P HD
SPINA VASCHETTA 15 P HD
2 SPINE 3,5mm STEREO
FINITURA:NICHELATA

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11110-00	1,8 m	Nero	Appendibile	1	1	5

CAVO MONITOR VGA CON FERRITE



CONNETTORI:
SPINA VASCHETTA 15 P HD
SPINA VASCHETTA 15 P HD
FINITURA:NICHELATA

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11130-00	2,0 m	Nero	Appendibile	1	1	5
42/11132-00	3,0 m	Nero	Appendibile	1	1	5
42/11134-00	5,0 m	Nero	-	-	1	5
42/11136-00	10 m	Nero	-	-	1	5
*42/11138-00	15 m	Nero	-	-	1	2
*42/11140-00	20 m	Nero	-	-	1	2
*42/11144-00	30 m	Nero	-	-	1	2

CAVO SPINA DVI-A – SPINA HDB 15P



CONNETTORI:SPINA VGA 15P HD
SPINA DVI TIPO A 12+5
FINITURA:NICHELATA
TIPO CAVO:AWG 28
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11190-00	2,0 m	Appendibile	1	1	5

CAVO VGA - RGB



CONNETTORI:
SPINA VASCHETTA 15P HD
3 SPINE RCA-RGB
FINITURA:NICHELATA

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11160-00	2,0 m	Appendibile	1	1	4

CAVO SPINA DVI-A / RGB



CONNETTORI:SPINA DVI TIPO A 12+1
3 SPINE RCA (RGB)
FINITURA:NICHELATA
TIPO CAVO:AWG28
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11280-00	2,0 m	Appendibile	1	1	10

CAVO CONNETTORE VGA 15 POLI - 5 SPINE BNC



Questo cavo permette la conversione da HD15 (conosciuto anche come "VGA") a 5 BNC, al fine di trasferire un segnale RGBHV su proiettori o display dotati di questa tipologia di connessioni.
Cavo schermato per minimizzare le interferenze elettromagnetiche.
LUNGHEZZA:1.8mt
SPINA VASCH.A.D.:15P
5 SPINE BNC

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11172-00	1	5

CAVO SPINA HDMI-A / RGB



CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO “A”
3 SPINE RCA (RGB)
FINITURA:NICHELATA
TIPO CAVO:AWG28
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*42/11284-00	1,5 m	Appendibile	1	1	4

CAVO CONVERTITORE VGA CON AUDIO - A HDMI

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO “A” + SPINA USB
SPINA VGA CON SPINA AUDIO 3.5mm
Alimentazione mediante spina USB del cavo.
Diam.Cavo: 7.2mm
Cavo: 26AWG
Supporto 3D;
Risoluzione: 480i/480P/576i/720P/720i/1080i/1080P
Connettori Gold-plated per un traferimento ottimale del segnale.

ART.	Lungh.Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11290-00	2.0 m	Appendibile	1	1	4

CAVO CONVERTITORE HDMI-A / VGA CON AUDIO

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO “A” + SPINA USB
SPINA VGA CON SPINA AUDIO 3.5mm
Alimentazione mediante spina USB del cavo.
Diam.Cavo: 7.2mm
Cavo: 26AWG
Supporto 3D;
Risoluzione: 480i/480P/576i/720P/720i/1080i/1080P
Connettori Gold-plated per un traferimento ottimale del segnale.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11301-00	2,0 m	Appendibile	1	1	4
42/11303-00	3,0 m	Appendibile	1	1	4

CAVO DVI-D 24+1 / DVI-D 24+1

CONNETTORI:
SPINA DVI-D (24+1)
SPINA DVI-D (24+1)
FINITURA:Nichelata
COLORE GUAINA:Nero
Cavo con doppia schermatura e ferrite per ridurre al massimo le possibili interferenze.
Segnale Dual link digitale per una trasmissione veloce sino a 9.9Gbps.
Supporta il segnale WUXGA (1920x1200) @ 120Hz e il segnale WQXGA (2560x1600) @ 60Hz.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*42/11352-00	1,8 m	Appendibile	1	1	5
*42/11354-00	5,0 m	Appendibile	1	1	5
*42/11356-00	10.0 m	-	-	1	5

CAVO HDMI-A / DVI-D



DVI - D (18+1)

HDMI - A MALE

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO “A”
SPINA DVI TIPO D 18+1
FINITURA:NICHELATA
TIPO CAVO:AWG 28
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11360-00	2,0 m	Appendibile	1	1	4
42/11365-00	5,0 m	Appendibile	1	1	4

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET 1.4 19C+1 HDMI-A / HDMI-A SCHERMATO CONDUTTORE RAME

HDMI-A MALE

HDMI-A MALE

CAVO STANDARD V1.4.
CONNETTORI:
HDMI TIPO “A”
HDMI TIPO “A”
RISOLUZ. MAX:4096x2160
CONCHIGLIA:PLASTICA
FINITURA:DORATA
SCHERMATURA:SINGOLA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Diam. Cavo	Lungh.	Schermatura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11390-00	AWG30 Diam 6 mm	0,5 m	SINGOLA	Appendibile	1	1	10
42/11392-00	AWG30 Diam 6 mm	0,5 m	SINGOLA	Blister	1	5	10
42/11394-00	AWG30 Diam 6 mm	1,0 m	SINGOLA	Appendibile	1	1	10
42/11394-05	AWG30 Diam 6 mm	1,0 m	SINGOLA	Blister	1	5	10
42/11400-00	AWG30 Diam 6 mm	2,0 m	SINGOLA	Appendibile	1	1	5
42/11402-00	AWG30 Diam 6 mm	2,0 m	SINGOLA	Blister	1	5	25
*42/11403-00	AWG30 Diam 6 mm	3,0 m	SINGOLA	Appendibile	1	1	5
42/11405-00	AWG28 Diam 7,3 mm	5,0 m	SINGOLA	Appendibile	1	1	5
42/11405-05	AWG28 Diam 7,3 mm	5,0 m	SINGOLA	Blister	1	5	25
42/11407-00	AWG28 Diam 7,3 mm	10 m	DOPPIA	-	-	1	2
42/11409-00	AWG26 Diam 8 mm	15 m	DOPPIA	-	-	1	2
42/11712-00	AWG26 Diam 8 mm	20,0 m	DOPPIA	-	-	1	5

CAVO HDMI 1.4 HIGH SPEED 19C +1 CON ETHERNET HDMI-A/HDMI-A AD ANGOLO 90° CONDUTTORE RAME

HDMI-A MALE

HDMI-A MALE

CAVO HIGH SPEED CON ETHERNET V1.4.
Questi cavi con connettore HDMI 90° sono ideali per connessioni HDMI su TV a schermo piatto in spazi molto ristretti.
Funzionalità HEC (HDMI Ethernet Channel);
Supporto al canale di ritorno per l'audio (ARC, Audio Return Channel).
CONNETTORI:
HDMI TIPO "A"
HDMI TIPO "A" a 90°
RISOLUZ. MAX:4096x2160
CONCHIGLIA:PLASTICA
CONDUTTORE:RAME
FINITURA:DORATA
SCHERMATURA:SINGOLA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11480-00	1 m	Appendibile	1	1	10
42/11480-05	1 m	Blister	1	5	25
42/11482-00	2 m	Appendibile	1	1	10
42/11482-05	2 m	Blister	1	5	25
42/11484-00	5 m	Appendibile	1	1	5

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET 1.4 19C+1 HDMI-A / HDMI-A SCHERMATO CONDUTTORE CCA

HDMI-A MALE

HDMI-A MALE

CAVO STANDARD V1.4.
CONNETTORI:
HDMI TIPO "A"
HDMI TIPO "A"
RISOLUZ. MAX:4096x2160
CONCHIGLIA:PLASTICA
FINITURA:DORATA
SCHERMATURA:SINGOLA
COLORE GUAINA:NERO
CAVO:AWG30
DIAM. CAVO:5.5mm

ART.	Lungh. Cavo	Schermatura	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*42/11502-00	0.5 m	SINGOLA	AWG 30 ÷ 6 mm	Appendibile	1	1	10
*42/11504-00	1.0 m	SINGOLA	AWG 30 ÷ 6 mm	Appendibile	1	1	10
*42/11506-00	2.0 m	SINGOLA	AWG 30 ÷ 6 mm	Appendibile	1	1	10
*42/11508-00	3.0 m	SINGOLA	AWG 30 ÷ 6 mm	Appendibile	1	1	10
*42/11512-00	5.0 m	SINGOLA	AWG 30 ÷ 6 mm	Appendibile	1	1	10
*42/11514-00	7.5 m	SINGOLA	AWG 30 ÷ 6 mm	Appendibile	1	1	4

CAVO HDMI 2.0a HDMI A / HDMI A CONDUTTORE RAME

HDMI-A MALE

HDMI-A MALE

CONNETTORI:
HDMI TIPO "A"
HDMI TIPO "A"
CARATTERISTICHE:
18 Gbit/s di banda passante massima totale (6 Gbit/s per canale);
Supporto alla tecnologia HFR per i video 4K (2160p) girati a 48 o 60 fps (25 fps per i video 3D);
Supporto a 32 canali audio;
Supporto audio fino a 1536 KHz.;
Supporto al dynamic auto lip-sync (sincronizzazione labiale dinamica automatica);
Funzionalità HEC (HDMI Ethernet Channel);
Supporto al canale di ritorno per l'audio (ARC, Audio Return Channel).
RISOLUZ. MAX:4K (2160p) a 60 FPS (25 FPS in 3D)
CONCHIGLIA:PLASTICA
FINITURA:DORATA
SCHERMATURA:SINGOLA
CONDUTTORE:RAME
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11730-00	1,0 m	AWG30 ÷ 6 mm	Appendibile	1	1	5
42/11732-00	1,0 m	AWG30 ÷ 6 mm	Blister	1	1	4
42/11734-00	2,0 m	AWG30 ÷ 6 mm	Appendibile	1	1	5
42/11736-00	2,0 m	AWG30 ÷ 6 mm	Blister	1	1	5
42/11740-00	5,0 m	AWG30 ÷ 6 mm	-	-	1	5
*42/11746-00	10 m	AWG28 ÷ 7.3 mm	-	-	1	-

CAVO HDMI 1.3 STANDARD HDMI-A / MINI HDMI-C


HDMI - A MALE

MINI HDMI - C MALE

CAVO HDMI STANDARD 1.3.
CONNETTORI:
HDMI TIPO "A"
MINI HDMI TIPO "C"
RISOLUZ. MAX.:2560x1600
CONCHIGLIA:PLASTICA
FINITURA:DORATA
TIPO CAVO:AWG 28
CONDUTTORE:RAME
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11410-00	1,5 m	Appendibile	1	1	5

CAVO HDMI 1.4 HIGH SPEED CON ETHERNET HDMI-A / MICRO HDMI-D

CAVO HDMI HIGH SPEED 1.4 CON CANALE ETHERNET.
CONNETTORI:
HDMI TIPO "A"
MICRO HDMI TIPO "D"
RISOLUZ. MAX.:4096x2160
CONCHIGLIA:PLASTICA
FINITURA:DORATA
TIPO CAVO:AWG 34
DIAM. CAVO:4,2mm
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11450-00	1,8 m	Appendibile	1	1	5

CAVO SPINA DISPLAY PORT/ SPINA DISPLAY PORT

Lo standard "Display Port" definisce una connessione audio/video digitale utilizzata soprattutto nella connessione fra computer e monitor e/o fra computer e sistemi home theatre.
Supporta il segnale HDMI e DVI; plug and play per le applicazioni box-to-box.
Conforme agli standard DisplayPort 1.1, supporta un trasferimento dati sino a 10.8Gbps.
Elevata larghezza di banda, fino ad una risoluzione di 1080p.
CARATTERISTICHE:DisplayPort 20 pin maschio a DisplayPort 20 pin maschio.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12200-00	1,8 m	Appendibile	1	1	4
42/12204-00	5,0 m	Appendibile	1	1	4

CAVO SPINA DISPLAY PORT / SPINA VGA

CONNETTORI:
SPINA VGA 15P HD
SPINA DISPLAYPORT
FINITURA:NICHELATA
TIPO CAVO:AWG 28
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12222-00	1.8 m	Appendibile	1	1	4

CAVO SPINA DISPLAY PORT / SPINA HDMI

Lo standard "Display Port" definisce una connessione audio/video digitale utilizzata soprattutto nella connessione fra computer e monitor e/o fra computer e sistemi home theatre.
Conforme agli standard DisplayPort 1.1, supporta un trasferimento dati sino a 10.8Gbps.
Elevata larghezza di banda, fino ad una risoluzione di 1080p.
CARATTERISTICHE:DisplayPort 20 pin maschio a spina HDMI-A.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/12230-00	1,8 m	Appendibile	1	1

CAVO MINI DISPLAY PORT / HDMI

CONNETTORI:
SPINA MINIDISPLAY PORT
SPINA HDMI
FINITURA:DORATA
TIPO GUAINA:32AWG diam 4.8mm
COLORE:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12240-00	1,8 m	Appendibile	1	1	4

ADATTATORE MINI DISPLAYPORT / HDMI

Adattatore Mini DisplayPort - HDMI per collegare i nuovi Mac Pro, iMac, Mac mini, MacBook, MacBook Pro o MacBook Air dotati di Mini DisplayPort a monitor, TV o video proiettori che utilizzano una connessione HDMI.
Requisiti di sistema:
Qualsiasi Mac con uscita video Mini DisplayPort;
Display, TV o videoproiettore con porta HDMI.

ART.	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12270-00	HDMI 1.3	Appendibile	1	1	4
42/12281-00	HDMI 1.4 con supporto 3D	Appendibile	1	1	4

CAVO MINI DISPLAY PORT / DVI

Adattatore Mini DisplayPort-DVI per collegare i nuovi Mac Pro, iMac, Mac mini, MacBook, MacBook Pro o MacBook Air dotati di Mini DisplayPort ai monitor digitali di ultima generazione che utilizzano una connessione DVI.
Compatibile con gli Apple Cinema Display 20" e 23".
Requisiti di sistema:
Qualsiasi Mac con uscita video Mini DisplayPort
Display con porta DVI (risoluzione massima supportata 1920x1200 pixel)

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12271-00	Blister	1	1	4

ADATTATORE MINI DISPLAYPORT / VGA

Adattatore Mini DisplayPort - VGA per collegare i nuovi Mac Pro, iMac, Mac mini, MacBook, MacBook Pro o MacBook Air dotati di Mini DisplayPort, ad un monitor analogico standard, un proiettore e/o un qualsiasi LCD dotato di connettore o cavo VGA.
Requisiti di sistema:
Qualsiasi Mac con uscita video Mini DisplayPort;
Display con porta VGA.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12272-00	Blister	1	1	4

ADATTATORE COMBO COMPATIBILE CON I TABLET SAMSUNG

Tramite questo adattatore, si possono collegare più di 50 diversi tipi di schede di memoria più popolari utilizzate nei telefoni cellulari, fotocamere digitali e lettori MP3.
Permette inoltre la connessione di una tastiera esterna USB, macchina fotografica digitale, mouse USB, USB flash disk.
Compatibile con Samsung tablet N8010, N8000, P3108, P5110, P5100, P3110, P3100, P739, P6200, P6800, P6210, P7500, P7510, P7300, P7310, P1010, P1000, P6810, P7100, N8013, T869)

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12277-00	Blister	1	1	4

RIPETITORE HDMI SCHERMATO



Mantiene la qualità del segnale per lunghe distanze dalla sorgente.
Amplifica il segnale audio video sino ad un max di 35mt.
Corpo in metallo.

ART.	Risoluzione Massima	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12300-00	FullHD 1080p 3D	HDMI 1.3	Blister	1	1	2
*42/12302-00	Ultra HD 4K@30Hz	HDMI 1.4	Blister	1	1	2
*42/12308-00	4Kx2K@60Hz	HDMI 2.0	Blister	1	1	2

RIPETITORE DVI SCHERMATO 45mt



Mantiene la qualità del segnale per lunghe distanze dalla sorgente, fino a 45 metri. Corpo in metallo e LED segnalatore.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12310-00	Blister	1	1	2

RIPETITORE 30MT HDMI SU DOPPIO CAVO CAT5e/6



CE

Questo ripetitore ha la caratteristica di avere i cavi HDMI già intestati; questo permette di ridurre notevolmente i costi ed i tempi di installazione.
Mediante 2 cavi UTP (non forniti) la distanza di trasmissione del segnale audio/video può arrivare a 30 metri con qualità 1080p (si consiglia di installare un cavo CAT6 in rame di qualità per raggiungere questo dato).
Standard di IEEE-568B.
Sostiene 165MHz / 1.65Gbps per canale (4.95Gbps tutta la scanalatura) di larghezza di banda.
Sostiene 8bit per canale (24bit tutti i canali) deep color.
HDCP pass-through.
Supporta audio non compresso come LPCM
Supporta audio compresso come DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD e Dolby True HD).
Pieno supporto 3D su tutti i formati, tra cui 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz, larghezza di banda fino a 165MHz.
Risoluzioni (HDTV) Interlacciato (50&60Hz) 480i, 576i, 1080i
Progressive (50&60Hz)

ART.	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12303-00	HDMI 1.3	Full HD 1080p 3D	Scatola	1	1	4

ESTENSORE HDMI SCHERMATO SU SINGOLO CAVO CAT5e/6 1080p



La trasmissione a lunga distanza del segnale ad alta definizione è molto difficile, perché il cavo HDMI è molto costoso e poco stabile per le lunghe tratte; questo estensore invece permette di trasmettere il segnale HDMI su un singolo cavo CAT5E o CAT6 (consigliato) sino a lunghe distanze (vedi specifiche).
CARATTERISTICHE:
Supporta il protocollo HDMI 1.2;
Supporta il formato HDMI V1.3 1080p full 3D;
Compatibile con il formato HDCP 1.2;
Ingresso video supportato: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Uscita video supportata: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Audio: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).
Alimentatore incluso.
CAVI UTP: 40/40700-00 - 40/40800-00

ART.	Dist.Trasm.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12306-00	50 m	Scatola	1	1	2
42/12307-00	60 m	Scatola	1	1	2

ESTENSORE HDMI SCHERMATO 50MT SU SINGOLO CAVO CAT5e/6 1080p CON RIPETITORE DI TELECOMANDO



Questo estensore di segnale HDMI è comporto da un trasmettitore e da un ricevitore e si collegano mediante un singolo cavo ethernet.
E' presente inoltre la possibilità di estendere anche il segnale del telecomando sino a 50mt. Caratteristiche principali:
Risoluzione:1080P 3D o 1920x1200 60FS, a 1080i/720P attraverso un cavo CAT5e o CAT6 (consigliato).
Formati audio; supporta: Dolby True HD, DTS-master, ecc
Pieno supporto al formato 3D Supporta il protocollo EDID, CEC, VESA DDC e la tecnologia hot swap (HPD). 7.38Khz telecomando IR (RX-> TX).
Compatibile con lo standard HDCP 1.2. e DVI 1.0.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).
CAVI UTP: 40/40700-00 - 40/40800-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12309-00	Scatola	1	1	2

ESTENSORE TCP/IP HDMI SCHERMATO 100MT SU SINGOLO CAVO CAT6 1080p CON RIPETITORE DI TELECOMANDO



Questo estensore di segnale HDMI su singolo cavo CAT5e/CAT6 (consigliato) permette di estendere il segnale HDMI su lunghe distanze (max 100mt).
Invece di utilizzare costosi cavi HDMI, questo estensore utilizza un classico cavo ethernet e può essere utilizzato per eseguire funzioni avanzate come il trasferimento Deep Color (12 bit/colore) video e audio digitale con una larghezza di banda fino a 225MHz.
L'estensore supporta anche il segnale del telecomando, in modo da poter controllare la sorgente che si trova sino a 100 metri.
Supporta il protocollo HDMI 1.3 , HDCP 1.1 e DVI 1.1;
Definizione HDMI: 640x480, 720x576, 800x600, 1024x600, 1024x768, 1152x864, 1280x600, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1440x1050, 1440x900, 1600x900, 1680x1050, 1920x1080
Supporto Deep Color fino a 12 bit / colore; Quando si trasmette un segnale nella risoluzione di 1080p la distanza di funzionamento CAT6 è di 100 metri.
Se collegato ad uno splitter di rete (non incluso), mediante ricevitori aggiuntivi (forniti a parte Art. 42/12314-00) questo estensore HDMI permette di estendere il segnale audio video sino a 3 monitor contemporaneamente con la possibilità di ripetere il segnale del telecomando (vedi schema tecnico).
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12311-00	Kit ricevitore e trasmettitore	Scatola	1	1	2
42/12314-00	Ricevitore	Scatola	1	1	4

ESTENSORE HDMI SCHERMATO 50MT SU SINGOLO CAVO CAT6 CON RIPETITORE DI TELECOMANDO 4K2K@30Hz EDID



Questo estensore di segnale audio-video su singolo cavo LAN permette di estendere il segnale digitale HDMI su lunghe distanze (max 50mt).
L'estensore supporta anche il segnale del telecomando, in modo da poter controllare la sorgente che si trova sino a distanza.
Definizione segnale video HDMI: 480p/576i/720p/1080i/1080p/4K2K@30Hz/3D video / Frequenza bi-direzionale per il segnale IR telecomando
Caratteristiche principali:
Risoluzione massima 4K2K@30Hz alla distanza massima di 50 metri con cavo CAT6 AWG24 solido 100% rame standard IEEE-568B
Supporta segnali audio digitali: Dolby True-HD, DTS-HD Master Audio.
Velocità di trasmissione dati 10.2 Gbps. Alimentatore incluso.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN CAT6 di alta qualità con conduttore 100% rame;
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, e con conduttori in rame).
CAVI UTP: 40/40700-00 - 40/40800-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/12317-00	Scatola	1	1

ESTENSORE HDMI SCHERMATO SU SINGOLO CAVO CAT5e/6 CON PORTA HDMI PASSANTE 1080p



CE

Questo splitter HDMI con estensore di segnale su singolo cavo Cat5e/6 è un dispositivo ideale per la visualizzazione locale e remota del segnale audio video HD 1080p 3D. Distribuisce il segnale HDMI nell'uscita locale e remota simultaneamente.
Utilizzando un cavo di buona qualità, in rame e CAT6, il segnale trasmesso può arrivare ad una distanza max di 50mt.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).
CARATTERISTICHE:
Doppia uscita:
1 x uscita HDMI locale;
1 x uscita UTP per monitor remoto.
Supporto 12bit per canale deep color.
Supporto audio compressi come DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD e Dolby True HD).

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*42/12470-00	50 m	Scatola	1	1	2

ESTENSORE HDMI SCHERMATO 60MT SU SINGOLO CAVO CAT6 CON PORTA HDMI PASSANTE E RIPETITORE DI TELECOMANDO 1080p



CE

Questo splitter HDMI con estensore di segnale su singolo cavo Cat6 è un dispositivo ideale per la visualizzazione locale e remota del segnale audio video HD 1080p 3D. Distribuisce il segnale HDMI nell'uscita locale e remota simultaneamente, e gestisce da remoto il segnale del telecomando.
Utilizzando un cavo di buona qualità in rame CAT6, il segnale trasmesso può arrivare ad una distanza max di 60mt.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).
CARATTERISTICHE:
Doppia uscita:
1 x uscita HDMI locale;
1 x uscita UTP per monitor remoto.
Supporto 12bit per canale deep color.
Supporto audio compressi come DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD e Dolby True HD).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*42/12472-00	Scatola	1	1	2

ESTENSORE HDMI SCHERMATO 200MT TCP/IP SU SINGOLO CAVO CAT6 CON PORTA HDMI PASSANTE E RIPETITORE DI TELECOMANDO 1080p

Questo splitter HDMI con estensore di segnale su singolo cavo Cat6 è un dispositivo ideale per la visualizzazione locale e remota del segnale audio video HD 1080p 3D. Distribuisce il segnale HDMI nell'uscita locale e remota simultaneamente, e gestisce il segnale del telecomando.
Utilizzando un cavo di buona qualità in rame CAT6, il segnale trasmesso può arrivare ad una distanza max di 200mt con tecnologia TCP/IP.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).
CARATTERISTICHE:
Doppia uscita:
1 x uscita HDMI locale;
1 x uscita UTP per monitor remoto.
Supporto 12bit per canale deep color.
Supporto audio compressi come DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD e Dolby True HD).

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*42/12476-00	Scatola	1	1	2

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x2 SPLITTER HDMI CON ESTENSORE SCHERMATO 50mt SU SINGOLO CAVO CAT6



Questo splitter HDMI con estensore di segnale su singolo cavo LAN è un dispositivo ideale per splittare il segnale audio video e permette di estenderlo sino a 50mt mantenendo la qualità HD 1080p 3D.
Composto da un trasmettitori e 2 ricevitori.
Cavi HDMI e cavo lan CAT6 non forniti.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).

ART.	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12480-00	HDMI 1.3	FullHD 1080 3D	Scatola	1	1	2

ESTENSORE HDMI KVM CON PORTE USB SU SINGOLO CAVO CAT6



Questo KVM extender permette di estendere il segnale audio/video HDMI per lunghe distanze (max 60mt) su un singolo cavo CAT6.
Supporta alta risoluzione fino a 1080p e la trasmissione del segnale USB tastiera/mouse.
Caratteristiche:
Risoluzione video supporto fino a 1920*1080@60Hz, segnale 3D;Funzione EDID; Conforme allo standard HDMI 1.3 e HDCP 1.2; Sistema di regolazione automatica per rendere l'immagine regolare, chiara e stabile; Sistema integrato di protezione ESD; Alimentazione: 5VCC / 1A
Dimensione: 94.5x71x26mm

ART.	Dist.Trasm.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/51240-00	60 mt m	Scatola	1	1	4

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x4 SPLITTER HDMI CON ESTENSORE SCHERMATO 50MT SU SINGOLO CAVO CAT5e/6



Questo splitter HDMI con estensore di segnale su singolo cavo LAN è un dispositivo ideale per splittare il segnale audio video e permette di estenderlo sino a 50mt mantenendo la qualità HD 1080p 3D.
Composto da un trasmettitore e 4 ricevitori.
Cavi HDMI e cavo lan CAT6 non forniti.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).

ART.	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*42/12482-00	HDMI 1.3	Scatola	1	1	2



DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x8 SPLITTER HDMI CON ESTENSORE SCHERMATO 50MT SU SINGOLO CAVO CAT5e/6



Questo splitter HDMI con estensore di segnale su singolo cavo LAN, è un dispositivo ideale per splittare il segnale audio video e permette di estenderlo sino a 50mt mantenendo la qualità HD 1080p 3D.
Composto da un trasmettitore e 8 ricevitori. Cavi HDMI e cavo lan CAT6 non forniti.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).

ART.	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*42/12484-00	HDMI 1.3	FullHD 1080p 3D	Scatola	1	1	2

RIPETITORE DI SEGNALE VIDEO VGA CON AUDIO SINO A 100mt CON SINGOLO CAVO CAT5e/6

Ripetitore di segnale VGA via singolo cavo CAT5e/6 composto da un trasmettitore e un ricevitore. Ripete un segnale VGA sino ad una distanza di 100 metri senza alcuna perdita di segnale, mediante un cavo UTP CAT5e/6 (non fornito).
Supporta formato video alta definizione fino a 1600x1200.
Alimentazione: DC 9V per il trasmettitore; 12V in corrente continua per il ricevitore;
Larghezza di banda: DC125MHz;

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/12343-00	Scatola	1	1

RIPETITORE DI SEGNALE VIDEO VGA CON AUDIO SINO A 300mt CON SINGOLO CAVO CAT6

Questo ripetitore VGA extender permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 300m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.6.
Specifiche:
Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli
Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm
Ingresso microfono: jack 3.5mm
Distanza massima del segnale: 300m
Risoluzione Max: 1920x1200

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12347-00	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE RGB/OTTICO - HDMI



Permette di convertire i segnali analogici component RGB e audio digitale ed avere la qualità garantita dallo standard HDMI per fruttare al meglio i moderni sistemi home theater.
Fornito di alimentatore da 5V, facile da installare.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12350-00	Scatola	1	1	4

MINI CONVERTITORE VGA CON AUDIO - HDMI

Utilizzato per convertire segnali video VGA e segnali audio 3,5 mm analogico in segnali digitali HDMI.
Permette quindi di visualizzare segnali audio video su grandi schermi HD.
Plug and play; non necessita di installazione di software e/o driver.
Supporta risoluzione di ingresso VGA (a 60Hz): 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1600x1200, 1920x1080 pixel.
Ideale per collegare alla TV HD computer, notebook, DVD o altri dispositivi con interfaccia VGA. Alimentato mediante cavo USB incluso.
CONNETTORI:
1x PRESA 15P VGA INPUT
1x JACK 3,5mm AUDIO
1x PRESA HDMI
OUTPUT:1x PRESA MINI USB DI ALIMENTAZIONE
Dimensioni: 66x55x20mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*42/12357-00	Scatola	1	1	4

MINI CONVERTITORE HDMI - VGA CON AUDIO

Questo mini convertitore è in grado di convertire il segnale digitale HDMI in un segnale analogico VGA con un segnale audio analogico.
Permette quindi di collegare la Vostra PS3, XBOX360, Blu-ray, ecc. ai proiettori e/o televisori che non hanno l'interfaccia HDMI.
Caratteristiche: Drivers e alimentazione non necessari;
Compatibile con gli standard HDMI 1.3 e HDCP 1.4;
CONNETTORI:
INPUT:1xHDMI.
OUTPUT: 1xVGA, 1x3.5mm Jack.
DIMENSIONI: 66x55x20mm
Risoluzione VGA Output:
640x480@60/72/75/85Hz; 800x600@60/72/75/85Hz,
1024x768@60/70/75/85Hz; 1152x864@75Hz,1280x720@60Hz,
1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz
1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x1050@60Hz,
1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz,
1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz,

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12358-00	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE DI SEGNALE DA VGA CON AUDIO A HDMI



Permette di convertire i segnali VGA e audio in uscita dal computer ed avere la qualità garantita dallo standard HDMI per fruttare al meglio i moderni sistemi home theater. Fornito di alimentatore da 5V, facile da installare.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12360-00	Scatola	1	1	4

MINI CONVERTITORE HDMI - HDMI CON AUDIO

Questo mini convertitore permette di convertire il segnale digitale HDMI in segnale digitale HDMI con uscita audio jack 3,5mm analogica.
Specifiche:
Non sono necessari driver;
Basso consumo di utilizzo;
Standard HDMI 1.4;
Risoluzione sino a 4K x 2K@30Hz
CEC Pass-through
Supporta il canale ottico 5.1CH e 2.1CH stereo audio
CONNETTORI:INPUT:1×HDMI
OUTPUT: 1×HDMI, 1×3.5mm phone Jack
DIMENSIONI:60×55×20mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12362-00	Scatola	1	1	4

CONVERTITORE VIDEO VGA – PAL

Permette di utilizzare lo schermo TV come un monitor per PC per visualizzare di presentazioni, giochi, immagini e filmati o navigare nel web.
Permette agli utenti di un notebook di collegarsi e di usufruire facilmente di un monitor di dimensioni maggiori.
Installazione semplice e veloce; compatibile Windows e Mac.
Standard video: NTSC/NTSC-EIAJ/PAL/PAL-M/PAL
Porta ingresso: DB15 (VGA)
Porte d'uscita: Video composito (RCA), S-Video e HD15 (VGA)
Supporta NTSC o PAL con video composito o ingresso S-VideoRisoluzione segnale VGA:
640x480, 800x600 @ 60/72/75/85Hz @ 60/75Hz,
1024x768 @ 60/75Hz, 1280x1024 @ 60Hz;
Cavo USB per alimentazione incluso.
DIMENSIONI: 110x56x36mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12364-00	Scatola	1	1	4

CONVERTITORE VIDEO COMPOSITO PAL - VGA

Converte il segnale video proveniente da un DVR o una telecamera, in segnale VGA. Ideale per utilizzare una telecamera su un monitor di un PC.
Si alimenta tramite alimentatore incluso.
Regolazioni indipendenti per altezza e larghezza dell'immagine.
Risoluzione supportata: 640x480, 800x600, 1024x768.
Nessun software o driver richiesti.
Standard video: PAL / NTSC commutabile attraverso dip-switch.
Contenuto della confezione: N.1 Convertitore video;
N.1 Cavo D-SUB 15p/D-SUB 15p;
N.1 Cavo Video RCA / RCA x 1
N.1 Alimentatore.
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 100x60x30mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12366-00	Scatola	1	1	4

CONVERTITORE VIDEO BNC (S-VIDEO) - VGA

Grazie a questo convertitore potrete convertire il segnale BNC (o S-Video) nel segnale VGA.
SPECIFICHE:INGRESSO:1x BNC, 1XS-Video, 1Xvga;
USCITA:1xVGA
Risoluzione di uscita:
800X600 @ 60Hz,
800X600 @ 75Hz,
1024X768 @ 60Hz,
1280x1024 @ 60Hz,
1440X900 @ 60Hz,
1680X1050 @ 60Hz,
1920x1080 @ 60Hz,
1920x1200 @ 60Hz
Formato di input:
BNC / S-Video
Ingresso: Auto-Detect PAL, NTSC, SECAM
Ingresso VGA: BYPASS
Caratteristiche:
Controlli di luminosità, contrasto, nitidezza, saturazione, tinta, HP (posizione orizzontale), VP (posizione verticale); 3D motion adaptive.
Alimentatore 5V incluso.
DIMENSIONI:110x56x36mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12368-00	Scatola	1	1	4

CONVERTITORE AUDIO COAXIAL - RCA



Permette di convertire i segnali digitali audio in segnali analogici.
Fornito di alimentatore da 5V, facile da installare.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12370-00	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE AUDIO RCA - COAXIAL



Permette di convertire i segnali analogici audio in segnali digitali.
Fornito di alimentatore da 5V, facile da installare.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12372-00	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE SVIDEO/CVBS -HDMI

Permette di convertire i segnali analogici RCA e super video ed avere la qualità garantita dallo standard HDMI per sfruttare al meglio i moderni sistemi home theater.
Fornito di alimentatore da 5V, facile da installare.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12380-00	Scatola	1	1	2

MINI CONVERTITORE RCA - HDMI

Questo mini AV-HDMI Converter è un convertitore universale per ingresso analogico composito a HDMI 1080p (60Hz) di uscita.
La conversione dall'analogico al digitale in questo modulo utilizza 10 bit di campionamento max 162MSPS, nero / bianco Level Expansion, miglioramento del colore, auto-detect e auto-convertitore di segnale composito a 1080p (60Hz) di uscita.
Supporta il sistema PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N e tutti i formati standard standard input TV.
Supporta il segnale di uscita HDMI 1080p o 720p.
CONNETTORI:
INPUT: RCA (Giallo, Bianco, Rosso).
OUTPUT:1xHDMI.
DIMENSIONI:66x55x20mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12382-00	Scatola	1	1	2

MINI CONVERTITORE HDMI – CVBS (AV)

Questo Mini convertitore permette di convertire il segnale video HDMI al segnale audio/video AV (CVBS).
Convertire l'alta qualità del segnale video HDMI in normale segnale CVBS (definizione standard 480i, 576i,).
Non c'è bisogno di installare driver.
Supporta il sistema NTSC e PAL.
Compatibile con lo standard HDMI1.3.
CONNETTORI:INPUT: 1xHDMI.
OUTPUT:RCA (Giallo, Bianco, Rosso)
Dimensioni: 66x55x20mm
Risoluzione:
640x480 @ 60Hz,
800x600 @ 60Hz,
1024x768 @ 60Hz,
1280x720 @ 60Hz,
1280x1024 @ 60Hz,
1360x768 @ 60Hz,
1600x1200 @ 60Hz,
1920x1080 @ 60Hz,
480i/60Hz, 480p/60Hz,
576i/60Hz, 576p/60Hz,
720p50/60Hz, 1080I50/60Hz, 1080p50/60Hz.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12384-00	Scatola	1	1	4

MINI CONVERTITORE DA HDMI A VGA (O COMPONENT YPBPR)

Convertitore del segnale HDMI a segnale VGA o ad alta definizione component YPbPr video.
Con uscita audio stereo.
Questo mini convertitore HDMI a YPbPr VGA è progettato per la TV o un proiettore dotato di ingresso video component o PC con ingressi video VGA.
Non è necessario installare i driver e non serve l'alimentatore.
Supporto uscita video analogica (VGA o YPbPr).
Supporto stereo analogica 2CH a 3,5 millimetri L / R Supporto 5.1CH segnale ad alta definizione audio digitale in uscita SPDIF.
CONNETTORI:
INGRESSO: 1xHDMI.
USCITA: 1xVGA, 1xYPbPr, 1x3.5mm Jack, 1xSPDIF.
DIMENSIONI: 72x41x18mm
Risoluzione OUTPUT VGA:
640x480 @ 60/72/75/85Hz,
800x600 @ 60/72/75/85Hz,
1024x768 @ 60/70/75/85Hz,
1152x864 @ 75Hz, 1280x720 @ 60Hz,
1280x768 @ 60Hz, 1280x800 @ 60H
1280x960 @ 60Hz, 1280x1024 @ 60Hz,
1360x768 @ 60Hz, 1440x1050 @ 60Hz,
1440x900 @ 60Hz, 1680x1050 @ 60Hz,
1600x1200 @ 60Hz, 1920x1080 @ 60Hz,
YPbPr Risoluzione OUTPUT:
480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/60Hz, 576p/60Hz.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12386-00	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE DA HDMI 1080p A ULTRA-HD 4K2K

Convertitore da hdmi 1080p a HDMI 4k2k 3d per TV Ultra HD ad alta risoluzione. L'adattatore ha una presa di ingresso HDMI da 1080p (per l'ingresso di decoder, notebook, DVD player Playstation ecc.) e di un uscita con risoluzione 4k*2k (2160p) UHD (Ultra High Definition Television) per monitor / HDTV.
LUNGH. CAVO:10cm circa
COLORE:NERO

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12387-00	Blister	1	1	2

CONVERTITORE MINI HDMI-C / VGA CON AUDIO

Questo convertitore permette di convertire un segnale digitale HDMI ad un segnale in uscita VGA con audio.
Notebook / smartphones / fotocamera digitale / tablet PC / lettore multimediale/ e tutte le altre sorgenti dotate di segnale OUTPUT mini HDMI potranno essere collegate a questo dispositivo che convertirà il segnale audio/video in formato VGA (formato utilizzato in alcune TV / monitor / proiettore uscita).
Nessuna alimentazione esterna, plug and play.
La risoluzione può arrivare sino a 720p/1080i/1080p
Con uscita audio jack 3.5mm.
Lunghezza del cavo: 15cm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12388-00	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE MICRO HDMI-D / VGA CON AUDIO

Questo convertitore permette di convertire un segnale digitale HDMI ad un segnale in uscita VGA con audio.
Notebook / smartphones / fotocamera digitale / tablet PC / lettore multimediale / e tutte le altre sorgenti dotate di segnale OUTPUT mcro HDMI potranno essere collegate a questo dispositivo che convertirà il segnale audio/video in formato VGA (formato utilizzato in alcune TV / monitor / proiettore uscita).
Nessuna alimentazione esterna, plug and play.
La risoluzione può arrivare sino a 720p/1080i/1080p
Con uscita audio jack 3.5mm.
Lunghezza del cavo: 15cm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12389-00	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE SCART - 720p HDMI

Permette di convertire i segnali analogici scart ed avere la qualità garantita dallo standard 720p HDMI per sfruttare al meglio i moderni sistemi home theater. Fornito di alimentatore da 5V, facile da installare.
Grazie a questo articolo potrete collegare tutti gli apparecchi con uscita scart al vostro televisore LCD con ingressi HDMI aumentando la qualità del segnale fino a allo standard 720p.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12390-00	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE DA USB 3.0 A VGA

Questo adattatore è utile per connettere monitor, LCD o proiettori addizionali ad una porta USB 3.0 libera del vostro PC o notebook.
Supporta risoluzione video fino a 1920x1080 per una trasmissione TV in alta qualità.
Connettori:
Input: 1x USB 3.0 tipo A Maschio
Output: 1x VGA Femmina
Contatti:dorati
Caratteristiche
Colore: nero
Supporta USB 3.0 Super Speed e USB 2.0
Velocità massima di trasferimento: 5Gbps
Supporta Windows XP,7,8,10

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12391-00	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE DVI 24+1 A VGA 1080P

DVI-D a VGA attivo connette sistemi compatibili DVI con uscita DVI-D al monitor e display VGA attrezzata.
È in grado di supportare display fino a 1080p o 1920x1200 grafica per PC ed è ideale per il vostro ufficio, visualizzazione di home entertainment, sale conferenze e altro ancora.
High Performance Adapter - Collega DVI-D desktop abilitati e laptop (Lenovo, Dell, HP, Asus e altri) ai display VGA.
High Quality Video - Supporta una risoluzione HDTV fino a 1080p@60Hz risoluzione e PC la grafica fino a 1920x1200
Connessione affidabile - Caratteristiche cavo Quad-schermato con guaina in PVC per la massima performance video e la prevenzione della perdita di segnale
Facile installazione Plug & Play - Nessun driver o software di installazione richiesto.
High Performance Chipset - Con il segnale digitale ad alte prestazioni di conversione chipset, supporto HDCP.
Connettori - 24 + 1 pin DVI-D, Maschio, ingresso; 15 pin VGA, femmina, uscita.
risoluzione del PC supportata: 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*42/12395-00	Appendibile	1	1	4

DISTRIBUTORE SPLITTER DI SEGNALE VGA CON AUDIO 500mhz

Questo dispositivo è uno splitter VGA con audio.
Distribuisce il segnale VGA in ingresso e il segnale audio stereo a più uscite identiche simultaneamente.
Ha capacità di buffering e di amplificazione.
Ciascuna uscita dello splitter amplificatore può raggiungere lunghe distanze di trasmissione del segnale VGA superiori ai 15 metri.
Offre una comoda soluzione per monitor o proiettori in svariate situazioni ed è ottimale nelle presentazioni in sale conferenze, scuole e durante la formazione aziendale.
Caratteristiche:
Si installa in pochi secondi, non richiede alcun settaggio; basta collegare una sorgente VGA a più monitor (vedere i modelli disponibili per sapere il numero di uscite) per vedere il segnale video su piu monitor VGA allo stesso tempo.
Supporta elevate risoluzioni video fino a 1920x1200 e 1080p
Supporta amplificazione larghezza di banda video fino a 500MHz
Range di frequenza verticale: 30-170 Hz
Larghezza di banda amplificatore video: 500 Mhz
Alimentatore esterno: 5VCC @ 2A
Consumo: 5W massimo

ART.	Dimen.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12402-00	120x71x24 mm	1 entrata 2 uscite	Scatola	1	1	4
42/12404-00	150x65x26 mm	1 entrata 4 uscite	Scatola	1	1	4
42/12406-00	267x81x45 mm	1 entrata 8 uscite	Scatola	1	1	4

CAVO SDOPPIATORE HDMI SPLITTER HDMI-A / DVI

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO “A”
N.1 PRESA HDMI TIPO “A”
N.1 PRESA DVI-D 24+1
Sdoppiatore ideale per collegare computer, lettori DVD, decoder ed altri dispositivi che utilizzano come interfaccia video la porta HDMI o DVI ad una TV HD.
Grazie alle 2 porte HD possiamo collegare 2 dispositivi contemporaneamente senza dover staccare ogni volta la presa HDMI e/o DVI.
NB. Non è possibile visualizzare i 2 dispositivi in contemporanea.
Caratteristiche tecniche:
Supporta 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080.
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/12408-00	Appendibile	1	1

CAVO SDOPPIATORE HDMI SPLITTER HDMI-A / HDMI-A

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO “A”
2 PRESE HDMI TIPO “A”.
Sdoppiatore HDMI ideale per collegare computer, lettori DVD, decoder ed altri dispositivi che utilizzano come interfaccia video la porta HDMI ad una TV HD.
Grazie alle 2 porte HDMI possiamo collegare 2 dispositivi contemporaneamente senza dover staccare ogni volta la presa HDMI.
NB. Non è possibile visualizzare i 2 dispositivi in contemporanea.
Caratteristiche tecniche:
Supporta 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080.
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Lungh.Cavo	Tipo mballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12410-00	0,2 m	Scatola	1	1	2

SWITCH 3x1 HDMI AUTOMATICO CON CAVO



Questo switch HDMI permette di collegare ad un monitor HD (o TV HD o proiettore HD) fino a 3 sorgenti dotate di uscita digitale HDMI o DVI come la PS3 / Xbox 360 / decoder HD / Bluray / lettore DVD ecc ecc.
Se una delle sorgenti è spenta, lo switch selezionerà automaticamente il dispositivo successivo, oppure è possibile selezionare manualmente la sorgente mediante tasto.
Nessun alimentatore supplementare necessario.
Plug and Play.
COLORE:Nero

ART.	Risoluzione Massima	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12412-00	FullHD 1080p 3D	HDMI 1.3	Scatola	1	1	4
42/12414-00	UltraHD 4K	HDMI 1.4	Scatola	1	1	4
*42/12416-00	4Kx2K@60Hz	HDMI 2.0	Scatola	1	1	4

MINI SWITCH HDMI 3x1



Dotato di 3 ingressi HDMI e una uscita HDMI in modo da poter collegare al monitor LCD più dispositivi per poi selezionare manualmente quello desiderato.
Grazie alle dimensioni ridottissime è facile da installare e non necessita di alcuna alimentazione esterna. Tramite il pulsante potrete selezionare i 3 diversi ingressi HDMI.
Nessuna alimentazione necessaria
Supporta segnali audio / video non compressi

ART.	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12420-00	HDMI 1.3	Full HD 1080p 3D	Scatola	1	1	4
42/12422-00	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1	4

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x2 SPLITTER HDMI



Dotato di 1 ingresso HDMI e 2 uscite HDMI in modo da poter visualizzare il segnale in uscita da un dispositivo fino a 2 monitor LCD.
Compatibilità:HDMI 1.3 deep color full 3D.
Supporta il collegamento in cascata fino a 3 livelli (in base alla qualità del cavo).
Lungh. MAX cavo ingresso:15mt
Lungh. MAX cavo uscita:15mt
Dimensioni: 105x50x20mm

ART.	Risoluzione Massima	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12490-00	Full HD 1080p 3D	HDMI 1.3	Scatola	1	1	4
42/12492-00	Ultra HD 4K	HDMI 1.4	Scatola	1	1	2
42/12494-00	4Kx2K@60Hz con funzione EDID HDCP1.4	HDMI 2.0	Scatola	1	1	2

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x4 SPLITTER HDMI



Dotato di 1 ingresso HDMI e 4 uscite HDMI in modo da poter visualizzare il segnale in uscita da un dispositivo fino a 4 monitor LCD.
Supporta il collegamento in cascata fino a 3 livelli (in base alla qualità del cavo).
Lungh. MAX cavo ingresso:15mt
Lungh. MAX cavo uscita:15mt
Dimensioni: 260x115x22mm

ART.	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12500-00	HDMI 1.3	Full HD 1080p 3D	Scatola	1	1	4
42/12505-00	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1	2
42/12507-00	HDMI 2.0	4Kx2K@60Hz con funzione EDID HDCP1.4	Scatola	1	1	2

DISTRIBUTORE DI SEGNALE SPLITTER 1x8 HDMI



CE

Dotato di 1 ingresso HDMI e 8 uscite HDMI in modo da poter visualizzare il segnale in uscita da un dispositivo fino a 8 monitor LCD.
Supporta il collegamento in cascata fino a 3 livelli (in base alla qualità del cavo).
Lungh. MAX cavo ingresso:20mt
Lungh. MAX cavo uscita:20mt
Dimensioni: 280x145x34mm

ART.	Risoluzione Massima	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12550-00	Full HD 1080p 3D	HDMI 1.3	Scatola	1	1	2
42/12555-00	Ultra HD 4K	HDMI 1.4	Scatola	1	1	2
42/12557-00	4Kx2K@60Hz con funzione EDID HDCP1.4	HDMI 2.0	Scatola	1	1	2

BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 3x1



CE

Dotato di 3 ingressi HDMI e una uscita HDMI in modo da poter collegare al monitor LCD più dispositivi.
Fornito con manuale di istruzioni.
Dotato di funzione smart:
riconosce automaticamente l'ingresso utilizzato.
Con telecomando per selezionare l'ingresso desiderato.

ART.	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12600-00	HDMI 1.3	Full HD 1080p	Scatola	1	1	4
42/12602-00	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1	4
*42/12604-00	HDMI 2.0	4Kx2K@60Hz	Scatola	1	1	4

BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 4x1



CE

Dotato di 4 ingressi HDMI e una uscita HDMI in modo da poter collegare al monitor LCD più dispositivi.
Fornito con manuale di istruzioni.
Dotato di funzione smart:
riconosce automaticamente l'ingresso utilizzato.
Con telecomando per selezionare l'ingresso desiderato.

ART.	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12620-00	HDMI 1.3	Full HD 1080P	Scatola	1	1	2
42/12622-00	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1	2
*42/12624-00	HDMI 2.0	4Kx2K@60Hz	Scatola	1	1	2

BOX DI COMMUTAZIONE HDMI 4x1 V1.4 CON FUNZIONE "PIP" PICTURE-IN-PICTURE



CE

Questo switch HDMI permette di selezionare video ad alta risoluzione (risoluzioni multiple fino a 4K X 2K) e audio digitale provenienti da quattro diverse sorgenti.
L'uscita HDMI trasmette il segnale audio / video ad alta definizione ad un display ad alta definizione (monitor HD, TV HD, proiettore HD ecc ecc) con funzione "PIP" (Picture in Picture).
Questo switch HDMI permette di selezionare la sorgente mediante tasto, telecomando IR, e funzione automatica.
Caratteristiche:
Supporto HDMI 1.43.0Gbps Supporto per banda del canale Risoluzioni video fino a 4Kx2K @ 30Hz, 1080p @ 120Hz e 3D 1080p a 60Hz * CEC pass-through PIP (Picture in Picture).

ART.	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12630-00	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1	2

BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 5x1



CE

Dotato di 5 ingressi HDMI e una uscita HDMI in modo da poter collegare al monitor LCD più dispositivi.
Fornito con manuale di istruzioni.
Dotato di funzione smart: riconosce automaticamente l'ingresso utilizzato.
Con telecomando per selezionare l'ingresso desiderato.

ART.	Risoluzione Massima	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12650-00	Full HD 1080P	HDMI 1.3	Scatola	1	1	2
42/12652-00	Ultra HD 4K	HDMI 1.4	Scatola	1	1	2
*42/12654-00	4Kx2K@60Hz	HDMI 2.0	Scatola	1	1	2

MATRICE HDMI 4 IN x 4 OUT 3D CON RS232



CE

Matrice HDMI ad alta definizione nelle risoluzioni multiple con segnale audio digitale multicanale, da qualsiasi delle sorgenti HDMI collegate alle uscite/display.
Questa matrice permette di evitare di scollegare e ricollegare le fonti di un display dotato di un ingresso.
Funziona con lettori HD-DVD, Blu Ray, PS3, ecc. ecc.
Ogni sorgente è accessibile in ogni momento da qualsiasi display; basta selezionarla con il telecomando a infrarossi fornito in dotazione.
Questa matrice distribuisce il segnale A/V proveniente dai diversi ingressi a qualsiasi combinazione delle uscite HDMI. Supporto 3D.
DIMENSIONI:280x110x310mm

ART.	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/12750-00	HDMI 1.3	FullHD 1080p 3D	Scatola	1	1
*42/12752-00	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1

MATRICE HDMI V. 1.4 3D CON TELECOMANDO

CE

Matrice HDMI a più ingressi e più uscite con risoluzione max 4Kx2K. Consente a qualsiasi sorgente (lettore Blu-Ray, lettore HD DVD, ricevitore satellitare, sistema di gioco, ecc.) di essere mostrato in uno qualsiasi dei due display collegati e/o contemporaneamente.
Non importa se la fonte è in formato HDCP o no. Ideale per essere utilizzato in ambiti di sicurezza, controllo centro dati, distribuzione di informazioni, presentazione in sale conferenze, scuole, ambienti di formazione aziendale, ecc.
Caratteristiche:
Risoluzione dello schermo fino a 4Kx2K @ 30Hz, 1080P@120Hz, e 1080P 3D @60Hz; 3D HDMI formato video 1.4; Supporto video 3D 297MHz TMDS; Supporta Deep Color fino a 48-bit per pixel; Supporta il formato HDCP 1.4 (ingresso) e il protocollo HDCP v1.4a (uscita); Supporta la ricezione di dati audio conformi alla specifica HDMI 1.4 come ad L-PCM fino a 192kHz, audio compressi (IEC61937),DSD,DST,DTS e HBR.
Specifiche:
Frequenza Bandwidth 2.97Gbps;
Telecomando incluso.
Alimentazione 5VCC - 1A.

ART.	Matrice	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12800-00	2 ingressi x 2 uscite	Scatola	1	1	2
42/12802-00	4 ingressi x 2 uscite	Scatola	1	1	2
42/12804-00	6 ingressi x 2 uscite	Scatola	1	1	2

VIDEOWALL HDMI 2x2 CONTROLLER CON LETTORE USB

CE

Il 2x2 Video Wall Controller è stato progettato per modulare e distribuire segnali A/V multipli a più schermi TV LCD mantenendo un vero segnale digitale.
Il controller video 2x2 modula interfacce video diverse, quali HDMI, VGA, e AV e può decodificare video (esempio RMVB), audio (esempio MP3), e foto (come JPG) mediante porta USB. La risoluzione HDMI selezionabile è 1080P o 720P.
Il 2x2 Video Wall Controller può essere controllato tramite telecomando (fornito senza batterie), pulsanti e/o porta RS232.
Caratteristiche: Canale interno di elaborazione completamente digitale; conversione integrata per analogico/digitale, interlacciata/progressiva, risoluzione, proporzione e frequenza di aggiornamento; Supporta singolarmente la rotazione dell'immagine a 180°
Compatibile con HDCP, HDMI 1.4, protezione HDCP1.3
Interfaccia HDMI (supporto HDCP1.3 e DVI1.0)
Risoluzione fino a 1920*1080 @ 60Hz
Colore 24bit, 16.77M
Ingresso VGA
Interfaccia HD15; supporto 640x480/85HZ a 1920x1200 / 60HZ;
Interfaccia HD15; risoluzione 800*600 a 1920*1080 @ 60Hz
Ingresso AV con interfaccia RCA
Standard PAL, NTSC
USB: Formati Video supportati: RM, RMVB, AVI, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG, DAT, MPEG, risoluzioni fino a 1080P
Audio: MP3, WMA, FLAC
Immagini: JPG, BMP, PNG
Audio in Adatta per il video VGA
Uscita audio Adatta per il video in uscita
Uscita HDMI 720P@60Hz, 1080P@60Hz
Dimensioni 260x160x45mm

ART.	Conf. Comm.
*42/99011-00	1

CAVO STAMPANTE BIDIREZIONALE 90° SX



CONNETTORI:
SPINA VASCHETTA 25 P
SPINA CENTR. 36 P. 90° SX
FINITURA:NICHELATA
COLORE:GRIGIO

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/15650-00	3,0 m	1	10

CAVO SERIALE RS-232 9P



CONNETTORI:
PRESA VASCHETTA 9 P
SPINA VASCHETTA 9 P
FINITURA:NICHELATA
COLORE:GRIGIO

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/20500-00	1,8 m	1	5
42/20502-00	5,0 m	1	5

CAVO MODEM RS-232



CONNETTORI:
PRESA VASCHETTA 9 P
SPINA VASCHETTA 25 P
FINITURA:NICHELATA

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/15800-00	1,8 m	1	20

CAVO SERIALE RS-232 9P



CONNETTORI:
SPINA VASCH. 9 P.
SPINA VASCH. 9 P.

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/20550-00	1,8 m	1	10

CAVO SERIALE NULL MODEM 9P



CONNETTORI:
PRESA VASCHETTA 9 P
PRESA VASCHETTA 9 P
FINITURA:NICHELATA
COLORE:GRIGIO

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/20460-00	1,8 m	1	5

CAVO SERIALE RS-232 9P



CONNETTORI:
PRESA VASCHETTA 9 P
PRESA VASCHETTA 9 P
FINITURA:NICHELATA
COLORE:GRIGIO

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/20600-00	2,0 m	1	5

CAVO PIATTO SCSI I

LUNGHEZZA:60 cm
2 CONNETT. IDC 50 P.
PER CONNETT.:5/8035

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/26000-00	1	5

CAVO PIATTO PER HARD DISK IDE/EIDE

LUNGHEZZA:45 cm
3 CONNETT. IDC 40 P.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/26200-00	1	5

CAVO PIATTO SCSI I-II

LUNGHEZZA:75 cm
3 CONNETT. IDC 50 P.
PER CONNETT.:5/8035

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/26250-00	1	5

CAVO SCSI I-II

CONNETTORI:
SPINA CENTR. 50 P
SPINA MICRO D 50 P
FINITURA:NICHELATA
COLORE:GRIGIO

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/30250-00	1,8 m	1	4

CAVO SCSI I-II

CONNETTORE:
SPINA CENTR. 50 P
SPINA MICRO CENTR. 50 P
FINITURA:NICHELATA
COLORE:GRIGIO

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/30300-00	2,0 m	1	4

CAVO SCSI II

CONNETTORI:
SPINA MICRO D 50 P
PRESA MICRO D 50 P
FINITURA:NICHELATA
COLORE:GRIGIO

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/32100-00	1,8 m	1	4

COMMUTATORI DATA SWITCH PER PORTE PARALLELE

PRESE CENTR. 36 P.
CONTENITORE:alluminio
DIMENS.:152x102x56 mm

ART.	Esec.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/50110-00	Incrociato	1	5
42/50120-00	4 vie	1	5

BRACCIALE CONDUTTIVO

Con resistore da 1 MOHM; elasticizzato e regolabile, munito di spina a banana del diametro di 4mm e di coccodrillo per il collegamento.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/55000-00	1	5

CAVO PIATTO DATI SATA

CONNETTORI:
2 prese 7p7p
Adatto per tutti i dispositivi SATAII compatibili.
COLORE CAVO:Rosso
COLORE CONN:Nero

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/61600-00	0,75 m	1	5
42/61602-00	1,0 m	1	5

CAVO ESTERNO eSATA

CONNETTORI:
2 Spine eSATA 7P
Seconda generazione SATA per la connessione di periferiche di salvataggio (HD, CD-RW, PC) con un trasferimento dati sino a 300MB/s.
Compatibile Serial ATA standard;
COLORE:NERO

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/61782-00	1,0 m	1	10

STAFFA CON CONNETTORI eSATA

CONNETTORI:
2 Prese eSATA 7p (su staffa)
2 Prese SATAII 7p (su staffa)
Ideale per fornire un collegamento sicuro tra PC e periferiche compatibili eSATA.
Trasferimento dati sino a 3GB/s.

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/61800-00	0,50 m	1	5

CD REGISTRABILE (CD-R) 80 min. MAXELL IN SLIM BOX

ISO 9001
maxell

Completo di custodia trasparente rigida sottile (Slim box).
CAPACITÁ:700 MB/80 min
VELOCITÁ MAX MASTER.:52x
STANDARD:Orange Book Part II

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/64010-00	Scatola	1	10	100

CAMPANA DA 10 CD REGISTRABILI (CD-R) 80min. MAXELL

ISO 9001
maxell

CAPACITÁ:700 MB/80 min
VELOCITÁ MAX MASTER.:52x
STANDARD:orange book/part II

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/64023-00	Scatola	10	1	5

CD REGISTRABILE (CD-R AUDIO) 80 min. MAXELL IN JEWEL BOX

ISO 9001
maxell

Completo di custodia trasparente rigida (jewel box).
CAPACITÁ: 80 min.
STANDARD: Orange Book Part II

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/64110-00	Scatola	1	10

Accessori per tablet e computer, storage, connettività, 3D printer.

Scaricate il catalogo specifico in versione PDF dal sito web
www.elcart.com

A TUTTO STORAGE

hamletcom.com **Hamlet**

BOX HDD SATA+IDE
DOPPIO CONTROLLER

HXD3CCUU Art. 42/86616-00
Box USB 2.0 per Hard Disk 3.5" SATA+IDE
HXD2CCUU Art. 42/86611-00
Box USB 2.0 per Hard Disk 2.5" SATA+IDE

TERA STATION SATA III
ALTA CAPACITÀ

HXD25U3TB Art. 42/86582-00
Box USB 3.0 per Hard Disk 2.5" SATA o SSD fino a 15mm di spessore

BOX RAID USB 3.0

BIG - JBOD | FAST - RAID 0 | SAFE - RAID 1

HXDAS25 Art. 42/86625-00
Box RAID USB 3.0 per 2 Hard Disk SATA 2.5"
HXDAS35 Art. 42/86627-00
Box RAID USB 3.0 per 2 Hard Disk SATA 3.5"

WI-FI MOBILE STATION

HXD2SWIFI Art. 42/86586-00
Box Wi-Fi USB 3.0 per Hard Disk 2.5" SATA

App gratuita su: App Store | Google play

BOX HDD 3.5" SATA

HXD3U3 Art. 42/86580-00
Box per Hard Disk SATA 3.5" USB 3.0
HXD3SAUU Art. 42/86572-00
Box per Hard Disk SATA 3.5" USB 2.0

MASTERIZZATORE DVD

XDVDSLIMK Art. 42/86805-00
Masterizzatore DVD±RW Slim USB 2.0 8.5GB Dual Layer

ADATTATORE USB TO SATA/IDE

Art. 42/61710-00 **XU2SATAIDE**
Adattatore USB 2.0 a SATA+IDE compatibile con Hard Disk 2.5" e 3.5"
Art. 42/61712-00 **XU3SATA**
Adattatore USB 3.0 a SATA compatibile con Hard Disk 2.5" e 3.5"

LETTORE FLOPPY DRIVE USB

Art. 42/86501-00 **XFDUSB**
Lettore esterno di Floppy Disk 1.44MB da 3.5" ad interfaccia USB

ADATTATORE SATA TO IDE

Art. 42/61705-00 **XIDESAPCB**
Adattatore IDE to SATA compatibile con Hard Disk da 2.5" e 3.5"

ALIMENTATORI INTELLIGENTI

Hamlet hamletcom.com

ECO POWER

UN SOLO ALIMENTATORE PER TUTTI I DISPOSITIVI ELETTRONICI
UN SOLO STAND-BY = RISPARMIO ENERGETICO

QUATTRO POWER
Alimentatore/multipresa USB 4 porte fino a 2.1A per porta, con cavo di alimentazione 100-240V
Cod. **XPW4500IH**
Art. 13/00301-00
IL PIÙ CONVENIENTE

... ANCHE IN VIAGGIO

TRAVEL CHARGER
Alimentatore USB 4 porte con spine multiple utilizzabili in più di 150 paesi.
Cod. **XPWC420TRAV**
Art. 13/00240-00

1 PORTA 2.4 A
3 PORTE 1 A

CAR CHARGER 4+1 USB
Alimentatore USB 4+1 porte da auto con alimentazione tramite spina accendisigari 12/24v. AUTO, CAMION, CAMPER, BARCA.
Cod. **XPWC545SCAR**
Art. 08/01660-00



TRAVEL ADAPTER/CHARGER
Adattatore universale 110/230W + alimentatore USB 2 porte. Spine multiple utilizzabili in più di 150 paesi.
Cod. **XPW2UTRAVEL**
Art. 13/00235-00

3DX100

Hamlet hamletcom.com

STAMPANTE 3D
Mod. HP3DX100
Art. 44/04500-00

La stampante 3D rappresenta una nuova pietra miliare nel campo dell'elettronica di consumo portando sulla scrivania di casa e ufficio la possibilità di vedere realizzati veri e propri oggetti tridimensionali frutto della propria creatività o scaricati tra gli innumerevoli modelli presenti su internet. La stampante Hamlet 3DX100 permette di realizzare prototipi funzionanti e modelli finiti partendo da un semplice filo in plastica ABS o PLA. La stampante utilizza la tecnologia di stampa 3D additiva che consiste in un metodo innovativo di fabbricazione mediante la deposizione a caldo di un filamento di materiale termoplastico. La deposizione di una serie molto elevata di strati estremamente sottili andrà a comporre l'oggetto finale stampato. La stampante è in grado di funzionare sia collegata alla porta USB di qualsiasi computer che in modalità autonoma grazie al lettore di memorie SecureDigital di cui è dotata.

PLA - ECOLOGICO E BIODEGRADABILE

A richiesta
BIANCO/VERDE FLUO
HP3DXPLAW2GF
Fosforescente Verde al buio

A richiesta
BLU/BIANCO
HP3DXROLB2WT
Termosensibile da Blu a Bianco

A richiesta
BLU FLUO
HP3DXROLB2BF
Fosforescente Blu al buio

A richiesta
Codici prodotto PLA da 1kg:
VERDE HP3DXPLAGR
GRIGIO/SILVER HP3DXPLASLV
NERO HP3DXPLABK
BIANCO HP3DXPLAWH
GIALLO HP3DXPLAYL
ROSA/PINK HP3DXPLAPNK
BLUE HP3DXPLABL

PLASTICA ABS - RESISTENTE E DURATURA

Codici prodotto ABS da 1kg:
Art. 44/04514-00 **VERDE** HP3DXROLGR
Art. 44/04522-00 **GRIGIO/SILVER** HP3DXROLSLV
Art. 44/04510-00 **NERO** HP3DXROLBK
Art. 44/04512-00 **BLUE** HP3DXROLBL
Art. 44/04518-00 **BIANCO** HP3DXROLWH
Art. 44/04524-00 **TRASPARENTE** HP3DXROLTRS
Art. 44/04520-00 **GIALLO** HP3DXROLYL
Art. 44/04516-00 **ROSSO** HP3DXROLRD

ALIMENTATORI UNIVERSALI PER NOTEBOOK

12 CONNECTORS | LED DISPLAY | SLIM DESIGN | USB CHARGER | 220 VOLT

XPWNB90ALCD
Alimentatore Notebook AUTOSENSING 90W SLIM + LCD + USB
Art. 13/00490-00

XPWNB70USL
Alimentatore universale Notebook 70W SLIM
Art. 13/00480-00

10 CONNECTORS | ECO POWER | SLIM DESIGN | 220 VOLT

XPWNB90SL
Alimentatore universale Notebook 90W SLIM
Art. 13/00185-00

IL PIÙ CONVENIENTE
XPWNB90C
Alimentatore universale Notebook 90W COMPACT
Art. 13/00475-00

VOLTAIRE 150W
INVERTITORE DI CORRENTE 12/220V + USB
XPW150U
Art. 13/16056-00

Trasforma la tensione a 12V della presa accendisigari in corrente alternata a 220V + USB 5V per alimentare o ricaricare dispositivi anche in viaggio

hamletcom.com **Hamlet**

BATTERY BANK
Batteria portatile per Tablet PC, Smartphone 4500 mAh. 1Porta USB Hi-Power. Cavo + adattatori Micro USB, iPhone 4/5 incl.

Art. 42/91062-00
XPW450BSV
Silver

Art. 42/91060-00
XPW450BBK
Nero

UNIVERSAL MOBILE CHANGERS

Art. 13/00320-00
XPWZ20MOB
Alimentatore universale di rete 220-5VDC per Tablet e Smartphone + kit 4 connettori

Art. 08/01626-00
XPW12MOB
Alimentatore universale da auto 12-5VDC per Tablet e Smartphone + kit 4 connettori

Art. 13/00297-00
XPW1224U
Alimentatore universale USB 12/24V da Auto e Camion a scomparsa totale nella presa accendisigari

Art. 13/00295-00
XPWZ20U2
Micro alimentatore universale di rete 220V USB 1100mA

DVD REGISTRABILE (DVD-R) 4,7 GB/120 min. MAXELL IN JEWEL BOX

ISO 9001

maxell

Completo di custodia trasparente rigida (jewel box).
VELOCITÁ MAX MASTER.: 16x
CAPACITÁ: 4,7 GB
TEMPO DI REGISTRAZIONE:120 min.
STANDARD: 2,0

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/64500-00	Scatola	1	5

DVD REGISTRABILE (DVD+R) 4,7 GB/120 min. MAXELL IN JEWEL BOX

ISO 9001

maxell

Completo di custodia trasparente rigida (jewel box).
VELOCITÁ MAX MASTER.: 16x
CAPACITÁ: 4,7 GB
TEMPO REGISTRAZIONE:120 min.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/64520-00	Scatola	1	5

CAMPANA DA 10 DVD REGISTRABILI (DVD-R) 4,7 GB/120 min. MAXELL

ISO 9001

maxell

VELOCITÁ MAX MASTER.: 16x
CAPACITÁ: 4,7 GB
TEMPO REGISTRAZIONE:120 min.
STANDARD: 2,0

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/64553-00	Scatola	10	1	5

DVD RISCRIVIBILE (DVD+RW) 4,7 GB/120 min. MAXELL IN JEWEL BOX

ISO 9001

maxell

Completo di custodia trasparente rigida (jewel box).
Idoneo a più di 1.000 registrazioni, tramite masterizzatore DVD-ROM e lettore DVD compatibile.
VELOCITÁ MAX MAST.: 2,4x
CAPACITÁ: 4,7 GB

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/64560-00	Scatola	1	5

DVD DOPPIO STRATO REGISTRABILE (DVD+R DOUBLE LAYER) 8,5 GB/240 min. MAXELL IN JEWEL BOX

ISO 9001

maxell

Completo di custodia trasparente rigida (jewel box).
Questo supporto dispone di due strati registrabili sul medesimo lato.
Idoneo ad una registrazione tramite masterizzatore DVD- ROM e lettore DVD compatibile.
VELOCITÁ MAX MASTER.: 2,4x
CAPACITÁ: 8,5 GB
TEMPO DI REGISTRAZIONE:240 min.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/64586-00	Scatola	1	5

KIT ADATTATORE 3-IN-1 PER NANO E MICRO SIM

Mediante questo kit di adattatori si può convertire la nuova scheda Nano Sim utilizzata all'interno dell' iPhone 5 alle dimensioni di una classica SIM oppure una micro sim per l'utilizzo con alcuni smartphone che supportano tale formato come Samsung Galaxy S3, iPhone 4/4s ed HTC One X.
Potrete quindi utilizzare la stessa scheda e lo stesso piano dati su iPhone 5 (nano sim), Galaxy S3 (micro SIM) e tutti gli altri smartphone (sim standard).
All'interno della confezione troverete:
1x adattatore da NANO SIM a Micro SIM
1 x adattatore da NANO SIM a SIM STANDARD
1 x adattatore da MICRO SIM a SIM STANDARD

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/64980-00	Blister	1	1	10

PORTA CD PER ALETTA PARASOLE AUTO DA 12 POSTI

KEEP ACCESSORIES

Ecco un nuovo modello di porta CD che si fissa all'aletta parasole di qualsiasi auto/furgone/camion con due semplici elastici!Alloggia i vostri 12 CD preferiti, proteggendoli dalla polvere e dal sole! Supporto rigido e morbide buste antigraffio per i CD.
L'ultima taschina, la più piccola, è ideale per riporre i biglietti dell'autostrada, ecc.
DIMENSIONI:160x325x4mm
COLORE: nero

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/65520-00	KA-60004	1	10

CONTENITORE PORTA CD PORTATILE

Adatto a contenere fino a 24 CD.
MATERIALE:pvc antiurto
COLORE:nero
DIMENS.:168x270x50mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/65560-00	1	10

ASTUCCIO PORTA 24 CD

KEEP ACCESSORIES

Simpatico e piccolo astuccio porta CD a taschina, può contenere fino a 24 pezzi, con chiusura a zip.
MATERIALE:Nylon 600D
DIMENSIONI:150x160x45mm

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/65562-00	KA-60000	1	10

ASTUCCIO PORTA 48 CD

KEEP ACCESSORIES

Simpatico e piccolo astuccio porta CD a taschina, può contenere fino a 48 pezzi, con chiusura a zip.
MATERIALE:Nylon 600D
DIMENSIONI:290x160x45mm

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/65566-00	KA-60002	1	10

CUSTODIA TRACOLLA PER FOTOCAMERA

KEEP ACCESSORIES

Questa robusta custodia permette di proteggere dalla polvere e di trasportare comodamente la vostra fotocamera.
Caratteristiche:
Passante per cintura;
Tracolla removibile;
Ben 2 tasche interne a rete (di cui una con cerniera); lato inferiore rinforzato.
MATERIALE: Nylon 600D
DIMENSIONI:160x95x80mm

ART.	Mod.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/65642-00	KA-60010	1	10

CUSTODIA PER FOTOCAMERE COMPATTE

Questa custodia permette di proteggere la macchina fotografica da polvere e graffi senza diventare ingombrante grazie al suo design compatto e dalle linee arrotondate.
Caratteristiche: in resistente nylon, dai colori vivaci e dalle fantasie moderne.
Al suo interno è presente una leggera imbottitura.
Chiusura con cerniera.

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/65644-00	Rosa	Blister	1	1
42/65646-00	Grigio	Blister	1	1

CUSTODIA UNIVERSALE A LIBRO PER TABLET CON PORTA TESSERE INTERNO

Custodia in eco-pelle universale, compatibile con tutti i tablet in commercio.
E rivestita internamente da materiale vellutato che preserva il tablet da graffi e urti.
Facile da applicare e rimuovere, con clip di chiusura laterale.
Basta introdurre il tablet nei ganci, passando ogni gancio verso gli angoli e il dispositivo è fissato alla custodia.
All'interno è presente anche un comodo porta tessere/carte di credito.
Colore: nero

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/65647-00	Tablet 7"	Scatola	1	1

SUPPORTO DA AUTO UNIVERSALE CON FISSAGGIO A VENTOSA

Supporto auto robusto e versatile, ruotabile di 360° adatto a tutti i telefoni e smartphones da 58 A 85 mm di larghezza.
Il supporto si fissa sul parabrezza dell'auto mediante robusta ventosa.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/68114-00	Scatola	1	1	4

ADATTATORE DI RETE 10/100 SU PORTA USB 2.0

CE

L'adattatore USB to LAN consente di dotare qualsiasi PC di una scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB. L'adattatore è compatibile sia con Notebook che con PC desktop e supporta il funzionamento a 10/100Mbps con riconoscimento automatico della velocità. Alimentazione da porta USB.
Specifiche tecniche:
Interfaccia dati: USB 2.0 (compatibile USB 1.1)
Interfaccia di rete: porta RJ45
Funzionamento automatico a 10/100 Mbps (half/full duplex)Supporta controllo di flusso full duplex (IEEE 802.3x) Standard di rete: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Dimensioni: 60x22x18 mm
Peso: 20 g
Lunghezza cavo: 16,5 cm
Supporta Windows XP/Vista/7/8, Mac OS 10.5 o superiore; Linux (kernel 2.6.14 o sup.), Android 4.0

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/88205-00	Scatola	1	1	4

ADATTATORE DI RETE LAN 10/100/GIGA Mbit SU PORTA USB 3.0

CE

Questo adattatore consente di dotare qualsiasi computer di una vera e propria scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB. L'adattatore è compatibile sia con notebook che con PC desktop ed unisce l'interfaccia di rete Gigabit alle prestazioni della connessione USB 3.0 con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.
Specifiche tecniche:
Interfaccia dati: USB 3.0 (compatibile USB 2.0/1.1)
Interfaccia di rete: porta RJ45
Lunghezza cavo: 20 cm circa
Supporta Windows XP/Vista/7/8, Mac OS 10.5 o superiore.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/88215-00	Scatola	1	1	2

SCHEDA DI RETE 10/100/GIGA SU PORTA USB 3.1 TIPO "C"

Questo adattatore consente di dotare qualsiasi computer di una vera e propria scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB 3.1 tipo "C". L'adattatore è compatibile sia con notebook che con PC desktop ed unisce l'interfaccia di rete Gigabit alle prestazioni della connessione USB 3.1 con alta velocità di trasferimento dati.
Specifiche tecniche:
Interfaccia dati: USB 3.1 "C"
Interfaccia di rete: porta RJ45
Lunghezza cavo: 20 cm circa
Supporta Windows XP/Vista/7/8, Mac OS 10.5 o superiore.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/88220-00	Scatola	1	1	4

SCHEDA DI RETE 10/100/GIGA SU PORTA USB 3.1 TIPO "C" CON HUB 3 PORTE USB 3.0 TIPO "A"

Questo adattatore consente di dotare qualsiasi computer di una vera e propria scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB 3.1.
Caratteristiche:
Hub con tre porte USB 3.0 di tipo "A", compatibile con tutti i dispositivi ad alta velocità 5G Mbps, velocità 480Mbps e bassa velocità (12Mbps).
Spina USB 3.1 Tipo "C"; presa LAN RJ45 Ethernet.
10 / 100 / 1000Mbps Gigabit Ethernet.
Nota importante:
Questo Hub non è in grado di fornire alimentazione contemporaneamente a dispositivi ad alta potenza, come iPhone o iPad; è necessaria una fonte di alimentazione aggiuntiva.
Nessun driver richiesto.
Compatibile con sistemi MAC e Windows.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/88224-00	Blister	1	1	4

KIT POWERLINE NANO DUAL 200Mbps

Tenda

Kit Powerline 200Mbps consente di estendere la connessione del modem ADSL (e della tua rete locale) in modo semplice, tramite la corrente elettrica di casa
Inoltre le dimensioni estremamente contenute, permettono di adattarsi con estrema facilità ad ogni esigenza.
Tecnologia Green Ethernet per un maggiore risparimio energetico
Auto negozazione MDI / MDIX
Porta Ethernet 10/100Mbps
Compatibile con i dispositivi Audio/Video
Velocità fisica massima: 200Mbps
Estensione massima di rete: 300m
Crittografia AES 128bit
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
Temperatura: - 40°C÷+70°C
Umidità: 90% senza condensa
Kit Composto da:
2 x adattatore Powerline 200Mbps
Manuale d'uso
CD per installazione

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/88478-00	P200 kit	53x53x27 mm	90 GR	Scatola	1	1

POWERLINE NANO 200Mbps

Tenda

Powerline 200Mbps consente di estendere la connessione del modem ADSL (e della tua rete locale) in modo semplice, tramite la corrente elettrica di casa
Inoltre le dimensioni estremamente contenute, permettono di adattarsi con estrema facilità ad ogni esigenza.
Tecnologia Green Ethernet per un maggiore risparimio energetico
Auto negozazione MDI / MDIX
Porta Ethernet 10/100Mbps
Compatibile con i dispositivi Audio/Video
Velocità fisica massima: 200Mbit/s
Estensione massima di rete: 300m
Crittografia AES 128bit
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
Temperatura: - 40° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/88479-00	P200	53x5327 mm	90 GR	Scatola	1	1

RIPETITORE POWERLINE WIRELESS

Ripetitore Powerline Wireless N300, in grado di creare una rete wireless con velocità 300Mbps
Dimensione compatte, con due antenne interne
Plug & Play, non necessita di configurazione
Fornisce connessione Wireless per tutti i dispositivi di casa o ufficio.
Supporta gli standard IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3b/g/n
Porta LAN: 10/100Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Crittografia WPS integrata
Alimentazione: 110-240V AC, 50/60MHz
Temperatura: - 40° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/88481-00	PW201A	94x60x48 mm	120 GR	Scatola	1	1

KIT POWERLINE NANO DUAL GIGABIT

Kit Powerline Gigabit 1000Mbps consente di estendere la connessione del modem ADSL (e della tua rete locale) in modo semplice, tramite la corrente elettrica di casa
Inoltre le dimensioni estremamente contenute, permettono di adattarsi con estrema facilità ad ogni esigenza.
Tecnologia Green Ethernet per un maggiore risparmio energetico
Auto negoziazione MDI / MDIX
Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps
Compatibile con i dispositivi Audio/Video
Estensione massima di rete: 300m
Crittografia AES 128bit
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
Temperatura: - 40° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa
Kit Composto da:
2 x adattatore Powerline 1000Mbps
Manuale d'uso
CD per installazione
Cavo Ethernet

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/88485-00	PH3	53x53x27 mm	90 GR	Scatola	1	1

KIT POWERLINE NANO CON WIFI

Kit Ripetitore Powerline Wireless N300, in grado di creare una rete wireless con velocità 300Mbps
Dimensione compatte, con due antenne interne
Plug & Play, non necessita di configurazione
Fornisce connessione Wireless per tutti i dispositivi di casa o ufficio.
Supporta gli standard IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3b/g/n
Porta LAN: 10/100Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Crittografia WPS integrata
Alimentazione: 110-240V AC, 50/60MHz
Temperatura: - 40° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa
Contenuto del kit:
2 x Ripetitore Powerline Wireless N300
Manuale d'uso
CD per installazione

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/88482-00	PW201A + P200	53x53x27 mm - 94x60x48 mm	300 GR	Scatola	1	1

RIPETITORE WIFI CON 2 PORTE GIGABIT

Ripetitore Powerline Wireless N1000, in grado di creare una rete wireless con velocità 300Mbps.Dimensione compatte, con due antenne esterne.Plug & Play, non necessita di configurazione.Fornisce connessione Wireless per tutti i dispositivi di casa o ufficio.
Supporta gli standard IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3b/g/n - IEEE 802.3ab
Porta LAN: Gigabit 10/100/1000Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Crittografia WPS integrata
Distanza di trasmissione: 300m
Alimentazione: 110-240V AC, 50/60MHz
Consumo: 8.9W
Temperatura: - 40° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/88486-00	PA6	94x60x48 mm	120 GR	Scatola	1	1

KIT POWERLINE GIGA + RIPETITORE WIFI

Kit Powerline Gigabit + Extender 1000Mbps consente di estendere la connessione del modem ADSL (e della tua rete locale) in modo semplice, tramite la corrente elettrica di casa, con l'Extender N1000 incluso nel kit, è possibile rendere la connessione più veloce fino 1000Mbps. Inoltre le dimensioni estremamente contenute, permettono di adattarsi con estrema facilità ad ogni esigenza.
Tecnologia Green Ethernet per un maggiore risparmio energetico
Auto negoziazione MDI / MDIX
Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps
Compatibile con i dispositivi Audio/Video
Crittografia AES 128bit
Velocità Powerline: 1000Mbps
Velcoità Extender Wi-Fi: 300Mbps
Alimentazione e consumo: 100-240V AC 50/60Hz - 9W
Temperatura: - 40° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa
Kit Composto da:
1 x adattatore Powerline 1000Mbps
1 x extender Wi-Fi 300Mbps
Manuale d'uso
CD per installazione
Cavo Ethernet

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/88487-00	PH5	53x53x27 mm - 94x60x48 mm	300 GR	Scatola	1	1

KIT POWERLINE GIGABIT PASSANTE

Kit Powerline Gigabit 1000Mbps con presa passante, consente di estendere la connessione del modem ADSL (e della tua rete locale) in modo semplice, tramite la corrente elettrica di casa. Inoltre le dimensioni estremamente contenute, permettono di adattarsi con estrema facilità ad ogni esigenza.
Tecnologia Green Ethernet per un maggiore risparmio energetico
Auto negozazione MDI / MDIX
Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps
Compatibile con i dispositivi Audio/Video
Potenza: 3,2W
Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz
Temperatura: - 40° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa
Kit Composto da:
2 x adattatore Powerline con presa passante 1000Mbps
Manuale d'uso
CD per installazione
Cavo Ethernet

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/88488-00	PH6	108.5x61.5x45 mm	90 GR	Scatola	1	1

ADSL2 + MODEM ROUTER WIRELESS

Modem ADSL2 e Wifi Router
Dispositivo All-in-one:
Modem ADSL2, Router NAT, DDNSM, switch 4 porte e Access point N300
Velocità: 300Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Standard IEEE 802.11/b/n/g
Supporta crittografia: WPA/WPA2
Composto da:
1 porta USB 2.0
1 porta RJ11 DSL
4 porte Fast Ethernet 10/100Mbps
2 antenne esterne da 5dBi
Alimentazione: 9Vdc, 1A
Temperatura di lavoro: 0°C +40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/89000-00	D301	171,60x111x34,7 mm	648 GR	Scatola	1	1

ADSL2+MODEM ROUTER CON 2 PORTE LAN

Modem ADSL2 + Router Wifi e 3G
Dispositivo All-in-one:
Modem ADSL2, Router NAT, DDNSM, switch 4 porte e Access point N300
Supporta connessione come router 3G
Velocità: 300Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Standard IEEE 802.11/b/n/g
Supporta crittografia: WPA/WPA2
1 porta USB 2.0
1 porta RJ11 DSL
4 porte Fast Ethernet 10/100Mbps
2 antenne esterne da 5dBi
Alimentazione: 9Vdc, 1A
Temperatura di lavoro: 0°C +40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/89002-00	D303	171.60x111x34,7 mm	132 GR	Scatola	1	1

ADSL2 + MODEM ROUTER WIRELESS1200

Modem Router ADSL2 Dual Band 1200Mbps
Dispositivo All-in-one:
Modem ADSL2, Router NAT, DDNSM, switch 4 porte e Access point N300
Velocità: 1200Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Standard IEEE 802.11/b/n/g
Supporta crittografia: WPA/WPA2
1 porta USB 2.0
1 porta LAN/WAN Gigabit 10/100/1000Mbps
3 porte LAN Gigabit 10/100/1000Mbps
1 porta RJ11
2 antenne esterne da 7dBi 2,4GHz
2 antenne interna da 7dBi 5GHz
Alimentazione: 12Vdc, 1,5A
Temperatura di lavoro: 0°C +40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/89004-00	D1201	192x192x40 mm	914 GR	Scatola	1	1

CPE GIGABIT EPON PER FTTH

Dispositivo EPON per FTTH con un design semplice e di facile installazione
Con velocità di upstream e downstream fino a 1,25 Gbps e distanza di trasmissione fino a 20 km
Compatibile con ISP e OLT globali.
La porta RJ45 da 1 gigabit offre un trasferimento dati ultra veloce
Plug and play
Supporta la gestione remota OAM senza configurazione on-site
Compatibile con gli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah
Gestione WEB e monitor di potenza ottica
Basso consumo energetico
Interfaccia nuovissima per un'installazione semplice e facile
Tasto WPS e di reset
Alimentazione: 9V 600mA
Temperatura: 0°C + 40°C
Umidità: 90% senza consensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/89500-00	E101	142x92x31 mm	249 GR	Scatola	1	1

VDSL2 + MODEM ROUTER WIRELESS

Modem Fibra VDSL + con USB per 3G/4G
Dispositivo All-in-one:
Modem Fibra, Router NAT, DDNSM, switch 4 porte e Access point N300
Backup linea su dongle USB 3G/4G
Retrocompatibile ADSL2+
Velocità: 300Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Standard IEEE 802.11/b/n/g
Supporta crittografia: WPA/WPA2
1 porta USB 2.0
1 porta RJ11 DSL
1 porta LAN/WAN
3 porte LAN Fast Ethernet 10/100Mbps
2 antenne esterne da 5dBi
Pulsante di reset e WPS
Alimentazione: 12Vdc, 1A
Temperatura di lavoro: 0°C +40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/89050-00	V300	157,8x105,2x29,4 mm	522 GR	Scatola	1	1

CPE GIGABIT GPON PER FTTH

Dispositivo FTTH ideale con un design semplice e facile da installare
Velocità di upstream fino a 1,25 Gbps, velocità downstream fino a 2,5 Gbps
Distanza di trasmissione fino a 20 km
Una porta RJ45 da 1 gigabit offre un trasferimento dati ultra veloce.
Plug and play
Supporta la gestione remota OMCI senza configurazione on-site
Conforme allo standard ITU-T G.984, G103 è ampiamente compatibile con ISP e OLT globali
Tasto WPS e di reset
Alimentazione: 9V 1A
Temperatura: 0°C + 40°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/89502-00	G103	142x92x31 mm	431 GR	Scatola	1	1

SWITCH 10/100MBIT 5 PORTE DESKTOP

Tenda

Lo switch Fast Ethernet RJ45 10/100 5 porte con funziona auto MDI/MDIX, progettato per l'utilizzo familiare o in piccole strutture aziendali.
Funzione Plug & Play, nessun configurazione richiesta
Con la funzione Green Technology, permette di risparmiare energia dando garanzia di essere una soluzione ecologica per la rete aziendale.
Controllo di flusso IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x per un trasferimento dati affidabile ed eliminare la congestione del traffico dati
5LED per la visualizzazione dello stato di connessione
Guscio in plastica, predisposto per l'installazione sul desktop o a parete
Assenza di ventola per un funzionamento silenzioso
Consumo: 1,60W
Alimentazione: esterna 5Vdc, 0,6A
Temperatura: - 40 ° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94101-00	S105	82x52x22,30 mm	120 GR	Scatola	1	1

SWITCH 10/100/1000M 5 PORTE DESKTOP

Tenda

Lo switch Gigabit RJ45 10/100/1000 5 porte con funzione auto MDI/MDIX, progettato per l'utilizzo familiare o in piccole strutture aziendali.
Funzione Plug & Play, nessun configurazione richiesta
Con la funzione Green Technology, permette di risparmiare energia dando garanzia di essere una soluzione ecologica per la rete aziendale.
Controllo di flusso IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x - IEEE 802.3ab per un trasferimento dati affidabile ed eliminare la congestione del traffico dati
5LED per la visualizzazione dello stato di connessione
Guscio in plastica, predisposto per l'installazione sul desktop o a parete
Assenza di ventola per un funzionamento silenzioso
Consumo: 1,70W
Alimentazione: esterna 5Vdc, 0,6A
Temperatura: - 40 ° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94104-00	SG105	93x66x23 mm	120 GR	Scatola	1	1

SWITCH 10/100MBIT 5 PORTE DESKTOP

Tenda

Lo switch Fast Ethernet RJ45 10/100 5 porte con funziona auto MDI/MDIX, progettato per l'utilizzo familiare o in piccole strutture aziendali.
Funzione Plug & Play, nessun configurazione richiesta
Con la funzione Green Technology, permette di risparmiare energi adando garanzia di essere una soluzione ecologica per la rete aziendale.
Controllo di flusso IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x per un trasferimento dati affidabile ed eliminare la congestione del traffico dati
5LED per la visualizzazione dello stato di connessione
Guscio in Metallo, predisposto per l'installazione sul desktop o a parete
Assenza di ventola per un funzionamento silenzioso
Consumo: 1,60W
Alimentazione: esterna 5Vdc, 0,6A
Temperatura: - 40 ° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94102-00	TEF1005D	100x64x23 mm	160 GR	Scatola	1	1

SWITCH 10/100MBIT 8 PORTE DESKTOP

Tenda

Lo switch Fast Ethernet RJ45 10/100 8 porte con funziona auto MDI/MDIX, progettato per l'utilizzo familiare o in piccole strutture aziendali.
Funzione Plug & Play, nessun configurazione richiesta
Con la funzione Green Technology, permette di risparmiare energia dando garanzia di essere una soluzione ecologica per la rete aziendale.
Controllo di flusso IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x per un trasferimento dati affidabile ed eliminare la congestione del traffico dati
8LED per la visualizzazione dello stato di connessione
Guscio in plastica, predisposto per l'installazione sul desktop o a parete
Assenza di ventola per un funzionamento silenzioso
Consumo: 2,15W
Alimentazione: esterna 5Vdc, 0,6A
Temperatura: - 40 ° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94106-00	S108	124x59x23.1 mm	145 GR	Scatola	1	1

SWITCH 10/100/1000M 8PORTE DESKTOP

Tenda

Lo switch Gigabit RJ45 10/100/1000 8 porte con funzione auto MDI/MDIX, progettato per l'utilizzo familiare o in piccole strutture aziendali.
Funzione Plug & Play, nessun configurazione richiesta
Con la funzione Green Technology, permette di risparmiare energia dando garanzia di essere una soluzione ecologica per la rete aziendale.
Controllo di flusso IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x - IEEE 802.3ab per un trasferimento dati affidabile ed eliminare la congestione del traffico dati
8 LED per la visualizzazione dello stato di connessione
Guscio in plastica, predisposto per l'installazione sul desktop o a parete
Assenza di ventola per un funzionamento silenzioso
Consumo: 4W
Alimentazione: esterna 9Vdc, 0,6A
Temperatura: - 40 ° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94107-00	SG108	140x90x24 mm	160 GR	Scatola	1	1

SWITCH 10/100MBIT 16 PORTE RACK MOUNT

Tenda

Lo switch Fast Ethernet RJ45 10/100 16 porte, progettato per l'utilizzo familiare o in piccole strutture aziendali.
Plug & Play con funzione auto MDI/MDIX.
Tecnologia Green Ethernet per risparmio energetico
Controllo di flusso IEEE 802.3x - IEEE 802.3u - IEEE 802.3 per un trasferimento dati affidabile ed eliminare la congestione del traffico dati
Protezione da correnti fino a 6KV
Guscio in metallo, predisposto per l'installazione sul desktop o su armadi Rack 19".
Plug and play, nessuna configurazione richiesta
Indicatore LED
Velocità di gestione: 3.2Gbps
Senza ventola per funzionamento silenzioso
Consumo: 3.1W
Alimentazione: esterna 100-240Vac, 50/60Hz
Temperatura: - 40 ° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94112-00	TEF1016D	294x180x44 mm	1,0 KG	Scatola	1	1

SWITCH 10/100MBIT 16 PORTE DESKTOP

Tenda

Lo switch Fast Ethernet RJ45 10/100 16 porte con funzione auto MDI/MDIX, progettato per l'utilizzo familiare o in piccole strutture aziendali.
Funzione Plug & Play, nessun configurazione richiesta
Con la funzione Green Technology, permette di risparmiare energia dando garanzia di essere una soluzione ecologica per la rete aziendale.
Controllo di flusso IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x per un trasferimento dati affidabile ed eliminare la congestione del traffico dati
16 LED per la visualizzazione dello stato di connessione
Guscio in plastica, predisposto per l'installazione sul desktop o a parete
Assenza di ventola per un funzionamento silenzioso
Consumo: 5,4W
Alimentazione: esterna 9Vdc, 0,6A
Temperatura: - 40 ° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94111-00	S16	218x135x41,6 mm	180 GR	Scatola	1	1

SWITCH 10/100MBIT 24 PORTE RACK MOUNT

Tenda

Lo switch Fast Ethernet RJ45 10/100 24 porte, progettato per l'utilizzo familiare o in piccole strutture aziendali.
Plug & Play con funzione auto MDI/MDIX.
Tecnologia Green Ethernet per risparmio energetico
Controllo di flusso IEEE 802.3x - IEEE 802.3u - IEEE 802.3 per un trasferimento dati affidabile ed eliminare la congestione del traffico dati
Protezione da correnti fino a 6KV
Guscio in metallo, predisposto per l'installazione sul desktop o su armadi Rack 19".
Plug and play, nessuna configurazione richiesta
Indicatore LED
Velocità di gestione: 4.8Gbps
Senza ventola per funzionamento silenzioso
Consumo: 3.5W
Alimentazione: esterna 100-240Vac, 50/60Hz
Temperatura: - 40° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94116-00	TEF1024D	294x180x44 mm	1,0 KG	Scatola	1	1

SWITCH 10/100/1000M 5 PORTE DESKTOP

Switch Gigabit 10/100/1000, adatto per tutti gli ambienti e facile da installare, con tecnologia di gestione energia
5 Porte Gigabit RJ45 con auto negoziazione MDI / MDIX
Supporto IEEE 802.3x - IEEE 802.3u - IEEE 802.3
Plug&Play, nessuna configurazione richiesta
Senza ventole per un funzionamento silenzioso
Telaio in metallo per il posizionamento su desktop
5 LED visualizzano lo stato di connessione
Protezione da correnti: 6KV
Alimentazione esterna: 5Vdc, 0.6A
Potenza: 2,5W
Temperatura di funzionamento: - 40° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94201-00	TEG1005D	100x64x23 mm	170 GR	Scatola	1	1

SWITCH 10/100/1000M 16 PORTE RACK MOUNT

Lo switch Gigabit 10/100/1000Mbps RJ 45 16 porte, progettato per l'utilizzo familiare o in piccole strutture aziendali.
Plug & Play con funzione auto MDI/MDIX.
Tecnologia Green Ethernet per risparmio energetico
Controllo di flusso IEEE 802.3x - IEEE 802.3u - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab per un trasferimento dati affidabile ed eliminare la congestione del traffico dati
Protezione da correnti fino a 6KV su tutte le porte
Guscio in metallo, predisposto per l'installazione sul desktop o su armadi Rack 13/19".
Plug and play, nessuna configurazione richiesta
Indicatore LED
Connessione stabile 7/24
Velocità di gestione: 32Gbps
Consumo: 12W
Alimentazione: esterna 100-240Vac, 50/60Hz
Temperatura: - 40 ° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94211-00	TEG1016D	294x180x44 mm	1,3 KG	Scatola	1	1

SWITCH 10/100/1000M 8 PORTE DESKTOP

Switch Gigabit 10/100/1000, adatto per tutti gli ambienti e facile da installare, con tecnologia di gestione energia
8 Porte Gigabit RJ45 con auto negoziazione MDI / MDIX
Supporto IEEE 802.3x - IEEE 802.3u - IEEE 802.3
Plug&Play, nessuna configurazione richiesta
Senza ventole per un funzionamento silenzioso
Telaio in metallo per il posizionamento su desktop
8 LED visualizzano lo stato di connessione
Protezione da correnti: 4KV
Jumbo Frame: 9K
Alimentazione esterna: 9Vdc, 1A
Consumo: 4,5W
Temperatura di funzionamento: - 40° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94206-00	TEG1008D	187x107x33 mm	510 GR	Scatola	1	1

SWITCH 10/100/1000M 24 PORTE RACK MOUNT

Lo switch Gigabit 10/100/1000Mbps RJ 45, 24 porte, progettato per l'utilizzo familiare o in piccole strutture aziendali.
Plug & Play con funzione auto MDI/MDIX.
Tecnologia Green Ethernet per risparmio energetico
Controllo di flusso IEEE 802.3x - IEEE 802.3u - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab per un trasferimento dati affidabile ed eliminare la congestione del traffico dati
Protezione da correnti fino a 6KV su tutte le porte
Guscio in metallo, predisposto per l'installazione sul desktop o su armadi Rack 13/19".
Plug and play, nessuna configurazione richiesta
Indicatore LED
Connessione stabile 7/24
Velocità di gestione: 32Gbps
Consumo: 13W
Alimentazione: esterna 100-240Vac, 50/60Hz
Temperatura: - 40 ° + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94216-00	TEG1024D	294x180x44 mm	1,3 KG	Scatola	1	1

AC ROUTER DUAL BAND 1900Mbps 5P GIGABIT

Router AC Dual-Band 1900Mbps, standard 802.11ac
Velocità WiFi fino a 1300 Mbps su 5 GHz e 600 Mbps su porte 2,4GHz,
La tecnologia Beamforming+ migliora la gamma WiFi e le prestazioni.
Il Jumbo frame da 15K migliora la velocità di trasmissione dei dati di grandi dimensioni.
Supporto USB 3.0
Server di stampa / Server multimediale / Condivisione HDD.
Pulsante WiFi per un comodo risparmio energetico
Installazione rapida
Dotato di 3 antenne esterne da 3dBi
5 porte Gigabit 10/100/100Mbps di cui 1 porta Gigabit WAN, 4x porte Gigabit LAN
Alimentazione: 12Vdc 2,5A
Temperatura di lavoro: 0 +40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95010-00	AC18	261x168x65 mm	640 GR	Scatola	1	1

AC ROUTER DUAL BAND 1200Mbps 5P GIGABIT

Router AC Dual-Band 1200Mbps
Standard 802.11ac
CPU dual-core Broadcom con memoria DDR3
Velocità WiFi fino a 900 Mbps su 5 GHz e 300 Mbps su 2,4 GHz
Porta USB 2.0 per il cloud personale e la condivisione della stampante
2 antenne esterne
Tecnologia Beamforming
Supporto server VPN, programmazione WiFi
Alimentazione di supporto salvataggio
5 porte Gigabit 10/100/1000Mbps
Alimentazione: 12Vdc 2,5A
Temperatura di lavoro: 0°C + 40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95020-00	AC9	226x179x77 mm	957 GR	Scatola	1	1

AC ROUTER DUAL BAND 1900Mbps

Router AC Dual-Band 1900Mbps
Standard 802.11ac
Velocità WiFi fino a 1300 Mbps su 5 GHz e 600 Mbps su 2,4 GHz
Connessioni Gigabit
Porta USB 3.0 per la condivisione di stampanti locali, file e contenuti multimediali sulla rete locale e via FTP, compatibile DLNA
Supporto server VPN, programmazione WiFi
Alimentazione di supporto salvataggio
3 antenne esterne
Tecnologia Beamforming su processore dual-core da 1GHz
1 porta WAN + 3 LAN 10/100/1000Mbps
Alimentazione: 12Vdc 2,5A
Temperatura di lavoro: 0°C + 40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95015-00	AC15	226x179.5x76.6 mm	612 GR	Scatola	1	1

AC ROUTER DUAL BAND 1200Mbps 5P GIGABIT

Router AC Dual-Band 1200Mbps
Standard 802.11ac
CPU dual-core Broadcom con memoria DDR2
Velocità WiFi fino a 900 Mbps su 5 GHz e 300 Mbps su 2,4 GHz
Porta USB 2.0 per il cloud personale e la condivisione della stampante
4 antenne esterne da 5dBi
Tecnologia Beamforming
Supporto server VPN, programmazione WiFi
Alimentazione di supporto salvataggio
4 porte Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45
Alimentazione: 12Vdc 1A
Temperatura di lavoro: 0°C + 40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95025-00	AC6	220x141.5x49 mm	860 GR	Scatola	1	1

ACCESS POINT WIRELESS 300Mbps

Router Wi-Fi N300 alta potenza, 300Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Installazione rapida
Funzione WISP per ripetizione del segnale
4 antenne da 5dBi per la massima copertura
Pulsante ON/OFF
4 porte Fast Ethernet: 1 x WAN; 3 x LAN
Alimentazione:: 9Vdc 600mA
Temperatura di lavoro: 0°C + 40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95050-00	FH456	171.3x171.3x36.4 mm	159 GR	Scatola	1	1

WIRELESS N ROUTER BROADBAND 300Mbps

Router Wi-Fi N300, 300Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Standard IEEE 802.11/b/c/n
Installazione rapida
Funzione WISP per ripetizione del segnale
Amplificazione segnale ad alte prestazioni con 3 antenne esterne da 5dBi
Pulsante ON/OFF
4 porte Fast Ethernet: 1 x WAN; 3 x LAN
Alimentazione: 9Vdc 600mA
Temperatura di lavoro: 0°C + 40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95062-00	F3	127.4x90.5x26 mm	508 GR	Scatola	1	1

WIRELESS N ROUTER BROADBAND 300Mbps

Router Wi-Fi N300, 300Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Installazione rapida
Funzione WISP per ripetizione del segnale
2 antenne da 5dBi Omnidirezionali per la massima copertura
Pulsante ON/OFF
4 porte Fast Ethernet: 1 x WAN; 3 x LAN
Alimentazione: 9Vdc 600mA
Temperatura di lavoro: 0°C + 40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95060-00	F300	172x111x25 mm	299 GR	Scatola	1	1

ACCESS POINT WIRELESS 300Mbps

Router Wi-Fi N300, 300Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Standard IEEE 802.11/n/g/b
Installazione rapida
Funzione WISP e WDS Bridge per ripetizione del segnale
Amplificazione segnale ad alte prestazioni con 2 antenne esterne da 5dBi
Ripetitore Universale
Pulsante Reset e WISP
4 porte Fast Ethernet: 1 x WAN; 3 x LAN
Alimentazione: 9Vdc 600mA
Temperatura di lavoro: 0°C + 40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95070-00	N301	127.4x90.5x26 mm	159 GR	Scatola	1	1

RIPETITORE WIRELESS 300Mbps DA MURO

Ripetitore wireless universale 300Mbps
Sarà possibile espandere il segnale wireless, premendo il tasto sopra il ripetitore
Montaggio a parete, deisgn compatto
Compatibile con dispositivi 802.11/b/g/n
2 antenne esterne 2dBi
Tasto di reset e WPS
1 porta 10/100M LAN
LED indicatore di stato
Alimentazione: 100-240Vac, 50/60Hz
Temperatura di lavoro: 0°C +40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95080-00	A301	110x55x39 mm	281 GR	Scatola	1	1

AP WIRELESS DUAL BAND 1200Mbps

Access Point AC1200 Dual-Band con velocità 1200Mbps
Standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac,
Dual Band: 300 Mbps a 2,4 GHz + 867 Mbps a 5 GHz,
1 porta Fast Ethernet RJ45
2 Antenne esterne 2dBi
Modalità ripetitore e Modalità AP
Supporto server VPN, programmazione WiFi
Alimentazione: 12Vdc 2,5A
Temperatura di lavoro: 0°C + 40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C + 70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95087-00	A18	261x168x65 mm	640 GR	Scatola	1	1

RIPETITORE WIRELESS DA MURO 300Mbps

Ripetitore wireless universale N300, 300Mbps
Montaggio a parete, design compatto
Compatibile con dispositivi 802.11/b/g/n
2 antenne esterne non rimovibili da 3dBi
Frequenza: 2,4GHz
1 porta 10/100M LAN
LED indicatore di stato
Supporta la modalità di crittografia WPA / WPA2
Tasto di reset e WPS
Alimentazione: 100-240Vac, 50/60Hz
Temperatura di lavoro: 0°C +40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95085-00	A9	111x56x47.7 mm	240 GR	Scatola	1	1

ROUTER WIRELESS 4G/LTE CON SLOT SIM

Router Wireless N300 con supporto per 3G/4G/LTE e VoLTE
Fornisce la connessione Wireless 4G LTE e LAN per consentirti di navigare in Internet facilmente. Basta collegare la scheda SIM di un operatore mobile, è possibile condivere la rete con più utenti o più dispositivi e goderti la velocità 4G più veloce.
Con slot per scheda SIM, fornisce anche servizi vocali su VoLTE o CSFB
Compatibile con oltre 150 modem USB
Backup automatico linea 3G-4G/WAN
Supporta tre modalità di lavoro: router wireless, router 3G / 4G, ripetitore universale
Velocità: 300Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Standard IEEE 802.11/b/n/g
Supporta crittografia: WPA/WPA2
1 porta WAN
4 porte LAN Fast Ethernet 10/100Mbps
2 antenne esterne omnidirezionali da 5dBi
Alimentazione: 12Vdc, 1A
Temperatura di lavoro: 0°C +40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95095-00	4G680	142x98x20 mm	168 GR	Scatola	1	1

ACCESS POINT 150Mbps DA ESTERNO

Tenda

Access Point Wireless 150Mbps da esterno
Lunga distanza di trasmissione fino a 3km come Access Point e fino a 5km come Bridge
CPU Dual-core Broadcom 300MHz
1 porta Fast Ethernet 10/100 LAN/WAN/PoE
1 porta Fast Ethernet 10/100 LAN
Antenna a doppia polarizzazione da 12dBi per connessioni a lunga distanza
Larghezza fascio antenna: 60° Orizzontale / 30° Verticale
Standard IEEE 802.11/b/g/n
Velocità wireless: 150Mbps
Frequenza: 2,4GHz
Involucro esterno resistente agli agenti atmosferici IP64
Protezione fulmini fino a 6000V
Alimentazione PoE: 12V, 1A
Temperatura di lavoro: 0°C +40°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C +70°C
Umidità: 90% senza condensa
Alimentatore Poe incluso nella confezione

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/95180-00	O3	270x95x67,5 mm	921 GR	Scatola	1	1

SWITCH GIGABIT 5PORTE 72W DESKTOP

EKSELANS BY ITS

Switch PoE 5 porte Gigabit 10/100/1000Mbps di cui 1 Uplink + 1 porta SFP
Plug & Play
Potenza alimentazione PoE: 72W
Standard PoE: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at
Alimentazione: 48Vdc, 1,5A
Temperatura di lavoro: 0°C + 55°C
Iniettore PoE 48Vdc: 42/94400

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94350-00	SWP-5	185x96x24 mm	Scatola	1	1

SWITCH GIGABIT 9 PORTE 120W DESKTOP

EKSELANS BY ITS

Switch PoE 9 porte Gigabit 10/100/1000Mbps di cui 1 Uplink + 1 porta SFP
Plug & Play
Potenza alimentazione PoE: 120W
Standard PoE: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at
Alimentazione: 48Vdc, 2,5A
Temperatura di lavoro: 0°C + 55°C
Iniettore PoE 48Vdc: 42/94400

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94360-00	SWP 9	250x122x35 mm	Scatola	1	1

SWITCH GIGABIT 26 PORTE 450W RACK MOUNT

EKSELANS BY ITS

Switch PoE 26 porte Gigabit 10/100/1000Mbps di cui 2 Uplink + 2 porta SFP
Plug & Play
Potenza alimentazione PoE: 450W
Standard PoE: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at
Alimentazione: 100-240Vac
Temperatura di lavoro: 0°C + 55°C

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94370-00	SWP 26	440x284x44 mm	Scatola	1	1

INIETTORE PoE GIGABIT 48Vdc

EKSELANS BY ITS

Iniettore PoE Gigabit 10/100/1000Mbps
Tensione di rete: 240Vac, 50-60Hz
Corrente massima: 2A
Corrente di spunto: 30A
Tensione in uscita: 48Vdc

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*42/94400-00	POE 48	Scatola	1	1

WIRELESS ACCESS POINT

EKSELANS BY ITS

da interno

AP 300 - Art.**42/95200-00**

Access Point Wireless 300Mbps
2 porte 10/100Mbps RJ45
Alta densità di utenti
Vasta copertura
Design compatto,
Diversi SSID
Montaggio a soffitto.
Frequenza: 2,4GHz

AP 750 - Art.**42/95205-00**

Access Point Wireless 750Mbps
2 porte 10/100Mbps RJ45
Alta densità di utenti
Vasta copertura
Design compatto,
Diversi SSID
Montaggio a soffitto.
Frequenza: 2,4GHz - 5,8GHz

AP 1200 - Art.**42/95215-00**

Access Point Wireless alta velocità 1200Mbps
2 porte 10/100/1000Mbps RJ45
Alta densità di utenti
Vasta copertura
Design compatto,
Diversi SSID
Montaggio a soffitto.
Frequenza: 2,4GHz - 5,8GHz

da esterno

CPE 300 - Art.**42/95250-00**

Access Point Wireless 300Mbps
2 porte 10/100Mbps RJ45
Alta densità di utenti
Vasta copertura
Design compatto,
Diversi SSID
Frequenza: 5,8GHz

CPE 300 - Art.**42/95280-00**

Access Point Wireless 1200Mbps
1 porta 10/100Mbps RJ45
Alta densità di utenti
Vasta copertura
Design compatto,
Diversi SSID
Frequenza: 2,4GHz - 5,8GHz

distributore esclusivo per l'Italia

ELCART

ACCESS POINT WIRELESS 300Mbps POE

Access Point Wireless 300Mbps, con 2 porte 10/100Mbps RJ45
Vasta copertura
Alta densità di utenti
Design compatto
Diversi SSID
Montaggio a Soffitto
Modalità di funzionamento: Access Point / Router / Ripetitore / WISP
Dati Tecnici
2 antenne Omnidirezionali interne: 5dBi
Lunga portata: 4km
Frequenza: 2,4Ghz
Modulazione: DSSS e QFDM
Canale: 1-13
Codifica: BPSK,QPSK, 16QAM e 64QAM
Protezione: WEP-64/128, WPA-PSK e QPA2-PSK
Alimentazione: 24Vdc PoE oppure 12Vdc tramite alimentatore esterno
Potenza: 15W
Temperatura di lavoro: 0 + 55°C
Iniettore PoE 24Vdc incluso nella confezione

ART.	Mod.	Dimen.	Conf. Comm.
*42/95200-00	AP 300	188x31 mm	1

ACCESS POINT WIRELESS 1200Mbps POE

Access Point Wireless alta velocità 1200Mbps, con 2 porte 10/100/1000Mbps RJ45
Vasta copertura
Alta densità di utenti
Design compatto
Diversi SSID
Montaggio a Soffitto
Dati Tecnici
Frequenza: 2,4Ghz & 5GHz
Antenne Omnidirezionali interne 5dBi: 2x 2,4GHz & 1x 5GHz
Modulazione: DSSS e QFDM
Canale: 1-13 per 2,4GHz
36-165 per 5GHz
Codifica: BPSK,QPSK, 16QAM e 64QAM
Protezione: WEP-64/128, WPA-PSK e QPA2-PSK
Alimentazione: 48Vdc PoE oppure 12Vdc tramite alimentatore esterno
Temperatura di lavoro: 0 + 55°C
Iniettore PoE 48Vdc: 42/94400 (non incluso nella confezione)

ART.	Mod.	Dimen.	Conf. Comm.
*42/95215-00	AP 1200	198x198x28 mm	1

ACCESS POINT WIRELESS 750Mbps POE

Access Point Wireless alta velocità 750Mbps, con 2 porte 10/100Mbps RJ45
Vasta copertura
Alta densità di utenti
Design compatto
Diversi SSID
Montaggio a Soffitto
Dati Tecnici
Frequenza: 2,4Ghz & 5GHz
Antenne Omnidirezionali interne 5dBi: 2x 2,4GHz & 1x 5GHz
Modulazione: DSSS e QFDM
Canale: 1-13 per 2,4GHz
36-165 per 5GHz
Codifica: BPSK,QPSK, 16QAM e 64QAM
Protezione: WEP-64/128, WPA-PSK e QPA2-PSK
Alimentazione: 48Vdc PoE oppure 12Vdc tramite alimentatore esterno
Temperatura di lavoro: 0 + 40°C
Iniettore PoE 48Vdc: 42/94400 (non incluso nella confezione)

ART.	Mod.	Dimen.	Conf. Comm.
*42/95205-00	AP 750	189x189x39 mm	1

ACCESS POINT WIRELESS DA ESTERNO 300Mbps POE

Access Point Wireless da Esterno 300Mbps, con 2 porte 10/100Mbps RJ45
Vasta copertura
Alta densità di utenti
Design compatto
Diversi SSID
Diverse Modalità di lavoro: AP / Router / Ripetitore / WISP
Dati Tecnici
1 antenna per Ponti Radio 15dBi
Frequenza: 5,8GHz
Modulazione: QFDM
Canale: 36-165
Codifica: BPSK,QPSK, 16QAM e 64QAM
Protezione: WEP-64/128, WPA-PSK e QPA2-PSK
Alimentazione: 24Vdc PoE
Temperatura di lavoro: 0 + 55°C
Iniettore PoE 24Vdc incluso nella confezione

ART.	Mod.	Dimen.	Conf. Comm.
*42/95250-00	CPE 300	250x90x32 mm	1

ACCESS POINT WIRELESS DA ESTERNO 1200Mbps-OM

Access Point Wireless da Esterno 1200Mbps, con 1 porta 10/100Mbps RJ45
Alta densità di utenti
Vasta coperturtura
Alta densità di utenti
Design compatto
Diversi SSID
Diverse Modalità di lavoro: AP / Router / Ripetitore / WISP
Antenna per Ponti Radio 15dBi con connettore SMA, non inclusa nella confezione
Dati Tecnici
Frequenza: 2,4GHz & 5,8GHz
Modulazione: QFDM
Canale: 1-13 per 2,4GHz / 36-165 per 5,8Ghz
Codifica: BPSK,QPSK, 16QAM e 64QAM
Protezione: WEP-64/128, WPA-PSK e QPA2-PSK
Alimentazione: 48Vdc PoE
Temperatura di lavoro: 0 + 55°C
Dimensioni: 215x276x80mm
2x Antenna 5,8GHz: 42/95282-00 (non incluso nella confezione)
2x Antenna 2,4GHz: 42/95283-00 (non incluso nella confezione)
Iniettore PoE 48V: Art. 42/94400-00 (non incluso nella confezione)

ART.	Mod.	Dimen.	Conf. Comm.
*42/95280-00	CPE 1200-O	215x276x80 mm	1
*42/95282-00	ANT 58-12	580x20 mm	1
*42/95283-00	ANT 24-12	1200x24 mm	1

ESPOSITORE DA 20 ACCENDINI RICARICABILI USB 4 COLORI MIX

Questo accendino elettronico USB è senza gas o petrolio, può essere utilizzato in qualsiasi condizione atmosferica, anche in presenza di vento fortissimo, e vi consentirà di accendere la sigaretta senza alcun problema.
Questo accendino USB lo si può collegare a qualsiasi computer desktop, notebook o autoradio dotato di entrata USB.
Bastano pochi minuti di carica, per avere fino a 80 accensioni assicurate.
E grazie all'uso di una batteria al litio, non disperderai gas o liquidi infiammabili nell'aria.
Non teme pioggia, vento o altre condizioni climatiche che metterebbero alla prova qualunque accendino tradizionale.
Dotato di una termoresistenza che si attiva automaticamente a partire dall'apertura dell'accendino.
Espositore fornito da 20 accendini di 4 colori mix.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96026-00	Scatola	20	1	2

RICEVITORE GPS BLUETOOTH 32 CANALI

Tracking fino a 32 canali.
Tempo di avvio (medio):
-A freddo 43 secondi
-Intermedio 25 secondi
-A caldo 1 secondo
Sensibilità superiore: -157 dbm
Tempo di riac.:1sec
Antenna in ceramica interna.
Supporto standard NMEA-0183 a 38400bps.
Compatibile con i dispositivi Bluetooth con profile porta seriale (SPP).
Consumi ridottissimi:13 ore di utilizzo continuo e fino ad una settimana in stand-by con batteria da 1100mAh.
Tempo di ricarica completa :3ore
Display a 3 led con indicazioni GPS, Bluetooth e accensione.
Dimensioni:81x43x17.6mm
Peso:70gr (batteria inclusa)
Coperchio posteriore antiscivolo.
Accessori:
Carica auto 12V.
Carica da rete 220V.
Tappetino Antiscivolo.
CD ROM Driver.
Istruzioni in Italiano.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96011-00	Scatola	1	1	2

ADATTATORE USB 2x JACK 3.5mm MICROFONO E CUFFIE

Grazie a questo adattatore è possibile avere un ingresso microfono e connettore di uscita audio da qualsiasi porta USB del PC.
Completamente Plug & Play, non nessuna installazione e/o driver.
Supporta audio 3D.
Alimentazione diretta dalla porta USB (non necessita di alcun tipo di alimentazione esterna).
Ideale per l'utilizzo di Skype/telefoni VOIP internet/Chat software, MSN/Yahoo/ ICQ e molto altro.
Funziona con Windows 2000 / XP / VISTA / 7 /10.
CONNETTORI:
1 uscita audio jack da 3,5 mm
1 ingresso mic jack da 3,5 mm per microfono
1 spina USB.
IMPORTANTE: Non è compatibile con tutti i dispositivi con sistema operativo Android, e non è compatibile con Windows a 64 bit.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*42/96040-00	Appendibile	1	1	4

CARTA TIPO A4 RISMA DA 500 FOGLI

CE

Carta tipo A4 80gr in risma da 500 fogli.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
43/20000-00	Standard bianco ISO80	Scatola	5	5	50
43/20002-00	100% riciclata bianco ISO70	Scatola	5	5	50

CORNETTA TELEFONO USB VOICE OVER IP (VOIP) CON LCD

CE

Grazie a questo piccolo e leggero telefono con interfaccia USB, potrete telefonare a numeri di telefono fisso e cellulare tramite Skype, ma anche parlare gratuitamente con altri utenti registrati a Skype; può essere utilizzato comunque anche con altri programmi di messaggistica vocale.
Semplice e veloce da installare, compatibile con Windows 98/ME/XP/2000, avrete la possibilità tramite il display LCD di selezionare direttamente i vostri contatti Skype senza interagire con il computer.
-Registrazione fino a 199 chiamate entranti e fino a 199 numeri chiamanti.
-Compatibile con il software Skype, GoogleTalk, Yahoo dialpad, Firefly, X-lite, Eyebeam, Vonage, Sipgate, IpPhone, Ubifone, Voip buster, Net2phone, Sjphone, QQ2005beta3, i2050 nortel networks, Voiceserve, 263ETPro.
-Caller ID su chiamate VoIP.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
44/03000-00	Scatola	1	1	4



TELEFONO USB VOICE OVER IP (VOIP) DA TAVOLO

CE

Grazie a questo telefono da scrivania con interfaccia USB, potrete telefonare a numeri di telefono fisso e cellulare tramite Skype, ma anche parlare gratuitamente con altri utenti registrati a Skype; può essere utilizzato comunque anche con altri programmi di messaggistica vocale. Semplice e veloce da installare, compatibile con Windows 98/ME/XP/2000, avrete la possibilità tramite il display LCD retroilluminato di selezionare direttamente i vostri contatti Skype senza interagire con il computer.
- Telefono VOIP.
- Interfaccia USB 1.1 (Connettore USB tipo A)
- Non necessita di schede audio.
- Non necessita di schede audio.
- Installazione facile ed immediata: non necessita di driver.
- Protocollo SIP, IAX, MGCP e H.323p.
- Display chiaro e di utilizzo intuitivo.
- Comunicazioni Full Duplex.
- Compatibile con il software Skype, GoogleTalk, Yahoo dialpad, Firefly, X-lite, Eyebeam, Vonage, Sipgate, IpPhone, Ubifone, Voip buster, Net2phone, Sjphone, QQ2005beta3, i2050 nortel networks, Voiceserve, 263ETPro.
- Caller ID su chiamate VoIP.
- Visualizzazione su LCD e LED.
- Echo cancellation, noise reduction

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
44/03050-00	Scatola	1	1	4

ADATTATORE USB/RJ11 VOICE OVER IP (VOIP)

CE

Grazie a questo piccolo e leggero adattatore con interfaccia USB, tramite il proprio telefono analogico, potrete telefonare a numeri di telefono fisso o cellulare tramite Skype, ma anche parlare gratuitamente con altri utenti registrati Skype; può essere utilizzato comunque anche con altri programmi di messaggistica vocale.
Semplice e veloce da installare, compatibile con Windows XP/2000.
-Adattatore USB/RJ11 VoIP.
-Protocollo SIP, IAX MGCP e H.323p.
-Compatibile con il software Skype, GoogleTalk, X-lite, Eyebeam, Vonage, Spigate, IpPhone, Ubifone, Voip buster, Net2phone, QQ2005beta3, i2050 nortel networks, Voiceserve, 263ETPro.
-Supporta DECT 2.4G 900M e altri telefoni wireless.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
44/03200-00	Scatola	1	1	4

SCANNER PER NEGATIVI E DIAPOSITIVE 9 MEGAPIXEL 2400dpi

Grazie a questo prodotto potete finalmente trasformare in formato digitale le Vostre vecchie pellicole da 35mm e/o negativi, visualizzare il tutto sulla vostra TV! Scanner ad alta risoluzione con schermo da ben 2,4" a colori, per anteprime chiare e nitide.
Con controllo di colore e esposizione.
Si possono ottenere file immagine di eccezionale qualità grazie al sensore da 9 megapixel.
Facile da usare; consente di salvare le scansioni come file JPEG su scheda di memoria (non fornita) senza necessariamente avere un PC.
Alimentatore incluso.
DIMENSIONI:82x86x152mm
ALIMENTAZIONE: 5V

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*44/04002-00	Scatola	1	1

SCANNER COMBO 4-IN-1; NEGATIVI, DIAPOSITIVE, FOTO, E BUSINESS CARD 5 MEGAPIXEL 1800dpi

Grazie a questo prodotto potete finalmente trasformare in formato digitale le Vostre vecchie foto, pellicole da 35mm e/o negativi, business card e visualizzare il tutto sulla vostra TV!Scanner ad alta risoluzione con schermo da ben 2,4" a colori, per anteprime chiare e nitide.
Con controllo di colore e esposizione.
Si possono ottenere file immagine di eccezionale qualità grazie al sensore da 5 megapixel.
Facile da usare; consente di salvare le scansioni come file JPEG su scheda di memoria (non fornita) senza necessariamente avere un PC.
Alimentatore incluso.
DIMENSIONI:190x145x205mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
44/04010-00	Scatola	1	1	4

DVI Digital / Analog INPUT 1 port: connettore 29 pin



DVI Analog RGB Input

PIN num.	SEGNALE	PIN num.	SEGNALE
1	non connesso	16	rilevamento hot plug
2	non connesso	17	non connesso
3	non connesso	18	non connesso
4	non connesso	19	non connesso
5	non connesso	20	non connesso
6	DDC clock	21	non connesso
7	DDC data	22	non connesso
8	sincronizzazione verticale	23	non connesso
9	non connesso	24	non connesso
10	non connesso	C1	analog input rosso
11	non connesso	C2	analog input verde
12	non connesso	C3	analog input blu
13	non connesso	C4	sincronizzazione orizzontale
14	+ 5V alimentazione	C5	massa
15	massa		

DVI Analog Component Input

PIN num.	SEGNALE	PIN num.	SEGNALE
1	non connesso	16	non connesso
2	non connesso	17	non connesso
3	non connesso	18	non connesso
4	non connesso	19	non connesso
5	non connesso	20	non connesso
6	non connesso	21	non connesso
7	non connesso	22	non connesso
8	non connesso	23	non connesso
9	non connesso	24	non connesso
10	non connesso	C1	analog input Pr/Cr
11	non connesso	C2	analog input Y
12	non connesso	C3	analog input Pb/Cb
13	non connesso	C4	non connesso
14	non connesso	C5	massa
15	massa		

DVI Digital Input

PIN num.	SEGNALE	PIN num.	SEGNALE
1	T.M.D.S data 2-	16	rilevamento hot plug
2	T.M.D.S data 2+	17	T.M.D.S data 0-
3	T.M.D.S data 2 shield	18	T.M.D.S data 0+
4	non connesso	19	T.M.D.S data 0 shield
5	non connesso	20	non connesso
6	DDC clock	21	non connesso
7	DDC data	22	T.M.D.S clock shield
8	non connesso	23	T.M.D.S clock+
9	T.M.D.S data 1-	24	T.M.D.S clock-
10	T.M.D.S data 2+	C1	non connesso
11	T.M.D.S data 1 shield	C2	non connesso
12	non connesso	C3	non connesso
13	non connesso	C4	non connesso
14	+5V alimentazione	C5	massa
15	massa		

VGA
15 POLI



VASCHETTA
ALTA DENSITÀ

PORTA SERIALE PC
9 POLI



VASCHETTA

HDMI



CONNESSIONE SCART
21 POLI



SCART

USB 2.0



PIN	NOME	COLORE	DESCRIZIONE
1	VCC	ROSSO	+5V
2	D-	BIANCO	DATA-
3	D+	VERDE	DATA+
4	ID	FUCSIA	INTERCONNESSIONE MINI/MICRO TIPO A e B (tipo A connesso a massa, tipo B non connesso)
5	GND	NERO	MASSA

CONNESSIONE APPLE
8 PIN
LIGHTNING



			DESCRIZIONE
Pin 1	GND	Ground	Massa
Pin 2	L0p	Lane 0 positive	
Pin 3	L0n	Lane 0 negative	
Pin 4	ID0	Identification/control 0	Identificazione "0"
Pin 5	PWR	Power (charger or battery)	Alimentazione
Pin 6	L1n	Lane 1 negative	
Pin 7	L1p	Lane 1 positive	
Pin 8	ID1	Identification/control 1	Identificazione "1"

USB 3.0 TIPO A
connettore USB 3.0 tipo A femmina



PIN NUM.	PIN	DESCRIZIONE
1	VBus	Alimentazione+5V
2	DATA-	USB 2.0 data
3	DATA+	
4	GND	Massa
5	stDA_SSRX-	SuperSpeed receiver
6	stDA_SSRX+	SuperSpeed receiver
7	GND_DRAIN	Massa per segnale di ritorno
8	STda_SSTX-	SuperSpeed transmitter
9	STda_SSTX+	SuperSpeed transmitter

USB 3.0 TIPO B
connettore USB 3.0 tipo B femmina



PIN NUM.	PIN	DESCRIZIONE
1	VBus	Alimentazione+5V
2	USB D-	USB 2.0 data
3	USB D+	
4	GND	Massa
8	stDA_SSRX-	SuperSpeed receiver
9	stDA_SSRX+	SuperSpeed receiver
7	GND_DRAIN	Massa per segnale di ritorno
5	stDA_SSTX-	SuperSpeed transmitter
6	stDA_SSTX+	SuperSpeed transmitter

USB 3.0 MICRO B
connettore USB 3.0 tipo A femmina

PIN NUM.	PIN	DESCRIZIONE
1	VBUS	Alimentazione+5V
2	-Data	USB 2.0 data
3	+Data	
4	ID	-
5	GND	Massa
6	MicB_SSTX-	SuperSpeed transmitter
7	MicB_SSTX+	SuperSpeed transmitter
8	GND_DRAIN	Massa per segnale di ritorno
9	MicB_SSRX-	SuperSpeed receiver
10	MicB_SSRX+	SuperSpeed receiver

DISPLAY PORT



Pin	Nome	Descrizione
1	M L_Lane 0 (p)	Linea 0 (positivo)
2	GND	Terra
3	ML_Lane 0 (n)	Linea 0 (negativo)
4	ML_Lane 1 (p)	Lane 1 (positivo)
5	GND	Terra
6	ML_Lane 1 (n)	Linea 1 (negativo)
7	ML_Lane 2 (p)	Linea 2 (positivo)
8	GND	Terra
9	ML_Lane 2 (n)	Linea 2 (negativo)
10	ML_Lane 3 (p)	Linea 3 (positivo)
11	GND	Terra
12	ML_Lane 3 (n)	Linea 3 (negativo)
13	CONFIG1	Connessione a terra1)
14	CONFIG2	Connessione a terra1)
15	AUX CH (p)	Canale ausiliario (positivo)
16	GND	Terra
17	AUX CH (n)	Canale ausiliario (negativo)
18	Hot Plug	Hot Plug Detect
19	Return	Return for Power
20	DP_PWR	Alimentazione (3.3 V 500 mA)

USB-C



Pin	Nome	Descrizione	Pin	Nome	Descrizione
A1	GND	Terra	B12	GND	Terra
A2	SSTXp1	SuperSpeed differential pair #1, TX, positive	B11	SSRXp1	SuperSpeed differential pair #2, RX, positive
A3	SSTXn1	SuperSpeed differential pair #1, TX, negative	B10	SSRXn1	SuperSpeed differential pair #2, RX, negative
A4	VBUS	Bus alimentazione	B9	VBUS	Bus alimentazione
A5	CC1	Configuration channel	B8	SBU2	Sideband use (SBU)
A6	Dp1	Non-SuperSpeed differential pair, position 1, positive	B7	Dn2	Non-SuperSpeed differential pair, position 2, negative[a]
A7	Dn1	Non-SuperSpeed differential pair, position 1, negative	B6	Dp2	Non-SuperSpeed differential pair, position 2, positive[a]
A8	SBU1	Sideband use (SBU)	B5	CC2	Configurazione canale
A9	VBUS	Bus alimentazione	B4	VBUS	Bus alimentazione
A10	SSRXn2	SuperSpeed differential pair #4, RX, negative	B3	SSTXn2	SuperSpeed differential pair #3, TX, negative
A11	SSRXp2	SuperSpeed differential pair #4, RX, positive	B2	SSTXp2	SuperSpeed differential pair #3, TX, positive
A12	GND	Terra	B1	GND	Terra

MINI DISPLAY PORT



External Mini DisplayPort Connector		
Pin 1	GND	Terra
Pin 2	Hot Plug Detect	Hot Plug Detect
Pin 3	ML_Lane 0 (p)	Linea (positivo)
Pin 4	CONFIG1	CONFIG1
Pin 5	ML_Lane 0 (n)	Linea 0 (negativo)
Pin 6	CONFIG2	CONFIG2
Pin 7	GND	Terra
Pin 8	GND	Terra
Pin 9	ML_Lane 1 (p)	Linea 1 (positivo)
Pin 10	ML_Lane 3 (p)	Linea 3 (positivo)
Pin 11	ML_Lane 1 (n)	Linea 1 (negativo)
Pin 12	ML_Lane 3 (n)	Linea 3 (negativo)
Pin 13	GND	Terra
Pin 14	GND	Terra
Pin 15	ML_Lane 2 (p)	Linea 2 (positivo)
Pin 16	AUX_CH (p)	Canale ausiliario (positivo)
Pin 17	ML_Lane 2 (n)	Linea 2 (negativo)
Pin 18	AUX_CH (n)	Canale ausiliario (negativo)
Pin 19	GND	Terra
Pin 20	DP_PWR	Alimentazione

AUDIO
PUNTO LINEA

DIN 41529

AUDIO
2 POLI/MONO

Ø 3,5/6,3

AUDIO
3 POLI/STEREO

Ø 3,5/6,3

AUDIO/VIDEO
2 POLI

RCA

VIDEO
2 POLI

BNC

AUDIO/VIDEO
4 POLI



MINI DIN

AUDIO/VIDEO
5 POLI



DIN 41524

AUDIO/VIDEO
6 POLI



DIN 45322

AUDIO/VIDEO
7 POLI



DIN 45329

AUDIO/VIDEO
8 POLI



DIN 45326

ELCART
componenti elettronici
electronic components

VENTILATORI,CONTENITORI CAVI E ACCESSORI AUDIO/VIDEO

ESPOSITORI OCCHIALI DA LETTURA

VENTILATORI - CONTENITORI - CAVI E ACCESSORI AUDIO/VIDEO ESPOSITORI OCCHIALI DA LETTURA

	ADATTATORI AUDIO VIDEO	725-726
	CASSETTIERE COMPONIBILI	742÷755
	CAVI AUDIO E VIDEO	723÷725
	CAVI SCART	723
	CONTENITORI AREATI	741
	CONTENITORI CON DIVISORI	742
	CONTENITORI MODULARI	740-741
	CONTENITORI PLASTICI	738÷740
	CONVERTITORI AUDIO COAX E OTTICI	727
	ESPOSITORI PER OCCHIALI DA LETTURA	736-737

	FILTRI	735
	GRIGLIE DI PROTEZIONE	734-735
	MINIVENTILATORI	728
	MISURATORE DI PRESSIONE	737
	MODULO REFRIGERANTE	732
	PRESE MULTISCART	726
	SPRAY ANTIAGGRESSIONE	737-738
	VALIGIE COMPONIBILI	744
	VENTILATORI	728÷734

CAVI AUDIO-VIDEO RCA



CONNETTORI:3+3 SPINE RCA
CORPO:METALLICO
DIAM. CAVO:5mm
FINITURA:DORATA
COLORE GUAINA:GRIGIO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/03708-00	3,0 m	Blister	1	1	6

CAVI VIDEO COMPONENT RGB



CONNETTORI:3+3 SPINE RCA (RGB)
CORPO:METALLICO
DIAM. CAVO:5mm
FINITURA:DORATA
COLORE GUAINA:GRIGIO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/03707-00	1,5 m	Blister	1	1	5
45/03709-00	3,0 m	Blister	1	1	5

CAVI DI CONNESSIONE AUDIO PROFESSIONALI



CONNETTORI:2 SPINE 3,5 STEREO
CORPO:Metallico
FINITURA:Dorata
DIAM. CAVO:5 mm

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/03718-00	5,0 m	Blister	1	1	6

CAVI VIDEO S-VHS
SPINA MINI DIN 4P – SPINA MINI DIN 4P



CONNETTORI:2 SPINE MINI DIN 4 P
CORPO:Metallico
FINITURA:Dorata
DIAM. CAVO:5mm

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/03732-00	3,0 m	Blister	1	1	6
45/03734-00	5,0 m	Blister	1	1	6

CAVO FLAT AUDIO/VIDEO
SCART 21 POLI / SCART 21 POLI



CONN. SCART:2X21 PIN
CORPO:METALLICO
FINITURA:DORATA
TIPO CAVO:PIATTO
COLORE GUAINA:GRIGIO
Completamente collegato e funzionante nei servizi Video RGB - Data 1- Data 2 – Audio.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/03775-00	1,5 m	Blister	1	1	6

CAVI DI CONNESSIONE AUDIO



CONNETTORI:2 SPINE RCA.
2 SPINE RCA.
FINITURA:NICHELATA
DIAM. CAVO:COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06160-00	1,5 m	Blister	1	10	80
45/06161-00	3,0 m	Blister	1	10	80
45/06162-00	5,0 m	Blister	1	5	25
45/06165-00	1,5 m	-	-	10	100
45/06166-00	3,0 m	-	-	10	100
45/06167-00	5,0 m	-	-	5	10

CAVI AUDIO



CONNETTORI:SPINA Ø 3,5mm STEREO;
SPINA Ø 3,5mm STEREO.
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06405-00	1,5 m	Blister	1	10	50
45/06406-00	1,5 m	-	-	10	100
45/06408-00	3,0 m	-	-	10	100
45/06409-00	5,0 m	-	-	5	100

CAVI DI CONNESSIONE AUDIO



CONNETTORI:2 PRESE RCA
2 SPINE RCA
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06250-00	1,5 m	Blister	1	10	50
45/06251-00	1,5 m	-	-	10	100
45/06257-00	5,0 m	-	-	10	100

CAVI AUDIO



CONNETTORI:SPINA Ø 3,5mm STEREO;
PRESA Ø 3,5mm STEREO.
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06420-00	5,0 m	Blister	1	5	25
45/06421-00	5,0 m	-	-	10	100

CAVI AUDIO/VIDEO



CONNETTORI:3 SPINE RCA
3 SPINE RCA
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO
CAVO CONVERTITORE: 40/66851-00

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06262-00	1,5 m	Blister	1	10	50
45/06264-00	1,5 m	-	-	10	50
45/06268-00	5,0 m	-	-	10	50

CAVI AUDIO

CONNETTORI:SPINA Ø 6,3mm MONO;
SPINA Ø 6,3mm MONO.
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06448-00	3,0 m	5	20
45/06453-00	5,0 m	5	20

CAVO AUDIO STEREO 4 POLI ADATTO PER SMARTPHONE/LETTORI MP3

Questo cavo audio ha due connettori jack 3.5 mm da 4 poli.
Consente di collegare il vostro smartphone o un qualsiasi lettore mp3 con uscita jack 3,5mm per cuffie a una fonte audio esterna dotato di presa AUX 3.5mm (autoradio, amplificatore, PC ecc.).
CONNETTORI:
SPINA Ø 3,5mm 4P STEREO;
SPINA Ø 3,5mm 4P STEREO.
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06465-00	1,0 m	Appendibile	5	5	25

KIT CAVI DI COLLEGAMENTO DVBT

Il Kit è composto da:
-1 cavo di connessione video standard scart completamente collegato di lunghezza 1,5mt (45/7197);
-1 prolunga coassiale TV nera di lunghezza 2mt (12/1020).

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07181-00	1	10

CAVI AUDIO



CONNETTORI:SPINA Ø 3,5mm STEREO
2 SPINE RCA
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07043-00	1,5 m	Blister	1	5	20
45/07045-00	1,5 m	-	-	10	100
45/07047-00	3,0 m	-	-	5	20
45/07049-00	5,0 m	-	-	5	10

CAVO AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / SCART 21 POLI



CONNETTORI:2 SPINE SCART 21 POLI
CORPO:PLASTICO
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO
Completamente collegato e funzionante nei servizi Video – Data1 – Data2 – Audio.

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07197-00	1,5 m	-	-	10	100
45/07201-00	1,5 m	Blister	1	1	20

CAVO FLAT AUDIO/VIDEO SCART 13 POLI / SCART 13 POLI



Completamente collegato e funzionante nel servizio video data 1 - data 2 - audio.
SPINA "SCART" 21 POLI
SPINA "SCART" 21 POLI

ART.	Lungh.	Conf. Comm.
45/07103-00	1,5 m	1
45/07107-00	3,0 m	1

CAVO DI CONNESSIONE AUDIO/VIDEO PROFESSIONALE SCART 21 POLI / SCART 21 POLI



Contatti argentati e spine schermate, completamente collegato e funzionante nei servizio-video RGB-data1-data2- audio. Consigliata per il collegamento TV, DVD, VCR.
SPINA SCART 21 POLI
SPINA SCART 21 POLI

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07209-00	2,0 m	Blister	1	1	5

CAVO AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / MINIDIN 4P + RCA



CONNETTORI:1 SPINA SCART 21 POLI
1 SPINA 4 POLI MINI DIN
2 SPINE RCA AUDIO
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07226-00	2,0 m	Blister	1	1	5

CAVO AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / RCA



CONNETTORI:1 SPINA SCART 21 POLI
1 SPINA RCA VIDEO
2 SPINE RCA AUDIO
COMMUTATORE:IN/OUT
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07279-00	1,5 m	Appendibile	1	1	5

CAVO AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / 2X SCART 21 POLI



CONNETTORI1 SPINA SCART 21 POLI 2 SPINE SCART 21 POLI
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07285-00	1,5 m	Blister	1	1	5

CAVO DI CONNESSIONE VIDEO



Adatto per riversamenti da videoregistratore 1 a video-registratore 2 o viceversa, con monitoraggio TV. Consente di mantenere sempre collegati i tre apparecchi tra loro.
LUNGHEZZA:mt. 2
2 SPINA "SCART" 21 POLI
2 SPINA RCA VIDEO
2 SPINE RCA AUDIO

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07294-00	Blister	1	1	5

CAVI DI CONNESSIONE VIDEO



Per il collegamento tra video-registratore-video e impianto HI-FI.
LUNGHEZZA:mt. 2
1 SPINA "SCART" 21 POLI
1 SPINA "SCART" 21 POLI
2 SPINE RCA AUDIO

ART.	Conf. Comm.
45/07301-00	1

CAVO AUDIO/VIDEO SPINA 4 POLI 3,5mm / RCA



CONNETTORI:1 SPINA 4 POLI Ø 3,5 mm
1 SPINA RCA VIDEO
2 SPINA RCA AUDIO
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO
Adatto per videocamere e dispositivi digitali.

ART.	Lungh.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07361-00	1,50 m	1	5

ADATTATORE SCART / SCART



CONNETTORI:
PRESA SCART 21P;PRESA SCART 21P.
FINITURA:NICHELATA
CORPO:PVC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07390-00	Sciolto	1	1	5

CAVI AUDIO/VIDEO MINIDIN 4P+RCA / RCA



CONNETTORI:1 SPINA MINI DIN 4 P.
4 SPINE RCA AUDIO
1 SPINA RCA VIDEO
FINITURA:DORATA
DIAM. CAVO:5mm
COLORE GUAINA:NERO
COMPONENTI CIRCUITO:
C1=C2:390 pF
L1=L2:5,6uH

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07363-00	2,0 m	Blister	1	1	5
45/07364-00	2,0 m	-	-	5	10
45/07365-00	5,0 m	Blister	1	1	5
45/07366-00	5,0 m	-	-	5	10

ADATTATORE SCART / SCART – A/V

CONNETTORI:1 SPINA SCART 21 POLI
1 PRESA SCART 21 POLI
2 PRESE RCA AUDIO
1 PRESA RCA VIDEO
1 PRESA MINI DIN 4P
CORPO:PVC

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07398-00	5	20

CAVO AUDIO/VIDEO SPINA MINIDIN 4P + SPINA 3,5mm STEREO / RCA



CONNETTORI:1 SPINA MINI DIN 4 P.
1 SPINA Ø 3,5 STEREO
2 SPINE RCA AUDIO
1 SPINA RCA VIDEO
FINITURA:DORATA
DIAM. CAVO:5mm
COLORE GUAINA:NERO
COMPONENTI CIRCUITO:C1=C2:390 pF
L1=L2:5,6uH

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07367-00	2,0 m	Blister	1	1	5
45/07368-00	2,0 m	-	-	1	-
45/07370-00	5,0 m	-	-	1	-

ADATTATORE SCART - A/V

CONNETTORI:SPINA SCART 21 POLI;
2 PRESE RCA AUDIO;
PRESA RCA VIDEO;PRESA 4 POLI MINI DIN.
CORPO:PVC
Con commutatore di segnali IN / OUT.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07404-00	10	50

ADATTATORE AUDIO/VIDEO



4 PRESE RCA
2 PRESE 4 POLI MINI DIN
FINITURA:nichelata
CORPO:pvc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07423-00	1	5

ADATTATORE VIDEO

2 SPINE 4 POLI MINI DIN
FINITURA:nichelata
CORPO:pvc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07427-00	1	5

ADATTATORE VIDEO

2 PRESE 4 POLI MINI DIN
FINITURA:nichelata
CORPO:pvc

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07428-00	1	5

PRESA MULTIPLA SCART

Per 5 inserimenti. Adatta per la connessione di vari apparati video audio al TV monitor senza dover connettere e disconnettere i vari cavi di collegamento. Queste prese sono collegate tra loro e alla spina stessa in parallelo.

ART.	Lungh.Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07436-00	1,0 m	1	4

ADATTATORE MULTISCART



Permette il collegamento tra il ricevitore per satellite e il decoder all'uscita scart della TV con la possibilità di escludere il decoder ove non sia necessario.
3 PRESE "SCART" 21 POLI

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07450-00	1	2

ADATTATORE MULTISCART

Permette di selezionare 3 dispositivi video all'uscita scart della TV, in questo modo è possibile registrare tramite il videoregistratore collegato alla multiscart e vedere un altro programma TV. Possibilità di utilizzare 6 prese RCA come ingressi audio stereo/video o uscita TV stereo per impianto HI-FI.
4 PRESE "SCART" 21 POLI
2 PRESE RCA VIDEO
4 PRESE RCA AUDIO

ART.	Num.Cont.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07456-00	plastica	Scatola	1	1	4

CONVERTITORE AUDIO COAX / OTTICO

Coassiale in entrata , ottico toslink in uscita. Per collegare apparecchi audio aventi uscite coassiali digitali ad apparecchi dotati di ingressi tipo toslink (fibra ottica). Consente la regi-strazione in digitale evitando perdite di segnale.
Alimentatore incluso nella confezione.
CORPO:materiale termoplastico
DIMENS.:72x48x23 mm
CONNETTORI :
presa RCA (entrata),
presa toslink (uscita)
ALIMENTAZ.:6 VCC 250 mA

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/08510-00	Scatola	1	1	2

AMPLIFICATORE AUDIO COAX

Amplifica il segnale audio digitale in fibra ottica per collegare apparecchi distanti fino a 25 mt. Per il corretto funzionamento necessita di un alimentatore in corrente continua a 6 V. (non incluso nella conf.).
CORPO:materiale termoplastico
DIMENS.:72x48x23 mm
CONNETTORI :presa toslink (entrata)
presa toslink (uscita)
ALIMENTAZ. :6 V DC 250 mA

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
45/08530-00	Scatola	1	1

CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK

CONNETTORI:SPINA TOSLINK
SPINA TOSLINKCORPO:PLASTICO
TIPO CAVO:PFO
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
*45/08711-00	0,5 m	Appendibile	1	1	-
45/08715-00	1,5 m	Appendibile	1	1	10
45/08725-00	3,0 m	Appendibile	1	1	10
45/08730-00	5,0 m	Blister	1	1	10
45/08735-00	5,0 m	Appendibile	1	1	10

CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm

CONNETTORI:
SPINA TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm
SPINA TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm
CORPO:PLASTICO
TIPO CAVO:PFO
DIAM. CAVO:4mm
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/08800-00	1,0 m	Appendibile	1	1	0
45/08815-00	1,5 m	Appendibile	1	1	10
45/08822-00	5,0 m	Appendibile	1	1	10

CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK / TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm

CONNETTORI:
SPINA TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm
SPINA TOSLINK.
CORPO:PLASTICO
TIPO CAVO:PFO
DIAM. CAVO:4mm
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Lungh.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/08918-00	3,0 m	Appendibile	1	1	10
45/08922-00	5,0 m	Appendibile	1	1	10

1X2 TOSLINK SPLITTER

Splitter audio 1x2 TosLink ideale per collegare il vostro lettore CD, lettore DVD, o un'altra sorgente audio digitale nel vs impianto audio amplificato.
Consente di massimizzare il vostro sistema home theater.
CONNETTORI:
Ingresso: 1 Toslink maschio
Uscita: 2 Toslink femmine

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*45/09000-00	Appendibile	1	1

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 60x60x10 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:35 dB
GIRI MIN./RPM:4700
CFM:24,5
GRIGLIA:45/9648

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09568-00	2,52 W	23,50 CFM	12 V	CC	FP-108FT	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 40x40x7 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:29 dB
GIRI MIN./RPM:7500
GRIGLIA:45/9646

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09569-00	1,80 W	6,91 CFM	12 V	CC	FP-108HI	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 40x40x10 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:28 dB
GIRI MIN./RPM:6500
GRIGLIA:45/9646

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09570-00	1,15 W	7,70 CFM	5 V	CC	FP-108HX	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 40x40x10 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:28 dB
GIRI MIN./RPM:6500
GRIGLIA:45/9646

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09572-00	1,15 W	7,70 CFM	5 V	CC	FP-108HX	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 40x40x10 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:29dB
GIRI MIN./RPM:6500
GRIGLIA:45/9646

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09573-00	1,56 W	7,70 CFM	12 V	CC	FP-108HX	1	10
45/09574-00	2,40 W	5,93 CFM	24 V	CC	FP-108HX-A	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 40x40x10 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:29dB
GIRI MIN./RPM:6500
GRIGLIA:45/9646

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09575-00	1,56 W	7,70 CFM	12 V	CC	FP-108HX	1	10
45/09576-00	2,40 W	5,93 CFM	24 V	CC	FP-108HX-A	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 40x40x20 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori, ricetrasmittenti.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:32 dB
GIRI MIN./RPM:7000
CFM:7,56
GRIGLIA:45/9646

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09578-00	1,20 W	7,80 CFM	12 V	CC	FP-108G	1	10
45/09580-00	2,16 W	7,80 CFM	24 V	CC	FP-108G	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 40x40x20 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori, ricetrasmittenti.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:32 dB
GIRI MIN./RPM:7000
CFM:7,56
GRIGLIA:45/9646

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09579-00	1,20 W	7,80 CFM	12 V	CC	FP-108G	1	10
45/09581-00	2,16 W	7,80 CFM	24 V	CC	FP-108G	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 25x25x10 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:22 dB
GIRI MIN./RPM:10.000

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09584-00	1,08 W	2,10 CFM	12 V	CC	FP-108I	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 50x50x10 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:32 dB
GIRI MIN./RPM:5500

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09586-00	1,92 W	12,30 CFM	12 V	CC	FP-108J	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 50x50x10 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:32 dB
GIRI MIN./RPM:5500

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09587-00	1,92 W	12,30 CFM	12 V	CC	FP-108J	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 60x60x25,4 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:30 dB
GIRI MIN./RPM:4000
GRIGLIA:45/9648

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09588-00	1,56 W	20,0 CFM	12 V	CC	FP-108F	1	10
45/09590-00	2,88 W	20,0 CFM	24 V	CC	FP-108F	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 60x60x15 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:40 dB
GIRI MIN./RPM:4600
GRIGLIA:45/9648

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09589-00	3,12 W	27,20 CFM	12 V	CC	FP-108FI	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 60x60x25,4 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:30 dB
GIRI MIN./RPM:4000
GRIGLIA: 45/9648

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09591-00	1,56 W	20,0 CFM	12 V	CC	FP-108F	1	10
45/09592-00	2,88 W	20,0 CFM	24 V	CC	FP-108F	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 80x80x25,4 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:35 dB
GIRI MIN./RPM:3200
GRIGLIA:45/9650

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09594-00	2,40 W	40,0 CFM	12 V	CC	FP-108D	1	25
45/09596-00	3,12 W	40,0 CFM	24 V	CC	FP-108D	1	25

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 80x80x25,4 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:35 dB
GIRI MIN./RPM:3200
GRIGLIA:45/9650

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09595-00	2,40 W	40,0 CFM	12 V	CC	FP-108D	1	10
45/09597-00	3,12 W	40,0 CFM	24 V	CC	FP-108D	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 80x80x25,4 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:29 dB
GIRI MIN./RPM:2800
GRIGLIA:45/9650

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09598-00	13 W	23,0 CFM	220 V	CA	FP-108AX	1	25

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 80x80x25,4 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:29 dB
GIRI MIN./RPM:2800
GRIGLIA:45/9650

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09600-00	13 W	23,0 CFM	220 V	CA	FP-108AX	1	25

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 92x92x25.4 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.

TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:36 dB
GIRI MIN./RPM:3000
GRIGLIA:45/9653

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09601-00	3,84 W	59,0 CFM	12 V	CC	FP-108B	1	25
45/09602-00	4,32 W	59,0 CFM	24 V	CC	FP-108B	1	25

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm



COMMONWEALTH

ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:42 dB

GIRI MIN./RPM:3000
GRIGLIA:45/9655

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09608-00	16 W	105,0 CFM	24 V	CA	FP-108-1	1	10
45/09609-00	18 W	105,0 CFM	110 V	CA	FP-108-1	1	10
45/09610-00	18 W	105,0 CFM	220 V	CA	FP-108-1	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 92x92x25.4 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.

TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:35 dB
GIRI MIN./RPM:2800
GRIGLIA:45/9653

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09603-00	19 W	30,0 CFM	220 V	CA	FP-108B	1	25

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm



COMMONWEALTH

Fornito in confezione industriale.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C

FATT. RUMORE:42 dB
GIRI MIN./RPM:3000
GRIGLIA:45/9655

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09611-00	18 W	105,0 CFM	220 V	CA	FP-108-1	48	96

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm



COMMONWEALTH

ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:45 dB

GIRI MIN./RPM:3000
GRIGLIA:45/9655

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09604-00	7,0 W	105,0 CFM	12 V	CC	FP-108	1	20
45/09606-00	8,6 W	105,0 CFM	24 V	CC	FP-108	1	20

MODULO REFRIGERANTE PER PENTIUM 166/200 MHz SUPPORTO BRONZINE



COMMONWEALTH

Con dissipatore in alluminio anodizzato e connettore 4 poli.
ELICA:poliestere termopl.
GIRI MIN./RPM:4500

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09618-00	1,0 W	10,0 CFM	12 V	CA	CIC-523	1	10

MODULO REFRIGERANTE PER PENTIUM 166/200 MHz SUPPORTO CUSCINETTI



COMMONWEALTH

Con dissipatore in alluminio anodizzato e connettore 4 poli.
ELICA:poliestere termopl.
GIRI MIN./RPM:4500

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09619-00	1,0 W	10,0 CFM	12 V	CC	CIC-523	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 92x92x25.4 mm



COMMONWEALTH

ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:36 dB
GIRI MIN./RPM:3000
GRIGLIA:45/9653

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09620-00	3,84 W	59,0 CFM	12 V	CC	FP-108B	1	25
45/09622-00	4,32 W	59,0 CFM	24 V	CC	FP-108B	1	25

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 92x92x25.4 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori, ricetrasmittenti.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:35 dB
GIRI MIN./RPM:2800
GRIGLIA:45/9653
Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori, ricetrasmittenti.

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09624-00	19 W	36,0 CFM	220 V	CA	FP-108B	1	25

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x25.4 mm



COMMONWEALTH

Per applicazioni varie.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:42 dB
GIRI MIN./RPM:3000
GRIGLIA:45/9655
Per applicazioni varie.

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09626-00	4,32 W	88,0 CFM	12 V	CC	FP-108M	1	20
45/09628-00	5,76 W	88,0 CFM	24 V	CC	FP-108M	1	20

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x25.4 mm



COMMONWEALTH

Per applicazioni varie.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:42 dB
GIRI MIN./RPM:2350
GRIGLIA:45/9655

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09630-00	18 W	80,0 CFM	110 V	CA	FP-108X	1	20
45/09632-00	18 W	80,0 CFM	220 V	CA	FP-108X	1	20

VENTILATORE INCAPSULATO SUPPORTO BRONZINE 120x120x31 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-10°C÷+70°C
FATT. RUMORE:51 dB
GIRI MIN./RPM:3600
Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori.

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09631-00	10,32 W	26,0 CFM	12 V	CC	CIC-120	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 120x120x25.4 mm



COMMONWEALTH

Per applicazioni varie.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:45 dB
GIRI MIN./RPM:3000
GRIGLIA:45/9655

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09634-00	4,32 W	88,0 CFM	12 V	CC	FP-108M	1	20
45/09636-00	5,76 W	88,0 CFM	24 V	CC	FP-108M	1	20

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 120x120x38 mm



COMMONWEALTH

Per applicazioni varie.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
GIRI MIN./RPM:3000
FATT. RUMORE: 42dB
GRIGLIA:45/9655

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09639-00	16 W	105,0 CFM	24 V	CA	FP-108-1	1	20
45/09643-00	18 W	105,0 CFM	110 V	CA	FP-108-1	1	20
45/09644-00	18 W	105,0 CFM	220 V	CA	FP-108-1	1	20

VENTILATORE INCAPSULATO SUPPORTO CUSCINETTI 120x120x31 mm



COMMONWEALTH

Per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori videogiochi, videoregistratori.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:51 dB
GIRI MIN./RPM:3600

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09635-00	10,32 W	26,0 CFM	12 V	CC	CIC-120	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 120x120x38 mm



COMMONWEALTH

Per applicazioni varie.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
GIRI MIN./RPM:3000
FATT. RUMORE: 45dB
GRIGLIA:45/9655

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09641-00	7,0 W	105,0 CFM	12 V	CC	FP-108	1	20
45/09642-00	8,6 W	105,0 CFM	24 V	CC	FP-108	1	20

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 120x120x25.4 mm



COMMONWEALTH

Per applicazioni varie.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:42 dB
GIRI MIN./RPM: 2350
GRIGLIA:45/9655

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09638-00	18 W	80,0 CFM	110 V	CA	FP-108X	1	20
45/09640-00	18 W	80,0 CFM	220 V	CA	FP-108X	1	20

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 120x120x38 mm



COMMONWEALTH

Fornito in confezione industriale.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:42 dB
GIRI MIN./RPM:3000
GRIGLIA:45/9655

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.
45/09654-00	18 W	105,0 CFM	220 V	CA	FP-108-1	48

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 162x150x55 mm



COMMONWEALTH

Per applicazioni varie.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:51 dB
GIRI MIN./RPM:3000
GRIGLIA: 45/9656

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09645-00	32 W	250,0 CFM	220 V	CA	FP-108C	1	10

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 172x150x51 mm



COMMONWEALTH

Per applicazioni varie.
ELICA:poliestere termopl.
TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C
FATT. RUMORE:45 dB
GIRI MIN./RPM:3100
GRIGLIA: 45/9656

ART.	Pot.	Portata Aria	Tensione	Tipo Tensione	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09647-00	38 W	235,0 CFM	110 V	CA	FP-108EX	1	10
45/09649-00	32 W	235,0 CFM	220 V	CA	FP-108EX	1	10

GRIGLIA DI PROTEZIONE



COMMONWEALTH

Per miniventilatore 40x40 mm.
MATERIALE:allum. nichel.
PER MINIVENTILAT.:45/9578

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09646-00	B6	5	50

GRIGLIA DI PROTEZIONE



COMMONWEALTH

Per ventilatore 60x60 mm.
MATERIALE:allum. nichel.
PER VENTILAT.:45/9588

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09648-00	B1	5	50

GRIGLIA DI PROTEZIONE





COMMONWEALTH

Per ventilatore 80x80 mm.
MATERIALE:allum. nichel.
PER VENTILAT.:45/9594

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09650-00	B2	5	50

GRIGLIA DI PROTEZIONE



COMMONWEALTH

Per ventilatore 92x92 mm.
MATERIALE:allum. nichel.
PER VENTILAT.:45/9601

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09653-00	B3	5	50

GRIGLIA DI PROTEZIONE





COMMONWEALTH

Per ventilatore 119x119 mm.
MATERIALE:allum. nichel.
PER VENTILAT.:45/9604

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09655-00	B4	5	50

GRIGLIA DI PROTEZIONE





COMMONWEALTH

Per ventilatori 172x150x51mm e 162x150x55mm.
MATERIALE:allum. nichelato
PER VENT.:45/9645 - 45/9649

ART.	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09656-00	B5	5	50

FILTRI ARIA



COMMONWEALTH

GRIGLIA:pvc
FILTRO:acrilico
PER VENTILATORI:serie 45/9588

ART.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09660-00	60 mm	60 mm	6,5 mm	50,0 mm	D1	5	50
45/09670-00	80 mm	80 mm	10,0 mm	72,0 mm	D2	5	50
45/09680-00	92 mm	92 mm	10,0 mm	82,0 mm	D3	5	50
45/09690-00	120 mm	120 mm	6,5 mm	104,5 mm	D4	5	50

FILTRI ARIA IN ALLUMINIO



COMMONWEALTH

GRIGLIA:alluminio
FILTRO:acciaio inossidabile
PER VENTILATORI:serie 45/9588

ART.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	P/n Fornit.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09700-00	60 mm	60 mm	4,0 mm	50,0 mm	M1	5	50
45/09705-00	80 mm	80 mm	3,5 mm	71,5 mm	M2	5	50
45/09710-00	92 mm	92 mm	4,0 mm	82,5 mm	M3	5	50
45/09715-00	120 mm	120 mm	3,5 mm	104,5 mm	M4	5	50

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

ESPOSITORE DA 24 OCCHIALI DA LETTURA (4 COLORI E 6 DIOTTRIE) MODELLO "CLASSIC"

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali. Montatura: in metallo molto resistente.
Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili con trattamento antiriflesso e antigraffio.
Colori: rosso, blu, verde e argento.
Diottrie: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50.
In dotazione: astuccio rigido trasparente e cordoncino.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Confezione/espositore: da 24 pezzi (4 colori in 6 diottrie).
L'espositore si può ricaricare diottria per diottria mediante kit di ricarica dedicato serie 47/600.
Dimensioni: 220x230x310mm
RICARICA ESPOSITORE: 47/00600-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/00500-00	CLASSIC2	Scatola	24	1	2

RICARICA ESPOSITORE LINEA *CLASSIC2* DA 4 PEZZI DI COLORI ASSORTITI DELLA MEDESIMA DIOTTRIA

La ricarica contiene N. 4 occhiali della stessa diottria della medesima linea nei colori assortiti.
EXPO OCCHIALI "CLASSIC": 47/00500-00

ART.	Diottrie	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
47/00600-00	1	Scatola	4	1
47/00602-00	1,5	Scatola	4	1
47/00604-00	2	Scatola	4	1
47/00606-00	2,5	Scatola	4	1
47/00608-00	3	Scatola	4	1
47/00610-00	3,5	Scatola	4	1

ESPOSITORE DA 24 OCCHIALI DA VISTA (4 COLORI E 6 DIOTTRIE) MODELLO "RAINBOW2"

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali. Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili con trattamento antiriflesso e antigraffio.
Colori: marrone/arancio, blu/verde, viola/rosa e nero/rosso.
Diottrie: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50.
In dotazione: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli occhiali.
Confezione/espositore: da 24 pezzi (4 colori in 6 diottrie).
L'espositore si può ricaricare diottria per diottria mediante kit di ricarica dedicato serie 47/650.
Dimensioni: 270x230x360mm
RICARICA ESPOSITORE: 47/00650-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/00510-00	RAINBOW2	Scatola	24	1	2

RICARICA ESPOSITORE LINEA *RAINBOW2* DA 4 PEZZI DI COLORI ASSORTITI DELLA MEDESIMA DIOTTRIA

La ricarica contiene N. 4 occhiali della stessa diottria della medesima linea nei colori assortiti.
EXPO OCCHIALI "RAINBOW2": 47/00510-00

ART.	Diottrie	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
47/00650-00	1	Scatola	4	1
47/00652-00	1,5	Scatola	4	1
47/00654-00	2	Scatola	4	1
47/00656-00	2,5	Scatola	4	1
47/00658-00	3	Scatola	4	1
47/00660-00	3,5	Scatola	4	1

ESPOSITORE DA 24 OCCHIALI DA LETTURA (4 COLORI E 6 DIOTTRIE) MODELLO *MIXER*

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali. Montatura: unisex, frontale in leggero materiale organico iniettato.
Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili con trattamento antiriflesso e antigraffio.
Colori: frontale in colore blu, con aste in colore nero e terminali blu – frontale in colore nero, con aste in colore giallo e terminali neri – frontale di colore verde, con aste in colore nero e terminali verdi – frontale di colore rosso, con aste in colore azzurro e terminali rossi.
Diottrie: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50.
In dotazione: astuccio in pelle ecologico, panno per pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al collogli occhiali.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Confezione/espositore: da 24 pezzi (4 colori in 6 diottrie).
L'espositore si può ricaricare diottria per diottria mediante kit di ricarica dedicato serie 47/700.
Dimensioni: 220x230x310mm
RICARICA ESPOSITORE: 47/00700-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/00520-00	MIXER	Scatola	24	1	2

RICARICA ESPOSITORE LINEA *MIXER* DA 4 PEZZI DI COLORI ASSORTITI DELLA MEDESIMA DIOTTRIA

La ricarica contiene N. 4 occhiali della stessa diottria della medesima linea nei colori assortiti.
EXPO OCCHIALI "MIXER": 47/00520-00

ART.	Diottrie	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
47/00700-00	1	Scatola	4	1
47/00702-00	1,5	Scatola	4	1
47/00704-00	2	Scatola	4	1
47/00706-00	2,5	Scatola	4	1
47/00708-00	3	Scatola	4	1
47/00710-00	3,5	Scatola	4	1

MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO DA POLSO

CE
NIMEX

Questo apparecchio completamente automatico e di facile utilizzo, serve per misurare e controllare in modo non invasivo il valore della pressione arteriosa e la frequenza del battito cardiaco, tenendo in memoria ben 50 misurazioni.
Fornisce i seguenti valori: pressione sistolica, pressione diastolica, pulsazioni, data e ora delle misurazioni.
Fornito con pratica custodia rigida.
Caratteristiche:
Colore: Bianco
Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5 V tipo AAA cod. 30/25000 (non incluse)
Precisione: +/- 3 mmHg (pressione del bracciale)
Dimensione articolo: 85 mm x 65 mm x 25 mm
Dimensione fascia: 300 mm x 70 mm
Dimensione Display: 50 mm x 42 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/03002-00	NI-MED3002	Scatola	1	1	2

ESPOSITORE APPENDIBILE "A CRAVATTA" DA MAX 10pz SPRAY ANTIAGGRESSIONE DI.VA.

Espositore appendibile, composto da max 2 file da 5 blister.
Spray antiaggressione di ridottissime dimensioni all' estratto di peperoncino (10% Oleoresin Capsicum O.C.) in grado di bloccare per diversi minuti qualsiasi aggressore senza provocare danni permanenti.In libera vendita nella Repubblica Italiana.Conforme al decreto legge del 12 Maggio 2011 N. 103; Gazzetta Ufficiale N. 157 del 8/07/2011. Confezione singola:15ml
CUSTODIA SPRAY: 47/10030-00

ART.	Vari	Gittata	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/10002-00	Neutralizza persone con peso massimo 75kg	2 m	DI.VA. Base	Blister	10	1	2

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 18 pz SPRAY ANTIAGGRESSIONE "DI.VA"

Spray antiaggressione di ridottissime dimensioni all' estratto di peperoncino (10% Oleoresin Capsicum O.C.) in grado di bloccare per diversi minuti qualsiasi aggressore senza provocare danni permanenti.
In libera vendita nella Repubblica Italiana.
Conforme al decreto legge del 12 Maggio 2011 N. 103; Gazzetta Ufficiale N. 157 del 8/07/2011.
Confezione singola:15ml
CUSTODIA SPRAY: 47/10030-00

ART.	Vari	Gittata	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/10012-00	Neutralizza persone con peso massimo 75kg	2 m	DI.VA Base	Scatola	18	1	2
47/10014-00	Neutralizza persone con peso massimo 85kg	3 m	DI.VA	Scatola	18	1	2

ESPOSITORE 20 pz PENNE SPRAY ANTIAGGRESSIONE

Espositore da banco composto da 20 penne spray antiaggressione.
Discreto sistema di difesa personale; all'interno di una semplice penna si cela una bomboletta da 15ml di spray OC.
Con sicura anti spruzzo accidentale.
Conforme al decreto legge 12 Maggio 2011 N. 103 Gazzetta ufficiale N. 157 del 8/7/2011

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*47/10016-00	Scatola	20	1

CUSTODIA SPRAY ANTIAGGRESSIONE CON LUCE LED

Custodia per spray da 15ml (non incluso) con luce led.
Grazie a questo accessorio, è possibile avere maggiore visibilità durante la difesa notturna.
EXPO SPRAY ANTIAGG.: 47/10002-00
EXPO SPRAY ANTIAGG.: 47/10012-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*47/10030-00	Blister	10	1

CONTENITORI CON SPINA SCHUKO



La base è dotata di quattro torrette di fissaggio circuito stampato, due fermacavi e quattro fori per assemblaggio con vite.
MATERIALE:abs Classe UL94V0

ART.	Alt.	Colore	Conf. Comm.
*50/00011-00	42,5 mm	Nero	5
*50/00013-00	20,0 mm	Nero	5

CONTENITORI CON SPINA SCHUKO



La base è dotata di quattro torrette di fissaggio circuito stampato, due fermacavi e quattro fori per assemblaggio con vite.
MATERIALE:abs Classe UL94V0

ART.	Alt.	Colore	Conf. Comm.
*50/00015-00	42,5 mm	Nero	5
*50/00017-00	25,0 mm	Nero	5

CONTENITORE CON SPINA OCTAL



MATERIALE:resina opaca
Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00024-00	10	50

CONTENITORE CON SPINA UNDECAL



MATERIALE:resina opaca
Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00026-00	10	50

CONTENITORE PLASTICO



Confezionati in thermopack. Fornito di vite per il bloccaggio del coperchio e sportellino per eventuale inserimento pile.
MATERIALE:abs
Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00030-00	Nero	10	50

CONTENITORE PLASTICO



Confezionati in thermopack. Fornito di vite per il bloccaggio del coperchio e sportellino per eventuale inserimento pile.
MATERIALE:abs
Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00035-00	Nero	10	50

CONTENITORE PLASTICO



MATERIALE:abs
COLORE:nero
Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

ART.	Descrizione	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00038-00	Contenitore	A	10	100
50/99005-00	Contenitore con foro centrale	B	10	-

CONTENITORE PLASTICO





MATERIALE:abs
Adatti per la realizzazione di circuiti elettronici.

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00040-00	Nero	10	100

CONTENITORE PLASTICO



MATERIALE:abs
Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00044-00	Nero	10	100

CONTENITORI PLASTICI



MATERIALE:abs
Adatti per la realizzazione di circuiti elettronici.

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00050-00	Nero	10	100
50/00052-00	Aavorio	10	100

CONTENITORE PLASTICO



Confezionati in thermopack. Inclusa vite per fissaggio coperchio.
MATERIALE:abs
Classe UL94V0
Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00055-00	Nero	10	50

CONTENITORI PER ANNEGAMENTO C.S.



Per annegamento di circuiti e parti elettroniche. Dotati di tacca di riferimento per l'orientamenti del modulo.
MATERIALE:abs Classe UL94V0
TEMPERATURA:-20°÷+120°C

ART.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Dim.F	Colore	Conf. Comm.
*50/00059-00	9,0mm	46,3mm	39,8mm	11,8mm	49,0mm	41,0mm	Nero	10
*50/00061-00	26,5mm	39,0mm	12,8mm	29,1mm	41,8mm	13,5mm	Nero	10
*50/00063-00	33,0mm	49,0mm	13,9mm	36,0mm	52,5mm	14,9mm	Nero	10
*50/00065-00	41,5mm	51,8mm	27,2mm	44,5mm	54,9mm	28,7mm	Nero	10
*50/00067-00	39,2mm	39,2mm	27,5mm	42,3mm	42,3mm	28,8mm	Nero	10

CONTENITORI CON FISSAGGIO



Adatti a contenere circuiti elettronici. Ha 2 orecchiette di fissaggio ed è utilizzabile per l'impregnazione.
MATERIALE:abs Classe UV94V0

ART.	Dim. A	Dim. B	Dim.H	Colore	Conf. Comm.
*50/00080-00	55 mm	45 mm	30 mm	Nero	10
*50/00082-00	67 mm	59 mm	28 mm	Nero	10

CONTENITORI CON FISSAGGIO



Le basi sono dotate di due orecchiette di fissaggio, quattro torrette per bloccaggio circuiti stampati e due fermacavi. Chiusura contenitore tramite viti.
MATERIALE:abs Classe UL94V0

ART.	Dim. A	Dim. B	Dim.H	Colore	Conf. Comm.
*50/00084-00	96 mm	56 mm	30 mm	Nero	10
*50/00086-00	96 mm	56 mm	53 mm	Nero	10
*50/00088-00	120 mm	65 mm	40 mm	Nero	10
*50/00090-00	120 mm	65 mm	62 mm	Nero	10

CONTENITORI PLASTICI





MATERIALE:abs
Adatti per la realizzazione di circuiti elettronici.

ART.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00120-00	Nero	10	50
50/00122-00	Avorio	10	50
50/00124-00	Grigio	10	50

CONTENITORE PLASTICO





MATERIALE:abs
Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici in genere.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00156-00	10	50

CONTENITORI MODULARI AREATI H.53 mm PER GUIDA DIN



Contenitore modulare per montaggio su guida DIN con feritoie di areazione.
Il fissaggio della scheda frontale è a scatto o a vite. Chiusura tra base e coperchio a scatto con possibilità del bloccaggio con vite.
MATERIALE:abs Classe UL94V0

ART.	N. Mod.	Lungh.L	Colore	Conf. Comm.
*50/00250-00	2	35,0 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00252-00	3	52,5 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00254-00	4	70,0 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00256-00	6	105,0 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00258-00	9	157,5 mm	Grigio Ral 7035	5

CONTENITORI MODULARI H.53 mm PER GUIDA DIN



Contenitore modulare per montaggio su guida DIN. Il fissaggio della scheda frontale è a scatto o a vite. Chiusura tra base e coperchio a scatto con possibilità del bloccaggio con vite.
MATERIALE:abs Classe UL94V0

ART.	N. Mod.	Lungh.L	Colore	Conf. Comm.
*50/00260-00	2	35,0 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00262-00	3	52,5 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00264-00	4	70,0 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00266-00	6	105,0 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00268-00	9	157,5 mm	Grigio Ral 7035	5

CONTENITORI MODULARI H.53 mm PER GUIDA DIN



Contenitore modulare per montaggio su guida DIN. Il fissaggio della scheda frontale è a scatto o a vite. Chiusura tra base e coperchio a scatto.
MATERIALE:abs Classe UL94V0

ART.	N. Mod.	Lungh.L	Colore	Conf. Comm.
*50/00270-00	3	52,5 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00272-00	4	70,0 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00274-00	5	87,5 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00276-00	6	105,0 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00278-00	9	157,5 mm	Grigio Ral 7035	5

CONTENITORI MODULARI H.53 mm PER GUIDA DIN



Contenitore modulare per montaggio su guida Omega DIN EN50022. Il fissaggio della scheda frontale è a scatto o a vite. Chiusura tra base e coperchio a scatto. La zona per i morsetti fissi è chiusa da coprimorsetti removibili.
MATERIALE:abs Classe UL94V0

ART.	N. Mod.	Lungh.L	Colore	Conf. Comm.
*50/00280-00	3	52,5 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00282-00	4	70.0 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00284-00	5	87,5 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00286-00	6	105,0 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00288-00	9	157,5 mm	Grigio Ral 7035	5

CONTENITORI VERTICALI PER GUIDA DIN



Contenitore da guida DIN per il montaggio in verticale del circuito stampato con l'utilizzo di connettori o morsetti a vite estraibili. Sul frontale la piastrina cieca ha la pre-foratura per i LED. Chiusura con coperchio trasparente basculante.
MATERIALE:abs Classe UL94V0

ART.	Lungh.L	Colore	Conf. Comm.
*50/00314-00	17,5 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00316-00	22,5 mm	Grigio Ral 7035	5
*50/00318-00	35,0 mm	Grigio Ral 7035	5

CONTENITORE VERTICALE 22,5mm PER GUIDA DIN



Contenitore da guida DIN per il montaggio in verticale del circuito stampato con l'utilizzo di connettori o morsetti a vite estraibili. Sul frontale è agganciabile la piastrina con la pre-foratura per i LED.
MATERIALE:abs Classe UL94V0

ART.	Colore	Conf. Comm.
*50/00320-00	Grigio Ral 7035	5

CONTENITORI AREATI A PARETE



Contenitore da parete e/o da tavolo per il controllo ambiente e telecontrollo. Chiusura a scatto fra base e coperchio. Può ospitare una scheda nel coperchio con fissaggio a scatto o a vite e una nella base con fissaggio a vite. Presenta sul frontale una sede ribassata per applicazione di eventuale etichetta adesiva. Alette di areazione con effetto a camino nei due lati.
MATERIALE:abs Classe UL94V0

ART.	Dim. A	Colore	Conf. Comm.
*50/00352-00	8 mm	Bianco Ral 9003	5
*50/00354-00	16 mm	Bianco Ral 9003	5

CONTENITORI AREATI A PARETE



Contenitore da parete e/o da tavolo per il controllo ambiente e telecontrollo. Chiusura a scatto fra base e coperchio. Può ospitare una scheda nel coperchio con fissaggio a scatto o a vite e una nella base con fissaggio a vite. Presenta sul frontale una sede ribassata per applicazione di eventuale etichetta adesiva. Alette di areazione con effetto a camino nei due lati.
MATERIALE:abs Classe UL94V0

ART.	Dim. A	Colore	Conf. Comm.
*50/00356-00	8 mm	Bianco Ral 9003	5
*50/00358-00	16 mm	Bianco Ral 9003	5

CONTENITORI PRESSOFUSI



DELTRON Enclosures

MATERIALE:alluminio
Per la realizzazione di montaggi elettrici ed elettronici ove si richieda una particolare tenuta, in ambienti umidi e per uso esterno.

ART.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.
50/01500-00	34,9 mm	88,9 mm	29,4 mm	1
50/01505-00	63,5 mm	114,3 mm	29,4 mm	1
50/01510-00	88,9 mm	114,3 mm	54,8 mm	1
50/01515-00	63,5 mm	114,3 mm	54,8 mm	1
50/01520-00	120,7 mm	171,5 mm	54,8 mm	1
50/01535-00	146,0 mm	222,0 mm	106,0 mm	1
50/01540-00	175,0 mm	275,0 mm	65,0 mm	1
50/01550-00	127,0 mm	165,0 mm	75,0 mm	1
50/01555-00	100,0 mm	120,0 mm	35,0 mm	1

CONTENITORE CON 16 DIVISORI FISSI

ISO 9001

Con coperchio trasparente
MATERIALE:polistirolo antiurto

ART.	Mod.	Colore	Dim.Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/04510-00	Terrymix tipo F1	Giallo	L.243xP.186xh.38 mm	1	33

CONTENITORE CON 10 DIVISORI FISSI

ISO 9001

Con coperchio trasparente
MATERIALE:polistirolo antiurto

ART.	Mod.	Colore	Dim.Est.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/04515-00	Terrymix tipo F2	Giallo	L.243xP.186xh.38 mm	1	33

CASSETTIERA COMPONIBILE CON INCASTRO A CODA DI RONDINE

ISO 9001

Composta da 4 cassetti divisibile in 2 blocchi.
Componiblile con cassettiere 50/4700
MATERIALE:polistirolo antiurto
DIMENSINI ESTERNE:360x325x200 mm
DIMENSIONI INTERNE:164x288x88 mm.

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/04600-00	Servo block 7	Nero/Verde	2	4

CASSETTIERA COMPONIBILE CON INCASTRO A CODA DI RONDINE

ISO 9001

Composta da 4 cassetti divisibili in 2 blocchi.
Componibile con cassettiere da 50/4600
MATERIALE:polistirolo antiurto
DIMENSIONI ESTERNE:480x325x200 mm
DIMENSIONI INTERNE:223x288x88 mm

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/04700-00	Servo block 8	Nero/Verde	2	4

CONTENITORI COMPONENTI

ISO 9001

MATERIALE:plastica

ART.	Dimen.	Colore	Conf. Comm.
50/04760-00	100x 90x 50 mm	Verde	5
50/04780-00	150x 240x 130 mm	Verde	5

VASCHETTE PER CONTENITORI





ISO 9001

Per diverse divisioni interne.
MATERIALE:polistirolo antiurto

ART.	Colore	Dim. A	Dim. L	Dim.P	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/04800-00	Trasparente	48 mm	58 mm	84 mm	6	96
50/04810-00	Trasparente	48 mm	84 mm	116 mm	6	48

VASCHETTE PER CASSETTIERE



ISO 9001

Consentono varie soluzioni di divisione interna.
MATERIALE:polistirolo antiurto

ART.	Colore	Dim. A	Dim. L	Dim.P	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/04905-00	Verde	79 mm	92 mm	107 mm	11	66
50/04915-00	Verde	79 mm	107 mm	138 mm	10	40
50/04920-00	Verde	79 mm	105 mm	279 mm	10	20

CASSETTIERA COMPONIBILE CON INCASTRO A CODA DI RONDINE

ISO 9001

Composta da 16 cassetti. Componibile con cassettiere da 50/5500 a 50/5900
MATERIALE:polistirolo antiurto
MATERIALE CASSETTI:plastica trasparente
DIMENSIONI ESTERNE:208x129x208 mm
DIMENSIONI INTERNE:43x108x44 mm

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/05500-00	Vision block12	Verde/Trasparente	4	8

CASSETTIERA COMPONIBILE CON INCASTRO A CODA DI RONDINE

ISO 9001

Composta da 8 cassetti. Componibile con cassettiere da 50/5500 a 50/5900
MATERIALE:polistirolo antiurto
MATERIALE CASSETTI:plastica trasparente
DIMENSIONI ESTERNE:208x129x208 mm
DIMENSIONI INTERNE:94x108x44 mm

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/05550-00	Vision block13	Verde/Trasparente	4	8

CASSETTIERA COMPONIBILE CON INCASTRO A CODA DI RONDINE

ISO 9001

Composta da 4 cassetti. Componibile con cassettiere da 50/5500 a 50/5900
MATERIALE:polistirolo antiurto
MATERIALE CASSETTI:plastica trasparente
DIMENSIONI ESTERNE:208x129x208 mm
DIMENSIONI INTERNE:198x108x44 mm

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/05600-00	Vision block14	Verde/Trasparente	4	8

CASSETTIERA COMPONIBILE CON INCASTRO A CODA DI RONDINE

ISO 9001

Composta da 8 cassetti divisibili in 4 scomparti.
Componibile con cassettiere da 50/5500 a 50/5900
MATERIALE:polistirolo antiurto
MATERIALE CASSETTI:plastica trasparente
DIMENSIONI ESTERNE:208x202x208 mm
DIMENSIONI INTERNE:94x200x43 mm

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/05650-00	Vision block15	Verde/Trasparente	4	8

CASSETTIERA COMPONIBILE CON INCASTRO A CODA DI RONDINE



ISO 9001

Composta da 4 cassetti. Componibile con cassettiere da 50/5500 a 50/5900
MATERIALE:polistirolo antiurto
MATERIALE CASSETTI:plastica trasparente
DIMENSIONE ESTERNE:208x202x208 mm
DIMENSIONI INTERNE:198x200x43 mm

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/05750-00	Vision block16	Verde/Trasparente	4	8

CASSETTIERA COMPONIBILE CON INCASTRO A CODA DI RONDINE



ISO 9001

Composta da 4 cassetti divisibili in 12 scomparti. Componibile con cassettiere da 50/5500 a 50/5900
MATERIALE:polistirolo antiurto
MATERIALE CASSETTI:plastica trasparente
DIMENSIONI ESTERNE:208x202x208 mm
DIMENSIONI INTERNE:198x200x43 mm

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/05800-00	Vision block16b	Verde/Trasparente	4	8

CASSETTIERA COMPONIBILE CON INCASTRO A CODA DI RONDINE

ISO 9001

Composta da 4 cassetti. Componibile con cassettiere da 50/5500 a 50/5900
MATERIALE:polistirolo antiurto
MATERIALE CASSETTI:plastica trasparente
DIMENSIONI ESTERNE:208x202x208 mm
DIMENSIONI INTERNE:93x199x94 mm

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/05850-00	Vision block17	Verde/Trasparente	4	8

CASSETTIERA COMPONIBILE CON INCASTRO A CODA DI RONDINE

ISO 9001

Composta da 2 cassetti. Componibile con cassettiere da 50/5500 a 50/5900
MATERIALE:polistirolo antiurto
MATERIALE CASSETTI:plastica trasparente
DIMENSIONI ESTERNE:208x202x208 mm
DIMENSIONI INTERNE:196x199x94 mm

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/05900-00	Vision block18	Verde/Trasparente	4	8

CASSETTIERA PORTATILE COMPONIBILE

ISO 9001

Sovrapponibile. Composta da 25 cassetti di cui 20 con dimensione 57x134x38mm e 5 con dimensione 121x134x38mm
MATERIALE:polistirolo antiurto
MATERIALE CASSETTO:plastica trasparente
DIMENSIONI ESTERNE:470x150x240 mm

ART.	Mod.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/06100-00	Poker 25	Rosso/Trasparente	1	6

VALIGETTA PORTAUTENSILI CON PORTA MINUTERIE

Pratica e robusta, la valigetta dispone nella parte alta di 2 scomparti, adatti per qualsiasi minuteria. All'interno ha un ulteriore vano portaoggetti asportabile.
Con maniglia a scomparsa e possibilità di chiusura mediante lucchetto (non fornito).
MATERIALE:abs
COLORE:nero e grigio
DIMENSIONI:485 x 245 x 215mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/06550-00	1	9

VALIGIA PORTAUTENSILI DA 16"

Valigia portautensili in propilene con portaminuteria fissa nel coperchio.
DIMENSIONI: 400x200x200mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*50/06555-00	Scatola	1	1

VALIGIA PORTAUTENSILI

Robusta e capiente, la valigetta dispone all' interno un ulteriore vano portaoggetti asportabile.Con maniglia a scomparsa e possibilità di chiusura mediante lucchetto (non fornito).
MATERIALE:abs
COLORE:nero e grigio
DIMENSIONI:485 x 245 x 215mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/06610-00	1	4

ELCART
componenti elettronici
electronic components

ACCESSORI TV / SAT

ACCESSORI TV / SAT

	ADATTATORI	759
	ALIMENTATORE E CHASSIS PER TRASFORMATORI	763
	AMPLIFICATORI DA PALO	765
	AMPLIFICATORI DI LINEA	754
	AMPLIFICATORI TV /SAT	764
	ANTENNE PARABOLICHE	748-749
	CAVI SAT / TV COASSIALI	752
	CENTRALINE DI POTENZA	767
	CONVERTITORI	750-751

	DISTRIBUZIONE SEGNALE SAT/TV	753
	ESTENSORI DI TELECOMANDO	756-757
	MICRO CENTRALINE DI POTENZA	766
	MOLULATORI	758
	RICEVITORI SAT	768
	SAT E DTT FINDER	755
	SWITCH E AMPLIFICATORI DI LINEA	754
	TRANSMODULATORI	760÷762

EKSELANS BY ITS

- Commutatori
- Partitori
- Derivatori
- Miscelatori
- Modulatori
- Centraline
- Amplificatori
- Cavi coassiali
- Antenne TV
- Parabole

ELCART

ANTENNA PARABOLICA OFF-SET 40 cm DIGITSAT

Di elevata qualità, realizzata con tecniche di stampaggio ad alta precisione. Nella con-fezione sono inclusi riflettore, supporto per convertitore e staffa per fissaggio a palo.
DISCO:Alluminio trattato con
zinco e verniciato a polveri
BRACCIO:Alluminio con parti
di materiale plastico
in nylon rinforzato.
DIAMETRO:40 cm
SUPPORTO CONVERTITORE:40 mm

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/01000-00	D-AT40	Scatola	1	1

ANTENNA PARABOLICA OFF SET 60 cm EK

Antenna parabolica OFFSET in acciaio elettro zincato.
Supporto AZ/EL e braccio di supporto LNB
Viti e rondelle con protezione Dacromet
Installazione con unica chiave

DISCO:Acciaio zincato rivestito in poliestere.
FREQUENZA :10.70 / 12.75GHz
GUADAGNO :36.7 dBi/GHz
ANGOLO DI AP. :2.7°
DISTANZA FOCALE :390mm
ELEVAZIONE :10-60°

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/01146-00	OD 60	60x65 cm	Scatola	10	10

ANTENNA PARABOLICA OFF SET 65 cm EK

Antenna parabolica OFFSET in acciaio elettro zincato, con protezione speciale anticorrosione.
Supporto AZ/EL e braccio di supporto LNB, viti e rondelle con protezione Dacromet.
Installazione con unica chiave 13, con 2 Staffe di Fissaggio, Fori Anti Rotazione e Disco con Triplo Rinforzo.

Dati tecnici:
Frequenze: 10.70 / 12.75 GHz
Guadagno: 37.3 dB/GHz
Lunghezza focale: 398mm
Larghezza fascio: 2.6°
Elevazione: 10-60°
Carico al vento: 130kmh
Diametro fissaggio palo: 32-60mm

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/01147-00	ODS 65	60 x 65 mm	Scatola	10	10

ANTENNA PARABOLICA OFF SET 82 cm EK

Antenne paraboliche OFFSET in acciaio elettro zincato coperto di poliestere, con protezione speciale anticorrosione.
Supporto AZ/EL e braccio di supporto LNB
Viti e rondelle con protezione Dacromet.
Installazione con unica chiave

Dati tecnici:
Frequenze: 10.70 / 12.75 GHz
Lunghezza focale: 492mm
Elevazione: 10-60 °
Carico al vento: 130kmh
Diametro fissaggio palo: 32-60mm
Colore: RAL 7035

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/01281-00	OD 80R	75x82,5 mm	Scatola	6	6

ANTENNA PARABOLICA ALLUMINIO OFF SET 80cm EK

Antenne paraboliche OFFSET in alluminio
MODELLO: Offset 26°
DISCO:Alluminio
FREQUENZE :10.70 / 12.75GHz
GUADAGNO :38.1 dBi/GHz
ANGOLO DI APERTURS. :2.5°
LUNGHEZZA FOCALE :467mm
ELEVAZIONE :0-90°
CARICO al VENTO:
OPERATIVO 77km/h
MAX: 144km/h
DIAMETRO FISSAGGIO PALO:40/50mm

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/01289-00	OD80 AL-6	73x80 cm	Scatola	6	6

ANTENNA PARABOLICA ALLUMINIO OFF SET 100cm EK

Antenne paraboliche OFFSET in acciaio elettro zincato coperto di poliestere, con protezione speciale anticorrosione.
Supporto AZ/EL e braccio di supporto LNB
Viti e rondelle con protezione Dacromet.
Installazione con unica chiave
DISCO:Acciaio zincato rivestito in poliestere.

FREQUENZA :10.70 / 12.75GHz
GUADAGNO :40.7 dBi/GHz
ANGOLO DI AP. :2.1°
DISTANZA FOCALE :540mm
ELEVAZIONE : 0-90°

ART.	Mod.	Dimen.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/01290-00	OD 100	90x99 cm	Scatola	3	3

CONVERTITORE UNIVERSALE STRAIGHT EK

Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali.
Dimensioni contenute e bassa figura di rumore.
Protezione in gomma del connettore F

USCITA: SINGLE
FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 Ghz

FREQ. USCITA:950 - 2150 Mhz
GUADAGNO: 55dB
FIG. RUMORE:0.3 db (TIP.)
FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 Ghz
ALIMENTAZIONE: 10.5-14V
ASSORBIMENTO: 80Ma
TEMPERATURA DI LAVORO: -30° / +60°
SPINE F Serie:5/24300

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/03030-00	LNB-11	Scatola	10	10	20

CONVERTITORE UNIVERSALE MONOBLOCK EK

Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali. Unico monoblocco con due lnb per facilitare il funzionamento dell'impianto dual feed.
Dotato di uno switch DiSEqC integrato per la commutazione su di un'unica uscita.
USCITA: Monoblock 6°
FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 GHz
FREQ. USCITA:950 - 1950 MHz

GUADAGNO: 55dB
FIG. RUMORE: 0.4 dB (TYP)
FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 GHz
DISEQC: 1.0, SAT a/b
ASSORBIMENTO: 120mA
TEMP. DI LAVORO: -40 / +60°
ALIMENTAZIONE:
10.5 – 14.5Vdc (V)
15.5 – 21Vdc (H)
SPINE F serie:5/24300

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/03386-00	LNB22 BA	Scatola	5	5

CONVERTITORE UNIVERSALE TWIN EK

Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali.
Dimensioni contenute e bassa figura di rumore.
Protezione in gomma del connettore F.

USCITA:TWIN
FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 Ghz

FREQ. USCITA:950 - 2150 Mhz
GUADAGNO: 55dB
FIG. RUMORE:0.3 db (TIP.)
FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 Ghz
ALIMENTAZIONE: 10.5-14V
ASSORBIMENTO: 140mA
TEMPERATURA DI LAVORO: -30° / +60°
SPINE F Serie:5/24300

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/03321-00	LNB-21	Scatola	10	10

CONVERTITORE UNIVERSALE QUATTRO USCITE EK

Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali.
Dotato di N° 4 uscite identiche per soddisfare diverse esigenze.
Bassa figura di rumore.

USCITE: 4
FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 GHz
FREQ. USCITA:950 - 1950 MHz

GUADAGNO: 55dB
FIG. RUMORE:0.2 dB (TYP)
FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 GHz
ASSORBIMENTO: 185mA
TEMP. DI LAVORO: -40 / +60°
ALIMENTAZIONE:
10.5 – 14.5Vdc (V)
15.5 – 21Vdc (H)
SPINE F serie:5/24300

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/03392-00	DRO40	Scatola	10	10

CONVERTITORE UNIVERSALE DOPPIA USCITA EK

Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali.
Dotato di N° 2 uscite identiche per soddisfare diverse esigenze.
Bassa figura di rumore.

USCITE: TWIN
FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 GHz
FREQ. USCITA:950 - 1950 MHz

GUADAGNO: 55dB
FIG. RUMORE:0.2 dB (TYP)
FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 GHz
ASSORBIMENTO: 180mA
TEMP. DI LAVORO: -40 / +60°
ALIMENTAZIONE:
10.5 – 14.5Vdc (V)
15.5 – 21Vdc (H)
SPINE F serie:5/24300

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/03325-00	DRO20	Scatola	10	10

CONVERTITORE UNIVERSALE SINGOLA USCITA EK

Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali.
Uscita singola.
Bassa figura di rumore.

FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 GHz
FREQ. USCITA:950 - 1950 MHz
GUADAGNO: 55dB

FIG. RUMORE:0.2 dB (TYP)
FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 GHz
ASSORBIMENTO: 100mA
TEMP. DI LAVORO: -40 / +60°
ALIMENTAZIONE:
10.5 – 14.5Vdc (V)
15.5 – 21Vdc (H)
SPINE F serie:5/24300

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/03035-00	DRO10	Scatola	10	10

CONVERTITORE UNIVERSALE 4OUT H/V-H/V

Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali.
Dimensioni contenute e bassa figura di rumore.
USCITA: QUATTRO
FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 Ghz
FREQ. USCITA:950 - 2150 Mhz
GUADAGNO: 63dB
FIG. RUMORE:0.2 db (TIP.)
FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 Ghz
ALIMENTAZIONE: 10.5-14V
ASSORBIMENTO:210mA
TEMPERATURA DI LAVORO: -30° / +60°
SPINE F Serie:5/24300

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/03181-00	DRO-44G	Scatola	10	10

LNB SCR UNIVERSALE CON 2 LEGACY + TV EK

Convertitore LNB SCR Universale con 2 uscite Legacy e Miscelazione TV
Frequenza SCR: 1210/1420/1680/2040MHz
Schermatura: 4G/LTE
Frequenza ingresso SAT: 10.7 - 11.7 GHz
Frequenza uscita SAT: 950 - 1950 MHz
Frequenze TV: 5-790
Perdita di passaggio TV: -3 dB
Frequenza O.L.1: 9,75GHz
Frequenza O.L.2: 10.6GHz
Stabilità O.L.: 2dB
Guadagno: 55dB
Rumore di fase: 0,3dB
Assorbimento: 200mA
Temperatura di lavoro: -30°C + 60°C

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/03310-00	LNB SATCR	Scatola	1	1

CONVERTITORE LNB SCR DCSS

Nuovo LNB con tecnologia combinata SCR + dCSS (Dynamic Channel Stacking System)
Caratteristiche

4 uscite SCR (compatibile con tutti i decoder SCR)
12 uscite dCSS (compatibili con i decoder di ultima generazione)
compatibili con tutti i nuovi decoder PAY TV satellitari
nuova tecnologia con filtri digitali e migliorata efficienza
Porta 1-2-3-4 in modalità SCR
Porte da 5 a 16 in modalità dCSS
Possibilità di collegare fino a 12 decoder in modo indipendente su singolo cavo
modalità di puntamento semplificata direttamente dall'uscita dCSS
LNB conforme agli standard EN50494 (SCR) e EN50607 (dCSS)
LTE ready (immune da disturbi LTE)

Dati tecnici

LNB universale dCSS singolo cavo
4 uscite banda SCR (1210-1420–1680-2040)
12uscite dCSS
Filtri Digitali per massima ricezione (>40dB)
Protocollo DiSEqC 2.0 (dCSS) e 1.0(SCR)
Puntamento in modalità universale su TP 11880 verticale
Bassa figura di rumore
Assorbimento dinamico (a seconda delle UB in uso)
SPINE F serie:5/24300

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/03309-00	Scatola	5	5

CONVERTITORE UNIVERSALE OTTO USCITE EK

Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali.
Dotato di N° 8 uscite identiche per soddisfare diverse esigenze.
Bassa figura di rumore.
USCITE: 8
FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 GHz
FREQ. USCITA:950 - 1950 MHz
GUADAGNO: 55dB
FIG. RUMORE:0.2 dB (TYP)
FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 GHz
ASSORBIMENTO: 190mA
TEMP. DI LAVORO: -40 / +60°
ALIMENTAZIONE:
10.5 – 14.5Vdc (V)
15.5 – 21Vdc (H)
SPINE F serie:5/24300

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/03396-00	DRO80	Scatola	5	5

CAVO COASSIALE SAT/TV 5mm CCS EK

Efficienza di schermatura classe A - conforme alla normativa (CPR) UE 305/11 - reazione al fuoco classe Eca

Efficienza di schermatura classe A.
Conduttore interno:0,8mm CCS.
Dielettrico:3,2mm
Lamina schermatura:AL/PET/AL
Treccia:96 fili AL
Guaina esterna:5.0mm PVC
Colore:Bianco
Impedenza:75OHM
Schermatura:
90dB/5-1000MHz
85db/1000-2400MHz
75dB/3000MHz

Attenuazioni:
6,3dB/50MHz
8,4dB/100MHz
11,4dB/230MHz
18,4dB/470MHz
25,2dB/860MHz
26,6dB/950MHz
32,1dB/1350MHz
36,6dB/1750MHz
39,9dB/2150MHz
49,9dB/3000MHz

ART.	Mod.	Lungh.Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/05205-00	CC-596	100 m	Bobina	400	400
*55/05206-00	CC-596-300	300 m	Pull Box	300	300

CAVO COASSIALE SAT/TV 5 mm DCV 500 EK



Efficienza di schermatura classe A - conforme alla normativa (CPR) UE 305/11 - reazione al fuoco classe Eca

Ø ESTERNO:PVC / 5,1 mm
CONDUTTORE INTERNO:Rame (0,81 mm)
DIELETTRICO:Polietilene 3,5mm
SCHERMATURA:
Treccia di alluminio 96%
GUAINA:Pvc bianco
IMPEDENZA: 75 OHM
ATTENUAZIONE (20°C):
50 MHz 5,9 dB
200 MHz 11,3 dB

470 MHz 17,4 dB
800 MHz 23,3 dB
1000 MHz 26,5 dB
1350 MHz 30,5 dB
1750 MHz 35,8 dB
2150 MHz 40,0 dB
2400 MHz 42,0 dB
3000 MHz 49.9 dB
PER SPINE F:
5/24300-5/24427-5/24430

ART.	Mod.	Lungh.Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/05211-00	D-CV500	150 m	Matassa	600	600
*55/05212-00	D-CV500-PULLBOX	150 m	Pull Box	750	150

CAVO COASSIALE SAT/TV 6,9mm SAT CCS EK

Efficienza di schermatura classe A - conforme alla normativa (CPR) UE 305/11 - reazione al fuoco classe Eca

Efficienza di schermatura classe A.
Conduttore interno:1,13mm CCS.
Dielettrico:4,8mm
Lamina schermatura:AL/PET/AL
Treccia:128 fili AL
Guaina esterna:6.9mm PVC
Colore:Bianco
Impedenza:75OHM
Schermatura:
90dB/5-1000MHz
85db/1000-2400MHz
75dB/3000MHz

Attenuazioni:
4,5dB/50MHz
6,1dB/100MHz
8,7dB/230MHz
12,7dB/470MHz
17,5dB/860MHz
18,3dB/950MHz
22,5dB/1350MHz
25,6dB/1750MHz
28,5dB/2150MHz
32,9dB/3000MHz

ART.	Mod.	Lungh.Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/05415-00	CC-128	100 m	Bobina	400	400

CAVO COASSIALE SAT/TV 6,8mm DCV 680 CU EK



Efficienza di schermatura classe A - conforme alla normativa (CPR) UE 305/11 - reazione al fuoco classe Eca

Ø ESTERNO:PVC/ 6,8 mm
CONDUTTORE INTERNO:
Rame (1,13 mm)
DIELETTRICO:Polietilene 4,8mm
SCHERMATURA:
Treccia di alluminio 128/AL
GUAINA:Pvc bianco
IMPEDENZA:75 ± 3 OHM
ATTENUAZIONE (20°C):
50 MHz 4,4 dB
100 MHz 5,6 dB

200 MHz 8,1 dB
400 MHz 11,7 dB
800 MHz 17,0 dB
1000 MHz 18,9 dB
1350 MHz 23,8 dB
1750 MHz 26,4 dB
2150 MHz 30,2 dB
3000 MHz 37,0 dB
PER SPINE F:5/24429-5/24432-5/24500

ART.	Mod.	Lungh.Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/05421-00	D-CV680	100 m	Matassa	400	400

CAVO COASSIALE SAT/TV 6.8mm CC96 EK

Efficienza di schermatura classe A - conforme alla normativa (CPR) UE 305/11 - reazione al fuoco classe Eca

Ø ESTERNO:PVC/ 6,8 mm
CONDUTTORE INTERNO:Rame (1,0 mm)
SCHERMATURA: AL/PET/AL
TRECCIA: 96/CCA
GUAINA:PVC Bianco
IMPEDENZA:75 OHM
ATTENUAZIONE:
50 MHz 4,5 dB
100 MHz 6,1 dB
230 MHz 8,7 dB

470 MHz 12,7 dB
860 MHz 17,5 dB
950 MHz 18,3 dB
1350 MHz 22,5 dB
1750 MHz 25,6 dB
2150 MHz 28,5 dB
3000 MHz 32,9 dB
PER SPINE F:
5/24429-5/24432-5/24500

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/05422-00	CC 96	Matassa	100	100

CAVI COASSIALI SAT/TV
CC 596 / CC 596-300 / CC 128
DCV 500 / DCV 680

Efficienza di schermatura classe A - conforme alla normativa (CPR) UE 305/11 - reazione al fuoco classe Eca

BOBINA

Art. 55/05205-00
Art. 55/05415-00

PULL BOX

Art. 55/05206-00
Art. 55/05212-00

MATASSA

Art. 55/05211-00
Art. 55/05421-00

PARTITORE CON CONNETTORE F 2 USCITE EK

Partitore classe A con 2 uscite, presenta i connettori dalla stessa parte ed è compatibile con PMM.
Caratteristiche tecniche:
Banda passante: 5-2400 MHz
Uscite: 2
Perdite di passaggio:
4MHz a 860dB
5.5 MHz a 2300dB
Isolamento tra le uscite: superiore a 20dB
Perdite di ritorno: 10dB
Passaggio DC: 0,8mA
Cover di Protezione PMM: 55/8539

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/06058-00	RI 2	Scatola	10	10

PARTITORI CON CONNETTORE F

Efficienza di schermatura classe A.
Passaggio DC su tutte le uscite.
Banda passante:5-2400MHz
Isolamento tra uscite:>20dB
Perdite di ritorno:>10dB
Passaggio DC:800mA

ART.	Mod.	N. Uscite	Perd.Passag.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/06060-00	RF 12	2	4dB 860MHz 5,5dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	10	10
55/06062-00	RF 13	3	7dB 860MHz 9,5dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	10	10
55/06064-00	RF 14	4	8,1dB 860MHz 10dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	10	10
55/06066-00	RF 16	6	11dB 860MHz 14,5dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	5	5
55/06068-00	RF 18	8	12dB 860MHz 15,5dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	5	5

DERIVATORI CLASSE A EK

Efficienza di schermatura classe A.
Passaggio DC sulla linea principale.
Banda passante:5-2400MHz
Isolamento tra uscite:>20dB
Perdite di ritorno:>10dB
Passaggio DC:500mA

ART.	Mod.	N. Uscite	Attenuazione	Perd.Passag.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/06900-00	DF212	2	12 dB	<2,2dB 860MHz <3,5dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	10	10
55/06902-00	DF216	2	16 dB	<1,6dB 860MHz <2,6dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	10	10
55/06904-00	DF220	2	20 dB	<1,1dB 860MHz <2,6dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	10	10
55/06906-00	DF224	2	24 dB	<1dB 860MHz <2,3dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	10	10
55/06920-00	DF412	4	12 dB	<3,2dB 860MHz <4,5dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	10	10
55/06922-00	DF416	4	16 dB	<1,8dB 860MHz <3,5dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	10	10
55/06924-00	DF420	4	20 dB	<1,5dB 860MHz <2,1dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	10	10
55/06926-00	DF424	4	24 dB	<1,3dB 860MHz <2dB 2300MHz DB/MHz	Scatola	10	10

COMMUTATORE DISEqC 1X2 EK

Commutatore DISEqC per 2 LNB.
Frequenze: 950-2400 MHz
Perdite di passaggio: 2 dB
Isolamento ingressi: >23 dB
Alimentazione: 12-20 Vdc
Assorbimento: 15 mA

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/08538-00	CD 21	Scatola	10	10

COMMUTATORE DISEqC 1X2 EK

Protezione da palo per uso esterno, compatibile con:
Art. 55/06058-00 Mod: RI2
Art. 55/08538-00 Mod: CD21
Art. 55/09025-00 Mod: MI 2TS

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/08539-00	PMM	Scatola	10	10

MISCELATORE DA PALO 2 INGRESSI EK

Basse perdite di passaggio.
Ingressi UHF e VHF con passaggio DC.
Efficienza di schermatura classe A.
Ingresso VHF:
Frequenza:47-230MHz
Perdita di passaggio:1dB
Isolamento:30dB
Ingresso UHF:
Frequenza:470-862MHz
Perdita di passaggio:1,5dB
Isolamento:25dB
Passaggio DC:100mA

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09010-00	MM 2	Scatola	10	10

MIX/DEMIX 2 INGRESSI EK

Basse perdite di passaggio.
Ingressi TER e SAT con passaggio DC.
Efficienza di schermatura classe A.
Ingresso UHF:
Frequenza:5-790MHz
Perdita di passaggio:1dB

Isolamento:30dB
Ingresso SAT:
Frequenza:950-2400MHz
Perdita di passaggio:1,5dB
Isolamento:25dB
Passaggio DC:500mA

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09025-00	MI 2 TS	Scatola	10	10

SWITCH DIGITSAT PAY TV DIGITSAT



Switch automatico per l' utilizzo del TVSAT in abbinata ad un decoder PAYTV.
Dimensioni :40x60 incl.conn.
Passe perdite.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09062-00	Scatola	1	1

AMPLIFICATORE DI LINEA EK

Amplifica il segnale sulla linea ove necessario.
Con amplificazione 18 dB SAT
CORPO:metallo
FREQUENZA:950-2400 MHz

PERDITA di RITORNO: >8dB
FIGURA di RUMORE: <4dB
ASS. CORRENTE:40 mA
TENSIONE di LAVORO: 11-20Vdc
PER SPINE F:5/24300

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/09100-00	ALS-24	Scatola	1	1	10

AMPLIFICATORE DI LINEA 16 dB SAT+10db TV DIGITSAT

Amplifica il segnale sulla linea ove necessario (Per SAT & TV).
Con amplificazione 16 dB.
CORPO:metallo

FREQUENZA:40-2150 MHz
ASS. CORRENTE:35 mA
IMPEDENZA:75 ohm
PER SPINE F:5/24300

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/09110-00	D-AC16A/2	Scatola	1	1	10

ALIMENTATORE TV MINI EK

Dimensione molto ridotta, con cavo di alimentazione e connettori dalla stesso lato,alta efficienza, LED indicatore di funzionamento.
Valido anche per alimentare amplificatori da palo con miscelazione SAT.

CONNETTORI: F-F femmina
INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
N° USCITE: 1
BANDA RF: 47 - 862MHz
ATTEN. PASS.: < 1dB
TENSIONE USCITA: 12VCC
CORRENTE MAX USCITA: 200mA

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09306-00	FA 12M	48x60 mm	150 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE PER AMPLIFICATORI TV DIGITSAT



Completamente riprogettato, questi alimentatori SWITCHING per amplificatori TV/SAT sono nati per ridurre ulteriormente i consumi ma soprattutto per rispondere alle più severe e restrittive normative di sicurezza. Utilizzati dove è necessario alimentare le apparecchiature tramite il cavo coassiale di discesa, sono dotati di protezione al sovraccarico, protezione che interviene in caso di elevate temperature, protezione contro i corto-circuiti sul secondario e di circuito limitatore sul primario. Gli effetti negativi (spikes) della "trasformazione" sono filtrati e il residuo alternata a pieno carico (ripple) risulta minimo. Particolare attenzione è stata dedicata alla parte RF in cui la banda di lavoro è estesa alle frequenze satellitari. Protezione da emissioni elettromagnetiche mediante schermatura totale.
Contenitore in ABS autoestinguente V0.
CONNETTORI: F-F femmina
INGRESSO:195-265Vca
USCITA:13,2Vcc
RIPPLE Max:<20mV
BANDA RF:4-2200MHz
SCHERMATURA RF:95dB
TEMP. FUNZ.:-10°C - +50°C
PESO:110gr.

ART.	Pot.	Corr.Max	Dimensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/09321-00	3,40 W	250 mAh	70x46x23 mm	1	10
55/09325-00	6,00 W	450 mAh	70x46x20 mm	1	-

BUSSOLA PORTATILE DIGITSAT

Bussola da orientamento topografico, metallica con struttura pieghevole e portatile.Dotata di visore per ingrandimento e con linea di segnalazione luminosa regolabile. Dotata di ghiera precisa e girevole con diametro da 45mm per una migliore visione.E' possibile utilizzare la scala 1:25000 posta a lato della bussola per misurare le distanze sulle mappe. Dotata di tasto di chiusura per evitare aperture del dispositivo.

Utilizzo:
Oltre che per indicare il nord la bussola è dotata della linea dell'azimut. Mettendo la bussola all'occhio si guarda attraverso il mirino ed inclinando "il supporto del mirino" si fa in modo che guardando attraverso la linea dell'azimut si possa vedere anche contemporaneamente con la lente quanti gradi sono. Accanto alla bussola si trova anche la riga con scala 1:25.000 metri per rilevazioni sulla cartina.

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09355-00	Scatola	1	1

SAT FINDER DIGITSAT

Facilita il puntamento dell'antenna satellite misurando su scala graduata il segnale proveniente dal convertitore.
Dotato di buzzer per il rilevamento dell'intensita' di segnale.
Da collegare in serie al cavo antenna / ricevitore.
FREQ.:950-2150 Mhz
GUADAGNO :11 dB
TENS.FUNZ. :13/18 V (cavo coassiale)
CONNETTORI :2 prese F

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/09370-00	D-AC18S	Scatola	1	1	10

SAT FINDER CON BUSSOLA DIGITSAT

Facilita il puntamento dell'antenna satellite misurando su scala graduata il segnale proveniente dal convertitore.
Dotato di buzzer per il rilevamento dell'intensita' di segnale e di bussola .
4 led indicatori consentono di rilevare i transponder Vericali (13V) / orizzontali(18V) e le frequenze basse (0KHz) / alte (22KHz).
Da collegare in serie al cavo antenna / ricevitore.
FREQ.:950-2150 Mhz
GUADAGNO :11 dB
CONNETTORI :2 prese F

ART.	Tipo mballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/09375-00	Scatola	1	1	10

DTT FINDER CON BUSSOLA DIGITSAT



Facilita il puntamento dell'antenna TV misurando su scala graduata il segnale.
Dotato di regolatore per il rilevamento dell'intensita' di segnale e di bussola per facilitare l' orientamento.
Da collegare in serie al cavo. FREQ.:47-862 Mhz
GUADAGNO :11 dB
CONNETTORI :2 prese F

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/09395-00	Scatola	1	1	10

ESTENSORE REMOTO DI TELECOMANDO DIGITSAT

Estende le potenzialita' del telecomando attraverso stanze e pareti di abitazioni. Utile in abbinamento a modulatori di segnale tv. L'impianto puo' essere esteso con l'ausilio di un altro ricevitore art. 55/9560.
FREQUENZA:433 MHz
POTENZA DI TRASMISSIONE :10 mW
DISTANZA DI TRASMISSIONE:50 mt
ALIMENTAZIONE:220 ac
PER RICEVITORE :55/9560

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/09510-00	AWX703	Scatola	1	1	12

ESTENSORE DI TELECOMANDO A FILO DIGITSAT



Estensore di telecomando DIGITSAT a filo.
Progettato per estendere l'utilizzo del telecomando su dispositivi come DVR, decoder etc. che sono stati collocati all' interno di mobili chiusi o posti non frontalmente alla traiettoria di utilizzo dell' utente.
Grazie alla doppia alimentazione 9V e 12V risulta molto utile anche su camper e roulotte dove generalmente il ricevitore è posto in uno scompartimento chiuso o distante dal TV.
Consente di collegare più dispositivi contemporaneamente con i sensori leds in dotazione. Basterà collocare il Led ricevente sul TV per ripetere il segnale di qualsiasi dispositivo .
ALIM.:9 / 12Volt
Alimentatore:9V /220Volt in dotazione.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09521-00	AWR 203	Scatola	5	5

ESTENSORE DI TELECOMANDO VIA COAX EK

Estende le potenzialità del telecomando attraverso stanze e pareti di abitazioni, utilizzando il cavo coassiale d'antenna.
Utile in abbinamento a modulatori di segnale (Art.55/09946-00).

TRASMETTITORE:
Alimentazione & consumo: 5VCC / <50mA
Connettore di alimentazione: DC jack 3,5mm
RICEVITORE:
Frequenza infrarosso: 30-60MHz
Frequenza RF: 7-9MHz
Indicatore di ricezione comando: LED
Alimentazione & consumo: 5VCC / <50mA
Connettore di alimentazione: DC jack 3,5mm/antenna

Kit composto da:
n°1 trasmettitore infrarossi
n°1 ricevitore infrarossi Art. 55/09536-00
n°2 alimentatori Art. 55/09537-00

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/09527-00	IR C-U	Scatola	1	1

RICEVITORE PER ESTENSORE COAX EK

Ricevitore aggiuntivo per estensore di telecomando via cavo coassiale (Art. 55/9527)
Può essere utilizzato in abbinamento al modulatore Art. 55/9952 MD HD +, che integra al suo interno un trasmettitore di telecomando su cavo coassiale.

RICEVITORE:
Frequenza infrarosso: 30-60MHz
Frequenza RF: 7-9MHz
Indicatore di ricezione comando: LED
Alimentazione e consumo: 5Vcc / <50mA
Connettore alimentazione: DC jack 3,5mm/antenna
Alimentatore 5Vcc non incluso, Art. 55/9537

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/09536-00	TMD	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 5V PER RICEVITORE VIA COAX EK

Alimentatore 5Vcc per ricevitore dell'estensore di telecomando via cavo coassiale.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/09537-00	FA-505	Scatola	1	1

TRASMETTITORE PER ESTENSORE TELECOMANDO DIGITSAT

In abbinamento con il trasmettitore 55/9510 permette di estendere a piu' punti la ricezione del segnale tele-comando.
Si useranno tanti ricevitori tanti quanti sono i punti interessati.
Stesse caratteristiche dell'art. 55/9510.
PER TRASMETTITORE: 55/9510

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/09560-00	Scatola	1	1	10

AUDIO VIDEO SENDER 5.8GHZ DIGITSAT

Nuovo design con RCA Video Composito, per un piu' facile utilizzo.
Audio/video sender a 7 canali senza fili. Consente di ricevere il segnale audio/video stereo su di un secondo televisore senza intervenire sui cablaggi esistenti. Funzionante con segnale a 5,8 GHz e 433 MHz e' in grado di estendere la visione del canale sat, vcr, ecc. con la funzionalita' del telecomando attraverso le pareti dell'abitazione. Compatibile con tutti i ricevitori in commercio ed utilizzabile anche come impianto di tele-sorveglianza ciclico con l'aggiunta di una videocamera (non inclusa nella conf.).
Antenna direzionale.
L' estensore di telecomando ha un Led universale per la compatibilità con tutti i dispositivi in commercio.La selezione dei canali di trasmissione A/V viene fatta utilizzando il selettore posto sulla parte laterale dei 2 dispositivi.
E' possibile estendere il sistema con l'ausilio di un altro ricevitore (55/9667).
FREQUENZA:
5.725-5.875Ghz (audio/video)
433 MHz (telecomando)
DISTANZA TRASMETTITORE:
100 mt (aria libera)
ALIMENTAZIONE: 9 V per unità
DIMENSIONI:120x65x32 mm (per unità)
PESO:230 g (per unità)

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/09646-00	AWV696	Scatola	1	1	10

RX PER A/V SENDER 5,8GHZ DIGITSAT

Ricevitore con nuovo design con scart inclusa nel kit per un piu' facile utilizzo.
Audio/video sender a 7 canali senza fili. Consente di ricevere il segnale audio/video stereo su di un secondo televisore senza intervenire sui cablaggi esistenti. Funzionante con segnale a 5,8 GHz e 433 MHz e' in grado di estendere la visione del canale sat, vcr, ecc. con la funzionalita' del tele-comando attraverso le pareti dell'abitazione. Compatibile con tutti i ricevitori in commercio ed utilizzabile anche come impianto di tele-sorveglianza ciclico con l'aggiunta di una videocamera (non inclusa nella conf.).
Antenna direzionale.
Per kit 55/9646.
FREQUENZA:
5.725-5.875Ghz (audio/vide)
433 MHz (telecomando)
DISTANZA TRASM.:
100 mt (aria libera)
ALIMENTAZIONE: 9 V per unità

ART.	Mod.	Dimensioni	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09667-00	RX PER AWV696	120x65x32 mm	230 GR	Scatola	1	1

MODULATORE DBL MD A EK

Facile selezione del canale di uscita.
Larga banda:47-862MHz
Multi standard.
Alto livello di uscita.
Ingresso audio L e R.
Miscelazione di segnali TV.
Ingressi:2xAUDIO – VIDEO
Regolazione audio:0-14dB
Uscite RF:1

Frequenze:47-862MHz
Standards:B/G/D/K/H/I/L/M/N
Regolazione:15dB
Livello di uscita:90dBµV
Attenuazione di passaggio:47-862/ 2 MHz/dB
862-2150/ 4 MHz/dB
Alimentazione:230Vca
Consumo:2,5W

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09886-00	MD A	Scatola	1	1

MODULATORE DIGITALE CON LOOP HD EK

Modulatore COFDM HD con Loop HDMI
Eccellente qualità di modulazione: MER >35dB
Risoluzione HD fino 1080p
Indicatore sorgente HDMI attiva
LOOP HDMI IN / OUT
Menù rapido, semplice selezione di canale e attenuazione
Programmazione avanzata tramite software PC

Dati Tecnici
Ingresso: HDMI
Uscita: LOOP HDMI
Risoluzione video: 480p - 576p - 720p - 1080i - 1080p
Compressione video: H.264
Video rate: 500-15000Kbps
Compressione audio: MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate: 128 - 192 - 256 - 320 - 384Kbps
Elaborazione DVB: NIT, PID
Frequenza di uscita: 170-230MHz; 470-862MHz
MER: >33dB
Attenuazione: 0-15dB
Costellazione: QPSK, 16QAM, 64QAM
LCN: EACEM, ITC, NORDIG
RF loop: -2dB

ART.	Mod.	Alim.	Consumo	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/09947-00	MD HD EASY LOOP	5 V	10 W	150x99x46 mm	215 GR	Scatola	1	1

MODULATORE DIGITALE COFDM A/V EK

Ottima qualità di modulazione MER =35dB.
Ingresso:
Video:CBVS
Risoluzione:720 X 576 (PAL) 720 X 480 (NTSC)
Compressione:MPEG 2
Audio:
Compressione: MPEG1 Layer II
Ingresso:Audio stereo x 2
Sample rate:48KHz
DVB:Inserzione tabella:PAT, PNT, SDT, NIT.
Uscita:
DVB-T:MER: 2K, 8K – 35dB
Frequenza di uscita: 47-862MHz / >80dB Adjustable 0-29dB
Costellazione:QPSK, 16QAM, 64QAM
Intervallo di guardia:1/ 4, 1/ 8, 1/ 16, 1/ 32 µS
FEC:1/ 2, 2/ 3, 3/ 4, 5/ 6, 7/ 8

ART.	Mod.	Alim.	Consumo	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09896-00	MD SD	5 V	10 W	170x130x35 mm	600 GR	Scatola	1	1

MODULATORE DIGITALE MDHD+ MINI EK

Modulatore COFDM HD con Loop HDMI e ripetitore IR esterno
Eccellente qualità di modulazione: MER >35dB
Risoluzione HD fino 1080p
LOOP HDMI IN / OUT
Porta USB per registrazione e riproduzione
Menù rapido, semplice selezione di canale e attenuazione
Programmazione avanzata tramite software PC

Dati Tecnici
Ingresso: HDMI
Uscita: LOOP HDMI
Risoluzione video: 480p - 576p - 720p - 1080i - 1080p
Compressione video: H.264
Video rate: 500-15000Kbps
Compressione audio: MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate: 128 - 192 - 256 - 320 - 384Kbps
Elaborazione DVB: NIT, PID
Frequenza di uscita: 170-230MHz; 470-862MHz
MER: >33dB
Attenuazione: 0-15dB
Costellazione: QPSK, 16QAM, 64QAM
LCN: EACEM, ITC, NORDIG
RF loop: -2dB
Cavo ripetitore IR incluso nella confezione

ART.	Mod.	Alim.	Consumo	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/09953-00	MD HD EASY PLUS	5 V	10 W	170x130x35 mm	600 GR	Scatola	1	1

PROLUNGHE COASSIALI "F"

CONNETTORI:SPINA TIPO F
SPINA TIPO F

ART.	Lungh.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/12170-00	1,5 m	Nero	Scatola	1	1	5
55/12175-00	3,0 m	Nero	Scatola	1	1	5

ADATTATORE PRESA F A PRESA F



Adattatore serie eco
COMPACT da presa F a presa F.
PER ADATTATORE:55/14950

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/14960-00	20	100

ADATTATORE ECOCOMPACT IN PRESSOFUSIONE

CE

Realizzato in pressofusione, ad alta efficienza e schermatura.
Occupa solo un modulo e ha due fori filettati per poter avvitare in base alle proprie esigenze uno o entrambi gli adattatori :55/14960 & 55/14970.
La serie eco COMPACT ha una banda passante da 4 a 2500MHz, ed e' compatibile con i segnali analogici e digitali TV e SAT.

ART.	Conf. Comm.
55/14950-00	10

ADATTATORE PRESA F A IEC MASCHIO



Adattatore serie eco
COMPACT da presa F a IEC maschio.
PER ADATTATORE:55/14950

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/14970-00	10	50

TRANSMODULATORE QUAD SAT-COFDM/QAM

Modulo QUAD.
Gestione di 4 transponder di ingresso e fino a 4 canali Rf adiacenti.
Controllo individuale di ogni tuner 13V / 18V – 22KHz – DISEqC (A/B/C/D)
Doppio lettore USB per la creazione di programmi locali
Uscita programmabile COFDM / QAM
Re-multiplexing intelligente dei servizi in ognuno dei 4 MUX di uscita
Rimappatura PID.
Inserzione LCN
Programmazione via software per PC (CM management)
Controllo a distanza integrato in ogni modulo e gestibile dalla sorgente FA 524 (55/21500)
Patch cavo alimentazione a corredo

Caratteristiche tecniche
Ingressi
Numero di ingressi: 4
Frequenza di ingresso: 950 – 2150MHz
Livello di ingresso: 43-83dBuV
Larghezza di banda: 36Mhz
Tipo di modulazione: OPSK-BPSK
Alimentazione remota: 12V / 18V / 22KHz / DiSEqC (A,B,C,D)

Uscita
Numero di uscite: 1+loop-throug (-1,5dB)
Massimo livello di uscita: 95 dBuV
Regolamento uscita: 20dB (via software)
Frequenza di uscita: 45-862MHz
MUX di uscita: 4 COFDM o 4 OAM (adiacenti)
Larghezza canale: 7MHz (VHF) / 8MHz (UHF)

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*55/21000-00	CM 4S-TC	1

TRANSMODULATORE TWIN SAT-COFDM/QAM

Modulo TWIN.
Gestione di 2 transponder di ingresso e fino a 4 canali Rf adiacenti.
Controllo individuale di ogni tuner 13V / 18V – 22KHz – DISEqC (A/B/C/D)
Doppio lettore USB per la creazione di programmi locali
Uscita programmabile COFDM / QAM
Re-multiplexing intelligente dei servizi criptati mediante i due slot CI disponibili
Rimappatura PID.
Inserzione LCN
Programmazione via software per PC (CM management) Controllo a distanza integrato in ogni modulo e gestibile dalla sorgente FA 524 (55/21500)
Patch cavo alimentazione a corredo

Caratteristiche tecniche
Ingressi
Numero di ingressi: 2
Frequenza di ingresso: 950 – 2150MHz
Livello di ingresso: 43-83dBuV
Larghezza di banda: 36Mhz
Tipo di modulazione: OPSK-BPSK
Alimentazione remota: 12V / 18V / 22KHz / DiSEqC (A,B,C,D)
Common interface: 2 x CI

Uscita
Numero di uscite: 1+loop-throug (-1,5dB)
Massimo livello di uscita: 95 dBuV
Regolamento uscita: 20dB (via software)
Frequenza di uscita: 45-862MHz
MUX di uscita: 2 COFDM o 2 OAM (adiacenti)
Larghezza canale: 7MHz (VHF) / 8MHz (UHF)

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*55/21005-00	CM 2SCI-TC	1

TRANSMODULATORE 4 INGRESSI A/V-COFDM/QAM

Transmodulatore 4AV-COFDM/QAM con 4 ingressi audio / video (CVBS)
Uscita programmabile via software per PC (CM management)
Controllo a distanza integrato in ogni modulo.
Gestione tramite l'alimentatore FA 524 (55/21500)
Patch cavo di alimentazione a corredo

Caratteristiche tecniche
Ingressi
Numero di ingressi video: 4 x CVBS
Modalità di risoluzione video: PAL(720x576) / NTSC (720x480)
Compressione video: MPEG 2
Numero di ingressi audio: 4 x audio stereo / 0,5-2,5 Vpp
Sample rate: 48KHz
Compressione audio: MPEG1, LAYER II
Trattamento DVB: Inserzione table PAT, PMT, SDT, NIT
Configurazione: SID, LCN, Network Name, TSD, ONID, NID, Version NIT, PID, PMT, PID video, PID audio

Uscita
Numero di uscite: 1+loop-throug (-1,5dB)
Massimo livello di uscita: 95 dBuV
Regolamento uscita: 20dB (via software)
Frequenza di uscita: 170 – 230 + 470 - 862MHz
MUX di uscita: 1 COFDM o 1 OAM (adiacenti)
Larghezza canale: 7MHz (VHF) / 8MHz (UHF)
Tipo di modulazione COFDM: 2/8K
Constellazione COFDM: QPSK / 16QAM / 64QAM
Constellazione QAM: 16,32,64,128,256 QAM

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*55/21100-00	CM 4AV-TC	1

TRANSMODULATORE 4 INGRESSI HDMI-COFDM/QAM

Transmodulatore HDMI.
4 ingressi HDMI (HD)
Risoluzione di ogni ingresso fino a 1080p
Uscita programmabile COFDM / QAM
Programmazione via software per PC
(CM management)
Controllo a distanza integrato in ogni modulo.
Gestione attraverso l'alimentatore FA 524 (55/21500)
Patch cavo alimentazione a corredo

Caratteristiche tecniche

Ingressi
Numero di ingressi: 4 x HDMI
Modalità risoluzione video: 720p – 1080p
Compressione video: H.264 – Bitrate 5-15 Mb/s
Sample rate audio: HDMI (32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz)
Compressione audio: AAC – LC bitrate 128-384 kB/s

Uscita
Numero di uscite: 1+loop-throug (-1,5dB)
Massimo livello di uscita: 95 dBuV
Regolamento uscita: 20dB (via software)
Frequenza di uscita: 170 – 230 + 470 - 862MHz
MUX di uscita: 2 COFDM o 2 OAM (adiacenti)
Larghezza canale: 7MHz (VHF) / 8MHz (UHF)
Tipo di modulazione COFDM: 2/8K
Constellazione COFDM: QPSK / 16QAM / 64QAM
Constellazione S/R QAM: 16,32,64,128,256 QAM
FEC:

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*55/21105-00	CM 4HD-TC	1

TRANSMODULATORE QUAD UNIVERSALE IP

Transmodulatore QUAD universale-IP.
Modulo QUAD.Gestione 4 transponder di ingresso
Ingressi universali DVB-T / T2 / C / S / S2.
Controllo individuale di ogni tuner 13V/18V – 22KHz – DiSEqC (A/B/C/D).
Doppio lettore USB per la creazione di programmi locali
Uscita IP
Protocolli RTP / UDP
Selezione della qualità di servizio (QoS).
Fino a 16 stream di uscita.
Re-multiplexing intelligente dei servizi in ogni uscita IP
Programmazione via software per PC (CM management).
Controllo a distanza integrato in ogni modulo e gestibile dalla sorgente FA 524 (55/21500)
Patch cavo alimentazione a corredo

Caratteristiche tecniche

Ingressi
Numero di ingressi video: 4
Frequenza di ingresso: 47 – 862 MHz; 950 – 2150 MHz
Livello di ingresso: 43-83dBuV
Larghezza banda 36MhzTipo di modulazione: QPSK – 8PSK – COFDM – QAM
Alimentazione remota: 13V / 18V / 22KHz / DiSEqC (A,B,C,D)

Uscita
Numero di uscite: 1
Protocollo: Multicast IP UDP / RTP
Numero di streams: 16 simultaneamente (Mbps)
Programmazione: Software PC "CM management" via USB connessa alla sorgente FA 524

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*55/21200-00	CM 4STC-IP	1

TRANSMODULATORE TWIN UNIVERSALE IP

Transmodulatore TWIN universale-IP.
Modulo TWIN. Gestione 2 transponder di ingresso
Controllo individuale di ogni tuner 13V/18V – 22KHz – DiSEqC (A/B/C/D).
Doppio lettore USB per la creazione di programmi locali
Uscita IP
Protocolli RTP / UDP Selezione della qualità di servizio (QoS).
Fino a 16 stream di uscita.
Programmazione via software per PC (CM management).
Controllo a distanza integrato in ogni modulo e gestibile dalla sorgente FA 524 (55/21500)
Patch cavo alimentazione a corredo

Caratteristiche tecniche

Ingressi
Numero di ingressi video: 2
Frequenza di ingresso: 47 – 862 MHz; 950 – 2150 MHz
Livello di ingresso: 43-83dBuV
Larghezza banda 36Mhz
Tipo di modulazione: QPSK – 8PSK – COFDM – QAM
Alimentazione remota: 13V / 18V / 22KHz / DiSEqC (A,B,C,D)
Common Interface: 2 x CI

UscitaNumero di uscite: 1
Protocollo: Multicast IP UDP / RTP
Numero di streams: 16 simultaneamente (100 Mbps)

Programmazione: Software PC "CM management" via USB connessa alla sorgente FA 524
Alimentazione: 5VDC
Consumo: 2A

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*55/21205-00	CM 2STC-IP	1

TRANSMODULATORE 4 INGRESSI A/V IP

Trasmodulatore Quad AV-IP con 4 ingressi audio/video (CVBS) e Uscita IPù
Protocolli RTP / UDP
Selezione della qaulità di servizio (QoS)
Fino a 16 streams in uscita
Programmazione via software per PC (CM managment)
Controllo a distanza integrato in ogni modulo
Gestione attraverso l'alimentatore FA 524
Patch cavo alimentazione a corredo

Dati Tecnici

Numeri di ingressi: 4 x CVBS
Risoluzione video: PAL 720x576 / NTSC 720x480
Compressione video: MPEG2
Numeri ingressi audio: 4 stereo
Compressione audio: MPEG1, LAYER II
Numero di uscite: 1
Alimentazione: 5Vdc
Temperatura: 0 - 40°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*55/21300-00	CM 4AV-IP	1

TRANSMODULATORE 4 INGRESSI HDMI IP

Transmodulatore HDMI-IP4 ingressi HDMI (HD) Risoluzione di ogni ingresso fino a 1080p
Uscita IP
Protocolli RTP / UDP
Selezione della qualità (QoS)
Fino a 16 streams in uscita
Programmazione via software per PC (CM managment)
Controllo a distanza integrato in ogni modulo.
Gestione attraverso l'alimentatore FA 524 (55/21500)
Patch cavo alimentazione a corredo

Caratteristiche tecniche
Ingressi Numero di ingressi: 4 x HDMI
Modalità risoluzione video: 720p – 1080p
Compressione video: H.264 – Bitrate 5-15 Mb/s
Sample rate audio: HDMI (32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz)
Compressione audio: AAC – LC bitrate 128-384 kB/s
Configurazione: SID, LCN, Network Name, TSD, ONID, NID, Version NIT, PID, PMT, PID video, PID audio

Uscita
Numero di uscite: 1
Protocollo: Multicast IP UDP / RTP
Numero di streams: 16 simultaneamente (100Mbps)

Programmazione generale: Software PC "CM Managment" via USB connessa alla sorgente FA 524
Alimentazione modulo: 5VDC
Temperatura: 0 – 40°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*55/21305-00	CM 4HD-IP	1

ALIMENTATORE E PROGRAMMATORE PER MODULO SINGOLO

Funzionamento per singolo modulo CM

Unità CM PR per la programmazione dei moduli della centrale di testa CM.
Programmazione tramite CM Management (connessione LAN / internet)Ideale per installazioni con un unico modulo.

Alimentatore 5VDC FA55 del singolo modulo.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*55/21206-00	FA 55	1
*55/21208-00	CM PR	1

ALIMENTATORE PER TRANSMODULATORI EK

Sistema di alimentazione ad alta efficienza.
Fusibili di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti inclusi
Permette la programmazione e la gestione remota della centrale di testa
Alimenta fino a 6 transmodulatori (collegati in cascata)

Caratteristiche tecniche
Modulo di programmazione: Connettore USB
Programmazione mediante PC
Connettore RJ45 per controllo remoto
Tensione in entrata: 90-253Vcc
Frequenza in entrata: 50 – 60 Hz
Tensione in uscita: 5 V
Corrente massima: 24A
Potenza massima: 120W
Temperatura: 0 -45°C

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*55/21500-00	FA 524	1

CHASSIS 3 UNITA' PER CENTRALI DI TESTA EK

Chassis a 3 Unità per centrali di testa CM.

ART.	Mod.	Conf. Comm.
*55/21400-00	CH3 TR	1

CHASSIS CENTRALI DI TESTA EK

Chassis per centrali di testa.
Fornibile da 7 unità e per RACK 19" da 6 Unità

ART.	N.Unità	Mod.	Conf. Comm.
*55/21410-00	6	CHR-TR	1
*55/21420-00	7	CHM-TR	1

AMPLIFICATORE TV DIGITSAT

Amplificatore dei segnali UHF-VHF-S-IF da interno.
Completamente schermato, molto curato nell'estetica.
Al 200 - 1 entrata 2 uscite UHF/VHF-S
Guadagno VHF:22dB
UHF: 24dBAlim.: 230±10%,50/60Hz, 7VA

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
55/30270-00	Scatola	1	1	10

AMPLIFICATORE DA INTERNO EK

Ottimo rapporto guadagno / livello di uscita.
Bassa figura di rumore.
Basso consumo.
Due uscite.
Ingressi:N°1
Frequenze:47-790MHz
Guadagno:20dB
Regolazione:15dB
Livello d'uscita DIN 45004B:2 x 104 dBµV
Perdite di ritorno:>10dB
Figura di rumore:<4dB
Alimentazione:230 +/-10%Vac
Consumo di corrente: 2,2W

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/30275-00	AA 20	Scatola	1	1

AMPLIFICATORE DA INTERNO 1IN 4OUT EK

Ottimo rapporto guadagno / livello di uscita.
Bassa figura di rumore.
Basso consumo.
Ingressi:N°1
Uscite: N°4
Frequenze:47-790MHz
Guadagno:12dB
Regolazione:18dB
Livello d'uscita DIN 45004B:2 x 100 dBµV
Perdite di ritorno:>12dB
Figura di rumore:<4dB
Alimentazione:230 +/-10%Vac
Consumo di corrente: 2,2W
Classe A

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/30276-00	AA 412 L	Scatola	1	1

AMPLIFICATORE DA INTERNO TV + SAT 1-IN 1-OUT EK

Ottimo rapporto guadagno / livello di uscita.
Bassa figura di rumore.
Basso consumo.
Ingressi:N°1
Uscite: N°1
Frequenze:47-2200MHz
Guadagno:11/22dB
Regolazione:10dB
Livello d'uscita DIN 45004B:2 x 110 dBµV
Perdite di ritorno:>10dB
Figura di rumore:<4dB
Passaggio di corrente: selezionabile ON/OFF
Alimentazione:230 +/-10%Vac
Consumo di corrente: 2,5W
Classe A

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/30288-00	AAS 20	Scatola	1	1

AMPLIFICATORE AUTOALIMENTATO SWITCHING DIGITSAT



Ingressi: VHF+UHF
Uscite: N°1
Guadagno: 20VHF+24dBUHF
Regolazione VHF:
10dB attenuatore pin-diode
Regolazione UHF:
14dB attenuatore pin-diode
Amplificazione unica
Livello d'uscita: 108dBuV (DIN45004B)
Connettori: F
Alimentazione switching: 230Vac – 50Hz
Potenza: 1,5 W
Temperatura di funzionamento:
-10°C - +50°C
Conforme alle nuove normative di sicurezza Classe II in accordo a EN 60065

ART.	Dimensione	Peso	Conf. Comm.
55/30290-00	70X46X23 mm	110 GR	1

AMPLIFICATORE SWITCHING CON TELEALIMENTAZIONE DIGITSAT



Dimensioni ridottissime ed elevate prestazioni
Trova applicazione in contesti dove è necessario sia amplificare il segnale sia alimentare l' amplificatore esistente.
Regolazione separata VHF / UHF mediante diodi pin con guadagno di 12dB, il livello di uscita aumentato a 115dBµV, la curva di amplificazione UHF equalizzata per compensare le maggiori attenuazioni alle alte frequenze, la tele alimentazione automatica con una corrente massima erogabile di 150mA con controllo elettronico di sovraccarico e cortocircuito, il tutto in un involucro ridotto dando la possibilità di installarlo anche in spazi angusti.
La dotazione comprende anche un alimentatore in tecnologia switching curato fin nei minimi dettagli per rispondere alle severe normative Europee

Guadagno: 12dB
Contenitore:ABS V0
Tensione Ingresso:195-265Vac 50HZ
Consumo:1,2W

ART.	Dimensione	Peso	Conf. Comm.
55/30295-00	65x46x23 mm	130 GR	1

AMPLIFICATORE DA PALO CON MISCELAZIONE SAT EK

Ottimo rapporto guadagno / livello di uscita.
Bassa figura di rumore.
Ampio margine di alimentazione.
Ingressi:VHF/UHF (LOG), UHF, SAT.
Frequenze:
VHF/UHF (LOG):47-230 / 470 / 862 MHz
UHF:470-862 MHz
SAT:950-2200 MHz
Guadagno:
VHF/UHF (LOG):21 / 26dB
UHF:26dB

SAT:-2 dB
Regolazione:15dB VHF/UHF (LOG) / UHF
Livello di uscita:107dBuV VHF/UHF (LOG) / UHF
Figura di rumore:
VHF/UHF (LOG):<3,5 / 6dB
UHF:< 6dB
Margine di alimentazione: 12-24Vcc
Passaggio DC:300mA SAT
Consumo di corrente:65mA /12Vcc; 75mA/24Vcc.

ART.	Conf. Comm.
55/30461-00	1

AMPLIFICATORE DA PALO EK

Ottimo rapporto guadagno / livello di uscita.
Bassa figura di rumore.
Ampio margine di alimentazione.
Ingressi:VHF, UHF, SAT.
Frequenze:
VHF:47-230 MHz
UHF:470-862 MHz
SAT:950-2200 MHz
Guadagno:
VHF:20dB

UHF:30dB
SAT:-2 dB
Regolazione:15dB VHF/ UHF
Livello di uscita:107dBuV VHF/ UHF
Figura di rumore:
VHF:< 3dB
UHF:< 2dB
Margine di alimentazione: 12-24Vcc
Passaggio DC:300mA SAT
Consumo di corrente:65mA /12Vcc; 75mA/24Vcc.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/30465-00	AM 303	Scatola	1	1

AMPLIFICATORE DA PALO 3INGRESSI EK

Amplificatore da palo 3ingressi VHF / UHF Lte / UHF Lte
Ottimo rapporto guadagno / livello uscita.
Bassa figura di rumore
Amplificazione unica VHF / UHF

Frequenze:
UHF: 470-790MHz
UHF 470-790 MHz

VHF: 47-230MHz
Guadagno: 30dB per ingresso
Regolazione di guadagno 15dB, indipendente per ogni ingresso (3attenuatori).
Livello di uscita: 107 dBuV (DIN45004B- / IMD -60dB)
Alimentazione: 12Vdc
Consumo: 75mA/112Vdc

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/30462-00	AM 313L	Scatola	1	1

AMPLIFICATORE DA PALO LOGARITIMICO EK

Amplificatore da palo per antenna Logaritmica.
Ottimo rapporto guadagno / livello di uscita.
Bassa figura di rumore
Guadagno VHF: 23dB
Guadagno UHF Lte: 29dB
Frequenze:
VHF: 47-230 MHz
UHF: 470-782MHz

Regolazione di guadagno indipendente (2attenuatori):
VHF: 15dB
UHF: 15dB
Livello d'uscita:
107dBuV (DIN 45004B- /IMD -60dB)
Alimentazione: 12Vdc
Consumo: 75mA / 12Vdc

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/30466-00	AM 301L	Scatola	1	1

MICRO CENTRALINO AMPLIFICATO 2 INGRESSI DI MEDIA POTENZA VHF-UHF EK

EKSELANS BY ITS

Idoneo per amplificare il segnale terrestre in condomini di piccola e medie dimensioni.
Dimensioni ultra-compatte.
Controllo indipendente di guadagno per ogni ingresso.
Telealimentazione per preamplificatore.
Alimentatori ad alta efficienza.
Dati Generali:
Regolazione: 20dB
Perdite di ritorno >10dBFigura di rumore: <4dB
Livello d'uscita DIN 45004B: 114dBµV

Alimentazione: 12 – 24Vcc 230 +/- 10%Vac
Consumo di corrente: 2,5W
Ingressi VHF:
Frequenze:47-230MHz
Guadagno: 27dB
Ingressi UHF:
Frequenze:470-862MHz
Guadagno: 38dB
Passaggio DC 12V: 100mA
Kit da palo per installazione esterno:Art.55/30708
Il kit include scatola stagna con viti di fissaggio e iniettore di corrente.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/30705-00	MCA 382	Scatola	1	1

KIT DA PALO PER MICRO CENTRALINI EK

EKSELANS BY ITS

Kit da palo per installazione esterna per Micro Centralini EK:
Art.55/30705 Mod. MCAL 382
Art.55/30707 Mod. MCAL 381
Il kit è composto da da una scatola da esterno con un supporto metallico interno inclinabile. Il micro centralino si fissa al supporto con delle viti fornite nel kit (vedi foto allegato).
E' possibile inoltre alimentare la centralina con l' iniettore di corrente che si trova nel kit, utilizzando l'alimentatore fornito insieme alla micro centralina.

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/30708-00	KMC	Scatola	1	1

MICRO CENTRALINO LARGA BANDA DI MEDIA POTENZA

EKSELANS BY ITS

Idoneo per amplificare il segnale terrestre in condomini di piccola e medie dimensioni.
Dimensioni ultra-compatte.
Controllo indipendente di guadagno regolabile con tilt.
Alimentatori ad alta efficienza.
Telealimentazione per reamplificatore.

Dati Generali
Ingresso :1 VHF + UHF
Frequenze:47-862MHz

Filtro LTE
Guadagno: 29-38dB
Regolazione: 20dB
Perdite di ritorno >10dBFigura di rumore: <4dB
Livello d'uscita DIN 45004B: 114dBµV
Passaggio DC 12V: 100mA
Alimentazione: 12 – 24Vcc 230 +/-10%Vac
Consumo di corrente: 2,5W

Kit da palo per installazione esterno:Art. 55/30708

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/30707-00	Scatola	1	1

MICRO CENTRALINA 2 INGRESSI VHF+UHF EK

EKSELANS BY ITS

Micro Centralino Amplificatore di media potenza, idoneo per amplificare il segnale terrestre in condomini di piccole e medie dimensioni.
Design ultra-compatto
Controllo indipendente di guadagno per ogni ingresso
Telealimentazione per preamplificatore

INGRESSO VHF
Frequenza: 47-230MHz
Guadagno: 32dB
Regolazione 17dB
Livello di uscita: 117 dBuV

INGRESSO UHF
Frequenza: 470-790MHz
Guadagno: 40dB
Regolazione: 16dB
Livello di uscita: 114dBuV
Perdite di ritorno: >15dB
Figura di rumore: <4dB
Alimentazione: 230Vac
Consumo: 2,2W

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/30710-00	MCA 402L	Scatola	1	1

CENTRALINA DI POTENZA LARGA BANDA VHF UHF EK

EKSELANS BY ITS

Ideale per amplificare il segnale terrestre, in condomini di medie e grandi dimensioni.
Dimensioni compatte.
Controllo indipendente di guadagno per ogni ingresso.
Telealimentazione per preamplificatore.
Alimentatori ad alta efficienza.

Dati generali:
Regolazione:20dB
Perdite di ritorno:>10dB
Figura di rumore:6dB

Alimentazione:230Vac +/- 10%
Consumo di corrente:6W

INGRESSO VHF:
Frequenze:47-230MHz
Guadagno:30dB
Livello di uscita DIN45004B:115dBµV

INGRESSO UHF:
Frequenze:470-790MHz
Guadagno:42dB
Livello di uscita DIN45004B:117dBµV
Passaggio DC 12V:100mA

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/30720-00	CA 422L	Scatola	1	1

CENTRALINA DI POTENZA LARGA BANDA LTE EK

EKSELANS BY ITS

Ideale per amplificare il segnale terrestre, in condomini di medie e grandi dimensioni.
Dimensioni compatte.
Controllo indipendente di guadagno per ogni ingresso.
Telealimentazione per preamplificatore.
Alimentatori ad alta efficienza.

Dati generali:
Regolazione:20dB
Perdite di ritorno:>10dB
Figura di rumore:6dB

Alimentazione:230Vac +/- 10%
Consumo di corrente:9,5W

INGRESSO VHF:
Frequenze:47-230MHz
Guadagno:33dB
Livello di uscita DIN45004B:124dBµV

INGRESSO UHF:
Frequenze:470-790MHz
Guadagno:43dB
Livello di uscita DIN45004B:122dBµV
Passaggio DC 12V:100mA

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/30750-00	CA 452 L	Scatola	1	1

CENTRALINA DI POTENZA LARGA BANDA LTE EK

EKSELANS BY ITS

Ideale per amplificare il segnale terrestre, in condomini di medie e grandi dimensioni.
Dimensioni compatte.
Controllo indipendente di guadagno per ogni ingresso.
Telealimentazione per preamplificatore.
Alimentatori ad alta efficienza.

Dati generali:
Regolazione:20dB
Perdite di ritorno:>10dB
Figura di rumore:9,5dB

Alimentazione:230Vac +/- 10%
Consumo di corrente:9,5W

INGRESSO VHF:
Frequenze:47-230MHz
Guadagno:30dB
Livello di uscita DIN45004B:115dBµV

INGRESSO UHF:
Frequenze:470-790MHz
Guadagno:38dB
Livello di uscita DIN45004B:117dBµV
Passaggio DC 12V:100mA

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/30725-00	CA 383 L	Scatola	1	1

CENTRALE PROGRAMMABILE AP 8 EK

EKSELANS BY ITS

Programmazione completamente automatica premendo un tasto.
Selezione intelligente della configurazione più adatta per ogni impianto.
8 filtri UHF programmabili.
Fino a 7 canali per filtro.
Opzione di cancellazione banda LTE.
Ingressi:BI/FM, BII/DAB, UHF1,2,3.
Frequenze:BI: 47-108MHz
BIII:174-230MHz
UHF1,2,3: 470-862MHz
Perdite di ritorno:>10dB
Guadagno:BI:27dB
BIII: 25dB
UHF1,2,3: 47/ 27dB
Livello minimio di ingresso:
BI: 90dB
BIII: 80dB
UHF1,2,3: 45/ 95dB
Figura di rumore:BI: 9dB
BIII: 4dB
UHF1,2,3:7dB
Selettività:UHF1,2,3: >16dB
Alimentazione:220Vac, 12Vcc400mA.
Possibilità di programmazione manuale utilizzando il programmatore (opzionale) con Display 55/31005

ART.	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/31002-00	AP 8	Scatola	5	5
55/31005-00	PR AP	Scatola	1	1

CENTRALE PROGRAMMABILE AP 10 EK

CRD OPZIONALE

EKSELANS BY ITS

10 filtri UHF programmabili.
Fino a 7 canali per filtro (56MHz).
Controllo automatico di guadagno, equalizzatore e regolazione automatica del livello di uscita.
Filtraggio LTE programmabile.
Telealimentazione per preamplificatore.
Alimentatore esterno ad alta efficienza.
Programmatore integrato.
Trasferimento dati tra dispositivi tramite CRD.
Frequenze:BI/FM: 47-108MHz;
BIII/DAB: 174-330MHz;
UHF 1, 2, 3: 470-862MHz.
Guadagno:BI/FM: 30dB
BIII/DAB: 45dB;
UHF 1, 2, 3: 55/ 35dB.
Passaggio DC:0 / 12 / 24V 80mA solo su bande UHF.
Alimentazione:220V
Consumo di corrente:24W

ART.	Descr.	Mod.	Conf. Comm.
55/31100-00	Centralina Programmabile	AP 10	1
55/31105-00	CRD	CRD	1

RICEVITORE DVBT2 SCART STICK H. 265 DIGITSAT

Ricevitore Digitale Terrestre HD tipo Scart Sticker DVB-T2, con nuovo standard di compressione video H.265 HEVC.
Porta USB 2.0 per la registrazione, 1000canali TV e radio memorizzabili.
Installazione automatica dei canali
OSD multilingue (incluso italiano)
Uscita video: HDMI, SCART
Riproduce file: MPEG4, MPEG2, MP3, WMA, JPEG
Dati tecnici:
Transponder: DVB-T2
Standard di compressione video: H.265 HEVC
ISO/IEC13818
Video decoding: MPEG-4, MPEG-2 standard
Risoluzione: 1080x720p
Commutazione: TV/RADIO
Sensore IR
Telecomando
Alimentazione: 5Vdc – 1.5A
Consumo: 7.5W

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/45593-00	SST2 H.265	150x85x15 mm	600 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE DTT T2 H.265 HEVC DIGITSAT

Decoder Digitale Terrestre T2 H.265 HEVC
Tutta la televisione che vuoi in alta definizione, possibilità di rendere la tua TV smart con porta LAN per connessione internet, inoltre, riproduce musica,foto e video

Caratteristiche
Riproduzione formati: (MKV, AVI,MP4), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
Porta LAN per connessione internet
1000canali TV e radio memorizzabili
Menù multilingua
Risoluzione video fino a 1080p@60fps (Full HD)
Compressione Video: HEVC (H-265) / MPEG-4 e MPEG-2 (H.264)
Compatibile con codifica audio Dolby Digital
Ricerca canali automatica e manuale
LCN – Ordinamento automatico dei canali
Aggiornamento automatico dei canali in standby
Varie funzioni canali
Liste favoriti
Funzione blocco (Parental Control)
Funzione timer
Formato video: 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS, Auto
Sottotitoli e doppio audio
Televideo
Accensione sull'ultimo canale visualizzato
Aggiornamento software via etere (OTA) /USB
Uscita video: 1portaHD e 1porta Scart
Porta USB 2.0 frontale, per aggiornamento software, riproduzione e registrazione
Uscita audio digitale coassiale
Antenna In
Alimentatore esterno: 5Vdc 1.2A (incluso nella confezione)
Potenza: Max. 6W
Temperaratura: 0°-45°C

ART.	Mod.	Dimen.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
*55/45614-00	DTT-T2 HEVC	155x80x30 mm	130 GR	Scatola	1	1

ELCART
componenti elettronici
electronic components

SEMICONDUTTORI





SEMICONDUTTORI

	CIRCUITI INTEGRATI	775÷778
	DIODI RETTIFICATORI	771
	DIODI ZENER	771
	DIODI ZENER SMD	772
	OPTOISOLATORI	777
	PONTI DI DIODI	772
	SCR	773
	TIRISTORI	773
	TRANSISTOR	774-775
	TRIAC	773

DIODI RETTIFICATORI YAMADA

DO 201AD - DO 41 - R6

YAMADA

ART.	Sigla	Cont.	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
60/01043-00	BY399	DO201AD	3 A	800 V	125	1250
60/01143-00	BY550/600	DO201AD	5 A	600 V	125	1250
60/04519-00	P600G	R6	6 A	400 V	50	500
60/04529-00	P600K	R6	6 A	800 V	50	500
60/07106-00	1N4007	DO41	1 A	1 KV	500	5000
60/08029-00	1N5402	DO201AD	3 A	200 V	125	1250
60/08049-00	1N5406	DO201AD	3 A	600 V	125	1250
60/08069-00	1N5408	DO201AD	3 A	1 KV	125	1250
60/09009-00	1N5819	DO201AD	1 A	40 V	100	500

DIODI RETTIFICATORI GOODARK

DO 41 - DO 201AD - R6

ISO 9002

GOODARK

ART.	Sigla	Cont.	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
60/00162-00	BA159	DO41	1 A	1 KV	100	300
60/00902-00	BY255	DO201AD	3 A	1,3 KV	100	1200
60/01042-00	BY399	DO201AD	3 A	800 V	100	300
60/01142-00	BY550/600	DO201AD	5 A	600 V	100	500
60/04517-00	P600G	R6	6 A	400 V	50	100
60/04527-00	P600K	R6	6 A	800 V	50	100
60/07105-00	1N4007	DO41	1 A	1 KV	500	5000
60/08025-00	1N5402	DO201AD	3 A	200 V	50	250
60/08035-00	1N5404	DO201AD	3 A	400 V	50	250
60/08045-00	1N5406	DO201AD	3 A	600 V	50	250
60/08065-00	1N5408	DO201AD	3 A	1 KV	50	250

DIODI RETTIFICATORI

DO 15 - 34 - 35 - 41
DO 27A - DO 201AD
DO 201AE - SOD 81 - P6

SOD 57 - 61 - 64

MINIMELF

ART.	Sigla	Cont.	Portata	Tensione	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
60/00192-00	BAT43	DO35	0,20 A	30 V	SCHOT.	20	100
60/00195-00	BAT46	DO35	0,15 A	100 V	SIGNAL	20	100
60/00197-00	BAT47	DO35	0,35 A	20 V	SIGNAL	20	100
60/00305-00	BAV21	DO35	0,20 A	200 V	SWITCH.	20	100
60/01272-00	BYT03/400	DO201AD	3 A	400 V	-	20	100
60/01355-00	STPS2L60	DO41	2 A	60 V	-	25	100
60/01525-00	BYV27/200	SOD57	2 A	200 V	-	10	100
60/02508-00	BZW04-15	DO15	1mA	15 V	TRA.S.	4000	8000
60/04530-00	P600M	P6	6 A	1 KV	-	50	100
60/04760-00	P6KE200A	DO15	1mA	200 V	TRA.S.	50	4000
60/06037-00	1,5KE33C	DO201AE	1mA	33 V	TRA.S.	50	3000
60/06050-00	1,5KE47CA	DO201AE	1mA	47 V	TRA.S.	50	3000
60/06060-00	1,5KE82A	DO201AE	1mA	82 V	TRA.S.	50	3000
60/06130-00	1,5KE200A	DO201AE	1mA	200 V	TRA.S.	50	3000
60/07102-00	1N4007GP	DO41	1 A	1 KV	-	5000	10000
60/07200-00	1N4148	DO35	0,20 A	75 V	SWIT	500	2000
60/07400-00	1N4448	DO35	0,20 A	75 V	SWIT	200	1000
*60/00186-00	BAS16S	SOT363	0,25 A	75 V	-	3000	-
*60/00322-00	BAV70S	-	0,25 A	80 V	-	3000	-
*60/00325-00	BAV99S	-	0,20 A	70 V	-	3000	-
*60/03680-00	LL4150GS18	MINIMELF	0,30 A	50 V	-	10000	-
*60/07110-00	UF4007	DO41	1 A	1000 V	-	5000	-
*60/07220-00	LL4148	MINIMELF	0,15 A	100 V	-	2500	-

DIODI ZENER

DO 35 - 41 - DO 201AE

ART.	Dissip.	Cont.	Tensione	Sigla	Conf. Comm.	Conf. Ind.
62/00090-00	0.5 W	DO35	2,4 V	BZX55C2V4	100	500
62/00100-00	0.5 W	DO35	2,7 V	ZPD2,7V	100	500
62/00110-00	0.5 W	DO35	3,0 V	ZPD3V	100	500
62/00120-00	0.5 W	DO35	3,3 V	ZPD3,3V	100	500
62/00130-00	0.5 W	DO35	3,6 V	ZPD3,6V	100	500
62/00140-00	0.5 W	DO35	3,9 V	ZPD3,9V	100	500
62/00150-00	0.5 W	DO35	4,3 V	ZPD4,3V	100	500
62/00160-00	0.5 W	DO35	4,7 V	ZPD4,7V	100	500
62/00170-00	0.5 W	DO35	5,1 V	ZPD5,1V	100	500
62/00180-00	0.5 W	DO35	5,6 V	ZPD5,6V	100	500
62/00190-00	0.5 W	DO35	6,2 V	ZPD6,2V	100	500
62/00200-00	0.5 W	DO35	6,8 V	ZPD6,8V	100	500
62/00210-00	0.5 W	DO35	7,5 V	ZPD7,5V	100	500
62/00220-00	0.5 W	DO35	8,2 V	ZPD8,2V	100	500
62/00230-00	0.5 W	DO35	9,1 V	ZPD9,1V	100	500
62/00240-00	0.5 W	DO35	10 V	ZPD10V	100	500
62/00250-00	0.5 W	DO35	11 V	ZPD11V	100	500
62/00260-00	0.5 W	DO35	12 V	ZPD12V	100	500
62/00270-00	0.5 W	DO35	13 V	ZPD13V	100	500
62/00280-00	0.5 W	DO35	15 V	ZPD15V	100	500
62/00290-00	0.5 W	DO35	16 V	ZPD16V	100	500
62/00310-00	0.5 W	DO35	20 V	ZPD20V	100	500
62/00320-00	0.5 W	DO35	22 V	ZPD22V	100	500
62/00330-00	0.5 W	DO35	24 V	ZPD24V	100	500
62/00340-00	0.5 W	DO35	27 V	ZPD27V	100	500
62/00350-00	0.5 W	DO35	30 V	ZPD30V	100	500
62/00360-00	0.5 W	DO35	33 V	ZPD33V	100	500
62/00370-00	0.5 W	DO35	36 V	ZPD36V	50	200
62/00380-00	0.5 W	DO35	39 V	ZPD39V	50	200
62/00390-00	0.5 W	DO35	43 V	ZPD43V	50	200
62/00400-00	0.5 W	DO35	47 V	ZPD47V	50	200
62/01100-00	1.3 W	DO41	3,9 V	ZPY3,9V	50	250
62/01120-00	1.3 W	DO41	4,7 V	ZPY4,7V	50	250
62/01130-00	1.3 W	DO41	5,1 V	ZPY5,1V	50	250
62/01140-00	1.3 W	DO41	5,6 V	ZPY5,6V	50	250
62/01150-00	1.3 W	DO41	6,2 V	ZPY6,2V	50	250
62/01160-00	1.3 W	DO41	6,8 V	ZPY6,8V	50	250
62/01180-00	1.3 W	DO41	8,2 V	ZPY8,2V	50	250
62/01190-00	1.3 W	DO41	9,1 V	ZPY9,1V	50	250
62/01200-00	1.3 W	DO41	10 V	ZPY10V	50	250
62/01210-00	1.3 W	DO41	11 V	ZPY11V	50	250
62/01220-00	1.3 W	DO41	12 V	ZPY12V	50	250
62/01230-00	1.3 W	DO41	13 V	ZPY13V	50	250
62/01240-00	1.3 W	DO41	15 V	ZPY15V	50	250
62/01250-00	1.3 W	DO41	16 V	ZPY16V	50	250
62/01260-00	1.3 W	DO41	18 V	ZPY18V	50	250
62/01280-00	1.3 W	DO41	22 V	ZPY22V	50	250
62/01290-00	1.3 W	DO41	24 V	ZPY24V	50	250
62/01300-00	1.3 W	DO41	27 V	ZPY27V	50	250
62/01310-00	1.3 W	DO41	30 V	ZPY30V	50	250
62/01320-00	1.3 W	DO41	33 V	ZPY33V	50	250
62/01330-00	1.3 W	DO41	36 V	ZPY36V	50	250
62/01360-00	1.3 W	DO41	47 V	ZPY47V	50	250
62/01370-00	1.3 W	DO41	51 V	ZPY51V	25	100
62/01380-00	1.3 W	DO41	56 V	ZPY56V	25	100
62/01390-00	1.3 W	DO41	62 V	ZPY62V	25	100
62/01400-00	1.3 W	DO41	68 V	ZPY68V	25	100
62/01420-00	1.3 W	DO41	82 V	ZPY82V	25	100
62/01430-00	1.3 W	DO41	91 V	ZPY91V	25	100
62/01440-00	1.3 W	DO41	100 V	ZPY100V	25	100
62/01473-00	2 W	DO41	18 V	ZY18V	50	200
62/01495-00	2 W	DO41	150 V	ZY150V	50	200
62/01830-00	5 W	DO201AE	4,3 V	1N5336B	10	50
62/01840-00	5 W	DO201AE	4,7 V	1N5337B	10	50
62/01860-00	5 W	DO201AE	5,6 V	1N5339B	10	50
62/01901-00	5 W	DO201AE	6,8 V	1N5342B	10	50
62/01920-00	5 W	DO201AE	10 V	1N5347B	10	50
62/01940-00	5 W	DO201AE	12 V	1N5349B	10	50
62/01950-00	5 W	DO201AE	13 V	1N5350B	10	50
62/01960-00	5 W	DO201AE	15 V	1N5352B	10	50
62/01970-00	5 W	DO201AE	16 V	1N5353B	10	50
62/01990-00	5 W	DO201AE	20 V	1N5357B	10	50
62/02000-00	5 W	DO201AE	22 V	1N5358B	10	50
62/02020-00	5 W	DO201AE	27 V	1N5361B	10	50
62/02030-00	5 W	DO201AE	30 V	1N5363B	10	50
62/02040-00	5 W	DO201AE	33 V	1N5364B	10	50
62/02050-00	5 W	DO201AE	36 V	1N5365B	10	50
62/02060-00	5 W	DO201AE	39 V	1N5366B	10	50
62/02070-00	5 W	DO201AE	43 V	1N5367B	10	50
62/02080-00	5 W	DO201AE	47 V	1N5368B	10	50
62/02090-00	5 W	DO201AE	51 V	1N5369B	10	50
62/02210-00	5 W	DO201AE	150 V	1N5383B	10	50
62/02220-00	5 W	DO201AE	160 V	1N5384B	10	50

DIODI ZENER SMD

ART.	Sigla	Cont.	Dissip.	Tensione	Conf. Comm.
*62/00495-00	ZMM55-C2V4	MINIMELF	0,5 W	2,4 V	2500
*62/00505-00	ZMM55-C2V7	MINIMELF	0,5 W	2,7 V	2500
*62/00515-00	ZMM55-C3V0	MINIMELF	0,5 W	3,0 V	2500
*62/00525-00	ZMM55-C3V3	MINIMELF	0,5 W	3,3 V	2500
*62/00535-00	ZMM55-C3V6	MINIMELF	0,5 W	3,6 V	2500
*62/00545-00	ZMM55-C3V9	MINIMELF	0,5 W	3,9 V	2500
*62/00555-00	ZMM55-C4V3	MINIMELF	0,5 W	4,3 V	2500
*62/00565-00	ZMM55-C4V7	MINIMELF	0,5 W	4,7 V	2500
*62/00575-00	ZMM55-C5V1	MINIMELF	0,5 W	5,1 V	2500
*62/00585-00	ZMM55-C5V6	MINIMELF	0,5 W	5,6 V	2500
*62/00595-00	ZMM55-C6V2	MINIMELF	0,5 W	6,2 V	2500
*62/00605-00	ZMM55-C6V8	MINIMELF	0,5 W	6,8 V	2500
*62/00615-00	ZMM55-C7V5	MINIMELF	0,5 W	7,5 V	2500
*62/00625-00	ZMM55-C8V2	MINIMELF	0,5 W	8,2 V	2500
*62/00635-00	ZMM55-C9V1	MINIMELF	0,5 W	9,1 V	2500
*62/00645-00	ZMM55-C10V	MINIMELF	0,5 W	10,0 V	2500
*62/00655-00	ZMM55-C11V	MINIMELF	0,5 W	11,0 V	2500
*62/00665-00	ZMM55-C12V	MINIMELF	0,5 W	12,0 V	2500
*62/00675-00	ZMM55-C13V	MINIMELF	0,5 W	13,0 V	2500
*62/00685-00	ZMM55-C15V	MINIMELF	0,5 W	15,0 V	2500
*62/00695-00	ZMM55-C16V	MINIMELF	0,5 W	16,0 V	2500
*62/00705-00	ZMM55-C18V	MINIMELF	0,5 W	18,0 V	2500
*62/00725-00	ZMM55-C22V	MINIMELF	0,5 W	22,0 V	2500
*62/00735-00	ZMM55-C24V	MINIMELF	0,5 W	24,0 V	2500
*62/00745-00	ZMM55-C2V4	MINIMELF	0,5 W	27,0 V	2500
*62/00755-00	ZMM55-C30V	MINIMELF	0,5 W	30,0 V	2500
*62/00765-00	ZMM55-C33V	MINIMELF	0,5 W	33,0 V	2500
*62/00775-00	ZMM55-C36V	MINIMELF	0,5 W	36,0 V	2500
*62/00785-00	ZMM55-C39V	MINIMELF	0,5 W	39,0 V	2500
*62/00795-00	ZMM55-C43V	MINIMELF	0,5 W	43,0 V	2500
*62/00895-00	ZMM55-C75V	MINIMELF	0,5 W	75,0 V	2500

PONTI DIODI GOODARK

RS - 2
RS - 4
RS - 6

BR 15 W



C.S.
BR 6 - 8

BR 15

ISO 9002

GOODARK

RB - 15
WOB

ART.	Sigla	Cont.	Portata	Tensione	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
64/00425-00	KBP04	RS-2	1,5 A	400 V	-	10	50
64/00667-00	KBU8M	RS-6	8 A	1 KV	-	50	0
64/01400-00	KBL 02	RS-4	4 A	200 V	-	50	200
64/01405-00	KBL 04	RS-4	4 A	400 V	-	50	200
64/01415-00	KBL 08	RS-4	4 A	800 V	-	50	200
64/01440-00	KBPC 604	BR-6	6 A	400 V	C.S.	10	50
64/01442-00	KBPC 610	BR-6	6 A	1 KV	C.S.	10	50
64/01455-00	KPBC 808	BR-8	8 A	800 V	C.S.	10	50
64/01505-00	KBPC2504	BR15	25 A	400 V	FASTON	10	50
64/01507-00	KBPC2504L	BR15W	25 A	400 V	C.S.	10	50
64/01510-00	KBPC2506	BR15	25 A	600 V	FASTON	10	50
64/01515-00	KBPC2508	BR15	25 A	800 V	FASTON	10	50
64/01520-00	KBPC2510	BR15	25 A	1 KV	FASTON	10	50
64/01530-00	KBPC3504	BR15	35 A	400 V	FASTON	10	50
64/01532-00	KBPC3506	BR15	35 A	600 V	FASTON	10	50
64/01535-00	KBPC3508	BR15	35 A	800 V	FASTON	10	50
64/01540-00	KBPC3510	BR15	35 A	1 KV	FASTON	10	50
64/01580-00	RB154	RB15	1,5 A	400 V	C.S.	1000	2000
64/01805-00	W005	WOB	1,5 A	50 V	-	100	500
64/01835-00	W04	WOB	1,5 A	400 V	-	100	500
64/01855-00	W08	WOB	1,5 A	800 V	-	100	500
64/01857-00	2W08	WOB	2 A	800 V	-	100	500

PONTI DI DIODI YAMADA



RS - 4

BR 15

WOB

YAMADA

ART.	Sigla	Cont.	Portata	Tensione	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
64/01413-00	KBL06	RS-4	4 A	600 V	-	50	400
64/01419-00	KBL08	RS-4	4 A	800 V	-	50	400
64/01709-00	KBPC2504	BR15	25 A	400 V	FASTON	10	50
64/01719-00	KBPC2506	BR15	25 A	600 V	FASTON	10	50
64/01729-00	KBPC2508	BR15	25 A	800 V	FASTON	10	50
64/01733-00	KBPC2510	BR15	25 A	1 KV	FASTON	10	50
64/01759-00	KBPC3510	BR15	35 A	1 KV	FASTON	10	50
64/01839-00	W04	WOB	1,5 A	400 V	-	100	1000
64/01843-00	2W04	WOB	2 A	400 V	-	100	1000
64/01859-00	W08	WOB	1,5 A	800 V	-	100	1000
*64/01869-00	W10	WOB	1,5 A	1000 V	-	100	-

PONTI DI DIODI FAGOR

FASTON



C.S.

FAGOR

ART.	Sigla	Cont.	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
64/00722-00	FB1002L	CS	10 A	200 V	10	200
64/00810-00	FB2500L	CS	25 A	50 V	10	200
64/00850-00	FB2504	FASTON	25 A	400 V	10	200
64/00870-00	FB2506	FASTON	25 A	600 V	10	200
64/00890-00	FB2508	FASTON	25 A	800 V	10	200
64/01010-00	FB3510	FASTON	35 A	1 KV	10	200
64/01140-00	FB5006	FASTON	50 A	600 V	10	200



TIRISTORI

TO 220
TO 220 AB

TO 92

ART.	Sigla	Cont.	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
66/00055-00	BT150-500R	TO220AB	4 A	500 V	10	50
66/00060-00	BT151-800R	TO220AB	12 A	800 V	10	50
66/00065-00	BT152-600R	TO220AB	20 A	600 V	10	50
66/00067-00	BT152-800R	TO220AB	20 A	800 V	10	50
66/00110-00	BT151-650R	TO220	12 A	650 V	10	50
66/00122-00	BT169G	TO92	0,8 A	600 V	20	100
66/00560-00	TYN416	TO220AB	16 A	400 V	10	50
66/00580-00	TYN606	TO220AB	6 A	600 V	10	50
66/00610-00	TYN612	TO220AB	12 A	600 V	10	50
66/00888-00	PO102DA	TO92	0,8 A	400 V	20	100

SCR – TRIAC

TO 92

TO 220F

TO 220 AB
TO 220

ART.	Sigla	Vdrm	Corr.	Cont.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
66/05040-00	FS0102DA FAG	400	0,8 A	TO92	100	1000
68/06100-00	FT0407MH	600	4 A	TO220AB	100	2000
68/06250-00	FT0809MW	600	8 A	TO220F(ISOL.)	100	2000
68/06565-00	FT1018MW	600	10 A	TO220F(ISOL.)	100	2000



TRIAC

TO 220
TO 220 AB

TOP 3

DO 7

ART.	Sigla	Tens.	Portata	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
68/01000-00	BT136-600	600 V	4 A	TO220AB	-	50	1000
68/01010-00	BT137-600	600 V	8 A	TO220AB	-	10	50
68/01012-00	BT137-600D	600 V	8 A	TO220AB	-	10	50
68/01020-00	BT138-600	600 V	12 A	TO220AB	-	10	50
68/01025-00	BT138-800	800 V	12 A	TO220AB	-	10	50
68/01030-00	BT139-600	600 V	16 A	TO220AB	-	10	50
68/01035-00	BT139-800	800 V	16 A	TO220AB	-	10	50
68/01210-00	BTA06-600B	600 V	6 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01222-00	BTA06-700B	700 V	6 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01250-00	BTA08-600B	600 V	8 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01265-00	BTA08-600S	600 V	8 A	TO220AB	TRIAC ISOL.	10	50
68/01270-00	BTA08-700B	700 V	8 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01300-00	BTA10-600B	600 V	10 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01310-00	BTA10-700B	700 V	10 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01312-00	BTA10-700C	700 V	10 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01330-00	BTA12-600B	600 V	12 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01335-00	BTA12-600BW	600 V	12 A	TO220AB	TRIAC ISOL.	10	50
68/01338-00	BTA12-600CW	600 V	12 A	TO220AB	TRIAC ISOL.	10	50
68/01340-00	BTA12-700B	700 V	12 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01342-00	BTA12-800B	800 V	12 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01360-00	BTA16-600B	600 V	16 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01365-00	BTA16-600BW	600 V	16 A	TO220AB	TRIAC ISOL.	10	50
68/01370-00	BTA16-700B	700 V	16 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01372-00	BTA16-800B	800 V	16 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01380-00	BTA26-600B	600 V	25 A	TOP3	TRIAC ISOL.	5	50
68/01390-00	BTA26-700B	700 V	25 A	TOP3	TRIAC ISOL.	5	50
68/01400-00	BTA40-600B	600 V	40 A	RD91	TRIAC ISOL.	5	20
68/01410-00	BTA40-700B	700 V	40 A	RD91	TRIAC ISOL.	5	20
68/01412-00	BTA40-800	800 V	40 A	RD91	TRIAC ISOL.	5	25
68/01490-00	BTB08-600B	600 V	8 A	TO220AB	TRIAC	10	50
68/01570-00	BTB24-800B	800 V	25 A	TO220AB	TRIAC	10	50
68/01600-00	DB3	32 V	-	DO7	DIAC	50	500
68/01610-00	DB4	40 V	-	DO7	DIAC	50	300

TRIAC

TO 92

TO 202-1

TO 202-2

ART.	Sigla	Tensione	Portata	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
68/02512-00	ZO103MA	600 V	0,8 A	TO92	-	10	50
68/02514-00	ZO103NA	800 V	0,8 A	TO92	-	10	50
68/02560-00	ZO109MA	600 V	0,8 A	TO92	TRIAC	10	100
68/02575-00	ZO402DF	400 V	4 A	TO202-2	TRIAC	10	50
68/02580-00	ZO402MF	600 V	4 A	TO202-2	TRIAC	10	50
68/02610-00	ZO409DE	400 V	4 A	TO202-1	TRIAC	10	50
68/02620-00	ZO410ME	600 V	4 A	TO202-1	TRIAC	10	50

TRANSISTOR

TO 92

ART.	Sigla	Tensione	Portata	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
70/00540-00	BC327-25	45 V	0,5 A	TO92	PNP	100	500
70/00550-00	BC327-40	45 V	0,5 A	TO92	PNP	100	500
70/00600-00	BC337-25	45 V	0,5 A	TO92	NPN	100	500
70/00610-00	BC337-40	45 V	0,5 A	TO92	NPN	100	500
70/00830-00	BC516	30 V	0,5 A	TO92	PNP	25	100
70/00860-00	BC546B	65 V	0,1 A	TO92	NPN	100	500
70/00880-00	BC547B	45 V	0,1 A	TO92	NPN	100	500
70/00890-00	BC547C	45 V	0,1 A	TO92	NPN	100	500
70/00892-00	BC547C AMOP.	45 V	0,1 A	TO92	NPN	2000	4000
70/00980-00	BC556B	65 V	0,1 A	TO92	PNP	100	500
70/01000-00	BC557B	45 V	0,1 A	TO92	PNP	100	500
70/01010-00	BC557C	45 V	0,1 A	TO92	PNP	100	500
70/01090-00	BC635	45 V	1,0 A	TO92	NPN	100	300
70/01120-00	BC638	60 V	1 A	TO92	PNP	100	300
70/01130-00	BC639	80 V	1 A	TO92	NPN	100	300
70/01140-00	BC640	80 V	1 A	TO92	PNP	100	300

TRANSISTOR

TO 220

TO 39

SOT 93

ART.	Sigla	Tensione	Portata	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
70/02100-00	BD711	100 V	12 A	TO220	NPN	10	50
70/02180-00	BD911	100 V	15 A	TO220	NPN	10	100
70/02190-00	BD912	100 V	15 A	TO220	PNP	10	100
70/02300-00	BDV64B	100 V	12 A	SOT93	PNP	5	25
70/02305-00	BDV65B	100 V	12 A	SOT93	NPN	5	25
70/02435-00	BDW93C	100 V	12 A	TO220	NPN	10	50
70/02440-00	BDW94C	100 V	12 A	TO220	PNP	10	50
70/02515-00	BDX33C	100 V	10 A	TO220	NPN	5	50
70/02535-00	BDX53C	100 V	8 A	TO220	NPN	10	100
70/02550-00	BDX54C	100 V	8 A	TO220	PNP	10	100
70/02750-00	BF259	300 V	0,10 A	TO39	NPN	10	50

TRANSISTOR

SOT 32
TO 126

TO 220

ART.	Sigla	Tensione	Portata	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
70/01320-00	BD136	45 V	1,5 A	TO126	PNP	50	200
70/01340-00	BD138	60 V	1,5 A	TO126	PNP	50	200
70/01350-00	BD139	80 V	1,5 A	TO126	NPN	50	200
70/01360-00	BD140	80 V	1,5 A	TO126	PNP	50	200
70/01390-00	BD159	350 V	0,5 A	SOT32	NPN	10	50
70/01510-00	BD236	60 V	2 A	TO126	PNP	10	50
70/01520-00	BD237	80 V	2 A	TO126	NPN	10	50
70/01530-00	BD238	80 V	2 A	TO126	PNP	10	50
70/01560-00	BD241C	100 V	3 A	TO220	NPN	10	50
70/01580-00	BD242C	100 V	3 A	TO220	PNP	10	50
70/01600-00	BD243C	100 V	6 A	TO220	NPN	10	50
70/01620-00	BD244C	100 V	6 A	TO220	PNP	10	50
70/01790-00	BD434	22 V	4 A	TO126	PNP	10	50
70/01800-00	BD435	32 V	4 A	TO126	NPN	10	50
70/01810-00	BD436	32 V	4 A	TO126	PNP	10	50
70/01820-00	BD437	45 V	4 A	TO126	NPN	10	50
70/01830-00	BD438	45 V	4 A	TO126	PNP	10	50
70/01860-00	BD441	80 V	4 A	TO126	NPN	20	100
70/01870-00	BD442	80 V	4 A	TO126	PNP	20	100
70/01890-00	BD534	45 V	8 A	TO220	PNP	10	50
70/01910-00	BD536	60 V	8 A	TO220	PNP	10	50
70/01960-00	BD675A	45 V	4 A	TO126	NPN	20	100
70/01970-00	BD676A	45 V	4 A	TO126	PNP	20	100
70/02000-00	BD679A	80 V	4 A	TO126	NPN	20	100
70/02010-00	BD680A	80 V	4 A	TO126	PNP	10	50
70/02030-00	BD682	100 V	4 A	TO126	PNP	10	50

TRANSISTOR

TO 220
TO 220 AB
TO 247 AV

SOT 32

TO 3

ART.	Sigla	Tensione	Portata	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
70/05037-00	FQP47P06	60 V	47 A	TO220	P-CH. MOS.	50	-
70/05038-00	STP36NF06	60 V	36 A	TO220	PW. MOS	25	100
70/05125-00	D44H11	80 V	10 A	TO220	NPN	5	20
70/05431-00	IRF520PBF	100 V	-	TO220AB	PW. MOS	10	50
70/05434-00	IRF530	100 V	-	TO220	PW. MOS	5	50
70/05436-00	IRF540	100 V	-	TO220	PW. MOS	5	50
70/05437-00	IRF620	200 V	-	TO220	PW. MOS	5	50
70/05438-00	IRF640	200 V	-	TO220	PW. MOS	5	25
70/05439-00	IRF730	400 V	-	TO220	PW. MOS	5	25
70/05440-00	IRF740	400 V	-	TO220	PW. MOS	5	25
70/05447-00	IRF830	500 V	-	TO220	PW. MOS	5	50
70/05455-00	IRF9520	100 V	-	TO220AB	PW. MOS	50	100
70/05456-00	IRF9540	100 V	-	TO220AB	PW. MOS	50	100
70/05480-00	IRFZ44A	55 V	-	TO220AB	PW. MOS	50	100
70/05492-00	IRFP460	500 V	-	TO247AC	POW.MOS-	25	50
70/05500-00	MJ802	90 V	30 A	TO3	NPN	2	20
70/05530-00	MJ2501	80 V	10 A	TO3	PNP	5	20
70/05535-00	MJ2955	60 V	15 A	TO3	PNP	5	20
70/05550-00	MJ4032	100 V	16 A	TO3	PNP	2	20
70/05570-00	MJ4502	90 V	30 A	TO3	PNP	5	20
70/05678-00	MJE200	25 V	5 A	SOT32	NPN	10	50
70/05680-00	MJE210	25 V	5 A	SOT32	PNP	5	50
70/05700-00	MJE340	300 V	0,5 A	SOT32	NPN	5	50
70/05705-00	MJE350	300 V	0,5 A	SOT32	PNP	5	50
70/05826-00	MJE15030	150 V	8 A	TO220	NPN	5	50
70/05827-00	MJE15031	150 V	8 A	TO220	PNP	5	50

TRANSISTOR



TO 220
TO 247

TO 92

DIP 16

ISOWATT 220

ART.	Sigla	Tensione	Portata	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
70/06000-00	MPSA05	60 V	0,5 A	TO92	NPN	25	200
70/06005-00	MPSA06	80 V	0,5 A	TO92	NPN	25	200
70/06015-00	MPSA14	30 V	0,5 A	TO92	NPN	25	200
70/06050-00	MPSA92	300 V	0,5 A	TO92	PNP	25	200
70/06428-00	STP5NK100Z	1 KV	3,5 A	TO220	PW.MOS	5	50
70/06441-00	STP25N06	60 V	25 A	TO220	PW.MOS	5	10
70/06449-00	STP2NA50	500 V	-	ISOW220	PW.MOS	5	50
70/06451-00	STP3NA50	500 V	-	ISOW220	PW.MOS	5	50
70/06465-00	STP9NB50	500 V	9 A	TO220	PW.MOS	5	50
70/06468-00	STP9NK50Z	500 V	7,2 A	TO220	PW.MOS	5	50
70/06486-00	STP7NK80ZFP	800 V	7 A	TO220FP	PW.MOS	5	50
70/06488-00	STP9NK60Z	600 V	9 A	TO220	PW. MOS	5	50
70/06489-00	STP10NB20	200 V	10 A	TO220	PW.MOS	5	50
70/06490-00	STP11NB40	400 V	10 A	TO220	PW.MOS	5	50
70/06513-00	STY30NA50	500 V	30 A	TO247	PW.MOS	1	30
70/06518-00	TD310IN	16 V	0,0015 A	DIP16	IGBT MOS	5	25
70/06520-00	TIP31C	100 V	3 A	TO220	NPN	20	100
70/06535-00	TIP32C	100 V	3 A	TO220	PNP	20	100

TRANSISTOR

TO 220

SOT 93

TO 218

ART.	Sigla	Tensione	Portata	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
70/06565-00	TIP34C	100 V	10 A	TO218	PNP	10	60
70/06575-00	TIP35C	100 V	25 A	SOT93	NPN	10	60
70/06580-00	TIP36C	100 V	25 A	TO218	PNP	10	50
70/06590-00	TIP41C	100 V	6 A	TO220	NPN	10	100
70/06605-00	TIP42C	100 V	6 A	TO220	PNP	10	100
70/06685-00	TIP117	100 V	2 A	TO220	PNP	10	50
70/06690-00	TIP120	60 V	5 A	TO220	NPN	10	100
70/06700-00	TIP122	100 V	5 A	TO220	NPN	10	100
70/06710-00	TIP126	80 V	5 A	TO220	PNP	10	50
70/06715-00	TIP127	100 V	5 A	TO220	PNP	10	50
70/06730-00	TIP132	100 V	8 A	TO220	NPN	10	50
70/06760-00	TIP142	100 V	10 A	TO218	NPN	5	50
70/06770-00	TIP146	80 V	10 A	TO218	PNP	5	60
70/06775-00	TIP147	100 V	10 A	TO220	PNP	5	60
70/06850-00	TIP2955	60 V	15 A	TO218	PNP	10	60
70/06855-00	TIP3055	60 V	15 A	TO218	NPN	10	60

TRANSISTOR

TO 18
TO 39

TO 3

ART.	Sigla	Tensione	Portata	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
70/08120-00	2N2222A	40 V	-	TO18	NPN	50	200
70/08240-00	2N3019	80 V	-	TO39	NPN	10	50
70/08260-00	2N3055	60 V	15 A	TO3	NPN	10	-
70/08320-00	2N3772	60 V	10 A	TO3	NPN	5	25

TRANSISTOR

TO 92

ISO TOP

ART.	Sigla	Tensione	Portata	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
70/08906-00	2N7000	60 V	0,2 A	TO92	N-CHANNEL	20	100
70/08920-00	ESM2030DV	300 V	67 A	ISOTOP	NPN PW. MODULE	1	10

CIRCUITI INTEGRATI



PENTAW 5

DIL16

ART.	Sigla	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
75/00820-00	L165V	PENTAW5	3A DC MOT.DR.	2	10
75/00870-00	L200CV	PENTAW5	ADJ VOLT. REGUL.	10	50
75/00985-00	L293B	DIL16	CHANNEL DR.	1	25

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

CIRCUITI INTEGRATI

MINIDIP
DIL 20

MULTIW 15

TO 92

TO 220

ART.	Sigla	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
75/01002-00	L296H	MULTIW15	POWER CONTR.	1	25
75/01005-00	L297	DIL20	MOTOR CONTR.	1	20
75/01010-00	L298N	MULTIW15	DUAL BR. DRIV.	1	25
75/01696-00	L6561	MINIDIP	POW.CORRECT.	5	50
75/01703-00	L7805ACV	TO220	REG + 5 V 1,0 A	5	50
75/01710-00	L7805CV	TO220	REG + 5 V 1,5 A	50	100
75/01716-00	L78L05ACZ	TO92	REG + 5 V 0,1 A	25	100
75/01720-00	L7806CV	TO220	REG + 6 V 1,5 A	25	100
75/01730-00	L7808CV	TO220	REG + 8 V 1,5 A	25	100
75/01738-00	L7809CV	TO220	REG + 9 V 1 A	25	100
75/01765-00	L7812CV	TO220	REG + 12 V 1,5 A	50	100
75/01780-00	L7815CV	TO220	REG + 15 V 1,5 A	25	100
75/01790-00	L7818CV	TO220	REG + 18 V 1,5 A	25	100
75/01800-00	L7824CV	TO220	REG + 24 V 1,5 A	25	100
75/01900-00	L78S05CV	TO220	REG + 5 V 2,0 A	5	50
75/01910-00	L78S12CV	TO220	REG + 12 V 2,0 A	5	50
75/01915-00	L78S15CV	TO220	REG + 15 V 2,0 A	5	50
75/01920-00	L78S24CV	TO220	REG + 24 V 2,0 A	5	50
75/02001-00	L78L08ACZ	TO92	REG + 8V 0,1A	25	100
75/02002-00	L78L09ACZ	TO92	REG + 9V 0,1A	25	100
75/02005-00	L7905CV	TO220	REG - 5 V 1,5 A	25	100
75/02008-00	L79L05ACZ	TO92	REG - 5 V 0,1 A	25	100
75/02015-00	L7908CV	TO220	REG - 8 V 1,5 A	5	50
75/02022-00	L79L12ACZ	TO92	REG - 12V 0,1A	25	100
75/02030-00	L7912CV	TO220	REG - 12 V 1,5 A	10	100
75/02040-00	L7915CV	TO220	REG - 15 V 1,5 A	10	100

CIRCUITI INTEGRATI

PENTAW 5
MULTIW 11

DIL

ART.	Sigla	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
75/07585-00	TDA2005S	MULTIW11	ST. AMP.6+6W	5	25
75/07595-00	TDA2006V	PENTAW5	A. AMP. 12W	2	50
75/07605-00	TDA2009	MULTIW11	A. 10+10W 4 OHM	5	25
75/07705-00	TDA2556-V3	DIL24	QU. SPL. SND	1	17
75/07795-00	TDA2822M	DIL8	DUAL LOW P.AMP	1	25

CIRCUITI INTEGRATI

TO 220

TO 92

TO 5 - 46

TO 3

DIL - DIP
MINIDIP

SO 8 - 14

ART.	Sigla	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
75/02402-00	LF351SMD	SO8	WIDE BAND W. AMP.	100	200
75/02405-00	LF353N	DIL8	WIDE BAND W. AMP.	5	50
75/02407-00	LF353DSMD	SO8	WIDE BAND W. AMP.	10	50
75/02500-00	LM10CN	DIL8	OPERATIONAL AMPL.	1	10
75/02505-00	LM10CH	TO5	OPERATIONAL AMPL.	1	10
75/02550-00	LM224D	SO14	OPERATIONAL AMP	50	100
75/02600-00	LM224N	DIL14	QUAD OP AMP	5	25
75/02608-00	LM239D	SO14	COMPARATOR	50	100
75/02610-00	LM239N	DIP14	VOLTAGE COMPAR.	5	50
75/02616-00	LM258SMD	SO8	SING. POW. SUP. AMP.	100	200
75/02620-00	LM293N	DIP8	VOLTAGE COMPAR.	5	50
75/02622-00	LM293SMD	SO8	VOLTAGE COMPAR.	100	200
75/02672-00	LM311D	SO8	COMPARATOR	100	200
75/02678-00	LM317LZ	TO92	REG. ADJ 0,1 A	5	50
75/02680-00	LM317K	TO3	REG. ADJ 1,5A	1	25
75/02685-00	LM317T	TO220	REG. ADJ 1,5A	50	100
75/02691-00	LM317MDT	D-PAK	REG. ADJ 0,5A	2500	5000
75/02695-00	LM319N	DIL14	OPER. COMP.	5	25
75/02696-00	LM320T12	TO220	REG. -12 V 1,5 A	5	50
75/02697-00	LM320T5	TO220	REG. -5 V 1,5 A	5	50
75/02700-00	LM323K	TO3	REG. +5V 3,0A	1	25
75/02705-00	LM324N	DIL14	QUAD OP AMP	25	100
75/02710-00	LM324DSMD	SO14	QUAD OP AMP.	5	50
75/02713-00	LM335Z2,5V	TO92	PRECIS. TEMP. SENS.	5	50
75/02719-00	LM329DH	TO46	PRECISION REFER.	2	10
75/02720-00	LM337K	TO3	REGOLAT. ADJ 1,5A	1	25
75/02721-00	LM331N	DIL8	PRECISION VOLT.	1	10
75/02724-00	LM334Z	TO92	TERMINAL ADJUST.	2	10
75/02726-00	LM335H	TO46	PRECISION TEMP.	2	10
75/02727-00	LM335Z	TO92	PRECISION TEMP.	2	10
75/02728-00	LM336M-2,5	SO8	REFERENCE DIODE	5	25
75/02731-00	LM337T	TO220	TERMINAL ADJUST.	5	25
75/02735-00	LM339N	DIL14	QUAD COMP.	25	100
75/02740-00	LM339DSMD	SO14	QUAD COMP.	5	50
75/02751-00	LM348DSMD	SO14	QUAD OP AMP	100	200
75/02752-00	LM350T	TO220	REG. ADJUST. 3 A	5	25
75/02755-00	LM358P	DIL8	DUAL OP AMP	50	100
75/02760-00	LM358DSMD	SO8	DUAL OP AMP	10	100
75/02780-00	LM386	MDIP	AUDIO POW. AMPL.	5	25
75/02790-00	LM393N	DIL8	DUAL V COMP.	10	100
75/02905-00	LM723CN	DIL14	REG. PREC.	10	100
75/02925-00	LM741CN	DIL8	OP. AMP.	10	100



CIRCUITI INTEGRATI

DIL
DIP
MINIDIP

SO 8 - 14

ART.	Sigla	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
75/02927-00	LM741 DSMD	SO8	AMPL. OPER.	50	100
75/03005-00	LM1205N	DIL28	VIDEO AMPL. SYST.	1	10
75/03008-00	LM1208N	DIL28	VIDEO AMPL. SYST.	1	10
75/03030-00	LM2574N-ADJ	DIP8	SIMPLE SWITCH	25	50
75/03050-00	LM2575H VN50	DIP16	SIMPLE SWITCH	20	50
75/03052-00	LM2575T-5.0	TO220	SIMPLE SWITCH	25	50
75/03108-00	LM2903D	SO8	COMPARATOR	100	200
75/03110-00	LM2903N	DIL8	DUAL COMP.	5	50
75/03115-00	LM2904N	DIL8	DUAL OP AMP	5	50
75/03118-00	LM2907N8	DIL8	VOLT. CONVERT.	25	50
75/03128-00	LM2917N8	DIL8	VOLT. CONVERT.	40	80
75/03260-00	LM3914N	DIL18	DISPLAY DR.	5	25
75/03265-00	LMX2306TMX	MTC16	LOW PW. INTHESIZER	2500	5000
75/03370-00	LS204CD	SO14	OP AMP	100	200
75/03455-00	LS5060B	DIL8	TRISIL	10	50
75/03465-00	LS5120B	DIL8	TRISIL	10	50
75/03670-00	M206B1	DIL28	PLL TV UP	1	13
75/03845-00	MC3403	DIL14	BIPOL. QUAD.	5	25
75/03900-00	MC1458P	DIL8	DUAL O. A. DIP.	10	100
75/03902-00	MC1458 SMD	SO8	INT. FR. COMP.AMP.	10	100
75/03910-00	MC1488P	DIP16	INT. QUAD. DR.	10	100
75/03915-00	MC1489P	DIL14	INT. QUAD. RE.	10	100
75/03950-00	MC3302N	DIL14	QUAD COMP.	5	25
75/03970-00	MC3403N	DIL14	O. A. LOW PW	10	50
75/03980-00	MC34064 P-5	TO92	SENSING CIRCUIT	25	50
75/05000-00	NE555N	DIL8	SINGLE TIMER	50	100
75/05005-00	NE555D SMD	SO8	SINGLE TIMER	10	50
75/05010-00	NE556N	DIL14	DUAL TIMER	10	50
75/05102-00	NE5532D	SO8	OP AMP	12	48
75/05103-00	NE5532N	DIL8	SING. OP AMP	2	50
75/05136-00	P87C52 SBPN	DIP40	OTP	1	9
75/05138-00	P87C54 SBPN	DIP40	COM. TEMP.	1	9
75/05140-00	P87C748 EBPN	DIL40	MICRO CONTROL.	3	15
75/05148-00	PCB80C31BH-24P	DIP40	REMCOD. DIV.	1	9
75/05170-00	PCF8591 P	DIL16	8-BIT AD/DA CONV.	1	25
75/05180-00	SN75HVD3082EP	DIP8	LOW PW. TRANSCEIV. RS-485	50	200
75/05220-00	MAX232N	PDIP16	EIA-232 DRIVERS ECEIV.	10	50

CIRCUITI INTEGRATI

DIL
DIP
SDIP

SO 28

ART.	Sigla	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
75/05610-00	SA555D SMD	SO8	OP.TIMER	100	500
75/06000-00	SAA3004P	DIL20	CONTR. TRANS.	2	18
75/06012-00	SAA3010T	SO28	CONTR. TRANS.	1	13
75/06040-00	SAA3049AP	DIL20	CONTR. DECOD.	1	18
75/06180-00	SAA5241P	DIL40	COMP. C. TXT	1	5
75/06345-00	SAB3036	DIL18	COMP. INTER.	1	25
75/06500-00	SG3524N	DIL16	PWM CONTR.	5	25
75/06505-00	SG3525AN	DIL16	PWM CONTR.	5	25
75/06555-00	ST485CN	DIL8	LOW PW. RS-485 TRANSC.	50	50

CIRCUITI INTEGRATI

DIL - DIP - MINIDIP

SO 8 - SO 14

TO 92

ART.	Sigla	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
75/09000-00	TL061CN	DIL8	J-FET SING. O.A.	5	50
75/09002-00	TL061CDSMD	SO8	LOW PWR AMP.	50	100
75/09010-00	TL062CP	DIP8	LOW PWR AMPLIF.	5	25
75/09012-00	TL062CDSMD	SO8	LOW PWR AMP.	50	100
75/09020-00	TL064CN	DIL14	J-FET QUAD O.A.	5	25
75/09021-00	TL064IDSMD	SO14	J-FET QUAD O.A.	10	50
75/09030-00	TL071CN	DIL8	BIFET OP AMP	5	50
75/09040-00	TL072CN	DIL8	DUAL BIFET O.A.	10	50
75/09041-00	TL072CDSMD	SO8	DUAL BIFET O.A.	10	50
75/09050-00	TL074CN	DIL14	QUAD BIFET O.A.	10	50
75/09060-00	TL081CN	DIL8	BIFET OP AMP	10	50
75/09070-00	TL082CN	DIL8	DUAL BIFET O.A.	10	50
75/09075-00	TL082CD	SO8	OP AMP	100	200
75/09080-00	TL084CN	DIL14	QUAD BIFET O.A.	10	50
75/09085-00	TL084CD	SO14	OP AMP	50	100
75/09090-00	TL431ACZ	TO92	PREC. LOW VOLT.	5	100
75/09100-00	TL431CD	SO8	ADJUSTABLE	100	200
75/09108-00	TL7702ACP/A	MINIDIP	SUPPLY V SUP.	5	50
75/09320-00	UA747CN	DIL14	DUAL OPER. AMP.	5	25
75/09360-00	UA78L05	TO92	REG.+ 5,0 V 0,1 A	25	100
75/09371-00	UA78L08	TO92	REG.+ 8 V 0,1 A	25	100
75/09380-00	UA78L12	TO92	REG.+ 12,0 V 0,1 A	25	100

CIRCUITI INTEGRATI

DIL - DIP
POWERDIP 12+2+2

SO 16

ART.	Sigla	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
75/09405-00	UC3842N	DIL8	PWM CONTR.	5	50
75/09410-00	UC3843N	DIL8	PWM CONTR.	5	50
75/09415-00	UC3844N	DIL8	PWM CONTR.	5	50
75/09420-00	UC3845AN	MINIDIP	PWM CONTR.	5	50
75/09605-00	ULN2002A	DIL16	DARL. ARRAY	5	25
75/09610-00	ULN2003A	DIL16	DARL. ARRAY	10	50
75/09611-00	ULN2003DSMD	SO16	DARL. ARRAY	10	50
75/09615-00	ULN2004A	DIL16	DARL. ARRAY	10	50
75/09631-00	ULN2071B	PDIP12+2+2	QUAD DARL. SW.	5	25
75/09640-00	ULN2802A	DIL18	DARL. ARRAY	5	20
75/09645-00	ULN2803A	DIL18	DARL. ARRAY	5	20
75/09650-00	ULN2804A	DIL18	DARL. ARRAY	5	20

OPTOISOLATORI

DIP 6

ART.	Sigla	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
78/00975-00	MOC3041	DIP6	TRIAC DRIVER	10	50

CIRCUITI INTEGRATI

DIL

SO

ART.	Sigla	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
80/00050-00	CD4000B	DIL14	NOR GATE 3-IN	25	100
80/00055-00	CD4001B	DIL14	NOR GATE 2-IN	25	100
80/00060-00	CD4002B	DIL14	NOR GATE 4-IN	25	100
80/00072-00	CD4007UBM1	SO14	COMPLEM. PAIR	50	100
80/00080-00	CD4009UB	DIL16	HEX BUFFER CON.	25	50
80/00085-00	CD4010B	DIL16	HEX BUFFER CON.	25	50
80/00090-00	CD4011B	DIL14	NAND GATE 2-IN	25	100
80/00092-00	CD4011BCM smd	SO14	NAND GATE	55	110
80/00095-00	CD4012B	DIL14	NAND GATE 4-IN	25	100
80/00100-00	CD4013B	DIL14	FLIP FLOP TYPE D	25	100
80/00105-00	CD4014B	DIL16	SHIFT REGISTER	25	50
80/00115-00	CD4016B	DIL14	BILAT. SWITCH	25	100
80/00120-00	CD4017B	DIL16	JOHNSON COUN.	25	50
80/00125-00	CD4018B	DIL16	PROG. COUNTER	25	50
80/00130-00	CD4019B	DIL16	MULTIPLEXER 2-IN	25	50
80/00135-00	CD4020B	DIL16	BINARY COUNTER	25	50
80/00140-00	CD4021B	DIL16	SHIFT REGISTER	25	50
80/00145-00	CD4022B	DIL16	JOHNSON COUNT.	25	50
80/00150-00	CD4023B	DIL14	NAND GATE 3-IN	25	100
80/00155-00	CD4024B	DIL14	BINARY COUNTER	25	50
80/00160-00	CD4025B	DIL14	NOR GATE 3-IN	25	100
80/00170-00	CD4027B	DIL16	DUAL FLIP FLOP J-K	25	200
80/00172-00	CD4027BM1	SO14	DUAL FLIP FLOP J-K	50	100
80/00175-00	CD4028B	DIL16	BCD-DEC. DECODER	25	50
80/00210-00	CD4035B	DIL16	4-SHIFT REGISTER	25	50
80/00220-00	CD4040B	DIL16	BINARY COUNTER	25	50
80/00222-00	CD4040BM1	SO16	COUNTER	50	100
80/00225-00	CD4041UB	DIL14	QUAD BUFFER	25	50
80/00230-00	CD4042B	DIL16	QUAD LATCH D	25	50
80/00240-00	CD4044B	DIL16	QUAD LATCH R-S	25	50
80/00245-00	CD4045B	DIL16	21-STAGE COUNT.	25	50
80/00250-00	CD4046B	DIL16	PLL	25	50
80/00255-00	CD4047B	DIL14	MULTIVIBRATOR	25	50
80/00265-00	CD4049UB	DIL16	INVERING BUFFER	25	100
80/00270-00	CD4050B	DIL16	BUFFER	25	100
80/00272-00	CD4050BM1	SO16	BUFFER	50	100
80/00275-00	CD4051B	DIL16	8-CH MUX/DEMUX	25	50
80/00280-00	CD4052B	DIL16	4-CH MUX/DEMUX	25	50
80/00285-00	CD4053B	DIL16	2-CH MUX/DEMUX	25	50
80/00300-00	CD4056B	DIL16	BCD 7-SEG.DECOD.	25	50
80/00310-00	CD4060B	DIL16	14-STAGE COUNT.	25	100
80/00320-00	CD4066B	DIL14	SWITCH	25	100
80/00345-00	CD4071B	DIL14	OR GATE 2-IN	25	100
80/00355-00	CD4073B	DIL14	AND GATE 3-IN	25	100

CIRCUITI INTEGRATI

DIL
DIP

SO

ART.	Sigla	Cont.	Descr.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
80/00365-00	CD4076B	DIL16	REGISTER	25	50
80/00370-00	CD4077B	DIL14	EXNOR GATE	25	100
80/00375-00	CD4078B	DIL14	NOR/OR GATE 8-IN	25	100
80/00380-00	CD4081B	DIL14	AND GATE 2-IN	25	100
80/00385-00	CD4082B	DIL14	AND GATE 4-IN	25	100
80/00395-00	CD4086B	DIL14	AND-OR-INV. GATE	25	50
80/00405-00	CD4093B	DIL14	NAND SCHMITT TRIG	25	100
80/00408-00	CD4093SMD	SO14	NAND SCH. TRIG.	57	114
80/00410-00	CD4094B	DIL16	SHIFT STORE REGIS.	25	50
80/00425-00	CD4097B	DIL24	8CH ANAL.MUX/DEM.	10	60
80/00605-00	CD4503B	DIL16	BUFFER 3-STATE	25	50
80/00615-00	CD4508B	DIL24	LATCH	17	34
80/00620-00	CD4510B	DIL16	BCD CNT.UP/DWN	25	50
80/00625-00	CD4511B	DIL16	BCD-7SG DECOD.	25	50
80/00627-00	CD4511BM1	SO16	BCD-7SG DECOD.	50	100
80/00630-00	CD4512B	DIL16	8-BIT MUX 3-ST.	25	50
80/00635-00	CD4514B	DIL24	DECOD./DEMUX	15	30
80/00640-00	CD4515B	DIL24	DECOD./DEMUX	15	30
80/00650-00	CD4517B	DIL16	SHIFT REGISTER	25	50
80/00665-00	CD4520B	DIL16	BINARY COUNT.	25	50
80/00675-00	CD4522B	DIL16	BCD COUNTER	25	50
80/00680-00	CD4526B	DIL16	BINARY COUNT.	25	50
80/00685-00	CD4527B	DIL16	MULTIPLIER	25	50
80/00690-00	CD4528B	DIL16	MULTIVIBRATOR	25	50
80/00700-00	CD4532B	DIL16	PRIORITY ENC.	25	50
80/00715-00	CD4538B	DIL16	MULTIVIBRATOR	25	50
80/00717-00	MC14538BD	SO16	MULTIVIBRATOR	50	100
80/00725-00	CD4541B	DIL14	PROGR. TIMER	25	50
80/00730-00	CD4543B	DIL16	BCD-7SG DECOD.	25	50
80/00735-00	CD4555B	DIL16	DECOD./DEMUX	25	50
80/00740-00	CD4556B	DIL16	DECOD./DEMUX	25	50
80/01025-00	CD40103B	DIL16	BIN. DOWN CNT.	25	50
80/01030-00	CD40104B	DIL16	SHIFT REGISTER	25	50
80/01040-00	CD40106B	DIL14	SCHMITT TRIG.	25	100
80/01072-00	CD40161BP	DIP16	4 BIT SYNC.	5	25
80/01260-00	HEF4076SMD	SO16	REGISTER	50	100
80/01280-00	HEF4512SMD	SO16	MULTIPLEX. 8-IN	50	100
80/01400-00	74HC00	DIL14	GATE NAND 2-IN	25	100
80/01402-00	74HC00SMD	SO14	GATE NAND 2-IN	50	100
80/01405-00	74HC02B	DIL14	NOR GATE 2-IN	25	100
80/01415-00	74HC04B	DIL14	INVERTER	25	100
80/01420-00	74HC08B	DIL14	AND GATE 2-IN	25	100
80/01435-00	74HC14B	DIL14	NOT SCHMITT TRIG.	25	100
80/01765-00	74HC195B	DIL16	SHIFT REGISTER	25	50
80/01815-00	74HC244P	DIL20	BUFFER 3-STATE	20	40



11-4C1



11-4C2



11-7A1



417-02



730A-04



846-01



BR-6



BR-8



BR10



BR15



BR15W



CONT. 8



1M1



5M1



4S1



5S2



TERM. FASTON



TERM. C.S.



DBS 9



DBS 13



DBS 17



DF-M



DF-S



DIL 8 DIP 8
MINIDIP



DIL 14 DIP 14



TO 251



DIL 16
DIP 16 DIP 12+2+2



DIL 18 DIP 18



DIL 20
DIP 20 DIP 16+2+2



DIL 24 DIP 24



DIL 28 DIP 28



DIL 32 DIP 32



DIL 40



DO 6



DO 7



DO 15



DO 27
DO 27A



DO 34



DO 35



DO 41



DO 201 AD
DO 201 AE
DO 201



F 126



FDIP 24



FDIP 28



FDIP 32



HEPTAW 7



MINIMELF



MODULI



MULTIW 11



MULTIW 15



P6 R6



PENTAW 5



POWER DIP 8+8



POWER DIP 9+9



POWER DIP 12+2+2



PDIP 28



RB 15



RD 91



TSSOP8



RS 2



RS 6



TO 247



SDIP 52



SBD 13



SBD 9
SIL 9



SIP 9



DO 214 AC



SO 8



SO 14



SO 16



SO 28



SOD 57



SOD 61



SOD 64



SOD 80 C



SDIP 24



SOD 81



SOT 23



SOT 37



SOT 82



SOT 93



SOT 103



SOT 122



SOT 143



SOT 186



SOT 199



SOT 223



SOT 399



TL



TO 3



TO 39



TO 92
RD 26



TO 126
SOT 32



TO 202



TO 202/1



TO 202/2



TO 220
TO 220AB



TO 221 C-02



TOP 3



TO 262



DBS 13P



DBS 17P



DIP 40



DPAK



HEPTAWATT



ISOWATT 220AB



MAX 247



QUADRO MELF



PDIP 16



PDIP 42



POWER DIP 16



QFP 44



SDIP 30



SHRINK 42



SHRINK 56



SIL 9P



SOD 59



SOP 32



SOT 122A



SOT 89



SOT 227B



SOT 274-1



SOT 307-2



TO 220FP

RICHIEDETE I CATALOGHI SPECIFICI DI SETTORE

- Strisce LED
- Neon strip LED
- Profili per LED
- LED driver
- Controller
- Lampade LED
- Faretti LED
- Plafoniere LED
- Proiettori LED

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
1X2 TOSLINK SPLITTER	727
AC ROUTER DUAL BAND 1200M 5P GIGABIT	708
AC ROUTER DUAL BAND 1900M 5P GIGABIT	708
AC ROUTER DUAL BAND 1900MBPS	708
ACCESS POINT 150Mbps DA ESTERNO	711
ACCESS POINT WIRELESS 1200Mbps POE	713
ACCESS POINT WIRELESS 300M 2,4GHZ	709
ACCESS POINT WIRELESS 300MBPS	709
ACCESS POINT WIRELESS 300Mbps POE	713
ACCESS POINT WIRELESS 750Mbps POE	713
ACCESS POINT WIRELESS DA ESTERNO 1200Mbps-OM	714
ACCESS POINT WIRELESS DA ESTERNO 300Mbps POE	713
ACCESSORI PER FASCETTE PROFESSIONALI	132
ACCESSORIO SPELLACAVI PER RG 58 - RG 59 - RG 62	264
ACCESSORIO SPELLACAVI PER RG6-RG58-RG59-RG62	263
ACCOPPIATORE 8 POLI NON SCHERMATO CATEGORIA 6	634
ACCOPPIATORE 8 POLI RJ45 NON SCHERMATO CATEGORIA 5	634
ACCOPPIATORE 8 POLI RJ45 SCHERMATO CATEGORIA 5	634
ACCOPPIATORE CAVI RETE KEYSTONE F/F	628
ACCOPPIATORE KEYSTONE HDMI F-F	627
ACCOPPIATORE KEYSTONE USB F-F	628
ACCUMULATORI IN MONOBLOCCO AL PIOMBO 6V	519
ACCUMULATORI CILINDRICI AL PIOMBO 2V	519
ACCUMULATORI IN MONOBLOCCO AL PIOMBO 4V	519
ADATATORE MULTIPLO SPINA 16A - 3 PRESE BIPASSO 10/16A	457
ADATTATORE AUDIO/VIDEO	726
ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA 3,5 STEREO	141
ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A	672
ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A INCLINABILE A 180°	673
ADATTATORE AD ANGOLO DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA 3,5 STEREO	139
ADATTATORE AD ANGOLO DA SPINA RCA A PRESA RCA	141
ADATTATORE COASSIALE TV DA PRESA A DOPPIA SPINA	373
ADATTATORE COASSIALE TV DA SPINA A DOPPIA PRESA	373
ADATTATORE COMBO COMPATIBILE CON I TABLET SAMSUNG	680
ADATTATORE DA 2 PRESE RCA A 2 PRESE RCA	142
ADATTATORE DA CONNETTORE A VASCHETTA MASCHIO 9 POLI A SPINA MINIDIN 6 POLI	669
ADATTATORE DA CONNETTORE MASCHIO 5 POLI DIN A FEMMINA 6 POLI MINIDIN	671
ADATTATORE DA CONNETTORE MASCHIO 6 POLI MINIDIN A FEMMINA 5 POLI DIN	671
ADATTATORE DA PRESA 3,5 STEREO A PRESA 3,5 STEREO	140
ADATTATORE DA PRESA 6,3 MONO A PRESA MICROFONO 3 POLI	46
ADATTATORE DA PRESA 6,3 STEREO A PRESA 6,3 STEREO	140
ADATTATORE DA PRESA 6,3 STEREO A SPINA MICROFONO 3 POLI	47
ADATTATORE DA PRESA BNC A DOPPIO MORSETTO SERRAFILO	180
ADATTATORE DA PRESA BNC A PRESA F	179
ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA COASSIALE ANTENNA 75 OHM	180
ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA RCA	180
ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA UHF	180
ADATTATORE DA PRESA COASSIALE A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE	616
ADATTATORE DA PRESA F A DOPPIA PRESA F	181
ADATTATORE DA PRESA F A PRESA COASSIALE ANTENNA 75 OHM	181
ADATTATORE DA PRESA F A PRESA F	181
ADATTATORE DA PRESA F A SPINA COASSIALE ANTENNA 75 OHM	181
ADATTATORE DA PRESA F A SPINA RCA	181
ADATTATORE DA PRESA MICROFONO 3 POLI A PRESA RCA	47
ADATTATORE DA PRESA N A PRESA N	182
ADATTATORE DA PRESA RCA A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE	139
ADATTATORE DA PRESA RCA A PRESA RCA	141
ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA SMA	183
ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA BNC	182
ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA SMA	183
ADATTATORE DA PRESA UHF A PRESA UHF	183
ADATTATORE DA SPINA 2,5 STEREO A PRESA 3,5 STEREO	139
ADATTATORE DA SPINA 3,5 MONO A 2 PRESE 3,5 MONO	141
ADATTATORE DA SPINA 3,5 MONO A PRESA 3,5 STEREO	139
ADATTATORE DA SPINA 3,5 MONO A PRESA 6,3 MONO	139
ADATTATORE DA SPINA 3,5 MONO A PRESA RCA	139
ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A 2 PRESE 3,5 STEREO	141
ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A 2 PRESE 6,3 STEREO	141
ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A 2 PRESE RCA	142
ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA 2,5 STEREO	139
ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA 6,3 STEREO	140
ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA RCA	140
ADATTATORE DA SPINA 3,5mm STEREO A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIM.	139
ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A 2 PRESE RCA	142
ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA 3,5 MONO	140
ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA 3,5 STEREO	140
ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA MICROFONO 3 POLI	46
ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA RCA	140
ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA RCA	140
ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A SPINA MICROFONO 3 POLI	46
ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A 2 PRESE 6,3 STEREO	142
ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A 2 PRESE RCA	142
ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA 3,5 MONO	140
ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA 3,5 STEREO	140
ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA MICROFONO 3 POLI	46
ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA RCA	140
ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A SPINA MICROFONO 3 POLI	46
ADATTATORE DA SPINA 6,3mm STEREO A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIM.	139

DESCRIZIONE	PAGINA
ADATTATORE DA SPINA BNC A DOPPIA PRESA BNC	177
ADATTATORE DA SPINA BNC A DOPPIO MORSETTO SERRAFILO	179
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA BNC	177
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA COASSIALE ANTENNA 75 OHM	179
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA F	177
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA N	179
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA RCA	179
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA TNC	179
ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA BNC	177
ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA COASSIALE ANTENNA 75 OHM	179
ADATTATORE DA SPINA CEE 2P+T A 3 PRESE SCHUKO BIPASSO	469
ADATTATORE DA SPINA COASSIALE A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIM.	616
ADATTATORE DA SPINA CONNESSIONE RAPIDA F A DOPPIA PRESA F	181
ADATTATORE DA SPINA F A PRESA BNC	180
ADATTATORE DA SPINA F A PRESA F	180
ADATTATORE DA SPINA F A PRESA TV	180
ADATTATORE DA SPINA F A SPINA F	180
ADATTATORE DA SPINA F A SPINA TV	180
ADATTATORE DA SPINA F RAPIDA A PRESA F	180
ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA MINI UHF	181
ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA SMA	181
ADATTATORE DA SPINA MICROFONO 3 POLI A PRESA RCA	46
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA BNC	181
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA F	181
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA TNC	182
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA UHF	182
ADATTATORE DA SPINA N A SPINA N	182
ADATTATORE DA SPINA RCA A 2 PRESE RCA	142
ADATTATORE DA SPINA RCA A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE	139
ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA 3,5 MONO	141
ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA 6,3 MONO	141
ADATTATORE DA SPINA RCA A SPINA RCA	141
ADATTATORE DA SPINA RJ45 A MORSETTO 8PIN CON MINI CACCIAVITE	630
ADATTATORE DA SPINA SCHUKO A PRESA CEE 2P+T	469
ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA UHF	182
ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA BNC	182
ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA N	182
ADATTATORE DA SPINA SMA A SPINA SMA	182
ADATTATORE DA SPINA SMA REVERSE A PRESA N	182
ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA BNC	183
ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA N	183
ADATTATORE DA SPINA UHF A PRESA N	183
ADATTATORE DA SPINA UHF A PRESA UHF	183
ADATTATORE DA VIAGGIO UNIVERSALE	385
ADATTATORE DI RETE 10/100 SU PORTA USB 2.0	700
ADATTATORE DI RETE DA PRESA ITALIANA/AMERICANA 2 POLI A SPINA INGLESE	458
ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA BIPOLARE AMERICANA CAVO DI PROLUNGA	458
ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA INGLESE	458
ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA SCHUKO	458
ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA TRIPOLARE	458
ADATTATORE DI RETE DYMO	285
ADATTATORE DI RETE LAN 10/100/GIGA Mbit SU PORTA USB 3.0	700
ADATTATORE DI RIDUZIONE PER SPINE UHF PL 259	177
ADATTATORE DVI (24+5) - VGA	674
ADATTATORE DVI (24+5) / DVI (24+5)	674
ADATTATORE ECOCOMPACT IN PRESSOFUSIONE	759
ADATTATORE ESAGONALE PER SEGHE A TAZZA BOSCH	499
ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A	673
ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A 90°	672
ADATTATORE HDMI-A / MINI HDMI-C	673
ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA CEE 2P+T A 2 PRESE BIPASSO	469
ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA CEE 2P+T A PRESA SCHUKO BIPASSO	468
ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA CEE A SPINA SCHUKO	466
ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA RETE 16A A PRESA CEE	468
ADATTATORE INDUTTIVO COASSIALE TV DA SPINA 9,5mm A DOPPIA PRESA	373
ADATTATORE MICRO HDMI / HDMI-A	673
ADATTATORE MICRO HDMI-D / HDMI-A	673
ADATTATORE MICRO HDMI-D / HDMI-A 90°	673
ADATTATORE MICROFONO 3 POLI PRESA/PRESA	46
ADATTATORE MICROFONO 3 POLI SPINA/SPINA	46
ADATTATORE MINI DISPLAYPORT / HDMI	679
ADATTATORE MINI DISPLAYPORT / VGA	680
ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A - 3 PRESE 10A CON INTERRUTTORE	462
ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A - 2 PRESE 10A E DUE PRESE USB DA MAX 2,1A	462
ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A - 2 PRESE 10A PRESA SCHUKO	455
ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A – 3 PRESE 10A	455
ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A – 4 PRESE 10A	456
ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A 2 PRESE 10A – 1 PRESA SHUKO CON INTERRUTTORE	462
ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A 2 PRESE BIPASSO 10/16A	456
ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A 3 PRESE BIPASSO 10/16A CON LIMITATORE DI CORRENTE AUTORIPRISTINABILE	456
ADATTATORE MULTIPLO SPINA 16A – 4 PRESE 10/16A	457
ADATTATORE MULTIPLO SPINA 16A ROTANTE 2 PRESE BIPASSO 10/16A – PRESA BIPASSO SHUKO	462
ADATTATORE MULTISCART	726
ADATTATORE PER AUTO DA 1 SPINA ACCENDISIGARI A 2 PRESE ACCENDISIGARI	329
ADATTATORE PER BRACCI E BOCCHETTE ERSA EASY ARM	323
ADATTATORE PER CONNETTORI A VASCHETTA 9 POLI	671
ADATTATORE PER CONNETTORI A VASCHETTA PRESA DVI-A (12+5)/SPINA 15 POLI	672

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
ADATTATORE PER CONNETTORI VASCHETTA SPINA DVI-A (12+5) - 3 RCA PRESE	672
ADATTATORE PER CONNETTORI VASCHETTA SPINA DVI-A (18+1) - PRESA 15POLI	672
ADATTATORE PER FAX MODEM DA SPINA/PRESA ITALIANA A PRESA MODULARE TELEFONICA	652
ADATTATORE PRESA DVI - SPINA DISPLAY PORT	674
ADATTATORE PRESA DVI (24+5) / PRESA HDMI A	674
ADATTATORE PRESA DVI(24+5) / SPINA HDMI-A	674
ADATTATORE PRESA F A IEC MASCHIO	759
ADATTATORE PRESA F A PRESA F	759
ADATTATORE PRESA HDMI SPINA USB 3.1 TIPO "C"	659
ADATTATORE PRESA MICRO USB TIPO "AB" SPINA MICRO USB TIPO "B"	658
ADATTATORE PRESA SHUKO 90° - SPINA TRIPOLARE 10A	456
ADATTATORE PRESA TIPO "MINI USB 5 POLI" – SPINA MICRO USB TIPO "B"	657
ADATTATORE PRESA USB 2.0 TIPO "A" PRESA USB 2.0 TIPO "A"	656
ADATTATORE PRESA USB 2.0 TIPO "A" PRESA USB 2.0 TIPO "B"	656
ADATTATORE PRESA USB 2.0 TIPO "A" SPINA MINI USB TIPO "A"	657
ADATTATORE PRESA USB 3.0 PRESA TIPO "A" PRESA USB 3.0 TIPO "A"	656
ADATTATORE PRESA USB 3.0 TIPO "A" SPINA MICRO USB 3.0 TIPO "B"	657
ADATTATORE PRESA USB 3.0 TIPO "A" SPINA USB 3.0 TIPO "B"	656
ADATTATORE PRESA USB TIPO "A" SPINA MICRO USB TIPO "B"	657
ADATTATORE PRESA VGA - SPINA DISPLAY PORT	674
ADATTATORE PRESA VGA SPINA USB 3.1 TIPO "C"	658
ADATTATORE RAPIDO DA SPINA F A SPINA F	180
ADATTATORE SALVASPAZIO MULTIPLO SPINA 10A - 2 PRESE 10A PRESA SCHUKO	456
ADATTATORE SALVASPAZIO MULTIPLO SPINA 16A 2 PRESE BIPASSO 10/16A - PRESA BIPASSO SCHUKO	457
ADATTATORE SCART - A/V	725
ADATTATORE SCART / SCART	725
ADATTATORE SCART / SCART – A/V	725
ADATTATORE SPINA 10A - PRESA SCHUKO	456
ADATTATORE SPINA 16A - PRESA BIPASSO SCHUKO	457
ADATTATORE SPINA 16A – PRESA SCHUKO 90° 16A	457
ADATTATORE SPINA 4 POLI IEEE1394 PRESA 6 POLI IEEE1394	658
ADATTATORE SPINA DISPLAYPORT - PRESA HDMI	674
ADATTATORE SPINA DVI (24+1) / PRESA HDMI-A	673
ADATTATORE SPINA DVI-D (18+1) / PRESA HDMI-A	672
ADATTATORE SPINA SCHUKO - PRESA BIPASSO 10/16A	457
ADATTATORE SPINA USB 2.0 TIPO "A" PRESA USB 2.0 TIPO "B"	656
ADATTATORE SPINA USB 2.0 TIPO "A" SPINA USB 2.0 TIPO "A"	656
ADATTATORE SPINA USB 2.0 TIPO "B" SPINA USB 2.0 TIPO "B"	657
ADATTATORE SPINA USB 3.0 TIPO "A" SPINA USB 3.0 TIPO "A"	657
ADATTATORE TELEFONICO	621-634
ADATTATORE TELEFONICO ROTANTE	633
ADATTATORE USB 10-IN-1CON CAVI USB E RJ45 RETRATTILI	659
ADATTATORE USB 2.0 PRESA MINI USB TIPO "B" 5P SPINA USB 3.1 TIPO "C"	658
ADATTATORE USB 2.0 PRESA TIPO MICRO USB "B" 5P SPINA USB 3.1 TIPO "C"	658
ADATTATORE USB 2x JACK 3.5mm MICROFONO E CUFFIE	714
ADATTATORE USB 3.0 PRESA TIPO "A" SPINA USB 3.1 TIPO "C"	658
ADATTATORE USB/RJ11 VOICE OVER IP (VOIP)	715
ADATTATORE VIDEO	726
ADATTATORI APRIBILI PER CONNETTORI A VASCHETTA	670
ADATTATORI CENTRONICS 36 POLI	670
ADATTATORI CON CIRCUITO INTERNO	670
ADATTATORI DA AUTO	326
ADATTATORI DA CONNETTORE A VASCHETTA 25 POLI A PRESA TELEFONICA MODULARE	671
ADATTATORI DA CONNETTORE A VASCHETTA A PRESA TELEFONICA MODULARE	671
ADATTATORI DA CONNETTORE VASCHETTA 25 POLI A CONNETTORE CENTRONICS 36 POLI	670
ADATTATORI DA CONNETTORI A VASCHETTA 9 POLI A CONNETTORI A VASCHETTA ALTA DENSITÁ 15 POLI	671
ADATTATORI DA PRESA BNC A PRESA BNC	179
ADATTATORI DA PRESA BNC A PRESA BNC COMPLETAMENTE ISOLATA	179
ADATTATORI DA PRESA UHF A SPINA BNC	183
ADATTATORI DA SPINA BNC A DOPPIA PRESA BNC	177
ADATTATORI HDMI-A / DVI-D (18+1)	672
ADATTATORI MINIATURIZZATI PER CONNETTORI A VASCHETTA	669
ADATTATORI MINIATURIZZATI PER CONNETTORI A VASCHETTA	669
ADATTATORI PER CONNETTORI A VASCHETTA 25 POLI	670
ADATTATORI PER CONNETTORI A VASCHETTA ALTA DENSITÁ 15 POLI	671
ADATTATORI PER CONNETTORI A VASCHETTA DA 9 POLI A 25 POLI	669
ADATTATORI POWER CHANGE PER SEGHE A TAZZA BOSCH	499
ADATTATORI TELEFONICI	633
ADATTATORI TELEFONICI SCHEMA INCROCIATO	633
ADATTATORI TELEFONICI SCHEMA PIN TO PIN	633
ADESIVO "MILLE CHIODI" ORIGINAL DA 100 gr.	274
ADESIVO "SALDATUTTO MIX" DA 28 gr.	274
ADESIVO A PRESA RAPIDA "SUPER CIANKOL"	270
ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE DA 3/5/20 gr. SUPER ATTAK	273
ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE DA 5 gr. SUPER ATTAK CON PENNELLO APPLICATORE	273
ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE IN GEL SUPER ATTAK "FLEX GEL"	271
ADESIVO UNIVERSALE 60 sec. DA 20gr.	274
ADESIVO UNIVERSALE ISTANTANEO IN GEL SUPER ATTAK FLEX GEL	271
ADSL2 + MODEM ROUTER WIRELESS	703
ADSL2 + MODEM ROUTER WIRELESS1200	704
ADSL2+MODEM ROUTER CON 2 PORTE LAN	703
ALIMENTATORE SWITCHING 100W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP	419
ALIMENTATORE SWITCHING 15W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP	418
ALIMENTATORE 12 VCC / 500-1000-1800-2500-5000 mA	384-390-391
ALIMENTATORE 12/24V CON PRESE USB	330
ALIMENTATORE 120W AUTOMATICO - LED	397
ALIMENTATORE 12V 1A PER VIDEOSORVEGLIANZA	389
ALIMENTATORE 12V 2A DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA	390
ALIMENTATORE 12V 2A PER VIDEOSORVEGLIANZA	393
ALIMENTATORE 12V CON 3 PRESE USB	329
ALIMENTATORE 220V CON USCITA 5V	392
ALIMENTATORE 24 VCC / 500-1120 mA	384
ALIMENTATORE 40W AUTOMATICO	396
ALIMENTATORE 5V PER RICEVITORE VIA COAX	756
ALIMENTATORE 90W- AUTOMATICO - LCD	395-397
ALIMENTATORE ATX 500W SILENT VENTOLA 12CM	408
ALIMENTATORE ATX 600W SILENT VENTOLA DA 12CM	408
ALIMENTATORE CON 2 PRESE USB CON CAVO CERTIFICATO MFI APPLE 8 PIN	393
ALIMENTATORE CON 3 PRESE USB	391
ALIMENTATORE CON CONNETTORE COMPATIBILE APPLE iPHONE/iPOD/iPAD	392
ALIMENTATORE CON PRESA USB	391
ALIMENTATORE DA AUTO CON PRESA USB DA 2,4A	330
ALIMENTATORE E PROGRAMMATORE PER MODULO SINGOLO	762
ALIMENTATORE IN TENSIONE COSTANTE PER LED 600W IP65	422
ALIMENTATORE INDUSTRIALE STABILIZZATO DA GUIDA DIN	416
ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING 75-120W 1 USCITA GUIDA DIN	415
ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING STABILIZZATO	416-617
ALIMENTATORE MULTITENSIONE 48-90 W DOPPIA USCITA	388-389
ALIMENTATORE MULTITENSIONE 1200mA	390
ALIMENTATORE MULTITENSIONE 125W	397
ALIMENTATORE MULTITENSIONE 7,2-12-18-27-36-45-65-125-150 W	387-388-396-398
ALIMENTATORE PER AMPLIFICATORI TV DIGITSAT	754
ALIMENTATORE PER TRANSMODULATORI EK	763
ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONI EK	615
ALIMENTATORE STABILIZZATO DA LABORATORIO CON TENSIONE FISSA	409
ALIMENTATORE STABILIZZATO PROFESSIONALE 10A (6A CONTINUI) - 13,8Vcc	409
ALIMENTATORE SWITCHING 1 USCITA CON CARICA BATTERIA (FUNZIONE "UPS")	422
ALIMENTATORE SWITCHING 100W 1 USCITA STANDARD	421
ALIMENTATORE SWITCHING 15 W 1 USCITA "SLIM" CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP	418
ALIMENTATORE SWITCHING 150W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA ERP	419
ALIMENTATORE SWITCHING 150W 1 USCITA STANDARD	421
ALIMENTATORE SWITCHING 15W 1 USCITA "SLIM" STANDARD	420
ALIMENTATORE SWITCHING 200W 1 USCITA STANDARD	421
ALIMENTATORE SWITCHING 25W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP	419
ALIMENTATORE SWITCHING 25W 1 USCITA STANDARD	421
ALIMENTATORE SWITCHING 320W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP	420
ALIMENTATORE SWITCHING 350W 1 USCITA STANDARD	421
ALIMENTATORE SWITCHING 35W 1 USCITA "SLIM" STANDARD	420
ALIMENTATORE SWITCHING 35W 1 USCITA "SLIM" CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP	418
ALIMENTATORE SWITCHING 480W 1 USCITA CON CONTROLLO PFC CONFORME ALLA DIR.EUR. ERP	420
ALIMENTATORE SWITCHING 50 W 1 USCITA "SLIM" CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP	418
ALIMENTATORE SWITCHING 500W 1 USCITA STANDARD	422
ALIMENTATORE SWITCHING 50W 1 USCITA "SLIM" STANDARD	420
ALIMENTATORE SWITCHING 75W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP	419
ALIMENTATORE SWITCHING 75W 1 USCITA STANDARD	421
ALIMENTATORE TV MINI EK	754
ALIMENTATORE UNIVERSALE 12/24V E 220V CON 2 PRESE USB PER TABLET E SMARTPHONE	393
ALIMENTATORE USB DA 6 PORTE 12 A	393
ALIMENTATORE/CARICA BATTERIE LINEARE 3 A / 13.8 Vcc	417
ALIMENTATORI	395
ALIMENTATORI DA AUTO	326
ALIMENTATORI INDUSTRIALI SWITCHING 1 USCITA GUIDA DIN CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP	415
ALIMENTATORI MONOTENSIONE	398
ALIMENTATORI MONOTENSIONE 90W	398
ALTOPARLANTE IN MYLAR	586
ALTOPARLANTE MINIATURA IN FERRITE	357
ALTOPARLANTE MINIATURA IN NEODIMIO	356÷358
AMPEROMETRI A FERRO MOBILE MISURE IN CA	334
AMPEROMETRI A FERRO MOBILE PER MISURE IN CA	333
AMPEROMETRI PROFESSIONALI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC	334
AMPEROMETRO A BOBINA MOBILE MISURE IN CC	333
AMPEROMETRO DIGITALE DA PANNELLO 3 1/2 LCD	334
AMPLIFICATORE AUDIO COAX	727
AMPLIFICATORE AUTOALIMENTATO SWITCHING DIGITSAT	764
AMPLIFICATORE DA INTERNO 1IN 4OUT EK	764
AMPLIFICATORE DA INTERNO EK	764
AMPLIFICATORE DA INTERNO TV + SAT 1-IN 1-OUT EK	764
AMPLIFICATORE DA PALO 3 INGRESSI EK	765
AMPLIFICATORE DA PALO CON MISCELAZIONE SAT EK	765
AMPLIFICATORE DA PALO EK	765
AMPLIFICATORE DA PALO LOGARITIMICO EK	765
AMPLIFICATORE DI LINEA 16 dB SAT+10db TV DIGITSAT	754
AMPLIFICATORE DI LINEA EK	754
AMPLIFICATORE SWITCHING CON TELEALIMENTAZIONE DIGITSAT	764
AMPLIFICATORE TV DIGITSAT	764
AMPOLLA REED 1 LAVORO	585
ANCORANTI ADESIVI A FISSAGGIO CHIMICO PER CARICHI MEDIO-PESANTI	277
ANCORANTI ADESIVI A FISSAGGIO CHIMICO PER CARICHI PESANTI	277
ANEMOMETRO DIGITALE	341
ANTENNA AMPLIFICATA LTE VHF-UHF	374
ANTENNA AMPLIFICATA PIATTA U/VHF LTE	374
ANTENNA DA EST.BANDA III VHF EK	376
ANTENNA DA ESTERNO BANDA III EK	376
ANTENNA DA ESTERNO BANDA III/UHF	376
ANTENNA DIGITSAT AMPLIFICATA DA ESTERNO	374
ANTENNA ESTERNA PER RICEVENTE APRICANCELLO	364

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
ANTENNA MINI UHF EK LTE READY	376
ANTENNA OMNIDIREZIONALE DIGITSAT	374
ANTENNA PARABOLICA ALLUMINIO OFF SET 100 cm. EK	749
ANTENNA PARABOLICA ALLUMINIO OFF SET 80 cm. EK	749
ANTENNA PARABOLICA OFF SET 60/65/82 cm EK	748-749
ANTENNA PARABOLICA OFF-SET 40 cm Digitsat	748
ANTENNA UHF DIGITSAT 27ELEMENTI	377
ANTENNA UHF DIGITSAT FLAT ATTIVA-PASSIVA	377
ANTENNA UHF EK LTE READY	376
ANTENNA UHF EK LTE READY 28 ELEMENTI	376
ANTENNA UHF LOG-PERIODICA CON FILTRO STUB	377
AP WIRELESS DUAL BAND 1200MBPS	710
ARMADIO DA PARETE 19" SERIE ROA-RWC-RWA-RWB-RWS SICUREZZA-RWV VERTICALE	640-641
ARMADIO DA PAVIMENTO 19" SERIE RNB-RSB-RNA-RSA-RNV PER INSTALLAZIONI AUDIO/VIDEO	642÷644
ARMADIO DOPPIA SEZIONE DA PARETE 19" SERIE RWD	644
ASPIRATORE DI FUMO CON FILTRO A CARBONI ATTIVI	240
ASPIRATORE FUMI ERSA EASY ARM 1/ ARM 2	322
ASSORTIMENTO BIT DA 3 PEZZI PER AVVITATORE BOSCH	502-503
ASTUCCIO PORTA 24/48 CD	699
ASTUCCIO SALDATORE A GAS ERSA INDIPENDENT 130 "BASIC SET"/ "PROFI SET"	298
ASTUCCIO SALDATORE A GAS ERSA INDIPENDENT 75 "BASIC SET"/ "PROFI SET"	298
ATTACCHI ESAGONALI PER CORONE A FORARE BOSCH	499
ATTACCHI SDS-PLUS PER CORONE A FORARE BOSCH	499
ATTACCO PER MANDRINO, SDS PLUS –1/2"- 20 UNF BOSCH	500
AUDIO VIDEO SENDER 5.8GHZ DIGITSAT	757
AURICOLARE BLUETOOTH V3.0 RICARICABILE	422
AURICOLARE CON MICROFONO	423
AURICOLARE CON TASTO RISPOSTA IN-EAR	423
AURICOLARI FLAT UNIVERSALI CON MICROFONO E TASTO RISPOSTA PER TUTTI GLI SMARTPHONE	423
AVVITATORE BOSCH A BATTERIA 3,6 V AL LITIO	491
AVVITATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 10,8V AL LITIO IN BORSA	484
AVVOLGICAVO ELETTRICO	212
AVVOLGICAVO TELEFONICO	638
AVVOLGITORE-SVOLGITORE MANUALE	222
BALUN PASSIVO HD ANGOLARE PER VIDEOSORVEGLIANZA	616
BALUN PASSIVO HD PER VIDEOSORVEGLIANZA	617
BALUN PASSIVO PER VIDEOSORVEGLIANZA	617
BARATTOLO BIT DA 10 PEZZI PER AVVITATORE BOSCH	503
BARRA DIN PER ARMADI RACK 19"	647
BARRA STAGNO-PIOMBO	231
BARRA STAGNO-RAME LEAD FREE	232
BARRE DA 1,2 METRI DI GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA NERA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE RNF-100	226
BASE PER ARMADI SERIE RSA/RSB	647
BASE PER VIDEO CITOFONO WIRELESS	613
BATTERIA ORIGINALE AL LITIO 10,8/14,4/18/36 V PER ELETTROUTENSILI BOSCH	581-582
BATTERIA ORIGINALE AL NI-MH 9,6/12/14,4/18V PER ELETTROUTENSILI BOSCH	581
BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 7 Ah F2 "HIGH POWER"	526
BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 0,8/2,3/5/5 F2/ 14/20/24/33 Ah SERIE PLUS - 14 Ah F2 SERIE PLUS CICLICA	529÷531
BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 2 /7 Ah ECO	532
BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12 V - 2,0/2,3/2,9/3,3/4,5/5,4/7,0/12 F2/18/26/40/55/60/65/80/100/150/200 Ah	524÷532
BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V - 1,3/3,2/3,3/4,0/4,2/4,5/7,0/9,0/12/13/20Ah	522÷524
BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6 V - 5 Ah SERIE PLUS	529
BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE"MINISTILO 1,2V TIPO AAA ENELOOP	580
BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE"MINISTILO 1,2V TIPO AAA PANASONIC	577-578
BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE"STILO 1,2V TIPO AA ENELOOP	580
BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE"STILO 1,2V TIPO AA PANASONIC	578
BATTERIA RICARICABILE NI-MH 1/2 TORCIA 1,2V TIPO C DURACELL	556
BATTERIA RICARICABILE NI-MH 1/2 TORCIA 1,2V TIPO C PANASONIC	578
BATTERIA RICARICABILE NI-MH 9V (8,4V) DURACELL	556
BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO 1,2V TIPO AAA DURACELL	555
BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO 1,2V TIPO AAA PANASONIC	577
BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO 1,2V TIPO AA DURACELL	556
BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO 1,2V TIPO AA PANASONIC	577
BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO 1,2V TIPO AA PANASONIC	577
BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO 9V PANASONIC	579
BATTERIA RICARICABILE NI-MH TORCIA 1,2V TIPO D DURACELL	556
BATTERIA RICARICABILE NI-MH TORCIA 1,2V TIPO D PANASONIC	579
BATTERIE RICARICABILI NI-CD A STILO (AA-UM3)	509
BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO SC	511
BATTERIE RICARICABILI NI-MH 2/3 AF (1/2 A)	510
BATTERIE RICARICABILI NI-CD 1/2 TORCIA (C-UM2)	512
BATTERIE RICARICABILI NI-CD 1/3 STILO AA	510
BATTERIE RICARICABILI NI-CD 170 mAh	517
BATTERIE RICARICABILI NI-CD 2/3 AF (1/2 A)	510
BATTERIE RICARICABILI NI-CD 2/3 STILO AA	510
BATTERIE RICARICABILI NI-CD 280 mAh	518
BATTERIE RICARICABILI NI-CD 60 mAh	516
BATTERIE RICARICABILI NI-CD A TORCIA (D-UM1)	513
BATTERIE RICARICABILI NI-CD ALTA TEMPERATURA TIPO F	514
BATTERIE RICARICABILI NI-CD ALTA TEMPERATURA TIPO TORCIA (D-UM1)	514
BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO 1/2 D	513
BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO 4/5 SC	511
BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO F	514
BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO SC	512

DESCRIZIONE	PAGINA
BATTERIE RICARICABILI NI-MH 1/2 TORCIA (C-UM2)	513
BATTERIE RICARICABILI NI-MH 110 mAh	517
BATTERIE RICARICABILI NI-MH 2/3 STILO AA	511
BATTERIE RICARICABILI NI-MH 250 mAh	518
BATTERIE RICARICABILI NI-MH 330 mAh	518
BATTERIE RICARICABILI NI-MH 4/5 STILO AA	510
BATTERIE RICARICABILI NI-MH 40 mAh	516
BATTERIE RICARICABILI NI-MH 80 mAh	516
BATTERIE RICARICABILI NI-MH A STILO (AA-UM3)	509
BATTERIE RICARICABILI NI-MH A TORCIA (D-UM1)	513
BATTERIE RICARICABILI NI-MH MINISTILO (AAA UM4)	511
BATTERIE RICARICABILI NI-MH MINISTILO 1,2V TIPO AAA "STAY CHARGED" DURACELL	557
BATTERIE RICARICABILI NI-MH STILO 1,2V TIPO AA "STAY CHARGED" DURACELL	557
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 4/5 A	510
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO "9V" RETTANGOLARE	514
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 1/2 D	513
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 18670	511
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 4/3 A (7/5AF)	511
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 4/5SC	512
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 5/4SC	512
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO A	509
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO F	514
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO OVALE 160 mAh	517
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO SC	512
BATTERY TESTER UNIVERSALE	533
BATTERY TESTER UNIVERSALE CON DISPLAY LCD	533
BLISTER DA 2 PILE ALCALINE DURACELL 1,5V	546
BLOCCHETTI FEMMINA C.S. AMP SERIE MATE-N-LOK CARICATI CON CONTATTI FEMMINA PRESTAGNATI	197
BLOCCHETTI FEMMINA C.S. AMP SERIE MATE-N-LOK CARICATI CON CONTATTI MASCHI PRESTAGNATI	197
BLOCCHETTI FEMMINA VOLANTI O A PANNELLO AMP SERIE MATE-N-LOK	196
BLOCCHETTI MASCHI VOLANTI O A PANNELLO AMP SERIE MATE-N-LOK	196
BLOCCHETTI MULTIVIA PER CONTATTI FEMMINA AMP SERIE MODU I	189
BLOCCHETTI PER CONNESSIONI IRREVERSIBILI	127
BLOCCHETTO COPRIFASTON PORTA-FEMMINA A 2 VIE AMP SERIE FASTIN-FASTON 250	127
BLOCCHETTO COPRIFASTON PORTA-MASCHIO A 2 VIE AMP SERIE FASTIN-FASTON 250	127
BOBINE STAGNO AUTOSALDANTE A 3 ANIME"NO-CLEAN"	231
BOBINE STAGNO AUTOSALDANTE LEAD FREE A 3 ANIME"NO-CLEAN"	231
BOBINETTE DI GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA BLU A PARETE SINGOLA RAYCHEM RAYSPOOL SERIE CGPT	228
BOBINETTE DI GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA GIALLO/VERDE A PARETE SINGOLA RAYCHEM RAYSPOOL SERIE CGPT	227
BOBINETTE DI GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA NERA A PARETE SINGOLA RAYCHEM RAYSPOOL SERIE CGPT	227
BOBINETTE DI GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA ROSSA A PARETE SINGOLA RAYCHEM RAYSPOOL SERIE CGPT	227
BOCCHETTA ERSA	315
BOCCHETTA METALLICA ERSA EASY ARM	323
BOCCHETTA PLASTICA ERSA EASY ARM	323
BOCCHETTA PLASTICA TRASPARENTE ERSA EASY ARM	323
BOCCOLA ISOLANTE PER TO 220	114
BOCCOLA ISOLANTE PER TO 3	114
BORSA PORTA ATTREZZI COMPLETA DI 26pz	245
BOSCH A BATTERIA 36V AL LITIO IN VALIGETTA	487
BOX DI COMMUTAZIONE HDMI 4x1 V1.4 CON FUNZIONE "PIP" PICTURE-IN-PICTURE	691
BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 3x1	691
BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 4x1	691
BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 5x1	692
BOX GIUNZIONE PER CAVI RETE	627
BOX OTTICO MODULARE PER ARMADI RACK 19"	649
BOX RESISTENTE ALL'ACQUA PER SPINA/PRESA	464
BRACCIALE CONDUTTIVO	695
BRACCIO ERSA HIGHFLEX 1000mm	322
BRACCIO ERSA OMNIFLEX 900mm	322
BRACCIO KIT 1 ERSA EASY ARM	322
BRACCIO KIT 2 ERSA EASY ARM	323
BUSSOLA PORTATILE DIGITSAT	755
BUZZER ELETTRONICI	355
BUZZER ELETTRONICO DA PANNELLO	355-356
BUZZER PIEZOCERAMICI CON CIRCUITO OSCILLATORE	354
BUZZER PIEZOELETTRICI	353-355
BUZZER PIEZOELETTRICI CON FEED BACK	354
CALZE ESPANDIBILI IN POLIESTERE NERO RAYCHEM SERIE VERSAFLEX	228
CAMERA PER VIDEOCITOFONO WIRELESS	613
CAMPANA DA 10 CD REGISTRABILI (CD-R) 80min. MAXELL	695
CAMPANA DA 10 DVD REGISTRABILI (DVD-R) 4,7 GB/120 min. MAXELL	698
CAMPANELLO SENZA FILI	587
CAMPANELLO SENZA FILI A 32 MELODIE E 24 SUONI POLIFONICI CON TASTO DI TRASMISSIONE AD ENERGIA CINETICA (BATTERIE NON NECESSARIE)	587
CAPICORDA A FORCELLA	133
CAPICORDA AD OCCHIELLO	133-134
CAPPUCCI CON TERMINALE PER FUSIBILI	118
CAPPUCCI MORBIDI DI PROTEZIONE SUPER SEAL 1.5	194
CAPPUCCI PER DEVIATORI A LEVETTA	69
CAPPUCCI PER DEVIATORI A PULSANTE	69
CAPPUCCI PER MANOPOLE COMPONIBILI	427
CAPPUCCI PER MICROLAMPADE Ø 5 mm	109

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
CAPPUCCIO DI PROTEZIONE	74-75
CAPPUCCIO PER INTERRUTTORI	83
CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE	424
CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE PER C.S.	424
CAPSULA MICROFONICA SUBMINIATURA A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE	424
CARICA BATTERIA DA AUTO	330
CARICABATTERIE DURACELL PER BATTERIE STILO E MINISTILO	534
CARICABATTERIE PER 4 STILO MINISTILO 9V CON CONTROLLO DELLA CARICA	533
CARICABATTERIE 6V/12V 0.75 amp PER AUTO/MOTO	331
CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO	536÷538
CARICABATTERIE AUTOMATICO SMART 6V/12V PER AUTO/MOTO	331
CARICABATTERIE CON TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO	539
CARICABATTERIE E CAVI	326
CARICABATTERIE ENELOOP DI BASE PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH	539
CARICABATTERIE ENELOOP VELOCE E INTELLIGENTE PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH	539
CARICABATTERIE PANASONIC A 8 CELLE PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH	540
CARICABATTERIE PER 4 STILO MINISTILO 9V	533
CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO	535-537
CARICABATTERIE PER PACCHETTI NI-CD E NI-MH	535
CARICABATTERIE PER PORTA USB PER STILO E MINISTILO NI-CD/NI-MH	534
CARICABATTERIE UNIVERSALE PANASONIC PER BATTERIE NI-MH	540
CARICABATTERIE USB PANASONIC PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH	540
CARICA-SCARICA BATTERIE PER BATTERIE NI-CD E NI-MH	534
CARTA TIPO A4 RISMA DA 500 FOGLI	715
CARTELLI "AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA"	590
CARTELLI "USCITA DI EMERGENZA"	591
CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"	591
CARTELLO "CABINA ELETTRICA"	589
CARTELLO "DISPERSORE DI TERRA"	588
CARTELLO "DISPERSORE DI TERRA"	588
CARTELLO "ESTINTORE N°"	590
CARTELLO "INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE, USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA"	590
CARTELLO "INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE, USARE SOLO IN CASO DI INCENDIO"	590
CARTELLO "INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE"	590
CARTELLO "ROMPERE IL VETRO IN CASO D'INCENDIO"	590
CARTELLO "SOCCORSI D'URGENZA"	589
CARTELLO "STOP DI EMERGENZA"	590
CARTELLO "VIETATO L'ACCESSO"	589
CARTELLO "VIETATO FUMARE"	589
CARTELLO DI PERICOLO	589
CARTELLO MESSA A TERRA 15000 V	588
CARTELLO MESSA A TERRA 20000 V	588
CARTELLO NON USARE ACQUA SU MOTORI ELETTRICI	589
CARTELLO PERICOLO "ALTA TENSIONE"	589
CARTELLO PERICOLO "ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA"	589
CARTELLO PERICOLO "CAVI ELETTRICI IN TENSIONE"	589
CARTELLO TRITTICO DI PERICOLO PER CABINA ELETTRICA	588
CASSETTA DA 16" IN POLIPROPILENE CON PORTAMINUTERIA FISSA NEL COPERCHIO CON 8 UTENSILI	246
CASSETTIERA COMPONIBILE CON INCASTRO A CODA DI RONDINE	743-744
CASSETTIERA PORTATILE COMPONIBILE	744
CAVETTI DI COLLEGAMENTO FTP PRESSOFUSI CAT 5e LSZH HALOGEN FREE	650
CAVETTI DI COLLEGAMENTO S/FTP PRESSOFUSI HALOGEN FREE LSZH CAT. 6A	650
CAVETTI DI COLLEGAMENTO UTP PRESSOFUSI CAT 5e LSZH HALOGEN FREE	650
CAVETTI DI COLLEGAMENTO UTP PRESSOFUSI CATEGORIA 5e COLORATI LSZH	649
CAVETTI DI COLLEGAMENTO UTP PRESSOFUSI HALOGEN FREE LSZH CAT6	650
CAVETTI DI INTERCONNESSIONE	225
CAVETTI DI SICUREZZA	225
CAVETTI FLESSIBILI IN VIPLA	223
CAVETTI FLESSIBILI PER PER PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI	280
CAVETTI IN RAME STAGNATO FLESSIBILI AUTOESTINGUENTI	215
CAVETTI RAME FLESSIBILE AWG 24	222
CAVETTI RIGIDI RICOPERTI IN VIPLA	223
CAVETTI UNIPOLARI IN RAME RIGIDO	223
CAVETTO DI COLLEGAMENTO UTP PRESSOFUSI CAT.5E ECO PVC NON SCHERMATO	649
CAVETTO OPZIONALE PER CARICABATTERIE	535
CAVETTO SCHERMATO BIPOLARE PER MICROFONI	217
CAVETTO SCHERMATO UNIPOLARE	215
CAVI AUDIO	722
CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK	727
CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK / TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm	727
CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm	727
CAVI AUDIO/VIDEO	722
CAVI AUDIO/VIDEO MINIDIN 4P+RCA / RCA	725
CAVI AUDIO-VIDEO RCA	721
CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA	219
CAVI DI ALIMENTAZIONE	211-212
CAVI DI ALIMENTAZIONE IEC	211
CAVI DI CONNESSIONE AUDIO	722
CAVI DI CONNESSIONE AUDIO PROFESSIONALI	721
CAVI DI CONNESSIONE VIDEO	724
CAVI DI ALIMENTAZIONE	213
CAVI ELETTRICI ANTIFIAMMA A NORME CEI 20-22 II	218
CAVI ELETTRICI TRIPOLARI	218
CAVI ESTENSIBILI QUADRIFILARI PER TELEFONI	622
CAVI FTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 5E CONDUTTORE RAME	637
CAVI IEEE-1394 FIREWIRE	665
CAVI PER ILLUMINATORI LED	222
CAVI PROLUNGA USB ATTIVA	664

DESCRIZIONE	PAGINA
CAVI SCHERMATI AWG 24 A TRECCIA	218
CAVI SCHERMATI AWG 26 A TRECCIA	218
CAVI SCHERMATI BIPOLARI PER MICROFONI	215
CAVI TELEFONICI PIATTI 2-4-6-8-10 CONDUTTORI STANDARD AMERICANO	635
CAVI TELEFONICI PIATTI 4 CONDUTTORI STANDARD ITALIANO	635
CAVI TRECCIA VISIBILE	222
CAVI UNIPOLARI A TRECCIOLA	223
CAVI USB 2.0 SPINA TIPO A-SPINA TIPO B	659
CAVI USB 3.0 SPINA TIPO "A" - SPINA TIPO "B"	665
CAVI USB SPINA TIPO "A" – MICRO USB TIPO "B" CORDONE IN TESSUTO INTRECCIATO DI QUALITA' SINCRONIZZAZIONE DATI E RICARICA USB	661
CAVI USB3.0 SPINA TIPO "A" - SPINA TIPO "A"	665
CAVI UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 5E CONDUTTORE RAME	636
CAVI UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 6 CONDUTTORE RAME	637
CAVI UTP A FILI TREFOLI CATEGORIA 5E CONDUTTORE RAME	636
CAVI UTP A FILI TREFOLI CATEGORIA 6 CONDUTTORE RAME	637
CAVI VIDEO COMPONENT RGB	721
CAVI VIDEO S-VHS SPINA MINI DIN 4P – SPINA MINI DIN 4P	721
CAVO AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / RCA	724
CAVO ADATTATORE MICRO USB OTG (On-The-Go)	662
CAVO ADATTATORE MICROUSB OTG - SERIALE RS232	664
CAVO ADATTATORE MINI USB OTG (On-The-Go)	662
CAVO ALIMENTAZIONE 4VIE PER CCTV	616
CAVO ALIMENTAZIONE 8VIE PER CCTV	616
CAVO AUDIO COMPATIBILE CON APPLE 30PIN – SPINA STEREO 3.5mm	662
CAVO AUDIO STEREO 4 POLI ADATTO PER SMARTPHONE/LETTORI MP3	723
CAVO AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / 2X SCART 21 POLI	724
CAVO AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / MINIDIN 4P + RCA	724
CAVO AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / SCART 21 POLI	723
CAVO AUDIO/VIDEO SPINA 4 POLI 3,5mm / RCA	725
CAVO AUDIO/VIDEO SPINA MINIDIN 4P + SPINA 3,5mm STEREO / RCA	725
CAVO BIPOLARE SCHERMATO PER MICROFONI	217
CAVO COASSIALE 6,9mmSAT EK	220-752
CAVO COASSIALE PER RADIOFREQUENZA	219
CAVO COASSIALE SAT EK	220
CAVO COASSIALE SAT/TV 6.8mm CC96 EK	752
CAVO COASSIALE SAT/TV EK	752
CAVO COMPATIBILE CON APPLE 30PIN - AUDIO RCA	662
CAVO CON PINZE ISOLATE PER CARICA BATTERIA	331
CAVO CONNETTORE VGA 15 POLI - 5 SPINE BNC	676
CAVO CONVERTITORE AUDIO VIDEO DA RCA (0 S-VIDEO) A USB PER MAC	663
CAVO CONVERTITORE AUDIO VIDEO DA RCA (0 S-VIDEO) A USB WIN2000/XP/VISTA/7/8/10	663
CAVO CONVERTITORE DA USB A RS485	664
CAVO CONVERTITORE HDMI-A / VGA CON AUDIO	677
CAVO CONVERTITORE VGA CON AUDIO - A HDMI	677
CAVO DATI E ALIMENTAZIONE PER PSP	661
CAVO DI ALIMENTAZIONE	212
CAVO DI ALIMENTAZIONE IEC	212
CAVO DI CONNESSIONE AUDIO/VIDEO PROFESSIONALE SCART 21 POLI/SCART 21 POLI	723
CAVO DI ALIMENTAZIONE	213
CAVO DVI-D 24+1 / DVI-D 24+1	677
CAVO ESTERNO eSATA	695
CAVO FLAT AUDIO/VIDEO	723
CAVO FLAT AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / SCART 21 POLI	721
CAVO FTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 5E CONDUTTORE CCA	636
CAVO FTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 6 CONDUTTORE CCA	636
CAVO FTP A FILI TREFOLI CATEGORIA 5E CONDUTTORE RAME	637
CAVO HDMI 1.3 STANDARD HDMI-A / MINI HDMI-C	678
CAVO HDMI 1.4 HIGH SPEED 19C +1 CON ETHERNET HDMI-A/HDMI-A AD ANGOLO 90° CONDUTTORE RAME	678
CAVO HDMI 1.4 HIGH SPEED CON ETHERNET HDMI-A / MICRO HDMI-D	679
CAVO HDMI 2.0a HDMI A / HDMI A CONDUTTORE RAME	678
CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET 1.4 19C+1 HDMI-A / HDMI-A SCHERMATO	677
CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET 1.4 19C+1 HDMI-A / HDMI-A SCHERMATO CONDUTTORE CCA	678
CAVO HDMI-A / DVI-D	677
CAVO INTERFACCIA ERSA EASY ARM	324
CAVO MINI DISPLAY PORT / DVI	680
CAVO MINI DISPLAY PORT / HDMI	679
CAVO MODEM RS-232	693
CAVO MONITOR VGA	675
CAVO MONITOR VGA CON AUDIO	675
CAVO MONITOR VGA CON FERRITE	676
CAVO OTG "SHARE AND GO" SINCRONIZZAZIONE E CARICA CONNETTORE MICROUSB PER S.O. ANDROID	662
CAVO OTG USB 3.1 SPINA TIPO "C" - PRESA TIPO "A"	666
CAVO PER CARICABATTERIE CON FUSIBILE E TERMINALI AD OCCHIELLO	331
CAVO PER CARICABATTERIE CON SPINA ACCENDISIGARI "STANDARD"	331
CAVO PER CONNESSIONE DVI-HDMI VERSIONE 1.4	222
CAVO PER MONITOR VGA	675
CAVO PER VIDEOSORVEGLIANZA CON ALIMENTAZIONE	219
CAVO PIATTO DATI SATA	695
CAVO PIATTO PER HARD DISK IDE/EIDE	694
CAVO PIATTO PER TELEFONI	621
CAVO PIATTO SCSI I	694
CAVO PIATTO SCSI I-II	694
CAVO PROLUNGA TASTIERA DIN	675
CAVO QUADRIPOLARE SCHERMATO	217
CAVO QUADRIPOLARE SCHERMATO SU OGNI SINGOLO CONDUTTORE	218
CAVO SAT/TV 5 mm DCV 500 EK	220-752

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
CAVO SAT/TV 6.8mm DCV 680 EK	220-752
CAVO SCHERMATO BIPOLARE FLESSIBILE	217
CAVO SCHERMATO BIPOLARE PER IMPIANTI STEREO	215
CAVO SCSI II	694
CAVO SCSI I-II	694
CAVO SDOPPIATORE HDMI SPLITTER HDMI-A / DVI	689
CAVO SDOPPIATORE HDMI SPLITTER HDMI-A / HDMI-A	689
CAVO SDOPPIATORE VGA 15P SPLITTER 1x2	675
CAVO SERIALE NULL MODEM 9P	693
CAVO SERIALE RS-232 9P	693
CAVO SPINA DISPLAY PORT / SPINA HDMI	679
CAVO SPINA DISPLAY PORT / SPINA VGA	679
CAVO SPINA DISPLAY PORT/ SPINA DISPLAY PORT	679
CAVO SPINA DVI-A – SPINA HDB 15P	676
CAVO SPINA DVI-A / RGB	676
CAVO SPINA HDMI-A / RGB	676
CAVO SPINA USB TIPO "A" 2.0 – 3 SPINE RCA	660
CAVO STAMPANTE BIDIREZIONALE 90° SX	693
CAVO TRIPOLARE SCHERMATO SU OGNI SINGOLO CONDUTTORE	217
CAVO USB 2.0 SPINA TIPO "A" - SPINA TIPO "A"	660
CAVO USB 2.0 SPINA TIPO A PRESA USB TIPO A DA PANNELLO	659
CAVO USB 2.0 SPINA TIPO A-PRESA TIPO A	660
CAVO USB 2.0 SPINA TIPO B - SPINA TIPO B	660
CAVO USB 3.0 SPINA TIPO "A" - PRESA TIPO "A"	665
CAVO USB 3.0 SPINA TIPO "A" - SPINA MICRO TIPO "B"	665
CAVO USB 3.1 SPINA TIPO "C" - SPINA TIPO "C"	665
CAVO USB 3.1 SPINA TIPO "C" – SPINA TIPO "MICRO B"	666
CAVO USB 3.1 SPINA TIPO "C" - SPINA USB 3.0 "A"	666
CAVO USB SPINA TIPO "A"	659
CAVO USB SPINA TIPO "A" - APPLE 8 PIN LIGHTING CERTIFICATO MFI	662
CAVO USB SPINA TIPO "A" – COMPATIBILE APPLE 30PIN	661
CAVO USB SPINA TIPO "A" - MICRO USB TIPO "B"	661
CAVO USB SPINA TIPO "A" - SPINA TIPO "MINI A (4P)"	660
CAVO USB SPINA TIPO "A" – SPINA TIPO "MINI USB B 5 POLI"	661
CAVO USB SPINA TIPO A - SPINA TIPO MINI B 4 POLI	660
CAVO UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 5E CONDUTTORE CCA	636
CAVO UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 6 CONDUTTORE CCA	636
CAVO UTP CATEGORIA 5e FILI RIGIDI DA ESTERNO RAME	637
CAVO UTP CATEGORIA 6 FILI RIGIDI DA ESTERNO RAME	637
CAVO VGA - RGB	676
CAVO VIDEO E DI ALIMENTAZIONE A NORME CEI 20-22 II PER SEGNALE VIDEO E APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA	219
CD REGISTRABILE (CD-R) 80 min. MAXELL IN SLIM BOX	695
CD REGISTRABILE (CD-R AUDIO) 80 min. MAXELL IN JEWEL BOX	695
CENTRALE PROGRAMMABILE AP 8 EK	767
CENTRALE PROGRAMMABILE EK AP 10	768
CENTRALINA DI POTENZA LARGA BANDA LTE EK	767
CENTRALINA DI POTENZA LARGA BANDA VHF UHF EK	767
CENTRALINA PER CONTROLLO TAPPARELLE	601
CENTRALINA RICEVENTE CON FIRMWARE PER GESTIONE RADIOCOMANDI ROLLING CODE	365
CESOIA	262
CESOIA PER FIBRE OTTICHE	263
CESOIA SPELLAFILI	262
CESOIA SPELLAFILI PER FIBRE OTTICHE	268
CHASSIS 3 UNITA' PER CENTRALI DI TESTA EK	763
CHASSIS CENTRALI DI TESTA EK	763
CHIAVE A BUSSOLA UNIVERSALE 7-19mm (1/4" – ¾")	249
CHIAVE A CROCE DA ELETTRICISTA	249
CHIAVI AD OCCHIELLO E FISSE	250
CINGHIE DI TRASMISSIONE	445
CIRCUITI INTEGRATI	775÷778
CLIP DI RITENUTA IN METALLO	104
CLIP DI RITENUTA IN PLASTICA	101-103
CLIPS PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI Ø 5-6,3	119
COCCODRILLI COMPLETAMENTE ISOLATI	41
COCCODRILLI DI SICUREZZA CAT III 1000 V COMPLETAMENTE ISOLATI	40
COCCODRILLI ISOLATI	40-41
COLLA BICOMPONENTE 10ml CON BECCUCCIO MISCELATORE	271
COMANDO A DISTANZA PER INVERTER	410-414
COMMUTATORE A CHIAVE MINIATURA A 3 POSIZIONI PER ANTIFURTO	586
COMMUTATORE DIGITALE NUMERICO STANDARD	87-88
COMMUTATORE DISEqC 1X2 EK	753
COMMUTATORI 1 SETTORE	92
COMMUTATORI CON FERMO REGOLABILE	92
COMMUTATORI DATA SWITCH PER PORTE PARALLELE	694
COMPATIBILE CON CONNETTORE APPLE	330
CONDENSATORI CERAMICI A DISCO	17
CONDENSATORI CLASSE X2 POLIESTERE METALLIZZATO	18
CONDENSATORI ELETTROLITICI "SNAP IN" 2000 ORE – 85°C	20
CONDENSATORI ELETTROLITICI A 250 VCA PER AVVIAMENTO MOTORI MONOFASE	19
CONDENSATORI ELETTROLITICI A 330 VCA PER AVVIAMENTO MOTORI MONOFASE	19
CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTICALI 2000 ORE - 105°C	20
CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTICALI SUPER MINIATURA 1000 ORE - 105°C	20
CONDENSATORI IN POLIESTERE METALLIZZATO P. 5-10-15-22,5-27,5	17-18
CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 250 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA	19
CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 450 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA	19
CONDENSATORI MULTISTRATO RADIALI	17
CONDENSATORI TANTALIO A GOCCIA	18

DESCRIZIONE	PAGINA
CONDUTTORE RAME	677
CONFEZIONE 20.000 TICKET (10 ROTOLI)	592
CONFEZIONE 24000 TICKET (6 ROTOLI)	594
CONFEZIONE DA 10 TASSELLINI "MILLE CHIODI" REMOVIBILI	275
CONFEZIONE DA 5 FUSIBILI 5x20mm	349
CONFEZIONE DI COLLA TRASPARENTE	242
CONFEZIONE FOGLI F.TO A4 CON ETICHETTE PREDEFINITE PER STAMPANTE LASER	291
CONFEZIONI GRASSO AL SILICONE DA 1 KG.	276
CONFEZIONI STAGNO AUTOSALDANTE A 3 ANIME	231
CONNESSIONE RICAMBIO ERSA EASY ARM	324
CONNESSIONI CATEGORIA 5	624
CONNETTORE SCART MASCHIO CONTATTI PREINSERITI	146
CONNETTORE A STRISCIA 40 POLI PER C.S.	158
CONNETTORE AMP 2 VIE IN SMD PER STRISCE LED	161
CONNETTORE BNC CON MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI RG59 E RG 174	616
CONNETTORE CABLATO MOLEX 5264-02	509
CONNETTORE DA C.S. 90° AMP SERIE VAL-U-LOK	194
CONNETTORE DA C.S. DRITTO AMP SERIE VAL-U-LOK	194
CONNETTORE F MASCHIO AD ANGOLO	173
CONNETTORE FEMMINA AD ALTA DENSITA' TERMINALI PER C.S.	152
CONNETTORE HDMI 19P CON MORSETTO	155
CONNETTORE MASCHIO AD ALTA DENSITA' TERMINALI PER C.S.	152
CONNETTORE MICRO-USB	330
CONNETTORE PANNELLO CPC AMP SERIE 45 ETHERNET	203
CONNETTORE PANNELLO PORTA MASCHIO AMP SERIE VAL-U-LOK	193
CONNETTORE PANNELLO SERIE 4 MIXED AMP	202
CONNETTORE PER ALIMENTATORE AUTOMATICO	396
CONNETTORE PER LA PROGRAMMAZIONE DEI RADIOCOMANDI	363
CONNETTORE PER PORTAPILE E PILE DA 9 V	125
CONNETTORE SCART FEMMINA DA PANNELLO	145
CONNETTORE SCART MASCHIO CONTATTI A SALDARE	145
CONNETTORE SCART MASCHIO CONTATTI PREINSERITI	145
CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA SEPARABILI TERMINALI DIRITTI	160
CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA TERMINALI AD ANGOLO	157-158
CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA TERMINALI DIRITTI	157
CONNETTORE STRIP LINE 40+40 POLI FILA DOPPIA SEPARABILI TERMINALI DIRITTI	160
CONNETTORE STRIP LINE 40+40 POLI FILA DOPPIA TERMINALI AD ANGOLO	158
CONNETTORE STRIP LINE 40+40 POLI FILA DOPPIA TERMINALI DIRITTI	157
CONNETTORE VGA 15P CON MORSETTO	155
CONNETTORE VOLANTE CPC AMP SERIE 45 ETHERNET	203
CONNETTORE VOLANTE CPC SERIE 4 MIXED AMP	202
CONNETTORE VOLANTE FEMMINA 4 POLI AMP	148-187
CONNETTORE VOLANTE PORTA FEMMINA AMP SERIE VAL-U-LOK	193
CONNETTORE VOLANTE SERIE 4 MIXED AMP	202
CONNETTORI AMP FEMMINA HD-20 AMPLIMITE A SALDARE	190
CONNETTORI AMP FEMMINA HD-20 AMPLIMITE C.S. 90°	191
CONNETTORI AMP M12 INSTALLABILI SUL CAMPO FEMMINA 90° CODIFICA "A"	205
CONNETTORI AMP M12 INSTALLABILI SUL CAMPO FEMMINA DRITTO CODIFICA "A"	205
CONNETTORI AMP M12 INSTALLABILI SUL CAMPO MASCHIO 90° CODIFICA "A"	204
CONNETTORI AMP M12 INSTALLABILI SUL CAMPO MASCHIO DRITTO CODIFICA "A"	204
CONNETTORI AMP M12 MONTAGGIO A PANNELLO MASCHIO CODIFICA "A"	205
CONNETTORI AMP M8 INSTALLABILI SUL CAMPO FEMMINA 90°	204
CONNETTORI AMP M8 INSTALLABILI SUL CAMPO FEMMINA DRITTO	204
CONNETTORI AMP M8 INSTALLABILI SUL CAMPO MASCHIO 90°	204
CONNETTORI AMP M8 INSTALLABILI SUL CAMPO MASCHIO DRITTO	204
CONNETTORI AMP MASCHIO HD-20 AMPLIMITE A SALDARE	190
CONNETTORI AMP MASCHIO HD-20 AMPLIMITE C.S. 90°	191
CONNETTORI AMP PORTAMASCHIO HD-20 AMPLIMITE	191
CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM	146-147
CONNETTORI FEMMINA A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PER CAVO PIATTO	161
CONNETTORI FEMMINA A STRISCIA SU FILA DOPPIA PER C.S.	160
CONNETTORI FEMMINA A STRISCIA VERTICALE SU FILA SINGOLA PER C.S.	158
CONNETTORI FEMMINA AD ALTA DENSITA' TERMINALI A SALDARE	152
CONNETTORI FEMMINA AD ANGOLO PER C.S.	154
CONNETTORI FEMMINA DA PANNELLO AMP SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK	192
CONNETTORI FEMMINA PER CAVO PIATTO	154
CONNETTORI FEMMINA SENZA CONTATTI	151
CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE	152
CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE CON CONTATTI TORNITI A NORME UL	153
CONNETTORI FEMMINA TERMINALI PER C.S.	153
CONNETTORI MASCHI 90° POLARIZZATI AMP SERIE MODU I	189
CONNETTORI MASCHI DIRITTI POLARIZZATI AMP SERIE MODU I	189
CONNETTORI MASCHI VOLANTI AMP SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK	192
CONNETTORI MASCHIO AD ALTA DENSITA' TERMINALI A SALDARE	152
CONNETTORI MASCHIO AD ANGOLO PER C.S.	154
CONNETTORI MASCHIO FILA SINGOLA AMP MODU II	189
CONNETTORI MASCHIO PER CAVO PIATTO	154
CONNETTORI MASCHIO PER CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE	160
CONNETTORI MASCHIO SENZA CONTATTI	151
CONNETTORI MASCHIO SU FILA DOPPIA 90° AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI	149-188
CONNETTORI MASCHIO SU FILA DOPPIA DIRITTI AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI	148-187
CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA 90° AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI	149-187
CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA DIRITTI AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI	148-187
CONNETTORI MASCHIO TERMINALI A SALDARE	153
CONNETTORI MASCHIO TERMINALI A SALDARE CON CONTATTI TORNITI A NORME UL	153
CONNETTORI MASCHIO TERMINALI PER C.S.	153
CONNETTORI MULTIPLI A DOPPIO LIVELLO PER C.S.	148
CONNETTORI MULTIPLI PER C.S. PASSO 5mm	148

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
CONNETTORI PANNELLO VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1 AMP	199
CONNETTORI PANNELLO VERSIONE REVERSE CPC SERIE 3 AMP	201
CONNETTORI PANNELLO VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1 AMP	198
CONNETTORI PANNELLO VERSIONE STANDARD CPC SERIE 3 AMP	201
CONNETTORI PORTAFEMMINE AMP SERIE SUPER SEAL 1.5	195
CONNETTORI PORTAMASCHI AMP SERIE SUPER SEAL 1.5	194
CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA DOPPIA AMP SERIE MODU II	149-188
CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA SINGOLA AMP SERIE MODU II	149-188
CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1 AMP	199
CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 3 AMP	201
CONNETTORI VOLANTI VERSIONE STANDARD CPC SERIE 3 AMP	201
CONNETTORI VOLANTI VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1 AMP	198-199
CONSOLE DA BANCO CON DISPLAY 2 CIFRE	593
CONTATTI A STRISCIA DA 32 PIN DIVISIBILI PER C.I.	158
CONTATTI AMP FEMMINA HD-20 AMPLIMITE	190
CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE A FILO SNAP-IN AMP SERIE MODU II	151-188
CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP SERIE MODU I	190
CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP TIPO III+PER CONNETTORI CPC SERIE 1 -4	161-200
CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3	202
CONTATTI FEMMINA AMP PER SUPER SEAL 1.5	195
CONTATTI FEMMINA DA AGGRAFFARE AMP SERIE MATE-N-LOK	198
CONTATTI FEMMINA DA AGGRAFFARE AMP SERIE MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK	192
CONTATTI MASCHI AD AGGRAFFARE A FILO AMP SERIE MODU II	189
CONTATTI MASCHI AMP PER SUPER SEAL 1.5	195
CONTATTI MASCHI DA AGGRAFFARE AMP SERIE MATE-N-LOK	198
CONTATTI MASCHIO AD AGGRAFFARE AMP TIPO III+PER CONNETTORI CPC SERIE 1 - 4	161-200
CONTATTI MASCHIO AD AGGRAFFARE AMP TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3 - 4	203
CONTATTI MASCHIO DA AGGRAFFARE AMP SERIE MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK	192
CONTATTO A CRIMPARE FEMMINA PER CONNETTORI SUBMINIATURA A VASCHETTA	151
CONTATTO A CRIMPARE MASCHIO PER CONNETTORI SUBMINIATURA A VASCHETTA	151
CONTATTO FEMMINA 22-18 AWG AMP SERIE VAL-U-LOK	193
CONTATTO FEMMINA AMP	151-187
CONTATTO MAGNETICO AD 1 SCAMBIO PER ANTIFURTI	585
CONTATTO MAGNETICO MINIATURA PER ANTIFURTI	585
CONTATTO MASCHIO 22-18 AWG AMP SERIE VAL-U-LOK	193
CONTATTO MASCHIO SPLIT-PIN AMP SERIE MATE-N-LOK	198
CONTENITORE CON 10 -16 DIVISORI FISSI	742
CONTENITORE CON SPINA OCTAL	739
CONTENITORE CON SPINA UNDECAL	739
CONTENITORE PLASTICO	740
CONTENITORE PORTA CD PORTATILE	699
CONTENITORE VERTICALE 22,5mm PER GUIDA DIN	741
CONTENITORI AREATI A PARETE	741
CONTENITORI COMPONENTI	742
CONTENITORI CON FISSAGGIO	740
CONTENITORI CON SPINA SCHUKO	738
CONTENITORI MODULARI AREATI H.53 mm PER GUIDA DIN	740
CONTENITORI MODULARI H.53 mm PER GUIDA DIN	740-741
CONTENITORI PER ANNEGAMENTO C.S.	740
CONTENITORI PLASTICI	739-740
CONTENITORI PRESSOFUSI	742
CONTENITORI VERTICALI PER GUIDA DIN	741
CONTROLLER BIDIREZIONALE EXTA LIFE	610
CONTROLLER DEL SISTEMA EXTA FREE	603
CONTROLLER WIRELESS PER LAMPADE	601
CONTROLLO TAPPARELLE VIA RADIO & FILO	601-609
CONVERTITORE 110/220V - 45W	385
CONVERTITORE 220/110V - 45W	385
CONVERTITORE AUDIO COAX / OTTICO	727
CONVERTITORE AUDIO COAXIAL - RCA	686
CONVERTITORE AUDIO RCA - COAXIAL	686
CONVERTITORE CC/CC 12V 72W	389
CONVERTITORE DA HDMI 1080p A ULTRA-HD 4K2K	687
CONVERTITORE DA USB 3.0 A VGA	688
CONVERTITORE DI SEGNALE DA VGA CON AUDIO A HDMI	685
CONVERTITORE DVI 24+1 A VGA 1080P	688
CONVERTITORE LNB SCR DCSS	751
CONVERTITORE MICRO HDMI-D / VGA CON AUDIO	688
CONVERTITORE MINI HDMI-C / VGA CON AUDIO	688
CONVERTITORE RGB/OTTICO - HDMI	685
CONVERTITORE SCART - 720p HDMI	688
CONVERTITORE SVIDEO/CVBS -HDMI	686
CONVERTITORE UNIVERSALE 4OUT H/V-H/V	751
CONVERTITORE UNIVERSALE QUATTRO USCITE EK	750
CONVERTITORE UNIVERSALE DOPPIA USCITA	750
CONVERTITORE UNIVERSALE MONOBLOCK EK	750
CONVERTITORE UNIVERSALE OTTO USCITE EK	751
CONVERTITORE UNIVERSALE SINGOLA USCITA EK	750
CONVERTITORE UNIVERSALE STRAIGHT EK	750
CONVERTITORE UNIVERSALE TWIN EK	750
CONVERTITORE VIDEO BNC (S-VIDEO) - VGA	686
CONVERTITORE VIDEO COMPOSITO PAL - VGA	686
CONVERTITORE VIDEO VGA – PAL	685
CONVOGLIATORE D' ARIA CALDA REGOLABILE PROFESSIONALE 1800W	235
COPERCHI DI PROTEZIONE PER PORTAFUSIBILI 5x20	119
COPERCHI IN RESINA FENOLICA PER CAVI TONDI	154
COPERCHI IN RESINA FENOLICA PER CAVI TONDI CON VITI LUNGHE	154
COPERCHI IN RESINA FENOLICA SCHERMATA PER CAVI TONDI	155

DESCRIZIONE	PAGINA
COPERCHI PER CONNETTORI A VASCHETTA 25 POLI	155-670
COPERCHI SCHERMATI PER CONNETTORI SUBMINIATURA A VASCHETTA	155
COPERCHIO DI PROTEZIONE PER PORTAFUSIBILI 5x20	119
COPERCHIO PER RELE' STATO SOLIDO	108
COPERCHIO POSTERIONE SERB. XTOOL	316
COPERCHIO SERBATOIO XTOOL	316
COPPE DI SUZIONE PER SVP100	306
COPPIA DI PUNTALI CATIII 1000V	43
COPPIA FIANCALI STANDARD	87
COPPIA FIANCALI STANDARD	88
COPPIA FIANCALI STANDARD	88
COPPIA FUSIBILI 10x38 CON CONTATTO DORATO	332
COPPIA MORSETTIERA 12 POLI CON SPINA E PRESA AD INNESTO	126
COPPIA PUNTALI PER MULTIMETRI	349
COPPIA PUNTALI ROSSO/NERI	43
COPPIA PUNTALI ROSSO/NERI CAT II 1000V	42
COPPIA PUNTALI ROSSO/NERI CAT III 1000V	42
COPRIDADO PER MANOPOLE COMPONIBILI	427
COPRIFASTON AMP PER FASTON FEMMINA PASSO 6,3 mm	128
COPRIFASTON AMP PER FASTON FEMMINA PASSO 6,3 mm	129
COPRIFASTON FEMMINA PASSO 2,86	130
COPRIFASTON FEMMINA PASSO 4,8	130
COPRIFASTON FEMMINA PASSO 6,35	130
COPRIFASTON MASCHIO PASSO 6,35	130
CORAZZE LARGHE PER CONNETTORI CPC SERIE 1 – 3 - 4 AMP	203
CORAZZE PER CONNETTORI CPC SERIE 1 – 3 - 4 AMP	203
CORNETTA TELEFONO USB VOICE OVER IP (VOIP) CON LCD	715
CORONE A FORARE BOSCH	499
CPE GIGABIT EPON PER FTTH	704
CPE GIGABIT GPON PER FTTH	704
CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE	470
CUSTODIA PER FOTOCAMERE COMPATTE	700
CUSTODIA SPRAY ANTIAGGRESSIONE CON LUCE LED	738
CUSTODIA TRACOLLA PER FOTOCAMERA	699
CUSTODIA UNIVERSALE A LIBRO PER TABLET CON PORTA TESSERE INTERNO	700
DADI ESAGONALI	137-138
DADO IN NYLON	137
DEFLETTORE ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 130 PER TERMORESTRINGENTI	314
DEPANNELLIZZATORE PER FRESATURE DA 2mm	268
DERIVATORI CLASSE A EK	753
DEVIATORE 1 SCAMBIO	73
DEVIATORE 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI	87
DEVIATORE 1 SCAMBIO 3 POSIZIONI	73-75
DEVIATORE 2 SCAMBI	73-74-83
DEVIATORE 2 SCAMBI 2 POSIZIONI	74-75-87
DEVIATORE 2 SCAMBI 3 POSIZIONI	74-75
DEVIATORE 2 SCAMBI LUMINOSO	84
DEVIATORE A BILANCIERE DA PANNELLO	80
DEVIATORE BIPOLARE	75-81
DEVIATORE BIPOLARE A PULSANTE	50
DEVIATORE BIPOLARE CON AUTORITORNO	80
DEVIATORE BIPOLARE LUMINOSO	81
DEVIATORE MINIATURA	92÷94
DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI	69-72-86
DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO STANDARD	69
DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI	72-86
DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI STANDARD	70
DEVIATORE MINIATURA 3 SCAMBI 2 POSIZIONI	71
DEVIATORE MINIATURA 4 SCAMBI 2 POSIZIONI	71
DEVIATORE QUADRIPOLARE A PULSANTE	50
DEVIATORE SUBMINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI STANDARD	69-70
DEVIATORE SUBMINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI STANDARD	69-70
DEVIATORE UNIPOLARE	81-82
DEVIATORE UNIPOLARE A LEVA	80
DEVIATORE UNIPOLARE CON AUTORITORNO	80
DEVIATORE UNIPOLARE MINIATURA	85
DEVIATORI A BILANCIERE DA PANNELLO	79
DEVIATORI A PULSANTE 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI	69
DEVIATORI MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI	71
DEVIATORI MINIATURA 1 SCAMBIO STANDARD	70
DEVIATORI MINIATURA 1 SCAMBIO STANDARD CON AUTORITORNO	70
DEVIATORI MINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI	71
DEVIATORI MINIATURA 2 SCAMBI STANDARD	70
DEVIATORI MINIATURA 2 SCAMBI STANDARD	71
DEVIATORI UNIPOLARI MINIATURA	84
DIODI RETTIFICATORI	771
DIODI RETTIFICATORI GOODARK	771
DIODI RETTIFICATORI YAMADA	771
DIODI ZENER	771
DIODI ZENER SMD	772
DIPOLO VHF PER ANTENNA FLAT	377
DISCHI DIAMANTATI BOSCH	500-501
DISCHI GRADUATI PER MANOPOLE COMPONIBILI	427
DISCHI INDICE PER MANOPOLE COMPONIBILI	427
DISCO ESAGONALE ERSA	315
DISPLAY A BASSO CONSUMO 0,52"	444
DISPLAY 2 CIFRE	593
DISPLAY A BASSO CONSUMO 0,80"	445

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
DISPLAY A BASSO CONSUMO 0,56"	444
DISPOSITIVO SCACCIATOPI AD ULTRASUONI	483
DISSIPATORE TERMICO PER 2 TO220	114-115
DISSIPATORE TERMICO PER TO126	114
DISSIPATORE TERMICO PER TO220 - TO126	114
DISSIPATORE TERMICO PER TO220 - TOP3	114
DISSIPATORE TERMICO PER TO3	115
DISSIPATORE TERMICO PER TO5	115
DISSIPATORE TERMICO PER TOP3 - TO220	114
DISSIPATORI TERMICI	115-116
DISTANZIATORE	155
DISTANZIATORE ISOLANTE PER TO 5 - TO 18	113
DISTANZIATORI ESAGONALI	138
DISTANZIATORI ESAGONALI CON VITE	138
DISTANZIOMETRO PROFESSIONALE BOSCH	491
DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x2 / 1x4 SPLITTER HDMI	690
DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x2 SPLITTER HDMI CON ESTENSORE SCHERMATO 50mt SU SINGOLO CAVO CAT6	683
DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x4 / 1x8 SPLITTER HDMI CON ESTENSORE SCHERMATO 50MT SU SINGOLO CAVO CAT5e/6	684
DISTRIBUTORE DI SEGNALE SPLITTER 1x8 HDMI	691
DISTRIBUTORE DI TICKET	592
DISTRIBUTORE DI TICKET MANUALE	594
DISTRIBUTORE SPLITTER DI SEGNALE VGA CON AUDIO 500mhz	689
DOPPIA PRESA MODULARE RJ45 CAT5 DA PARETE	629
DOPPIA PRESA MODULARE RJ45 CAT6 A PARETE	630
DOPPIA PRESA USB 12/24V DA PANNELLO CON FISSAGGIO AUTOBLOCCANTE	327
DOPPIA PRESA USB 12V/24V PER MOTOCICLETTE CON PIASTRA DI FISSAGGIO ADESIVO 3M E FASCETTE	328
DOPPIA PRESA USB 3.0 TIPO "A" 90°	655
DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO 12/24V	328
DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO 12/24V CON FISSAGGIO AUTOBLOCCANTE	328
DOPPIA PRESA USB E PRESA ACCENDISIGARI 12V/24V CON PIASTRA DI FISSAGGIO A PANNELLO	328
DOPPIA PRESA USB TIPO "A" 90°	655
DOPPIE PRESE TELEFONICHE MODULARI	628
DOPPIO FASTON	136
DOPPIO INTERRUTTORE	82
DOPPIO INTERRUTTORE LUMINOSO	82
DTT FINDER CON BUSSOLA DIGITSAT	755
DVD DOPPIO STRATO REGISTRABILE (DVD+R DOUBLE LAYER) 8,5 GB/240 min. MAXELL IN JEWEL BOX	698
DVD REGISTRABILE (DVD+R) 4,7 GB/120 min. MAXELL IN JEWEL BOX	698
DVD REGISTRABILE (DVD-R) 4,7 GB/120 min. MAXELL IN JEWEL BOX	698
DVD RISCRIVIBILE (DVD+RW) 4,7 GB/120 min. MAXELL IN JEWEL BOX	698
E CAVO SPIRALATO CON CONNETTORE APPLE 8 PIN CERTIFICATO MFI	330
ELEMENTO A BOTTONE	546
ELEMENTO PIEZOCERAMICO	354
ELETTROINSETTICIDA	480
ELIMINA INSETTI A SCARICA ELETTRICA	481
EROGATORE D'ARIA CALDA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE TASCABILE	238
ESPANSIONE A 2 PORTE USB	664
ESPOSITORE 12 CUTTER PIEGHEVOLI IN METALLO PROFESSIONALI	269
ESPOSITORE 12 FORBICI PROFESSIONALI INOX W/Mo-V, A LAME DRITTE MICRODENTATE	253
ESPOSITORE 20pz PENNE SPRAY ANTIAGGRESSIONE	738
ESPOSITORE 24 GIRAVITI A DOPPIA LAMA REVERSIBILE CROCE-TAGLIO	248
ESPOSITORE 24 GIRAVITI MISTI DI ALTA QUALITA'LAMA IN ACCIAIO CHROME-MOLYBDENUM	248
ESPOSITORE 60 CAVI USB 6 COLORI MIX	661
ESPOSITORE APPENDIBILE "A CRAVATTA" DA MAX 10pz SPRAY ANTIAGGRESSIONE DI.VA.	737
ESPOSITORE DA 12PZ GIRAVITI CON DOPPIA PUNTA REVERSIBILE LAMA/CROCE COMPOSTO DA 6 GIRAVITI NANO E 6 GIRAVITI DA 210mm	249
ESPOSITORE DA 20 ACCENDINI RICARICABILI USB 4 COLORI MIX	714
ESPOSITORE DA 24 OCCHIALI DA LETTURA (4 COLORI E 6 DIOTTRIE) MODELLO "CLASSIC"	736
ESPOSITORE DA 24 OCCHIALI DA LETTURA (4 COLORI E 6 DIOTTRIE) MODELLO *MIXER*	737
ESPOSITORE DA 24 OCCHIALI DA VISTA (4 COLORI E 6 DIOTTRIE) MODELLO "RAINBOW2"	736
ESPOSITORE DA 60 ALIMENTATORI USB DA AUTO 6 COLORI MIX	330
ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 12 SPRAY OLIO ECOLOGICO "10-IN-1" BALLISTOL	235
ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 18pz SPRAY ANTIAGGRESSIONE "DI.VA"	738
ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 20 KIT LUCI LED ANTERIORE+POSTERIORE PER BICICLETTA	476
ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 24 FORBICI PER ELETTRICISTA	253
ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 50 SALVATELECOMANDI IN GOMMA PER TV LCD E LED	366
ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 60 SALVATELECOMANDI IN GOMMA	366
ESPOSITORE PANASONIC COMPOSTO DA 144 BLISTER AA & 96 BLISTER AAA	579
ESPOSITORE PANASONIC COMPOSTO DA 36 BLISTER AA & 16 BLISTER AAA	579
ESTENSORE DI TELECOMANDO DIGITSAT A FILO	756
ESTENSORE HDMI KVM CON PORTE USB SU SINGOLO CAVO CAT6	694
ESTENSORE HDMI SCHERMATO 200MT TCP/IP SU SINGOLO CAVO CAT6 CON PORTA HDMI PASSANTE E RIPETITORE DI TELECOMANDO 1080p	683
ESTENSORE HDMI SCHERMATO 50MT SU SINGOLO CAVO CAT5e/6 1080p CON RIPETITORE DI TELECOMANDO	681
ESTENSORE HDMI SCHERMATO 50MT SU SINGOLO CAVO CAT6 CON RIPETITORE DI TELECOMANDO 4K2K@30Hz EDID	681
ESTENSORE HDMI SCHERMATO 60MT SU SINGOLO CAVO CAT6 CON PORTA HDMI PASSANTE E RIPETITORE DI TELECOMANDO 1080p	682
ESTENSORE HDMI SCHERMATO SU SINGOLO CAVO CAT5e/6 1080p	681
ESTENSORE HDMI SCHERMATO SU SINGOLO CAVO CAT5e/6 CON PORTA HDMI PASSANTE 1080p	682
ESTENSORE REMOTO DI TELECOMANDO DIGITSAT	755
ESTENSORE TCP/IP HDMI SCHERMATO 100MT SU SINGOLO CAVO CAT6 1080p CON RIPETITORE DI TELECOMANDO	681
ESTENSORE.DI TELECOMANDO VIA COAX	756
ESTRATTORE AMP	205
ESTRATTORE AMP PER CONTATTI CONNETTORI M E CONTATTI III+ PER CPC 1	206-264
ESTRATTORE AMP PER CONTATTI MATE-N-LOK	206
ESTRATTORE AMP PER CONTATTI PER CONTATTI CONNETTORI SUPERSEAL 1.5	206
ESTRATTORE AMP PER CONTATTI VAL-U-LOK	206
ESTRATTORE PER INTEGRATI	268
ESTRATTORE PER MEMORIE PLCC	268
ESTRATTORE/INSERITORE PER CONTATTI A CRIMPARE CONNETTORI A VASCHETTA	264
ESTRATTORI PROFESSIONALI PER MEMORIE PLCC	268
ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO	282-284
ETICHETTATRICE ELETTRONICA INDUSTRIALE PROFESSIONALE DYMO	289
ETICHETTATRICE ELETTRONICA INDUSTRIALE PROFESSIONALE DYMO XTL 300	292
ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE DYMO	284
ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE DYMO	285
ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE INDUSTRIALE DYMO	286
ETICHETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE A RILIEVO DYMO	285
ETICHETTE DYMO INDIRIZZI PER LABELWRITER	291
ETICHETTE DYMO MULTI-USO PER LABELWRITER	291
ETICHETTE DYMO PER LABELWRITER	291
FASCETTE SERRACAVO	132
FASCIA BRACCIO CON LUCE LED ROSSA PER RUNNING / CICLISMO	475
FASTON FEMMINA	134
FASTON FEMMINA AD ANGOLO PASSO 6,35	129
FASTON FEMMINA DIRITTO PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250	128
FASTON FEMMINA ISOLATO	135-136
FASTON FEMMINA PASSO 2,86	129
FASTON FEMMINA PASSO 4,8	130
FASTON FEMMINA PASSO 6,35	129
FASTON FEMMINA PASSO 6,35 CON DENTINO DI RITENUTA	130
FASTON MASCHIO	134
FASTON MASCHIO DA C.S. PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250	129
FASTON MASCHIO DIRITTO PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250	128
FASTON MASCHIO PASSO 2,86	130
FASTON MASCHIO PASSO 4,8	129
FASTON MASCHIO PASSO 6,35	129
FASTON MASCHIO PASSO 6,35 CON DENTINO DI RITENUTA	130
FASTON PIGGY-BACK PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250	128
FEMMINA CONNETTORI MODU II	206
FILI RIGIDI ISOLATI AWG 24-26-30	222
FILTRI ANTIDISTURBO	405
FILTRI ARIA	735
FILTRI ARIA IN ALLUMINIO	735
FILTRI EMC ANTIDISTURBO	359
FILTRI EMI / EMC ANTIDISTURBO	405
FILTRI PRINCIPALI	324
FILTRO ADSL / ADSL2+ FAX MODEM SPINA/PRESA ITALIANA PRESA TELEFONICA	652
FILTRO DI RICAMBIO A COPERCHIO PER X-TOOL	316
FILTRO DI RICAMBIO PER X-TOOL VARIO	316
FILTRO DI RICAMBIO PRINCIPALE PER X-TOOL	315
FILTRO DI RICAMBIO PRINCIPALE PER X-TOOL VARIO	316
FILTRO LINEA ADSL / ADSL2+	652
FILTRO PRINCIPALE H13 ERSA EASY ARM 1 & 2	324
FILTRO RICAMBIO A CARBONI ATTIVI PER ASPIRATORI DI FUMO	240
FLACONE DI PERCLORURO FERRICO CORROSIVO	235
FLUSSANTE IN GEL PER SALDATURA	306
FLUSSANTE LIQUIDO NO CLEAN	307
FOGLIO COMPOSTO DA 30 ETICHETTE CON SCRITTA E SIMBOLO DI MESSA A TERRA	591
FONOMETRO DIGITALE	345
FORBICI ECONOMICHE PER ELETTRICISTA A LAME DRITTE	252
FORBICI ISOLATE PER ELETTRICISTI	252
FORBICI PER ELETTRICISTA PROFESSIONALI INOX W/Mo-V, A LAME DRITTE MICRODENTATE	252
FORBICI PER ELETTRICISTA PROFESSIONALI ISOLAMENTO 1000V	252
FOTOCELLULA A RIFLESSIONE POLARIZZATA M12-M18	369
FOTOCELLULA A TASTEGGIO M18	370
FOTOCELLULE A SBARRAMENTO M18	370
FUSIBILE 10x38 PER FOTOVOLTAICO	118
FUSIBILI A LAMA	332
FUSIBILI DI TEMPERATURA CUT-OFFS	118
FUSIBILI RAPIDI 5x20	117
FUSIBILI RAPIDI 6,3x32	117
FUSIBILI RITARDATI 5x20	117
FUSIBILI RITARDATI 6,3x32	118
FUSIBILI SUPER-RAPIDI 5x20	117
GENERATORE ARIA CALDA	243
GHIERE CON INDICE PER MANOPOLE COMPONIBILI	427
GIRAVITE CERCAFASE CON LAMA ISOLATA	254
GIRAVITE CERCAFASE TASCABILE CON LAMA ISOLATA	254
GIRAVITE DI PRECISIONE CON LAMA TORX	254
GIRAVITE NANO CON DOPPIA LAMA TAGLIO E CROCE	249
GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA A CROCE ISOLAMENTO 1000V	247
GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA DRITTA ISOLAMENTO 1000V	247
GIRAVITI DI PRECISIONE	253
GIRAVITI FORGIATI DI ALTA PRECISIONE CON LAMA DIRITTA - MECCANICI	254
GIRAVITI FRESATI DI ALTA PRECISIONE CON LAMA DIRITTA PER ELETTRONICA	254
GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA A CROCE	250-251
GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA DIRITTA	250-251
GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA TORX	250-251
GIUBBOTTO RETRORIFLETTENTE A NORME CE E DIRETTIVA UNI EN471	332
GIUNZIONI A CRIMPARE SIGILLANTI RAYCHEM SERIE DURASEAL D-406	126-228

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
GIUNZIONI AUTOSALDANTI RAYCHEM SERIE B-155	228
GOMMINI INTERFACCIA SEALED PER CONNETTORI AMP UNIVERSAL MATE-N-LOK	197
GOMMINI PASSACAVO AMP PER SUPER SEAL 1.,5	195
GRIGLIA DI PROTEZIONE	734-735
GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS)	464
GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE	464
GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE RACK	464
GUAINE TERMORETRAIBILI COLORE GRIGIO	224
GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA BIANCA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE CGPT	226
GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA NERA A PARETE DOPPIA CON ADESIVO INTERNO RAYCHEM SERIE ATUM	227
GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA NERA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE CGPT	225
GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA ROSSA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE CGPT	226
GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA TRASPARENTE A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE CGPT	226
GUAINE TERMORETRAIBILI IN PVC NERO	223
GUAINE TERMORETRAIBILI PER PACCHETTI BATTERIE	223
GUARNIZIONE INTERFACCIA SEALED PER CONNETTORI AMP UNIVERSAL MATE-N-LOK	197
GUIDACAVO PER SPINE A CRIMPARE	171
GUSCI PROTETTIVI GRANDI PER CONNETTORI MODULARI CAT5 /6	632
GUSCI PROTETTIVI MEDI PER CONNETTORI MODULARI CAT5 /6	633
INDICATORE DI FASE CAT III 600V	344
INDUTTANZE ASSIALI	358-359
INDUTTANZE RADIALI DI POTENZA	359
INIETTORE PoE GIGABIT 48Vdc	711
INSERITORE / ESTRATTORE	205
INSERITORE PER PRESE RJ45	623
INSERITORE PROFESSIONALE PER PRESE RJ45	623
INSETTICIDA A SCARICA ELETTRICA	481
INTERNO/ESTERNO PER FARI E/O LAMPADE A LED	473
INTERRUTTORE A BILANCIERE DA PANNELLO	79
INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO DA PANNELLO	79
INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO MINIATURA DA PANNELLO	79
INTERRUTTORE A BILANCIERE MINIATURA DA PANNELLO	75
INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO	586
INTERRUTTORE A CHIAVE BIPOLARE 2 POSIZIONI	60
INTERRUTTORE A CHIAVE MINIATURA PER ANTIFURTO	585
INTERRUTTORE A CHIAVE PER PERSONAL COMPUTER	585
INTERRUTTORE A CHIAVE PROFESSIONALE PER PERSONAL COMPUTER	585
INTERRUTTORE A FUNGO BIPOLARE CON SBLOCCO A ROTAZIONE	60
INTERRUTTORE A PULSANTE	61
INTERRUTTORE A VIBRAZIONE	51
INTERRUTTORE BIPOLARE	73-81-83
INTERRUTTORE BIPOLARE CON AUTORITORNO	83
INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO RESISTENTE ALL'ACQUA	84
INTERRUTTORE CON AUTORITORNO	81
INTERRUTTORE LUMINOSO	82
INTERRUTTORE LUMINOSO ANTIVANDALISMO	61
INTERRUTTORE LUMINOSO BIPOLARE T1 1/4	58÷60
INTERRUTTORE LUMINOSO UNIPOLARE T1 1/4	57
INTERRUTTORE SENSORE CREPUSCOLARE 10A INTERNO/ESTERNO PER FARI E/O LAMPADE A LED	473
INTERRUTTORE SENSORE CREPUSCOLARE 6A	473
INTERRUTTORE UNIPOLARE	71-73
INTERRUTTORE UNIPOLARE A LEVA LUMINOSO	80
INTERRUTTORE UNIPOLARE MINIATURA	84
INTERRUTTORI	81
INTERRUTTORI A PULSANTE	61-62
INTERRUTTORI A PULSANTE MINIATURA LUMINOSI BIPOLARI CON LED	62
INTERRUTTORI A PULSANTE MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI CON LED	62
INTERRUTTORI BIPOLARI LUMINOSI	83÷85
INTERRUTTORI BIPOLARI MINIATURA	85
INTERRUTTORI DIP SWITCH ADE DA C.S.	51
INTERRUTTORI LUMINOSI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE	65
INTERRUTTORI MINIATURA A PULSANTE	63-64
INTERRUTTORI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE	65
INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE APERTI	50
INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE CHIUSI	50
INTERRUTTORI UNIPOLARI LUMINOSI	85
INTERRUTTORI UNIPOLARI MINIATURA	84
INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 1200W / 12V-24V	412
INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 1500W / 12V-24V	410-412
INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 150W / 12V-24V	410
INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 2500W / 12V-24V	413
INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 350W / 12V-24V	410-411
INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 4000W / 12V-24V	413
INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 600W / 12V-24V	411
INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 800W / 12V	411
INVERTER ONDA SINUSOIDALE PURA 2000W / 12V-24V	414-415
INVERTER ONDA SINUSOIDALE PURA 600W / 12V-24V	414
ISOLATORE PER TO 126	113
ISOLATORE PER TO 220	113
ISOLATORE PER TO 3	113
ISOLATORI NORMALIZZATI	373
ISOLATORI PER CAVO PIATTO	373
JUMPERS PER CONNESSIONE SCHEDA-SCHEDA ANSLEY SERIE FLEXSTRIP NOMEX	127
KIT 2 GIRAVITI ISOLATI 1000V	247
KIT 2 GIRAVITI PH1/PH2 PROFESSIONALI PER ELETTRICISTI E QUADRISTI	248
KIT 2pz PORTA-ATTREZZI "BRUNS"	270
KIT 30 TELECOMANDI TV PRONTI ALL'USO	367
KIT 7 GIRAVITI PROFESSIONALI ISOLAMENTO 1000V	248
KIT ADATTATORE 3-IN-1 PER NANO E MICRO SIM	699
KIT ADATTATORE SDS-PLUS BOSCH	500
KIT ADATTATORI DA VIAGGIO	385
KIT BALUN PASSIVI TX+RX CON ALIMENTAZIONE	617
KIT BALUN PASSIVI TX+RX CON ALIMENTAZIONE + DATA	617
KIT BLOCCHETTI PER CONNESSIONI MASCHI-FEMMINE	127
KIT CAVI DI COLLEGAMENTO DVBT	723
KIT CENTRALINA RICEVENTE CON 1 RADIOCOMANDO 433Mhz	365
KIT CENTRALINA RICEVENTE CON 2 RADIOCOMANDI 433Mhz	365
KIT CENTRALINA RICEVENTE CON FIRMWARE PER GESTIONE ROLLING CODE E UPGRADE SOFTWARE INVICTUS	365
KIT COMPOSTO DA 4 UTENSILI PER CAVI DI RETE	623
KIT COMPOSTO DA 6 CARTELLI PER CABINA 15000 V	588
KIT COMPOSTO DA 6 CARTELLI PER CABINA 20000 V	588
KIT COMPOSTO DA 6 SEGHE A TAZZA BOSCH	499
KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE 2 CANALI	605
KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE CON RICEVITORE DIMMER	605
KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE UNIVERSALE	604
KIT CONTROLLO TAPPARELLE	605
KIT CONTROLLO UNIVERSALE CON TELECOMANDO	605
KIT COPRICAVO	224
KIT DA PALO PER MICRO CENTRALINI EK	766
KIT DI 3 PUNTE SVASATRICI BOSCH	498
KIT DI ISOLAMENTO IN FLEXIPAD PER CONTENITORE TO220 IN CONFEZIONE INDUSTRIALE	113
KIT DI ISOLAMENTO PER CONTENITORE TO220 IN CONFEZIONE INDUSTRIALE	113
KIT DI ISOLAMENTO PER CONTENITORE TO3 IN CONFEZIONE INDUSTRIALE	113
KIT DISPLAY ELIMINA CODE A 2 CIFRE	592
KIT DISPLAY ELIMINA CODE A 2 CIFRE	592
KIT DISSALDATURA 20W/130W	239
KIT DI COCCODRILLI FORMATO DA 10 COPPIE	41
KIT DI COCCODRILLI FORMATO DA 5 COPPIE	41
KIT FASTON FEMMINA E COPRIFASTON PASSO 2,86/4,8/6,35	131
KIT FASTON MASCHIO E COPRIFASTON PASSO 2,86/4,8/6,35	131
KIT GESTIONE CAVI LATERALE SERIE RSA	645
KIT GESTIONE CAVI VERTICALE PER ARMADI RACK 19"	645
KIT GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE	250
KIT LAMPADE FRONTALE E POSTERIORE IN SILICONE A LED PER BICICLETTA	476
KIT LAMPADE UNIVERSALE IN SILICONE A LED PER BICICLETTA	476
KIT PONTICELLI PER PIASTRE SPERIMENTALI	280
KIT POWERLINE GIGA + RIPETITORE WIFI	703
KIT POWERLINE GIGABIT PASSANTE	703
KIT POWERLINE NANO CON WIFI	702
KIT POWERLINE NANO DUAL 200MBPS	701
KIT POWERLINE NANO DUAL GIGABIT	702
KIT PRESA DOMOTICA CON TELECOMANDO	604
KIT RICEVITORE RADIO 1 CANALE DA ESTERNO CON TELECOMANDO	606
KIT RICEVITORE RADIO 2 CANALI DA ESTERNO CON TELECOMANDO	607
KIT RICEVITORE RADIO 4 CANALI DA ESTERNO CON TELECOMANDO	607
KIT SALDATORE PORTATILE A GAS DREMEL VERSATIP IN SCATOLA D'ALLUMINIO	238-495
KIT SALDATURA 20W/130W	239
KIT SEGNACAVI COLORATI E NUMERATI	649
KIT VALIGETTA CON ETICHETTATRICE PROFESSIONALE INDUSTRIALE DYMO	286-289
KIT VALIGETTA CON ETICHETTATRICE PROFESSIONALE INDUSTRIALE DYMO XTL 300	292
KIT VALIGETTA CON ETICHETTATRICE PROFESSIONALE INDUSTRIALE TOUCH SCREEN DYMO XTL 500	292
KIT VIDEOCITOFONO UNIFAMILIARE EK	614-615
LAMPADA A 24 LED CON FISSAGGIO A GANCIO E MAGNETE	476
LAMPADA A BASSO CONSUMO A LED CON SENSORE CREPUSCOLARE	477
LAMPADA AL NEON	110
LAMPADA ALOGENA DI ELEVATA DURATA	474
LAMPADA DA TAVOLO CON LENTE DI INGRANDIMENTO	245
LAMPADA DI EMERGENZA RICARICABILE 30 LED FISSAGGIO A MURO	480
LAMPADA FRONTALE CON LED "COB" DA 3W 150LUMEN	475
LAMPADA LED 3W COB CON MAGNETE E GANCIO	477
LAMPADA MAGNETICA LED MULTIFUNZIONE	475
LAMPADA MULTIUSO A LED	477
LAMPADA PER ILLUMINAZIONE SUBACQUEA A 11 LED RESISTENTE SINO A 100mt	480
LAMPADA PORTATILE 24 LED CON CALAMITA E GANCIO SNODABILE A 360°	477
LAMPADA PORTATILE A 9/14/28 LED	474-475
LAMPADA PORTATILE A TORCIA	474
LAMPADA PORTATILE CON INTERRUTTORE	474
LAMPADA PORTATILE IMPERMEABILE	474
LAMPADA POSTERIORE ROSSA A 3LED PER BICICLETTA	476
LAMPADA RICARICABILE DI EMERGENZA A 40 LED	478
LAMPADA UV-A PER ELETTROINSETTICIDA	481
LAMPADE A FILAMENTO T1	109
LAMPADE A FILAMENTO T1 1/4 CON FLANGIAPER PULSANTI LUMINOSI	109
LAMPADE A FILAMENTO T1 3/4	109
LAMPADE A PISELLO	109
LAMPADE ALTA LUMINOSITA' (KRYPTON)	109
LAMPADE LENTICOLARI	110
LAMPADE PREFOCUS	109
LAMPADE SFERICHE	110
LAMPADE TUBOLARI	110
LAMPADINA A 5LED SMD T10	439
LAMPADINA A LED T5	439
LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 3/5/8/10 mm	439÷443
LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm AMPIO ANGOLO	441

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
LED BICOLORE Ø 3 mm	439
LED BICOLORE Ø 3 mm CATODO COMUNE	440
LED BICOLORE Ø 5 mm	441
LED BICOLORE PIATTO 5x2	443
LED CILINDRICI A FASCIO DIFFUSO Ø 3/5/8/10 mm	439÷443
LED CILINDRICI INTERMITTENTI TRASPARENTI Ø 5 mm	440
LED COLORATO TRASPARENTE Ø 3 mm	439
LED EMETTITORE ALL'INFRAROSSO Ø 5 mm	444
LED PIATTI A FASCIO DIFFUSO 5x2	443
LED PIATTI A FASCIO DIFFUSO Ø 5 mm	441
LED SUPERLUMINOSI TRASPARENTI Ø 3/5/10 mm	440-442
LENTI QUADRATE	51
LENTI RETTANGOLARI	52
LENTI ROTONDE	51
LNB SCR UNIVERSALE CON 2 LEGACY + TV EK	751
LUBRIFICANTE SCORRICAVO DA 1 LITRO	232
LUXMETRO DIGITALE	338
MANDRINO A CREMAGLIERA BOSCH	500
MANDRINO AUTOSERRANTE BOSCH	499
MANOPOLA ANALOGICA Ø 22/46mm	428
MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10	425
MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 14 x 14	425
MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 6 x 6	425
MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A MANDRINO PASSANTE PER PERNI Ø 6,35mm	426
MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A MANDRINO PER PERNI Ø 6 mm	426
MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A VITE PER PERNI Ø 6 mm	426
MANOPOLE CON INDICE	425-426
MANOPOLE REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10	425
MARCATORE SHARPIE A DOPPIA PUNTA	295
MARCATORI SHARPIE	295
MARTELLO PERFORATORE (SDS-MAX) BOSCH IN VALIGETTA	487
MARTELLO PERFORATORE (SDS-PLUS) BOSCH IN VALIGETTA	487
MARTELLO PERFORATORE COMPACT BOSCH DA 550W IN VALIGETTA	491
MARTELLO PERFORATORE COMPATTO PROFESSIONALE	487
MARTELLO PERFORATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 36V AL LITIO IN VALIGETTA	489
MATRICE HDMI 4 IN x 4 OUT 3D CON RS232	692
MATRICE HDMI V. 1.4 3D CON TELECOMANDO	692
MATRICI 8X8	445
METRO TASCABILE AVVOLGIBILE	250
METRO TASCABILE AVVOLGIBILE PROFESSIONALE	250
MICRO CENTRALINA 2 INGRESSI VHF+UHF EK	766
MICRO CENTRALINO AMPLIFICATO 2 INGRESSI DI MEDIA POTENZA VHF-UHF EK	766
MICRO CENTRALINO LARGA BANDA DI MEDIA POTENZA	766
MICRO DEVIATORE	93
MICROAMPEROMETRI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC	333
MICROAMPEROMETRI PROFESSIONALI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC	334
MICROBANANE FLESSIBILI Ø 2 mm	39
MICROCUFFIA STEREO MAXELL	423
MICRODEVIATORE	93
MICRODEVIATORE BIPOLARE A PULSANTE	53
MICRODEVIATORE BIPOLARE A PULSANTE CON RITENUTA	53
MICROFUSIBILI RITARDATI PER C.S.	116
MICROLAMPADE Ø 3/3,5/4 mm	110
MICROPINZA PER ELETTRONICA	257
MICROPRESE ISOLATE Ø 2 mm	39
MICROPULSANTE IN SMD PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE	53
MICROPULSANTI A 90° PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE	52
MICROPULSANTI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE	52
MICROPULSANTI PER TELECOMANDI	52
MICROSALDATORE	237
MICROSALDATORE ERSA MINITYP	297
MICROSALDATORE ERSA MINOR	297
MICROTRONCHESINA TAGLIO RASO	260÷263
MILLIAMPEROMETRI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC	333
MINI ADATTATORE NULL MODEM A VASCHETTA 9 P.	669
MINI ADATTATORE VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITÀ / VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITÀ	669
MINI ADATTATORI DA CONNETTORE VASCHETTA 9 POLI A MINIDIN 6 POLI	669
MINI ALIMENTATORE 12/24V CON PRESA USB	329
MINI ALIMENTATORE 12V CON 4 PRESE USB	329
MINI ALIMENTATORE 12V CON PRESA USB	329
MINI BUZZER	353
MINI BUZZER ELETTROMAGNETICO CON CIRCUITO OSCILLATORE	353
MINI BUZZER PIEZOCERAMICO	353
MINI BUZZER PIEZOCERAMICO CON CIRCUITO OSCILLATORE	353
MINI CIRCOLINA FLUORESCENTE AL NEON	245
MINI COCCODRILLI ISOLATI	41
MINI CONVERTITORE HDMI - VGA CON AUDIO	685
MINI CONVERTITORE DA HDMI A VGA (O COMPONENT YPBPR)	687
MINI CONVERTITORE HDMI – CVBS (AV)	687
MINI CONVERTITORE HDMI - HDMI CON AUDIO	685
MINI CONVERTITORE RCA - HDMI	687
MINI CONVERTITORE VGA CON AUDIO - HDMI	685
MINI LAMPADA CON LENTE DI INGRANDIMENTO 5 DIOTTRIE CON CLIP DI FISSAGGIO	245
MINI LAMPADA DA TAVOLO CON LENTE DI INGRANDIMENTO 5 DIOTTRIE	244
MINI PULSANTE ANTIVANDALISMO COLORATO	65
MINI PULSANTE ANTIVANDALO CON AUTORITORNO	64
MINI SWITCH HDMI 3x1	690
MINI TORCIA A 3 LED CARICA DINAMO	479

DESCRIZIONE	PAGINA
MINIFUSIBILI A LAMA	118
MINISIRENA PIEZO PER ANTIFURTO CON SENSORE DI MOVIMENTO	587
MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE COMPACT BOSCH DA 700W IN VALIGETTA	492
MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE PROFESSIONALE BOSCH DA 720 W	489
MINITORCIA A LED A CARICA MANUALE	478
MISCELATORE DA PALO 2 INGRESSI EK	753
MISURA PRESSIONE PNEUMATICI	335
MISURATORE COMBO DIGIMETER PLUS	348
MISURATORE COMBO DIGIMETER TOUCH	348
MISURATORE DI CONSUMO ELETTRICO	471
MISURATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO	345
MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO DA POLSO	737
MISURATORE DI SEGNALE COMBO HD	348
MISURATORE E FONOMETRO	326
MISURATORE LASER PROFESSIONALE BOSCH DI DISTANZE IN CUSTODIA	490
MISURATORI COMBO DI SEGNALE	326
MIX/DEMIX 2 INGRESSI EK	754
MODULATORE DBL MD A EK	758
MODULATORE DIGITALE COFDM A/V	758
MODULATORE DIGITALE CON LOOP HD EK	758
MODULATORE DIGITALE MDHD+ MINI EK	758
MODULI DI PROTEZIONE CON LED	101
MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE	106÷109
MODULO MULTIMEDIALE PER SISTEMA QRETAIL	594
MODULO REFRIGERANTE PER PENTIUM 166/200 MHz SUPPORTO BRONZINE	731
MODULO REFRIGERANTE PER PENTIUM 166/200 MHz SUPPORTO CUSCINETTI	732
MODULO USB IR PER TELECOMANDO TV PROGRAMMABILE	368
MOLE DA SBAVATURA-METALLO BOSCH	501
MOLE DA TAGLIO BOSCH PER ACCIAIO INOX	501
MOLE DA TAGLIO BOSCH PER METALLO	501
MOLLA PER RELÉ MINIATURA	103
MOLLA PER RELÉ MODULARI	101-102
MOLTIPLICATORE A 2 USCITE CON SPINA CEE IP44	469
MOLTIPLICATORE A 3 USCITE CON CAVO E SPINA CEE IP67	469
MOLTIPLICATORE A 3 USCITE CON SPINA CEE IP67	469
MONITOR INTERNO 4,3" PER KVP1430	614
MONITOR INTERNO 7P PER KVP2700 EK	615
MORSETTI A LAMELLA FEMMINA 90/180° PASSO 5 mm	165
MORSETTI C.S. A CARRELLO A 90° PASSO 5 mm	162
MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 10 mm	162-163
MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 5 mm	162-163
MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 7,5 mm	164
MORSETTI C.S. A PULSANTE PASSO 5,08 mm	166
MORSETTI C.S. CARRELLO A 90° PASSO 10 mm	162-164
MORSETTI C.S. CARRELLO A 90° PASSO 5 mm	163
MORSETTI C.S. LAMELLA DIRITTO PASSO 7,5 mm	166
MORSETTI C.S. LAMELLA PASSO 5 mm	164-165
MORSETTI DI DERIVAZIONE AMP ELECTRO-TAP	126
MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 3,81/5/5,08 mm	166÷168
MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5/ 5,08 mm	168-169
MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 3,81/5/ 5,08 mm	166÷169
MORSETTI FASTON 6,3 mm DIRITTI PASSO 5,08 mm	165
MORSETTI ISOLATI PER CAVI ELETTRICI	132
MORSETTI SERRAFILO	43-44
MORSETTI SERRAFILO DELTRON	43
MORSETTI SERRAFILO M6	44
MORSETTIERA 12 POLI	126
MORSETTIERA 2/4 POLI PER CASSE ACUSTICHE	28
MORSETTIERA AD INNESTO RAPIDO FASTON 12 POLI	126
MORSETTIERE 10 POLI	126
MORSETTO C.S. A CARRELLO 35° PASSO 5 mm	164
MORSETTO C.S. A CARRELLO PASSO 5 mm	163
MOSTRINE COMPATIBILI IN PLASTICA PER PRESE MODULARI	629
MULTIMETRI ANALOGICI E AUTORANGE	326
MULTIMETRI ANALOGICO ICE	326
MULTIMETRI AUTORANGE	326
MULTIMETRI DIGITALI	326
MULTIMETRO ANALOGICO	335÷339
MULTIMETRO AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 600V	341
MULTIMETRO AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CAT IV 600V	342
MULTIMETRO DIGITALE 3 ½ DIGIT	349
MULTIMETRO DIGITALE 3 ¾ DIGIT	350
MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ CAT IV 600V IP67	338
MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT IV 600V	342
MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V	338-341
MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 1000V	341
MULTIMETRO TASCABILE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 600V	337
MULTIPRESA CON INTERRUTTORE PER ARMADI RACK 19"	648
MULTIPRESA CON MAGNETOTERMICO PER ARMADI RACK 19"	648
MULTIPRESA CON PROTEZIONE SOVRACCARICO PER ARMADI RACK 19"	648
MULTIPRESA VDE IEC PER ARMADI RACK 19"	648
NASTRI AUTOAGGLOMERANTI	133
NASTRI BIADESIVI UNIVERSALI	275
NASTRI D1 PER ETICHETTATRICI DYMO	286
NASTRI D1 SPECIALI PER ETICHETTATRICI DYMO	286
NASTRI IN NYLON PER ETICHETTATRICE DYMO	289
NASTRI IN POLIESTERE PER ETICHETTATRICE DYMO	290
NASTRI IN POLIOLEFINA NON ADESIVI TERMORESTRINGENTI	290

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
NASTRI ISOLANTI	132
NASTRI PER ETICHETTATRICI DYMO LETRATAG	291
NASTRI PER ETICHETTATRICI DYMO M1011 (M11)	291
NASTRI XTL CON ETICHETTE PREDEFINITE PER ETICHETTATRICI DYMO	294
NASTRI XTL IN VINILE PER ETICHETTATRICI DYMO	294
NASTRO ADESIVO UNIVERSALE "POWER TAPE"	275
NASTRO BIADESIVO "MILLE CHIODI"	275
NASTRO IN POLIESTERE PER ETICHETTATRICE DYMO	290
NASTRO IN VINILE PER ETICHETTATRICI DYMO	290
NASTRO PER IMBALLO	275
NASTRO XTL CON ETICHETTE PREDEFINITE IN LAMINATO PER ETICHETTATRICI DYMO	294
NASTRO XTL IN POLIESTERE PERMANENTE PER ETICHETTATRICE DYMO	294
OPTOISOLATORI	777
OSCILLATORI AL QUARZO IBRIDI	360
PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD	541÷545
PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-MH	541-542
PACCHETTO BATTERIE RICARICABILI LI-IONE	289
PAGLIUZZA ERSA CON SUPPORTO	319
PANNELLO CIECO PER ARMADI RACK 19"	644
PANNELLO CIECO SENZA VITI PER ARMADI RACK 19"	645
PANNELLO PASSACAVI CON COPERCHIO PER ARMADI RACK 19"	645
PANNELLO PASSACAVI PER ARMADI RACK 19"	645
PANNELLO PATCH 24 PORTE UNIVERSALE	648
PANNELLO PATCH STP 24 PORTE SCHERMATO	647
PANNELLO PATCH UTP 24 PORTE RJ 45 NON SCHERMATO	647
PANNELLO PATCH UTP 48 PORTE	648
PANNELLO SC DUPLEX NERO	649
PARTITORE CON CONNETTORE F 2 USCITE EK	753
PARTITORI CON CONNETTORE F	753
PASSACAVI	137
PASTA DISOSSIDANTE PER SALDATURA A STAGNO	232
PASTA LUCIDANTE	271
PASTA SILICONE IN GEL MONOCOMPONENTE DA 1 KG	277
PELLICOLA ADESIVA "WI FI AREA"	591
PENNA ERSA PER FLUSSANTE	307
PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10	424
PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10	425
PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 14 x 14	424
PIANTANA IN ALLUMINIO CON ISTRUZIONI	594
PIANTANA PER DISPENSER	593
PIASTRA DI CONVERSIONE VESA PER SUPPORTI DA MURO	378
PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 200/270/400/830/1660/2390/3220 CONTATTI	280÷282
PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI PROFESSIONALE 840 CONTATTI	281
PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI	278-279
PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI A DOPPIA FACCIA	278-279
PIASTRE PRESENSIBILIZZATE	279
PIASTRINA DI FISSAGGIO	332
PIATTINA ROSSO-NERO PER ALTOPARLANTI	214
PIATTINA SCHERMATA	217-218
PIATTINA SCHERMATA ADATTA PER MINICUFFIE	213
PIATTINE BIANCHE CON RIGA NERA	213
PIATTINE MULTIPOLARI GRIGIE FLAT-CABLE AWG 28	223
PIATTINE ROSSO-NERE PER ALTOPARLANTI LEGA CCA	215
PIATTINE ROSSO-NERO PER ALTOPARLANTI	214
PIATTINE TRASPARENTI POLARIZZATE PER ALTOPARLANTI	214
PIATTINE TRASPARENTI POLARIZZATE PER ALTOPARLANTI IN LEGA CCA	214
PILA AL LITIO SAFT MEZZA TORCIA C DA 3,6V LS 26500	560
PILA AL LITIO 3V "DURACELL ULTRA"	547
PILA AL LITIO 3V DURACELL	547
PILA AL LITIO 3V MAXELL	559
PILA AL LITIO 3V PANASONIC	575-576
PILA AL LITIO 6V "DURACELL ULTRA"	547-548
PILA AL LITIO 6V DURACELL	547
PILA AL LITIO 6V PANASONIC	576
PILA AL LITIO SAFT 1/2 AA DA 3,6V LS 14250	559
PILA AL LITIO SAFT 1/2 TORCIA C DA 3,6V LSH 14	561
PILA AL LITIO SAFT STILO AA DA 3,6V LS 14500	560
PILA AL LITIO SAFT TIPO 9 V 3LS 14250	561
PILA AL LITIO SAFT TIPO A DA 3,6V LS 17500	560
PILA AL LITIO SAFT TORCIA D DA 3,6V LSH 20	561
PILA ALCALINA 1,5V DURACELL	547
PILA ALCALINA 1,5V TIPO AAAA "DURACELL ULTRA"	553
PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C " DURACELL PLUS"	549
PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "DURACELL ULTRA"	554
PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC ALKALINE POWER"	567
PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC EVOLTA"	572
PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC PRO POWER"	571
PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C PANASONIC EVERY DAY POWER	568
PILA ALCALINA 12V	548
PILA ALCALINA 12V DURACELL	548
PILA ALCALINA DA 6V	546
PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "DURACELL PLUS"	548
PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "DURACELL SIMPLY"	552
PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "DURACELL ULTRA"	553
PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC ALKALINE POWER"	567
PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA 4+2 FREE MAXELL	550
PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA 5+5 FREE MAXELL	550
PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA"PANASONIC EVERY DAY POWER"	568
PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA"PANASONIC PRO POWER"	569
PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA"PANASONIC EVOLTA"	572
PILA ALCALINA MINISTILO TIPO AAA"PANASONIC PROPOWER" 4+4 FREE	569
PILA ALCALINA MINISTILO TIPO AAA"PANASONIC PROPOWER" 6+4 FREE	570
PILA ALCALINA PROFESSIONALE 1/2 TORCIA TIPO C DURACELL INDUSTRIAL	555
PILA ALCALINA PROFESSIONALE MINISTILO TIPO AAA "DURACELL INDUSTRIAL"	554
PILA ALCALINA PROFESSIONALE STILO TIPO AA "DURACELL INDUSTRIAL"	554
PILA ALCALINA PROFESSIONALE TIPO 9V "DURACELL INDUSTRIAL"	555
PILA ALCALINA PROFESSIONALE TIPO PIATTA "DURACELL INDUSTRIAL"	555
PILA ALCALINA PROFESSIONALE TORCIA TIPO D "DURACELL INDUSTRIAL"	555
PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC ALKALINE POWER"	567
PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "DURACELL PLUS"	548
PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "DURACELL SIMPLY"	552-553
PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "DURACELL ULTRA"	553
PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC EVERY DAY POWER"	568
PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA 4+2 FREE MAXELL	551
PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA"PANASONIC PROPOWER" 4+4 FREE	570
PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA"PANASONIC PROPOWER" 6+4 FREE	570
PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA"PANASONIC EVOLTA"	572
PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA"PANASONIC PRO POWER"	570
PILA ALCALINA STILO TIPO AA 1,5V 5+5 FREE MAXELL	551
PILA ALCALINA TIPO 9 V "DURACELL ULTRA"	554
PILA ALCALINA TIPO 9V "PANASONIC ALKALINE POWER"	568
PILA ALCALINA TIPO 9V "DURACELL PLUS"	549
PILA ALCALINA TIPO 9V "PANASONIC EVERY DAY POWER"	569
PILA ALCALINA TIPO 9V"PANASONIC EVOLTA"	573
PILA ALCALINA TIPO 9V"PANASONIC PRO POWER"	571
PILA ALCALINA TIPO PIATTA 4,5V "DURACELL PLUS"	549
PILA ALCALINA TIPO PIATTA 4,5V"PANASONIC PRO POWER"	571
PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "DURACELL PLUS"	549
PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC ALKALINE POWER"	567
PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "DURACELL ULTRA"	554
PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D"PANASONIC EVERY DAY POWER"	569
PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D"PANASONIC EVOLTA"	572
PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D"PANASONIC PRO POWER"	571
PILA LITIO AA 1,5V 2900mAh	558
PILA LITIO 3V PANASONIC	576
PILA LITIO AA 1,5 V 2900mAh	558
PILA LITIO AAA 1,5V 1100mAh	557
PILA LITIO PANASONIC CR2016	575
PILA LITIO SAFT 2/3A 3,6V 2,1Ah LS 17330	560
PILA LITIO SAFT TORCIA D DA 3,6V LS 33600	561
PILA MICRO ALCALINA PANASONIC	574
PILA ZINCO-ARIA 1,4V PANASONIC	574
PILE A BOTTONE ALL'OSSIDO D'ARGENTO	546
PILE AL LITIO	558-559
PILE AL LITIO 3V DURACELL	557
PILE AL LITIO 3V MAXELL	559
PILE AL LITIO 3V PANASONIC	575
PILE ALCALINE	548
PILE ALCALINE 1,5V ELEMENTO A BOTTONE	546
PILE ALCALINE 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C MAXELL	551
PILE ALCALINE MINISTILO 1,5V TIPO AAA MAXELL	550
PILE ALCALINE PROFESSIONALI 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC POWERLINE"	573
PILE ALCALINE PROFESSIONALI MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC POWERLINE"	573
PILE ALCALINE PROFESSIONALI STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC POWERLINE"	573
PILE ALCALINE PROFESSIONALI TIPO 9V "PANASONIC POWERLINE"	573
PILE ALCALINE PROFESSIONALI TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC POWERLINE"	573
PILE ALCALINE STILO 1,5V TIPO AA MAXELL	550
PILE ALCALINE TIPO 9V MAXELL	552
PILE ALCALINE TORCIA 1,5V TIPO D MAXELL	551
PILE MICRO ALCALINE PANASONIC	574
PILE ZINCO-ARIA 1,4V DURACELL	546
PINZA A CREMAGLIERA PER CRIMPARE PER TERMINALI E FASTON PREISOLATI	265
PINZA A CREMAGLIERA PER CRIMPARE CONNETTORI F	266
PINZA A CRIMPARE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 4-6-8 POLI	623
PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI D-SUB HD20	206
PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI SERIE MODU I	206
PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI SERIE MODU II	206
PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI SERIE SUPER SEAL 1.5	206
PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI TIPO III+ SU CPC SERIE I	207
PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI TIPO XII PER CPC SERIE 3	207
PINZA A CRIMPARE AMP PER CONTATTI VAL-U-LOK	207
PINZA A CRIMPARE AMP PER FASTIN - FASTON	207
PINZA A CRIMPARE CONNETTORI BNC-F-N-SMA	266
PINZA A CRIMPARE PER CAVI RG59, RG62 E RG174	266
PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI AD INSERZIONE DIRETTA	266
PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI BNC	266
PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 10 POLI	622
PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE PER SPINE	623
PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 4-6-8 POLI	622-623
PINZA A CRIMPARE RAYCHEM PER DURASEAL	264
PINZA A CRIMPARE RAYCHEM PER DURASEAL PER CONNETTORI BNC	206
PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DGT CAT III 600V	339
PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CA CAT III 600V	339
PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CA/CC CAT III 600V	339
PINZA AMPEROMETRICA CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V	339
PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE 3 1/2 DIGIT	350

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE 3 3/4 DIGIT AUTORANGE	350
PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE PER CORRENTI AC	350
PINZA MULTIUSO 3 FUNZIONI	265
PINZA MULTIUSO 7 FUNZIONI CON MOLLA E FERMO DI CHIUSURA	264
PINZA PER ANELLI ELASTICI ESTERNI	256-257
PINZA PER CRIMPARE A CREMAGLIERA PER CONNETTORI BNC-N-TNC-UHF	265
PINZA PER CRIMPARE A CREMAGLIERA PER TERMINALI E FASTON NON ISOLATI	265
PINZA PER CRIMPARE AMP	207
PINZA PER CRIMPARE AMP CONTATTI TIPO III+ E TIPO XII PER CPC SERIE 1 E 3	207
PINZA PER CRIMPARE AMP PER CONTATTI SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK	207
PINZA PER CRIMPARE AMP PER CONTATTI SERIE UNIVERSAL MATE-N-LOK	207
PINZA PER CRIMPARE CON TAGLIERINA E MOLLA RICHIAMO	264
PINZA PER CRIMPARE CONNETTORI BNC-F-N-SMA-TNC-UHF	266
PINZA PER CRIMPARE CONNETTORI BNC-UHF	265
PINZA PER CRIMPARE CONTATTI CONNETTORI A VASCHETTA	266
PINZA PER ELETTRONICA	254÷256
PINZA PER SOSTITUZIONE PUNTE	307
PINZA PROFESSIONALE PER LA PREFORMATURA A PASSO DEI REOFORI	269
PINZA PROFESSIONALE PER LA PREFORMATURA AD "U" DEL COMPONENTE	269
PINZA PROFESSIONALE PER LA PREFORMATURA E TAGLIO DEL COMPONENTE	269
PINZA SPELLAFILI	264-267
PINZA STRINGIFASCETTE	264
PINZA TAGLIA/SPELLA FILI REGOLABILE	263
PINZA UNIVERSALE TAGLIENTE LATERALE	257
PINZE AMPEROMETRICHE	326
PINZE PER BATTERIE	42
PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE	246÷247
PINZETTA LAME PIATTE STANDARD	247
PINZETTE DISSALDANTI ERSA CHIP TOOL	317
PINZETTE TERMICHE ERSA CHIP-TOOL VARIO	317
PIPETTA DI ASPIRAZIONE SMD VAMPIR	306
PISTOLA INCOLLATRICE DREMEL GLUE GUN	242-493
PISTOLA INCOLLATRICE ELETTRONICA	242
PISTOLA INCOLLATRICE PROFESSIONALE BOSCH DA 500W IN VALIGETTA	490
PISTOLA INCOLLATRICE RICARICABILE A GAS	242
PISTOLA PER SILICONE	277
POMPA DISSALDANTE	243
POMPA DISSALDANTE MAXI	243
POMPA DISSALDANTE PROFESSIONALE	242-243
POMPA DISSALDANTE PROFESSIONALE ERSA 0AS196	320
POMPETTA DISSALDANTE ERSA VACX	319
PONTI DI DIODI FAGOR	772
PONTI DI DIODI YAMADA	772
PONTI DIODI GOODARK	772
PONTICELLO DI CORTO CIRCUITO PER STRIP LINE	158
PONTICELLO DI CORTO CIRCUITO PER STRIP LINE TIPO CHIUSO	158
PONTICELLO DI CORTO CIRCUITO PER STRIP LINE TIPO APERTO	158
PORTA CD PER ALETTA PARASOLE AUTO DA 12 POSTI	699
PORTA SALDATORE STANDARD DA TAVOLO	244
PORTABIT UNIVERSALE CON MAGNETE	502
PORTACHIAVI "DELFINO" A LED CON AVVISATORE SONORO	480
PORTACHIAVI "MUCCA" A LED CON AVVISATORE SONORO	479
PORTACHIAVI 3 LED CON CARICA SOLARE	479
PORTAFUSIBILE A SALDARE PER FUSIBILI 5x20	119
PORTAFUSIBILE COMPONIBILE PER FUSIBILI A LAMA	332
PORTAFUSIBILE CON CASSETTO ESTRAIBILE PER FUSIBILI 10x38 PER FOTOVOLTAICO	121
PORTAFUSIBILE DA PANNELLO	332
PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 10x38	120
PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 6,3x32	120
PORTAFUSIBILE ORIZZONTALE CON TAPPO A BAIONETTA PER C.S. PER FUSIBILI 5x20	119
PORTAFUSIBILE PER C.S. PER FUSIBILE 5x20	118÷120
PORTAFUSIBILE VERTICALE CON TAPPO A BAIONETTA PER C.S. PER FUSIBILI 5x20	119
PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20	120
PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20	120
PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 6,3x32	120
PORTAFUSIBILI	326
PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20 - 6,3x32	120
PORTALAMPADE	110-111
PORTALED CONICI Ø 3/5/10 mm	111
PORTALED CONICO Ø 5 mm CON ALLOGGIAMENTO PER RESISTENZA	111
PORTALED INCAVATI Ø 3 mm	111
PORTALED INCAVATI Ø 5 mm	111
PORTALED INCAVATO Ø 5 mm CON ALLOGGIAMENTO PER RESISTENZA	111
PORTALED Ø 3/5 mm	112
PORTAPILE DA C.S. PER PILE A BOTTONE CR2025/CR2032	121
PORTAPILE DA C.S. PER PILE A BOTTONE CR2430	121
PORTAPILE DA C.S. PER PILE BOTTONE CR2032	121
PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3)	123
PORTAPILE PER 1 PILA 1/2 TORCIA (C-UM2)	125
PORTAPILE PER 1 PILA MINIMICRO (N-UM5)	121
PORTAPILE PER 1 PILA MINISTILO (AAA-UM4)	121
PORTAPILE PER 1 PILA STILO (AA-UM3)	122-123
PORTAPILE PER 10 PILE STILO (AA-UM3)	124-125
PORTAPILE PER 2 PILE 1/2 TORCIA (C-UM2)	125
PORTAPILE PER 2 PILE MINISTILO (AAA-UM4)	121
PORTAPILE PER 2 PILE STILO (AA-UM3)	123
PORTAPILE PER 2 PILE STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE	122
PORTAPILE PER 2 PILE TORCIA (D-UM1)	125

DESCRIZIONE	PAGINA
PORTAPILE PER 3 PILE MINISTILO (AAA-UM4)	122
PORTAPILE PER 3 PILE STILO (AA-UM3)	123
PORTAPILE PER 3 PILE STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE	122
PORTAPILE PER 4 PILE 1/2 TORCIA (C-UM2)	125
PORTAPILE PER 4 PILE MINISTILO (AAA-UM4)	121-122
PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3)	123-124
PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3)CON INTERRUTTORE	122
PORTAPILE PER 6 PILE 1/2 TORCIA (C-UM2)	125
PORTAPILE PER 6 PILE STILO (AA-UM3)	124
PORTAPILE PER 8 PILE STILO (AA-UM3)	124
PORTASALDATORE UNIVERSALE	244
PORTASALDATORE UNIVERSALE STANDARD	244
POTENZIOMETRI A FILO A VARIAZIONE LINEARE	17
POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LOGARITMICA	13
POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE ACP A VARIAZIONE LINEARE	14
POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LINEARE	13
POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LOGARITMICA	14
POTENZIOMETRI DI PRECISIONE A FILO 1 GIRO	14
POTENZIOMETRI STEREO A STRATO DI CARBONEA VARIAZIONE LINEARE	14
POTENZIOMETRO DI PRECISIONE A FILO 10 GIRI	16
POTENZIOMETRO DI PRECISIONE IN PLASTICA CONDUTTIVA MONOGIRO	16
POTENZIOMETRO MINIATURA CON INTERRUTTORE A VARIAZIONE LINEARE	13
POWERLINE NANO 200MBPS	701
POZZETTI FUSIONE STAGNO	320
POZZETTO ERSA PER BAGNI DI STAGNO	320
PPUNTA ERSA SOLDERWELL SERIE 0832	312
PREFILTRO F7 ERSA EASY ARM 1 & 2	324
PRESA 2 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO	37
PRESA 2 POLI Ø 2,5 mm CON INTERRUTTORE	34
PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO	37
PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm CON INTERRUTTORE	35
PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO	38
PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO	38
PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO	25
PRESA 2 POLI Ø 6,3 CON INTERRUTTORE	36
PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm	35-36
PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO	38
PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm CON INTERRUTTORE	36
PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm CONTATTI NORMALMENTE CHIUSI	36
PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO	38
PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO	38
PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO	26
PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm	36
PRESA 3 POLI Ø 2,5 mm	35
PRESA 3 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO	37
PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm	34-35
PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm CON DOPPIO INTERRUTTORE	35
PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO	38
PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO	38
PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO	38
PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO	26
PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm	36
PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm CON DOPPIO INTERRUTTORE	36
PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO	38
PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm CON INTERRUTTORE	36
PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm CONTATTI NORMALMENTE CHIUSI	36
PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO	38
PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO	38
PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO	26
PRESA 3 POLI PER MICROFONO	47
PRESA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD	45
PRESA 4 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO	37
PRESA 4 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO	38
PRESA BIPOLARE	454
PRESA BNC A SALDARE	171
PRESA BNC ISOLATA	171
PRESA BNC ISOLATA PER C.S.	172
PRESA BNC PER C.S.	172
PRESA CILINDRICA	135
PRESA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE AD ANGOLO	29
PRESA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO	30-32
PRESA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE PER TELEVISORI JVC	30
PRESA COASSIALE Ø 9,5 mm AD AVVITAMENTO	372
PRESA COASSIALE Ø 9,5mm	372
PRESA COASSIALE RCA 2 POLI POLARIZZATE	28
PRESA COASSIALE SCHERMATA Ø 9,5 mm	372
PRESA DA PANNELLO Ø 4 mm	40
PRESA DA PANNELLO PER SPINA ALIMENTAZIONE ACCENDISIGARI	327
PRESA DA PANNELLO PER SPINA ALIMENTAZIONE ACCENDISIGARI IN METALLO	327
PRESA DA PANNELLO PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm	36
PRESA DA PANNELLO PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm ISOLATA	34
PRESA DOMOTICA COMANDO A DISTANZA	602
PRESA DOMOTICA CON CONTROLLO GSM	605
PRESA DOMOTICA CON CONTROLLO LAN	606
PRESA DOMOTICA DUE CANALI CON CONTROLLO GSM	606
PRESA F A SALDARE	173
PRESA KEYSTONE LSA TOOL-LESS CAT3	627
PRESA MICRO USB TIPO "B" 5 POLI 90°	654

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
PRESA MINI DIN 4 POLI IN METALLO	146
PRESA MINI DIN DA PANNELLO	145
PRESA MINI USB TIPO "A" 4 POLI 90°	654
PRESA MINI USB TIPO "B" 5 POLI 90°	654
PRESA MODULARE KEYSTONE CATEGORIA 6 CON SUPPORTO PER FISSAGGIO	629
PRESA MODULARE KEYSTONE CATEGORIA 6	627
PRESA MODULARE KEYSTONE COMPLETAMENTE SCHERMATA CATEGORIA 5 ENHANCED TIPO 110	627
PRESA MODULARE KEYSTONE COMPLETAMENTE SCHERMATA CATEGORIA 5e	626
PRESA MODULARE KEYSTONE SEMI-SCHERMATA CATEGORIA 5 ENHANCED TIPO 110	626
PRESA MODULARE RJ45 CAT5 DA PARETE	629
PRESA MODULARE RJ45 CAT6 DA PARETE	630
PRESA MODULARE TELEFONICA KEYSTONE CON SUPPORTO PER FISSAGGIO	629
PRESA MULTIPLA 5 POSTI DA SCRIVANIA CON INTERRUTTORE E 2 PRESE USB	463
PRESA MULTIPLA 6 POSTI CON INTERRUTTORE E 2 PRESE DI ALIMENTAZIONE USB DA MAX 1A	459
PRESA MULTIPLA A 3 POSTI CON CAVO	461
PRESA MULTIPLA A 4/5/6 POSTI	459÷460
PRESA MULTIPLA A 4/5/6/9/12 POSTI CON INTERRUTTORE	460÷463
PRESA MULTIPLA A 8 POSTI CON FILTRO	461
PRESA MULTIPLA SCART	726
PRESA N A CRIMPARE	174
PRESA N A SALDARE	174
PRESA N A SALDARE	174
PRESA PER ALTOPARLANTI 2 POLI	23
PRESA PER MICROFONO AD ANGOLO 3 POLI	45
PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm SMD CON 2 INTERRUTTORI	37
PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm SMD CON INTERRUTTORE	37
PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 3,5 mm	35
PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 3,5 mm SMD	37
PRESA PUNTO-LINEA PER ALTOPARLANTI	24
PRESA RETE TRIPOLARE 10A	454
PRESA RETE TRIPOLARE 10A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO	455
PRESA RETE TRIPOLARE BIPASSO SCHUKO	455
PRESA SCHUKO IP67 CON GUSCI DI PROTEZIONE PER SPINE SCHUKO	464
PRESA SMA A SALDARE DA PANNELLO	175
PRESA SMB A CRIMPARE	175
PRESA SMB PER C.S. AD ANGOLO	175
PRESA TELECOMANDATA ON/OFF CON TELECOMANDO	471
PRESA TELEFONICA DA C.S. CATEGORIA 6	626
PRESA TELEFONICA DA C.S. SCHERMATA	625
PRESA TELEFONICA MODULARE	624-628
PRESA TELEFONICA MODULARE RJ11	626
PRESA TELEFONICA MULTIPLA	622
PRESA TELEFONICA MULTIPLA CON CAVO	622
PRESA TNC A CRIMPARE	176
PRESA TNC A CRIMPARE REVERSE	176
PRESA TNC A SALDARE	176
PRESA TRIPOLARE BIPASSO	455
PRESA TRIPOLARE BIPASSO 10/16A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO	455
PRESA TRIPOLARE C13	401
PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO PROFESSIONALE	400
PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO STANDARD	400
PRESA TRIPOLARE C13 PROFESSIONALE	399
PRESA TRIPOLARE C19 DA PANNELLO	401
PRESA TRIPOLARE RETE PROFESSIONALE	454
PRESA TRIPOLARE TELEFONICA	621
PRESA UHF A SALDARE	177
PRESA USB 2.1A SU MODULO SINGOLO	395
PRESA USB 3.0 TIPO "A" 90°	655
PRESA USB 3.0 TIPO "B" 90°	655
PRESA USB 3.1 TIPO "C" 90°	655
PRESA USB TIPO "A" 90°	654
PRESA USB TIPO "B" 90°	655
PRESA VOLANTE FME A CRIMPARE	173
PRESA VOLANTE PER SPINA ALIMENTAZIONE ACCENDISIGARI	327
PRESA VOLANTE TRIPOLARE C13 STANDARD	399
PRESA VOLANTE TRIPOLARE C15 STANDARD	399
PRESE SMA A CRIMPARE REVERSE	175
PRESE A BANANA Ø 4 mm CAT II 600V	39
PRESE A BANANA Ø 4 mm FLESSIBILI	39
PRESE BNC A CRIMPARE	171
PRESE BNC A SALDARE	172
PRESE CAT III 1000V PER SPINE A BANANA DI SICUREZZA Ø 4 mm	40
PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE AD ANGOLO	29
PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE AD ANGOLO	30
PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO	30-32
PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO PROFESSIONALI	26
PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALI AD ANGOLO	30
PRESE COASSIALI Ø 9,5 mm	372
PRESE COASSIALI RCA CON GUIDACAVO	27
PRESE COASSIALI RCA DA PANNELLO POLARIZZATE	28
PRESE COASSIALI RCA DORATE CON MOLLA GUIDACAVO	28
PRESE COASSIALI RCA NICHELATE CON MOLLA GUIDACAVO	27
PRESE COASSIALI RCA POLARIZZATE	28
PRESE COASSIALI RCA PROFESSIONALI CON GUIDACAVO	25
PRESE DA PANNELLO ISOLATE PER SPINE A BANANA Ø 4 mm	40
PRESE INDUSTRIALI DA PANNELLO IP44	468
PRESE INDUSTRIALI DA PANNELLO STAGNE IP67	468
PRESE INDUSTRIALI VOLANTI DIRITTE IP 44	466
PRESE INDUSTRIALI VOLANTI DIRITTE STAGNE IP 67	468
PRESE KEYSTONE LSA TOOL-LESS	627
PRESE MINI DIN	145
PRESE MINI DIN SCHERMATE	146
PRESE N A SALDARE	174
PRESE PANNELLO DELTRON PER SPINE A BANANA Ø 4 mm	40
PRESE PANNELLO MINIATURA PER MICROFONO	49
PRESE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON	48
PRESE SCHERMATE A NORME DIN	24
PRESE SCHERMATE A NORME DIN DA PANNELLO	23
PRESE SCHERMATE A NORME DIN DA PANNELLO CONNESSIONE CON BLOCCO RAPIDO DELTRON	23
PRESE SCHERMATE DIN	44-45
PRESE SCHERMATE NORME DIN DA PANNELLO	23
PRESE SCHERMATE PER MICROFONO	49
PRESE SMA A CRIMPARE	175
PRESE TELEFONICHE DA C.S.	625
PRESE TELEFONICHE DA C.S. CATEGORIA 5	625
PRESE TELEFONICHE MODULARI	624-628
PRESE TELEFONICHE MODULARI A BASSO PROFILO	624
PRESE TELFONICHE DA C.S.	625
PRESE USB AUTO E MOTOCICLETTE	326
PRESE VOLANTI MINIATURA PER MICROFONO	49
PROGRAMMATORE GIORNALIERO ANALOGICO	471
PROGRAMMATORE PER RADIOCOMANDI	363
PROGRAMMATORE SETTIMANALE DIGITALE	470
PROLUNGA CON SPINE BNC UG88/U	225
PROLUNGA DI ALIMENTAZIONE	213
PROLUNGA PER SONDA ISPEZIONE	346
PROLUNGA TASCABILE CON SPINE RJ11 6 POLI 4 CONTATTI	652
PROLUNGA TELEFONICA	622
PROLUNGHE COASSIALI "F"	759
PROLUNGHE COASSIALI TV	370-371
PROLUNGHE COASSIALI TV AD AVVITAMENTO	371
PROLUNGHE COASSIALI TV CON FERRITI	371
PROLUNGHE DI ALIMENTAZIONE IP44	213
PROLUNGHE TELEFONICHE	638
PROTEZIONE PER SEGNALATORI RETTANGOLARI	53
PROTEZIONE PER SEGNALATORI QUADRATI E ROTONDI	53
PROTEZIONI TERMICHE A RIPRISTINO MANUALE	51
PULSANTE ALTERNATO	75
PULSANTE ANTIVANDALO CON AUTORITORNO	64
PULSANTE LUMINOSO ANTIVANDALISMO CON AUTORITORNO	61
PULSANTE LUMINOSO BIPOLARE T1 1/4	58-59
PULSANTE LUMINOSO UNIPOLARE T1 1/4	57
PULSANTE MINIATURA CON AUTORITORNO	63
PULSANTE MINIATURA LUMINOSO BIPOLARE CON LED	59
PULSANTI CON AUTORITORNO	61÷65
PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO	62÷65
PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO PROFESSIONALI	64
PULSANTI MINIATURA LUMINOSI BIPOLARI CON LED	58
PULSANTI MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI CON LED	58-59
PULSANTI SUBMINIATURA CON AUTORITORNO	62
PUNTA A GRADINI BOSCH	498
PUNTA A LAMA DA TAGLIO PER SALDATORE A GAS DREMEL	495
PUNTA ALLARGAFORI BOSCH	497-498
PUNTA DI RICAMBIO PER MICROSALDATORI 10 W	237
PUNTA DRITTA NICHELATA	240
PUNTA ERSA DISSALDANTE PER MICROMELF SERIE 0422	310
PUNTA ERSA DISSALDANTI MELF - MINIMELF SERIE 0422	310
PUNTA ERSA DISSALDANTI SMD SERIE 0452FD	310
PUNTA ERSA PER POMPA DISSALDANTE 0AS196	320
PUNTA ERSA PER POMPA DISSALDANTE VACX	320
PUNTA ERSA PER SALDATORE 200/300/550W	309
PUNTA ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 130 LAMA CALDA	314
PUNTA ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 130 UGELLO A GAS	313
PUNTA ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 130 UGELLO A GAS	313
PUNTA ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 75 UGELLO A GAS	313
PUNTA ERSA SERIE 0462CD	314
PUNTA ERSA SERIE 0462MD	315
PUNTA ERSA SERIE 0462PD	314
PUNTA ERSA SERIE 0462SD	315
PUNTA ERSA TECHWELL SERIE 0612	313
PUNTA PER PIROGRAFIA PER SALDATORE A GAS DREMEL	238
PUNTA PER SALDATORE A GAS DREMEL	495
PUNTA PER SALDATORE A GAS DREMEL PUNTA A LAMA DA TAGLIO PER SALDATORE A GAS DREMEL	238
PUNTA PER SALDATORE ISTANTANEO 100 W	235
PUNTA PER SALDATORI A GAS PROFESSIONALI TASCABILI TIPO "LONG LIFE"	237
PUNTA PER SALDATORI ERSA SERIE 0102BD	314
PUNTALI PIATTI	136
PUNTALI ROSSO/NERI	42
PUNTALI A COCCODRILLO CAT III 1000V	42
PUNTALI AD UNCINO	42
PUNTALI ROSSO/NERI A NORME CAT II 1000V	42
PUNTALINI	136
PUNTE "MULTICONSTRUCTION" UNIVERSALI BOSCH	496
PUNTE CURVE PER SALDATORI DI POTENZA	239
PUNTE DI RICAMBIO PER POMPE DISSALDANTI	243
PUNTE DI RICAMBIO PER STAZIONE SALDANTE 30/48W	241

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
PUNTE DRITTE PER SALDATORI A STILO	240
PUNTE ERSA	307÷312
PUNTE ERSA DISSALDANTI	313
PUNTE ERSA DISSALDANTI PER COMPONENTI SMD PIN SU 4 LATI SERIE 0452QD	310
PUNTE ERSA DISSALDANTI SERIE 0740	313
PUNTE ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 130	313
PUNTE ERSA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE INDIPENDENT 75	313
PUNTE ERSA SERIE 0212	310-311
PUNTE ERSA SERIE 0612	312-313
PUNTE ERSA SERIE 0832	311-312
PUNTE ERSA SERIE 0842	312
PUNTE PER CALCESTRUZZO "SILVER PERCUSSION" BOSCH	496
PUNTE PER METALLO HSS-Co, DIN 338 BOSCH	496
PUNTE PER METALLO HSS-G, DIN 338 BOSCH	495
PUNTE PER SALDATORI A GAS PROFESSIONALE TASCABILE	238
PUNTE PER SALDATORI A GAS PROFESSIONALI TASCABILI TIPO "LONG LIFE"	237
PUNTE PER SALDATORI ERSA SERIE 0102AD	314
PUNTE PER SALDATORI ERSA SERIE 0102CD	314
PUNTE PER SALDATORI ERSA SERIE 0102PD	314
PUNTE PER SALDATORI ERSA SERIE 0102WD	314
PUNTE PER SALDATORI TASCABILI A GAS	237
PUNTE PER TASSELLI A 4 SPIRALI, SDS PLUS S4 BOSCH	496
QUARZI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE	360
RACCORDO COASSIALE PER TV Ø 9,5 PRESA-PRESA	373
RACCORDO COASSIALE PER TV Ø 9,5 SPINA-PRESA	373
RACCORDO COASSIALE PER TV Ø 9,5 SPINA-SPINA	373
RACCORDO SPINA E PRESA PER TELEFONO	621
RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE QUARZATI	361
RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE	361
RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE AD OSCILLATORE LIBERO	362
RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE QUARZATI	362
RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE	361
RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE AD OSCILLATORE LIBERO	362
RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI 868 MHz	364
RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI A 433 MHz	364
RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI PER RADIOCOMANDI QUARZATI	364
RADIOCOMANDO 433,92Mhz PER DISPLAY ELIMINA CODE DEL KIT MINIPOINT	593
RADIOCOMANDO APRICANCELLO 4 CANALI AUTOAPPRENDENTE 433 MHz	363
RADIOCOMANDO APRICANCELLO AUTOAPPRENDENTE PER AUTOMATISMI V2 - NICE ONE - DITEC	363
RADIOCOMANDO AUTOAPPRENDENTE UNIVERSALE MULTIFREQUENZA A 4 CANALI 433,92Mhz/868,92Mhz	363
REGOLATORE DI TEMPERATURA ERSA RA4500D	320
REGOLATORE PER TRIMMER CERMET	263
RELE' AD IMPULSI A 1/2 CONTATTI	104-106
RELÉ DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 12A/16A SERIE RT1	98
RELÉ DI POTENZA 2 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 8A SERIE RT2	99
RELÉ INTERFACE PLUG-IN DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 16A SERIE XT	98
RELÉ INTERFACE PLUG-IN DI POTENZA 2 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 8A SERIE XT	98
RELE' MINIATURA 1 SCAMBIO	94-95-99
RELE' MINIATURA 2 SCAMBI	99
RELÉ MINIATURA DA C.S. 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 5A SERIE PE	95
RELÉ MINIATURA DA C.S. 1 CONTATTO N/O (NORMALMENTE APERTO) 6A SERIE RE	95
RELÉ MINIATURA DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 8A SERIE RY	97
RELÉ MINIATURA DI POTENZA 2 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 12A SERIE PT	102
RELÉ MINIATURA DI POTENZA 3 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 10A SERIE PT	102
RELÉ MINIATURA DI POTENZA 4 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 6A SERIE PT	102
RELÉ MODULARI 1 /2 SCAMBI	100
RELÉ OCTAL 2 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 10ASERIE MT	103
RELÉ SLIM 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 6A SERIE SNR	97
RELÉ SLIM 1 CONTATTO N/O (NORMALMENTE APERTO) 6A SERIE SNR	97
RELÉ UNDECAL 3 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 10A SERIE MT	104
RELE' MINIATURA 2 SCAMBI	95
RELE' STATO SOLIDO	106÷108
REOSTATI LINEARI	408
RESISTENZA DI RICAMBIO PER STAZIONE SALDANTE 30W	242
RESISTENZA DI RICAMBIO PER STAZIONE SALDANTE 48W	241
RESISTENZA DI VALORE ZERO OHM	4
RESISTENZA PER SALDATORE A STILO	240
RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 25W 5%	8
RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W 5%	8
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W	7
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W	7
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W	6
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%	5-6
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 5%	4-5
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%	4
RESISTENZE A STRATO METALLICO 1/4 W 1%	3
RESISTENZE DI RICAMBIO PER SALDATORI DI POTENZA	239
RESISTENZE FUSIBILE 1/4W 5%	5
RESISTENZE INTERNE PER POZZETTI ERSA	315
RESISTENZE INTERNE PER SALDATORI ERSA	315
RESISTENZE INTERNE PER X-TOOL	315
RIATTIVATORE PER PUNTE ERSA OTR01	307
RICARICA ESPOSITORE LINEA*CLASSIC2* / *MIXER* /*RAINBOW2* DA 4 PZ DI COLORI ASSORTITI DELLA MEDESIMA DIOTTRIA	736-737
RICARICA GAS ERSA	315
RICEVITORE DIMMER A FILO CON COMANDO REMOTO	600
RICEVITORE DIMMER LED CON COMANDO RADIO E FILO	600
RICEVITORE DIMMER PER LED RGB 10/14V CON COMANDO REMOTO	600
RICEVITORE DTT T2 H.265 HEVC	768
RICEVITORE DVBT2 SCART STICK H265	768
RICEVITORE EXTA FREE BASSA TENSIONE CON TRE USCITE MOSFET	599
RICEVITORE EXTA FREE BASSA TENSIONE PER LUCI LED	599
RICEVITORE GPS BLUETOOTH 32 CANALI	714
RICEVITORE MODULARE PER GUIDA DIN 1CANALE	601
RICEVITORE PER ESTENSORE COAX	756
RICEVITORE RADIO 1/2/4 CANALE DA ESTERNO	606-607
RICEVITORE RADIO BASSA TENSIONE PER AUTOMAZIONE	602
RICEVITORE SISTEMA EXTA FREE 2 CANALI	599
RICEVITORE SISTEMA EXTA FREE CON USCITA A COMMUTAZIONE	599
RICEVITORE SISTEMA EXTA LIFE 1 CANALE	609
RICEVITORE SISTEMA EXTA LIFE 2 CANALI	609
RICEVITORE SISTEMA SUPLA 1/2 CANALE	610
RICEVITORE TAPPARELLE SUPLA 1CH	610
RICEVITORI DIMMER A FILO 1 CANALE EXTA LIFE	609
RIDUTTORE TELEFONICO	634
RILEVATORE AD INFRAROSSI	471/472
RILEVATORE AD INFRAROSSI A 340°- 360°	472
RILEVATORE AD INFRAROSSI A 360° DA CONTROSOFFITTO	472
RILEVATORE DI METALLO E LEGNO PROFESSIONALE BOSCH CON CUSTODIA DI PROTEZIONE	490
RILEVATORE DI TENSIONE CA CON TORCIA LED	335
RIPETITORE 30MT HDMI SU DOPPIO CAVO CAT5e/6	680
RIPETITORE DEL SISTEMA EXTA FREE	604
RIPETITORE DI SEGNALE ANTENNA ESTERNA	604
RIPETITORE DI SEGNALE VIDEO VGA CON AUDIO SINO A 100mt CON SINGOLO CAVO CAT5e/6	684
RIPETITORE DI SEGNALE VIDEO VGA CON AUDIO SINO A 300mt CON SINGOLO CAVO CAT6	684
RIPETITORE DVI SCHERMATO 45mt	680
RIPETITORE HDMI SCHERMATO	680
RIPETITORE POWERLINE WIRELESS	702
RIPETITORE WIFI CON 2 PORTE GIGABIT	702
RIPETITORE WIRELESS 300M DA MURO	710
RIPETITORE WIRELESS DA MURO 300M	710
RIPIANI FISSI PER ARMADI	646
RIPIANI FISSI PER ARMADI SERIE RNA/RNB E RSA/RSB	646
RIPIANO ESTRAIBILE PER ARMADI RACK 19"	646
RISONATORI CERAMICI AD ALTA STABILITA' PIEZOELETTRICI	360
ROCCHETTI STAGNO AUTOSALDANTE	231
RONDELLE ISOLANTI	137
ROUTER WIRELESS CON 3G/4G/LTE	710
RX PER A/V SENDER 5,8GHZ	757
SALDATORE A STILO 40W	239
SALDATORE A GAS RICARICABILE TASCABILE	237
SALDATORE A STILO 20W/130W	239
SALDATORE A STILO AD ALTA VELOCITA' ERSA MULTI-SPRINT 960 150W	298
SALDATORE A STILO TEMPERATURA REGOLABILE	239
SALDATORE ERSA MULTI- TC 75 REGOLABILE	298
SALDATORE ERSA MULTIPRO 930CD/20W	296
SALDATORE ERSA SERIE MULTITIP 15W	296
SALDATORE ERSA SERIE MULTITIP 25W PUNTA ULTRAFINE	296
SALDATORE ISTANTANEO	235
SALDATORE PROFESSIONALE RICARICABILE A GAS CON DOPPIA AUTONOMIA TASCABILE	237
SALDATORE PROFESSIONALE RICARICABILE A GAS TASCABILE	238
SALDATORI A STILO	239
SALDATORI DI POTENZA	239
SALDATORI ERSA 30/40W SERIE 30S	297
SALDATORI ERSA DI POTENZA 200W-300W-550W	297
SALDATORI ERSA SERIE 50/80/150W	297
SALDATORI ERSA SERIE MULTITIP 25W	297
SALDATORI ERSA SERIE TIP 260	297
SALVATELECOMANDO PER TV LCD E LED	366
SALVATELECOMANDO UNIVERSALE MISURA GRANDE	366
SALVATELECOMANDO UNIVERSALE MISURA MEDIA	366
SALVATELECOMANDO UNIVERSALE MISURA PICCOLA	366
SAT FINDER CON BUSSOLA DIGITSAT	755
SAT FINDER DIGITSAT	755
SCALA UNIVERSALE ALLUNGABILE IN ALLUMINIO	296
SCALPELLO A PUNTA BOSCH	500
SCALPELLO PIATTO BOSCH	500
SCANNER COMBO 4-IN-1; NEGATIVI, DIAPOSITIVE, FOTO, E BUSINESS CARD 5 MEGAPIXEL 1800dpi	716
SCANNER PER NEGATIVI E DIAPOSITIVE 9 MEGAPIXEL 2400dpi	716
SCART 13 POLI / SCART 13 POLI	723
SCHEDA DI RETE 10/100/GIGA SU PORTA USB 3.1 TIPO "C"	701
SCHEDA DI RETE 10/100/GIGA SU PORTA USB 3.1 TIPO "C" CON HUB 3 PORTE USB 3.0 TIPO "A"	701
SCHEDA PCI USB	666
SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE DA 750ml	277
SCR – TRIAC	773
SDOPPIATORE CAVO RETE FTP CAT5e COMPLETAMENTE SCHERMATO	629
SDOPPIATORI TELEFONICI	633
SECCHIELLO DI TASSELLI UNIVERSALI A 6 ALETTE CON VITI TSP ZINCATE	132
SECCHIELLO TASSELLI MULTIUSO A 4 SETTORI CON VITI TSP ZINCATE	132
SEGHE A TAZZA BIMETALLICA IN HSS BOSCH	498
SEGHE A TAZZA BIMETALLICA IN HSS FILETTATA BOSCH	498
SEGHETTO ALTERNATIVO PROFESSIONALE BOSCH DA 650W IN VALIGETTA	489
SEGNALATORI AL NEON	112
SEGNALATORI CHIUSURA STAGNA	112
SEGNALATORI CONICI AL NEON CON RESISTENZA INCORPORATA	112

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
SEGNALATORI INCAVATI AL NEON CON RESISTENZA INCORPORATA	112
SEGNALATORI INCAVATI CON LED	112
SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE 5.8Ghz IP54	474
SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE CREPUSCOLARE 12V	473
SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE CREPUSCOLARE 220V	473
SENSORE DI PROSSIMITA' INDUTTIVO M12	369
SENSORE DI PROSSIMITA' INDUTTIVO M18	369
SENSORE DI PROSSIMITA' INDUTTIVO M8	368
SENSORE DI PROSSIMITA' CAPACITIVO	370
SENSORE DI TEMPERATURA A BATTERIE	603
SENSORE DOMOTICO ACUSTICO PER ALLAGAMENTO	603
SENSORE ERSA LUNGA DURATA F008	320
SENSORE ILLUMINAZIONE E TEMPERATURA	602
SENSORE ILLUMINAZIONE E TEMPERATURA CON LCD	602
SENSORE PIR WIRELESS DOMOTICO	597
SENSORE PORTA DOMOTICO EXTA FREE	603
SEPARATORE STANDARD	87-88
SERBATOIO DI RICAMBIO COMPLETO ERSA PER X-TOOL	319
SERBATOIO DI VETRO PER X-TOOL VARIO	316
SERRAPUNTE COMPLETO ERSA PER I-TOOL	319
SET 13 PUNTE PER METALLO IN HSS-R BOSCH	497
SET 25 ATTREZZI PER RIPARAZIONE DI SMARTPHONE, TABLET E CONSOLE DI GIOCO	252
SET 4 PUNTE "MULTICONSTRUCTION" UNIVERSALI BOSCH	496
SET 5 LAME PER METALLO PER SEGHETTO ALTERNATIVO BOSCH	501-502
SET 5 LAME UNIVERSALI PER SEGHETTO ALTERNATIVO BOSCH	502
SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO BOSCH	497
SET 5 PUNTE SDS-Plus S4L BOSCH	497
SET ACCESSORI DREMEL MULTIUSO DA 100 PEZZI	493
SET AVVITATORE CON 33 INSERTI	249
SET BUSTA ASSISTENZA CASA DA 7pz	245
SET CACCIAVITI DI PRECISIONE	251
SET CACCIAVITI IN MINIATURA	251
SET CACCIAVITI TORX	251
SET DI AVVITAMENTO BOSCH "RAINBOW" PRO DA 32 BIT	503
SET DI AVVITAMENTO E FORATURA "X-30 TITANIUM" BOSCH DA 30 PEZZI	504
SET DI AVVITAMENTO E FORATURA TITANIUM "V-LINE" BOSCH DA 83 PEZZI CON TORCIA TASCABILE A LED E CHIAVE A RULLINO	504
SET DI AVVITAMENTO E FORATURA TITANIUM "V-LINE" BOSCH 48 PEZZI CON PENNA MAGNETICA TELESCOPICA	503
SET DI VITI E DADI PER ARMADI	647
SET PUNTE ERSA SALDATURA/DISSALDATURA SMD	299
SILICONE BICOMPONENTE IN GEL 2x500ml	278
SILICONE UNIVERSALE SIGILLANTE DA 150ml	276
SILICONE UNIVERSALE SIGILLANTE DA 280ml	276
SILICONE UNIVERSALE SIGILLANTE DA 50ml	276
SIRENA ELETTRONICA PER ANTIFURTO	587
SIRENA PIEZO PER ANTIFURTO	587
SMERIGLIATRICE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA AL LITIO DA 18 V IN VALIGETTA	489
SONDA PER OSCILLOSCOPI 10:1 – 1:1	335
SPELLAFILI	267
SPINA SMA A CRIMPARE DA PANNELLO REVERSE	175
SPINA 2 POLI Ø 2,5 mm	32
SPINA 2 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO	32
SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm	33
SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO	33
SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO	33
SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO	33
SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO	25
SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm AD ANGOLO CON GUIDACAVO	34
SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO	33
SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO	33
SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA	33
SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO	33
SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO	25
SPINA 3 POLI Ø 2,5 mm	32
SPINA 3 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO	32
SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm	33
SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO	32
SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO	32
SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO	32
SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO	25
SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO	34
SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO	34
SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA	34
SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO	34
SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO	25
SPINA 3 POLI PER MICROFONO	47
SPINA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD	45
SPINA 4 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO	32
SPINA 4 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO	33
SPINA A BANANA Ø 4 mm	40
SPINA ALIMENTAZIONE PER ACCENDISIGARI CON GUIDACAVO	327
SPINA BIPOLARE 90 GRADI	454
SPINA BIPOLARE CON INTERRUTTORE	454
SPINA BNC A CRIMPARE	170
SPINA BNC A CRIMPARE PROFESSIONALE	170
SPINA BNC A VITE	171
SPINA BNC AD ANGOLO	171

DESCRIZIONE	PAGINA
SPINA BNC AD AVVITAMENTO	171
SPINA CILINDRICA	135
SPINA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALE AD ANGOLO	30
SPINA COASSIALE IEC 9,5mm AD ANGOLO	372
SPINA COASSIALE IEC 9,5mm DA ANGOLO	372
SPINA COASSIALE Ø 9,5 mm	371
SPINA COASSIALE SCHERMATA Ø 9,5 mm	371
SPINA COASSIALE SCHERMATA Ø 9,5 mm	371
SPINA DI ALIMENTAZIONE PER ACCENDISIGARI	327
SPINA DI RIDUZIONE	454
SPINA DIN 13 POLI	145
SPINA F A CRIMPARE	172
SPINA F A CRIMPARE	172
SPINA F CARICO FITTIZIO	173
SPINA FME A CRIMPARE	173
SPINA MICRO USB TIPO "B" A SALDARE	653
SPINA MINI DIN 4 POLI IN METALLO	145
SPINA MINI USB TIPO "A" 4 POLI A SALDARE	653
SPINA MINI USB TIPO "B" 5 POLI A SALDARE	653
SPINA PER ALTOPARLANTI	23
SPINA PER ALTOPARLANTI AD ANGOLO	23
SPINA PER ANTENNA AUTORADIO	331
SPINA PER MICROFONO AD ANGOLO 3 POLI	45
SPINA RETE PIATTA TRIPOLARE 10A	453
SPINA RETE PIATTA TRIPOLARE 16A	453
SPINA RETE SCHUKO 10A	454
SPINA RETE TRIPOLARE 10A	453
SPINA RETE TRIPOLARE 10A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO	453
SPINA RETE TRIPOLARE 16A	453
SPINA RETE TRIPOLARE 16A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO	453
SPINA SCHERMATA A NORME DIN CON GUIDACAVO IN GOMMA CONNESSIONE CON BLOCCO RAPIDO DELTRON	24
SPINA SMA A SALDARE	174
SPINA SMB A CRIMPARE AD ANGOLO	175
SPINA TELEFONICA CAT6 SCHERMATA DORATURA Au su Ni 3u	632
SPINA TELEFONICA CATEGORIA 6 NON SCHERMATA	632
SPINA TELEFONICA CATEGORIA 6 NON SCHERMATA DORATURA Au su Ni 3u	632
SPINA TELEFONICA CATEGORIA 6 SCHERMATA	632
SPINA TELEFONICA MODULARE "DIGITAL"	631
SPINA TELEFONICA MODULARE CATEGORIA 5 ENHANCED SCHERMATA DORATURA Au su Ni 3µ	632
SPINA TNC A CRIMPARE	175
SPINA TNC A CRIMPARE AD ANGOLO	176
SPINA TNC A CRIMPARE REVERSE	176
SPINA TNC A SALDARE	176
SPINA TRIPOLARE	401
SPINA TRIPOLARE C14	400-402
SPINA TRIPOLARE C14 AD ANGOLO PROFESSIONALE	399
SPINA TRIPOLARE C14 AD ANGOLO STANDARD	399
SPINA TRIPOLARE C14 CON DOPPIO PORTAFUSIBILE	403
SPINA TRIPOLARE C14 CON DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE	404
SPINA TRIPOLARE C14 CON DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO	405
SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE	406
SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO	407
SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE E DOPPIO PORTAFUSIBILE	406
SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE	406
SPINA TRIPOLARE C14 CON INTERRUTTORE A BILANCIERE	402
SPINA TRIPOLARE C14 CON INTERRUTTORE A BILANCIERE	402
SPINA TRIPOLARE C14 CON INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO	403
SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTA FUSIBILE 5x20	402
SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE 5x20	402
SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCERE	403-404
SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE	404
SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO	404
SPINA TRIPOLARE C14 PROFESSIONALE	398
SPINA TRIPOLARE C14 STANDARD	399
SPINA TRIPOLARE C20 DA PANNELLO	401
SPINA TRIPOLARE C5 CON INTERRUTTORE 405	405
SPINA TRIPOLARE CON FILTRO RETE EMI/EMC	405
SPINA TRIPOLARE CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCERE LUMINOSO	403-404
SPINA TRIPOLARE PER TELEFONO	621
SPINA TRIPOLARE UNIFICATA PER TELEFONO	621
SPINA UHF	176
SPINA USB 3.0 TIPO "A" A SALDARE	653
SPINA USB 3.0 TIPO "B" A SALDARE	654
SPINA USB 3.1 TIPO "C"	653
SPINA USB TIPO "A" A SALDARE	653
SPINA USB TIPO "B" A SALDARE	654
SPINE SMA A CRIMPARE REVERSE	174
SPINE A BANANA FLESSIBILI Ø 4 mm	39
SPINE A BANANA Ø 4 mm	39
SPINE A BANANA Ø 4 mm CON MORSETTO SERRAFILO	44
SPINE A BANANA Ø 4mm CAT II 600V	39-40
SPINE ACCENDISIGARI	326
SPINE BANANA Ø 4 mm	39

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
SPINE BNC A CONNESSIONE RAPIDA	171
SPINE BNC A CRIMPARE	170
SPINE BNC A CRIMPARE PROFESSIONALI	170
SPINE BNC A SALDARE	170
SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO	29
SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO PROFESSIONALI	26
SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA C.S.	29
SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO	28-29
SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO PROFESSIONALI	26
SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALI CON GUIDACAVO	30
SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALI DA PANNELLO	28-29
SPINE COASSIALI Ø 9,5 mm	371-372
SPINE COASSIALI PER TV	373
SPINE COASSIALI RCA	26
SPINE COASSIALI RCA CON GUIDACAVO	27
SPINE COASSIALI RCA CON MOLLA GUIDACAVO	27
SPINE COASSIALI RCA DORATE CON MOLLA GUIDACAVO	27
SPINE COASSIALI RCA NICHELATE CON MOLLA GUIDACAVO	27
SPINE COASSIALI RCA PROFESSIONALI CON GUIDACAVO	24
SPINE COASSIALI RCA SERIE NERA PROFESSIONALI DELTRON CON MOLLA GUIDACAVO	27
SPINE F AD AVVITAMENTO	172-173
SPINE F AD INNESTO RAPIDO	172
SPINE F CON ANELLI COLORATI	173
SPINE INDUSTRIALI VOLANTI DIRITTE IP 44	466
SPINE INDUSTRIALI VOLANTI DIRITTE STAGNE IP 67	466
SPINE MINI DIN SCHERMATE	145
SPINE N A CRIMPARE	173
SPINE N A SALDARE	174
SPINE PANNELLO MINIATURA PER MICROFONO	49
SPINE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON	48
SPINE SCHERMATE A NORME DIN	24
SPINE SCHERMATE DIN	44
SPINE SCHERMATE NORME DIN	24
SPINE SCHERMATE PER MICROFONO	49-50
SPINE SMA A CRIMPARE	174
SPINE TELEFONICHE MODULARI	631-634
SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 ENHANCED NON SCHERMATA DORATURA Au su Ni 3µ	631
SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 NON SCHERMATE	631
SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 SCHERMATE	631
SPINE TRIPOLARI CON FILTRO RETE E PORTAFUSIBILE DS1-F05 FILTRO EMI/EMC 5A 250V	405
SPINE UHF	176
SPINE UHF A CRIMPARE	176
SPINE VOLANTI MINIATURA PER MICROFONO	49
SPINOTTO FINALE PER CENTRALINE TV	373
SPIRALE COPRICAVO DIAMETRO 20mm	224
SPIRALE COPRICAVO DIAMETRO 25mm	224
SPIRALI PER CAVI	224
SPLITTER ISDN 1 IN X 2 OUT NERO	629
SPRAY ARIA COMPRESSA ECOLOGICO	233
SPRAY DETERGENTE LUBRIFICANTE ECOLOGICO	232
SPRAY DISOSSIDANTE ECOLOGICO	233
SPRAY DISOSSIDANTE LUBRIFICANTE ECOLOGICO	233
SPRAY PULENTE PER FLUSSANTE RESIDUO	307
SPRAY REFRIGERANTE ECOLOGICO	233
SPRAY SBLOCCANTE E LUBRIFICANTE ECOLOGICO	232
SPRAY SIGILLANTE BITUMINOSO IMPERMEABILIZZANTE SEAL UP 300ml	233
SPUGNETTA DI RICAMBIO	244
SPUGNETTA DI RICAMBIO ERSA PER PORTASALDATORI	319
SPUGNETTA ERSA LEADFREE 0008M/SB	319
STAFFA CON CONNETTORI eSATA	695
STAFFA DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA	379
STAND-BY ERSA EASY ARM	324
STAZIONE DI SALDATURA DIGITALE ERSA 80W RDS80	299
STAZIONE DI SALDATURA ERSA 60W ANALOG 60	299
STAZIONE DI SALDATURA ERSA ANALOG 60A 60 W ANTISTATICA	302
STAZIONE SALDANTE – DISSALDANTE ERSA ICON2V + I-TOOL + X-TOOL VARIO	304
STAZIONE SALDANTE CON TEMPERATURA REGOLABILE	241
STAZIONE SALDANTE DIGITALE CON DISPLAY LCD	241
STAZIONE SALDANTE- DISSALDANTE ERSA I-CON VARIO 4 + I-TOOL AIR S + I-TOOL + CHIP-TOOL VARIO + X-TOOL VARIO	306
STAZIONE SALDANTE DISSALDANTE ERSA ICON1V + CHIP-TOOL VARIO	303
STAZIONE SALDANTE DISSALDANTE ERSA ICON1V+ X-TOOL VARIO	303
STAZIONE SALDANTE ERSA ANTIS.ICON1+I-TOOL 150W	302
STAZIONE SALDANTE ERSA I-CON NANO	302
STAZIONE SALDANTE ERSA I-CON PICO	302
STAZIONE SALDANTE ERSA ICON1V + I-TOOL CON INTERFACCIA SERIALE	303
STAZIONE SALDANTE ERSA ICON1V+ I-TOOL	303
STAZIONE SALDANTE ERSA ICON2V + 2 I-TOOL	304
STAZIONE SALDANTE ERSA ICON2V + I-TOOL	304
STAZIONE SALDANTE ERSA ICON2V + I-TOOL CON INTERFACCIA SERIALE	305
STAZIONE SALDANTE/DISSALDANTE ERSA i-CON VARIO2 + i-TOOL AIR S	305
STAZIONE SALDANTE/DISSALDANTE ERSA i-CON VARIO4 + i-TOOL AIR S + i-TOOL + CHIP TOOL VARIO	306
STAZIONE SALDANTE/DISSALDANTE i-CON VARIO2 + i-TOOL AIR S + CHIP TOOL VARIO	305
STAZIONE SALDANTE-DISSALDANTE ERSA ICON2V + I-TOOL + CHIP TOOL VARIO	304
STILO AD ARIA CALDA ERSA i-TOOL AIR S	318
STILO DISSALDANTE ERSA X-TOOL VARIO	317
STILO SALDANTE ERSA I-TOOL	317
STILO SALDANTE ERSA I-TOOL NANO	317
STILO SALDANTE ERSA RT80	316
STILO SALDANTE ERSA BASIC TOOL 60/80	316
STILO SALDANTE ERSA I-TOOL PICO	317
STILO SALDANTE ERSA MICRO TOOL	317
STILO SALDANTE ERSA POWER TOOL	316
STILO SALDANTE ERSA TECH TOOL	317
STRIP LINE 90° PER MORSETTI FEMMINA 90/180° PASSO 5 mm	165
STRIP LINE DIRITTI PER MORSETTI FEMMINA 90°/180° PASSO 5 mm	165
STRUMENTI DA PANNELLO	326
STRUMENTI DIGITALI	326
SUPPORTI PER CIRCUITI STAMPATI	137-138
SUPPORTO A MORSETTO DI RICAMBIO PER LAMPADA DA TAVOLO	245
SUPPORTO A SOSPENSIONE PER TV LED/LCD/PLASMA AD UNO SNODO	379
SUPPORTO DA AUTO UNIVERSALE CON FISSAGGIO A VENTOSA	700
SUPPORTO DA MURO PER TV FLAT A BASSO PROFILO	379
SUPPORTO DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA AD 1/2/3 SNODI	378
SUPPORTO DA MURO REGOLABILE PER TV LED/LCD/PLASMA	378-379
SUPPORTO DA TAVOLO ERSA EASY ARM 1/2	324
SUPPORTO ERSA	318-319
SUPPORTO ERSA A50 X ITOOL	319
SUPPORTO ERSA PER PINZE TERMICHE CHIP-TOOL VARIO	319
SUPPORTO MULTIFUNZIONE LED CON LENTE	243-244
SUPPORTO PER LED Ø 3/5 mm	112
SUPPORTO PER STILO ARIA CALDA i-TOOL AIR S	318
SUPPORTO PER STILO DISSALDANTE X-TOOL VARIO	319
SUPPORTO PER TABLET PC	379
SUPPORTO PORTA C.S.	243
SUPPORTO UNIVERSALE REGOLABILE PER VIDEOPROIETTORI	379
SVASATORE CONICO BOSCH	497
SVASATORI CONICI BOSCH	497
SWITCH 10/100/1000M 16 PORTE RACK MOUNT	707
SWITCH 10/100/1000M 24 PORTE RACK MOUNT	707
SWITCH 10/100/1000M 5 PORTE DESKTOP	705/707
SWITCH 10/100/1000M 8 PORTE DESKTOP	706-707
SWITCH 10/100MBIT 16 PORTE DESKTOP	706
SWITCH 10/100MBIT 16 PORTE RACK MOUNT	706
SWITCH 10/100MBIT 24 PORTE RACK MOUNT	706
SWITCH 10/100MBIT 5 PORTE DESKTOP	705
SWITCH 10/100MBIT 5 PORTE DESKTOP	705
SWITCH 10/100MBIT 8 PORTE DESKTOP	705
SWITCH 3x1 HDMI AUTOMATICO CON CAVO	690
SWITCH DIGITSAT PAY TV DIGITSAT	754
SWITCH GIGABIT 26 PORTE 450W RACK MOUNT	711
SWITCH GIGABIT 5PORTE 72W DESKTOP	711
SWITCH GIGABIT 9 PORTE 120W DESKTOP	711
TABELLA STRUMENTI	326
TACHIMETRO	335
TAGLIACAVI	258
TAGLIA-PIEGA	263
TAGLIA-SCHIACCIA	263
TAGLIA-SPELLA CAVI	264
TAGLIATUBI PVC	257
TAGLIENTE LATERALE	257
TAGLIERINO RETRATTILE	269
TAPPI PER CONNETTORI CPC SERIE 1 – 3 - 4 AMP	203
TAPPO CAVITÀ AMP PER SUPERSEAL 1.5	195
TAPPO DI PROTEZIONE	174
TAPPO DI PROTEZIONE UHF	177
TASTIERA NUMERICA WIRELESS PER SISTEMA QRETAIL	594
TAVOLO DA LABORATORIO	295
TELECAMERA ENDOSCOPICA - BOROSCOPIO	346
TELECAMERE ENDOSCOPICHE	326
TELECOMANDO TOUCH PER DIMMER LED RGB	600
TELECOMANDO TV PRONTO ALL'USO PER LG	367
TELECOMANDO TV PRONTO ALL'USO PER SAMSUNG	367
TELECOMANDO TV PRONTO ALL'USO USO PER SONY	367
TELECOMANDO UNIVERSALE 2 IN 1 PROGRAMMABILE DA PC	368
TELECOMANDO UNIVERSALE 4 IN 1 PROGRAMMABILE DA PC	368
TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI D'ARIA	368
TELECOMANDO VIA RADIO 2 CANALI	596-608
TELECOMANDO VIA RADIO 36 CANALI	597-609
TELECOMANDO VIA RADIO 4 CANALI	596-608
TELECOMANDO VIA RADIO 8 CANALI	596-608
TELEFONICHE MODULARI 4-6-8 POLI	623
TELEFONO USB VOICE OVER IP (VOIP) DA TAVOLO	715
TENAGLIA A PUNTE MEZZOTONDE	257
TERMINALE DI CORTOCIRCUITO 3 FILI	633
TERMINALI FASTON MASCHIO PASSO 2,86	137
TERMINALI FASTON MASCHIO PASSO 6,35	137
TERMINALI FASTON MASCHIO PIN PER C.S.	137
TERMINALI FEMMINA 6,3 mm AMP SERIE FASTIN-FASTON	128
TERMINALI MASCHI 6,3 mm AMP SERIE FASTIN-FASTON	128
TERMINATORE F ISOLATO	173
TERMISTORI NTC	359
TERMOCOPPIA	337
TERMOMETRI A INFRAROSSI	326-344
TERMOSOFFIATORE A PISTOLA PROFESSIONALE BOSCH DA 2300W	490
TERMOSOFFIATORE BOSCH DA 1600W	492

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAGINA
TESTER CAVI TELEFONICI MODULARI RJ11 E CAVI NETWORK RJ45	651
TESTER PER CAVI HDMI 19 CONTATTI	651
TESTER PER CONNESSIONI RJ11 / RJ45 / USB E BNC	651
TESTER PER NETWORK E CAVI MODULARI	651
TIRISTORI	773
TORCIA A LED A CARICA MANUALE	478
TORCIA PORTATILE A 6 LED A CARICA MANUALE DINAMO, CON ACCESSORI	479
TORCIA/LANTERNA 5÷12 LED CON CARICA A DINAMO	478
TORRETTA	155
TRANSFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 3,5VA	438
TRANSISTOR	774-775
TRANSMODULATORE 4 INGRESSI A/V IP	762
TRANSMODULATORE 4 INGRESSI A/V-COFDM/QAM	760
TRANSMODULATORE 4 INGRESSI HDMI IP	762
TRANSMODULATORE 4 INGRESSI HDMI-COFDM/QAM	761
TRANSMODULATORE QUAD SAT-COFDM/QAM	760
TRANSMODULATORE QUAD UNIVERSALE IP	761
TRANSMODULATORE TWIN SAT-COFDM/QAM	760
TRANSMODULATORE TWIN UNIVERSALE IP	761
TRAPANO AVVITATORE BOSCH A BATTERIA 18 V AL LITIO IN VALIGETTA	492
TRAPANO AVVITATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 18V AL LITIO IN VALIGETTA	486
TRAPANO AVVITATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 14,4 V AL LITIO IN VALIGETTA	484
TRAPANO AVVITATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 18 V AL LITIO IN VALIGETTA	486
TRAPANO BATTENTE AUTOSERRANTE PROFESSIONALE BOSCH DA 600W	483
TRAPANO BATTENTE AUTOSERRANTE PROFESSIONALE BOSCH DA 850W IN VALIGETTA	483
TRAPANO BATTENTE COMPACT BOSCH DA 500W IN VALIGETTA	491
TRAPANO COMPATTO PROFESSIONALE A PERCUSSIONE BOSCH BATTERIA 14,4V AL LITIO IN VAL.	484
TRAPANO COMPATTO PROFESSIONALE A PERCUSSIONE BOSCH BATTERIA 18V AL LITIO IN VAL.	486
TRAPANO PROFESSIONALE BOSCH A PERCUSSIONE BATTERIA 18 V AL LITIO IN VALIGETTA	486
TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO INCAPSULATO	432
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE MINI 0,35VA	436
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE MINI 0,5VA	436
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 0,5VA	436
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 1,5VA	437
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 10VA	438
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 2,3VA	437
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 2,8VA	437
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 2VA	437
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 5VA	438
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE STANDARD 8VA	438
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 1,5/2/2,5/3/5/10/15/20/30/50/100 VA	431÷434
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA30/50/80/120/160/225/300VA	434÷436
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 80 VA	435
TRASLATORE IR EXTA FREE	597
TRASLATORE IR EXTA FREE RS 485	597
TRASMETTITORE A INCASSO ALIMENTATO A BATTERIA	598
TRASMETTITORE A INCASSO COMANDATO A DISTANZA	598
TRASMETTITORE MODULARE GUIDA DIN	598
TRASMETTITORE PER ESTENSORE TELECOMANDO	757
TRASMETTITORE RADIO 2 CANALI CON PULSANTE	596-609
TRASMETTITORE RADIO 4 CANALI CON PULSANTE	596-608
TRASMETTITORE WIRELESS ATTIVABILE CON IL PIEDE	597
TRASMETTITORE WIRELESS DEL CAMPANELLO	598
TRECCE DISSALDANTI IN RAME	232
TRECCE DISSALDANTI NO CLEAN ERSA	306
TRIAC	773
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE	9
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 6x6 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE	9
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON FORO PER PERNO	11
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE	9
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON FORO PER PERNO	11
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE	10
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON FORO PER PERNO	10
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE	10
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON FORO PER PERNO	10
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 6x6 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE	9
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 6x6 SMD IN BOBINA MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE	11
TRIMMER CERMET 1 GIRO 10mm REGOLAZIONE ORIZZONTALE	15
TRIMMER CERMET 1 GIRO 10mm REGOLAZIONE VERTICALE	15
TRIMMER CERMET 1 GIRO SIGILLATO ESECUZIONE ORIZZONTALE	11
TRIMMER CERMET 1 GIRO SIGILLATO ESECUZIONE VERTICALE	12
TRIMMER CERMET 20 GIRI 10mm REGOLAZIONE ORIZZONTALE	16
TRIMMER CERMET 20 GIRI 10mm REGOLAZIONE VERTICALE	15
TRIMMER CERMET 20 GIRI 19mm REGOLAZIONE ORIZZONTALE	16
TRIMMER CERMET 25 GIRI SIGILLATO	12
TRIMMER CERMET 25 GIRI SIGILLATO REGOLAZIONE ORIZZONTALE	12
TRIMMER CERMET 25 GIRI SIGILLATO REGOLAZIONE VERTICALE	12
TRIMMER CERMET MONOGIRO 7mm REGOLAZIONE VERTICALE	15
TRONCHESE CON TAGLIENTE DIAGONALE	257
TRONCHESE CON TAGLIENTE FRONTALE	257
TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO RASO	258
TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO SMUSSATO	258÷260
TRONCHESINA TAGLIO FRONTALE A 1,5 mm DAL PIANO	262
TRONCHESINA TAGLIO RASO	259÷262
TRONCHESINA TAGLIO RASO FRONTALE	262
TRONCHESINA TAGLIO RASO SMUSSATO	259-261
TRONCHESINA TAGLIO ROVESCIATO A 1,5 mm DAL PIANO	261
TRONCHESINA TAGLIO SMUSSATO	259-261
TROUSSE DA 2PZ CON CUSTODIA	253
TROUSSE DA 4PZ CON ASTUCCIO IN ECO-PELLE	253
TROUSSE PROFESSIONALE DA 4PZ CON CUSTODIA	252
TUBETTI STERLINGATI	224
TUBETTO DI GRASSO AL SILICONE	276
TWEETER IN FERRITE	357
UNITA DI VENTILAZIONE PER ARMADI SERIE RSA	646
UNITA' ESTERNA PER KIT KVP1430 EK	614
UNITA' VACUUM ERSA	305
UNITA' DI VENTILAZIONE PER ARMADI 646 SERIE RWA/RWB/RWC	646
UNITA' DI VENTILAZIONE PER ARMADI RACK SERIE RNA/RNB E RSB	646
USB EXTENDER AMPLIFICATORE/TRASMETTITORE FINO A 50MT SU SINGOLO CAVO LAN UTP CAT5e/6	664
UTENSILE DA TAGLIO DREMEL IN VALIGETTA CON ACCESSORI IN DOTAZIONE	493
UTENSILE MULTIFUNZIONE DREMEL SERIE 3000 CON 15 ACCESSORI E SOFTBAG	492
UTENSILE MULTIFUNZIONE DREMEL SERIE 4000 DIGITAL CON 65 ACCESSORI E VALIGETTA	493
UTENSILE RASCHIA CAVI	267-268
UTENSILE SGUAINA CAVI	266÷267
UTENSILI PER SPIRALE COPRICAVO	225
VALIGETTA KIT CON PINZA A CRIMPARE	265
VALIGETTA PORTAUTENSILI CON PORTA MINUTERIE	744
VALIGIA ALLUMINIO DI ALTA QUALITA' COMPLETA DI 28pz	246
VALIGIA PORTAUTENSILI	744
VALIGIA PORTAUTENSILI DA 16"	744
VARIATORI DI TENSIONE MONOFASE	407
VARIATORI DI TENSIONE TRIFASE	407-408
VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC	359
VASCHETTE PER CASSETTIERE	743
VASCHETTE PER CONTENITORI	742
VASETTI DI GRASSO AL SILICONE	275
VDSL2 + MODEM ROUTER WIRELESS	704
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 40x40x10 mm	728
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 60x60x10 mm	728
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 60x60x15 mm	730
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x25.4 mm	732
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm	731
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 40X40X10 mm	728
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 40x40x20 mm	729
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 50x50x10 mm	729
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 60x60x25,4 mm	729
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 80x80x25,4 mm	730
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 92x92x25,4 mm	731
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 120x120x25,4 mm	733
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 120X120X38 mm	733
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 162x150x55 mm	734
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 172x150x51 mm	734
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 25x25x10 mm	729
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 40X40X10 mm	728
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 40x40x20 mm	729
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 40x40x7 mm	728
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 50x50x10 mm	729
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 60x60x25,4 mm	730
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 80x80x25,4 mm	730
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 92x92x25,4 mm	732
VENTILATORE INCAPSULATO SUPPORTO BRONZINE 120x120x31 mm	732
VENTILATORE INCAPSULATO SUPPORTO CUSCINETTI 120x120x31 mm	733
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO PER ARMADI RACK 19"	645
VERNICE ELETTROCONDUTTIVA A BASE ARGENTO	270
VIDEOCITOFONO WIRELESS	611
VIDEOWALL HDMI 2x2 CONTROLLER CON LETTORE USB	692
VITE FILETTO M3	138
VITE IN NYLON	137
VOLTMETRI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC	333
VOLTMETRI A FERRO MOBILE MISURE IN CA	334
VOLTMETRI A FERRO MOBILE PER MISURE IN CA	333
VOLTMETRI PROFESSIONALI A BOBINA MOBILE MISURE IN CC	334
VOLTMETRO DIGITALE DA PANNELLO 3 1/2 LCD	334
WIRELESS N ROUTER BROADBAND 300M	709
ZOCCOLI PER ARMADI SERIE RNA/RNB e RSA/RSB	647
ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI BASSO PROFILO	113
ZOCCOLI PROFESSIONALI PER CIRCUITI INTEGRATIAGO A MOLLA CONICO	157
ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ 1 SCAMBIO SERIE RT1 (PASSO 3,5mm) E SERIE RX1 (PASSO 3,5mm)	100
ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ 1 SCAMBIO SERIE SNR	97
ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ 2 SCAMBI SERIE PT2	103
ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ 2 SCAMBI SERIE RT1 (PASSO 5mm), RX1 (PASSO 5mm) RT2 E RX2	101
ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ 4 SCAMBI SERIE PT5	103
ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ OCTAL SERIE MT2	104
ZOCCOLO GUIDA DIN PER RELÉ UNDECAL SERIE MT3	104
ZOCCOLO PER RELE' 2 SCAMBI	102
ZOCCOLO PER RELÉ MINIATURA	101

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Condizioni generali di vendita
1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi da ELCART Distribution S.p.A., con sede in Cologno Monzese (MI), Via Michelangelo Buonarroti 46, Cod.Fiscale e P. IVA n. 09137290962, REA MI - 2071062 (di seguito "ELCART") per la vendita dei propri prodotti (di seguito, i "Prodotti" o il "Prodotto"), a prescindere dalle modalità di negoziazione e stipulazione di tali contratti.
1.2 Qualsiasi deroga o modifica alle presenti condizioni generali, come pure qualsiasi ulteriore condizione, sarà valida solo se concordata per iscritto o attraverso trasmissione telematica tra ELCART e l'acquirente dei Prodotti (di seguito il "Cliente").
1.3 Le presenti condizioni prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dal Cliente.
1.4 Il Cliente garantisce che l'acquisto dei Prodotti ELCART avviene a fini esclusivamente professionali, vale a dire attinenti alla propria attività d'impresa. Il rapporto tra ELCART ed il Cliente non sarà pertanto disciplinato dalle normative a tutela dei consumatori, tra cui, in particolare, il d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
2. Validità del contratto
2.1 Le parti rinunciano al diritto di contestare la validità dei contratti conclusi mediante trasmissione telematica.
3. Formazione del contratto
3.1 Al fine di concludere il contratto, il Cliente dovrà inviare ad ELCART, per iscritto o per via telematica, gli ordini, indicanti i codici degli articoli ELCART di interesse, con i relativi quantitativi. Si terrà conto del solo riferimento al codice articolo e non ad eventuali note o descrizioni. I quantitativi dovranno, tassativamente, essere pari o multipli dei quantitativi minimi indicati in catalogo. Nell'eventualità pervenissero ordini con quantitativi inferiori a quelli sopra indicati, ELCART si riterrà autorizzata ad evaderli fornendo la confezione minima o i relativi multipli.
3.2 Nel caso in cui la negoziazione e la vendita avvenga mediante l'ausilio della rete informatica EXTRANET "GEOS" di proprietà di ELCART, il Cliente dovrà compilare il modulo d'ordine presente sul sito "GEOS" ed inviarlo ad ELCART, seguendo le indicazioni ivi contenute. L'invio dell'ordine equivale ad accettazione delle presenti condizioni di vendita.
3.3 L'ordine del Cliente si considera come proposta contrattuale, giacchè il catalogo cartaceo ELCART e/o il sito GEOS hanno una funzione informativa e pertanto sono da considerarsi come inviti ad offrire.
3.4 Il contratto si considera concluso nel momento in cui a seguito dell'ordine Cliente, la conferma d'ordine di Elcart contenente le informazioni quali il codice articolo, la quantità, il prezzo, l'eventuale legame valutario e la relativa data consegna, si rende disponibile nell'area GEOS accessibile via extranet, oppure tramite l'invio di una conferma scritta.
4. Sicurezza dei messaggi
4.1 Fatte salve le disposizioni del d.lgs. 196/2003, ELCART si impegna ad adottare le misure di sicurezza ragionevolmente adeguate e comunemente utilizzate per garantire la protezione dei messaggi telematici contro rischi di accesso abusivo, manomissione e distruzione.
4.2 La password di accesso alla rete GEOS, fornita da ELCART al Cliente, è strettamente personale e riservata all'utilizzo del Cliente, che deve immediatamente denunciare ad ELCART eventuali furti, smarrimenti o perdite di riservatezza della stessa, ritenendosi in questo caso direttamente responsabile per ogni danno, di natura patrimoniale e non, dovesse derivarne ad ELCART.
5. Registrazione dei messaggi, mezzi di prova
5.1 ELCART potrà memorizzare in un registro cronologico i messaggi provenienti dal Cliente nella loro integralità e nel formato in cui sono stati trasmessi.
5.2 Mezzi di prova: le registrazioni contenenti i messaggi sono ammissibili in giudizio e formano, in caso di controversia, piena prova dei fatti in essi rappresentati.
6. Divieto di annullamento per ordini speciali
6.1 Per ordini ritenuti da ELCART speciali e che devono essere ordinati espressamente per il Cliente, verrà inviato un modulo con divieto di annullamento che dovrà essere sottoscritto dal Cliente onde procedere all'approvvigionamento.
7. Prodotti
7.1 ELCART si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e, conseguentemente, ai Prodotti da quest'ultima commercializzati, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune. Il Cliente rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione al riguardo.
7.2 Le informazioni tecniche contenute nei cataloghi riportano i dati pubblicati dai produttori. ELCART si riserva la facoltà di modificare tali dati in conformità a quanto verrà comunicato dal produttore.
8. Preventivi ELCART
8.1 I preventivi di ELCART che il Cliente dovesse richiedere a quest'ultima sono efficaci per un periodo massimo di 30 giorni, fatta, comunque, salva la facoltà di ELCART di revocare i preventivi anche prima di tale termine. Se entro detto termine il Cliente non formalizza l'ordine, i preventivi, salvo patti contrari, si ritengono decaduti. Tali preventivi si intendono sempre con riserva di verificare la disponibilità del magazzino e sono soggetti a variazioni dovute ad eventi imprevisti ed imprevedibili, quali oscillazione dei cambi valutari, provvedimenti doganali, variazione dei dazi doganali ed altre cause impreviste verificatesi tra il momento dell'emissione del preventivo ELCART e l'ordinativo da parte del Cliente.
9. Ordinativi del Cliente, Prezzi, Legame Valutario e Termine di Consegna prevista.
9.1 Il Cliente si obbliga ad effettuare gli acquisti del prodotto indicando in modo CHIARO in tutte le sue parti la descrizione dell'articolo, oppure indicando il relativo codice ELCART nelle confezioni minime e/o relativi multipli previsti.
9.2 Per quanto riguarda l'ordine del Cliente il prezzo che verrà indicato dovrà essere confermato per ISCRITTO da ELCART.
9.3 Nell'eventualità che il prezzo del prodotto sia soggetto ad un LEGAME VALUTARIO, il relativo legame verrà comunicato per ISCRITTO da ELCART.
9.4 Nel caso di un prodotto legato a valuta, il cambio che verrà fatturato sarà quello della data della bolla (FONTE: IL SOLE 24 ORE).
9.5 Per quanto riguarda la data di consegna richiesta dal Cliente dovrà sempre essere CONFERMATA PER ISCRITTO da ELCART, inoltre qualsiasi sia la data confermata è sempre SALVO IMPREVISTI.
9.6 E' facoltà di Elcart evadere parzialmente gli ordinativi del Cliente, a seconda della disponibilità dei Prodotti a magazzino, senza che ciò costituisca inadempimento da parte di ELCART.
10. Corrispettivi e pagamenti
10.1 Il Cliente, per i prodotti richiesti, corrisponderà ad ELCART i prezzi in vigore al momento dell'acquisto, così come indicati nel programma GEOS via Extranet, oppure tramite conferma scritta.
10.2 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente nei tempi e nei modi concordati con ELCART. Eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del cliente.
10.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture ELCART, il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002.
10.4 Il Cliente non potrà, ai sensi dell'art. 1462 c.c., opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture ELCART. In particolare, in nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento dei Prodotti consegnatigli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.
10.5 Il minimo importo dell'ordine è di Euro 500,00 (cinquecento/00).
11. Termini di consegna e passaggio dei rischi
11.1 Le consegne relative agli ordini di acquisto del Cliente, nei limiti delle disponibilità del magazzino ELCART, saranno effettuate attraverso corriere.
11.2 I Prodotti si intendono consegnati al Cliente con la rimessa al corriere per il trasporto. Da tale momento ELCART è liberata dal rischio di perimento e/o danneggiamento dei Prodotti.
11.3 In mancanza di disposizioni particolari da parte del Cliente, ELCART utilizzerà il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo.
11.4 Fermo restando che i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, quest'ultimo avrà l'onere di verificare al momento della consegna da parte del vettore, che il peso lordo ed il quantitativo dei Prodotti consegnati (anche nel caso di bancali completi) corrisponda a quanto indicato nei relativi documenti di trasporto. Il Cliente dovrà inoltre verificare l'integrità dei Prodotti consegnatigli dal vettore. Qualora vi fossero discordanze o rotture della merce, il Cliente dovrà apporre sul borderò del vettore riserva scritta o inviare entro 7 (sette) giorni dalla data del borderò, reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec al corriere, trascorso tale termine non potrà più fare reclamo.
11.5 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto assegnato (per mezzo del corriere del Cliente, destinatario o ferrovia), ELCART non risponderà di nessun furto, rottura e manomissione della merce. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente rivalersi nei confronti del vettore che ha effettuato la spedizione.
11.6 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto franco tramite il corriere abituale di ELCART, quest'ultima risponderà di eventuali, furti, rotture o manomissioni, a condizione che il Cliente provveda ad effettuare riserva scritta sul borderò del corriere oppure ad inviare al corriere stesso reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec, entro 7 (sette) giorni dalla data del borderò. Il mancato rispetto di tali condizioni, farà decadere automaticamente il Cliente dal diritto all'indennizzo per la merce sottratta, rotta o manomessa durante il trasporto.
11.7 Le spese di trasporto sono a totale carico del Cliente. I termini di consegna dei Prodotti concordati con ELCART sono orientativi e dipendono sia dalla disponibilità di magazzino, sia da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, scioperi (anche aziendali), provvedimenti delle autorità, calamità naturali ecc. ELCART non sarà responsabile per qualsiasi danno diretto od indiretto causato da consegne non tempestive.
12. Garanzia
12.1 ELCART garantisce al Cliente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche indicate nel catalogo vigente al momento dell'effettuazione dell'ordine di acquisto, tenuto anche conto dei periodici aggiornamenti del catalogo o delle "errata corrige" costantemente inserite sul sito WWW.ELCART.COM. In particolare, le caratteristiche tecniche indicano i parametri ai quali il cliente è tenuto a conformarsi nell'utilizzo del Prodotto, soprattutto con riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei Prodotti sono soggette alle normali tolleranze in uso.
12.2 E' espressamente esclusa ogni ulteriore garanzia e, in particolare, ogni garanzia per particolari specifiche o caratteristiche tecniche dei Prodotti e/o per la loro idoneità ad usi particolari non specificatamente indicati nella documentazione tecnica di ELCART. Resta esclusiva responsabilità del Cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del Prodotto all'utilizzo specifico a cui lo voglia destinare, nonchè la sua compatibilità con altri apparati e/o servizi forniti da terzi.
12.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei Prodotti ovvero al loro confezionamento che non siano riconducibili a danni derivanti dal trasporto (vizi apparenti) dovranno essere notificati per iscritto ad ELCART, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati ad ELCART per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui il Cliente ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire i predetti vizi occulti. In ogni caso l'azione si prescrive nel termine di un anno dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente.
12.4 Nessun Prodotto potrà essere restituito dal Cliente senza la preventiva autorizzazione scritta di ELCART; tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.
12.5 Detti Prodotti dovranno pervenire al magazzino ELCART accompagnati da un documento che dovrà indicare gli estremi della fattura relativa ad ogni singolo Prodotto agli effetti IVA ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 comma 3. In nessun caso, verranno accettati resi di materiali se non restituiti integri, nel proprio imballo originale, intatti, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali. Le spese di spedizione saranno sempre a carico del Cliente.
12.6 ELCART, ove la denuncia risulti fondata e il Prodotto non sia stato modificato o manomesso, potrà sostituire il Prodotto contestato.
12.7 Stipulando il contratto ovvero i contratti oggetto delle presenti condizioni generali, il Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e norme di sicurezza relative all'impiego dei Prodotti ordinati. Pertanto, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di ELCART e fatto salvo il disposto degli articoli da 114 a 127 del d.lgs. 206/2005, il Cliente non potrà sollevare alcuna pretesa nei confronti di ELCART per infortuni a persone e/o per danni di qualsiasi genere, diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali causati dai Prodotti o dal loro uso.
12.8 Qualora i Prodotti siano rivenduti dal Cliente a consumatori finali e quindi vengano qualificati come beni di consumo, così come definiti dagli artt. 128 e ss., del d.lgs. 206/2005, il Cliente rinuncia espressamente al diritto di regresso di cui all'art. 131 del d.lgs. 206/2005 nei confronti di ELCART.
13. Diritti di proprietà industriale
13.1 Il Cliente riconosce ed accetta che, per effetto dell'adesione del Cliente alle presenti condizioni generali, in nessun caso deve intendersi attribuito allo stesso la facoltà o il diritto di utilizzare i diritti di proprietà industriale (quali segni distintivi, insegne o marchi) di cui ELCART è titolare.
13.2 E' fatto assoluto e categorico divieto al Cliente di rivendere i Prodotti con un nome o un marchio diverso da quelli utilizzati da ELCART o di immettere gli stessi nel mercato in contenitori e/o confezioni differenti rispetto a quelle ricevute da ELCART. Inoltre il Cliente non potrà registrare o far registrare alcun marchio, denominazione o segno distintivo che possa essere confuso con il marchio ELCART e/o con i marchi dei Prodotti.
14. Protezione dei dati personali
14.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali forniti dal Cliente o altrimenti acquisiti dalla ELCART nell'ambito dell'attività commerciale, si precisa quanto segue: il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali del Cliente ha la finalità di provvedere a dare esecuzione alle prestazioni contrattuali determinate dall'ordine di acquisto, ad eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e ad inviare informazioni commerciali. Il trattamento dei dati, da parte dei collaboratori della ELCART, nominati incaricati del trattamento, sarà effettuato, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 196/2003 e necessarie al trattamento in questione. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere e/o di autorizzare il trattamento dei dati, comporterà l'impossibilità di dare corso a tutte quelle operazione che prevedono il trattamento dei dati per cui il consenso è necessario. I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati a società esterne e consulenti per fini amministrativi. Al Cliente, in qualità di Interessato, è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento in parola è la Elcart Distribution S.p.A., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 46, 20093, Cologno Monzese (MI), telefono 02-251171, fax 02-25117500, e-mail: privacy@elcart.it, cui andranno indirizzate eventuali richieste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
15. Clausola risolutiva espressa e divieto di cessione del contratto
15.1 ELCART si riserva il diritto di risolvere il contratto con il Cliente con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
I) mancato pagamento da parte del Cliente di una qualsiasi delle fatture ELCART, nei modi e nei termini dovuti;
II) restituzione di Prodotti da parte del Cliente senza che sia intervenuta la preventiva autorizzazione scritta di ELCART;
15.2 Resta comunque inteso che il contratto di vendita stipulato dal Cliente con ELCART si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata a cui sia sottoposto il Cliente, ovvero nel caso in cui il Cliente diventi insolvente o abbia condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto o, infine, venga sottoposto a liquidazione.
15.3 Il Cliente non potrà cedere il contratto se non previa autorizzazione scritta di ELCART.
16. Sospensione delle consegne
16.1 Fermo restando il diritto di ELCART a risolvere il contratto ai sensi del precedente articolo 15.2, quest'ultima potrà sospendere in tutto o in parte le consegne dei Prodotti, se le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del corrispettivo di cui all'art.10.4. In particolare, si indicano a titolo esemplificativo le seguenti circostanze:
I) precedenti inadempimenti del Cliente;
II) iscrizione del Cliente al registro dei protesti ovvero assoggettamento a procedure esecutive;
III) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali o liquidatorie
17. Legge applicabile e foro competente
17.1 I contratti di vendita disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Le parti espressamente escludono l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980).
17.2 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente competente il foro di Monza.
18. Comunicazioni
18.1 Tutte le comunicazioni nei confronti di ELCART, salvo diversa indicazione, dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:
Comunicazioni A/R: ELCART Distribution S.p.A., Via Michelangelo Buonarroti 46, 20093 Cologno Monzese (MI).
Comunicazioni a mezzo fax: 02-25117500
Comunicazioni a mezzo posta elettronica: info@elcart.it
19. Varie
19.1 ELCART, ai fini di cui all'art. 1341 c.c. ha depositato l'originale del presente documento presso la propria sede legale, in Cologno Monzese, alla Via Michelangelo Buonarroti 46.
19.2 ELCART ha reso conoscibili le presenti condizioni generali anche pubblicandole nel proprio catalogo e nei propri siti.
19.3 E' consentita la riproduzione e memorizzazione delle presenti condizioni generali nel sistema informatico del Cliente.

La società ELCART dichiara che, in conformità ai principi di correttezza professionale, i marchi, le foto e le composizioni altrui indicati nel presente catalogo sono utilizzati unicamente al fine di illustrare la destinazione dei nostri componenti in relazione ai prodotti "finiti" realizzati dai titolari di questi marchi. Pertanto l'uso dei marchi, foto e composizioni, altrui viene fatto solo in funzione descrittiva e non in funzione di marchio, ciò allo scopo di non ledere i diritti di privativa industriale dei titolari dei suddetti marchi, foto e composizioni.I titoli ed i testi, le illustrazioni e le composizioni contenute nel presente volume, sono protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 N°633 e la legge 1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Caratteristiche e dimensioni riportate nel catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza alcun preavviso.

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SONO CONSULTABILI SUL SITO WWW.ELCART.COM SELEZIONANDO LA SEZIONE SERVIZI POSTA NELLA FASCIA BASSA DEL SITO

E - 1375
STAMPA - 03 / 2018

ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) Italy
Tel. +39 02 25117300 - Fax +39 02 25117600 r.a. - sito internet: www.elcart.com - elettronico@elcart.it