

CATALOGO SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA



EDIZIONE
2024



Marche e modelli di tutti i prodotti riportati in questo Catalogo sono di proprietà delle rispettive case produttrici.
La Elcart Distribution S.p.A è un distributore che propone articoli con Marchi di Conformità, detti marchi sono riportati nel riquadro delle foto.

COPYRIGHT

Questo catalogo è stato redatto con l'intenzione di fornire informazioni a tutti gli utilizzatori interessati. Le foto, i disegni e le composizioni pubblicate sono di proprietà della ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy, e protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 n.633 e la legge n.1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili.

Ogni violazione della predetta normativa darà titolo al titolare del catalogo di agire nelle sedi competenti per la tutela dei suoi diritti.

This catalog has been prepared with the aim of supporting with information all the users interested in. All photos, drawings and compositions published in it are property of ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy and are protected in compliance with the Law N. 633 of 22 April, 1941 and the Law N. 1485 of 14 February, 1942 concerning the Copyright. Therefore, who illegally reproduces them totally or partially will be punished in compliance with the current civil and penal laws.

Should you not observe this warning, the catalog owner is entitled by the mentioned Italian Copyright Law to adopt any appropriate defence of it's rights.

FOTO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAG.	QR CODE	FOTO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAG.	QR CODE
	ART. 13/00283-00	ALIMENTATORI PER VIDEOSORVEGLIANZA	3			ART. 35/09101-00	SENSORI PER ANTIFURTO BLAUPUNKT	20 - 21	
	ART. 37/07106-00	CONNETTORI PER VIDEOSORVEGLIANZA	4			ART. 35/07300-00	SENSORI PER SISTEMI DI ALLARME	20 - 21	
	ART. 37/07160-00	BALUN PER VIDEOSORVEGLIANZA	4 - 5			ART. 35/07500-00	KIT ANTIFURTO TUYA SMART+GSM	25	
	ART. 06/02450-00	CAVI PER VIDEOSORVEGLIANZA	6			ART. 35/07510-00	ACCESSORI PER KIT ANTIFURTO TUYA	25 ÷ 27	
	ART. 35/00150-00	CONTATTO MAGNETICO AD 1 SCAMBIO PER ANTIFURTI	7			ART. 36/05200-00	SENSORI TUYA	25 ÷ 27	
	ART. 35/01200-00	AMPOLLA REED 1 LAVORO	7			ART. 37/00567-00	VIDEOSORVEGLIANZA TUYA	28 ÷ 30	
	ART. 35/01700-00	INTERRUTTORE A CHIAVE PER PERSONAL COMPUTER	7 - 8			ART. 37/05000-00	VIDEOSORVEGLIANZA TENDA	33 - 34	
	ART. 35/10002-00	CAMPANELLO SENZA FILI	8			ART. 37/00900-00	VIDEOSORVEGLIANZA BLAUPUNKT	37 - 38	
	ART. 35/02030-00	SIRENA ELETTRONICA PER ANTIFURTO	8			ART. 42/96045-00	WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO	43	
	ART. 30/31110-00	PILE AL LITIO 3V PANASONIC	9			ART. 14/00131-00	CUFFIE CON MICROFONO PER PC	44	
	ART. 30/06065-00	BATTERIE RICARICABILI AL PIOMBO ERMETICHE	10			ART. 42/96048-00	ADATTATORE USB-C 2 PER JACK 3.5mm MICROFONO E CUFFIE	45	
	ART. 30/08703-00	CARICA BATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO	11			ART. 37/04540-00	VIDEOCITOFONO WIRELESS 720P TUYA	47	
	ART. 40/48054-00	ARMADI DA MURO DI SICUREZZA WP	12			ART. 37/04700-00	VIDEOCITOFONO 2 FILI	47	
	ART. 35/09012-00	KIT ANTIFURTO WIRELESS GSM SA2900R BLAUPUNKT	15			ART. 37/04520-00	VIDEOCITOFONO WIRELESS	48	
	ART. 35/09371-00	ACCESSORI PER ANTIFURTO BLAUPUNKT	15 ÷ 18			ART. 37/04805-00	LETTORE RFID CONTROLLO ACCESSI	50	
	ART. 35/09220-00	RILEVATORI BLAUPUNKT	18 - 19			ART. 36/07000-00	DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART	51	

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



ALIMENTATORI - INIETTORE POE	3÷4
BALUN - CAVI - ACCESSORI	4÷6
INTERRUTTORI PER ANTIFURTO	7÷8
PILE AL LITIO	9
BATTERIE RICARICABILI AL PIOMBO	10
CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO	11
ARMADI WP	12



ALIMENTATORE 12V 1A PER VIDEOSORVEGLIANZA ECO



Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.

Pres: 2,1x5,5 mm con cavo lungo 1m

INGRESSO: 100 ÷ 240VAC, 50/60Hz

USCITA: 12 VCC / 1A

ART.	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00283-00	75x50x35 mm	130 GR	Scatola	1	1



ALIMENTATORE 12V 1A PER VIDEOSORVEGLIANZA



Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.

Dotato di protezione da sovratensione e corto circuito

Con LED di segnalazione e presa 2,1 / 2,5x5,5 mm.

Lunghezza cavo: 1,5mt

INGRESSO: 100 ÷ 240VCA

USCITA: 12 VCC / 1A

ART.	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00284-00	69x27x38 mm	120 GR	Scatola	1	1



ALIMENTATORE 12V 2A



Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.

Con LED di segnalazione e presa 2,1 / 2,5x5,5 mm.

Alimentatore dotato di protezione da sovratensione e corto circuito

INGRESSO: 100 ÷ 240VCA

USCITA: 12 VCC / 2A

LUNGHEZZA CAVO: 150cm

ART.	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00287-00	78x45,8x31 mm	170 GR	Scatola	1	1



ALIMENTATORE 12V 2A PER VIDEOSORVEGLIANZA ECO



Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate

Connettore 2,1x5,5mm

Spina VDE

Grado di protezione: IP23

INGRESSO: 100 ÷ 240 Vac, 50/60Hz


USCITA: 12Vdc / 2A

LUNGHEZZA CAVO: 120cm

ART.	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00317-00	80x40x30 mm	175 GR	Scatola	1	1



ALIMENTATORE 12V 1,5A DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA



L'alimentatore stabilizzato in CC, è indicato per alimentare telecamere TVCC che richiedano una tensione stabile di 12Vcc

E' dotato di cavi in ingresso e in uscita con spinotto standard da 2,1x5,5mm con positivo centrale

Tensione di ingresso: 230Vac - 50/60Hz

Tensione di uscita: 12Vcc

Corrente di uscita: 1,5A

Potenza: 18W

Grado di protezione: IP67

ART.	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/25805-00	59x59x28 mm	100 GR	Scatola	1	1

INIETTORE PoE GIGABIT 24Vdc



Iniettore PoE Gigabit 10/100/1000Mbps Tensione di rete: 240Vac, 50-60Hz
Corrente massima: 2A Corrente di spunto: 30A Tensione in uscita: 24Vdc
Compatibile con tutti i dispositivi con alimentazione PoE 24Vdc

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/94398-00	POE 24	Scatola	1	1



Alimentatore 9V,1A per Pannello kit antifurto Blaupunkt GSM
Compatibile con centrale SA2900R, Art. 35/09012-00

ART.	Modello	Tipo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/99150-00	POWER SUPPLY BLAUPUNKT	ALIMENTATORE CENTRALE ÷ SA2900R	Scatola	1	1

ADATTATORE DA PRESA COASSIALE A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE



Composto da una presa coassiale Ø int. 2,1mm e Ø est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.
Adatto agli spinotti di alimentazione di tutte le telecamere TVCC.
CAVO VIDEO: 06/02450-00
CAVO PER: 06/02452-00

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07106-00	Scatola	10	10

ADATTATORE DA SPINA COASSIALE A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE



Composto da una spina coassiale diam. Int. 2,1/2,5mm e diam. Est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.
Adatto alle prese di alimentazione di tutte le telecamere TVCC.
PER CAVO: 6/2450

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07110-00	Scatola	10	10



Composto da un connettore BNC e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.
PER CAVO: 6/2450

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07115-00	Scatola	10	10


ADATTATORE DC FEMMINA TVCC CON MORSETTI A PRESSIONE



Composto da una presa coassiale Ø int. 2,1mm e Ø est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a pressione montato sul retro con polarità + e -.
Adatto agli spinotti di alimentazione di tutte le telecamere TVCC

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07120-00	Scatola	10	10

BALUN PASSIVO PER VIDEOSORVEGLIANZA



Coppia di Balun HD per videosorveglianza .
Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero).

Compatibile con segnale 4K
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai morsetti a vite per il fissaggio del cavo.
Anti-interferenza e protezione contro le sovratensioni incorporato

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07160-00	Blister	2	10

BALUN PASSIVO PER VIDEOSORVEGLIANZA



Coppia di Balun HD per videosorveglianza.
Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero).
Compatibile con segnale 4K
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Fino a 150m per telecamere AHD 4K
Fino a 130m per telecamere TVI 4K
Fino a 200m per telecamere CVI 4K
Trasmissione in Real-Time.
Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai morsetti a vite per il fissaggio del cavo.

ART.	Tipo	Pz.	Conf.
Imballo Imballo Comm.			
37/07210-00	Blister	2	10

BALUN PASSIVO X VIDEOSORVEGLIANZA



Coppia di Balun HD per videosorveglianza.
Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero).
Compatibile con segnale 4K
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Fino a 150m per telecamere AHD 4K
Fino a 130m per telecamere TVI 4K
Fino a 200m per telecamere CVI 4K
Trasmissione in Real-Time.
Dimensioni compatte e di facile e veloce installazione grazie ai morsetti a pressione per il fissaggio del cavo.

ART.	Tipo	Pz.	Conf.
Imballo Imballo Comm.			
37/07250-00	Blister	2	10

IP EXTENDER PASSIVO HD SU CAVO COAX



Progettato per estendere il segnale della telecamera IP su cavo coassiale esistente. Installazione semplice e veloce, in grado di trasmettere il segnale da analogico a IP, tramite il cavo RG59. Ampiamente utilizzato nel sistema di monitoraggio della sicurezza, nel sistema di controllo dell'automazione industriale, nel settore bancario, negli ospedali, nella sicurezza dei grandi magazzini, nei campus scolastici ecc...
Supporto telecamera IP con risoluzione 4K
1 canale passivo IP Extender su cavo coassiale
Dispositivo passivo, nessuna potenza richiesta
Velocità di trasmissione / larghezza di banda: 10/100 Mbps.
Trasmissioni half / full duplex
Standard: IEEE802.3 10Base-T
Velocità: 10/100Mbps
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM
Massima Distanza di trasmissione: 220M
Connettori: Femmina / Maschio BNC, RJ45 Jack
Cavo Coassiale: RG59
Temperatura di lavoro: -20°÷70
Temperatura di stoccaggio: -10°÷150
Umidità: 95% senza condensa

ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo	Pz.	Conf.
Imballo Imballo Comm.						
37/07300-00	IPVE8	40x19,5x18,5 mm	40 GR	Blister	2	10


BALUN PASSIVO VIDEO + ALIMENTAZIONE



Video Balun HD 4-IN-1, compatibile con standard AHD, CVI, TVI, videocamere CVBS con alimentazione
Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6
Compatibile con segnale 4K
Formato Video PAL / NTSC
Trasmissione video in tempo reale
Impostazione di protezione interferenza integrata
Distanza massima di trasmissione (CVBS): 400M
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Fino a 150m per telecamere AHD 4K
Fino a 130m per telecamere TVI 4K
Fino a 200m per telecamere CVI 4K
Tipo di filo UTP: 22 ÷ 24 AWG
Connettore alimentazione: 2.1 / 5.5mm jack
Temperatura di lavoro: -10° ÷ +55°C
temperatura d stoccaggio: -20°C +70°C
Umidità: 95% senza condensa

ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo	Pz.	Conf.
Imballo Imballo Comm.						
37/07405-00	HD-PV	40x19,5x18,5 mm	60 GR	Blister	2	1

KIT BALUN PASSIVI PRO TX+RX CON ALIMENTAZIONE + DATA



Balun per videosorveglianza 1 canale con alimentazione e DATA.
Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori).
Compatibile con segnale video PAL, NTSC e SECAM.
Compatibile con segnale 4K
Fino a 450m per telecamere CVI 720P
Fino a 320m per telecamere AHD 720P
Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P
Fino a 250m per telecamere CVI 1080P
Fino a 150m per telecamere AHD 4K
Fino a 130m per telecamere TVI 4K
Fino a 200m per telecamere CVI 4K
Trasmissione in Real-Time.
Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai pulsanti per il fissaggio del cavo.
Contiene il sistema TVS (transient voltage suppressor) per la protezione alle sovra tensioni e immunità ai disturbi (50dB).

ART.	Tipo	Pz.	Conf.
Imballo Imballo Comm.			
37/07450-00	Blister	1	1

CAVO ALIMENTAZIONE 4VIE PER TVCC




Cavo adattatore ideale per la distribuzione dell'alimentazione in 4 vie per videosorveglianza.

Composto da : 1x spina jack 2,1 mm
4x presa jack 2,1 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07130-00	Scatola	10	10

CAVO ALIMENTAZIONE 8VIE PER TVCC



Cavo adattatore ideale per la distribuzione dell'alimentazione in 8 vie per videosorveglianza.

Composto da : 1x spina jack 2,1 mm
8x prese jack 2,1 mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07132-00	Scatola	10	10

CAVO PER TELECAMERE BNC + DC 10M



Cavo per telecamere con alimentazione DC + spina BNC
PVC esterno

Alluminio e Rame all'interno

Cavo OD3.3 (9x0.15CCA rosso/nero, 5x0.15CCA Giallo, AL CCA)

Connettori: BNC + DC jack 5.5x2,1mm

ART.	Modello	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/08700-00	C10M	10 m	Scatola	1	1
37/08710-00	C20M	20 m	Scatola	1	1
37/08720-00	C30M	30 m	Scatola	1	1

CAVO VIDEO E DI ALIMENTAZIONE A NORME CEI 20-22 II PER SEGNALE VIDEO E APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA



Composto da 1 minicoax RG-59 e due conduttori rosso e nero.

COSTRUZIONE: N° 1 CONDUTTORE: SEZIONE: 0,08mm² (7x0,13) rame stagnato AWG 28.

ISOLAMENTO: PEE $\varnothing$ 1,65mm $\pm$ 0,07.

SCHERMO: a treccia in rame stagnato copertura 90%.

GUAINA: pvc $\varnothing$ 2,70mm $\pm$ 0,10

N° 2 CONDUTTORI: SEZIONE: 0,75mm² (23x0,20) rame rosso.

ISOLAMENTO: pvc $\varnothing$ 2,0mm $\pm$ 0,1

GUAINA: pvc

COLORE: grigio RAL 7001

SPINA BNC: 05/20006-00

ART.	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02450-00	6,4 mm	100	500

CAVO PER VIDEOSORVEGLIANZA CON ALIMENTAZIONE



Composto da 1 mini RG-59 e due conduttori rosso e nero.

COSTRUZIONE: Schermo: Treccia Rame Rosso

Copertura schermo: 90%

Conduttore: Rame Rosso

Cavi di alimentazione: 2x0,50mm

Guaina: PVC Nero

Impedenza: 75ohm


Dielettrico: PPE 1,9mm

SPINA BNC: 05/20006-00

ART.	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02452-00	6,0 mm	100	500

**TUTTE LE VARIAZIONI
RELATIVE AI PRODOTTI
VENGONO COSTANTEMENTE
AGGIORNATE SUL SITO:
WWW.ELCART.COM**


CONTATTO MAGNETICO AD 1 SCAMBIO PER ANTIFURTI



Completo di magneti.
CUSTODIA: termoplastica
Adatto per porte e finestre.

ART.	Conf. Comm.
35/00150-00	10

AMPOLLA REED 1 LAVORO




CONTATTO NORM. APERTO
POT. MAX COM.: 10 W
COR. MAX COM.: 0,5 A
PORTATA MAX.: 1 A
RESIST. CONT.: 100 mOHM

RES.D'ISOLAM.: 10^{10} OHM
CAPACITA': 0,7 pF
SENSIBILITA': 15 / 20 AT
TEMP. LAV.: $-40^{\circ}\text{C} \div +125^{\circ}\text{C}$

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01200-00	25	250

AMPOLLA REED 1 LAVORO




CONTATTO NORM. APERTO
POT. MAX COM.: 40 W
CORR. MAX COM.: 2 A
PORTATA MAX.: 3 A
RESIST. CONT.: 80 mOHM

RES.D'ISOLAM.: 10^{11} OHM
CAPACITA': 0,5 pF
SENSIBILITA': 30 / 35 AT
TEMP. LAV.: $-40^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01210-00	10	100



INTERRUTTORE A CHIAVE PER PERSONAL COMPUTER




Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
Blocca la tastiera.
ANGOLO ROTAZIONE: 90°
TERMINALI: a saldare
CORPO E GHIERA: acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01700-00	a saldare	10	100



INTERRUTTORE A CHIAVE PROFESSIONALE PER PERSONAL COMPUTER




Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
Blocca la tastiera. Disponibilità di 5000 diverse combinazioni.
ANGOLO ROTAZIONE: 90°
TERMINALI: a saldare
CORPO E GHIERA: acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01705-00	a saldare	10	100



INTERRUTTORE A CHIAVE MINIATURA PER ANTIFURTO




Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
PORTATA MAX.: 1 A-125 V
RESISTENZA ISOLAMENTO: 200 M OHM
RESISTENZA CONTATTI: 10 mOHM max
ANGOLO ROTAZIONE: 60°
TERMINALI: a saldare
CORPO E GHIERA: acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01710-00	a saldare	10	50



COMMUTATORE A CHIAVE MINIATURA A 3 POSIZIONI PER ANTIFURTO




Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
PORTATA MAX.: 1 A-125 V
RESISTENZA ISOLAMENTO: 200 M OHM
RESISTENZA CONTATTI: 10 mOHM max
ANGOLO ROTAZIONE: 120°
TERMINALI: a saldare
CORPO E GHIERA: acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01712-00	a saldare	10	50



INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO




Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
PORTATA MAX.: 2 A-250 V
RESISTENZA ISOLAMENTO: 500 M OHM - 500 V
RESISTENZA CONTATTI: 10 mOHM max
ANGOLO ROTAZIONE: 90°
TERMINALI: a saldare
CORPO E GHIERA: acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01713-00	a saldare	10	100

SIRENE - INTERRUTTORI - CAMPANELLI SENZA FILO

SIRENA ELETTRONICA PER ANTIFURTO




ALIM.:6÷14 Vcc
POTENZA MAX.:20 W
MATERIALE:ABS
LIV. SONORO:min. 105dB

ASSORBIMENTO:750 mA
TEMP. LAV.: -20°C÷+60°C
DIMENS.:90x85 mm
PESO: 370 gr.

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/02030-00	1	30

INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO




Protezione antipolvere per la feritoia della serratura.
Chiave estraibile sia in posizione di chiusura che di apertura del contatto.
PORTATA:12 Vcc - 5 A
ANGOLO ROTAZIONE:90°
GHIERA:ricoperta in pvc
CORPO:zama zincata

ART.	Terminali	Conf. Comm.
35/01715-00	a saldare	5



INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO



Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.
PORTATA MAX.:2 A-250 V
RESISTENZA ISOLAMENTO:500 M OHM - 500 V
RESISTENZA CONTATTI:10m OHMmax
ANGOLO ROTAZIONE:90°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01717-00	a saldare	10	25

CAMPANELLO SENZA FILI A 32 MELODIE E 24 SUONI POLIFONICI CON TASTO DI TRASMISSIONE AD ENERGIA CINETICA (BATTERIE NON NECESSARIE)



Utile quando si è in giardino, in terrazza, in garage o in bagno; lo si può tenere anche come campanello da interni (per le persone anziane, ammalate ecc..)
Il ricevitore si collega direttamente alla presa domestica da 220V, mentre il trasmettitore invia il segnale mediante energia cinetica; nessuna batteria è quindi necessaria!

ART.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/10002-00	BIANCO	Blister	1	1	4

CAMPANELLO SENZA FILI CON SENSORE DI MOVIMENTO



Questo sistema è composto da un sensore ad infrarossi da installare accanto alla porta d'ingresso, alla finestra o in prossimità delle scale, e da un ricevitore di facile fissaggio a muro.

Il raggio di azione del sensore ad infrarossi arriva sino a 8 metri, con un angolo di rilevamento fino a 110 gradi.

COLORE:Bianco/azzurro trasparente

DIMENSIONI SENSORE:65 x 80 x 40mm

DIMENSIONI RICEV.:107 x 120 x 40mm


BATTERIE SENSORE:3 batterie da 1,5V AAA (non incluse)

BATTERIE RICEVITORE.:3 batterie da 1,5V AA (non incluse)

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/10010-00	TC-110	Blister	1	1	4

Panasonic

PILE AL LITIO 3V PANASONIC




TENSIONE: 3 V

Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Modello	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31110-00	CR1025	10,0 mm	2,5 mm	Blister	1	12	24
30/31130-00	CR1220	12,5 mm	2,0 mm	Blister	1	12	24
30/31140-00	CR1616	16,0 mm	1,6 mm	Blister	1	12	24
30/31150-00	CR1620	16,0 mm	2,0 mm	Blister	1	12	24
30/31160-00	CR1632	16,0 mm	3,2 mm	Blister	1	12	24
30/31170-00	CR2012	20,0 mm	1,2 mm	Blister	1	12	24
30/31210-00	CR2354	23,0 mm	5,4 mm	Blister	1	12	24
30/31220-00	CR2430	24,5 mm	3,0 mm	Blister	1	12	24
30/31230-00	CR2450	24,5 mm	5,0 mm	Blister	1	12	24

Panasonic

PILA LITIO PANASONIC 3V PANASONIC




TENSIONE: 3 V

Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Dim. A	Dim. B	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31182-00	20 mm	1,6 mm	CR2016	Blister	2	12	24
30/31192-00	20 mm	2,5 mm	CR2025	Blister	2	12	24
30/31202-00	20 mm	3,2 mm	CR2032	Blister	2	12	24

Panasonic

PILA AL LITIO 3V PANASONIC




Per fotocamere con sistema APS (Advanced Photo System).

ART.	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31300-00	CR2	3 V	Blister	1	10	20
30/31305-00	CR2	3 V	Bulk	5	5	20

Panasonic

PILA AL LITIO 3V PANASONIC




Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31310-00	CR123	3 V	Blister	1	10	20
30/31315-00	CR123	3 V	Bulk	5	5	20

BATTERIE RICARICABILI AL PIOMBO ERMETICO



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 2Ah ECO




Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

ART.	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06065-00	12 V	2 Ah	10	20



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 2Ah




Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

ART.	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06070-00	12 V	2 Ah	10	20



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 1,3Ah




Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

ART.	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06060-00	12 V	1,3 Ah	10	20



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 7Ah ECO




Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

ART.	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06100-00	12 V	7 Ah	5	10



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 7Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

ART.	Tensione	Capacità Batteria	Dim. Faston	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06105-00	12 V	7 Ah	4,8 mm	5	10
30/06106-00	12 V	7 Ah	6,3 mm	5	10



BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 18Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

ART.	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06120-00	12 V	18 Ah	2



CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO 2-6-12VCC MODELLO HOBBISTICA



Caricabatterie a controllo elettronico, ottimizza al meglio la carica della batteria attraverso un sistema di gestione intelligente.

Per batterie al piombo ermetico da 0,8Ah a 9Ah.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti. **USCITA NOMINALE: 2 - 6 - 12VCC**

CORRENTE: 600mA

TERMINALI: Coccodrilli isolati

DIMENSIONI: 82x56x80mm

PESO: 125 gr ALIMENTAZIONE: 100V - 240V

ART.	Alim.	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08703-00	100V - 240V	600 mA	Scatola	1	1



CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC PROFESSIONALE



Caricabatteria a controllo elettronico con LED bicolore di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 0,8Ah a 10Ah.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. **USCITA NOMINALE: 12VCC**

CORRENTE: 800mA

TERMINALI: Coccodrilli isolati ALIMENTAZIONE: 800mA

ART.	Alim.	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08715-00	220 V - 240 V	800 mA	1	5



CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC PROFESSIONALE



Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 10Ah a 30Ah.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. **USCITA NOMINALE: 12VCC**

CORRENTE: 3000mA

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate ALIMENTAZIONE: 200V - 240V

ART.	Alim.	Corrente	Tipo Imballo	Conf. Comm.
30/08724-00	220 V - 240 V	2 A	Scatola	1



CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC PROFESSIONALE



Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con LED bicolore di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.

Per batterie al piombo ermetico da 10Ah a 30Ah.

Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. **USCITA NOMINALE: 12VCC**

CORRENTE: 2000mA

TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate ALIMENTAZIONE: 200V - 240V

BATTERIA RICARICABILE: 30/04586-00


ART.	Alim.	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08725-00	220 V - 240 V	3 A	Scatola	1	1	2



ARMADIO DA PARETE SERIE RWS SICUREZZA

La serie di armadi rack 19" RWS è stata ideata per tutte le applicazioni IT.
Armadio Reversibile, con apertura porta sia Destra sia a Sinistra
Porta scorrevole lateralmente
Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
Prese d'aria laterali
Capacità di carico fino a 60 Kg
Grado di protezione IP 20

ART.	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	N. Montanti	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48054-00	WPN-RWS-06504-B	6	560x400x325 mm	15 KG	2	Scatola	1	1
40/48056-00	WPN-RWS-06506-B	6	560x600x325 mm	16.0 KG	2	Scatola	1	1
40/48058-00	WPN-RWS-12506-B	12	560x600x592 mm	23.8 KG	4	Scatola	1	1



ARMADIO DA PARETE SERIE RWV VERTICALE

La serie di armadi rack da parete è la soluzione ideale per spazi ristretti
Struttura progettata per mantenere una minima distanza dal muro
5 Unità: 3 orizzontali e 2 unità verticali in 14cm di profondità.
Dati tecnici:
Struttura in solido acciaio da 1,5mm
Porta in acciaio con oblò apribile a 90° e bloccabile con serratura e chiave
Alloggiamenti per ventole da 60mm sui lati
Capacità di portata: 80kg
Grado di protezione: IP20
Chiavi di ricambio: Art. 40/99997-00

ART.	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48070-00	WPN-RWV-05501-B	5	500x142x475 mm	10,4 KG	Nero RAL 9005	Scatola	1	1
40/48071-00	WPN-RWV-05501-G	5	500x142x475 mm	10,4 KG	Grigio RAL 7035	Scatola	1	1



ARMADIO MURO SICUREZZA VERTICALE RWN

La serie RWN è dedicata alla conservazione delle registrazioni NVR / DVR
Anta anteriore (540x470mm), protetta da una serratura tubolare numerata
E' possibile fissare periferiche standard rack 19" profonde fino a 43cm.
Dati Tecnici:
Struttura in acciaio da 1,5mm
Due alloggiamenti per ventole da 120mm sui lati
Chiusura con chiave di sicurezza tubolare numerata diversa per ogni armadio
Chiavi di ricambio: Art. 40/99996-00

ART.	Modello	Colore	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48075-00	WPN-RWN-02601-B	RAL 9005	600x150x750 mm	18 KG	Scatola	1	1
40/48076-00	WPN-RWN-02601-W	RAL 7035	600x150x750 mm	18 KG	Scatola	1	1



ARMADIO SICUREZZA MURO VERTICALE CON STAFFA VESA

Armadio dedicato alla conservazione delle registrazioni NVR / DVR
Anta anteriore (540x570mm) protetta da una serratura tubolare diversa per ogni armadio, con doppia cerniera a frizione tarabile e aole per il passaggio di strisce in valcro.
Il vano inferiore può contenere comodamente un UPS e permette un comodo e sicuro accesso ai cavi di collegamento
Struttura in robusto acciaio da 1,5mm verniciato con polveri epossidiche
Due alloggiamenti per ventole da 120mm sui lati
Chiusura con chiave di sicurezza tubolare numerata diversa per ogni armadio
Colore: Grigio, RAL 7035

ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48078-00	WPN-RWN-00602-G	600x200x750 mm	19 KG	Scatola	1	1

CATALOGO BATTERIE RICARICABILI

*CATALOGO BATTERIE RICARICABILI
al piombo-calcio ermetiche*

EXTRACELL®

YAMADA



richiedete il catalogo
E-82302

ANTINTRUSIONE



KIT ANTINTRUSIONE BLAUPUNKT WIRELESS GSM + ACCESSORI	15
TELECOMANDI PER CENTRALI IP	16
CONTATTI PER PORTE E FINESTRE	17
RILEVATORI DI FUMO, PERDITE ACQUA, ROTTURA VETRO	18
SENSORE DI CALORE	17
SIRENA DA ESTERNO WIRELESS E ACCESSORI	19
SENSORI E RILEVATORI VARI	20÷23



●BLAUPUNKT

KIT ANTIFURTO WIRELESS GSM SA2900R

Kit Include: 1 Centrale di allarme con sirena integrata, 1 Contatto porte finestre, 1 Sensore PIR, 1 Telecomando.
Completamente Wireless
Con display e tastiera per programmazione e controllo.
Necessaria una SIM card (non inclusa)
SMS e Chiamate di emergenza
Funzione SMS Encryption, per rendere più sicuri i vostri SMS di controllo della centrale. Tecnologia Rolling Code per una maggiore sicurezza e protezione anti interferenze 30 zone wireless; ogni zona può essere programmata in diverse modalità
Funzione di Home automation
Menù multilingua con 6 lingue selezionabili
Programmabile tramite tastiera e SMS
Prima installazione guidata sul display LCD per facilitare l'utilizzo
Protezione tamper per sabotaggi non autorizzati
App gratuita per Android e iOS Connect2Alarm
Sensori inclusi nella confezione già abbinati alla centrale
Espandibile e personalizzabile
Uso Interno
Dati tecnici
Alimentazione: Alimentatore 9V 1A
Batteria di backup: 4 batterie 4,8V 600mAh Ni-Mh ricaricabile
Durata batteria di backup: 18 ore
Volume allarme: 96db @ 1mt
Radio frequenza: 868 MHz, ROLLING CODE
Comunicazione via radio: fino a 300mt in spazio aperto
Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C
Dimensioni: 209x136x22,5mm

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09012-00	SA2900R	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

RIPETITORE DI SEGNALE RP-S1



Ripetitore di segnale wireless.
Gestisce tutti i sensori abbinati alla centrale modello SA
Dati tecnici:
Alimentazione: Alimentatore 9Vcc 500mA
Batteria di backup: 4.8V 600mA Ni-MH (1.2V x4)
Radio Frequenza: 868 MHz
Dimensioni: 155x93x35mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09400-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

TASTIERA PER CENTRALE DI ALLARME KP-S1



Caratteristiche:
Alimentato da una batteria al litio pre-inserita
16 tasti retroilluminati
Arma / Disarma / Modalità casa / Incendio / Panico / Emergenza
Dati Tecnici:
Alimentazione: batteria CR123A 3V
Durata Batteria: 4,5 anni
Radio frequenza: 868 MHz
Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C
Dimensioni: 80x116x20,5mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09190-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

TASTIERA ROLLING CODE CON TAG KPT-R1



Tastiera Wireless per centrale GSM SA2900 Blaupunkt, con tecnologia Rolling Code per una migliore sicurezza e protezione contro interferenze.
Alimentato da una batteria al litio pre-inserita. 16 tasti retroilluminati
Arma / Disarma / Modalità casa / Incendio / Panico / Emergenza
Indicazione batteria scarica
Dati Tecnici:
Alimentazione: batteria CR123A 3V
Durata Batteria: 4,5 anni
Radio frequenza: 868 MHz, ROLLING CODE
Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C
Dimensioni: 80x116x20,5mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09196-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

PRESA COMANDABILE SHUKO PSS-S1



Da collegare in una presa di corrente in modo da controllare l'accensione e spegnimento di apparecchiature elettriche.
Dati Tecnici:
Alimentazione: 110-230V 50/ 60Hz
Carico massimo:
1760W 110V 16A, 3680W 230V 16A
Radio frequenza: 868 MHz
Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C
Dimensioni: 78x52x85.5mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09205-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

PRESA DOMOTICA IP PSM-S1



Caratteristiche:

Presse domotiche IP con controllo remoto delle apparecchiature domestiche, attraverso PC e Smartphone, sempre e ovunque.

Compatibile con la serie Q di Blaupunkt, è possibile controllare le apparecchiature

Dati Tecnici:

Protocollo: ZigBee 1.2

Alimentazione: 110-230V, 50/60Hz

Potenza Massima:

110V: 1760W 16A

230V: 3680W 16A

Temperatura d'utilizzo: da -10°C a +45°C

Umidità: + 85% senza condensa

Dimensioni: 78x52x85.5mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09270-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

TELECOMANDO PER CENTRALE IP e GSM RC-S3



Telecomando per centrali GSM e IP Blaupunkt

Arma / Disarma / Modalità casa / Incendio / Panico / Emergenza

Indicatore LED

Dati Tecnici:

Alimentazione: batteria CR2032 3V

Radio frequenza: 868MHz

Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio

Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09371-00	RC-S3B	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

TELECOMANDO PANICO PB-S1



Premendo il pulsante viene attivato l'allarme Panico

Dati Tecnici:

Alimentazione: batteria CR123A 3V

Durata Batteria: 8 anni

Radio frequenza: 868 MHz

Dimensioni: 72x43x15mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09372-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

TELECOMANDO ROLLING CODE BLAUPUNKT



Telecomando Rolling Code per centrale GSM, Art. 35/09012, SA2900R

Arma / Disarma / Modalità casa / Incendio / Panico / Emergenza

Indicatore LED

Dati Tecnici:

Alimentazione: batteria CR2032 3V

Radio frequenza: 868MHz

Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio

Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09374-00	RC-R3	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

RFID TAG TAG-S1



Tag Rfid per centrali di allarme IP & GSM

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09375-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

TELECOMANDO PER KIT HOS 1800 BP



Telecomando per il kit HOS 1800 Blaupunkt

Possibilità di attivare / disattivare da remoto la telecamera

Dati tecnici:

Frequenza: 868MHz

Distanza di trasmissione: fino a 150m, in spazio aperto

Tipo di batteria: 1 x CR2032 (inclusa)

Temperatura di funzionamento: 0° + 40°C

Umidità: 80%

Dimensioni: 60x30x14mm

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09086-00	HOS RC-1	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** CONTATTO PORTE FINESTRE EASY DCS4



Caratteristiche:
Contatto porte finestre wireless di facile installazione
Colore: Bianco
Dati tecnici:
Alimentazione: 1 batteria CR2032 3V (Art.30/26280)
Durata Batterie: 1,5 anni
Radio frequenza: 868 MHz
Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
Dimensioni: 105x28,5x19,5mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09155-00	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** CONTATTO PORTE FINESTRE EASY DCS4 MARRONE



Caratteristiche:
Contatto porte finestre wireless di facile installazione
LED indicatore di allarme e modalità test
Colore: Marrone
Dati tecnici:
Alimentazione: 1 batteria CR2032 3V (Art.30/26280)
Radio frequenza: 868 MHz
Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C
Dimensioni: 105x28,5x19,5mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09156-00	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** DONGLE GSM ESTERNO PER Q-PRO



Dongle GSM per centrali Q-Pro di Blaupunkt
Il Dongle funziona come Backup per notifiche in caso di allarme ed offre una panoramica generale sull'App
Richiede l'installazione di una scheda Sim con dati Internet (non compresa)
Alimentazione tramite USB
Bande GSM: GPRS 850/900/1800/1900MHz
Temperatura: -10°C ÷ +45°C
Dimensioni: 50x65x24mm

ART.	Modello	Velocità	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09165-00	DG2-PRO	2G	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** CONTATTO PORTE FINESTRE CON CONTA IMPULSI FILARE PER TAPPARELLA DC-S3



Caratteristiche:
Contatto porte finestre wireless di facile installazione a tripla funzione.
Contatto filare "puro" per trasformare qualsiasi sensore filare in wireless e comunicare con il pannello Blaupunkt.
Piccolo e installabile direttamente sulle cornici di porte e finestre
LED indicatore di allarme e modalità test
Dati tecnici:
Alimentazione: batteria 1/ 2AA 3,6V (Art.30/28000)
Durata Batterie: 2 anni
Radio frequenza: 868 MHz
Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
Dimensioni: 107x32x22mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09175-00	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** CONTATTO PORTA PER KIT HOS1800 BP



Contatto porte / finestre per kit HOS 1800 Blaupunkt
Dati tecnici:
Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: fino a 150m, in spazio aperto
Tipo di batteria: 1 x CR 2032 (inclusa)
Temperatura di funzionamento: 0° + 40°C
Dimensioni: Contatto: 71x27x14mm - Magnete: 71x13x13mm

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09084-00	HOS DC-1	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** SENSORE DI CALORE HD-S1



Caratteristiche:
Allarme per Alta temperatura
Allarmerà il sistema quando la temperatura aumenta più di 8,3°C in un minuto
Sirena integrata per allarme sonoro
Dati tecnici:
Alimentazione: 3 batterie AA alcaline
Radio frequenza: 868 MHz
Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
Dimensioni: 105x105x42mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09210-00	Scatola	1	1

● BLAUPUNKT

RILEVATORE DI FUMO SD-S1



Caratteristiche:

Eccellente stabilità con alta sensibilità

Sirena integrata per allarme sonoro

Certificazioni EN54-7 e EN14604

Dati tecnici:

Alimentazione: 4 batterie AAA alcaline

Volume allarme: 95db @ 1mt

Radio frequenza: 868 MHz

Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto

Dimensioni: 105x105x42mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09220-00	Scatola	1	1

● BLAUPUNKT

RILEVATORE PERDITE ACQUA WS-S1



Trasmette segnale di allarme alla centrale in caso di rilevazione fuoriuscita d'acqua

Dati tecnici:

Alimentazione: batteria CR123A 3V

Volume allarme: 95db @ 1mt

Radio frequenza: 868 MHz

Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto

Dimensioni: 95x82,5x30mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09230-00	Scatola	1	1

● BLAUPUNKT

SENSORE ROTTURA VETRO DOMOTICO



Sensore rottura vetro domotico SVGS-S1 Blaupunkt

LED indicatore batteria scarica e modalità test Autodiagnosi periodica

Dati tecnici:

Protocollo Zigbee 1.2 - Frequenza: 2.4GHz

Alimentazione: 1 x Batteria CR2032 3V

Umidità: superiore a 85% senza condensa

Dimensioni: D=40mm x 14mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09180-00	Scatola	1	1

SENSORE TAPPARELLA PER ANTIFURTO



Questo sensore grazie alle sue ridotte dimensioni può essere facilmente montato (fissandolo con due viti sull'infisso) senza la necessità di dover aprire i cassonetti degli avvolgibili, quindi elimina tutte quelle problematiche relative all'apertura dei cassonetti.

Uscita contatto N.C. - Installazione all'esterno del cassonetto.

Sistema a camme per evitare i falsi allarmi derivati dagli assestamenti dell'infisso.

Dispositivo a molla per compensare le oscillazioni delle tapparelle.

ART.	Colore	Conf. Comm.
35/08800-00	Bianco	5
35/08802-00	Marrone	5

● BLAUPUNKT

RELE DOMOTICO CONTROLLO LUCI



Collegato direttamente ai cavi di potenza e installato in un soffitto

Dati tecnici:

Protocollo: Zigbee 1.2

Frequenza: 2.4GHz

Alimentazione: 230Vac, 50/60Mhz

Carico massimo:

a 110V: 1100W 10A

a 230V: 2300W 10A

Umidità: +85% senza condensa

Dimensioni: 51x48x20mm

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09280-00	PRM2-S1	Scatola	1	1

● BLAUPUNKT

RELE DOMOTICO CONTROLLO TAPPARELLE



Caratteristiche:

Controlla il motore di una tapparella, comandando a distanza le funzioni su / giù / pausa

Riceve comandi e trasmette segnali al pannello di controllo

Dati tecnici:

Protocollo Zigbee 1.2

Frequenza: 2.4GHz

Alimentazione: 230Vac, 50/60MHz

Temperatura d'utilizzo: -10°C +45°C

Dimensioni: D=40mm x 14mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09282-00	Scatola	1	1



●BLAUPUNKT

SIRENA DA ESTERNO WIRELESS BX-S1

Caratteristiche:
Sistema via radio bidirezionale
IP43 impermeabile e protezione dai raggi UV
Dati Tecnici:
Alimentazione: 4 batterie D alcaline
Volume allarme: 104db @ 1mt
Radio frequenza: 868 MHz
Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
Dimensioni: 257x220x69mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09300-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

MINI RILEVATORE CALORE SERIE ISD



Supporta rilevamento alta temperatura: con allarme attivo, rileva se la temperatura raggiunge una soglia a 54°C o quando aumenta in maniera repentina

Dati Tecnici:

Alimentazione: Batteria interna al litio 3Vcc CR 14250 (non sostituibile)

Consumo: 5µA(standby), <160mA(in allarme)

Volume sirena: 85dB (1Metro)

Indicatore LED


Durata sirena: circa 10 minuti

Umidità: 95%

ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09610-00	ISD-HD1	44x50x50 mm	85 GR	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

STAFFA FISSAGGIO MAGNETICO ISD-MB1



Staffa di Fissaggio Magnetico Blaupunkt, soluzione perfetta per una facile installazione

Compatibile con tutta la serie ISD, con gli accessori delle serie SA & Q e con la telecamera VIO-H30 della serie VIO

ART.	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09615-00	IDS-MB1	Ø39 mm	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

RILEVATORE ACQUA ANTI-ALLAGAMENTO



Rilevatore acqua-antiallagamento Blaupunkt

Dati Tecnici:

Alimentazione: Batteria 3x1,5Vcc AAA (Non Include)

Consumo corrente in Stand-by: <20µA

consumo corrente in Allarme: <100mA

Durata batteria in allarme: 12ore

Volume sirena: 90dB (1Metro)

Umidità: 100%

ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09630-00	ISD-WD1	95x42x95 mm	85 GR	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

MULTI-DETECTOR BLAUPUNKT



Il multi-detector Blaupunkt include le funzioni di: rivelatore di fumo, rivelatore di movimento, rivelatore di calore, sensore di temperatura e sirena.

Alimentazione: batteria al litio CR123A da 3V

Colore: Bianco

Frequenza: 2.4 GHz

Pressione sonora: 95 dB

Protocollo di comunicazione: ZigBee Pro Home Automation

Conforme a EN 14604

Umidità dell'aria: fino a 85% senza condensa

Dimensioni: 79,5x79x53,5mm

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09640-00	MD-S1	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

SENSORE DI TEMPERATURA TS-S1



Range di temperatura rilevato: -10°C 50°C
 Dati tecnici:
 Alimentazione: Batteria al litio 1/ 2 AA 3,6V
 Radio frequenza: 868 MHz
 Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
 Dimensioni: 103x31x21mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09200-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

SENSORE PIR PER KIT HOS 1800 BP



Sensore di movimento PIR, per kit HOS 1800 Blaupunkt. Uso interno
 Dati tecnici:
 Frequenza: 868MHz
 Distanza di trasmissione: fino a 150m, in spazio aperto
 Tipo di batteria: 3 x 1,5V batterie AA (incluse)
 Protezione Tamper
 Dimensioni: 110x61,44x51,6mm

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09082-00	HOS IR-1	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

RILEVATORE MONOSSIDO DI CARBONIO CO-S1



Caratteristiche:
 Sensibilità: standard EN50291
 Tempi di risposta:
 CO 100PPM: 10-40min
 CO 10PPM: >120min
 Dati tecnici:
 Alimentazione: 3 batterie AA alcaline
 Volume allarme: 95db @ 1mt
 Radio frequenza: 868 MHz
 Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
 Dimensioni: 130x100x41mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09240-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

CRONOTERMOSTATO DOMOTICO PER RADIATORI



Caratteristiche:
 Regola la temperatura ambiente e, di conseguenza, rileva quando c'è un calo di temperatura improvviso
 Funzione antigelo quando la temperatura ambiente scende sotto i 5°C
 Dati tecnici:
 Protocollo: Zigbee 1.2
 Frequenza: 2.4GHz
 Alimentazione: 2 x batterie alcaline AA, 3V
 Dimensioni: 107.9x57.45x66mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09500-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

SENSORE PIR WIRELESS IR-S4 EASY



Caratteristiche:
 Microprocessore controllato con un algoritmo ADSP per ridurre falsi allarmi.
 Due livelli di sensibilità selezionabili
 LED indicatore di allarme e modalità test
 Dati tecnici:
 Alimentazione: batteria CR123A 3V
 Radio frequenza: 868 MHz
 Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
 Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C
 Dimensioni: 53x67x89mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09101-00	Scatola	1	1

●BLAUPUNKT

SENSORE PIR WIRELESS PET IMMUNITY EASY



Caratteristiche:
 Con Tecnologia PET-IMMUNITY
 Microprocessore controllato con un algoritmo ADSP per ridurre falsi allarmi.
 LED indicatore di allarme e modalità test
 Dati tecnici:
 Alimentazione: batteria CR123A 3V
 Range di rilevamento: 12mt
 Radio frequenza: 868 MHz
 Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
 Dimensioni: 53x67x89mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09106-00	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** SENSORE PIR WIRELESS CON FOTOCAMERA IRC-S2



Sensore PIR con fotocamera integrata.
Possibilità di visionare in qualsiasi momento le immagini attraverso l'APP.
Protezione antimanomissione
Test del sistema automatico, per garantirne il funzionamento ottimale
Spia LED presente

ART.	Tipo	Pz.	Conf.
35/09120-00	Imballo Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** SENSORE PIR WIRELESS A TENDA CIR-S1



Caratteristiche:
Microprocessore controllato con un algoritmo ADSP per ridurre i falsi allarmi.
Batteria lunga durata per ridurre i costi di manutenzione.
LED indicatore di allarme e modalità test.
Uso interno
Dati tecnici:
Alimentazione: batteria CR123A 3V
Radio frequenza: 868MHz
Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto
Dimensioni: 75x55x40mm

ART.	Tipo	Pz.	Conf.
35/09121-00	Imballo Scatola	1	1

SENSORE PORTA/FINESTRE



Sensore Porte/Finestre wireless per sistema d'allarme
Supporta le funzioni di Ritardo d'Entrata e Attivazione Casa
Alimentazione: 1xBatteria CR2032, 3Vdc
Corrente di funzionamento: 20mA
Frequenza: 433MHz
Umidità: 95% senza condensa

ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo	Pz.	Conf.
35/07300-00	DP-2	80x38,2x13,3 mm	40 GR	Imballo Scatola	1	1

SENSORE PIR PET IMMUNITY



Sensore di Movimento PIR Wireless, immune agli animali domestici, per sistema d'allarme
Rileva tutti i movimenti ed evita falsi allarmi provocati da animali domestici
Tecnologia di risparmio energetico e avviso batteria scarica
Aspetto moderno ed elegante, è semplice da impostare e utilizzare
Alimentazione 9Vdc
Batteria: 2x Batterie Alkaline AA
Massima corrente di funzionamento: 15mA
Campo di Rilevamento: 100°C
Distanza di Rilevamento: 12m
Immunità Animali Domestici: Peso<20Kg
Distanza di Trasmissione: 200m in campo aperto
Frequenza: 433MHz
Temperatura: -10°C + 50°C
Umidità: 95% senza condensa

ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo	Pz.	Conf.
35/07320-00	PIR-2	99,6x54x40,2 mm	112 GR	Imballo Scatola	1	1

TASTIERA WIRELESS + 2 TAG



Tastiera esterna wireless per sistema d'allarme
E' possibile l'attivazione o la disattivazione del sistema solo inserendo il codice PIN o tramite la chiavetta TAG
Alimentazione: 5Vdc 2A
Batteria Interna: Litio 890mAh
Pulsante di Reset
Indicatore LED di stato
Distanza di Trasmissione: 200m in campo aperto
Frequenza: 433MHz
Umidità: 95% senza condensa

ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo	Pz.	Conf.
35/07350-00	KB TG-2	145x192x13,3 mm	163 GR	Imballo Scatola	1	1

COPPIA RFID TAG PER



Chiavetta RFID del sistema d'allarme
Ideale per Disattivare il sistema in modo semplice e veloce
Il sistema può supportare fino a un massimo di 99 RFID

ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07352-00	TAG-2	13,3x13x13,3 mm	15 GR	Scatola	1	1

CONTATTO PORTE METALLO WIRELESS



Contatto porta wireless a batteria con antenna esterna omnidirezionale (360°)
e contatti metallici.
Copertura: 100mt
Batteria: 1xAA

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08120-00	MC-3F	Scatola	1	1

SENSORE ROTTURA VETRO WIRELESS



Sensore rottura vetro con microfono incorporato per udire i suoni ambientali,
minimizza i falsi allarmi con un sofisticato controllo del segnale.
Frequenza: 433MHz
Distanza di rilevamento: 7m
Alimentazione: 12Vdc 500mA
Assorbimento in allarme: 28mA
Dimensioni: 54x15x106.5mm

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08180-00	GT-126	Scatola	1	1

BARRIERE PERIMETRALI DOPPIO IR



Con quattro sensori Infrarossi, rileva il passaggio di un intruso e quando due o più fasci di luce vengono oscurati, invia un avviso immediato al vostro smartphone

Raggi infrarossi: 4
Frequenza: 433MHz
Distanza di rilevamento: 6m
Alimentazione:
TX: 2x Batteria Litio 3V CR123A
RX: 3x Batteria Litio 3V CR123A
Grado di Protezione: IP66
Dimensioni: 42x47x612mm

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08215-00	AID-420	Scatola	1	1

SENSORE FUGHE DI GAS WIRELESS



Sensore wireless GAS (metano e GPL) Segnalazione alla centrale con allarme immediato (anche con centrale non Armata) H24.

Sirena da 70dB.
Area di copertura 20mq.
Per centrali A8 & GSM-1.
Dimensioni : 70x110x38mm
Alimentazione: 220Vca
Umidità: < 80% (senza condensa)

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08400-00	DG-1	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA WIRELESS SEKUR IP



Presa Domotica per antifurto wireless, semplice da utilizzare
Design elegante e compatto
Può essere controllata a distanza tramite APP
Possibilità di creare regole tramite il pannello di controllo
Distanza di trasmissione: 200m
Frequenza: 433MHz
Alimentazione: 220Vac - 50/60Hz
Carico Massimo: 2500W
Temperatura: -20°C + 50°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07360-00	SSW-2	102x62,5x29,7 mm	89 GR	Scatola	1	1

TELECOMANDO ANTIFURTO SEKUR IP



Telecomando del sistema d'allarme wireless
Pratico da trasportare, anche grazie all'apposito gancio per portachiavi
Alimentazione: 1xBatteria CR2032, 3Vdc
Distanza di trasmissione: 200m in campo aperto
Frequenza: 433MHz
Temperatura: -20°C + 50°C
Umidità: 90% senza condensa

ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07390-00	RC-2	58x33,1x11 mm	17 GR	Scatola	1	1

SENSORE PIR WIRELESS DA SOFFITTO



Per pannelli mod.GSM-1 & A8.
Specifiche tecniche:
Portata di Trasmissione senza fili:= 80mt (area aperta).
Altezza installazione:2,5-6mt
Frequenza di Trasmissione: 433MHz (± 75KHz)
Consumo in modalità attiva:9,5mA
Dimensioni(LxAxP): 90x 90 x 37 mm.

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08020-00	PIR-T	Scatola	1	1

TELECOMANDO SOS PER ANTIFURTO



Telecomando SOS per centrali antifurto 35/7000 & 35/7100

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08762-00	BP-1	Scatola	1	1



WWW.ELCART.COM

ANTIFURTO TUYA SMART + GSM



KIT ANTIFURTO TUYA	25
SENSORI DI MOVIMENTO WIRELESS	25-26
SIRENA DA ESTERNO CON PANNELLO SOLARE	27
TELECAMERE IP	28-29
TELECAMERA A BATTERIA SOLARE	30
SENSORI PORTA/FINESTRE	25
SENSORI DI MOVIMENTO	26
SIRENA DA ESTERNO/INTERNO	27

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



KIT ANTIFURTO TUYA SMART+GSM

Kit antifurto wireless IP/GSM smart Tuya con display touch screen capacitativo
Funzionamento con app Smart Life di Tuya e scheda SIM 4G
Possibilità di ricevere le notifiche push tramite app oppure tramite scheda SIM
sarà possibile ricevere notifiche via SMS o chiamata
La centrale invia inoltre un notifica in caso di mancanza di corrente
Dopo aver collegato il pannello di allarme all'APP Smart Life, è possibile
controllare da remoto il pannello per armare/disarmare e visualizzare lo stato
di apertura dei sensori porte/finestre in tempo reale.
Il nome degli accessori può essere modificato sull'APP e il nome di ogni
accessorio può essere personalizzato in base alla propria esigenza.
Il pannello è compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa
Possibilità di creazioni di scenari di sicurezza con altri dispositivi Tuya in
proprio possesso
Frequenza: 433MHz
10 lingue selezionabili
Sirena interna da 115dB
Supporta fino a 200 accessori
Slot scheda MicroSIM
Schermo touch screen anti-impronta
Sistema audio bi-direzionale
Installazione a tavolo o a parete
Indicatore LED di stato
Alimentazione: 5V, 1A
Batteria interna al litio da 550mAh
Temperatura: -20°C + 60 °C
Umidità: 90% senza condensa
Il kit comprende:
1x Pannello d'allarme
1x Sensore Wireless PIR
2x Telecomandi
1x Alimentatore
1x Contatto porta Bidirezionale

ART.	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
35/07500-00	Scatola	1	1

SENSORE DI MOVIMENTO PIR WIRELESS

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Facile da installare
Alimentazione: Batterie 3xAA
Durata batterie: fino a 2 anni in stand-by
LED per avviso batteria scarica
Frequenza: 433 MHz

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
35/07510-00	PIR-01	Scatola	1	1

SENSORE PIR WIRELESS PET IMMUNE

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Alimentazione: Batterie 3xAA
LED per avviso batteria scarica
LED indicazione batteria scarica
Peso animale: 25kg
Distanza di rilevamento: 12m
Frequenza: 433 MHz

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
35/07520-00	PIR-03C	Scatola	1	1

CONTATTO PORTA/ FINESTRA BIDIREZIONALE

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Facile da installare
Possibilità di vedere lo stato del contatto porta in tempo reale
Alimentazione: 2xCR2450 3V al litio
Durata batterie: 5 anni
Frequenza: 433MHz
Distanza di trasmissione: 80m

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
35/07525-00	DC-05	Scatola	1	1

SENSORE PORTA/FINESTRA SMART TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Sensore porta/finestra wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Facile da installare, possibilità di monitorare se il contatto è aperto/chiuso direttamente da Smartphone
Batteria: 1xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 60°C
Dimensione corpo sensore: 71x21x22mm
Dimensione contatto magnetico: 40x11x11mm

ATTENZIONE

PRODOTTO CON COMPATIBILE CON ART. 35/07500-00 KIT ANTIFURTO TUYA SMART+GSM

ART.	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
36/05200-00	WDWS1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Sensore anti allagamento wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Batteria: 1xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Grado di protezione: IP45
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 68x68x34mm

ART.	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05210-00	WFS2	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE DI FUMO SMART TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Sensore fumo wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Batteria: 2xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Volume sirena interna: 90dB
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 68x68x28mm

ART.	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05215-00	WSS1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE DI MOVIMENTO PIR TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Sensore PIR wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Dimensioni: 45x45x48mm

ART.	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05230-00	WMS2	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SIRENA INTERNA SMART TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Sirena interna wireless Smart Tuya.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Alimentazione esterna: 6V 0,5A
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Sirena interna: 120dB
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 70x68x31mm

ART.	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05250-00	WSA1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

TRASMETTITORE IR WIRELESS TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Grazie al trasmettitore IR Wireless Tuya, puoi registrare i segnali IR (infrarossi) direttamente sul prodotto, è possibile utilizzarlo per controllare i propri apparecchi che lavorano con segnali IR
Scaricando l'app Smart Life, è possibile accendere il condizionatore da remoto, regolare la temperatura del climatizzatore, accendere il televisore
La distanza effettiva di trasmissione IR è inferiore a 8 metri.
Dimensioni: 73x71x52mm
Peso: 100gr
Sostituisci tutti i telecomandi con lo smartphone, tutte queste funzioni possono essere utilizzate con una sola app, tramite il proprio smartphone o tablet

ART.	Modello	Descrizione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09514-00	WMC2	SMART IR CONTROLLER	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

TASTIERA ESTERNA WIRELESS

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Tastiera touch, alta sensibilità
Comunicazione bidirezionale con il pannello di controllo per lo stato in tempo reale
Allarme antimanomissione
Possibilità di attivare/disattivare l'allarme direttamente dalla porta d'ingresso
Frequenza: 433MHz

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07530-00	KP-02	Scatola	1	1

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



SIRENA DA ESTERNO CON PANNELLO SOLARE

Sirena da esterno wireless per sistema d'allarme Tuya
Interviene in caso d'allarme, ideale per la prevenzione da furti
Distanza di trasmissione: 200m in campo aperto
Frequenza: 433MHz
Pannello solare per ricarica batterie
Alimentazione: 12V 1A (non incluso)
Umidità: 90% senza condensa



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07550-00	SR-05	Scatola	1	1

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa

TELECOMANDO PER ANTIFURTO TUYA



Alimentazione: 1xCR 2032
Range di lavoro: 80m÷100m
Frequenza: 433MHz

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07540-00	RC-02	Scatola	1	1

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa

SIRENA DA INTERNO ANTIFURTO TUYA



Sirena da interno wireless per sistema d'allarme Tuya Interviene in caso d'allarme, ideale per la prevenzione da furti Supporta micro-processore centrale e funziona anti-manomissione Distanza di trasmissione: 200m in campo aperto Frequenza: 433MHz Valore massimo sirena: 85dB Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 220Vac Temperatura di lavoro: -10°C ÷ +40°C

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07555-00	SR-03	Scatola	1	1

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa

CAMPANELLO ANTIFURTO SMART TUYA



Campanello wireless: premere il pulsante per l'invio notifiche tramite app in caso di arrivo ospiti o corrieri
Funzionalità aggiuntiva come pulsante SOS
Frequenza: 433MHz

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07580-00	PB-03	Scatola	1	1

**CARATTERISTICHE
E DIMENSIONI RIPORTATE
NEL CATALOGO NON SONO
IMPEGNATIVE E POTRANNO
ESSERE MODIFICATE
SENZA PREAVVISO**

TELECAMERA IP PAN/TILT 1080P TUYA

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



Telecamera IP wireless Tuya, Plug & Play, facile da installare
Lavorano su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Con rilevamento di movimento integrato, la telecamera si muove seguendo la persona rilevata.
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera
Risoluzione Video: 2MPX, 1920x1080p, 30fps
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.264
Frequenza: 2,4GHz
Filtro IR per visione notturna di cui supporta due modalità:
1) Visione notturna a infrarossi (default)
2) Visione notturna a colori, da impostare sull'app
Distanza visione notturna: 20m
Supporta scheda SD fino a 64GB
Rilevamento di movimento incorporato
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 5Vdc - 2A
Consumo max: 10W
Umidità: 95% senza condensa
Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze

ART.	Modello	Versione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00556-00	PTC02F1	TELECAMERA TUYA INTERNO	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



TELECAMERA IP BULLET 3MPX IP66 TUYA

Telecamera IP wireless Tuya, Plug & Play, facile da installare
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera
Risoluzione Video: 3MPX, 2394x1296p, 20fps
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.265
Frequenza: 2,4GHz
Filtro IR per visione notturna
Distanza visione notturna: 20m
Angolo di visione: 108° orizzontale, 58° verticale
Supporta scheda SD fino a 128GB
Rilevamento di movimento incorporato
Porta Ethernet 10/100Mbps, RJ45
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Grado di protezione: IP66
Alimentazione: 12Vdc - 1A
Consumo: 6W
Temperatura: -10° + 50°C
Umidità: 95% senza condensa
Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze

ART.	Modello	Versione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00567-00	TELECAMERA TUYA ESTERNO	POWERED BY TUYA	-	Scatola	1	1

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



TELECAMERA IP 2MPX TUYA CON FLOODLIGHT

Telecamera IP wireless Tuya con Floodlight, Plug & Play, facile da installare
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Possibilità di impostare l'accensione della lampada ogni qualvolta viene rilevato un movimento.
Non vi è alcun pericolo in caso di: manomissione telecamera
Risoluzione Video: 2MPX, 1920x1080p, 30fps
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.264
Frequenza: 2,4GHz
Angolo visuale: 110°
Lampada LED Bianca 21pcs
Filtro IR per visione notturna di cui supporta due modalità:
1) Visione notturna a infrarossi (default), lampada 8pcs
2) Visione notturna a colori, da impostare sull'app
Distanza visione notturna: 20m
Supporta scheda SD fino a 128GB
Rilevamento di movimento incorporato
Porta Ethernet 10/100Mbps, RJ45
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Grado di protezione: IP66
Alimentazione: 12Vcc
Consumo max: 12W
Umidità: 90% senza condensa
Dimensioni: 210x45x45mm
Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze

ART.	Modello	Descrizione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00570-00	FLOODLIGHT CAMERA TUYA	TELECAMERA TUYA	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



TELECAMERA IP A BATTERIA 1080P TUYA

Telecamera IP wireless Tuya a Batteria, Plug & Play, facile da installare
Lavorano su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma Cloud
Risoluzione Video: 960p HD
Lente: fissa 3,6mm
Compressione Video: H.264
Angolo di visione: 110°
Frequenza: 2,4GHz
Filtro IR per visione notturna a infrarossi
Distanza visione notturna: 5-10m
Supporta scheda SD fino a 64GB
Rilevamento di movimento incorporato
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Grado di protezione: IP66
Alimentazione: 4,3V - 2x18650 batterie ricaricabili al litio
Durata autonomia batteria: 2mesi
Dimensioni: 90x52x81mm
Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze

ART.	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00548-00	NBC02PT	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



TELECAMERA A BATTERIA SOLARE IP66 TUYA

Telecamera IP Pan/Tilt motorizzata wireless Tuya a Batteria da esterno, Plug & Play, facile da installare
Grazie alla ricarica automatica delle batterie tramite pannello solare, potrà essere posizionata ovunque e non ci si dovrà più preoccupare di doverla smontare per la ricarica.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa micro Sd, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma Cloud.
Ideale per monitorare: cortili, laghi, frutteti, fattorie, miniere, cantieri
Generazione di energia solare e alimentazione con batteria al litio ricaricabile incorporata
Risoluzione 1920x1080 (2MPX)
Obiettivo con lente da 6mm e angolo di visione 80°
Angolo di rotazione: 355° orizzontale e 90° verticale
Microfono integrato con audio bidirezionale, che supporta la funzione di cancellazione dell'eco
Visione a infrarossi ad alta potenza da 850nm
Distanza effettiva della visione notturna può raggiungere i 20 metri
Incluse 6 batterie al litio 18650 ricaricabili ad alta capacità
Frequenza Wi-Fi: 2,4GHz
Slot per schede Micro SD, supporta schede di memoria fino a 64 GB
Rilevatore di movimento PIR integrato
Supporta registrazione su cloud, cloud on-demand, possibilità di condividere il dispositivo tramite app per un numero illimitato di utenti.
Massimo consumo: 7W
Dimensioni: 210x180x120mm

ART.	Modello	Versione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00574-00	IP09W	TELECAMERA TUYA A BATTERIA	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



TELECAMERA A BATTERIA SOLARE 4G IP66 TUYA

Telecamera IP Pan/Tilt motorizzata wireless Tuya a Batteria da esterno, Plug & Play, facile da installare
Grazie alla ricarica automatica delle batterie tramite pannello solare, potrà essere posizionata ovunque e non ci si dovrà più preoccupare di doverla smontare per la ricarica.
Inoltre, con lo slot per la SIM 4G, si potrà collegare in rete senza l'utilizzo e il posizionamento di router Wi-Fi nelle vicinanze.
Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android
Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera - furto dati o capacità bassa micro SD, in quanto tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma Cloud
Ideale per monitorare: cortili, laghi, frutteti, fattorie, miniere, cantieri
Generazione di energia solare e alimentazione con batteria al litio ricaricabile incorporata
Per l'impostazione è necessario che la Sim 4G sia inserita
Risoluzione 1920x1080 (2MPX)
Obiettivo con lente da 6mm e angolo di visione 80°
Angolo di rotazione: 355° orizzontale e 90° verticale
Microfono integrato con audio bidirezionale, che supporta la funzione di cancellazione dell'eco
Visione a infrarossi ad alta potenza da 850nm
Distanza effettiva della visione notturna può raggiungere i 20 metri
Incluse 4 batterie al litio 18650 ricaricabili ad alta capacità
Slot per schede Micro SD, supporta schede di memoria fino a 64 GB
Rilevatore di movimento PIR integrato
Supporta registrazione su cloud, cloud on-demand, possibilità di condividere il dispositivo tramite app per un numero illimitato di utenti.
Grado di protezione: IP66
Massimo consumo: 7W
Dimensioni: 210x180x120mm
Attenzione: la telecamera si collega e funziona solo con la Sim 4G

ART.	Modello	Versione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00576-00	-	-	-	Scatola	1	1

CATALOGO ACCESSORI TV-SAT E RICEVITORI



CATALOGO ACCESSORI TV-SAT E RICEVITORI DIGITALE TERRESTRE



EDIZIONE
2023 - 2024

richiedete il catalogo
E-82310

VIDEOSORVEGLIANZA TENDA



TELECAMERE IP MOTORIZZATE	33-34
TELECAMERA IP WIRELESS	33
PRESA DOMOTICA SCHUKO	35
TELECAMERE IP ESTERNO	34
KIT VIDEOSORVEGLIANZA TVCC	34



Tenda TELECAMERA IP WIRELESS MOTORIZZATA 1080p HD

Telecamera IP wireless, Plug & Play, facile da installare con copertura visiva a 360° con una risoluzione di 1080p.
È inoltre dotato di audio bidirezionale, rilevamento del movimento e funzioni di allarme sonoro e luminoso.
Risoluzione Video: 2MPX, 1920x1080p
Lente: fissa 4mm
Compressione Video: H.264
Frequenza: 2,4GHz
Filtro IR per visione notturna
Distanza visione notturna: 12m
Supporta scheda SD fino a 128GB
Supporta rilevamento di movimento
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 9Vdc - 1A
Consumo max: 10W
Dimensioni: 103x88x88mm

ART.	Modello	Descrizione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05000-00	CP3	Telecamera Ip Tenda	Scatola	1	1



Tenda TELECAMERA IP MOTORIZZATA 2K CP6

Telecamera IP wireless, Plug & Play, facile da installare con copertura visiva a 360° con una risoluzione di 2K
È inoltre dotato di audio bidirezionale, rilevamento del movimento e funzioni di allarme sonoro e luminoso.
Risoluzione Video: 2MPX, 1920x1080p
Lente: fissa 4mm
Compressione Video: H.264
Frequenza: 2,4GHz
Filtro IR per visione notturna
Distanza visione notturna: fino a 12m
Supporta scheda SD fino a 128GB
Supporta rilevamento di movimento
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Ethernet: 1 porta LAN 10/100
Alimentazione: 9Vdc - 1A
Consumo max: 10W
Dimensioni: 103x88x88mm

ART.	Modello	Descrizione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05001-00	-	-	Scatola	1	1



Tenda TELECAMERA IP MOTORIZZATA 4MPX CP7

Telecamera IP wireless 4Mpx
Rotazione orizzontale: 360°, rotazione verticale: 155° (90° su, 65° giù)
Micro SD card (Fino a 128G, Class10 and above storage card)
Alimentazione: DC 9V 1A
Porta Ethernet: One RJ45, 10M/100M auto-negotiation Ethernet port
Lente: 4mm@F2.2
Dimensioni del prodotto: 103 mm x 88 mm x 88 mm
Risoluzione: 2560 x 1440
Codifica standard: H.265
Modalità shift giorno e notte
Filtro a infrarossi ICR
Compensazione retroilluminazione
Supporto: ROI
Standard wireless IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
Sicurezza: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Audio Full-Duplex a due vie
Fino a 3 personalizzazioni audio
Distanza di visione notturna a infrarossi: 12 Meters
Temperatura di funzionamento: -10 ~ 50
Umidità di storage: 3% ~ 95% RH senza condensa
Certificazione CE, RoHS, FCC, RCM
Incluso nel kit: Adattatore di alimentazione, kaccessori per montaggio a parete

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05002-00	CP7	Scatola	1	1



Tenda

TELECAMERA IP ESTERNO IP66 2K CT6

Panoramica/inclinazione Non supportato
 Micro SD card (Up to 128G, Class10 and above)
 Alimentazione: DC 12V
 Ethernet: One RJ45, 10M/100M auto-negotiation Ethernet port
 Lente: 4mm@F1.6
 Dimensioni del prodotto: 72mmx175mm
 Risoluzione: 2304 x 1296
 Codifica standard: H.265
 Modalità shift giorno e notte ICR type
 Standard wireless: IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
 Velocità wireless: 300 Mbps
 Sicurezza: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
 Allarme SMART Motion tracking e S-motion detection
 Audio Full-Duplex a due vie
 Audio DIY fino a 3 personalizzazioni audio
 Sorveglianza automatica - Distanza di visione notturna a infrarossi 30m
 Temperatura di funzionamento: -30 ~60
 Umidità operativa: 10%-95% RH (senza condensa)
 Certificazione CE, RoHS, FCC, RCM
 Telecamera pan/tilt di sicurezza, kit di accessori per montaggio a parete
 Supporta protocollo ONVIF

ART.	Tipo Imballo	Pz.	Conf. Imballo Comm.
37/05005-00	Scatola	1	1



Tenda

KIT VIDEOSORVEGLIANZA NVR+4CAM

Network Video Recorder Wi-Fi
 Ingresso video IP:4-ch
 Risoluzione video IP:Up to 3MP
 Larghezza di banda in ingresso:60 Mbps
 Uscita HDMI 1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz
 Uscita VGA 1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz
 Formato decodifica video:H.265, H.264
 Formato decodifica audio:G.711A
 Risoluzione registrazione: 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, nHD, 4CIF, CIF
 Capacità di decodifica:4-ch@1080p (30 fps)
 Tipo di flusso Video, Video & Audio
 Modalità playback Instant, Channel, File, Tag
 Modalità di backup USB device
 Porta ethernet 1 RJ45, 10Mbps/100Mbps auto-negotiation Ethernet port
 Protocollo di rete TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP
 Specifiche wireless Standard wireless IEEE 802.11b/g/n
 Frequenza: 2.4 GHz
 Archiviazione su HDD
 Interfaccia HDD 1 SATA 3.0 interface
 Fino a 10 TB di capacità per ogni HDD
 Interfaccia esterna Porta USB:1 x USB 2.0
 Potenza:12 VDC, 2A
 Dimensioni:200x200x48mm
 Certificazione CCC,SRRC,CE,FCC,RoHS
 Temperatura di funzionamento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
 Umidità operativa: 10% ~ 90% RH (non-condensing)
 Hard Disk escluso: cod. 42/99910-00 (1 TB)

ART.	Tipo Imballo	Pz.	Conf. Imballo Comm.
37/05010-00	Scatola	1	1



Tenda

TELECAMERA IP ESTERNO IP66 4MP POE

Porte Ethernet: 1*RJ45 100M
 Lente 4mm@F2.2
 Dimensioni del prodotto:85x85x166mm
 Risoluzione:2560x1440
 Codifica standard:H.265/H.264
 Supporta doppio filtro IR
 Supporto ROI
 Notifiche di allarme
 Rilevamento di movimento smart, modifica la zona a seconda della forma rilevata
 Distanza di visione notturna a infrarossi 50 mt
 Temperatura di funzionamento: -20 ~ 60
 Umidità operativa: 10%-95% RH (senza condensa)
 Protocollo di rete: RTSP - HTTP - DHCP - DDNS - ONVIF
 Internet Network protocol IPV4
 Kit antipioggia

ART.	Tipo Imballo	Pz.	Conf. Imballo Comm.
37/05011-00	Scatola	1	1

Tenda

PRESA DOMOTICA SCHUKO TENDA



SP3 è una smart plug Wi-Fi che consente di accendere o spegnere qualsiasi device elettronico collegato da qualsiasi luogo direttamente dallo smartphone, utilizzando l'apposita app gratuita BELI.

Si può programmare la Smart Plug in modo che si spenga e si accenda automaticamente quando si è fuori casa, oppure controllare i molti dispositivi con un semplice comando.

Funziona su reti wireless a 2.4 GHz, per assicurare la compatibilità con ogni dispositivo.

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Frequenza: 2,4GHz

Alimentazione: 220V

Dimensioni: 99x64x63 mm (HxWxD)

ART.	Modello	Descrizione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/03000-00	SP3	Presa Domotica Tenda	Scatola	1	1

Tenda

PRESA DOMOTICA SCHUKO CON MONITORAGGIO CONSUMO



SP9 è una smart plug Wi-Fi che consente di accendere o spegnere qualsiasi device elettronico collegato da qualsiasi luogo direttamente dallo smartphone, utilizzando l'apposita app gratuita BELI.

Si può programmare la Smart Plug in modo che si spenga e si accenda automaticamente quando si è fuori casa, oppure controllare i molti dispositivi con un semplice comando.

Funziona su reti wireless a 2.4 GHz, per assicurare la compatibilità con ogni dispositivo.

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Frequenza: 2,4GHz

LED di segnalazione

Alimentazione: 220V

Dimensioni: 99x64x63mm (HxWxD)

ART.	Modello	Descrizione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/03001-00	SP9	Presa Domotica Tenda	Scatola	1	1



VIDEOSORVEGLIANZA BLAUPUNKT



TELECAMERA IP NIGHT&DAY WIRELESS	37-38
NVR HDMI/VGA ONVIF	39
TELECAMERE WIRELESS	37-38
TELECAMERE OMNIDIREZIONALI	37

● **BLAUPUNKT** TELECAMERA IP NIGHT&DAY WIRELESS IPC-S1



Caratteristiche

Illuminatore IR per una maggiore performance a bassa luminosità Plug & Play
Fornisce qualità 1280 x 720 sui video di sicurezza del sito Possibilità per gli utenti di vedere una visione in tempo reale dai propri dispositivi mobili Video HD Modalità di privacy per la protezione contro l'esposizione a sconosciuti App per la gestione: Secure4Home

Dati Tecnici:

Sensore immagine: 1.3Mpx CMOS
Risoluzione: 1280x720p
Angolo di visione orizzontale: 50°
Illuminazione minima: 0.1lux
Interfaccia: IEEE 802.11b/g/n
Alimentazione: 5V 1A, 100-240Vac
Temperature d'utilizzo: da -10°C a +45°C
Umidità: +85% senza condensa
Dimensioni: 93x82x41.4mm



ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09450-00	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** TELECAMERA IP MINIDOME 4MPX IP67



Telecamera IP MiniDome per uso esterno, con video streaming e registrazione Full HD.

Notifiche Push tramite APP per iOS & Android "Cam4Home"

Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento.

Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS

Visione notturna: la telecamera regola l'intensità dei LED a infrarossi

Sensore immagine: 1/3"CMOS progressivo 4MPX

Risoluzione: 2592x1520P

Lente: Fissa 2,8mm

Angolo di Visione: 100° orizzontale, 55° verticale

Interfaccia wireless: Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)

Numero LED IR: 24

Grado di Protezione: IP67

Alimentazione: 12Vdc

Staffa Montaggio a Muro: 37/00895-00

ART.	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00910-00	VIO-D30	109,9x109,9x81 mm	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** TELECAMERA IP PAN/TILT 2MPX IP66



Telecamera IP Pan/Tilt per uso esterno, con video streaming e registrazione Full HD.

Notifiche Push tramite APP per iOS & Android "Cam4Home"

Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento.

Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS

Zoom Ottico: 4x

Lo zoom della telecamera Pan/Tilt, permette il controllo da remoto della telecamera ruotandola di 0° - 355° da destra a sinistra e da 0° - 90° dall'alto in basso, con una velocità massima di 100° / s

Visione Notturna Digitale (DWDR): ottimizza le aree chiare e scure

Supporta connessione LAN e Wi-Fi

Sensore immagine: 1/2,7"CMOS progressivo 2MPX

Risoluzione: 2304x1296p

Lente: Varifocale 2.7mm - 11mm

Angolo di Visione: 112,5° - 30° orizzontale

Zoom: digitale 16x e Ottico 4x

Interfaccia wireless: Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)

Grado di protezione: IP66

Alimentazione: 12Vdc

Staffa Montaggio a Muro: 37/00895-00

ART.	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00915-00	VIO-DP20	122x122x89 mm	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** TELECAMERA IP MINIBULLET 4MPX IP67



Telecamera IP Mini Bullet per uso esterno, con video streaming e registrazione Full HD.
 Notifiche Push tramite APP per iOS & Android "Cam4Home"
 Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento.
 Visione notturna: la telecamera regola l'intensità dei LED a infrarossi
 Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS
 Supporta connessione LAN e Wi-Fi
 Sensore immagine: 1/3" CMOS progressivo 4MPX
 Risoluzione: 2304x1296p
 Video: H.264, 20fps a 3M (2304x1296p) e 25 / 30fps a 2M (1920x1080p)
 Lente: Fissa 2,8mm
 Angolo di Visione: 100° orizzontale, 55° verticale
 Interfaccia wireless: Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
 Numero LED IR: 24
 Grado di protezione: IP67
 Alimentazione: 12Vdc (incluso)
 Dimensioni: 70x70x164,70mm



ART.	Modello	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00925-00	VIO-B40	TELECAMERA IP 4MPX	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** TELECAMERA IP WIRELESS CON LAMPADA LED



Telecamera IP wireless con lampada LED alte prestazioni che aiuta ad intimorire gli intrusi
 Riproduzione e registrazione Full HD 1080p
 Sensore PIR per rilevare i movimenti (fino a 5m)
 Memorizzazione locale tramite scheda Micro SD fino 128GB (non compresa)
 Registrazione video automatica, ogni volta che viene rilevato un movimento
 Sensore video: 2Mpx, 1/3" CMOS
 Risoluzione video: 1920x1080p
 Codifica video: H.264
 Temperatura colore lampada: 3000K
 Grado di protezione IP55
 Standard wireless: 802.11b/g/n
 Frequenza: 2,4GHz
 Crittografia wireless: WEP/WPA/WPA2 (128bit AES)



ART.	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00950-00	X20	63,8Xx63,8x180,7 mm	500 GR	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** TELECAMERA IP WIRELESS 3MPX INTERNO



Telecamera IP per uso interno, con video streaming e registrazione Full HD.
 Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento.
 Ampio angolo visivo di 120°
 Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS
 Visione notturna: la telecamera regola l'intensità dei LED a infrarossi per compensare alla scarsa illuminazione e alla distanza di un oggetto (fino a 10m)
 Supporta protocollo ONVIF
 Sensore immagine: 1/3" CMOS progressivo 3MPX
 Risoluzione: 2304x1296p
 Video: H.264, 20fps a 3M (2304x1296p) e 25 / 30fps a 2M (1920x1080p)
 Angolo di Visione: 120° orizzontale, 69° verticale
 Zoom digitale: 16x
 Interfaccia wireless: Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
 Distanza di trasmissioni wifi: 50m (campo aperto)
 Alimentazione: 5Vdc 1A



ART.	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00900-00	VIO-H30	55x38x113,7 mm	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** NVR 4 CANALI HDMI/VGA ONVIF



NVR Blaupunkt HDMI/VGA Onvif
 Registrazione di rilevamento movimento e registrazione programmata
 Ampia gamma di compatibilità: grazie al protocollo ONVIF 2.4 è possibile collegare all'NVR qualsiasi telecamera con il medesimo protocollo.
 Le registrazioni non verranno trasmesse al server Blaupunkt o a server di terze parti
 La compressione video H.265 raddoppia la capacità di registrazione rispetto al H.264
 Risoluzione: HDMI 3840x2160p / VGA 1920x1080p
 Compressione video: H.265 / H.264
 Capacità di decodifica: 1ch@ 4K 30fps, 4ch@1080p 30fps
 Interfaccia video: 1 porta HDMI e 1 porta VGA
 Interfaccia di rete: 1 porta RJ-45 (10/100Mbps)
 Memoria interna: HDD 3,5" SATA III port, supporta HDD fino 6TB (non incluso)
 Crittografia streaming video: TLS
 Alimentazione: 12Vdc / 2A



ART.	Modello	N. Canali	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00830-00	VIO-NVR40	4	204,6x204,6x45,6 mm	Scatola	1	1

● **BLAUPUNKT** NVR 8 CANALI HDMI/VGA ONVIF



NVR Blaupunkt HDMI/VGA Onvif
 Registrazione di rilevamento movimento e registrazione programmata
 Ampia gamma di compatibilità: grazie al protocollo ONVIF 2.4 è possibile collegare all'NVR qualsiasi telecamera con il medesimo protocollo.
 Le registrazioni non verranno trasmesse al server Blaupunkt o a server di terze parti
 La compressione video H.265 raddoppia la capacità di registrazione rispetto al H.264
 Risoluzione: HDMI 3840x2160p / VGA 1920x1080p
 Compressione video: H.265 / H.264
 Capacità di decodifica: 1ch@ 4K 30fps, 4ch@1080p 30fps
 Interfaccia video: 1 porta HDMI e 1 porta VGA
 Interfaccia di rete: 1 porta RJ-45 (10/100Mbps)
 Memoria interna: HDD 3,5" SATA III port, supporta HDD fino 6TB (non incluso)
 Crittografia streaming video: TLS
 Alimentazione: 12Vdc / 2A



ART.	Modello	N. Canali	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00835-00	VIO-NVR80	8	204,6x204,6x45,6 mm	Scatola	1	1



CARTELLI "AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA".

ART.	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20710-00	120x180 mm	5	10
35/20711-00	300x200 mm	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "AREA VIDEOSORVEGLIATA". DIMENSIONI: 300x200mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20715-00	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "AREA VIDEOSORVEGLIATA". DIMENSIONI: 300x200mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20718-00	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: "AREA VIDEOSORVEGLIATA". DIMENSIONI: 300x200mm

ART.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20720-00	5	10



DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA



ALFA

Mai più al buio!

**Monitora i tuoi consumi elettrici in tempo reale
per un controllo dei costi energetici
ancora più efficace!**

ART. 36/07000-00 **DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA - COLORE BIANCO**
ART. 36/07002-00 **DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA - COLORE NERO**

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO	43
CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK	44
ADATTATORI USB	45

WEBCAM USB 2.0



WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO; IDEALE PER SMARTWORKING, VIDEOCONFERENZE, STUDIO

Webcam con immagine ad alta definizione ruotabile di 30 gradi.
Lente ottica ad alta precisione con messa a fuoco automatica (non è necessario regolare l'obiettivo).
Progettato per essere installato in tutti i laptop e desktop dotati di porta USB 2.0.
Con microfono fonoassorbente incorporato; ideale per videoconferenze, smartworking, chat, studio ecc ecc.
Specifiche:
Lunghezza del cavo USB: circa 150cm
Supporto per Windows 2000 / XP / win7 / win8 / win10 / Vista 32 bit.
Supporta vari software di videoconferenza come NetMeeting, MSN, Skype, Microsoft TEAM, Google MEET ecc. ecc.



ART.	Versione	Risoluzione Massima	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96045-00	HD 720p	1280 * 720	Spina USB + Jack 3,5mm (alcuni PC potrebbero non richiedere questa connessione; verificare le caratteristiche del notebook)	Scatola	1	1	2

WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO; IDEALE PER SMARTWORKING, VIDEOCONFERENZE, STUDIO



Webcam con immagine ad alta definizione ruotabile di 30 gradi.
Lente ottica ad alta precisione con messa a fuoco automatica (non è necessario regolare l'obiettivo).
Progettato per essere installato in tutti i laptop e desktop dotati di porta USB 2.0.
Con microfono fonoassorbente incorporato; ideale per videoconferenze, smartworking, chat, studio ecc ecc.
Specifiche:
Lunghezza del cavo USB: circa 150cm
Supporto per Windows 2000 / XP / win7 / win8 / win10 / Vista 32 bit.
Supporta vari software di videoconferenza come NetMeeting, MSN, Skype, Microsoft TEAM, Google MEET ecc. ecc.



ART.	Versione	Risoluzione Massima	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96049-00	FullHD 1080p	1920 * 1080	Spina USB	Scatola	1	1	2



CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK 2x Jack 3.5mm CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE

Cuffie stereo con microfono da collegare a qualsiasi pc, notebook, laptop dotati di 2 ingressi jack 3,5mm (mic e audio), indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype, Messenger, GoogleMeet, MicrosoftTeam ecc ecc. L'archetto in plastica regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Speaker: 40mm

Cavo stereo: jack 2x 3,5mm per audio e microfono

Archetto e microfono regolabile

Lunghezza cavo: 180 cm circa

Sistemi operativi compatibili: Windows /vista/Win10/Mac OS

Colore: Nero

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00109-00	Appendibile	1	1	4



CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK USB, CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE 1x JACK 3,5mm

Cuffie stereo con microfono da collegare a qualsiasi tablet/smartphone mediante jack 1x 3,5mm; grazie all'adattatore USB incluso è possibile usarle anche con pc, notebook, laptop dotati di ingresso USB.

Indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype

connettore: 1x jack 3.5mm e adattatore USB 2.0

diametro dell'altoparlante: Ø30mm

lunghezza delle cuffie: 2 m

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00125-00	Scatola	1	1	2

CUFFIE PROFESSIONALI CON MICROFONO STEREO "NOISE CANCELLING" PER PC/NOTEBOOK USB, CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE 1x JACK 3,5mm

Cuffie professionali stereo con microfono da collegare a qualsiasi tablet/smartphone mediante jack 1x 3,5mm; grazie all'adattatore USB incluso è possibile usarle anche con pc, notebook, laptop dotati di ingresso USB.

Indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype, Messenger, GoogleMeet, MicrosoftTeam ecc ecc.

L'archetto in plastica regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

connettore: 1x jack 3.5mm e adattatore USB 2.0

diametro dell'altoparlante: 40mm

lunghezza delle cuffie: 2m circa



ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00131-00	Scatola	1	1	2

ADATTATORE USB 2x JACK 3.5mm MICROFONO E CUFFIE



Grazie a questo adattatore è possibile avere un ingresso microfono e connettore di uscita audio da qualsiasi porta USB del PC.
Alimentazione diretta dalla porta USB (non necessita di alcun tipo di alimentazione esterna).
CONNETTORI: 1 uscita audio jack da 3,5 mm
1 ingresso mic jack da 3,5 mm per microfono
1 spina USB.
IMPORTANTE: Non è compatibile con tutti i dispositivi con sistema operativo Android, e non è compatibile con Windows a 64 bit.



ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96040-00	Appendibile	1	1	4

ADATTATORE USB-C 2x JACK 3.5mm MICROFONO E CUFFIE



USB-C MALE



2 x 3.5 mm AUDIO FEMALE

Grazie a questo adattatore è possibile avere un ingresso microfono e connettore di uscita audio da qualsiasi porta USB type C del PC.
Alimentazione diretta dalla porta USB tipo C
CONNETTORI:
1 uscita audio jack da 3,5 mm
1 ingresso mic jack da 3,5 mm per microfono
1 spina USB type C.
Lunghezza cavo: 10cm circa



ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96048-00	Appendibile	1	1	4



VIDEOCITOFONI E CONTROLLO CONSUMI SMART



VIDEOCITOFONI WIRELESS TUYA	47-48
VIDEOCITOFONI WIRELESS	48
ACCESSORI PER VIDEOCITOFONI	48÷50
DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA	51

Compatibile con:
Google Home
Amazon Alexa



VIDEOCITOFONO WIRELESS 720P TUYA

Videocitofono Smart Tuya wireless, 720p
Risoluzione: 1.0 Megapixel
Supporta Micro SD card fino a 32GB
Sensore: 1/4 COMS OV9732
Risoluzione Video: 1280x720@25fps
H.264 Bitrate self-adaptive
Microfono incluso
Angolo orizzontale di visione: 166°
Filtro IR automatico per visione notturna
Supporta protocollo WiFi: IEEE 802.11 b\g
Frequenza: 2,4GHz
Possibilità di condividere e memorizzare in automatico il videocitofono su altro dispositivo, tramite QR Code
Alimentazione: 8-24Vdc
Alimentazione Backup: 2xBatteria 3.7V 18650, 3350mAH ricaricabili (non incluse)
Consumo: 170mA
Compatibile con Google Home & Alexa (solo Echo Dot)



ART.	Modello	Versione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04540-00	SDB6	VIDEOCITOFONO WIRELESS	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

PLACCA ESTERNA VIDEOCITOFONO 2FILI



Placca esterna per sistema videocitofono 2fili , con controllo accesso RFID Mifare incorporato.
Slot per scheda SD: da utilizzare soprattutto per la memorizzazione del numero interno delle utenze
Funzione di monitoraggio: è possibile osservare la strada senza bisogno di attivazione tramite chiamata
sistema di controllo accesso tramite RFID Tag
Sistema ampliabile fino a 32utenze (appartamenti) e fino ad un massimo di 64 unità interne
Alimentazione: 24Vdc
Consumo: 3,6W
Dimensioni: 325x155x42mm
Temperatura di lavoro: -10÷ +55°C
Unità interna aggiuntiva con Monitor: art. 37/04705-00
Unità interna aggiuntiva senza Monitor: art. 37/04710-00



ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04700-00	Scatola	1	1

VIDEOCITOFONO WIRELESS



Videocitofono wireless digitale, sistema innovativo per la tua casa, molto pratico e facile da installare.

Trasmissione video a colori grazie ad un videocitofono a due vie

Regolazione automatica dell'esposizione: la videocamera si adatta automaticamente alle condizioni d'illuminazione.

Display LCD TFT

Risoluzione Video: 320x240, 15 fotogrammi al secondo

Obiettivo grandangolare e LED illuminazione per visione notturna

Videocitofono a doppia alimentazione (batteria o corrente 12Vcc)

Grado di protezione: IP55

Microfono e vivavoce

Luminosità e volume vivavoce regolabili

Supporta fino a 2 videocitofoni e 2 ricevitori interni

Frequenza: 2.4GHz

Compressione Video: H.264

Sensore Immagine: Color CMOS

Angolo di Visualizzazione: 120°

Base aggiuntiva: 37/4525

Videocitofono aggiuntivo: 37/4526

Batteria di ricambio del ricevitore: Art. 35/08712-00



ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04520-00	HD-VD01	Scatola	1	1

BASE PER VIDEO CITOFONO WIRELESS



Base aggiuntiva con Ricevitore per Videocitofono wireless

Frequenza di ricezione: 2.4GHz

Velocità di trasmissione: 2Mbps

Tipologia di demodulazione: GFSK

Risoluzione LCD: 320x240(RGB)

Potenza di trasmissione: 19dBm (TYP)

Alimentazione ricevitore: Batteria al litio 1100mA 3,7V

Dimensioni: Ricevitore 51x152x19.5mm

Base per carica: 123.5x119x37.5mm

Numero Videocitofoni supportati: 2

Batteria di ricambio del ricevitore: Art. 35/08712-00



ART.	Modello	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04525-00	HD-VD01R	400mA mA	Scatola	1	1

CAMERA PER VIDEOCITOFONO WIRELESS



Videocitofono aggiuntivo wireless con 6LED
 Frequenza di ricezione: 2.4GHz
 Velocità di trasmissione: 2Mbps
 Tipologia di demodulazione: GFSK
 Tipo di Sensore immagine: Color CMOS
 Compressione Video: H.264
 Pixel Camera: 640x480
 Angolo di visualizzazione (Diagonale): 120°
 Alimentazione ricevitore: Batteria al litio 1100mA 3,7V
 Doppia alimentazione: 12V/2batterie LR14 1,5V
 Consumo di corrente: 500mA Max (Pile)-200mA Max (12Vdc)
 Dimensioni: 86x160x55mm
 Numero di ricevitori interni supportati: 2

ART.	Modello	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04526-00	HD-VD01C	500mA Max (Pile) / 200mA Max (12Vcc) mA	Scatola	1	1

UNITA' INTERNA CON MONITOR



Unità interna per videocitofono
 Monitor con schermo a colori alta qualità da 4,3"
 Unità a mani libere
 Visualizzazione tramite la telecamera installata sull'unità esterna, è possibile inoltre monitorare la strada senza bisogno di attivazione tramite chiamata.
 Dimensione schermo: 95 x 54mm
 Risoluzione: 480 x 272px
 Terminali: BUS, BUS
 Alimentazione: 24Vdc

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04705-00	Scatola	1	1

UNITA' INTERNA SENZA MONITOR



Unità interna per videocitofono senza monitor
 Citofono per comunicazione Audio
 Tastiera Touch capacitiva
 Dimensione schermo: 95 x 54mm
 Terminali: BUS, BUS
 Alimentazione: 24Vdc

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04710-00	Scatola	1	1



ALIMENTATORE 2 FILI 24V PER VIDEOCITOFONO

Alimentatore 24Vdc con bus due fili integrato per gamma
Ingresso: 100÷240Vac
Uscita: 24Vdc - 2A
Temperatura: -10÷ +40°C
Umidità: 90% senza condensa
Dimensioni: 139x90x55mm

ART.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04730-00	Scatola	1	1

UNITA' CONTROLLO ACCESSI



Potente centrale di controllo accessi compatibile con vari tipi di serrature automatiche (AC - DC)
Programmazione manuale oppure con tastiera remota
Compatibile con i sistemi esistenti

Numero massimo di utenti: <1000
Protocollo di trasmissione Lettore-Controller: Wiegand
Tensione di lavoro: 12-30Vac
9-24Vdc
Consumo massimo: 115-170mA (con tensione Vac)
60-80mA (con tensione Vdc)
Consumo massimo serratura: 2A
Distanza massima Sensore IR-Tastiera: <10m
Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +60°C
Umidità: 90%

Lettore Schede RFID per Controllo Accessi: Art. 37/04805-00
Scheda RFID Tag: Art. 37/04810-00
Alimentatore Guida Din 12Vdc 2A: Art. 13/19500-00



ART.	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04800-00	CCA	90x63x22 mm	Scatola	1	1

LETTORE RFID CONTROLLO ACCESSI



Lettore di carte rinforzato e impermeabile
Alimentazione dal controller
Frequenza: 13,56MHz
Protocollo uscita: Wiegand 34b
Tensione di alimentazione: 9÷24Vdc
Consumo (standby): 25mA
Grado di protezione: IP66
Unità di Controllo Accessi: Art. 37/04800-00
Scheda RFID Tag: Art. 37/4810-00

ART.	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04805-00	103x48x19 mm	Scatola	1	1

RFID TAG PER CONTROLLO ACCESSI



Chiave RFID tipo Mifare, per controllo accessi

Unità di Controllo Accessi: Art. 37/04800-00
Lettore Schede RFID per Controllo Accessi: Art. 37/04805-00

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/04810-00	RF KEY	Scatola	1	1

DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA



RAEE

Dispositivo in grado di dialogare con i nuovi contatori elettrici 2.0 OpenMeter. ALFA può leggere i dati del contatore grazie al semplice inserimento in una qualunque presa di casa e, tramite la connessione con la rete Wi-Fi, può comunicare le informazioni sul uno smartphone.

La comunicazione con il contatore avviene attraverso onde convogliate (PLC-C), sfruttando il canale CHAIN 2 dei nuovi contatori 2.0 Open Meter. ALFA acquisisce dal contatore dati destinati all'utilizzo dell'utente

Un'App dedicata, consente la configurazione e visualizzazione del dato gestito da ALFA, sfruttando una connessione ad internet attuabile tramite la wi-fi integrata nel dispositivo.

I LED sulla superficie di ALFA indicano il corretto funzionamento del sistema, mentre la barra luminosa multicolore, insieme al segnale acustico, indicano la qualità del consumo dell'utente e avvertono con preavviso di un distacco, dando il tempo di ridurre il consumo di energia.

ATTENZIONE: il possessore dell'account deve corrispondere all'intestatario della bolletta altrimenti la configurazione non andrà a buon fine

ALFA fornisce direttamente sullo smartphone un'immagine consumi tramite l'app dedicata: non solo i dati di cui si ha bisogno per il monitoraggio, ma numerose funzionalità aggiuntive per visionare lo storico dei consumi, capire quali sono le fasce orarie in cui si utilizza l'energia è maggiore e confrontare i risultati raggiunti con quelli della community

Nuova funzione ALFA WEB: potrai monitorare i tuoi consumi di energia e l'utilizzo del tuo impianto fotovoltaico anche dal computer in modo ancora più preciso e dettagliato, sfruttando tutte le funzionalità della piattaforma web.

Utilizzo con impianto Fotovoltaico

Dati Tecnici

Alimentazione: 230Vac

Grado di protezione IP20

Inflammabilità UL94-V0

Dimensioni (LxPxH): 74x71x128mm(spina inclusa)

Verifica copertura contatore Chain 2.0

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE VISITATE IL SITO:

WWW.ALFABYSINAPSI.IT

ART.	Modello	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
36/07000-00	ALFA	Scatola	1	1

DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA

Dispositivo in grado di dialogare con i nuovi contatori elettrici 2.0 OpenMeter. ALFA può leggere i dati del contatore grazie al semplice inserimento in una qualunque presa di casa e, tramite la connessione con la rete Wi-Fi, può comunicare le informazioni sul uno smartphone.

La comunicazione con il contatore avviene attraverso onde convogliate (PLC-C), sfruttando il canale CHAIN 2 dei nuovi contatori 2.0 Open Meter. ALFA acquisisce dal contatore dati destinati all'utilizzo dell'utente:

informazioni periodiche (quartorarie)

informazioni spontanee

Un'App dedicata, consente la configurazione e visualizzazione del dato gestito da ALFA, sfruttando una connessione ad internet attuabile tramite la wi-fi integrata nel dispositivo.

I LED sulla superficie di ALFA indicano il corretto funzionamento del sistema, mentre la barra luminosa multicolore, insieme al segnale acustico, indicano la qualità del consumo dell'utente e avvertono con preavviso di un distacco, dando il tempo di ridurre il consumo di energia.

È dotato inoltre di tasti utili alla messa in servizio.

ATTENZIONE: il possessore dell'account deve corrispondere all'intestatario della bolletta altrimenti la configurazione non andrà a buon fine

ALFA fornisce direttamente sullo smartphone un'immagine consumi tramite l'app dedicata: non solo i dati di cui si ha bisogno per il monitoraggio, ma numerose funzionalità aggiuntive per visionare lo storico dei consumi, capire quali sono le fasce orarie in cui si utilizza l'energia è maggiore e confrontare i risultati raggiunti con quelli della community

Nuova funzione ALFA WEB: potrai monitorare i tuoi consumi di energia e l'utilizzo del tuo impianto fotovoltaico anche dal computer in modo ancora più preciso e dettagliato, sfruttando tutte le funzionalità della piattaforma web.

Utilizzo con impianto Fotovoltaico

Dati Tecnici

Alimentazione: 230Vac

Grado di protezione IP20

Inflammabilità UL94-V0

Dimensioni (LxPxH): 74x71x128mm(spina inclusa)

Verifica copertura contatore Chain 2.0

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE VISITATE IL SITO:

WWW.ALFABYSINAPSI.IT

ART.	Modello	Colore	Tipo Imballo	Pz.	Conf.
36/07002-00	ALFA	NERO	Scatola	1	1



RAEE



CATALOGO SUPERLIGHT OPTOELETTRONICA

SUPERLIGHT 
Diamo forma alla tua idea di luce



EDIZIONE
2024

richiedete il catalogo
E-82311

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Condizioni generali di vendita

- 1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi da ELCART Distribution S.p.A., con sede in Cologno Monzese (MI), Via Michelangelo Buonarroti 46, Cod. Fiscale e P. IVA n. 09137290962, REA MI - 2071062 (di seguito "ELCART") per la vendita dei propri prodotti (di seguito, i "Prodotti") o il "Prodotto"), a prescindere dalle modalità di negoziazione e stipulazione di tali contratti.
- 1.2 Qualsiasi deroghe o modifica alle presenti condizioni generali, come pure qualsiasi ulteriore condizione, sarà valida solo se concordata per iscritto o attraverso trasmissione telematica tra ELCART e l'acquirente dei Prodotti (di seguito il "Cliente").
- 1.3 Le presenti condizioni prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dal Cliente.
- 1.4 Il Cliente garantisce che l'acquisto dei Prodotti ELCART avviene a fini esclusivamente professionali, vale a dire attinenti alla propria attività d'impresa. Il rapporto tra ELCART ed il Cliente non sarà pertanto disciplinato dalle normative a tutela dei consumatori, tra cui, in particolare, il d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

2. Validità del contratto

- 2.1 Le parti rinunciano al diritto di contestare la validità dei contratti conclusi mediante trasmissione telematica.

3. Formazione del contratto

- 3.1 Al fine di concludere il contratto, il Cliente dovrà inviare ad ELCART, per iscritto o per via telematica, gli ordini, indicanti i codici degli articoli ELCART di interesse, con i relativi quantitativi. Si terrà conto del solo riferimento al codice articolo e non ad eventuali note o descrizioni. I quantitativi dovranno, tassativamente, essere pari o multipli dei quantitativi minimi indicati in catalogo. Nell'eventualità pervenissero ordini con quantitativi inferiori a quelli sopra indicati, ELCART si riterrà autorizzata ad evaderli fornendo la confezione minima o i relativi multipli.
- 3.2 Nel caso in cui la negoziazione e la vendita avvenga mediante l'ausilio della rete informatica EXTRANET "GEOS" di proprietà di ELCART, il Cliente dovrà compilare il modulo d'ordine presente sul sito "GEOS" ed inviarlo ad ELCART, seguendo le indicazioni ivi contenute. L'invio dell'ordine equivale ad accettazione delle presenti condizioni di vendita.
- 3.3 L'ordine del Cliente si considera come proposta contrattuale, giacché il catalogo cartaceo ELCART e/o il sito GEOS hanno una funzione informativa e pertanto sono da considerarsi come inviti ad offrire.
- 3.4 Il contratto si considera concluso nel momento in cui a seguito dell'ordine Cliente, la conferma d'ordine di ELCART contenente le informazioni quali il codice articolo, la quantità, il prezzo, l'eventuale legame valutario e la relativa data consegna, si rende disponibile nell'area GEOS accessibile via extranet, oppure tramite l'invio di una conferma scritta.

4. Sicurezza dei messaggi

- 4.1 Fatte salve le disposizioni del d.lgs. 196/2003, ELCART si impegna ad adottare le misure di sicurezza ragionevolmente adeguate e comunemente utilizzate per garantire la protezione dei messaggi telematici contro rischi di accesso abusivo, manomissione e distruzione.
- 4.2 La password di accesso alla rete GEOS, fornita da ELCART al Cliente, è strettamente personale e riservata all'utilizzo del Cliente, che deve immediatamente denunciare ad ELCART eventuali furti, smarrimenti o perdite di riservatezza della stessa, ritenendosi in questo caso direttamente responsabile per ogni danno, di natura patrimoniale e non, dovesse derivarne dal Cliente.

5. Registrazione dei messaggi, mezzi di prova

- 5.1 ELCART potrà memorizzare in un registro cronologico i messaggi provenienti dal Cliente nella loro integralità e nel formato in cui sono stati trasmessi.
- 5.2 Mezzi di prova: le registrazioni contenenti i messaggi sono ammissibili in giudizio e formano, in caso di controversia, piena prova dei fatti in essi rappresentati.

6. Divieto di annullamento per ordini speciali

- 6.1 Per ordini ritenuti da ELCART speciali e che devono essere ordinati espressamente per il Cliente, verrà inviato un modulo con divieto di annullamento che dovrà essere sottoscritto dal Cliente onde procedere all'approvvigionamento.

7. Prodotti

- 7.1 ELCART si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e, conseguentemente, ai Prodotti da quest'ultima commercializzati, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune. Il Cliente rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione al riguardo.

- 7.2 Le informazioni tecniche contenute nei cataloghi riportano i dati pubblicati dai produttori. ELCART si riserva la facoltà di modificare tali dati in conformità a quanto verrà comunicato dal produttore.

8. Preventivi ELCART

- 8.1 I preventivi di ELCART che il Cliente dovesse richiedere a quest'ultima sono efficaci per un periodo massimo di 30 giorni, fatta, comunque, salva la facoltà di ELCART di revocare i preventivi anche prima di tale termine. Se entro detto termine il Cliente non formalizza l'ordine, i preventivi, salvo patti contrari, si ritengono decaduti. Tali preventivi si intendono sempre con riserva di verificare la disponibilità del magazzino e sono soggetti a variazioni dovute ad eventi imprevisibili ed imprevedibili, quali oscillazione dei cambi valutari, provvedimenti doganali, variazione dei dazi doganali ed altre cause imprevedute verificatesi tra il momento dell'emissione del preventivo ELCART e l'ordinativo da parte del Cliente.

9. Ordinativi del Cliente, Prezzi, Legame Valutario e Termine di Consegna prevista.

- 9.1 Il Cliente si obbliga ad effettuare gli acquisti del prodotto indicando in modo CHIARO in tutti le sue parti la descrizione dell'articolo, oppure indicando il relativo codice ELCART nelle confezioni minime e/o relativi multipli previsti.

- 9.2 Per quanto riguarda l'ordine del Cliente il prezzo che verrà indicato dovrà essere confermato per ISCRITTO da ELCART.

- 9.3 Nell'eventualità che il prezzo del prodotto sia soggetto ad un LEGAME VALUTARIO, il relativo legame verrà comunicato per ISCRITTO da ELCART.

- 9.4 Nel caso di un prodotto legato a valuta, il cambio che verrà fatturato sarà quello della data della bolle (FONTE: IL SOLE 24 ORE).

- 9.5 Per quanto riguarda la consegna richiesta dal Cliente dovrà sempre essere CONFERMATO PER ISCRITTO da ELCART, inoltre qualsiasi sia la data confermata è sempre SALVO IMPREVISTI.

- 9.6 E' facoltà di ELCART evadere parzialmente gli ordinativi del Cliente, a seconda della disponibilità dei Prodotti a magazzino, senza che ciò costituisca inadempimento da parte di ELCART.

10. Corrispettivi e pagamenti

- 10.1 Il Cliente, per i prodotti richiesti, corrisponderà ad ELCART i prezzi in vigore al momento dell'acquisto, così come indicati nel programma GEOS via Extranet, oppure tramite conferma scritta.
- 10.2 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente nei tempi e nei modi concordati con ELCART. Eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del cliente.
- 10.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture ELCART, il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002.
- 10.4 Il Cliente non potrà, ai sensi dell'art. 1462 c.c., opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture ELCART. In particolare, in nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento dei Prodotti consegnatigli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.

- 10.5 Il minimo importo dell'ordine è di Euro 500,00 (cinquecento/00).

11. Termini di consegna e passaggio dei rischi

- 11.1 Le consegne relative agli ordini di acquisto del Cliente, nei limiti delle disponibilità del magazzino ELCART, saranno effettuate attraverso corriere.
- 11.2 I Prodotti si intendono consegnati al Cliente con la rimessa al corriere per il trasporto. Da tale momento ELCART è liberata dal rischio di perimento e/o danneggiamento dei Prodotti.
- 11.3 In mancanza di disposizioni particolari da parte del Cliente, ELCART utilizzerà il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo.
- 11.4 Fermo restando che i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, quest'ultimo avrà l'onere di verificare al momento della consegna da parte del vettore, che il peso lordo ed il quantitativo dei Prodotti consegnati (anche nel caso di bancali completi) corrisponda a quanto indicato nei relativi documenti di trasporto. Il Cliente dovrà inoltre verificare l'integrità dei Prodotti consegnatigli dal vettore. Qualora vi fossero discordanze o rotture della merce, il Cliente dovrà apporre sul bordo del vettore riserva scritta o inviare entro 7 (sette) giorni dalla data del bordo, reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec al corriere, trascorso tale termine non potrà più fare reclamo.
- 11.5 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto assegnato (per mezzo del corriere del Cliente, destinatario o ferrovia), ELCART non risponderà di nessun furto, rottura e manomissione della merce. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente rivalersi nei confronti del vettore che ha effettuato la spedizione.
- 11.6 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto franco tramite il corriere abituale di ELCART, quest'ultima risponderà di eventuali, furti, rotture o manomissioni, a condizione che il Cliente provveda ad effettuare riserva scritta sul bordo del corriere oppure ad inviare al corriere stesso reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec, entro 7 (sette) giorni dalla data del bordo. Il mancato rispetto di tali condizioni, farà decadere automaticamente il Cliente dal diritto all'indennizzo per la merce sottratta, rotta o manomessa durante il trasporto.

- 11.7 Le spese di trasporto sono a totale carico del Cliente. I termini di consegna dei Prodotti concordati con ELCART sono orientativi e dipendono sia dalla disponibilità di magazzino, sia da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, scioperi (anche aziendali), provvedimenti delle autorità, calamità naturali ecc. ELCART non sarà responsabile per qualsiasi danno diretto od indiretto causato da consegne non tempestive.

12. Garanzia

- 12.1 ELCART garantisce al Cliente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche indicate nel catalogo vigente al momento dell'effettuazione dell'ordine di acquisto, tenuto anche conto dei periodici aggiornamenti del catalogo o delle "errata corrige" costantemente inserite sul sito WWW.ELCART.COM. In particolare, le caratteristiche tecniche indicano i parametri ai quali il cliente è tenuto a conformarsi nell'utilizzo del Prodotto, soprattutto con riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei Prodotti sono soggette alle normali tolleranze in uso.
- 12.2 E' espressamente esclusa ogni ulteriore garanzia e, in particolare, ogni garanzia per particolari specifiche o caratteristiche tecniche dei Prodotti e/o per la loro idoneità ad usare particolari non specificatamente indicati nella documentazione tecnica di ELCART. Resta esclusiva responsabilità del Cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del Prodotto all'utilizzo specifico a cui lo voglia destinare, nonché la sua compatibilità con altri apparati e/o servizi forniti da terzi.

- 12.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei Prodotti ovvero al loro confezionamento che non siano riconducibili a danni derivanti dal trasporto (vizi apparenti) dovranno essere notificati per iscritto ad ELCART, a pena di decadenza entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati ad ELCART per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui il Cliente ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire i predetti vizi occulti. In ogni caso l'azione si prescrive nel termine di un anno dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente.

- 12.4 Nessun Prodotto potrà essere restituito dal Cliente senza la preventiva autorizzazione scritta di ELCART; tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.

- 12.5 Detti Prodotti dovranno pervenire al magazzino ELCART accompagnati da un documento che dovrà indicare gli estremi della fattura relativa ad ogni singolo Prodotto agli effetti IVA ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 comma 3. In nessun caso, verranno accettati resi di materiali se non restituiti integri, nel proprio imballo originale, intatti, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali. Le spese di spedizione saranno sempre a carico del Cliente.

- 12.6 ELCART, ove la denuncia risulti fondata e il Prodotto non sia stato modificato o manomesso, potrà sostituire il Prodotto contestato.

- 12.7 Stipulando il contratto ovvero i contratti oggetto delle presenti condizioni generali, il Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e norme di sicurezza relative all'impiego dei Prodotti ordinati. Pertanto, Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di ELCART e fatto salvo il disposto degli articoli da 114 a 127 del d.lgs. 206/2005, il Cliente non potrà sollevare alcuna pretesa nei confronti di ELCART per infortuni a persone e/o a proprietà di qualsiasi genere, diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali causati dai Prodotti o dal loro uso.
- 12.8 Qualora i Prodotti siano rivenduti dal Cliente a consumatori finali e quindi vengano qualificati come beni di consumo, così come definiti dagli artt. 128 e ss., del d.lgs. 206/2005, il Cliente rinuncia espressamente al diritto di recesso di cui all'art. 131 del d.lgs. 206/2005 nei confronti di ELCART.

13. Diritti di proprietà industriale

- 13.1 Il Cliente riconosce ed accetta che, per effetto dell'adesione del Cliente alle presenti condizioni generali, in nessun caso deve intendersi attribuito allo stesso la facoltà o il diritto di utilizzare i diritti di proprietà industriale (quali segni distintivi, insegne o marchi) di cui ELCART è titolare.
- 13.2 E' fatto assoluto e categorico divieto al Cliente di rivendere i Prodotti con un nome o un marchio diverso da quelli utilizzati da ELCART o di immettere gli stessi nel mercato in contenitori e/o confezioni differenti rispetto a quelle ricevute da ELCART. Inoltre il Cliente non potrà registrare o far registrare alcun marchio, denominazione o segno distintivo che possa essere confuso con il marchio ELCART e/o con i marchi dei Prodotti.

14. Protezione dei dati personali

- 14.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali forniti dal Cliente o altrimenti acquisiti dalla ELCART nell'ambito dell'attività commerciale, si precisa quanto segue: il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali del Cliente ha la finalità di provvedere a date esecuzione alle prestazioni contrattuali determinate dall'ordine di acquisto, ad eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e ad inviare informazioni commerciali. Il trattamento dei dati, da parte dei collaboratori della ELCART, nominati incaricati del trattamento, sarà effettuato, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 196/2003 e necessarie al trattamento in questione. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere e/o di autorizzare il trattamento dei dati, comporterà l'impossibilità di dare corso a tutte quelle operazioni che prevedono il trattamento dei dati per cui il consenso è necessario. I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati a società esterne e consulenti per fini amministrativi. Al Cliente, in qualità di Interessato, è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento in parola è la ELCART Distribution S.p.A., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 46, 20093, Cologno Monzese (MI), telefono 02-251171, fax 02-25117500, e-mail: privacy@elcart.it, cui andranno indirizzate eventuali richieste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

15. Clausola risolutiva espressa e divieto di cessione del contratto

- 15.1 ELCART si riserva il diritto di risolvere il contratto con il Cliente con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
 - I) mancato pagamento da parte del Cliente di una qualsiasi delle fatture ELCART, nei modi e nei termini dovuti;
 - II) restituzione di Prodotti da parte del Cliente senza che sia intervenuta la preventiva autorizzazione scritta di ELCART;
- 15.2 Resta comunque intesa che il contratto di vendita stipulato dal Cliente con ELCART si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata a cui sia sottoposto il Cliente, ovvero nel caso in cui il Cliente diventi insolvente o abbia condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto o, infine, venga sottoposto a liquidazione.

- 15.3 Il Cliente non potrà cedere il contratto se non previa autorizzazione scritta di ELCART.

16. Sospensione delle consegne

- 16.1 Fermo restando il diritto di ELCART a risolvere il contratto ai sensi del precedente articolo 15.2, quest'ultima potrà sospendere in tutto o in parte le consegne dei Prodotti, se le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del corrispettivo di cui all'art.10.4. In particolare, si indicano a titolo esemplificativo le seguenti circostanze:
 - I) precedenti inadempimenti del Cliente;
 - II) iscrizione del Cliente al registro dei protesti ovvero assoggettamento a procedure esecutive;
 - III) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali o liquidatorie

17. Legge applicabile e foro competente

- 17.1 I contratti di vendita disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Le parti espressamente escludono l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980).
- 17.2 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente competente il foro di Monza.

18. Comunicazioni

- 18.1 Tutte le comunicazioni nei confronti di ELCART, salvo diversa indicazione, dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:
 - Comunicazioni A/R: ELCART Distribution S.p.A., Via Michelangelo Buonarroti 46, 20093 Cologno Monzese (MI).
 - Comunicazioni a mezzo fax: 02-25117500
 - Comunicazioni a mezzo posta elettronica: info@elcart.it

19. Varie

- 19.1 ELCART, ai fini di cui all'art. 1341 c.c. ha depositato l'originale del presente documento presso la propria sede legale, in Cologno Monzese, alla Via Michelangelo Buonarroti 46.
- 19.2 ELCART ha reso conoscibili le presenti condizioni generali anche pubblicandole nel proprio catalogo e nei propri siti.
- 19.3 E' consentita la riproduzione e memorizzazione delle presenti condizioni generali nel sistema informatico del Cliente.

La società ELCART dichiara che, in conformità ai principi di correttezza professionale, i marchi, le foto e le composizioni altrui indicati nel presente catalogo sono utilizzati unicamente al fine di illustrare la destinazione dei nostri componenti in relazione ai prodotti "finiti" realizzati dai titolari di questi marchi. Pertanto l'uso dei marchi, foto e composizioni, altrui viene fatto solo in funzione descrittiva e non in funzione di marchio, ciò allo scopo di non ledere i diritti di privativa industriale dei titolari dei suddetti marchi, foto e composizioni. I titoli ed i testi, le illustrazioni e le composizioni contenute nel presente volume, sono protette ai sensi della legge 22 aprile 1941 N°633 e la legge 1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Caratteristiche e dimensioni riportate nel catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza alcun preavviso.

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SONO CONSULTABILI SUL SITO WWW.ELCART.COM SELEZIONANDO LA SEZIONE SERVIZI POSTA NELLA FASCIA BASSA DEL SITO

E-82314

STAMPA 11/2023

Rivenditore Autorizzato

